


Gabarito AP3 1º semestre de 2018.

1. Como deve ser escrito o código HTML para criar os elementos de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (a figura mostra dois botões de rádio identificados como Visa e Master. O botão Master está selecionado. Os dois botões estão dentro de uma moldura, em que aparece o texto “Cartões” sobre a linha superior da moldura)?



- (A) `<table><legend>Cartões</legend>
<input type="radio" name="vis" value="cart" />Visa

<input type="radio" name="mas" value="cart" selected />Master</table>`
- (B) `<fieldset><legend>Cartões</legend>
<input type="radio" name="rfp" value="v" />Visa

<input type="radio" name="rfp" value="m" checked />Master</fieldset>`
- (C) `<fieldset legend="Cartões">
<input type="radio" name="carvis" />Visa

<input type="radio" name="carmas" checked />Master</fieldset>`
- (D) `<optgroup value="Cartões">
<input type="radio" name="cart" value="V" />Visa

<input type="radio" name="cart" value="M" checked />Master</optgroup>`
- (E) `<checkbox><fieldset>Cartões</fieldset>
<input type="radio" name="vima" value="V" />Visa

<input type="radio" name="vima" value="M" checked />Master</checkbox>`

2. A figura ao lado mostra uma lista criada com o trecho de código abaixo, onde algumas partes foram omitidas e substituídas por (n), sendo n é um número de 1 a 5. Qual das opções a seguir apresenta os valores que podem substituir os (n) do código de forma que o resultado fique com a aparência mostrada na figura?

```
<(1) type=(2)>
<li>ARO 16:<(1)>
type=(3)><li>Ceci</li></(1)></li>
<li>ARO 26:<(4) type=(5)>
<li>Poty</li><li>Sport</li></(4)></li></(1)>
```

- (A) `ul, "sqr", "crc", ol, "arabic"`
- (B) `dl, "square", "circle", nl, "number"`
- (C) `list, "square", "circle", list, "arabic"`
- (D) `ol, "sqr", "crc", ul, "1"`
- (E) `ul, "square", "circle", ol, "1"`

- ARO 16:
 - Ceci
- ARO 26:
 1. Poty
 2. Sport

3. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?

- (A) A tag serve para incluir uma lista numerada na página e a tag para incluir uma lista não numerada.
- (B) As cores são identificadas pelo seu nome ou pelo seu valor RGB. Os valores “black” e “#000000” são formas equivalentes de referenciar a mesma cor.
- (C) As tags <H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5> e <H6> permitem incluir cabeçalhos numa página HTML. O texto no interior destas tags é mostrado em negrito, num parágrafo próprio e cada tag induz um tamanho característico.
- (D) A tag <BODY> tem os atributos link, alink e vlink para definir a cor que um link assume em seus diferentes estados (não visitado, selecionado, já visitado).
- (E) A tag permite definir o tipo de fonte de caracter, o tamanho do caracter e a cor do texto em seu interior. Esta tag é considerada obsoleta atualmente, sendo preferível definir estas características através de folhas de estilo.

4. A figura ao lado apresenta uma tabela com quatro linhas. O texto no interior das células das duas primeiras linhas e da primeira coluna está centralizado e em negrito. Sabendo disso, qual das opções abaixo indica corretamente o número de tags <tr>, <td> e <th> utilizadas para produzir esta tabela?

Bicicletas		
Marca	Modelo	Preço
Caloi	Poty	R\$ 489,00
	Sport	R\$ 880,00

- (A) tr = 3, td = 9 e th = 0
- (B) tr = 4, td = 5 e th = 2
- (C) tr = 4, td = 4 e th = 5
- (D) tr = 9, td = 4 e th = 8
- (E) tr = 3, td = 0 e th = 9

5. Qual dos tipos de elemento de interação abaixo NÃO pode ser criado através da tag **input**, variando o valor do atributo **type**?

- (A) Botões de envio de formulário (type com valor submit)
- (B) Campo de entrada de senha (type com valor password)
- (C) Botões de seleção múltipla (type com valor checkbox)
- (D) Lista de seleção simples (type com valor select)
- (E) Botões com imagem (type com valor image)

6. Qual a sintaxe **CORRETA** para executar uma função de nome f que não possui parâmetros?

- (A) f();
- (B) execute(f);
- (C) return (f);
- (D) function f();
- (E) f;

7. Uma página HTML contém uma imagem com o identificador “myimg” conforme o trecho de código abaixo. Qual das opções apresenta a linha de código que deve ser utilizada para mudar o arquivo de imagem que será exibido em “myimg”?

```

```

- (A) `document.myimg.set("foto.jpg");`
- (B) `document.getElementById("myimg").set("foto.jpg");`
- (C) `document.id("myimg").img.src = "foto.jpg";`
- (D) `document.element["myimg"].src = "foto.jpg";`
- (E) **`document.getElementById("myimg").src = "foto.jpg";`**

8. São considerados objetos embutidos ou predefinidos na linguagem Javascript:

- (A) Window, Document e Navigator
- (B) **Date, Array, String e Math**
- (C) int, char e float
- (D) parseInt e parseFloat
- (E) prompt, alert e confirm

9. Em uma página HTML foi criada um formulário conforme indicado no trecho de código abaixo. Qual das opções apresenta a linha de código que deve ser utilizada para modificar o que é visualizado no campo chamado “TxtTotal”?

```
<form name="compras"><input type="text" name="TxtTotal"
                      readonly id="TxtTotal" value="0" /></form>
```

- (A) `document.TxtTotal.value = "720";`
- (B) `document.Forms("TxtTotal").value = "890";`
- (C) **`document.getElementById("TxtTotal").value = "350";`**
- (D) `document.getElementById("TxtTotal").write("570");`
- (E) `document.element["TxtTotal"].innerHTML = "180";`

10. O que será impresso após a execução do código abaixo:

```
for ( i = 0; i < 16; i += 3 ){
    if ( (i % 5) == 0 )
        continue;
    document.write( i, " " );
}
```

- (A) 0 15
- (B) **3 6 9 12**
- (C) 0 3 6 9 12
- (D) 3 6 9 12 15
- (E) 0 3 6 9 12 15