

**AP3 1º semestre de 2015.**

1. Como é possível, sem utilizar a tag <b>, colocar uma palavra do meio de um parágrafo em negrito (sem causar nenhuma mudança de linha)?

- (A) Uma <style fontStyle="bold">palavra</style> no meio do parágrafo.
- (B) Uma <div fontStyle="bold">palavra</div> no meio do parágrafo.
- (C) Uma <span style="font-weight: bold">palavra</span> no meio do parágrafo.**
- (D) Uma <div style="font-weight: bold">palavra</div> no meio do parágrafo.
- (E) Uma <span font-weight="bold">palavra</span> no meio do parágrafo.

2. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?

- (A) A tag <UL> serve para incluir uma lista numerada na página e a tag <OL> para incluir uma lista não numerada.**
- (B) As cores são identificadas pelo seu nome ou pelo seu valor RGB. Os valores "black" e "#000000" são formas equivalentes de referenciar a mesma cor.
- (C) As tags <H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5> e <H6> permitem incluir cabeçalhos numa página HTML. O texto no interior destas tags é mostrado em negrito, num parágrafo próprio e cada tag induz um tamanho característico.
- (D) A tag <BODY> tem os atributos link, alink e vlink para definir a cor que um link assume em seus diferentes estados (não visitado, selecionado, já visitado).
- (E) A tag <FONT> permite definir o tipo de fonte de caracter, o tamanho do caracter e a cor do texto em seu interior. Esta tag é considerada obsoleta atualmente, sendo preferível definir estas características através de folhas de estilo.

3. Qual dos tipos de elemento de interação abaixo NÃO pode ser criado através da tag **input**, variando o valor do atributo **type**?

- (A) Botões de envio de formulário (type com valor submit)
- (B) Campo de entrada de senha (type com valor password)
- (C) Botões de seleção múltipla (type com valor checkbox)
- (D) Lista de seleção simples (type com valor select)**
- (E) Botões com imagem (type com valor image)

4. A figura ao lado mostra uma tabela criada com o trecho de código abaixo, em que algumas partes do código foram omitidas e substituídas por (n), onde n é um número de 1 a 5. Qual das opções a seguir apresenta os valores que podem substituir os (n) do código de forma que o resultado fique com a aparência mostrada na figura?

A	
B	C
	D

```
<table (1) cellpadding="9">
<(2)><(3) (4)="2">A</(3)></(2)>
<(2)><(3) (5)="2">B</(3)>
    <(3)>C</(3)></(2)>
<(2)><(3)>D</(3)></(2)>
</table>
```

- (A) cellspacing="9", tr, td, rowspan, colspan
- (B) border, th, tr, rows, cols
- (C) bordercolor="white", td, tr, colspan, rowspan
- (D) border, tr, th, colspan, rowspan**
- (E) nospam, tr, td, cols, rows
5. Nas opções abaixo, em qual dos links foi utilizado endereçamento ABSOLUTO?
- (A) <a href="web">Criação de Páginas WEB</a>
- (B) 
- (C) <a href="file:///C:/wrk/prova/p.html#questao2">Segunda</a>**
- (D) <frame name="menu" src="menu.html">
- (E) <a href="../../livro/cap1.html">Primeiro Capítulo</a>
6. Qual das opções abaixo mostra uma forma INCORRETA de incluir um código javascript em um documento HTML ?
- (A) <script> alert("Bem vindo!"); </script>
- (B) <a script="funk(this) ;">Funk</a>**
- (C) <script language="JavaScript" src="codigo.js"></script>
- (D) <a href="javascript:punk(this) ;">Punk</a>
- (E) <input type="button" value="Clique" onclick="botao(this.form) ;">

7. O que será impresso após a execução do código abaixo:

```
for ( i = 0; i < 16; i += 3 )
{
    if ( (i % 5) == 0 )
        continue;
    document.write( i, " " );
}
```

(A) 0 15

**(B) 3 6 9 12**

(C) 0 3 6 9 12

(D) 3 6 9 12 15

(E) 0 3 6 9 12 15

8. São considerados objetos embutidos ou predefinidos na linguagem Javascript:

(A) Window, Document e Navigator

(B) int, char e float

(C) parseInt e parseFloat

(D) prompt, alert e confirm

**(E) Date, Array, String e Math**

9. Qual a sintaxe correta para executar uma função de nome f que não possui parâmetros?

**(A) f();**

(B) execute( f );

(C) return (f);

(D) function f();

(E) f;

10. Qual das opções mostra o atributo que deve ser acrescentado a tag HTML abaixo de forma que a seleção do botão mude a página sendo visualizada na janela do navegador?

```
<input type="button" value="UFRJ">
```

- (A) `onclick="document.change('http://www.ufrj.br')"`
- (B) `onselect="window.url='http://www.ufrj.br'"`
- (C) `onselect="window.href='http://www.ufrj.br'"`
- (D) `onclick="document.href='http://www.ufrj.br'"`
- (E) `onclick="location.href='http://www.ufrj.br'"`**