

**Gabarito AP3 1º semestre de 2019.**

1. Qual dos tipos de elemento de interação abaixo **NÃO** pode ser criado através da tag **input**, variando o valor do atributo **type**?

- (A) Botões de envio de formulário (type com valor submit)
- (B) Lista de seleção simples (type com valor select)**
- (C) Botões de seleção múltipla (type com valor checkbox)
- (D) Campo de entrada de senha (type com valor password)
- (E) Botões com imagem (type com valor image)

2. Como deve ser escrito o código HTML para criar **os elementos de formulário** com a aparência mostrada na figura ao lado (dois botões de rádio identificados como Visa e Master. O botão Visa está selecionado)?

Bandeira:	<input checked="" type="radio"/> Visa <input type="radio"/> Master
-----------	--

- (A) `<radio value="V" checked/> Visa`  
`<radio value="M"/> Master`
- (B) `<input type="radio" name="Visa" marked/> Visa`  
`<input type="radio" name="Master"/> Master`
- (C) `<input type="button" name="Visa" value="radio"/>`  
`<input type="button" name="Master" value="radio"/>`
- (D) `<input type="radio" name="card" value="V" checked/> Visa`**  
**`<input type="radio" name="card" value="M"/> Master`**
- (E) `<button type="radio" name="V" checked/> Visa`  
`<button type="radio" name="M"/> Master`

3. Qual atributo deve ser acrescentado em uma tag **<a>** para que a seleção pelo usuário de um link para uma página abra esta página em uma nova janela (ou aba)?

- (A) `open="blankPage"`
- (B) `target="_new"`
- (C) `target="_blank"`**
- (D) `blank`
- (E) `where="newWindow"`

4. A figura ao lado apresenta uma tabela com quatro linhas. O texto no interior das células das duas primeiras linhas e da primeira coluna está centralizado e em negrito. Sabendo disso, qual das opções abaixo indica corretamente o número de tags **<tr>**, **<td>** e **<th>** utilizadas para produzir esta tabela?

Fogões		
Marca	Bocas	Preço
Brastemp	4	R\$ 730,00
	6	R\$ 1.350,00

- (A) `tr = 3, td = 9 e th = 0`
- (B) `tr = 4, td = 5 e th = 2`
- (C) `tr = 4, td = 4 e th = 5`**
- (D) `tr = 9, td = 4 e th = 8`
- (E) `tr = 3, td = 0 e th = 9`

5. A figura ao lado mostra uma lista criada com o trecho de código abaixo, onde algumas partes foram omitidas e substituídas por (n), sendo n é um número de 1 a 5. Qual das opções a seguir apresenta os valores que podem substituir os (n) do código de forma que o resultado fique com a aparência mostrada na figura?
- Eletrolux:
    - 4 bocas
  - Brastemp:
    - 1. 4 bocas
    - 2. 6 bocas

```
<(1) type=(2)>
<li>Eletrolux:<(1) type=(3)><li>4 bocas</li></(1)></li>
<li>Brastemp:<(4) type=(5)>
<li>4 bocas</li><li>6 bocas</li></(4)></li></(1)>
```

- (A) `ul, "sqr", "crc", ol, "arabic"`
  - (B) `dl, "square", "circle", nl, "number"`
  - (C) `list, "square", "circle", list, "arabic"`
  - (D) `ol, "sqr", "crc", ul, "1"`
  - (E) `ul, "square", "circle", ol, "1"`
6. Qual valor estará armazenado na variável **C** após a execução da linha de comando mostrada a seguir:

```
A = "12";    B = 17;    C = (A + 2 * B + "5") + 6;
```

- (A) 207456
- (B) **"123456"**
- (C) 368
- (D) 57
- (E) "21356"

7. O que será impresso pelo seguinte trecho de programa:

```
function soma (a,b,r) {
    var r = a + b;
    document.write (r, " / ");
}
x = 0;
soma (7, 8, x);
document.write (x, "<br>");
```

- (A) **15 / 0**
- (B) 0 / 0
- (C) 15 / 15
- (D) **r / x**
- (E) Não é possível determinar.

8. São considerados objetos embutidos ou predefinidos na linguagem Javascript:

- (A) **Date, Array, String e Math**
- (B) prompt, alert e confirm
- (C) int, char e float
- (D) parseInt e parseFloat
- (E) Window, Document e Navigator

O código abaixo é a definição de uma função javascript que abre uma janela contendo um parágrafo e um botão. O acionamento deste botão pelo usuário deve causar o fechamento desta janela. Baseado nestas informações responda as próximas questões sobre os trechos de código omitidos.

```
function Mostra( nc ) {  
    *1*  
    with (jan.document) {  
        write("<p align='justify'>", tabDescrip[nc], "</p>");  
        write("<form><input type='button' value='Fechar' ");  
        write("*2* /></form>");  
        close();  
    }  
}
```

9. O trecho indicado por \*1\* serve para abrir uma janela vazia, de nome “bolas”, de largura 300 e altura 400, guardando uma referência para ela na variável “jan”. Qual das opções abaixo PERMITE abrir uma janela com estas características?

- (A) open.window(jan, "bolas", 300, 400 );
- (B) var jan = new Window(); jan.open(300, 400);
- (C) var jan = new Window(300, 400); jan.open("bolas");
- (D) var jan = open.window( "bolas", 300, 400, "blank" );
- (E) **var jan = window.open("", "bolas", "width=300,height=400");**

10. Qual o atributo deve ser colocado em \*2\* para que o botão feche a janela quando acionado pelo usuário?

- (A) close='onClick'
- (B) onClick='close(jan);'
- (C) onSelect='jan.close();'
- (D) **onClick='window.close();'**
- (E) onClick='document.close();'