

Gabarito AP1 1º semestre de 2016.

1. Qual das afirmativas abaixo **É verdadeira**?

- (A) A Tag <link> define um hyperlink para outras páginas
- (B) A tag <td> sempre deve estar dentro de uma tag <th>
- (C) A tag <legend> define a legenda de uma tabela
- (D) A tag <optgroup> sempre deve estar dentro de uma tag <select>**
- (E) A tag <dl> serve para criar uma lista numerada

2. Baseado na folha de estilos do código mostrado abaixo, qual das opções representa a forma **CORRETA** de aplicação destes estilos?

```
.enfase      { font-weight: bold; color: red; }  
#fundoClaro { Background-color: #CCFFCC;    }  
td.numerico { text-align: right;            }
```

- (A) `<table class="fundoClaro">`
- (B) `<tr><td id="numerico">15</td></tr>`
- (C) Marque a opção `correta!`**
- (D) `<p style="enfase">Não grite!</p>`
- (E) `<table style="fundoClaro">`

3. Qual a forma correta de definir a cor de fundo de um documento usando **folha de estilos**?

- (A) `background { color: #3C1808 }`
- (B) `body.background { color = #3C1808 }`
- (C) `body { background = #3C1808 }`
- (D) `body { background-color: #3C1808 }`**
- (E) `background-color { body: #3C1808 }`

4. Qual dos trechos de código abaixo permite criar uma tabela exatamente como está sendo mostrada na figura ao lado:

A		
B	C	D
	E	

- (A) `<table cellpadding="9">`
 `<tr><th colspan=A</th></tr>`
 `<tr><th rowspan=B</th>`
 `<th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th colspan=E</th></tr>`
 `</table>`
- (B) `<table border cellpadding="9">`
 `<tr><th>A</th></tr>`
 `<tr><th>B</th>`
 `<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th>E</th></tr></tr>`
 `</table>`
- (C) `<table cellpadding="9">`
 `<tr><th rowspan="3">A</th>`
 `<th colspan="2">B</th></tr>`
 `<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th rowspan="2">E</th></tr>`
 `</table>`
- (D) `<table border cellpadding="9">`
 `<tr><th>A</th></tr><tr><th><table border>`
 `<tr><th>B</th><th><table border>`
 `<tr><th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th>E</th></tr></table>`
 `</table></th></tr></table>`
- (E) `<table border cellpadding="9">`
 `<tr><th colspan="3">A</th></tr>`
 `<tr><th rowspan="2">B</th>`
 `<th>C</th><th>D</th></tr>`
 `<tr><th colspan="2">E</th></tr>`
 `</table>`

5. Dada as seguintes utilizações da tag <a>, qual das afirmativas é INCORRETA:

- i) Table
- ii) CPU
- iii) Font
- iv) Contato

(A) Na opção (i) esta sendo referenciado um documento em outro diretório (pasta).

(B) A opção (ii) não é uma referência absoluta.

(C) A opção (iii) está referenciando à âncora “font” em outro documento.

(D) A opção (iv) permite enviar um email para o endereço especificado no href.

(E) As opções (i) e (iii) são referências relativas.

6. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado?

1. Escolares:

- Batman
- Princesas

- (A) <number>Escolares:
<disc>Batman
 Princesas
</disc></number>
- (B) Escolares:
 <ol disc>Batman
 Princesas

- (C) Escolares:
 <ul type="disc">Batman
 Princesas
**
- (D) <dl type="1">Escolares:
<dd type="disc">Batman</dd>
<dd type="disc">Princesas</dd></dl>
- (E) <list type="number">Escolares:
 <disc>Batman</disc>
 <disc>Princesas</disc>
</list>

7. Como deve ser escrita a tag `<a>` para que a seleção do link pelo usuário abra o programa padrão para enviar um e-mail para o endereço “contato@coffe.com.br”?

- (A) `Contato`
- (B) `Contato`**
- (C) `Contato`
- (D) `Contato`
- (E) `Contato`

8. Se tivermos alguns botões de rádio, de que forma o navegador pode saber que eles estão agrupados (permitindo que apenas um esteja selecionado por vez)?

- (A) Botões de rádio estão agrupados quando tem o mesmo valor para o atributo *name*, o que indica que apenas um deles pode estar selecionado por vez.**
- (B) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<fieldset>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.
- (C) Quando um botão de rádio é imediatamente seguido de outro, sem nenhum elemento de formulário entre os dois, eles estão agrupados.
- (D) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<optgroup>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.
- (E) Este é o comportamento natural. Para começar um novo grupo de botões deve-se incluir o atributo *start* no primeiro botão do grupo.

9. Qual das opções abaixo NÃO é uma das novas tags incluídas no HTML5 para atribuir significado a blocos de conteúdo de um documento?

- (A) `<header>`
- (B) `<footer>`
- (C) `<section>`
- (D) `<article>`
- (E) `<chapter>`**

10. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado?

Vitoria ▼
Viagem
Saurus
Vitoria

- (A) `<ul type="select" name="produto">
 <dl>Viagem</dl>
 <dd>Saurus</dd>
 <dd checked>Vitoria</dd>`
- (B) `<input type="select" name="produto">
 <optgroup label="Viagem">
 <option value="s" text="Saurus" />
 <option value="v" text="Vitoria" checked />
 </optgroup></input>`
- (C) `<Select name="produto">
 <optgroup label="Viagem">
 <option value="s">Saurus</option>
 <option value="v" selected>Vitoria</option>
 </optgroup></Select>`
- (D) `<optgroup label="Viagem">
 <input type="select" name="produto"
 text="Saurus" value="s" />
 <input type="select" name="produto"
 text="Vitoria" value="v" selected /></optgroup>`
- (E) `<Select name="produto">
 <group value="Viagem" />
 <option value="Saurus" />
 <option value="Vitoria" checked /></group></select>`