

[illegible]

1. Qual das linhas abaixo apresenta uma forma INVÁLIDA de incluir código javascript num documento HTML?

- (A) `<script>alert('OK!');</script>`
- (B) `<input type="button" value="OK" onClick="alert('OK!');">`
- (C) `<script src="codigo.js"></script>`
- (D) `OK`
- (E) `OK`

2. O que será impresso após a execução do código abaixo:

```
for ( i = 0; i < 13; i += 2 ) {  
    if ( (i % 3) == 0 )  
        continue;  
    document.write( i, " " );  
}
```

- (A) 0 6 12
- (B) 2 4 8 10
- (C) 2 4 6 8 10
- (D) 2 4 6 10 12
- (E) 0 2 4 6 8 10 12

3. Qual das opções abaixo pode ser usada para criar um **Array multidimensional**?

- (A) `var a = new Array(2, 3);`
- (B) `c = Array.create({1, 2, 3}, {4, 5, 6});`
- (C) `var b = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]];`
- (D) `var d = Array[{1, 2, 3}, {4, 5, 6}];`
- (E) `Array e = new { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };`

4. Qual das respostas abaixo apresenta o código de uma função em Javascript que recebe como parâmetro uma string com um número em hexadecimal e retorna o seu valor numérico?

- (A)

```
function HexParaDec( str ) {  
    return parseInt(str);  
}
```
- (B)

```
function Integer HexParaDec( String str ) {  
    return parseInt(str);  
}
```
- (C)

```
function HexParaDec( str ) {  
    return parseInt(str, 16);  
}
```**
- (D)

```
function HexParaDec( str ) {  
    return parseHex(str);  
}
```
- (E)

```
function HexParaDec( str ) {  
    return (str / 16) * 10;  
}
```

5. São considerados objetos embutidos ou predefinidos na linguagem Javascript:

- (A) int, char e float
- (B) Window, Document e Navigator
- (C) parseInt e parseFloat
- (D) Date, Array, String e Math**
- (E) prompt, alert e confirm

6. Qual a sintaxe correta para executar uma função de nome f que não possui parâmetros?

- (A)

```
execute( f );
```
- (B)

```
f;
```
- (C)

```
return (f);
```
- (D)

```
f();
```**
- (E)

```
function f();
```

7. Qual das opções mostra o atributo que deve ser acrescentado a tag HTML abaixo de forma que a seleção do botão mude a página sendo visualizada na janela do navegador?

```
<input type="button" value="UFRJ">
```

- (A) `onclick="document.change('http://www.ufrj.br')"`
- (B) `onclick="window.url='http://www.ufrj.br'"`
- (C) `onclick="window.href='http://www.ufrj.br'"`
- (D) `onclick="document.href='http://www.ufrj.br'"`
- (E) `onclick="location.href='http://www.ufrj.br'"`

8. Qual das opções abaixo mostra um código javascript para abrir uma janela do navegador de largura 300 e altura 200 para exibir o arquivo de nome x.html?

- (A) `var j = window.open("x.html", "janelaNova",
"width=300,height=200");`
- (B) `var j = new Window("janelaNova", "x.html",
"width=300,height=200");`
- (C) `var j = new Window("x.html");
j.open(300, 200);`
- (D) `var j = new Window(300, 200);
j.show("x.html");`
- (E) `var j = open.window("_blank", "x.html", 300, 200);`

9. Qual das opções abaixo mostra a forma **CORRETA**, em javascript, de modificar a imagem sendo exibida numa página pela primeira tag ****?

```
<body></body>
```

- (A) `document.foto.src = "foto.jpg";`
- (B) `document.images[1].src = "foto.jpg";`
- (C) `document.foto.show("foto.jpg");`
- (D) `body.images[0].src("foto.jpg");`
- (E) `document.image(0, "foto.jpg");`

10. Em uma página HTML foi criada uma tabela conforme indicado no trecho de código abaixo. Qual das opções apresenta a linha de código que deve ser utilizada para modificar o que é visualizado no interior da célula chamada “livros”?

```
<table id="livDigitais" width="100%">  
  <tr><td id="livros"></td></tr>  
</table>
```

- (A) document.livros.innerHTML = "";
- (B) document.getElementById("livros").write("");
- (C) document.div("livros").html = "";
- (D) document.element["livros"].innerHTML = "";
- (E) document.getElementById("livros").innerHTML = "";**