

Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação Disciplina Criação de Páginas de WEB Gabarito AD1 1° semestre de 2016.

Observações importantes:

- 1. Esta avaliação consiste no desenvolvimento do site de uma loja especializada em malas e mochilas, onde o usuário pode comprar uma mala que atenda às suas necessidades.
- 2. As imagens utilizadas nas páginas de exemplo estarão disponíveis para download na plataforma em breve. Você pode utilizar outras imagens desde que respeite o layout estabelecido em cada questão.
- 3. A resolução do monitor ou o tamanho da janela do navegador onde as páginas serão exibidas não tem importância. Nas figuras ilustrativas das questões, a janela do navegador foi dimensionada para exibir um efeito visual que sua página deve reproduzir, quando dimensionada de forma semelhante.
- 4. Fazer as ADs é muito importante, não apenas pela nota, mas principalmente pela experiência que permitirá um melhor desempenho nas avaliações presenciais. Os assuntos abordados na AD podem cair na prova presencial mesmo não tendo sido abordados nos vídeos ou no material escrito.
- 5. ATENÇÃO: A avaliação é individual. Caso existam duas ou mais implementações excessivamente coincidentes, independente de qualquer motivo, todas as avaliações envolvidas receberão nota ZERO!
- 6. Não serão aceitos trabalhos APENAS em papel. Se desejar o aluno pode TAMBÉM entregar uma listagem da sua avaliação. É imprescindível que o tutor receba todos os arquivos que compõem o site. A entrega destes arquivos deve ser feita através da plataforma na forma de um arquivo de extensão zip. O arquivo zip deve conter os arquivos html, css e os arquivos de imagem individualizados (e não tudo junto num arquivo pdf).
- 7. Não serão aceitos trabalhos em arquivos de texto DOC ou PDF. Os arquivos HTML, JS ou CSS devem estar individualizados (mesmo que agrupados num ZIP) para que o tutor possa testar seu site.

PÁGINA COM LAYOUT BASEADO EM TABELA

1. Escreva o código necessário para criar esta página mostrada na Fig. 1. O posicionamento dos elementos na página deve ser feito utilizando uma tabela de bordas invisíveis. Os textos da página devem utilizar a fonte "verdana" ou, caso este não esteja presente (como no Linux), o fonte "liberation" (fonte mostrado na figura). As referências do menu apontam respectivamente para as páginas: MalaComAlca.html, Mochila.html, Viagem.html, Acessorios.html e Compras.html. Os links do menu estão numa lista NÃO numerada, com cada item indicado por um quadrado (*square*). A seleção de um link deve causar a abertura da página correspondente em uma nova janela do navegador (ou novo tab). Use uma tag <address> para as informações de localização (endereço, telefone e email). Junto com o texto de apresentação aparece a imagem MalaRodas.png centralizada. As cores utilizadas foram: Fundo - #3C1808, Texto - #F3EDA3, Link - #FFFF33 e Link Visitado - #F3EDA3. [1,5 pontos]



Fig. 1 – Página do Site da loja Mala Com Alça

PÁGINA COM CSS E ESTRUTURA HTML5

O futuro chegou ao seu site. Leia o texto "Caminho até o HTML5" disponibilizado na seção "textos" da primeira semana para que você possa implementar uma nova versão de sua página inicial e todas as demais páginas do trabalho. É recomendável também que você tenha lido o material "Folhas de Estilo".

2. Faça uma nova implementação da página inicial da loja, desta vez utilizando as novas tags de estrutura do HTML5 (Fig. 2). A aparência deve ser definida por estilos armazenados em um arquivo de extensão css (não devem ser usadas na página atributos e tags obsoletas). Para esta página foram criadas cinco classes de estilo: *ender* e *apres*. Além disso, as tags

body>, <header>, <nav>, <section>, , e <a> tiveram sua aparência modificada. A descrição do estilo que deve ser aplicado a estas classes e tags está no quadro 1 logo abaixo. No quadro 2 é mostrado o estilo das tags de estrutura para produzir o posicionamento mostrado na figura. [1,5 pontos]



Fig. 2 - Página do site na nova implementação

DICA: As tags <hr/> foram substituídas pela definição de bordas.

DICA: A página precisa conter as novas tags header, nav e section (não necessariamente nesta ordem).

<body></body>	Cor de fundo #3C1808, cor de texto #F3EDA3, tamanho de fonte de 16px e fontes Verdana e Liberation.
<a>	Sem sublinhado, cor de link #FFFF33 e link visitado #F3EDA3.
 e 	Espaçamento entre as linhas (line-height) de 200%
dentrode <nav></nav>	Cor de texto #F3EDA3, quadrado como caractere de início de elemento de lista e margem superior de 30px.
ender	Informações de localização (endereço, telefone e e-mail). Texto alinhado a direita, tamanho de fonte 16px, espaçamento entre as linhas (line-height) de 150% e elemento todo colado na direita da janela (float com valor right).
apres	Alinhamento de texto centralizado (center).

Quadro 1 – Classes de Estilo da Página

Quadro 2 – Estilo das divisões padrão da página

VÁRIOS TIPOS DE LISTA

3. As Fig. 3 e 4 mostram a página que será aberta quando os links "Mochila" e "Acessórios" forem selecionados na página da segunda questão. Em todas as páginas a partir de agora foi acrescentado um logo à esquerda do header (arquivo MalaRodasPeq.png). As páginas utilizam os mesmo estilos da questão anterior, com o acréscimo da classe *imgLogo*. A descrição deste novo estils está no quadro 3 e ele deve ser adicionado ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]



Fig. 3 – Página do Link Mochila



Fig. 4 - Página do Link Acessórios

imgLogo	Borda inferior solida e com 3px, margem inferior de 6px e espaçamento do conteúdo com a borda inferior da célula (padding-bottom) de 15px.
---------	--

Quadro 3 - Classes de Estilo da Imagem à Esquerda do Header

TABELA COMUM COM JUNÇÃO DE CÉLULAS

4. A Fig. 5 mostra o interior da section da página que será aberta quando o link "Viagem" for selecionado na página da segunda questão. Esta página utiliza os mesmo estilos da questão anterior, com os acréscimos de alguns estilos de tabela. A apresentação das máquinas é feita utilizando uma tabela com bordas de acordo com o estilo definido como *tabInfo*. A tabela têm células td e th modificadas conforme o contexto e, além da classe *linTH* (utilizada nas células de título do topo da tabela), foram também definidas as classes *colTH* (utilizada nas células de título da primeira coluna) e *preco* (utilizada para pintar os preços de vermelho). Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão (header e nav permanecem como na questão anterior, como mostra a fig. 5). A descrição destes novos estilos está no quadro 4 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [1,5 pontos]

Malas			
Modelo	Tamanho	Foto	Preço
Saurus	59L (59.00 x 39.00 x 26.00)		R\$ 530,00
Vitória	40L (57.00 x 39.00 x 18.00)		R\$ 399,00
	63L (67.00 x 44.00 x 21.50)		R\$ 459,00
	89L (78.00 x 49.00 x 23.50)		R\$ 499,00

Fig. 5 – Interior do Section da página do Link Viagem

tabInfo	Borda sólida e fina (DICA: border-collapse com valor collapse), margem superior de 6px, cor de fundo #FFFFFF, cor de texto #573218 e fontes arial e ubuntu.
ESTILOS DENTRO DE tabInfo	
e	Borda de 2px, sólida e de cor #664422. Espaçamento do conteúdo com a borda da célula (padding) variável (6px 12px 6px 12px).
linTH	Cor de texto #FFFFFF, cor de fundo #907968, alinhamento vertical de texto no meio da célula (vertical-align com valor middle) e alinhamento horizontal de texto centralizado.
colTH	Cor de texto #573218, cor de fundo #EACEAC e alinhamento de texto a esquerda.
preco	Cor de texto #CC0000, texto em negrito (bold) e alinhamento vertical de texto no meio da célula (middle).

Quadro 4- Classes de Estilo da Página Viagem

FORMULÁRIOS COM NOVOS ELEMENTOS

Nosso site termina com duas páginas de formulário. Para cria-los, devemos utilizar os elementos <fieldset> e <legend> para organizar os seus campos logicamente e para compor o seu visual. Não devemos esquecer também os elementos <label> para ligar os textos de identificação com os campos do formulário.

O posicionamento dos campos do formulário sempre foi uma tarefa complicada. Antigamente, utilizavam-se tabelas sem bordas para fazer este posicionamento e definir o layout. A tendência hoje em dia é evitar o uso de tabelas para posicionamento e utilizar CSS para este fim.

Nos nossos formulários devemos também utilizar, sempre que possível, os novos elementos presentes no HTML5, mesmo que nem todos os navegadores estejam atualmente preparados para aproveitar todo o potencial destes elementos. Está disponibilizado na seção "textos" da quinta semana (Formulários) material para que você possa implementar seus formulários com as novidades do HTML5.

DICA IMPORTANTE: Não esqueça que o atributo nome deve estar definido em todos os elementos do formulário.

5. A Fig. 6 mostra a página que será aberta quando o link "Compras" for selecionado na página da segunda questão. A página utiliza as mesmas cores e estilos definidos para as páginas das questões anteriores e alguns novos estilos. Utilizando tags como <label>, <fieldset>, <legend>, <form>, <textarea>, <select>, <option> e <input/>, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura. A fig. 7 mostra o conteúdo de cada uma das três listas de seleção do formulário. Defina o atributo *readonly* nos campos dentro do fieldset "selecionado", na lista de compras e no campo ao lado do label "total". Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão. A descrição dos novos estilos está no quadro 5 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]



Fig. 6 – Interior da tag section da página do Link Compras







Fig. 7 – Listas de seleção do formulário

POSICIONAMENTO DE FIELDSETS		
<fieldset></fieldset>	Margem variável (20px 10px 0px 10px).	
	IDENTIFICADORES PARA ELEMENTOS ÚNICOS	
fsSelec	Utilizado no fieldset de legenda "selecionado". Largura de 94%, altura de 80px e margem 0px.	
txtDesc	Campo de entrada de texto readonly no fieldset "selecionado". Tem largura de 100% e comportamento de elemento de bloco (<i>display</i> com valor <i>block</i>).	
lisPedidos	Área de entrada de textos para a lista de pedidos. Largura de 260px, altura de 180px e preso ao lado direito do formulário (<i>float</i> com valor <i>right</i>).	
POSICIONAMENTO E TAMANHO DE ELEMENTOS DO FORMULÁRIO		
botoes	Botões de envio e limpeza colocados dentro de um <div> com alinhamento de texto à direita e margem variável (20px 10px 0px 10px).</div>	
labVal200Esq	Label com elemento de entrada alinhado à esquerda. Largura de 200px, altura de 40px, margem do topo (<i>margin-top</i>) de 15px e preso ao lado esquerdo do formulário (<i>float</i> com valor <i>left</i>).	
labVal200Dir	Label com elemento de entrada alinhado à direita. Largura de 200px, altura de 40px, margem do topo (<i>margin-top</i>) de 15px e preso ao lado direito do formulário (<i>float</i> com valor <i>right</i>).	

Val110Dir Elemento da última coluna grudado à direita do formulário (<i>float</i> valor <i>right</i>) e com largura de 110px.	com
---	-----

Quadro 5 - Classes e identificadores da Página

6. A Fig. 8 mostra o interior da tag *section* da página que será aberta quando o botão "Continuar" for selecionado na página da questão anterior. A página utiliza as mesmas cores e estilos definidos para as páginas das questões anteriores e alguns novos estilos. Utilizando tags como <label>, <fieldset>, <legend>, <form> e <input/>, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura. Apenas o interior da tag *section* foi modificado em relação à página da segunda questão. Para esta página foram criadas novas classes de estilo, muito parecidas com as criadas para o formulário anterior, mas com alguma diferença principalmente em termos de largura. A descrição das novas classes de estilos está no quadro 6 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [1,5 pontos]



Fig. 8 – Section da página de dados pessoais

IDENTIFICADORES PARA ELEMENTOS ÚNICOS		
formaPag	Div agrupando os radio bottons da forma de pagamento e preso na borda esquerda (<i>float</i> com valor <i>left</i>).	
fsCartao	Fieldset para os dados do cartão de crédito. Largura de 320px, margem 0px e preso na borda direita (<i>float</i> com valor <i>right</i>).	
POSIC	POSICIONAMENTO E TAMANHO DE ELEMENTOS DO FORMULÁRIO	
labVal100	Label com elemento de entrada ocupando uma linha. Largura de 100px, altura de 40px e comportamento de bloco (<i>display</i> com valor <i>block</i>).	
val380Dir	Elemento de entrada alinhado à direita. Largura de 380px, preso ao lado direito do formulário (<i>float</i> com valor <i>right</i>).	
labVal210Esq	Label com elemento de entrada alinhado à esquerda. Largura de 212px, altura de 40px, preso ao lado esquerdo do formulário (<i>float</i> com valor <i>left</i>).	
labVal170Dir	Label com elemento de entrada alinhado à direita. Largura de 170px, altura de 40px, preso ao lado direito do formulário (<i>float</i> com valor <i>right</i>).	
val120Dir	Elemento da última coluna grudado à direita do formulário (<i>float</i> com valor <i>right</i>) e com largura de 120px.	
	TAMANHO DE ELEMENTOS DO FORMULÁRIO	
val20	Campo de entrada com largura de 20px.	
val40	Campo de entrada com largura de 40px.	
lab280Val	Campo de entrada com largura de 280px.	

Quadro 6- Classes e identificadores da Página

Questão 1:

```
<html><head><title>Mala Com Alça</title>
<base target=" blank" /></head>
<body bgcolor="#3C1808"</pre>
     text="#F3EDA3" link="#FFFF33" vlink="#F3EDA3">
<! img src="imagens/MalaRodasPeq.png" align="left" />
   <div align="right">
   <font face="verdana,liberation">
   <address>Rua da Bagagem, 10<br/>
   Tel: (21) 1234-5678<br/>
   <a href="mailto:contato@malalca.com.br">
      contato@malalca.com.br</a></address>
   </font></div>
   <font face="verdana,liberation" color="#DDCC99">
   <br/><br/><!hr width="320" align="left" size="3" noshade />
   </font>
   <br/>
   <font face="verdana,liberation" color="#FFEEBB">
   <a href="2 MalaComAlca.html">Inicial</a><br/>
   <a href="3 Mochila.html">Mochila</a><br/>
   <a href="4 Viagem.html">Viagem</a><br/>
   <a href="5 Acessorios.html">Acessorios</a><br/>
   <a href="6 Compras.html">Compras</a>
   </font> 
   <div align="center">
   <font face="verdana,liberation">
   <img src="imagens/MalaRodas.png" hspace="15"/>
   Malas e Mochilas do tamanho que você precisar.</font>
   </div>
</body></html>
```

Questão 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Mala Com Alça</title>
<base target=" blank" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="MalaComAlca.css" />
</head>
<body>
<header>
<address class="ender">
   Rua da Bagagem, 10<br/>
   Tel: (21) 1234-5678<br/>
   <a href="mailto:contato@malalca.com.br">
   contato@malalca.com.br</a></address>
   <br/><br/><br/><br/><
</header>
<nav>
\langle br/ \rangle
<a href="2 MalaComAlca.html">Inicial</a>
   <a href="3 Mochila.html">Mochila</a>
   <a href="4 Viagem.html">Viagem</a>
   <a href="5 Acessorios.html">Acessorios</a>
   <a href="6 Compras.html">Compras</a>
</nav>
<section>
   <div class="apres">
   <img src="imagens/MalaRodas.png" />
   Malas e Mochilas do tamanho que você precisar.
   </div>
</section></body></html>
CSS:
* Estilo Geral
* /
body {
   color: #F3EDA3;
   font-size: 16px;
   background: #3C1808;
   font-family: verdana, liberation;
}
           { color: #FFFF33; text-decoration: none; }
a:visited { color:#F3EDA3; text-decoration:none; }
ol, ul { line-height: 200%;
```

```
/*
* Estilo Seções
* /
header {
   display:block;
   margin-bottom: 1px;
}
nav {
   display:block;
   width: 20%;
   float: left;
}
section {
   display:block;
   width: 77%;
   float: right;
}
/*
* Estilo Header
* /
.ender {
   float: right;
   text-align: right;
   font-size: 16px;
   line-height: 150%;
}
img.imgLogo {
   padding-bottom: 15px;
   border-bottom: 3px solid;
   margin-bottom: 6px;
}
* Estilo Nav
* /
nav ul {
   color: #F3EDA3;
   margin-top: 30px;
   list-style-type: square;
}
/*********
* Estilo Seção Apresentação
div.apres {
 text-align: center;
}
```

Questão 3:

CSS:

Sem mudanças

Section de Mochilas: <section> <h3>Mochilas</h3> <01> Escolares: Satman 16k - R\$ 199,00 Bob Esponja 16k - R\$ 199,00 Princesas 16k - R\$ 119,00 Notebook: <l Sem rodas - R\$ 199,00 Com rodas - R\$ 399,00 </section> Section de Acessórios: <section> <h3>Acessórios</h3> <l Cadeado - R\$ 59,00 Porta Dolar - R\$ 49,00 Almofada - R\$ 39,00 </section>

Questão 4:

```
<section>
<br/>
Malas
Modelo
  Tamanho
  Foto
  Preço
Saurus
  59L (59.00 x 39.00 x 26.00) 
  <img src="imagens/Saurus.jpg" />
  R$ 530,00
Vitória
  40L (57.00 x 39.00 x 18.00)
  <img src="imagens/Vitoria.jpg" />
  R$ 399,00
63L (67.00 x 44.00 x 21.50)
  R$ 459,00
89L (78.00 x 49.00 x 23.50)
  R$ 499,00
<br/></section>
CSS:
/*********
  Estilo Página Viagem
* /
.tabInfo {
  color: #573218;
  margin-top: 6px;
  border-collapse: collapse;
  background-color: #FFFFFF;
  font-family: "arial, ubuntu";
}
.tabInfo td, .tabInfo th {
  border: 2px solid #664422;
  padding: 6px 12px 6px 12px;
}
```

```
.tabInfo .linTH {
    color: #FFFFFF;
    text-align: center;
    vertical-align: middle;
    background-color: #907968;
}
.tabInfo .colTH {
    color: #573218;
    text-align: left;
    background-color: #eaceac;
}
.tabInfo .preco {
    color: #CC0000;
    font-weight: bold;
    vertical-align: middle;
}
```

Questão 5:

```
<section>
<form action="7 Dados.html" method="POST">
<fieldset><legend> Lista de Compras e Pagamento&nbsp;</legend>
<fieldset id="fsSelec" ><legend> Selecionado&nbsp;</legend>
<input type="text" name="TXTdesc" id="txtDesc" readonly />
<label class="labVal200Dir" for="TxtPreco">Preço: R$
<input type="text" name="TxtPreco" readonly class="val110Dir"</pre>
      id="TxtPreco" /></label>
</fieldset>
\langle br/ \rangle
<textarea name="listaPedidos" id="lisPedidos" readonly>
</textarea>
<div class="linhaCompras">
<label class="labVal200Esg">Produto:
<Select name="selProduto" class="val110Dir">
   <option>---
   <optgroup label="Viagem">
   <option>Saurus
   <option>Vitoria
   <optgroup label="Para Laptop">
   <option>Sem Rodas
   <option>Com Rodas
   <optgroup label="Escolar">
   <option>Bob Esponja
   <option>Princesas
   <option>Batman</optgroup>
   <optgroup label="Acessórios">
   <option>Cadeado</option>
   <option>Porta Dolar
   <option>Almofada/optgroup>
</select> </label>
<label class="labVal200Esq">Tamanho:
<Select name="selTamanho" class="val110Dir">
   <option>---</option>
   <option>Pequena</option>
   <option>Media
   <option>Grande
</select> </label>
<label class="labVal200Esq">Cor:
<Select name="selCor" class="val110Dir">
   <option>---</option>
   <option>Cinza</option>
   <option>Vermelho</option>
   <option>Violeta
</select> </label>
<input type="button" value="Comprar" />
<label class="labVal200Dir" for="TxtTotal">Total: R$
<input type="text" name="TxtTotal" readonly</pre>
```

```
id="TxtTotal" class="val110Dir" /></label>
</div><br/>
</fieldset>
<div class="botoes">
   <input type="submit" value="Continuar" />
   <input type="reset" value="Limpar" />
</div></form>
</section>
CSS:
/*********
* Estilo Formulário Compras
*/
fieldset {
    margin: 20px 10px 0px 10px;
#fsSelec {
   width: 94%;
   height: 80px;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
#txtDesc {
   width:100%;
   display: block;
.labVal200Esq {
   width: 200px;
   margin-top: 15px;
   height: 40px;
   float: left;
 .labVal200Dir {
   width: 200px;
   margin-top: 15px;
   height: 40px;
   float: right;
.val110Dir {
   width: 110px;
   float:right;
#lisPedidos {
   width: 260px;
   height: 180px;
```

```
float: right;
}
.botoes {
   margin: 20px 10px 0px 10px;
   text-align: right;
}
```

Questão 6:

```
<section>
<form method="POST">
<fieldset><legend> Dados de Identificação&nbsp;</legend>
<label class="labVal100">Nome:
     <input type="text" class="val380Dir"</pre>
            name="TxtNome" /></label>
<label class="labVal100">Endereço:
     <input type="text" class="val380Dir"</pre>
            name="TxtEnder" /></label>
<label class="labVal100">Email:
     <input type="email" name="TxtEmail"</pre>
            class="val380Dir" /></label>
<label class="labVal210Esq">Telefone:
     <input type="text" class="val120Dir"</pre>
            name="TxtTelefone" /> </label>
<label class="labVal170Dir">Cpf:
     <input type="text" class="val120Dir"</pre>
            name="TxtCpf" /></label>
</fieldset>
<fieldset><legend> Forma de Pagamento&nbsp;</legend>
<div id="formaPag"><br/><br/>
<label class="labVal100"><input type="radio"</pre>
       name="RadForma" checked /> Cartão</label>
<label class="labVal100"><input type="radio"</pre>
       name="RadForma" /> Cheque</label>
<label class="labVal100"><input type="radio"</pre>
       name="RadForma" /> Dinheiro</label></div>
  <fieldset id="fsCartao">
  <legend> Dados do Cartão&nbsp;</legend>
  <br/><label><input type="radio" name="RadBand" checked />
       <img src="imagens/visa.png" />
        </label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
       <label><input type="radio" name="RadBand"/>
       <img src="imagens/master.png" />
        </label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
       <label><input type="radio" name="RadBand" />
       <img src="imagens/amex.png" /></label><br/>
  <br/><label class="lab280Val">Validade:
       <input type="text" class="val20"</pre>
              name="TxtValMes" /> /
       <input type="text" class="val40"</pre>
              name="TxtValAno" /> </label><br/>
  <br/><label class="lab280Val">Número :
       <input type="text" class="val40"</pre>
              name="Txt1CrdNum" /> .
       <input type="text" class="val40"</pre>
              name="Txt2CrdNum" /> .
       <input type="text" class="val40"</pre>
```

```
name="Txt3CrdNum" /> .
      <input type="text" class="val40"</pre>
             name="Txt4CrdNum" /></label><br/>
 </fieldset>
</fieldset>
<div class="botoes">
   <input type="submit" value="Enviar" />
   <input type="reset" value="Limpar" />
</div></form>
</section>
CSS:
/*********
 * Estilo Formulário Dados Pessoais
 */
 #formaPag {
   float: left;
 .labVal100 {
   width: 100%;
   display: block;
   height: 40px;
 }
 .val380Dir {
   width: 380px;
   float: right;
 .labVal210Esq {
   width: 212px;
   float: left;
   height: 40px;
 .labVal170Dir {
   width: 170px;
   float: right;
   height: 40px;
 }
 .val120Dir {
   width: 120px;
   float:right;
}
#fsCartao {
   width: 320px;
```

```
float: right;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
}
.val20 {
  width: 20px;
}
.val40 {
  width: 40px;
}
.lab280Val {
  width: 280px;
}
```