Query | Query History

```
(token, cliente_id)
SELECT
    gen_random_uuid(),
    id
FROM clientes;

--verificacion
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;

--crear tabla para analitica
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;

--verificacion
SELECT *
FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	ca488c9c-abb1-41ca-a930-63016b68e2…	41	Culiacán	80000	2026-10-14
2	4a48051b-ab24-4b1f-b1be-00bd192203…	35	Culiacán	80100	2026-10-14
3	3037851b-17ba-463a-836b-0fd38463c0…	47	Mazatlán	82000	2026-10-14
4	4046d49a-7ea4-41af-bb69-411fe904965c	34	Los Mochis	81200	2026-10-14
5	0b7a2218-6ead-4499-9830-5d01b70105…	38	Culiacán	80200	2026-10-14

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.768