

ROBOT	FUNCIONES PRINCIPALES	IMÁGENES DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES
PUDU BOT 2	Proyecta publicidad. Entrega bebidas, comidas y pasabocas. Funciona como guía.		Dimensión: 580 × 535 × 1290 mm. Peso de la máquina: 45 kg. Capacidad de carga: 45kgs. Duración batería: 8 hrs pantalla 14 hrs bandejas. Tiempo de carga: 3,5 h. Modo delivery con 3 bandejas de 500 x 432 mm capacidad de 15 Kg c/u. Modo publicidad con pantalla interactiva táctil de 32" IP 42 resistente a salpicaduras y polvo, ideal para semi exteriores.
KETTY BOT PRO	Entrega bebidas, comidas y pasabocas. Funciona como guía. Proyecta publicidad. Interacción por voz.		Dimensión: 435 × 450 × 1120 mm. Peso de la máquina: 38 kg. Capacidad de carga: 30 kgs. Duración batería: 9 hrs. Tiempo de carga: 3,5 h. Interacción básica de voz. Modo publicidad con pantalla de 18,5". Compatible con hardware externos.
BELLA BOT PRO	Entrega bebidas, comidas y pasabocas. Funciona como guía. Proyecta publicidad. Interacción por voz y tacto.		Dimensión: 570 × 550 × 1290 mm. Peso de la máquina: 57 kg. Capacidad de carga: 40 kgs. Duración batería: 9 hrs o 24/7 con batería extraíble. Tiempo de carga: 4,5 h. Interacción básica de voz. Modo publicidad con pantalla de 18,5". Compatible con hardware externos.
T 300	Transporte y arrastre de mercancías, equipaje y varias cargas. Función de seguimiento. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 780 × 500 × 1340 mm. Peso de la máquina: 60 kg. Capacidad de carga: 300 kgs. Duración batería: 12 hrs sin carga 6 hrs carga completa. Tiempo de carga: 2 h. Modo de seguimiento a personas. Opción de integración con ascensores y puertas automáticas.
T 600	Transporte y arrastre de mercancías, equipaje y varias cargas. Función de seguimiento. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 960 × 500 × 1350 mm Peso de la máquina: 112 kg Capacidad de carga: 600 Kgs Duración batería: 12 hrs sin carga 6 hrs carga completa Tiempo de carga: 2 h Modo de seguimiento a personas Opción de integración con ascensores y puertas automáticas
FLASHBOT	Robot de entrega para hoteles y edificios. Toma el ascensor. Entrega segura a habitaciones. Gestión digital en hoteles, oficinas y clínicas.		Dimensión: 539 × 515 × 1050 mm Peso de la máquina: 55 kg Capacidad de carga: 30 kgs Duración batería: 12 hrs Tiempo de carga: 4,5 h Modo delivery con 2 a 4 compartimentos ajustables Integración con ascensores, puertas automáticas y sistemas de comunicaciones internas.
FLASHBOT MAX	Robot de entrega para hoteles y edificios. Toma el ascensor. Entrega segura a habitaciones. Gestión digital en hoteles, oficinas cínicas y semi exteriores.		Dimensión: 538 × 534 × 1052 mm Peso de la máquina: 60 kg Capacidad de carga: 25 kgs Duración batería: 9 hrs Tiempo de carga: 4 h Modo delivery con 2 a 4 compartimentos ajustables Integración con ascensores, puertas automáticas y sistemas de comunicaciones internas. Vslam+VslamRadar

ROBOT	FUNCIONES PRINCIPALES	IMÁGENES DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES
CC 1 ROBOT DE LIMPIEZA 4 EN 1	Barrido, fregado, aspirado y mopa. Un solo equipo cubre todas las necesidades de limpieza. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 663 × 568 × 682 mm Peso de la máquina: 60 kg Capacidad de tanques: 15 Lts agua limpia 17 Lts residuales Tiempo de carga: 4 Hrs Tiempo de operación: Max 9 Hrs Ruido de funcionamiento: Hasta 70 db Eficacia de limpieza: De 700 Hasta 2.000 m²/h según el modo de limpieza. Ancho de barrido: 500 mm Ancho de fregado: 400 mm Interacción con ascensores y puertas automáticas
CC 1 PRO ROBOT DE LIMPIEZA 4 EN 1 CON IA	Barrido, fregado, aspirado y mopa. Un solo equipo cubre todas las necesidades de limpieza. Equipado con IA para detección y tratamiento de suciedad en tiempo real. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 629 × 552 × 695 mm Peso de la máquina: 75 kg Capacidad de tanques: 15 Lts agua limpia 15 Lts residuales. Capacidad depósito de polvo: 2,5 Lts a 6 Lts Tiempo de carga: 3 Hrs Tiempo de operación: Max 9 Hrs Ruido de funcionamiento: Hasta 70 db Eficacia de limpieza: De 700 Hasta 3.000 m²/h según el modo de limpieza. Ancho de barrido: 500 mm Ancho de fregado: 400 mm Nivel de protección IPX4 Interacción con ascensores y puertas automáticas.
MT 1 ROBOT BARREDORA	Barre residuos de mayor volumen. Reconocimiento de basura con IA. Limpieza localizada con IA. Adaptación rápida a entornos cambiantes. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 840 × 600 × 490 mm Peso de la máquina: 65 kg Capacidad de contenedor de basura: 35 Lts Tiempo de carga: 3 Hrs Tiempo de operación: Max 8 Hrs Eficacia de limpieza: De 1.800 Hasta 6.000 m²/h Interacción con ascensores y puertas automáticas
MT 1 VAC ROBOT BARREDORA ASPIRADORA	Barre y aspira residuos de mayor volumen. Sistema de mopa para diferentes tipos de pisos y aspirado de alta potencia ideal para alfombras. Opción de accesorios para aspirado de muebles. Reconocimiento de basura con IA. Limpieza localizada con IA. Adaptación rápida a entornos cambiantes. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 840 × 600 × 490 mm Peso de la máquina: 75 kg Capacidad bolsa de basuras: 14 Lts Capacidad de contenedor de basura: 6 Lts Nivel de filtración de aire Epa: H11 opcional H13 Tiempo de carga: 3,5 Hrs Tiempo de operación: Max 6,5 Hrs Ancho de barrido: 70 cm Eficacia de limpieza: 1.400 m²/h Interacción con ascensores y puertas automáticas
MT 1 MAX ROBOT BARREDORA SUELO DURO Y EXTERIORES	Barre residuos de mayor volumen. Reconocimiento de basura con IA. Limpieza localizada con IA. Adaptación rápida a entornos cambiantes. Capacidad de funcionamiento en parqueaderos y exteriores. Sincronización con ascensores.		Dimensión: 840 × 600 × 675 mm Peso de la máquina: 85 kg Capacidad de contenedor de basura: 35 Lts Tiempo de carga: 3,5 Hrs Tiempo de operación: Max 10 Hrs Eficacia de limpieza: De 2,200 Hasta 7,000 m²/h Lidar Slam 3D. Baliza de emergencia. Grado de protección IP54. Detección y percepción de cambios meteorológicos para operación en exteriores. Mapeo de áreas hasta de 100,000 m² Interacción con ascensores y puertas automáticas

ROBOT	FUNCIONES PRINCIPALES	IMÁGENES DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES
BG1 ROBOT DE LIMPIEZA 4 EN 1 CON IA	Robot fregador y barredor industrial con IA nativa Barrido extensible de bordes Barrido y fregado en una sola pasada Gran capacidad de tanques de agua Limpieza con inteligencia artificial Mayor eficiencia 100% autónomo		Peso total de la máquina aprox. 344 kg Dimensiones generales 1195x760 x 1303 mm (con squeegee) 1120x660 x 1303 mm (sin squeegee) Capacidad de la batería 90Ah (plataforma 48V, equivalente a plataforma 24V 180Ah) Duración Barrido frontal, barrido trasero, hasta 7,5h, modo estándar 5,5h+ Tiempo de carga de 3 a 4,5 h Método de navegación Posicionamiento de fusión LiDAR + 3D VSLAM Despeje mínimo de trayectoria 85 cm Ancho de limpieza 550 mm / 708 mm (con escobillas laterales) Eficiencia en la limpieza cubierta: máximo 2000 m²/h Modo de limpieza puntual: máximo 6000m²/h Capacidad de la caja de polvo 5L Capacidad del depósito de agua limpia: 75 L Capacidad del depósito de aguas residuales: 60 L Capacidad de la caja de agente de limpieza 7L dual
BG1 PRO ROBOT DE LIMPIEZA 4 EN 1 CON IA	Robot fregador y barredor industrial con IA nativa Barrido extensible de bordes Barrido y fregado en una sola pasada Gran capacidad de tanques de agua Limpieza con inteligencia artificial Mayor eficiencia Operación autónoma o con integración humana		Peso total de la máquina aprox. 344 kg Dimensiones generales 1195x760 x 1303 mm (con squeegee) 1120x660 x 1303 mm (sin squeegee) Capacidad de la batería 90Ah (plataforma 48V, equivalente a plataforma 24V 180Ah) Duración Barrido frontal, barrido trasero, hasta 7,5h, modo estándar 5,5h+ Tiempo de carga de 3 a 4,5 h Método de navegación Posicionamiento de fusión LiDAR 3D + Posicionamiento de fusión VSLAM 3D Despeje mínimo de trayectoria 85 cm Ancho de limpieza 550 mm / 708 mm (con escobillas laterales) Eficiencia en la limpieza cubierta: máximo 2000 m²/h Modo de limpieza puntual: máximo 6000m²/h Capacidad de la caja de polvo 5L Capacidad del depósito de agua limpia: 75 L Capacidad del depósito de aguas residuales: 60 L Capacidad de la caja de agente de limpieza 7L dual
SH 1 MAQUINA DE LIMPIEZA INTELIGENTE	Ideal para espacios pequeños y medianos, ideal para la limpieza de la mayoría de los suelos duros. Lava, cepilla, aspira y seca. Cepillos de disco de alta presión y ultraalta velocidad. Posee sensores inteligentes y aplicación on line.		Dimensión: 490 × 530 × 1200 mm Peso de la máquina: 27 kg Capacidad de tanque: 4 Lts agua limpia Tiempo de carga: 2 hrs Tiempo de operación: Eco 100 min - Standard 70 min Ruido de funcionamiento: Hasta 70 db Eficacia de limpieza: De 1.100 Hasta 1.600 m²/hr Ancho de barrido: 450 mm Ancho de fregado: 490 mm

ESTACIONES DE CARGA Y TRABAJO			
ESTACION DE CARGA O TRABAJO	FUNCIONES PRINCIPALES	IMÁGENES DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES y COMPATIBILIDADES
PILA ADICIONAL SH1	Autonomía de 70 a 120 min. Carga de 0 a 100% en 2 Hrs Facil sistema de acoplamiento. Luces led de nivel de carga. Recargable en maquina o independiente.		Voltaje de funcionamiento: 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz Potencia de salida: 29,4 V CC/3,5 A, 29,4 V CC/8 A, 29,4 V CC/15 A Peso corporal (kg): 4 kg Dimensiones: 53 mm × 11 mm × 16 mm Compatibilidad: SH1.
PILA ADICIONAL PARA KETTYBOT PRO	Duración batería: 9 a 13 hrs garantizando la operación del robot 24/7 como batería extraíble. Tiempo de carga: de 4 a 4,5 hrs. Facil acceso para reemplazo o intedrcambio.		Voltaje de funcionamiento: 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz Potencia de salida: 29,4 V CC/3,5 A, 29,4 V CC/8 A, 29,4 V CC/15 A
ESTACION DE CARGA 3 EN 1	Carga automática. Conexión por bluetooth Esquemas de carga inteligentes. Permite adaptar diferentes modos de carga según el tipo de robot y entorno. Monitoreo en tiempo real. Gestión de carga. Compatible con varios tipos de robots		Voltaje de funcionamiento: 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz Potencia de salida: 29,4 V CC/3,5 A, 29,4 V CC/8 A, 29,4 V CC/15 A Peso corporal (kg): 3,5 kg Dimensiones: 390 mm × 390 mm × 165 mm Compatibilidad: T300, PuduBot 2, KettyBot Pro, FlashBot Max
ESTACION DE CARGA LINEA MT1	Carga automática. Conexión por bluetooth Esquemas de carga inteligentes. Permite adaptar diferentes modos de carga según el tipo de robot y entorno. Monitoreo en tiempo real. Gestión de carga. Compatible con varios tipos de robots de la línea MT1		Dimensiones: 4000 mm x 350 mm x 165 mm. Peso: 7 Kg Compatibilidad: MT1, MT1 VAC, MT1 MAX
ESTACION DE CARGA LINEA CC1	Carga automática de energía. Permite la implementación de múltiples escenarios de carga basados en las condiciones de trabajo del robot. Monitoreo de energía. La monitorización en tiempo real del nivel de energía del robot. Gestión de carga.		Dimensiones: Estación de acoplamiento: 390 mm x 390 mm x 165 mm. Peso: 5,5 Kg Ruido (dB): No más de 55 dB (A) Nivel de protección: IP20 Compatibilidad: CC1 y CC1 PRO

ESTACION DE CARGA O TRABAJO	FUNCIONES PRINCIPALES	IMÁGENES DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES y COMPATIBILIDADES
ESTACION DE TRABAJO	Función del producto: Admite carga automática; llenado y drenaje automáticos; llenado automático de detergente		Dimensiones: Estación de acoplamiento: 374 × 618 × 546 mm. Peso: 25 Kg Voltaje de entrada: 100-240 V CA Voltaje de salida: 29,2 Vcc Método de comunicación: Bluetooth Requisitos de instalación: anclado al suelo o apoyado contra una pared Dependencias externas: Suministro de agua, desagüe de piso, suministro de energía; Estación de agua móvil (opcional) Compatibilidad: CC1 y CC1 PRO
ESTACION DE TRABAJO AUTOLIMPIABLE PRO	Limpieza profunda con cepillo: Al finalizar la tarea, el robot se acopla automáticamente y su cepillo giratorio se limpia profundamente para eliminar más del 95% de los residuos adheridos y evitar la suciedad restante. Detecta contaminación secundaria y se acopla automáticamente para la limpieza creando un ciclo continuo: Detectar → Acoplar → Autolimpieza → Reanudar. El robot limpia automáticamente su escobilla de goma y su cepillo giratorio.		Dimensiones: Estación de acoplamiento: 1013 × 715 × 571 mm. Peso: 41 Kg Voltaje de entrada: 100-240 V CA Voltaje de salida: 29,2 Vcc Método de comunicación: Bluetooth Requisitos de instalación: anclado al suelo o apoyado contra una pared Dependencias externas: Suministro de agua, desagüe de piso, suministro de energía; Estación de agua móvil (opcional) Compatibilidad: CC1 PRO
ESTACION DE AGUA MOVIL	Banco de carga de agua portátil No es necesario realizar modificaciones en la plomería. Monitoreo inteligente con alertas oportunas de cambio de agua. Diseño de "maleta con ruedas" fácil de usar		Dimensiones (largo, ancho, alto): Base: 262 x 230 x 787 mm; Tanque de agua móvil: 480 x 470 x 740 mm Peso: Base: 8 kg; Tanque de agua móvil: 20 kg Capacidad del tanque de agua móvil: Tanque de agua limpia: 30L; Tanque de aguas residuales: 30L Método de conexión: Conexiones eléctricas y de agua con la estación de trabajo fija Voltaje de entrada: 29,2 VCC, 2,5 A Compatibilidad: CC1 y CC1 PRO