

システム名	人材管理システム
API名	休憩開始API
更新日	2026/3/28
メソッド	POST
URL	/attendance/break/start
概要	指定した従業員の休憩開始を登録するAPI。

関連テーブル

users, attendance, attendance_breaks

Headers

No.	キー	必須	null	型	説明
1	x-api-key	○	-	string	内部APIキー（<INTERNAL_API_KEY>）
2	Content-Type	○	-	string	application/json固定

Parameters

No.	キー	必須	null	型	説明
1	-	-	-	-	なし

Body: bodyに以下パラメータをJSON形式でセットする

No.	キー	必須	null	型	説明
1	userId	○	-	number	従業員ID

Response 200

No.	キー	必須	null	型	説明
1	result	○	-	string	固定文字列："success"
2	message	○	-	string	休憩開始に成功しました。
3	data	○	-	object	レスポンス本体
4	attendanceId	○	-	number	勤怠ID
5	breakId	○	-	number	休憩ID
6	breakStartDt	○	-	string(datetime)	休憩開始日時

Response Error

No.	ステータス	message	発生条件
1	400	userId は必須です。	userId未入力
2	400	userId が不正です。	userId形式不正
3	400	Content-Type は application/json を指定してください。	Content-Type不正
4	400	リクエストボディが不正です。	JSON不正
5	400	リクエストボディに許可されていない項目が含まれています。	未定義のbody項目を含む
6	401	x-api-key ヘッダーは必須です。	x-api-key未指定
7	403	APIキーが不正です。	x-api-key不一致
8	404	ユーザーが存在しません。	対象ユーザーなし
9	405	許可されていないHTTPメソッドです。	POST以外でアクセス
10	409	非勤務中のため休憩開始できません。	非勤務中
11	409	すでに休憩中です。	休憩中状態
12	409	current_attendance_id が設定されていません。	勤務ID不整合
13	409	勤務レコードが不整合です。	勤務データ不整合
14	409	未終了の休憩が存在します。	進行中休憩あり
15	500	休憩開始処理に失敗しました	内部例外

Response例

```
{
  "result": "success",
  "message": "休憩開始に成功しました。",
  "data": {
    "attendanceId": 10,
    "breakId": 20,
    "breakStartDt": "2026-03-28T12:00:00.000Z"
  }
}
```