

システム名	人材管理システム
API名	勤怠一覧取得API
更新日	2026/3/28
メソッド	GET
URL	/attendance/records?userId={userId}&targetMonth={YYYY-MM}
概要	指定した従業員・対象月の勤怠一覧を取得するAPI。

関連テーブル

users, attendance, attendance_breaks

Headers

No.	キー	必須	null	型	説明
1	x-api-key	○	-	string	内部APIキー（<INTERNAL_API_KEY>）

Parameters

No.	キー	必須	null	型	説明
1	userId	○	-	number	従業員ID
2	targetMonth	○	-	string	対象月（YYYY-MM）

Body: bodyに以下パラメータをJSON形式でセットする

No.	キー	必須	null	型	説明
1	-	-	-	-	GETのためbodyなし

Response 200

No.	キー	必須	null	型	説明
1	result	○	-	string	固定文字列："success"
2	message	○	-	string	勤怠一覧を取得しました。
3	data	○	-	object	レスポンス本体
4	userId	○	-	number	従業員ID
5	targetMonth	○	-	string	対象月
6	attendanceRecords	○	-	array	勤怠一覧
7	id	○	-	number	勤怠ID
8	workDate	○	-	string(date)	勤務日
9	workStartDt	○	-	string(datetime)	勤務開始日時
10	workEndDt	-	○	string(datetime)	勤務終了日時
11	breaks	○	-	array	休憩一覧

Response Error

No.	ステータス	message	発生条件
1	400	userId は必須です。	userId未指定
2	400	targetMonth は必須です。	targetMonth未指定
3	400	userId が不正です。	userId形式不正
4	400	targetMonth の形式が不正です。	targetMonth形式不正
5	401	x-api-key ヘッダーは必須です。	x-api-key未指定
6	403	APIキーが不正です。	x-api-key不一致
7	404	ユーザーが存在しません。	対象ユーザーなし
8	405	許可されていないHTTPメソッドです。	GET以外でアクセス
9	500	勤怠一覧の取得に失敗しました	内部例外

Response例

```
{
  "result": "success",
  "message": "勤怠一覧を取得しました。",
  "data": {
    "userId": 1,
    "targetMonth": "2026-03",
    "attendanceRecords": [
      {
        "id": 10,
        "workDate": "2026-03-28",
        "workStartDt": "2026-03-28T09:00:00.000Z",
        "workEndDt": "2026-03-28T18:00:00.000Z",
        "breaks": [
          {
            "id": 20,
            "breakStartDt": "2026-03-28T12:00:00.000Z",
            "breakEndDt": "2026-03-28T13:00:00.000Z"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```