

テーブル名（論理）	認証
テーブル名（物理）	auth

No.	論理名	物理名	データ型	最小桁	最大桁	Not Null	半角/全角	PK	FK	デフォルト値	備考
1	認証ID	id	INT	-	-	○	-	○		identity	自動採番
2	ユーザーID	user_id	INT	-	-	○	半角		○	-	users.id を参照、一意制約あり
3	パスワード	password	CHAR	6	6	○	半角			-	半角英数字6文字

制約・インデックス・トリガー

種別	名称	内容
制約	pk_auth	PRIMARY KEY (id)
制約	uq_auth_user_id	UNIQUE (user_id)
制約	fk_auth_user_id_users_id	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
制約	chk_auth_password_length_and_charset	password は /^[A-Za-z0-9]{6}\$/

テーブル名（論理）	ユーザー
テーブル名（物理）	users

No.	論理名	物理名	データ型	最小桁	最大桁	Not Null	半角/全角	PK	FK	デフォルト値	備考
1	ユーザーID	id	INT	-	-	○	-	○		identity	自動採番
2	ユーザー名	user_name	VARCHAR	-	50	○	全角/半角			-	表示名。日本語可
3	メールアドレス	email	VARCHAR	-	50	○	半角			-	ログインIDとして使用、ユニーク
4	電話番号	phone_number	CHAR	11	11	-	半角			null	ハイフンなし11桁
5	郵便番号	postal_code	CHAR	7	7	-	半角			null	ハイフンなし7桁
6	都道府県	prefecture	prefecture	-	20	-	-			null	住所1
7	住所	street_address	VARCHAR	-	255	-	-			null	住所2
8	建物名	building_name	VARCHAR	-	255	-	-			null	住所3
9	生年月日	birth_date	DATE	-	-	-	-			null	YYYY-MM-DD 形式
10	現在の勤怠状態	current_attendance_state	SMALLINT	-	-	-	-			null	1=勤務中、2=休憩中、null=非勤務中
11	現在の勤怠ID	current_attendance_id	INT	-	-	-	半角		○	null	attendance.id を参照
12	配属日	assignment_date	DATE	-	-	○	-			-	YYYY-MM-DD 形式
13	作成日時	created_at	TIMESTAMP TZ	-	-	○	-			current_timestamp	作成日時
14	更新日時	updated_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	○	-			current_timestamp	update 時は trigger で自動更新

制約・インデックス・トリガー

種別	名称	内容
制約	pk_users	PRIMARY KEY (id)
制約	uq_users_email	UNIQUE (email)
制約	fk_users_current_attendance_id_attendance_id	FOREIGN KEY (current_attendance_id) REFERENCES attendance(id)
制約	chk_users_phone_number_format	phone_number は 11 桁数字のみ
制約	chk_users_postal_code_format	postal_code は 7 桁数字のみ
制約	chk_users_current_attendance_state	current_attendance_state は 1, 2, null のみ
制約	chk_users_attendance_state_requires_id	state がある場合 current_attendance_id 必須
制約	chk_users_attendance_id_requires_state	current_attendance_id がある場合 state 必須
INDEX	idx_users_current_attendance_id	current_attendance_id
TRIGGER	trg_users_set_updated_dt	BEFORE UPDATE ON users -> fn_set_updated_dt()

テーブル名（論理）	勤怠
テーブル名（物理）	attendance

No.	論理名	物理名	データ型	最小桁	最大桁	Not Null	半角/全角	PK	FK	デフォルト値	備考
1	勤怠ID	id	INT	-	-	○	-	○		identity	自動採番
2	ユーザーID	user_id	INT	-	-	○	半角		○	-	users.id を参照
3	勤務日	work_date	DATE	-	-	○	-			-	work_start_dt::date と一致
4	勤務開始日時	work_start_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	○	-			-	出勤打刻時刻
5	勤務終了日時	work_end_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	-	-			null	退勤打刻時刻
6	更新日時	updated_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	○	-			current_timestamp	update 時は trigger で自動更新

制約・インデックス・トリガー

種別	名称	内容
制約	pk_attendance	PRIMARY KEY (id)
制約	fk_attendance_user_id_users_id	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
制約	chk_attendance_work_end_after_start	work_end_dt >= work_start_dt
制約	chk_attendance_work_date_matches_start	work_date = work_start_dt::date
INDEX	idx_attendance_user_id	user_id

INDEX	idx_attendance_user_id_work_date	user_id, work_date
UNIQUE INDEX	uq_attendance_user_id_active	work_end_dt is null の進行中勤務は 1 件まで
TRIGGER	trg_attendance_set_updated_dt	BEFORE UPDATE ON attendance -> fn_set_updated_dt()

テーブル名（論理）	休憩
テーブル名（物理）	attendance_breaks

No.	論理名	物理名	データ型	最小桁	最大桁	Not Null	半角/全角	PK	FK	デフォルト値	備考
1	休憩ID	id	INT	-	-	○	-	○		identity	自動採番
2	勤怠ID	attendance_id	INT	-	-	○	半角		○	-	attendance.id を参照
3	休憩開始日時	break_start_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	○	-			-	休憩開始打刻時刻
4	休憩終了日時	break_end_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	-	-			null	休憩終了打刻時刻
5	更新日時	updated_dt	TIMESTAMP TZ	-	-	○	-			current_timestamp	update 時は trigger で自動更新

制約・インデックス・トリガー

種別	名称	内容
制約	pk_attendance_breaks	PRIMARY KEY (id)
制約	fk_attendance_breaks_attendance_id_at_tendance_id	FOREIGN KEY (attendance_id) REFERENCES attendance(id)
制約	chk_attendance_breaks_end_after_start	break_end_dt >= break_start_dt
INDEX	idx_attendance_breaks_attendance_id	attendance_id
UNIQUE INDEX	uq_attendance_breaks_attendance_id_active	break_end_dt is null の進行中休憩は 1 件まで
TRIGGER	trg_attendance_breaks_set_updated_dt	BEFORE UPDATE ON attendance_breaks -> fn_set_updated_dt()