

競馬予測システム 用語集

競馬用語・統計用語・システム用語

1. 競馬用語

用語	読み方	説明
複勝	ふくしょう	3着以内に入った馬が的中となる馬券。的中率が高い
単勝	たんしょう	1着になった馬が的中となる馬券
馬連	うまれん	1着・2着の馬の組み合わせが的中となる馬券（順不同）
3連複	さんれんぷく	1〜3着の馬3頭の組み合わせが的中となる馬券（順不同）
3連単	さんれんたん	1〜3着の馬3頭の着順まで当てる馬券
オッズ	おっず	払い戻し倍率。1倍なら元本のみ返ってくる。例：3.0倍なら100円が300円になる
人気	にんき	単勝オッズが低い順の順位。1番人気が最も支持されている馬
上がり3F	あがりさんはろん	ゴール前600m（3ハロン）のタイム。脚質の指標
斤量	きんりょう	騎手が背負う重量（kg）。重いほど不利
馬体重	ばたいじゅう	出走時の馬の体重（kg）。前走比の増減が重要
枠番	わくばん	1〜8の枠。内枠（1〜3）は内側を走れる有利がある
馬番	うまばん	レース内での馬の番号（1〜出走頭数）
芝	しば	草が生えたコース。スピードが出やすい
ダート	だあと	砂のコース。パワーが必要
障害	しょうがい	障害物を飛び越えるレース。本システムの対象外
良馬場	りょうばば	雨の影響がない状態の馬場
稍重	ややおも	やや湿った馬場
重馬場	おもばば	雨で湿った馬場
不良馬場	ふりょうばば	水を含んだ最も悪い状態の馬場
種牡馬	しゅばば	父馬。産駒の能力に大きく影響する
BMS	びいえむえす	ブルードメアサイアー。母の父（母父）のこと
産駒	さんく	その種牡馬を父に持つ馬の総称
開催	かいさい	競馬が行われる期間のまとまり。例：東京第1回開催
クラス	くらす	馬の強さのランク。G1>G2>G3>OP>条件戦
G1	じーわん	最高グレードのレース。日本ダービーや天皇賞など
前走	まえそう	直前に出走したレースのこと
休養明け	きゅうようあけ	前走から長期間（3ヶ月以上）空けて出走すること

2. 統計・機械学習用語

用語	読み方	説明
期待値	きたいち	勝率×払い戻し倍率。1.0 を超えれば長期的にプラスになる
回収率	かいしゅうりつ	購入金額に対する払い戻し金額の割合（％）。100%超えが目標
AUC	えーゆーしー	モデルの識別能力の指標（0～1）。0.65 以上が目標
LightGBM	らいとじーびーえむ	勾配ブースティング決定木の機械学習ライブラリ。表形式データに強い
過学習	かがくしゅう	学習データに最適化しすぎて未知データに対応できなくなる
特徴量	とくちょうりょう	モデルの入力となる変数。距離・騎手・過去成績など
特徴量重要度	とくちょうりょうじゅうようど	各特徴量がモデルの予測にどれだけ貢献しているかの指標
バックテスト	ばくくてすと	過去のデータを使ってシステムの有効性を検証すること
時系列分割	じけいれつぶんかつ	過去データで学習・未来データでテストする分割方法。データリーク防止
データリーク	でーたりーく	未来の情報が学習データに含まれてしまう問題
2 値分類	にちぶんるい	ある事象が起きるか否かを予測するタスク（今回は複勝的中/不的中）
upsert	あっぷさーと	データが存在すれば更新、なければ挿入する DB 操作
ページネーション	ページねーしょん	大量データを分割して取得する方法

3. システム用語

用語	読み方	説明
Supabase	すーぱーべーす	PostgreSQL をベースにしたクラウド DB サービス。本システムのデータ保存先
Google Colab	ぐーぐるこらぼ	ブラウザで動く Python 実行環境。スクレイピング・モデル学習に使用
GitHub	ぎっとはぶ	コードのバージョン管理サービス。スクリプトを管理
スクレイピング	すくれいぴんぐ	Web サイトから自動でデータを取得すること
race_id	れーすあいでい	12 桁のレース識別子。YYYY+場所+回次+日次+R 番号の構成
service_role key	さーびすろーるきー	Supabase の管理者権限を持つ API キー。厳重に管理すること
SQL ビュー	えすきゅーえるびゅー	SQL の VIEW。複雑な集計クエリを仮想テーブルとして定義したもの
EUC-JP	いーゆーしーじえいぴー	netkeiba で使われている文字コード。スクレイピング時に指定が必要
upsert	あっぷさーと	データが存在すれば更新、なければ挿入する DB 操作
早期終了	そうきしゅうりょ	LightGBM の学習で改善がなければ自動で学習を止める機

	う	能 (early_stopping)
--	---	--------------------

作成日: 2026/5/22