ÔN TẬP THI HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

1. Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

a. ipconfig
b. ifconfig
c. netstat
d. route

2. Để xem các thông tin về bảng routing trong hệ thống Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

a. ifconfig
b. netstat -nr
c. route –n
d. b và c đúng

3. Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây

a. ifconfig eth0 172.16.10.11/ 255.255.255.0
b. ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0
c. ifconfig eth0 172.16.10.11 mask 255.255.255.0
d. ifconfig eth0 172.16.10.11 mask 255.255.255.0

4. Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào

a. ifconfig eth0 up
b. ifconfig eth0 stop
c. ifconfig eth0 start
d. ifconfig eth0 down

5. Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào:

a. route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140
b. route add –net 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140 netmask 255.255.255.0
c. route add –net 192.168.10.0/25 gw 172.16.10.140
d. route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.0

6. Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụng lệnh nào:

a. route add –net default gw 172.16.8.2
b. route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2
c. route add –net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw 172.16.8.2
d. route add 172.16.8.2 default gw

7. Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào

a. Lệnh top
b. Lệnh free
c. Lệnh performance
d. Không thể biết

8. Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó

a. /etc/service
b. /etc/services
c. /etc/ports.conf
d. /etc/httpd.conf

9. Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng

a. http
b. ftp
c. uucp
d. mc

10. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm "packagename.rpm"?

a. rpm –evh packagename.rpm
b. rpm –ivh packagename.rpm
c. rpm –q packagename.rpm
d. rpm –qa *.rpm

11. Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?

a. /etc/filesystems
b. /etc/fstab
c. /etc/group
d. /etc/mnttab

12. Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản "user" thành "newuser", ta dùng lệnh?

a. userchange –name newuser user
b. passwd –n newuser user
c. usermode –l newuser user
d. usermode –m user newuser

13. Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là "?" ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh?

a. ls *?
b. ls*\?
c. ls *[?]
d. Tất cả đều sai

14. Lệnh nào được sử dụng để cho người dùng thiết lập lịch của riêng họ?

a. vi ~/.crontab
b. cp /etc/crontab
c. crontab –v
d. crontab –e

15. Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?

a. cat file1 file2
b. more file1 2> file2
c. cat file1 >> file2
d. copy file1 >> file2

16. Lệnh nào để biết đầy đủ đường dẫn của thư mục hiện hành?

a. pwd
b. path
c. echo path
d. Không câu nào đúng

17. Để hủy bỏ lệnh đang thi hành, ta thực hiện:

a. Nhấn Ctrl + C
b. Nhấn Ctrl + D
c. Nhấn Ctrl + Z
d. Nhấn Ctrl + S

18. Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

a. cp data odd > new
b. cp data odd >> new
c. cat data odd > new
d. Tất cả đều đúng

19. Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:

a. help ls
b. list ls
c. man ls
d. doc ls

20. Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile"

a. chmod 027 myfile
b. chmod 757 myfile
c. chmod 750 myfile
d. Không câu nào đúng

21. Để chuyển về thư mục chủ của người dùng hiện hành, ta dùng lệnh?

a. pwd
b. cd ~
c. cd ..
d. cd /home

22. Trong RedHat Linux, tên tài khoản người dùng:

a. Là duy nhất
b. Phân biệt chữ thường với chữ hoa
c. Không được bắt đầu bằng một ký số
d. Tất cả đều đúng

23. Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chown sales myfile"

a. chown sales:sales myfile
b. chgroup sales:sales myfile
c. chgrp sales myfile
d. chmod sales myfile

24. Tập tin /etc/sysconfig/network có chứa thông tin về:

a. Tên máy tính và default gateway
b. Các thiết bị được sử dụng để kết nối mạng
c. Các script dùng trong kết nối PPP và SLIP
d. Trạng thái của mạng

25. Để khóa tài khoản "user", ta dùng lệnh?

a. usermod –L user
b. passwd –l user
c. A và B đều sai
d. A và B đều đúng

26. Tập tin nào được sử dụng để thay đổi mức thi hành mặc định (default runlevel)?

a. /etc/grub.conf
b. /etc/runlevel
c. /etc/inittab
d. /etc/init.conf

27. Trong trình soạn thảo vi, để chuyển về chế độ lệnh, ta nhấn:

a. ESC
b. INS
c. Ctrl + Shift
d. Tất cả đều sai

28. Có thể tạo một Symbolic Link chỉ tới một tập tin không tồn tại hay không?

a. Có
b. Không
c. Tùy trường hợp
d. Tất cả đều sai

29. Tập tin script nào chứa khai báo định tuyến?

a. /etc/sysconfig/network
b. /etc/sysconfig/route
c. /etc/sysconfig/static-routes
d. /etc/sysconfig/network-scripts/routes

30. Khi tạo một tài khoản người dùng, thông tin nào bắt buộc phải được cung cấp?

a. Tên đầy đủ (Full Name)
b. Tên đăng nhập
c. Mã nhận diện tài khoản (UID)
d. Shell

31. Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo

a. Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng mỗi ngày
b. Thực thi /bin/foo vào 10 tháng 5 hàng năm
c. Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày
d. Không câu nào đúng

32. Để xem thông tin về phần chia đĩa cứng trên hệ thống, ta dùng lệnh:

a. fdisk /dev/had
b. fdisk /dev/sc
c. list /dev/had
d. fdisk –l

33. Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh:

a. du –a
b. df –a
c. df
d. du

34. Để kết thúc tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh:

a. kill –15 1
b. kill –9 1
c. kill –p 1
d. Không có lệnh nào

35. Thư mục /dev chứa:

a. Các tập tin dùng phát triển hệ thống
b. Các tập tin rác, tạm thời
c. Các tập tin đại diện trạng thái hiện hành của hệ thống
d. Các tập tin đại diện thiết bị

36. Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh

a. alias eth0 192.168.10.5 up
b. ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0
c. up
d. ifconfig eth0:0 192.168.10.5

if-cfg eth0:0 192.168.10.5

37. Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục /dir vào thư mục /tmp, thi hành lệnh:

a. cp –r /dir /tmp
b. cp –a /dir /tmp
c. cp --parents /dir /tmp
d. Tất cả đều đúng

38. Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir

a. rm –f /dir
b. rm –r /dir
c. rmdir /dir
d. rmdir –p /dir

39. Lệnh nào dùng để liệt kê danh sách tất cả các tập tin có tên phần mở rộng không chứa các ký tự trong khoảng từ "x" đến "w" trong thư mục hiện hành

a. ls *.!x | .!w
b. ls *.[!x-w]
c. ls ! *.[xz]
d. ls *.[!xw]

40. Để tạo tài khoản người dùng "abc" là thành viên của nhóm "group", ta dùng lệnh:

a. useradd –g group abc
b. useradd –G group abc
c. useradd –m group abc
d. useradd group abc

41. Khi cài đặt linux nhanh, gọn số phân vùng tối thiểu là bao nhiêu:

a. 2 b. 4

c. 6 d. 8

42. Khi cài đặt linux chuẩn yêu cầu số phân vùng tối thiểu là bao nhiêu:

a. 2 b. 4

c. 6 d. 8

43. Tại sao người ta phân vùng riêng biệt cho các thư mục trong linux:

a. an toàn, bảo toàn dữ liệu b. Hạn chế cài lại toàn bộ hệ thống

c. Dễ quản lý trong vận hành d. tất cả đều đúng

44. Vùng nhớ swap trong linux được tính như thế nào:

a. bằng RAM vật lý b. 1.5 → 2 lần RAM vật lý

c. Bằng phân vùng root d. Bằng phân vùng boot

45. Kiểu file system nào sau đây linux dùng trên các phân vùng:

a. EFS3 b. NFS

c. EXT3 d. HFS

46. Câu lệnh nào sau đây dùng cho việc định dạng swap:

a. swapformat b. swapclearn

c. makeswap d. mkswap

47. Các phiên bản và tên gọi linux như: redhat, Suse, Centos, … gọi là gì?

a. Kernel b. Version

c. Distro d. Tên nhà sản xuất

48. Khái niệm nào sau đây của tập tin trong linux không chú trọng đến?

a. tên tập tin b. đường dẫn

c. phần mềm tạo ra nó d. phần mở rộng

49. Linux là một hệ điều hành phổ dụng vì:

a. Miễn phí hoàn toàn b. Kernel luôn thay đổi nhanh chóng

c. Chạy trên nhiều nền cấu trúc máy tính d. Vì có nhiều công ty viết ra nó

50. Đặc điểm của Linux là:

a. Bảo mật b. Đa người dùng

c. Đa nhiệm d. Tất cả a, b, c đều đúng

51. Hệ thống file trong linux thuộc dạng:

a. phân cấp b. tuyến tính

c. cả a và b đều đúng d. cả a và b đều sai

52. Hạn chế lớn nhất của Linux là:

a. Chưa thân thiện người dùng b. Cài đặt phức tạp

c. Phần mềm ứng dụng khó thao tác d. Tất cả a, b, c đều đúng

53. Linux có rất nhiều phiên bản và có rất nhiều nhà phân phối, mỗi nhà phân phối có một giao diện khác nhau, nhưng linux có chung một đặc điểm là:

a. Cách thức cài đặt b. Bộ lệnh giúp giao tiếp dòng lệnh

c. Vị trí các mục chọn trên menu
d. Tất cả a, b, c đều sai

54. Ngoài dạng giao tiếp đồ họa mặc nhiên có trong linux là GNU, linux có một kiểu giao diện khác là:

a. KDD
b. KDE
c. KED
d. KCE

55. Bộ office nào sau đây dùng trong linux:

a. Microsoft Office
b. King Office
c. LotusOffice
d. OpenOffice

56. Trong môi trường Linux không nhắc đến khái niệm nào sau đây đối với thiết bị lưu trữ?

a. Khái niệm ổ đĩa luận lý
b. Thư mục
c. Kiểu định dạng file
d. Khái niệm cấp phát khối lưu trữ

57. Hệ thống file system chính trong linux là:

a. /home
b. /boot
c. /
d. /var

58. Các tập tin chứa trong /dev là các tập tin giữ vai trò gì trong linux

a. Tập tin dùng phát triển ứng dụng
b. Tập tin lệnh thao tác với terminal
c. Tập tin khai báo thiết bị
d. Tập tin thư viện biên dịch chương trình

59. Lệnh nào sau đây dùng để xem tập tin /etc/passwd chỉ hiển thị những dòng của user có tên bắt đầu bằng nw:

a. cat /etc/passwd | user = nw
b. cat /etc/passwd | grep nw
c. cat /etc/passwd grep nw
d. cat /etc/passwd > grep nw

60. Có một tập tin danhsach.txt nằm trong thư mục cá nhân của người dùng, hãy cho hiển thị ra màn hình danh sách những học sinh họ "tran":

a. cat ~/danhsach.txt > tran
b. cat /~/danhsach.txt | grep tran
c. cat ~/danhsach.txt | grep tran
d. cat /~/danhsach.txt > grep tran

61. Có một tập tin danhsach.txt nằm trong thư mục /home, hãy kết xuất ra danh sách những học sinh họ "tran" lưu vào tập tin hotran.txt trong thư mục cá nhân:

a. cat ~/danhsach.txt | grep tran > ~/hotran.txt
b. cat /home/danhsach.txt | grep tran ~/hotran.txt
c. /home/danhsach.txt | grep tran ~/hotran.txt
d. cat /home/danhsach.txt | grep tran > ~/hotran.txt

62. Có một tập tin danhsach.txt nằm trong thư mục cá nhân của người dùng, hãy kết xuất ra danh sách những học sinh "GIOI" nối vào tập tin "khen.txt"trong thư mục hiện hành:

a. cat ~/danhsach.txt > khen.txt
b. cat ~/danhsach.txt | grep GIOI > khen.txt
c. cat ~/danhsach.txt > grep GIOI > khen.txt
d. cat ~/danhsach.txt | grep GIOI | khen.txt

63. Trong thư mục /dev có các tập tin thiết bị mang số 0 đến 9. hãy sao chép các tập tin từ 0 → 3 và từ 7 → 9 sang thư mục hiện hành:

a. cp /dev/*[1-3,7-9] .
b. cp /dev/*[!4-6] /
c. cp /dev/?[1-3,7-9] .
d. cp /dev/*[!4-6] ..

64. Trong thư mục /dev có các tập tin thiết bị mang số 0 đến 9. hãy sao chép các tập tin từ 0 → 3 và từ 7 → 9 sang thư mục cấp trên của thư mục hiện hành:

a. cp /dev/*[1-3,7-9] .
b. cp /dev/*[!4-6] ..
c. cp /dev/*[1-3,7-9] ./
d. cp /dev/*[!4-6] ../

65. Trong thư mục /home có các tập tin sau a1.txt, a2.txt, b1.txt, b3.txt, aa1.txt, aa2.txt, ab2.txt, ac1.txt, hãy ra lệnh sao chép các tập tin tên có 2 ký tự kiểu txt và chấp nhận số 1 và 2 sang thư mục vb ngang cấp thư mục hiện hành:

a. cp /home/??.txt ../vb
b. cp /home/?[1,2].txt /vb

c. cp /home/?[1,2].txt ../vb d. cp home/?[1-2].txt ../vb

66. Trong thư mục /home có các tập tin sau a1.txt, a2.tft, b1.txf, b3.txt, aa1.tft, aa2.txt, ab2.txt, ac1.txt, hãy ra lệnh sao chép các tập tin txt sang thư mục vb ngang cấp thư mục hiện hành và đổi thành tut:

a. cp /home/*.txt ../vb/ b. cp /home/*.txt ../vb/*.tut

c. cp /home/*.txt ..vb/*.tut d. cp /home/*.txt /vb/*.tut

67. Trong thư mục /home có các tập tin sau a1.txt, a2.tft, b1.txf, b3.txt, aa1.tft, aa2.txt, ab2.txt, ac1.txt, hãy ra lệnh liệt kê ra màn các tập tin có số 1 và 2 phần tên có 2 kí tự: (sau khi ra lệnh cd /home)

a. ls –l a1.txt a2.txt b1.txt b. cat > a1.txt a2.txt b1.txt

c. cat a1.txt a2.txt b1.txt d. ls –l ?[1-2].txt

68. Trong thư mục /home có các tập tin sau a1.txt, a2.tft, b1.txf, b3.txt, aa1.tft, aa2.txt, ab2.txt, ac1.txt, hãy ra lệnh in ra màn hình nội dung các tập tin có số 1 và 2 phần tên có 2 kí tự: (sau khi ra lệnh cd /home)

a. cat a1.txt a2.txt b1.txt b. cat > a1.txt a2.txt b1.txt

c. cat ?[1-2].txt d. ls –l ?1+2.txt

69. Sao chép cây thư mục /home vào thư mục /dev ta dùng lệnh nào sau đây:

a. cp –m /home/*.* /dev/*.* b. cp – r home/*.* /dev

c. cp –R /home/*.* /dev d. cp – r /home/*.* /dev

70. Để đổi tên đăng nhập của user của user daica thành daibang và đổi thư mục cá nhân cùng tên đăng nhập ta dùng lệnh nào sau đây:

a. rm –l daibang –d /home/daica b. usermod –l daibang –d /home/daibang –m daica

c. usermod –l daibang –d /home/daibang d. usermod –l daibang –d /home/daibang daica

71. Khi biên dịch kernel trong linux thành một bản mới, ta muốn thử nghiệm khởi động bằng bản cũ hay bản mới ta cấu hình boot đôi như thế nào trong linux Centos 4.6:

a. lilo.conf hay grub.conf b. lilo.conf hay boot magic

c. grub.conf d. lilo.conf

72. Các tập tin cấu hình boot đôi trong linux nằm trong thư mục:

a. /boot b. /dev

c. /bin d. /etc

73. Trong cấu hình boot đôi lilo.conf muốn chỉ định một mục chọn ta sử dụng:

a. tên nhãn b. con số

c. image linuz d. phân vùng /dev/hda/

74. Trong cấu hình boot đôi grub.conf muốn chỉ định một mục chọn ta sử dụng:

a. tên nhãn b. con số

c. image linuz d. phân vùng /dev/hda/

75. Ngoài lệnh ifconfig để cấu hình địa chỉ IP cho card mạng, tiện ích nào sau đây ta cũng có thể dùng làm việc đó:

a. netconfig b. Netconfig

c. networkconf d. hostconfig

76. Lệnh _____ không có tùy chọn (option) cho phép hiển thị bảng dẫn đường hiện tại của kernel:

a. ipconfig b. ifconfig

c. route d. traceroute

77. Lệnh netstat –r cũng có tác dụng tương tự_____:

a. ipconfig b. ifconfig

c. route d. traceroute

78. Đây là lệnh cho phép chẩn đoán hoạt động của mạng. Cú pháp của lệnh giống như lệnh ping nhưng kết quả chỉ ra các thiết bị trung gian nằm giữa 2 máy:

a. traceroute b. ping

c. route d. alias

79. Kết quả nhận được gần giống như bạn có gắn nhiều card vật lý lên máy. Do đó, bạn có thể dùng một card để nối với nhiều mạng logic khác nhau, công việc đó gọi là:

a. tạo nhiều card mạng b. tạo bí danh cho mạng

c. tạo bí danh cho card mạng d. tạo bí danh cho routing

80. Khi tạo bí danh cho card mạng ta dùng câu lệnh ifconfig như thế nào?

a. ifconfig eth0:0 208.148.45.58 b. ifconfig eth0-0 208.148.45.58

c. ifconfig eth0 0 208.148.45.58 d. ifconfig 0:eth0 208.148.45.58

81. Xây dựng bảng routing tĩnh với lệnh:

a. route table 207.25.98.0 172.16.12.1.1 b. route add 207.25.98.0 172.16.12.1.1

c. route plus 207.25.98.0 172.16.12.1.1 d. routing 207.25.98.0 172.16.12.1.1

82. Để xem bảng routing đang có trong máy linux ta dùng lệnh nào sau đây?

a. netstat rn b. netstat --list

c. netstate -rn d. netstat -rn

83. Có ba loại cấu hình routing cơ bản là: Routing tĩnh, Routing động và loại thứ 3 là:

a. Routing mobile b. Minimal Routing

c. Maximumal routing d. Routing machine

84. Muốn shutdown máy tính linux ta dùng lệnh nào sau đây:

a. shutdown b. init 0

c. init 6 d. init 7

85. Tập tin định cấu hình cho máy linux boot vào chế độ nào là:

a. /etc/grub.conf b. /etc/bootconf

c. /etc/inittab d. /etc/initconf

86. Có tất cả bao nhiêu mức làm việc (run level) trong hệ điều hành linux centos 4.6:

a. 5 b. 6

c. 7 d. 8

87. Lệnh _____ cho phép quản trị hệ thống nâng cấp quyền truy xuất đến một tập lệnh quản trị hệ thống cho một vài users thường:

a. permission b. audition

c. usermod d. sudo

88. Thư mục _____ là một thư mục rất quan trọng và đóng vai trò sống còn đối với hệ thống Linux. Thư mục này là một thư mục ảo:

a. /boot b. /proc

c. /dev d. /bin