Câu 1:
Khi cài RedHat Linux ở chế độ nào thì các partion DOS bị xoá hết

A. Workstation
B. Server
C. Workstation and Server
D. Không cái nào đúng
Xem đáp án

Câu 2:
Kiến trúc Kernel Linux là :

A. Static
B. Microkernel
C. Distributed
D. Monolithic
Xem đáp án

Câu 3:

Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?

A. Bill Gates
B. Linus Tolvards
C. Alan Turing
D. Pascal
Xem đáp án

Câu 4:
Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:

A. lệnh ls
B. lệnh df
C. lệnh du
D. lệnh cp
Xem đáp án

Câu 5:

Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số

A. –a
B. –l
C. –x
D. –n
Xem đáp án

Câu 6:

Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số

A. –b
B. –a
C. –l
D. –n
Xem đáp án

Câu 7:

Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh

A. Lệnh cdir
B. Lệnh cd
C. Lệnh mkdir
D. Lệnh dir
Xem đáp án

Câu 8:

Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home/sinhvien. Để trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh

A. cd
B. cd /home/sinhvien
C. cd / ; cd home ; cd sinhvien
D. cd /home/sinhvien
Xem đáp án

Câu 9:

Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:

A. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
B. cp tmp/hello.txt /tmp/hello
C. cp /tmp/hello /tmp/hello
D. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
Xem đáp án

Câu 10:

Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây?

A. cat
B. less
C. more
D. cả 3 lệnh trên
Xem đáp án

Câu 11:

Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào?

A. Phải mount trước
B. eject cdrom
C. cd /mnt/cdrom
D. Không đọc được CD rom
Xem đáp án

Câu 12:

Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux?

A. mount /dev/fd0
B. mount /dev/cdrom
C. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:

D. cd /mnt/floppy
Xem đáp án

Câu 13:

Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:

A. /etc/mtab
B. /etc/mount.conf
C. /etc/fstab
D. /etc/modules.conf
Xem đáp án

Câu 14:

Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount?

A. /etc/mntab
B. /etc/mount.conf
C. /etc/fstab
D. /etc/modules.conf
Xem đáp án

Câu 15:

Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào : -rwx--x--x hello.sh

A. 077
B. 644
C. 755
D. 711
Xem đáp án

Câu 16:

Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: - Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.

A. chmod 665

B. chmod 654
C. chmod 653
D. chmod 754
Xem đáp án

Câu 17:

Tập tin có dấu chấm "." Phía trước có đặc tính gì đặc biệt: Ví dụ: .hello.txt

A. Tập tin ẩn
B. Thực thi
C. Không thấy được với lệnh ls
D. Tập tin hệ thống
Xem đáp án

Câu 18:

Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống?

A. Lệnh adduser
B. Lệnh useradd
C. Lệnh passwd
D. Câu a và b đúng
Xem đáp án

Câu 19:

Sau khi đánh lệnh useradd sinhvien. Hỏi user có account là sinhvien có thể login vào hệ thống được chưa?

A. Được
B. Không
Xem đáp án

Câu 20:

Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống

A. Chứa profile của người dùng

B. Chứa uid,gid, home directory, shell
C. Chứa password của người dùng
D. Chứa tập shadow của người dùng
Xem đáp án

Câu 21:

Tập tin /etc/shadow chứa thông tin gì của users hệ thống

A. Chứa profile của người dùng
B. Chứa uid,gid, home directory, shell
C. Chứa password của người dùng
D. Chứa login name
Xem đáp án

Câu 22:

Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất

A. User administrator
B. User root
C. User admin
D. User có UID=0
Xem đáp án

Câu 23:

Hệ thống Linux có mấy Run Level chính

A. Có 7 Run Level
B. Có 6 Run Level
C. Có 5 Run Level
D. Có 4 Run Level
Xem đáp án

Câu 24:

Run level nào là shutdown và halt hệ thống

A. Level 6
B. Level 0
C. Level 3
D. Level 5
Xem đáp án

Câu 25:

Run level nào là reboot hệ thống

A. Level 6
B. Level 0
C. Level 3
D. Level 5
Xem đáp án

Câu 26:

Run level nào làm hệ thống chạy full mode with X window

A. Level 6
B. Level 0
C. Level 3
D. Level 5
Xem đáp án

Câu 27:

Ở run level nào hệ thống không đòi hỏi ta phải nhập username password để login

A. Level 1
B. Level 3
C. Level 5
D. Không có level nào
Xem đáp án

Câu 28:

Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong hđh Linux:

A. vi
B. Word
C. Emacs
D. Pico
Xem đáp án

Câu 29:

Chương trình soạn thảo nào sau đây không sử dụng giao diện đồ hoạ

A. emacs
B. latex
C. vi
D. kword
Xem đáp án

Câu 30:

Emacs là một chương trình

A. Soạn thảo văn bản
B. Công cụ lập trình
C. Email client
D. Tất cả các tính năng trên
Xem đáp án

Câu 31:

Trong vi, để vào mode edit insert ta phải dùng lệnh nào:

A. Dùng phím F4
B. ESC-:i
C. ESC-:q
D. ESC-:x
Xem đáp án

Câu 32:

Trong vi, để thoát không cần hỏi lại ta phải dùng lệnh nào :

A. ESC-:q!
B. ESC-wq
C. ESC-w!
D. ESC-
Xem đáp án

Câu 33:

Để xem các tiến trình hiện có trong hệ thống Linux ta dùng lệnh nào

A. Lệnh ls
B. Lệnh ps
C. Lệnh cs
D. Lệnh ds
Xem đáp án

Câu 34:

Để xem chi tiết các tiến trình đang chạy trong hệ thống ta dùng lệnh ps với các tham số nào sau đây

A. –ef
B. –ax
C. –axf
D. Cả 3 câu đều đúng
Xem đáp án

Câu 35:

Mỗi tiến trình chạy trong hệ thống Linux được đặc trưng bởi :

A. PID
B. PUID
C. PGUID
D. GUID
Xem đáp án

Câu 36:

Tham số PPIUD dùng để chỉ:

A. Properly process ID
B. Parent process ID
C. Papa Process ID
D. Không cái nào đúng
Xem đáp án

Câu 37:

Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào:

A. stop
B. kill
C. shutdown
D. halt
Xem đáp án

Câu 38:

Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó

A. Không có gì ảnh hưởng
B. Tiến trình con sẽ chết theo
C. Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình
D. Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra
Xem đáp án

Câu 39:

Để kill hết các tiến trình có tên là vi ta dùng lệnh nào

A. kill –9 vi
B. kill –HUP vi
C. killall –HUP vi

D. killall –9 vi
Xem đáp án

Câu 40:

Để thiết lập địa chỉ IP cho một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

A. ipconfig
B. ifconfig
C. netstat
D. route
Xem đáp án

Câu 41:

Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

A. ipconfig
B. ifconfig
C. netstat
D. route
Xem đáp án

Câu 42:

Để xem các thông tin về bảng routing trong hệ thống Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây

A. ifconfig
B. netstat -nr
C. route –n
D. B và C đúng
Xem đáp án

Câu 43:

Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây

A. ifconfig eth0 172.16.10.11/ 255.255.255.0
B. ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0
C. ifconfig eth0 172.16.10.11 mask 255.255.255.0
D. ifconfig eth0 172.16.10.11 mask 255.255.255.0
Xem đáp án

Câu 44:

Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào

A. ifconfig eth0 up
B. ifconfig eth0 stop
C. ifconfig eth0 start
D. ifconfig eth0 down
Xem đáp án

Câu 45:

Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào?

A. route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140
B. route add –net 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140 netmask 255.255.255.0
C. route add –net 192.168.10.0/25 gw 172.16.10.140
D. route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.0
Xem đáp án

Câu 46:

Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụnglàm lệnh nào:

A. route add –net default gw 172.16.8.2
B. route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2
C. route add –net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw 172.16.8.2
D. Câu a và b đúng
Xem đáp án

Câu 47:

Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào

A. Lệnh top
B. Lệnh free
C. Lệnh free
D. Không thể biết
Xem đáp án

Câu 48:

Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó

A. /etc/service
B. /etc/services
C. /etc/ports.conf
D. /etc/httpd.conf
Xem đáp án

Câu 49:

Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 50:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile":

A. chmod 027 myfile
B. chmod 757 myfile
C. chmod 750 myfile
D. Không câu nào đúng

ĐỀ 2

Câu 1:

Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt

A. Số chẵn là phiên bản ổn định

B. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm

C. Không quan trọng

D. Câu a và b đúng

Xem đáp án

Câu 2:

Chương trình soạn thảo nào sau đây không sử dụng giao diện đồ hoạ

A. emacs

B. latex

C. vi

D. kword

Xem đáp án

Câu 3:

Dịch vụ SMTP chạy ở port nào

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Xem đáp án

Câu 4:

Dịch vụ www chạy ở port nào

A. 53

B. 80

C. 110

D. 443
Xem đáp án

Câu 5:

Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng

A. http
B. ftp
C. uucp
D. mc
Xem đáp án

Câu 6:

Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux

A. Dùng telnet
B. Dùng ssh
C. Dùng rlogin
D. Cả 3 cách trên
Xem đáp án

Câu 7:

Dịch vụ SSH trong Linux là gì?

A. Secure Socket Shell
B. Secure Shell
C. Samba Shell
D. Không là dịch vụ gì cả
Xem đáp án

Câu 8:

Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”?

A. rpm –evh packagename.rpm
B. rpm –ivh packagename.rpm

C. rpm –q packagename.rpm
D. rpm –qa *.rpm
Xem đáp án

Câu 9:

Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?

A. /etc/filesystems
B. /etc/fstab
C. /etc/group
D. /etc/mnttab
Xem đáp án

Câu 10:

Trong dịch vụ httpd (Apache), để xây dựng "máy Web ảo", ta cần chỉ khối dẫn nào?

A. Directory
B. VirtualMachine
C. VirtualHost
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 11:

Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản "user" thành "newuser", ta dùng lệnh?

A. userchange –name newuser user
B. passwd –n newuser user
C. usermode –l newuser user
D. usermode –m user newuser
Xem đáp án

Câu 12:

Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là "?" ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh?

A. ls *?
B. ls*\?
C. ls *[?]
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 13:

Tập tin nào chứa ánh xạ tên-địa chỉ IP cục bộ?

A. /etc/host.conf
B. /etc/hosts
C. /etc/resolv.conf
D. /etc/named.conf
Xem đáp án

Câu 14:

Lệnh nào được sử dụng để cho người dùng thiết lập lịch của riêng họ?

A. vi ~/.crontab
B. cp /etc/crontab
C. crontab –v
D. crontab –e
Xem đáp án

Câu 15:

Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?

A. cat file1 file2
B. more file1 2> file2
C. cat file1 >> file2
D. cat file1 >> file2
Xem đáp án

Câu 16:

Lệnh nào để biết đầy đủ đường dẫn của thư mục hiện hành?

A. pwd
B. path
C. echo path
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 17:

Để thực hiện phân giải ngược cho các máy thuộc mạng 192.168.20.0, ta cần định nghĩa zone có tên?

A. 192.168.20.in-addr.arpa
B. 192.168.20.0.in-addr.arpa
C. 20.168.192.in-addr.arpa
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 18:

Để hủy bỏ lệnh đang thi hành, ta thực hiện:

A. Nhấn Ctrl + C
B. Nhấn Ctrl + D
C. Nhấn Ctrl + Z
D. Nhấn Ctrl + S
Xem đáp án

Câu 19:

Để xem nội dung của tập tin văn bản, ta dùng lệnh:

A. more
B. less
C. cat
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 20:

Để tạo tập tin “new” chứa nội dung của hai tập tin “data” và “odd”, ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 21:

“/doc” là một thư mục, lệnh nào sai trong các lệnh dưới đây?

A. ln –s /doc mydoc
B. ln /doc mydoc
C. rm –rf /doc
D. cp –s /doc mydoc
Xem đáp án

Câu 22:

Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:

A. help ls
B. list ls
C. man ls
D. doc ls
Xem đáp án

Câu 23:

Lệnh nào để xóa tập tin có tên là “-abc”

A. rm –f –abc
B. rm –i –abc
C. rm -- -abc

D. rm \ -abc
Xem đáp án

Câu 24:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau “mkdir –p /file/doc/priv”?

A. mkdir –parent /priv/doc/file
B. mkdir /file /doc /priv
C. mkdir /priv /doc /file
D. mkdir –p /priv/doc/file
Xem đáp án

Câu 25:

Trong trình soạn thảo vi, lệnh nào dùng để ghi và thoát?

A. wq
B. wq!
C. :wq
D. :qw
Xem đáp án

Câu 26:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile”

A. chmod 027 myfile
B. chmod 757 myfile
C. chmod 750 myfile
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 27:

Để chuyển về thư mục chủ của người dùng hiện hành, ta dùng lệnh?

A. pwd
B. cd ~

C. cd ..
D. cd /home
Xem đáp án

Câu 28:

Trong RedHat Linux, tên tài khoản người dùng:

A. Là duy nhất
B. Phân biệt chữ thường với chữ hoa
C. Không được bắt đầu bằng một ký số
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 29:

Tập tin nào chứa khai báo địa chỉ máy chủ DNS?

A. /etc/named
B. /etc/resolv.conf
C. /etc/sysconfig/resolv.conf
D. /etc/sysconfig/network
Xem đáp án

Câu 30:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chown sales myfile"

A. chown sales:sales myfile
B. chgroup sales:sales myfile
C. chgrp sales myfile
D. chmod sales myfile
Xem đáp án

Câu 31:

Tập tin /etc/sysconfig/network có chứa thông tin về:

A. Tên máy tính và default gateway

B. Các thiết bị được sử dụng để kết nối mạng
C. Các script dùng trong kết nối PPP và SLIP
D. Trạng thái của mạng
Xem đáp án

Câu 32:

Để khóa tài khoản "user", ta dùng lệnh?

A. usermod –L user
B. passwd –l user
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng
Xem đáp án

Câu 33:

Tiến trình init:

A. Luôn có PID = 1;
B. Không thể kết thúc được
C. Gọi khởi động các tiến trình khác
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 34:

Tập tin nào được sử dụng để thay đổi mức thi hành mặc định (default runlevel)?

A. /etc/grub.conf
B. /etc/runlevel
C. /etc/inittab
D. /etc/init.conf
Xem đáp án

Câu 35:

Trong trình soạn thảo vi, để chuyển về chế độ lệnh, ta nhấn:

A. ESC
B. INS
C. Ctrl + Shift
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 36:

Có thể tạo một Symbolic Link chỉ tới một tập tin không tồn tại hay không?

A. Có
B. Không
C. Tùy trường hợp
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 37:

Tập tin script nào chứa khai báo định tuyến?

A. /etc/sysconfig/network
B. /etc/sysconfig/route
C. /etc/sysconfig/static-routes
D. /etc/sysconfig/network-scripts/rout
Xem đáp án

Câu 38:

Khi tạo một tài khoản người dùng, thông tin nào bắt buộc phải được cung cấp?

A. Tên đầy đủ (Full Name)
B. Tên đăng nhập
C. Mã nhận diện tài khoản (UID)
D. Shell
Xem đáp án

Câu 39:

Nếu muốn xem “crond” được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh?

A. chkconfig -list -crond
B. chkconfig -l crond
C. chkconfig --list crond
D. chkconfig crond
Xem đáp án

Câu 40:

“/xyz” là một symbolic link của “/tmp/dir”, lệnh nào sau đây cho phép ta chuyển vào thư mục “/tmp/dir”?

A. cd –L /xyz
D. Tất cả đều đúng
B. cd –P /xyz
C. cd /xyz
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 41:

Để bật ngay lập tức chức năng chuyển gói tin (IP Forward), ta thực hiện:

A. Sửa nội dung tập tin “/etc/sysctl.conf”
B. Thi hành lệnh echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
C. Thi hành lệnh echo 1> net.ipv4.ip_forward
D. Thi hành lệnh ./proc/sys/net/ipv4/ip_forward=1
Xem đáp án

Câu 42:

Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo

A. Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng mỗi ngày
B. Thực thi /bin/foo vào 10 tháng 5 hàng năm
C. Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày
D. Không câu nào đúng

Câu 43:

Để xem thông tin về phần chia đĩa cứng trên hệ thống, ta dùng lệnh:

A. fdisk /dev/had
B. fdisk /dev/sc
C. list /dev/had
D. fdisk –l
Xem đáp án

Câu 44:

Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh:

A. du –a
B. df –a
C. df
D. du
Xem đáp án

Câu 45:

Để kết thúc tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh:

A. kill –15 1
B. kill –9 1
C. kill –p 1
D. Không có lệnh nào
Xem đáp án

Câu 46:

Thư mục /dev chứa:

A. Các tập tin dùng phát triển hệ thống
B. Các tập tin rác, tạm thời
C. Các tập tin đại diện trạng thái hiện hành của hệ thống
D. Các tập tin đại diện thiết bị
Xem đáp án

Câu 47:

Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh

A. alias eth0 192.168.10.5 up
B. ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up
C. ifconfig eth0:0 192.168.10.5
D. if-cfg eth0:0 192.168.10.5
Xem đáp án

Câu 48:

Trong tập tin khai báo các tham số cho zone, bản ghi SOA:

A. Bắt buộc phải có
B. Được đặt tùy ý trong tập tin
C. Được phép khai báo nhiều lần
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 49:

Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục /dir vào thư mục /tmp, thi hành lệnh:

A. cp –r /dir/* /tmp
B. cp –a /dir/* /tmp
C. cp --parents /dir/* /tmp
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 50:

Chương trình nào dùng để kiểm tra cấu hình dịch vụ DNS?

A. dnscheck
B. BIND
C. nslookup

D. resolve
Xem đáp án

ĐỀ 3
Câu 1:
Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt

A. Số chẵn là phiên bản ổn định
B. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
C. Không quan trọng
D. Câu a và b đúng
Xem đáp án

Câu 2:

Chương trình nào dùng để kiểm tra cấu hình dịch vụ DNS?

A. dnscheck
B. BIND
C. nslookup
D. resolve
Xem đáp án

Câu 3:

Trong tập tin "httpd.conf" khai báo nào dưới đây là sai:

A. Alias /image/ /ftp/pub
B. DocumentRoot /var/www/html
C. ServerRoot /etc/httpd
D. DirectoryIndex index.cgi
Xem đáp án

Câu 4:

Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir

A. rm –f /dir

B. rm –r /dir
C. rmdir /dir
D. rmdir –p /dir
Xem đáp án

Câu 5:

Để tìm tất cả các sự khác nhau giữa hai tập tin, ta dùng lệnh:

A. cmp
B. diff
C. wc
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 6:

Cấu trúc inode trong extfs, bao gồm:

A. 10 con trỏ
B. 13 con trỏ
C. 16 con trỏ
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 7:

Lệnh nào dùng để liệt kê danh sách tất cả các tập tin có tên phần mở rộng không chứa các ký tự trong khoảng từ “x” đến “w” trong thư mục hiện hành

A. ls *.!x | .!w
B. ls *.[!x-w]
C. ls ! *.[xz]
D. ls *.[!xw]
Xem đáp án

Câu 8:

Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh:

A. useradd –g group abc
B. useradd –G group abc
C. useradd –m group abc
D. useradd group abc
Xem đáp án

Câu 9:

Có ít nhất bao nhiêu patition cần được tạo ra khi ta cài đặt LINUX

A. 1
B. 2
C. Lớn hơn 2
Xem đáp án

Câu 10:

File nào trong số các file dưới đây chứa các biến môi trường khi sử dụng Bash Shell

A. ~/.profile
B. /bash
C. /etc/profile
D. ~/bash
Xem đáp án

Câu 11:

Tất cả các nhóm được liệt kê trong file /etc/group .Mỗi một nhóm được thể hiện trên một dòng.Hãy xác định trật tự đúng của các trường trên thực thể này:

A. groupname, password, GID, member list
B. GID, groupname, password, member list
C. groupname, GID, password, member list
D. GID, member list, groupname, password
Xem đáp án

Câu 12:

Bạn sử dụng lênh sau useradd –m sapa song user sapa không đăng nhập vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì?

A. Cần đăng ký mật khẩu cho user sapa bằng lệnh password sapa
B. Phải tạo thư mục home cho sapa và tạo quyền cho phép truy cập.
C. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa
D. Tên người dùng nhỏ hơn 5 ký tự.
Xem đáp án

Câu 13:

Bạn tạo một user sinhvien mới bằng cách thêm vào /etc/passwd file một dòng như sau sinhvien:abcdef:501:501:tensinhvien:/home/sinhvien:/bin/bash Sau đó sinh vien gặp bạn và nói không logon vào hệ thống được. Bạn kiểm tra và thấy tên user và mật khẩu đều đúng .Điều gì đã xảy ra?

A. UID và GID giống nhau
B. Bạn không gõ khoảng trống hoặc ngoặc kép vào những vị trí cần thiết.
C. Bạn không thể nhập mật khẩu trực tiếp .Cần dùng lệnh passwd command để đăng ký mật khẩu cho user.
D. Tên người dùng quá ngắn, tối thiểu nó phải có độ dài 6 ký tự.
Xem đáp án

Câu 14:

Mở file /etc/passwdd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng:

A. username, UID, GID, home directory, command, comment
B. username, UID, GID, comment, home directory, command
C. UID, username, GID, home directory, comment, command
D. username, UID, group name, GID, home directory, comment
Xem đáp án

Câu 15:

Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu nhất bạn có thể thực hiện công việc trên

A. Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize) của partition chứa Windows 98.
B. Phân hoạch lại đĩa cứng từ đầu; cài lại Windows 98 và sau đó cài Linux.
C. Không thể cài Windows 98 và Linux trên cùng một máy tính.
D. Tạo một directory trong Windows 98 và cài Linux vào directory này
Xem đáp án

Câu 16:

Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition. Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được. Điều gì đã xảy ra:

A. Hard drive của bạn không đủ chỗ để tạo hơn 4 partition.
B. Bạn phải tạo swap partition.
C. Bạn đã tạo ra 4 primary partitions.
D. Linux không cho phép tạo hơn 4 partitions.
Xem đáp án

Câu 17:

Quan sát file /etc/passwd , bạn thấy trong trường password chứa ký hiệu ‘x’. Ý nghĩa của ký tự này là gì?

A. Password đã được mã hoá.
B. Bạn đang sử dụng shadow password.
C. Tất cả passwords đều rỗng.
D. Tất cả passwords đều hết hạn.
Xem đáp án

Câu 18:

Sau khi Dung rời khỏi công ty ,bạn dùng lệnh userdel Dung để xoá user này.Mẩu tin của user này trong file etc/passwd bị xoá , tuy vậy , trong home directory có thể vẫn còn thư mục của user này. Bạn có thể dùng lệnh nào sau đây để khẳng định home directory cũng đã bị xoá?

A. userdel –m Dung
B. userdel –u Dung
C. userdel –l Dung
D. userdel –r Dung
Xem đáp án

Câu 19:

Bạn Dung có username là sapa. Bạn ấy nói rằng quên mật mật khẩu đăng nhập. Lệnh nào sẽ giúp bạn Dung reset lại mật khẩu của mình.

A. passwd Dung
B. resetpassw
C. su sapa
D. passwd sapa
Xem đáp án

Câu 20:

File nào xác định tất cả các user trên hệ thống của bạn

A. /etc/passwd
B. /etc/users
C. /etc/password
D. /etc/user.conf
Xem đáp án

Câu 21:

Những user name nào sau đây không đúng

A. Theresa Hadden
B. thadden
C. TheresaH
D. T.H.
Xem đáp án

Câu 22:

Dung lượng nhỏ nhất cho phép đối với các swap partition là :

A. 16 MB
B. 64 MB
C. 128 MB

D. 256 MB
Xem đáp án

Câu 23:

Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng.Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions .Các partition trên máy của bạn có tên là gì:

A. hda1, hda2, hda3, hda4
B. hda1, hda2, hdb1, hdb2
C. sda1, sda2, sda1, sdb2
D. sda1, sda2, sda3, sda4
Xem đáp án

Câu 24:

Hãy cho biết chương trình sau đây xuất ra nội dung nào đúng:
#!/bin/sh
myvar="Chao ban"
echo myvarecho′message:myvarecho′message:myvar'
echo "message
: myvar"echo"message:$myvar"echo“Nhapnoidungtext”readmyvarecho′myvar"echo"message:$myvar"echo“Nhapnoidungtext”readmyvarecho′myvar' se la $myvar
exit 0

A. Chao ban message
: mayvarmessage:Chaobanmessage:mayvarmessage:Chaobanmessage:myvar Nhap noi dung text Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi
B. message
: mayvarChaobanmessage:Chaobanmessage:mayvarChaobanmessage:Chaobanmessage :myvar Nhap noi dung text Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi
C. Chao ban Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi
D. Chao ban Nhap noi dung text message : mayvarmessage:mayvarmessage:myvar message : Chao ban Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi
Xem đáp án

Câu 25:

Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:

A. lệnh ls
B. lệnh df
C. lệnh du
D. lệnh cp
Xem đáp án

Câu 26:

Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.

A. chmod 665
B. chmod 654
C. chmod 653
D. chmod 754
Xem đáp án

Câu 27:

Tập tin có dấu chấm "." Phía trước có đặc tính gì đặc biệt: Ví dụ: .hello.txt

A. Tập tin ẩn
B. Thực thi
C. Không thấy được với lệnh ls
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 28:

Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống:

A. Lệnh adduser
B. Lệnh useradd
C. Lệnh passwd
D. Câu a và b đúng
Xem đáp án

Câu 29:

Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất:

A. User administrator
B. User root
C. User admin
D. User có UID=0
Xem đáp án

Câu 30:

Run level nào là reboot hệ thống:

A. Level 6
B. Level 5
C. Level 3
D. Level 0
Xem đáp án

Câu 31:

Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào:

A. ifconfig eth0 up
B. ifconfig eth0 stop
C. ifconfig eth0 start
D. ifconfig eth0 down
Xem đáp án

Câu 32:

Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó:

A. /etc/service
B. /etc/services
C. /etc/ports.conf
D. /etc/httpd.conf
Xem đáp án

Câu 33:

Dịch vụ SMTP chạy ở port nào:

A. 22
B. 24
C. 23
D. 25
Xem đáp án

Câu 34:

Dịch vụ www chạy ở port nào:

A. 53
B. 80
C. 110
D. 443
Xem đáp án

Câu 35:

Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm "packagename.rpm"?

A. rpm –evh packagename.rpm
B. rpm –ivh packagename.rpm
C. rpm –q packagename.rpm
D. rpm –qa *.rpm
Xem đáp án

Câu 36:

Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản "user" thành "newuser", ta dùng lệnh?

A. userchange –name newuser user
B. passwd –n newuser user
C. usermode –l newuser user

D. usermode –m user newuser

Xem đáp án

Câu 37:

Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh nào?

A. cat file1 file2

B. more file1 2> file2

C. cat file1 >> file2

D. copy file1 >> file2

Xem đáp án

Câu 38:

Trong Linux, DNS server được phân ra bao nhiêu loại:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Câu 39:

Trong một miền ít nhất phải tồn tại một Name Server thuộc loại sau:

A. Caching Name Server.

B. Secondary Name Server.

C. Master Name Server.

D. Domain controller Name Server.

Xem đáp án

Câu 40:

Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux?

A. Local_enable=YES

B. anon_local=yes

C. enable_local=YES
D. A, B, C đều sai.
Xem đáp án

Câu 41:

Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP)

A. /etc/vsftpd_ftpusers
B. /etc/vsftpd.ftpusers
C. /etc/vsftpd_ftpuser
D. /etc/vsftpd.ftpuser
Xem đáp án

Câu 42:

_____ là máy chủ Mail giữ vai trò trung gian để chuyển mail giữa các vị trí không kết nối trực tiếp được với nhau, nó phân giải địa chỉ người nhận để chuyển giữa các mail server hoặc chuyển đến mail gateway.

A. Mailbox
B. Mail Host
C. Mail Client
D. Mail POP
Xem đáp án

Câu 43:

Daemon được phát sinh khi Anh/Chị chạy chương trình sendmail là daemon nào?

A. Sendmaild
B. Sendmail
C. Mail
D. Maild
Xem đáp án

Câu 44:

Cấu trúc resource record(RR) SOA trong zone file như sau: @ IN SOA dnsserver.csc.com. root.csc.com. (2005050601; 10800; 3600; 604800; 86400) Số 2005020601 có ý nghĩa gì?

A. Đây là thời gian tồn tại của RR trong cache
B. Thời gian trao đổi thông tin giữa Master Name Server và Slave Name Server.
C. Là số Serial để chỉ định sự thay đổi cơ sở dữ liệu trên Master Name Server.
D. Tất cả các câu trên đều sai.
Xem đáp án

Câu 45:

Tùy chọn _____ trong SOA record để chỉ ra thời gian mà các máy chủ Name server lưu lại(caching) thông tin trả lời, việc caching thông tin trả lời này giúp giảm lưu lượng truy vấn giữa các máy chủ DNS trên mạng.

A. Retry
B. Expire
C. TTL
D. Serial
Xem đáp án

Câu 46:

__ là loại resource record cho phép chỉ định máy chủ quản lý mail cho miền

A. SOA
B. XM
C. MX
D. PTR
Xem đáp án

Câu 47:

Trong môi trường Linux, để khai báo mailling list (thường gọi là group mail) trong chương trình sendmail, người quản trị thường dùng tập tin nào để mô tả?

A. /etc/mail/sendmail.cf
B. /etc/mail/alias
C. /etc/aliases

D. /etc/mail/virtusertables
Xem đáp án

Câu 48:

Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt:

A. Số chẵn là phiên bản ổn định
B. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
C. Không quan trọng
D. Câu a và b đúng
Xem đáp án

Câu 49:

Kiến trúc Kernel Linux là:

A. Static
B. Microkernel
C. Distributed
D. Monolithic
Xem đáp án

Câu 50:

Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số:

A. –b
B. –a
C. –l
D. –n
ĐỀ 4
Câu 1:
Run level nào làm hệ thống chạy full mode with X window:

A. Level 6
B. Level 5
C. Level 3

D. Level 0
Xem đáp án

Câu 2:

Ở run level nào hệ thống không đòi hỏi ta phải nhập username password để login:

A. Level 1
B. Level 3
C. Level 5
D. Không có level nào
Xem đáp án

Câu 3:

Chương trình soạn thảo nào sau đây không sử dụng giao diện đồ hoạ:

A. emacs
B. latex
C. vi
D. kword
Xem đáp án

Câu 4:

Emacs là một chương trình:

A. Soạn thảo văn bản
B. Công cụ lập trình
C. Email client
D. Tất cả các tính năng trên
Xem đáp án

Câu 5:

Trong vi, để vào mode edit insert ta phải dùng lệnh nào:

A. Dùng phím F4
B. ESC-:i

C. ESC-:q
D. ESC-:x
Xem đáp án

Câu 6:

Để xem chi tiết các tiến trình đang chạy trong hệ thống ta dùng lệnh ps với các tham số nào sau đây

A. –ef
B. –ax
C. –axf
D. Cả 3 câu đều đúng
Xem đáp án

Câu 7:

Mỗi tiến trình chạy trong hệ thống Linux được đặc trưng bởi:

A. PID
B. PUID
C. PGUID
D. GUID
Xem đáp án

Câu 8:

Tham số PPIUD dùng để chỉ:

A. Properly process ID
B. Parent process ID
C. Papa Process ID
D. Không cái nào đúng
Xem đáp án

Câu 9:

Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào

A. stop
B. kill
C. shutdown
D. halt
Xem đáp án

Câu 10:

Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó:

A. Không có gì ảnh hưởng
B. Tiến trình con sẽ chết theo
C. Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình
D. Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra
Xem đáp án

Câu 11:

Để kill hết các tiến trình có tên là vi ta dùng lệnh nào?

A. kill –9 vi
B. kill –HUP vi
C. killall –HUP vi
D. killall –9 vi
Xem đáp án

Câu 12:

Để thiết lập địa chỉ IP cho một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây:

A. ipconfig
B. ifconfig
C. netstat
D. route
Xem đáp án

Câu 13:

Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây:

A. ipconfig
B. ifconfig
C. netstat
D. route
Xem đáp án

Câu 14:

Để xem các thông tin về bảng routing trong hệ thống Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây:

A. ifconfig
B. netstat -nr
C. route –n
D. B và C đúng
Xem đáp án

Câu 15:

Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào :

A. Lệnh top
B. Lệnh free
C. Lệnh performance
D. Không thể biết
Xem đáp án

Câu 16:

Dịch vụ SSH trong Linux là gì?

A. Secure Socket Shell
B. Secure Shell
C. Samba Shell
D. Không là dịch vụ gì cả
Xem đáp án

Câu 17:

Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux?

A. Dùng telnet
B. Dùng ssh
C. Dùng rlogin
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 18:

Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?

A. /etc/filesystems
B. /etc/fstab
C. /etc/group
D. /etc/mnttab
Xem đáp án

Câu 19:

Trong dịch vụ httpd (Apache), để xây dựng "máy Web ảo", ta cần chỉ khối dẫn nào?

A. Directory
B. VirtualMachine
C. VirtualHost
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 20:

Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là "?" ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh?

A. ls *?
B. ls*\?

C. ls *[?]
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 21:

Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 22:

Lệnh nào để xóa tập tin có tên là "-abc"

A. rm –f –abc
B. rm –i –abc
C. rm -- -abc
D. rm \ -abc
Xem đáp án

Câu 23:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile":

A. chmod 027 myfile
B. chmod 757 myfile
C. chmod 750 myfile
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 24:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chown sales myfile"

A. chown sales:sales myfile

B. chgroup sales:sales myfile
C. chgrp sales myfile
D. chmod sales myfile
Xem đáp án

Câu 25:

Để khóa tài khoản "user", ta dùng lệnh?

A. usermod –L user
B. passwd –l user
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng
Xem đáp án

Câu 26:

Nếu muốn xem "crond" được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh?

A. chkconfig -list -crond
B. chkconfig -l crond
C. chkconfig --list crond
D. chkconfig crond
Xem đáp án

Câu 27:

Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo:

A. Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng mỗi ngày
B. Thực thi /bin/foo vào 10 tháng 5 hàng năm
C. Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 28:

Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh:

A. alias eth0 192.168.10.5 up
B. ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up
C. ifconfig eth0:0 192.168.10.5
D. if-cfg eth0:0 192.168.10.5
Xem đáp án

Câu 29:

Trong tập tin "httpd.conf" khai báo nào dưới đây là sai:

A. Alias /image/ /ftp/pub
B. DocumentRoot /var/www/html
C. ServerRoot /etc/httpd
D. DirectoryIndex index.cgi
Xem đáp án

Câu 30:

Lệnh nào dùng để liệt kê danh sách tất cả các tập tin có tên phần mở rộng không chứa các ký tự trong khoảng từ "x" đến "w" trong thư mục hiện hành:

A. ls *.!x | .!w
B. ls *.[!x-w]
C. ls ! *.[xz]
D. ls *.[!xw]
Xem đáp án

Câu 31:

Để tạo tài khoản người dùng "abc" là thành viên của nhóm "group", ta dùng lệnh:

A. useradd –g group abc
B. useradd –G group abc
C. useradd –m group abc
D. useradd group abc
Xem đáp án

Câu 32:

Bạn sử dụng lênh sau useradd –m sapa song user sapa không đăng nhập vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì?

A. Cần đăng ký mật khẩu cho user sapa bằng lệnh password sapa
B. Phải tạo thư mục home cho sapa và tạo quyền cho phép truy cập.
C. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa
D. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa
Xem đáp án

Câu 33:

Mở file /etc/passwd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng:

A. username, UID, GID, home directory, command, comment
B. username, UID, GID, comment, home directory, command
C. UID, username, GID, home directory, comment, command
D. username, UID, group name, GID, home directory, comment
Xem đáp án

Câu 34:

Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu nhất bạn có thể thực hiện công việc trên:

A. Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize) của partition chứa Windows 98.
B. Phân hoạch lại đĩa cứng từ đầu; cài lại Windows 98 và sau đó cài Linux.
C. Không thể cài Windows 98 và Linux trên cùng một máy tính.
D. Tạo một directory trong Windows 98 và cài Linux vào directory này.
Xem đáp án

Câu 35:

Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition.Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được. Điều gì đã xảy ra:

A. Hard drive của bạn không đủ chỗ để tạo hơn 4 partition.

B. Bạn phải tạo swap partition
C. Bạn đã tạo ra 4 primary partitions.
D. Linux không cho phép tạo hơn 4 partitions.
Xem đáp án

Câu 36:

Quan sát file /etc/passwd , bạn thấy trong trường password chúa ký hiệu "x'. Ý nghĩa của ký tự này là gì?

A. Password đã được mã hoá.
B. Bạn đang sử dụng shadow password.
C. Tất cả passwords đều rỗng.
D. Tất cả passwords đều hết hạn.
Xem đáp án

Câu 37:

Sau khi Dung rời khỏi công ty ,bạn dùng lệnh userdel dung để xoá user này.Mẩu tin của user này trong file etc/passwd bị xoá , tuy vậy trong home directory có thể vẫn còn thư mục của user này. Bạn có thể dùng lệnh nào sau đây để khẳng định home directory cũng đã bị xoá?

A. userdel –m dung
B. userdel –u dung
C. userdel –l dung
D. userdel –r dung
Xem đáp án

Câu 38:

Những user name nào sau đây không đúng:

A. Theresa Hadden
B. thadden
C. TheresaH
D. T.H.
Xem đáp án

Câu 39:

Dung lượng nhỏ nhất cho phép đối với các swap partition là

A. /etc.bind.conf
B. /etc/named.conf
C. /etc/dns.conf.
D. var/named.conf
Xem đáp án

Câu 40:

Tập tinh cấu hình chính của Sendmail là gì?

A. /etc/mail/sendmail.cf
B. /etc/sendmail.cf
C. A và B đều đúng
D. A và B đều sai
Xem đáp án

Câu 41:

Có thể sử dụng lệnh nào để tạo ra tập tin cấu hình chính cho sendmail?

A. newaliases
B. makemap
C. m4
D. cp
Xem đáp án

Câu 42:

Lệnh nào dùng để loại bỏ tên hiệu(alias) cho 1 lệnh?

A. unaliases
B. ualiases
C. aliasclr
D. unset
Xem đáp án

Câu 43:

Lệnh nào được dùng để ghi lại 1 biến môi trường?

A. set
B. write
C. export
D. alias
Xem đáp án

Câu 44:

Tập tin nào chứa khai báo về trạng thái chức năng chuyển tiếp gói tin(ip forward)?

A. /etc/sysctl.conf
B. /etc/sysconfig/ipforward
C. /etc/sysconfig/static-routes
D. Tất cả đều sai.
Xem đáp án

Câu 45:

Trong tập tin khai báo các tham số cho zone phân giải xuôi, kiểu record nào ko được phép sử dung:

A. SOA
B. NS
C. CNAME
D. PTR
Xem đáp án

Câu 46:

Tập tin nào thiết lập quyền truy nhập dịch vụ sendmail cho các máy?

A. /etc/mail/access
B. /etc/mail/sendmail.cf
C. /etc/aliase
D. /etc/config/sendmail.

Xem đáp án

Câu 47:

Lệnh nào dùng để kiểm tra cú pháp của tập tin cấu hình cho httpd:

A. /usr/sbin/httpd -t
B. /usr/sbin/http -check
C. /etc/httpd -t
D. /etc/httpd -check
Xem đáp án

Câu 48:

Lệnh nào được dùng biên dịch(tạo CSDL) cho tập tin aliases?

A. newaliases
B. aliases
C. alias
D. setalias
Xem đáp án

Câu 49:

Cấu hình của Apache DirectoryIndex chỉ được sử dụng cho:

A. Thư mục đó có những hạn chế quyền truy cập
B. Các trang mặc định để hiển thị khi người dùng yêu cầu một chỉ số của một thư mục
C. Thư mục thực thi lỗi
D. In ấn chỉ mục các thư mục khi họ không có một file index.html
Xem đáp án

Câu 50:

Để tạo tập tin “new” chứa nội dung của hai tập tin “data” và “odd”, ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new

D. Tất cả đều đúng

ĐỀ 5

Câu 1:

Tùy chọn nào để dhcpd được sử dụng để chỉ định một vị trí nhất định cho tập tin cấu hình của nó?

A. cf

B. c

C. d

D. f

Xem đáp án

Câu 2:

Dòng lệnh để cho phép thư mục chia sẻ, gắn kết với host "tiger" có thể đọc và ghi. Dòng lệnh xuất ra là:

A. /share tiger(rw)

B. /tiger(rw) /share

C. /share tiger

D. /share tiger (rw)

Xem đáp án

Câu 3:

Thẻ Ethernet đầu tiên trên một hệ thống là:

A. eth0

B. etho0

C. eth1

D. hme0

Xem đáp án

Câu 4:

Bạn có thể tìm thấy tất cả các dịch vụ quản lý bởi xinetd của tập tin hoặc thư mục bằng dòng lệnh nào sau đây?

A. /etc/inetd.conf

B. /etc/xinetd
C. /etc/rc.d/init
D. /etc/xinetd.conf
Xem đáp án

Câu 5:

Trường hợp làm những cho chương trình cư trú tại XFree86?

A. /etc
B. /X11R6
C. /usr/X11R6
D. /etc/X11
Xem đáp án

Câu 6:

Runlevel truy cập địa chỉ gốc cấp?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Xem đáp án

Câu 7:

Cần làm điều gì để thêm hai gettys bổ sung cho runlevel 3?

A. / etc / inittab
B. / usr / local / etc / getty.conf
C. / etc / rc.dlinit.d / inittab
D. / etc / termcap
Xem đáp án

Câu 8:

Lệnh gì được sử dụng để loại bỏ một kernel module (mô-đun hạt nhân)?

A. /uninstall
B. rm –rf
C. rm module
D. rmmod
Xem đáp án

Câu 9:

Một nhân viên mới gặp vấn đề với tài khoản đăng nhập : /ect/passwd file: User1:*:51:501:John Doe:/home/user1:/bin/bash
Điều nào là sai ở /etc/passwd :

A. UID không hợp lệ.
B. Tài khoản này đã bị khóa.
C. Không được có khoảng trống giữa họ và tên
D. UID và GID phải phù hợp.
Xem đáp án

Câu 10:

Một thẻ video mới được thêm vào một máy trạm Linux. Dùng lệnh tập tin nào sau đây để sử dụng được cấu hình X?

A. /usr/conf/Xconfig
B. /etc/X11/XF86Config
C. /root/Xwindows/Xconf
D. /etc/X11R6/Xconfig
Xem đáp án

Câu 11:

Một thiết bị của khách hàng yêu cầu giao thức BOOTP để truy cập vào máy chủ. Giao thức nào phải được cài đặt trên máy chủ BOOTP để giao tiếp với các thiết bị của khách hàng?

A. TCP / IP
B. IGRP
C. OSPF
D. SMB
Xem đáp án

Câu 12:

Lệnh gì được sử dụng để loại bỏ một gói RMP từ Linux?

A. rm-rf
B. rpm –m
C. rpm --remove
D. rpm –e
Xem đáp án

Câu 13:

Tập tin gốc của người dùng là "echo $path" và đường xuất tập tin là .:/bin:/usr/bin:sbin:/usr/X11R6/bin:/usr/src .Con đường nào sau đây được xem là một nguy cơ bảo mật ?

A. /usr/src
B. /usr/X11R6/bin
C. /sbin
D. .
Xem đáp án

Câu 14:

Một máy chủ lớp C có địa chỉ IP sau: 192.168.1.2 mạng mặc định và địa chỉ broadcast là gì?

A. Network: 192.168.1.0; Broadcast: 192.168.1.2555
B. Network: 192.0.0.1; Broadcast: 192.0.0.2
C. Network: 192.0.0.0; Broadcast: 192.168.1.0
D. Network: 192.168.1.1; Broadcast: 192.168.1.0
Xem đáp án

Câu 15:

Đường dẫn nào sau đây có chứa hệ thống tập tin người dùng cấu hình mặc định và thư mục?

A. /usr/local/bin
B. /etc/user.conf

C. /etc/skel
D. /usr/config
Xem đáp án

Câu 16:

Một máy tính Linux có một địa chỉ địa phương là 192.168.1.1 với subnet mask 255.255.255.0. Vào thời gian này, tất cả các dịch vụ bị từ chối. Mã nào của những dòng này được nối thêm vào file hosts để cho phép truy cập vào các dịch vụ web trên mạng con?

A. Tất cả trừ httpd: 192.168.1.1/24
B. httpd: 192.168.1.
C. 192.168.1.255/255.255.255.0:httpd
D. Tất cả 192.168.1.255/24
Xem đáp án

Câu 17:

Đâu là nơi đầu tiên để tìm các thông báo lỗi trong khi cài đặt và thử nghiệm một ứng dụng?

A. /var/log/messages
B. /var/log/dmesg
C. /var/log/kernel/errors
D. /tmp/boot.log
Xem đáp án

Câu 18:

Chương trình nào sau đây có thể khởi động lại cấu hình Linux?

A. Disk Druid
B. FIPS.EXE
C. LOADLIN.EXE
D. Minix
Xem đáp án

Câu 19:

Để ngăn ngừa giám sát thiệt hại khi chạy cấu hình X, tất cả những điều sau sau đây phải được thiết lập đúng cấu hình TRỪ

A. RAMDAC
B. Resolution capability
C. Video RAM
D. Refresh rate
Xem đáp án

Câu 20:

Một lệnh mới được cài đặt và không thực hiện đúng. Nó tạo ra quá nhiều chẩn đoán để đọc trên màn hình và không ghi vào một file log. Điều gì sau đây sẽ làm xuất ra tiến trình mới:

A. Thực hiện những thay đổi / etc / syslog.conf
B. Khởi lệnh như một daemon.
C. Thêm dòng lệnh chuyển hướng vào dòng lệnh.
D. Khởi động lệnh nền.
Xem đáp án

Câu 21:

Một kỹ thuật khởi động máy PC và ghi nhận rằng không có bốn thiết bị ATA nào được phát hiện.Xác nhận rằng thiết bị đã được lắp ráp đúng cách, thể chất kết nối với bộ điều khiển ATA và cung cấp năng lượng, và jumpered cách chính xác. Vấn đề nào sau đây có thể diễn ra:

A. Không có máy tính hỗ trợ bốn thiết bị ATA.
B. Các thiết bị ATA chưa được thiết lập với cấu hình đĩa.
C. BIOS không xuất hiện để hỗ trợ các thiết bị ATA.
D. Các thiết lập CMOS được thiết lập để bỏ qua tất cả các thiết bị ATA.
Xem đáp án

Câu 22:

Một nhóm các tài khoản người dùng muốn tạo ra cho họ. Họ muốn truy cập vào một ứng dụng cụ thể trên máy chủ. Nhóm này đòi hỏi phải chia sẻ các tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng các ứng dụng. Phương pháp gì sẽ được sử dụng để thực hiện các mục tiêu này?

A. Theo root, chạy lệnh groupadd để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó sử dụng lệnh để tạo tài khoản người dùng. Theo root, chạy lệnh adduser để tạo tài khoản của người sử dụng, sau đó chỉnh sửa
B. Theo root, chạy lệnh adduser để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó adduser để tạo tài nười dùng.
C. passwd để thay đổi cho mỗi người dùng GID.
D. Không thể thực hiện được
Xem đáp án

Câu 23:

Dòng lệnh gì sẽ cho phép một quản trị viên thêm số điện thoại của người dùng hiện vào hệ thống như là một bình luận?

A. echo bsmith:x:502:502:555-1234:/home/chris:/bin/bash> /etc/passwd
B. usermod –c 555-1234 bsmith
C. modinfo –u bsmith 555.1234
D. useradd –u bsmith –c 555-1234
Xem đáp án

Câu 24:

Lệnh nào là nguy hiểm nhất để chạy như là người chủ tại dấu nhắc root?

A. unmount –a
B. fsck
C. df*
D. rm-rf*
Xem đáp án

Câu 25:

Một người sử dụng kết nối một thiết bị SCSI, máy quét vào máy tính của mình. Sau khi cài đặt driver của nhà cung cấp, máy quét không hoạt động chính xác khi được điều khiển bởi phần mềm. Tất cả các lý do sau đây là có thể TRỪ

A. ID SCSI được đặt không chính xác.
B. Các thiết bị cuối không phải là chấm dứt.
C. Có một cuộc xung đột IRQ giữa các máy quét và các thiết bị khác.

D. Các thiết bị quét bị hư hỏng.
Xem đáp án

Câu 26:

Nhiệm vụ nào sau đây là quan trọng nhất,tốt nhất khi thực hiện cài đặt mới của Linux cho một khách hàng?

A. Áp dụng các bản vá mới nhất và cập nhật của hệ điều hành và các ứng dụng.
B. Sử dụng các thiết lập mặc định trong khi cài đặt và thay đổi tùy chỉnh sau khi hệ điều hành đang chạy và xác nhận.
C. Tất cả tài liệu thiết lập cấu hình được sử dụng trong khi cài đặt.
D. Sử dụng một phân phối duy nhất cho hệ điều hành, tiện ích, và các ứng dụng.
Xem đáp án

Câu 27:

Máy chủ Internet đang được cài đặt. Không có máy chủ DHCP có sẵn. Phương pháp thích hợp để có được một mạng Internet với địa chỉ IP hợp lệ là gì?

A. Sử dụng netstat.
B. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).
C. Sử dụng nslookup.
D. Sử dụng ping.
Xem đáp án

Câu 28:

Giao thức nào sau đây được sử dụng trong khi cấu hình một máy trạm cần gọi vào và kết nối với một ISP mới?

A. UUCP
B. PPP
C. SNMP
D. UDP
Xem đáp án

Câu 29:

Media Access Control(MAC) là gì trong địa chỉ của một giao diện Ethernet?

A. Nhận diện được khi sử dụng chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các router.
B. Khoá mật mã được sử dụng cho IPSEC.
C. 32-bit địa chỉ đó thường được liên kết với một tên hợp lý.
D. Hệ thập lục phân số mà làm cho một thẻ giao diện mạng là duy nhất.
Xem đáp án

Câu 30:

Trên hệ thống Linux, nơi là biên dịch hạt nhân (kernel) thường đặt ở đâu?

A. /boot
B. /bin
C. /root
D. /dev
Xem đáp án

Câu 31:

Một người sử dụng vừa hoàn thành một tài liệu quan trọng, và muốn lưu nó vào ổ đĩa của mình . Làm thế nào người sử dụng tháo gắn kết đĩa được gắn kết vào đĩa mềm để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trên đĩa?

A. unmount /dev/flopp
B. mount –u /floppy
C. Đơn giản chỉ cần đẩy đĩa và hệ thống sẽ tháo gắn kết đĩa.
D. umount /floppy
Xem đáp án

Câu 32:

Lợi thế của việc sử dụng một cổng khả năng mở rộng (ECP) là gì so với qua một cổng song song nâng cao (EPP)?

A. Omni-hướng truyền thông
B. Bi-hướng truyền thông.
C. Daisy loạt khả năng.
D. Trực tiếp truy cập bộ nhớ (DMA) khả năng

Xem đáp án

Câu 33:

Một máy in mới đã được cài đặt và tập tin printcap đã được chỉnh sửa. Máy in đã sẵn sàng sử dụng chưa?

A. Không, vì daemon máy in phải được khởi động lại.
B. Có, bởi vì các máy in tập tin cấu hình được đọc mỗi khi spool máy in được sử dụng.
C. Có, bởi vì nó là cần thiết để chạy chương trình gọi là printcap mà tạo ra một tập tin riêng biệt được sử dụng bởi daemon máy in.
D. Không, vì đó cũng là một daemon spool và sẽ cần phải được khởi động lại.
Xem đáp án

Câu 34:

Lệnh nào trong vi quits mà không lưu thay đổi?

A. :q!
B. Esc-q
C. :ZZ
D. QQ
Xem đáp án

Câu 35:

Bạn sẽ cài đặt một ổ đĩa cứng mới trong hệ thống của bạn. Lệnh nào sau đây sẽ tạm dừng hệ thống của bạn để bạn có thể cài đặt các phần cứng mới?

A. shutdown –h now
B. shutdown –k now
C. shutdown –t now
D. shutdown –r now
Xem đáp án

Câu 36:

Bạn thay đổi /etc/lilo.conf để gây ra một khởi động: hiển thị để nhắc nhở, tuy nhiên, khi bạn khởi động lại máy tính của bạn, bạn vẫn không được không được nhắc nhở. Bạn nên làm gì?

A. Đổi tên file cấu hình của bạn vào /etc/lilo.conf.new.
B. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo –u.
C. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo.
D. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo –t.
Xem đáp án

Câu 37:

Đâu là những tập lệnh khởi động được định nghĩa?

A. /etc/start
B. /etc/scripts
C. etc/init.d
D. /etc/inittab
Xem đáp án

Câu 38:

Bạn biết rằng các tiện ích cung cấp thông tin dễ dàng hơn để hiểu tài liệu mà bạn chưa bao giờ được sử dụng nó. Làm thế nào bạn có thể truy cập một hướng dẫn về cách sử dụng thông tin?

A. info
B. man info
C. info info
D. info help
Xem đáp án

Câu 39:

Bạn đã làm thay đổi /etc/inittab sau khi cài đặt UPS của bạn. Làm thế nào để bạn thay đổi cấu hình mà không cần phải khởi động lại máy tính của bạn hoặc người dùng của bạn log off?

A. Vấn đề là nguồn lệnh /etc/inittab.
B. Vấn đề là lệnh init q
C. daemon init chỉ đọc tập tin cấu hình của nó trong quá trình khởi động.
D. Thay đổi runlevel sang chế độ người sử dụng duy nhất.
Xem đáp án

Câu 40:

Bạn phải làm gì để thay đổi kiểu runlevel của hệ thống của bạn?

A. halt [runlevel]
B. sys.init [runlevel]
C. init [runlevel]
D. /etc/inittab
Xem đáp án

Câu 41:

Bạn đã cài đặt một thiết lập thêm các trang con nhưng trong tiếng Tây Ban Nha. Bạn có một người dùng muốn sử dụng các trang web tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Anh. Bạn nên làm gì để thực hiện việc này?

A. Hướng dẫn người sử dụng trong cách thiết lập lại biến MANPATH
B. Chỉnh tập tin man.config nằm trong thư mục chính của người dùng.
C. Hiệu chỉnh cấu hình. Tập tin nằm trong thư mục chính của người dùng.
D. Bạn chỉ có thể có một phiên bản của trang được cài đặt trên hệ thống của bạn tại một thời điểm.
Xem đáp án

Câu 42:

Bạn muốn tìm cách đặt biến manpath vì vậy bạn gõ man man. Bạn gõ gì sẽ hiển thị các trang để tìm các vị trí nơi manpath được thảo luận?

A. man –c password
B. man -K password
C. man –C password
D. man –q password
Xem đáp án

Câu 43:

Bạn có một người kỹ thuật viên sẽ đến trong vài giờ sau khi cài đặt phần cứng mới trong hệ thống của bạn. Bạn không muốn để cho anh ta biết password của root, nhưng anh ta cần để có thể tắt máy tính, hệ thống. Làm thế nào bạn có thể thực hiện việc này?

A. Thêm tên người dùng của mình /etc/shutdown.conf file.
B. Cho anh password của root và thay đổi nó vào hôm sau
C. Thêm tên người dùng của mình /etc/shutdown.allow
D. Bạn không thể làm điều này, chỉ có người chủ có thể chạy lệnh tắt máy.
Xem đáp án

Câu 44:

Mà các báo cáo sau đây là không đúng sự thật về LILO?

A. Phải thay thế khi khởi động trên đĩa cứng của bạn.
B. Nó có thể được sử dụng trên một đĩa mềm để khởi động Linux.
C. Nó có thể chỉ định tối đa 16 hình ảnh khởi động khác nhau.
D. Nó sẽ làm việc với hệ điều hành khác như DOS và Windows.
Xem đáp án

Câu 45:

Module là những mẫu mã hạt nhân mà bạn có thể tải hoặc dỡ bỏ. Bạn cần làm điều gì để bạn sử dụng tập tin vượt qua một tham số mô-đun?

A. /etc/inittab
B. /etc/modules
C. /etc/conf.modules
D. /etc/conf.mod
Xem đáp án

Câu 46:

Bạn đã làm thay đổi tập tin cấu hình LILO, nhưng bạn không chắc chắn những thay đổi sẽ làm việc. Làm thế nào bạn có thể kiểm tra cấu hình mới mà không cần cài đặt nó?

A. LILO
B. LILO –t
C. LILO –c filename
D. LILO –s filename
Xem đáp án

Câu 47:

Lệnh nào sau đây sẽ hiển thị một danh sách các tập tin trong thư mục chính của bạn bao gồm các tập tin ẩn và các nội dung của tất cả các thư mục con?

A. ls –Af /home/username
B. ls –aR /home/username
C. ls –l /home/username
D. ls –c home
Xem đáp án

Câu 48:

Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux:

A. mount /dev/fd0
B. mount /dev/cdrom
C. mount /dev/cd
D. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:
Xem đáp án

Câu 49:

Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount:

A. /etc/mntab
B. /etc/mount.conf
C. /etc/fstab
D. /etc/modules.conf
Xem đáp án

Câu 50:

Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng

ĐỀ 6

Câu 1:

Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào: -rwx--x--x hello.sh

A. 077
B. 644
C. 755
D. 711
Xem đáp án

Câu 2:

Trường hợp làm những cho chương trình cư trú tại XFree86?

A. /etc
B. /X11R6
C. /usr/X11R6
D. /etc/X11
Xem đáp án

Câu 3:

Runlevel truy cập địa chỉ gốc cấp?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Xem đáp án

Câu 4:

Cần làm điều gì để thêm hai gettys bổ sung cho runlevel 3?

A. / etc / inittab
B. / usr / local / etc / getty.conf
C. / etc / rc.dlinit.d / inittab
D. / etc / termcap

Xem đáp án

Câu 5:

Lệnh gì được sử dụng để loại bỏ một kernel module (mô-đun hạt nhân)?

A. /uninstall
B. rm –rf
C. rm module
D. rmmod
Xem đáp án

Câu 6:

Một nhân viên mới gặp vấn đề với tài khoản đăng nhập : /ect/passwd file: User1:*:51:501:John Doe:/home/user1:/bin/bash Điều nào là sai ở /etc/passwd:

A. UID không hợp lệ.
B. Tài khoản này đã bị khóa.
C. Không được có khoảng trống giữa họ và tên
D. UID và GID phải phù hợp
Xem đáp án

Câu 7:

Một nhóm các tài khoản người dùng muốn tạo ra cho họ. Họ muốn truy cập vào một ứng dụng cụ thể trên máy chủ. Nhóm này đòi hỏi phải chia sẻ các tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng các ứng dụng. Phương pháp gì sẽ được sử dụng để thực hiện các mục tiêu này?

A. Theo root, chạy lệnh groupadd để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó sử dụng lệnh để tạo tài khoản người dùng. Theo root, chạy lệnh adduser để tạo tài khoản của người sử dụng, sau đó chỉnh sửa
B. Theo root, chạy lệnh adduser để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó adduser để tạo tài nười dùng.
C. passwd để thay đổi cho mỗi người dùng GID.
D. Không thể thực hiện được
Xem đáp án

Câu 8:

Những username nào sau đây không đúng?

A. TheresaHadden
B. Thadden
C. TheresaH
D. H.
Xem đáp án

Câu 9:

Lệnh nào sau đây sẽ kết hợp các nội dung của tập tin Tom và Betty thành một tập tin mới được gọi là Friends:

A. more tom betty > friends
B. at tom betty > friend
C. ls tom betty > friends
D. cat tom; cat betty > friends
Xem đáp án

Câu 10:

Điều nào của các mục sau đây sẽ không quan trọng để bạn ghi tài liệu hệ thống của bạn?

A. Các ứng dụng được cài đặt.
B. Vấn đề gì với hệ thống bạn đã có.
C. Bất kỳ bản vá lỗi nào bạn đều có thể áp dụng.
D. Khi đã đăng nhập người sử dụng mỗi ngày.
Xem đáp án

Câu 11:

Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng. Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions. Các partition trên máy của bạn có tên là gì:

A. hda1, hda2, hda3,hda4
B. hda1, hda2, hdb1,hdb2
C. sda1, sda2, sdb1,sdb2
D. sda1, sda2, sda3,sda4

Xem đáp án

Câu 12:

Để khóa tài khoản user ta dùng lệnh:

A. usermod - L user
B. Password - Luser
C. Cả hai đáp án đều đúng
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 13:

Tập tin nào chứa những thông tin cấu hình chính cho BIND(DNS)?

A. /etc.bind.conf
B. /etc/named.conf
C. /etc/dns.conf
D. /var/named.conf
Xem đáp án

Câu 14:

Lệnh gì được sử dụng để loại bỏ một gói RMP từ Linux?

A. rm-rf
B. rpm-m
C. rpm-remove
D. rpm-e
Xem đáp án

Câu 15:

Linux dựa trên nền tảng của hệ điều hành…

A. MS DOS
B. WINDOW XP
C. UNIX

D. WINDOW SERVER 2003
Xem đáp án

Câu 16:

Dấu đợi lệnh…. cho người dùng không phải là quản tri

A. #
B. $
C. %
D. &
Xem đáp án

Câu 17:

Lệnh nào sau đây dùng để chuyển sang người dùng khác

A. #man
B. #hostName
C. #su
D. #lilo
Xem đáp án

Câu 18:

Mỗi thiết bị trong Linux là một tập tin lưu trong thư mục…

A. /etc
B. /mnt
C. /home
D. /dev
Xem đáp án

Câu 19:

Quota được dùng để…

A. Hiển thị việc sử dụng không gian lưu trữ
B. Giới hạn không gian lưu trữ

C. A và B đều đúng
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 20:

Khi áp dụng Quota cho thư mục nào thì thư mục đó phải là một …

A. Partition
B. Group
C. User
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 21:

Phương thức tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng được gọi là…

A. IP alias
B. IP config
C. IP add
D. IP address
Xem đáp án

Câu 22:

Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải thực hiện theo lệnh nào sau đây:

A. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
B. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
C. cp /tmp/hello /tmp/hello
D. cp /tep/hello.txt /hello
Xem đáp án

Câu 23:

Dấu đợi lệnh… cho người dùng quản tri

A. #

B. $
C. %
D. &
Xem đáp án

Câu 24:

Trong môi trường Linux, tập tin ... ghi nhận tất cả giao dịch giữa Web Server và Web client.

A. /var/log/httpd.log
B. /var/log/httpd/access_log
C. /var/log/messages
D. /var/log/httpd/transaction_log
Xem đáp án

Câu 25:

Apache hỗ trợ cấu hình VirtualHost để tạo Webhosting dựa vào những thông số nào?

A. Địa chỉ IP
B. Hostname
C. Địa chỉ vật lý
D. Câu a, b
Xem đáp án

Câu 26:

... là máy chủ Mail giữ vai trò trung gian để chuyển mail giữa các vị trí không kết nối trực tiếp được với nhau, nó phân giải địa chỉ người nhận để chuyển giữa các mail server hoặc chuyển đến mail gateway.

A. Mailbox
B. Mail Host
C. Mail Client
D. Mail POP
Xem đáp án

Câu 27:

Trong môi trường Linux, lệnh ... dùng để tạo swap directory cho Squid proxy

A. Squid -a
B. Squid -z
C. Squid create
D. Squid -l
Xem đáp án

Câu 28:

... là lệnh cho phép lưu trữ các luật (rules) trên Firewall vào file cấu hình /etc/sysconfig/iptables.

A. Iptables-save
B. service iptables save
C. iptables save
D. service save iptables
Xem đáp án

Câu 29:

Trong môi trường Linux, tùy chọn ... của lệnh shutdown cho phép bỏ qua fsck khi khởi động lại hệ thống

A. -s
B. -r
C. -o
D. -f
Xem đáp án

Câu 30:

Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux?

A. Local_enable=YES
B. anon_local=yes
C. enable_local=YES
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 31:

Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng lệnh ... để xem hạn ngạch đĩa đã cấp cho nhóm group1.

A. quota -group1
B. repquota -g group1
C. quotaon -group1
D. showquota -g group1
Xem đáp án

Câu 32:

Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng tùy chọn ... của lệnh edquota để cho phép chỉnh sửa quota của group

A. -p
B. -g
C. -u
D. -t
Xem đáp án

Câu 33:

Trong hệ thống Linux, Anh/Chị có thể dùng tiện ích ... để thực hiện cơ chế kết nối máy tính từ xa an toàn và hiệu quả nhất.

A. telnet
B. ssh
C. teminal
D. smb
Xem đáp án

Câu 34:

Cú pháp của lệnh ifconfig nào sau đây giúp Anh/Chị thay đổi địa chỉ IP của máy chủ Linux?

A. ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.0.0.0
B. ifconfig eth0 10.10.10.10 255.0.0.0
C. ifconfig 10.10.10.10 netmask 255.0.0.0

D. ifconfig 10.10.10.10 255.0.0.0
Xem đáp án

Câu 35:

Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:

A. help ls
B. list ls
C. man ls
D. doc ls
Xem đáp án

Câu 36:

Trên Linux, tập tin ... là tập tin cấu hình của dịch vụ SAMBA.

A. /etc/samba/samba.conf
B. /etc/samba/smb.conf
C. /etc/smb/samba.conf
D. /etc/smb/smb.conf
Xem đáp án

Câu 37:

Lệnh ... để kiểm tra lỗi về cú pháp trong tập tin cấu hình smb.conf của dịch vụ SAMBA

A. test
B. smbstatus
C. testparm
D. status
Xem đáp án

Câu 38:

Trong môi trường Linux, lệnh ... để liệt kê tất cả những tiến trình đang hoạt động trong hệ thống

A. show proc all
B. show process all

C. ps -ax
D. ps -i
Xem đáp án

Câu 39:

Anh/Chị hãy chọn phát biểu đúng nhất về chương trình lập lịch trong Linux.

A. Lệnh at thực hiện các tiến trình tại một thời điểm định trước, lệnh batch thực hiện các tiến trình khi mức tải của hệ thống dưới 30%
B. Lệnh at thực hiện các tiến trình tại một thời điểm định trước, lệnh batch thực hiện các tiến trình khi mức tải của hệ thống dưới 20%
C. Lệnh batch thực hiện các tiến trình tại một thời điểm định trước, lệnh at thực hiện các tiến trình khi mức tải của hệ thống dưới 20%
D. Lệnh batch thực hiện các tiến trình tại một thời điểm định trước, lệnh at thực hiện các tiến trình khi mức tải của hệ thống dưới 30%
Xem đáp án

Câu 40:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Master Name Server lưu dữ liệu ngay tại máy tính, Slave Name Server copy dữ liệu từ Master Name Server
B. Secondary Name Server lưu dữ liệu ngay tại máy tính, Primary Name Server copy dữ liệu từ Secondary Name Server
C. Secondary Name Server và Primary Name Server cùng lưu dữ liệu tại máy tính
D. Secondary Name Server và Primary Name Server cùng copy dữ liệu từ một máy tính khác
Xem đáp án

Câu 41:

Khi khởi động dịch vụ DNS, để xem thông tin cấu hình có bị lỗi hay không Anh/Chị dùng lệnh gì?

A. tail /var/messages
B. tail /var/log/messages

C. tail /var/log/named/messages
D. tail /var/log/error.log
Xem đáp án

Câu 42:

Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh:

A. du –a
B. df –a
C. df
D. du
Xem đáp án

Câu 43:

Trong Linux, DNS server được phân ra bao nhiêu loại.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Xem đáp án

Câu 44:

Trong HĐH Linux, để người dùng có thể nhận và gửi mail, Anh/Chị phải cấu hình những dịch vụ nào?

A. SMTP.
B. POP3/IMAP.
C. Kmail.
D. Câu A, B
Xem đáp án

Câu 45:

Lệnh dùng liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là ‘?

A. ls *?
B. ls *\?
C. ls \[?]
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 46:

Lệnh nào dùng để xoá toàn bộ thư mục '/dir' ?

A. rm -f /dir
B. rm -r /dir
C. rmdir /dir
D. rmdir -p /dir
Xem đáp án

Câu 47:

Để xem thông tin về trạng thái các thư mục đang được share, ta dùng lệnh?

A. smbclient -L
B. smbstatus -d
C. smbclient --list
D. Cả A và C đều đúng
Xem đáp án

Câu 48:

Lệnh _____ trong chương trình soạn thảo vi cho phép copy nội dung của dòng tại vị trí con trỏ.

A. copy
B. yy
C. y$
D. 3cw
Xem đáp án

Câu 49:

Để tạo tập tin “new” chứa nội dung của hai tập tin “data” và “odd”, ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 50:

Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP)

A. /etc/vsftpd_ftpusers
B. /etc/vsftpd.ftpusers
C. /etc/vsftpd_ftpuser
D. /etc/vsftpd.ftpuser
ĐỀ 7
Câu 1:
Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:

A. help ls
B. list ls
C. man ls
D. doc ls
Xem đáp án

Câu 2:

Lệnh whereis là hữu ích trong việc tìm kiếm vị trí của một lệnh cũng như trang liên quan . Những bất lợi của việc sử dụng nó là gì?

A. Bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu whereis để giữ nó hiện tại.
B. Vì nó tìm kiếm các cây thư mục toàn bộ, lệnh whereis có thể mất một số tiền và quá nhiều thời gian
C. Lệnh whereis chỉ được biết đến thư mục tìm kiếm mà khó mã hoá thành lệnh.
D. Lệnh whereis sẽ không tìm thấy file nguồn nằm trên hệ thống của bạn.
Xem đáp án

Câu 3:

Điều nào sau đây không thể được thực hiện với lệnh cat?

A. Tạo một tập tin mới.
B. Hiển thị các nội dung của một tập tin.
C. Thay đổi nội dung của một tập tin.
D. Gắn thêm thông tin cho các tập tin khác.
Xem đáp án

Câu 4:

Những gì bạn phải chạy lệnh để cập nhật cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi lệnh whatis?

A. makewhatis
B. updatedb
C. make whatisdb
D. The database is updated automaticly
Xem đáp án

Câu 5:

Điều nào sau đây sẽ cải thiện khả năng của bạn để cung cấp hỗ trợ cho người sử dụng?

A. Tạo thư mục chứa các hướng dẫn để sử dụng tất cả các ứng dụng được cài đặt.
B. Bất cứ khi nào một người dùng có một vấn đề nên sửa chữa nó
C. Sử dụng nhiều kỹ thuật, ngôn ngữ càng tốt khi giải thích những gì đã đi sai.
D. Tất cả đều không đúng
Xem đáp án

Câu 6:

Một khách hàng cần một máy chủ Linux để hoạt động như một máy chủ Microsoft Windows NT. Điều gì sau đây phải được cài đặt cho máy chủ này?

A. Mạng, hệ thống tập daemon.
B. File transfer protocol daemon.
C. Server của khối tin daemon.

D. Syslog daemon.
Xem đáp án

Câu 7:

Tập tin /etc/password chứa thông tin gì của users hệ thống

A. Chứa profile của người dùng
B. Chứa uid, gid, home directory, shell
C. Chứa password của người dùng
D. Chứa tập shadow của người dùng
Xem đáp án

Câu 8:

Kiến trúc Kernel Linux là:

A. Static
B. Microkernel
C. Distributed
D. Monolithic
Xem đáp án

Câu 9:

Run level nào là shutdown và halt hệ thống

A. Level 6
B. Level 0
C. Level 3
D. Level 5
Xem đáp án

Câu 10:

Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong Linux:

A. vi
B. Word

C. Emacs
D. Pico
Xem đáp án

Câu 11:

Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụng làm lệnh nào:

A. Route add –net default gw16.8.2
B. Route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2
C. Route add –net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw16.8.2
D. Câu A và B là đúng
Xem đáp án

Câu 12:

Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụng làm lệnh nào:

A. Route add –net default gw16.8.2
B. Route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2
C. Route add –net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw16.8.2
D. Câu A và B là đúng
Xem đáp án

Câu 13:

Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir?

A. rm –f /dir
B. rm –r/dir
C. rmdir/dir
D. rmdir –p/dir
Xem đáp án

Câu 14:

Những username nào sau đây không đúng?

A. TheresaHadden

B. Thadden
C. TheresaH
D. H.
Xem đáp án

Câu 15:

Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng

A. http
B. ftp
C. uucp
D. mc
Xem đáp án

Câu 16:

Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux

A. Dùng telnet
B. Dùng ssh
C. Dùng rlogin
D. Cả 3 cách trên
Xem đáp án

Câu 17:

Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm "packagename.rpm"?

A. rpm –evh packagename.rpm
B. rpm –ivh packagename.rpm
C. rpm –q packagename.rpm
D. rpm –qa *.rpm
Xem đáp án

Câu 18:

Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?

A. /etc/filesystems
B. /etc/fstab
C. /etc/group
D. /etc/mnttab
Xem đáp án

Câu 19:

Trong dịch vụ httpd (Apache), để xây dựng "máy Web ảo", ta cần chỉ khối dẫn nào?

A. Directory
B. VirtualMachine
C. VirtualHost
D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 20:

Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản "user" thành "newuser", ta dùng lệnh?

A. userchange –name newuser user
B. passwd –n newuser user
C. usermode –l newuser user
D. usermode –m user newuser
Xem đáp án

Câu 21:

Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là "?" ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh?

A. ls *?
B. ls*\?
C. ls *[?]
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 22:

Lệnh nào được sử dụng để cho người dùng thiết lập lịch của riêng họ?

A. vi ~/.crontab
B. cp /etc/crontab
C. crontab –v
D. crontab –e
Xem đáp án

Câu 23:

Để thực hiện phân giải ngược cho các máy thuộc mạng 192.168.20.0, ta cần định nghĩa zone có tên?

A. 192.168.20.in-addr.arpa
B. 192.168.20.0.in-addr.arpa
C. 20.168.192.in-addr.arpa
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 24:

Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 25:

Run level nào là shutdown và halt hệ thống :

A. Level 6
B. Level 0
C. Level 5
D. Level 3

Xem đáp án

Câu 26:

Hệ thống tập tin nào là hệ thống tập tin của journaling:

A. ext2
B. vfat
C. Minix
D. ext3
Xem đáp án

Câu 27:

Một user có username là sinhvien và home directory là /home/sinhvien. Để trở về home dir 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh:

A. cd
B. cd /home/sinhvien
C. cd / ; cd home ; cd sinhvien
D. Tất cả các câu trên đều sai
Xem đáp án

Câu 28:

Lệnh nào dùng để liệt kê danh sách tất cả các tập tin có tên phần mở rộng không chứa các ký tự trong khoảng từ “x” đến “w” trong thư mục hiện hành

A. ls *.!x | .!w
B. ls *.[!x-w]
C. ls ! *.[xz]
D. ls *.[!xw]
Xem đáp án

Câu 29:

Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh:

A. useradd –g group abc

B. useradd –G group abc
C. useradd –m group abc
D. useradd group abc
Xem đáp án

Câu 30:

Tất cả các nhóm được liệt kê trong file /etc/group .Mỗi một nhóm được thể hiện trên một dòng.Hãy xác định trật tự đúng của các trường trên thực thể này:

A. groupname, password, GID, member list
B. GID, groupname, password, member list
C. groupname, GID, password, member list
D. GID, member list, groupname, password
Xem đáp án

Câu 31:

Bạn sử dụng lênh sau useradd –m sapa song user sapa không đăng nhập vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì?

A. Cần đăng ký mật khẩu cho user sapa bằng lệnh password sapa.
B. Phải tạo thư mục home cho sapa và tạo quyền cho phép truy cập.
C. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa
D. Tên người dùng nhỏ hơn 5 ký tự.
Xem đáp án

Câu 32:

Mở file /etc/passwd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng:

A. username, UID, GID, home directory, command, comment
B. username, UID, GID, comment, home directory, command
C. UID, username, GID, home directory, comment, command
D. username, UID, group name, GID, home directory, comment
Xem đáp án

Câu 33:

Bạn Dung có username là sapa.Bạn ấy nói rằng quên mật mật khẩu đăng nhập.Lệnh nào sẽ giúp bạn Dung reset lại mật khẩu của mình.

A. passwd Dung
B. resetpassw
C. su sapa
D. passwd sapa
Xem đáp án

Câu 34:

Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng.Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions .Các partition trên máy của bạn có tên là gì:

A. hda1, hda2, hda3, hda4
B. hda1, hda2, hdb1, hdb2
C. sda1, sda2, sda1, sdb2
D. sda1, sda2, sda3, sda4
Xem đáp án

Câu 35:

Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.

A. chmod 665
B. chmod 654
C. chmod 653
D. chmod 754
Xem đáp án

Câu 36:

Tập tin có dấu chấm "." Phía trước có đặc tính gì đặc biệt:
Ví dụ: .hello.txt

A. Tập tin ẩn
B. Thực thi
C. Không thấy được với lệnh ls

D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

Câu 37:

Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó:

A. /etc/service
B. /etc/services
C. /etc/ports.conf
D. /etc/httpd.conf
Xem đáp án

Câu 38:

Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm "packagename.rpm"?

A. rpm –evh packagename.rpm
B. rpm –ivh packagename.rpm
C. rpm –q packagename.rpm
D. rpm –qa *.rpm
Xem đáp án

Câu 39:

Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản "user" thành "newuser", ta dùng lệnh?

A. userchange –name newuser user
B. passwd –n newuser user
C. usermode –l newuser user
D. usermode –m user newuser
Xem đáp án

Câu 40:

Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP)

A. /etc/vsftpd_ftpusers

B. /etc/vsftpd.ftpusers
C. /etc/vsftpd_ftpuser
D. /etc/vsftpd.ftpuser
Xem đáp án

Câu 41:

Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux:

A. mount /dev/fd0
B. mount /dev/cdrom
C. mount /dev/cd
D. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:
Xem đáp án

Câu 42:

Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?

A. /etc/filesystems
B. /etc/fstab
C. /etc/group
D. /etc/mnttab
Xem đáp án

Câu 43:

Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?

A. /etc/filesystems
B. /etc/fstab
C. /etc/group
D. /etc/mnttab
Xem đáp án

Câu 44:

Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new
B. cp data odd >> new
C. cat data odd > new
D. Tất cả đều đúng
Xem đáp án

Câu 45:

Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile":

A. chmod 027 myfile
B. chmod 757 myfile
C. chmod 750 myfile
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 46:

Nếu muốn xem "crond" được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh?

A. chkconfig -list -crond
B. chkconfig -l crond
C. chkconfig --list crond
D. chkconfig crond
Xem đáp án

Câu 47:

Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo:

A. Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng mỗi ngày
B. Thực thi /bin/foo vào 10 tháng 5 hàng năm
C. Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày
D. Không câu nào đúng
Xem đáp án

Câu 48:

Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh:

A. alias eth0 192.168.10.5 up
B. ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up
C. ifconfig eth0:0 192.168.10.5
D. if-cfg eth0:0 192.168.10.5
Xem đáp án

Câu 49:

Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:

A. File System
B. Services
C. Kernel
D. Shell
Xem đáp án

Câu 50:

Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt

A. Số chẵn là phiên bản ổn định
B. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
C. Không quan trọng
D. Câu a và b đúng