Testes do ConfApi rodoviário no Postman

Guia de homologação da conexão com o Hub e o Confiança Manager. Valide pesquisa, assentos, reserva, emissão, consulta, cancelamento e os dados salvos usando a collection que acompanha este documento.

Referência do código local em 16 de outubro de 2026. O prefixo principal é **/v1/rodoviario**; **/rodoviario** também é aceito.

Arquivos para importar

Arquivo	Uso
confapi-rodoviario.postman_collection.json	35 requisições por etapa, com testes e captura de identificadores.
confapi-rodoviario.local.postman_environment.json	URLs, tokens, dados e controles de execução; sem credenciais preenchidas.
README.md	Referência de todas as variáveis e da recuperação.

Comece por estas etapas

1. Inicie uma versão do ConfApi com a integração rodoviária. Confira no servidor as URLs e o acesso ao Hub, ao Manager e ao ConfApp.

2. Importe os dois arquivos JSON no Postman e selecione o environment **ConfApi Rodoviario Local Homologacao**. Ajuste baseUrl, incluindo o contexto do WAR quando houver.

3. Preencha appToken com um JWT aceito pelo ConfApi. Em seguida, faça o login individual do Manager para obter usuarioToken.

4. Execute primeiro as pastas 02 e 03 para selecionar os destinos, a viagem e um assento disponível. Habilite as operações com efeito apenas ao executar o teste desejado.

Reservar já executa checkout

A requisição **reservar** cria o booking e faz checkout no fornecedor, podendo gerar cobrança no ambiente configurado. **emitir** é uma alternativa para um booking existente; não é uma etapa obrigatória após reservar.

O pacote não foi usado para fazer chamadas reais durante sua geração. Disponibilidade, credenciais, pagamento e estados de retorno devem ser validados em homologação.

Configure o ambiente e os tokens

Preencha os valores do ambiente. Consultas sem appToken são enviadas para receber HTTP 401/403. Dados obrigatórios ausentes ou ações não habilitadas bloqueiam o envio com aviso no Console e teste de configuração com falha.

Variável	Preenchimento
baseUrl e prefix	http://localhost:8088 e /v1/rodoviario para execução local padrão.
appToken	JWT de aplicação aceito pelo ConfApi, sem a palavra Bearer.
loginUsuario e senhaUsuario	Credenciais individuais usadas no login do Manager.
usuarioToken	Preenchido pelo login com o valor de chaveToken.
codgSistema e codgAgencia	IDs reais e autorizados do sistema e da agência no Manager.
origemCodigo e destinoCodigo	Códigos externos selecionados no Hub, como ROD_n e CIT_n.
codgVinculoOrigem e codgVinculoDestino	codgVinculoCidadeSistema do catálogo /destinos para esses mesmos códigos.
dataViagem e codigoViagem	Data futura YYYY-MM-DD e codigoFornecedor escolhido na pesquisa.
assento	Poltrona disponível escolhida no mapa.
Passageiro e emailCompra	Nome, sobrenome, CPF, nascimento, sexo do cadastro e email de homologação.
chaveCompra	Chave única de 8 a 64 caracteres; preserve a mesma chave na recuperação.

Duas identidades diferentes

Authorization: Bearer {{appToken}} autentica o consumidor no ConfApi. **X-Usuario-Token: {{usuarioToken}}** identifica a pessoa no Manager e limita o escopo de agência/unidade. O ConfApi obtém internamente o token usado nas suas chamadas ao Hub e ao Manager.

```
POST {{baseUrl}}/api/usuario/auth
Authorization: Bearer {{appToken}}
{"loginUsuario":"{{loginUsuario}}","senha":"{{senhaUsuario}}"}
```

O script guarda **chaveToken**; não use **tokenAcesso** como JWT individual. Na configuração atual, **/user/auth** também exige autenticação: a renovação opcional da collection não resolve o primeiro acesso sem token. Obtenha o appToken pelo fluxo já aprovado no ambiente. **/api/auth/token** é uma rotina de plantão.

Pesquise e confira os identificadores

Ordem	Requisições	Conferência
1	03 a 06 Catálogos Hub	Escolha códigos externos reais. Uma localidade não garante uma viagem disponível.
2	07 Destinos Manager	Use codgSistema. Confira código externo e vínculo. Limpe buscaDestino para listar tudo e pagine page.
3	10 Pesquisar viagem	Defina data futura. Escolha um item de dados[] e copie codigoFornecedor para codigoViagem.
4	13 Mapa de assentos	Confira ocupada, número, andar e indiceTrecho. Preencha assento manualmente.
5	14 Reservar	Comece com uma viagem direta e um passageiro conforme o exemplo da próxima página.

O vínculo não é o código externo

```
Hub: origem.codigoFornecedor = "ROD_1"
Manager: codgDestinoSistema = "ROD_1"
Manager: codgVinculoCidadeSistema = 11
Payload: trecho.codgCidadeOrigem = 11
```

Os números acima são ilustrativos. Use os retornos reais. O campo **codgCidade** da tabela de cidades não substitui o vínculo. O script captura o vínculo apenas se o código externo escolhido estiver presente na página retornada.

Resultado esperado das consultas

Catálogos, pesquisa e mapa retornam **HTTP 200** com **{sistema, dados}**. Pesquisa sem disponibilidade pode retornar dados vazio. Destinos do Manager retornam uma página com **content** e parâmetros page/size. Reservas usam pagina/tamanho.

Para conferir os filtros com acentos e espaços, mantenha **buscaDestino = São Paulo** na requisição 07 e compare o retorno com o catálogo do Manager.

Conexões e ida e volta

As requisições 11 e 12 pesquisam conexões. O exemplo de compra é direto. Para conexões ou ida e volta, ajuste as viagens, as poltronas de conexão e os metadados de **cada trecho efetivo**. Destinos e passageiros são conferidos no retorno do fornecedor.

Não selecione posições vazias ou emptyOrReservedSpace como poltrona. Se o fornecedor indicar expiração do código de viagem, refaça a pesquisa.

Execute uma reserva completa

Preencha as variáveis. Para habilitar somente esta operação, defina **permitirOperacoesComEfeito=true** e **acaoPermitida=reservar**. Envie a requisição 14 individualmente. A ação é limpa após a resposta.

```
POST {{baseUrl}}{{prefix}}/reservar
{
 "reservaRodoviario": {
  "sistema":"{{sistema}}",
  "viagens":[{"codigoViagem":"{{codigoViagem}}","passageiros":[{
   "nome":"{{nomePassageiro}} {{sobrenomePassageiro}}",
   "documento":"{{cpfPassageiro}}","tipoDocumento":"CPF",
   "dataNascimento":"{{dataNascimento}}","poltrona":"{{assento}}"
  }]}]
 },
 "emissao": {
  "sistema":"{{sistema}}","email":"{{emailCompra}}",
  "pagamento":{"metodo":"preApproved","parcelas":1}
 },
 "dadosManager": {
  "chaveIdempotencia":"{{chaveCompra}}",
  "reserva":{"codgAgencia":{{codgAgencia}},"codgSistema":{{codgSistema}}},
  "valores":{},
  "trechos":[{
   "trecho":{"codgCidadeOrigem":{{codgVinculoOrigem}},
             "codgCidadeDestino":{{codgVinculoDestino}}},
   "passageiros":[{"passageiro":{
    "nomePassageiro":"{{nomePassageiro}}",
    "sobrenomePassageiro":"{{sobrenomePassageiro}}",
    "sexo":{{sexoPassageiro}},"cpf":"{{cpfPassageiro}}",
    "dataNascimento":"{{dataNascimento}}"
   }}]
  }]
 }
}
```

preApproved depende de habilitação na conta. PIX/cartão precisam dos campos de comprador e pagamento previstos no Hub; a collection não tokeniza cartões. Com valores vazio, usa-se o custo confirmado como total de venda; informe valorTotalMkp para um preço de venda próprio.

Para emitir um booking existente, use a requisição 15 com codigoReservaTemporaria. Não a envie como repetição de uma compra já finalizada.

Confira o resultado e recupere pendências

HTTP 200 não basta para aprovar o teste. Confira **success**, **requerConferencia**, mensagem, reserva e fornecedor. Os testes positivos marcam resultado parcial ou conferência pendente como falha para revisão.

Estado local	Condição
Rascunho 0	Compra pendente ou bilhetes ainda não confirmados; consulte novamente depois.
Confirmada 1	Compra paid e todos os bilhetes emitted, com número.
Cancelada 2	Compra canceled e todos os bilhetes canceled.
Parcial ou desconhecida	Não presume confirmação nem cancelamento total; pede conferência quando indicado.

Consulte e confira o Manager

```
POST {{baseUrl}}{{prefix}}/consultarReserva
{
 "codgReservaRodoviario":{{codgReservaRodoviario}},
 "consulta":{"sistema":"{{sistema}}","email":"{{emailCompra}}"}
}
```

A collection guarda o ID local e o código externo da resposta. As requisições 20 a 28 conferem os dados salvos no Manager. A consulta acima também pode atualizar bilhetes e status.

Recupere sem repetir checkout

A tentativa de reservar/emitir guarda **payloadRecuperacao** no environment com metadados e chave originais, sem campos de cartão. Execute **17 Recuperar sem novo checkout**. Essa chamada usa a snapshot e não repete booking ou checkout. Se outra tentativa substituir a snapshot, restaure os dados da compra anterior.

Se a referência não for localizada, o 409 pede conferência no fornecedor. Não repita reservar/emitir para resolver timeout. A consulta por referência não substitui idempotência do fornecedor nem garante exclusão entre várias instâncias.

Cancele e concilie quando necessário

Requisições 18 e 19 exigem ação habilitada e motivo. Para um bilhete, use **codigoPassageiro externo**; com vários passageiros, selecione-o manualmente. Cancelamento parcial exige tratamento operacional no Manager atual. Não há estorno automático.

A requisição 30 registra uma transação já conciliada, com chave própria e usuário interno. Ela não efetua cobrança nem confirma PIX.

Valide falhas e registre a homologação

Teste	Resultado esperado
31 Sem Bearer	401 ou 403 de autenticação, antes do fluxo rodoviário.
32 Sem token individual	401, mantendo appToken válido.
33 Recurso desconhecido	400 por recurso/parâmetro inválido.
34 JSON malformado	400 antes de uma operação de negócio.
35 Código de outra compra	No service atual: HTTP 200 com success=false e requerConferencia=true.
Fora de agência ou unidade	403 do Manager antes de booking/checkout. Faça teste adicional com outro JWT de homologação.

Se o teste não avançar

Sintoma	Verificação
Sem status HTTP	Reimporte a collection atualizada e mantenha seu environment. A versão anterior pulava consultas sem appToken. Confira o Console do Postman.
Envio bloqueado	A mensagem REQUISICAO NAO ENVIADA indica variáveis ausentes ou ação não habilitada. Há um teste de configuração com falha.
401 ou 403	Confira o Bearer do ConfApi e o JWT individual do Manager em chaveToken.
404 geral	Confira prefixo, contexto do WAR e versões implantadas.
502, 503 ou 504	Confira servico/codigo na resposta, URLs, credenciais internas e disponibilidade. Havendo efeito incerto, recupere por consulta.
Destino ou pessoa divergente	Revise vínculo do sistema, trechos, nomes, documentos e nascimento. Não compre novamente para corrigir metadados.

Nos logs INFO, procure **Rodoviario entrada/saida** e **integracao**. O header **X-Rodoviario-Request-Id** identifica a chamada. A saída inclui HTTP e duração. Autenticacao sem envio indica espera no ConfApp; envio indica espera no Hub/Manager. Sem entrada, confira Send, Console, porta, contexto e versão do ConfApi.

Evidências do teste

Registre ambiente e versão, horário, requisição, HTTP, success, requerConferencia, ID local, código externo e estado dos bilhetes. Guarde respostas sem tokens, senhas ou dados completos de pagamento. Não exporte o environment preenchido para o repositório.

Este pacote é validado offline quanto à estrutura e aos scripts. A aprovação do fluxo depende da homologação com conta do fornecedor, meios de pagamento habilitados, vínculos cadastrados e respostas reais.

Referências: controllers rodoviários do ConfApi; contratos de pesquisa, mapa e checkout do Hub; login individual do Manager. Para o bloqueio de chamadas, consulte a documentação oficial de pm.execution.skipRequest.