

AI 리포트 파이프라인 QA 결과지

Wiset · report 패키지 — AI 요청 조립 / 응답 처리 품질 검증

대상 모듈	com.example.wiset.report (AI 컨설팅 + 역량평가 파이프라인)
검증 범위	위저드 5-STEP 입력 → AI 요청(GenerateRequest) 동적 조립 / AI 응답 파싱·적재 오케스트레이션
검증 방식	JUnit5 + Mockito + AssertJ 단위 테스트 (네트워크·DB 미사용, 로직 격리)
실행 일자	2026-06-30
실행 명령	<code>./gradlew test</code>

1. 테스트 실행 요약

43 전체 테스트	43 통과(PASS)	0 실패	0 스킵	100% 통과율
--------------	----------------	---------	---------	-------------

테스트 클래스	건수	결과	검증 영역
report.assembler.TargetRoleCasesTest	5	PASS	target_role 결정 규칙
report.assembler.ResumeTextCasesTest	5	PASS	resume_text 9개 섹션 조립
report.assembler.UnstructuredDataCasesTest	5	PASS	unstructured_data 조립
report.assembler.UserProfileCasesTest	5	PASS	user_profile 조립
report.assembler.ConsultingLogCasesTest	6	PASS	consulting_log 조립(cap-skip)
report.assembler.ExperienceLevelCasesTest	3	PASS	experience_level 결정
report.assembler.FullScenarioTest	3	PASS	실제 케이스 통합 재현
report.service.impl.ReportGenerationServiceImplTest	3	PASS	AI 병렬호출·응답파싱 오케스트레이션
dto.ai.GenerateRequestTest	2	PASS	요청 직렬화(snake_case·NON_NULL)
dto.ai.GenerateResponseTest	3	PASS	응답 역직렬화
report.controller.AiCoachingApiControllerTest	2	PASS	코칭 API 컨트롤러
WisetApplicationTests	1	PASS	스프링 컨텍스트 로드

2. AI 요청 조립 QA — 동적 입력 → 요청 필드 (32 케이스)

위저드의 선택 항목 조합에 따라 AI 요청 5개 필드

(target_role · resume_text · unstructured_data · user_profile · consulting_log · experience_level)가 어떻게 달라지는지 경우의 수별 고정.

A. target_role 결정 (5)

케이스	입력 조건	기대 결과
A1	업종 + 직무 모두 있음	[업종 - 직무] 형식
A2	업종만	[업종 -] (직무 빈칸)
A3	직무만	[- 직무] (업종 빈칸)
A4	업종·직무 없음 + persona4 목표보직 있음	목표 보직으로 대체

케이스	입력 조건	기대 결과
A5	업종·직무·목표보직 모두 없음	null

B. resume_text 조립 (5)

케이스	입력 조건	기대 결과
B1	이력 섹션 전무	null
B2	학력만	[학력] 섹션만, 타 섹션 없음
B3	학력(학점·논문) + 경력(연봉)	학점·논문/기간/연봉/담당업무 모두 표기
B4	9개 섹션 전부	학력~해외경험 9개 헤더 모두 출현
B5	실제 케이스(자격증2 + 인턴1)	입력 섹션만, 미입력 섹션 제외

C. unstructured_data 조립 (5)

케이스	입력 조건	기대 결과
C1	이력서만	자소서·포폴 헤더 없음
C2	이력서 + 자기소개서	[자기소개서] 제목·본문 부착
C3	이력서 + 포트폴리오 URL	[포트폴리오] URL 부착
C4	이력서 + 자소서 + 포폴	3개 블록 모두 결합
C5	셋 다 없음	null

D. user_profile 조립 (5)

케이스	입력 조건	기대 결과
D1	페르소나만	페르소나 문구만
D2	실제 케이스(신규취업·신입·업종직무·근무지·우대·고민)	전 조각이 한 문장 흐름으로 결합
D3	persona4 경력성장 목표 상세	목표보직·직급·연차·강화역량 펼침
D4	프로필 조각 전무	null
D*	근무지·고용형태 중복 입력	중복 그대로 통과(현 동작 고정) — ISSUE-3

E. consulting_log 조립 (6)

케이스	입력 조건	기대 결과
E1	Q&A 여러 건 + 고민	이력 헤더 + Q/A + [세부 고민]
E2	고민만	[세부 고민]만
E3	Q&A만	[세부 고민] 라벨 없음
E4	둘 다 없음	null
E5	1500자 장문 Q/A	각 1000자에서 절단 + 말줄임
E6	Q·A 모두 빈 행 포함	빈 행은 건너뛴(헤더 건수는 원본 유지)

F. experience_level 결정 (3)

케이스	입력 조건	기대 결과
F1	신입 선택	신입
F2	경력 선택	경력
F3	미선택	null

G. 실제 로그 케이스 통합 재현 (3)

검증	내용
competency-eval 입력	target_role / resume_text / experience_level 동시 정합
consulting 입력	user_profile / unstructured_data / consulting_log 동시 정합
중복 데이터	근무지·고용형태 중복이 요청에 그대로 실림(회귀 고정)

3. AI 응답 처리 QA (5 케이스)

검증 항목	결과	내용
요청 직렬화 — consulting	PASS	컨설팅 필드만 snake_case, 타 필드 NON_NULL 생략
요청 직렬화 — competency-eval	PASS	역량평가 필드만 직렬화
코칭 본문 무변형 전달	PASS	HTML 코칭 본문이 변형 없이 persist 로 전달
type1 정상 JSON 파싱	PASS	{그룹:{역량:점수}} 정상 그룹화
한쪽 호출 실패 격리	PASS	한 AI 호출 실패해도 전체 미중단, 나머지 진행

4. QA 발견 이슈

ID	심각도	제목	내용 · 영향	상태
ISSUE-1	심각	type1 역량 JSON 구조 불일치	AI가 {그룹:{역량:{score,reason,sources}}} 3겹 객체로 응답하나, 파서는 {그룹:{역량:점수}} 2겹을 기대 → MismatchedInputException 으로 역량 점수 전량 미적재 . 리포트가 역량 분석 없이 생성됨. reason-sources 정보도 유실.	미해결
ISSUE-2	중간	consulting_log 데이터 오염	한 사용자 계정에 타인 상담 9건(증권·제약·배터리 등 무관 주제 + 타인 이름·Zoom/개인 링크)이 적재됨. 쿼리는 user_sn 필터 정상 → 시드/테스트 데이터 오염 으로 추정. AI 입력 품질 저하 및 운영 시 개인정보 외부 전송 리스크.	조사 필요
ISSUE-3	경미	근무지·고용형태 중복 미제거	DB 중복 행이 조립 단계에서 dedup 없이 그대로 요청에 실림(예: 근무지 3개가 2회 반복). 코드 결함보다 데이터 중복. 현 동작은 회귀 테스트로 고정됨 (D*/G).	데이터 정리

5. 권고 · 다음 단계

- **ISSUE-1 (우선):** type1 응답 스키마 확정(3겹 객체가 서버 표준인지 확인) → 파서를 {그룹:{역량:{score,reason,sources}}} 구조로 맞춤. reason-sources 저장 여부에 따라 persist-TN 테이블 컬럼 검토 동반.
- **ISSUE-2:** tn_cns1_reqst_info 의 user_sn별 건수 점검 → 오염 시드 정리 또는 클린 테스트 계정으로 재검증. 운영 전 개인정보 비식별 처리 점검.
- **ISSUE-3:** 원천 데이터(sys_user_desired_region 등) 중복 행 정리. 필요 시 조립 단계 dedup 추가(추가 시 D*/G 회귀 테스트 갱신).
- **로깅:** 요청 프롬프트 원문 + unstructured_data 길이 로깅 적용됨 — 운영 환경에서는 개인정보 평문 로깅 정책(보존/접근) 재확인 권장.

