

《豆包工作：14天玩转AI办公》

附录：20条指令模板 + 20个常见问题解答 + 24个核心术语速查

本文件汇集书后附录 A、B、C 中可直接使用的三部分。在线阅读见 <http://agentc.com.cn/#appendix>

附录A 常用指令模板20条

“提示词”是日常说法，本书统一使用“指令”一词。本附录依据办公场景收录20条可直接改写的指令模板，分为10类，每类2条。模板不是无需判断的口令：使用前应把【】中的占位内容替换为真实信息，补齐数据来源、输出格式、操作边界和验收标准；涉及事实、数据、人员评价、对外发送或系统写入时，必须保留人工复核与确认。

A.1 文档写作类（2条）

1. 会议纪要整理与周报生成

适用场景：

例会、周会或项目会结束后，需要形成会议纪要，并据此整理周报、月报或向上汇报材料。

请整理会议记录【粘贴内容或指定文件路径】，先输出结构化会议纪要，包括议题与背景、讨论要点、已确认结论和行动项。行动项请用表格列出任务、负责人、截止时间、优先级和原文依据；缺少负责人或期限时标注“待确认”，不得自行补写。再结合【本周其他工作材料】生成一页以内的周报，结构为本周完成、关键数据、问题与风险、下周计划。数字只使用材料中能够追溯的内容，并标注来源位置。

使用要点：

先把会议事实固定下来，再生成周报，避免两份材料出现不同口径。行动项表格应由参会负责人确认后进入任务系统。

2. 方案撰写与工作汇报

适用场景：立项方案、季度汇报、工作报告、正式邮件或对外文稿的起草与润色。

请为【项目名称／汇报主题】起草方案。第一轮只输出大纲：背景与目标、三个备选方案及比较、推荐方案、实施计划、资源需求、风险和待决事项；等待我确认后再写全文。全文要求结论先行，所有数字注明来源，没有依据的内容标记“待补充”，语言正式简洁，控制在【N】字以内。最后提炼一段面向【收件人／汇报对象】的汇报要点，但不要替我发送。

使用要点：

长文档先确认大纲和事实底稿，再进入成稿。对外版本还要检查称谓、权限、附件和发布范围。

A.2 会议与沟通类（2条）

3. 会前准备与会后闭环

适用场景：主持或深度参与会议，需要会前明确目标、会中控制议程、会后跟踪结果。

请为【会议主题】准备全流程会议材料。会前生成会议目标、议题清单、每项议题的背景与期望结论

、参会人分工和时间安排，并附一份会议纪要模板。会后读取【会议记录】，提取已确认结论、分歧、待确认事项和行动项；行动项按任务、负责人、截止时间、优先级和依赖关系输出。最后起草一条给未参会同事的同步消息，只陈述已经确认的事实和需要其反馈的事项，发送前等待我确认。

使用要点：会议纪要不能把讨论意见写成正式决议。责任人、截止时间和对外同步内容应逐项核对。

4. 访谈提纲与沟通话术

适用场景：客户访谈、专家访谈、员工沟通、跨部门协商或向上汇报。

请围绕【访谈目标】为【客户／专家／员工／上级】设计沟通方案。先给出破冰问题、5~8个核心问题、每个问题的追问方向和收尾问题；如果材料中存在分歧，再按“确认共同目标—陈述可核验事实—说明影响—提出选项—约定下一步”提供沟通话术。另将关键信息压缩为3分钟向上汇报版本，依次说明结论、关键数据、风险、需要的支持和请示事项。

使用要点：访谈提纲用于引导，不应用诱导性问题预设答案。涉及冲突时，区分事实、判断和建议。

A.3 PPT制作类（2条）

5. PPT大纲与初稿生成

适用场景：从零开始制作项目汇报、产品介绍、培训课件或内部分享。

请为【主题】规划一份面向【受众】、用于【场合】的PPT。第一步只给出汇报目标、叙事结构和逐页大纲，篇幅约【N】页，每页标题采用结论式表达，并注明所需数据或素材。待我确认大纲后，再生成逐页内容：每页只表达一个核心观点，正文控制在可演示的密度，并为每页补充2~3句演讲备注和与下一页的衔接语。无法从材料确认的内容标记“待补充”。

使用要点：页数不是目标，受众需要做出什么判断或行动才是目标。先确认结构，再制作页面。

6. PPT美化与数据可视化

适用场景：已有PPT初稿，需要精简文字、统一风格或改造数据页与对比页。

请审阅PPT【文件路径】，先列出需要修改的页面和原因，等待确认后再调整。文字页应压缩为结论标题和必要要点；数据页根据问题选择趋势、对比或构成图表，并在图前写明要回答的问题，在图后写一句有数据依据的结论；产品对比页按统一维度呈现，不补写材料中没有的价格或能力。全篇统一标题层级、字体、配色和页边距，保留原始文件并输出新版本。

使用要点：图表必须服务于问题，不能只追求视觉效果。美化不能改变数据含义或掩盖异常值。

A.4 表格与数据处理类（2条）

7. 数据清洗与汇总透视

适用场景：对Excel、WPS表格、CSV或数据库导出数据进行清洗、汇总、透视和核对。

请读取【文件或目录】，先报告工作表、字段、记录数、时间范围和明显异常，不修改原件。根据我确认的规则处理缺失值、重复项、异常值及日期、数字和文本格式，并输出清洗规则记录。随后按【维度】汇总【指标】，保留合计、口径和单位；需要透视时说明行维度、列维度和值字段。若合并多张表，先检查关联键和关系类型，输出匹配、未匹配及可能重复放大的数量，最后生成清洗副本和差异清单。

使用要点：

清洗规则、输入快照和处理日志要一并保存，便于复算。不要在未确认业务含义时擅自填补空值。

8. 数据分析与图表结论

适用场景：分析经营数据的趋势、差异和异常，并形成可复核的图表与结论。

请基于【数据文件】完成分析。先确认指标定义、时间范围、单位和分母，再分析整体趋势、同比或环比、关键分组差异及异常点。每张图先说明要回答的问题，再选择合适图形，并标注数据来源和截止日期。结论分为数据事实、原因假设和建议三层；原因没有证据时不得写成确定结论。最后输出关键数字复算表、待补证据和不超过3条的下一步建议。

使用要点：

相关性不能直接写成因果关系，排行榜不能直接替代人员评价。异常点应优先核验口径和数据质量。

A.5 调研与分析类（2条）

9. 深度调研与专题报告

适用场景：围绕行业、市场、政策或技术问题开展资料检索并形成研究报告。

请围绕【研究问题】开展调研，时间范围为【范围】，面向【决策对象】。先提出检索计划和来源优先级，再收集官方文件、权威机构报告、论文或一手材料。报告包括现状与规模、主要参与者、关键趋势、驱动因素、争议与不确定性，以及对【公司／岗位】的启示。每个关键结论注明来源、发布日期和访问日期，区分事实、来源观点和作者推断；无法交叉验证的内容单列，不纳入确定结论。

使用要点：多个网页转述同一消息不等于多源验证。来源质量和证据链比材料数量更重要。

10. 竞品分析与用户调研

适用场景：比较竞品、整理用户反馈，并评估某项产品或项目设想。

请完成【竞品名称】与【用户反馈材料】的联合分析。竞品部分按产品定位、目标用户、核心能力、价格口径、优势、限制和信息日期进行比较；用户部分提取高频诉求、抱怨、使用场景和原文证据，不把少量评论外推为全部用户。对关键信息进行来源交叉核验并标注可信度。最后从市场需求、资源条件、成本收益和风险四方面评估【项目设想】，给出“可试点／需补证据／暂不推进”的判断及理由。

使用要点：

竞品分析应回到自己的决策问题，不追求功能清单越长越好。用户反馈的样本来源和数量必须写清。

A.6 内容创作类（2条）

11. 新媒体图文创作

适用场景：为公众号、小红书、朋友圈或其他平台准备同一主题的差异化内容。

请基于【主题／产品资料】分别起草三类内容：公众号文章采用问题切入、方法与案例、总结和行动提示的结构；小红书笔记突出可验证的体验与实用步骤；朋友圈文案提供活动型、信息型和个人表达型三个版本。各版本分别遵守【字数、语气和禁用词】要求，不虚构使用体验、用户评价或效果数据。另提供10个标题候选，并说明每个标题对应的读者利益点。

使用要点：

不同平台需要重新组织表达，不能只改标题。发布前检查事实、商标、图片权利和广告合规要求。

12. 短视频脚本与内容拆解

适用场景：起草短视频脚本、分析参考内容、改写文案或提炼产品卖点。

请为【主题】制作【时长】短视频脚本，包含开场、信息展开、案例或证据、结尾行动提示，并逐段给出画面、口播和字幕建议。对参考内容【链接／材料】只分析标题、结构、节奏、情绪和转化设计，不复制原文表达。根据产品资料提炼功能、用户收益、适用条件和限制，生成三个不同语气的文案版本。任何性能、销量或效果结论都必须来自已提供且可核验的材料。

使用要点：

“爆款结构”只能作为表达参考，不能替代原创与事实核验。音乐、人物、图片和视频素材还要检查授权。

A.7 营销与运营类（2条）

13. 营销方案与投放文案

适用场景：策划营销活动、设计渠道策略并准备投放素材。

请为【产品／活动】制定营销方案，依次说明目标、受众、渠道、内容、预算口径、效果指标、时间表和风险。按【用户分层依据】描述各层特征与运营策略，不根据敏感属性进行不当差别对待。为【渠道】分别起草三个广告文案版本，所有价格、优惠、效果和适用条件必须引用已确认材料。最后生成一周内容日历。先交付方案和文案预览，未经我确认不得发布、投放或修改线上内容。

使用要点：

指标应能在活动后复盘，文案必须与实际权益一致。涉及预算和发布的动作始终保留人工确认。

14. 活动复盘与数据运营

适用场景：活动结束后复盘、形成数据日报、设计增长试验或规划客户触达。

请基于【活动目标、投入和结果数据】完成复盘，输出目标达成、渠道表现、投入产出、异常、亮点、问题和下次改进清单。为【业务问题】提出不超过3个可验证假设，分别写明证据、试验方法、样本范围、成功指标、观察周期和停止条件。若需要周期报告，只先给出任务配置草案，包括触发时间、数据源、输出位置、告警和人工确认点；未经确认不要创建定时任务或发送客户消息。

使用要点：

复盘要解释偏差并留下下一次行动，不能只罗列成绩。试验应控制影响范围，并符合隐私与营销规则。

A.8 销售与客户类（2条）

15. 销售话术与异议应答

适用场景：为一线销售准备开场、价值说明、异议处理、回访和报价沟通材料。

请基于已确认的产品资料【粘贴】起草销售沟通方案。按【客户类型】提供开场方式；用通俗语言说明产品价值、适用条件和限制；针对【常见异议】按“确认顾虑—核对事实—回应价值—约定下一步”给出话术；再设计回访提纲。报价部分只能引用【已批准价目表】，分别给出推荐方案和备选方案，注明有效期、包含内容和待确认条款。所有内容仅生成草稿，不代替销售人员作出承诺。

使用要点：

不制造稀缺、不虚构案例、不承诺未经批准的价格或效果。客户意向和承诺必须回到原始沟通记录。

16. 客户跟进与分级

适用场景：整理客户沟通、规划跟进节奏并降低遗漏风险。

请读取【客户沟通记录】，为每位客户生成跟进卡，区分客户原话、销售判断、已承诺事项、待确认问题和下一步建议，并保留来源位置。根据组织已批准的【分级标准】进行分组，说明每项判断依据，不使用与业务无关的敏感信息。生成待跟进清单和提醒配置草案，列出负责人、期限和触发条件；任何外发消息、报价、权益或客户系统写入都要等待负责人确认。

使用要点：

分级用于安排服务资源，不应掩盖事实或替代销售判断。每次接触后都应回写同一条事实链。

A.9 行政与人事类（2条）

17. 招聘材料与流程支持

适用场景：起草岗位说明、整理简历、设计面试问题和准备入职通知。

请根据【岗位要求】起草职位说明，明确岗位职责、必要条件、可培养条件、工作地点和投递方式。读取候选材料时，只提取与岗位直接相关且材料中明确提供的信息，并按统一字段形成汇总表；不得推断年龄、健康、婚育、民族等敏感属性，不自动淘汰或作出录用建议。根据岗位能力和候选材料生成面试问题，并标注每个问题要验证的事实。入职通知只起草模板，日期、薪酬、地点和联系人由人力资源（Human Resources, HR）负责人确认后发送。

使用要点：AI可协助整理材料，招聘评价与录用决定必须由具备权限的人承担，并保留公平性复核。

18. 制度文件与绩效沟通

适用场景：起草制度、准备绩效面谈、培训通知、请假回复或离职交接清单。

请基于【现行制度、法律意见和业务要求】起草【制度名称】修订稿，结构包括目的、适用范围、职责、执行规则、例外、申诉或反馈渠道、生效日期和版本记录；有冲突或依据不足之处单列。根据【已经确认的绩效事实】设计面谈提纲，区分成绩、具体事例、需要改进的行为、双方约定和后续支持，不推断个人动机。另起草培训通知或交接清单，发布和权限回收前等待负责人确认。

使用要点：

制度和绩效材料可能产生人事影响，必须经过HR、法务或相应负责人审核，不能让AI单独定性。

A.10 个人效率与生活事务类（2条）

19. 日程规划与学习计划

适用场景：安排个人时间、制定学习目标、整理读书笔记或汇总沟通记录。

请基于【日程与任务清单】按重要性、紧急度、期限和精力要求排序，识别冲突、通勤和缓冲时间，提出可调整项，但不要自行取消或移动日程。为【学习目标】设计4周计划，包含每周主题、每日30~60分钟任务、练习成果和每周复盘。对【书籍／课程材料】生成核心观点、证据、疑问和应用计划；对沟通记录只提取已确认事项、待办、分歧和下一步建议。

使用要点：

计划要为突发任务留出余量，并定期根据完成情况调整。自动读取日历或消息前先确认授权范围。

20. 决策辅助与个人事务规划

适用场景：比较选项、梳理个人收支、规划旅行或安排一般性的健康习惯。

请比较【选项A】与【选项B】，先使用我提供的【决策标准与权重】逐项列出证据、未知项和风险，再给出条件式建议。对个人收支【材料】只做分类、预算和现金流梳理，不提供投资或借贷决策。旅行计划注明日期、预算、交通和需要实时核验的价格。健康习惯只提供一般性的运动、饮食和作息记录方案；涉及症状、诊断、药物或高强度训练时，明确建议咨询合格专业人员。

使用要点：

AI适合帮助整理信息和比较条件，不应替代医疗、法律、财务等专业判断，也不能替用户承担最终决定。

使用说明

- 将所有 **【】** 占位符替换为真实且必要的信息；不需要的字段可以删除。

- 优先指定文件或工作目录，并说明允许读取和禁止修改的范围。

- 明确输出形式、文件名、版本和交付位置，避免只说“整理一下”。

- 长文档、复杂分析和跨软件任务先确认计划或大纲，再继续执行。

- 涉及事实、数据、人员、高影响决定和外部操作时，设置人工检查点。

- 模板只是起点。任务结束后记录有效规则和失败原因，再沉淀为个人或团队方法。

附录B 常见问题与排查：20问

本附录收录豆包工作使用中的20个常见问题（Frequently Asked Questions, FAQ），按产品与版本、安装与登录、功能使用、数据与安全、套餐与付费、故障排查和进阶使用七类编排。

B.1 产品与版本（3问）

1. 豆包工作是什么？和豆包App是什么关系？

豆包App更偏向聊天、问答和内容生成，豆包工作更强调围绕目标读取材料、拆分步骤、调用办公工具并形成交付物。两者可能共享账号或部分能力，但入口、权限、运行环境和可用功能会随版本变化。判断任务应使用哪一个入口，不看名称相近与否，而要看是否需要访问文件、调用工具、跨步骤执行和保留过程证据。

2. 豆包工作支持哪些系统？有移动端吗？必须和飞书一起使用吗？

桌面端支持范围和最低系统要求应以当前官方下载页为准。移动端、远程查看或远程操作能力可能受版本、账号和地区影响，使用前应在客户端核验。豆包工作可以处理本地办公任务；只有任务需要飞书中的聊天、文档、组织或日程上下文时，才需要完成相应账号连接和授权。

3. 豆包工作会取代Office或WPS吗？

更准确的理解是协作而非取代。豆包工作可以辅助整理、生成或修改DOCX、XLSX、PPTX等文件，但正式编辑、复杂版式、公式兼容、打印和团队审阅仍可能依赖Office、WPS或其他专业软件。最终文件应在收件人实际使用的软件中打开检查。

B.2 安装与登录（2问）

4. 怎样下载安装？需要什么电脑配置？

应从豆包官网或产品当前公布的正式入口下载安装包，并核对域名、发布主体和安装包签名。具体支持的系统版本、芯片、内存和存储空间以当期下载页为准，不宜把某一版的最低配置写成长期结论。安装前还应确认组织是否允许使用该软件，以及终端安全策略是否需要管理员批准。

5. 登录需要什么账号？换电脑后怎样恢复？

可用登录方式以当前客户端显示为准，个人入口和组织入口的数据边界可能不同。换电脑时，应先区分云端账号内容与只保存在本地的文件、目录授权和软件配置；即使使用同一账号，也不能默认所有历史任务和本地材料都会自动同步。迁移前应备份文件，登录后重新检查授权目录和外部系统连接。

B.3 功能使用（6问）

6. 怎样让AI操作电脑？怎样控制风险？

只有在产品提供相应能力且用户明确授权时，系统才能读取屏幕、操作浏览器或访问本地文件。开始前要限定应用、目录、账号和动作范围，先用少量无敏感数据试跑。删除、覆盖、发送、发布、付款、审批等高影响动作应设置为执行前确认；发现异常时立即暂停并接管。

7. 怎样让AI定时执行任务？

如果当前版本支持周期任务，应明确触发时间与时区、数据来源、处理规则、输出位置、接收人、失败告警和人工检查点。首次运行先用小样本和测试位置验证，未经确认不要直接发送到群聊、客户或正式系统。长期任务还需要负责人、停用条件和定期复查日期。

8. 怎样生成和修改文档、表格或PPT？

指令至少要说明材料、受众、用途和输出格式。复杂文档或演示文稿先确认大纲；数据任务先确认字段和指标口径；修改已有文件时限定页面、工作表或段落范围，并保留原件。生成后应在Office或WPS中检查内容、公式、图表、字体和分页。

9. 怎样生成图片或视频？

先说明用途、主体、风格、尺寸、画面细节和禁止出现的元素，再根据当前产品提供的图像或视频能力生成。具体模型名称和版本可能更新，不宜把某一模型写成长期固定能力。对外使用前应检查人物肖像、商标、字体、音乐和素材授权，并核对画面中的文字与事实。

10. 怎样使用飞书数据或读取本地文件？

使用飞书内容前，要完成账号连接，并确认系统只在本人已有权限范围内读取相应聊天、文档、会议或日程。本地文件应放在明确的工作目录中，只开放任务所需范围。无论数据来自哪里，都要先确认来源、版本和允许用途；涉及敏感信息时使用脱敏副本或虚拟数据。

11. 怎样使用技能、工作伙伴和连接器？

技能用于复用已经跑通的处理步骤；工作伙伴用于提供特定专业分工；连接器用于在授权范围内访问外部系统。可用名称和支持平台以当前产品界面为准。启用前应检查输入条件、权限、输出位置、异常处理和退出方式，不因入口名称看起来专业就跳过验收。

B.4 数据与安全（3问）

12. 我的数据会被用于模型改进吗？AI能看到所有聊天记录吗？

不能只凭一句宣传语判断。个人用户应在“设置—隐私与权限”或当前对应入口中检查“帮助模型改进效果”等选项，并阅读适用隐私政策；企业用户还要结合合同、管理员设置和组织制度理解数据用途。关闭相关开关也不等于任何敏感资料都适合上传。系统能够读取哪些内容，取决于账号身份、用户授权、连接范围和原系统权限。

13. 有风险的操作会怎样处理？操作记录能否查看？

使用者应主动把删除、覆盖、发送、发布和系统写入设置为执行前确认，而不能假定所有风险都会被系统自动识别。操作记录、审计范围和保存期限取决于产品版本及组织配置。重要任务应另行保存输入版本、关键确认、输出文件和异常说明，使结果能够追溯。

14. 怎样保护账号？人员离职后怎样处理数据和权限？

使用独立且强的密码，不共享密码或验证码，并定期检查登录设备和已连接应用。产品是否提供固定的双因素认证开关，应以当前账号设置为准。发现异常时立即退出陌生设备、修改凭证并保存记录。人员离职或岗位变化时，应由管理员按组织制度回收账号、目录、群组、连接器和数据访问权限，并确认交付物的归属与保留期限。

B.5 套餐与付费（3问）

15. 豆包工作怎样收费？是否有免费试用？

套餐名称、价格、额度、试用和活动都属于高频变化信息，应以当前客户端账单页、正式产品页面或写明活动名称与有效期的官方公告为准。不要使用旧截图或第三方文章判断当前权益，也不要把一次性活动写成长期承诺。团队采购还应确认席位、数据条款、发票和退出安排。

16. 学生是否有优惠？

只有当前官方页面明确提供学生认证和对应权益时，才能按页面要求申请。应核对活动时间、适用地区、认证主体、自动续费和取消规则；无法在官方入口确认的信息，不作为购买依据。

17. 套餐能否升级或降级？额度用完怎么办？怎样开具发票？

升级生效时间、降级规则、额度恢复周期和发票入口都可能因套餐与渠道不同而变化，应在操作前查看账单页和适用条款。若额度不足，可先缩小任务、停止低价值周期任务或等待额度恢复，再判断是否需要调整套餐。任何涉及付款或续费的操作都应由账号负责人确认。

B.6 故障排查（2问）

18. 回答质量差、执行缓慢或任务卡住怎么办？

质量差时，先检查目标、输入、格式、边界和验收标准是否明确，并要求系统指出缺失信息；执行慢时，把任务拆成可独立验收的小步骤，检查网络、文件大小和外部服务状态；任务卡住时，先暂停，记录停在什么步骤，再检查授权、登录状态、窗口遮挡、文件占用和磁盘空间。不要在状态不明时反复重试高影响动作。

19. 生成的文件打不开，或周期任务没有触发怎么办？

文件打不开时，先确认扩展名与实际格式一致，检查文件大小和生成日志，并在收件人使用的软件中

打开；必要时从稳定检查点重新生成，不覆盖唯一原件。周期任务未触发时，依次检查是否启用、时区、触发条件、账号登录、数据源权限、输出目标权限和运行记录。仍无法定位时，保存版本号、时间、步骤和报错截图，再联系官方支持。

B.7 进阶使用（1问）

20. 怎样让系统更符合我的工作习惯？复杂任务怎样拆解和核验？

把稳定的格式、术语、流程和验收标准写入任务说明或沉淀为经过验证的技能，不要依赖系统“自动记住”。复杂任务先拆成材料确认、计划、执行、检查和交付五个阶段，每阶段都定义产物与检查点。验证结果时，从结论回到来源、原始材料和处理步骤；对关键事实进行交叉核验，对数字抽样复算，并由相应负责人完成最终确认。

排查通用流程

遇到问题时按“现象—环境—复现—定位”四步记录：先写清报错、卡住位置或质量问题；再记录产品版本、系统、网络、账号和输入材料；随后用低风险样本判断问题能否复现；最后检查权限、额度、配置、文件和外部服务。联系支持时提供经过脱敏的版本号、时间、操作步骤和截图，不发送密码、验证码或仍然有效的访问链接。

附录C 学习资源与持续实践

本附录保留三类可直接使用的内容：书内配套资料、14天实践路线和核心术语速查。它们分别用于快速定位工具、安排练习和回查概念，不代替各章中的场景、步骤与风险边界。

C.1 本书可直接使用的配套内容

表C-1列出书内配套内容的位置和使用方式。独立文件可从读者资源库首页获取，包括本附录、指令模板、常见问题、章节技能和思维导图。

表C-1 本书配套内容及其使用方式

资源 · 位置 · 使用方式

《豆包工作：14天玩转AI办公》· 附录

全书与章节思维导图 · 附录C.1及各章末 · 先看知识结构，再按具体任务回到正文

每章一个可复用技能 · 第1—15章章末 · 复制完整规则与试用输入，对照结果核对点练习

20条常用指令模板 · 附录A · 先替换占位符，再补充数据源、操作边界和验收标准

常见问题20问 · 附录B · 按主题定位问题，并用当前官方页面复核版本性信息

14天可选实践路线 · 附录C.2 · 从与当前工作最相关的一天开始，不要求连续完成

核心术语速查 · 附录C.3 · 先用通俗解释建立直觉，再回到相关章节理解场景与边界

已收录的配套文件以读者资源库首页的目录为准。读者练习时也可使用自行准备的虚拟数据或经过组织允许的脱敏副本。

图C-1展示全书五篇与15章的关系。各章末另有一张章节思维导图，并配有完整的技能规则、试用输入、结果核对点和异常检查。技能用于复用工作方法，实际执行能力仍以当前环境的工具和授权为准。

图C-1 全书思维导图

独立技能文件与可编辑导图同时保存在项目配套资源中。书内已经给出完成练习所需的规则和小样本，即使不使用独立文件，也可以通过复制文本完成第一轮练习；文件形式不代表某个平台已经支持直接导入。

章节技能·即用版中的“打开这里.html”是技能使用入口。下载并解压整个仓库后双击打开，按任务选择章节，再点击“复制示例，马上试用”；正式处理工作时切换到“用我的材料”。页面支持离线使用、单章下载与整套下载。没有技能导入入口的环境，也可以通过复制完整指令使用。

C.2 14天实践路线：每天完成一项可验收成果

这是一条由14个练习组成的可选路线，不是连续打卡要求，也不是速成承诺。读者可以按章节顺序每天完成一项，也可以根据岗位需要分散到数周进行。每次只完成一个范围可控、结果可检查的任务；涉及敏感资料或高影响操作时，改用虚拟数据或经过批准的脱敏副本。

1. 第1天：判断产品边界。
阅读第1章，列出三个适合交给办公Agent的任务和三个必须保留人工判断的任务。

2.

第2天：完成首次任务。

阅读第2章，在独立工作目录中用无敏感信息的材料生成一份会议纪要，并核对行动项。

3.

第3天：写出任务说明书。

阅读第3章，为一个真实任务写清目标、数据源、输出格式、操作边界和失败处理方式。

4.

第4天：交付一份正式文档。

阅读第4章，把零散记录整理为结构完整、事实可追溯的纪要、方案或报告。

5. 第5天：完成一份演示文稿。阅读第5章，先确认大纲，再制作并演练一份小型汇报。

6. 第6天：完成一次数据分析。
- 阅读第6章，使用保留原件的样本数据完成清洗、汇总、可视化和结果核验。

7.

第7天：完成一项小型调研。

阅读第7章，围绕一个明确问题形成带来源、区分事实与推断的研究短报告。

8.

第8天：试跑跨软件任务。

阅读第8章，用少量样本完成一次浏览器或本地文件操作，并练习暂停、检查和恢复。

9.

第9天：设计周期任务。

阅读第9章，把一项重复工作写成包含触发条件、数据源、交付位置、告警和人工介入点的自动化方案。

10.

第10天：完成多模态交付。

阅读第10章，为真实办公主题制作一项配图、短视频、网页或简易应用原型，并检查素材权利。

11.

第11天：使用团队上下文。

阅读第11章；使用飞书的读者可在授权范围内完成一次资料汇总，其他读者可用模拟材料设计上下文清单。

12.

第12天：选择扩展能力。

阅读第12章，判断一个稳定流程应使用技能、连接器、工作伙伴还是工作小队，并说明理由与权限需求。

13.

第13天：完成安全检查。

阅读第13章，为前12天的一项任务制作权限、数据、日志、异常与回收检查表。

14.

第14天：设计岗位工作流。

阅读第14、15章，把自己的高频工作拆成输入、执行、检查和交付环节，标明AI职责、人工责任与效果基线。

完成选定练习后，不必追求每天都使用AI。更重要的是保留成果、核验记录和复盘结论，判断哪些方法值得继续使用、哪些任务不适合自动化，并把稳定经验逐步沉淀为个人或团队规范。

C.3 核心术语速查：先懂大白话，再回到正式名称

这一节用于回查，不代替正文中的场景、步骤和边界说明。遇到陌生术语时，可以先看通俗解释，再回到所列章节理解它在真实任务中怎样使用。

人工智能（Artificial Intelligence, AI）。泛指让计算机完成识别、生成、预测、规划等任务的技术集合。书中谈到的AI并不是一个具有统一意图的“人”，不同模型、工具和产品能力必须分别核验。

生成式AI。

根据输入和既有模式生成文字、图像、音频、视频或代码的系统。它擅长形成候选内容，但输出流畅不等于事实正确，参见第4、7和10章。

大模型。

通过大规模数据和计算训练、能够处理多类语言或内容任务的基础模型。它提供理解与生成能力，但不是实时更新的事实数据库，也不能替代来源核验。

智能体（Agent）。

围绕目标规划步骤，并在条件允许时调用工具推进任务的系统。能执行多步操作不等于可以独立承担判断和责任，参见第1和3章。

办公Agent。

本书对面向办公任务、能够读取材料、调用办公工具并形成交付物的一类智能体系统的统称。它强调任务链，而不是某一个具体按钮或模型。

上下文。

系统理解当前任务所需的背景，包括指令、材料、身份、历史状态和组织规则。上下文越多不一定越好，错误、过期或越权材料会把任务带向错误方向，参见第3和11章。

多模态。

能够处理文字之外的图片、语音、音频或视频等信息形式。支持某种格式只说明系统能够读取或生成，并不保证识别、事实和版权状态自动正确。

工具调用。

系统使用搜索、计算、文件、浏览器或其他软件能力完成动作。每次调用仍受产品能力、用户授权和

任务边界限制，参见第3和8章。

工作流。

为完成一项工作而组织起来的步骤、交接关系和检查规则。它不只是一串操作，还要说明输入、异常、责任和交付标准。

执行环境。

任务实际运行并接触文件或系统的位置，例如本地电脑、云端环境或浏览器。环境不同，可访问的数据、持续时间和风险也不同，参见第3和8章。

指令。

用户对一次任务的说明，至少应交代目标、材料和期望结果；长任务还要补充操作边界、检查点和失败处理。指令不是免除核验责任的“口令”。

验收标准。

判断成果是否可以采用的一组可观察条件，例如数字能够复算、文档没有遗漏、文件格式正确、外发对象已经确认。标准越具体，返工和争议越容易定位。

检查点。

任务推进到关键位置时保存状态并进行确认的节点。它让使用者能够在错误扩大前暂停，也为失败后的继续执行提供稳定起点。

人工接管。

系统遇到登录验证、歧义、异常或高影响决定时，把控制交回给人。接管不是自动化失败，而是受控流程的一部分。

回滚与恢复。

回滚是把文件、数据或配置退回到此前状态；恢复是让业务在异常后重新可用。发送、公开发布等动作未必能够完全回滚，因此执行前仍需确认，参见第8和13章。

技能。

把验证过的输入条件、处理步骤、异常分支和验收标准封装为可复用方法。一次偶然成功的指令还不能称为稳定技能，参见第12章。

连接器。

让任务在授权范围内读取或写入外部系统的连接能力。连接器缩短数据搬运，却同时引入账号、权限、接口变化和退出管理问题。

模型上下文协议（Model Context Protocol, MCP）。

一种让AI应用以相对统一的方式发现和使用外部工具或数据源的协议。协议解决连接方式，不会自动解决身份认证、最小权限和数据合规问题，参见第12章。

工作伙伴。

围绕研究、分析、开发或设计等专业角色组织的能力入口。角色名称只能帮助理解分工，不能代替对实际工具、输入和交付质量的核验。

工作小队。

多个智能体围绕同一成果分担子任务的协作方式。只有子任务能够清楚分工、独立验收且整合成本可控时，组队才可能产生价值，参见第12章。

最小权限。

只授予完成当前任务所必需的账号、目录、数据和操作能力，并限定范围与时间。权限越大并不代表任务越容易成功，参见第8和13章。

操作留痕与审计。

记录谁在何时使用了什么输入、执行了哪些关键动作、产生了什么结果以及由谁确认。记录的目的不是堆积日志，而是能够在异常或争议发生后还原过程。

证据链。

从结论回到原始来源、提取内容、处理步骤和判断依据的可追溯关系。多个网页重复同一消息不等于形成了独立证据，参见第7章。

数据口径。

一个指标的定义、时间范围、统计对象、计算方法和排除规则。名称相同的数字如果口径不同，不能直接比较或合并，参见第6章。

工具会持续变化，方法也需要迭代。相对稳定的原则是把规则清晰、可核验的重复工作交给系统，把事实核查、价值判断和责任承担留给人。学习的重点不是追逐每一个新入口，而是在真实任务中持续记录、复盘并改进自己的协作方法。