

附录导读 把附录当作工作台， 而不是答案库

正文到这里已经结束。后面的三个附录不再讲解新的知识点，也不建议从头到尾机械通读；它们更像一组随任务取用的工作材料，帮助读者在实践中快速找到起点、核验条件和排查路径。

准备发起具体任务时，可以先查附录 A，从相近的指令模板中提取任务骨架，再补入真实材料、权限范围和验收标准；对产品能力、数据安全、套餐或故障仍有疑问时，查附录 B；需要定位书内配套内容、安排练习或回顾术语时，再使用附录 C。

附录中的模板、快捷操作和回答都不是脱离情境的标准答案。复制一条模板之前，先确认它服务于什么任务；执行一个操作之前，先确认对象和影响范围；引用一项产品说明之前，先确认核验日期和当前版本。凡是涉及发送、发布、覆盖、删除、敏感数据或外部账号的动作，都应遵循正文中的原则：限定范围、给人预览、人工确认、记录结果。

如果附录内容与最新界面不一致，应以官方信息和实际环境为准，并把差异记录下来。能够根据新条件修订模板、更新步骤和重新验收，本身就是把书中方法转化为长期能力的表现。

附录 A 常用指令模板 20 条

本书所称的“指令”，泛指输入给 AI 的全部要求，包含平时人们常说的“提示词”。本附录整理了 20 条指令模板，稍作调整即可使用，并依据办公场景将其划分为 10 类，每类 2 条。不宜不假思索地直接套用模板，使用时需要将【】中的占位内容替换为真实信息，补全数据来源、输出格式、操作边界及验收标准；若涉及事实、数据、人员评价、对外发送或系统写入，必须经过人工复核与确认。

A.1 文档写作类（2条）

1. 会议纪要整理与周报生成

适用场景：例会、周会或项目会结束后，需要形成会议纪要，并据此整理周报、月报或向上汇报材料。

示例指令

请整理会议记录【粘贴内容或指定文件路径】，先输出结构化会议纪要，包括议题与背景、讨论要点、已确认结论和行动项。对于行动项，请用表格列出任务、负责人、截止时间、优先级和原文依据；缺少负责人或期限时标注“待确认”，不得自行补写。再结合【本周其他工作材料】生成一页以内的周报，结构为本周完成的工作、关键数据、问题与风险、下周计划。数字须为材料中能够追溯的内容，并标注来源位置。

使用要点：先把会议事实固定下来，再生成周报，避免两份材料出现不同口径。行动项表格应由参会负责人确认后再进入任务系统。

2. 方案撰写与工作汇报

适用场景：立项方案、季度汇报、工作报告、正式邮件或对外文稿的起草与润色。

示例指令

请为【项目名称／汇报主题】起草方案。第一轮只输出大纲：背景与目标、三个备选方案及比较、推荐方案、实施计划、资源需求、风险和待决事项。等待我确认后再写全文。全文要求结论先行，所有数字注明来源，没有依据的内容标记“待补充”，语言正式简洁，控制在【字数】以内。最后提炼一段面向【收件人／汇报对象】的汇报要点，但不要替我发送。

使用要点：先确认大纲和底稿，再生成成稿。对于对外版本，还要检查称谓、权限、附件和发布范围。

A.2 会议与沟通类（2条）

3. 会前准备与会后跟踪

适用场景：主持或深度参与会议，需要会前明确目标、会中控制议程、会后跟踪结果。

示例指令

请为【会议主题】准备全流程会议材料。会前生成会议目标、议题清单、每项议题的背景与期望结论、参会人分工和时间安排，并附一份会议纪要模板。会后读取【会议记录】，提取已确认结论、分歧、待确认事项和行动项；输出行动项时要列清任务、负责人、截止时间、优先级和依赖关系。最后起草一条给未参会同事的同步消息，只陈述已经确认的事实和需要其反馈的事项，等待我确认后再发送。

使用要点：会议纪要不能把讨论意见写成正式决议。责任人、截止时间和对外同步内容应逐项核对。

4. 访谈提纲与沟通话术

适用场景：客户访谈、专家访谈、员工沟通、跨部门协商或向上汇报。

示例指令

请围绕【访谈目标】设计与【客户 / 专家 / 员工 / 上级】的沟通方案。先给出破冰问题、5~8个核心问题、每个问题的追问方向和收尾问题。如果材料中存在分歧，再按“确认共同目标—陈述可核验事实—说明影响—提出选项—约定下一步”的思路提供沟通话术。另将关键信息压缩为3分钟向上汇报版本，依次说明结论、关键数据、风险、需要的支持和请示事项。

使用要点：访谈提纲不应用诱导性问题引导访谈对象给出预设答案。若可能发生冲突，区分事实、判断和建议。

A.3 PPT制作类（2条）

5. PPT 大纲与初稿生成

适用场景：从零开始制作项目汇报、产品介绍、培训或内部分享的PPT。

示例指令

请为【主题】规划一份面向【受众】、用于【场合】的PPT。第一步只给出汇报目标、叙事结构和逐页大纲，篇幅约【页数】，每页标题采用结论式表达，并注明所需数据或素材。待我确认大纲后，再逐页生成内容：每页只表达一个核心观点，正文控制在适合演示的密度，并为每页补充2~3句演讲备注和与下一页的衔接语。无法依据材料确认的内容标记“待补充”。

使用要点：目标不是生成很多页PPT，而是引导受众做出特定的判断或行动。先确认结构，再制作页面。

6. PPT 美化与数据可视化

适用场景：已有PPT初稿，需要精简文字、统一风格或改造数据页与对比页。

示例指令

请审阅PPT【文件路径】，先列出需要修改的页面和原因，等待确认后再调整。文字页应压缩为结论式标题和必要要点；数据页根据问题呈现趋势、对比结果等，可采用图表，并在图前写明要回答的问题，在图后写一句有数据依据的结论；产品对比页分维度呈现，不补写材料中没有的价格或能力。整个PPT标题层级、字体、配色和页边距统一，保留原始文件并输出新版本。

使用要点：图表必须服务于问题，不能只追求视觉效果。美化不能改变数据含义或掩盖异常值。

A.4 表格与数据处理类（2条）

7. 数据清洗与汇总透视

适用场景：对 Excel 表格、WPS 表格、CSV 文件中的数据或数据库导出数据进行清洗、汇总、透视和核对。

示例指令

请读取【文件或目录】，先报告工作表、字段、记录数、时间范围和明显异常，不修改原件。根据我确认的规则处理缺失值、重复项、异常值及日期、数字和文本格式，并输出清洗记录。随后按【维度】汇总【指标】，保留合计、口径和单位；若需要透视，说明行维度、列维度和值字段。若需要合并多张表，先检查关联键和关系类型，输出匹配、未匹配及可能重复放大的记录的数量，最后生成清洗副本和差异清单。

使用要点：清洗规则、输入快照和处理日志要一并保存，便于复算。不要在未确认业务含义时擅自填补空值。

8. 数据分析与图表结论

适用场景：分析经营数据的趋势、差异和异常，并形成可复核的图表与结论。

示例指令

请基于【数据文件】完成分析。先确认指标定义、时间范围、单位和分母，再分析整体趋势、同比或环比、关键分组差异及异常点。绘制任何图表，先说明图表要回答的问题，再选择合适图型，并标注数据来源和截止日期。结论分为数据事实、原因假设和建议三层；没有证据时，不得将假设的原因写成确定结论。最后输出关键数字复算表、待补证据和不超过三条建议。

使用要点：不能把相关关系写成果因果关系，不能武断地根据排行榜评价员工。对于异常点，应优先核验口径和数据质量。

A.5 调研与分析类（2条）

9. 深度调研与专题报告

适用场景：围绕行业、市场、政策或技术问题开展资料检索并形成研究报告。

示例指令

请围绕【研究问题】开展调研，时间范围为【时间范围】，面向【决策者】。先提出检索计划和信息来源优先级，再收集官方文件、权威机构报告、论文或一手材料。报告内容包括现状与规模、主要参与者、关键趋势、驱动因素、争议与不确定性，以及对【公司／岗位】的启示。为每个关键结论注明证据、证据材料的发布日期和访问日期，区分事实、来源观点和作者推断；无法交叉验证的内容单列，不纳入确定结论。

使用要点：多个网页转述同一消息不等于多源验证。来源质量和证据链比材料数量更重要。

10. 竞品分析与用户调研

适用场景：比较竞品、整理用户反馈，并评估某项产品或项目设想。

示例指令

请完成【竞品名称】与【用户反馈材料】的联合分析。竞品部分按产品定位、目标用户、核心能力、价格口径、优势、限制和信息日期进行比较；用户部分提取高频诉求、抱怨、使用场景和原文证据，不把少量意见视为所有用户的看法。对关键信息进行多来源交叉核验并标注其可信度。最后从市场需求、资源条件、成本收益和风险四方面评估【项目设想】，给出“可试点/需补证据/暂不推进”的判断及理由。

使用要点：竞品分析应聚焦于要做出的决策，不是产品功能越多越好。用户反馈的样本来源和数量必须写清。

A.6 内容创作类（2条）

11. 新媒体图文创作

适用场景：为公众号、小红书、朋友圈或其他平台准备同一主题的差异化内容。

示例指令

请基于【主题/产品资料】分别起草三类内容：公众号文章采用“问题切入+方法与案例+总结和行动提示”的结构；小红书笔记突出可验证的体验与实用步骤；朋友圈文案提供活动型、信息型和个人表达型三个版本。各版本分别遵守【字数、语气和禁用词】要求，不虚构使用体验、用户评价或效果数据。另提供10个标题候选，并说明每个标题对应的读者利益点。

使用要点：不同平台的文案需要单独设计，不能一份内容改个标题便多平台复用。发布前检查事实、商标、图片权利和广告合规要求。

12. 短视频脚本与内容拆解

适用场景：起草短视频脚本、分析参考内容、改写文案或提炼产品卖点。

示例指令

请为【主题】制作【时长】的短视频脚本，包含开场、信息展开、案例或证据、结尾行动提示，并逐段给出画面、口播和字幕建议。对参考内容【链接/材料】，只分析标题、结构、节奏、情绪和转化设计，不复制原文表达。根据产品资料提炼功能、用户收益、适用条件和限制，生成三个不同语气的版本。任何性能、销量或效果结论都必须来自自己提供且可核验的材料。

使用要点：“爆款结构”只能作为参考，脚本仍需原创，事实仍需经过核验。还要检查音乐、人物、图片和视频素材的授权。

A.7 营销与运营类（2条）

13. 营销方案与投放文案

适用场景：策划营销活动、设计渠道策略并准备投放素材。

示例指令

请为【产品/活动】制定营销方案，依次说明目标、受众、渠道、内容、预算口径、效果指标、时间表和风险。按【用户分层依据】描述各层特征与运营策略，不根据敏感属性进行不当差别对待。分别为【渠道】起草一版广告文案，所有价格、优惠、效果和适用条件必须引用已确认材料。最后生成一周内容日历。先交付方案和文案供我预览，未经我确认不得发布、投放或修改线上内容。

使用要点：指标应便于在活动后复盘，文案必须符合实际权益。涉及预算和发布的动作交由人工确认。

14. 活动复盘与数据运营

适用场景：活动结束后复盘、形成数据日报、设计增长试验或规划客户触达。

示例指令

请基于【活动目标、投入和结果数据】完成复盘，输出目标达成情况、渠道表现、投入产出、异常、亮点、问题和改进清单。为【业务问题】提出不超过三个可验证假设，分别写明证据、试验方法、样本范围、成功指标、观察周期和停止条件。若需要周期报告，只先给出任务配置草案，包括触发时间、数据源、输出位置、告警和人工确认点；未经确认，不要创建定时任务或给客户发送消息。

使用要点：复盘要解释实际成果与预期偏差的成因，并沉淀后续可落地的行动项，不能只罗列成绩。试验应控制影响范围，并符合隐私与营销规则。

A.8 销售与客户类（2条）

15. 销售话术与异议应答

适用场景：为一线销售准备开场、价值说明、异议处理、回访和报价沟通材料。

示例指令

请基于【已确认的产品资料】起草销售沟通方案。按【客户类型】提供开场方式；用通俗语言说明产品价值、适用条件和限制；针对【常见异议】按“确认顾虑—核对事实—回应价值—约定下一步”的思路给出话术；再设计回访提纲。报价部分只能引用【已批准价目表】，分别给出推荐方案和备选方案，注明有效期、包含内容和待确认条款。仅生成草稿，不代替销售人员作出承诺。

使用要点：不营造稀缺氛围、不虚构案例、不承诺未经批准的价格或效果。客户意向和对外承诺必须以原始沟通记录为准。

16. 客户跟进与分级

适用场景：整理客户沟通记录、规划跟进节奏并降低遗漏风险。

示例指令

请读取【客户沟通记录】，为每位客户生成跟进卡，区分客户原话、销售判断、已承诺事项、待确认问题和下一步建议，并记录信息来源。根据【已批准的分级标准】进行分组，说明每项判断的依据，不使用与业务无关的敏感信息。生成待跟进清单和提醒配置草案，列出负责人、期限和触发条件。任何外发消息、报价、权益或客户系统写入都要等待负责人确认。

使用要点：分级仅用于调配服务资源，不应掩盖事实或替代销售的业务判断。每次与客户接触后，都应将掌握的新信息写入同一个事实记录链条。

A.9 行政与人事类（2条）

17. 招聘材料与流程支持

适用场景：起草岗位说明、整理简历、设计面试问题和准备入职通知。

示例指令

请根据【岗位需求】起草岗位说明，明确岗位职责、必要条件、可培养条件、工作地点和简历投递方式。读取候选人材料时，只提取与岗位直接相关且材料中明确提供的信息，并按统一字段形成汇总表；不得推断候选人年龄、健康情况、婚育情况、民族等敏感属性，不自动淘汰或作出录用建议。根据岗位能力要求和候选人材料生成面试问题，并标注每个问题要验证的事实。只起草入职通知模板，日期、薪酬、地点和联系人由人力资源（Human Resources，HR）负责人确认后填写。

使用要点：AI 可协助整理材料，招聘评价与录用决定必须由具备权限的人完成，还应安排专人进行公平性复核。

18. 制度文件与绩效沟通

适用场景：起草制度、培训通知、请假回复、离职交接清单，准备绩效面谈。

示例指令

请基于【现行制度、法律和业务要求】起草【制度名称】修订稿，内容包括目的、适用范围、职责、执行规则、例外、申诉或反馈渠道、生效日期和版本记录；有冲突或依据不足之处单列。根据【已经确认的绩效事实】设计面谈提纲，区分成绩、具体事例、需要改进的行为、双方约定和后续支持，不推断个人动机。另起草培训通知和离职交接清单，发布和权限回收前等待负责人确认。

使用要点：制度和绩效材料可能产生人事影响，必须经过 HR、法务或相应负责人审核，不能让 AI 单独定性。

A.10 个人效率与生活事务类（2条）

19. 日程规划与学习计划

适用场景：安排个人时间、制订学习目标、整理读书笔记或汇总沟通记录。

示例指令

请基于【日程与任务清单】，按重要性、紧急度、期限和精力要求排序，识别冲突、通勤和缓冲时间，提出可调整项，但不要自行取消或移动日程。为【学习目标】设计4周计划，包含每周主题、每日30~60分钟任务、练习成果和每周复盘。根据【书籍/课程材料】生成核心观点、证据和应用计划；提取沟通记录中的已确认事项、待办事项、分歧和下一步建议。

使用要点：计划要为突发任务留出一定空间，并定期根据完成情况调整计划。让 AI 自动读取日历或消息前先确认授权范围。

20. 决策辅助与个人事务规划

适用场景：比较选项、梳理个人收支、规划旅行或安排一般性的健康习惯。

示例指令

请比较【选项A】与【选项B】，先使用我提供的【决策标准与权重】逐项列出证据、未知项和风险，再分情况提供建议。根据【个人收支材料】进行分类、预算和现金流梳理，不提供投资或借贷决策。旅行计划中注明日期、预算、交通和价格（可能发生变化，须复核）。健康习惯只提供一般性的运动、饮食和作息方案；涉及症状、诊断、药物或高强度训练时，明确建议咨询合格专业人员。

使用要点：AI 适合帮助整理信息和比较条件，不应替代医疗、法律、财务等专业判断，也不能替用户做最终的决定。

使用说明

- 将所有【 】中的占位符替换为真实且必要的信息；不需要的字段可以删除。
- 优先指定文件或工作目录，并说明允许读取和禁止修改的范围。
- 明确输出形式、文件名、版本和交付位置，避免只说“整理一下”。
- 对于长文档、复杂分析和跨软件任务，先确认计划或大纲，再要求 AI 执行。
- 涉及事实、数据、人员、高影响决定和外部操作时，设置人工检查点。
- 模板只是起点。任务结束后记录有效规则和失败原因，再沉淀为个人或团队的方法。

附录 B 常见问题 20 问

本附录收录豆包工作使用中的 20 个常见问题（Frequently Asked Questions, FAQ），按产品与版本、安装与登录、功能使用、数据与安全、套餐与付费、故障排查和进阶使用分成了七类。回答内容以作者 2026 年 9 月 3 日的核验情况为准；界面、功能、套餐和活动均可能变化，涉及版本细节时应以当前客户端、官网、协议和所在组织制度为准。

B.1 产品与版本（3问）

1. 豆包工作是什么？它和豆包 App 是什么关系？

豆包 App 更偏向聊天、问答和内容生成，豆包工作更强调围绕目标读取材料、拆分步骤、调用办公工具并形成交付物。两者可能共享账号或部分能力，但入口、权限、运行环境和可用功能不同。判断任务应使用哪一个入口，要看完成任务是否需要访问文件、调用工具、跨步骤执行和保留过程证据。

2. 豆包工作支持哪些系统？它有移动端吗？它必须和飞书一起使用吗？

豆包工作桌面端的支持范围和最低系统要求应以当前官方下载页为准。移动端、远程查看或远程操作能力可能受版本、账号和地区影响，使用前应在客户端核验。豆包工作可以处理本地办公任务；只有当任务需要飞书中的聊天功能、文档、组织或日程上下文时，才需要完成相应的账号连接和授权。

3. 豆包工作会取代 Office 或 WPS 吗？

更准确的理解是协作而非取代。豆包工作可以辅助整理、生成或修改 DOCX、XLSX、PPTX 等文件，但正式编辑、复杂版式、公式兼容、打印和团队审阅仍可能依赖 Office、WPS 或其他专业软件。最终文件应在收件人实际使用的软件中打开检查。

B.2 安装与登录（2问）

4. 怎样下载安装豆包工作？需要什么电脑配置？

应从豆包官网或产品当前公布的正式入口下载安装包，并核对域名、发布主体和安装包签名。具体支持的系统版本、芯片、内存和存储空间以当期下载页为准，不宜把某一版的最低配置视为长期的要求。安装前还应确认组织是否允许使用该软件，以及终端安全策略是否需要管理员批准。

5. 登录豆包工作需要什么账号？换电脑后怎样恢复原有任务和材料？

可用登录方式以当前客户端显示的为准，个人入口和组织入口的数据边界可能不同。换电脑时，应先区分云端账号内容与只保存在本地的文件、目录授权和软件配置；即使使用同一账号，也不能默认所有历史任务和本地材料都会自动同步。迁移前应备份文件，登录后重新检查授权目录和外部系统连接。

B.3 功能使用（6问）

6. 怎样让 AI 操作电脑？怎样控制风险？

只有在产品提供相应能力且用户明确授权时，系统才能读取屏幕、操作浏览器或访问本地文件。开始前要限定可访问应用、目录、账号和动作范围，先用少量无敏感数据试跑。删除、覆盖、发送、发布、付款、审批等高影响动作应设置为执行前确认，发现异常时立即暂停动作并接管任务。

7. 怎样让 AI 定时执行任务？

如果当前版本支持定时任务，应明确触发时间与时区、数据来源、处理规则、输出位置、接收人、失败告警和人工检查点。首次执行时，先用小样本和测试位置验证，未经确认，不要将豆包工作的交付物直接发送给群聊、客户或正式系统。长期任务还需要负责人、停用条件和定期复查日期。

8. 怎样生成和修改文档、表格或 PPT？

指令至少要说明材料、受众、用途和输出格式。对于复杂文档或演示文稿，先确认大

纲；对于数据任务，先确认字段和指标口径；修改已有文件时，限定要修改的页面、工作表或段落，并保留原件。生成后应在 Office 或 WPS 中检查内容、公式、图表、字体和分页。

9. 怎样生成图片或视频？

先说明用途、主体、风格、尺寸、画面细节和禁止出现的元素，再根据当前产品提供的图像或视频能力生成。具体模型名称和版本可能更新。对外使用前，应检查图像或视频中人物肖像、商标、字体、音乐和素材的授权，并核对画面中的文字表述是否规范、属实。

10. 怎样使用飞书数据或读取本地文件？

使用飞书数据前，要完成账号连接，并确认系统只在本人已有权限范围内读取相应聊天、文档、会议或日程数据。本地文件应放在明确的工作目录中，只向系统开放任务所需的目录。无论数据来自哪里，都要先确认来源、版本和允许的用途。涉及敏感信息时使用脱敏副本或虚拟数据。

11. 怎样使用技能、工作伙伴和连接器？

技能用于复用已经跑通的处理步骤；工作伙伴用于进行特定专业分工；连接器用于在授权范围内访问外部系统。可用名称和支持平台以当前产品的要求为准。启用前应检查输入条件、权限、输出位置、异常处理和退出方式，不因入口名称看起来专业就跳过验收。

B.4 数据与安全（3问）

12. 我的数据会被用于模型改进吗？AI 能看到所有聊天记录吗？

个人用户应在“设置—隐私与权限”或当前对应入口中检查“帮助模型改进效果”等选项，并阅读隐私政策；企业用户还要结合合同、管理员设置和组织制度理解数据用途。关闭相关开关也不代表可以上传任何敏感资料。系统能够读取哪些内容，取决于账号身份、用户授权、连接范围和原系统权限。

13. 怎样处理有风险的操作？操作记录能否查看？

使用者应主动把删除、覆盖、发送、发布和系统写入设置为执行前确认，而不能假定所有风险都会被系统自动识别。操作记录、审计范围和保存期限取决于产品版本及组织配置。

重要任务应另行保存输入版本、关键确认、输出文件和异常说明，使结果能够追溯。

14. 怎样保护账号？人员离职后怎样处理数据和权限？

使用独立且强的密码，不共享密码或验证码，并定期检查登录设备和已连接应用。产品是否提供固定的双因素认证开关，应以当前账号设置为准。发现异常时立即退出陌生设备、修改凭证并保存记录。人员离职或岗位变化时，应由管理员按组织制度回收账号、目录、群组、连接器和数据访问权限，并确认交付物的归属与保留期限。

B.5 套餐与付费（3问）

15. 豆包工作怎样收费？能否免费试用？

套餐名称、价格、额度、试用和活动都属于高频变化信息，应以当前客户端账单页、正式产品页面或写明活动名称与有效期的官方公告为准。不要根据旧截图或第三方文章判断当前权益，也不要把一次性活动当成长期承诺。团队采购还应确认席位、数据条款、发票和退出安排。

16. 是否有学生优惠？

只有当前官方页面明确提供学生认证入口和对应权益时，才能按页面要求申请学生优惠。应核对活动时间、适用地区、认证主体、自动续费和取消规则；无法在官方页面确认的信息，不作为购买依据。

17. 套餐能否升级或降级？额度用完怎么办？怎样开具发票？

升级生效时间、降级规则、额度恢复周期和发票入口都可能因套餐与渠道不同而变化，应在操作前查看账单页和适用条款。若额度不足，可先缩小任务规模、停止低价值周期任务或等待额度恢复，再判断是否需要调整套餐。任何涉及付款的操作都应由账号负责人确认。

B.6 故障排查（2问）

18. 回答质量差、执行缓慢或任务卡住怎么办？

若回答质量差，先检查目标、输入、格式、边界和验收标准是否明确，并要求系统指出

缺失信息；若执行缓慢，把任务拆成可独立验收的小步骤，检查网络、文件大小和外部服务状态；若任务卡住，先暂停，记录停在什么步骤，再检查授权、登录状态、窗口遮挡、文件占用和磁盘空间。不要在状态不明时反复重试高影响动作。

19. 生成的文件打不开，或周期任务没有触发怎么办？

文件打不开时，先确认扩展名与实际格式一致，检查文件大小和生成日志，并在收件人使用的软件中打开文件；必要时从稳定检查点重新生成，不覆盖唯一原件。周期任务未触发时，依次检查是否启用、时区、触发条件、登录账号、数据源权限、输出目标权限和运行记录。若仍无法定位问题，保存版本号、时间、步骤和报错截图，再联系官方支持。

B.7 进阶使用（1问）

20. 怎样让系统更符合我的工作习惯？复杂任务怎样拆解和核验？

把固定的格式、术语、流程和验收标准写入任务说明或沉淀为技能（须经过验证），不要指望系统“自动记住”。将复杂任务拆成材料确认、计划、执行、检查和交付五个阶段，定义每个阶段的产物与检查点。验证结果时，从结论追溯信息来源、原始材料和处理步骤；对关键事实进行交叉核验，对数字进行抽样复算，并由相应负责人完成最终确认。

排查通用流程

遇到问题时按“现象—环境—复现—定位”的思路进行记录：先写清报错、卡住位置或质量问题；再记录产品版本、系统、网络、账号和输入材料；随后用低风险样本判断问题能否复现；最后检查权限、额度、配置、文件和外部服务。联系官方寻求支持时提供经过脱敏的版本号、时间、操作步骤和截图，不发送密码、验证码或仍然有效的访问链接。

附录 C 学习资源与持续实践

本附录整理了本书可直接使用的配套资源，并提供了详细的 14 天实践路线和核心术语速查，安排练习和回顾概念。

C.1 本书可直接使用的配套资源

表 C-1 列出了本书各项配套资源的位置和使用方式。

表 C-1 本书配套资源的位置及使用方式

资源	位置	使用方式
常用指令模板 20 条	附录 A	先替换占位信息，再补充数据源、操作边界和验收标准
常见问题 20 问	附录 B	按主题定位问题，并对照当前官方页面复核版本信息
14 天实践路线	附录 C.2	从与当前工作最相关的一天开始，不要求在规定时间内连续完成实践练习
核心术语速查	附录 C.3	先用通俗解释建立直觉，再回到相关章节理解使用场景与边界

本书没有需要下载的案例素材包。读者练习时可使用自行准备的虚拟数据或经过组织允许的脱敏副本。

C.2 14天实践路线：每天完成一项可验收的实践

这是一条由 14 个练习组成的实践路线，不需要连续打卡，完成全部练习也不代表能够精通豆包工作。读者可以按顺序每天完成一项实践，也可以根据岗位需要分散到数周进行。每次只完成一个范围可控、结果可检查的练习；涉及敏感资料或高影响操作时，改用虚拟数据或经过批准的脱敏副本。

第1天：判断产品边界。阅读第1章，列出三个适合交给办公智能体的任务和三个必须交由人来判断的任务。

第2天：完成首次任务。阅读第2章，在独立工作目录中用无敏感信息材料生成一份会议纪要，并核对行动项。

第3天：写出任务说明书。阅读第3章，为一个真实任务写清目标、数据源、输出格式、操作边界和失败处理方式。

第4天：交付一份正式文档。阅读第4章，把零散记录整理为结构完整、事实可追溯的纪要、方案或报告。

第5天：完成一份演示文稿。阅读第5章，先确认大纲，再制作一份简单的演示文稿，并演练一场小型汇报。

第6天：完成一次数据分析。阅读第6章，使用样本数据（保留原件）完成清洗、汇总、可视化和结果核验。

第7天：完成一项小型调研。阅读第7章，围绕一个明确问题形成带有信息来源、区分事实与推断的研究短报告。

第8天：试跑跨软件任务。阅读第8章，用少量样本完成一次浏览器或本地文件操作，并练习暂停、检查和恢复。

第9天：设计周期任务。阅读第9章，把一项重复工作写成包含触发条件、数据源、交付位置、告警和人工介入点的自动化方案。

第10天：完成多模态交付。阅读第10章，制作工作所需的配图、短视频、网页或简易应用原型，并检查素材权利。

第11天：使用团队上下文。阅读第11章，使用飞书的读者可在授权范围内完成一次资料汇总，其他读者可用模拟材料设计上下文清单。

第12天：选择扩展能力。阅读第12章，判断一个稳定流程应使用技能、连接器、工作伙伴还是工作小队，并说明理由与权限需求。

第13天：完成安全检查。阅读第13章，为前12天的一项任务制作权限、数据、日志、

异常与回收检查表。

第 14 天：设计岗位 workflow。阅读第 14、15 章，把自己的高频工作拆成输入、执行、检查和交付环节，标明 AI 职责、人工责任与效果基线。

完成选定练习后，不必追求每天都使用 AI。更重要的是保留成果、核验记录和复盘结论，判断哪些方法值得继续使用、哪些任务不适合自动化，并把经验逐步沉淀为个人或团队规范。

C.3 核心术语速查

人工智能 (Artificial Intelligence, AI)。泛指让计算机完成识别、生成、预测、规划等任务的技术集合。书中谈到的 AI 并不是一个具有意图的“人”，而是不同模型、工具和产品能力的统称，使用它们时必须对它们进行核验。

生成式 AI。根据输入和既有模式生成文字、图像、音频、视频或代码的系统。但输出流畅不等于生成的内容正确，参见第 4、7 和 10 章。

大模型。通过大规模数据训练、能够处理多类语言或内容任务的基础模型。它提供理解与生成能力，但不是实时更新的事实数据库，也不能替代来源核验。

智能体 (Agent)。围绕目标规划步骤，并在条件允许时调用工具推进任务的系统。能执行多步操作不等于可以独立判断和承担责任，参见第 1 和 3 章。

办公智能体。本书对面向办公任务、能够读取材料、调用办公工具并形成交付物的一类智能体系统的统称。它强调任务链，而不是某一个具体按钮或模型。

上下文。系统理解当前任务所需的背景，包括指令、材料、身份、历史状态和组织规则。上下文越多不一定越好，错误、过期或越权材料会把任务带向错误方向，参见第 3 和 11 章。

多模态。除了文字，还能处理图片、语音、音频或视频等形式的信息。支持某种格式只说明系统能够读取或生成相应的信息，并不保证识别、事实和版权状态正确。

工具调用。系统使用搜索、计算、文件、浏览器或其他软件能力完成动作。每次调用仍

受产品能力、用户授权和任务边界限制，参见第 3 和 8 章。

workflow。为完成一项工作而组织起来的步骤、交接关系和检查规则。它不只是一串操作，还要说明输入、异常、责任和交付标准。

执行环境。任务实际运行并接触文件或系统的位置，例如本地电脑、云端环境或浏览器。环境不同，可访问的数据、任务持续时间和风险也不同，参见第 3 和 8 章。

指令。用户对一次任务的说明，至少应交代目标、材料和期望结果；长任务的指令还需包含操作边界、检查点和失败处理方式。但有完善的指令，依旧需要进行核验。

验收标准。评判成果可以采用的一组可观察条件，例如数字能够复算、文档没有遗漏、文件格式正确、外发对象已经确认。标准越具体，问题越容易定位。

检查点。任务推进到关键位置时保存状态并进行确认的节点。它让使用者能够在错误扩大前暂停任务，也为失败后的继续执行提供稳定起点。

人工接管。系统遇到登录验证、歧义、异常或高影响决定时，须把控制权交回给人。人工接管不人工表自动化失败，而是受控流程的一部分。

回滚与恢复。回滚是把文件、数据或配置退回到此前状态；恢复是让业务在异常后重新可用。发送、公开发布等动作未必能够完全回滚，因此执行前仍需确认，参见第 8 和 13 章。

技能。把验证过的输入条件、处理步骤、异常分支和验收标准封装为可复用方法。偶然成功了一次的指令还不能称为稳定技能，参见第 12 章。

连接器。让任务在授权范围内读取或写入外部系统的连接能力。连接器能缩短数据搬运过程，但同时可能引入账号、权限、接口变化和退出管理问题。

模型上下文协议（ Model Context Protocol, MCP ）。一种让 AI 应用以相对统一的方式发现和使用外部工具或数据源的协议。协议能解决连接方式问题，但解决不了身份认证、最小权限和数据合规问题，参见第 12 章。

工作伙伴。围绕研究、分析、开发或设计等专业角色组织的能力入口。使用时，需对实际工具、输入和交付质量进行核验。

工作小队。多个智能体为实现同一成果分担子任务的协作方式。只有子任务能够清楚分

工、独立验收且整合成本可控时，组队才可能产生价值，参见第 12 章。

最小权限。只授予完成当前任务所必需的账号、目录、数据和操作能力，并限定权限范围与有效时间。授于 AI 的权限越大，并不代表任务越容易成功，参见第 8 和 13 章。

操作留痕与审计。记录谁在何时使用了什么输入、执行了哪些关键动作、产生了什么结果以及由谁确认。记录的目的不是堆积日志，而是能够在异常或争议发生后还原过程。

证据链。允许从结论回到原始来源、处理步骤和判断依据的可追溯关系。多个网页转载同一信息不构成相互独立的多个证据，参见第 7 章。

数据口径。一个指标的定义、时间范围、统计对象、计算方法和排除规则。名称相同的数据如果口径不同，不能直接比较或合并，参见第 6 章。

工具会持续变化，方法也需要迭代。相对稳定的原则是把规则清晰、可核验的重复工作交给系统，把事实核查、价值判断留给人，由人来承担责任。学习的重点不是追逐每一个新工具，而是在真实任务中持续记录、复盘并改进自己的协作方法。