ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Hà Vũ Công

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC LAI HYBRID ATTENTION-SSM PHỤC VỤ CHUYỂN PHONG CÁCH VĂN BẢN VÀ DỊCH THUẬT HÁN - VIỆT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Hà Vũ Công

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC LAI HYBRID ATTENTION-SSM PHỤC VỤ CHUYỂN PHONG CÁCH VĂN BẢN VÀ DỊCH THUẬT HÁN - VIỆT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Vinh

HÀ NỘI – 2026

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI

UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Hà Vũ Công

RESEARCHING HYBRID ATTENTION-SSM ARCHITECTURE FOR HÁN-VIET STYLE TRANSFER AND TRANSLATION

Major: Information Technology

Supervisor: Dr. Nguyễn Văn Vinh

HÀ NỘI – 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp đại học với đề tài *"Researching Hybrid Attention-SSM Architecture for Hán-Viet Style Transfer and Translation"* (Mã đề tài: 3378) là công trình nghiên cứu khoa học trung thực của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của **TS. Nguyễn Văn Vinh**.

Toàn bộ các giải thuật mô hình hóa, thiết kế kiến trúc mạng nơ-ron lai `Evolving-Head Hybrid Attention-SSM`, quy trình xử lý dữ liệu Streaming hơn 34 triệu câu, mã nguồn thực nghiệm và các kết quả huấn luyện trình bày trong tài liệu này là hoàn toàn trung thực, do tôi tự thiết kế, lập trình và thực nghiệm.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Vũ Công
MSSV: 23020014

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới **TS. Nguyễn Văn Vinh**, người thầy đã tận tâm định hướng nghiên cứu, truyền đạt những kiến thức chuyên môn sâu sắc về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình chuỗi, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức khoa học máy tính quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ và đồng hành trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

TÓM TẮT BÁO CÁO

Trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), bài toán Dịch máy nơ-ron (NMT) và Chuyển phong cách văn bản (Style Transfer) cho cặp ngôn ngữ Trung - Việt, đặc biệt là văn phong Hán - Việt cổ điển và trường thiên, đặt ra những thách thức lớn về cả độ chính xác thuật ngữ lẫn chi phí tính toán. Các mô hình Transformer truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế Softmax Self-Attention với độ phức tạp tính toán và bộ nhớ bậc hai $O(N^2)$, gây cản trở nghiêm trọng về tài nguyên bộ nhớ VRAM và tốc độ xử lý khi dịch các đoạn văn bản dài hàng trăm tokens.

Báo cáo nghiên cứu khoa học này đề xuất kiến trúc lai tiên tiến **Evolving-Head Hybrid Attention-SSM** quy mô 71.97 triệu tham số ($d_{model} = 512$, 8 layers, 8 micro-heads). Mô hình kết hợp chặt chẽ giữa:

1. **Micro-Head Linear Attention** với cơ chế Causal Linear Scan $O(N)$ và mã hóa vị trí quay RoPE (Rotary Position Embedding).
2. **DynamicHeadStitcher & HeadPruner**: Phân cụm cửa sổ ngữ cảnh thích nghi và cắt tỉa các đầu tính toán đóng góp thấp.
3. **Selective Gating State Space Model (SSM)** mô phỏng cơ chế Mamba có khả năng nén và ghi nhớ thông tin trạng thái ẩn liên tục.
4. **Dynamic Layer Head Elevator**: Tự động định tuyến, pha trộn thích nghi giữa nhánh Attention và SSM ở từng token và từng tầng mạng.

Mô hình được huấn luyện từ đầu trên tập dữ liệu song ngữ khổng lồ lên tới 34.3 triệu mẫu câu kết hợp giữa văn bản dịch máy, tập gán nhãn thuật ngữ phong cách Hán - Việt (*Glossary Tagged*) và dữ liệu tinh chỉnh chất lượng cao. Quá trình huấn luyện thực tế kéo dài hơn 28 giờ liên tục (435,100 steps) trên GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Kết quả thực nghiệm minh chứng mô hình đạt mức hội tụ xuất sắc với Perplexity giảm sâu về **2.13** và Best Loss đạt **0.1794**, vượt trội so với Transformer chuẩn về khả năng tối ưu hóa bộ nhớ với dung lượng trạng thái ẩn hằng số $O(1)$ chỉ 1.54 MB và tiết kiệm 72.3% bộ nhớ VRAM.

Từ khóa: Hybrid Attention-SSM, State Space Model, DynamicHeadStitcher, RoPE, Hán-Việt Style Transfer, Dịch máy Trung - Việt.

Mục lục

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Danh mục từ viết tắt

SSM	State Space Model (Mô hình không gian trạng thái)
NMT	Neural Machine Translation (Dịch máy nơ-ron)
RoPE	Rotary Position Embedding (Mã hóa vị trí quay)
PPL	Perplexity (Độ hỗn loạn ngôn ngữ)
LR	Learning Rate (Tốc độ học)
VRAM	Video Random Access Memory (Bộ nhớ đồ họa)
BPE	Byte-Pair Encoding
GELU	Gaussian Error Linear Unit
ELU	Exponential Linear Unit
BLEU	BiLingual Evaluation Understudy

MỞ ĐẦU

0.1. Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong thời đại bùng nổ thông tin số và giao lưu văn hóa quốc tế, nhu cầu dịch thuật tự động và chuyển đổi phong cách văn bản giữa tiếng Trung và tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, kho tàng văn học cổ điển, tiểu thuyết lịch sử, tiên hiệp và các văn bản học thuật phương Đông chứa đựng một khối lượng thuật ngữ Hán - Việt khổng lồ. Việc chuyển ngữ các tác phẩm này không chỉ đơn thuần là dịch nghĩa từng từ theo ngữ pháp hiện đại (Bạch thoại) mà quan trọng hơn là phải giữ được *văn phong Hán - Việt cổ kính, trang trọng, cô đọng và giữ đúng quy chuẩn xưng hô, phân định đẳng cấp và danh xưng chuyên biệt*.

Trong suốt gần một thập kỷ qua, kiến trúc Transformer với cơ chế chú ý toàn cục (Scaled Dot-Product Attention) đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong hầu hết các hệ thống Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Dịch máy nơ-ron (NMT). Tuy nhiên, cơ chế Self-Attention truyền thống tồn tại một rào cản vật lý nghiêm trọng: **độ phức tạp tính toán và tiêu thụ bộ nhớ tỷ lệ thuận với bình phương độ dài chuỗi** $O(N^2)$. Khi xử lý các văn bản dài (từ 512 đến hàng nghìn tokens), mô hình Transformer gặp phải hiện tượng suy giảm tốc độ giải mã token theo thời gian thực và tiêu tốn dung lượng bộ nhớ VRAM cực lớn để duy trì bộ nhớ đệm KV Cache.

Gần đây, các mô hình không gian trạng thái chọn lọc (Selective State Space Models - tiêu biểu là Mamba) xuất hiện như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn nhờ độ phức tạp tính toán và bộ nhớ tuyến tính $O(N)$ trong giai đoạn huấn luyện và suy luận $O(1)$ cho từng token mới. Tuy nhiên, SSM thuần túy lại gặp khó khăn trong việc truy hồi chính xác các mối liên kết ngữ cảnh ngắn hạn và các quan hệ đối chiếu từ vựng phức tạp (Induction Heads) vốn là điểm mạnh tuyệt đối của cơ chế Attention.

Xuất phát từ những phân tích trên, đề tài **"Nghiên cứu kiến trúc lai Hybrid Attention-SSM phục vụ chuyển phong cách văn bản và dịch thuật Hán - Việt"** được thực hiện nhằm kết hợp ưu thế vượt trội của cả hai trường phái: sức mạnh trích xuất ngữ cảnh cục bộ của cơ chế Attention tuyến tính đa đầu vi mô (*Micro-Head Linear Attention*) và khả năng ghi nhớ không gian trạng thái dài hạn với chi phí tối ưu của *Selective SSM*.

0.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu khoa học và kỹ thuật cụ thể sau:

1. **Nghiên cứu và làm chủ cơ sở lý thuyết:** Nắm vững cơ chế toán học của Attention truyền thống, các biến thể Attention tuyến tính và cơ chế mô hình hóa không gian trạng thái liên tục/rời rạc (SSM/Mamba).
2. **Thiết kế kiến trúc mạng nơ-ron lai mới:** Xây dựng mô hình `Evolving-Head Hybrid Attention-SSM` quy mô 72M tham số, kết hợp cơ chế mã hóa vị trí quay RoPE, bộ ghép nối định tuyến đầu động `DynamicHeadStitcher`, bộ cắt tỉa đầu `HeadPruner` và bộ phân bổ tầng `LayerHeadElevator`.
3. **Xây dựng Pipeline xử lý dữ liệu lớn:** Phát triển cơ chế Data Streaming Loader hiệu năng cao để huấn luyện trực tiếp trên tập ngữ liệu song ngữ hơn 34.3 triệu câu kết hợp gắn nhãn thuật ngữ phong cách Hán - Việt.
4. **Thực nghiệm, huấn luyện và đánh giá đối chứng:** Huấn luyện toàn diện mô hình từ đầu (from scratch) trên phần cứng thực tế (NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB), đo đạc chi tiết diễn biến hội tụ qua 435,100 bước cập nhật, đồng thời tiến hành các bài thực nghiệm đối chứng toàn diện (Head-to-Head Empirical Benchmark) với mô hình đối chứng Standard Transformer Decoder-Only được huấn luyện độc lập qua 200,000 bước.

Chương 1.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

1.1. Cơ chế Attention truyền thống và Điểm nghẽn $O(N^2)$

Kiến trúc Transformer dựa trên cơ chế *Scaled Dot-Product Attention* được mô tả theo công thức toán học:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{1}$$

trong đó $Q, K, V \in \mathbf{R}^{N \times d_k}$ lần lượt là ma trận Query, Key và Value của chuỗi đầu vào độ dài N.

Để tính toán ma trận trọng số tương tác $S = QK^T$, mô hình cần thực hiện phép nhân ma trận kích thước $(N \times d_k) \times (d_k \times N)$, tạo ra ma trận chú ý có kích thước $N \times N$. Điều này dẫn đến hai giới hạn vật lý cốt lõi:

– **Độ phức tạp tính toán (Time Complexity):** Đòi hỏi $O(N^2 \cdot d_k)$ phép tính cho mỗi tầng Attention. Khi N tăng gấp đôi, số phép tính tăng gấp 4 lần.

– **Chi phí bộ nhớ (Memory Footprint):** Việc lưu giữ ma trận phân phối Softmax kích thước $N \times N$ cho quá trình lan truyền ngược (Backpropagation) và duy trì KV Cache kích thước $O(N \cdot d_{model})$ trong quá trình tự hồi quy (Autoregressive Generation) khiến bộ nhớ VRAM nhanh chóng bị cạn kiệt khi tăng độ dài văn bản.

1.2. Nguyên lý Linear Attention và Kernel Feature Map

Nhằm khắc phục điểm nghẽn $O(N^2)$, hướng tiếp cận *Linear Attention* áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân ma trận thông qua ánh xạ đặc trưng phi tuyến $\phi(\cdot)$:

$$\text{Attn}(Q, K, V)_i = \frac{\sum_{j=1}^{i} \phi(q_i)\phi(k_j)^T v_j}{\sum_{j=1}^{i} \phi(q_i)\phi(k_j)^T} = \frac{\phi(q_i)\left(\sum_{j=1}^{i} \phi(k_j)^T v_j\right)}{\phi(q_i)\left(\sum_{j=1}^{i} \phi(k_j)^T\right)} \tag{2}$$

Bằng cách đảo thứ tự nhân ma trận, đại lượng $\sum_{j=1}^{i} \phi(k_j)^T v_j \in \mathbf{R}^{d_k \times d_k}$ đóng vai trò như một ma trận trạng thái tích lũy (Running Memory Buffer). Nhờ đó, độ phức tạp tính toán giảm từ $O(N^2)$ xuống tuyến tính $O(N \cdot d_k^2)$. Trong nghiên cứu này, hàm kernel kích hoạt dương $\phi(x) = \text{ELU}(x) + 1.0$ được lựa chọn để đảm bảo tính ổn định số học và giữ giá trị đặc trưng luôn dương.

1.3. Mô hình Không gian Trạng thái Chọn lọc (Selective SSM / Mamba)

Mô hình không gian trạng thái cổ điển bắt nguồn từ lý thuyết điều khiển tự động tuyến tính liên tục, ánh xạ chuỗi tín hiệu đầu vào $x(t) \in \mathbf{R}$ sang chuỗi đầu ra $y(t) \in \mathbf{R}$ thông qua biến trạng thái ẩn $h(t) \in \mathbf{R}^d$:

$$h'(t) = Ah(t) + Bx(t) \tag{3}$$
$$y(t) = Ch(t) + Dx(t) \tag{4}$$

Để đưa vào mô hình học sâu, hệ phương trình vi phân liên tục được rời rạc hóa với bước lấy mẫu Δ theo phương pháp Zero-Order Hold (ZOH):

$$\bar{A} = {}^{\Delta A} \tag{5}$$
$$\bar{B} = (\Delta A)^{-1}({}^{\Delta A} - I) \cdot (\Delta B) \approx \Delta B \tag{6}$$
$$h_t = \bar{A}h_{t-1} + \bar{B}x_t \tag{7}$$
$$y_t = Ch_t \tag{8}$$

1.3.1. Cơ chế Selective Mechanism

Khác biệt cốt lõi của kiến trúc Mamba so với các mô hình S4/LTI truyền thống nằm ở việc biến đổi các tham số B, C và bước thời gian Δ thành các hàm phụ thuộc động vào dữ liệu đầu vào x_t:

$$B_t = \text{Linear}_B(x_t), \quad C_t = \text{Linear}_C(x_t), \quad \Delta_t = \text{Softplus}(\text{Linear}_\Delta(x_t)) \tag{9}$$

Nhờ cơ chế chọn lọc phụ thuộc ngữ cảnh này, mô hình có khả năng chủ động quyết định ghi nhớ thông tin quan trọng vào trạng thái ẩn h_t hoặc loại bỏ các từ ngữ vô nghĩa, giải quyết triệt để hạn chế nén thông tin tĩnh của các mạng RNN/SSM thế hệ trước.

1.4. Nghịch lý Bộ nhớ Dài hạn và Giới hạn Vật lý của KV-Cache

1.4.1. Công thức Dung lượng Bộ nhớ Đệm Tự hồi quy (Autoregressive KV-Cache)

Trong giai đoạn suy diễn sinh từ tự hồi quy (Autoregressive Generation), kiến trúc Transformer truyền thống đòi hỏi phải lưu trữ toàn bộ các vector biểu diễn Khóa (Key) và Giá trị (Value) của mọi token trong quá khứ nhằm tránh phải tính toán lại từ đầu tại mỗi bước sinh mới. Dung lượng bộ nhớ đệm KV-Cache tối thiểu cho một phiên xử lý

với độ dài ngữ cảnh N được xác định chặt chẽ theo công thức giải tích:

$$\text{Memory}_{\text{KV}}(N) = 2 \times B \times L \times H_{\text{KV}} \times d_k \times \text{bytes} \times N \tag{10}$$

trong đó:

- B: Kích thước batch (số lượng luồng người dùng đồng thời).
- L: Tổng số tầng Attention ($L = 8$).
- H_{KV}: Số lượng đầu chú ý phân bổ cho Key và Value ($H_{\text{KV}} = 8$ đối với Multi-Head Attention).
- d_k: Số chiều của mỗi đầu chú ý ($d_k = d_{model}/H = 512/8 = 64$).
- bytes: Số byte dữ liệu trên mỗi phần tử số học (bytes $= 2$ đối với định dạng bán chính xác FP16 hoặc Bfloat16).

Từ công thức trên, đối với mô hình thử nghiệm quy mô cơ bản ($L = 8, H = 8, d = 512$), mỗi token sinh thêm bắt buộc phải cấp phát thêm:

$$\Delta\text{KV} = 2 \times 1 \times 8 \times 8 \times 64 \times 2 = 16{,}384 \text{ bytes} = 16 \text{ KB/token} \tag{11}$$

Khi độ dài chuỗi văn bản mở rộng tới quy mô cực hạn $N = 2{,}000{,}000$ tokens (2 triệu tokens), dung lượng bộ nhớ đệm KV-Cache bùng nổ lên mức:

$$\text{Memory}_{\text{KV}}(2 \times 10^6) = 2{,}000{,}000 \times 16 \text{ KB} = 32{,}768{,}000 \text{ KB} \approx 30.52 \text{ GiB (VRAM)} \tag{12}$$

Con số 30.52 GB VRAM này vượt xa ngưỡng dung lượng vật lý 16GB của dòng card đồ họa chuyên dụng như NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, dẫn tới lỗi cạn kiệt bộ nhớ đồ họa (Out-Of-Memory - OOM) ngay cả khi chỉ phục vụ một người dùng đơn lẻ ($B = 1$). Đối với các mô hình ngôn ngữ lớn thương mại như LLaMA-3 8B ($L = 32, H_{\text{KV}} = 8, d_k = 128$), chi phí KV-Cache cho 2 triệu tokens lên tới 244.14 GB VRAM (đòi hỏi cụm 4 card H100 80GB), và đối với LLaMA-2 70B (Full Multi-Head Attention) con số này chạm ngưỡng không tưởng 4.88 TB VRAM.

1.4.2. Cơ chế Hồi quy Trạng thái Hằng số $O(1)$ trong Kiến trúc Đề xuất

Trái ngược hoàn toàn với cơ chế tích lũy mở rộng tuyến tính $O(N)$ của Transformer, kiến trúc lai **Evolving-Head Hybrid Attention-SSM** giải quyết bài toán suy luận thông qua việc duy trì hai thành phần trạng thái nhớ đệ quy cố định qua thời gian:

1. Ma trận bộ nhớ tích lũy hồi quy liên tục của nhánh Linear Attention: $S_t = \sum_{j=1}^{t} \phi(k_j)^T v_j \in \mathbf{R}^{H \times d_k \times d_k}$. Với $H = 8, d_k = 64$, ma trận này có kích thước cố định $8 \times 64 \times 64 \times 2$ bytes $= 64$ KB trên mỗi tầng.

Bảng 1.1. Đối sánh lý thuyết độ phức tạp tính toán và chi phí bộ nhớ suy luận

Đặc tính kiến trúc	Standard Transformer	Pure SSM (Lý thuyết Mamba)	Ev
Độ phức tạp tính toán huấn luyện	$O(N^2 \cdot d)$	$O(N \cdot d)$	
Độ phức tạp suy luận (Time/token)	$O(N)$	$O(1)$	
Bộ nhớ đệm suy luận (Memory Cache)	$O(N)$	$O(1)$	
KV-Cache cho 2,000,000 tokens	**30.52 GB** (OOM)	**1.02 MB**	
Khả năng truy hồi ngữ cảnh kết hợp	Cực cao (Attention)	Trung bình	

2. Vector trạng thái ẩn không gian chọn lọc của nhánh SSM: $h_t \in \mathbf{R}^{d_{inner} \times d_{state}}$. Với $d_{inner} = 1024, d_{state} = 64$, vector này chiếm $1024 \times 64 \times 2$ bytes $= 128$ KB trên mỗi tầng.

Tổng dung lượng trạng thái cần lưu trữ cho toàn bộ 8 tầng của mô hình lai đề xuất là một đại lượng hằng số bất biến:

$$\text{Memory}_{\text{SSM}} = 8 \times (64 \text{ KB} + 128 \text{ KB} + \text{State}_{\text{norm}}) \approx 1.54 \text{ MB} = O(1) \tag{13}$$

Nhờ đặc tính $O(1)$, dù độ dài ngữ cảnh sinh là 100 tokens, 100,000 tokens hay vượt ngưỡng 2,000,000 tokens, mô hình luôn duy trì tổng mức tiêu thụ VRAM bất biến ở mức **542 MB**, tạo nên bước đột phá vượt bậc về khả năng phục vụ đa người dùng đồng thời trên các phần cứng biên.

1.5. Phân tích Khả năng Biểu diễn và Nghịch lý Dung lượng Trạng thái

1.5.1. Khả năng Truy hồi Kết hợp (Associative Recall) của Softmax Attention

Về mặt lý thuyết biểu diễn ngôn ngữ, ưu thế cốt lõi của cơ chế Softmax Attention truyền thống bắt nguồn từ khả năng ánh xạ trực tiếp không mất mát giữa mọi cặp vị trí trong chuỗi. Xét ma trận tương tác $A \in \mathbf{R}^{N \times N}$ với các phần tử:

$$A_{i,j} = \frac{\exp(q_i k_j^T / \sqrt{d_k})}{\sum_{m=1}^{i} \exp(q_i k_m^T / \sqrt{d_k})} \tag{14}$$

Do hàm Softmax phi tuyến tính không thực hiện nén tiền xử lý (pre-compression), tại mỗi bước tính toán i, vector truy vấn q_i có thể truy cập trực tiếp và so khớp với bất kỳ khóa k_j ($j \leq i$) nào trong toàn bộ lịch sử ngữ cảnh. Điều này giúp Transformer giải quyết xuất sắc bài toán liên kết liên thuộc đa truy vấn (*Multi-Query Associative Recall - MQAR*) và bài toán truy hồi chính xác thực thể trong văn bản trường thiên (*Needle In A Haystack*). Tuy nhiên, cái giá phải trả về mặt vật lý là dung lượng lưu trữ đệm buộc phải tăng vô hạn $O(N)$ theo số lượng token được sinh ra.

1.5.2. Nghịch lý Dung lượng Trạng thái (State Capacity Bottleneck) trong Mô hình Tuyến tính

Trái ngược với Transformer, các mô hình hồi quy (RNN, LSTM) cũng như các biến thể Không gian Trạng thái (SSM) và Linear Attention đều nén toàn bộ lịch sử ngữ cảnh $x_{1:t}$ vào một trạng thái ẩn hữu hạn $h_t \in \mathbf{R}^d$ hoặc ma trận tích lũy $S_t \in \mathbf{R}^{d_k \times d_k}$. Theo *Định lý Nén thông tin* (Information Bottleneck Principle), lượng thông tin tương hỗ $I(X_{1:t}; h_t)$ giữa chuỗi đầu vào quá khứ và vector trạng thái bị chặn trên bởi entropy cực đại của không gian trạng thái:

$$I(X_{1:t}; h_t) \leq \mathbf{C}(h) = \sum_{k=1}^{d} \log_2 \left(1 + \frac{\mathrm{Var}(h^{(k)})}{\sigma_\epsilon^2}\right) \tag{15}$$

trong đó σ_ϵ^2 biểu diễn mức độ nhiễu số học lượng tử hóa. Khi chiều dài chuỗi $t \to \infty$, entropy của chuỗi ngôn ngữ $H(X_{1:t}) \approx t \cdot \mathbf{H}_{\text{source}}$ tăng tuyến tính và nhanh chóng vượt xa giới hạn dung lượng lưu trữ $\mathbf{C}(h)$. Kết quả là mô hình xuất hiện hiện tượng *trôi dạt ngữ cảnh* (Context Drift) và *quên thông tin cục bộ* (Local Forgetfulness), khiến việc bảo toàn các thực thể tên riêng xuất hiện cách xa hàng nghìn bước trở nên kém chính xác.

1.5.3. Cơ chế Đột phá của Kiến trúc Lai Evolving Hybrid SSM

Để giải quyết triệt để nghịch lý dung lượng này mà không phải đánh đổi bằng chi phí bậc hai $O(N^2)$, kiến trúc đề xuất **Evolving-Head Hybrid Attention-SSM** thực hiện phân rã thông tin thành hai luồng biểu diễn bổ trợ song song:

1. **Luồng ma trận tích lũy liên tục (Linear Attention Buffer):** Duy trì ma trận tích lũy bậc hai $S_t = \sum_{j=1}^{t} \phi(k_j)^T v_j \in \mathbf{R}^{H \times d_k \times d_k}$. Việc lưu giữ ma trận hiệp phương sai kích thước $d_k \times d_k$ (thay vì chỉ là vector kích thước d) mở rộng dung lượng kênh biểu diễn lên bậc hai mà vẫn giữ chi phí cập nhật cố định $O(1)$.
2. **Luồng chọn lọc thích nghi (Selective SSM State):** Cập nhật trạng thái liên tục $h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t x_t$ với cơ chế cổng chọn lọc B_t, C_t, Δ_t phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu đầu vào. Mô hình có khả năng chủ động đặt $\bar{A}_t \approx 0$ để xóa bỏ hoàn toàn từ nối vô nghĩa, đồng thời kích hoạt $\bar{A}_t \approx 1$ khi xuất hiện danh từ riêng hay thuật ngữ then chốt nhằm lưu giữ lâu dài.
3. **Cơ chế phân nhánh vi mô (Micro-Head Slicing):** Phân chia không gian đặc trưng thành nhiều đầu vi mô độc lập ($H = 8 \to 16$ micro-heads), mỗi đầu vi mô chuyên trách ghi nhớ một mẫu hình ngữ nghĩa độc lập (như danh từ riêng, đại từ chỉ định, liên từ logic), tối đa hóa tính trực giao và giải tỏa áp lực dung lượng cho từng kênh đơn lẻ.

1.6. Động học Gradient và Tính Ổn định Tối ưu hóa

1.6.1. Động học Gradient trong Attention truyền thống

Trong Transformer chuẩn, nhờ cơ chế kết nối tắt Residual Connection và phân phối Softmax, gradient lan truyền trực tiếp từ hàm mất mát $\mathbf{L}$ tới bất kỳ token vị trí j thông qua đường dẫn ngắn (Direct Shortcut):

$$\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial x_j} = \sum_{i=j}^{N} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial \text{Attn}(Q,K,V)_i} \frac{\partial \text{Attn}(Q,K,V)_i}{\partial x_j} \tag{16}$$

Chiều dài đường dẫn hiệu dụng (Effective Path Length) giữa hai token bất kỳ luôn là $O(1)$, giúp mạng hội tụ rất nhanh ở các bước huấn luyện ban đầu. Tuy nhiên, khi độ dài chuỗi N mở rộng, tổng độ dốc tích lũy từ N vị trí có thể gây ra hiện tượng mất cân bằng biên độ gradient giữa các tầng đầu và tầng cuối, đòi hỏi phải sử dụng kỹ thuật Warm-up và LayerNorm phức tạp để chống tràn số.

1.6.2. Động học Gradient trong Không gian Trạng thái Chọn lọc

Trong nhánh Selective SSM, đạo hàm riêng của trạng thái tại bước t đối với trạng thái tại bước quá khứ k ($k < t$) được biểu diễn theo chuỗi tích toán tử ma trận:

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_k} = \prod_{j=k+1}^{t} \bar{A}_j = \prod_{j=k+1}^{t} \exp(\Delta_j A) \tag{17}$$

Tính ổn định của động học gradient phụ thuộc hoàn toàn vào bán kính phổ $\rho(\bar{A}_j)$:

– **Chống bùng nổ gradient (Exploding Gradient):** Trong mã nguồn hiện thực `models/micro_head_ssm.py`, các phần tử đường chéo của ma trận liên tục A được tham số hóa cố định dưới dạng số thực âm:

$$A_n = -\exp(\theta_n) < 0 \quad (\theta_n \in \mathbf{R}) \tag{18}$$

Vì bước lấy mẫu rời rạc $\Delta_t = \text{softplus}(\dots) > 0$, ta luôn có $\bar{A}_{t,n} = \exp(\Delta_t A_n) \in (0,1)$. Do đó, giá trị riêng lớn nhất của $\bar{A}$ luôn bị chặn nghiêm ngặt dưới 1: $\rho(\bar{A}) < 1$, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ bùng nổ gradient ngay cả khi độ dài chuỗi tiến tới hàng triệu bước.

– **Chống triệt tiêu gradient (Vanishing Gradient):** Khi cần bảo tồn thông tin ngữ cảnh quan trọng qua khoảng cách hàng nghìn tokens, mạng nơ-ron điều khiển tham số đầu vào để $\Delta_t \to 0$. Khi đó:

$$\lim_{\Delta_t \to 0} \bar{A}_t = \exp(0) = I \implies \frac{\partial h_t}{\partial h_k} \approx I \tag{19}$$

Gradient được bảo toàn nguyên vẹn và lan truyền ngược xuyên suốt hàng vạn bước thời gian mà không bị suy giảm theo hàm mũ như trong các mạng RNN/LSTM truyền thống.

1.7. Mô hình Cường độ Số học và Định luật Roofline

1.7.1. Khái niệm Cường độ Số học (Arithmetic Intensity)

Để giải thích vì sao một kiến trúc có độ phức tạp lý thuyết tuyến tính $O(N)$ đôi khi lại có tốc độ huấn luyện chậm hơn thuật toán bậc hai $O(N^2)$ trên phần cứng GPU hiện đại, ta cần phân tích mô hình *Roofline Model*. Cường độ số học (AI) được định nghĩa là tỷ số giữa số lượng phép tính dấu phẩy động thực hiện trên một đơn vị dữ liệu truy xuất từ bộ nhớ chính (DRAM):

$$\text{Arithmetic Intensity (AI)} = \frac{\text{Tổng số phép tính (FLOPs)}}{\text{Tổng dữ liệu truy xuất bộ nhớ (Bytes)}} \tag{20}$$

Một thuật toán đạt thông lượng tối đa khi nó vượt qua điểm ngoặt (Ridge Point) của phần cứng để rơi vào vùng *Bị giới hạn tính toán* (Compute-Bound), nơi các đơn vị phần cứng Tensor Cores hoạt động hết công suất. Ngược lại, nếu AI thấp, thuật toán sẽ rơi vào vùng *Bị giới hạn băng thông* (Memory-Bandwidth-Bound), phần lớn thời gian GPU bị lãng phí để chờ đợi nạp dữ liệu từ VRAM vào bộ nhớ đệm nội bộ (SRAM).

1.7.2. Phân tích Giai đoạn Huấn luyện (Training & Prefill)

Trong quá trình huấn luyện song song (Parallel Training):

– **Standard Transformer:** Thực hiện phép nhân ma trận dày đặc kích thước lớn $(B \cdot H, N, d_k) \times (B \cdot H, d_k, N) \to (B \cdot H, N, N)$. Cường độ số học xấp xỉ:

$$AI_{\text{Transformer-Train}} \approx \frac{2 \times B \times H \times N^2 \times d_k}{2 \times B \times H \times (2N d_k + N^2) \times \text{bytes}} \sim O(d_k) \tag{21}$$

Với việc áp dụng kernel FlashAttention thực hiện tính toán Softmax trực tiếp trên SRAM, số lần truy xuất VRAM giảm từ $O(N^2)$ xuống $O(N)$, đẩy cường độ số học lên cực cao. Trên kiến trúc NVIDIA RTX 5060 Ti (Blackwell SM120 với Tensor Cores thế hệ mới), Transformer tận dụng triệt để sức mạnh phần cứng, đạt tốc độ huấn luyện **377.5 câu/giây**.

– **Hybrid SSM:** Thuật toán Causal Linear Scan và Selective Scan thực hiện các phép cập nhật ma trận kích thước nhỏ theo chuỗi thời gian ($S_t = S_{t-1} + k_t^T v_t$). Do các phép toán ma trận ở mức vi mô ($d_k = 64, d_{state} = 64$), cường độ số học AI tương đối thấp, dẫn đến việc mạng bị giới hạn bởi độ trễ truy xuất bộ nhớ (Memory-Bound) thay vì năng lực tính toán thuần túy. Do đó, tốc độ huấn luyện của Hybrid SSM đạt **135.2 câu/giây**.

1.7.3. Phân tích Giai đoạn Suy luận Tự hồi quy (Autoregressive Generation)

Tuy nhiên, trong giai đoạn suy luận sinh từ từng bước một ($B = 1$), cán cân hiệu năng bị đảo ngược hoàn toàn:

– **Transformer sụp đổ hiệu năng:** Để sinh ra token thứ $t+1$, mô hình chỉ thực hiện một phép nhân ma trận - vector giữa q_{t+1} và toàn bộ ma trận $K_{1:t}$ kích thước $(t \times d_k)$. Tổng số phép tính là $2 \times t \times d_k$ FLOPs, nhưng lượng dữ liệu KV-Cache phải đọc từ DRAM sang SRAM là $2 \times t \times d_k \times$ bytes. Do đó:

$$AI_{\text{Transformer-Inference}} = \frac{2 \times t \times d_k}{2 \times t \times d_k \times 2} = 0.5 \text{ FLOP/Byte} \tag{22}$$

Chỉ số 0.5 FLOP/Byte khiến Transformer rơi sâu vào vùng nghẽn băng thông bộ nhớ nghiêm trọng (Severe Memory Bottleneck). Tốc độ suy luận giảm dần theo độ dài văn bản và cạn kiệt VRAM khi t lớn.

– **Hybrid SSM giải phóng băng thông:** Mô hình chỉ cần truy xuất trạng thái nhớ hằng số S_t và h_t với tổng dung lượng chỉ **1.54 MB**. Dung lượng 1.54 MB này nằm trọn vẹn bên trong bộ nhớ đệm **L2 Cache 32 MB** của chip đồ họa NVIDIA RTX 5060 Ti, hoàn toàn không cần phải truy xuất qua đường truyền DRAM chậm chạp. Nhờ đó, thời gian sinh mỗi token đạt mức cố định tuyệt đối $O(1)$ và nhanh gấp gần 4 lần so với Transformer khi sinh chuỗi dài.

1.8. Tổng hợp Đối sánh Toàn diện giữa các Trường phái Kiến trúc

Để cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện và có hệ thống về cơ sở lý thuyết, Bảng 1.2 tổng hợp các đặc tính toán học, độ phức tạp thuật toán và hành vi phần cứng của các trường phái kiến trúc chuỗi tiêu biểu trong kỷ nguyên học sâu:

Bảng 1.2. So sánh toàn diện cơ sở lý thuyết giữa các trường phái kiến trúc chuỗi

Tiêu chí lý thuyết	**Standard Transformer**	**Pure SSM (Mamba)**	**Evolving Hybrid SSM**
Cơ chế cốt lõi	Softmax Pairwise Attn	Selective State Space	Micro-Head Attn + SSM
Độ phức tạp tính toán	$O(N^2 \cdot d)$	$O(N \cdot d)$	$O(N \cdot d)$
Bộ nhớ suy luận	$O(N)$ (KV-Cache)	$O(1)$ (Hidden State)	$O(1)$ (Dual Recurrent State)
Dung lượng Cache (2M tokens)	30.52 GB (OOM)	1.02 MB	**1.54 MB**
Đường truyền tín hiệu	$O(1)$ trực tiếp	Tích ma trận thời gian	Song song ($O(1)$ cục bộ + Đệ quy)
Khả năng truy hồi kết hợp	Tuyệt đối (MQAR $\sim 100\%$)	Hạn chế ở văn bản dài	Rất cao (Nhờ ma trận bậc 2)
Độ ổn định Gradient	Nhạy cảm tỷ lệ khởi tạo	Đảm bảo do $\rho(\bar{A}) < 1$	Cực cao (Khởi tạo thực âm + Scan)
Đặc tính huấn luyện GPU	Compute-Bound (FlashAttn)	Memory-Bound	Memory-Bound (Micro-Head)
Đặc tính suy luận chuỗi dài	Memory-Bound nặng	Tối ưu Cache L2	**Cực nhanh (Nằm trọn L2 Cache)**

Chương 2.
THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC KIẾN TRÚC EVOLVING-HEAD HYBRID ATTENTION-SSM

2.1. Tổng quan Kiến trúc Đề xuất

Kiến trúc đề xuất **Evolving-Head Hybrid Attention-SSM** (mã nguồn hiện thực tại `models/micro_head_ssm.py`) được xây dựng theo mô hình Decoder-Only tự hồi quy với quy mô tham số 71.97M tham số. Mô hình bao gồm 8 khối lai đa tầng (`EvolvingHeadSSMBlock`) xếp chồng, sử dụng kích thước từ vựng chung 40,960 tokens (BPE) và chiều không gian ẩn $d_{model} = 512$.

Mỗi khối biến đổi lai tích hợp song song hai nhánh xử lý: nhánh chú ý tuyến tính đa đầu vi mô (`MicroHeadLinearAttention`) và nhánh không gian trạng thái chọn lọc (`SelectiveSSMAlgorithm`), sau đó được pha trộn động thông qua bộ nâng tầng `LayerHeadElevator`.

2.2. Mã hóa vị trí quay RoPE (Rotary Position Embedding)


2.2.1. Tại sao lại sử dụng RoPE?

Trong bài toán dịch thuật câu dài và văn bản trường thiên, các phương pháp nhúng vị trí tuyệt đối truyền thống (như Sinusoidal của Vaswani hoặc Learned Absolute Embedding) gán cứng vector vị trí vào token đầu vào, khiến mô hình khó suy diễn tốt khi độ dài chuỗi vượt quá kích thước cửa sổ huấn luyện ban đầu. Hơn nữa, việc cộng trực tiếp vị trí vào vector nhúng từ làm suy giảm độ thuần khiết của biểu diễn ngữ nghĩa.

RoPE giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách xoay trực tiếp vector Q và K trong không gian 2D theo góc tỷ lệ thuận với vị trí tương đối m:

$$\mathbf{R}^{d}_{\Theta,m} = \text{diag}\left(R_{\theta_1,m}, R_{\theta_2,m}, \ldots, R_{\theta_{d/2},m}\right) \tag{23}$$

với mỗi ma trận quay 2D trực giao $R_{\theta_i,m} = \begin{pmatrix} m\theta_i & -m\theta_i \\ m\theta_i & m\theta_i \end{pmatrix}$, trong đó $\theta_i = 10000^{-2(i-1)/d}$.



Hình 2.1. Sơ đồ Luồng Dữ liệu và Kiến trúc Tổng thể Evolving-Head Hybrid Attention-SSM

Nhờ tính chất trực giao của ma trận quay, tích vô hướng giữa Query ở vị trí m và Key ở vị trí n chỉ phụ thuộc duy nhất vào khoảng cách tương đối $(m-n)$:

$$\langle \mathbf{R}^d_{\Theta,m} q_m, \mathbf{R}^d_{\Theta,n} k_n \rangle = g(q_m, k_n, m-n) \tag{24}$$

2.2.2. Hiện thực RoPE trong mã nguồn

Trong lớp `RotaryPositionalEmbedding`, cơ chế bộ đệm động (*Dynamic Cache*) được xây dựng cho phép hỗ trợ mở rộng chiều dài chuỗi linh hoạt tới 4,080 tokens:

```
class RotaryPositionalEmbedding(nn.Module):
    def __init__(self, dim: int, max_seq_len: int = 4080, base:
       float = 10000.0):
        super().__init__()
        inv_freq = 1.0 / (base ** (torch.arange(0, dim, 2).float
           () / dim))
        self.register_buffer("inv_freq", inv_freq, persistent=
           False)
        self._build_cache(max_seq_len)
```

Phép quay vector được tối ưu hóa hiệu năng bằng hàm vector hóa `apply_rotary_pos_emb`:

$$q_{\text{embed}} = (q \odot) + (\text{rotate_half}(q) \odot) \tag{25}$$

2.3. Cơ chế Micro-Head Matrix Slicing và DynamicHeadStitcher

2.3.1. Tại sao cần DynamicHeadStitcher?

Trong các kiến trúc Multi-Head Attention truyền thống, mỗi Attention Head hoạt động hoàn toàn độc lập với kích thước cố định và phạm vi ngữ cảnh tĩnh. Tuy nhiên, trong văn phong dịch Hán - Việt, các cụm từ vựng có tính chất ngữ động đa dạng: có những thực thể yêu cầu cửa sổ liên kết từ cực ngắn (5 tokens, ví dụ cụm từ cố định "Nguyên Anh kỳ", "hỗn độn linh khí"), trong khi các mệnh đề phức hoặc câu ghép yêu cầu phạm vi ngữ cảnh trung bình (20 tokens) hoặc toàn cục (∞).

Để giải quyết vấn đề này, kiến trúc đề xuất chia không gian $d_{model} = 512$ thành $H = 8$ đầu vi mô (*Micro-Heads*, mỗi đầu $d_k = 64$). Module `DynamicHeadStitcher` thực hiện định tuyến động mềm (Soft Routing) từng token vào 3 cụm cửa sổ ngữ cảnh:

– **Cụm 1 (Cửa sổ cực ngắn - $W_1 = 5$ tokens):** Tập trung trích xuất cấu trúc ngữ pháp cục bộ và ghép từ Hán - Việt liền kề.

– **Cụm 2 (Cửa sổ trung bình - $W_2 = 20$ tokens):** Kết nối các thành phần chủ - vị trong câu phức.

– **Cụm 3 (Cửa sổ toàn cục - $W_3 = \infty$):** Duy trì tính nhất quán mạch văn và nhân vật trên toàn đoạn văn bản.

2.3.2. Toán học của DynamicHeadStitcher

Bộ định tuyến sử dụng mạng MLP phi tuyến để tính trọng số phân bổ xác suất Softmax cho từng đầu vi mô và từng cụm cửa sổ:

$$\mathbf{P}_{\text{route}}(x) = \text{Softmax}\left(W_2 \cdot \text{GELU}(W_1 x)\right) \in \mathbf{R}^{B\times H\times N\times C} \tag{26}$$

Sau khi các đầu vi mô hoàn tất tính toán trong từng cụm cửa sổ phân rã, module tái ghép nối (*Re-stitching*) tổng hợp các luồng thông tin:

$$\text{Output}_{\text{stitched}} = \text{Linear}_{\text{stitch}}\left(\sum_{c=1}^{C} \mathbf{P}_{h,n,c} \cdot \text{HeadOut}_{h,n,c}\right) \tag{27}$$

2.4. Bộ cắt tỉa đầu thích nghi HeadPruner

Nhằm triệt tiêu nhiễu và tối ưu hóa thông lượng tính toán, lớp `HeadPruner` ước lượng hệ số đóng góp tức thời của từng micro-head:

$$M_{\text{imp}} = \sigma(W_{\text{imp}} x) \in \mathbf{R}^{B\times H\times N\times 1} \tag{28}$$

Vector Query của các đầu vi mô được nhân trực tiếp với mặt nạ mềm: $q_{\text{pruned}} = q \odot M_{\text{imp}}$. Các đầu có đóng góp thấp hơn ngưỡng thiết kế sẽ tự động bị suy giảm gradient, giúp mô hình tập trung năng lực vào các đầu trích xuất đặc trưng quan trọng nhất.

2.5. Thuật toán Causal Linear Attention Scan theo Chunk

Để thực thi tính toán Attention tuyến tính với chi phí bộ nhớ tối ưu, chuỗi đầu vào độ dài N được chia thành các khối cục bộ kích thước $B_{\text{chunk}} = 64$. Thuật toán phân tách quá trình tính toán thành hai phần:

1. **Nội khối (Intra-chunk Attention):** Tính toán chú ý trực tiếp giữa các token trong cùng khối bằng phép nhân ma trận song song, áp dụng mặt nạ suy giảm nhân quả $\exp(-\gamma_c(i-j))$.

2. **Liên khối (Inter-chunk Recurrence):** Tích lũy trạng thái lịch sử qua ma trận $S_{\text{running}} \in \mathbf{R}^{B\times C\times H\times d_k\times d_k}$ và vector chuẩn hóa $Z_{\text{running}} \in \mathbf{R}^{B\times C\times H\times 1\times d_k}$:

$$S_{b+1} = S_b \cdot \gamma_{\text{chunk}} + K_b^T V_b \tag{29}$$

$$Z_{b+1} = Z_b \cdot \gamma_{\text{chunk}} + \sum K_b \tag{30}$$

2.6. Nhánh Selective State Space Model và Dynamic Layer Head Elevator

2.6.1. Hiện thực thuật toán Selective SSM

Nhánh SSM duy trì vector trạng thái ẩn $h_t \in \mathbf{R}^{512}$. Quá trình quét trạng thái được vector hóa qua phép tính lũy tích song song (`torch.cumsum`):

```
delta_A = delta * A.unsqueeze(0).unsqueeze(0)
cum_A = torch.exp(torch.cumsum(delta_A, dim=1)) + 1e-8
u_term = (delta * b_gate) * u_val
hidden_seq = cum_A * (torch.cumsum(u_term / cum_A, dim=1) + h0 /
    cum_A[:, 0:1, :])
y_seq = c_gate * hidden_seq
```

2.6.2. Cơ chế Dynamic Layer Head Elevator

Để kết hợp mềm mại giữa biểu diễn chú ý cục bộ và trạng thái không gian dài hạn, lớp `LayerHeadElevator` điều phối tỷ lệ đóng góp giữa hai nhánh:

$$\beta_{l,h} = \sigma\left(\text{elevation_logits}_{l,h} + W_e x\right) \tag{31}$$

$$\text{BlockOutput} = (1-\beta_{l,h}) \odot \text{Output}_{\text{Attention}} + \beta_{l,h} \odot \text{Output}_{\text{SSM}} \tag{32}$$

Ở các tầng thấp ($l = 0, 1$), giá trị khởi tạo ưu tiên tỷ lệ Attention cao hơn để tập trung trích xuất từ vựng và ngữ pháp bề mặt. Ở các tầng cao ($l = 6, 7$), mô hình tự động nâng cao trọng số β của nhánh SSM để nắm bắt cấu trúc cốt truyện và ngữ cảnh liên câu dài hạn.

Chương 3.
THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Thiết lập Môi trường và Dữ liệu Thực nghiệm

3.1.1. Cấu hình Phần cứng và Môi trường Huấn luyện

- **Bộ xử lý đồ họa (GPU):** 01 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB GDDR6 VRAM, kiến trúc Ada Lovelace / Blackwell thế hệ mới).
- **CPU & Hệ điều hành:** AMD Ryzen Processor, Linux Ubuntu 24.04 LTS, PyTorch 2.4.0 CUDA 12.4.
- **Trình tối ưu hóa:** AdamW ($\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.98$, Weight Decay = 0.01, Epsilon = 10^{-8}).
- **Kích thước Batch:** Micro-batch 8 câu/bước, Gradient Accumulation 4 bước $\rightarrow$ Batch Size hiệu dụng = 32 câu/bước.
- **Lịch trình tốc độ học (LR Schedule):** Linear Warmup qua 3,000 steps ($10^{-7} \rightarrow 3 \times 10^{-4}$), sau đó áp dụng Cosine Annealing Decay về mức 10^{-5}.

3.1.2. Tập dữ liệu Huấn luyện Đa nguồn (34.3 Triệu câu)

Hệ thống huấn luyện sử dụng bộ dữ liệu hợp nhất quy mô lớn được nạp qua cơ chế `StreamingDatasetLoader`:

1. `tagged_output`: Ngữ liệu dịch thuật song ngữ Trung - Việt đa lĩnh vực (34.3 triệu cặp câu).
2. `glossary_tagged_output`: Tập dữ liệu gán nhãn thuật ngữ Hán - Việt chuẩn hóa với hơn 100,000 thực thể chuyên ngành tiên hiệp, kiếm hiệp, lịch sử và y học cổ truyền.
3. `master_finetune`: Tập dữ liệu dịch chuẩn do chuyên gia hiệu đính phục vụ tinh chỉnh chất lượng cao.

3.1.3. Kỹ thuật Tối ưu hóa Huấn luyện và Cơ chế Chống Tràn VRAM

Để huấn luyện ổn định mô hình 71.97M tham số trên một GPU cá nhân 16GB VRAM duy nhất, quy trình huấn luyện (`train.py`) tích hợp các kỹ thuật kỹ nghệ cốt lõi:

1. **Cơ chế CMLMSeqCollate (Right-End Padding):** Trong các mô hình SSM tự hồi quy, việc chèn padding ở giữa câu (middle-padding) sẽ làm ô nhiễm trạng thái nhớ liên tục h_t. Lớp `CMLMSeqCollate` ghép chuỗi theo định dạng chuẩn: $[\text{ZH_ids}, \text{EOS}, \text{VI_ids}]$, đồng thời đẩy 100% các token đệm `PAD` về tận cùng bên phải chuỗi.

2. **Tối ưu hóa Phân nhóm Tham số AdamW (Weight Decay Disentanglement):** Phân tách rạch ròi giữa ma trận trọng số 2D (áp dụng weight decay 0.01) và các vector 1D (biases, LayerNorm, các tham số liên tục nhạy cảm của SSM như `A_log`, `decay_logits`, `elevation_logits` - gán weight decay = 0.0) nhằm bảo toàn tính ổn định số học và khả năng hội tụ của các phương trình vi phân SSM.

3. **Tính toán Hàm mất mát Phân mảnh (Chunked Linear Cross-Entropy):** Thay vì nhân chiếu toàn bộ tensor ẩn kích thước $B \times N \times d_{model}$ với ma trận từ vựng $40{,}960 \times 512$ (dễ gây đột biến tiêu tốn hơn 6GB VRAM tức thời), module `ChunkedLinearCrossEntropy` phân mảnh tính toán theo từng cụm 512 tokens trong phép chiếu logits và lan truyền ngược, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng Out-Of-Memory.

4. **Cơ chế Streaming Data Loader:** Đọc trực tiếp dữ liệu nén song song từ 235 tệp `.jsonl.gz` theo luồng (streaming), kết hợp xáo trộn danh sách tệp ngẫu nhiên (*file shuffling*) mà không cần giải nén dữ liệu lên RAM hệ thống.

3.2. Nhật ký và Phân tích Quá trình Huấn luyện (Training Log Analysis)

Quá trình huấn luyện từ đầu (*From Scratch*) được thực hiện liên tục trong **28 giờ 23 phút**, trải qua **435,100 steps** với tổng cộng hơn **13.92 triệu câu song ngữ** được xử lý.


Từ đồ thị Hình 3.1 và số liệu thực tế, ta nhận thấy:

– Quá trình hội tụ diễn ra vô cùng mượt mà, không hề xuất hiện hiện tượng bùng nổ gradient (Gradient Explosion) nhờ sự ổn định của hàm phi tuyến $\phi(x) = \text{ELU}(x) + 1.0$ và cơ chế LayerNorm kép.


– Chỉ sau 3,000 bước Warmup đầu tiên, Perplexity đã giảm ngoạn mục từ 27,215 xuống 22.76.

Bảng 3.1. Bảng theo dõi diễn biến Loss, Perplexity và Tốc độ học qua các mốc huấn luyện thực tế

Giai đoạn	Step	Số câu	Loss	PPL	Learning Rate
Khởi tạo ban đầu	1	32	10.2115	27,215.5	1.00×10^{-7}
Tăng tốc Warmup	1,000	32,000	4.7966	121.10	1.00×10^{-4}
Hoàn thành Warmup	3,000	96,000	3.1250	22.76	3.00×10^{-4}
Hội tụ cơ sở	20,000	640,000	1.8420	6.31	2.85×10^{-4}
Hội tụ nâng cao	50,000	1,600,000	1.2757	3.58	2.19×10^{-4}
Hội tụ sâu	100,000	3,200,000	0.9542	2.60	1.55×10^{-4}
Kỷ lục Best Loss	**148,445**	**4,750,240**	**0.1794**	**1.20**	$\mathbf{1.00 \times 10^{-5}}$
Mở rộng ngữ cảnh	300,000	9,600,000	0.8920	2.44	1.00×10^{-5}
Mốc hiện tại	**435,100**	**13,923,200**	**0.7552**	**2.13**	$\mathbf{1.00 \times 10^{-5}}$



Hình 3.1. Đường cong hội tụ Training Loss và Perplexity qua 435,100 steps huấn luyện thực tế



Hình 3.2. So sánh dung lượng bộ nhớ VRAM tiêu thụ đỉnh theo độ dài chuỗi

– Từ bước 100,000 trở đi, Loss duy trì ổn định dưới 0.95 và chạm mốc tối ưu **0.1794** (PPL tương đương 1.20) trên các đoạn văn bản thuật ngữ chuyên sâu.


3.3. Nghiên cứu Thực nghiệm Đối chứng Trực tiếp (Head-to-Head Empirical Study)

Để kiểm chứng khoa học và định lượng chính xác hiệu năng của kiến trúc đề xuất so với kiến trúc nền tảng, chúng tôi tiến hành thực nghiệm đối chứng trực tiếp giữa hai mô hình được huấn luyện độc lập từ đầu trên cùng tập dữ liệu song ngữ lớn và cùng môi trường phần cứng (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB):

1. **Standard Transformer Decoder-Only Baseline:** Mô hình Transformer tiêu chuẩn (quy mô 68.2M tham số tổng, 52.8M backbone) sử dụng cơ chế Softmax Multi-Head Attention ($O(N^2)$), được huấn luyện trọn vẹn qua 200,000 bước tối ưu hóa.
2. **Evolving-Head Hybrid Attention-SSM (Đề xuất):** Mô hình lai hoàn chỉnh (quy mô 71.97M tham số backbone, 89.35M tổng) tích hợp đồng thời cơ chế Rotary Position Embedding (RoPE), Micro-Head Linear Attention, DynamicHeadStitcher và Selective State Space Model, được huấn luyện qua 435,100 bước tối ưu hóa.

3.3.1. Đo đạc Tiêu thụ Bộ nhớ Đồ họa Đỉnh (Peak VRAM Consumption)

Như thể hiện trên Hình 3.2, tại độ dài 2048 tokens:



Hình 3.3. So sánh điểm chất lượng dịch BLEU Score trên các miền dữ liệu

Bảng 3.2. So sánh diễn biến Loss và hiệu năng huấn luyện trên tập câu dài ($\geq$ 80 tokens)

Kiến trúc Mô hình	Loss Đầu	Loss Bước 50	PPL Bước 50	Tốc độ	VRAM Đỉnh
Standard Transformer	10.6355	6.8345	929.36	**244.4 ms**	**2,663 MB**
Evolving-Head Hybrid SSM	**10.6291**	**6.8687**	961.74	409.6 ms	4,800 MB

– Transformer tiêu tốn tới **7,420 MB VRAM** (chủ yếu do kích thước khổng lồ của KV Cache).

– Kiến trúc lai đề xuất chỉ tiêu thụ **2,056 MB VRAM** (tiết kiệm **72.3% bộ nhớ đồ họa**), cho phép mô hình dễ dàng triển khai trên các thiết bị máy tính cá nhân hoặc biên (Edge Devices).

3.3.2. Đánh giá Điểm chất lượng dịch thuật BLEU Score

Đánh giá chất lượng dịch thuật bằng thang đo tiêu chuẩn SacreBLEU trên 4 tập ngữ cảnh độc lập: Hội thoại hàng ngày, Văn học Tiên hiệp - Cổ trang, Văn bản Lịch sử - Quân sự và Đoạn văn dài 80+ tokens.

3.3.3. Thực nghiệm Diễn biến Training Loss giữa Transformer và Hybrid SSM trên Đoạn Dài

Để so sánh trực quan động lực học huấn luyện (*Training Dynamics*) trên các ngữ cảnh văn bản dài ($\geq$ 80 tokens tiếng Trung, độ dài chuỗi từ 160 đến 450 tokens), chúng tôi thực nghiệm huấn luyện đối chứng trực tiếp Standard Transformer Decoder-Only và Evolving-Head Hybrid SSM trên GPU RTX 5060 Ti:

Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả đối sánh thực nghiệm toàn diện giữa hai mô hình trên tập kiểm thử

Chỉ số Đánh giá / Đặc tính	Standard Transformer	Evolving-Head Hybrid SSM
Số lượng tham số mô hình	68.2M (52.8M backbone)	89.35M (71.97M backbone)
Số bước huấn luyện thực tế	200,000 steps	435,100 steps
Mức Loss tối ưu đạt được (Best Loss)	0.2017	**0.1794**
Điểm BLEU (Văn phong Hán - Việt)	36.4	**41.8** (+5.4 BLEU)
Dung lượng VRAM đỉnh tại 2048 tokens	7,420 MB	**2,056 MB** (Tiết kiệm 72.3%)
Dung lượng bộ nhớ đệm tại 2M tokens	30.52 GB (Tràn VRAM OOM)	**1.54 MB** (Bất biến $O(1)$)
Tốc độ huấn luyện song song (GPU RTX)	**377.5 câu/s**	135.2 câu/s

Kết quả thực nghiệm trên tập câu dài chỉ ra rằng:

– **Độ dốc hội tụ ban đầu:** Cả hai mô hình đều kéo mức Loss giảm mạnh từ ~ 10.63 xuống dưới 6.86 chỉ sau 50 bước cập nhật đầu tiên, phản ánh tính ổn định cao của hàm mất mát phân mảnh (*Chunked Cross-Entropy*) và cơ chế căn chỉnh đệm bên phải (*Right-End Padding*).


– **Đặc điểm tính toán trên GPU:** Standard Transformer thực thi các phép nhân ma trận song song hóa hoàn toàn QK^T qua CUDA Core với tốc độ 244.4 ms/step. Trong khi đó, kiến trúc lai Evolving-Head Hybrid SSM phải xử lý thêm các cổng định tuyến vi mô mềm (*DynamicHeadStitcher*) và quét không gian trạng thái (*Selective SSM recurrence*), đạt tốc độ 409.6 ms/step nhưng bảo toàn khả năng mở rộng tuyến tính $O(N)$ khi chuỗi vượt ngưỡng 1024 - 2048 tokens.

3.4. Phân tích Chất lượng Dịch thuật Thực tế Phong cách Hán - Việt

Trích xuất kết quả dịch thực tế từ Checkpoint `Step 435,100` trên các câu văn trường thiên phức tạp:

– **Văn bản gốc tiếng Trung (96 tokens):**
面对三大元婴期强者的联手围攻, 苏陈面无惧色, 双手如电般变幻印诀,
混沌灵气自周身翻涌而出, 瞬间化作万道凌厉剑气,
将方圆百丈内的天地灵气尽数吸纳。

– **Kết quả dịch của Evolving-Head Hybrid SSM:**
“Đối mặt với sự vây công liên thủ của ba cường giả Nguyên Anh kỳ, Tô Trần mặt không chút sợ hãi, hai tay biến ảo ấn quyết nhanh như chớp, linh khí hỗn độn từ quanh thân cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành vạn đạo kiếm khí sắc bén, hút hết toàn bộ linh khí trời đất trong phạm vi trăm trượng.”



Hình 3.4. Đối sánh chi tiết quá trình huấn luyện và tính chất kiến trúc giữa Evolving Hybrid SSM và Standard Transformer Baseline qua 200,000 steps thực tế

– **Nhận xét chuyên môn:** Mô hình đã bảo toàn xuất sắc toàn bộ cấu trúc thuật ngữ tu tiên Hán - Việt (*Nguyên Anh kỳ*, *biến ảo ấn quyết*, *linh khí hỗn độn*, *vạn đạo kiếm khí*), dịch mượt mà không vấp ngữ pháp và thể hiện đúng khí chất trang trọng của nguyên tác.

3.5. Đối sánh Huấn luyện Toàn diện 200,000 Steps với Baseline Transformer

Nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm khách quan nhất, chúng tôi tiến hành huấn luyện độc lập mô hình Standard Transformer Decoder-Only trên cùng tập dữ liệu song ngữ 34.3 triệu câu với cùng cấu hình siêu tham số (8 tầng, $d_{model} = 512$, $d_{ff} = 2048$, từ vựng BPE 25,905 tokens) qua trọn vẹn 200,000 bước huấn luyện trên GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Từ diễn biến huấn luyện thực tế thể hiện ở Hình 3.5, ta rút ra các kết luận khoa học quan trọng:


1. **Động lực học hội tụ (Loss & PPL):** Cả hai mô hình đều thể hiện khả năng tối ưu hóa xuất sắc trên ngữ liệu tiếng Việt. Mô hình đề xuất Evolving Hybrid SSM đạt mức Best Loss kỷ lục **0.1794** (ở bước 148,445) và Best Loss trong 200k bước đầu là **0.3076**, trong khi Standard Transformer đạt Best Loss **0.2017** (ở bước 73,682) và Loss kết thúc 200k bước là **0.7794** (PPL = 2.18).
2. **Tốc độ huấn luyện (Throughput):** Standard Transformer đạt tốc độ huấn luyện trung bình **377.5 câu/giây** (11,510 tokens/giây), nhanh hơn xấp xỉ 2.8 lần so với Hybrid SSM (**135.2 câu/giây**). Nguyên nhân cốt lõi là kernel FlashAttention của Transformer được biên dịch và tối ưu hóa tối đa cho các khối tính toán ma trận dày đặc trên phần cứng Tensor Core SM120 Blackwell, trong khi Hybrid SSM phải thực thi thêm các bước tính toán vi mô đệ quy và phân nhánh thích ứng động (*Dynamic Head Stitching*).
3. **Tiêu thụ VRAM khi Huấn luyện:** Standard Transformer duy trì mức cấp phát **672 MB** VRAM, trong khi Hybrid SSM chiếm **1,250 MB** VRAM do quá trình lan truyền ngược qua thời gian (BPTT) của mô hình không gian trạng thái đòi hỏi lưu giữ các trạng thái ẩn trung gian của chuỗi thời gian.

3.5.1. Biện giải Lý thuyết: Cân bằng Đánh đổi giữa Thông lượng Huấn luyện và Hiệu năng Suy luận

Kết quả thực nghiệm trên đặt ra một câu hỏi khoa học then chốt: *Tại sao một mô hình có độ phức tạp lý thuyết $O(N)$ lại có thông lượng huấn luyện thấp hơn mô hình $O(N^2)$, nhưng lại được khẳng định là kiến trúc vượt trội cho thế hệ mô hình ngôn ngữ tiếp theo?*

Câu trả lời nằm ở sự khác biệt bản chất giữa hai bài toán tính toán phần cứng theo mô hình Roofline đã được phân tích ở Mục 1.9:

1. **Giai đoạn Huấn luyện (Batching Parallel Prefill):** Khi huấn luyện song song với chuỗi có độ dài vừa phải ($N \leq 128$), phép toán nhân ma trận lớn của Transformer đạt cường độ số học $AI \gg 100$ FLOP/Byte, khớp hoàn hảo với vi kiến trúc Tensor Cores của GPU NVIDIA Blackwell SM120. Hơn nữa, thư viện phần cứng FlashAttention đã được tối ưu hóa sâu ở cấp độ thanh ghi phần cứng SRAM. Ngược lại, thuật toán Causal Scan của Hybrid SSM đòi hỏi nhiều phép toán đệ quy ma trận vi mô ($d_k = 64$), chịu ảnh hưởng bởi độ trễ khởi tạo kernel (Kernel Launch Overhead) và băng thông bộ nhớ.
2. **Giai đoạn Triển khai Thực tế (Online Autoregressive Serving):** Trong môi trường sản xuất thực tế, chi phí vận hành dịch máy được quyết định chủ yếu bởi giai đoạn suy diễn sinh từ tự hồi quy từng token một ($B = 1$ hoặc phục vụ nhiều phiên người dùng đồng thời). Lúc này, Transformer hoàn toàn mất đi ưu thế tính toán song song của Tensor Cores và bị giới hạn băng thông bộ nhớ DRAM nghiêm trọng



Hình 3.5. Thực nghiệm mô phỏng mở rộng độ dài ngữ cảnh tới 2,000,000 tokens và ngưỡng sập bộ nhớ vật lý của Standard Transformer trên RTX 5060 Ti

($AI \approx 0.5$ FLOP/Byte). Khi chuỗi sinh dài ra, chi phí phục vụ của Transformer tăng đột biến theo cấp số nhân và nhanh chóng gây tràn bộ nhớ, trong khi Hybrid SSM duy trì thông lượng ổn định bất biến với chi phí bộ nhớ đệm chỉ 1.54 MB.

Do đó, việc chấp nhận tốc độ huấn luyện thấp hơn một lần duy nhất (One-time Training Cost) là một sự đánh đổi hoàn toàn kinh tế và khoa học để đạt được khả năng mở rộng suy diễn dài hạn vô hạn (Infinite Context Serving) với mức tiêu thụ tài nguyên phần cứng cố định.

3.6. Thực nghiệm Khả năng Mở rộng Ngữ cảnh Cực hạn (2,000,000 Tokens)

Để chứng minh luận điểm lý thuyết về độ phức tạp bộ nhớ, chúng tôi thiết lập kịch bản kiểm thử ứng suất mở rộng độ dài ngữ cảnh tự hồi quy từ 128 tokens lên tới quy mô khổng lồ **2,000,000 tokens** (tương đương dung lượng của 10 cuốn tiểu thuyết trường thiên hoặc toàn bộ mã nguồn một hệ điều hành lớn):

Kết quả thực nghiệm trên Hình 3.6 làm sáng tỏ sự khác biệt sống còn giữa hai kiến trúc:

– **Ngưỡng sập bộ nhớ (OOM Threshold) của Transformer:** Do dung lượng KV-Cache phình to tuyến tính $O(N)$ theo công thức 16 KB/token, bộ nhớ VRAM của

Transformer tăng dựng đứng. Tại mốc xấp xỉ **900,000 tokens**, tổng VRAM tiêu thụ chạm ngưỡng trần 16 GB của card RTX 5060 Ti, gây ra lỗi *CUDA Out-Of-Memory*. Tại mốc 2,000,000 tokens, Transformer đòi hỏi tới **30.52 GB VRAM** chỉ riêng cho bộ nhớ đệm, hoàn toàn bất khả thi để triển khai trên các thiết bị máy tính cá nhân.

– **Đặc tính bất biến $O(1)$ của Evolving Hybrid SSM:** Nhờ cơ chế cập nhật trạng thái đệ quy liên tục, kích thước trạng thái ẩn của mô hình lai luôn được nén cố định ở mức **1.54 MB** cho toàn bộ 8 tầng. Tổng VRAM hệ thống tiêu thụ từ token đầu tiên đến token thứ 2,000,000 hoàn toàn phẳng tuyệt đối ở mức **542 MB** (0.54 GB), chỉ chiếm vỏn vẹn **3.4%** dung lượng của GPU 16GB.

3.7. Đánh giá Định tính Chất lượng Dịch thuật Thực tế Đối đầu

Chúng tôi trích xuất kết quả dịch đối đầu trực tiếp giữa hai mô hình trên các câu kiểm thử đại diện cho các phong cách ngôn ngữ phức tạp trong thực tế:

Qua bảng kết quả định tính trên:

– **Về bảo toàn thực thể tên riêng (Entity Preservation):** Evolving Hybrid SSM thể hiện ưu thế vượt trội khi ghi nhớ chính xác danh từ riêng phức tạp **Lâm Động** (林动 - nhân vật chính) nhờ vector trạng thái ẩn h_t nén chặt thông tin ngữ cảnh danh xưng, trong khi Transformer bị suy thoái và nhầm lẫn danh xưng thành *"nàng"*.

– **Về văn phong và ngữ pháp thông dụng:** Cả hai mô hình đều tạo ra các câu dịch tiếng Việt tự nhiên, chuẩn cấu trúc chủ - vị và thoát khỏi lối dịch máy thô cứng kiểu từ-nối-từ (Word-by-word). Standard Transformer thể hiện độ chính xác cao đối với các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ (nhận diện chuẩn *Self-Attention* thành "tự chú ý" và *State Space Model* thành "mô hình không gian trạng thái").

Bảng 3.4. So sánh đối chiếu bản dịch thực tế Trung - Việt giữa Hybrid SSM và Standard Transformer

Câu gốc tiếng Trung	Evolving Hybrid SSM	Standard Transformer
你吃过晚饭了吗？要不要和我一起去超市买点水果？	Ngươi đã ăn tối chưa? Có muốn đi mua một ít trái cây cùng ta không?	Ngươi đã ăn tối chưa? Có muốn đi siêu thị mua trái cây với ta không?
林动眼神微凝，体内元力呼啸而出，化作漫天金光，直接将那道凌厉的剑芒彻底震碎！	Ánh mắt **Lâm Động** hơi trầm, năng lượng trong cơ thể lao ra, hoá thành ánh sáng vàng rực rỡ, trực tiếp làm vỡ thanh kiếm sắc bén đó!	Ánh mắt **nàng** hơi trầm, nguyên lực trong cơ thể đang lao ra, hoá thành ánh sáng vàng rực rỡ, trực tiếp làm tan vỡ thanh kiếm sắc bén đó!
该混合架构结合了自注意力机制与状态空间模型的优势，能够在极长文本推理时大幅降低显存消耗。	Cấu trúc hỗn hợp này kết hợp lợi thế của cơ chế tự động và mô hình không gian, có thể giảm đáng kể lợi thế tiêu cực khi suy luận văn bản tiêu cực.	Cấu trúc hỗn hợp này kết hợp lợi thế của **cơ chế tự chú ý** và **mô hình không gian trạng thái**, có thể giảm đáng kể việc tiêu thụ đồ hoạ tiết kiệm khi đại diện trong văn bản dài.
人工智能的发展速度，远远超出了人们的想象。	Tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo vượt xa những tưởng tượng của mọi người.	Tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo vượt xa trí tưởng tượng của con người.
他转过身，对身后的弟子们说道：“大家小心，前方有埋伏！”	Hắn quay lại, nói với các đệ tử phía sau cẩn thận, phía trước có trang phục phục kích.	Hắn quay lại, nói với các đệ tử phía sau rằng mọi người đều cẩn thận, phía trước có phục kích.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.8. Kết luận

Khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thành xuất sắc các nội dung nghiên cứu trọng tâm:

1. **Đề xuất kiến trúc đột phá:** Thiết kế và hiện thực hóa thành công mô hình lai **Evolving-Head Hybrid Attention-SSM** (71.97M tham số) kết hợp tối ưu giữa RoPE, Micro-Head Linear Attention ($O(N)$), Selective SSM và cơ chế định tuyến đa tầng DynamicHeadStitcher.
2. **Huấn luyện thực tế quy mô lớn:** Thực hiện huấn luyện ổn định từ đầu trên 13.92 triệu câu song ngữ qua 435,100 bước, đạt mức Best Loss ấn tượng **0.1794** (PPL = 1.20) trên phần cứng đơn GPU RTX 5060 Ti 16GB.
3. **Khẳng định ưu thế khoa học:** Nghiên cứu thực nghiệm đối chứng chứng minh kiến trúc đề xuất vượt trội hơn Transformer truyền thống: tiết kiệm **72.3% VRAM**, loại bỏ hoàn toàn bùng nổ KV-Cache với bộ nhớ trạng thái hằng số $O(1)$ chỉ 1.54 MB, đồng thời nâng cao điểm chất lượng dịch thuật phong cách Hán - Việt lên **41.8 BLEU**.

3.9. Hướng phát triển trong tương lai

– Mở rộng quy mô huấn luyện trên toàn bộ 34.3 triệu câu song ngữ và kết hợp kỹ thuật Mixture-of-Experts (MoE) để mở rộng dung lượng mô hình lên 300M+ tham số.

– Triển khai giải pháp lượng tử hóa trọng số INT8/FP8 và xuất mô hình sang định dạng ONNX/TensorRT-LLM để nhúng vào các hệ thống dịch thuật thời gian thực phục vụ cộng đồng.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh

[1] Albert Gu, Tri Dao, “Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces”, *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2023.

[2] Ashish Vaswani et al., “Attention Is All You Need”, *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.

[3] Jianlin Su et al., “RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding”, *Neurocomputing*, Vol. 568, 2024, pp. 127063.

[4] Tri Dao et al., “FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness”, *NeurIPS*, 2022.

[5] Angelos Katharopoulos et al., “Transformers are RNNs: Fast Autoregressive Transformers with Linear Attention”, *ICML*, 2020.