

PCR产物纯化回收试剂盒(磁珠法)



产品信息:

CZ10 <mark>2-02</mark> 100次×2
100次×2
100m1
25ml×2 无水乙醇
15m1
5m1×2

保存条件:本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

产品介绍:

本试剂盒可将PCR产物中的 DNA 片段特异性地吸附到硅基化磁珠的表面,在磁场的作用下,携带 DNA 的<mark>磁珠向磁铁方法进行定</mark>向移动和聚集,与剩余的其它杂质完全分开。通过简单的两次洗涤,可以将杂质完全洗尽。最后用水或低盐<mark>缓冲液将结合在磁珠上</mark>的DNA 洗脱下来,纯化的DNA 可用于测序、酶切、标记和克隆等多种下游实验。该试剂盒可与核酸提取仪等工作站配套使用,可以简单、快速地进行大规模核酸提取,达到降低工作量和提高工作效率的目的。

产品特点:

- 1.磁珠之间吸附量差异极小,可重复性好。
- 2. 使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不影响后续下游实验。
- 3.结合液为黄颜色, 便于观察和监测 pH 值变化从而达到最佳结合效果, 大大提高回收效率。

注意事项:

- 1.所有的溶液应该是澄清的,如果环境温度低时溶液可能形成沉淀,此时不应该直接使用,可在37℃水浴加热几分钟,即可恢<mark>复澄</mark>清。使用前应该恢复到室温。
- 2. Magbead磁珠严禁冷冻。使用前一定要涡旋震荡,充分重悬。除Magbead磁珠外其它组分储存于低温(4℃或者-20℃)会造成溶液沉淀,影响使用效果,因此运输和储存均在室温下(15℃-25℃)进行。
- 3.避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化,各溶液使用后应及时盖紧盖子。
- 4. 电泳时最好使用新的电泳缓冲液,以免影响电泳效果和回收效果。
- 5. 溶胶液中含有刺激性化合物,操作时要戴乳胶手套,避免沾染皮肤,眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时,要<mark>立即用大量清水或者生</mark> 理盐水冲洗。
- 6. 回收纯化的DNA片段一般在100bp到40kb之间,过长、过短片段的回收效率降低。
- 7. 回收DNA的量和起始DNA的量、洗脱体积、DNA片断大小有关。一般1-20μg, 100bp-5kb的DNA片段,回率可高达85%-95%。
- 8.加入结合液后,如果结合液依旧保持黄色,说明pH正常;如果变成橘红色或者淡紫色,说明pH偏<mark>高,可在胶充分溶解</mark>后加5-10μl 3M 醋酸钠(pH5.2)将pH值调到5-7(黄色)。
- 9.洗脱液EB不含有螯合剂EDTA, 不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱, 但应该确保pH大于7.5, pH过低影响洗脱效率。用水洗脱,DNA片段应该保存在-20℃。DNA片段如果需要长期保存,可以用TE缓冲液洗脱(10mM Tris-HCl,1mM EDTA,pH 8.0),但是EDTA可能影响下游酶切反应,使用时可以适当稀释。

自备仪器及试剂: 小型离心机、水浴或金属浴加热块、磁力架(博迈德)、震荡器、无水乙醇

操作步骤:

提示: 第一次使用前请先在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇,加入后请及时打钩标记已加入乙醇,以免多次加入!

1. 每 100μl PCR 扩增后体系或者酶切后体系加入 500μl 结合液 BB, 充分混匀。(如果初始体系小于 100μl, 请事先用双蒸水调整 至 100μl)。



- 2. 每个离心管中加入 50μl 的磁珠(磁珠也可以预先加到离心管中),放在合适型号的震荡器上,震荡结合 10 sec(或者将离心管颠倒混匀 10 sec)。
- 注意:设定的震荡速度一定要将磁珠完全震荡起来,让磁珠充分捕获 DNA。
- 3. 将离心管放于磁力架上静置 2 min, 待磁珠完全吸附于离心管的侧壁上后,带着磁力架倒转离心管快速倒掉上清(保持离心管固定在磁力架上),也可以使用移液器吸取。
- 4. 从磁力架上取下离心管置于普通离心管架上,向每个离心管中加入 500μl 的 漂洗液WB (加入前检测漂洗液WB 中是否已加入无水乙醇),涡旋震荡 10 sec, 使磁珠充分悬浮于WB 洗涤液中(或者将离心管颠倒混匀 10 sec)。
- 5. 振荡结束后,用手甩,将粘在盖上的磁珠和液滴甩下。
- 6. 将离心管放于磁力架上静置 2 min, 待磁珠完全吸附于离心管侧壁上后,带着磁力架倒转<mark>离心管快速倒掉上清(保持离心管固</mark>定在磁力架上),也可以使用移液器吸取。
- 7. 重 复 4-6。
- 8. 保持离心管固定于磁力架上,待磁珠完全吸附于离心管侧壁上后,用移液器小心吸掉管底和管盖上的残余液体(一旦吸到磁珠,可以打掉液体再让磁铁吸附一下磁珠)。敞开管口室温放置 10-15 min 以挥发乙醇。也可用电风扇对着离心管口吹风以加速乙醇挥发,以肉眼观察不到离心管底部有液滴残留时为止。乙醇挥发过程中需避免磁珠的过度干燥。
- 9. 从磁力架上小心取下离心管置于普通离心管架上,向每个离心管中加入 30-50µl 的 EB 洗脱液或去<mark>离子水,涡旋震荡保证磁</mark> 珠完全悬浮于洗脱液EB 中,室温静止放置 1 min。
- 10. 将离心管放置在磁力架上静置 2 min, 待磁珠完全吸附于离心管侧壁上后, 用吸头将 20-40μl液体到一<mark>个新的1.5ml 的离心</mark>管中。

BM191220