biblatex-luh-ipw

Oliver Heins*

Version 0.3, 18. 11. 2013

biblatex-luh-ipw ist eine kleine Sammlung von Zitierstilen für das Paket biblatex von Philipp Lehman. Sie ist nach den am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Hannover gültigen Zitierrichtlinien aufgebaut. biblatex-luh-ipw baut vollständig auf biblatex auf – in der Version 0.3 wird mindestens Version 1.1a von biblatex benötigt (bitte achten Sie auch auf die Mindestanforderungen von biblatex selbst). Die beiden Stile »authoryear-luh-ipw« und »verbose-inote-luh-ipw« bauen auf den biblatex-Stilen »authoryear« resp. »verbose-inote« auf und verstehen alle entsprechenden Optionen. Diese Dokumentation listet nur die Änderungen und Erweiterungen auf; bitte konsultieren Sie die entsprechende biblatex-Dokumentation.

Dieses Handbuch ist Teil des Pakets biblatex-luh-ipw. Es darf nach den Bedingungen der »ETEX Project Public Licence« verteilt und/oder verändert werden. Für weitere Informationen schauen Sie bitte in die Datei »LIESMICH«.

Dies ist die Bildschirmversion der Dokumentation von biblatexluh-ipw. Wenn Sie eine Druckversion haben möchten, schauen Sie bitte in die Datei »LIESMICH«.

* Mail: oheins[at]sopos[dot]org

1 Einleitung

1.1 Installation

biblatex-luh-ipw ist in den Distributionen MiKTEX¹ und TEX Live² enthalten und kann mit deren Paketmanagern bequem installiert werden. Wenn Sie stattdessen eine manuelle Installation durchführen, so gehen Sie wie folgt vor: Entpacken Sie die Datei biblatex-luh-ipw.tds.zip in den \$LOCALTEXMF-Ordner ihres Systems.³ Aktualisieren Sie anschließend die *filename database* ihrer TEX-Distribution. Weitere Informationen:

- http://projekte.dante.de/DanteFAQ/PaketInstallation
- http://projekte.dante.de/DanteFAQ/Verschiedenes#67

1.2 Benutzung

Die hier angebotenen Zitierstile werden wie die Standard-Stile beim Laden des Pakets biblatex eingebunden:

```
\usepackage[style=authoryear-luh-ipw]{biblatex}
```

bzw.

```
\usepackage[style=verbose-inote-luh-ipw]{biblatex}
```

Die Optionen, die biblatex zur Verfügung stellt, können auch mit biblatex-luh-ipw verwendet werden. Die von den biblatex-luh-ipw-Stilen zusätzlich bereitgestellten Optionen werden im Folgenden erläutert. Dabei handelt es sich ausschließlich um globale Optionen, die für alle Literaturverweise im Dokument gelten; sie werden entweder als Option beim Laden von biblatex oder in einer Konfigurationsdatei (biblatex.cfg) gesetzt.

1.3 Fragen und Antworten (FAQ)

In der deutschen TEX-FAQ, die auf den Internetseiten der Deutschen Anwendervereinigung TEX e. V. (DANTE) eingesehen werden kann, sind auch einige häufig gestellte Fragen zu biblatex beantwortet, abzurufen unter folgender Adresse:

http://projekte.dante.de/DanteFAQ/LiteraturverzeichnisMitBiblatex

- 1 Webseite: http://www.miktex.org.
- 2 Webseite: http://www.tug.org/texlive.
- 3 Falls Sie nicht wissen, was das ist, können Sie sich unter http://projekte.dante.de/ DanteFAQ/TDS bzw. http://mirror.ctan.org/tds/tds.html informieren.

Außerdem hat Dominik Waßenhoven für »Die TeXnische Komödie«, die Mitgliederzeitschrift von DANTE, einen einführenden Artikel zu biblatex geschrieben, den er auch als PDF zum Herunterladen anbietet:

http://biblatex.dominik-wassenhoven.de/dtk.shtml

2 Der Stil »authoryear-luh-ipw«

Dieser Stil basiert auf dem Standardstil »authortitle«. Neben einigen Änderungen in der Zeichensetzung gibt es folgende Unterschiede:

2.1 Bibliographie

emphtitle

Nach den Richtlinien am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Hannover werden die Titel nicht gesondert hervorgehoben. Dies birgt allerdings das Problem, das der Titel eines Werks optisch nicht mehr hervortritt. Außerdem fehlt so die Unterscheidung zwischen selbständigen und unselbständigen Titeln. Standardmäßig hebt biblatex-luh-ipw die Titel daher hervor. Dies kann mit der globalen Option emphtitle=false ausgeschaltet werden.

yearinparens

Außerdem wird laut Richtlinien die Jahresangabe hinter dem Autorkürzel nicht in Klammern gesetzt. Dieses Verhalten kann mit der globalen Option yearinparens=false erzwungen werden.

ipwstrict

Als dritte zusätzliche Option steht ipwstrict zur Verfügung, die sowohl emphtitle wie yearinparens auf false setzt.

2.1.1 Veraltet

noemphtitle

Aus Gründen der Abwärtskompatibilität stehen noch die Optionen yearnotinparens noemphtitle und yearnotinparens zur Verfügung, die dem Setzen von emphtitle=false bzw. yearinparens=false entsprechen. In neuen Dokumenten sollten diese Optionen nicht mehr verwendet werden.

2.2 Zitate im Text

\inparencite

biblatex-luh-ipw stellt den zusätzlichen Zitierbefehl \inparencite zur Verfügung. Dieser ähnelt dem Befehl \parencite, erlaubt aber Zitatangaben im Fließtext nach dem Schema »Wie Meyer (1986a, S. 13) erläutert ... «.

2.2.1 Experimentell

cquote

Das Paket csquotes von Philip Lehmann kennt die Befehle \textcquote und \blockcquote, die die Angabe von BETEX-Keys ermöglichen. Bei Verwendung mit der biblatex-Option ibidtracker (die bei biblatex-luh-ipw automatisch gesetzt ist) werden Folgezitate jedoch immer klein ausgegeben (»ebd.«), was nach Zitaten, die mit einem Satzendezeichen abschließen, nicht wünschenswert ist. Nach Setzen von cquote=true überprüft biblatex-luh-ipw, ob das Zitat mit einem Satzendezeichen abschließt und benutzt gegebenfalls \Parencite statt \parencite. Achtung! Diese Option ist experimentell und kann zu Problemen führen. Sollten Probleme auftreten, bitte ich um die Zusendung eines Minimalbeispiels.



3 Der Stil »verbose-inote-luh-ipw«

Dieser Stil basiert auf dem Stil »verbose-inote«, alle Optionen dieses Stils gelten auch für »verbose-inote-luh-ipw«. Der Stil sollte zum ausführlichen Zitieren in Fußnoten benutzt werden.

emphtitle

Wie »verbose-inote« kennt dieser Stil die in Abschnitt 2.1 erläuterte Option emphtitle.