Класс ЕСКД

Вячеслав А. Федоров Тольяттинский государственный университет, Центр новых информационных технологий

ld: eskd.dtx,v 1.3 2004/10/15 05:34:29 fva Exp

Аннотация

This class designed for making documents in accordance with russian (and probably post USSR) standards for designers. So it documented in russian. PsCyr package required.

Идея разработки класса возникла из необходимости создания большого набора документов в формате похожем на ЕСКД. Имеющиеся на тот момент шаблоны для текстовых процессоров пугали своей странной реакцией на смену принтера и объем документа, поэтому все и началось.

Несмотря на название, класс не претендует на стопроцентное следование ЕСКД: частично устаревшая документация и, конечно, недостаток времени не позволили сделать все как должно быть, но наверное, плохой класс лучше чем его отсутствие.

Итак, что мы умеем:

- рисовать рамки по краю страницы. Три вида для титульного листа, первой и последующих страниц,
- заполнять поля рамок,
- готовить документ для двусторонней печати,
- регулировать высоту рамки,
- печатать титульный лист и лист изменений.

Параметры класса

draft

twoside — двусторонняя печать. По умолчанию — нет (односторонняя).

height — высота рамки в миллиметрах (принтеры бывают разные). По умолча- $\$ \eskdheight нию — 282. Значение параметра сохраняется в макрокоманде \eskdheight.

title — печать титульного листа. По умолчанию — нет (без титульного листа).

encoding — кодировка текста cp866,koi8-r,cp1251...По умолчанию — koi8-r. Значе-\eskdencoding ние параметра сохраняется в макрокоманде \eskdencoding.

year — год документа. По умолчанию — \number\year — текущий. Значение \eskdyear параметра сохраняется в макрокоманде \eskdyear.

> — черновик. По умолчанию — нет (чистовик). В режиме черновика на строках переполнения печатаются пометки.

2 Заполнение полей документа

На рис. 1 представлен результат форматирования файла содержащего команды¹:

```
\documentclass[
                               % -*- coding: koi8-r -*-
                   % - двусторонняя печать
    ,twoside
                   % - высота рамки в миллиметрах (принтеры бывают разные)
   ,height=282
   title,
                    % - печать титульного листа
    ,encoding=koi8-r % - кодировка текста cp866,koi8-r,cp1251...
    , year=2000 % - год документа
                     % - черновик
    ,draft
    ]{eskd}
\docName{наименование изделия/документа - графа 1}
\docSignature{обозначение - графа 2}
\docLabel{rpa\pa 9}
\middleLabel{rpa\pa 10}
                        % - недостающая должность
                       % - фамилия автора
\docAuthor{ABTOP}
\docChecker{Проверивший} % - фамилия проверившего
\mbox{middleName{Heизвестный} % - фамилия неизвестного}
\normController{Нормист} % - фамилия нормоконтролера
\approvedBy{Утвердун} % - фамилия утвердившего
       титульный лист:
\titleTop{Страна чудес\\
 Академия околовсяческих наук\\
                        % - шапка титульного листа
  НИИЧАВО }
\tilde{\Phi}.A.~Mилия~Утвердившего}
\titleAgreedBy{должность согласовавшего}{Е.Г.~Офамилия}
\titleAgreedBy{должность более мелкого согласовавшего}{О.К.~Первый}
\titleAgreedBy{должность ещё более мелкого согласовавшего}{О.К.~Второй}
\titleDesignedBy{Самый главный автор всех времен и народов}{A.B.~Top}
\titleDesignedBy{Самый средний автор}{С.Р.~Едний}
	titleDesignedBy{Caмый последний автор титульного листа}{П.О.~Следний}
\begin{document}\Huge
Верхняя строка первого листа
\vfill
Нижняя строка первого листа
\newpage
Верхняя строка второго листа
Нижняя строка второго листа
\eskdListOfChanges
\end{document}
```

¹чистая обратная сторона титульного листа не показана




Рис. 1: Поля документа

3 Команды формирования полей документа

3.1 Команды с одним параметром

\docName — (синоним \fI) наименование изделия/документа — графа 1.

\docSignature -(fII) обозначение — графа 2.

\docLabel -(fix) rpa ϕ a 9.

 $\mbox{\em middleLabel}$ — (\fX) графа 10 — недостающая должность.

 $\docAuthor - (\fXIi)$ фамилия автора.

 \doc Checker — (\fXIii) фамилия проверившего.

 $\mbox{middleName} - (\mbox{fXIiii}) фамилия неизвестного.$

 $\mbox{normController}$ — (\mbox{fXIiv}) фамилия нормоконтролера.

 $\approvedBy - (\fXIv)$ фамилия утвердившего.

 $\title exttt{Top}$ — ($\title exttt{Tol}$) шапка титульного листа.

\tfIII — поле согласовано/утверждаю титульного листа. Генерируется команда-

ми \titleAgreedBy и \titleApprovedBy.

 $\titleName - (\titleName)$ наименование (на титульном листе). По умолчанию берется из

\docName.

 $\time - (\time - ($

\titleBottom — нижнее поле титула. По умолчанию берется год из параметра класса.

3.2 Команды с двумя параметрами

\titleApprovedBy — задание должности и фамилии утвердившего на титульном листе. Па-

раметры соответственно — должность и фамилия.

 \titleAgreedBy — должность и фамилия согласовавшего на титульном листе. Можно ис-

пользовать несколько раз — дополнительные появятся внизу слева.

\titleDesignedBy — должность соавтора, фамилия соавтора. Можно использовать несколько раз.

4 Лист регистрации изменений

\eskdListOfChanges

Komaнда \eskdListOfChanges печатает лист регистрации изменений с новой страницы.

5 Детали реализации

5.1 Идентификация

1 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e} \ProvidesClass{eskd}[2004/10/12 a4 eskd 2 format (V.Fyodorov@tltsu.ru)]

5.2 Создание и инициализация параметров

двусторонняя печать:

3 \newif\ifeskd@twoside

4 \eskd@twosidefalse

5

```
титульный лист:
 6 \newif\ifeskd@title
 7\eskd@titlefalse
высота рамки в миллиметрах по умолчанию:
9 \newcommand{\eskdheight}{282}
кодировка по умолчанию:
10 \newcommand{\eskdencoding}{koi8-r}
год документа:
11 \newcommand{\eskdyear}{\number\year}
толшина тонкой линии в мм:2
13 \newcommand{\eskd@thin}{0.2}
14 \newcommand{\eskd@half@thin}{0.1}
15
... толстой:<sup>3</sup>
16 \newcommand{\eskd@thick}{0.4}
17 \newcommand{\eskd@half@thick}{0.2}
```

5.3 Обработка параметров класса

```
18 \RequirePackage{keyval}
20 \define@key{eskd} {height} {\renewcommand{\eskdheight} {#1}}
21 \define@key{eskd} {encoding} {\renewcommand{\eskdencoding} {#1}}
22 \define@key{eskd}{year}{\renewcommand{\eskdyear}{#1}}
24 \DeclareOption{title} {\eskd@titletrue}
26 \DeclareOption{twoside} {%
   \eskd@twosidetrue
   \PassOptionsToClass{\CurrentOption}{article}
   \PassOptionsToPackage{twosideshift=0pt}{geometry}
30
31
32 \DeclareOption{draft} {\PassOptionsToClass{\CurrentOption} {article}}
34 \DeclareOption*{\edef\@tempa{%
      \noexpand\setkeys{eskd}{\CurrentOption}}\@tempa}
35
37 \ProcessOptions\relax
39 \LoadClass[a4paper] {article}
```

5.4 Дополнительные пакеты

40 \RequirePackage[koi8-r,\eskdencoding]{inputenc}

 $^{^2}$ не умею делить вещественные числа, поэтому второй параметр (должен быть равен половине от первого)

³аналогично

```
41 \RequirePackage[russian] {babel}
42 \RequirePackage[T2A] {fontenc}
43 \RequirePackage{rotating}
44 \RequirePackage{lastpage}
45 \RequirePackage{ifthen}
46 \RequirePackage{fancyhdr}
47
48 \RequirePackage{pscyr}
49 \renewcommand{\rmdefault} {far}
50
51 \RequirePackage[left=24mm, right=11mm%
52, top=10mm, nofoot, headsep=0pt] {geometry}
```

5.5 Управление размером нижнего поля

\set@eskd@bottom

Komaнда \set@eskd@bottom устанавливает нижнее поле текста относительно нижней рамки.

```
53 \newcommand{\set@eskd@bottom}[1]{%
54 \setlength{\textheight}{\eskdheight mm}
55 \addtolength{\textheight}{-#1}
56 \addtolength{\textheight}{5 mm}
57 }
```

5.6 Вертикальная неизменяемая часть. 148х12

Не будем дважды рисовать одно и то же. Макет будет в виде текста:

Повернутая на 90 градусов относительно левого нижнего угла.

вертикальные линии:

```
углы:
              \put(0,12){\line(0,1){\eskd@half@thick}}
73
              \put(145,12){\line(0,1){\eskd@half@thick}}
горизонтальные линии:
75 %
76
              \put(0,7){\{\line(1,0)\{145\}\}}
77
              \put(0,12) {\line(1,0) {145}}
текст:
78 %
              \poline{2.5, 9.5} {\mathbf 0, 0} {\mathbf 0, 0} {\vec 0, 0} 
79
                  \textar{Инв. \textnumero\ подл.}}}
80
              \poline{2.5, 9.5} {\mathbf{0, 0} {\dot 0, 0} }
81
82
                  \textar{Подп. и дата}}}
83
              \poline{1.5, 9.5} {\mathbf{0, 0}} {\mathbf{0, 0}} 
84
                  \textar{Bзам. инв. \textnumero}}}
85
              \put(97.5, 9.5) {\makebox(0,0) {\intshape}}
86
                   \textar{Инв. \textnumero\ дубл.}}}
87
              \poline{127.5, 9.5} {\mathbf wakebox(0,0)} {\vec shape}
88
                  \textar{Подп. и дата}}}
89
            \end{picture}%
90
           \end{rotate}
91
92
         } }
93
```

5.7 Граница поля с основанием в левом верху.

```
응
응
응
응
                                응
                         \eskdheight mm
읒
                              |<----|-
응
응
                               - 1
응
                               V
응
응
94 \newsavebox{\eskd@border}
96 \newcommand{\make@eskd@border}{%
      \savebox{\eskd@border}(0,0){%
97
98
         \unitlength 1mm
         \begin{picture}(0,0)(0,\eskdheight)
99
100
            \linethickness{\eskd@thick mm}
рамка:
            \put(0,0) {\line(1,0) {185}}
101
102
            \operatorname{(0, \eskdheight)} \{\operatorname{(1,0)} \{185\}\}
```

```
\poline{0,0}{\line(0,1){\eskdheight}}
103
            \put(185,0){\line(0,1){\eskdheight}}
104
углы:
105
            \put(-\eskd@half@thick,0){\line(1,0){\eskd@half@thick}}
            \put(-\eskd@half@thick,\eskdheight){\line(1,0){\eskd@half@thick}}
106
            \put(185,0) {\line(1,0) {\eskd@half@thick}}
107
108
            \put(185,\eskdheight){\line(1,0){\eskd@half@thick}}
109
         \end{picture}
110 } }
111
112
```

5.8 Надпись

Надпись общую разобьем на три куска из которых будем складывать четную/нечетную и общую часть.

5.8.1 Левая часть надписи.

```
% -----+-----+-----
       % -----+----+-----
       - 1
% -----+-----+-----
   Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата
응
용
113
114 \newsavebox{\eskd@common@left}
116 \newcommand{\make@eskd@common@left}{%
   \savebox{\eskd@common@left}(0,0){%
      \unitlength 1mm %
     \begin{picture}(0,0)(0,0)
       \linethickness{\eskd@thick mm}
толстые вертикальные:
121 응
122
        \put(7,0) {\line(0,1) {15}}
123
        \put(17,0) {\line(0,1) {15}}
124
        \put(40,0) {\line(0,1) {15}}
       \put(55,0){\{\line(0,1)\{15\}\}}
толстые горизонтальные:
126 %
       \put(0,5){\line(1,0){65}}
127
       \put(0,15) {\line(1,0){65}}
128
тонкие горизонтальные:
129 응
130
       \linethickness{\eskd@thin mm}
131
       \put(0,10) {\line(1,0){65}}
```

```
текст:
132 응
        133
134
        \t(12,2.5){\mathbf{U}(0,0)}\to \mathbf{U}(12,2.5)
135
        \put(28.5, 2.5) {\makebox(0,0) {\itshape}
136
            \textar{\textnumero\ докум.}}}
137
        \put(47.5,2.5){\makebox(0,0){\itshape\textar{Подп.}}}
138
        \put(60,2.5){\makebox(0,0){\mall\itshape\textar{Дата}}}
139 응
      \end{picture}
140
141
      } }
5.8.2 Дырка (поле 2). 110х15
용 |
응
응
용
143 \newsavebox{\eskd@common@hole}
145 \newcommand{\make@eskd@common@hole}{%
    \savebox{\eskd@common@hole}(0,0){%
      \unitlength 1mm
148
      \beta = \{0,0\} (0,0) (0,0)
        \linethickness{\eskd@thick mm}
149
толстые вертикальные:
150 응
        \put(0,0){\{\line(0,1)\{15\}\}}
151
        \put(110,0){\{\line(0,1)\{15\}\}}
152
толстые горизонтальные:
153 응
        \put(0,15) {\line(1,0) {110}}
154
155
156
      \end{picture}
157
      } }
5.8.3 Лист/страница
158
159 \newsavebox{\eskd@common@page}
160
161 \newcommand{\make@eskd@common@page} {%
    \savebox{\eskd@common@page}(0,0){%
162
163
      \unitlength 1mm
      \begin{picture}(0,0)(0,0)
164
        \linethickness{\eskd@thick mm}
165
```

толстые горизонтальные:

166 응

```
\begin{array}{l} \begin{array}{l} \begin{array}{l} \\ \end{array} \end{array}
168
169
170
       \end{picture}
171
172
5.9
      Обычная страница
команда создающая обычный стиль страницы
173 \newcommand{\make@eskd@common@style}{%
    \newsavebox{\eskd@common@list}
надпись перед номером страницы:
     \savebox{\eskd@common@list}{\itshape
176
       \textar{\ifeskd@twoside Cтp.\else Лист\fi}}
177 응
надпись внизу страницы:
178
     \newsavebox{\eskd@common@gost}
179
     \savebox{\eskd@common@gost}{\scriptsize\textar{FOCT 2.104-68
         Форма 2\ifeskd@twoside б\else a\fi}}
180
обозначение:
     \newsavebox{\eskd@common@signature}
181
     \savebox{\eskd@common@signature}{{\inputencoding{\eskdencoding}\eskd@ii}}
182
183 응
собственно стиль:
184
     \fancypagestyle{common}{%
     \fancyhf{}
185
186
     \fancyhead[L]{%
       \unitlength 1mm
187
188
       \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array}
189
         \put(0,0){\usebox{\eskd@border}}
190
         \put(0,-\eskdheight){\usebox{\eskd@vertical@frame}}
191
         \put(0,-\eskdheight){\usebox{\eskd@common@left}}
192
         \put(65, -\eskdheight) {\usebox{\eskd@common@hole}}
193
         \put(175, -\eskdheight) {\usebox{\eskd@common@page}}
194
         \put(0,-\eskdheight){\begin{picture}(0,0)
              \put(180,4){\makebox(0,0){\large}}}
195
196
              \put(120,7.5){\makebox(0,0){\usebox{\eskd@common@signature}}}
197
              \put(180,11.5) {\makebox(0,0) {\usebox{\eskd@common@list}}}
198
              \t(185,\t(185,\t(0,0)[rt]) 
199
                  \usebox{\eskd@common@gost}}}
           \end{picture}}
200
201
       \end{picture}
202
203
     \ifeskd@twoside
204
     \fancyhead[LE]{%
       \unitlength 1mm
205
       \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array}
206
207
         \put(0,0){\usebox{\eskd@border}}
         \put(120, -\eskdheight) {\usebox{\eskd@common@left}}
208
209
         \put(10, -\eskdheight) {\usebox{\eskd@common@hole}}
         \put(0,-\eskdheight){\usebox{\eskd@common@page}}
```

 $\put(0,15) {\line(1,0) {10}}$

167

```
211
         \put(0,-\eskdheight){\begin{picture}(0,0)
             \t(5,4){\makebox(0,0){\large\textbf{\textar{\thepage}}}}
212
             \put(65,7.5) {\makebox(0,0) {\usebox{\eskd@common@signature}}}
213
214
             \put(5,11.5) {\makebox(0,0) {\usebox{\eskd@common@list}}}
215
             \put(185,\ifeskd@twoside-1\else0\fi) {\makebox(0,0)[rt]{%
216
                  \usebox{\eskd@common@gost}}}
           \end{picture}}
217
218
       \end{picture}
219
       }
220
     \fi
     \renewcommand{\headrulewidth}{Opt}
221
222
     \renewcommand{\footrulewidth}{Opt}}
223 ]
224
225
```

5.10 Стиль первого листа

```
227 \newcommand{\make@eskd@first@style}{%
             \newsavebox{\eskd@first@text}
228
             \savebox{\eskd@first@text}{%
229
230
                   \unitlength 1mm
                   \beta = \beta (0,0)(0,0)
231
                         \protect\operatorname{\mathtt{Nut}}(185,-1) {\mbox(0,0)[rt] {\scriptsize}}
232
                                    ГОСТ 2.104-68 Форма 2}}
233
234
                         \put(3.5,27.5){\makebox(0,0){\footnotesize\itshape } \mbox()}
235
                         \put(12,27.5) {\makebox(0,0) {\itshape Лист}}
236
                         \put(28.5,27.5) {\makebox(0,0) {\itshape\textnumero\ μοκym.}}
237
                         238
                         239 %
240
                         \put(8.5,22.5) {\makebox(0,0) {\itshape Paspa6.}}
241
                          \put(8.5,17.5) {\makebox(0,0) {\itshape Προβ.}}
                          \operatorname{(0,0)} \left( 8.5,7.5 \right) \left( \operatorname{(0,0)} \left( \operatorname{(1,0)} \right) \right)
                         \text{put}(8.5, 2.5) \{\text{makebox}(0,0) \{\text{vtshape } \text{утв.}\}\}
243
244 %
245
                         \put(142.5, 22.5) {\makebox(0,0) {\itshape Лит.}}
                          \put(157.5, 22.5) {\makebox(0,0) {\itshape}
246
                                     \ifeskd@twoside CTp.\else Лист\fi}}
247
248
                         \poline{175,22.5} {\mathbf makebox(0,0)} {\vec tshape}
249
                                     \ifeskd@twoside Страниц\else Листов\fi}}
250
251
                   \end{picture}
252
253 응
254
             \fancypagestyle{first}{%
255
                   \fancyhf{}
256
                   \fancyhead[L]{%
                         \unitlength 1mm
257
                         \begin{array}{l} \begin{array}{l} \text{begin} \{ picture \} (0,0) (3,-6) \end{array} \end{array}
258
259
                               \put(0,0){\usebox{\eskd@border}}
260
                               \put(0, -\eskdheight) {\usebox{\eskd@vertical@frame}}
261
                               \poline{2pt} \po
```

```
\unitlength 1mm
262
                 \begin{picture}(0,0)(0,0)
263
                   \put(157.5,17.5) {\makebox(0,0) {\ifthenelse
264
265
                        {\pageref{LastPage}=1}{}{\thepage}}}
266
                   \put(175,17.5) {\makebox(0,0) {\pageref{LastPage}}}
                   \poline{18,22.5} {\mathbf wakebox(0,0)[1]{\mathbf eskd@xiI}}
267
                   \put(18,17.5) {\mbox(0,0)[1]{\eskd@xiII}}
269
                   \put(18,12.5) {\makebox(0,0)[1] {\eskd@xiIII}}
270
                   \put(18,7.5) {\makebox(0,0)[1]{\eskd@xiIV}}
271
                   \p(18,2.5) {\makebox(0,0)[1]{\eskd@xiV}}
                   \put(67,12.5) {\makebox(0,0)[1]{} }
272
273
                        \parbox{66mm}{\large\raggedright\eskd@i}}}
274
                   \put(125,32.5) {\makebox(0,0) {\LARGE\eskd@ii}}
                   \put(160,7.5) {\makebox(0,0) {\eskd@ix}}
275
276
                   \put(8.5,12.5) {\makebox(0,0) {\itshape\eskd@x}}
                   \linethickness{\eskd@thick mm}
vertical lines thick:
278 응
279
                   \put(7,25) {\line(0,1) {15}}
280
                   \put(17,0){\{\line(0,1)\{40\}\}}
281
                   \put(40,0){\{\line(0,1)\{40\}\}}
                   \put(55,0){\{\line(0,1)\{40\}\}}
282
                   \put(65,0){\{\line(0,1)\{40\}\}}
283
                   \put(135,0){\{\line(0,1)\{25\}\}}
284
                   \put(140,15){\line(0,1){5}}
285
286
                   \put(145,15){\{\line(0,1){5}\}}
287
                   \put(150,15){\line(0,1){10}}
                   \put(165,15){\line(0,1){10}}
horizontal lines thick:
289 응
290
                   \operatorname{put}(0,40)\{\operatorname{line}(1,0)\{185\}\}
291
                   \operatorname{put}(0,30)\{\operatorname{line}(1,0)\{65\}\}
292
                   \put(0,25) {\line(1,0) {185}}
293
                   \put(135,20){\line(1,0){50}}
                   \put(135,15) {\line(1,0) {50}}
horizontal lines thin:
295 응
296
                   \linethickness{\eskd@thin mm}
297
                   \put(0,35){\line(1,0){65}}
298
                   \mbox{multiput}(0,5)(0,5){4}{\line}(1,0){65}}
labels:
299 응
300
                   \put(0,0){\usebox{\eskd@first@text}}
301
                 \end{picture}
302
303
                 } }
          \end{picture}
304
305
        \renewcommand{\headrulewidth}{Opt}
306
        \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}}
307
308
     }
```

5.11 Стиль титульного листа

```
310 \newcommand{\make@eskd@title@style}{%
    \newsavebox{\eskd@title@text}
312
    \savebox{\eskd@title@text}{\scriptsize\textar{Φ. 1288}}
313
    \newsavebox{\eskd@agr}
314
    \savebox{\eskd@agr}{\usefont{T2A}{far}{b}{n}\Large Cornacoba-
  но}
315
    \newsavebox{\eskd@appr}
    \savebox{\eskd@appr}{\usefont{T2A}{far}{b}{n}\Large Утверждаю}
316
317
    \fancypagestyle{title}{%
318
      \fancyhf{}
      \fancyhead[L]{%
319
         \unitlength 1mm
320
         \beta = \{0,0\} (3,-6)
321
322
           \put(0,0){\usebox{\eskd@border}}
323
           \put(0, -\eskdheight) {\usebox{\eskd@vertical@frame}}
           \put(185, -\eskdheight) {%
324
325
             \begin{picture}(0,0)
326
               \put(0,-1) {\mbox(0,0)[rt]{\usebox{\eskd@title@text}}}
327
             \end{picture}}
328
         \end{picture}
330
      \renewcommand{\headrulewidth}{Opt}
331
       \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}}
332
```

5.12 Определение команд заполнения полей

5.12.1 Наименование изделия/документа — графа 1

```
\docName
334 \newcommand{\docName}[1]{\renewcommand{\eskd@i}{#1}}
    \fI CUHOHUM:
        335 \newcommand{\fI}{\docName}
        336
         5.12.2 Обозначение - графа 2.
        337 \newcommand{\eskd@ii}{}
        338 \newcommand{\docSignature}[1]{\renewcommand{\eskd@ii}{\#1}}
         синоним:
        339 \newcommand{\fII}[1]{\renewcommand{\eskd@ii}{#1}}
        340
         5.12.3 Графа 9.
        341 \newcommand{\eskd@ix}{}
        342 \newcommand{\fIX}[1]{\renewcommand{\eskd@ix}{#1}}
        343 \newcommand{\docLabel}[1]{\renewcommand{\eskd@ix}{#1}}
        344
```

```
5.12.4 Графа 10 - недостающая должность.
```

```
345 \newcommand { \eskd@x } { }
346 \newcommand{\middleLabel}[1]{\renewcommand{\eskd@x}{#1}}
347 \mbox{ } {1}{\mbox{ } {1}} {\mbox{ } {1}} {\mbox{ } {1}}
348
```

5.12.5 Фамилия автора.

```
349 \newcommand{\eskd@xiI}{}
350 \newcommand{\docAuthor}[1]{\renewcommand{\eskd@xiI}{#1}}
синоним:
351 \newcommand{\fXIi}[1]{\renewcommand{\eskd@xiI}{#1}}
```

5.12.6 Фамилия проверившего.

```
353 \newcommand{\eskd@xiII}{}
354 \newcommand{\docChecker}[1]{\renewcommand{\eskd@xiII}{#1}}
```

355 \newcommand{\fXIii}[1]{\renewcommand{\eskd@xiII}{#1}}

5.12.7 Фамилия неизвестного.

```
357 \newcommand{\eskd@xiIII}{}
358 \newcommand{\middleName}[1]{\renewcommand{\eskd@xiIII}{#1}}
359 \newcommand{\fXIiii}[1]{\renewcommand{\eskd@xiIII}{#1}}
```

5.12.8 Фамилия нормоконтролера.

```
361 \newcommand{\eskd@xiIV}{}
362 \newcommand{\normController}[1]{\renewcommand{\eskd@xiIV}{#1}}
363 \newcommand{\fXIiv}[1]{\renewcommand{\eskd@xiIV}{#1}}
```

5.12.9 Фамилия утвердившего.

```
365 \newcommand{\eskd@xiV}{}
366 \newcommand{\approvedBy}[1]{\renewcommand{\eskd@xiV}{#1}}
367 \newcommand{\fXIv}[1]{\renewcommand{\eskd@xiV}{#1}}
```

5.13 Команды заполнения титульного листа.

```
369 \newcommand{\eskd@title@i}{}
370 \newcommand{\titleTop}[1]{\renewcommand{\eskd@title@i}{#1}}
371 \newcommand{\tfI}[1]{\renewcommand{\\eskd@title@i}{\#1}}
372
нужен <утверждаю>:
373 \newif\ifeskd@title@appr \eskd@title@apprfalse
нужен <согласовано>:
374 \newif\ifeskd@title@agr \eskd@title@agrfalse
список разработчиков (дополнительно):
376 \newcommand{\eskd@des@list}{}
```

```
должность утвердившего:
378 \newcommand{\eskd@title@iii@right@position}{}
 фамилия утвердившего:
379 \newcommand{\eskd@title@iii@right@name}{}
380 \newcommand{\titleApprovedBy}[2]{%
         \renewcommand{\eskd@title@iii@right@position}{#1}
382
         \renewcommand{\eskd@title@iii@right@name}{#2}
383
         \eskd@title@apprtrue
384
         }
385
 должность согласовавшего:
386 \newcommand{\eskd@title@iii@left@position}{}
 фамилия согласовавшего:
387 \newcommand{\eskd@title@iii@left@name}{}
 5.13.1 Список согласовавших (дополнительно).
388 \xdef\eskd@agr@list{}
389 \newcommand{\titleAgreedBy}[2]{%
 добавить в дополнительный список:
         \ifeskd@title@agr
391
          \xdef\eskd@agr@list{\eskd@agr@list#1\par\vrule
              depth 0.8pt height -0.4pt width31mm~#2\par
392
              ''\vrule depth 0.8pt height -0.4pt width8mm''\vrule
393
394
              depth 0.8pt height -0.4pt width20mm\ \eskdyear\ \cyrg\par\vskip 3mm}
         \else
395
396
         \renewcommand{\eskd@title@iii@left@position}{#1}
         \renewcommand{\eskd@title@iii@left@name}{#2}
         \eskd@title@agrtrue
399
         \fi
400
401
 5.13.2 Список титульных авторов.
402 \xdef\eskd@author@list{}
403 \newcommand{\titleDesignedBy}[2]{%
         \verb|\xdef\eskd@author@list{\xdef\eskd@author@list#1\par\vrule||}
404
              depth 0.8pt height -0.4pt width31mm~#2\par
405
406
              ''\vrule depth 0.8pt height -0.4pt width8mm''\vrule
407
              408
410 \newcommand{\tfIII}{\hyphenpenalty=10000 %
         \begin{tabular}{@{\hspace{5mm}}p{80mm}@{\hspace{10mm}}p{80mm}} % \end{tabular} % The property of the propert
411
              \ifeskd@title@agr \hspace{15mm}\usebox{\eskd@agr}\fi &%
412
              \ifeskd@title@appr \hspace{15mm}\usebox{\eskd@appr}\fi \\[3mm]
413
              \ifeskd@title@agr{\raggedright \eskd@title@iii@left@position}\fi &%
414
415
              \ifeskd@title@appr{\raggedright
416
                  \eskd@title@iii@right@position}\fi\\[3mm]
417
              \left[-1mm\right] \left\{31mm\right\} \left\{0.4pt\right\} \sim %
418
              \eskd@title@iii@left@name \fi &%
```

\ifeskd@title@appr \rule[-1mm]{31mm}{0.4pt}~%

```
\verb|\eskd@title@iii@right@name \fi\\[3mm]|
420
                       \label{lemm} $$ \ ''\cap \mathbb{C}-1mm = \{0.4pt\}''\cap \mathbb{C}-1mm = \{0.4pt\}'\cap \mathbb{C}-1
421
                       \eskdyear\ \cyrg\fi &%
422
                       \label{lemm} $$ \left(0.4pt\right)'' = [-1mm] {8mm} {0.4pt}'' = [-1mm] {20mm} {0.4pt} $$
423
424
                       \eskdyear\ \cyrg\fi
               \end{tabular}
425
426
427
 5.13.3 Наименование.
428 \newcommand{\eskd@title@iv}{\eskd@i}
429 \newcommand{\titleName}[1]{\renewcommand{\eskd@title@iv}{#1}}
430 \newcommand{\tfIV}[1]{\renewcommand{\\eskd@title@iv}{\#1}}
 5.13.4 Обозначение.
432 \newcommand{\eskd@title@vi}{\eskd@ii}
433 \newcommand{\titleSignature}[1]{\renewcommand{\eskd@title@vi}{#1}}
434 \newcommand{\tfVI}[1]{\renewcommand{\\eskd@title@vi}{\#1}}
 5.13.5 Год документа.
436 \newcommand{\eskd@title@bottom}{\eskdyear}
437 \newcommand{\titleBottom}[1]{\renewcommand{\eskd@title@bottom}{#1}}
 5.14 Создание титульного листа.
439 \renewcommand{\maketitle}{}
440 \newcommand{\eskd@maketitle}{%
441 \thispagestyle{title}
 следующая страница первая:
442 \set@eskd@bottom{55mm}
443 \setminus sefont{T2A}{far}{m}{n}
 увеличить нормальный шрифт:
444 \large
 пропуск перед шапкой:
445 \vspace* { 1mm }
  5.14.1 Шапка титульного листа.
446 \begin{center}
 жирным и побольше:
447 \bfseries\Large
448 \eskd@title@i
 конец шапки:
449 \end{center}
  растягивающийся верт. пропуск :
450 \vfill
 5.14.2 Поле "утверждаю".
```

451 응

```
452 \centerline{\raisebox{0mm}[0mm][0mm]{\tfIII}}
растягивающийся верт. пропуск:
453 \vfill
5.14.3 Название.
начало:
454 \begin{center}
жирным и побольше:
455 {\bfseries\Large
456 \MakeUppercase {\eskd@title@iv}}\mbox{}\\[3mm]
457 {\large\MakeUppercase{\eskd@title@vi}}
конец названия:
458 \end{center}
растягивающийся верт. пропуск:
460 \vfill
5.14.4 Начало полей согласования/авторов.
462 \unitlength\textwidth\begin{picture}(0,0)
463 \put(0,0) {\makebox(0,0)[1] {\hyphenpenalty=10000 %
464 \begin{tabular}{({\ hspace}{5mm})p{80mm}({\ hspace}{10mm})p{80mm}}
465 \raggedright\eskd@agr@list &{\raggedright\eskd@author@list}\\
466 \end{tabular}
467 } }
468 \end{picture}
растягивающийся верт. пропуск:
469 \vfill\vfill
5.14.5 Год документа.
470 \begin{center}
471 \eskd@title@bottom
472 \end{center}
5.14.6 Завершение титульного листа.
473 \newpage
474
475 \ifeskd@twoside
476 \thispagestyle{empty}
477 \cleardoublepage
478∖fi
479
480 \thispagestyle{first}
481 \set@eskd@bottom{30mm}
482
483 }
484
485
486 \set@eskd@bottom{\ifeskd@title15mm\else55mm\fi}
```

5.15 Выполнить настройки зависящие от параметров.

```
488
489 \AtBeginDocument {%
490
491 \inputencoding {koi8-r}
492
```

5.15.1 Лист регистрации изменений.

```
493 \newcommand{\eskdListOfChanges}{\newpage
494 {\small\noindent
495 \begin{tabular}{|c|*{7}{p{1.5cm}|}c|c|}
496 \multicolumn{10}{c}{\Large\bf Лист регистрации изменений}\\hline
497 & \multicolumn{4}{c|}{Hoмepa листов
498 (страниц) } & & & & \\cline {2-5}
499 Изм. &из\-ме\-нен\-ных&за\-ме\-нен\-ных&но\-вых&%
500 ан\-ну\-ли\-ро\-ван\-ных&
501 Всего листов (страниц)
502 в докум. &\No\ докум. &Bxo\-дя\-щий \No\
503 сопроводительного докум. и дата&Подпись&Дата\\\hline
504\vbox{\vspace{-6cm}}&&&&&&\\hline
505 \end{tabular}
506 }
507
508
```

5.15.2 Выполнить установки.

```
509
510
    \make@eskd@border
511
    \make@eskd@vertical@frame
512
    \make@eskd@common@left
514
    \make@eskd@common@hole
515
    \make@eskd@common@page
516
    \make@eskd@first@style
517
    \make@eskd@title@style
518
    \make@eskd@common@style
519
520
521
    \pagestyle{common}
    \inputencoding{\eskdencoding}
522
523
    \ifeskd@title\eskd@maketitle
524
    \else\thispagestyle{first}\set@eskd@bottom{30mm}\fi
525
526
    \renewcommand{\make@eskd@border}{}
527
    \renewcommand{\make@eskd@vertical@frame}{}
528
    \renewcommand{\make@eskd@common@left}{}
529
    \renewcommand{\make@eskd@common@hole}{}
    \renewcommand{\make@eskd@common@page}{}
530
    \renewcommand{\make@eskd@first@style}{}
531
    \renewcommand{\make@eskd@title@style}{}
532
    \renewcommand{\make@eskd@common@style}{}
```

```
534 \renewcommand{\eskd@maketitle}{}
535 \relax
536}
```

Конец описания пакета ЕСКД. Вопросы задавать по адресу: V.Fyodorov@tltsu.ru

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	\eskd@des@list 376
\@tempa 34,35	\eskd@first@text 228, 229, 300
	\eskd@half@thick
	17, 73, 74, 105–108
\ 80, 86,	\eskd@half@thin 14
136, 236, 394, 407, 422, 424, 502	\eskd@i 13, 273, 333, 334, 428
Α	\eskd@ii 182, 274, 337–339, 432
\approvedBy 4, 366	\eskd@ix 275, 341–343
\AtBeginDocument 489	\eskd@maketitle 440,523,534 \eskd@thick
	. 16, 65, 100, 120, 149, 165, 277
В	\eskd@thin 13, 130, 296
\begin 63, 64, 99,	\eskd@title@agrfalse 374
119, 148, 164, 188, 194, 206,	\eskd@title@agrtrue 398
211, 231, 258, 263, 321, 325, 411, 446, 454, 462, 464, 470, 495	\eskd@title@apprfalse 373
411, 440, 434, 402, 404, 470, 493	\eskd@title@apprtrue 383
С	\eskd@title@bottom . 436, 437, 471
\cleardoublepage 477	\eskd@title@i 369-371,448
	\eskd@title@iii@left@name
D	387, 397, 418
\docAuthor 4, 350	\eskd@title@iii@left@position
\docChecker 4, 354	
\docLabel 4, 343	\eskd@title@iii@right@name .
\docName 4, 13, 334, 335 \docSignature 4, 338	
\draft 1	\eskd@title@iii@right@position 378, 381, 416
(\eskd@title@iv 428-430, 456
E	\eskd@title@text 311, 312, 326
\encoding 1	\eskd@title@vi 432-434, 457
\eskd@agr 313, 314, 412	\eskd@titlefalse 7
\eskd@agr@list 388, 391, 465	\eskd@titletrue 24
\eskd@appr 315, 316, 413 \eskd@author@list 402, 404, 465	\eskd@twosidefalse 4
\eskd@border	\eskd@twosidetrue 27
94, 97, 189, 207, 259, 322	\eskd@vertical@frame
\eskd@common@gost	58, 62, 190, 260, 323
178, 179, 199, 216	\eskd@x 276, 345–347
\eskd@common@hole	\eskd@xiI 267, 349–351
	\eskd@xiII 268, 353–355
\eskd@common@left	\eskd@xiIII 269, 357-359 \eskd@xiIV 270, 361-363
	\eskd@xiV 270,361-365
	\eskdencoding 1, 10, 21, 40, 182, 522
\eskd@common@page	\eskdheight 1, 9, 20, 54, 99,
159, 162, 193, 210	102–104, 106, 108, 190–194,
\eskd@common@signature	208–211, 260, 261, 323, 324, 504
	\eskdListOfChanges 4,493

\eskdyear	\make@eskd@title@style
11, 22, 394, 407, 422, 424, 436	
.,, -=,, ,,,,	\make@eskd@vertical@frame
F	60, 511, 527
\fancyhead 186, 204, 256, 319	\maketitle 439
\fancyhf 185, 255, 318	\MakeUppercase 456, 457
\fancypagestyle 184, 254, 317	\mbox
\fI 13, 335 \fII 339	\middleLabel 4, 346
\fix	\middleName 4, 358 \multicolumn 496, 497
\footnotesize 133, 234	\multiput
\footrulewidth 222, 307, 331	(marerpac 200
\fx 347	N
\fXIi 351	\NeedsTeXFormat 1
\fXIii 355	\newif 3, 6, 373, 374
\fXIiii	\newpage 473, 493
\fXIiv	\No
\1X1V 307	\noindent 494
Н	\normController 4, 362
\headrulewidth 221, 306, 330	\number 11
\height 1	_
\hline 496, 503, 504	P
\hspace 411-413, 464 \hyphenpenalty 410, 463	\pageref 265, 266 \pagestyle 521
(hyphenpenatey 410, 400	\par 391, 392, 394, 404, 405, 407
I	\parbox 273
\ifeskd@title 6, 486, 523	\PassOptionsToClass 28,32
	_
\ifeskd@title@agr	\PassOptionsToPackage 29
374, 390, 412, 414, 417, 421	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29
374, 390, 412, 414, 417, 421	\PassOptionsToPackage
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr 373, 413, 415, 419, 423 \ifeskd@twoside 3, 176, 180, 198, 203, 215, 247, 249, 475	\PassOptionsToPackage
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr 373, 413, 415, 419, 423 \ifeskd@twoside 3, 176, 180, 198, 203, 215, 247, 249, 475 \ifthenelse 264	\PassOptionsToPackage
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr 373, 413, 415, 419, 423 \ifeskd@twoside 3, 176, 180, 198, 203, 215, 247, 249, 475	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr 373, 413, 415, 419, 423 \ifeskd@twoside 3, 176, 180, 198, 203, 215, 247, 249, 475 \ifthenelse	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage 18, 40-46, 48, 51
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr 373, 413, 415, 419, 423 \ifeskd@twoside 3, 176, 180, 198, 203, 215, 247, 249, 475 \ifthenelse 264	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage .18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr 373, 413, 415, 419, 423 \ifeskd@twoside 3, 176,	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage 18, 40-46, 48, 51
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage 18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49 \rule 417, 419, 421, 423 S
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage .18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49 \rule 417, 419, 421, 423 S \scriptsize 179, 232, 312
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage 18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49 \rule 417, 419, 421, 423 S \scriptsize 179, 232, 312 \set@eskd@bottom
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage .18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49 \rule 417, 419, 421, 423 S \scriptsize 179, 232, 312 \set@eskd@bottom 6, 53, 442, 481, 486, 524 \setkeys 35 \setlength 54 \small 138, 238, 494 T
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage .18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49 \rule 417, 419, 421, 423 S \scriptsize 179, 232, 312 \set@eskd@bottom 6, 53, 442, 481, 486, 524 \setkeys 35 \setlength 54 \small 138, 238, 494 T
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage 29 \ProcessOptions 37 \ProvidesClass 1 R \raggedright 273, 414, 415, 465 \raisebox 452 \relax 37, 535 \RequirePackage .18, 40-46, 48, 51 \rmdefault 49 \rule 417, 419, 421, 423 S \scriptsize 179, 232, 312 \set@eskd@bottom 6, 53, 442, 481, 486, 524 \setkeys 35 \setlength 54 \small 138, 238, 494 T \textar 80, 82, 84, 86, 88, 133, 134, 136-138, 176, 179, 195, 212, 312
374, 390, 412, 414, 417, 421 \ifeskd@title@appr	\PassOptionsToPackage

\tfI 371	U
\tfIII 4, 410, 452	\usefont 314, 316, 443
\tfIV 430	
\tfVI 434	V
\thepage 195, 212, 265	\vbox 504
\thispagestyle . 441, 476, 480, 524	\vfill 450, 453, 460, 469
\title 1	\vrule 391, 393, 404, 406
\titleAgreedBy 4,389	\vskip 394, 407
\titleApprovedBy 4,380	\vspace 445, 504
\titleBottom 4, 437	
\titleDesignedBy 4,403	X
\titleName 4,429	\xdef 388, 391, 402, 404
\titleSignature 4,433	
\titleTop 4,370	Υ
\twoside 1	\year 1, 11

Содержание

1	Пар	аметр	ы класса			1
2	Зап	олнені	ие полей документа			2
3	Ком	Команды формирования полей документа				
	3.1	Коман	нды с одним параметром			4
	3.2	Коман	нды с двумя параметрами			4
4	Лис	т реги	страции изменений			4
5	Дета	али ре	ализации			4
	5.1	Идент	гификация			4
	5.2	Созда	ание и инициализация параметров			4
	5.3	Обра	ботка параметров класса			5
	5.4		лнительные пакеты			
	5.5		ление размером нижнего поля			
	5.6	•	кальная неизменяемая часть. 148x12			
	5.7		ца поля с основанием в левом верху			
	5.8	Надпи				
			Левая часть надписи			
			Дырка (поле 2). 110х15			
			Лист/страница			
	5.9		ная страница			
			в первого листа			
			ътитульного листа			
			деление команд заполнения полей			
	0.12		Наименование изделия/документа — графа 1			
			: Пайменование изделия/документа — графа т В Обозначение - графа 2			
			Б Графа 9			
			Графа 10 - недостающая должность.			
			Фамилия автора.			
			Фамилия проверившего			
			Фамилия неизвестного			
			Фамилия нормоконтролера			
	- 40		Фамилия утвердившего			
	5.13		нды заполнения титульного листа			
			Список согласовавших (дополнительно)			
			? Список титульных авторов			
		5.13.3	В Наименование			16
		5.13.4	Обозначение			16
		5.13.5	Б Год документа. 			16
	5.14	Созда	ние титульного листа			16
		5.14.1	Шапка титульного листа			16
		5.14.2	? Поле "утверждаю"			16
		5.14.3	В Название			17
			Начало полей согласования/авторов			
			Год документа			17
			Сарринение титупьного писта			17

Index		20
	5.15.2 Выполнить установки	18
	5.15.1 Лист регистрации изменений	18
5.15	5 Выполнить настройки зависящие от параметров	18