Table 1: Distribution of successful calculation pathways per ECTP slab. Both targets use the same 14,776 slabs; shear weight has four pathways and shear weight with elasticity has 32.

	Shear weight, W_{shear}		With elasticity	
Successful pathways	Slabs	(%)	Slabs	(%)
0	9,241	62.54	14,004	94.78
1	1,304	8.83	5	0.03
2	3,554	24.05	7	0.05
3	657	4.45	17	0.12
4	20	0.14	10	0.07
5	—	—	34	0.23
6	—	—	187	1.27
7	—	—	61	0.41
8	—	—	87	0.59
9	—	—	9	0.06
10	—	—	0	0.00
11	—	—	0	0.00
12	—	—	34	0.23
13	—	—	0	0.00
14	—	—	21	0.14
15	—	—	1	0.01
16	—	—	291	1.97
17	—	—	0	0.00
18	—	—	5	0.03
19	—	—	0	0.00
20	—	—	0	0.00
21	—	—	0	0.00
22	—	—	1	0.01
23	—	—	0	0.00
24	—	—	2	0.01
25	—	—	0	0.00
26	—	—	0	0.00
27	—	—	0	0.00
28	—	—	0	0.00
29	—	—	0	0.00
30	—	—	0	0.00
31	—	—	0	0.00
32	—	—	0	0.00
Total	14,776	100.00	14,776	100.00

Percentages use all starting slabs. All pathway counts from 0 to 32 are shown; zeros indicate that no slabs have that count. Dashes indicate pathway counts exceeding the four available shear-weight pathways. Percentages may not sum exactly to 100% because of rounding.