

Guía de integración — ApiPhEnLineaMs

1. ¿Qué hace esta API?

Expone de forma segura servicios de PhEnLinea para:

- Consultar la **cuenta de cobro** (factura) de un inmueble.
- Obtener la URL de informes en PDF: **estado de cuenta, recibo de caja, certificado tributario y paz y salvo**.

La API **no devuelve el PDF en binario**. Responde con una **URL pública** donde el documento ya está disponible; su aplicación puede abrirla, descargarla o mostrarla al usuario.

2. Datos que necesita el integrador

Antes de consumir la API, el administrador del servicio debe entregarle:

Dato	Descripción
URL base	Dirección del servicio en producción
codigo	Código de usuario PhEnLinea autorizado
clave	Contraseña del usuario
nombreBD	Nombre de la base de datos del conjunto/copropiedad a consultar

El usuario debe tener acceso a la base de datos indicada en **nombreBD**. Si necesita consultar otra copropiedad, debe obtener un **nuevo token** con otro **nombreBD**.

URL base

Entorno	URL
Producción	https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams

Todas las rutas se construyen así:

```
{URL_BASE}/api/{recurso}
```

3. Autenticación

Esquema

- Tipo: **JWT Bearer**
- Header en todas las peticiones protegidas:

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

- Validez del token: **60 minutos** por defecto (campo **expiresIn** en segundos).

Flujo recomendado

1. Llamar **POST /api/Auth/token** con **codigo**, **clave** y **nombreBD**.

2. Guardar el `accessToken` recibido.
3. Enviar ese token en el header `Authorization` en el resto de llamadas.
4. Cuando reciba `401`, solicitar un token nuevo.

Importante sobre `nombreBD`

Al autenticarse, la base de datos queda **asociada al token**. Los demás endpoints **no reciben** `nombreBD` como parámetro; la API la toma del token automáticamente.

4. Códigos HTTP

Código	Significado
<code>200</code>	Operación exitosa
<code>400</code>	Parámetros faltantes o inválidos
<code>401</code>	Credenciales incorrectas, token ausente o expirado
<code>404</code>	Informe no disponible (solo endpoints de <code>/api/Informes</code>)
<code>502</code>	Error al comunicarse con PhEnLinea

5. Endpoints y ejemplos

A continuación, un ejemplo completo de cada endpoint usando la **URL de producción**. Sustituya `{CODIGO}`, `{CLAVE}` y los valores de negocio por los que le entregue el administrador.

5.1. Generar token

Obtiene el JWT para consumir el resto de la API.

Método	<code>POST</code>
Ruta	<code>/api/Auth/token</code>
Auth	No requiere token
Content-Type	<code>application/json</code>

Request body:

```
{
  "codigo": "{CODIGO}",
  "clave": "{CLAVE}",
  "nombreBD": "NombreBD"
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>codigo</code>	string	Sí	Código de usuario PhEnLinea

clave	string	Sí	Contraseña del usuario
nombreBD	string	Sí	Base de datos del conjunto a consultar

Response 200 OK:

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600
}
```

Ejemplo cURL:

```
curl --location --request POST
"https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/Auth/token" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{\"codigo\":\"{CODIGO}\",\"clave\":\"{CLAVE}\",\"nombreBD\":\"CABOS\"}"
```

Ejemplo PowerShell:

```
$body = @{
    codigo    = "{CODIGO}"
    clave     = "{CLAVE}"
    nombreBD  = "NombreBD"
} | ConvertTo-Json

$response = Invoke-RestMethod `
    -Uri "https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/Auth/token" `
    -Method POST `
    -ContentType "application/json" `
    -Body $body

$token = $response.accessToken
```

Error 401:

Credenciales inválidas o la base de datos no pertenece al usuario.

5.2. Cuenta de cobro

Consulta la factura / cuenta de cobro de un inmueble para un periodo determinado.

Método	GET
Ruta	/api/CuentaCobro
Auth	Bearer token

Query parameters:

Parámetro	Tipo	Requerido	Ejemplo	Descripción
codigoBien	string	Sí	0101	Código del inmueble
formatoBD	string	Sí	SQL	Formato de la base de datos
anio	int	Sí	2026	Año del periodo

nombreMes	string	Sí	Mayo	Nombre del mes
-----------	--------	----	------	----------------

Response 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "ruta":
  "https://www.phenlinea.info/Adjunto/Facturas/NombreBD/0101/Factura_Admon_0101_MAYO_2026_31_CONJUNTO RESIDENCIAL PH.pdf",
  "periodoActual": false,
  "esFE": false
}
```

Campo	Descripción
success	Indica si la consulta fue exitosa
ruta	URL del PDF de la cuenta de cobro
periodoActual	Si corresponde al periodo de facturación actual
esFE	Si es factura electrónica

Ejemplo cURL:

```
curl --location --request GET \
"https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/CuentaCobro?codigoBien=0101&formatoBD=SQL&anio=2026&nombreMes=Mayo" \
--header "Authorization: Bearer {accessToken}" \
--header "Accept: application/json"
```

5.3. Estado de cuenta

Método	GET
Ruta	/api/Informes/estado-cuenta
Auth	Bearer token

Query parameters:

Parámetro	Tipo	Requerido	Ejemplo	Descripción
codigoBien	string	Sí	0101	Código del inmueble
tipoFormato	string	Sí	SQL	Formato de la base de datos
ultimoMesFacturado	string	Sí	202605	Último periodo facturado (YYYYMM)
porPropietario	string	Sí	S	S o N

Response 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "tipo": "EstadoCuenta",
  "url":
```

```
"https://www.phenlinea.info/Archivos/Estado_Cuenta_0101_201312_306335.pdf"
}
```

Response 404 Not Found (sin documento disponible):

```
{
  "success": false,
  "tipo": "EstadoCuenta",
  "url": null
}
```

Ejemplo cURL:

```
curl --location --request GET \
  "https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/Informes/estado-
  cuenta?codigoBien=0101&tipoFormato=SQL&ultimoMesFacturado=202605&porPropietario=S" \
  --header "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  --header "Accept: application/json"
```

5.4. Recibo de caja

Método	GET
Ruta	/api/Informes/recibo
Auth	Bearer token

Mismos query parameters que el estado de cuenta.

Response 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "tipo": "ReciboPago",
  "url": "https://www.phenlinea.info/Archivos/Recibo_0101_202605.pdf"
}
```

Ejemplo cURL:

```
curl --location --request GET \

"https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/Informes/recibo?codigoBien=0101
&tipoFormato=SQL&ultimoMesFacturado=202605&porPropietario=S" \
  --header "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  --header "Accept: application/json"
```

5.5. Certificado tributario

Método	GET
Ruta	/api/Informes/certificado
Auth	Bearer token

Mismos query parameters que el estado de cuenta.

Response 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "tipo": "Certificado",
  "url": "https://www.phenlinea.info/Archivos/Certificado_0101_202605.pdf"
}
```

Ejemplo cURL:

```
curl --location --request GET \
"https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/Informes/certificado?codigoBien=0101&tipoFormato=SQL&ultimoMesFacturado=202605&porPropietario=S" \
--header "Authorization: Bearer {accessToken}" \
--header "Accept: application/json"
```

5.6. Paz y salvo

Método	GET
Ruta	/api/Informes/paz-y-salvo
Auth	Bearer token

Mismos query parameters que el estado de cuenta.

Response 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "tipo": "Pazysalvo",
  "url": "https://www.phenlinea.info/Archivos/Paz_y_Salvo_0101_202605.pdf"
}
```

Ejemplo cURL:

```
curl --location --request GET \
"https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams/api/Informes/paz-y-salvo?codigoBien=0101&tipoFormato=SQL&ultimoMesFacturado=202605&porPropietario=S" \
--header "Authorization: Bearer {accessToken}" \
--header "Accept: application/json"
```

6. Flujo completo de integración

Ejemplo en bash que recorre autenticación y dos consultas:

```
BASE_URL="https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams"

# 1. Obtener token
TOKEN=$(curl -s -X POST "$BASE_URL/api/Auth/token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"codigo":"{CODIGO}","clave":"{CLAVE}","nombreBD":"NombreBD"}' \
| jq -r '.accessToken')
```

```
# 2. Cuenta de cobro
curl -s
"$BASE_URL/api/CuentaCobro?codigoBien=0101&formatoBD=SQL&anio=2026&nombreMes=Mayo"
\
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# 3. Estado de cuenta
curl -s "$BASE_URL/api/Informes/estado-
cuenta?codigoBien=0101&tipoFormato=SQL&ultimoMesFacturado=202605&porPropietario=S"
\
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

7. Ejemplo en C#

```
using System.Net.Http.Headers;
using System.Net.Http.Json;

var baseUrl = "https://www.istcorporativo.com/apiphenlineams";
using var http = new HttpClient { BaseAddress = new Uri(baseUrl) };

// 1. Token
var tokenResponse = await http.PostAsJsonAsync("/api/Auth/token", new
{
    codigo = "{CODIGO}",
    clave = "{CLAVE}",
    nombreBD = "NombreBD"
});
tokenResponse.EnsureSuccessStatusCode();

var token = await tokenResponse.Content.ReadFromJsonAsync<TokenResponse>();
http.DefaultRequestHeaders.Authorization =
    new AuthenticationHeaderValue("Bearer", token!.AccessToken);

// 2. Cuenta de cobro
var cuentaCobro = await http.GetFromJsonAsync<CuentaCobroResponse>(
    "/api/CuentaCobro?codigoBien=0101&formatoBD=SQL&anio=2026&nombreMes=Mayo");

// 3. Informe
var informe = await http.GetFromJsonAsync<InformeUrlResponse>(
    "/api/Informes/estado-
cuenta?codigoBien=0101&tipoFormato=SQL&ultimoMesFacturado=202605&porPropietario=S"
);

public record TokenResponse(string AccessToken, string TokenType, int ExpiresIn);
public record CuentaCobroResponse(bool Success, string? Ruta, bool PeriodoActual,
bool EsFE);
public record InformeUrlResponse(bool Success, string Tipo, string? Url);
```

8. Resumen de endpoints

#	Método	Endpoint	Descripción	Requiere token
1	POST	/api/Auth/token	Obtener JWT	No
2	GET	/api/CuentaCobro	Cuenta de cobro / factura	Sí

3	GET	/api/Informes/estado-cuenta	Estado de cuenta	Sí
4	GET	/api/Informes/recibo	Recibo de caja	Sí
5	GET	/api/Informes/certificado	Certificado tributario	Sí
6	GET	/api/Informes/paz-y-salvo	Paz y salvo	Sí

9. Recomendaciones

Tema	Recomendación
Seguridad	No exponer codigo ni clave en aplicaciones frontend públicas. Consumir la API desde su backend.
Token	Reutilizar el JWT hasta que expire. Renovar solo ante respuesta 401 .
Otra copropiedad	Solicitar nuevo token con distinto nombreBD .
Informes sin URL	Un 404 con success: false indica que el documento no existe para esos parámetros; no es fallo de la API.
PDF	Abrir o descargar directamente la URL devuelta en ruta o url .
Timeout	Usar timeout de 30–60 segundos; la generación de informes puede tardar.

10. Soporte

Para solicitar credenciales de acceso, habilitación de una base de datos o reportar incidencias en producción, contacte al administrador del servicio que le entregó este documento.