PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA 2019

* Cabo Flexível de Cobre Nu (Corda)

As formações e quantidades devem estar conforme tabela:

Nº Fios	х	Ø Fio Elementar	Quantidade Mínima
Conforme Solicitação do Cliente	х	0,20 mm	600 kg em 2 Bobinas de Ferro
	Х	0,25 mm	600 kg em 2 Bobinas de Ferro
	Х	0,30 mm	600 kg em 2 Bobinas de Ferro
	Х	0,40 mm	600 kg em 2 Bobinas de Ferro
	Х	0,51 mm	600 kg em 2 Bobinas de Ferro

* Fio de Cobre Nu

As condições para fabricação dos fios devem estar conforme tabela:

Diâmetro	Filamentos	Quantidade Mínima	Acondicionamento
0,20 mm			Carretel Plástico
0,25 mm	Bifilar / Monofilar	500 kg	Nº07 com
0,30 mm	billial / Wioliollial		± 25kg cada
0,40 mm		A MILE P	1 25kg caua
≥ 1,00mm	Monofilar	300 kg	Bobina / Rolo
≤ 8,00mm	iviolidilal	SOO Kg	OBS.: Rolos com 20kg ou 50kg

^{*} OBS.: Diâmetro máximo para fios de têmpera mole é 3,40mm

* Fio de Alumínio Nu

As condições para fabricação dos fios devem estar conforme tabela:

Diâmetro	Filamentos	Quantidade Mínima
≥ 1,22mm ≤ 6,00mm	Monofilar	900 kg em 3 Bobinas de Ferro

TODO PEDIDO DEVE CONTER:

- * Nome do Material
- * Bitola
- * Têmpera
- * Quantidade
- * Acondicionamento
- * Tipo de Material : (Eletrolítico / RAF / Alumínio)

* OBS.: Bobina = Ferro ou Madeira Carretel = Plástico