

k6**LASTTEST**

Swagger/OpenAPI-basierter Lasttest

k6-Testbericht

Vollständige Dokumentation des aktuell in der Weboberfläche geladenen API-Modells, der Testkonfiguration und des abgeschlossenen k6-Laufs.

Testergebnis

COMPLETED

Exit-Code 0 · 571 von 571 Checks erfolgreich

API

Beispiel API 1.0.0

RUN-ID

3c4c4230-362d-4897-899e-6722057da4f6

LASTPROFIL

100 VUs · 10 Sekunden

ZIEL

<https://test.k6.io>

TESTZEIT

04.08.2026 18:51:22 CEST

BERICHT ERSTELLT

04.08.2026 19:00:03 CEST

1. Zusammenfassung

CHECKS ERFOLGREICH

100,00 %

571 bestanden, 0 fehlgeschlagen

HTTP-FEHLERRATE

0,00 %

0 von 1.142 Requests

P(95) ANTWORTZEIT

161,26 ms

Grenzwert: < 1.000 ms

HTTP REQUESTS

1.142

102,87 Requests/s

ITERATIONEN

571

51,44 Iterationen/s

MAXIMALE ANTWORTZEIT

516,49 ms

Durchschnitt 79,59 ms

Thresholds

✓ **http_req_duration**

p(95) = 161,26 ms < 1.000 ms

✓ **http_req_failed**

Rate = 0,00 % < 5 %

Laufdaten

STATUS

COMPLETED

EXIT-CODE

0

ERSTELLT

04.08.2026 18:51:22 CEST

GESTARTET

04.08.2026 18:51:22 CEST

BEENDET

04.08.2026 18:51:33 CEST

RUN-ID

3c4c4230-362d-4897-899e-6722057da4f6

2. Testkonfiguration

API-TITEL

Beispiel API

API-VERSION

1.0.0

BASE URL

https://test.k6.io

VIRTUELLE BENUTZER

100

TESTDAUER

10 Sekunden

AUSGEWÄHLTE OPERATIONEN

1

Getesteter Endpunkt

GET /?locale=de

Operation-ID: homepage

Parameter: locale=de

Request-Body: keiner

Bearer-Authentifizierung: nein

Die geladene Dokumentation und die Importantwort stammen aus dem aktuellen Firefox-Zustand. Der Parameterwert **locale=de** entspricht dem geladenen Swagger/OpenAPI-Beispielwert. Das Backend speichert manuelle UI-Eingaben derzeit nicht dauerhaft mit dem Testlauf.

3. Detaillierte k6-Metriken

Metrik	Ø	Minimum	Median	p(90)	p(95)	Maximum
HTTP Request Duration	79,59 ms	12,06 ms	115,23 ms	120,47 ms	161,26 ms	516,49 ms
HTTP Waiting	79,38 ms	12,03 ms	114,61 ms	120,21 ms	161,16 ms	516,33 ms
HTTP Sending	0,07 ms	0,01 ms	0,05 ms	0,12 ms	0,16 ms	1,52 ms
HTTP Receiving	0,15 ms	0,01 ms	0,05 ms	0,14 ms	0,86 ms	3,81 ms
HTTP Connecting	26,69 ms	0,00 ms	0,00 ms	65,46 ms	140,07 ms	1.128,01 ms
TLS Handshake	33,90 ms	0,00 ms	0,00 ms	139,41 ms	180,80 ms	1.177,96 ms
HTTP Blocked	360,98 ms	0,00 ms	0,00 ms	1.955,32 ms	2.251,62 ms	3.342,53 ms
Iteration Duration	1.882,06 ms	1.127,00 ms	1.135,35 ms	5.223,34 ms	5.257,21 ms	6.283,80 ms

HTTP Requests	1.142	Rate	102,87/s
Iterationen	571	Rate	51,44/s
Checks	571	Erfolgsquote	100,00 %
Daten empfangen	2,92 MiB	Rate	269,59 KiB/s
Daten gesendet	391,90 KiB	Rate	35,30 KiB/s

4. Geladene Swagger / OpenAPI-Dokumentation

Die folgende Spezifikation war beim aktuellen Lauf in der Weboberfläche geladen und wurde als **Beispiel API** importiert.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Beispiel API
  version: 1.0.0
servers:
  - url: https://test.k6.io
paths:
  /:
    get:
      operationId: homepage
      parameters:
        - name: locale
          in: query
          required: false
          schema:
            type: string
            example: de
      responses:
        '200': { description: OK }
```

Importiertes API-Modell

```
{
  "title": "Beispiel API",
  "version": "1.0.0",
  "baseUrl": "https://test.k6.io",
  "operations": [
    {
      "operationId": "homepage",
      "method": "GET",
      "path": "/",
      "summary": "",
      "destructive": false,
      "parameters": [
        {
          "name": "locale",
          "location": "query",
          "required": false,
          "example": "de"
        }
      ],
      "requestBodyExample": null,
      "hasRequestBody": false,
      "requestBodyRequired": false,
      "bearerAuth": false
    }
  ]
}
```


✓ homepage succeeds

HTTP

http_req_duration.....: avg=79.59ms min=12.06ms med=115.23ms max=516.49ms p(90)=120.46ms
p(95)=161.26ms
{ expected_response:true }...: avg=79.59ms min=12.06ms med=115.23ms max=516.49ms p(90)=120.46ms
p(95)=161.26ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 1142
http_reqs.....: 1142 102.871787/s

EXECUTION

iteration_duration.....: avg=1.88s min=1.12s med=1.13s max=6.28s p(90)=5.22s p(95)=5.25s
iterations.....: 571 51.435894/s
vus.....: 14 min=14 max=100
vus_max.....: 100 min=100 max=100

NETWORK

data_received.....: 3.1 MB 276 kB/s
data_sent.....: 401 kB 36 kB/s

running (11.1s), 000/100 VUs, 571 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [100%] 100 VUs 10s

6. Vollständiger k6-JSON-Export

Unveränderter und lediglich formatierter Inhalt des von k6 erzeugten Summary-Exports.

```
{
  "root_group": {
    "path": "",
    "id": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
    "groups": {},
    "checks": {
      "homepage succeeds": {
        "name": "homepage succeeds",
        "path": ":homepage succeeds",
        "id": "478e2cfc0591fb1c95150f96d56b1ea6",
        "passes": 571,
        "fails": 0
      }
    },
    "name": ""
  },
  "metrics": {
    "vus": {
      "value": 14,
      "min": 14,
      "max": 100
    },
    "iterations": {
      "count": 571,
      "rate": 51.435893718862445
    },
    "http_req_duration{expected_response:true}": {
      "p(90)": 120.467992,
      "p(95)": 161.26231249999996,
      "avg": 79.59292742644493,
      "min": 12.061417,
      "med": 115.23372950000001,
      "max": 516.493959
    },
    "http_reqs": {
      "count": 1142,
      "rate": 102.87178743772489
    },
    "http_req_duration": {
      "avg": 79.59292742644493,
      "min": 12.061417,
      "med": 115.23372950000001,
      "max": 516.493959,
      "p(90)": 120.467992,
      "p(95)": 161.26231249999996,
      "thresholds": {
        "p(95)<1000": false
      }
    },
    "http_req_sending": {
      "max": 1.524334,
      "p(90)": 0.117417,
      "p(95)": 0.1617069,
      "avg": 0.06618183450087567,
      "min": 0.008042,
      "med": 0.048854
    },
    "http_req_connecting": {
      "p(95)": 140.0674369,
      "avg": 26.694644845008753,
      "min": 0,
      "med": 0,
      "max": 1128.014,
      "p(90)": 65.4617084
    }
  }
}
```

```

},
"http_req_failed": {
  "passes": 0,
  "fails": 1142,
  "thresholds": {
    "rate<0.05": false
  },
  "value": 0
},
"http_req_waiting": {
  "p(90)": 120.2108709,
  "p(95)": 161.164190999999962,
  "avg": 79.38145333625226,
  "min": 12.028834,
  "med": 114.6086045,
  "max": 516.334501
},
"checks": {
  "fails": 0,
  "passes": 571,
  "value": 1
},
"http_req_receiving": {
  "p(95)": 0.8612850999999992,
  "avg": 0.14529225569176887,
  "min": 0.005291,
  "med": 0.0452715,
  "max": 3.806375,
  "p(90)": 0.1425253
},
"http_req_blocked": {
  "p(90)": 1955.3213715,
  "p(95)": 2251.6224586999997,
  "avg": 360.98059933275005,
  "min": 4.1e-05,
  "med": 0.000333,
  "max": 3342.530126
},
"iteration_duration": {
  "p(95)": 5257.206086,
  "avg": 1882.0623184973745,
  "min": 1126.999001,
  "med": 1135.34575,
  "max": 6283.797628,
  "p(90)": 5223.343127
},
"data_sent": {
  "count": 401303,
  "rate": 36149.52444318854
},
"vus_max": {
  "value": 100,
  "min": 100,
  "max": 100
},
"http_req_tls_handshaking": {
  "med": 0,
  "max": 1177.961709,
  "p(90)": 139.41327470000002,
  "p(95)": 180.8019545,
  "avg": 33.901686301225915,
  "min": 0
},
"data_received": {
  "count": 3064565,
  "rate": 276057.162232129
}
}
}

```