CS-01 PROCÉDURE · GITEA

Installer Gitea sous Docker

Un serveur Git interne, avec sa base PostgreSQL, dans un fichier Docker Compose.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

SERVEUR
10.49.0.90

Objectif

Gitea est un équivalent auto-hébergé de GitHub. Au service informatique, il conserve l'historique des configurations des switchs (sauvegarde Ansible) et le fichier Compose de SRV-DOCKER. Rien ne sort du réseau de l'établissement.

Élément	Valeur
IP du serveur	`10.49.0.90`
Interface web	port `3000`
SSH de Gitea	port `222`, décalé pour ne pas entrer en conflit avec le SSH du serveur (22)

1. Installer Docker

Sur un Ubuntu Server à jour, installer Docker depuis le dépôt officiel, exactement comme pour SRV-DOCKER (voir *Installer le serveur Docker et Portainer*, étape 2), puis :

```
sudo systemctl enable --now docker
```

2. Le fichier Compose

Les applications tierces vont dans `/opt` :

```
sudo mkdir -p /opt/gitea && cd /opt/gitea
sudo nano docker-compose.yml
```

```
services:
  server:
    image: gitea/gitea:latest
    container_name: gitea
    environment:
      - USER_UID=1000
      - USER_GID=1000
      - GITEA__database__DB_TYPE=postgres
      - GITEA__database__HOST=db:5432
      - GITEA__database__NAME=gitea
      - GITEA__database__USER=gitea
      - GITEA__database__PASSWD=${MDP_GITEA_BDD}
    restart: always
    networks: [gitea_net]
    volumes:
      - gitea_data:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
```

```
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    ports:
      - "3000:3000"   # web
      - "222:22"      # SSH de Gitea
    depends_on: [db]

  db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: gitea_db
    restart: always
    environment:
      - POSTGRES_USER=gitea
      - POSTGRES_PASSWORD=${MDP_GITEA_BDD}   # identique à celui de Gitea
      - POSTGRES_DB=gitea
    networks: [gitea_net]
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

networks:
  gitea_net:
    name: gitea_net

volumes:
  gitea_data:
  postgres_data:
```

Le mot de passe de la base est lu dans un fichier `.env` placé à côté du Compose, lisible par root seulement :

```
echo "MDP_GITEA_BDD=$(openssl rand -base64 24)" | sudo tee .env
sudo chmod 600 .env
```

La base PostgreSQL n'expose aucun port : seul Gitea la joint, par le réseau interne `gitea_net`.

---

3. Démarrer et terminer l'installation web

```
sudo docker compose up -d
```

Ouvrir `http://10.49.0.90:3000`. La page de configuration initiale s'affiche :

- **Base de données** : déjà remplie grâce aux variables du Compose, ne rien changer.
- **Port du serveur SSH** : `222`. Sans ça, les URL de clonage SSH affichées par Gitea sont fausses.
- **URL de base** : `http://10.49.0.90:3000/`.
- **Compte administrateur** (en bas de page) : `admin-gitea`, mot de passe rangé dans le KeePass.

Cliquer sur **Installer Gitea**.

> SUITE
> *Relier Gitea et Portainer* pour piloter SRV-DOCKER depuis Gitea, et *Installer Semaphore et Ansible* pour la sauvegarde des switchs.