Solicitud de ajustes
RAG Content Studio Desktop

NEXOM | Alejandro Montes Moreno | 3 de octubre de 2026

Objetivo: permitir lotes con documentos seleccionados, separar sus paquetes de entrega y garantizar su integridad al transferirlos entre computadoras. Implementar los ajustes y documentar cómo continuar desde el estado actual.

1. Contexto y problema observado

Proyecto: AGENTE UDL - LOTE LIC-01 (PROY-9625). Contiene 25 documentos de licenciaturas ya liberados y procesados en RAG Studio, más 10 diplomados de alta especialidad con Markdown generado y validado, pendientes de cierre y liberación.

La etapa 9 del Asistente ofrece únicamente «Crear lote con todos los documentos y cerrarlo». No permite seleccionar los archivos. Necesitamos cerrar y entregar solo los 10 diplomados, conservando las licenciaturas, su historial y su entrega anterior.

El manual aportado, secciones 5.3.9 y 6.11, describe el cierre global del Asistente y aclara que la pantalla avanzada Lotes no permite asignar documentos a un lote recién creado. Verificar este comportamiento en el código de la versión actual.

2. Selección, membresía y cierre

- Mostrar en Cerrar lote una tabla con casillas de selección, nombre, ID, estado y lotes previos, cuando corresponda.
- Mostrar los archivos ya liberados como contexto, sin seleccionarlos por defecto. Su inclusión debe ser explícita.
- Permitir elegir los documentos del nuevo lote y mostrar el contador de seleccionados. Impedir el cierre de una selección vacía.
- Antes de confirmar, mostrar nombre del lote, lista seleccionada y documentos que cumplen requisitos o presentan bloqueos.
- Sustituir la acción global por «Crear lote con los documentos seleccionados y cerrarlo». Persistir esa selección como miembros del lote.
- Aplicar el cierre exclusivamente a esos miembros. Generar el acta para el lote y la entrega solo con sus documentos liberados.
- Conservar estados, fuentes, aprobaciones, archivos e historial de documentos excluidos y registros de lotes anteriores.
- Mantener todas las validaciones de liberación. La selección no debe omitir requisitos ni liberar documentos que no los cumplan.

3. Ubicación y separación de entregas

Cada lote debe exportarse en una carpeta independiente, identificada por ID único, nombre y versión de entrega. Estructura propuesta, ajustable a la arquitectura existente:

14_entrega_rag_studio/<id_lote>_UDL_DAE-01/<version_entrega>/

La carpeta debe contener el manifiesto, el contrato de entrega si la implementación lo genera y únicamente los Markdown liberados del lote, con una estructura compatible con el importador de RAG Studio.

- No sobrescribir, mezclar ni eliminar archivos, manifiestos o contratos de entregas anteriores.
- Asegurar que todas las referencias del manifiesto y del contrato correspondan al paquete exportado.
- Si existe un contrato global del proyecto, conservarlo y distinguirlo del contrato del lote. Verificar en código cuáles contratos existen; no asumirlos.
- Al volver a exportar el mismo lote, crear una versión independiente y conservar las anteriores.
- Mostrar la ruta completa de la carpeta que debe importarse en RAG Studio.
- Informar por separado cierre y exportación. Si el cierre termina pero la exportación falla, permitir reintentar la entrega sin crear otro lote.

4. Portabilidad e integridad entre computadoras

Se observó un error de hash al importar en RAG Studio, en otra computadora, un paquete procesado y exportado desde RAG Content. En el paquete revisado anteriormente, los 10 hashes no coincidían con los bytes originales, pero sí al convertir finales de línea CRLF a LF. Es evidencia de ese paquete, no un diagnóstico confirmado de la versión actual.

Investigar la causa y comprobar si exportación, copia o lectura transforma finales de línea LF/CRLF, codificación UTF-8 o BOM después de calcular el hash.

- Calcular el hash sobre los bytes definitivos de cada archivo realmente incluido en la entrega. Verificar que coincida con el declarado en el manifiesto.
- Evitar transformaciones de contenido después del cálculo y comprobar la integridad del paquete terminado antes de anunciar éxito.
- Usar referencias portables dentro del paquete, sin depender de rutas absolutas del equipo de origen.
- Mantener la validación de integridad en RAG Studio. No desactivarla ni aceptar archivos alterados como solución.
- Distinguir errores de integridad de fuentes duplicadas o ya importadas.
- Si la solución requiere cambios en Studio, identificarlos y documentarlos. Explicar cómo recuperar paquetes afectados sin editar hashes manualmente ni perder trazabilidad.

5. Implementación y conservación de datos

Revisar la implementación antes de modificarla y reutilizar los mecanismos existentes. Si se requiere migración, preservar datos y relaciones. No resolver el caso eliminando licenciaturas, editando manualmente el manifiesto, moviendo entregas anteriores ni obligando a reprocesar los diplomados.

No cambiar el formato del manifiesto o contrato sin comprobar su compatibilidad con RAG Studio. Registrar los resultados del cierre y la exportación y su relación con el lote y la versión de entrega.

6. Criterios de aceptación y pruebas

- Ver los 35 documentos del proyecto y seleccionar únicamente los 10 diplomados.
- Crear «UDL - DAE-01 - Diplomados de alta especialidad» con exactamente 10 miembros.
- Cerrar y liberar los seleccionados que cumplan requisitos; informar bloqueos de los demás sin omitir controles.
- Generar un acta correspondiente solo a esos 10 miembros y un paquete con únicamente los liberados del lote.
- Mantener intactos los 25 documentos de licenciaturas, sus registros y su paquete previo.
- Importar el paquete de diplomados en Studio seleccionando exclusivamente su carpeta, sin incorporar licenciaturas.
- Reexportar el lote sin sobrescribir versiones anteriores y reintentar una exportación fallida sin duplicar el lote.
- Retomar desde los 10 diplomados ya validados sin repetir extracción, revisión, aprobación o generación de Markdown.
- Exportar en una computadora, transferir e importar en otra. Incluir Windows y macOS, en ambos sentidos. Si no se dispone de ambos entornos, indicar la limitación y qué validaciones quedan pendientes.
- Comprobar que todos los archivos intactos superen la verificación de hashes y que un archivo cuyo contenido se modifique siga siendo rechazado.
- Cubrir con pruebas la selección vacía, exclusión de liberados, conservación de datos, membresía del lote, contenido del paquete y compatibilidad con el importador.

7. Entregables del desarrollo

- Implementación del ajuste y migración compatible, si corresponde.
- Resultados de pruebas y limitaciones pendientes, con evidencia de integridad y conservación de entregas anteriores.
- Manual actualizado para selección, cierre, exportación por lote y recuperación de paquetes afectados.
- Instrucciones para instalar la modificación y continuar desde PROY-9625, indicando dónde quedará el nuevo paquete y qué carpeta importar en Studio.