Cómo consultar el endpoint `genero-cliente`

Bases de Datos, UP

Octubre de 2026

Modelo que predice el género musical probable de un cliente a partir de su proveedor de correo, país y ciudad. Entrenado cada día por un job de Databricks y publicado en un endpoint de Databricks Model Serving.

Datos de acceso

Dato	Valor
URL del endpoint	https://dbc-c19856c3-faa2.cloud.databricks.com/serving-endpoints/genero-cliente/invocations
Token de acceso	se entrega por separado; va en la cabecera `Authorization: Bearer <token>`
Método	`POST`, cuerpo JSON, cabecera `Content-Type: application/json`

Entrada

Una lista de registros con tres campos de texto:

Campo	Qué es	Ejemplo
`tipo_correo`	proveedor del correo (`gmail`, `yahoo`, `hotmail`…); también se acepta el correo completo	`yahoo` o `ana@yahoo.com.br`
`pais`	país del cliente	`Germany`
`ciudad`	ciudad del cliente	`Berlin`

Ejemplo con curl

Sustituya `PEGUE_AQUI_EL_TOKEN` por el token, sin comillas ni signos `< >`:

```
curl -X POST https://dbc-c19856c3-faa2.cloud.databricks.com/serving-endpoints/genero-
    cliente/invocations \
  -H "Authorization: Bearer PEGUE_AQUI_EL_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"dataframe_records": [{"tipo_correo": "yahoo", "pais": "Germany", "ciudad": "
    Berlin"}]}'
```

En Git Bash o PowerShell de Windows, el cuerpo va con comillas dobles escapadas:

```
curl -X POST https://dbc-c19856c3-faa2.cloud.databricks.com/serving-endpoints/genero-
    cliente/invocations -H "Authorization: Bearer PEGUE_AQUI_EL_TOKEN" -H "Content-Type
    : application/json" -d "{\"dataframe_records\": [{\"tipo_correo\": \"yahoo\", \"
    pais\": \"Germany\", \"ciudad\": \"Berlin\"}]}"
```

Ejemplo con Python

```python
import os, requests

URL = "https://dbc-c19856c3-faa2.cloud.databricks.com/serving-endpoints/genero-cliente/
    invocations"
TOKEN = os.environ["DATABRICKS_TOKEN"]   # el token, en una variable de entorno

respuesta = requests.post(
    URL,
    headers={"Authorization": f"Bearer {TOKEN}", "Content-Type": "application/json"},
    json={"dataframe_records": [
        {"tipo_correo": "yahoo", "pais": "Germany", "ciudad": "Berlin"},
        {"tipo_correo": "gmail", "pais": "Brazil", "ciudad": "São Paulo"},
    ]},
    timeout=60,
)
print(respuesta.status_code)
print(respuesta.json())
```

Respuesta

Un objeto `predictions` con un resultado por registro enviado, en el mismo orden:

```
{
  "predictions": [
    {
      "genero": "Metal",
      "top_1": "Metal", "p_1": 0.4076,
      "top_2": "Rock", "p_2": 0.3364,
      "top_3": "Alternative & Punk", "p_3": 0.0752
    }
  ]
}
```

`genero` es el género predicho; `top_1` a `top_3` son los tres géneros más probables con su probabilidad.

Si algo falla

Respuesta	Causa	Solución
`401 Credential was not sent or was of an unsupported type`	el token no llegó bien (falta, con `< >`, o con espacios)	revise la cabecera `Authorization: Bearer <token>`
`403`	el token no tiene permiso sobre este endpoint o ya venció	pida un token nuevo
la primera llamada tarda más de lo normal	el endpoint se apaga cuando no se usa y arranca con la primera petición	espere y reintente; las siguientes responden en segundos
`400` con mención a columnas	falta alguno de los tres campos o el nombre está mal escrito	use exactamente `tipo_correo`, `pais`, `ciudad`