

Clases...

```
<!-- primero se enlazan las clases -->
<script src="./js/claseImagen.js"></script>
<!-- luego los datos -->
<script src="./js/imagenes.js"></script>
<!-- luego las operaciones en el orden pertinente -->
<script src="./js/carrousel.js"></script>
```


imagenes.js [OBJETO LITERAL: JSON]

```
const imagenes = [
  {
    imagen: "barcelona.jpg",
    nombre: "Barcelona",
    title: "Capital de Catalunya",
    descripcion: "Mezcla de cultura,
    playas y arte..."
  },
  {
    imagen: "paris.jpg",
    nombre: "Paris",
    title: "Capital de Francia",
    descripcion: "Ciudad de la Luz"
  },
  ...
]
```



claseImagen.js

```
class Imagen {
  // Plantilla para crear el objeto Imagen.
  // El nombre de las clases va en mayúscula.
  constructor (imagen, nombre, title, descripcion) {
    this.imagen = imagen;
    this.nombre = nombre;
    this.title = title;
    this.descripcion = descripcion;
  }
  ...
}
```



imagenes.js [OBJETO COMO INSTANCIA DE CLASE]

```
const imagenes = [
  new Imagen("barcelona.jpg",
    "Barcelona",
    "Capital de Catalunya",
    "Mezcla de cultura, playas y arte..."),
  new Imagen(
    "paris.jpg",
    "Paris",
    "Capital de Francia",
    "Ciudad de la Luz"),
  ...
]
```

