

주요 태그 정리

글, 텍스트, 링크

제목(heading) - h1, h2, h3, h4, h5, h6

숫자가 작을 수록 큰 제목.

h1은 검색에 아주 중요한 영향.

제목의 레벨에 따라 내용의 그룹 결정.

```
<h1>제목입니다</h1>
```

문장과 문단 - p

문장, 문단. paragraph. 일반적인 텍스트 콘텐츠.

```
<p>안녕? 나는 일본이라고 해.</p>
```

목록 - ul, ol, dl

ul은 순서가 없는 목록. unordered list.

ol은 순서가 있는 목록. ordered list.

dl은 제목-설명의 쌍으로 이루어진 형태의 목록.

```
<h2>내가 좋아하는 라면</h2>
<ul>
  <li>진라면</li>
  <li>신라면</li>
  <li>짜파게티</li>
  <li>너구리</li>
</ul>
```

```
<h2>라면 끓이기</h2>
<ol>
  <li>물 550ml를 끓인다.</li>
  <li>끓는 물에 면과 스프를 넣고 4분간 더 끓인다.</li>
  <li>그릇에 담는다.</li>
</ol>
```

```
<dl>
  <dt>진라면</dt>
  <dd>오뚜기의 대표 라면.</dd>
  <dt>짜파게티</dt>
  <dd>일요일에 요리사가 될 수 있는 대표 짜장라면.</dd>
</dl>
```

인용 - blockquote

```
<blockquote>
  <p>
    전 선수들이 자신들의 행동에 대해 트위터에 올린 내용에 책임이 있다고 봅니다.
    솔직히 말해서 이해가 안 됩니다. 굳이 그런 일을 하는 이유를 모르겠어요.
    차라리 도서관에 가서 책 한 권 읽으세요. 진지하게 말하는데, 그거 시간 낭비예요.
  </p>
  <cite>알렉스 퍼거슨</cite>
</blockquote>
```

줄바꿈 - br, wbr

br은 그냥 줄바꿈, wbr은 한 줄로 표시가 불가능할 때만 줄바꿈.

```
<p>
  안녕하세요! 제 이름은 일본이고요, <wbr>
  1분코딩의 캐릭터라서 일본이에요.
</p>
```

링크 - a

```
<a href="https://studiomeal.com">스튜디오밀</a>
```

```
<a href="https://studiomeal.com" target="_blank">스튜디오밀</a>
```

```
<a href="#ingredients">재료 보기</a>
```

```
<p id="ingredients">스튜디오밀</p>
```

강조 - strong, em

강조. strong은 매우 강조, em은 적당히 강조.

출처 - cite

웹사이트, 책, 사람 등.

```
<p>이게 바로 <cite>제주</cite>에서 가져온 초당옥수수예요!</p>
```

인용 - q

q는 blockquote와 같은 용도이나, 텍스트 중간에 사용한다.

span

div의 인라인(inline, 텍스트 사이에 흘러가는..) 버전.

특별한 의미 없이, 디자인이나 값 지정 등의 목적으로 텍스트를 감싸는 용도.

외부에서 불러오는 콘텐츠. 이미지, 비디오...

이미지 - img

```

```

```

```

figure

콘텐츠와 관련된 이미지, 비디오, 오디오 등을 감싸는 용도의 태그.

```
<figure>
  
  <figcaption>짜장면보다 더 맛있는 짜파게티</figcaption>
</figure>
```

picture

img 대신 사용할 수 있는 태그. 내부의 이미지들을 순서대로 하나씩 로드를 시도, 브라우저에서 읽는 게 가능한 포맷을 만나면 그 이미지를 표시하고 아래 파일들은 무시한다.

```
<picture>
  <source src="images/pizza.heic" type="image/heic">
  <source src="images/pizza.webp" type="image/webp">
  
</picture>
```

video

비디오를 로드하고 재생. muted 상태에서만 autoplay가 가능.

muted: 소리 제거

autoplay: 자동 재생

loop: 반복 재생

```
<video muted autoplay loop src="intro.mp4"></video>
```

```
<video>
  <source src="intro.mp4" type="video/mp4">
  <source src="intro.mov" type="video/mov">
</video>
```

audio

```
<audio src="bgm.mp3"></audio>
```

```
<audio>
  <source src="bgm.mp3" type="audio/mp4">
  <source src="bgm.aiff" type="audio/aiff">
</audio>
```

iframe

외부의 문서를 우리 페이지에 그대로 표시할 때 사용.

유튜브 영상 "퍼가기"가 대표적.

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/Xlj54iX-Fo8"
  title="YouTube video player" frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  allowfullscreen></iframe>
```

레이아웃을 만드는 요소들

header

콘텐츠의 시작, 도입 부분

```
<!-- 나뉘 -->
<header>
  <h1>라면 끓이기</h1>
  <h2>쉬우면서도 더 맛있게 끓이는 방법</h2>
</header>

<!-- 좋음 -->
<header>
  <h1>라면 끓이기</h1>
  <p>쉬우면서도 더 맛있게 끓이는 방법</p>
</header>

<!-- 좋음 -->
<header>
  <hgroup>
    <h1>라면 끓이기</h1>
    <h2>쉬우면서도 더 맛있게 끓이는 방법</h2>
  </hgroup>
</header>
```

section과 article

하나의 주제를 가진 콘텐츠 그룹 단위.

특히 article은 콘텐츠를 단독으로 다른 곳에 사용할 수 있는 콘텐츠를 담는다.

제목 요소들을 함께 사용하는 것이 좋다.

```
<article>
  <header>
    <h1>
  </header>
</article>
```

footer

콘텐츠의 끝부분, 마무리. 출처, 작성자 등을 표시.

```
<footer>
  <p>Copyright &copy; 2021 studiomeal</p>
  <address>
    <!-- 연락 정보 -->
    <p>제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕해수욕장</p>
    <p>xxxxx@xxx.com</p>
  </address>
</footer>
```

nav

링크 묶음.

aside

페이지의 주요 콘텐츠와 직접 관련이 없는 부수적인 콘텐츠.
연관 게시물 링크, 광고, 위젯 등.

div

특별한 의미는 없이, 레이아웃 작성 등의 이유로 요소들을 감싸는 태그.

main

페이지에서 가장 중요한 콘텐츠를 감싸는 태그.
페이지 내에서 눈에 보이는 <main> 요소는 한 개만 허용된다.

표(Table)

```
<table>
  <colgroup>
    <col class="col-name">
    <col class="col-height">
    <col class="col-weight">
    <col class="col-position">
  </colgroup>
```

```

<caption>NBA 선수 명단</caption>
<thead>
  <tr>
    <th>이름</th>
    <th>키</th>
    <th>몸무게</th>
    <th>포지션</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>마이클 조던</td>
    <td>198cm</td>
    <td>98kg</td>
    <td>슈팅 가드</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>르브론 제임스</td>
    <td>206cm</td>
    <td>113kg</td>
    <td>스몰 포워드</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <th>총 인원</th>
    <td colspan="3">2명</td>
    <!-- rowspan -->
  </tr>
</tfoot>
</table>

```

입력폼(Form)

```

<form>
  <fieldset>
    <legend>사용자 정보</legend>
    <div>
      <label for="user-id">아이디</label>
      <input type="text" id="user-id"
        minlength="2" maxlength="16" placeholder="영문과 숫자만 허용"
        required>
    </div>
    <div>
      <label for="user-password">패스워드</label>
      <input type="password" id="user-password"
        minlength="8" maxlength="16" placeholder="최소 8자리"
        required>
    </div>
  </div>

```

```

        <label for="user-introduction">자기소개</label>
        <textarea id="introduction"></textarea>
    </div>
</fieldset>
<fieldset>
    <legend>중국음식 취향</legend>
    <div>
        <input type="radio" name="eating-style" id="bumeok">
        <label for="bumeok">부먹</label>
        <input type="radio" name="eating-style" id="chikmeok">
        <label for="chikmeok">찝먹</label>
    </div>
    <div>
        <input type="checkbox" name="favorite" id="chajang">
        <label for="chajang">짜장면</label>
        <input type="checkbox" name="favorite" id="champong">
        <label for="champong">짬뽕</label>
        <input type="checkbox" name="favorite" id="tangsuyuk">
        <label for="tangsuyuk">탕수육</label>
        <input type="checkbox" name="favorite" id="kanpungi">
        <label for="kanpungi">깐풍기</label>
    </div>
</fieldset>
<div>
    <input type="submit" value="전송">
    <input type="reset" value="다시 작성">
</div>
</form>

```

button

```

<button type="button">버튼</button>
<button type="submit">전송</button>

```

<https://developer.mozilla.org>

<https://caniuse.com>