



# ConTeXt

comandi

# IT



# ConTeXt

## comandi

it / italiano  
19 ottobre 2016



<p><code>\AfterPar {...}</code></p> <p>* BEFEHL</p>
<p><code>\Alphabeticnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\AMSTEX</code></p>
<p><code>\AmSTeX</code></p>
<p><code>\And</code></p>
<p><code>\abbreviazione [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\abjadnaivenumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abjadnodotnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abjadnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\activatespacehandler {...}</code></p> <p>* attivo disattivo si fisso</p>
<p><code>\acute {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\adaptcollector [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupcollector</p>
<p><code>\adaptfontfeature [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \definefontfeature</p>
<p><code>\adaptpapersize [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>2 inherits: \impostadimensionicarta</p>
<p><code>\adattacampo [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupfieldbody</p>

`\adattalayout [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NUMMER

2 altezza = max DIMENSION  
righe = NUMMER

`\addfeature [...]`

\* NAME

`\addfeature {...}`

\* NAME

`\addtocommalist {...} \2...`

1 TEXT

2 CSNAME

`\addtoJSreamble {...} {...2}`

1 NAME

2 CONTENT

`\addvalue {...} {...2}`

1 NAME

2 TEXT

`\aftersplitstring ... \at ... \to \3...`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\aftertestandsplitstring ... \at ... \to \3...`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\al {...1} {...2} [...3]`  
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\alignbottom`

`\aligned [...1,...] {...2}`

1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

2 CONTENT

`\alignedbox [...1,...] \2... {...3}`

1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

2 CSNAME

3 CONTENT

`\alignedline {...} {...} {...}`

1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno  
bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro

2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno  
bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro

3 CONTENT

`\alignmentcharacter`

`\allineacentro {...}`

\* CONTENT

`\allineadestra {...}`

\* CONTENT

`\allineasinistra {...}`

\* CONTENT

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

\* NUMMER

`\alwayscitation [...1...OPT...2]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...OPT...2]`

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear

2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...1...2...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...]
OPT
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...] [...2...]
OPT
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]
OPT
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\ambiente [...]
* FILE

```

```

\ambiente ...
* FILE

```

```

\ampersand

```

```

\anchor [...1...] [...2...2...] [...3...3...] {...4}
OPT OPT
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

```

```

\ap {...}
* CONTENT

```

```

\apagina [...]
* REFERENCE

```

```

\appendetoks ... \to \...2
1 BEFEHL
2 CSNAME

```

```

\appendgvalue {...1} {...2}
1 NAME
2 BEFEHL

```



<pre>\appendtocommalist {...} \^2.</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\appendtoks \^1. \to \^2.</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\appendtoksonce \^1. \to \^2.</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\appendvalue {...} {\^2.}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 BEFEHL</pre>
<pre>\apply {...} {\^2.}</pre> <pre>1 CONTENT</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\applyalternativestyle {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\applyprocessor {...} {\^2.}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\applytocharacters \^1. {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\applytofirstcharacter \^1. {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\applytosplitstringchar \^1. {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\applytosplitstringcharspaced \^1. {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\applytosplitstringline \^1. {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre>

<p><code>\applytosplitstringlinespaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringword \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringwordspaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytowords \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\ALTO {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: unitshigh</p>
<p><code>\arabicdecimals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\argomento [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\asciistr {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\aside [...<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 CONTENT</p>

`\assignalfadimension {...} \^2... {...} {...} {...}`

1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assigndimen \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 DIMENSION

`\assigndimension {...} \^2... {...} {...} {...}`

1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assignifempty \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 BEFEHL

`\assigntranslation [...,\^1...,\^2...]`

1 SPRACHE = TEXT  
2 CSNAME

`\assignvalue {...} \^2... {...} {...} {...}`

1 piccolo medio grande TEXT  
2 CSNAME  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
5 BEFEHL

`\assignwidth {...} \^2... {...} {...}`

1 adatta ampio DIMENSION  
2 CSNAME  
3 TEXT  
4 DIMENSION

`\assumelongusagecs \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 CONTENT

`\astype {...}`

\* CONTENT

$\backslash\text{atleftmargin}$ [ $\dots$ $\overset{1}{=}\dots$ $\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2    CONTENT
$\backslash\text{atrightmargin}$ [ $\dots$ $\overset{1}{=}\dots$ $\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2    CONTENT
$\backslash\text{attachment}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots$ $\overset{2}{=}\dots$ $\dots$ ] <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    inherits: \setupattachment
$\backslash\text{ATTACHMENT}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots$ $\overset{2}{=}\dots$ $\dots$ ] <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    inherits: \setupattachment  instances: attachment
$\backslash\text{autocap}$ $\{\dots\}$  *    TEXT
$\backslash\text{autodirhbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{automathematics}$ $\{\dots\}$  *    CONTENT
$\backslash\text{autosetups}$ $\{\dots, \dots\}$  *    NAME
$\backslash\text{autostarttesto}$ ... $\backslash\text{autostoptesto}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$

<p><code>\BeforePar {...}</code></p> <p>* BEFEHL</p>
<p><code>\Big ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Bigg ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Biggl ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Biggm ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Biggr ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Bigl ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Bigm ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Bigr ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 BEFEHL</p>
<p><code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 BEFEHL</p>
<p><code>\backgroundline [...] {...}</code></p> <p>1 COLOR</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\bar {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\barracolori [...,*,...]</code></p> <p>* COLOR</p>

`\barrainterazione` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME

2 inherits: \impostabarrainterazione

`\BAR {...}`

\* CONTENT

instances: sopralinea sottolinea sbarrato understrike sopralinee sottolinee sbarrati  
understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar  
hiddenbar

`\basegrid` [...<sub>OPT</sub>...<sup>\*</sup>...]

\* nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = NUMBER  
dy = NUMBER  
fattore = NUMBER  
scala = NUMBER  
xstep = NUMBER  
ystep = NUMBER  
offset = DIMENSION  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
allinea = centro  
unita = cm mm in pc pt bp  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

\* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

\* CONTENT

`\baselinerightbox {...}`

\* CONTENT

`\bbox {...}`

\* CONTENT

`\beforesplitstring` <sup>1</sup>... \at <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>...

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring` <sup>1</sup>... \at <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>...

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beginBLOCK` [...<sub>OPT</sub>...<sup>\*</sup>...] ... `\endBLOCK`

\* + -

<code>\beginhbox ... \endhbox</code>
<code>\beginofshapebox ... \endofshapebox</code>
<code>\beginvbox ... \endvbox</code>
<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\binom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...}] {...}</code> 1 colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{bleed} [\dots, \dots, \overset{1}{=}\dots, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
$\backslash\text{bleedheight}$
$\backslash\text{bleedwidth}$
$\backslash\text{blockquote} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{bodyfontenvironmentlist}$
$\backslash\text{bodyfontsize}$
$\backslash\text{boldface}$
$\backslash\text{booleanmodevalue} \{.*\}$ * NAME
$\backslash\text{bottombox} \{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottomleftbox} \{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottomrightbox} \{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{boxcursor}$
$\backslash\text{boxmarker} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{boxofsize} \backslash\overset{1}{\dots} \dots \overset{2}{\dots} \dots \{\overset{3}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
$\backslash\text{boxreference} [\dots, \overset{1}{\dots}] \backslash\overset{2}{\dots} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$



<p><code>\bpos {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\breve {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bTABLE [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLE</code></p> <p>* inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTABLEbody [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEbody</code></p> <p>* inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTABLEfoot [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEfoot</code></p> <p>* inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTABLEhead [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEhead</code></p> <p>* inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTABLEnext [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEnext</code></p> <p>* inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTC [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTC</code></p> <p>* inherits: <code>\bTD</code></p>
<p><code>\bTD [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTD</code></p> <p>* nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER n = NUMMER m = NUMMER azione = REFERENCE inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTDs [...] ... \eTDs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTH [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTH</code></p> <p>* inherits: <code>\bTD</code></p>
<p><code>\bTN [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTN</code></p> <p>* inherits: <code>\bTD</code></p>
<p><code>\bTR [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTR</code></p> <p>* inherits: <code>\setupTABLE</code></p>
<p><code>\bTRs [...] ... \eTRs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTX [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTX</code></p> <p>* inherits: <code>\bTD</code></p>

<p><code>\bTY [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>...] ... \eTY</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bthiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxabbreviatedjournal {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\btxaddjournal [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>...<sup>OPT</sup>...] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  authornum authoryear  prima = BEFEHL  dopo = BEFEHL  sinistra = BEFEHL  destra = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>]  <sup>OPT</sup></code></p> <p>1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  authornum authoryear  prima = BEFEHL  dopo = BEFEHL  sinistra = BEFEHL  destra = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\btxauthorfield {...}</code></p> <p>* initials firstnames vons surnames juniors</p>
<p><code>\btxdetail {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxdirect {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  volume anno yearfiled NAME</p>

\btxdoif {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 sempre doppiafaccia
- 2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdfsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 sempre doppiafaccia
- 2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btfxexpandedjournal {...}

- \* NAME

\btxfeld {...}

- \* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfeldname {...}

- \* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfeldtype {...}

- \* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfirstofrange {...}

- \* volume pages

\btxfldsh {...}

- \* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfldshauthor [...]  
OPT

- 1 num normale normalshort inverted invertedshort
- 2 autore editor

\btxfldshauthorinverted {...}

- \* autore editor

<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhybridcite [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 riferimento = REFERENCE  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  authornum authoryear</p> <p>prima = BEFEHL  dopo = BEFEHL  sinistra = BEFEHL  destra = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...<sup>1</sup>...] [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite {...}</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  authornum authoryear</p> <p>prima = BEFEHL  dopo = BEFEHL  sinistra = BEFEHL  destra = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\btxlabellanguage</code></p>

\btxlabeltext {...}

\* KEY

\btxlistcitation [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...]  
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

\btxlistcitation [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]  
OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear
- 2 REFERENCE

\btxlistcitation [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>1</sup>...]

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

\btxloadjournalist [...]

\* FILE

\btxoneorrange {...} {...} {...}

- 1 volume pages
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxremapauthor [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\btxsavejournalist [...]

\* FILE

\btxsetup {...}

\* NAME

\btxsingularorplural {...} {...} {...}

- 1 editor producer director
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxsingularplural {...} {...} {...}`

- 1 editor producer director
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxttextcitation [...]{...} [...]`  
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...]{...} [...]`  
OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear
- 2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...]{...} [...]{...}`

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\buildmathaccent {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER

`\buildtextaccent {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER

`\buildtextbottomcomma {...}`

- \* CHARACTER

`\buildtextbottomdot {...}`

- \* CHARACTER

`\buildtextcedilla {...}`

- \* CHARACTER

`\buildtextgrave {...}`

- \* CHARACTER

`\buildtextmacron {...}`

- \* CHARACTER

<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Cap {...}</code> * TEXT
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \.<sup>1</sup>... {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \.<sup>1</sup>... {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\calligrafico</code>
<code>\cambiaafontdeltesto [...,*,...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\camel {...}</code> * TEXT
<code>\campi [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]<sub>OPT</sub></code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\cap {...}</code> * TEXT
<code>\capello</code>
<code>\capitolo [...<sup>1</sup>,...]<sub>OPT</sub> {..<sup>2</sup>.}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT



<p><code>\capoverso [...<sup>1</sup>,...] {..<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\CAPOVERSO [...<sup>1</sup>,...] {..<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p> <p>instances: parte capitolo capoverso sottocapoverso sottosottocapoverso sottosottosottocapoverso sottosottosottosottocapoverso titolo argomento sottoargomento sottosottoargomento sottosottosottoargomento sottosottosottosottoargomento</p>
<p><code>\CAPOVERSO [...,..<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>*    titolo            = TEXT             segnalibro       = TEXT             marcatura       = TEXT             elenco           = TEXT             riferimento      = REFERENCE             numeroproprio   = TEXT</p> <p>instances: parte capitolo capoverso sottocapoverso sottosottocapoverso sottosottosottocapoverso sottosottosottosottocapoverso titolo argomento sottoargomento sottosottoargomento sottosottosottoargomento sottosottosottosottoargomento</p>
<p><code>\CAPOVERSO [...<sup>1</sup>,...] {..<sup>2</sup>} {..<sup>3</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    NUMMER</p> <p>3    TEXT</p> <p>instances: parte capitolo capoverso sottocapoverso sottosottocapoverso sottosottosottocapoverso sottosottosottosottocapoverso titolo argomento sottoargomento sottosottoargomento sottosottosottoargomento sottosottosottosottoargomento</p>
<p><code>\catcodetablename</code></p>
<p><code>\cbox ...<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
<p><code>\centeraligned {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\centerbox ...<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
<p><code>\centeredbox ...<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
<p><code>\centeredlastline</code></p>

$\backslash\text{centerednextbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline}$ $\{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centro}$ $.*$ * CHARACTER
$\backslash\text{cfrac}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription}$ $\{.*\}$ * NUMMER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check}$ $\{.*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign}$ $\{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{checkedchar}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NUMMER 2 CHARACTER
$\backslash\text{checkedfiller}$ $\{.*\}$ * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
$\backslash\text{checkedstrippedcsname}$ $\backslash.*$ * CSNAME
$\backslash\text{checkedstrippedcsname}$ $.*$ * TEXT
$\backslash\text{checkinjector}$ $[.*]$ * NAME
$\backslash\text{checknextindentation}$ $[.*]$ * si no auto

<pre>\checknextinjector [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\checkpage [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \setuppagechecker</pre>
<pre>\checkparameters [...]</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\checkpreviousinjector [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\checksoundtrack {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\checktwopassdata {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\checkvariables [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 set      = BEFEHL</pre> <pre>   reset   = BEFEHL</pre> <pre>   KEY     = VALUE</pre>
<pre>\chemical [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...] [...,...<sup>3</sup>...] <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TEXT</pre>
<pre>\chemicalbottext {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\chemicalmidtext {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\chemicalsymbol [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\chemicaltext {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\chemicaltoptext {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>

`\chim {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\chineseallnumerals {...}`

- \* NUMMER

`\chineseapnumerals {...}`

- \* NUMMER

`\chinesenumerals {...}`

- \* NUMMER

`\circondato [...1...2...] {...}`  
OPT

- 1 inherits: \impostaincorniciato
- 2 CONTENT

`\citation [...1...2...] [...]`  
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\citation [...1...] [...2]`  
OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear
- 2 REFERENCE

`\citation {...}`

- \* REFERENCE

`\citation [...1...2...] [...3...4...]`

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\citazione [...1...] {...2}`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

`\cite [...]{...}`

1    riferimento = REFERENCE  
     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
                 authornum authoryear  
     prima        = BEFEHL  
     dopo        = BEFEHL  
     sinistra    = BEFEHL  
     destra     = BEFEHL  
     inherits: \setupbtx  
2    REFERENCE

`\cite [...] [...]`

1    implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
     authoryear  
2    REFERENCE

`\cite {...}`

\*    REFERENCE

`\cite [...]{...}`

1    riferimento = REFERENCE  
     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
                 authornum authoryear  
     prima        = BEFEHL  
     dopo        = BEFEHL  
     sinistra    = BEFEHL  
     destra     = BEFEHL  
     inherits: \setupbtx  
2    KEY = VALUE

`\clap {...}`

\*    CONTENT

`\classfont {...}`

1    NAME  
2    FONT

`\cldcommand {...}`

\*    BEFEHL

`\cldcontext {...}`

\*    BEFEHL

`\cldloadfile {...}`

\*    FILE

`\cldprocessfile {...}`

\*    FILE

`\cleftarrow {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

<code>\clip [...<sup>1</sup>...] {...}</code> <small>OPT</small> 1 inherits: \impostacclipping 2 CONTENT
<code>\clonacampo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\collect {...}</code> * CONTENT
<code>\collectedtext [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 inherits: \setupcollector 2 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\collectexpanded {...}</code> * CONTENT
<code>\colonna [...<sup>*</sup>...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \columnbreak
<code>\colorcomponents {...}</code> * COLOR
<code>\colore [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\colored [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \definiscicolore 2 CONTENT
<code>\colored [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\coloregrigio [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 COLOR 2 CONTENT

**\coloronly** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

**\columnbreak** [...,<sup>\*</sup>...]  
OPT

\* si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER NAME

**\combinepages** [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

- 1 FILE
- 2 alternativa = a b c orizzontale verticale  
n = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
inizia = NUMMER  
termina = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
cornice = attivo disattivo  
sfondo = foreground colore NAME  
coloresfondo = COLOR

**\commalistelement**

**\commalistsentence** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

- 1 TEXT
- 2 TEXT

**\commalistsize**

**\commento** [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 inherits: \impostacommento
- 3 TEXT

**\COMMENTO** [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 inherits: \impostacommento
- 3 TEXT

instances: commento

**\comparedimension** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION

**\comparedimensioneps** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION

<p><b>\completebtxrendering</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><b>\completeCOMBINEDLIST</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco</p> <p>instances: indice</p>
<p><b>\completecontent</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco</p>
<p><b>\completeindex</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaregistro</p>
<p><b>\completelist</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><b>\completelistofabbreviations</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostasinonimi</p>
<p><b>\completelistofFLOATS</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco</p>
<p><b>\completelistoflogos</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaordinamento</p>
<p><b>\completelistofpublications</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><b>\completelistofsorts</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \impostaordinamento</p>
<p><b>\completelistofSORTS</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaordinamento</p> <p>instances: loghi</p>
<p><b>\completelistofsynonyms</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \impostasinonimi</p>
<p><b>\completelistofSYNONYMS</b> [<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostasinonimi</p> <p>instances: abbreviazioni</p>



<pre> \completeregister [...] [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]<sub>OPT</sub>  1  NAME 2  inherits: \impostaregistro </pre>
<pre> \completoREGISTRO [...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub>  *  inherits: \impostaregistro  instances: indiceanalitico </pre>
<pre> \complexorsimple \...  *  CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty \...  *  CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty {...}  *  TEXT CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimple {...}  *  TEXT CSNAME </pre>
<pre> \componenet [...]  *  FILE </pre>
<pre> \componenet ...  *  FILE </pre>
<pre> \composedcollector {...}  *  NAME </pre>
<pre> \composedlayer {...}  *  NAME </pre>
<pre> \compresult </pre>
<pre> \confrontagruppocolori [...]  *  NAME </pre>
<pre> \confrontatavolozza [...]  *  NAME </pre>
<pre> \constantdimen \...  *  CSNAME </pre>
<pre> \constantdimenargument \...  *  CSNAME </pre>

<code>\constantemptyargument \*...</code>  <code>* CSNAME</code>
<code>\constantnumber \*...</code>  <code>* CSNAME</code>
<code>\constantnumberargument \*...</code>  <code>* CSNAME</code>
<code>\contentreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sub>OPT</sub>] {...<sup>3</sup>}</code>  <code>1 REFERENCE</code> <code>2 inherits: \impostaincorniciato</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\continuednumber {...}</code>  <code>* NUMMER</code>
<code>\continueifinputfile {...}</code>  <code>* FILE</code>
<code>\convertargument ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code>  <code>1 TEXT</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\convertcommand ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code>  <code>1 CSNAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\convertedcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sub>OPT</sub>,...]</code>  <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupcounter</code>
<code>\converteddimen {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code>  <code>1 DIMENSION</code> <code>2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc</code>
<code>\convertedsubcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sub>OPT</sub>] [...<sup>3</sup>,...<sub>OPT</sub>,...]</code>  <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti</code> <code>3 inherits: \setupcounter</code>
<code>\convertinunero {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code>  <code>1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlennumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME</code> <code>2 NUMMER</code>

$\backslash\text{convertmonth}$ {...} *    NUMMER
$\backslash\text{convertvalue}$ ... <sup>1</sup> \to ... <sup>2</sup> 1    NAME 2    CSNAME
$\backslash\text{convertvboxtohbox}$
$\backslash\text{copiacampo}$ [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1    NAME 2    NAME
$\backslash\text{copybtxlabeltext}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    KEY = KEY
$\backslash\text{copyheadtext}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    KEY = KEY
$\backslash\text{copylabeltext}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    KEY = KEY
$\backslash\text{copyETICHETTAtesto}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    KEY = KEY  instances: testa etichetta mathlabel taglabel unita operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{copymathlabeltext}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    KEY = KEY
$\backslash\text{copyoperatortext}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    KEY = KEY
$\backslash\text{copypages}$ [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <sup>2</sup> [...,... <sup>3</sup> ...,...] <sup>3</sup> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    FILE 2    marcatura = attivo disattivo offset        = DIMENSION n              = NUMMER 3    inherits: \setupexternalfigure

<p><code>\copyparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>,...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 KEY</p>
<p><code>\copyposition {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\copyprefixtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> OPT</p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = KEY</p>
<p><code>\copytaglabeltext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> OPT</p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = KEY</p>
<p><code>\copyunittext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> OPT</p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = KEY</p>
<p><code>\correggispaziobianco {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\corsivo</code></p>
<p><code>\corsivograssetto</code></p>
<p><code>\countersubs [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\counttoken ...<sup>1</sup> \in ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup></code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\counttokens ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\cramped {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\crampedclap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

$\backslash\crampedllap \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\crampedrlap \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\crightharrow \begin{smallmatrix} \{...\} \\ \text{OPT} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \{...\} \\ \text{OPT} \end{smallmatrix}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\crightoverleftarrow \begin{smallmatrix} \{...\} \\ \text{OPT} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \{...\} \\ \text{OPT} \end{smallmatrix}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\ctop \begin{smallmatrix} \dots \\ \text{OPT} \end{smallmatrix} \{...\}$ 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\ctxcommand \{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\ctxdirectcommand \{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\ctxdirectlua \{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\ctxfunction \{...\}$ *    NAME
$\backslash\CTXFUNCTIONDEFINITION$
$\backslash\CTXFUNCTION$
$\backslash\ctxlatecommand \{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\ctxlatelua \{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\ctxloadluafile \{...\}$ *    FILE
$\backslash\ctxlua \{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\ctxluabuffer \begin{smallmatrix} [...\] \\ \text{OPT} \end{smallmatrix}$ *    BUFFER

\ctxluacode {...} *   BEFEHL
\ctxreport {...} *   BEFEHL
\ctxsprint {...} *   BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} *   KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> } OPT                  OPT 1   REFERENCE 2   TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} *   TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} *   numero testo numeropagina tutti
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol



\datasetvariable {...} {...} {...}  1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
\dayoftheweek {...} {...} {...}  1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\dayspermonth {...} {...}  1 NUMMER 2 NUMMER
\dbinom {...} {...}  1 CONTENT 2 CONTENT
\ddot {...}  * CHARACTER
\decrement \*...  * CSNAME
\decrementcounter [...] [...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
\decrementedcounter [...]  * NAME
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...}  * NAME
\decrement cd:parentheses-1  * CSNAME NUMMER
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference



`\defcatcodecommand \1... \2... {\3...}`

- 1 CSNAME
- 2 CHARACTER NUMMER
- 3 BEFEHL

`\defconvertedargument \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\defconvertedcommand \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\defineactivecharacter ... {\2...}`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definealternativestyle [...,\1...] [...,\2...] [...,\3...]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [...,\1...] [...,\2...] [...,\3...,\4...,\5...] [...,\6...,\7...,\8...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplayer
- 4 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato

`\defineattachment [...,\1...] [...,\2...] [...,\3...,\4...,\5...] [...,\6...,\7...,\8...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...,\1...] [...,\2...] [...,\3...,\4...,\5...] [...,\6...,\7...,\8...]`

- 1 NAME
- 2 locale globale public private

`\definebackground [...,\1...] [...,\2...] [...,\3...,\4...,\5...] [...,\6...,\7...,\8...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostafondo

```
\definebar [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

```
\definebodyfontswitch [1...] [2...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostafontdeltesto

```
\definebreakpoint [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 CHARACTER
- 3 type = 1 2 3 4 5  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
sinistra = BEFEHL  
centro = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
range = si no  
language = SPRACHE

```
\definebreakpoints [*...]
```

- \* NAME

```
\definebtx [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtx

```
\definebtxdataset [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtxdataset

```
\definebtxregister [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtxregister

```
\definebtxrendering [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtxrendering

```
\definebutton [1...] [2...] [3...OPT...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbutton

```
\definecapitals [...] [1...] [2...] [3...3...]  
                                OPT      OPT
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostamaiuscole

```
\definecharacterkerning [...] [1...] [2...] [3...3...]  
                                OPT      OPT
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcharacterkerning

```
\definecharacterspacing [...]
```

\* NAME

```
\definechemical [...] {...}
```

1 NAME

2 CONTENT

```
\definechemicals [...] [1...] [2...] [3...3...]  
                                OPT      OPT
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupchemical

```
\definechemicalsymbol [1...] [2...]
```

1 NAME

2 TEXT

```
\definecollector [...] [1...] [2...] [3...3...]  
                                OPT      OPT
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcollector

```
\definecolumnbreak [...] [...2,...]
```

1 NAME

2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER

```
\definecombination [1...] [2...] [3...3...]  
                                OPT      OPT
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcombination

```
\definecomment [1...] [2...] [3...3...]  
                                OPT      OPT
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostacommento

```
\definecomplexorsimple \*...
```

\* CSNAME

```
\definecomplexorsimpleempty \...
```

```
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
```

```
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
```

```
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...]1 [...]2,... [...]3  
OPT
```

```
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
```

```
2 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...]1 [...]2 [...]3,...  
OPT OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...]1 [...]2 [...]3,...  
OPT OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...]3,...  
OPT OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]*  
OPT
```

```
* FONT
```

```
\defineeffect [...]1 [...]2 [...]3,...  
OPT OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...]1 \...2 {...}3  
OPT
```

```
1 NUMMER
```

```
2 CSNAME
```

```
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...]3,...  
OPT OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupexternalfigure
```

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...]`  
OPT

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 rscale      = NUMMER
  designsize  = implicito auto
  goodies     = FILE
  range       = NUMMER NAME
  offset      = NUMMER NAME
  check       = si no
  forza       = si no
  features    = NAME
  tf          = TEXT
  bf          = TEXT
  it          = TEXT
  sl          = TEXT
  bi          = TEXT
  bs          = TEXT
  sc          = TEXT
```

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...]`  
OPT

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 NAME
```

`\definefieldbody [...]1 [...]2 [...,...3...]`  
OPT OPT

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody
```

`\definefieldbodyset [...]1 [...]2,...`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...,...3...]`  
OPT OPT

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

`\definefileconstant {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definefilefallback [...]1 [...]2,...`

```
1 NAME
2 FILE
```

`\definefilesynonym [...]1 [...]2`

```
1 NAME
2 FILE
```

```
\definefiller [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

```
\definefirstline [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

```
\definefittingpage [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

```
\definefontalternative [...]*
```

- \* NAME

```
\definefontfallback [...]1 [...]2 [...,...3...]4 [...,...4...,...]  

OPT
```

- 1 NAME
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMMER
- 4 rscale = NUMMER  
forza = si no  
check = si no  
offset = NUMMER NAME

```
\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]  

OPT
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica
- 3 FONT
- 4 rscale = NUMMER  
designsize = implicito auto  
goodies = FILE  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...,...2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 inherits: \definefontfamily

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...]2
```

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definefontfamily` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...,...]  
OPT

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica
- 3 FONT
- 4 NAME

`\definefontfeature` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 language = NAME  
script = NAME auto  
mode = node base auto nessuno  
liga = si no  
kern = si no  
extrakerns = si no  
tlig = si no  
trep = si no  
missing = si no  
dummies = si no  
analyze = si no  
unicoding = si no  
espansione = NAME  
protrusion = NAME  
nostackmath = si no  
realdimensions = si no  
itlc = si no  
textitalics = si no  
mathitalics = si no  
slant = NUMMER  
extend = NUMMER  
dimensions = NUMMER  
boundingbox = si no  
compose = si no  
char-ligatures = si no  
compat-ligatures = si no  
goodies = FILE  
extrafeatures = si no  
featureset = NAME  
colorscheme = NAME  
postprocessor = NAME  
mathdimensions = NAME  
keepligatures = si no auto  
devanagari = si no  
features = si no  
tcom = si no  
anum = si no  
mathsize = si no  
decomposehangul = si no  
mathalternatives = si no  
mathgaps = si no  
checkmarks = si no  
NAME = si no  
mathnolimitsmode = NUMMER

`\definefontfile` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 features = NAME  
fallbacks = NAME  
goodies = NAME  
designsize = auto implicito

`\definefontsize` [...]

- \* NAME

```
\definefontsolution [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPTOPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

```
\defineformula [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPTOPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

```
\defineformulaalternative [...]1 [...]2 [...]3

1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPTOPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPTOPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\definefrozenfont [...]1 [...]2

1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...]1 [...,...2...,...]2

1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineglobalcolor [...]1 [...]2

1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...]1 [...]2

1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...]1 [...,...2...,...]2

1 NAME
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth
maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
```



`\defineheadalternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...]

- 1 NAME
- 2
 

characters	=	TEXT
hyphens	=	si tutti TEXT
joiners	=	si tutti TEXT
rightwords	=	NUMMER
hyphenmin	=	NUMMER
lefthyphenmin	=	NUMMER
righthyphenmin	=	NUMMER
lefthyphenchar	=	NUMMER
righthyphenchar	=	NUMMER
alternativa	=	original tex hyphenate expanded traditional nessuno
bordodestro	=	tex
rightchars	=	parola NUMMER

`\defineindentedtext` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta toggle DIMENSION

`\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostainterazione

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostabarrainterazione

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfacevariable {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterlinespace [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostainterlinea

`\defineintermediatecolor [...]1 [...,...2...] [...,...3...,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 COLOR NUMMER
- 3 a = NUMMER  
t = NUMMER

`\defineitemgroup [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupitemgroup

**\defineitems** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostaelementi

**\definelabelclass** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NUMMER

**\definelayer** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

**\definelayerpreset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

**\definelayerpreset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME

**\definelinefiller** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

**\definelinenote** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

**\definelinenumbering** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostanumerazionerighe

**\definelines** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostarighe

**\definelistalternative** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelistextra` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelow` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker` [...]

- \* NAME

`\definemathaccent` <sup>1</sup>... <sup>2</sup>...

- 1 NAME
- 2 CHARACTER

`\definemathalignment` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathalignment

**\definemathcases** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

**\definemathcommand** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolong box
- 3 uno due
- 4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

**\definemathdoubleextensible** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

- 1 entrambi vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER
- 4 NUMMER

**\definematematics** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathematics

**\definemathextensible** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 invertito matematica testo chemistry
- 2 NAME
- 3 NUMMER

**\definemathfence** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfence

**\definemathfraction** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfraction

**\definemathframed** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathframed

**\definemathmatrix** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathmatrix

```
\definemathornament [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathoverextensible [...] [...] [...]
1 cima vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...] [...]
1 NAME
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
```

```
\definemathtriplet [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunderextensible [...] [...] [...]
1 fondo vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]
                        OPT
```

- 1    ampio
- 2    NAME
- 3    NUMMER

```
\definemeasure [1...] [2...]
```

- 1    NAME
- 2    DIMENSION

```
\definemessageconstant {.*}
```

- \*    NAME

```
\definemixedcolumns [1...] [2...] [3...,...,...]
                        OPT            OPT
```

- 1    NAME
- 2    NAME
- 3    inherits: \setupmixedcolumns

```
\definemode [...,1...] [2...]
                        OPT
```

- 1    NAME
- 2    si no mantieni

```
\definemultitonecolor [1...] [...,2...,...] [...,3...,...] [...,4...,...]
                                                OPT
```

- 1    NAME
- 2    COLOR = NUMMER
- 3    inherits: \definiscicolore
- 4    inherits: \definespotcolor

```
\definenamecolor [1...] [...,2...,...]
```

- 1    NAME
- 2    inherits: \definiscicolore

```
\definenamecolor [1...] [2...]
```

- 1    NAME
- 2    COLOR

```
\definenamespace [1...] [...,2...,...]
```

- 1    NAME
- 2    nome     = TEXT
 parent   = TEXT
 stile    = si no
 comando = si no elenco
 setup    = si no elenco
 set      = si no elenco
 cornice = si no

```
\definennarrower [1...] [2...] [3...,...,...]
                        OPT            OPT
```

- 1    NAME
- 2    NAME
- 3    inherits: \impostapiustretto

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupnote
```

```
1  NAME
2  alternativa = a b
   inherits: \setupcollector
3  stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
1  NAME
2  alternativa = a b
   inherits: \setupplayer
3  inherits: \setupplayeredtext
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupoutputroutine
```

\* KEY

1	NAME
2	REFERENCE

```
1  NAME
2  vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto
   preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuptoolspagechecker
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuptools.grid
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuppagegridarea
```



`\definepagegridspan [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppagegridspan

`\definepageinjection [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...,3...]`

1 NAME

2 orizzontale verticale

3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...,2...]`

1 NAME

2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

\* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupplacement

```

\definepositioning [...] [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaposizionamento

```

```

\defineprefixset [1...] [2...] [3...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT

```

```

\defineprocesscolor [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definiscicolore

```

```

\defineprocessor [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor

```

```

\definepushbutton [1...] [2...OPT...]
1 NAME
2 inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\definepushsymbol [1...] [2...]
1 NAME
2 n r d

```

```

\definerenderingwindow [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow

```

```

\defineresetset [1...] [2...] [3...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NUMMER
3 NUMMER

```

```

\definescale [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscale

```

```

\definescript [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscript

```

**\definesectionlevels** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

**\defineselector** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupselector

**\defineseparatorset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

**\defineshift** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

**\definesidebar** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

**\definesort** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] {<sup>4</sup>...}<sub>OPT</sub>

- 1 si no
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

**\definespotcolor** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>3</sub>...,...]

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten  
difference exclusion hue saturation colore luminosity  
t = NUMMER  
e = TEXT  
p = NUMMER

**\definestyleinstance** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]<sub>OPT</sub><sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf bf it sl bi bs sc
- 4 BEFEHL

**\definesubformula** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym [1...] [2...] [3...] {4...} {5...}`

OPT

- 1 si no
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\definesystemattribute [1...] [2...,...]`

OPT

- 1 NAME
- 2 locale globale public private

`\definesystemconstant {*...}`

- \* NAME

`\definesystemvariable {*...}`

- \* NAME

`\defineTABLEsetup [1...] [2...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

`\definetabulation [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

`\definetextbackground [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

`\definetextflow [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

`\definetooltip [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

`\definetransparency [1...] [2...]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME  
2 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten  
difference exclusion hue saturation colore luminosity  
t = NUMMER

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME  
2 NAME

`\definewopasslist {...}`

\* NAME

`\definetypesface [1...] [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`  
OPT OPT

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 serif sans mono math handwriting calligraphy  
4 NAME  
5 implicito dtp  
6 rscale = auto NUMMER  
features = NAME  
fallbacks = NAME  
goodies = NAME  
designsize = auto implicito  
direzione = entrambi

`\definetypescriptprefix [1...] [2...]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definetypescriptsynonym [1...] [2...]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definetypesetting [1...] [2...] [3...]`  
OPT OPT

1 NAME  
2 TEXT  
3 inherits: \setuexternalfigure

`\defineunit [1...] [2...] [3...]`  
OPT OPT

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupunit

`\defineviewerlayer [1...] [2...] [3...]`  
OPT OPT

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupviewerlayer

`\definevspace` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
                                  OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definevspacing` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \vspacing

`\definevspacingamount` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
  OPT          OPT

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

`\definexetable` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]  
                                  OPT          OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupxtable

`\definisci` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}  
                                  OPT

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\definisciaccento` <sup>1</sup>... <sup>2</sup>... <sup>3</sup>...

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 CHARACTER

`\definisciambientefontdeltesto` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]  
  OPT          OPT

- 1 NAME
- 2 implicito DIMENSION
- 3 

grande	=	DIMENSION NUMMER
piccolo	=	DIMENSION NUMMER
a	=	DIMENSION NUMMER
b	=	DIMENSION NUMMER
c	=	DIMENSION NUMMER
d	=	DIMENSION NUMMER
testo	=	DIMENSION NUMMER
x	=	DIMENSION NUMMER
xx	=	DIMENSION NUMMER
script	=	DIMENSION NUMMER
scriptscript	=	DIMENSION NUMMER
interlinea	=	DIMENSION
em	=	inclinato corsivo STYLE BEFEHL
*	=	NUMMER

`\definisciblocco` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]  
                                  OPT          OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostablocco

```
\definiscibloccosezione [...]1 [...]2 [...,...]3OPT,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostabloccosezione

```
\definiscibuffer [...]OPT [...]OPT [...,...]3OPT,...]
```

- 1 NAME
- 2 BUFFER
- 3 inherits: \impostabuffer

```
\definiscicampo [...]1 [...]2 [...]3 [...,...]4 [...]5
```

- 1 NAME
- 2 radio sotto testo riga push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

```
\definiscicapoversi [...]1 [...]2 [...,...]3OPT,...]OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostacapoversi

```
\definiscicarattere ...1 ...2
```

- 1 CHARACTER
- 2 NUMMER

```
\definiscicolore [...]1 [...,...]2,...]
```

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER  
g = NUMMER  
b = NUMMER  
c = NUMMER  
m = NUMMER  
y = NUMMER  
k = NUMMER  
h = NUMMER  
s = NUMMER  
v = NUMMER  
x = NUMMER  
a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten  
difference exclusion hue saturation colore luminosity  
t = NUMMER

```
\definiscicolore [...]1 [...]2
```

- 1 NAME
- 2 COLOR

```
\definiscicomando ...1 ...2
```

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

\definisciconversione [...] [...] [...] <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>

OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\definisciconversione [...] [...] [...] <sup>1</sup> <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

\definiscidescrizione [...] [...] [...] <sup>1</sup> <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

\definiscidimensionicarta [...] [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...]

- 1 NAME
- 2 ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
pagina = inherits: \impostadimensionicarta  
carta = inherits: \impostadimensionicarta

\definiscidimensionicarta [...] [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostadimensionicarta
- 3 inherits: \impostadimensionicarta

\definiscielenco [...] [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 inherits: \impostaelenco

\definiscielencocombinato [...] [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] [...] <sup>3</sup> [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 inherits: \impostaelenco

\definiscienumerazione [...] [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupenumeration

\definiscietichetta [...] [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] [...] <sup>3</sup> [...]

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplabel



`\definiscifigurasimbolo [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 FILE NAME
- 3 inherits: \figuraesterna

`\definiscifont [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 inherits: \impostainterlinea

`\definiscifontdeltesto [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,...4...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME implicito
- 2 NAME DIMENSION
- 3 rm ss tt hw cg
- 4 tf = FILE  
bf = FILE  
it = FILE  
sl = FILE  
bi = FILE  
bs = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
mrlr = FILE  
mrrl = FILE  
mb = FILE  
mblr = FILE  
mbrl = FILE

`\definiscifontdeltesto [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...]4`  
OPT OPT

- 1 NAME implicito
- 2 NAME DIMENSION
- 3 rm ss tt hw cg
- 4 NAME

`\definiscifont [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 NAME

`\definisciformatoriferimento [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupreferenceformat

`\definiscigruppocolori [...]1 [...]2 [x:y:3z,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 grigio rgb cmyk spot
- 3 TRIPLET

`\definiscihbox [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

```
\definisciincorniciato [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  NAME  

3  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\definisciiniziatermina [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  NAME  

3  inherits: \impostainiziatermina
```

```
\definiscilayout [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  NAME  

3  inherits: \impostalayout
```

```
\definiscimakeup [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  NAME  

3  inherits: \impostamakeup
```

```
\definiscimarcatura [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  BESCHRIFTUNG  

3  inherits: \impostamarcatura
```

```
\definiscimenuinterazione [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  NAME  

3  inherits: \impostamenuinterazione
```

```
\definiscimodellotabella [...1] [...2] [...3] [...4]  

                                OPT      OPT  

1  NAME  

2  TEMPLATE  

3  NAME  

4  NAME
```

```
\definiscioggettomobile [...1] [...2] [...,...3...,...]  

                                OPT      OPT  

1  SINGULAR  

2  PLURAL  

3  inherits: \impostaoggettomobile  
  

instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definiscioggettomobile [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT      OPT
1  SINGULAR
2  PLURAL
3  SINGULAR

instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definisciordinamento [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT
1  SINGULAR
2  PLURAL
3  nessuno CSNAME
```

```
\definisciprofilo [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupprofile
```

```
\definisciprogramma [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT
1  NAME
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\definisciregistro [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \impostaregistro
```

```
\definisciriferimento [...]1 [...]2,...
1  NAME
2  REFERENCE
```

```
\definiscisezione [...]*
*  NAME
```

```
\definiscisimbolo [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT
1  NAME
2  NAME
3  BEFEHL
```

```
\definiscisinonimi [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
                        OPT      OPT
1  SINGULAR
2  PLURAL
3  CSNAME
4  CSNAME
```

```

\definiscisinonimofont [...] [...] [...] 3...OPT...

1 NAME
2 FONT
3 features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto implicito

```

```

\definiscisottocampo [1...] [2...] [...] 3...

1 NAME
2 NAME
3 NAME

```

```

\definiscisovrapposizione [...] 1...OPT [...] [2...] [3...]

1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL

```

```

\definiscistackcampi [1...] [...] 2...OPT [...] [...] 3...OPT...

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

```

```

\definiscistile [1...] [2...] [...] 3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstyle

```

```

\definiscistilefont [...] 1...OPT [...] [2...]

1 NAME
2 NAME

```

```

\definiscitabulato [1...] [2...] [...] 3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 TEMPLATE

```

```

\definiscitavolozza [1...] [...] 2...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME = COLOR

```

```

\definiscitavolozza [1...] [2...]

1 NAME
2 NAME

```

`\definiscitesta [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \impostatesta

`\definiscitesto [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 cima intestazione testo piedipagina fondo
- 3 testo margine bordo
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definiscitestoincorniciato [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedtext

`\definiscitype [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostatype

`\definiscityping [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostatyping

`\delimited [...]1 [...]2 {...}3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\delimitedtext [...]1 [...]2 {...}3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\DELIMITEDTEXT [...]1 {...}2`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

instances: citazione menzione blockquote speech aside

`\depthofstring {...}`

- \* TEXT

\* CONTENT

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

1	REFERENCE
2	TEXT
3	CONTENT

\* CHARACTER

```

1  NAME
2  language      = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
metodo          = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
numberorder    = numeri
compress       = si no tutti
criterio       = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT

```

```
1  LISTE
2  inherits: \impostaelenco
```

\*   ABSCHNITT

\* CONTENT

\* NUMMER

1     CONTENT

2     CONTENT

\* NUMMER

\* NUMMER

<p><code>\dimensiontocount {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    DIMENSION</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\directcolor [...]</code></p> <p>*    COLOR</p>
<p><code>\directcolored [...,<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>*    inherits: \definiscicolore</p>
<p><code>\directcolored [...]</code></p> <p>*    COLOR</p>
<p><code>\directconvertedcounter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    primo precedente successivo ultimo numero</p>
<p><code>\directdummyparameter {...}</code></p> <p>*    KEY</p>
<p><code>\directgetboxllx ...</code></p> <p>*    CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\directgetboxlly ...</code></p> <p>*    CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\directhighlight {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\directlocalframed [...<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    CONTENT</p>
<p><code>\directluacode {...}</code></p> <p>*    BEFEHL</p>
<p><code>\directselect {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>} {<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>} {<sup>4</sup>...<sub>OPT</sub>} {<sup>5</sup>...<sub>OPT</sub>} {<sup>6</sup>...<sub>OPT</sub>}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    CONTENT</p> <p>3    CONTENT</p> <p>4    CONTENT</p> <p>5    CONTENT</p> <p>6    CONTENT</p>
<p><code>\directsetbar {...}</code></p> <p>*    NAME</p>

$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAME
$\backslash\text{directsymbol}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * inherits: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{distributedhsize}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER



`\dividedsize {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

`\doadaptleftskip {...}`

- \* si no standard DIMENSION

`\doadaptrightskip {...}`

- \* si no standard DIMENSION

`\doaddfeature {...}`

- \* NAME

`\doassign [...] [...2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doassignempty [...] [...2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\docheckassignment {...}`

- \* TEXT

`\docheckedpagestate {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6} {...7}`

- 1 REFERENCE
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL
- 6 BEFEHL
- 7 BEFEHL

`\docheckedpair {...*,...}`

- \* TEXT

`\documentvariable {...}`

- \* KEY

\dodoubleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleargumentwithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleemptywithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoublegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}  
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\doeassign [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

\dogetattribute {<sup>\*</sup>...}

- \* NAME

\dogetattributeid {<sup>\*</sup>...}

- \* NAME

\dogetcommacommandelement <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>...

- 1 NUMMER
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]  
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 TEXT

```
\dogobblesingleempty [...]
                        OPT
```

```
* TEXT
```

```
\doif {...} {...} {...}
```

```
1 CONTENT
```

```
2 CONTENT
```

```
3 TRUE
```

```
\doifallcommon {...}
```

```
* TRUE
```

```
\doifallcommonelse {...} {...}
```

```
1 TRUE
```

```
2 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...,1...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...} {...} {...}
```

```
1 COLOR
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...} {...} {...}
```

```
1 BEFEHL
```

```
2 BEFEHL
```

```
3 BEFEHL
```

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcommon {...}`

- \* TRUE

`\doifcommonelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifcontent {...} {...} {...} \... {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 CSNAME
- 5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsealldefined {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {...1} {...2} {...3}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \1... {...2} {...3} {...4}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE



\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \... \...

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinset {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifselayouttextline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifselist {...} {...} {...}`

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifselocation {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifselocfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsemarking {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsemeaning \1... \2... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsemode {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \... \...1 \...2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \... \...1 \...2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...1} {...2} {...3}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoddpage {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseoldercontext {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoverlay {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME tutti
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseparentfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepath {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepathexists {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepatterns {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseposition {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionaction {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE



\doifelsepositionsonsamepage {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserreferencefound {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetext {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetextflow {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetypingfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

- 1    CONTENT
- 2    TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

- 1    CONTENT
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifemptytoks \^1. {...}`

- 1    CSNAME
- 2    TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

- 1    NAME
- 2    TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

- 1    NAME
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

- 1    NAME
- 2    KEY
- 3    TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

- 1    NAME
- 2    KEY
- 3    TRUE
- 4    FALSE

`\doifenv {...} {...}`

- 1    KEY
- 2    TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

- 1    KEY
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \^1. \^2.`

- 1    CSNAME
- 2    CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifinsertionelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifinset {...} {...}
```

```
1  CONTENT  
2  TRUE
```

```
\doifinsetelse {...} {...} {...}
```

```
1  CONTENT  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifinstring {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT  
2  TEXT  
3  TRUE
```

```
\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT  
2  TEXT  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  NAME  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  NAME  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifintokselset {...} {...} {...} {...}
```

```
1  BEFEHL  
2  BEFEHL  
3  TRUE  
4  FALSE
```

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE



`\doiflocationelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \1... \2... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

\doifnextbgroupelse {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifnextcharelse {...} {...} {...}

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifnextoptionalcselse \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

\doifnextoptionalelse {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifnextparenthesiselse {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifnot {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

\doifnotallcommon {...}

- \* TRUE

\doifnotallmodes {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifnotcommandhandler \<sup>1</sup>... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

\doifnotcommon {...}

- \* TRUE

\doifnotcounter {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

\doifnotempty {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

\doifnotenv {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifnotescollected {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotfile {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE

\doifnotflagged {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...}`

1 CONTENT  
2 TRUE

`\doifnotinfloat {...}`

\* TRUE

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME tutti
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpathexistselse {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpatternselse {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifposition {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionaction {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionactionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxedelse ...1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamestring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifsetups {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifsetupself {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomebackground {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomespaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomething {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifsomethingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsometoks \... {...}`

1 CSNAME  
2 TRUE



```
\doifsometokselsetelse \... {...} {...}
```

```
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}
```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}
```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftext {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifundefined {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvalue {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifvalueelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifvaluenothing {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

1 NAME

2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

\* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

1 TEXT

2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

\* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

\* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`  
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

- 1 TEXT NUMMER\*TEXT
- 2 CSNAME

<p><code>\doreplacefeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\doresetandafffeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\doresetattribute {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\dorotatebox {...} \dots {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\dosetattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\dosetleftskipadaption {...}</code></p> <p>* si no standard DIMENSION</p>
<p><code>\dosetrighskipadaption {...}</code></p> <p>* si no standard DIMENSION</p>
<p><code>\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}</code></p> <p>* inherits: \impostainterlinea</p>
<p><code>\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}</code></p> <p>* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION</p>
<p><code>\dosetupcheckedinterlinespace {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\doseventupleargument \dots [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..]</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p> <p>7 TEXT</p> <p>8 TEXT</p>

\doseventupleempty \... <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> [...] <sup>4</sup> [...] <sup>5</sup> [...] <sup>6</sup> [...] <sup>7</sup> [...] <sup>8</sup> [  
OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT
- 8 TEXT

\dosingleargument \... <sup>1</sup> [<sup>2</sup>]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosingleempty \... <sup>1</sup> [<sup>2</sup>]  
OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosinglegroupempty \... <sup>1</sup> {<sup>2</sup>...}  
OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosixtupleargument \... [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dosixtupleempty \... [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]  
OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dostarttagged {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} ... \dostoptagged

- 1 NAME
- 2 NAME

`\dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...}`

- 1    NUMBER
- 2    NUMBER
- 3    [-+]NUMBER
- 4    BEFEHL

`\dosubtractfeature {...}`

- \*    NAME

`\dotfskip {...}`

- \*    DIMENSION

`\dotoks \...`

- \*    CSNAME

`\dotripleargument \... [...] [...] [...]`

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleargumentwithset \... [...,2...] [...3] [...4]`

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleempty \... 2 [...] 3 [...] 4 [...]`  
                          OPT        OPT        OPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleemptywithset \... [...,2...] [...3] [...4]`  
                                  OPT        OPT        OPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotriplegroupempty \... {2...} {3...} {4...}`  
                          OPT        OPT        OPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\doublebar {...}`

- \*    TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\doublebrace {...}</code> * TEXT
<code>\doublebracket {...}</code> * TEXT
<code>\doubleparent {...}</code> * TEXT
<code>\dowith {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...<sup>1</sup>} \... {...<sup>3</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \... {...<sup>4</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \... \... \... {...<sup>4</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \... \... {...<sup>3</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...<sup>1</sup>,...} \...<sup>2</sup></code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \...</code> * CSNAME



\dpofstring {...} * TEXT
\dummydigit
\dummyparameter {...} * KEY
\ETEX
\EveryLine {...} * BEFEHL
\EveryPar {...} * BEFEHL
\edefconvertedargument \. <sup>1</sup> . {. <sup>2</sup> .} 1 CSNAME 2 TEXT
\efcmaxheight {...} * NAME
\efcmaxwidth {...} * NAME
\efcminheight {...} * NAME
\efcminwidth {...} * NAME
\efcparameter {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 KEY
\effect [. <sup>1</sup> .] {. <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 CONTENT
\elaborablocchi [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...,...] 1 NAME 2 + - 3 criterio = testo ABSCHNITT
\elapsedseconds
\elapsedtime

$\backslash\text{leftarrowfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{leftharpoondownfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{leftharpoonupfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{leftrightarrowfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{elementi}$ $[...,\overset{1}{...},...]\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{impostaelementi}$ 2 TEXT
$\backslash\text{elemento}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash\text{emphasisboldface}$
$\backslash\text{emphasistypeface}$
$\backslash\text{emptylines}$ $[...,\overset{*}{...}]$ <small>OPT</small> * NUMBER
$\backslash\text{emspace}$
$\backslash\text{enabledirectives}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ * NAME
$\backslash\text{enableexperiments}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ * NAME
$\backslash\text{enablemode}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ * NAME
$\backslash\text{enableoutputstream}$ $[...,\overset{*}{...}]$ * NAME
$\backslash\text{enableparpositions}$

<p><code>\enableregime [...]</code></p> <p>* cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows</p>
<p><code>\enabletrackers [...,*,...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\endnote [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\endnote [...,..*=...,...]</code></p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p>
<p><code>\enskip</code></p>
<p><code>\enspace</code></p>
<p><code>\ENUMERAZIONE [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>... \par</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\env {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\envvar {...} {...}</code></p> <p>1 KEY</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p><code>\eoverbarfill {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverbracefill {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverbracketfill {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverparentfill {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash\text{epos}$ $\{...\}$ *    NAME
$\backslash\text{equaldigits}$ $\{...\}$ *    TEXT
$\backslash\text{erightarrowfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{erightharpoondownfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{erightharpoonupfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{eTeX}$
$\backslash\text{ethiopic}$
$\backslash\text{ETICHETTA}$ $[\overset{1}{...},\overset{2}{...}]$ $\{...\}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash\text{etwoheadrightarrowfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{eunderbarfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{eunderbracefill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{eunderbracketfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{eunderparentfill}$ $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT

<code>\executeifdefined {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  1    NAME 2    BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code>  1    CSNAME 2    KEY 3    TEXT
<code>\expanded {<sup>*</sup>...}</code>  <sup>*</sup> CONTENT
<code>\expandfontsynonym \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code>  1    CSNAME 2    NAME
<code>\externalfigurecollectionmaxheight {<sup>*</sup>...}</code>  <sup>*</sup> NAME
<code>\externalfigurecollectionmaxwidth {<sup>*</sup>...}</code>  <sup>*</sup> NAME
<code>\externalfigurecollectionminheight {<sup>*</sup>...}</code>  <sup>*</sup> NAME
<code>\externalfigurecollectionminwidth {<sup>*</sup>...}</code>  <sup>*</sup> NAME
<code>\externalfigurecollectionparameter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  1    NAME 2    KEY
<code>\fakebox <sup>*</sup>...</code>  <sup>*</sup> CSNAME NUMMER
<code>\fastdecrement \<sup>*</sup>...</code>  <sup>*</sup> CSNAME
<code>\fastincrement \<sup>*</sup>...</code>  <sup>*</sup> CSNAME

**\fastlocalframed** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...] {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostaincorniciato
- 3 CONTENT

**\fastscale** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 NUMMER
- 2 CONTENT

**\fastsetup** {<sup>\*</sup>...}

- \* NAME

**\fastsetupwithargument** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\fastsetupwithargumentswapped** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 CONTENT
- 2 NAME

**\fastswitchtobodyfont** {<sup>\*</sup>...}

- \* x xx piccolo grande script scriptscript

**\fastsxsy** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 CONTENT

**\feature** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale
- 2 NAME

**\feature** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale
- 2 NAME

**\fence**

**\fenced** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\FENCE** {<sup>\*</sup>...}

- \* CONTENT

**\fetchallmarkings** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 pagina NAME

\fetchallmarks [...] *    BESCHRIFTUNG
\fetchmark [...] [ <sup>2</sup> ...] <div> <div>1</div> <div>BESCHRIFTUNG</div> </div> <div> <div>2</div> <div> primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </div> </div>
\fetchmarking [ <sup>1</sup> ] [ <sup>2</sup> ] [ <sup>3</sup> ] <div> <div>1</div> <div>BESCHRIFTUNG</div> </div> <div> <div>2</div> <div>pagina NAME</div> </div> <div> <div>3</div> <div> primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </div> </div>
\fetchonemark [ <sup>1</sup> ] [ <sup>2</sup> ...] <div> <div>1</div> <div>BESCHRIFTUNG</div> </div> <div> <div>2</div> <div> primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </div> </div>
\fetchonemarking [ <sup>1</sup> ] [ <sup>2</sup> ] [ <sup>3</sup> ] <div> <div>1</div> <div>BESCHRIFTUNG</div> </div> <div> <div>2</div> <div>pagina NAME</div> </div> <div> <div>3</div> <div> primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck  previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </div> </div>
\fetchruntimecommand \ <sup>1</sup> {...} <div> <div>1</div> <div>CSNAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>FILE</div> </div>
\fetchtwomarkings [ <sup>1</sup> ] [ <sup>2</sup> ] <div> <div>1</div> <div>BESCHRIFTUNG</div> </div> <div> <div>2</div> <div>pagina NAME</div> </div>
\fetchtwomarks [...] *    BESCHRIFTUNG
\fieldbody [...] [ <sup>2</sup> ...] <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \setupfieldbody</div> </div>
\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>3</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>4</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>5</div> <div>TEXT</div> </div>

`\fifthofsixarguments`  $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2 \{\dots\}^3 \{\dots\}^4 \{\dots\}^5 \{\dots\}^6$

1	TEXT
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT
5	TEXT
6	TEXT

`\figuraesterna` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...=...,...]  
OPTOPT

```
1  FILE
2  NAME
3  inherits: \setuexternalfigure
```

\figurefilename

\figurefilepath

\figurefiletype

`\figurefullname`

\figureheight

\figurenaturalheight

\figurenaturalwidth

```
\figuresymbol [...] [..,..2..,..]
                        OPT
```

```
1  FILE NAME
2  inherits: \figuraesterna
```

\figurewidth

`\filename {...}`

\* FILE

`\filledhbox` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
OPT

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

`\filledhboxc` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
OPT

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

`\filledhboxg` <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
OPT

```
1  TEXT
2  CONTENT
```



<pre> \filledhboxk <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxm <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxr <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxy <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filler [...]</pre> <p>*    sim simbolo linea ampiezza spazio NAME</p>
<pre> \filterfromnext {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1  NUMMER 2  NUMMER </pre>
<pre> \filterfromvalue {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1  NAME 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \filterpages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sup>OPT</sup>,...] 1  FILE 2  pari dispari NUMMER NUMMER:NUMMER 3  ampiezza  =  DIMENSION    n         =  NUMMER    category  =  NAME </pre>
<pre> \filterreference {...} *    implicito testo titolo numero pagina realpage </pre>
<pre> \findtwopassdata {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \finishregisterentry [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sup>OPT</sup>,...] 1  NAME 2  etichetta  =  NAME    keys       =  TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT    entries    =  TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT    alternativa =  TEXT 3  KEY  =  VALUE </pre>

<code>\firstcharacter</code>
<code>\firstcounter [...] [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> <div>2 NUMMER</div>
<code>\firstcountervalue [...]</code> <div>* NAME</div>
<code>\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 TEXT</div> <div>4 TEXT</div> <div>5 TEXT</div>
<code>\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 TEXT</div> <div>4 TEXT</div>
<code>\firstofoneargument {...}</code> <div>* TEXT</div>
<code>\firstofoneunexpanded {...}</code> <div>* TEXT</div>
<code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 TEXT</div> <div>4 TEXT</div> <div>5 TEXT</div> <div>6 TEXT</div>
<code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 TEXT</div>
<code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 TEXT</div>

<code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code>  1    TEXT 2    TEXT
<code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code>  1    TEXT 2    TEXT
<code>\firstrealpage</code>
<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code>  1    NAME 2    NUMBER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...,\frac{.1}{.2},...] {...}</code> <small>OPT</small> 1    inherits: \impostaincorniciato 2    CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code>  *    CONTENT
<code>\flag {...}</code>  *    NAME
<code>\floatuserdataparameter {...}</code>  *    KEY
<code>\flushboxregister ...</code>  *    CSNAME NUMBER
<code>\flushcollector [...]</code>  *    NAME
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code>  *    NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>

<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> *    NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> *    NAME
<code>\flushtokens [...]</code> *    NAME
<code>\flushtoks \*...</code> *    CSNAME
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> *    NAME
<code>\fontcharbyindex {...}</code> *    NUMMER
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1    NAME 2    FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...] [...]</code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>

**\forgetparameters** [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

**\forgetragged**

**\formula** [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> {...}

1 OPT impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto

2 CONTENT

**\foundbox** {...]<sup>1</sup> {...]<sup>2</sup>

1 NAME

2 NAME

**\fourthoffivearguments** {...]<sup>1</sup> {...]<sup>2</sup> {...]<sup>3</sup> {...]<sup>4</sup> {...]<sup>5</sup>

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

**\fourthoffourarguments** {...]<sup>1</sup> {...]<sup>2</sup> {...]<sup>3</sup> {...]<sup>4</sup>

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

**\fourthofsixarguments** {...]<sup>1</sup> {...]<sup>2</sup> {...]<sup>3</sup> {...]<sup>4</sup> {...]<sup>5</sup> {...]<sup>6</sup>

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

**\frac** {...]<sup>1</sup> {...]<sup>2</sup>

1 CONTENT

2 CONTENT

**\frameddimension** {...]<sup>\*</sup>

\* KEY

**\framedparameter** {...]<sup>\*</sup>

\* KEY

$\backslash FRACTION \{...\} \{...\}$  1    CONTENT 2    CONTENT  instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
$\backslash freeze\dimen\macro \^1... \^2...$  1    CSNAME 2    CSNAME
$\backslash freeze\measure [...] [..]$  1    NAME 2    DIMENSION
$\backslash frenchspacing$
$\backslash from\line\note [...] \{...\}$  1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash frozen\hbox \{...\}$  *    CONTENT
$\backslash GetPar$
$\backslash GIORNOSETTIMANA \{...\}$  *    NUMMER
$\backslash GotoPar$
$\backslash Greek\numerals \{...\}$  *    NUMMER
$\backslash gdef\converted\argument \^1... \{...\}$  1    CSNAME 2    TEXT
$\backslash gdef\converted\command \^1... \^2...$  1    CSNAME 2    CSNAME
$\backslash get\box\llx ...$  *    CSNAME NUMMER
$\backslash get\box\lly ...$  *    CSNAME NUMMER

<code>\getbufferdata [...]</code> <div> <div>OPT</div> <div></div> </div>
*    BUFFER
<code>\getcommacommandsize [...,*...]</code>
*    BEFEHL
<code>\getcommalistsize [...,*...]</code>
*    BEFEHL
<code>\getdayoftheweek {...} {...} {...}</code> 1    NUMMER 2    NUMMER 3    NUMMER
<code>\getdayspermonth {...} {...}</code> 1    NUMMER 2    NUMMER
<code>\getdefinedbuffer [...]</code>
*    BUFFER
<code>\getdocumentargument {...}</code>
*    NAME
<code>\getdocumentargumentdefault {...} {...}</code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\getdocumentfilename {...}</code>
*    NUMMER
<code>\getdummyparameters [...,..<sup>1</sup>...]</code>
*    KEY   =   VALUE
<code>\getemptyparameters [.....<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...]</code> 1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
<code>\getparameters [.....<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...]</code> 1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
<code>\getexpandedparameters [.....<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...]</code> 1    TEXT 2    KEY   =   VALUE

`\getfiguredimensions [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 FILE

2 inherits: \setupeexternalfigure

`\getfirstcharacter {...}`

\* TEXT

`\getfirsttwopassdata {...}`

\* NAME

`\getfromcommacommand [...]1,... [...]2`

1 BEFEHL

2 NUMMER

`\getfromcommalist [...]1,... [...]2`

1 BEFEHL

2 NUMMER

`\getfromtwopassdata {...}1 {...}2`

1 NAME

2 NAME

`\getglyphdirect {...}1 {...}2`

1 FONT

2 NUMMER CHARACTER

`\getglyphstyled {...}1 {...}2`

1 FONT

2 NUMMER CHARACTER

`\getgparameters [...]1 [...,...2...,...]`

1 TEXT

2 KEY = VALUE

`\getlasttwopassdata {...}`

\* NAME

`\getlocalfloat {...}`

\* NUMMER

`\getlocalfloats`

`\getMPdrawing`

`\getMPlayer [...]1 [...,...2...,...]3`  
OPT

1 NAME

2 inherits: \impostaincorniciato

3 CONTENT



\getmessage {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

\getnamedglyphdirect {...} {...}

- 1 FONT
- 2 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...}

- 1 FONT
- 2 NAME

\getnamedtwopassdatalist \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\getnaturaldimensions ...

- \* CSNAME NUMMER

\getnoflines {...}

- \* DIMENSION

\getobject {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\getobjectdimensions {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\getpaletsize [...]

- \* NAME

\getparameters [...] [...,...<sup>2</sup>...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getprivatechar {...}

- \* NAME

\getprivateslot {...}

- \* NAME

\getrandomcount \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomdimen \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

\getrandomfloat \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomnumber \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomseed \\*...

- \* CSNAME

\getraweparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {\*...}

- \* DIMENSION

\getrawparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getreference [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 implicito testo titolo numero pagina realpage
- 2 REFERENCE

\getreferenceentry {\*...}

- \* implicito testo titolo numero pagina realpage

\getroundednoflines {\*...}

- \* DIMENSION

<code>\getsubstring {...} {...} {...}</code>  1    NUMMER 2    NUMMER 3    TEXT
<code>\gettwopassdata {...}</code>  *    NAME
<code>\gettwopassdatalist {...}</code>  *    NAME
<code>\getuvalue {...}</code>  *    NAME
<code>\getvalue {...}</code>  *    NAME
<code>\getvariable {...} {...}</code>  1    NAME 2    KEY
<code>\getvariabledefault {...} {...} {...}</code>  1    NAME 2    KEY 3    BEFEHL
<code>\getxparameters [...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\giornosettimana {...}</code>  *    NUMMER
<code>\globaldisablemode [...,*,...]</code>  *    NAME
<code>\globalenablemode [...,*,...]</code>  *    NAME
<code>\globalletempty \*..</code>  *    CSNAME
<code>\globalpopbox ...</code>  *    CSNAME NUMMER
<code>\globalpopmacro \*..</code>  *    CSNAME

<code>\globalpreventmode [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\globalprocesscommalist [...]<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\globalpushbox ...</code> *    CSNAME NUMMER
<code>\globalpushmacro \*...</code> *    CSNAME
<code>\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix</code> *    + - TEXT
<code>\globalswapcounts \... \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\globalswapdimens \... \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\globalswapmacros \... \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\globalundefine {...}</code> *    NAME
<code>\glyphfontfile {...}</code> *    FONT
<code>\gobbledoubleempty [...]<sub>OPT</sub> [...]<sub>OPT</sub><sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\gobbleeightarguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup> {...}<sup>7</sup> {...}<sup>8</sup></code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT 4    CONTENT 5    CONTENT 6    CONTENT 7    CONTENT 8    CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT
- 4    CONTENT
- 5    CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...] [...] [...] [...] [...]`

- 1    TEXT
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT
- 5    TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT
- 4    CONTENT

`\gobblefouroptionals [...] [...] [...] [...]`

- 1    TEXT
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT
- 4    CONTENT
- 5    CONTENT
- 6    CONTENT
- 7    CONTENT
- 8    CONTENT
- 9    CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

- \*    CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]`

- \*    TEXT

\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]

OPT

- \* TEXT

\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT
- 10 CONTENT

\gobblethreearguments {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\gobbletwoarguments {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

<p><code>\gobbletwooptionals [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\gobbleuntil \*.</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\gobbleuntilrelax ... \relax</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\grabbufferdata [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup></code>  <small>OPT</small></p> <p>1 CATEGORY</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p> <p>4 NAME</p>
<p><code>\grabbufferdatadirect {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\grabuntil {...}<sup>1</sup> \*.<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\grafiamanuale</code></p>
<p><code>\grande ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\grassetto</code></p>
<p><code>\grassettocorsivo</code></p>
<p><code>\grassettoinclinato</code></p>
<p><code>\grave {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\grayvalue {...}</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\greedystring ...<sup>1</sup> \at ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup> \and ...<sup>4</sup></code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CSNAME</p>

$\backslash$ greeknumerals {...} *    NUMMER
$\backslash$ griglia [... <sup>*</sup> ...] <small>OPT</small> *    inherits: \basegrid
$\backslash$ grossofontdeltesto
$\backslash$ groupedcommand {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    BEFEHL 2    BEFEHL
$\backslash$ gsetboxllx ... <sup>1</sup> {... <sup>2</sup> } 1    CSNAME NUMBER 2    DIMENSION
$\backslash$ gsetboxlly ... <sup>1</sup> {... <sup>2</sup> } 1    CSNAME NUMBER 2    DIMENSION
$\backslash$ gujaratinumerals {...} *    NUMMER
$\backslash$ gurmukhinumerals {...} *    NUMMER
$\backslash$ hairspace
$\backslash$ halfwaybox {...} *    CONTENT
$\backslash$ handletokens ... <sup>1</sup> \with ... <sup>2</sup> 1    TEXT 2    CSNAME
$\backslash$ hangul
$\backslash$ hanzi
$\backslash$ hash
$\backslash$ hat {...} *    CHARACTER
$\backslash$ hboxofvbox ... *    CSNAME NUMBER



<code>\hboxreference [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code>  1    REFERENCE 2    CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code>  *    CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code>  *    TEXT
<code>\headhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\headlanguage</code>
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtexts {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code>  1    KEY 2    TEXT
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code>  *    TEXT
<code>\heightofstring {...}</code>  *    TEXT

<p><code>\heightspanningtext {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p><code>\HELP [<sup>1</sup>...] {...} {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: testoaiuto</p>
<p><code>\hglue ...</code></p> <p>* DIMENSION</p>
<p><code>\hiddenbar {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\hiddencite [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\highlight [<sup>1</sup>...] {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\HIGHLIGHT {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\highordinalstr {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hilo [<sup>1</sup>...] {...} {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 sinistra destra</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\himilo {...} {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\hl [<sup>*</sup>...]</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>

<code>\horizontalgrowingbar [...,.*=...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,.*=...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\hpos {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\hsizefraction {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 DIMENSION 2 NUMMER
<code>\hsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\hsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\hspace [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence NAME
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\htofstring {...}</code> * TEXT
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedfile {...}</code> * FILE
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> * TEXT

<code>\hyphenatedhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedurl {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedword {...}</code> *    TEXT
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> *    CONTENT
<code>\ifassignment ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifinoutputstream ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifparameters ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iftrialsypesetting ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> *    NAME
<code>\ignoto</code>

\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 CONTENT

\impliedby

\implies

\imposta [...]

- \* NAME

\impostaallineamento [...;...]

- \* ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft l2r r2l tabella lessshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante moltotollerante dilata extremestretch finale 2\*final 3\*final 4\*final

\impostaampiezzariga [...]

- \* piccolo medio grande DIMENSION

\impostabarrainterazione [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 alternativa = a b c d e f g  
stato = inizia termina  
comando = CSNAME  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION max ampio  
profondita = DIMENSION max  
distanza = DIMENSION  
passo = piccolo medio grande  
coloresfondo = COLOR  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
simbolo = si no  
inherits: \impostaincorniciato

\impostablocco [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
interno = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostabloccosezione [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 pagina = inherits: \pagina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
numero = si no

\impostabuffer [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 BUFFER
- 2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

`\impostacampi [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`  
OPT OPT OPT

- 1 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
- 2 inherits: \setupfieldtotalframed
- 3 inherits: \setupfieldlabelframed
- 4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\impostacampo [...1] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
- 3 inherits: \setupfieldtotalframed
- 4 inherits: \setupfieldlabelframed
- 5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\impostacapoversi [...1] [...2,...] [...3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ogni NUMMER
- 3 n = NUMMER
  - prima = BEFEHL
  - dopo = BEFEHL
  - ampiezza = DIMENSION
  - distanza = DIMENSION
  - altezza = DIMENSION adatta
  - cima = BEFEHL
  - fondo = BEFEHL
  - allinea = inherits: \impostaallineamento
  - interno = BEFEHL
  - comando = BEFEHL
  - linea = attivo disattivo
  - spessorelinea = DIMENSION
  - colorelinea = COLOR
  - stile = STYLE BEFEHL
  - colore = COLOR

`\impostacapoversi [...1] [...2,...]`  
OPT

- 1 NAME:NUMMER
- 2 n = NUMMER
  - prima = BEFEHL
  - dopo = BEFEHL
  - ampiezza = DIMENSION
  - distanza = DIMENSION
  - altezza = DIMENSION adatta
  - cima = BEFEHL
  - fondo = BEFEHL
  - allinea = inherits: \impostaallineamento
  - interno = BEFEHL
  - comando = BEFEHL
  - linea = attivo disattivo
  - spessorelinea = DIMENSION
  - colorelinea = COLOR
  - stile = STYLE BEFEHL
  - colore = COLOR

`\impostacaption [...1,...] [...2,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfloatcaption

`\mettichemical [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\mettifigure [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\mettigraphic [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\mettiintermezzo [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\mettitable [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\impostacima [...1] [...,2...]`  
OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostaclipping [...,\*...,...]

```
* stato          = inizia termina
  ampiezza       = DIMENSION
  altezza        = DIMENSION
  hoffset        = DIMENSION
  voffset        = DIMENSION
  x              = NUMMER
  y              = NUMMER
  nx             = NUMMER
  ny             = NUMMER
  sx             = NUMMER
  sy             = NUMMER
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestra  = DIMENSION
  offsetcima     = DIMENSION
  offsetfondo   = DIMENSION
  mp             = NAME
  n              = NUMMER
  offset         = DIMENSION
```

\impostacolonne [...,\*...,...]

```
* n              = NUMMER
  distanza       = DIMENSION
  opzione        = sfondo
  offset         = DIMENSION
  comando        = \...##1
  altezza        = DIMENSION
  direzione      = sinistra destra
  bilanciamento = si no
  allinea        = setupalign
  tolleranza     = setuptolerance
  rigovuoto      = inherits: \rigovuoto
  ncima          = NUMMER
  linea          = attivo disattivo BEFEHL
```

\impostacolore [...]

```
* FILE
```

\impostacolori [...,\*...,...]

```
* stato          = inizia termina
  spot           = si no
  espansione     = si no
  fattore         = si no
  rgb            = si no
  cmyk           = si no
  conversione     = si no sempre
  pagecolormodel = auto nessuno NAME
  coloretesto    = COLOR
  intent         = overprint knockout nessuno
```

\impostacommento [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```
1 NAME

2 stato          = inizia termina nessuno
  metodo         = normale nascosto
  simbolo        = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
  ampiezza       = adatta DIMENSION
  altezza        = adatta DIMENSION
  profondita    = adatta DIMENSION
  titolo         = TEXT
  sottotitolo    = TEXT
  autore         = TEXT
  nx             = NUMMER
  ny             = NUMMER
  colore         = COLOR
  opzione        = xml max
  textlayer      = NAME
  luogo         = bordosinistro bordodestro in margine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
  distanza       = DIMENSION
```



\impostacommentopagina [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno  
stato = inizia termina nessuno  
offset = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
metodo = normale nessuno NAME  
scala = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
opzione = adatta max  
distanza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT OPT

1 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
2 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME

\impostaelementi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 alternativa = sinistra destra cima fondo in margine  
ampiezzatesto = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
simbolo = nessuno NAME  
allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine  
textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno  
n = NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaelencazioni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME NAME:NUMMER  
2 inherits: \setupitemgroup

\impostaelenco [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]   
 OPT

```
1  LISTE
2  stato          = inizia termina
   luogo          = nessuno qui
   type           = simple comando userdata
   criterio       = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
                   SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
                   componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   elenco         = NAME
   ampiezza       = adatta ampio auto DIMENSION
   altezza        = adatta ampio DIMENSION
   profondita    = adatta ampio DIMENSION
   simbolo        = uno due tre nessuno implicito
   etichetta      = si no nessuno NAME
   starter        = BEFEHL
   stopper        = BEFEHL
   comando        = \...#1#2#3
   comandonumero  = \...#1
   comandotesto   = \...#1
   comandopagina  = \...#1
   numeropagina   = si no sempre
   numerotesta    = si no sempre
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   margine        = nessuno DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   allineatitolo  = si no
   numberalign    = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   sospendi       = si no
   sinistra       = BEFEHL
   destra         = BEFEHL
   interazione    = si no tutti numero testo titolo pagina numero sezione numeropagina
   limittext      = si no TEXT
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   stilenumero    = STYLE BEFEHL
   colorenúmero   = COLOR
   stiletesto     = STYLE BEFEHL
   coloretesto    = COLOR
   stilepagina    = STYLE BEFEHL
   colorepagina   = COLOR
   riferimento    = NUMMER
   extras         = NAME
   order          = comando tutti titolo
   alternativa    = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
                   verticale NAME
   ampiezzamax    = DIMENSION
   pageprefix     = si no
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset  = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
```

\impostaelencocombinato [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]   
 OPT

```
1  LISTE
2  inherits: \impostaelenco
```

\impostaCOMBINEDLIST [...<sup>\*</sup>,...]   
 OPT

```
* inherits: \impostaelenco
```

instances: indice

\impostafondo [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostafontdeltesto [...]<sup>\*</sup>...

OPT

\* DIMENSION NAME globale reimposta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

\impostafoms [...]<sup>\*</sup>...

\* metodo = XML HTML PDF  
export = si no

\impostaincorniciato [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

OPT

1 NAME

2 angolo = rettangolare rotondo NUMMER  
angolocornice = rettangolare rotondo NUMMER  
angolosfondo = rettangolare rotondo NUMMER  
raggio = DIMENSION  
raggiocornice = DIMENSION  
raggiosfondo = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
profonditacornice = DIMENSION  
profonditasfondo = DIMENSION  
colorecornice = COLOR  
cornicecima = attivo disattivo NAME  
cornicesfondo = attivo disattivo NAME  
cornicesinistra = attivo disattivo NAME  
cornicedestra = attivo disattivo NAME  
region = si no  
spessorelinea = DIMENSION  
offsetcornice = DIMENSION  
cornice = attivo disattivo sovrapponi nessuno  
sfondo = foreground colore NAME  
offsetsfondo = cornice DIMENSION  
component = NAME  
extras = BEFEHL  
foregroundstyle = STYLE BEFEHL  
coloreprimopiano = COLOR  
setups = NAME  
offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION  
ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION  
altezza = adatta max ampio DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
strut = si no nessuno locale globale  
autostrut = si no  
luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica normale  
autoampiezza = si no forza  
righe = NUMMER  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
rigovuoto = si no  
profile = NAME  
vuoto = si no  
loffset = DIMENSION  
roffset = DIMENSION  
toffset = DIMENSION  
boffset = DIMENSION  
orientation = NUMMER

\impostainiziatermina [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

OPT

1 NAME

2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
setups = NAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostainstestazione [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup>...]  
OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostainterazione [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 stato = inizia termina  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
titolo = TEXT  
sottotitolo = COLOR  
autore = TEXT  
data = TEXT  
parolachiave = TEXT  
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight  
menu = attivo disattivo  
fieldlayer = auto NAME  
calcola = REFERENCE  
click = si no  
display = normale nuovo  
pagina = si no pagina nome auto  
azioneapri = REFERENCE  
azionechiudi = REFERENCE  
azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
setsimboli = NAME  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
focusoffset = DIMENSION

\impostainterazione [...]<sup>\*</sup>  
OPT

\* NAME

\impostainterlinea [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 riga = DIMENSION  
altezza = NUMMER  
profondita = NUMMER  
altezzamin = NUMMER  
mindepth = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
cima = NUMMER altezza  
fondo = NUMMER  
dilata = NUMMER  
shrink = NUMMER

\impostainterlinea [...]<sup>\*</sup>,...]  
OPT

\* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\impostainterlinea [...]<sup>\*</sup>

\* NAME

\impostalayout [...] [...] <sup>2</sup>...

OPT

1 NAME

2 stato = inizia termina normale ripeti  
 margine = DIMENSION  
 bordo = DIMENSION  
 distanzamargine = DIMENSION  
 distanzabordo = DIMENSION  
 distanzabordosinistro = DIMENSION  
 distanzabordodestro = DIMENSION  
 distanzamarginesinistro = DIMENSION  
 distanzamarginedestro = DIMENSION  
 distanzacima = DIMENSION  
 distanzaintestazione = DIMENSION  
 distanzapdp = DIMENSION  
 distanzafondo = DIMENSION  
 preimpostato = NAME  
 marginesinistro = DIMENSION  
 marginedestro = DIMENSION  
 bordosinistro = DIMENSION  
 bordodestro = DIMENSION  
 intestazione = DIMENSION  
 piedipagina = DIMENSION  
 cima = DIMENSION  
 fondo = DIMENSION  
 backspace = DIMENSION  
 spaziocima = DIMENSION  
 setups = NAME  
 cutspace = DIMENSION  
 ampiezza = DIMENSION centro adatta  
 spaziofondo = DIMENSION  
 righe = NUMMER  
 altezza = DIMENSION centro adatta  
 horoffset = DIMENSION  
 veroffset = DIMENSION  
 colonne = NUMMER  
 distanzacolonne = DIMENSION  
 metodo = implicito normale NAME  
 luogo = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia  
 ampiezzatesto = DIMENSION  
 altezzatesto = DIMENSION  
 nx = NUMMER  
 ny = NUMMER  
 dx = DIMENSION  
 dy = DIMENSION  
 scala = NUMMER  
 sx = NUMMER  
 sy = NUMMER  
 marcatura = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro  
 griglia = si no disattivo  
 distanzatesto = DIMENSION  
 alternativa = implicito normale makeup NAME  
 clipoffset = DIMENSION  
 cropoffset = DIMENSION  
 trimoffset = DIMENSION  
 bleedoffset = DIMENSION  
 artoffset = DIMENSION

\impostalayout [...]

\* reimposta NAME

\impostalegenda [...] <sup>\*</sup>...

\* inherits: \setuppairedbox

\impostalineemargine [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup>...

OPT

1 NUMMER

2 inherits: \setupmarginrule

\impostalineenere [...,\*=...]

```
*  ampiezza      = max DIMENSION
    altezza      = max DIMENSION
    profondita   = max DIMENSION
    distanza     = DIMENSION
    n             = NUMMER
    alternativa   = a b
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
    type          = mp si no
    mp            = NAME
```

\impostalineerimpimento [...,\*=...]

```
*  prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    n             = NUMMER
    interlinea    = piccolo medio grande NUMMER
    distanza      = DIMENSION
    ampiezza      = adatta ampio DIMENSION
    separatore     = BEFEHL
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
```

\impostalineesottili [...,\*=...]

```
*  altezza       = max DIMENSION
    profondita   = max DIMENSION
    sfondo        = colore
    cornice       = attivo disattivo
    spessorelinea = DIMENSION
    alternativa   = a b c nessuno
    coloresfondo  = COLOR
    colore        = COLOR
    interlinea    = piccolo medio grande NUMMER
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    tra           = BEFEHL
    n             = NUMMER
```

\impostalineetestto [...,\*=...]

```
*  prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    tra           = BEFEHL
    spessorelinea = DIMENSION
    luogo         = sinistra inmargine
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
    colorelinea   = COLOR
    ampiezza      = DIMENSION
    altezza       = DIMENSION
    distanza      = DIMENSION
    correzioneprofondita = attivo disattivo
    fonttesto     = inherits: \impostafontdeltesto
```

\impostalingua [...] [...] <sup>2</sup>...

OPT

1 SPRACHE implicito

2 implicito = SPRACHE  
 stato = inizia termina  
 data = inherits: \datadioggi  
 patterns = FILE  
 lefthyphenmin = NUMMER  
 righthyphenmin = NUMMER  
 lefthyphenchar = NUMMER  
 righthyphenchar = NUMMER  
 setups = NAME  
 spaziatura = ampio impaccato  
 font = auto  
 testo = TEXT  
 limittext = TEXT  
 hyphen = TEXT  
 compoundhyphen = TEXT  
 leftcompoundhyphen = TEXT  
 rightcompoundhyphen = TEXT  
 menzionesinistra = BEFEHL  
 menzionedestra = BEFEHL  
 citazionesinistra = BEFEHL  
 citazionedestra = BEFEHL  
 leftspeech = BEFEHL  
 rightspeech = BEFEHL  
 frasesinistra = BEFEHL  
 middlespeech = BEFEHL  
 frasedestra = BEFEHL  
 midsentence = BEFEHL  
 sottofrasesinistra = BEFEHL  
 sottofrasedestra = BEFEHL  
 fattore = si no

\impostamaiuscole [...] <sup>1</sup> [...] [...] <sup>2</sup>...

OPT

1 NAME

2 titolo = si no  
 sc = si no  
 stile = STYLE BEFEHL

\impostamakeup [...] <sup>1</sup> [...] [...] <sup>2</sup>...

OPT

1 NAME

2 pagina = inherits: \pagina  
 comando = BEFEHL  
 ampiezza = DIMENSION  
 altezza = DIMENSION  
 allinea = inherits: \impostaaallineamento  
 setups = NAME  
 cima = BEFEHL  
 fondo = BEFEHL  
 prima = BEFEHL  
 dopo = BEFEHL  
 luogo = cima  
 riferimento = REFERENCE  
 statopagina = inizia termina  
 statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
 statopdp = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
 statocima = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
 statofondo = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
 statotesto = inizia termina alto vuoto nessuno normale  
 doppiafaccia = si no vuoto  
 stile = inherits: \value-style  
 colore = COLOR

\impostamarcatura [...] <sup>1</sup> [...] [...] <sup>2</sup>...

OPT

1 BESCHRIFTUNG

2 stato = inizia termina  
 espansione = si no  
 separatore = BEFEHL  
 filtercommand = \...#1

\impostamenuinterazione [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  alternativa      = verticale orizzontale nascosto
   category         = NAME
   offsetsinistro   = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetdestr      = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetcima       = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetfondo      = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   ampiezzamax      = DIMENSION
   altezzamax       = DIMENSION
   itemalign        = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
   stato            = inizia vuoto locale
   sinistra         = BEFEHL
   destra           = BEFEHL
   distanza         = sovrapponi DIMENSION
   prima            = BEFEHL
   dopo             = BEFEHL
   tra              = BEFEHL
   posizione        = si no
   centro           = BEFEHL
   stile            = STYLE BEFEHL
   colore           = COLOR
   stessapagina     = si no vuoto nessuno normale implicito
   colorecontrasto  = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato

```

\impostamenzione [...,<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \setupdelimitedtext

\impostanumerazionecapoversi [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  stato      = inizia termina riga reimposta
   distanza   = DIMENSION
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR

```

\impostanumerazionepagina [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  alternativa = facciasingola doppiafaccia
   pagina      = inherits: \pagina
   strut       = si no
   comando     = \...##1
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   stato       = inizia termina
   ampiezza    = DIMENSION
   luogo       = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine al margine
                 bordomargine
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR

```

\impostanumerazionerighe [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  inizia      = NUMMER
   passo       = NUMMER
   metodo      = pagina primo successivo
   conversione = NAME
   continua    = si no
   luogo       = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine
   distanza    = DIMENSION
   allinea     = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto
   comando     = \...##1
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   margine     = DIMENSION
   ampiezza    = margine DIMENSION
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR

```



\impostanumeropagina [...,<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \setupuserpagenumber

\impostanumerosottopagina [...,<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \setupcounter

\impostanumerotesta [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 ABSCHNITT

2 [-+]NUMMER

\impostaogettomobile [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

1 SINGULAR

2 rientrasuccessivo = si no auto  
implicito = inherits: \placefloat  
fallback = inherits: \placefloat  
interno = BEFEHL  
criterio = DIMENSION  
metodo = NUMBER  
sidemethod = NUMBER  
textmethod = NUMBER  
sidealign = altezza profondita riga mezzariga griglia normale  
locale = si no  
comando = \...##1  
availablewidth = DIMENSION  
availableheight = DIMENSION  
ampiezzamin = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
luogo = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno  
margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro  
bordosinistro bordodestro  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
marginesinistro = DIMENSION  
marginedestro = DIMENSION  
margineinterno = DIMENSION  
margineesterno = DIMENSION  
bottombefore = BEFEHL  
bottomafter = BEFEHL  
spazioprima = nessuno inherits: \rigovuoto  
spaziodopo = nessuno inherits: \rigovuoto  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
offset = DIMENSION nessuno sovrapponi  
spaziolateraleprima = nessuno inherits: \rigovuoto  
spaziolateraledopo = nessuno inherits: \rigovuoto  
margine = DIMENSION  
ncima = DIMENSION  
nfondo = DIMENSION  
passo = piccolo medio grande riga profondita  
nrighe = NUMBER  
cache = si no

\impostaordinamento [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

1 SINGULAR

2 espansione = si no xml  
alternativa = primo ultimo normale NAME  
successivo = BEFEHL  
comando = \...##1##2##3  
comandotesto = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = implicito DIN\_5007-1 DIN\_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilesinonimi = STYLE BEFEHL  
coloresinonimi = COLOR

\impostaparranging [...,\*...]

\* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2SIDE 2TOP  
2UP 2DOWN 2\*4\*2 2\*2\*4 2TOPSIDE 2\*8\*Z 2\*6\*Z 1\*8 1\*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12  
DOUBLEWINDOW 1\*2-Conference 1\*4-Conference 2\*2\*2 2\*2\*3 XY NAME

\impostapdp [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostapiustretto [<sup>1</sup>...,...]  
OPT

1 NAME

2 sinistra = DIMENSION  
centro = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER\*sinistra NUMMER\*centro NUMMER\*destra reimposta  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

\impostaposizionamento [<sup>1</sup>...,...]  
OPT

1 NAME

2 offset = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
stato = inizia sovrapponi  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
xfactor = NUMMER  
yfactor = NUMMER  
fattore = NUMMER  
scala = NUMMER

\impostaposizionamentoopposti [...,\*...,...]

\* stato = inizia termina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,\*...,...]

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostaregistro [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME NAME:NUMMER

2  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup             = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo               = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = si no tutti
   criterio              = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = si no
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax          = DIMENSION
   indicatore           = si no
   prima                = BEFEHL
   dopo                 = BEFEHL
   comando              = \...##1
   comandotesto         = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   comandopagina        = \...##1
   distanza             = DIMENSION
   interazione          = testo numeropagina
   numeropagina         = si no
   simbolo              = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language              = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                = STYLE BEFEHL
   colore               = COLOR
   stiletesto           = STYLE BEFEHL
   coloreteto           = COLOR
   stilepagina          = STYLE BEFEHL
   colorepagina         = COLOR
   n                    = NUMMER
   bilanciamento        = si no
   allinea              = inherits: \impostaaallineamento
   numberorder          = numeri

```

\impostaregistro [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

```

1  NAME
2  NUMMER
3  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup             = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo               = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = si no tutti
   criterio             = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = si no
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   ampiezzamax          = DIMENSION
   indicatore           = si no
   prima                = BEFEHL
   dopo                 = BEFEHL
   comando              = \...##1
   comandotesto         = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   comandopagina        = \...##1
   distanza             = DIMENSION
   interazione          = testo numeropagina
   numeropagina         = si no
   simbolo              = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language              = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                = STYLE BEFEHL
   colore               = COLOR
   stiletesto           = STYLE BEFEHL
   coloretesto          = COLOR
   stilepagina          = STYLE BEFEHL
   colorepagina         = COLOR
   n                    = NUMBER
   bilanciamento       = si no
   allinea              = inherits: \impostaallineamento
   numberorder          = numeri

```

\impostaREGISTRO [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  NUMMER
2  inherits: \impostaregistro

```

instances: indiceanalitico

\impostarientro [...,\*...]  
OPT

```

*  [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
   toggle DIMENSION NAME

```

\impostariferimento [...,\*...,...]

```

*  stato      = inizia termina
   espansione = si no xml
   autofile   = si no
   export     = si no
   sinistra   = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   ampiezza   = DIMENSION
   doppiafaccia = si no
   interazione = etichetta testo simbolo tutti
   separatore = BEFEHL
   prefisso   = + - TEXT

```

\impostarighe [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

1 NAME  
2 opzione = impaccato  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
rientro = inherits: \impostarientro  
allinea = inherits: \impostaaallineamento  
spazio = si attivo disattivo fisso implicito  
comando = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL

\impostarigheriempiimento [...,\*...] OPT

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
spessorelinea = DIMENSION  
colore = COLOR

\impostarigovuoto [...,\*...] OPT

\* inherits: \vspacing

\impostarotazione [...,\*...] OPT

\* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale  
rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

\impostaschermointerazione [...,\*...] OPT

\* ampiezza = adatta max tight DIMENSION  
altezza = adatta max tight DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait  
pagina carta  
copies = NUMMER  
attesa = nessuno NUMMER

\impostasegnosillabazione [...,\*...] OPT

\* segno = normale ampio

\impostasetsimboli [...\*]

\* NAME

\impostasfondi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] OPT

1 cima intestazione testo piedipagina fondo  
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro  
3 inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

1 carta pagina paginasinistra paginadestra testo nascosto  
2 stato = inizia termina  
inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondo [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]   
 OPT

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

\impostasinonimi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]   
 OPT

1 SINGULAR  
2 espansione = si no xml  
alternativa = primo ultimo normale NAME  
successivo = BEFEHL  
comando = \...##1##2##3  
comandotesto = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = implicito DIN<sub>1</sub>5007-1 DIN<sub>1</sub>5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilesinonimi = STYLE BEFEHL  
coloresinonimi = COLOR

\impostaspaziatura [...<sup>\*</sup>]   
 OPT

\* fisso impaccato ampio

\impostaspaziobianco [...<sup>\*</sup>,...]   
 OPT

\* fisso fisso flessibile riga mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

\impostaspezzamentooggettomobile [...<sup>\*</sup>,...]   
 OPT

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
righe = auto NUMMER  
conversione = NAME

\impostatabelle [...<sup>\*</sup>,...]   
 OPT

\* testo = DIMENSION max  
separa = si no ripeti auto  
cornice = attivo disattivo  
NL = inherits: \rigovuoto  
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
distanza = piccolo medio grande nessuno  
allinea = sinistra centro destra  
comandi = BEFEHL  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spessorelinea = DIMENSION  
altezza = strut NUMMER  
profondita = strut NUMMER

\impostatabulato [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...]   
 OPT OPT

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuptabulation

\impostatavolozza [...]

\* NAME

\impostatesta [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 ABSCHNITT

2 frontpartlabel = NAME  
bodypartlabel = NAME  
appendixlabel = NAME  
backpartlabel = NAME  
espansione = si no xml  
catcodes = NAME  
sectionresetset = NAME  
sectionseparatorset = NAME  
sectionconversionset = NAME  
conversione = NAME  
sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
sectionset = NAME  
sectionsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
referenceprefix = + - TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilenumero = STYLE BEFEHL  
colorenumero = COLOR  
accoppiamento = ABSCHNITT  
numeroproprio = si no  
beforesection = BEFEHL  
aftersection = BEFEHL  
insidesection = BEFEHL  
incrementanumero = si no elenco vuoto  
mettitesta = si no nascosto vuoto  
numero = si no  
pagina = inherits: \pagina  
marcatura = pagina reimposta  
intestazione = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME  
testo = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME  
piedipagina = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
continua = si no  
allineatitolo = si no oggettomobile  
interlinea = NAME  
interazione = elenco riferimento  
internalgrid = NAME  
griglia = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto  
uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
tolleranza = inherits: \impostatolleranza  
strut = si no  
sospendi = riga ampio adatta nessuno NUMBER  
margine = DIMENSION  
rientrasuccessivo = si no auto  
alternativa = testo capoverso normale margine inmargine cima centro fondo invertito NAME  
ampiezza = DIMENSION  
numberwidth = DIMENSION  
ampiezzatesto = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
comandoprima = BEFEHL  
comandodopo = BEFEHL  
comando = \...##1##2  
comandotesto = \...##1  
deeptextcommand = \...##1  
comandonumero = \...##1  
deepnumbercommand = \...##1

`\impostatesticima`  $[\overset{1}{...}]$   $[\overset{2}{...}]$   $[\overset{3}{...}]$   $[\overset{4}{...}]$   $[\overset{5}{...}]$   
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1    testo margine bordo
- 2    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatestifondo`  $[\overset{1}{...}]$   $[\overset{2}{...}]$   $[\overset{3}{...}]$   $[\overset{4}{...}]$   $[\overset{5}{...}]$   
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1    testo margine bordo
- 2    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatestiintestazioni`  $[\overset{1}{...}]$   $[\overset{2}{...}]$   $[\overset{3}{...}]$   $[\overset{4}{...}]$   $[\overset{5}{...}]$   
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1    testo margine bordo
- 2    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatestipdp`  $[\overset{1}{...}]$   $[\overset{2}{...}]$   $[\overset{3}{...}]$   $[\overset{4}{...}]$   $[\overset{5}{...}]$   
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1    testo margine bordo
- 2    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatesto`  $[\overset{1}{...}]$   $[\dots,\overset{2}{...},\dots]$   
OPT

- 1    testo margine bordo
- 2    inherits: \setuplayoutelement

`\impostatestoetichette`  $[\overset{1}{...}]$   $[\dots,\overset{2}{...},\dots]$   
OPT

- 1    SPRACHE
- 2    KEY = VALUE

`\impostaETICHETTatesto`  $[\overset{1}{...}]$   $[\dots,\overset{2}{...},\dots]$   
OPT

- 1    SPRACHE
- 2    KEY = VALUE

instances: testa etichetta mathlabel taglabel unita operator prefix suffix btxlabel

`\impostatestointestazioni`  $[\overset{1}{...}]$   $[\dots,\overset{2}{...},\dots]$   
OPT

- 1    SPRACHE
- 2    KEY = VALUE



`\impostatestotesti`  $\left[ \overset{1}{\dots} \right]$   $\left[ \overset{2}{\dots} \right]$   $\left[ \overset{3}{\dots} \right]$   $\left[ \overset{4}{\dots} \right]$   $\left[ \overset{5}{\dots} \right]$   
OPT OPT OPT OPT OPT

1 testo margine bordo  
 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatolleranza`  $\left[ \dots,^* \dots \right]$

\* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina`  $\left[ \dots^* \right]$

\* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype`  $\left[ \dots,^1 \dots \right]$   $\left[ \dots, \dots^2 \dots, \dots \right]$   
OPT

1 NAME  
 2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
 comando = CSNAME  
 sinistra = BEFEHL  
 destra = BEFEHL  
 tab = si no NUMMER  
 compact = assoluto ultimo tutti  
 escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
 stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR  
 righe = si no normale sillabato  
 spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

`\impostatyping`  $\left[ \dots, \dots^* \dots, \dots \right]$

\* marginedispari = DIMENSION  
 marginepari = DIMENSION  
 margine = si no standard DIMENSION  
 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
 stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR  
 allinea = inherits: \impostaallineamento  
 righe = si no normale sillabato  
 spazio = attivo disattivo normale fisso dilata  
 kepttogether = si no  
 prima = BEFEHL  
 dopo = BEFEHL  
 strip = si no NUMMER  
 range = NUMMER NAME  
 tab = si no NUMMER  
 escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
 rientrasuccessivo = si no auto  
 continua = si no  
 inizia = NUMMER  
 termina = NUMMER  
 passo = NUMMER  
 numerazione = file riga no  
 rigovuoto = inherits: \rigovuoto

`\impostaur1`  $\left[ \dots, \dots^* \dots, \dots \right]$

\* stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR

`\imposta`  $\{ \dots^* \}$

\* NAME

$\backslash\text{in } \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}} [\overset{3}{...}]$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT 3    REFERENCE
$\backslash\text{inclinato}$
$\backslash\text{inclinatograssetto}$
$\backslash\text{includemenu } [^*...]$ *    NAME
$\backslash\text{includeversioninfo } \{^*...\}$ *    NAME
$\backslash\text{incorniciato } [...,\dots,\overset{1}{...},...] \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT}$ 1    inherits: $\backslash\text{impostaincorniciato}$ 2    CONTENT
$\backslash\text{FRAMED } [...,\dots,\overset{1}{...},...] \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT}$ 1    inherits: $\backslash\text{impostaincorniciato}$ 2    CONTENT  instances: unframed fitfieldframed
$\backslash\text{incrementa } \backslash^*...$ *    CSNAME
$\backslash\text{incrementa cd:parentheses-1}$ *    CSNAME NUMBER
$\backslash\text{incrementcounter } [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}]$ $\text{OPT}$ 1    NAME 2    NUMBER
$\backslash\text{incrementedcounter } [^*...]$ *    NAME
$\backslash\text{incrementpagenumber}$
$\backslash\text{incrementsubpagenumber}$
$\backslash\text{incrementvalue } \{^*...\}$ *    NAME
$\backslash\text{indentation}$

```
\inestra [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\indiceanalitico [\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{+}\dots]
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
```

```
\indiceanalitico [\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} [...,\stackrel{3}{+}\dots]
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 TEXT
3 INDEX
```

```
\infofont
```

```
\infofontbold
```

```
\inheritparameter [\stackrel{1}{...}] [\stackrel{2}{...}] [\stackrel{3}{...}]
1 TEXT
2 TEXT
3 KEY
```

```
\inhibitblank
```

```
\inner [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inneredge [...,\stackrel{1}{=}\dots] {\stackrel{2}{...}}
1 riferimento = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 CONTENT
```

```
\innermargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] {\stackrel{2}{...}}
1 riferimento = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 CONTENT
```

```
\initializeboxstack {\stackrel{*}{...}}
* NAME
```

```
\iniziaalign [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaalign
* inherits: \setupmathalignment
```

```
\iniziaalignment [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaalignment
* inherits: \impostaaallineamento
```

<code>\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro</code>
<code>\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra</code>
<code>\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra</code>
<code>\iniziaallmodes [...,*...] ... \terminaallmodes</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaambiente [...] ... \terminaambiente</code> <code>* FILE *</code>
<code>\iniziaambientebloccosezione [...] ... \terminaambientebloccosezione</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaambiente .* ... \terminaambiente</code> <code>* FILE *</code>
<code>\iniziaappendici [...,*<sup>1</sup>...,...] ... \terminaappendici</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> <code>* segnalibro = TEXT</code> <code>inherits: \impostabloccosezione</code>
<code>\iniziaargomento [...,*<sup>1</sup>...,...] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminaargomento</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> <code>1 titolo = TEXT</code> <code>segnalibro = TEXT</code> <code>marcatura = TEXT</code> <code>elenco = TEXT</code> <code>referimento = REFERENCE</code> <code>numeroproprio = TEXT</code>  <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\iniziaaside [<sup>1</sup>...] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminaaside</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> <code>1 SPRACHE</code> <code>2 inherits: \iniziapiustretto</code>
<code>\iniziaattachment [<sup>1</sup>...] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminaattachment</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupattachment</code>
<code>\iniziaATTACHMENT [<sup>1</sup>...] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminaATTACHMENT</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupattachment</code>  <code>instances: attachment</code>
<code>\iniziabar [...] ... \terminabar</code> <code>* NAME</code>

`\iniziabitmapimage [...,*...,...] ... \terminabitmapimage`

\* colore = rgb cmyk grigio  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
x = NUMMER  
y = NUMMER

`\iniziablockquote [...1] [...2,...] ... \terminablockquote`  
OPT OPT

1 SPRACHE

2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaboxedcolumns [...,*...,...] ... \terminaboxedcolumns`  
OPT

\* inherits: \setupmixedcolumns

`\iniziabtxlabeltext [...1] [...2] ... \terminabtxlabeltext`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY

`\iniziabtxrenderingdefinitions [...*] ... \terminabtxrenderingdefinitions`

\* NAME

`\iniziabuffer [...*] ... \terminabuffer`  
OPT

\* NAME

`\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER`

instances: nascondere

`\iniziacapitolo [...,*...,...] [...2,...] ... \terminacapitolo`  
OPT OPT

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

`\iniziacapoverso [...1] [...2,...] ... \terminacapoverso`  
OPT OPT

1 NAME

2 inherits: \setupparagraph

`\iniziaCAPOVERSO [...,*...,...] [...2,...] ... \terminaCAPOVERSO`  
OPT OPT

1 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

instances: parte capitolo capoverso sottocapoverso sottosottocapoverso sottosottosottocapoverso  
sottosottosottosottocapoverso titolo argomento sottoargomento sottosottoargomento sottosottosottoargomento  
sottosottosottosottoargomento

<pre> \iniziacases [...,\<sup>*</sup>...,...] ... \terminacases <sup>OPT</sup> * inherits: \setupmathcases </pre>
<pre> \iniziacatcodetable \.* ... \terminacatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziacentraligned ... \terminacentraligned </pre>
<pre> \iniziacharacteralign [...]\<sup>*</sup> ... \terminacharacteralign <sup>OPT</sup> * TEXT number-&gt;TEXT text-&gt;TEXT </pre>
<pre> \iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences </pre>
<pre> \iniziachemical [...]\<sup>1</sup> [...,\<sup>2</sup>...,...] ... \terminachemical <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 1 NAME 2 inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \iniziacitazione [...]\<sup>1</sup> [...,\<sup>2</sup>...,...] ... \terminacitazione <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 1 SPRACHE 2 inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziacodatabella [...]\.* ... \terminacodatabella * NAME </pre>
<pre> \iniziacodatabulato [...]\<sup>*</sup> ... \terminacodatabulato <sup>OPT</sup> * NAME </pre>
<pre> \iniziacollect ... \terminacollect </pre>
<pre> \iniziacollecting ... \terminacollecting </pre>
<pre> \iniziacolonne [...,\<sup>*</sup>...,...] ... \terminacolonne <sup>OPT</sup> * inherits: \impostacolonne </pre>
<pre> \iniziacolore [...]\.* ... \terminacolore * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorintent [...]\.* ... \terminacolorintent * knockout overprint nessuno </pre>
<pre> \iniziacoloronly [...]\.* ... \terminacoloronly * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorset [...]\.* ... \terminacolorset * NAME </pre>
<pre> \iniziacolumnspan [...,\<sup>*</sup>...,...] ... \terminacolumnspan <sup>OPT</sup> * inherits: \setupcolumnspan </pre>

<pre> \iniziacomination [...] [...] ... \terminacomination                         OPT      OPT 1  NAME 2  inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziacomination [...] [...] ... \terminacomination                         OPT      OPT 1  NAME 2  N*M </pre>
<pre> \iniziacommento [...] [...] ... \terminacommento                    OPT      OPT 1  TEXT 2  inherits: \impostacommento </pre>
<pre> \iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina </pre>
<pre> \inizialCOMMENTO [...] [...] ... \terminaCOMMENTO                    OPT      OPT 1  TEXT 2  inherits: \impostacommento  instances: commento </pre>
<pre> \iniziacomponenet [...] ... \terminacomponenet *  FILE * </pre>
<pre> \iniziacomponenet ... ... \terminacomponenet *  FILE * </pre>
<pre> \iniziacode ... \terminacode </pre>
<pre> \iniziacode ... \terminacode </pre>
<pre> \iniziactxfunction ... ... \terminactxfunction *  NAME </pre>
<pre> \iniziactxfunctiondefinition ... ... \terminactxfunctiondefinition *  NAME </pre>
<pre> \iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor </pre>
<pre> \iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper </pre>
<pre> \iniziadelimited [...] [...] [...] ... \terminadelimited                    OPT      OPT      OPT 1  NAME 2  SPRACHE 3  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziadelimitedtext [...] [...] [...] ... \terminadelimitedtext                        OPT      OPT      OPT 1  NAME 2  SPRACHE 3  inherits: \iniziapiustretto </pre>

`\iniziaDELIMITEDTEXT [...]1 [...]2,...] ... \terminaDELIMITEDTEXT`  
OPT OPT

1 SPRACHE

2 inherits: \iniziapiustretto

instances: citazione menzione blockquote speech aside

`\iniziaDESCRIZIONE [...]*,...] ... \terminaDESCRIZIONE`  
OPT

\* titolo = TEXT  
 segnalibro = TEXT  
 elenco = TEXT  
 riferimento = REFERENCE

`\iniziaDESCRIZIONE [...]1,...] {...}2 ... \terminaDESCRIZIONE`  
OPT OPT

1 REFERENCE

2 TEXT

`\iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath`

`\iniziadmath ... \terminadmath`

`\iniziadocument [...]*,...] ... \terminadocument`  
OPT

\* inherits: \setupdocument

`\iniziaeffect [...]* ... \terminaeffect`

\* NAME

`\iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT`

`\iniziaelemento [...]*,...] ... \terminaelemento`  
OPT

\* REFERENCE

`\iniziaelenco [...]1,...] [...]2,...] ... \terminaelenco`  
OPT OPT

1 inherits: \setupitemgroup

2 inherits: \setupitemgroup

`\iniziaembeddedxtable [...]*,...] ... \terminaembeddedxtable`  
OPT

\* inherits: \setupxtable

`\iniziaembeddedxtable [...]* ... \terminaembeddedxtable`  
OPT

\* NAME

`\iniziaendnote [...]*,...] ... \terminaendnote`  
OPT

\* REFERENCE

`\iniziaendnote [...]*,...] ... \terminaendnote`  
OPT

\* titolo = TEXT  
 segnalibro = TEXT  
 elenco = TEXT  
 riferimento = REFERENCE



<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...,\u003d...,...] ... \terminaENUMERAZIONE                                 OPT *   titolo      = TEXT     segnalibro  = TEXT     elenco      = TEXT     riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...,\u00b9,...] {...\u00b2} ... \terminaENUMERAZIONE                                 OPT      OPT 1   REFERENCE 2   TEXT </pre>
<pre> \iniziaexceptions [...] ... \terminaexceptions *   SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaexpanded ... \terminaexpanded </pre>
<pre> \iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect </pre>
<pre> \iniziaextendedcatcodetable \*... ... \terminaextendedcatcodetable *   CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...] ... \terminaexternalfigurecollection *   NAME </pre>
<pre> \iniziafatto [...]\u00b9 [...] [...,\u003d...,...] ... \terminafatto                 OPT      OPT 1   NAME 2   inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziafigura [...]\u00b9 [...] [...,\u003d...,...] ... \terminafigura                                    OPT 1   NAME 2   FILE 3   inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \iniziafittingpage [...]\u00b9 [...] [...,\u003d...,...] ... \terminafittingpage                                    OPT 1   NAME 2   inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [...,\u003d...,...] ... \terminaFITTINGPAGE                                 OPT *   inherits: \setupfittingpage  instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...,\u003d...,...] ... \terminafloatcombination                                    OPT *   inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...]\u00b9 [...] ... \terminafloatcombination                                    OPT *   N*M NAME </pre>

<p><code>\iniziaOGGETTOMOBILEtesto [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] {...} ... \terminaOGGETTOMOBILEtesto</code></p> <p style="text-align: center;">OPT                      OPT</p> <p>1    separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  daqualche parte effective</p> <p>2    REFERENCE</p> <p>3    TEXT</p>
<p><code>\iniziafont [...<sup>*</sup>] ... \terminafont</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    FONT</p>
<p><code>\iniziafontclass [...<sup>*</sup>] ... \terminafontclass</code></p> <p>*    ogni NAME</p>
<p><code>\iniziafontsolution [...<sup>*</sup>] ... \terminafontsolution</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\iniziaformula [...,<sup>*</sup>...] ... \terminaformula</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\iniziaFORMULAformula [...,<sup>*</sup>...] ... \terminaFORMULAformula</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</p> <p>instances: sp sd mp md</p>
<p><code>\iniziaformule [...,<sup>*</sup>...] ... \terminaformule</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    + - REFERENCE</p>
<p><code>\iniziaframedcontent [...<sup>*</sup>] ... \terminaframedcontent</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    NAME disattivo</p>
<p><code>\iniziagridsnapping [...<sup>*</sup>] ... \terminagridsnapping</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga  strut box min max centro NAME</p>
<p><code>\iniziagridsnapping [...,<sup>*</sup>...] ... \terminagridsnapping</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    inherits: \definegridsnapping</p>
<p><code>\iniziahboxestohbox ... \terminahboxestohbox</code></p>
<p><code>\iniziahboxregister [...<sup>*</sup>] ... \terminahboxregister</code></p> <p>*    CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\iniziaHELP [...<sup>*</sup>] ... \terminaHELP</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    REFERENCE</p> <p>instances: testoaaiuto</p>
<p><code>\iniziahighlight [...<sup>*</sup>] ... \terminahighlight</code></p> <p>*    NAME</p>

<code>\iniziahyphenation [...*...] ... \terminahyphenation</code> * original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno
<code>\iniziaimath ... \terminaimath</code>
<code>\iniziaimpaccato [...*...] ... \terminaimpaccato</code> <small>OPT</small> * rigovuoto
<code>\iniziaincorniciato [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminaincorniciato</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato
<code>\iniziaindentedtext [...*...] ... \terminaindentedtext</code> * NAME
<code>\iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT</code>
<code>\iniziainterazione [...*...] ... \terminainterazione</code> * nascosto NAME
<code>\iniziainterface ...*... \terminainterface</code> * tutti SPRACHE
<code>\iniziaintertext ... \terminaintertext</code>
<code>\iniziaitemgroup [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...] ... \terminaitemgroup</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup
<code>\iniziaITEMGROUP [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminaITEMGROUP</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 inherits: \setupitemgroup 2 inherits: \setupitemgroup instances: elenco
<code>\iniziaJScode ...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>... \terminaJScode</code> 1 NAME 2 uses 3 NAME
<code>\iniziaJSreamble ...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>... \terminaJSreamble</code> 1 NAME 2 usato 3 now later
<code>\iniziaknockout ... \terminaknockout</code>

<p><code>\iniziaLUA [...,<sup>1</sup>...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminaLUA</code></p> <p><code>* inherits: \impostatyping</code></p>
<p><code>\iniziaLUA [...,<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminaLUA</code></p> <p><code>* continua</code></p>
<p><code>\inizialayout [...]<sub>*</sub> ... \terminalayout</code></p> <p><code>* NAME</code></p>
<p><code>\inizialeghenda [...]<sub>OPT</sub> [...,<sup>2</sup>...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminaleghenda</code></p> <p><code>1 NAME</code></p> <p><code>2 inherits: \impostatabulato</code></p>
<p><code>\inizialinealignment [...]<sub>*</sub> ... \terminalinealignment</code></p> <p><code>* sinistra centro destra max</code></p>
<p><code>\inizialineamargine [...]<sub>*</sub> ... \terminalineamargine</code></p> <p><code>* NUMMER</code></p>
<p><code>\inizialineamargine [...,<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminalineamargine</code></p> <p><code>* inherits: \setupmarginrule</code></p>
<p><code>\inizialineatesto {...]<sub>*</sub> ... \terminalineatesto</code></p> <p><code>* TEXT</code></p>
<p><code>\inizialinecorrection [...,<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminalinecorrection</code></p> <p><code>* rigovuoto inherits: \rigovuoto</code></p>
<p><code>\inizialinefiller [...]<sub>1</sub> [...,<sup>2</sup>...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminalinefiller</code></p> <p><code>1 filler NAME</code></p> <p><code>2 inherits: \setuplinefiller</code></p>
<p><code>\inizialinenumbering [...]<sub>OPT</sub> [...,<sup>2</sup>...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminalinenumbering</code></p> <p><code>1 NAME</code></p> <p><code>2 inherits: \impostanumerazionerighe</code></p>
<p><code>\inizialinenumbering [...]<sub>OPT</sub> [...]<sub>2 OPT</sub> ... \terminalinenumbering</code></p> <p><code>1 NAME</code></p> <p><code>2 continua NUMMER</code></p>
<p><code>\inizialinetable ... \terminalinetable</code></p>
<p><code>\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody</code></p>
<p><code>\inizialinetablecell [...,<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...]<sub>OPT</sub> ... \terminalinetablecell</code></p> <p><code>* inherits: \setuplinetable</code></p>
<p><code>\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead</code></p>

<code>\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes</code>
<code>\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup</code>
<code>\inizialocallinecorrection [...,*,...] ... \terminalocallinecorrection</code> <small>OPT</small> <code>* rigovuoto inherits: \rigovuoto</code>
<code>\inizialocalnotes [...,*,...] ... \terminalocalnotes</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialocalsetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \terminalocalsetups</code> <small>OPT</small> <code>1 griglia</code> <code>2 NAME</code>
<code>\inizialocalsetups .* ... \terminalocalsetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialua ... \terminalua</code>
<code>\inizialuacode ... \terminaluacode</code>
<code>\inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialuasetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \terminaluasetups</code> <small>OPT</small> <code>1 griglia</code> <code>2 NAME</code>
<code>\inizialuasetups .* ... \terminaluasetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMP [...,*=,...] ... \terminaMP</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \impostatyping</code>
<code>\iniziaMPclip {...*} ... \terminaMPclip</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPcode {...*} ... \terminaMPcode</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPdefinitions {...*} ... \terminaMPdefinitions</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPdrawing [...*] ... \terminaMPdrawing</code> <small>OPT</small> <code>* -</code>
<code>\iniziaMPenvironment [...*] ... \terminaMPenvironment</code> <small>OPT</small> <code>* reimposta globale +</code>

<pre> \iniziaMPextensions {...<sup>*</sup>...} ... \terminaMPextensions                                 OPT *   NAME </pre>
<pre> \iniziaMPinclusions [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} ... \terminaMPinclusions                         OPT      OPT 1   + 2   NAME </pre>
<pre> \iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] ... \terminaMPpage                 OPT *   inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaMPpositiongraphic {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>...} ... \terminaMPpositiongraphic                                 OPT 1   NAME 2   KEY </pre>
<pre> \iniziaMPpositionmethod {...<sup>*</sup>} ... \terminaMPpositionmethod *   NAME </pre>
<pre> \iniziaMPrun {...<sup>*</sup>} ... \terminaMPrun               OPT *   NAME </pre>
<pre> \iniziaMP [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>] ... \terminaMP            OPT *   continua </pre>
<pre> \iniziamakeup [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>*</sup>...] ... \terminamakeup                         OPT 1   NAME 2   inherits: \impostamakeup </pre>
<pre> \iniziaMAKEUPmakeup [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] ... \terminaMAKEUPmakeup                       OPT *   inherits: \impostamakeup  instances: standard pagina testo centro </pre>
<pre> \iniziamarginblock [...<sup>*</sup>] ... \terminamarginblock                    OPT *   NAME </pre>
<pre> \iniziamarkedcontent [...<sup>*</sup>] ... \terminamarkedcontent                       OPT *   reimposta tutti NAME </pre>
<pre> \iniziamathalignment [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] ... \terminamathalignment                       OPT *   inherits: \setupmathalignment </pre>
<pre> \iniziaMATHALIGNMENT [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] ... \terminaMATHALIGNMENT                       OPT *   inherits: \setupmathalignment  instances: align mathalignment </pre>

<pre> \iniziamathcases [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamathcases                                 OPT * inherits: \setupmathcases </pre>
<pre> \iniziaMATHCASES [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminaMATHCASES                                 OPT * inherits: \setupmathcases  instances: cases mathcases </pre>
<pre> \iniziamathlabeltext [...,\stackrel{1}{.},\stackrel{2}{.}] ... \terminamathlabeltext                                 OPT 1  SPRACHE 2  KEY </pre>
<pre> \iniziamathmatrix [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamathmatrix                                 OPT * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \iniziaMATHMATRIX [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminaMATHMATRIX                                 OPT * inherits: \setupmathmatrix  instances: matrix mathmatrix </pre>
<pre> \iniziamathmode ... \terminamathmode </pre>
<pre> \iniziamathstyle [...,\stackrel{*}{.},...] ... \terminamathstyle * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME </pre>
<pre> \iniziamatrices [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamatrices                                 OPT * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \iniziamatrix [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamatrix                                 OPT * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \iniziamaxaligned ... \terminamaxaligned </pre>
<pre> \iniziamdformula [...,\stackrel{*}{.},...] ... \terminamdformula                                 OPT * impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziamenuinterattivo [...,\stackrel{*}{.}] ... \terminamenuinterattivo * NAME </pre>
<pre> \iniziamenzione [...,\stackrel{*}{.}] ... \terminamenzione                                 OPT * SPRACHE </pre>
<pre> \iniziamettiformula [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamettiformula                                 OPT * titolo      = TEXT   suffix      = TEXT   riferimento = + - REFERENCE </pre>
<pre> \iniziamettiformula [...,\stackrel{*}{.},...] ... \terminamettiformula                                 OPT * + - REFERENCE </pre>

<p><code>\iniziamettilegenda [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>] ... \terminamettilegenda</code></p> <p><code>* inherits: \setuppairedbox</code></p>
<p><code>\iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned</code></p>
<p><code>\iniziamiddlemakeup [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>] ... \terminamiddlemakeup</code></p> <p><code>* inherits: \impostamakeup</code></p>
<p><code>\iniziamixedcolumns [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>] ... \terminamixedcolumns</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupmixedcolumns</p>
<p><code>\iniziaMIXEDCOLUMNS [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>] ... \terminaMIXEDCOLUMNS</code></p> <p><code>* inherits: \setupmixedcolumns</code></p> <p>instances: itemgroupcolumns boxedcolumns</p>
<p><code>\iniziamode [...<sup>*</sup>...] ... \terminamode</code></p> <p><code>* NAME</code></p>
<p><code>\iniziamodeset [...<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminamodeset</code></p> <p>1 NAME implicito</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\iniziamodule [...<sup>*</sup>] ... \terminamodule</code></p> <p><code>* FILE</code></p>
<p><code>\iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection</code></p>
<p><code>\iniziamodule ...<sup>*</sup> ... \terminamodule</code></p> <p><code>* FILE</code></p>
<p><code>\iniziampformula [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>] ... \terminampformula</code></p> <p><code>* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</code></p>
<p><code>\inizianamedsection [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...<sup>OPT</sup>] ... \terminanamedsection</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 titolo = TEXT  segnalibro = TEXT  marcatura = TEXT  elenco = TEXT  riferimento = REFERENCE  numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\inizianamedsubformulas [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>] {<sup>2</sup>...} ... \terminanamedsubformulas</code></p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>



<p><code>\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\iniziaNARROWER [...,*...] ... \terminaNARROWER</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\inizianascondere ... \terminanascondere</code></p>
<p><code>\inizianegativo ... \terminanegativo</code></p>
<p><code>\inizianicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \terminanicelyfilledbox</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    ampiezza    = DIMENSION             altezza    = DIMENSION             offset     = DIMENSION             strut      = si no</p>
<p><code>\inizianointerference ... \terminanointerference</code></p>
<p><code>\inizianotallmodes [...,*...] ... \terminanotallmodes</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\inizianotapdp [...,*...] ... \terminanotapdp</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    REFERENCE</p>
<p><code>\inizianotapdp [...,*=...,...] ... \terminanotapdp</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    titolo        = TEXT             segnalibro   = TEXT             elenco       = TEXT             riferimento = REFERENCE</p>
<p><code>\iniziaNOTE [...,*...] ... \terminaNOTE</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    REFERENCE</p> <p>instances: notapdp endnote</p>
<p><code>\iniziaNOTE [...,*=...,...] ... \terminaNOTE</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    titolo        = TEXT             segnalibro   = TEXT             elenco       = TEXT             riferimento = REFERENCE</p> <p>instances: notapdp endnote</p>
<p><code>\inizianotext ... \terminanotext</code></p>
<p><code>\inizianotmode [...,*...] ... \terminanotmode</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\iniziaoperatortext [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>] ... \terminaoperatortext</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
<p><code>\iniziaopposto ... \terminaopposto</code></p>

<p><code>\iniziaoutputstream [...]</code> ... <code>\terminaoutputstream</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaoverprint</code> ... <code>\terminaoverprint</code></p>
<p><code>\iniziaPARSEDXML [...,<sup>1</sup>...]</code> ... <code>\terminaPARSEDXML</code> OPT</p> <p>* inherits: \impostatyping</p>
<p><code>\iniziaPARSEDXML [...,<sup>1</sup>...]</code> ... <code>\terminaPARSEDXML</code> OPT</p> <p>* continua</p>
<p><code>\iniziapagefigure [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> ... <code>\terminapagefigure</code> OPT</p> <p>1 FILE</p> <p>2 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\iniziapagegrid [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> ... <code>\terminapagegrid</code> OPT OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppagegrid</p>
<p><code>\iniziapagegridspan [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> ... <code>\terminapagegridspan</code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppagegridspan</p>
<p><code>\iniziaPAGEGRID [...,<sup>1</sup>...]</code> ... <code>\terminaPAGEGRID</code> OPT</p> <p>* inherits: \setuppagegrid</p>
<p><code>\iniziapagelayout [...]</code> ... <code>\terminapagelayout</code></p> <p>* pagina paginasinistra paginadestra</p>
<p><code>\iniziapagemakeup [...,<sup>1</sup>...]</code> ... <code>\terminapagemakeup</code> OPT</p> <p>* inherits: \impostamakeup</p>
<p><code>\iniziapar [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> ... <code>\terminapar</code> OPT OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupparagraph</p>
<p><code>\iniziaparagraphs [...]</code> ... <code>\terminaparagraphs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaparagraphscell</code> ... <code>\terminaparagraphscell</code></p>
<p><code>\iniziaPARAGRAPHS</code> ... <code>\terminaPARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\iniziaPARALLEL</code> ... <code>\terminaPARALLEL</code></p>
<p><code>\iniziaparbuilder [...]</code> ... <code>\terminaparbuilder</code></p> <p>* implicito oneline basic NAME</p>

```
\iniziaparte [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminaparte
```

```
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    riferimento = REFERENCE
    numeroproprio = TEXT
```

```
2  KEY = VALUE
```

```
\iniziamettiFLOAT [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettiFLOAT
```

```
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    luogo      = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                  marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                  bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                  adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                  centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
    riferimento = REFERENCE
```

```
2  KEY = VALUE
```

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```
\iniziamettichemical [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettichemical
```

```
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    luogo      = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                  marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                  bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                  adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                  centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
    riferimento = REFERENCE
```

```
2  KEY = VALUE
```

```
\iniziamettifigure [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettifigure
```

```
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    luogo      = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                  marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                  bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                  adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                  centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
    riferimento = REFERENCE
```

```
2  KEY = VALUE
```

```
\iniziamettigraphic [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettigraphic
```

```
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    luogo      = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                  marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                  bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                  adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                  centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
    riferimento = REFERENCE
```

```
2  KEY = VALUE
```

```

\iniziamettiintermezzo [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminamettiintermezzo
                                OPT          OPT

1  titolo      = TEXT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective

   riferimento = REFERENCE

2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettitable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminamettitable
                                OPT          OPT

1  titolo      = TEXT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective

   riferimento = REFERENCE

2  KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminaplacepairedbox
                                OPT          OPT

1  NAME

2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziamettiPAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminamettiPAIREDBOX
                                OPT

*  inherits: \setuppairedbox

instances: legenda

```

```

\iniziapositioning [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminapositioning
                                OPT          OPT

1  NAME

2  inherits: \impostaposizionamento

```

```

\iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay

*  NAME

```

```

\iniziapositivo ... \terminapositivo

```

```

\iniziaposporre [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaposporre
                                OPT

*  [--]NUMBER

```

```

\iniziapostambolo [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminapostambolo
                                OPT

*  segnalibro = TEXT
   inherits: \impostabloccosezione

```

```

\iniziapreambolo [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminapreambolo
                                OPT

*  segnalibro = TEXT
   inherits: \impostabloccosezione

```

<pre> \iniziaprefixtext [...] [...] ... \terminaprefixtext                         OPT 1  SPRACHE 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaprocessassignmentcommand [...,*...,...] ... \terminaprocessassignmentcommand *  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocessassignmentlist [...,*...,...] ... \terminaprocessassignmentlist *  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocesscommacommand [...,*...] ... \terminaprocesscommacommand *  BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprocesscommalist [...,*...] ... \terminaprocesscommalist *  BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprodotto [...] ... \terminaprodotto *  FILE * </pre>
<pre> \iniziaprodotto ... ... \terminaprodotto *  FILE * </pre>
<pre> \iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto *  FILE * </pre>
<pre> \iniziaprogetto ... ... \terminaprogetto *  FILE * </pre>
<pre> \iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors </pre>
<pre> \iniziapubblicazione [...] [...] [...] [...] ... \terminapubblicazione                         OPT      OPT 1  NAME 2  tag      = REFERENCE    category = TEXT    k        = REFERENCE    t        = TEXT </pre>
<pre> \iniziarandomized ... \terminarandomized </pre>
<pre> \iniziarawsetups [...] [...] ... \terminarawsetups                         OPT 1  griglia 2  NAME </pre>
<pre> \iniziarawsetups ... ... \terminarawsetups *  NAME </pre>
<pre> \iniziareadingfile ... \terminareadingfile </pre>

<p><code>\iniziaregime [...] ... \terminaregime</code></p> <p>* inherits: \enableregime</p>
<p><code>\iniziareusableMPgraphic {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...} ... \terminareusableMPgraphic</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziariga [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\iniziari<sup>*</sup>ghe [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \terminari<sup>*</sup>ghe</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostari<sup>*</sup>ghe</p>
<p><code>\inizia<sup>*</sup>RIGHE [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \termina<sup>*</sup>RIGHE</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostari<sup>*</sup>ghe</p> <p>instances: righe</p>
<p><code>\iniziascript [...] ... \terminascript</code></p> <p>* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME</p>
<p><code>\iniziasdformula [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \terminasdformula</code>  <small>OPT</small></p> <p>* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\iniziasectionblock [<sup>1</sup>...] [...,...<sup>2</sup>...,...] ... \terminassectionblock</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 segnalibro = TEXT  inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\inizia<sup>*</sup>SECTIONBLOCK [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \termina<sup>*</sup>SECTIONBLOCK</code>  <small>OPT</small></p> <p>* segnalibro = TEXT  inherits: \impostabloccosezione</p> <p>instances: preambolo testiprincipali appendici postambolo</p>
<p><code>\iniziasectionlevel [<sup>1</sup>...] [...,...<sup>2</sup>...,...] [...,...<sup>3</sup>...,...] ... \terminassectionlevel</code>  <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 titolo = TEXT  segnalibro = TEXT  marcatura = TEXT  elenco = TEXT  riferimento = REFERENCE  numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\iniziasetups [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \terminasetups</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 griglia</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\iniziasetups * ... \terminasetups</code></p> <p>* NAME</p>

```
\iniziasfondo [...,\*OPT...,...] ... \terminasfondo
```

```
* inherits: \impostasfondo
```

```
\iniziaSFONDO [...,\*OPT...,...] ... \terminaSFONDO
```

```
* inherits: \impostasfondo
```

```
instances: sfondo
```

```
\iniziashift [...,\*...] ... \terminashift
```

```
* NAME
```

```
\iniziasidebar [...,\1OPT...] [...,\2OPT...,...] ... \terminasidebar
```

```
1 NAME
```

```
2 inherits: \setupsidebar
```

```
\iniziasimplecolumns [...,\*OPT...,...] ... \terminasimplecolumns
```

```
* inherits: \setsimplecolumnhsize
```

```
\iniziasottoargomento [...,\1OPT...,...] [...,\2OPT...,...] ... \terminasottoargomento
```

```
1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasottocapoverso [...,\1OPT...,...] [...,\2OPT...,...] ... \terminasottocapoverso
```

```
1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasottosottoargomento [...,\1OPT...,...] [...,\2OPT...,...] ... \terminasottosottoargomento
```

```
1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasottosottocapoverso [...,\1OPT...,...] [...,\2OPT...,...] ... \terminasottosottocapoverso
```

```
1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

<pre> \iniziasottosottosottoargomento [...]...<sup>1</sup>... [...]...<sup>2</sup>... \terminasottosottosottoargomento                                 OPT          OPT  1  titolo      = TEXT    segnalibro  = TEXT    marcatura   = TEXT    elenco      = TEXT    riferimento = REFERENCE    numeroproprio = TEXT  2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasottosottosottocapoverso [...]...<sup>1</sup>... [...]...<sup>2</sup>... \terminasottosottosottocapoverso                                 OPT          OPT  1  titolo      = TEXT    segnalibro  = TEXT    marcatura   = TEXT    elenco      = TEXT    riferimento = REFERENCE    numeroproprio = TEXT  2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasottosottosottosottoargomento [...]...<sup>1</sup>... [...]...<sup>2</sup>... \terminasottosottosottosottoargomento                                 OPT          OPT  1  titolo      = TEXT    segnalibro  = TEXT    marcatura   = TEXT    elenco      = TEXT    riferimento = REFERENCE    numeroproprio = TEXT  2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasottosottosottosottocapoverso [...]...<sup>1</sup>... [...]...<sup>2</sup>... \terminasottosottosottosottocapoverso                                 OPT          OPT  1  titolo      = TEXT    segnalibro  = TEXT    marcatura   = TEXT    elenco      = TEXT    riferimento = REFERENCE    numeroproprio = TEXT  2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...]...<sup>1</sup> [...]...<sup>2</sup>... \terminaspecialitem                    OPT          OPT  1  elemento  2  REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...]... \terminaspecialitem  * sotto its </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...]...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>... \terminaspecialitem  1  sim corse mar  2  TEXT </pre>
<pre> \iniziaspeech [...]...<sup>*</sup>... \terminaspeech                 OPT  * inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziaspformula [...]...<sup>*</sup>... \terminaspformula                   OPT  * impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziaspread ... \terminaspread </pre>



<p><code>\iniziastandardmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminastandardmakeup</code>  <small>OPT</small></p> <p><code>* inherits: \impostamakeup</code></p>
<p><code>\inizia [...]<sup>OPT</sup> ... \termina</code></p> <p><code>* NAME</code></p>
<p><code>\iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP</code></p>
<p><code>\iniziastaticMPfigure {...} ... \terminastaticMPfigure</code></p> <p><code>* NAME</code></p>
<p><code>\iniziastaticMPgraphic {...}<sup>1</sup> {...,<sup>2</sup>...,...} ... \terminastaticMPgraphic</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziastretto [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastretto</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostapiustretto</p>
<p><code>\iniziastretto [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>OPT</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastretto</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \impostapiustretto</p> <p>2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\iniziastretto [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastretto</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\iniziastRICTinspectnextcharacter ... \terminastRICTinspectnextcharacter</code></p>
<p><code>\iniziastyle [...,<sup>*</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastyle</code>  <small>OPT</small></p> <p><code>* inherits: \setupstyle</code></p>
<p><code>\iniziastyle [...]<sup>*</sup> ... \terminastyle</code></p> <p><code>* NAME FONT</code></p>
<p><code>\iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE</code></p>
<p><code>\iniziasubformulas [...,<sup>*</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminasubformulas</code>  <small>OPT</small></p> <p><code>* + - REFERENCE</code></p>
<p><code>\iniziasubjectlevel [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> [...,<sup>3</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminasubjectlevel</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 titolo = TEXT  segnalibro = TEXT  marcatura = TEXT  elenco = TEXT  riferimento = REFERENCE  numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>

<code>\iniziasubsentence ... \terminasubsentence</code>
<code>\iniziasubstack ... \terminasubstack</code>
<code>\iniziasymbolset [...] ... \terminasymbolset</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaTABLE [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTABLE</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \setupTABLE</code>
<code>\iniziaTABLEbody [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTABLEbody</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \setupTABLE</code>
<code>\iniziaTABLEfoot [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTABLEfoot</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \setupTABLE</code>
<code>\iniziaTABLEhead [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTABLEhead</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \setupTABLE</code>
<code>\iniziaTABLEnext [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTABLEnext</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \setupTABLE</code>
<code>\iniziaTEX [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTEX</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \impostatyping</code>
<code>\iniziaTEXpage [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTEXpage</code> <sup>OPT</sup> <code>* inherits: \setupfittingpage</code>
<code>\iniziaTEX [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTEX</code> <sup>OPT</sup> <code>* continua</code>
<code>\iniziatabella [ <sup>1</sup>... ] [...<sup>2</sup>...] ... \terminatabella</code> <sup>OPT</sup> <code>1 TEMPLATE</code> <code>2 inherits: \impostatabelle</code>
<code>\iniziatabella [...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminatabella</code> <sup>OPT</sup> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \impostatabelle</code>
<code>\iniziatabelle [ .*. ] ... \terminatabelle</code> <code>* TEMPLATE</code>
<code>\iniziatabelle [...] ... \terminatabelle</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaTABULATION [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] ... \terminaTABULATION</code> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setuptabulation</code>

<p><code>\iniziatabulato</code> [<math>\overset{1}{/.../}</math>] [<math>...,... \overset{2}{=}...,...</math>] ... <code>\terminatabulato</code></p> <p>1    TEMPLATE</p> <p>2    inherits: \impostatabulato</p>
<p><code>\iniziaTABULATO</code> [<math>\overset{1}{/...}</math>] [<math>...,... \overset{2}{=}...,...</math>] ... <code>\terminaTABULATO</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    inherits: \impostatabulato</p> <p>instances: legenda fatto</p>
<p><code>\iniziataglabeltext</code> [<math>\overset{1}{/...}</math>] [<math>\overset{2}{/...}</math>] ... <code>\terminataglabeltext</code></p> <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
<p><code>\iniziatesta</code> [<math>...,... \overset{1}{/}</math>] {<math>\overset{2}{/...}</math>} ... <code>\terminatesta</code></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\iniziatestatabella</code> [<math>\overset{*}{/...}</math>] ... <code>\terminatestatabella</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\iniziatestatabulato</code> [<math>\overset{*}{/...}</math>] ... <code>\terminatestatabulato</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\iniziatestiprincipali</code> [<math>...,... \overset{*}{/}</math>] ... <code>\terminatestiprincipali</code></p> <p>*    segnalibro = TEXT           inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\iniziatesto</code> ... <code>\terminatesto</code></p>
<p><code>\iniziatestoaiuto</code> [<math>\overset{*}{/...}</math>] ... <code>\terminatestoaiuto</code></p> <p>*    REFERENCE</p>
<p><code>\iniziatestoetichetta</code> [<math>\overset{1}{/...}</math>] [<math>\overset{2}{/...}</math>] ... <code>\terminatestoetichetta</code></p> <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
<p><code>\iniziaETICHETTAtesto</code> [<math>\overset{1}{/...}</math>] [<math>\overset{2}{/...}</math>] ... <code>\terminaETICHETTAtesto</code></p> <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p> <p>instances: testa etichetta mathlabel taglabel unita operator prefix suffix btxlabel</p>
<p><code>\iniziatestoincorniciato</code> [<math>\overset{1}{/...}</math>] [<math>...,... \overset{2}{=}...,...</math>] ... <code>\terminatestoincorniciato</code></p> <p>1    sinistra destra centro nessuno</p> <p>2    inherits: \setupframedtext</p>

```

\iniziaTESTOINCORNICIATO [...]1 [...]2... [...] ... \terminaTESTOINCORNICIATO
                        OPT      OPT
1  sinistra destra centro nessuno
2  inherits: \setupframedtext

instances: testoincorniciato

```

```

\iniziatestoinstestazioni [...]1 [...]2 ... \terminatestoinstestazioni
                        OPT
1  SPRACHE
2  KEY

```

```

\iniziatexcode ... \terminatexcode

```

```

\iniziatexdefinition ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ... \terminatexdefinition
                        OPT  OPT  OPT  OPT  OPT  OPT
1  spaces nospaces
2  globale
3  unexpanded
4  expanded
5  NAME
6  TEMPLATE

```

```

\iniziatextbackground [...]1 [...]2... [...] ... \terminatextbackground
                        OPT
1  NAME
2  inherits: \setuptextbackground

```

```

\iniziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual

```

```

\iniziaTEXTBACKGROUND [...]*... [...] ... \terminaTEXTBACKGROUND
                        OPT
*  inherits: \setuptextbackground

```

```

\iniziatextcolor [...]* ... \terminatextcolor
*  COLOR

```

```

\iniziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent

```

```

\iniziatextflow [...]* ... \terminatextflow
*  NAME

```

```

\iniziatextmakeup [...]*... [...] ... \terminatextmakeup
                        OPT
*  inherits: \impostamakeup

```

```

\iniziatitolo [...]1... [...] [...]2... [...] ... \terminatitolo
                        OPT      OPT
1  titolo      = TEXT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
2  KEY = VALUE

```

<p><code>\iniziatokens [...] ... \terminatokens</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziatransparent [...] ... \terminatransparent</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\iniziatypescript [...] ... \terminatypescript</code></p> <p>1 serif sans mono math handwriting calligraphy</p> <p>2 NAME</p> <p>3 size nome</p>
<p><code>\iniziatypescriptcollection [...] ... \terminatypescriptcollection</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziatyping [...] ... \terminatyping</code></p> <p>* inherits: \impostatyping</p>
<p><code>\iniziatyping [...] ... \terminatyping</code></p> <p>* continua</p>
<p><code>\iniziaTYPING [...] ... \terminaTYPING</code></p> <p>* inherits: \impostatyping</p> <p>instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML</p>
<p><code>\iniziaTYPING [...] ... \terminaTYPING</code></p> <p>* continua</p> <p>instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML</p>
<p><code>\iniziauniqueMPgraphic {...} {...} ... \terminauniqueMPgraphic</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziauniqueMPpagegraphic {...} {...} ... \terminauniqueMPpagegraphic</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziaunitttext [...] [...] ... \terminaunitttext</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziaunpacked ... \terminaunpacked</code></p>
<p><code>\iniziausableMPgraphic {...} {...} ... \terminausableMPgraphic</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>

<pre> \iniziauseMPgraphic {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...} ... \terminauseMPgraphic                                 OPT 1  NAME 2  KEY </pre>
<pre> \iniziausemathstyleparameter \.* ... \terminausemathstyleparameter *  CSNAME </pre>
<pre> \iniziausingbtxs specification [... ] ... \terminausingbtxs specification *  NAME </pre>
<pre> \iniziavaia [... ] ... \terminavaia *  REFERENCE </pre>
<pre> \iniziavboxregister .*. ... \terminavboxregister *  CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox </pre>
<pre> \iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator </pre>
<pre> \iniziaviewerlayer [... ] ... \terminaviewerlayer *  NAME </pre>
<pre> \iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER </pre>
<pre> \iniziavtopregister .*. ... \terminavtopregister *  CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \iniziaXML [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \terminaXML                         OPT *  inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaXML [...,<sup>*</sup>...] ... \terminaXML                         OPT *  continua </pre>
<pre> \iniziaxcell [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,... ] ... \terminaxcell                 OPT      OPT 1  NAME 2  nx = NUMBER    ny = NUMBER    nc = NUMBER    nr = NUMBER    inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxcellgroup [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,... ] ... \terminaxcellgroup                    OPT      OPT 1  NAME 2  inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxgroup [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,... ] ... \terminaxgroup                 OPT      OPT 1  NAME 2  inherits: \setupxtable </pre>

<pre>\iniziaxmldisplayverbatim [...] ... \terminaxmldisplayverbatim</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\iniziaxmlinlineverbatim [...] ... \terminaxmlinlineverbatim</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw</pre>
<pre>\iniziaxmlsetups [...] [...] ... \terminaxmlsetups</pre> <div>OPT</div> <pre>1 griglia</pre> <pre>2 NAME</pre>
<pre>\iniziaxmlsetups .* ... \terminaxmlsetups</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\iniziaxrow [...] [...] ... \terminaxrow</pre> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \setupxtable</pre>
<pre>\iniziaxrowgroup [...] [...] ... \terminaxrowgroup</pre> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \setupxtable</pre>
<pre>\iniziaxtable [...] [...] ... \terminaxtable</pre> <div>OPT</div> <pre>* inherits: \setupxtable</pre>
<pre>\iniziaxtablebody [...] [...] ... \terminaxtablebody</pre> <div>OPT</div> <pre>* inherits: \setupxtable</pre>
<pre>\iniziaxtablebody [...] ... \terminaxtablebody</pre> <div>OPT</div> <pre>* NAME</pre>
<pre>\iniziaxtablefoot [...] [...] ... \terminaxtablefoot</pre> <div>OPT</div> <pre>* inherits: \setupxtable</pre>
<pre>\iniziaxtablefoot [...] ... \terminaxtablefoot</pre> <div>OPT</div> <pre>* NAME</pre>
<pre>\iniziaxtablehead [...] [...] ... \terminaxtablehead</pre> <div>OPT</div> <pre>* inherits: \setupxtable</pre>
<pre>\iniziaxtablehead [...] ... \terminaxtablehead</pre> <div>OPT</div> <pre>* NAME</pre>
<pre>\iniziaxtablenext [...] [...] ... \terminaxtablenext</pre> <div>OPT</div> <pre>* inherits: \setupxtable</pre>

$\backslash\text{iniziatablenext}$ [ $\dots$ ] $\dots$ $\backslash\text{terminatablenext}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{iniziaXTABLE}$ [ $\dots$ , $\dots$ , $\overset{*}{=}\dots$ , $\dots$ ] $\dots$ $\backslash\text{terminaXTABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziatable}$ [ $\dots$ ] $\dots$ $\backslash\text{terminatable}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{inlatodestro}$ [ $\dots$ , $\dots$ , $\overset{1}{=}\dots$ , $\dots$ ] $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupmargindata}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{inlatosinistro}$ [ $\dots$ , $\dots$ , $\overset{1}{=}\dots$ , $\dots$ ] $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupmargindata}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [ $\dots$ , $\dots$ , $\dots$ ] <small>OPT</small> * BUFFER
$\backslash\text{inlinedbox}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{inlinemessage}$ $\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{inlineordisplaymath}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{inlinerange}$ [ $\dots$ ] * REFERENCE
$\backslash\text{inmaframed}$ [ $\dots$ , $\dots$ , $\overset{1}{=}\dots$ , $\dots$ ] $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT



$\backslash\text{inmargin}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inmarginestru}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
$\backslash\text{inmarginestru}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
$\backslash\text{innerflushshapebox}$
$\backslash\text{inoth}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inouter}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inouteredge}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
$\backslash\text{inoutermargin}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\pm}\dots,\dots]$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
$\backslash\text{input}$ $\{\dots\}$ * FILE
$\backslash\text{inputfilebarename}$
$\backslash\text{inputfilename}$
$\backslash\text{inputfilerealsuffix}$
$\backslash\text{inputfilesuffix}$

<code>\inputgivenfile {...}</code>  *    FILE
<code>\input ...</code>  *    FILE
<code>\inriga {...} [...]</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    REFERENCE
<code>\insertpages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    FILE 2    NUMMER 3    ampiezza    =    DIMENSION n            =    NUMMER category    =    NAME
<code>\insinistra [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    riferimento =    REFERENCE inherits: \setupmargindata 2    inherits: \setupmarginframed 3    CONTENT
<code>\installactionhandler {...}</code>  *    NAME
<code>\installactivecharacter ...</code>  *    CHARACTER
<code>\installalingua [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME 2    inherits: \impostalingua
<code>\installalingua [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    SPRACHE
<code>\installanddefineactivecharacter ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    CHARACTER 2    BEFEHL
<code>\installattributestack \...</code>  *    CSNAME
<code>\installautocommandhandler \...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup></code> 1    CSNAME 2    NAME 3    CSNAME

\installautosetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbasicautosetuphandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installbasicparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbottomframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installcommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installcorenamespace {...}

- \* NAME

\installdefinehandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installdefinitionset \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdefinitionsetmember \... {...} \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

\installdirectcommandhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparametersethandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installframedautocommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installframedcommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installleftframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installnamespace {...}

- \* NAME

\installoutputroutine \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installparentinjector \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

1 NAME

2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installsetupononlycommandhandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

1 NAME

2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installswitchcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

`\installswitchsetuphandler \.^{.^}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installtexdirective {.^} {.^} {.^}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtextracker {.^} {.^} {.^}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtopframerenderer {.^} {.^}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsseparator {.^} {.^}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsspace {.^} {.^}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installversioninfo {.^} {.^}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\integerrounding {.^}`

- \* NUMMER

`\intertext {.^}`

- \* TEXT

`\intorno [...]`

- \* REFERENCE

`\invokepagehandler {.^} {.^}`

- 1 normale nessuno NAME
- 2 CONTENT

`\istltdir ...`

- \* TLT TRT

<code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\itemtag [...,*,...]</code> <small>OPT</small> * REFERENCE
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMMER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> * NUMMER

<code>\Lettere {...}</code> *    NUMMER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\labellanguage</code>
<code>\ETICHETTAlingua</code> instances: testa etichetta mathlabel taglabel unita operator prefix suffix btxlabel
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1    KEY 2    TEXT
<code>\ETICHETTAtexts {...} {...}</code> 1    KEY 2    TEXT  instances: testa etichetta mathlabel
<code>\languageCharacters {...}</code> *    NUMMER
<code>\languagecharacters {...}</code> *    NUMMER
<code>\languagecharwidth {...}</code> *    SPRACHE
<code>\lastcounter [...]</code> <sup>1</sup> <div style="text-align: right;"><small>OPT</small></div> <code>[...]</code> <sup>2</sup> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> *    NAME
<code>\lastdigit {...}</code> *    NUMMER
<code>\lastnaturalboxdp</code>



<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code>  1    NAME 2    NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits {...}</code>  *    NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code>  *    BEFEHL
<code>\latin</code>
<code>\layeredtext [...]<sub>OPT</sub><sup>1</sup> [...]<sub>OPT</sub><sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code>  1    inherits: \setuplayer 2    inherits: \setuplayeredtext 3    TEXT 4    CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code>  1    NAME 2    NUMMER 3    NAME 4    CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code>  1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT

$\backslash\text{abox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{leftbottombox} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{leftbox} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{lefthbox} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{leftheadtext} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>KEY</div> </div>
$\backslash\text{leftlabeltext} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>KEY</div> </div>
$\backslash\text{leftETICHETTAtesto} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>KEY</div> </div> <div> instances: testa etichetta mathlabel </div>
$\backslash\text{leftline} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{leftmathlabeltext} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>KEY</div> </div>
$\backslash\text{lefttorrighthbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{lefttorrightvbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{lefttorrightvtop} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox} \{...\}$ <div> <div>*</div> <div>CONTENT</div> </div>

<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorighthbox</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvbox</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvtop</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\letbeundefined</code> {...} * NAME
<code>\letcatcodecommand</code> \ <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 CSNAME
<code>\letcscsname</code> \ <sup>1</sup> ... \csname <sup>2</sup> ... \endcsname 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs</code> \csname <sup>1</sup> ... \endcsname \ <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname</code> \csname <sup>1</sup> ... \endcsname \csname <sup>2</sup> ... \endcsname 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter</code> { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty</code> \*... * CSNAME
<code>\letgvalue</code> { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty</code> {...} * NAME

<code>\letgvalurelax {...}</code> *    NAME
<code>\lettera {...}</code> *    NUMMER
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> *    NUMMER
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>

<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1    NUMMER</div> <div>2    TEXT</div> </div>
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {...} \<sup>1</sup>...</code> <div> <div>1    NAME</div> <div>2    CSNAME</div> </div>
<code>\letvalueempty {...}</code> <div> <div>*    NAME</div> </div>
<code>\letvaluerelax {...}</code> <div> <div>*    NAME</div> </div>
<code>\lfence {...}</code> <div> <div>*    CHARACTER</div> </div>
<code>\lhbox {...}</code> <div> <div>*    CONTENT</div> </div>
<code>\limitatelines {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <div> <div>1    NUMMER</div> <div>2    BEFEHL</div> <div>3    TEXT</div> </div>
<code>\limitatetext {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <div> <div>1    TEXT</div> <div>2    [-+]DIMENSION</div> <div>3    BEFEHL</div> </div>
<code>\limitatetext {...}<sup>1</sup> {...,<sup>2</sup>...}<sup>3</sup> {...}</code> <div> <div>1    TEXT</div> <div>2    [-+]DIMENSION</div> <div>3    BEFEHL</div> </div>
<code>\limtatefirstline {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <div> <div>1    TEXT</div> <div>2    DIMENSION</div> <div>3    BEFEHL</div> </div>

<p><code>\lineanera [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostalineenere</p>
<p><code>\lineasottile</code></p>
<p><code>\lineatesto [...<sup>1</sup>..] {...<sup>2</sup>..}</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 cima centro fondo</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\lineenere [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostalineenere</p>
<p><code>\lineerimpimento [...,<sup>1</sup>..<sup>*</sup>...,...] {...<sup>2</sup>..} {...<sup>3</sup>..}</code>  <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 inherits: \impostalineerimpimento</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\linesottili [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostalinesottili</p>
<p><code>\linenote {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\LINENOTE {...}</code></p> <p>* TEXT</p> <p>instances: linenote</p>
<p><code>\linespanningtext {...<sup>1</sup>..} {...<sup>2</sup>..} {...<sup>3</sup>..}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p><code>\lingua [...]</code></p> <p>* SPRACHE</p>
<p><code>\linguaprincipale [...]</code></p> <p>* SPRACHE</p>
<p><code>\LANGUAGE</code></p>
<p><code>\listcitation [...,<sup>1</sup>..<sup>*</sup>...,...] [...<sup>2</sup>..]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 riferimento = REFERENCE  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  authornum authoryear</p> <p>prima = BEFEHL  dopo = BEFEHL  sinistra = BEFEHL  destra = BEFEHL</p> <p>inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>

`\listcitation [...]1 [...]2`

OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...]1 [...]2`

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listcite [...]1 [...]2`

OPT

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcite [...]1 [...]2`

OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcite [...]1 [...]2`

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listnamespaces`

`\llap {...}`

- \* CONTENT

`\loadanyfile [...]`

- \* FILE

`\loadanyfileonce [...]`

- \* FILE

`\loadbtxdefinitionfile [...]`

- \* FILE

<code>\loadbtxreplacementfile [...]</code> *    FILE
<code>\loadcldfile [...]</code> *    FILE
<code>\loadcldfileonce [...]</code> *    FILE
<code>\loadfontgoodies [...]</code> *    FILE
<code>\loadluafile [...]</code> *    FILE
<code>\loadluafileonce [...]</code> *    FILE
<code>\loadspellchecklist [...] [...]</code> 1    NAME 2    FILE
<code>\loadtexfile [...]</code> *    FILE
<code>\loadtexfileonce [...]</code> *    FILE
<code>\loadtypescriptfile [...]</code> *    FILE
<code>\localframed [...]<sub>OPT</sub> [...]<sub>2</sub> [...] {...}<sub>3</sub></code> 1    NAME 2    inherits: \impostaincorniciato 3    CONTENT
<code>\localframedwithsettings [...]<sub>1</sub> [...]<sub>2</sub> [...] {...}<sub>3</sub></code> 1    NAME 2    inherits: \impostaincorniciato 3    CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\localpopmacro \...</code> *    CSNAME



<code>\localpushbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\localpushmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localundefine {...}</code> * NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath {...}</code> * FILE
<code>\locfilename {...}</code> * FILE
<code>\logo [...]<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\lomihi {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased {...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ...<sup>1</sup> \to \...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>

$\backslash LOWHIGH$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1   sinistra destra 2   CONTENT 3   CONTENT
$\backslash LOWMIDHIGH$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1   CONTENT 2   CONTENT 3   CONTENT
$\backslash lrtb\!box$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1   DIMENSION 2   DIMENSION 3   DIMENSION 4   DIMENSION 5   CONTENT
$\backslash ltop$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1   TEXT 2   CONTENT
$\backslash luacode$ { <sup>*</sup> ...} *   BEFEHL
$\backslash luaconditional$ \ <sup>*</sup> ... *   CSNAME
$\backslash luaenvironment$ <sup>*</sup> ... *   FILE
$\backslash luaexpanded$ { <sup>*</sup> ...} *   BEFEHL
$\backslash luafunction$ { <sup>*</sup> ...} *   BEFEHL
$\backslash luajitTeX$
$\backslash luamajorversion$
$\backslash luaminorversion$
$\backslash luaparameterset$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1   NAME 2   CONTENT
$\backslash luasetup$ { <sup>*</sup> ...} *   NAME

<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\lunghezzaelenco</code>
<code>\MESE {...}</code> *    NUMMER
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> *    NUMMER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> *    NUMMER
<code>\MPanchor {...}</code> *    NAME
<code>\MPbetex {...}</code> *    NAME
<code>\MPc {...}</code> *    NAME
<code>\MPcode {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>

\MPcolor {...} *    COLOR
\MPcoloronly {...} *    COLOR
\MPcolumn {...} *    NAME
\MPd {...} *    NAME
\MPdrawing {...} *    CONTENT
\MPfontsizehskip {...} *    FONT
\MPgetmultipars {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    NAME 2    NAME
\MPgetmultishape {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    NAME 2    NAME
\MPgetposboxes {... <sup>1</sup> ,...} {... <sup>2</sup> } 1    NAME 2    NAME
\MPh {...} *    NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } OPT        OPT 1    + 2    NAME 3    CONTENT
\MPleftskip {...} *    NAME
\MPll {...} *    NAME

$\backslash$ MP $\text{I}r$ {...} *    NAME
$\backslash$ MP $\text{I}s$ {...} *    NAME
$\backslash$ MPmenubuttons {...} *    NAME
$\backslash$ MP $\text{n}$ {...} *    NAME
$\backslash$ MPoptions {...} *    COLOR
$\backslash$ MPoverlayanchor {...} *    NAME
$\backslash$ MP $\text{p}$ {...} *    NAME
$\backslash$ MPpage {...} *    NAME
$\backslash$ MPpardata {...} *    NAME
$\backslash$ MPplus {...} {...} {...} 1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
$\backslash$ MPpos {...} *    NAME
$\backslash$ MPpositiongraphic {...} {..., $\overset{2}{\dots}$ ,...} <small>OPT</small> 1    NAME 2    KEY = VALUE
$\backslash$ MPposset {...} *    NAME
$\backslash$ MP $\text{r}$ {...} *    NAME
$\backslash$ MPrawvar {...} {...} 1    NAME 2    KEY

\MPregion {...}  *   NAME
\MPrest {...} {...}  1   NAME 2   CONTENT
\MPrightskip {...}  *   NAME
\MPrs {...}  *   NAME
\MPstring {...}  *   NAME
\MPtext {...}  *   NAME
\MPtransparency {...}  *   COLOR
\MPul {...}  *   NAME
\MPur {...}  *   NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...}  1   NAME 2   NUMMER 3   CONTENT
\MPvar {...}  *   KEY
\MPvariable {...}  *   KEY
\MPvv {...} {...}  1   NAME 2   CONTENT
\MPw {...}  *   NAME

$\backslash$ MPwhd {...} * NAME
$\backslash$ MPx {...} * NAME
$\backslash$ MPxy {...} * NAME
$\backslash$ MPxywhd {...} * NAME
$\backslash$ MPy {...} * NAME
$\backslash$ m [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash$ maframed [..., <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT
$\backslash$ makecharacteractive ... * CHARACTER
$\backslash$ makerawcommalist [... <sup>1</sup> ,...] \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
$\backslash$ makestrutofbox ... * CSNAME NUMBER
$\backslash$ mapfontsize [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash$ marcatura (... <sup>1</sup> ,...) (... <sup>2</sup> ,...) [... <sup>3</sup> ] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
$\backslash$ margindata [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] [..., <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] { <sup>4</sup> ...} 1 NAME 2 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT

$\backslash$ MARGINDATA [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] {... <sup>3</sup> } <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2    inherits: \setupmarginframed 3    CONTENT  instances: inmarginesinistro inmarginedestro inoutermargin ininnermargin inlatosinistro inlatodestro inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin insinistra indestra inouter ininner inmargine inother testoinmargine
$\backslash$ markcontent [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <small>OPT</small> 1    reimposta tutti NAME 2    CONTENT
$\backslash$ markinjector [...*]  *    NAME
$\backslash$ mat {...*}  *    CONTENT
$\backslash$ matematica [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT
$\backslash$ math [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT
$\backslash$ mathbf
$\backslash$ mathbi
$\backslash$ mathblackboard
$\backslash$ mathbs
$\backslash$ mathcommand {...*}  *    NAME
$\backslash$ MATHCOMMAND {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash$ mathdefault
$\backslash$ MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...*}  *    TEXT



$\backslash\text{MATHEXTENSIBLE}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT OPT OPT</small> 1 invertito matematica testo chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{mathfraktur}$
$\backslash\text{MATHFRAMED}$ [ $\dots\overset{1}{=}\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT  instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\text{mathfunction}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathit}$
$\backslash\text{mathitalic}$
$\backslash\text{mathlabellanguage}$
$\backslash\text{mathlabeltext}$ $\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{mathlabeltexts}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash\text{mathop}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE}$ $\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{MATHOVERTEXTEXTENSIBLE}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{MATHRADICAL}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$

<code>\mathsl</code>
<code>\mathss</code>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtext}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtext}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtextbf}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtextbf}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtextbi}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtextbi}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtextbs}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtextbs}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtextit}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtextit}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtextsl}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtextsl}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtexttf}} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtexttf}} \overset{\text{OPT}}{\dots} \{\dots\}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    TEXT</li> <li>2    TEXT</li> </ol>
<code>\mathtf</code>
$\text{\texttt{\textbackslash mathtriplet}} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash mathtriplet}} \overset{\text{OPT}}{[\dots]} \overset{\text{OPT}}{\{\dots\}} \overset{\text{OPT}}{\{\dots\}} \overset{\text{OPT}}{\{\dots\}}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    NAME</li> <li>2    TEXT</li> <li>3    TEXT</li> <li>4    TEXT</li> </ol>
$\text{\texttt{\textbackslash MATHTRIPLET}} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ $\text{\texttt{\textbackslash MATHTRIPLET}} \overset{\text{OPT}}{[\dots]} \overset{\text{OPT}}{\{\dots\}} \overset{\text{OPT}}{\{\dots\}} \overset{\text{OPT}}{\{\dots\}}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1    NAME</li> <li>2    TEXT</li> <li>3    TEXT</li> <li>4    TEXT</li> </ol>
<code>\mathtt</code>

$\backslash\text{MATHUNDEREXTENSIBLE}$ $\{...\}$ $\ast$ TEXT
$\backslash\text{MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{MATHUNSTACKED}$
$\backslash\text{mathupright}$
$\backslash\text{mathword}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordbf}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordbi}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordbs}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordit}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordsl}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordtf}$ $\overset{1}{...}$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{maxaligned}$ $\{...\}$ $\ast$ CONTENT
$\backslash\text{mbox}$ $\{...\}$ $\ast$ CONTENT
$\backslash\text{mcframed}$ $[..., \overset{1}{...}, ...]$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT

<code>\measure {...}</code>  <code>* NAME</code>
<code>\measured {...}</code>  <code>* NAME</code>
<code>\medskip</code>
<code>\medspace</code>
<code>\menuinterattivo [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub></code>  <code>1 NAME</code>  <code>2 inherits: \impostamenuinterazione</code>
<code>\menzione [...]<sub>OPT</sub> {...}<sup>2</sup></code>  <code>1 SPRACHE</code>  <code>2 CONTENT</code>
<code>\mequal {...}<sub>OPT</sub> {...}<sub>OPT</sub><sup>2</sup></code>  <code>1 TEXT</code>  <code>2 TEXT</code>
<code>\mese {...}</code>  <code>* NUMMER</code>
<code>\message {...}</code>  <code>* TEXT</code>
<code>\metaTeX</code>
<code>\mettielenco [...]<sup>1</sup>,...]<sub>OPT</sub> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code>  <code>1 LISTE</code>  <code>2 inherits: \impostaelenco</code>
<code>\mettielencocombinato [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub></code>  <code>1 LISTE</code>  <code>2 inherits: \impostaelenco</code>
<code>\mettiCOMBINEDLIST [...,...<sup>*</sup>...,...]<sub>OPT</sub></code>  <code>* inherits: \impostaelenco</code>  <code>instances: indice</code>
<code>\mettifiancoafianco {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code>  <code>1 CONTENT</code>  <code>2 CONTENT</code>

$\backslash$ mettiformula [... <sup>*</sup> ...] <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    + - REFERENCE</p>
$\backslash$ mettiingriglia [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash$ mettiingriglia [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ] {...} <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    inherits: \definegridsnapping</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash$ mettilegenda [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ,... <sup>3</sup> ] {...} {...} <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    inherits: \setuppairedbox</p> <p>2    CONTENT</p> <p>3    TEXT</p>
$\backslash$ mettinotepdp [... <sup>*</sup> ...] <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    inherits: \setupnote</p>
$\backslash$ mettinotepdplocali [... <sup>*</sup> ...] <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    inherits: \setupnote</p>
$\backslash$ mettinumeropagina
$\backslash$ mettiregistro [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,... <sup>3</sup> ,...] <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    inherits: \impostaregistro</p>
$\backslash$ mettiREGISTRO [... <sup>*</sup> ...] <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    inherits: \impostaregistro</p> <p>instances: indiceanalitico</p>
$\backslash$ mettisegnalibro [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ,... <sup>3</sup> ,...] <p style="text-align: center;">OPT                  OPT                  OPT</p> <p>1    ABSCHNITT LISTE</p> <p>2    ABSCHNITT LISTE</p> <p>3    inherits: \setupbookmark</p>
$\backslash$ mettisottoformula [... <sup>*</sup> ...] <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    + - REFERENCE</p>
$\backslash$ mettiunosullaltro {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } <p>1    CONTENT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash$ mfence {...} <p>*    CHARACTER</p>

$\backslash\mathrm{mfunction}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunctionlabeltext}\{...\}$ *    NAME
$\backslash\mathrm{mhbox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{middlealigned}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{middlebox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{midhbox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{minimalhbox}\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ <div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{mixedcaps}\{...\}$ *    TEXT
$\backslash\mathrm{mkvibuffer}[...]^{*}$ <div> <div>OPT</div> </div> *    BUFFER
$\backslash\mathrm{mLeftarrow}\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{mleftarrow}\{...\}^{1}\{...\}^{2}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\mleftharpoondown$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mleftharpoonup$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mleftrightharpoonrightarrow$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mleftrightharpoons$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mmapsto$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\moduleparameter$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 FILE 2 KEY
$\backslash\molecule$ $\{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\mono$
$\backslash\monograssetto$
$\backslash\mononormal$
$\backslash\monthlong$ $\{.*\}$ * NUMMER
$\backslash\monthshort$ $\{.*\}$ * NUMMER
$\backslash\mostraambientefontdeltesto$ $[...*,...]$ * inherits: $\backslash\impostafontdeltesto$
$\backslash\mostracolore$ $[.*]$ * COLOR
$\backslash\mostracornice$ $[\overset{1}{...},...][\overset{2}{...},...]$ <small>OPT OPT</small> 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro

<p><code>\mostrafontdeltesto [...,*,...]</code></p> <p>* inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\mostragriglia [...,*,...]</code> OPT</p> <p>* reimposta fondo cima nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne</p>
<p><code>\mostragruppocolori [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mostraimpostazioni [...,*,...]</code> OPT</p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\mostralyout [...,*,...]</code> OPT</p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\mostramakeup [...*]</code> OPT</p> <p>* makeup tutti boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin reimposta</p>
<p><code>\mostrasetsimboli [...*]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\mostrastampa [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,... [...]<sup>3</sup>,...]</code> OPT OPT OPT</p> <p>1 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>2 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>3 inherits: \impostalayout</p>
<p><code>\mostrastruts</code></p>
<p><code>\mostratavolozza [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mprandomnumber</code></p>
<p><code>\mRightarrow {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> OPT OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrel {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> OPT OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrightarrow {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> OPT OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>



`\mrightharpoondown {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mrightharpoonup {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mrightharpoons {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mrightrightarrow {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mtext {.*}`

\* CONTENT

`\mtriplerel {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {1...} {2...}`  
                            OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\NormalizeFontHeight \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME

2 TEXT

3 DIMENSION

4 FONT

`\NormalizeFontWidth \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME

2 TEXT

3 DIMENSION

4 FONT

`\NormalizeTextHeight {1...} {2...} {3...}`

1 FONT

2 DIMENSION

3 TEXT

$\backslash\text{NormalizeTextWidth} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$  1    FONT 2    DIMENSION 3    TEXT
$\backslash\text{Numeri} \{.^*.\}$  *    NUMMER
$\backslash\text{Numeriromani} \{.^*.\}$  *    NUMMER
$\backslash\text{namedheadnumber} \{.^*.\}$  *    ABSCHNITT
$\backslash\text{namedstructureheadlocation} \{.^*.\}$  *    ABSCHNITT
$\backslash\text{namedstructureuservariable} \{.^1.\} \{.^2.\}$  1    ABSCHNITT 2    KEY
$\backslash\text{namedstructurevariable} \{.^1.\} \{.^2.\}$  1    ABSCHNITT 2    KEY
$\backslash\text{namedtaggedlabeltexts} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\}$  1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME 5    CONTENT
$\backslash\text{nascondiblocchi} \left[ \dots.^1.\dots \right] \left[ \dots.^2.\dots \right]$ <div style="text-align: center; margin-left: 150px;">OPT</div> 1    NAME 2    + -
$\backslash\text{naturalhbox} \dots.^1.\dots \{.^2.\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">OPT</div> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{naturalhpack} \dots.^1.\dots \{.^2.\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">OPT</div> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{naturalvbox} \dots.^1.\dots \{.^2.\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">OPT</div> 1    TEXT 2    CONTENT

$\backslash\mathrm{naturalvcenter} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvpick} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvtop} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalwd} \dots$ <p>*    CSNAME NUMBER</p>
$\backslash\mathrm{negatecolorbox} \dots$ <p>*    CSNAME NUMBER</p>
$\backslash\mathrm{negated} \{\dots\}$ <p>*    TEXT</p>
$\backslash\mathrm{negthinspace}$
$\backslash\mathrm{newattribute} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newcatcodetable} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newcounter} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newevery} \overset{1}{\backslash\dots} \overset{2}{\backslash\dots}$ <p>1    CSNAME</p> <p>2    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newfrenchspacing}$
$\backslash\mathrm{newmode} \{\dots\}$ <p>*    NAME</p>
$\backslash\mathrm{newsignal} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newsystemmode} \{\dots\}$ <p>*    NAME</p>
$\backslash\mathrm{nextbox}$

<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [...]</code> <div> <div></div> <div><sup>1</sup></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div><sup>2</sup></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NUMMER</div> </div>
<code>\nextcountervalue [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\successivoPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> <div> <div></div> <div><sup>1</sup></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div><sup>2</sup></div> <div></div> </div> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NUMMER</div> </div>
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepd</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nihongo</code>
<code>\nobar {...}</code> <div> <div>*</div> <div>CONTENT</div> </div>
<code>\nocap {...}</code> <div> <div>*</div> <div>TEXT</div> </div>

<code>\nocitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nodetostring \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    CONTENT
<code>\nofffigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1    inherits: \impostaincorniciato 2    CONTENT
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>

`\normalizefontdepth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontheight \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontline \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontwidth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizetextdepth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextheight {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextline {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextwidth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normaltypeface`

<p><b>\nota</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><b>\notapdp</b> [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}  <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\notapdp</b> [...,<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* titolo = TEXT  segnalibro = TEXT  elenco = TEXT  riferimento = REFERENCE</p>
<p><b>\NOTE</b> [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}  <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>instances: notapdp endnote</p>
<p><b>\NOTE</b> [...,<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* titolo = TEXT  segnalibro = TEXT  elenco = TEXT  riferimento = REFERENCE</p> <p>instances: notapdp endnote</p>
<p><b>\notesymbol</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><b>\notragged</b></p>
<p><b>\ntimes</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><b>\numberofpoints</b> {<sup>*</sup>...}</p> <p>* DIMENSION</p>
<p><b>\numeri</b> {<sup>*</sup>...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><b>\numeriromani</b> {<sup>*</sup>...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><b>\numeroformula</b> [...,<sup>*</sup>...]  <small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><b>\numeropagina</b></p>

<code>\numeropaginacompleto</code>
<code>\numerotesta [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\numerotestacorrente</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\offset [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <small>OPT</small> 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\operatorlanguage</code>
<code>\operatorortext {...}</code> * KEY
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> * TEXT



$\backslash\text{ornamenttext} [\dots,\overset{1}{=}\dots] [\dots,\overset{2}{=}\dots] \{\dots\} \{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 <code>alternativa = a b</code> <code>inherits: \setupcollector</code> 2 <code>stile = STYLE BEFEHL</code> <code>colore = COLOR</code> <code>inherits: \impostaincorniciato</code> 3 <code>TEXT</code> 4 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{ornamenttext} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 <code>NAME</code> 2 <code>TEXT</code> 3 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{ornamenttext} [\dots,\overset{1}{=}\dots] [\dots,\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 <code>alternativa = a b</code> <code>inherits: \setupplayer</code> 2 <code>inherits: \setuplayeredtext</code> 3 <code>TEXT</code> 4 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{ORNAMENT} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 <code>TEXT</code> 2 <code>CONTENT</code>
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox} [\dots]$ * <code>NAME</code>
$\backslash\text{outputstreamcopy} [\dots]$ * <code>NAME</code>
$\backslash\text{outputstreamunvbox} [\dots]$ * <code>NAME</code>
$\backslash\text{outputstreamunvcopy} [\dots]$ * <code>NAME</code>
$\backslash\text{over} [\dots]$ * <code>REFERENCE</code>
$\backslash\text{overbartext} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 <code>TEXT</code> 2 <code>TEXT</code>
$\backslash\text{overbarunderbar} \{\dots\}$ * <code>TEXT</code>

$\overbrace{\dots}$ * TEXT
$\overbrace{\text{text}}^{1.} \overbrace{\text{text}}^{2.}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\overbrace{\underbrace{\dots}}$ * TEXT
$\overbrace{\text{text}}$ * TEXT
$\overbrace{\text{text}}^{1.} \overbrace{\text{text}}^{2.}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\overbrace{\underbrace{\dots}}$ * TEXT
$\overbrace{\text{button}}^{[...]}$ * REFERENCE
$\overbrace{\text{button}}^{\{...\}}$ * REFERENCE
$\overbrace{\text{color}}$
$\overbrace{\text{depth}}$
$\overbrace{\text{figure}}^{\{...\}}$ * FILE
$\overbrace{\text{height}}$
$\overbrace{\text{linecolor}}$
$\overbrace{\text{linewidth}}$
$\overbrace{\text{offset}}$
$\overbrace{\text{rollbutton}}^{[...]} \overbrace{\text{rollbutton}}^{[...]}$ 1 REFERENCE 2 REFERENCE
$\overbrace{\text{width}}$
$\overbrace{\text{leftarrow}}^{\{...\}}$ * TEXT

$\overleftarrow{\text{harpoon}} \{...\}$ 

\* TEXT

 $\overleftarrow{\hspace{1.5cm}}$ 

\* TEXT

 $\overleftrightarrow{\dots}$ 

\* TEXT

\overloaderror

$$\overparent{...}$$

\* TEXT

$$\overparenttext \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\overparentunderparent \{...\}$$

\* TEXT

 $\overrightarrow{\{...\}}$ 

\* TEXT

$$\overrightarrow{\text{harpoon}} \{...\}$$

\* TEXT

 $\overrightarrow{\hspace{1.5cm}}$ 

\* TEXT

$$\overset{.1}{\dots} \overset{.2}{\dots}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\overtwoheadleftarrow {...}`

\* TEXT

`\overtwoheadrightarrow {..}`

\* TEXT

\PAROLA {.\*.}

\* TEXT

\PAROLE {.\*.}

\* TEXT

\Parola {...}

\* TEXT

<code>\Parole {...}</code>  *    TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code>  *    NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2..</code>  1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2..</code>  1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2..</code>  1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code>  *    DIMENSION
<code>\pagearea [...]<sub>OPT</sub> [...]<sub>OPT</sub> [...]<sub>OPT</sub></code>  1    cima intestazione testo piedipagina fondo 2    testo margine bordo 3    sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...]<sub>OPT</sub>*,...]</code>  *    vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME
<code>\pagefigure [...]<sub>OPT</sub> [...]<sub>OPT</sub>,...<sub>OPT</sub>,...]</code>  1    FILE 2    inherits: \setupexternalfigure

<p><b>\pagegridspanwidth {...}</b></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><b>\pageinjection [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</b></p> <p>                    OPT                    OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    KEY = VALUE</p>
<p><b>\pageinjection [...,...<sup>1</sup>...,...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup></b></p> <p>                                    OPT                                    OPT</p> <p>1    inherits: \setuppageinjection</p> <p>2    KEY = VALUE</p>
<p><b>\pagestaterealpage {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></b></p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME NUMMER</p>
<p><b>\pagina [...]<sup>*</sup>,...]</b></p> <p>                    OPT</p> <p>*    inherits: \pagebreak</p>
<p><b>\paletsize</b></p>
<p><b>\PARAGRAPHS</b></p>
<p><b>\parola {...}</b></p> <p>*    TEXT</p>
<p><b>\paroladestra [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></b></p> <p>                    OPT</p> <p>1    destra DIMENSION</p> <p>2    CONTENT</p>
<p><b>\parolainmargine [...,...<sup>1</sup>...,...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></b></p> <p>                                    OPT</p> <p>1    riferimento = REFERENCE      inherits: \setupmargindata</p> <p>2    CONTENT</p>
<p><b>\parte [...]<sup>1</sup>,...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></b></p> <p>                    OPT</p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p>
<p><b>\pdfactualtext {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></b></p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendactualtext {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></b></p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendcurrentresources</b></p>

<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>

<p><code>\ped {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\pedap [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1    sinistra destra</p> <p>2    CONTENT</p> <p>3    CONTENT</p>
<p><code>\BASSO {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p> <p> instances: unitslow</p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code></p> <p>1    DIMENSION CSNAME</p> <p>2    DIMENSION NUMMER</p>
<p><code>\perlungo {...}</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [..., ...<sup>*</sup>..., ...]</code></p> <p>*    ampiezza    = DIMENSION</p> <p>     altezza    = DIMENSION</p> <p>     profondita = DIMENSION</p>
<p><code>\piccolo</code></p>
<p><code>\piccolocorsivograssetto</code></p>
<p><code>\piccolofontdelcorpo</code></p>
<p><code>\piccolograssetto</code></p>

<code>\piccolograssetto corsivo</code>
<code>\piccolograssetto inclinato</code>
<code>\piccolo inclinato</code>
<code>\piccolo inclinato grassetto</code>
<code>\piccolo normale</code>
<code>\piccolo type</code>
<code>\pickupgroupedcommand {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\place attachments</code>
<code>\place btx rendering [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]</code> <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setup btx rendering
<code>\place citation [...]</code> * REFERENCE
<code>\place comments</code>
<code>\place content [...<sup>*</sup>...,...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \impostaelenco
<code>\place current formula number</code>
<code>\placed box {...}</code> * CONTENT
<code>\place float [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> [<sup>3</sup>...,...]<sub>OPT</sub> {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code> 1 SINGULAR 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro margin destro bordo sinistro bordo destro margine interno margine esterno bordo interno bordo esterno testo opposto reimposta altezza profondita [--] riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--] sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra da qualche parte effective 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT



`\placefloatwithsetups` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}

1 NAME

2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective

3 REFERENCE

4 TEXT

5 CONTENT

`\mettiFLOAT` [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\placeframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...}

1 NAME

2 inherits: \impostaincorniciato

3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeindex` [<sup>\*</sup>...,...] OPT

\* inherits: \impostaregistro

`\placeinitial` [<sup>\*</sup>...] OPT

\* NAME

`\placelayer` [<sup>\*</sup>...]

\* NAME

`\placelayeredtext` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}

1 NAME

2 inherits: \setuplayer

3 inherits: \setuplayeredtext

4 TEXT

5 CONTENT

`\placelistofabbreviations` [<sup>\*</sup>...,...] OPT

\* inherits: \impostasinonimi

`\placelistofFLOATS` [<sup>\*</sup>...,...] OPT

\* inherits: \impostaelenco

<p><code>\placelistoflogos [...<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostordinamento</p>
<p><code>\placelistofpublications [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placelistofsorts [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \impostordinamento</p>
<p><code>\placelistofSORTS [...<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostordinamento</p> <p>instances: loghi</p>
<p><code>\placelistofsynonyms [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \impostasinonimi</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostasinonimi</p> <p>instances: abbreviazioni</p>
<p><code>\placelocalnotes [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]{...<sup>3</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setupplacement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash\text{placenotes}$ [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placepairedbox}$ [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...]{...}{...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEXT
$\backslash\text{mettiPAIREDBOX}$ [... <sup>1</sup> ,...]{...}{...} <small>OPT</small> 1 inherits: \setuppairedbox 2 CONTENT 3 TEXT  instances: legenda
$\backslash\text{placeparallel}$ [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> ,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupparallel
$\backslash\text{placerawlist}$ [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...] <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{placereadingwindow}$ [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> .] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{popattribute}$ \*..  * CSNAME
$\backslash\text{popmacro}$ \*..  * CSNAME
$\backslash\text{popmode}$ [...*]  * NAME
$\backslash\text{popsystemmode}$ {...*}  * NAME
$\backslash\text{positionoverlay}$ {...*}  * NAME
$\backslash\text{positionregionoverlay}$ {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .}  1 NAME 2 NAME

<p><code>\posizionanumerotesta [...]</code></p> <p>*    ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizionatestotesta [...]</code></p> <p>*    ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizione [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] (...<sup>2</sup>,...) {...<sup>3</sup>}</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1    inherits: \impostaposizionamento</p> <p>2    POSITION</p> <p>3    CONTENT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>*    FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prefixlanguage</code></p>
<p><code>\prefixtext {...}</code></p> <p>*    KEY</p>
<p><code>\prendibuffer [...<sup>1</sup>]</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>*    BUFFER</p>
<p><code>\prendiBUFFER</code></p>
<p><code>\prendimarcatura [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT                  OPT</small></p> <p>1    BESCHRIFTUNG</p> <p>2    pagina NAME</p> <p>3    primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<p><code>\prependetoks ... \to \...<sup>2</sup></code></p> <p>1    BEFEHL</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    BEFEHL</p>

`\prependtocommalist {...} \^2..`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\prependtoks ... \to \^2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\prependtoksonce ... \to \^2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\prependvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\presetbtxlabeltext [...]\^1..] [...]\^2...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`\presetdocument [...]\^*...]`

`* inherits: \setupdocument`

`\presetfieldsymbols [...]\^*...]`

`* NAME`

`\presetheadtext [...]\^1..] [...]\^2...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`\presetlabeltext [...]\^1..] [...]\^2...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`\presetETICHETTatesto [...]\^1..] [...]\^2...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`instances: testa etichetta mathlabel taglabel unita operator prefix suffix btxlabel`

`\presetmathlabeltext [...]\^1..] [...]\^2...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`\presetoperatorortext [...]\^1..] [...]\^2...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

<pre> \presetprefixtext [...] [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...]</pre> <pre> 1  SPRACHE 2  KEY  =  VALUE</pre>
<pre> \presettaglabeltext [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...]</pre> <pre> 1  SPRACHE 2  KEY  =  VALUE</pre>
<pre> \presetunittext [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...]</pre> <pre> 1  SPRACHE 2  KEY  =  VALUE</pre>
<pre> \pretocommalist {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</pre> <pre> 1  TEXT 2  CSNAME</pre>
<pre> \prevcounter [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...]</pre> <pre> 1  NAME 2  NUMMER</pre>
<pre> \prevcountervalue [...<sup>*</sup>]</pre> <pre> *  NAME</pre>
<pre> \preventmode [...<sup>*</sup>...]</pre> <pre> *  NAME</pre>
<pre> \prevrealpage</pre>
<pre> \prevrealpagenumber</pre>
<pre> \prevsubcountervalue [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...]</pre> <pre> 1  NAME 2  NUMMER</pre>
<pre> \prevsubpage</pre>
<pre> \prevsubpagenumber</pre>
<pre> \prevuserpage</pre>
<pre> \prevuserpagenumber</pre>
<pre> \primasottopagina</pre>
<pre> \procent</pre>
<pre> \processaction [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...=&gt;...]</pre> <pre> 1  BEFEHL 2  APPLY</pre>

<pre> \processallactionsinset [...] [...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...] \... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...] \... 1  KEY = VALUE 2  CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...] \... 1  KEY = VALUE 2  CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \... 1  NAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist \... *  CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} *  COLOR </pre>
<pre> \processcommacommand [...] \... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...] \... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...] \... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \... 1  NAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} *  FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} *  FILE </pre>

<pre>\processfilenone {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfileonce {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfirstactioninset [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...=&gt;...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processisolatedchars {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processisolatedwords {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processlinetablebuffer [...]<sup>OPT</sup></pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\processlinetablefile {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processlist {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> \...<sup>4</sup></pre> <pre>1 CHARACTER</pre> <pre>2 CHARACTER</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 CSNAME</pre>
<pre>\processMPbuffer [...]<sup>*,OPT</sup></pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\processMPfigurefile {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processmonth {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\processranges [...]<sup>1</sup>,...<sup>2</sup></pre> <pre>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</pre> <pre>2 CSNAME</pre>



\processseparatedlist [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME BEFEHL

\processTEXbuffer [...]<sup>1</sup>  
OPT

- \* BUFFER

\processtokens {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup>

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

\processuntil \\*..

- \* CSNAME

\processxtablebuffer [...]<sup>1</sup>  
OPT

- \* NAME

\processyear {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

\prodotto [...]<sup>1</sup>

- \* FILE

\prodotto \\*..

- \* FILE

\profiledbox [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup>  
OPT OPT

- 1 nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 inherits: \setupprofile
- 3 CONTENT

\profilegivenbox {...}<sup>1</sup> ...<sup>2</sup>  
OPT

- 1 nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 CSNAME NUMMER

\progetto [...]<sup>1</sup>

- \* FILE

\progetto \\*..

- \* FILE

<p><code>\programma [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pulsante [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostamenuinterazione</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\pulsantinterazione [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] [...<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostabarrainterazione</p> <p>2 pagina sottopagina REFERENCE</p>
<p><code>\punti [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\punti [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code></p> <p>* inherits: \setupperiods</p>

<p><code>\punto {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code> OPT</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>

<p><code>\pushsfondo [...]</code> ... <code>\popsfondo</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\qualcheriga [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>
<p><code>\raisebox {...} \^{2}... {...}</code>  <small>1 DIMENSION</small>  <small>2 CSNAME</small>  <small>3 CONTENT</small></p>
<p><code>\randomizetext {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\randomnumber {...} {...}</code>  <small>1 NUMMER</small>  <small>2 NUMMER</small></p>

<pre> \rawcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>                                 OPT 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \rawcountervalue [...] *  NAME </pre>
<pre> \rawdate [...,*...] *  inherits: \datadioggi </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1  CONTENT 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1  CONTENT 2  TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1  CONTENT 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...] 1  TEXT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \rawprocessaction [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>=&gt;...,...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommacommand [...]<sup>1</sup>,... \<sup>2</sup>... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...]<sup>1</sup>,... \<sup>2</sup>... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...} *  KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> 1  NAME 2  NUMMER </pre>

`\rbox 1... 2{...}`  
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

`\readfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readfixfile 1{...} 2{...} 3{...} 4{...}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readjobfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile 1{...} 2{...} 3{...} 4{...}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readxmlfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\realpagenumber`

\realSmallCapped {...} * TEXT
\realSmallcapped {...} * TEXT
\realsmallcapped {...} * TEXT
\recursedepth
\recurselevel
\recursestring
\redoconvertfont
\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...] <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div> <div>TEXT</div> <div>TEXT</div> <div>REFERENCE</div> </div> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div>
\referenceprefix
\referring (..., <sup>1</sup> ...) (..., <sup>2</sup> ...) [... <sup>3</sup> ] <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div> <div>POSITION</div> <div>POSITION</div> <div>REFERENCE</div> </div>
\registerattachment [...] [..., <sup>2</sup> ...,...] <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>NAME</div> <div>inherits: \setupattachment</div> </div>
\registercxtluafile {...} {...} <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>FILE</div> <div>NUMMER</div> </div>
\registerexternalfigure [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [..., <sup>3</sup> ...,...] <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div> <div>FILE</div> <div>NAME</div> <div>inherits: \setupexternalfigure</div> </div> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div>
\registerfontclass {...} <div> <div>1</div> </div> <div> <div>NAME</div> </div>
\registerhyphenationexception [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>SPRACHE</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>OPT</div> </div>

\registerhyphenationpattern [...] [ <sup>2</sup> .] <div> <div>OPT</div> <div> 1 SPRACHE  2 TEXT </div> </div>
\registermenubuttons [...] [ <sup>2</sup> .] <div> <div>1 NAME 2 TEXT</div> </div>
\registersort [...] [ <sup>2</sup> .] <div> <div>1 SINGULAR 2 NAME</div> </div>
\registersynonym [...] [ <sup>2</sup> .] <div> <div>1 SINGULAR 2 NAME</div> </div>
\registerunit [ <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 prefix unita operator suffixe simbolo packaged  2 KEY = VALUE </div> </div>
\REGISTRO [ <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT  2 INDEX   instances: indiceanalitico </div> </div>
\REGISTRO [ <sup>1</sup> .] {...} [... <sup>3</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT  2 TEXT  3 INDEX   instances: indiceanalitico </div> </div>
\regolare
\reimpostamarcatura [...] <div> <div>* BESCHRIFTUNG</div> </div>
\relatemarking [...] [ <sup>2</sup> .] <div> <div>1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG</div> </div>
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} <div> <div>1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME</div> </div>



<code>\relaxvalueifundefined {...}</code>  *    NAME
<code>\remainingcharacters</code>
<code>\removebottomthings</code>
<code>\removedepth</code>
<code>\removefromcommalist {...} \^{2..}</code>  1    TEXT 2    CSNAME
<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code>  *    NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring \^{1..} \from \^{2..} \to \^{3..}</code>  1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\removetoks \^{1..} \from \^{2..}</code>  1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\replacefeature [...]</code>  *    NAME
<code>\replacefeature {...}</code>  *    NAME
<code>\replaceincommalist \^{1..} {...}</code>  1    CSNAME 2    NUMMER
<code>\replaceword [\^{1..}] [\^{2..}] [\^{3..}]</code>  1    NAME 2    TEXT 3    TEXT

<pre>\rescan {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...]</pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...]</pre> <div> <div>1 NAME</div> <div>2 NUMBER</div> <div>OPT</div> </div>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorscheme</pre>

<code>\resetfontfallback [...] [...]</code> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>FONT</div> </div>
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetmarker [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetmode {...}</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...] [...]</code> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NAME tutti</div> </div>
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \...</code> <div> <div>*</div> <div>CSNAME</div> </div>
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetreference [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>

<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> *    NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> *    NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> *    NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> *    BEFEHL
<code>\restartcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1    NAME 2    NUMMER 3    NUMMER
<code>\restorebox {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NAME
<code>\restorecatcodes</code>

<p><code>\restorecounter [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\restorecurrentattributes {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\restoreendofline</code></p>
<p><code>\restoreglobalbodyfont</code></p>
<p><code>\reusableMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\reuseMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\reuserandomseed</code></p>
<p><code>\revivefeature</code></p>
<p><code>\rfence {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\rhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\rif [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 implicito testo titolo numero pagina realpage</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\riferimento [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\riferimentopagina [...<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\riferimentotesto [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\riflessione {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\riga {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

$\backslash\text{rigariempimento}$ [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: $\backslash\text{impostarigheriempimento}$
$\backslash\text{rightbottombox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{rightbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{righthbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{rightheadtext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{rightlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{rightETICHETTAtesto}$ {...} * KEY  instances: testa etichetta mathlabel
$\backslash\text{rightline}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{rightmathlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{rightorleftpageaction}$ {...} {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\text{rightskipadaption}$
$\backslash\text{rightsubguillemot}$
$\backslash\text{righttopleft}$
$\backslash\text{righttopleftthbox}$ ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttoplefttvbox}$ ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> OPT 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash\text{righttoleftvtop}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttopbox}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rigovuoto}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{vspacing}$
$\backslash\text{rlap}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{robustaddtocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{robustdoifelseinset}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TRUE 2 FALSE
$\backslash\text{robustdoifinsetelse}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TRUE 2 FALSE
$\backslash\text{robustpretocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \overset{2}{\dots} [\overset{3}{\dots}]$ 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \overset{3}{\dots} [\overset{4}{\dots}]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{impostamenuinterazione}$ 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{roman}$
$\backslash\text{rtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

<pre> \ruledhbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...}  *  CONTENT </pre>
<pre> \ruledtopv <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}           OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,<sup>*</sup>...]               OPT *  NAME </pre>
<pre> \runninghbox {...}  *  CONTENT </pre>
<pre> \ruota [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}           OPT 1  inherits: \impostarotazione 2  CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...  1  DIMENSION 2  CSNAME </pre>



<p><code>\ScaledPointsToWholeBigPoints {...} \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    DIMENSION</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\Smallcapped {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\safechar {...}</code></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><code>\sans</code></p>
<p><code>\sansgrassetto</code></p>
<p><code>\sansnormal</code></p>
<p><code>\sansserif</code></p>
<p><code>\savebox {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p> <p>3    CONTENT</p>
<p><code>\savebtxdataset [<sub>OPT</sub><sup>1</sup>...] [<sub>OPT</sub><sup>2</sup>...] [<sub>OPT</sub><sup>3</sup>...,...]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    FILE</p> <p>3    dataset    = NAME</p> <p>         type    = bib lua xml</p> <p>         file    = FILE</p> <p>         criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente</p>
<p><code>\savebuffer [...,<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>*    elenco    = NAME</p> <p>         file    = FILE</p> <p>         prefisso = si no</p>
<p><code>\savebuffer [...,<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1    BUFFER</p> <p>2    FILE</p>
<p><code>\savecolore ... \restorecolore</code></p>
<p><code>\savecounter [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\savecurrentattributes {...}</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\savenormalmeaning \<sup>*</sup>...</code></p> <p>*    CSNAME</p>

\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 NAME
- 4 CONTENT

\savetwopassdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 CONTENT

\sbarrati {...}

- \* CONTENT

\sbarrato {...}

- \* CONTENT

\sbox {...}

- \* CONTENT

\scala [<sup>1</sup>...] [OPT...,..<sup>2</sup>...,..OPT...] {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupscale
- 3 CONTENT

\schermo [...,OPT...]

- \* inherits: \pagina

\SCRIPT

instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

\scrividentroelenco [<sup>1</sup>...] [OPT...,..<sup>2</sup>...,..OPT...] {...<sup>3</sup>}

- 1 LISTE
- 2 inherits: \impostaelenco
- 3 BEFEHL

\scriviinelenco [<sup>1</sup>...] [OPT...,..<sup>2</sup>...,..OPT...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

- 1 LISTE
- 2 inherits: \impostaelenco
- 3 NUMMER
- 4 TEXT

`\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\secondofthreearguments {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondoftwoarguments {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\secondoftwounexpanded {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\seeindex [...]OPT [...+...+...] {...}`

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

\vediREGISTRO [...]<sup>1</sup> [...+...+...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

OPT

1 TEXT PROCESSOR->TEXT

2 INDEX

3 TEXT PROCESSOR->TEXT

instances: indiceanalitico

\segnalibro [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

OPT

1 ABSCHNITT LISTE

2 TEXT

\select {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup>

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

1 NAME

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

\seleZIONAblocchi [...]<sup>1</sup>,...<sup>2</sup> [...;...]<sup>3</sup> [...;...]<sup>3</sup>,...<sup>4</sup>

OPT

OPT

1 NAME

2 + -

3 criterio = testo ABSCHNITT

\serializecommalist [...]<sup>\*</sup>,...]

\* BEFEHL

\serializedcommalist

\serif

\serifbold

\serifnormal

\setbar [...]<sup>\*</sup>

\* NAME

\setbigbodyfont

\setboxllx ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 CSNAME NUMMER

2 DIMENSION

\setboxlly ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 CSNAME NUMMER

2 DIMENSION

\setbreakpoints [...] * reimposta NAME
\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAME
\setcapstrut
\setcatcodetable \*... * CSNAME
\setcharacteralign { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
\setcharactercasing [...] * reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap
\setcharactercleaning [...] * reimposta 1
\setcharacterkerning [...] * reimposta NAME
\setcharacterspacing [...] * reimposta NAME
\setcharacterstripping [...] * reimposta 1
\setcharstrut {...} * TEXT
\setcollector [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ,...] { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT
\setcolormodel1 [...] * black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno
\setcounter [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <sub>OPT</sub> [ <sup>3</sup> ...] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER

```
\setcounterown [...]1 [...]2 [...]3  
OPT
```

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TEXT

```
\setcurrentfontclass {...}
```

- \* NAME

```
\setdataset [...]1 [...]2 [...]3...,...  
OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 KEY = VALUE

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [...]
```

- \* reimposta NUMMER

```
\setdirection [...]
```

- \* NUMMER

```
\setdocumentargument {...}1 {...}2
```

- 1 NAME
- 2 TEXT

```
\setdocumentargumentdefault {...}1 {...}2
```

- 1 NAME
- 2 TEXT

```
\setdocumentfilename {...}1 {...}2
```

- 1 NUMMER
- 2 TEXT

```
\setdummyparameter {...}1 {...}2
```

- 1 KEY
- 2 BEFEHL

```
\setelementexporttag [...]1 [...]2 [...]3  
OPT
```

- 1 NAME
- 2 export nature pdf
- 3 inline schermo mixed

```
\setemeasure {...}1 {...}2
```

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setevalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setevariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setevariables [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 `set` = BEFEHL  
`reset` = BEFEHL  
`KEY` = VALUE

`\setfirstline [...]OPT`

- \* NAME

`\setflag {...}`

- \* NAME

`\setfont ...`

- \* FONT

`\setfontcolorsheme [...]`

- \* NAME

`\setfontfeature {...}`

- \* NAME

`\setfontsolution [...]`

- \* NAME

`\setfontstrut`

`\setgmeasure {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setgvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setgvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setgvariables [...] [...2...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sethboxregister .1. {.2.}`

1 CSNAME NUMMER  
2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {...}`

\* TEXT

`\sethyphenatedurlbefore {...}`

\* TEXT

`\sethyphenatedurlnormal {...}`

\* TEXT

`\sethyphenationfeatures [...*...]`  
OPT

\* NAME reimposta

`\setinitial [...1] [...2...]`  
OPT OPT

1 NAME  
2 inherits: \setupinitial

`\setinjector [...1] [...2,...] [...3.]`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 BEFEHL

`\setinteraction [...]`

\* nascosto NAME

`\setinterfacecommand {.1.} {.2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\setinterfaceconstant {.1.} {.2.}`

1 NAME  
2 NAME

`\setinterfaceelements {.1.} {.2.}`

1 NAME  
2 NAME



**\setinterfacemessage** {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 titolo NAME NUMMER
- 3 TEXT

**\setinterfacevariable** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

**\setinternalrendering** [...] [...] {...}

- 1 NAME
- 2 auto embed
- 3 CONTENT

**\setitaliccorrection** [...]

- \* reimposta 1 2

**\setJSreamble** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setlayer** [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME
- 2 sinistra destra pari dispari
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

**\setlayerframed** [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \impostaincorniciato
- 4 CONTENT

**\setlayerframed** [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
- 3 CONTENT

**\setlayertext** [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 allinea = inherits: \impostaallineamento  
ampiezza = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR
- 4 TEXT

\setlinefiller [...]  *   filler NAME
\setlocalhsize [...] <small>OPT</small> *   [ <small>-+</small> ]DIMENSION
\setMPlayer [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [..., <small>...</small> <sup>3</sup> ...,...] <sup>OPT</sup> {... <sup>4</sup> }  1   NAME 2   NAME 3   inherits: \setupplayer 4   CONTENT
\setMPpositiongraphic {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {..., <small>...</small> <sup>3</sup> ...,...} <sup>OPT</sup>  1   NAME 2   NAME 3   KEY   =   VALUE
\setMPpositiongraphicrange {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {..., <small>...</small> <sup>4</sup> ...,...} <sup>OPT</sup>  1   NAME 2   NAME 3   NAME 4   KEY   =   VALUE
\setMPtext {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> }  1   NAME 2   TEXT
\setMPvariable [... <sup>1</sup> ] [... <small>...</small> <sup>2</sup> .. <sup>...</sup> ]  1   NAME 2   KEY   =   VALUE
\setMPvariables [... <sup>1</sup> ] <sup>OPT</sup> [..., <small>...</small> <sup>2</sup> ...,...]  1   NAME 2   KEY   =   VALUE
\setmainbodyfont
\setmainparbuilder [... <sup>*</sup> ]  *   implicito oneline basic NAME
\setmarker [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ]  1   NAME 2   NUMMER
\setmarking [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> }  1   BESCHRIFTUNG 2   TEXT

`\setmathstyle {...,*...}`

\* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setmeasure {...} {...}^2`

1 NAME

2 DIMENSION

`\setmessagetext {...} {...}^2`

1 NAME

2 NAME NUMBER

`\setmode {...}`

\* NAME

`\setnostrut`

`\setnote [...] [..., ...]^2 {...}`  
OPT

1 NAME

2 REFERENCE

3 TEXT

`\setnotetext [...] [..., ...]^2 {...}`  
OPT

1 NAME

2 REFERENCE

3 TEXT

`\setnotetext [...] [..., ...]^2, ...]`

1 NAME

2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\setnote [...] [..., ...]^2, ...]`

1 NAME

2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\setobject {...} {...} \^3 {...}^4`

1 NAME

2 NAME

3 CSNAME

4 CONTENT

`\setoldstyle`

\setpagegrid [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}

1 c = NUMBER  
r = NUMBER  
opzione = nessuno

2 CONTENT

\setpagereference {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>,...}

1 NAME

2 REFERENCE

\setpagestate [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]  
OPT

1 NAME

2 NAME NUMBER

\setpagestaterealpageno {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 NAME

2 NAME NUMBER

\setpenalties \... {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 CSNAME

2 NUMBER

3 NUMBER

\setpercentdimen {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 DIMENSION CSNAME

2 DIMENSION NUMBER

\setposition {...<sup>\*</sup>}

\* NAME

\setpositionbox {...<sup>1</sup>} \... {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME

2 CSNAME

3 CONTENT

\setpositiondata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>,...}

1 NAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

4 DIMENSION

5 TEXT

\setpositiononly {...}

\* NAME

\setpositionplus {...<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>...} \...<sup>3</sup> {...<sup>4</sup>}

1 NAME

2 TEXT

3 CSNAME

4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

\* NAME

\setprofile [...]

\* nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {...}

\* NUMMER

\setreference [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 REFERENCE

2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \...<sup>3</sup> {...<sup>4</sup>}

1 NAME

2 NAME

3 CSNAME

4 CONTENT

\setregisterentry [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [...,<sup>3</sup>...,...]  
OPT

1 NAME

2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT

3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

\* reimposta NAME

\setrigidcolumnbalance ...

\* CSNAME NUMMER

`\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

`\setscript [...]`

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setsectionblock [...]` OPT `[...2...]`

- 1 NAME
- 2 segnalibro = TEXT

`\setsimplecolumnhsize [...*...]`

\* n = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER

`\setsmallbodyfont`

`\setsmallcaps`

`\setstackbox {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CONTENT

`\setstructurepageregister [...]` OPT `[...2...]` `[...3...]`

- 1 NAME
- 2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT
- 3 KEY = VALUE

`\setstrut`

`\setsuperiors`

`\setsystemmode {...}`

\* NAME

`\settabular`

`\settaggedmetadata [...*...]`

\* KEY = VALUE

`\settext [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`  
OPT OPT

- 1 cima intestazione testo piedipagina fondo
- 2 testo margine bordo
- 3 sinistra centro destra
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\settightobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\settightreferencedobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\settightunreferencedobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\settrialtypesetting`

`\setuevalue {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setugvalue {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setunreferencedobject {...}1 {...}2 \...3 {...}4`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

**\setupattachment** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  titolo      = TEXT
   sottotitolo = TEXT
   autore      = TEXT
   file        = FILE
   nome        = NAME
   buffer      = BUFFER
   stato       = inizia termina
   metodo      = normale nascosto
   simbolo     = Graph Paperclip Pushpin Default
   ampiezza    = adatta DIMENSION
   altezza     = adatta DIMENSION
   profondita = adatta DIMENSION
   colore      = COLOR
   textlayer   = NAME
   luogo       = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
   distanza    = DIMENSION

```

**\setupbackend** [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  export      = si FILE
   xhtml       = FILE
   file        = FILE
   intent      = NAME
   spazio      = si no
   xmpfile     = FILE
   format      = version implicito NAME
   livello     = NUMMER
   opzione     = sempre mai
   profile     = FILE

```

**\setupbar** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  colore      = COLOR
   continua    = si no tutti
   vuoto       = si no
   unita       = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   order       = foreground sfondo
   spessorelinea = DIMENSION
   metodo      = NUMMER
   offset      = NUMMER
   dy          = NUMMER
   max         = NUMMER
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   coloreprimopiano = COLOR
   mp          = NAME
   sinistra    = TEXT
   destra      = TEXT

```

**\setupbleeding** [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  ampiezza    = DIMENSION
   altezza     = DIMENSION
   offset      = DIMENSION
   hoffset     = DIMENSION
   voffset     = DIMENSION
   luogo       = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
   dilata      = si no
   pagina      = si no

```

**\setupbookmark** [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  forza       = si no
   numero      = si no
   numberseparatorset = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter = BEFEHL
   numberstopper = BEFEHL
   numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:tutti
   sectionblock = si no

```



\setupbtx [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME

2  specification = implicito apa aps NAME
   dataset      = implicito NAME
   comando      = \...##1
   sinistra     = BEFEHL
   destra       = BEFEHL
   authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
   etallimit     = NUMMER
   etalldisplay  = NUMMER
   etaloption    = ultimo
   stopper       = initials
   interazione   = inizia termina tutti
   alternativa   = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore
                   authoryears authornum authoryear
   sorttype      = normale invertito
   compress      = si no
   implicito     = implicito NAME
   stile         = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR

```

\setupbtxdataset [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME

2  language = SPRACHE

```

\setupbtxlabeltext [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  SPRACHE

2  KEY = VALUE

```

\setupbtxlist [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaelenco

```

\setupbtxregister [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME

2  stato      = inizia termina
   dataset    = NAME
   field      = keyword range numeropagina autore
   register   = NAME
   metodo     = once
   alternativa = normalshort invertedshort
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR

```

\setupbtxrendering [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME

2  statotesto = inizia termina
   statopagina = inizia termina
   separatore  = BEFEHL
   criterio   = precedente cite qui tutti nessuno
   specification = NAME
   titolo     = TEXT
   prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   dataset    = NAME
   metodo     = dataset forza locale globale nessuno
   sorttype   = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
   ripeti     = si no
   group      = NAME
   numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina

```

\setupbtx [...]

```

*  NAME

```

**\setupbutton** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1 NAME

2 stato          = inizia termina
  stessapagina   = si no vuoto nessuno normale implicito
  stile          = STYLE BEFEHL
  colore         = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  alternativa    = nascosto
  inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupcharacterkerning** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1 NAME

2 fattore = max NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  features = NAME
  stile    = STYLE BEFEHL
  colore   = COLOR
```

**\setupcharacterspacing** [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] OPT

```
1 NAME

2 NUMMER

3 sinistra = NUMMER
  destra   = NUMMER
  alternativa = 0 1
```

**\setupchemical** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1 NAME

2 strut          = inherits: \value-strut
  ampiezza       = adatta nessuno NUMMER
  altezza        = adatta nessuno NUMMER
  sinistra       = adatta nessuno NUMMER
  destra         = adatta nessuno NUMMER
  cima          = adatta nessuno NUMMER
  fondo         = adatta nessuno NUMMER
  scala         = piccolo medio grande normale NUMMER
  rotazione      = NUMMER
  symallinea     = auto
  asse           = attivo disattivo
  colorecornice  = COLOR
  spessorelinea  = DIMENSION
  offset         = DIMENSION
  unita          = DIMENSION
  fattore        = NUMMER
  cornice        = attivo disattivo
  colorelinea    = COLOR
  fonttesto      = inherits: \impostafontdeltesto
  dimensione     = piccolo medio grande
  stile          = STYLE BEFEHL
  colore         = COLOR
```

**\setupchemicalframed** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1 NAME

2 inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupcollector** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1 NAME

2 rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
  angolo    = sinistra centro destra cima fondo
  x         = DIMENSION
  y         = DIMENSION
  hoffset   = DIMENSION
  voffset   = DIMENSION
  luogo     = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
  stato     = inizia termina
```

\setupcolumnspan [...,\*...]

\* n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

\setupcombination [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME  
2 nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
ampiezza = adatta DIMENSION  
altezza = adatta DIMENSION  
luogo = sinistra centro destra cima fondo  
distanza = DIMENSION  
alternativa = etichetta testo  
allinea = inherits: \impostaaallineamento  
continua = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\setupcontent [...,\*...]

\* inherits: \impostaelenco

\setupcounter [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME  
2 inizia = NUMMER  
counter = NAME  
metodo = pagina  
stato = inizia termina  
modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT  
prefisso = si no  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
numberorder = invertito  
numberseparatorset = NAME  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti  
type = primo precedente successivo ultimo numero  
criterio = rigido positivo tutti  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...,\*...]

\* attesa = si no

`\setupdelimitedtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  prima      = BEFEHL
   dopo      = BEFEHL
   language   = locale globale SPRACHE
   metodo     = font
   ripeti     = si no
   luogo      = testo capoverso margine
   sinistra   = BEFEHL
   centro     = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   nextleft   = BEFEHL
   nextright  = BEFEHL
   spazioprima = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo = inherits: \rigovuoto
   marginesinistro = si no standard DIMENSION
   marginedestro = si no standard DIMENSION
   rientro    = inherits: \impostarientro
   rientrasuccessivo = si no auto
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR
   stilesimbolo = STYLE BEFEHL
   coloresimbolo = COLOR
```

`\setupdescription [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  titolo      = si no
   livello     = NUMMER
   testo       = TEXT
   headcommand = \...##1
   prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   tra        = BEFEHL
   alternativa = sinistra destra inmarginde insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
               margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea     = inherits: \impostaallineamento
   headalign   = inherits: \impostaallineamento
   rientro     = inherits: \impostarientro
   display     = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza    = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza    = nessuno DIMENSION
   sospendi    = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...##1
   espansione = si no xml
   campione    = TEXT
   margine     = si no standard DIMENSION
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR
   stiletesta  = STYLE BEFEHL
   coloretesta = COLOR
```

`\setupdirections [...*,...]`

```
*  bidi      = attivo disattivo locale globale
   metodo    = uno due implicito
   fences    = si no
```

`\setupdocument [...*,...]`

```
*  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY         = VALUE
```

\setupeffect [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME

2 metodo = nessuno comando  
dilata = NUMMER  
spessorelinea = NUMMER  
alternativa = normale interno esterno entrambi nascosto dilata

\setupenumeration [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME

2 titolo = si no  
numero = si no  
comandonumero = \...##1  
distanzatitolo = DIMENSION  
stiletitolo = STYLE BEFEHL  
coloretitolo = COLOR  
titlecommand = \...##1  
titleleft = BEFEHL  
titleright = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
simbolo = BEFEHL  
starter = BEFEHL  
stopper = BEFEHL  
accoppiamento = NAME  
counter = NAME  
livello = NUMMER  
testo = TEXT  
headcommand = \...##1  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
alternativa = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno  
marginesterno vicino sospeso cima comando NAME  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
headalign = inherits: \impostaallineamento  
rientro = inherits: \impostarientro  
display = si no  
rientrasuccessivo = si no auto  
ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION  
distanza = nessuno DIMENSION  
sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER  
closesymbol = BEFEHL  
closecommand = \...##1  
espansione = si no xml  
campione = TEXT  
margine = si no standard DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
inherits: \setupcounter

\setupenv [...,\*...,...]

\* set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

\setupexport [...,\*...,...]

\* allinea = flushleft centro flushright normale  
fonttesto = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
titolo = TEXT  
sottotitolo = TEXT  
autore = TEXT  
alternativa = html div  
properties = si no  
hyphen = si no  
cssfile = FILE  
primapagina = FILE  
ultimapagina = FILE

`\setupexternalfigure [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   etichetta     = NAME
   pagina       = NUMMER
   oggetto      = si no
   prefisso     = TEXT
   metodo       = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controllii   = si no
   anteprima    = si no
   mask         = nessuno
   risoluzione  = NUMMER
   colore       = COLOR
   arguments    = TEXT
   ripeti       = si no
   fattore      = adatta ampio max auto implicito
   hfactor      = adatta ampio max auto implicito
   wfactor      = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax  = DIMENSION
   altezzamax   = DIMENSION
   equalwidth   = DIMENSION
   equalheight  = DIMENSION
   scala        = NUMMER
   xscale       = NUMMER
   yscale       = NUMMER
   s            = NUMMER
   sx           = NUMMER
   sy           = NUMMER
   righe        = NUMMER
   luogo        = locale globale implicito
   directory    = PATH
   opzione      = test cornice vuoto
   foregroundcolor = COLOR
   reset        = si no
   sfondo       = colore foreground NAME
   cornice      = attivo disattivo
   coloresfondo = COLOR
   allinea      = inherits: \impostaallineamento
   xmax         = NUMMER
   ymax         = NUMMER
   cornici      = attivo disattivo
   interazione  = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
   fonttesto    = DIMENSION
   comment      = BEFEHL TEXT
   dimensione  = nessuno media crop trim art
   cache        = PATH
   resources    = PATH
   display      = FILE
   conversione  = TEXT
   order        = LISTE
   crossreference = si no NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...,*...,...]`

\* opzione = ripeti

`\setupfieldbody [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  inizia          = NUMMER
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   type            = radio sotto testo riga push check signature
   values          = TEXT
   implicito       = TEXT
   colorecornicecampo = COLOR
   coloresfondocampo = COLOR
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   allinea         = sinistra centro destra flushleft center flushright
   n               = NUMMER
   simbolo         = NAME
   fieldlayer      = NAME
   opzione         = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
                   auto
   clickdentro     = REFERENCE
   clickfuori      = REFERENCE
   entrareregione  = REFERENCE
   esciregione     = REFERENCE
   dopotasto       = REFERENCE
   format          = REFERENCE
   verifica        = REFERENCE
   calcola         = REFERENCE
   focusin         = REFERENCE
   focusout        = REFERENCE
   openpage        = REFERENCE
   closepage       = REFERENCE

```

\setupfieldcontentframed [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldlabelframed [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato

```

\setupfieldtotalframed [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   distanza       = DIMENSION
   alternativa    = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
   inherits: \impostaincorniciato

```

\setupfiller [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro   = DIMENSION
   sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   alternativa     = simbolo dilata linea spazio
   metodo          = locale globale centro ampio
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   offset          = DIMENSION
   distanza        = DIMENSION
   allinea         = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   simbolo         = BEFEHL
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR

```

`\setupfirstline [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
alternativa = implicito riga parola  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupfittingpage [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 statopagina = inizia termina  
comando = \...##1  
margine = pagina  
scala = NUMMER  
carta = auto default NAME  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupfloatcaption [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 suffix = BEFEHL  
suffixseparator = BEFEHL  
suffixstopper = BEFEHL  
luogo = sinistra destra centro basso alto griglia sovrapponi interno esterno margineinterno margineesterno  
marginestruore marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo dilata nessuno  
implicito  
comando = \...##1  
comandonumero = \...##1  
comandotesto = \...##1  
spazioprima = inherits: \rigovuoto  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
spaziodopo = inherits: \rigovuoto  
distanza = DIMENSION  
tra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
numero = si no nessuno  
group = TEXT  
marginestruore = DIMENSION  
marginedestro = DIMENSION  
margineinterno = DIMENSION  
margineesterno = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
ampiezza = adatta max DIMENSION  
ampiezzamin = adatta DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
inherits: \setupcounter

`\setupfontexpansion [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
fattore = NUMMER  
dilata = NUMMER  
shrink = NUMMER  
passo = NUMMER

`\setupfontprotrusion [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
fattore = NUMMER  
sinistra = NUMMER  
destra = NUMMER

`\setupfonts [...,*...,...]`

\* language = no auto



`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  goodies   = FILE
   solution = NAME
   less      = NAME
   more      = NAME
   metodo    = preroll separa normale invertito casuale
   criterio  = NUMMER
```

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  luogo           = sinistra destra
   allinea         = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
   strut           = si no
   distanza        = DIMENSION
   sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   spazioprima     = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo      = inherits: \rigovuoto
   comandonumero   = \...##1
   colore          = COLOR
   stilenumero     = STYLE BEFEHL
   colorenúmero    = COLOR
   opzione         = impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto
   margine         = si no standard DIMENSION
   marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro   = DIMENSION
   alternativa     = NAME
   rientrasuccessivo = si no auto
   griglia         = inherits: \snaptogrid
   cornice         = numero
   inherits: \setupcounter
```

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   leftoffser      = DIMENSION
   offsetdestro    = DIMENSION
   offsetcima      = DIMENSION
   offsetfondo     = DIMENSION
   correzioneriga  = si no
   inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   interno         = BEFEHL
   luogo           = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   fonttesto       = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro         = inherits: \impostarientro
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato inherits: \setupplacement
```

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

```
*  + - TEXT
```

`\setupheadalternative [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 alternativa = orizzontale verticale  
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostaincorniciato

`\setuphigh [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 distanza = DIMENSION  
up = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuphighlight [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 comando = si no  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuphyphenation [...,*...]`

- \* metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
campione = TEXT  
testo = TEXT  
ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
separatore = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
coloretesta = COLOR

`\setupindex [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NUMMER
- 2 inherits: \impostaregistro

`\setupinitial [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
prima = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = riga DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
font = FONT  
testo = TEXT  
luogo = margine testo  
metodo = primo ultimo auto nessuno

`\setupinsertion [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn

`\setupitaliccorrection [...,*...]`

\* testo sempre globale nessuno

`\setupitemgroup [...,1] [...,2...] [...,3...] [...,4...,...]`  
OPT OPT OPT OPT

1 NAME

2 ogni NUMMER

3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine almargine intesto  
lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro  
cinque six seven eight nine standard NUMMER\*ampio NUMMER\*vicino orizzontale NAME

4 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
primaditesta = BEFEHL  
dopotesta = BEFEHL  
testosinistro = BEFEHL  
testodestro = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
fattore = NUMMER  
passo = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
margine = si no standard DIMENSION  
marginesinistro = si no standard DIMENSION  
marginedestro = si no standard DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
rientro = inherits: \impostarientro  
iniziala = NUMMER  
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright  
simbolo = NAME  
n = NUMMER  
rientrasuccessivo = si no auto  
interno = BEFEHL  
comando = CSNAME  
elementi = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
alignsymbol = si no  
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION  
mettistopper = si no  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
stilemarcatatura = STYLE BEFEHL  
coloremarcatatura = COLOR  
stilesimbolo = STYLE BEFEHL  
coloresimbolo = COLOR  
inherits: \setupcounter

OPT

2	prima	=	BEFEHL
	dopo	=	BEFEHL
	tra	=	BEFEHL
	primaditesta	=	BEFEHL
	dopotesta	=	BEFEHL
	testosinistro	=	BEFEHL
	testodestro	=	BEFEHL
	sinistra	=	BEFEHL
	destra	=	BEFEHL
	fattore	=	NUMMER
	passo	=	DIMENSION
	ampiezza	=	DIMENSION
	distanza	=	DIMENSION
	opzione	=	intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine almargine intesto lento adatta nofit capovero unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
	margine	=	si no standard DIMENSION
	marginesinistro	=	si no standard DIMENSION
	marginedestro	=	si no standard DIMENSION
	allinea	=	inherits: \impostaallineamento
	rientro	=	inherits: \impostarientro
	inizia	=	NUMMER
	symmallinea	=	sinistra centro destra flushleft center flushright
	simbolo	=	NAME
	n	=	NUMMER
	rientrasuccessivo	=	si no auto
	interno	=	BEFEHL
	comando	=	CSNAME
	elementi	=	NUMMER
	ampiezzamax	=	DIMENSION
	itemalign	=	sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
	alignsymbol	=	si no
	distanzatesto	=	piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
	mettistopper	=	si no
	stile	=	STYLE BEFEHL
	colore	=	COLOR
	stiletesta	=	STYLE BEFEHL
	coloretesta	=	COLOR
	stilemarcatura	=	STYLE BEFEHL
	coloremarcatura	=	COLOR
	stilesimbolo	=	STYLE BEFEHL
	coloresimbolo	=	COLOR
	inherits:	=	\setupcounter

OPT

OPT

OPT

```
instances: elenco
```

OPT

OPT

OPT

```
3 inherits: \setupitemgroup
```

\setuplabel [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  NAME

2  titolo           = si no
   numero           = si no
   comandonumero    = \...##1
   distanzatitolo   = DIMENSION
   stiletitolo       = STYLE BEFEHL
   coloretitolo      = COLOR
   titlecommand     = \...##1
   titleleft        = BEFEHL
   titleright       = BEFEHL
   sinistra         = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   simbolo          = BEFEHL
   starter          = BEFEHL
   stopper          = BEFEHL
   accoppiamento   = NAME
   counter          = NAME
   livello          = NUMMER
   testo            = TEXT
   headcommand      = \...##1
   prima           = BEFEHL
   dopo            = BEFEHL
   tra             = BEFEHL
   alternativa      = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                     margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME

   allinea         = inherits: \impostaallineamento
   headalign        = inherits: \impostaallineamento
   rientro          = inherits: \impostarientro
   display          = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza         = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza         = nessuno DIMENSION
   sospendi         = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol      = BEFEHL
   closecommand     = \...##1
   espansione      = si no xml
   campione         = TEXT
   margine          = si no standard DIMENSION
   stile            = STYLE BEFEHL
   colore           = COLOR
   stiletesta       = STYLE BEFEHL
   coloretesta      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setuplayer [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  NAME

2  stato           = inizia termina continua successivo ripeti
   opzione         = test
   pagina          = NUMMER
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION
   region          = NAME
   rotazione       = sinistra destra interno esterno NUMMER
   posizione       = si no sovrapponi
   hoffset         = max DIMENSION
   voffset         = max DIMENSION
   offset          = DIMENSION
   dx              = DIMENSION
   dy              = DIMENSION
   sx              = NUMMER
   sy              = NUMMER
   x               = DIMENSION
   y               = DIMENSION
   angolo          = sinistra centro destra cima fondo
   luogo           = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   riga            = NUMMER
   colonna         = NUMMER
   direzione       = normale invertito
   doppiafaccia    = si no
   metodo          = adatta sovrapponi
   ripeti          = si
   preimpostato    = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                     lefttopleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME
2  stile   = STYLE BEFEHL
   colore  = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
```

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`

OPT

```
1  cima intestazione testo piedipagina fondo
2  testo margine bordo
3  stato           = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   strut           = si no
   n               = NUMMER
   prima           = BEFEHL
   dopo            = BEFEHL
   stilesinistra   = STYLE BEFEHL
   stiledestra     = STYLE BEFEHL
   coloresinistra  = COLOR
   coloredestra    = COLOR
   ampiezza        = DIMENSION
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   ampiezzadestra  = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME
2  luogo           = sinistra destra entrambi
   scope           = sinistra destra locale
   mp              = NAME
   altezza         = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   distanza        = DIMENSION
   threshold       = DIMENSION
   spessorelinea   = DIMENSION
   prima           = BEFEHL
   dopo            = BEFEHL
   colore          = COLOR
   stiletesto      = STYLE BEFEHL
   coloretesto     = COLOR
   allinea         = inherits: \impostaallineamento
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME
2  inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME
2  compress         = si no
   compressmethod   = separator stopper spazio
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

```
1 r c
2 dispari pari intestazione NUMMER
3 righe      = adatta NUMMER
  prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  tra        = BEFEHL
  dilata     = si no DIMENSION
  ampiezzamax = adatta DIMENSION
  nsinistra  = NUMMER
  n          = NUMMER
  ripeti     = si no
  nx         = NUMMER
  ampiezza   = DIMENSION
  altezza    = adatta riga DIMENSION
  distanza   = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro = DIMENSION
  allinea    = inherits: \impostaallineamento
  sfondo     = colore
  coloresfondo = COLOR
  xheight    = max DIMENSION
  xdepth     = max DIMENSION
  stile      = STYLE BEFEHL
  colore     = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [-,...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  comando    = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  ampiezza   = DIMENSION
  distanza   = DIMENSION
  dilata     = DIMENSION
  filler     = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [-,...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 prima = BEFEHL
  dopo  = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...]*...,...]`

```
* prima = BEFEHL
  dopo  = BEFEHL
  tra   = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [-,...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 inherits: \impostainterlinea
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...]`  
OPT

```
* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*]`

```
* NAME
```

`\setuplow [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 distanza = DIMENSION  
 down = DIMENSION  
 stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 distanza = DIMENSION  
 up = DIMENSION  
 down = DIMENSION  
 stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 up = DIMENSION  
 down = DIMENSION  
 stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR

`\setupMPgraphics [...,*...,...]`

\* colore = locale globale  
 mpy = FILE

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 format = metafun mpost  
 initializations = si no  
 setups = NAME  
 stiletesto = STYLE BEFEHL  
 coloretesto = COLOR  
 extensions = si no  
 metodo = binary decimal double scaled implicito

`\setupMPpage [...,*...,...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 stato = inizia termina  
 ampiezza = DIMENSION  
 prima = BEFEHL  
 dopo = BEFEHL  
 tra = BEFEHL  
 allinea = inherits: \impostaallineamento  
 stile = STYLE BEFEHL  
 colore = COLOR  
 cima = BEFEHL  
 fondo = BEFEHL  
 luogo = sinistra destra centro in margine  
 sinistra = BEFEHL  
 destra = BEFEHL



`\setupmargindata [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  strut      = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
   comando    = \...##1
   ampiezza    = DIMENSION
   allinea     = inherits: \impostaallineamento
   anchor      = region testo
   luogo       = sinistra destra interno esterno
   metodo      = cima riga primo profondita altezza
   category    = implicito bordo
   scope       = locale globale
   opzione     = testo capoverso
   margine     = locale normale margine bordo
   distanza    = DIMENSION
   hoffset     = DIMENSION
   voffset     = DIMENSION
   dy          = DIMENSION
   spaziofondo = DIMENSION
   threshold   = DIMENSION
   riga        = NUMMER
   stack       = si continua
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR

```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NUMMER

2  inherits: \setupsidebar

```

`\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  n          = NUMMER
   m          = NUMMER
   distanza   = DIMENSION
   allinea    = sinistra centro destra normale

```

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   strut       = si no
   stile       = STYLE BEFEHL
   distanza    = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  openup           = si no
   setsimboli       = NAME
   functionstyle    = STYLE BEFEHL
   compact          = si no
   allinea          = l2r r2l
   bidi             = si no
   sygreek          = normale corsivo nessuno
   lcgreek          = normale corsivo nessuno
   ucgreek          = normale corsivo nessuno
   italics          = 1 2 3 4 nessuno reimposta
   autopunctuation = si no tutti
   setups           = NAME
   domain           = NAME reimposta
   stiletesto       = STYLE BEFEHL
   coloretesto      = COLOR
   functioncolor    = COLOR
   integral         = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
   stylealternative = NAME
   implicito        = normale corsivo
   fraction         = ams ctx

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  comando = si no
   sinistra = NUMMER
   centro   = NUMMER
   destra   = NUMMER
   mathstyle = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
   colore    = COLOR
   stato     = auto

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  distanzacima = DIMENSION
   distanzafondo = DIMENSION
   margine      = DIMENSION
   colore       = COLOR
   strut        = si no math tight
   alternativa  = interno esterno entrambi
   linea        = si no auto
   sinistra     = NUMMER
   destra       = NUMMER
   spessorelinea = DIMENSION
   mathstyle    = STYLE BEFEHL
   distanza     = no nessuno sovrapponi

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupmathlabeltext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  SPRACHE

2  KEY = VALUE

```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  sinistra = BEFEHL
   destra   = BEFEHL
   strut    = si no NUMMER
   allinea  = sinistra centro destra normale
   stile    = STYLE BEFEHL
   distanza = DIMENSION
   luogo    = cima fondo alto basso pedap normale

```

`\setupmathornament [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 alternativa = mp
  colore      = COLOR
  mpoffset    = DIMENSION
  mp          = NAME
```

`\setupmathradical [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 alternativa = implicito normale mp
  colore      = COLOR
  mpoffset    = DIMENSION
  mp          = NAME
```

`\setupmathstackers [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  topcommand  = \...##1
  bottomcommand = \...##1
  middlecommand = \...##1
  mp          = NAME
  mpheight    = DIMENSION
  mpdepth     = DIMENSION
  mpoffset    = DIMENSION
  colore      = COLOR
  hoffset     = DIMENSION
  voffset     = DIMENSION
  altezzamin  = DIMENSION
  mindepth    = DIMENSION
  mathclass   = rel ord
  offset      = min max normale
  luogo       = cima fondo alto basso centro NUMMER
  strut       = si no
  alternativa = normale implicito mp
  ampiezzamin = DIMENSION
  distanza    = DIMENSION
  moffset     = DIMENSION
  order       = normale invertito
  mathlimits  = si no
```

`\setupmathstyle [...*,...]`

\* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 griglia      = inherits: \definegridsnapping
  spessorelinea = DIMENSION
  metodo       = otr box
  prima        = BEFEHL
  dopo         = BEFEHL
  distanza     = DIMENSION
  n            = NUMMER
  altezzamax   = DIMENSION
  ampiezzamax  = DIMENSION
  passo        = DIMENSION
  profile      = NAME
  allinea      = inherits: \impostaallineamento
  setups       = NAME
  bilanciamento = si no
  splitmethod  = nessuno fisso
  alternativa  = locale globale
  internalgrid  = riga mezzariga
  separatore    = linea
  strut        = si no
  colore       = COLOR
  colorelinea  = COLOR
  direzione    = normale invertito
  inherits:    \impostaincorniciato
```

```
\setupmodule [...]1 [...]2 [...]
```

OPT

1 FILE

2 test = si no  
KEY = VALUE

```
\setupnotation [...]1 [...]2 [...]
```

OPT

1 NAME

2 titolo = si no  
numero = si no  
type = note  
comandonumero = \...##1  
distanzatitolo = DIMENSION  
stiletitolo = STYLE BEFEHL  
coloretitolo = COLOR  
titlecommand = \...##1  
titleleft = BEFEHL  
titleright = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
simbolo = BEFEHL  
starter = BEFEHL  
stopper = BEFEHL  
accoppiamento = NAME  
counter = NAME  
livello = NUMMER  
testo = TEXT  
headcommand = \...##1  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
alternativa = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno  
marginesterno vicino sospeso cima comando note NAME  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
headalign = inherits: \impostaallineamento  
rientro = inherits: \impostarientro  
display = si no  
rientrasuccessivo = si no auto  
ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION  
distanza = nessuno DIMENSION  
sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER  
closesymbol = BEFEHL  
closecommand = \...##1  
espansione = si no xml  
campione = TEXT  
margine = si no standard DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
inherits: \setupcounter

\setupnote [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  interazione      = si no numero testo tutti
   symbolcommand    = \...##1
   comandotesto     = \...##1
   indicatore       = si no
   separatoretesto   = BEFEHL
   ampiezza         = DIMENSION
   altezza          = DIMENSION
   distanza         = DIMENSION
   rulecommand      = BEFEHL
   linea            = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
   separa           = tollerante rigido moltorigido NUMMER
   fattore          = NUMMER
   luogo            = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
   successivo       = BEFEHL
   n                = NUMMER
   colorelinea      = COLOR
   spessorelinea    = DIMENSION
   setups           = NAME
   interlinea       = NAME
   capoverso        = si no
   prima            = BEFEHL
   dopo             = BEFEHL
   tra              = BEFEHL
   scope            = pagina
   distanzacolonne  = DIMENSION
   continua         = si no
   alternativa      = griglia fisso colonne note nessuno
   criterio         = pagina
   fonttesto        = inherits: \impostafontdeltesto
   allinea          = inherits: \impostaallineamento
   stiletesto       = STYLE BEFEHL
   coloretesto      = COLOR
   anchor           = successivo
   inherits:        \impostaincorniciato

```

\setupoffset [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \setupoffsetbox

\setupoffsetbox [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  x                = DIMENSION
   y                = DIMENSION
   offsetsinistro   = DIMENSION
   offsetdestro     = DIMENSION
   offsetcima       = DIMENSION
   offsetfondo      = DIMENSION
   metodo           = fisso
   ampiezza         = DIMENSION
   altezza          = DIMENSION
   profondita      = DIMENSION
   luogo            = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

```

\setupoperatortext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  SPRACHE

2  KEY = VALUE

```

\setupoutputroutine [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  KEY = CSNAME

```

\setupoutputroutine [...<sup>\*</sup>]

\* NAME

\setuppagechecker [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

1 NAME  
2 righe = NUMMER  
offset = DIMENSION  
metodo = 0 1 2 3  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\setuppagegrid [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION auto  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
direzione = normale invertito  
pagina = inherits: \pagina  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridarea [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

1 NAME  
2 stato = inizia termina ripeti  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridareatext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME  
2 TEXT

\setuppagegridlines [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridstart [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppageinjection [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 stato = precedente successivo NUMMER  
attesa = si no  
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME  
pagina = inherits: \pagina  
statopagina = inizia termina  
n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppageinjectionalternative [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 renderingsetup = NAME

\setuppageshift [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

1 pagina carta  
2 NAME  
3 NAME

\setuppagestate [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* attesa = si no

\setuppairedbox [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso  
n = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostaPAIREDBOX [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* inherits: \setuppairedbox

instances: legenda

\setuppaper [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* inherits: \impostadimensionicarta

\setupparagraph [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
setups = NAME

\setupparagraphintro [...,<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 reimposta ogni primo successivo  
2 BEFEHL

`\setupparallel [...]1 [...]2,... [...]3,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 setups = NAME  
inizia = NUMMER  
n = NUMMER  
criterio = tutti

`\setupperiods [...]*,...]`

\* n = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION adatta  
distanza = DIMENSION  
simbolo = BEFEHL

`\setupplacement [...]1,... [...]2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
griglia = inherits: \snaptogrid  
correzioneriga = attivo disattivo  
correzioneprofondita = attivo disattivo  
margine = si no standard

`\setuppositionbar [...]*,...]`

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
n = NUMMER  
min = NUMMER  
max = NUMMER  
testo = TEXT  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION

`\setupprefixtext [...]1,... [...]2,...]`  
OPT

1 SPRACHE  
2 KEY = VALUE

`\setupprocessor [...]1,... [...]2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
comando = \...##1  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupprofile [...]1,... [...]2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
fattore = NUMMER  
righe = NUMMER  
metodo = rigido fisso nessuno

`\setupquotation [...]*,...]`

\* inherits: \setupdelimitedtext



\setuprealpagenumber [...<sup>1</sup>...]

\* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 etichetta = \* NAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
type = implicito testo titolo numero pagina realpage  
setups = NAME  
autocase = si no  
testo = TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

\* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

1 NAME ABSCHNITT

2 implicito

3 prefisso = si no  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti  
numberseparatorset = NAME  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setuprenderingwindow [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
inherits: \impostaincorniciato

\setups [...<sup>\*</sup>...]

\* NAME

**\setupscale** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1  NAME

2  scala      = NUMBER
   xscale     = NUMBER
   yscale     = NUMBER
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
   profondita = si no
   righe       = NUMBER
   fattore     = adatta ampio max auto implicito
   hfactor     = adatta ampio max auto implicito
   wfactor     = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax = DIMENSION
   altezzamax  = DIMENSION
   s           = NUMBER
   sx          = NUMBER
   sy          = NUMBER
   equalwidth  = DIMENSION
   equalheight = DIMENSION
   griglia     = si adatta altezza profondita mezzariga
```

**\setupscript** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1  NAME

2  metodo      = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preimpostato = NAME
   features     = auto
```

**\setupselector** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1  NAME

2  n = NUMBER
   m = NUMBER
```

**\setupshift** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1  NAME

2  continua = si no
   unita    = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   metodo   = NUMBER
   dy       = NUMBER
   allinea  = inherits: \impostaaallineamento
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore   = COLOR
```

**\setupsidebar** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

```
1  NAME

2  spessorelinea = DIMENSION
   colorelinea   = COLOR
   alternativa   = NUMBER
   offsetcima     = DIMENSION
   offsetfondo    = DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   livello        = NUMBER
```

**\setupspellchecking** [...<sup>\*</sup>,...] OPT

```
*  stato = inizia termina
   metodo = 1 2 3
   elenco = NAME
```

**\setupstretched** [...<sup>\*</sup>,...] OPT

```
*  inherits: \setupcharacterkerning
```

`\setupstruts [...]`

OPT

\* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER

`\setupstyle [...1,...] [...2,...]`

OPT

1 NAME

2 metodo = comando  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupsubformula [...1,...] [...2,...]`

OPT

1 NAME

2 rientrasuccessivo = si no auto

`\setups {...,*,...}`

\* NAME

`\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

OPT

OPT

1 r c x y row colonna primo ultimo inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMBER -NUMBER

2 primo least ogni due dispari pari NUMBER -NUMBER

3 extras = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
setups = NAME  
ampiezzatesto = DIMENSION locale  
separa = si no ripeti auto  
intestazione = ripeti  
opzione = dilata tight  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
stessapagina = prima dopo entrambi  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
splitoffset = DIMENSION  
allineacarattere = si no  
carattereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT  
distanza = DIMENSION  
colore = COLOR  
stile = math STYLE BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupTEXpage [...,*,...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  format      =  TEMPLATE nessuno
   prima       =  BEFEHL
   dopo        =  BEFEHL
   distanza    =  piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
   allinea     =  sinistra centro destra dimension
   linea       =  riga normale
   colorelinea =  COLOR
   spessorelinea = DIMENSION
   fonttesto   =  inherits: \impostafontdeltesto
   rientro     =  si no
   separa      =  si no ripeti auto
   unita       =  DIMENSION
   margine     =  DIMENSION
   interno     =  BEFEHL
   EQ          =  BEFEHL
   intestazione =  si ripeti testo
   cornice     =  attivo disattivo
   titolo      =  TEXT
   keeptogether = si no

```

`\setuptagging [...*,...]`

```

*  stato  =  inizia termina
   metodo =  auto

```

`\setuptaglabeltext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  SPRACHE

2  KEY =  VALUE

```

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  stato      =  inizia termina
   luogo      =  testo capoverso nessuno
   alternativa =  NUMMER
   mp         =  NAME
   metodo     =  NAME
   sfondo     =  colore
   coloresfondo = COLOR
   angolo     =  rettangolare rotondo
   livello    =  NUMMER
   offsetsfondo = DIMENSION
   prima      =  BEFEHL
   dopo       =  BEFEHL
   allinea    =  inherits: \impostaallineamento
   dash       =  NUMMER
   raggio     =  DIMENSION
   cornice    =  attivo disattivo
   colorecornice = COLOR
   spessorelinea = DIMENSION
   voffset    =  DIMENSION
   offsetcornice = DIMENSION
   offsetsinistro = si no standard DIMENSION
   offsetdestro = si no standard DIMENSION
   offsetcima  =  piccolo medio grande riga DIMENSION
   offsetfondo =  piccolo medio grande riga DIMENSION
   stile      =  STYLE BEFEHL
   colore     =  COLOR

```

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  ampiezza =  DIMENSION
   stile    =  STYLE BEFEHL
   colore   =  COLOR

```

`\setuptooltip [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 luogo = sinistra centro destra  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 metodo = 1 2 3 4 5 6  
language = SPRACHE  
alternativa = testo matematica  
order = invertito normale  
separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME  
spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupunittext [...1] [...,2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE  
2 KEY = VALUE

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

\* viewerprefix = TEXT  
stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto  
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...*]`

\* concetto file temporaneo finale NAME

`\setupviewerlayer [...,*...,...]`

\* titolo = TEXT  
stato = inizia termina  
export = si no  
stampabile = si no  
scope = locale globale  
metodo = nessuno comando

`\setupvspacing [...,*...]`  
OPT

\* inherits: \vspacing

`\setupwithargument {...} {...2}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...} {...2}`

1 CONTENT  
2 NAME

`\setupxml [...,*...,...]`

\* implicito = nascosto nessuno testo  
compress = si no

**\setupxtable** [<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>,...<sup>2</sup>] [...<sub>2</sub>...]

```

1  NAME

2  ampiezzatesto      = DIMENSION locale
   fonttesto         = inherits: \impostafontdeltesto
   spaceinbetween     = inherits: \rigovuoto
   opzione            = tight max dilata ampiezza altezza fisso
   altezzatesto       = DIMENSION
   ampiezzamax        = DIMENSION
   distanzacolonne    = DIMENSION
   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   distanzamarginedestro = DIMENSION
   intestazione       = ripeti
   piedipagina        = ripeti
   spessorelinea      = DIMENSION
   separa             = si no ripeti auto
   splitoffset        = DIMENSION
   stessapagina       = prima dopo entrambi
   distanza           = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato

```

**\setuvalue** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```

1  NAME
2  CONTENT

```

**\setuxvalue** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```

1  NAME
2  CONTENT

```

**\setvalue** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```

1  NAME
2  CONTENT

```

**\setvariable** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

```

1  NAME
2  KEY
3  VALUE

```

**\setvariables** [<sup>1</sup>...] [...<sub>2</sub>...]

```

1  NAME

2  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE

```

**\setvboxregister** <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

```

1  CSNAME NUMBER
2  CONTENT

```

**\setvisualizerfont** [<sup>\*</sup>...]  
OPT

```

*  FONT

```

**\setvtopregister** <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

```

1  CSNAME NUMBER
2  CONTENT

```

`\setwidthof 1 \to 2`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\setxmeasure {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setxvalue 1 2`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setxvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setxvariables [1] [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 `set` = BEFEHL  
`reset` = BEFEHL  
`KEY` = VALUE

`\sfondo {...}`

- \* CONTENT

`\SFONDO {...}`

- \* CONTENT

`instances: sfondo`

`\sfrac 1 2`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\shapedhbox {...}`

- \* CONTENT

`\shiftdown {...}`

- \* CONTENT

`\shiftup {...}`

- \* CONTENT

`\SHIFT {...}`

- \* CONTENT

`instances: shiftup shiftdown`

\showallmakeup
\showattributes
\showboxes
\showbtxdatasetauthors [...,.. <sup>*</sup> ...,...] <div>OPT</div> *    specification = NAME dataset        = NAME field          = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\showbtxdatasetauthors [...] <div>OPT</div> *    NAME
\showbtxdatasetcompleteness [...,.. <sup>*</sup> ...,...] <div>OPT</div> *    specification = NAME dataset        = NAME field          = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\showbtxdatasetcompleteness [...] <div>OPT</div> *    NAME
\showbtxdatasetfields [...,.. <sup>*</sup> ...,...] <div>OPT</div> *    specification = NAME dataset        = NAME field          = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\showbtxdatasetfields [...] <div>OPT</div> *    NAME
\showbtxfields [...,.. <sup>*</sup> ...,...] <div>OPT</div> *    rotazione      = NUMMER specification = NAME
\showbtxfields [...] <div>OPT</div> *    NAME
\showbtxhashedauthors [...] <div>OPT</div> *    TEXT
\showbtxtables [...] <div>OPT</div> *    TEXT
\showchardata {...} *    TEXT
\showcharratio {...} *    TEXT



\showcolorbar [...] *    COLOR
\showcolorcomponents [...] *    COLOR
\showcolorset [...] *    COLOR
\showcolorstruts
\showcounter [...] *    NAME
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] [...] <sup>2</sup> OPT 1    FONT 2    NUMMER
\showfontdata
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...;...] *    inherits: \impostafontdeltesto
\showfontstyle [...] [...] [...] [...] <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> OPT                  OPT                  OPT                  OPT 1    inherits: \impostafontdeltesto 2    rm ss tt mm hw cg 3    tf bf it sl bi bs 4    tutti NUMMER
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} [...] 1    TEXT 2    REFERENCE

\showhyphenationtrace [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1    SPRACHE  2    TEXT </div> </div>
\showhyphens {...} *    TEXT
\showinjector [..., <sup>*</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div> *    NAME </div> </div>
\showjustification
\showkerning {...} *    TEXT
\showlayoutcomponents
\showligature {...} *    TEXT
\showligatures [...] *    FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage {...} {... <sup>2</sup> } {..., <sup>3</sup> ...} <div> <div>1    NAME</div> <div>2    NAME NUMMER</div> <div>3    TEXT</div> </div>
\showminimalbaseline
\shownextbox \ <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } <div> <div>1    CSNAME</div> <div>2    CONTENT</div> </div>
\showotfcomposition {...} {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } <div> <div>1    FONT</div> <div>2    -1 1 +1 l2r r2l</div> <div>3    TEXT</div> </div>
\showparentchain \ <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } <div> <div>1    CSNAME</div> <div>2    NAME</div> </div>

\showsetupdefinition [...]  *   NAME
\showtimer {...}  *   TEXT
\showtokens [...]  *   NAME
\showtrackers
\showvalue {...}  *   NAME
\showvariable {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> }  1   NAME 2   KEY
\showwarning {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> ,...}  1   NAME 2   NAME NUMBER 3   TEXT
\simbolo [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] OPT 1   NAME 2   NAME
\simbolo {...}  *   NAME
\simplealignedbox {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> }  1   DIMENSION 2   sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno 3   CONTENT
\simplealignedboxplus {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> }  1   DIMENSION 2   sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno 3   TEXT 4   CONTENT
\simplealignedspreadbox {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> }  1   DIMENSION 2   sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno 3   CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
- 3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER

`\singlebond`

`\sinistra ...`

- \* CHARACTER

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\slicepages [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT OPT

- 1 FILE
- 2 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMMER
- 3 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

- \* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

- \* NUMMER

$\backslash\text{smallcappedcharacters}$ {...} *    NUMMER
$\backslash\text{smallcappedromannumerals}$ {...} *    NUMMER
$\backslash\text{smaller}$
$\backslash\text{smallskip}$
$\backslash\text{smash}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1    w h d t b 2    CONTENT
$\backslash\text{smashbox}$ ... *    CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashboxed}$ ... *    CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashedhbox}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [ <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1    normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1    inherits: \definegridsnapping 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash\text{someheadnumber}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash\text{somekindoftab}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] <small>OPT</small> *    alternativa    =    orizzontale verticale ampiezza        =    DIMENSION altezza         =    DIMENSION n                =    NUMMER m                =    NUMMER

<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {...} {...}</code> 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...]</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    REFERENCE
<code>\sopralinea {...}</code> *    CONTENT
<code>\sopralinee {...}</code> *    CONTENT
<code>\SORTING [...<sup>1</sup>] {...}</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT  instances: logo
<code>\sottoargomento [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> <small>OPT</small> 1    REFERENCE 2    TEXT
<code>\sottocapoverso [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> <small>OPT</small> 1    REFERENCE 2    TEXT
<code>\sottolinea {...}</code> *    CONTENT
<code>\sottolinee {...}</code> *    CONTENT
<code>\sottopaginasuccessiva</code>
<code>\sottosottoargomento [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> <small>OPT</small> 1    REFERENCE 2    TEXT

$\backslash\text{sottosottocapoverso} [\dots,\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{sottosottosottoargomento} [\dots,\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{sottosottosottocapoverso} [\dots,\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{sottosottosottosottoargomento} [\dots,\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{sottosottosottosottocapoverso} [\dots,\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{spanishNumerals} \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{spanishnumerals} \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{spazifissi}$
$\backslash\text{spazio}$
$\backslash\text{spaziofisso}$
$\backslash\text{speech} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{spessoreriga}$
$\backslash\text{spezzaoggettomobile} [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{impostaspezzamentooggettomobile}$ 2 BEFEHL 3 CONTENT
$\backslash\text{splitdfrac} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT

$\backslash\text{splitfilename}$ {...} *    FILE
$\backslash\text{splitfrac}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$
$\backslash\text{splitofftokens}$ ... <sup>1</sup> \from ... <sup>2</sup> \to ... <sup>3</sup> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
$\backslash\text{splitofftype}$
$\backslash\text{splitstring}$ ... <sup>1</sup> \at ... <sup>2</sup> \to ... <sup>3</sup> \and ... <sup>4</sup> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME 4    CSNAME
$\backslash\text{spreadhbox}$ ... *    CSNAME NUMBER
$\backslash\text{sqrt}$ [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{stackcampi}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] <sub>OPT</sub> [... <sup>3</sup> ,...] <sub>OPT</sub> 1    NAME 2    NAME 3    inherits: \setupfieldcategory
$\backslash\text{stackrel}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    CONTENT 2    CONTENT



<p><code>\startlinenote [...] {...}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\iniziaLINENOTE [...] {...}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>instances: linenote</p>
<p><code>\startregister [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...+...+...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT</p> <p>5 INDEX</p>
<p><code>\STARTSTOP {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\startstructurepageregister [...] [...] [...,...<sup>3</sup>...,...] [...,...<sup>4</sup>...,...] [...] [...,...<sup>5</sup>...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 etichetta = NAME  keys = TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT  entries = TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT  keys:1 = TEXT  keys:2 = TEXT  keys:3 = TEXT  entries:1 = TEXT  entries:2 = TEXT  entries:3 = TEXT  alternativa = TEXT</p> <p>4 KEY = VALUE</p>
<p><code>\stirato [...,...<sup>1</sup>...,...] {...}</code></p> <p>1 inherits: \setupstretched</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\stoplinenote [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\terminalINENOTE [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p> <p>instances: linenote</p>
<p><code>\stopregister [...] [...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>

\stopstructurepageregister [...] [...]  1 NAME 2 NAME
\strictdoifelsenextoptional {...} {...}  1 TRUE 2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}  1 TRUE 2 FALSE
\stripcharacter <sup>1</sup> ... \from <sup>2</sup> ... \to \ <sup>3</sup> ...  1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
\strippedcsname \*...  * CSNAME
\strippedcsname ...  * TEXT
\stripspaces \from <sup>1</sup> ... \to \ <sup>2</sup> ...  1 TEXT 2 CSNAME
\structurelistuservariable {...}  * KEY
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable {...}  * KEY
\structurevariable {...}  * KEY
\strut
\strutdp
\strutht
\struthtdp

<code>\struttedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    inherits: \setupstyle 2    TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> *    NAME
<code>\style [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME FONT 2    TEXT
<code>\STYLE {...}</code> *    TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> *    CONTENT
<code>\substituteincommalist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \...<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> *    NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> *    NAME
<code>\swapcounts \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swapdimens \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME

<code>\swaptypesface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * <code>rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico</code>
<code>\switchstyleonly \*..</code> * <code>CSNAME</code>
<code>\switchtocolour [...]</code> * <code>COLOR</code>
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 <code>NAME</code> 2 <code>inherits: \impostainterlinea</code>
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * <code>attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION</code>
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * <code>NAME</code>
<code>\symbolreference [...]</code> * <code>REFERENCE</code>
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 <code>BESCHRIFTUNG</code> 2 <code>NUMMER</code> 3 <code>mantieni</code>
<code>\synchronizeoutputstreams [...,<sup>*</sup>...]</code> * <code>NAME</code>
<code>\synchronizestrut {...}</code> * <code>si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER</code>
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\SYNONYM [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 <code>NAME</code> 2 <code>TEXT</code> 3 <code>CONTENT</code>  <b>instances:</b> <code>abbreviazione</code>

<code>\systemlog {...} {...} {...}</code>  1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code>  1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code>  1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code>  * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code>  * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code>  1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\taglabellanguage</code>

$\backslash\text{taglabeltext} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{tbinom} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{tbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{tequal} \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{terminariga} [...]$ * REFERENCE
$\backslash\text{testandsplitstring} \text{ } ^1. \text{ } \backslash\text{at} \text{ } ^2. \text{ } \backslash\text{to} \text{ } ^3. \text{ } \backslash\text{and} \text{ } ^4.$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{testcolumn} [...]$ <small>^2.</small> <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 DIMENSION
$\backslash\text{testfeature} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{testfeatureonce} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{testoaiuto} [...]$ <small>^2.</small> <small>^3.</small> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{testoetichetta} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{ETICHETTAtesto} \{...\}$ * KEY  instances: testa etichetta mathlabel taglabel unita operator prefix suffix btxlabel

$\backslash\text{testoincorniciato}$ [ $\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT
$\backslash\text{TESTOINCORNICIATO}$ [ $\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT  instances: testoincorniciato
$\backslash\text{testoinmargine}$ [ $\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
$\backslash\text{testoinstestazioni}$ $\{\dots\}$  * KEY
$\backslash\text{testonotapdp}$ [ $\dots,\overset{1}{\dots}$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{testonotapdp}$ [ $\dots,\dots,\overset{*}{=}\dots,\dots$ ]  * titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE
$\backslash\text{testoriempimento}$ [ $\dots,\dots,\overset{1}{=}\dots,\dots$ ] $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 inherits: \impostalineerimpimento 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{testpage}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\overset{2}{\dots}$ ] <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 DIMENSION
$\backslash\text{testpageonly}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\overset{2}{\dots}$ ] <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 DIMENSION
$\backslash\text{testpagesync}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\overset{2}{\dots}$ ] <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 DIMENSION
$\backslash\text{testtokens}$ [ $\dots$ ]  * NAME
$\backslash\text{tex}$ $\{\dots\}$  * CONTENT

`\texdefinition {...}`

\* NAME

`\texsetup {...}`

\* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

\* CONTENT

`\textcitation [...1...2] [...]`  
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\textcitation [...1] [...2]`  
OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear
- 2 REFERENCE

`\textcitation [...1...2...] [...2...1...]`

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\textcite [...1...2...] [...]`  
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\textcite [...1] [...2]`  
OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear
- 2 REFERENCE



$\backslash\text{textcite}$ [..., <sup>1</sup> ...,...] [..., <sup>2</sup> ...,...]  1    riferimento    =    REFERENCE alternativa    =    implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima            =    BEFEHL dopo            =    BEFEHL sinistra        =    BEFEHL destra          =    BEFEHL inherits:    \setupbtx 2    KEY    =    VALUE
$\backslash\text{textcontrolspace}$
$\backslash\text{textflowcollector}$ {...}  *    NAME
$\backslash\text{textmath}$ {...}  *    CONTENT
$\backslash\text{textminus}$
$\backslash\text{textormathchar}$ {...}  *    NUMMER
$\backslash\text{textplus}$
$\backslash\text{textvisiblespace}$
$\backslash\text{tfrac}$ {...} {...}  1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash\text{thai}$
$\backslash\text{thainumerals}$ {...}  *    NUMMER
$\backslash\text{thefirstcharacter}$ {...}  *    TEXT
$\backslash\text{thenormalizedbodyfontsize}$ {...}  *    DIMENSION
$\backslash\text{theremainingcharacters}$ {...}  *    TEXT
$\backslash\text{thickspace}$
$\backslash\text{thinspace}$

`\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\thirddofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`  
OPT OPT

1 TEXT  
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`  
OPT OPT

1 TEXT  
2 TEXT

`\threedigitrounding {...}`

\* NUMMER

`\tibetannumerals {...}`

\* NUMMER

$$\backslash \text{tieniblocchi} \left[ \dots, \dots \right] \left[ \dots, \dots \right]_{\text{OPT}}$$

1 NAME

$$2 \quad + \quad -$$

`\tightlayer [...]`

\* NAME

`\tilde {...}`

\* CHARACTER

\tinyfont

`\titolo [...1,...] {..2}`  
OPT

## 1 REFERENCE

2 TEXT

`\titoloinmargine` [ $\dots$   $\overset{1}{\dots}$   $\dots$ ]  $\{\overset{2}{\dots}\}$   
OPT

```
1 riferimento = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
```

2 CONTENT

$$\text{\tLeftarrow} \left\{ \dots \right\}^1 \left\{ \dots \right\}^2$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{OPT}} \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\backslash\mathrm{tlap}\{...\}$$

\* CONTENT

$$\text{\texttt{\textbackslash tleftarrow}} \left\{ \text{\texttt{...}} \right\} \left\{ \text{\texttt{...}} \right\}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\text{\tleftharpoonowdown} \begin{matrix} \{...\} \\ \text{OPT} \end{matrix} \begin{matrix} \{...\} \\ \text{OPT} \end{matrix}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\text{\texttt{\textbackslash tleftharpoonup}} \text{\texttt{...}}^1 \text{\texttt{...}}^2$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{OPT}} \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\tleftrightharpoons {1...} {2...}`  
                          OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tmapsto {1...} {2...}`  
                  OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tochar {*...}`

\* NAME

`\tolinenote [*...]`

\* REFERENCE

`\tooltip [...1...1...2...3...] {2...} {3...}`  
                                  OPT

1 inherits: \setuptooltip

2 TEXT

3 TEXT

`\tooltip [1...] {2...} {3...}`  
                  OPT

1 sinistra centro destra

2 TEXT

3 TEXT

`\TOOLTIP [...1...1...2...3...] {2...} {3...}`  
                                  OPT

1 inherits: \setuptooltip

2 TEXT

3 TEXT

instances: tooltip

`\TOOLTIP [1...] {2...} {3...}`  
                  OPT

1 sinistra centro destra

2 TEXT

3 TEXT

instances: tooltip

`\topbox {*...}`

\* CONTENT

`\topleftbox {*...}`

\* CONTENT

`\toplinebox {*...}`

\* CONTENT

$\backslash\mathrm{toprightbox}\{\dots\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{topskippedbox}\{\dots\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{tRrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{tracecatcodetables}$
$\backslash\mathrm{tracedfontname}\{\dots\}$ *    FONT
$\backslash\mathrm{traceoutputroutines}$
$\backslash\mathrm{tracepositions}$
$\backslash\mathrm{traduci}\left[\dots,\overset{*}{\dots},\dots\right]$ *    SPRACHE = TEXT
$\backslash\mathrm{transparencycomponents}\{\dots\}$ *    COLOR
$\backslash\mathrm{transparent}\left[\overset{1}{\dots}\right]\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    COLOR 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{trel}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{trightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{trightharpoondown}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{trightharpoonup}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{trightleftharpoons}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\mathrm{trightoverleftarrow}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{triplebond}$
$\backslash\mathrm{truefilename}\{...\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{truefontname}\{...\}$ * FONT
$\backslash\mathrm{ttraggedright}$
$\backslash\mathrm{ttriplerel}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadleftarrow}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadrightarrow}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twodigitrounding}\{...\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{tx}$
$\backslash\mathrm{txx}$
$\backslash\mathrm{typ}[...,\overset{1}{...},...]\{\overset{2}{...}\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{impostatype}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{type}[...,\overset{1}{...},...]\{\overset{2}{...}\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{impostatype}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{typebuffer}[...,\overset{1}{...},...][...,\overset{2}{...},...]$ 1 BUFFER 2 inherits: $\backslash\mathrm{impostatyping}$
$\backslash\mathrm{typeBUFFER}[...,\overset{*}{...},...]$ * inherits: $\backslash\mathrm{impostatyping}$

$\backslash\text{typedefinedbuffer}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 BUFFER 2 inherits: $\backslash\text{impostatyping}$
$\backslash\text{typeface}$
$\backslash\text{typefile}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{impostatyping}$ 3 FILE
$\backslash\text{typescriptone}$
$\backslash\text{typescriptprefix}$ {.*} * NAME
$\backslash\text{typescriptthree}$
$\backslash\text{typescripttwo}$
$\backslash\text{typesetbuffer}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 * BUFFER 2 inherits: $\backslash\text{setupexternalfigure}$
$\backslash\text{typesetfile}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ] [ <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 NAME FILE 2 FILE TEXT 3 inherits: $\backslash\text{setupexternalfigure}$
$\backslash\text{type}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] <<. <sup>2</sup> ...>> 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}$ 2 ANGLES
$\backslash\text{TYPE}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{TYPE}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] <<. <sup>2</sup> ...>> 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}$ 2 ANGLES
$\backslash\text{typ}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] <<. <sup>2</sup> ...>> 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}$ 2 ANGLES
$\backslash\text{uconvertnumber}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 inherits: $\backslash\text{convertinunero}$ 2 NUMMER

$\backslash\mathrm{uedcatcodecommand} \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots \backslash^3 \dots \{ \dots \}$  1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 BEFEHL
$\backslash\mathrm{ultimasottopagina}$
$\backslash\mathrm{undefinevalue} \{ \dots \}$  * NAME
$\backslash\mathrm{undepthed} \{ \dots \}$  * CONTENT
$\backslash\mathrm{underbartext} \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}$  1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{underbrace} \{ \dots^* \}$  * TEXT
$\backslash\mathrm{underbracetext} \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}$  1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{underbracket} \{ \dots^* \}$  * TEXT
$\backslash\mathrm{underbrackettext} \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}$  1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{underdash} \{ \dots^* \}$  * CONTENT
$\backslash\mathrm{underdashes} \{ \dots^* \}$  * CONTENT
$\backslash\mathrm{underdot} \{ \dots^* \}$  * CONTENT
$\backslash\mathrm{underdots} \{ \dots^* \}$  * CONTENT
$\backslash\mathrm{underleftarrow} \{ \dots^* \}$  * TEXT
$\backslash\mathrm{underleftharpoonupdown} \{ \dots^* \}$  * TEXT



$\underleftharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underleftrightharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underparent \{...\}$ * TEXT
$\underparenttext \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underrandom \{...\}$ * CONTENT
$\underrandoms \{...\}$ * CONTENT
$\underrightharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonupdown \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonupup \{...\}$ * TEXT
$\underset \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\understrike \{...\}$ * CONTENT
$\understrikes \{...\}$ * CONTENT
$\undertwoheadleftarrow \{...\}$ * TEXT
$\undertwoheadrightarrow \{...\}$ * TEXT
$\undoassign [...\] [..\overset{2}{}{...}]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE

$\backslash\text{unframed} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 inherits: <code>\impostaincorniciato</code> 2 CONTENT
$\backslash\text{unhhbox} \overset{1}{\dots} \backslash\text{with} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
$\backslash\text{unihex} \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{uniqueMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots\}$ $\text{OPT}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{uniqueMPpagegraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots\}$ $\text{OPT}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{unita} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{UNITA} \{\dots\}$ * CONTENT instances: unita
$\backslash\text{unitlanguage}$
$\backslash\text{unittext} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{unprotect} \dots \backslash\text{protect}$
$\backslash\text{unprotected} \overset{*}{\dots} \backslash\text{par}$ * CONTENT
$\backslash\text{unregisterhyphenationpattern} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}]$ $\text{OPT}$ 1 SPRACHE 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceafter} \backslash\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceargument} \overset{1}{\dots} \backslash\text{to} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ... \to \dots</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...} \to \dots</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \dots</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring ... \to \dots</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usablocco [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1 NAME 2 + - 3 criterio = testo ABSCHNITT
<code>\usacartella [...*,...]</code> * PATH

<pre> \usacolonnasonoraesterna [...] [...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p>
<pre> \usadocumentoesterno [...] [...] [...]                                 OPT</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 TEXT</p>
<pre> \usafiguraesterna [...] [...] [...] [...] [...]                                 OPT      OPT</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 NAME</p> <p>4 inherits: \setupexternalfigure</p>
<pre> \usaJSScripts [...] [...]                 OPT</pre> <p>1 FILE</p> <p>2 NAME</p>
<pre> \usamodulo [...] [...] [...]              OPT      OPT      OPT</pre> <p>1 m p s x t</p> <p>2 FILE</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<pre> \usasimboli [...]</pre> <p>* FILE</p>
<pre> \usaURL [...] [...] [...] [...]           OPT      OPT</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<pre> \usaurl [...] [...] [...] [...]           OPT      OPT</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<pre> \usealignparameter \...</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre> \useblankparameter \...</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre> \usebodyfont [...*,...]  * inherits: \impostafontdeltesto</pre>

<pre> \usebodyfontparameter \*..  * CSNAME </pre>
<pre> \usebtxdataset [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...]<sup>OPT</sup> 1 NAME 2 FILE 3 specification = NAME </pre>
<pre> \usebtxdefinitions [...]  * FILE </pre>
<pre> \usecolors [...]  * FILE </pre>
<pre> \usecomponent [...]  * FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {...}  * KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1 KEY 2 KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {...}  * KEY </pre>
<pre> \useenvironment [...]  * FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [...]  * reimposta FILE </pre>
<pre> \usefile [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter \*..  * CSNAME </pre>

<code>\useindentingparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter \...</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAME
<code>\useMPgraphic {...} {...<sup>2</sup>...,...}</code> <sub>OPT</sub> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\useMPvariables [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userferenceparameter \...</code> * CSNAME

<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupsparameter \*..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\usestaticMPfigure [...,\<sup>1</sup><sub>OPT</sub>...,...]<sup>2</sup> [...]</code> <code>1 inherits: \setupscale</code> <code>2 NAME</code>
<code>\usesubpath [...,*,...]</code> <code>* PATH</code>
<code>\usetexmodule [...,\<sup>1</sup><sub>OPT</sub>...,...]<sup>2</sup> [...,\<sup>3</sup><sub>OPT</sub>...,...]</code> <code>1 m p s x t</code> <code>2 FILE</code> <code>3 KEY = VALUE</code>
<code>\usetypescript [...,\<sup>1</sup><sub>OPT</sub>...,...]<sup>2</sup> [...,\<sup>3</sup><sub>OPT</sub>...,...]</code> <code>1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tutti</code> <code>2 NAME fallback implicito dtp simple</code> <code>3 size nome</code>
<code>\usetypescriptfile [...]</code> <code>* reimposta FILE</code>
<code>\usezipfile [...,\<sup>2</sup><sub>OPT</sub>...,...]</code> <code>1 FILE</code> <code>2 FILE</code>
<code>\utfchar {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\utflower {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\utfupper {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\VerboseNumber {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\vaia {\<sup>1</sup>...}<sup>2</sup> [...]</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 REFERENCE</code>

<code>\vaiabox {...} [...]</code>  1    CONTENT 2    REFERENCE
<code>\vaiapagina {...} [...]</code>  1    TEXT 2    REFERENCE
<code>\vaigiu [...]</code>  *    DIMENSION
<code>\valorecolore {...}</code>  *    COLOR
<code>\vboxreference [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code>  1    REFERENCE 2    CONTENT
<code>\vec {...}</code>  *    CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code>  *    CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code>  *    CONTENT
<code>\verbosenumbers {...}</code>  *    NUMMER
<code>\versione [...]</code>  *    concetto file temporaneo finale NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,<sup>*</sup>...,...]</code>  *    inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,<sup>*</sup>...,...]</code>  *    inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...<sup>*</sup></code>  *    DIMENSION



$\backslash\text{viewerlayer}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...}  1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{vl}$ [ <sup>1</sup> ...] <sub>OPT</sub> * NUMMER
$\backslash\text{vphantom}$ {...}  * CONTENT
$\backslash\text{vpos}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...}  1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{vsmash}$ {...}  * CONTENT
$\backslash\text{vsmashbox}$ ...  * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{vsmashed}$ {...}  * CONTENT
$\backslash\text{vspace}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sub>OPT</sub> <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{vspacing}$ [ <sub>OPT</sub> ...;...] * preferenza stessapagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
$\backslash\text{WidthSpanningText}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...}  1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{wdofstring}$ {...}  * TEXT
$\backslash\text{widthhofstring}$ {...}  * TEXT
$\backslash\text{widthspanningtext}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...}  1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT

$\backslash\mathrm{withoutpt}\{\dots\}$  *    DIMENSION
$\backslash\mathrm{words}\{\dots\}$  *    TEXT
$\backslash\mathrm{wordtonumber}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$  1    uno due tre quattro cinque 2    TEXT
$\backslash\mathrm{writedatatolist}\left[\overset{1}{\dots}\right]\left[\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots\right]\left[\dots,\dots,\overset{3}{\dots},\dots\right]$ <small>OPT</small> 1    LISTE 2    inherits: $\backslash\mathrm{impostaelenco}$ 3    KEY = VALUE
$\backslash\mathrm{writestatus}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$  1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{XETEX}$
$\backslash\mathrm{XeTeX}$
$\backslash\mathrm{xdefconvertedargument}\backslash\overset{1}{\dots}\{\overset{2}{\dots}\}$  1    CSNAME 2    TEXT
$\backslash\mathrm{xequal}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT            OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{xfrac}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$  1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{xhookleftarrow}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT            OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{xhookrightarrow}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT            OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{xLeftarrow}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT            OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT

`\xLeftrightarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftrightharrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xmapsto {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xmladdindex {...}`

\*    NODE

`\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}`

1    NAME

2    SETUP

3    SETUP

`\xmlafterssetup {...} {...}`

1    SETUP

2    SETUP

`\xmlall {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

`\xmlappenddocumentsetup {...} {...}`

1    NAME

2    SETUP

`\xmlappendsetup {...}`

\*    SETUP

`\xmlapplyselectors {...}`

\*    NODE

`\xmlatt {...} {...}`

1    NODE

2    NAME

`\xmlattdef {...} {...} {...}`

1    NODE

2    NAME

3    TEXT

`\xmlattribute {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    NAME

`\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    NAME

4    TEXT

`\xmlbadinclusions {...}`

\*    NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}`

1    NAME

2    SETUP

3    SETUP

`\xmlbeforesetup {...} {...}`

1    SETUP

2    SETUP

`\xmlchainatt {...} {...}`

1    NODE

2    NAME

`\xmlchainattdef {...} {...} {...}`

1    NODE

2    NAME

3    TEXT

`\xmlchecknamespace {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlcount {...}`

- \* NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

- \* NODE

`\xmldirectives {...}`

- \* NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

- \* NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

- \* NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

- \* NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifnot {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE

\xmldoifnottext {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifselfempty {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmlelement {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlfilter {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlfirst {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlflush {...}`

- \* NODE

`\xmlflushcontext {...}`

- \* NODE

`\xmlflushdocumentsetups {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP

`\xmlflushlinewise {...}`

- \* NODE

`\xmlflushpure {...}`

- \* NODE

`\xmlflushspacewise {...}`

- \* NODE

`\xmlflushtext {...}`

- \* NODE

`\xmlinclude {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlinclusion {...}`

- \* NODE

\xmlinclusions {...}  *    NODE
\xmlinfo {...}  *    NODE
\xmlinjector {...}  *    NAME
\xmlinlineverbatim {...}  *    NODE
\xmlinstalldirective {...} {...}  1    NAME 2    CSNAME
\xmllast {...} {...}  1    NODE 2    LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...}  1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...}  1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...}  *    FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...}  1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...}  1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP



\xmlmain {...}  *    NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...}  1    CATEGORY 2    NAME 3    TEXT
\xmlname {...}  *    NODE
\xmlnamespace {...}  *    NODE
\xmlnonspace {...} {...}  1    NODE 2    LPATH
\xmlpath {...}  *    NODE
\xmlpos {...}  *    NODE
\xmlposition {...} {...} {...}  1    NODE 2    LPATH 3    NUMMER
\xmlprependdocumentsetup {...} {...}  1    NAME 2    SETUP
\xmlprependsetup {...}  *    SETUP
\xmlprettyprint {...} {...}  1    NODE 2    NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}  1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP

\xmlprocessdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 XMLSETUP

\xmlprocessfile {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlraw {...}

- \* NODE

\xmlrefatt {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME

\xmlregisterddocumentsetups {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

- 1 NAME
- 2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

<pre> \xmlremovesetup {...}  *   SETUP </pre>
<pre> \xmlresetdocumentsetups {...}  *   NAME </pre>
<pre> \xmlresetinjectors </pre>
<pre> \xmlresetsetups {...}  *   NAME </pre>
<pre> \xmlsave {...} {...}  1   NODE 2   FILE </pre>
<pre> \xmlsetentity {...} {...}  1   NAME 2   TEXT </pre>
<pre> \xmlsetfunction {...} {...} {...}  1   NODE 2   LPATH 3   LUAFUNCTION </pre>
<pre> \xmlsetinjectors [...,*...]  *   NAME </pre>
<pre> \xmlsetsetup {...} {...} {...}  1   NAME 2   LPATH 3   SETUP </pre>
<pre> \xmlsetup {...} {...}  1   NODE 2   SETUP </pre>
<pre> \xmlshow {...}  *   NODE </pre>
<pre> \xmlsnippet {...} {...}  1   NODE 2   NUMMER </pre>
<pre> \xmlstrip {...} {...}  1   NODE 2   LPATH </pre>

`\xmlstripnolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstripped {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstrippednolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltag {...}`

- \* NODE

`\xmlexentity {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\xmltext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltobuffer {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltofile {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 FILE

`\xmlvalue {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

- \* NODE

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrel{\text{...}\text{...}\text{...}}{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 CSNAME

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xypos {...}`

\* NAME





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**