



ConTeXt

commando's

NL

ConTeXt

commando's

nl / nederlands
24 augustus 2018

\AfterPar {...} * COMMANDO
\Alphabeticnumerals {...} * GETAL
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\ATTACHMENT [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment instances: attachment
\attachment [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachment
\abjadnaivenumerals {...} * GETAL
\abjadnodotnumerals {...} * GETAL
\abjadnumerals {...} * GETAL
\about [...] * VERWIJZING
\achtergrond {...} * CONTENT
\ACHTERGROND {...} * CONTENT instances: achtergrond
\activatespacehandler {...} * aan uit ja vast
\acute {...} * KARAKTER
\adaptcollector [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcollector
\adaptfontfeature [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAAM 2 erft: \definefontfeature
\adaptpapersize [...] ¹ ,... [...] ² ,...] 1 erft: \stelpapierformaatin OPT 2 erft: \stelpapierformaatin

\addfeature [...] * NAAM
\addfeature {...} * NAAM
\addfontpath [...,*,...] * PATH
\addtocommalist {...} \^{2}... 1 TEKST 2 CSNAME
\addtoJSreamble {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\addvalue {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\aftersplitstring ^{1} \at ^{2} \to \^{3}... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\aftertestandsplitstring ^{1} \at ^{2} \to \^{3}... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\alignbottom
\aligned [...^{1},...] {...} 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CONTENT
\alignedbox [...^{1},...] \^{2}... {...} 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
\alignedline {...} {...} {...} 1 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 3 CONTENT
\alignhere
\alignmentcharacter
\allinputpaths
\alphabeticnumerals {...} * GETAL

\alwayscitation [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots]²

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [\dots]¹ [\dots]²

```
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\alwayscite [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots]²

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [\dots]¹ [\dots]²

```
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\ampersand

\anker [\dots]¹ [\dots , \dots ² \dots , \dots] [\dots , \dots ³ \dots , \dots] { \dots]⁴

```
1  NAAM
   OPT
2  erft: \setupplayer
3  erft: \setupplayererft: \stelomlijndin
4  CONTENT
```

\appendetoks \dots \to \dots ²

```
1  COMMANDO
2  CSNAME
```

\appendgvalue { \dots]¹ { \dots]²

```
1  NAAM
2  COMMANDO
```

\appendtocommalist {...} \^{1}... 1 TEKST 2 CSNAME
\appendtoks \^{1}... \to \^{2}... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendtoksonce \^{1}... \to \^{2}... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendvalue {...} \^{2}... 1 NAAM 2 COMMANDO
\apply {...} \^{2}... 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAAM
\applyprocessor \^{1}... \^{2}... 1 NAAM 2 CONTENT
\applytocharacters \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytofirstcharacter \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringchar \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringcharspaced \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringline \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringlinespaced \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringword \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringwordspaced \^{1}... \^{2}... 1 CSNAME 2 TEKST

\applytowords \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\arabicdecimals {...} * GETAL
\arabicexnumerals {...} * GETAL
\arabicnumerals {...} * GETAL
\arg { [*] ...} * CONTENT
\asciistr {...} * CONTENT
\assignalfadimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein middel groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assigndimen \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 MAAT
\assigndimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assignifempty \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 COMMANDO
\assigntranslation [... ¹ ... ¹ ...] \to \ ² ... 1 TAAL = TEKST 2 CSNAME
\assignvalue { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein middel groot TEKST 2 CSNAME 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO
\assignwidth { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} 1 passend ruim MAAT 2 CSNAME 3 TEKST 4 MAAT
\assumelongusagecs \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT

$\backslash\mathrm{atype}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{autocap}\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{autodirhbox}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{autodirvbox}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{autodirvtop}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{autoinsertnextspace}$
$\backslash\mathrm{autointegral}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}\{\overset{3}{...}\}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{automathematics}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{autosetups}\{...;...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{autostarttekst}\dots\backslash\mathrm{autostoptekst}$
$\backslash\mathrm{availablehsize}$
$\backslash\mathrm{averagecharwidth}$
$\backslash\mathrm{BeforePar}\{...\}$ * COMMANDO
$\backslash\mathrm{Big}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Bigg}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Biggl}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Biggm}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Biggr}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Bigl}\dots$ * KARAKTER

<p><code>\Bigm ...</code> * KARAKTER</p>
<p><code>\Bigr ...</code> * KARAKTER</p>
<p><code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO</p>
<p><code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO</p>
<p><code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT</p>
<p><code>\bar {...}</code> * KARAKTER</p>
<p><code>\BAR {...}</code> * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar</p>
<p><code>\hiddenbar {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\nobar {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\overbar {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\overbars {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\overstrike {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\underbar {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\underbars {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\underdash {...}</code> * CONTENT</p>
<p><code>\underdashes {...}</code> * CONTENT</p>

$\backslash\text{underdot}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdotes}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underrandom}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underrandoms}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{understrike}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{understrikes}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{basegrid}\left[...,\dots^*...,\dots\right]$ * nx = GETAL * ny = GETAL * dx = GETAL * dy = GETAL * factor = GETAL * schaal = GETAL * xstap = GETAL * ystap = GETAL * offset = MAAT * xoffset = MAAT * yoffset = MAAT * uitlijnen = midden * eenheid = cm mm in pc pt bp * letter = LETTER COMMANDO * kleur = KLEUR * lijnkleur = KLEUR * lijndikte = MAAT
$\backslash\text{baselinebottom}$
$\backslash\text{baselineleftbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{baselinemiddlebox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{baselinerightbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bbordermatrix}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{beforesplitstring}\text{ }^1...\text{ }\backslash\text{at}\text{ }^2...\text{ }\backslash\text{to}\text{ }^3...$ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
$\backslash\text{beforetestandsplitstring}\text{ }^1...\text{ }\backslash\text{at}\text{ }^2...\text{ }\backslash\text{to}\text{ }^3...$ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME

<pre>\beginBLOCK [...,*...] ... \endBLOCK * + - NAAM OPT</pre>
<pre>\beginhbox ... \endhbox</pre>
<pre>\beginofshapebox ... \endofshapebox</pre>
<pre>\beginvbox ... \endvbox</pre>
<pre>\beginvtop ... \endvtop</pre>
<pre>\begstrut ... \endstrut</pre>
<pre>\bepaalkopnummer [...] * SECTIE</pre>
<pre>\bepaallijstkenmerken [...,¹...] [...,²...,...] 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin</pre>
<pre>\bepaalregisterkenmerken [...,¹...] [...,²...,...] 1 NAAM OPT 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = cijfers comprimeren = ja nee alles criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE</pre>
<pre>\bewaarbuffer [...,[*]...,...] * lijst = NAAM file = FILE prefix = ja nee</pre>
<pre>\bewaarbuffer [...,¹...] [...²...] 1 BUFFER 2 FILE</pre>
<pre>\bigg ... * KARAKTER</pre>
<pre>\biggl ... * KARAKTER</pre>
<pre>\biggm ... * KARAKTER</pre>
<pre>\biggr ... * KARAKTER</pre>
<pre>\bigl ... * KARAKTER</pre>
<pre>\bigm ... * KARAKTER</pre>
<pre>\bigr ... * KARAKTER</pre>

<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...,\frac{1}{2}...,...]{...}</code> 1 kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL 2 GETAL
<code>\blanko [...,*,...]</code> * voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,\frac{1}{2}...,...]{...}</code> 1 erft: \setup ^{OPT} bleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*,...]</code> * TEKST
<code>\blocksynctexfile [...,*,...]</code> * FILE
<code>\blokje [...,\frac{*}{2}...,...]</code> * erft: \stelblok ^{OPT} jesin
<code>\blokjes [...,\frac{*}{2}...,...]</code> * erft: \stelblok ^{OPT} jesin
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\bookmark [...^1]{...^2}</code> 1 SECTIE LIJS ^{OPT} 2 TEKST
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAAM
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{bottomleftbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{bottomrightbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{boxcursor}$
$\backslash\text{boxmarker}$ {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{boxofsize}$ \... {...} 1 CSNAME OPT 2 MAAT 3 CONTENT
$\backslash\text{boxreference}$ [... ¹ ,...] \... {...} 1 VERWIJZING 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar}$... $\backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{breakhere}$
$\backslash\text{FRACTION}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
$\backslash\text{binom}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dbinom}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dfrac}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{frac}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{sfrac}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{tbinom}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT

$\frac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\frac{\dots}{\dots}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\breve{\dots}$ * KARAKTER
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL n = GETAL m = GETAL actie = VERWIJZING erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * NAAM
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * NAAM
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}
$\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$... \end{matrix} * erft: $\begin{matrix} \dots \\ \dots \end{matrix}$ ^{OPT}

`\btxabbreviatedjournal {...}`

* NAAM

`\btxaddjournal [...]1 [...]2`

1 NAAM

2 NAAM

`\btxalwayscitation [...]1 [...]2`

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

`\btxalwayscitation [...]1 [...]2`

1 default category entry kort^{OPT} pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

`\btxalwayscitation [...]1 [...]2`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

`\btxauthorfield {...}`

* initials firstnames vons surnames juniors

`\btxdetail {...}`

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

`\btxdirect {...}`

* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM

`\btxdoif {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE

`\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelse {...} {...} {...}`

1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume
jaar yearfiled NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 altijd dubbelzijdig
- 2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 PARAMETER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 altijd dubbelzijdig
- 2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

- 1 PARAMETER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

- * NAAM

\btxfield {...}

- * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

\btxfieldname {...}

- * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM

<p><code>\btxfielddtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxfirstofrange {...}</code></p> <p>* volume pages</p>
<p><code>\btxflush {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxflushauthor [...¹] {...²}</code></p> <p>1 num normaal normalskort inverted invertedshort</p> <p>2 auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinverted {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxhiddencitation [...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹...²] [...]</code></p> <p>1 referentie = VERWIJZING</p> <p>variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>voor = COMMANDO</p> <p>na = COMMANDO</p> <p>links = COMMANDO</p> <p>rechts = COMMANDO</p> <p>erft: \setupbtx</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹] [...²]</code></p> <p>1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 VERWIJZING</p>

\btxhybridcite {...}

* VERWIJZING

\btxhybridcite [...¹...] [...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxlistcitation [...¹...] [...²]

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹] [...²]

1 default category entry^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxlistcitation [...¹...] [...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\btxloadjournalist [...]

* FILE

\btxoneorange {...} {...} {...}

1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

\btxremapauthor [...] [...]

1 TEKST
2 TEKST

\btxsavejournalist [...]

* FILE

\btxsetup {...}

* NAAM

\btxsingularorplural {...} {...} {...}

1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

\btxsingularplural {...} {...} {...}

1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

\btxttextcitation [...¹...][...²]

1 referentie = VERWIJZING^{OPT}
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

\btxttextcitation [...¹][...²]

1 default category entry^{OPT} kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

\btxttextcitation [...¹...][...²...]

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE

\buildmathaccent {...¹} {...²}

1 KARAKTER
2 KARAKTER

\buildtextaccent {...¹} {...²}

1 KARAKTER
2 KARAKTER

\buildtextbottomcomma {...}

* KARAKTER

\buildtextbottomdot {...}

* KARAKTER

\buildtextcedilla {...}

* KARAKTER

\buildtextgrave {...}

* KARAKTER

\buildtextmacron {...}

* KARAKTER

\buildtextognek {...}

* KARAKTER

\button [...¹...]{...²} [...³]

1 erft: \setupbutton^{OPT}
2 TEKST
3 VERWIJZING

\BUTTON [...¹...]{...²} [...³]

1 erft: \setupbutton^{OPT}
2 TEKST
3 VERWIJZING

instances: button

$\backslash\text{Caps}\{...\}$ * TEKST
$\backslash\text{Cijfers}\{...\}$ * GETAL
$\backslash\text{CONTEXT}$
$\backslash\text{ConTeXt}$
$\backslash\text{Context}$
$\backslash\text{ConvertConstantAfter}\ \overset{1}{...}\ \overset{2}{...}\ \overset{3}{...}$ 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{ConvertToConstant}\ \overset{1}{...}\ \overset{2}{...}\ \overset{3}{...}$ 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\text{calligrafie}$
$\backslash\text{camel}\{...\}$ * TEKST
$\backslash\text{catcodetablename}$
$\backslash\text{cbox}\ \overset{1}{...}\ \overset{2}{...}$ 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{centraligned}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centerbox}\ \overset{1}{...}\ \overset{2}{...}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox}\ \overset{1}{...}\ \overset{2}{...}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox}\ \overset{1}{...}\ \overset{2}{...}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{cfrac}\ [\overset{1}{...}]\ \overset{2}{...}\ \overset{3}{...}$ 1 l c r l ^{PP} lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT

\CHARACTERKERNING [...] {...} 1 GETAL OPT 2 TEKST
\chardescription {...} * GETAL
\charwidthlanguage
\check {...} * KARAKTER
\checkcharacteralign {...} * CONTENT
\checkedblank [...*,...] * erft: \blanko
\checkedchar {...} {...} 1 GETAL 2 KARAKTER
\checkedfiller {...} * sym symbool lijn breedte spatie NAAM COMMANDO
\checkedstrippedcsname *.. * CSNAME
\checkedstrippedcsname *.. * TEKST
\checkinjector [...] * NAAM
\checknextindentation [...] * ja nee auto
\checknextinjector [...] * NAAM
\checkpage [...] [...,.. ² ...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setuppagechecker
\checkparameters [...] * TEKST
\checkpreviousinjector [...] * NAAM
\checksoundtrack {...} * NAAM
\checktwopassdata {...} * NAAM

`\checkvariables [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAAM
2 set = COMMANDO
reset = COMMANDO
PARAMETER = WAARDE

`\chem {...}1 {...}2 {...}3`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

`\chemical [...]1 [...,...2...] [...,...3...]`

1 NAAM OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST

`\chemicalbottext {...}`

* TEKST

`\chemicalmidtext {...}`

* TEKST

`\chemicalsymbol [...]`

* NAAM

`\chemicaltext {...}`

* TEKST

`\chemicaltoptext {...}`

* TEKST

`\chineseallnumerals {...}`

* GETAL

`\chinesecapnumerals {...}`

* GETAL

`\chinesenumerals {...}`

* GETAL

`\cijfers {...}`

* GETAL

`\citation [...,...1...,...]2 [...]`

1 referentie = VERWIJZING
variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
erft: \setupbtx
2 VERWIJZING

`\citation [...]1 [...]2`

1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING

`\citation {...}`

* VERWIJZING


```

\citation [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\cite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...]
1  referentie OPT = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\cite [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...]
1  default OPTcategory entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

\cite {...}
*  VERWIJZING

```

```

\cite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\clap {...}
*  CONTENT

```

```

\classfont [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...]
1  NAAM
2  FONT

```

```

\cldcommand {...}
*  COMMANDO

```

```

\cldcontext {...}
*  COMMANDO

```

```

\cldloadfile {...}
*  FILE

```

```

\cldprocessfile {...}
*  FILE

```

```

\clip [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...]
1  erft: \stclipin
2  CONTENT

```

```

\clippedoverlayimage {...}
*  FILE

```

* CONTENT

```

\collectedtext [...1...1] [...2...2] {3...} {4...}
1  erft: \setupcollector OPT
2  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
3  TEKST
4  CONTENT

```

* CONTENT

* KLEUR

```
1  erft: \definieerkleur
2  CONTENT
```

1 KLEUR
2 CONTENT

1	KLEUR
2	CONTENT

* ja nee voorkeur lokaal ^{OPT} forceer eerste laatste GETAL NAAM

* GETAL

```

\combinepages [...] [1...2...2...]
1 FILE OPT
2 variant = a b c horizontaal vertikaal
n = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
start = GETAL
stop = GETAL
afstand = MAAT
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kader = aan uit
achtergrond = voorgrond kleur NAAM
achtergrondkleur = KLEUR

```

\commalistelement

1	TEKST	OPT
2	TEKST	

\commalistsize

$\backslash\textit{COMMENT}$ [¹ ...] [² ... ² ...] {...} ³ 1 TEKST OPT OPT 2 $\text{erft: \textbackslashstelcommentaarin}$ 3 TEKST instances: comment
$\backslash\textit{comment}$ [¹ ...] [² ... ² ...] {...} ³ 1 TEKST OPT OPT 2 $\text{erft: \textbackslashstelcommentaarin}$ 3 TEKST
$\backslash\textit{comparedimension}$ {...} ¹ {...} ² 1 MAAT 2 MAAT
$\backslash\textit{comparedimensioneps}$ {...} ¹ {...} ² 1 MAAT 2 MAAT
$\backslash\textit{completebtxrendering}$ [¹ ...] [² ... ² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 $\text{erft: \textbackslashsetupbtxrendering}$
$\backslash\textit{volledigeCOMBINEDLIST}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstelsamengesteldelijstin}$ OPT instances: content
$\backslash\textit{volledigecontent}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstelsamengesteldelijstin}$ OPT
$\backslash\textit{completelist}$ [¹ ...] [... ² ...] 1 LIJST OPT 2 $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$
$\backslash\textit{completelistofFLOATS}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$ OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\textit{completelistofchemicals}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$ OPT
$\backslash\textit{completelistoffigures}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$ OPT
$\backslash\textit{completelistofgraphics}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$ OPT
$\backslash\textit{completelistofintermezzi}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$ OPT
$\backslash\textit{completelistoftables}$ [... [*] ...] * $\text{erft: \textbackslashstellijstin}$ OPT
$\backslash\textit{completelistofpublications}$ [¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM OPT OPT 2 $\text{erft: \textbackslashsetupbtxrendering}$
$\backslash\textit{completelistofsorts}$ [...] ¹ [... ² ...] 1 NAAM OPT 2 $\text{erft: \textbackslashstelsorterenin}$

\completelistofSORTS [... [*] ...] * erft: \stelsorterenin <small>OPT</small> instances: logos
\completelistoflogos [... [*] ...] * erft: \stelsorterenin <small>OPT</small>
\completelistofsynonyms [... ¹ ...] [... ² ...] 1 NAAM <small>OPT</small> 2 erft: \stelsynoniemenin
\completelistofSYNONYMS [... [*] ...] * erft: \stelsynoniemenin <small>OPT</small> instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [... [*] ...] * erft: \stelsynoniemenin <small>OPT</small>
\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEKST NAAM
\complexorsimple {...} * TEKST NAAM
\composedcollector {...} * NAAM
\composedlayer {...} * NAAM
\compresult
\constantdimen *... * CSNAME
\constantdimenargument *... * CSNAME
\constantemptyargument *... * CSNAME
\constantnumber *... * CSNAME
\constantnumberargument *... * CSNAME
\contentreference [... ¹ ...] [... ² ...]{... ³ } 1 VERWIJZING <small>OPT</small> 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT

\continuednumber {...} * GETAL
\continueifinputfile {...} * FILE
\convertargument ¹ ... \to \ ² .. 1 TEKST 2 CSNAME
\convertcommand \ ¹ ... \to \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\convertedcounter [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 NAAM 2 erft: \setupcounter
\converteddimen {...} {...} 1 MAAT 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
\convertedsubcounter [¹ ...] [² ... _{OPT}] [³ ... _{OPT} ...] 1 NAAM 2 GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles 3 erft: \setupcounter
\converteernummer {...} {...} 1 leeg default geen maand month:mnem letter Letter letters Letters a A Cijfers woord words Woord Woorden n N romeins Romeins i I r R KR RK grieks Grieks g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 vervolgd NAAM 2 GETAL
\convertmonth {...} * GETAL
\convertvalue ¹ ... \to \ ² .. 1 NAAM 2 CSNAME
\convertvboxtohbox
\copieerveld [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 NAAM
\copyboxfromcache {...} {...} ³ .. 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL
\copyLABELtekst [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\copybtxlabeltekst [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 TAAL 2 PARAMETER = PARAMETER

$\backslash copyheadtekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copylabeltekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copymathlabeltekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copyoperatortekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copyprefixtekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copysuffixtekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copytaglabeltekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copyunittekst [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...]$ 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = PARAMETER
$\backslash copypages [^{1.}] [^{2.},...,^{2.},...] [^{3.},...,^{3.},...]$ 1 FILE OPT OPT 2 markering = aan uit offset = MAAT n = GETAL 3 erft: \setupexternalfigure
$\backslash copyparameters [^{1.}] [^{2.}] [^{3.},...]$ 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
$\backslash copyposition \{^{1.}\} \{^{2.}\}$ 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash copysetups [^{1.}] [^{2.}]$ 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash corrigeerwitruimte \{^{*}\}$ * CONTENT
$\backslash countersubs [^{1.}] [^{2.}]$ 1 NAAM OPT 2 GETAL
$\backslash counttoken ^{1.} \backslash in ^{2.} \backslash to \backslash ^{3.}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME

<code>\counttokens</code> ¹ ... \to \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\cramped</code> {...} * CONTENT
<code>\crampedclap</code> {...} * CONTENT
<code>\crampedllap</code> {...} * CONTENT
<code>\crampedrlap</code> {...} * CONTENT
<code>\ctop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ctxcommand</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxdirectcommand</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxdirectlua</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxfunction</code> {...} * NAAM
<code>\CTXFUNCTIONDEFINITION</code>
<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxlatelua</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxloadluafile</code> {...} * FILE
<code>\ctxlua</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxluabuffer</code> [^{OPT} ...] * BUFFER
<code>\ctxluacode</code> {...} * COMMANDO
<code>\ctxreport</code> {...} * COMMANDO

\ctxsprint {...} * COMMANDO
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * PARAMETER
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentLABEL [..., ¹ ...] { ² ...} 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEKST
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer tekst paginanummer alles
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * PARAMETER
\currentoutputstream
\currentproduct

<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * PARAMETER
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> * h m TEKST OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * KARAKTER
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 PARAMETER realpage
<code>\datum [...*,...¹*,...²*,...]</code> 1 d = GETAL OPT OPT m = GETAL y = GETAL 2 erft: \huidigedatum
<code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
<code>\dayspermonth {...} {...}</code> 1 GETAL 2 GETAL
<code>\ddd {...}</code> * KARAKTER
<code>\ddot {...}</code> * KARAKTER
<code>\decrement *</code> * CSNAME
<code>\decrementcounter [...¹] [...²]</code> 1 NAAM OPT 2 GETAL
<code>\decrementedcounter [...]</code> * NAAM
<code>\decrementpagenumber</code>

<code>\decrementsubpagenumber</code>
<code>\decrementvalue {...}</code> * NAAM
<code>\decrement (...,...)</code> * NAAM GETAL
<code>\defaultinterface</code>
<code>\defaultobjectpage</code>
<code>\defaultobjectreference</code>
<code>\defcatcodecommand \¹... \²... {...}</code> 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
<code>\defconvertedargument \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\defconvertedcommand \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\defconvertedvalue \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\defineactivecharacter \¹... {...}</code> 1 KARAKTER 2 COMMANDO
<code>\definealternativestyle [...,\¹...] [...,\²...] [...,\³...]</code> 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO
<code>\defineanchor [...,\¹...] [...,\²...] [...,\³...,\⁴...]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupplayer 4 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin
<code>\defineattachment [...,\¹...] [...,\²...] [...,\³...,\⁴...]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupattachment
<code>\defineattribute [...,\¹...] [...,\²...]</code> 1 NAAM 2 lokaal globaal public private pickup
<code>\definebackground [...,\¹...] [...,\²...] [...,\³...,\⁴...]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelachtergrondin

```
\definebar [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbar
```

```
\definebodyfontswitch [1...] [2...OPT...]
1 NAAM
2 erft: \stelkorpsin
```

```
\definebreakpoint [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 KARAKTER
3 type = 1 2 3 4 5
nlinks = GETAL
nrechts = GETAL
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
bereik = ja nee
language = TAAL
```

```
\definebreakpoints [...OPT]
* NAAM
```

```
\definebtx [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbtx
```

```
\definebtxdataset [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupbutton
```

```
\definecapitals [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelkapitalenin
```

```
\definecharacterkerning [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...OPT]
* NAAM
```

```
\definechemical [1...] {2...}
1 NAAM
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...1] [...2]
1  NAAM
2  TEKST
```

```
\definecollector [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupcollector
```

```
\definecolumnsetarea [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupcolumnsetarea
```

```
\definecolumnsetspan [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupcolumnsetspan
```

```
\definecomment [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \stelcommentaarin
```

```
\definecomplexorsimple \*...
*  CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*...
*  CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
*  TEKST NAAM
```

```
\definecomplexorsimple {...}
*  TEKST NAAM
```

```
\defineconversionset [...1] [...,...2...] [...3]
1  NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2  NAAM VERWERKER->NAAM
3  NAAM VERWERKER->NAAM
```

```
\definecounter [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupcounter
```

```
\definedataset [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...1] [...2] [...,...3...,...]
1  NAAM OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...*]
*  FONT OPT
```

`\defineeffect [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupeffect

`\defineexpandable [...]1 \...{...}3`

1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupeexternalfigure

`\definefacingfloat [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupfacingfloat

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4...`

1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
designsize = default auto
goodies = FILE
bereik = GETAL NAAM
offset = GETAL NAAM
check = ja nee
forceer = ja nee
features = NAAM
tf = TEKST
bf = TEKST
it = TEKST
sl = TEKST
bi = TEKST
bs = TEKST
sc = TEKST

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4...`

1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
wiskunde
3 FONT
4 NAAM

`\definefielddbody [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupfielddbody

`\definefielddbodyset [...]1 [...]2...`

1 NAAM
2 NAAM

`\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {...}1 {...}2`

1 NAAM
2 NAAM

`\definefilefallback [1...] [2...,...]`

1 NAAM
2 FILE

`\definefilesynonym [1...] [2...]`

1 NAAM
2 FILE

`\definefiller [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupfiller

`\definefirstline [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupfirstline

`\definefittingpage [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...]`

* NAAM

`\definefontfallback [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 FONT NAAM
3 NAAM GETAL
4 rscale = GETAL
forceer = ja nee
check = ja nee
offset = GETAL NAAM
features = NAAM
factor = GETAL

`\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
designsize = default auto
goodies = FILE
features = NAAM
tf = TEKST
bf = TEKST
it = TEKST
sl = TEKST
bi = TEKST
bs = TEKST
sc = TEKST

`\definefontfamilypreset [1...] [2...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 erft: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [1...] [2...]`

1 NAAM
2 NAAM

`\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...OPT...,...]`

1 NAAM
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
wiskunde
3 FONT
4 NAAM

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  language      = NAAM
    script       = NAAM auto
    mode         = node base auto geen
    liga         = ja nee
    kern         = ja nee
    extrakerns   = ja nee
    tlig         = ja nee
    trep         = ja nee
    missing      = ja nee
    dummies      = ja nee
    analyze      = ja nee
    unicoding    = ja nee
    expansie     = NAAM
    protrusion   = NAAM
    nostackmath  = ja nee
    realdimensions = ja nee
    itlc         = ja nee
    textitalics  = ja nee
    mathitalics  = ja nee
    slant        = GETAL
    extend       = GETAL
    dimensions   = GETAL
    boundingbox   = ja nee achtergrond kader leeg KLEUR
    compose      = ja nee
    char-ligatures = ja nee
    compat-ligatures = ja nee
    goodies      = FILE
    extrafeatures = ja nee
    featureset    = NAAM
    colorscheme  = NAAM
    postprocessor = NAAM
    mathdimensions = NAAM
    keepligatures = ja nee auto
    devanagari   = ja nee
    features     = ja nee
    tcom         = ja nee
    anum         = ja nee
    mathsize     = ja nee
    decomposehangul = ja nee
    mathalternatives = ja nee
    mathgaps     = ja nee
    checkmarks   = ja nee
    NAAM         = ja nee
    mathnolimitsmode = GETAL
    blockligatures = ja nee

```

```

\definefontfile [...] [...] [...]
1  NAAM
2  FILE
3  features      = NAAM
    fallbacks    = NAAM
    goodies      = NAAM
    designsize   = auto default

```

```

\definefontsize [...]
*  NAAM

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelformulein

```

```

\defineformulaalternative [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  NAAM

```

```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1  NAAM                      OPT
2  NAAM
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1  NAAM
2  FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...,...]
1  NAAM
2  erft: \definieerkleur
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1  NAAM
2  KLEUR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1  NAAM
2  NAAM
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2...,...]
1  NAAM
2  lokaal globaal noheight nodepth box max min geen regel halveregel eerste laatste minhoogte maxhoogte mindiepte
   maxdiepte boven onder strut GETAL minheight:GETAL maxheight:GETAL mindepth:GETAL maxdepth:GETAL box:GETAL top:GETAL
   bottom:GETAL offset:GETAL
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1  NAAM                      OPT
2  NAAM
3  MAAT
```


\definehyphenationfeatures [¹...] [²...₃...]

```
1  NAAM
2  characters      = TEKST
   hyphens        = ja alles TEKST
   joiners        = ja alles TEKST
   rightwords     = GETAL
   hyphenmin      = GETAL
   lefthyphenmin  = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   variant        = original tex hyphenate expanded traditional geen
   rechterrاند    = tex
   rightchars     = woord GETAL
```

\defineindenting [¹...] [²...]

```
1  NAAM
2  [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
```

\defineinitial [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinitial
```

\defineinsertion [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinsertion
```

\defineinteraction [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiein
```

\defineinteractionbar [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiebalkin
```

\defineinterfaceconstant {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfaceelement {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfacevariable {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterlinespace [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinterliniein
```

\defineintermediatecolor [¹...] [²...₃...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT
2  KLEUR GETAL
3  a = GETAL
   t = GETAL
```

\defineitems [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelitemsin
```

<pre> \definelabelclass [...] [²...] 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definelinefiller [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \definelinenote [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplinenote </pre>
<pre> \definelinenumbering [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelregelnummerenin </pre>
<pre> \definelines [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelregelsin </pre>
<pre> \definelistalternative [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplistalternative </pre>
<pre> \definelistextra [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplistextra </pre>
<pre> \definelow [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplow </pre>
<pre> \definelowhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplowhigh </pre>
<pre> \definelowmidhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplowmidhigh </pre>
<pre> \defineMPinstance [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupMPinstance </pre>

<pre> \definemarginblock [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelmargeblokkenin </pre>
<pre> \definemargindata [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelinmargein </pre>
<pre> \definemarker [...] * NAAM </pre>
<pre> \definemathaccent 1 NAAM 2 KARAKTER </pre>
<pre> \definemathcases [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathcases </pre>
<pre> \definemathcommand [...] [...] [...] { } 1 NAAM OPT OPT OPT 2 ord op bin rel open close punct alpha binnen nothing limop nolop box 3 een twee 4 COMMANDO \...##1 \...##1##2 </pre>
<pre> \definemathdouble [...] [...] [...] 1 beide vfenced NAAM 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL </pre>
<pre> \definemathdoubleextensible [...] [...] [...] 1 beide vfenced OPT 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL </pre>
<pre> \definemathematics [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathematics </pre>
<pre> \definemathextensible [...] [...] 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie 2 NAAM 3 GETAL </pre>
<pre> \definemathfence [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathfence </pre>
<pre> \definemathfraction [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathfraction </pre>
<pre> \definemathframed [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathframed </pre>

```
\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...]3...
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2...
1 NAAM
2 scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
```

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 TEKST
```

```
\definemathunder [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

```
\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3
1 breed OPT
2 NAAM
3 GETAL
```

\definemeasure [...] [...]

1 NAAM
2 MAAT

\definemessageconstant {...}

* NAAM

\definemixedcolumns [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmixedcolumns

\definemode [...] [...] [...]

1 NAAM
2 ja nee handhaaf

\definemultitonecolor [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 KLEUR = GETAL
3 erft: \definieerkleur
4 erft: \definespotcolor

\definenamecolor [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 erft: \definieerkleur

\definenamecolor [...] [...] [...]

1 NAAM
2 KLEUR

\definenamespace [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 naam = TEKST
parent = TEKST
letter = ja nee
commando = ja nee lijst
setup = ja nee lijst
set = ja nee lijst
kader = ja nee

\definendarrower [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelsmallerin

\definernote [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupnote

\defineornament [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 variant = a b
erft: \setupcollector
3 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
erft: \stelomlijndin

\defineornament [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 variant = a b
erft: \setupplayer
3 erft: \setupplayeredtext

<pre> \defineoutputroutine [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupoutputroutine </pre>
<pre> \defineoutputroutinecommand [...,*...] * PARAMETER </pre>
<pre> \definepage [...] [...] 1 NAAM 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \definepagechecker [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagechecker </pre>
<pre> \definepagecolumns [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagecolumns </pre>
<pre> \definepageinjection [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppageinjection </pre>
<pre> \definepageinjectionalternative [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppageinjectionalternative </pre>
<pre> \definepageshift [...] [...] [...] 1 NAAM 2 horizontaal vertikaal 3 MAAT </pre>
<pre> \definepagestate [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppagestate </pre>
<pre> \definepairedbox [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuppairedbox </pre>
<pre> \defineparagraph [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \defineparallel [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \defineparbuilder [...] * NAAM </pre>
<pre> \defineperiodkerning [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupperiodkerning </pre>

```
\definepositioning [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelpositionerenin
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 SECTIE
3 SECTIE
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...]
1 NAAM OPT
2 KLEUR
3 erft: \definieerleur
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...]
1 NAAM OPT
2 erft: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...] [...]
1 NAAM
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 GETAL
3 GETAL
```

```
\defineruby [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupruby
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupscale
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAAM
2 SECTIE
```

```
\defineselector [...] [...]
1 NAAM OPT
2 erft: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
3 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1 ja nee OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAAM
2 KLEUR
3 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation kleur luminosity
t = GETAL
e = TEKST
p = GETAL
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 COMMANDO
```

```
\definesubformula [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] {...} {...}
1 ja nee OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 TEKST
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...]
1 NAAM OPT
2 lokaal globaal public private pickup
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAAM
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAAM
```

```
\defineTABLEsetup [...] [...]
1 NAAM
2 erft: \setupTABLE
```


<pre> \definetabulation [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextflow [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetooltip [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity t = GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definetwopasslist {...} * NAAM </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAAM 5 default dtp 6 rscale = auto GETAL features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default richting = beide </pre>
<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definetypesetting [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST 3 erft: \setuexternalfigure </pre>
<pre> \defineunit [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupunit </pre>

```
\defineviewerlayer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupviewerlayer
```

```
\definespace [...]1 [...]2 [...]3
1 NAAM OPT
2 NAAM
3 MAAT
```

```
\definevspacing [...]1 [...]2
1 NAAM
2 erft: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [...]1 [...]2 [...]3
1 NAAM OPT OPT
2 MAAT
3 MAAT
```

```
\definetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupxtable
```

```
\definieer [...]1 \^2... {...}3
1 GETAL OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definieeraccent ...1 ...2 ...3
1 KARAKTER
2 KARAKTER
3 KARAKTER
```

```
\defineeralineas [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelalineasin
```

```
\defineerblok [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelblokin
```

```
\defineerbuffer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAAM OPT OPT
2 BUFFER
3 erft: \stelbufferin
```

```
\defineercombinatie [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcombination
```

```
\defineercommando ...1 ...2
1 KARAKTER
2 COMMANDO
```

```
\defineerconversie [...]1 [...]2 [...]3
1 TAAL OPT
2 NAAM
3 NAAM
```

<pre> \definieerconversie [...] [...] [...] 1 TAAL 2 NAAM 3 TEKST </pre>
<pre> \definieerfiguursymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE NAAM 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \definieerfontstijl [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definieerfontsynoniem [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 NAAM </pre>
<pre> \definieerhbox [...] [...] 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \definieeringesprongentext [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelingesprongentextin </pre>
<pre> \definieerinteractiemenu [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelinteractiemenuin </pre>
<pre> \definieeritemgroep [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelitemgroepin </pre>
<pre> \definieerkadertekst [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelkadertekstin </pre>
<pre> \definieerkarakter 1 KARAKTER 2 GETAL </pre>

\definieerkleur [...]¹ [...,...²...,...]

```
1  NAAM
2  r = GETAL
   g = GETAL
   b = GETAL
   c = GETAL
   m = GETAL
   y = GETAL
   k = GETAL
   h = GETAL
   s = GETAL
   v = GETAL
   x = GETAL
   a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
      exclusion hue saturation kleur luminosity
   t = GETAL
```

\definieerkleurgroep [...]¹ [...]² [x:y:z,...]³

```
1  NAAM
2  grijs rgb cmyk spot
3  TRIPLET
```

\definieerkleur [...]¹ [...]²

```
1  NAAM
2  KLEUR
```

\definieerkolomgroep [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelkolomgroepin
```

\definieerkolomovergang [...]¹ [...,...]²

```
1  NAAM
2  ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL
```

\definieerkop [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

```
1  NAAM
2  SECTIE
3  erft: \stelkopin
```

\definieerkorps [...]¹ [...,...]² [...,...]³ [...,...⁴...,...]

```
1  NAAM default
2  NAAM MAAT
3  rm ss tt hw cg
4  tf = FILE
   bf = FILE
   it = FILE
   sl = FILE
   bi = FILE
   bs = FILE
   sc = FILE
   mr = FILE
   mrlr = FILE
   mrrl = FILE
   mb = FILE
   mblr = FILE
   mbrl = FILE
```

\definieerkorpsomgeving [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  default MAAT
3  groot      = MAAT GETAL
   klein      = MAAT GETAL
   a          = MAAT GETAL
   b          = MAAT GETAL
   c          = MAAT GETAL
   d          = MAAT GETAL
   tekst      = MAAT GETAL
   x          = MAAT GETAL
   xx         = MAAT GETAL
   script     = MAAT GETAL
   scriptscript = MAAT GETAL
   interlinie = MAAT
   em         = schuin italic LETTER COMMANDO
   *          = GETAL
```

\definieerkorps [¹...]¹ [²...]² [³...]³ [⁴...]⁴

```
1  NAAM default          OPT          OPT
2  NAAM MAAT
3  rm ss tt hw cg
4  NAAM
```

\definieerlayer [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupplayer
```

\definieerlayout [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stellayoutin
```

\definieerletter [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupstyle
```

\definieerlijst [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  LIJST
3  erft: \stellijstin
```

\definieermarkering [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  MARKERING
3  erft: \stelmarkeringin
```

\definieeromlijnd [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelomlijndin
```

\definieeropmaak [¹...] [²...] [³...³...]

```
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelopmaakin
```

\definieeroverlay [¹...]¹ [²...]² [³...]³

```
1  NAAM                      OPT
2  NAAM
3  COMMANDO
```

\definieerpaginaovergang [¹...] [²...]²

```
1  NAAM
2  leeg hoofd voet dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links
   rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop
```

<pre> \definieerpalet [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM = KLEUR </pre>
<pre> \definieerpalet [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definieerpapierformaat [...] [...] 1 NAAM 2 breedte = MAAT hoogte = MAAT boven = COMMANDO onder = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO afstand = MAAT pagina = erft: \stelpapierformaatin papier = erft: \stelpapierformaatin </pre>
<pre> \definieerpapierformaat [...] [...] [...] 1 NAAM 2 erft: \stelpapierformaatin 3 erft: \stelpapierformaatin </pre>
<pre> \definieerplaats [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelplaatsin </pre>
<pre> \definieerplaatsblok [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM NAAM 3 erft: \stelplaatsblokin instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \definieerplaatsblok [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \definieerprofiel [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupprofile </pre>
<pre> \definieerprogramma [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \definieerreferentie [...] [...] 1 NAAM 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \definieerreferentieformaat [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupreferenceformat </pre>
<pre> \definieerregister [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelregisterin </pre>

<pre> \definieersamengesteldelijst [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 LIJST 3 erft: \stelsamengesteldelijstin </pre>
<pre> \definieersectie [...] * NAAM </pre>
<pre> \definieersectieblok [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsectieblokin </pre>
<pre> \definieersorteren [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 geen NAAM </pre>
<pre> \definieerstartstop [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelstartstopin </pre>
<pre> \definieersubveld [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \definieersymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 COMMANDO </pre>
<pre> \definieersynoniemen [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabelvorm [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEMPLATE 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabulatie [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definieertekst [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 boven hoofd tekst voet onder 3 tekst marge rand 4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 6 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 7 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO </pre>
<pre> \definieertekstachtergrond [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltekstachtergrondin </pre>

<pre> \definieertype [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltypein </pre>
<pre> \definieertypen [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltypenin </pre>
<pre> \definieerveld [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 radio sub tekst regel push check signature 3 NAAM 4 NAAM 5 NAAM </pre>
<pre> \definieerveldstapel [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \definieerwiskundeuitlijnen [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelwiskundeuitlijnenin </pre>
<pre> \delimited [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TAAL 3 CONTENT </pre>
<pre> \delimitedtext [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TAAL 3 CONTENT </pre>
<pre> \DELIMITEDTEXT [...] [...] 1 TAAL 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \aside [...] [...] 1 TAAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \blockquote [...] [...] 1 TAAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \quotation [...] [...] 1 TAAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \quote [...] [...] 1 TAAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \speech [...] [...] 1 TAAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \depthofstring [...] * TEKST </pre>

<code>\depthonlybox {...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\digits {...}</code> * GETAL
<code>\digits ...</code> * GETAL
<code>\dimensiontocount {...} \^{2}...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directcolor [...]</code> * KLEUR
<code>\directcolored [..., ..., ..., ...]</code> * erft: \definieerkleur
<code>\directcolored [...]</code> * KLEUR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAAM 2 eerste vorige volgende laatste nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directdummyparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\directgetboxllx ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directgetboxlly ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAAM 2 TEKST

$\backslash\text{directlocalframed}$ [¹ ...] { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{directluacode}$ {...} * COMMANDO
$\backslash\text{directselect}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\text{directsetbar}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsymbol}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * erft: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEKST

\distributedhsize {...} {...} {...}

1 MAAT
2 MAAT
3 GETAL

\dividedsize {...} {...} {...}

1 MAAT
2 MAAT
3 GETAL

\doadaptleftskip {...}

* ja nee standaard MAAT

\doadaptrightskip {...}

* ja nee standaard MAAT

\doaddfeature {...,*...}

* NAAM

\doassign [...]¹ [...]²...

1 TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

\doassignempty [...]¹ [...]²...

1 TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

\doboundtext {...}¹ {...}² {...}³

1 TEKST
2 MAAT
3 COMMANDO

\docheckassignment {...}

* TEKST

\docheckedpagestate {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷

1 VERWIJZING
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 COMMANDO
5 COMMANDO
6 COMMANDO
7 COMMANDO

\docheckedpair {...,*...}

* TEKST

\documentvariable {...}

* PARAMETER

\dodoubleargument \... [...]¹ [...]² [...]³

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\dodoubleargumentwithset \... [...]¹ [...]²,... [...]³

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\dodoubleempty \... [¹...] [²...] [³...]

1 CSNAME OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST

\dodoubleemptywithset \... [¹...²,...] [³...]

1 CSNAME OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST

\dodoublegroupempty \... {¹...} {²...} {³...}

1 CSNAME OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST

\doeassign [¹...] [²...]

1 TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

\doexpandedrecurse {¹...} {²...}

1 GETAL
2 COMMANDO

\dofastloopcs {¹...} \²...

1 GETAL
2 CSNAME

\dogetattribute {^{*}...}

* NAAM

\dogetattributeid {^{*}...}

* NAAM

\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to ³...

1 GETAL
2 TEKST
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [¹...] [²...]

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

\dogobblesingleempty [^{*}...]

* TEKST OPT

\doif {¹...} {²...} {³...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {³...} {⁴...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifblackelse {...1} {...2} {...3}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifbothsides {...1} {...2} {...3}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcolor {...1} {...2}`

1 KLEUR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...2} {...3}`

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...2} {...3} {...4}`

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifcontent {...¹} {...²} {...³} \...⁴ {...⁵}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 CSNAME
5 CONTENT

\doifconversiondefinedelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifconversionnumberelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifcounter {...¹} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifcounterelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifcurrentfonthasfeatureelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdefined {...¹} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdefinedcounter {...¹} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdefinedcounterelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdefinedelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}
1 NAAM
2 GETAL TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsebuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecolor {...} {...} {...}
1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecommandhandler \... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...4}
1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecounter {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingtonused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsedefined {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```


`\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimension {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimenstring {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontfeature {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemode {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \...¹ \...²..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextchar {...¹} {...²} {...³}

1 KARAKTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \...¹ \...²..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...¹} {...²} {...³}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 GETAL
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,²...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...¹ {...²} {...³}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \¹... {²...} {³...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {¹...} {²...} {³...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetopofpage {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsetypingfile {¹...} {²...} {³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseundefined {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseurldefined {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptytoks \^1. {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \^1. \^2.`

1 CSNAME
2 CSNAME

\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffile {...} {...}

1 FILE
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifinsetionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinset {...} {...,²...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}  
1 NAAM  
2 NAAM  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...}  
1 COMMANDO  
2 COMMANDO  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}  
1 NAAM  
2 NAAM  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}  
1 TAAL  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}  
1 NAAM  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}  
1 NAAM  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}  
1 NAAM  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}  
1 NAAM  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}  
1 GETAL  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}  
1 LIJST  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}  
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifmainfloatbodyelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifmarkingelse {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifmeaningelse \... \... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifmode {...,¹...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifmodeelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextbgroupcselse \... \...²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextbgroupelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextcharelse {...} {...} {...}

1 KARAKTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextoptionalcselse \... \...²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextoptionalelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextparenthesiselse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifnot {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,¹...} {...²} {...³} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \¹... {...} {...} 1 CSNAME 2 NAAM 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...¹} {...²} 1 GETAL 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...¹} {...²} 1 PARAMETER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...¹} {...²} {...³} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>

<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinfloat {...} {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnumber {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,
...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM alles
3 TRUE
4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternself {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...¹ {...} {...}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifsetupselse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifsometoks \... {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifsometokselse \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifundefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * COMMANDO </pre>
<pre> \doloopoverlist {...,¹...} {...²} 1 TEKST 2 COMMANDO </pre>
<pre> \donothing </pre>
<pre> \dontconvertfont </pre>
<pre> \dontleavehmode </pre>
<pre> \dontpermitspacesbetweenegroups </pre>

\doordefinieren [¹ ...] [² ...] [³ ...,... ₃ ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \steldoordefinierenin
\DOORDEFINITIE [¹ ...,...] ² {...} ³ ... \par 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST 3 INHOUD
\doorlabelen [¹ ...] [² ...] [³ ...,... ₃ ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuplabel
\doornummeren [¹ ...] [² ...] [³ ...,... ₃ ...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \steldoornummerenin
\DOORNUMMERING [¹ ...,...] ² {...} ³ ... \par 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST 3 INHOUD
\dopositionaction {...} * NAAM
\doprocesslocalsetups {...} [*] ...} * NAAM
\doquadrupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\doquadrupleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\doquadruplegroupempty \ ¹ ... {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\doquintupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\doquintupleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST

\doquintuplegroupempty \¹... {\²...} {\³...} {\⁴...} {\⁵...} {\⁶...}
 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
 2 TEKST
 3 TEKST
 4 TEKST
 5 TEKST
 6 TEKST

\dorechecknextindentation

\dorecurse {\¹...} {\²...}
 1 GETAL
 2 COMMANDO

\dorepeatwithcommand [\¹...] \²..
 1 TEKST GETAL*TEKST
 2 CSNAME

\doreplacefeature {...,*,...}
 * NAAM

\doresetandafffeature {...,*,...}
 * NAAM

\doresetattribute {\.*}
 * NAAM

\dorotatebox {\¹...} \²... {\³...}
 1 GETAL
 2 CSNAME
 3 CONTENT

\dosetattribute {\¹...} {\²...}
 1 NAAM
 2 GETAL

\dosetleftskipadaption {\.*}
 * ja nee standaard MAAT

\dosetrighskipadaption {\.*}
 * ja nee standaard MAAT

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*,...}
 * erft: \stelinterliniein

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*,...}
 * aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT

\dosetupcheckedinterlinespace {\.*}
 * NAAM

\doseventupleargument \¹... [\²...] [\³...] [\⁴...] [\⁵...] [\⁶...] [\⁷...] [\⁸...]
 1 CSNAME
 2 TEKST
 3 TEKST
 4 TEKST
 5 TEKST
 6 TEKST
 7 TEKST
 8 TEKST

```
\doseventupleempty \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7... [8...]
```

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

```
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST
7 TEKST
8 TEKST
```

```
\dosingleargument \... [1... [2...]
```

1	CSNAME
2	TEKST

```
\dosingleempty \... [1... [2...]
```

1	CSNAME	OPT
2	TEKST	

```
\dosinglegroupempty \... {1... {2...}}
```

1	CSNAME	OPT
2	TEKST	

```
\dosixtupleargument \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7...]
```

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST
7	TEKST

```
\dosixtupleempty \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7...]
```

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEKST						
3	TEKST						
4	TEKST						
5	TEKST						
6	TEKST						
7	TEKST						

```
\dostarttagged {1...} {2...} ... \dostoptagged
```

1	NAAM
2	NAAM

```
\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}
```

1	GETAL
2	GETAL
3	[-+]GETAL
4	COMMANDO

```
\dosubtractfeature {...,*...}
```

*	NAAM
---	------

```
\dotfskip {...}
```

*	MAAT
---	------

```
\dotoks \...
* CSNAME
```

```
\dotripleargument \... [1... [2... [3... [4...]
```

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST

`\dotripleargumentwithset \1... [2...,...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleempty \1... [2] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleemptywithset \1... [2...,...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotriplegroupempty \1... {2} {3} {4}`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\doublebond`

`\dowith {...1,...} {...2}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\dowithnextbox {...1} \2... {...3}`

1 COMMANDO
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...1} {...2} \3... {...4}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {...4}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {...3}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithpargument *...`

* CSNAME

`\dowithrange {...1,...} \2...`

1 GETAL GETAL:GETAL
2 CSNAME

`\dowithwargument *...`

* CSNAME

`\dpofstring {...*}`

* TEKST

<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\dunnelijn</code>
<code>\dunnelijnen [...,*=...,...]</code> * erft: \steldunnelijn ⁰ fin
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * COMMANDO
<code>\EveryPar {...}</code> * COMMANDO
<code>\edefconvertedargument \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\eenregel [...]</code> * VERWIJZING
<code>\eerstesubpagina</code>
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAAM
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAAM
<code>\efcminheight {...}</code> * NAAM
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAAM
<code>\efcparameter {\¹...} {\²...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\effect [...] {\²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>

<code>\em</code>
<code>\emphsisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enablemode [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAAM
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> * PARAMETER
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 COMMANDO
<code>\epos {...}</code> * NAAM
<code>\equaldigits {...}</code> * TEKST
<code>\ergens {...} {...} [...]</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\eTeX</code>

<code>\executeifdefined {¹..} {²..}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \¹.. {²..} {³..}</code> 1 CSNAME 2 PARAMETER 3 TEKST
<code>\expanded {[*]..}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {¹..} {²..} {³..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {¹..} {²..} {³..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \¹.. {²..}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\expdoif {¹..} {²..} {³..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {³..} {⁴..}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelsecommon {...,¹...} {...,²...} {³..} {⁴..}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelseinset {¹..} {...,²...} {³..} {⁴..}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE

$$\backslash\expdoifinsetelse \{.^1.\} \{...^2,...\} \{...^3.\} \{...^4.\}$$

1	TEKST
2	TEKST
3	TRUE
4	FALSE

$$\backslash\expdoifnot \{...\} \{...\} \{...\}$$

```

1  CONTENT
2  CONTENT
3  TRUE

```

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionmaxheight}\{...\}$$

* NAAM

```
\externalfigurecollectionmaxwidth {...}
```

* NAAM

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionminheight}\{...\}$$

* NAAM

```
\externalfigurecollectionminwidth {...}
```

* NAAM

$$\backslash\mathrm{externalfigurecollectionparameter}\{\dots\}\{\dots\}$$

```

1  NAAM
2  PARAMETER

```

$$\backslash\mathrm{externfiguur} \left[\dots \right] \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \stackrel{3}{=} \dots, \dots \right]$$
[illegible]

```
\fakebox ...
```

* NAAM GETAL

```
\fastdecrement \.*...
```

* CSNAME

\fastincrement \.*...

* CSNAME

```
\fastlocalframed [...] [...,..2...,...] {...3...}
```

```
1  NAAM
2  erft: \stelomlijndin
3  CONTENT
```

\fastloopfinal

\fastloopindex

$$\backslash\mathrm{fastscale} \{.^1.\} \{.^2.\}$$

1 GETAL
2 CONTENT

```
\fastsetup {...}
```

* NAAM

$$\backslash\mathrm{fastsetupwithargument}\ \{...\}^1\ \{...\}^2$$

1 NAAM
2 CONTENT

<pre> \fastsetupwithargumentswapped {...} {...} 1 CONTENT 2 NAAM </pre>
<pre> \fastswitchtobodyfont {...} * x xx klein groot script scriptscript </pre>
<pre> \fastsxsy {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 CONTENT </pre>
<pre> \feature [...] [...²,...] 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM </pre>
<pre> \feature {...} {...²,...} 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...] {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...} * CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...] [...²] 1 MARKERING 2 pagina NAAM </pre>
<pre> \fetchallmarks [...] * MARKERING </pre>
<pre> \fetchmark [...] [...²] 1 MARKERING OPT 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchmarking [...] [...²] [...³] 1 MARKERING 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchonemark [...] [...²] 1 MARKERING OPT 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchonemarking [...] [...²] [...³] 1 MARKERING 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole </pre>
<pre> \fetchruntinecommand \... {...} 1 CSNAME 2 FILE </pre>

\fetchtwomarkings [...] [...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM
\fetchtwomarks [...] * MARKERING
\fieldbody [...] [...] 1 NAAM 2 erft: \setupfieldbody
\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\figurefilename
\figurefilepath
\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth
\figuresymbol [...] [...] 1 FILE NAAM 2 erft: \externfiguur
\figurewidth
\filename {...} * FILE
\filledhboxb ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxc ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT
\filledhboxg ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT

```

1  TEKST          OPT
2  CONTENT

```

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

1	TEKST	OPT
2	CONTENT	

```
*  sym symbool lijn breedte spatie NAAM
```

```
1  sym symbool lijn breedte spatie NAAM
2  TEKST
```

1	GETAL	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	GETAL					
3	CONTENT					
4	CONTENT					
5	CONTENT					
6	CONTENT					
7	CONTENT					

1	NAAM
2	GETAL
3	GETAL

```

1 FILE OPT
2 even oneven GETAL GETAL:GETAL
3 breedte = MAAT
  n = GETAL
  categorie = NAAM

```

```
* default tekst titel nummer pagina realpage
```

1	NAAM
2	NAAM

```

1  NAAM
2  label      = NAAM
   sleutels   = TEKST VERWERKER->TEKST
   ingangen   = TEKST VERWERKER->TEKST
   variant    = TEKST
3  PARAMETER  = WAARDE

```

\firstcharacter

1	NAAM	OPT
2	GETAL	

\firstcountervalue [...] * NAAM
\firstoffivearguments {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} {. ⁴ .} {. ⁵ .} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\firstoffourarguments {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} {. ⁴ .} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
\firstofoneargument {. [*] .} * TEKST
\firstofoneunexpanded {. [*] .} * TEKST
\firstofsixarguments {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} {. ⁴ .} {. ⁵ .} {. ⁶ .} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\firstofthreearguments {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstofthreeunexpanded {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\firstoftwoarguments {. ¹ .} {. ² .} 1 TEKST 2 TEKST
\firstoftwounexpanded {. ¹ .} {. ² .} 1 TEKST 2 TEKST
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [. ¹ .] [. ² .] 1 NAAM 2 GETAL
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber

<code>\fitfieldframed [...,\stackrel{.1}{=},...] {...}</code> 1 <code>erft: \stelomlijndin</code> <code>OPT</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\flag {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * <code>PARAMETER</code>
<code>\flushbox {...} {...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>NAAM</code>
<code>\flushboxregister ...</code> * <code>NAAM GETAL</code>
<code>\flushcollector [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushtokens [...]</code> * <code>NAAM</code>
<code>\flushtoks \...</code> * <code>CSNAME</code>
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> * <code>NAAM</code>

\fontcharbyindex {...} * GETAL
\fontclass
\fontclassname {...} {...} 1 NAAM 2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping
\forcelocalfloats
\forgeteverypar
\forgetparameters [...] ¹ [...] ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\forgetparskip
\forgetragged
\formule [...] ¹ ,...] ² {...} 1 opelkaar krap ^{OPT} midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin 2 CONTENT
\formulenummer [...] [*] ,...] * VERWIJZING OPT
\foundbox {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST

<p><code>\fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 TEKST</p> <p>6 TEKST</p>
<p><code>\frameddimension {...}</code></p> <p>* PARAMETER</p>
<p><code>\framedparameter {...}</code></p> <p>* PARAMETER</p>
<p><code>\freezedimenmacro \¹... \²...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\freezemeasure [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 MAAT</p>
<p><code>\frenchspacing</code></p>
<p><code>\fromlinenote [¹] {²...}</code></p> <p>1 VERWIJZING</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\frozenhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\frule .. \relax</code></p> <p>* width_{MAAT} height_{MAAT} depth_{MAAT} radius_{MAAT} line_{MAAT} type_{TEKST} data_{TEKST} name_{TEKST}</p>
<p><code>\GetPar</code></p>
<p><code>\GotoPar</code></p>
<p><code>\Greeknumerals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\gdefconvertedargument \¹... {²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\gdefconvertedcommand \¹... \²...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\gebruikblokken [...,¹...] [...,²...] [...,³...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 criterium = tekst SECTIE</p>
<p><code>\gebruikexterndocument [¹] [²] [³]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 FILE</p> <p>3 TEKST</p>

<pre> \gebruikexternfiguur [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE 3 NAAM 4 erft: \setuexternfigure </pre>
<pre> \gebruikexterngeluidsfragment [...] [...] 1 NAAM 2 FILE </pre>
<pre> \gebruikJSScripts [...] [...] 1 FILE 2 NAAM </pre>
<pre> \gebruikmodule [...] [...] [...] 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \gebruikpad [...]*[...] * PATH </pre>
<pre> \gebruiksymbolen [...] * FILE </pre>
<pre> \gebruiktypescript [...] [...] [...] 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual alles 2 NAAM fallback default dtp simple 3 size naam </pre>
<pre> \gebruiktypescriptfile [...] * reset FILE </pre>
<pre> \gebruikURL [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST </pre>
<pre> \gebruikurl [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST </pre>
<pre> \geenbovenenonderregels </pre>
<pre> \geenhoofdenvoetregels </pre>
<pre> \geenspatie </pre>
<pre> \getboxfromcache {...} {...} ... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL </pre>
<pre> \getboxllx ... * NAAM GETAL </pre>
<pre> \getboxlly ... * NAAM GETAL </pre>

\getbufferdata [...] * BUFFER OPT
\getcommacommandsize [...,*...] * COMMANDO
\getcommalistsize [...,*...] * COMMANDO
\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
\getdayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\getdefinedbuffer [...] * BUFFER
\getdocumentargument {...} * NAAM
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\getdocumentfilename {...} * GETAL
\getdummyparameters [...,*...,...] * PARAMETER = WAARDE
\getemptyparameters [...] [...,*...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\geteparameters [...] [...,*...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getexpandedparameters [...] [...,*...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getfiguredimensions [...] [...,*...,...] 1 FILE OPT 2 erft: \setupexternalfigure
\getfirstcharacter {...} * TEKST
\getfirsttwopassdata {...} * NAAM
\getfromcommacommand [..., ¹ ...] [..., ²] 1 COMMANDO 2 GETAL

\getfromcommalist [... ¹ ,...] [... ²] 1 COMMANDO 2 GETAL
\getfromtwopassdata {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\getglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 GETAL KARAKTER
\getglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 GETAL KARAKTER
\getgparameters [... ¹] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getlasttwopassdata {...} * NAAM
\getlocalfloat {...} * GETAL
\getlocalfloats
\getMPdrawing
\getMPlayer [... ¹] [..., ² ...,... ³] 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\getmessage {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM GETAL
\getnamedglyphdirect {... ¹ } {... ² } 1 FONT 2 NAAM
\getnamedglyphstyled {... ¹ } {... ² } 1 FONT 2 NAAM
\getnamedtwopassdatalist \... ¹ {... ² } 1 CSNAME 2 NAAM
\getnaturaldimensions ... * NAAM GETAL
\getnoflines {...} * MAAT
\getobject {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM

$$\backslash\mathrm{getobjectdimensions}\ \{...\}^1\ \{...\}^2$$

1 NAAM

2 NAAM

```
\getpaletsize [...]
```

* NAAM

$$\backslash \text{getparameters} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots \right]$$

1 TEKST

2 PARAMETER = WAARDE

```
\getprivatechar {...}
```

* NAAM

```
\getprivateslot {...}
```

* NAAM

$$\backslash\mathrm{getrandomcount} \quad \backslash.^1 \dots \{.^2 \dots\} \{.^3 \dots\}$$

```

1 CSNAME

```

2 GETAL

3 GETAL.

`\getrandomdimen` ¹... {²...} {³...}

1 CSNAME

2 MAAT

3 MAAT

`\getrandomfloat` ¹`\...` ²`{...}` ³`{...}`

1 CSNAME

2 GETAL

3 GETAL

$$\backslash \text{getrandomnumber} \backslash \dots \{ \dots \} \{ \dots \}$$

```

1 CSNAME

```

2 GETAL

3 GETAL

```
\getrandomseed \.*...
```

* CSNAME

```
\getrawparameters [...] [..,..2..,..]
```

1 TEKST

2 **PARAMETER = WAARDE**

```
\getrawgparameters [...] [..,..2..,..]
```

1 TEKST

2 **PARAMETER = WAARDE**

```
\getrawnoflines {...}
```

* MAAT

`\getrawparameters` $[...] [\dots, \dots^2 \dots, \dots]$

1 TEKST

2 **PARAMETER = WAARDE**

```
\getrawxparameters [...] [...,2...]
```

1 TEKST

```

1  FIRST
2  PARAMETER = WAARDE

```

<pre> \getreference [.¹.] [.².] 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \getreferenceentry {.*} * default tekst titel nummer pagina realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {.*} * MAAT </pre>
<pre> \getsubstring {.¹.} {.².} {.³.} 1 GETAL 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \gettwopassdata {.*} * NAAM </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {.*} * NAAM </pre>
<pre> \getuvalue {.*} * NAAM </pre>
<pre> \getvalue {.*} * NAAM </pre>
<pre> \getvariable {.¹.} {.².} 1 NAAM 2 PARAMETER </pre>
<pre> \getvariabledefault {.¹.} {.².} {.³.} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 COMMANDO </pre>
<pre> \getxparameters [.¹.] [...,²...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \globalenablemode [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \globalletempty *. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * NAAM GETAL </pre>
<pre> \globalpopmacro *. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [...,*...] * NAAM </pre>

\globalprocesscommalist [...] \ ² .. 1 COMMANDO 2 CSNAME
\globalpushbox ... * NAAM GETAL
\globalpushmacro *.. * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEKST
\globalswapcounts \ ¹ ... \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens \ ¹ ... \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapmacros \ ¹ ... \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalundefine {...} * NAAM
\glyphfontfile {...} * FONT
\gobbledoubleempty [¹ ...] [² .. 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT 8 CONTENT
\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT
\gobblefiveoptionals [¹] [²] [³] [⁴] [⁵ .. 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT

\gobblefouroptionals [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

\gobbleninearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷ {...}⁸ {...}⁹

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT

\gobbleoneargument {...}^{*}

* CONTENT

\gobbleoneoptional [...]^{*}

* TEKST

\gobblesevenarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]^{*} ^{OPT}

* TEKST

\gobblesixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ {...}⁷ {...}⁸ {...}⁹ {...}¹⁰

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

\gobblethreearguments {...}¹ {...}² {...}³

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

\gobblethreeoptionals [...]¹ [...]² [...]³

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

\gobbletwoarguments {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\gobbletwooptionals [...] [...] 1 TEKST 2 TEKST
\gobbleuntil *... * CSNAME
\gobbleuntilrelax ... \relax * INHOUD
\grabbufferdata [...] [...] [...] [...] 1 CATEGORY OPT 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
\grabbufferdatadirect {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM
\grabuntil {...} *... 1 NAAM 2 CSNAME
\grave {...} * KARAKTER
\grayvalue {...} * KLEUR
\greedystringatstring ... \at ... \to *... \and *... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
\greeknumerals {...} * GETAL
\grijskleur [...] {...} 1 KLEUR 2 CONTENT
\groot ... * KARAKTER
\grootkorps
\groter
\groupedcommand {...} {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO

\gsetboxllx ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\gsetboxlly ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\gujaratinumerals { [*] ...} * GETAL
\gurmurkhinumerals { [*] ...} * GETAL
\haalbuffer [... [*] ,...] ^{OPT} * BUFFER
\haal <i>BUFFER</i>
\haalmarkering [... ¹] [... ²] [... ³] 1 MARKERING ^{OPT} ^{OPT} 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\haarlijn
\hairspace
\halflinestrut
\halfstrut
\halfwaybox { [*] ...} * CONTENT
\handhaafblokken [... ¹ ,...] [... ² ,...] ^{OPT} 1 NAAM 2 NAAM
\handletokens ¹ ... \with \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
\handschrift
\hash
\hat { [*] ...} * KARAKTER
\hboxofvbox [*] ... * NAAM GETAL
\hboxreference [... ¹ ,...] { ² ...} 1 VERWIJZING 2 CONTENT

<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEKST
<code>\headhbox .¹... {²...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox .¹... {²...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code> * TEKST
<code>\heightofstring {...}</code> * TEKST
<code>\heightspanningtext {¹...} {²...} {³...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\helptekst [¹...] {²...} {³...}</code> 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\HELP [¹...] {²...} {³...}</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST 3 TEKST instances: helptext
<code>\helptext [¹...] {²...} {³...}</code> 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST 3 TEKST

\hglue ... * MAAT
\hiddencitation [...] * VERWIJZING
\hiddencite [...] * VERWIJZING
\highlight [...] {...} 1 NAAM 2 TEKST
\HIGHLIGHT {...} * TEKST
\highordinalstr {...} * TEKST
\hilo [...] {...} {...} 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
\himilo {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\hl [...] * GETAL
\hoofdtaal [...] * TAAL
\hoog {...} * CONTENT
\HIGH {...} * CONTENT instances: unitshigh
\unitshigh {...} * CONTENT
\horizontalgrowingbar [...,...=...,...] * erft: \setuppositionbar
\horizontalpositionbar [...,...=...,...] * erft: \setuppositionbar
\hphantom {...} * CONTENT
\hpos [...] {...} 1 NAAM 2 CONTENT

<code>\hsizefraction {...} {...}</code> 1 MAAT 2 GETAL
<code>\hsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\hsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\hspace [...] [...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 klein middel groot normaal default geen .5 1 2 3 spraak citeer interquotation citaat sentence intersentence NAAM
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEKST
<code>\htofstring {...}</code> * TEKST
<code>\huidigedatum [...*,...]</code> * jaar maand dag weekdag y yy Y m mm M d dd D w W spatie _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEKST kenmerk day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
<code>\huidigekopnummer</code>
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedfile {...}</code> * FILE
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedurl {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedword {...}</code> * TEKST
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> * CONTENT

<pre> \ifassignment ¹... \else ²... \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \iff </pre>
<pre> \ifinobject ¹... \else ²... \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifinoutputstream ¹... \else ²... \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifparameters ¹... \else ²... \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \iftrialsypesetting ¹... \else ²... \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignoretagsinexport [...*,...] * NAAM </pre>
<pre> \ignorevalue {...} * NAAM </pre>
<pre> \immediatesavetwopassdata {¹..} {²..} {³..} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT </pre>
<pre> \impliedby </pre>
<pre> \implies </pre>
<pre> \in {¹..} {²..} [³..] 1 TEKST^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING </pre>
<pre> \includemenu [...*] * NAAM </pre>
<pre> \includeversioninfo {...} * NAAM </pre>
<pre> \incrementcounter [¹..] [²..] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \incrementedcounter [...*] * NAAM </pre>
<pre> \incrementpagenumber </pre>

<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAAM
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAAM
<code>\inlijnd [...]¹ [...]²</code> 1 erft: \stelomlij ^{GET} hdin 2 CONTENT
<code>\inlinebuffer [...][*] [...]^{OPT}</code> * BUFFER
<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> * TEKST
<code>\inlineordisplaymath {...}¹ {...}²</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...}¹ {...}²</code> 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\inlinerange [...]</code> * VERWIJZING
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>

<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\inregel {...} [...]</code> 1 TEKST <small>OPT</small> 2 VERWIJZING
<code>\insertpages [...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 FILE <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 GETAL 3 breedte = MAAT n = GETAL categorie = NAAM
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAAM
<code>\installactivecharacter ...</code> * KARAKTER
<code>\installanddefineactivecharacter ... {...}</code> 1 KARAKTER 2 COMMANDO
<code>\installattributestack \...</code> * CSNAME
<code>\installautocommandhandler \... {...} \...</code> 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
<code>\installautosetuphandler \... {...}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\installbasicautosetuphandler \... {...} \...</code> 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME
<code>\installbasicparameterhandler \... {...}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\installbottomframerenderer {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO

<pre> \installcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installcorenamespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \installdefinehandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installdefinitionset \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \... {...} \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME 4 NAAM </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installeertaal [...] [...²...] 1 NAAM 2 erft: \steltaal in </pre>
<pre> \installeertaal [...] [...] 1 NAAM 2 TAAL </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installglobalmacrostack \... * CSNAME </pre>

<pre> \installleftframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installmacrostack \... * CSNAME </pre>
<pre> \installnamespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \installoutputroutine \... {...} 1 CSNAME 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installpagearrangement ... {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparameterhashhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparentinjector \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installrightframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installrootparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuponlycommandhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installshipoutmethod {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installsimplecommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>

<pre> \installsimpleframedcommandhandler \.^.^.^ \.^.^.^ 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installstyleandcolorhandler \.^.^.^ 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installswitchcommandhandler \.^.^.^ \.^.^.^ 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installswitchsetuphandler \.^.^.^ 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installtexdirective {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtextracker {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtopframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installunitsseparator {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installunitsspace {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installversioninfo {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \integerrounding {...} * GETAL </pre>
<pre> \interactiebalk [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiebalkin </pre>
<pre> \interactiebuttons [...] [...] 1 erft: \stelinteractiebalkin OPT 2 pagina subpagina VERWIJZING </pre>
<pre> \interactiemenu [...] [...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin </pre>
<pre> \intertext {...} * TEKST </pre>

<p>\invokepagehandler {...} {...}</p> <p>1 normaal geen NAAM</p> <p>2 CONTENT</p>
<p>\invullijnen [...¹...²...³...] {...} {...}</p> <p>1 erft: \stelinvullijn^{OPT}in</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p>\invulregel [...[*]...]</p> <p>* erft: \stelinvulregelsin</p>
<p>\invultekst [...¹...²...³...] {...} {...}</p> <p>1 erft: \stelinvullij^{OPT}in</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p>\istltdir ...</p> <p>* TLT TRT</p>
<p>\istrtdir ...</p> <p>* TLT TRT</p>
<p>\italic</p>
<p>\italiccorrection</p>
<p>\italicface</p>
<p>\italicvet</p>
<p>\items [...¹...²...] {...}</p> <p>1 erft: \stelitem^{OPT}sin</p> <p>2 TEKST</p>
<p>\itemtag [...[*]...]</p> <p>* VERWIJZING ^{OPT}</p>
<p>\jobfilename</p>
<p>\jobfilesuffix</p>
<p>\Kap {...}</p> <p>* TEKST</p>
<p>\FRAMEDTEXT [...¹...²...] {...}</p> <p>1 erft: \stelkadertek^{OPT}sin</p> <p>2 CONTENT</p> <p>instances: framedtext</p>
<p>\framedtext [...¹...²...] {...}</p> <p>1 erft: \stelkadertek^{OPT}sin</p> <p>2 CONTENT</p>
<p>\kap {...}</p> <p>* TEKST</p>

\keeplinestogether {...} * GETAL
\keepunwantedspaces
\kerncharacters [...] {...} 1 GETAL OPT 2 TEKST
\klein
\kleiner
\kleinitalicvet
\kleinkorps
\kleinnormaal
\kleinschuin
\kleinschuinvet
\kleintype
\kleinvet
\kleinvetitalic
\kleinvetschuin
\kleur [...] {...} 1 KLEUR 2 CONTENT
\kleurenbalk [...,*,...] * KLEUR
\kleurwaarde {...} * KLEUR
\kloonveld [...] [...] [...] [...] [...] [...,*,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
\kolom [...,*,...] * erft: \columnbreak OPT
\kopnummer [...] [...] [...] 1 SECTIE OPT 2 vorige huidige volgende eerste laatste
\koreancirclenumerals {...} * GETAL

<code>\koreannumerals {...}</code> * GETAL
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * GETAL
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * GETAL
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * GETAL
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Letter {...}</code> * GETAL
<code>\Letters {...}</code> * GETAL
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\laag {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\laatstesubpagina</code>
<code>\LABELtaal</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltaal</code>
<code>\headtaal</code>

<code>\labeltaal</code>
<code>\mathlabeltaal</code>
<code>\operatorortaal</code>
<code>\prefixtaal</code>
<code>\suffixtaal</code>
<code>\taglabeltaal</code>
<code>\unittaal</code>
<code>\LABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\headtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\labeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\mathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\operatorortekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\prefixtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\suffixtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\taglabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\unittekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 TEKST

$\backslash\mathrm{mathlabeltexts}\{\dots\}\{\dots\}$ 1 PARAMETER 2 TEKST
$\backslash\mathrm{LABEL}\left[\dots,\dots\right]^1\{\dots\}^2$ 1 VERWIJZING ^{OPT} OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{laho}\left[\dots\right]^1\{\dots\}^2\{\dots\}^3$ 1 links ^{OPT} rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\mathrm{languageCharacters}\{\dots\}$ * GETAL
$\backslash\mathrm{languagecharacters}\{\dots\}$ * GETAL
$\backslash\mathrm{languagecharwidth}\{\dots\}$ * TAAL
$\backslash\mathrm{lastcounter}\left[\dots\right]^1\left[\dots\right]^2$ 1 NAAM OPT 2 GETAL
$\backslash\mathrm{lastcountervalue}\left[\dots\right]$ * NAAM
$\backslash\mathrm{lastdigit}\{\dots\}$ * GETAL
$\backslash\mathrm{lastlinewidth}$
$\backslash\mathrm{lastnaturalboxdp}$
$\backslash\mathrm{lastnaturalboxht}$
$\backslash\mathrm{lastnaturalboxwd}$
$\backslash\mathrm{lastpredefinedsymbol}$
$\backslash\mathrm{lastrealpage}$
$\backslash\mathrm{lastrealpagenumber}$
$\backslash\mathrm{lastsubcountervalue}\left[\dots\right]^1\left[\dots\right]^2$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\mathrm{lastsubpagenumber}$
$\backslash\mathrm{lasttwodigits}\{\dots\}$ * GETAL
$\backslash\mathrm{lastuserpage}$

<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code> * COMMANDO
<code>\layeredtext [...,\stackrel{1}{...},...][...,\stackrel{2}{...},...]{...}{...}</code> 1 erft: \setuplayer <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 erft: \setuplayeredtext 3 TEKST 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...}{...}{...}{...}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...}{...}{...}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\lbox ... {\small{...}}</code> 1 TEKST ^{<small>OPT</small>} 2 CONTENT
<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftLABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel
<code>\leftheadtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftmathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox ... {\small{...}}</code> 1 TEKST <small>OPT</small> 2 CONTENT

<code>\leftorrightvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\leftorrightvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorighthbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\legeregels</code> [[*] ...] * GETAL OPT
<code>\letbeundefined</code> { [*] ...} * NAAM
<code>\letcatcodecommand</code> \ ¹ ... ² ... \ ³ ... 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 CSNAME
<code>\letcscsname</code> \ ¹ ... \csname ² ... \endcsname 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\letcsnamecs</code> \csname ¹ ... \endcsname \ ² ... 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname</code> \csname ¹ ... \endcsname \csname ² ... \endcsname 1 NAAM 2 NAAM
<code>\letdummyparameter</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 PARAMETER 2 CSNAME
<code>\letempty</code> \ [*] ... * CSNAME

<code>\letgvalue {...} \^...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAAM
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAAM
<code>\letter {...}</code> * GETAL
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letterereggroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>

<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\letters {...}</code> * GETAL
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [.¹.] {.².}</code> 1 GETAL OPT 2 TEKST
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {...} \.².</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letvalueempty {...}</code> * NAAM
<code>\letvaluerelax {...}</code> * NAAM
<code>\lfence {...}</code> * KARAKTER
<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lijndikte</code>
<code>\lijstlengte</code>
<code>\limitatefirstline {.¹.} {.².} {.³.}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
<code>\limitatelines {.¹.} {.².} {.³.}</code> 1 GETAL 2 COMMANDO 3 TEKST
<code>\limitatetext {.¹.} {.².} {.³.}</code> 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO

```
\limitatetext {...} {...,2...} {...3}
1 TEKST
2 [-+]MAAT
3 COMMANDO
```

```
\linespanningtext {...} {...2} {...3}
1 TEKST
2 MAAT
3 FONT
```

```
\links ...
* KARAKTER
```

```
\listcitation [...,1...2,...] [...2.]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 VERWIJZING
```

```
\listcitation [...1.] [...2.]
1 default categoryOPTentry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING
```

```
\listcitation [...,1...2,...] [...,2...1,...]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\listcite [...,1...2,...] [...2.]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 VERWIJZING
```

```
\listcite [...1.] [...2.]
1 default categoryOPTentry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING
```

```
\listcite [...,1...2,...] [...,2...1,...]
1 referentie = VERWIJZING
  variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
  voor       = COMMANDO
  na         = COMMANDO
  links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  erft: \setupbtx
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\listnamespaces
```

\llap {...} * CONTENT
\loadanyfile [...] * FILE
\loadanyfileonce [...] * FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] * FILE
\loadbtxreplacementfile [...] * FILE
\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [¹] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localframedwithsettings [¹] [..., ² ...,...] { ³ ...} 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localhsiz
\localpopbox ... * NAAM GETAL

\localpopmacro *.. * CSNAME
\localpushbox *.. * NAAM GETAL
\localpushmacro *.. * CSNAME
\localundefine {*.. * NAAM
\locatedfilepath
\locatefilepath {*.. * FILE
\locfilename {*.. * FILE
\lomihi {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\lowerbox {. ¹ .} \. ² . {. ³ .} 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
\lowercased {*.. * TEKST
\lowercasestring . ¹ . \to \. ² . 1 TEKST 2 CSNAME
\lowerleftdoubleninequote
\lowerleftsingleninequote
\lowerrightdoubleninequote
\lowerrightsingleninequote
\LOWHIGH [. ¹ .] {. ² .} {. ³ .} 1 links rech ^{qps} 2 CONTENT 3 CONTENT
\LOWMIDHIGH {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT

<code>\lrbbox {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}</code> 1 MAAT 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5 CONTENT
<code>\ltop ¹... {²...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luacode {[*]...}</code> * COMMANDO
<code>\luaconditional \[*]...</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {[*]...}</code> * COMMANDO
<code>\luaexpr {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {[*]...}</code> * COMMANDO
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {¹...} {²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\luasetup {[*]...}</code> * NAAM
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\MAAND {[*]...}</code> * GETAL
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>

\MetaFun
\MetaPost
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKVI
\MKXI
\MONTHLONG {...} * GETAL
\MONTHSHORT {...} * GETAL
\MPanchor {...} * NAAM
\MPbetex {...} * NAAM
\MPc {...} * NAAM
\MPCODE {...} {...} 1 NAAM <small>OPT</small> 2 CONTENT
\MPcolor {...} * KLEUR
\MPcoloronly {...} * KLEUR
\MPcolumn {...} * NAAM
\MPd {...} * NAAM
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM

\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\MP _h {...} * NAAM
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [¹ ...] {... ² } {... ³ } 1 + OPT OPT 2 NAAM 3 CONTENT
\MPl _{eftskip} {...} * NAAM
\MPl _l {...} * NAAM
\MPl _r {...} * NAAM
\MPl _s {...} * NAAM
\MPmenubuttons {...} * NAAM
\MP _n {...} * NAAM
\MPOptions {...} * KLEUR
\MPOverlayanchor {...} * NAAM
\MPP {...} * NAAM
\MPP _{age} {...} * NAAM
\MPP _{ardata} {...} * NAAM
\MPP _l us {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT

$$\backslash\mathrm{MP}_{\mathrm{pos}}\{...\}$$

* NAAM

$$\backslash MPpositiongraphic \{...\} \{...,.. \overset{2}{=} ..,...\}$$

1 NAAM

OPT

2 **PARAMETER** = **WAARDE**

$$\backslash \text{MPposset} \{.\dots\}$$

* NAAM

$$\backslash\mathrm{MPr} \{.\!.\!.\}$$

* NAAM

$$\backslash \text{MPrawvar} \{.^1.\} \{.^2.\}$$

1 NAAM

1	NAME
2	PARAMETER

`\MPregion {...}`

* NAAM

$$\backslash\mathrm{MPrest} \left\{ \dots \right\}^1 \left\{ \dots \right\}^2$$

1 NAAM

2 CONTENT

\MPrightskip {...}

* NAAM

$$\backslash\mathrm{MPrs}\ \{...\}$$

* NAAM

$$\backslash \text{MPstring} \{...\}$$

* NAAM

$$\backslash\mathrm{MPtext}\{.\!.\!.^*\}$$

* NAAM

`\MPtransparency {...}`

* KLEUR

$$\backslash\mathrm{MPu1} \{...\}$$

* NAAM

$$\backslash \text{MPur} \{...\}$$

* NAAM

\MPVI

$$\backslash \text{MPv} \quad \{ \dots^1 \} \quad \{ \dots^2 \} \quad \{ \dots^3 \}$$

1 NAAM

2 GETAL

3 CONTENT

$$\backslash\mathrm{MPvar}\ \{.\!.\!.^*\}$$

* PARAMETER

`\MPvariable {.*.}`

* PARAMETER

\MPvv {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPw {...} * NAAM
\MPwhd {...} * NAAM
\MPx {...} * NAAM
\MPxy {...} * NAAM
\MPxywhd {...} * NAAM
\MPy {...} * NAAM
\m [...] 1 NAAM 2 CONTENT
\maand {...} * GETAL
\makecharacteractive ... * KARAKTER
\makerawcommalist [...] 1 COMMANDO 2 CSNAME
\makestrutofbox ... * NAAM GETAL
\mapfontsize [...] 1 MAAT 2 MAAT
\margindata [...] 1 NAAM 2 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 3 erft: \setupmarginframed 4 CONTENT
\MARGINDATA [...] 1 referentie = VERWIJZING erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext

```

\atleftmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\atrightrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininner [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininneredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininnermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inothert [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

$\backslash\text{inouteredge}$ [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] $\{\dots^3\}$ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inoutermargin}$ [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] $\{\dots^3\}$ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inright}$ [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] $\{\dots^3\}$ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inrightedge}$ [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] $\{\dots^3\}$ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{inrightmargin}$ [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] $\{\dots^3\}$ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{margintext}$ [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] $\{\dots^3\}$ 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} erft: \stelinmargein 2 erft: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash\text{markcontent}$ [\dots^1] $\{\dots^2\}$ 1 reset alles NAAM ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{markedpages}$ [\dots] * NAAM
$\backslash\text{markeer}$ ($\dots^1\dots$) ($\dots^2\dots$) [\dots^3] 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
$\backslash\text{markinjector}$ [\dots] * NAAM
$\backslash\text{markpage}$ [\dots^1] [$\dots^2\dots$] 1 NAAM ^{OPT} 2 [-+]GETAL
$\backslash\text{mat}$ $\{\dots^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [\dots^1] $\{\dots^2\}$ 1 NAAM ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$

<code>\mathbi</code>
<code>\mathblackboard</code>
<code>\mathbs</code>
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 <small>TEKST</small>
<code>\mathdefault</code>
$\backslash\text{mathdouble}$ $[\dots]^1\{\dots\}^2\{\dots\}^3\{\dots\}^4$ 1 <small>beide vfenced</small> <small>OPT</small> 2 <small>GETAL</small> 3 <small>TEKST</small> 4 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{MATHDOUBLEEXTENSIBLE}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small> instances: <code>doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket</code>
$\backslash\text{doublebar}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{doublebrace}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{doublebracket}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{doubleparent}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{overbarunderbar}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{overbraceunderbrace}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{overbracketunderbracket}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>
$\backslash\text{overparentunderparent}$ $\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 <small>TEKST</small> 2 <small>TEKST</small>

`\MATHEXTENSIBLE {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow
xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow
xleftharpoondown xleftharpoonup xrightarpoonup xrightarpoondown xrightoverleftarrow
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightarpoondown mrightarpoonup mrightoverleftarrow
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightharpoonfill
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow
tleftrightharpoon tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow
crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\crightarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eleftrightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eleftharpoondownfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eleftharpoonupfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eleftrightharpoonfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mequal {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mleftharpoonup \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mleftrightharpoonrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mleftrightharpoons \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mmapsto \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mRightharpoonrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mrel \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mrightharpoonrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mrightharpoonup \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mrightleftharpoons \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mrightoverleftarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mtriplerel \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mtwoheadleftarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash mtwoheadrightarrow \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\backslash tequal \{...\} \{...\}$$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tlefttrightharpoonarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trrel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\rightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\ttriplerel {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xequal {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xhookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xhookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xLeftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xleftarrow {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xleftharpoondown {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xleftharpoonup {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xleftrightharpoonup {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEKST

OPT

OPT

2 TEKST

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrightarrowtharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrightarrowtharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrightarrowleftharpoons {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xrightarrowoverleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xtriplerel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mathfraktur`

`\MATHFRAMED [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 erft: \setupmathframed
2 CONTENT
instances: mframed inmframed mcframed

`\inmframed [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 erft: \setupmathframed
2 CONTENT

`\mcframed [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 erft: \setupmathframed
2 CONTENT

$\mfrac{...}{...}$ $\mfrac{...}{...}$ 1 $\mfrac{...}{...}$ 2 $\mfrac{...}{...}$
$\mathbf{function}$ * $\mathbf{function}$
\mathbf{hit}
\mathbf{italic}
\mathbf{hop} * \mathbf{hop}
$\mathbf{HORNAMENT}$ * $\mathbf{HORNAMENT}$
$\mathbf{over} [^1] \{^2\} \{^3\}$ 1 $\mathbf{over} [^1] \{^2\} \{^3\}$ 2 $\mathbf{over} [^1] \{^2\} \{^3\}$ 3 $\mathbf{over} [^1] \{^2\} \{^3\}$
$\mathbf{OVEREXTENSIBLE}$ * $\mathbf{OVEREXTENSIBLE}$
$\mathbf{OVERTEXTENSIBLE} [^1] \{^2\}$ 1 $\mathbf{OVERTEXTENSIBLE} [^1] \{^2\}$ 2 $\mathbf{OVERTEXTENSIBLE} [^1] \{^2\}$ instances:
$\mathbf{RADICAL} [^1] \{^2\}$ 1 $\mathbf{RADICAL} [^1] \{^2\}$ 2 $\mathbf{RADICAL} [^1] \{^2\}$
\mathbf{rm}
\mathbf{script}
\mathbf{sl}
\mathbf{ss}
$\mathbf{text} [^1] \{^2\}$ 1 $\mathbf{text} [^1] \{^2\}$ 2 $\mathbf{text} [^1] \{^2\}$
$\mathbf{textbf} [^1] \{^2\}$ 1 $\mathbf{textbf} [^1] \{^2\}$ 2 $\mathbf{textbf} [^1] \{^2\}$
$\mathbf{textbi} [^1] \{^2\}$ 1 $\mathbf{textbi} [^1] \{^2\}$ 2 $\mathbf{textbi} [^1] \{^2\}$
$\mathbf{textbs} [^1] \{^2\}$ 1 $\mathbf{textbs} [^1] \{^2\}$ 2 $\mathbf{textbs} [^1] \{^2\}$

$\backslash\mathtextit$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextsl$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtexttf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtriplet$ $[...^{.1}] \{...\}^{.2} \{...\}^{.3} \{...\}^{.4}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtriplet$ $[...^{.1}] \{...\}^{.2} \{...\}^{.3} \{...\}^{.4}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunder$ $[...^{.1}] \{...\}^{.2} \{...\}^{.3}$ 1 onder vfenced ^{PT} 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\mathunderextensible$ $\{...\}^{.*}$ * TEKST
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{...\}^{.1} \{...\}^{.2}$ 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\mathunstacked$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathwordbf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathwordbi$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathwordbs$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST

$\backslash\mathrm{mathwordit}$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathwordsl}$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{mathwordtf}$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathrm{maxaligned}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mbox}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{measure}$ $\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{measured}$ $\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{medskip}$
$\backslash\mathrm{medspace}$
$\backslash\mathrm{menubutton}$ $[...,\overset{1}{...},...]\{\overset{2}{...}\}\{\overset{3}{...}\}$ 1 $\mathrm{erft}:\backslash\mathrm{setupbutton}$ 2 TEKST 3 VERWIJZING
$\backslash\mathrm{menubutton}$ $[...]\overset{1}{[\dots,\overset{2}{\dots},\dots]}\overset{OPT}{\{\overset{3}{...}\}\{\overset{4}{...}\}}$ 1 NAAM 2 $\mathrm{erft}:\backslash\mathrm{stelinteractiemenuin}$ 3 TEKST 4 VERWIJZING
$\backslash\mathrm{message}$ $\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{metaTeX}$
$\backslash\mathrm{mfence}$ $\{...\}$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{mfunction}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunctionlabeltext}$ $\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{mhbox}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{midden}$ $...$ * KARAKTER

<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox ¹... {²...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEKST
<code>\mkvibuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\moduleparameter {¹...} {²...}</code> 1 FILE 2 PARAMETER
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monovet</code>
<code>\monthlong {...}</code> * GETAL
<code>\monthshort {...}</code> * GETAL
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> * CONTENT
<code>\NormalizeFontHeight \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
<code>\NormalizeFontWidth \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT

<code>\NormalizeTextHeight {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\NormalizeTextWidth {...} {...} {...}</code> 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
<code>\naar {...} [...]</code> 1 CONTENT 2 VERWIJZING
<code>\naarbox {...} [...]</code> 1 CONTENT 2 VERWIJZING
<code>\naarpagina {...} [...]</code> 1 TEKST 2 VERWIJZING
<code>\namedheadnumber {...}</code> * SECTIE
<code>\namedstructureheadlocation {...}</code> * SECTIE
<code>\namedstructureuservariable {...} {...}</code> 1 SECTIE 2 PARAMETER
<code>\namedstructurevariable {...} {...}</code> 1 SECTIE 2 PARAMETER
<code>\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM 5 CONTENT
<code>\naturalhbox ... {...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\naturalhpack ... {...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvbox ... {...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvcenter ... {...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvpack ... {...}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT

<code>\naturalvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\naturalwd</code> ... * NAAM GETAL
<code>\negatecolorbox</code> ... * NAAM GETAL
<code>\negated</code> {...} * TEKST
<code>\negemspace</code>
<code>\negenspace</code>
<code>\negthinspace</code>
<code>\newattribute</code> *... * CSNAME
<code>\newcatcodetable</code> *... * CSNAME
<code>\newcounter</code> *... * CSNAME
<code>\newevery</code> \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode</code> {...} * NAAM
<code>\newsignal</code> *... * CSNAME
<code>\newsystemmode</code> {...} * NAAM
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter</code> [¹ ...] [² ...] 1 NAAM OPT 2 GETAL

<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAAM
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\volgendePARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]¹ [...]²</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * VERWIJZING
<code>\nocitation {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nocite [...]</code> * VERWIJZING
<code>\nocite {...}</code> * VERWIJZING
<code>\nodetostring \...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEKST

<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\noot [...¹] [...²]</code> <code>1 NAAM^{OPT}</code> <code>2 VERWIJZING</code>
<code>\NOTE [...¹,...²] {...}</code> <code>1 VERWIJZING^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code> <code>instances: footnote endnote</code>
<code>\NOTE [...,*...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code>bookmark = TEKST</code> <code>lijst = TEKST</code> <code>referentie = VERWIJZING</code> <code>instances: footnote endnote</code>
<code>\endnote [...,*...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code>bookmark = TEKST</code> <code>lijst = TEKST</code> <code>referentie = VERWIJZING</code>
<code>\footnote [...,*...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code>bookmark = TEKST</code> <code>lijst = TEKST</code> <code>referentie = VERWIJZING</code>
<code>\endnote [...¹,...²] {...}</code> <code>1 VERWIJZING^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\footnote [...¹,...²] {...}</code> <code>1 VERWIJZING^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\normaal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,*...]</code> <code>1 erft: \stelomlijndin</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \...¹ {...²}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 MAAT</code>
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \...¹ {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 MAAT</code> <code>4 FONT</code>

<p><code>\normalizefontheight \¹... {\²...} {\³...} {\⁴...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT</p>
<p><code>\normalizefontline \¹... {\²...} {\³...} {\⁴...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT</p>
<p><code>\normalizefontwidth \¹... {\²...} {\³...} {\⁴...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT</p>
<p><code>\normalizetextdepth {\¹...} {\²...} {\³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalizetextheight {\¹...} {\²...} {\³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalizetextline {\¹...} {\²...} {\³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalizetextwidth {\¹...} {\²...} {\³...}</code></p> <p>1 FONT 2 MAAT 3 TEKST</p>
<p><code>\normalslantedface</code></p>
<p><code>\normaltypeface</code></p>
<p><code>\notesymbol [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAAM <small>OPT</small> 2 VERWIJZING</p>
<p><code>\notragged</code></p>
<p><code>\ntimes {\¹...} {\²...}</code></p> <p>1 TEKST 2 GETAL</p>
<p><code>\numberofpoints {\[*]...}</code></p> <p>* MAAT</p>
<p><code>\obeydepth</code></p>
<p><code>\objectdepth</code></p>
<p><code>\objectheight</code></p>

<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {.*}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\offset [...,\stackrel{1}{=},...] {\dots}</code> <code>1 erft: \setupoffset^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\offsetbox [...,\stackrel{1}{=},...] \stackrel{2}{...} {\dots}</code> <code>1 erft: \setupoffsetbox^{OPT}</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\omgeving [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\omgeving ...</code> <code>* FILE</code>
<code>\omlaag [...]</code> <code>* MAAT</code>
<code>\omlijnd [...,\stackrel{1}{=},...] {\dots}</code> <code>1 erft: \stelomlijndin^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\FRAMED [...,\stackrel{1}{=},...] {\dots}</code> <code>1 erft: \stelomlijndin^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code> <code>instances: unframed fitfieldframed</code>
<code>\fitfieldframed [...,\stackrel{1}{=},...] {\dots}</code> <code>1 erft: \stelomlijndin^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\unframed [...,\stackrel{1}{=},...] {\dots}</code> <code>1 erft: \stelomlijndin^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\onbekend</code>
<code>\onderdeel [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\onderdeel ...</code> <code>* FILE</code>
<code>\onedigitrounding {.*}</code> <code>* GETAL</code>
<code>\op {\dots} {\dots} [\dots]</code> <code>1 TEKST^{OPT}</code> <code>2 TEKST</code> <code>3 VERWIJZING</code>

\oppagina [...] * VERWIJZING
\ordinaldaynumber {...} * GETAL
\ordinalstr {...} * TEKST
\ornamenttext [... ¹ ... ² ... ³]{...}{...} 1 variant = a b <small>OPT</small> erft: \setupcollector 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
\ornamenttext [... ¹]{... ² }{... ³ } 1 NAAM 2 TEKST 3 CONTENT
\ornamenttext [... ¹ ... ² ... ³]{... ⁴ }{...} 1 variant = a b <small>OPT</small> erft: \setupplayer 2 erft: \setuplayeredtext 3 TEKST 4 CONTENT
\ORNAMENT {... ¹ }{... ² } 1 TEKST 2 CONTENT
\outputfilename
\outputstreambox [...] * NAAM
\outputstreamcopy [...] * NAAM
\outputstreamunvbox [...] * NAAM
\outputstreamunvcopy [...] * NAAM
\over [...] * VERWIJZING
\overlaybutton [...] * VERWIJZING
\overlaybutton {...} * VERWIJZING
\overlaycolor
\overlaydepth

<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...]¹ [...]²</code> 1 VERWIJZING 2 VERWIJZING
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...}¹ {...}²</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAAM
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...}¹ \^2...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...}¹ \^2...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...}¹ \^2...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>

<p><code>\PtToCm {...}</code></p> <p>* MAAT</p>
<p><code>\pagearea [¹...] [²...] [³...]</code></p> <p>1 boven hoofd tekst ^{OPT}voet onder^{OPT}</p> <p>2 tekst marge rand</p> <p>3 links rechts lefttext middletext righttext</p>
<p><code>\pagebreak [...,*...]</code></p> <p>* leeg hoofd voet^{OPT}dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop NAAM</p>
<p><code>\pagefigure [¹...] [...,²...,...]</code></p> <p>1 FILE ^{OPT}</p> <p>2 offset = default overlay geen MAAT</p>
<p><code>\pageinjection [¹...] [...,²...,...]</code></p> <p>1 NAAM ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 PARAMETER = WAARDE</p>
<p><code>\pageinjection [...,¹...,...] [...,²...,...]</code></p> <p>1 erft: \setuppageinjection^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 PARAMETER = WAARDE</p>
<p><code>\pagestaterealpage {¹...} {²...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM GETAL</p>
<p><code>\pagina [...,*...]</code></p> <p>* erft: \page^{OPT}break</p>
<p><code>\paginanummer</code></p>
<p><code>\paginareferentie [...,*...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\SECTION [...,¹...,...] {²...}</code></p> <p>1 VERWIJZING ^{OPT}</p> <p>2 TEKST</p> <p>instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection subsubsubsubsubsection</p> <p>title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject</p>
<p><code>\SECTION [...,*...,...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p> <p>instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection subsubsubsubsubsection</p> <p>title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject</p>
<p><code>\chapter [...,*...,...]</code></p> <p>* titel = TEKST</p> <p>bookmark = TEKST</p> <p>markering = TEKST</p> <p>lijst = TEKST</p> <p>referentie = VERWIJZING</p> <p>eigennummer = TEKST</p>

```
\part [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\section [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subject [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsection [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubject [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubsection [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubsubject [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

```
\subsubsubsection [...,*...]
```

*	titel	=	TEKST
	bookmark	=	TEKST
	markering	=	TEKST
	lijst	=	TEKST
	referentie	=	VERWIJZING
	eigennummer	=	TEKST

`\subsubsubsubject [...,.*=...,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsection [...,.*=...,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsubject [...,.*=...,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\title [...,.*=...,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\chapter [...,1...] {2...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 TEKST

`\SECTION [...,1...] {2...} {3...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {2...} {3...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\part [...,1...] {2...} {3...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\section [...,1...] {2...} {3...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\subject [...,1...] {2...} {3...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

`\subsection [...,1...] {2...} {3...}`

1 VERWIJZING ^{OPT}
2 GETAL
3 TEKST

<pre> \subsubject [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING OPT 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \title [...,¹...] {...} {...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \part [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \section [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {...} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>

<pre> \subsubsubject [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsection [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \title [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \PARAGRAPHS </pre>
<pre> \paslayoutaan [...¹,...] [...²...,...] 1 GETAL OPT 2 hoogte = max MAAT regels = GETAL </pre>
<pre> \passendveld [...¹] [...²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupfieldbody </pre>
<pre> \pdfactualtext {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendactualtext {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendcurrentresources </pre>
<pre> \pdfbackendsetcatalog {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendsetcolorspace {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendsettextgstate {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \pdfbackendsetinfo {...¹} {...²} 1 NAAM 2 TEKST </pre>

<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen {...} {...}</code></p> <p>1 MAAT NAAM</p> <p>2 MAAT GETAL</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [...,...*=...,...]</code></p> <p>* breedte = MAAT</p> <p>hoogte = MAAT</p> <p>diepte = MAAT</p>

<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 COMMANDO</p> <p>3 COMMANDO</p>
<p><code>\plaatsbookmarks [...¹,...] [...²,...] [...³,...]</code></p> <p>1 SECTIE LIJST OPT OPT OPT</p> <p>2 SECTIE LIJST</p> <p>3 erft: \setupbookmark</p>
<p><code>\plaatsformule [...¹,...] {...²}</code></p> <p>1 + - VERWIJZING OPT OPT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\plaatskopnummer [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\plaatskoptekst [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\plaatslijst [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 LIJST OPT</p> <p>2 erft: \stellijstin</p>
<p><code>\plaatslijstmetsynoniemen [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \stelsynoniemenin</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelsynoniemenin OPT</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelistofabbreviations [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelsynoniemenin OPT</p>
<p><code>\plaatslokalevoetnoten [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \setupnote OPT</p>
<p><code>\plaatsnaastelkaar {...¹} {...²}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsonderelkaar {...¹} {...²}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsopgrid [...¹] {...²}</code></p> <p>1 normaal standaard^{ap}ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsopgrid [...¹,...] {...²}</code></p> <p>1 erft: \definegridsnapping OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\plaatspaginanummer</code></p>

\plaatsplaatsblok [¹...] [²...,...] [³...,...] {⁴...} {⁵...}

- 1 NAAM
- 2 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 3 VERWIJZING
- 4 TEKST
- 5 CONTENT

\plaatsFLOAT [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

\plaatschemical [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

\plaatsfigure [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

\plaatsgraphic [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

\plaatsintermezzo [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

\plaatstable [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrاند binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
- 2 VERWIJZING
- 3 TEKST
- 4 CONTENT

\plaatsregister [¹...] [²...,...]

- 1 NAAM
- 2 erft: \stelregisterin

```
instances: index
```

```
*      erft: \stelregisterinOPT
```

```
2      erft: \stellijstin
```

```
2      erft: \stelsamengesteldelijstin
```

```
instances: content
```

```
*      erft: \stelsamengesteldeOPTlijstin
```

2 TEKST

```
*      erft: \setupnote
```

\placeattachments

```
2  erft: \setupbtxrendering
```

* VERWIJZING

\placecomments

`\placecurrentformulanumber`

* CONTENT

5 CONTENT

3 CONTENT

<p><code>\placehelp</code></p>
<p><code>\placeinitial [...]</code></p> <p>* NAAM OPT</p>
<p><code>\placelayer [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\placelayeredtext [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³ {...⁴} {...⁵}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 <code>erft: \setuplayer</code></p> <p>3 <code>erft: \setuplayeredtext</code></p> <p>4 TEKST</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placelistofFLOATS [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stellijstin</code> OPT</p> <p>instances: chemicals figures tables intermezzi graphics</p>
<p><code>\placelistofchemicals [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stellijstin</code> OPT</p>
<p><code>\placelistoffigures [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stellijstin</code> OPT</p>
<p><code>\placelistofgraphics [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stellijstin</code> OPT</p>
<p><code>\placelistofintermezzi [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stellijstin</code> OPT</p>
<p><code>\placelistoftables [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stellijstin</code> OPT</p>
<p><code>\placelistofpublications [...]¹ [...,...²...,...]²</code></p> <p>1 NAAM OPT OPT</p> <p>2 <code>erft: \setupbtxrendering</code></p>
<p><code>\placelistofsorts [...]¹ [...,...²...,...]²</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 <code>erft: \stelsorterenin</code></p>
<p><code>\placelistofSORTS [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stelsorterenin</code> OPT</p> <p>instances: logos</p>
<p><code>\placelistoflogos [...,...[*]...,...][*]</code></p> <p>* <code>erft: \stelsorterenin</code> OPT</p>
<p><code>\placelocalnotes [...]¹ [...,...²...,...]²</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 <code>erft: \setupnote</code></p>
<p><code>\placement [...]¹ [...,...²...,...]² {...³}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 <code>erft: \stelplaatsin</code></p> <p>3 CONTENT</p>

$\backslash PLACEMENT [\dots, \dots, \dots] \{ \dots \}$ 1 $\text{erft: } \backslash \text{stelplaatsin}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash \text{placenamefloat} [\dots] [\dots]$ 1 NAAM 2 VERWIJZING
$\backslash \text{placenameformula} [\dots, \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 + - VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash \text{placenotes} [\dots, \dots] [\dots, \dots]$ 1 NAAM OPT 2 $\text{erft: } \backslash \text{setupnote}$
$\backslash \text{placepairedbox} [\dots] [\dots, \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 NAAM OPT 2 $\text{erft: } \backslash \text{setuppairedbox}$ 3 CONTENT 4 TEKST
$\backslash \text{plaatsPAIREDBOX} [\dots, \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 $\text{erft: } \backslash \text{setuppairedbox}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT 3 TEKST instances: legend
$\backslash \text{plaatslegend} [\dots, \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 $\text{erft: } \backslash \text{setuppairedbox}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT 3 TEKST
$\backslash \text{placeparallel} [\dots] [\dots, \dots] [\dots, \dots]$ 1 NAAM OPT 2 NAAM 3 $\text{erft: } \backslash \text{setupparallel}$
$\backslash \text{placerenderingwindow} [\dots] [\dots]$ 1 NAAM OPT 2 NAAM
$\backslash \text{popattribute } \backslash *$ * CSNAME
$\backslash \text{popmacro } \backslash *$ * CSNAME
$\backslash \text{popmode} [\dots]$ * NAAM
$\backslash \text{popsystemmode } \{ \dots \}$ * NAAM
$\backslash \text{positioneer} [\dots, \dots] (\dots, \dots) \{ \dots \}$ 1 $\text{erft: } \backslash \text{stelpositioneer}^{\text{OPT}}$ 2 POSITION 3 CONTENT
$\backslash \text{positionoverlay } \{ \dots \}$ * NAAM

$\backslash\text{positionregionoverlay}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{postponenotes}$
$\backslash\text{predefinedfont}$ $[.^*.]$ * FONT
$\backslash\text{predefinefont}$ $[.^1.]$ $[.^2.]$ 1 NAAM 2 FONT
$\backslash\text{predefinesymbol}$ $[.^*.]$ * NAAM
$\backslash\text{prefixedpagenumber}$
$\backslash\text{prependetoks}$ $.^1.$ $\backslash\text{to}$ $\backslash.^2..$ 1 COMMANDO 2 CSNAME
$\backslash\text{prependgvalue}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 COMMANDO
$\backslash\text{prependtocommalist}$ $\{.^1.\}$ $\backslash.^2..$ 1 TEKST 2 CSNAME
$\backslash\text{prependtoks}$ $.^1.$ $\backslash\text{to}$ $\backslash.^2..$ 1 COMMANDO 2 CSNAME
$\backslash\text{prependtoksonce}$ $.^1.$ $\backslash\text{to}$ $\backslash.^2..$ 1 COMMANDO 2 CSNAME
$\backslash\text{prependvalue}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAAM 2 COMMANDO
$\backslash\text{prerollblank}$ $[.^*.,.^*.]$ * erft: \blanko
$\backslash\text{presetdocument}$ $[.^*.,.^*.,.^*.]$ * erft: \setupdocument
$\backslash\text{presetfieldsymbols}$ $[.^*.,.^*.]$ * NAAM
$\backslash\text{presetLABELtekst}$ $[.^1.]$ $[.^*.,.^2.,.^*.,.^*.]$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER = WAARDE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{presetbtxlabeltekst}$ $[.^1.]$ $[.^*.,.^2.,.^*.,.^*.]$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER = WAARDE

<pre> \presetheadtekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetlabeltekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetmathlabeltekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetoperatortekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetprefixtekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetsuffixtekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presettaglabeltekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetunittekst [...] [...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \pretocommalist {...} \^2... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \prevcounter [...] [\^2...] 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] * NAAM </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [\^1.] [\^2.] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>

<code>\prevsubpagenumber</code>
<code>\prevuserpage</code>
<code>\prevuserpagenumber</code>
<code>\procent</code>
<code>\processaction [...]¹ [...,...²>...]</code> 1 COMMANDO 2 APPLY
<code>\processallactionsinset [...]¹ [...,...²>...]</code> 1 COMMANDO 2 APPLY
<code>\processassignlist [...]¹,... \²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\processassignmentcommand [...,...¹... \²...</code> 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME
<code>\processassignmentlist [...,...¹... \²...</code> 1 PARAMETER = WAARDE 2 CSNAME
<code>\processbetween {...}¹ \²...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\processbodyfontenvironmentlist \[*]...</code> * CSNAME
<code>\processcolorcomponents {...}</code> * KLEUR
<code>\processcommacommand [...]¹,... \²...</code> 1 COMMANDO 2 CSNAME
<code>\processcommalist [...]¹,... \²...</code> 1 COMMANDO 2 CSNAME
<code>\processcommalistwithparameters [...]¹,... \²...</code> 1 COMMANDO 2 CSNAME
<code>\processcontent {...}¹ \²...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\processfile {...}</code> * FILE
<code>\processfilemany {...}</code> * FILE

\processfilenone {...} * FILE
\processfileonce {...} * FILE
\processfirstactioninset [...] ¹ [...,...=>...,...] 1 COMMANDO 2 APPLY
\processisolatedchars {...} ¹ \... ² 1 TEKST 2 CSNAME
\processisolatedwords {...} ¹ \... ² 1 TEKST 2 CSNAME
\processlinetablebuffer [...] * BUFFER OPT
\processlinetablefile {...} * FILE
\processlist {...} ¹ {...} ² {...} ³ \... ⁴ 1 KARAKTER 2 KARAKTER 3 TEKST 4 CSNAME
\processMPbuffer [...] [*] ... * NAAM OPT
\processMPfigurefile {...} * FILE
\processmonth {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 GETAL 2 GETAL 3 COMMANDO
\processranges [...] ¹ ... \... ² 1 GETAL GETAL:GETAL 2 CSNAME
\processseparatedlist [...] ¹ [...] ² {...} ³ 1 TEKST 2 TEKST 3 NAAM COMMANDO
\processTEXbuffer [...] * BUFFER OPT
\processtokens {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 COMMANDO 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 TEKST

\processuntil \... * CSNAME
\processxtablebuffer [...] * NAAM OPT
\processyear {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO
\produkt [...] * FILE
\produkt ... * FILE
\profiledbox [...] [...] {...} 1 geen vast streng ^{OPT} half ^{OPT} fixed ^{OPT} quarter ^{OPT} fixed ^{OPT} eight ^{OPT} s ^{OPT} fixed ^{OPT} NAAM 2 erft: \setupprofile 3 CONTENT
\profilegivenbox {...} ... 1 geen vast streng half ^{OPT} fixed ^{OPT} quarter ^{OPT} fixed ^{OPT} eight ^{OPT} s ^{OPT} fixed ^{OPT} NAAM 2 NAAM GETAL
\programma [...] * NAAM
\projekt [...] * FILE
\projekt ... * FILE
\pseudoMixedCapped {...} * TEKST
\pseudoSmallCapped {...} * TEKST
\pseudoSmallcapped {...} * TEKST
\pseudosmallcapped {...} * TEKST
\punt {...} * KARAKTER
\punten [...] * GETAL OPT
\punten [...] [...] * erft: \setupperiods ^{OPT}
\purenumber {...} * GETAL

<p>\pushachtergrond [...] ... \popachtergrond</p> <p>* NAAM</p>
<p>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</p>
<p>\pushattribute \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p>\pushbar [...] ... \popbar</p> <p>* NAAM</p>
<p>\pushbutton [...] [...] ...</p> <p>1 NAAM</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</p>
<p>\pushendofline ... \popendofline</p>
<p>\pushindentation ... \popindentation</p>
<p>\pushkleur [...] ... \popkleur</p> <p>* KLEUR</p>
<p>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</p>
<p>\pushmacro \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p>\pushmathstyle ... \popmathstyle</p>
<p>\pushmode [...]</p> <p>* NAAM</p>
<p>\pushoutputstream [...] ...</p> <p>* NAAM OPT</p>
<p>\pushpath [...] ... \poppath</p> <p>* PATH</p>
<p>\pushpunctuation ... \poppunctuation</p>
<p>\pushrandomseed ... \poprandomseed</p>
<p>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</p> <p>* + - TEKST</p>
<p>\pushsystemmode {...}</p> <p>* NAAM</p>
<p>\putboxincache {...} {...} ...</p> <p>1 NAAM</p> <p>2 GETAL TEKST</p> <p>3 NAAM GETAL</p>

\putnextboxincache {...} {...} \... {...} 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 CSNAME 4 CONTENT
\qqquad
\quad
\quads [...] * GETAL <small>OPT</small>
\quarterstrut
\quitcommalist
\quitprevcommalist
\quittypescriptscanning
\ReadFile {...} * FILE
\Romeins {...} * GETAL
\raggedbottom
\raggedcenter
\raggedleft
\raggedright
\raggedwidecenter
\raisebox {...} \... {...} 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
\randomizetext {...} * TEKST
\randomnumber {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\rawcounter [...] [...] 1 NAAM <small>OPT</small> 2 GETAL
\rawcountervalue [...] * NAAM

<pre> \rawdate [...] * erft: \huidigedatum </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {¹...} {²...,...} {³...} {⁴...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {¹...} {²...,...} {³...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {¹...} {²...,...} {³...} {⁴...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [¹...] [²...,...=...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \rawprocessaction [¹...] [²...,...=>...,...] 1 COMMANDO 2 APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommaccommand [...,¹...] \²... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...,¹...] \²... 1 COMMANDO 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {*...} * PARAMETER </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [¹...] [²...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \rbox ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \readfile {¹...} {²...} {³...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readfixfile {¹...} {²...} {³...} {⁴...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readjobfile {¹...} {²...} {³...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>

<code>\readlocfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readsetfile {...} {...} {...} {...}</code> 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
<code>\readsysfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readtexfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readxmlfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\realpagenumber</code>
<code>\realSmallCapped {...}</code> * TEKST
<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEKST
<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEKST
<code>\rechts ...</code> * KARAKTER
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [...¹] [...²]</code> 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING
<code>\refereer (...¹,...) (...²,...) [...³]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
<code>\REFERENCEFORMAT {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING

<code>\referenceprefix</code>
<code>\referentie [...¹,...] {...²}</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST
<code>\regel {...}</code> * CONTENT
<code>\regellinks {...}</code> * CONTENT
<code>\regelmidden {...}</code> * CONTENT
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEKST instances: linenote
<code>\linenote {...}</code> * TEKST
<code>\regelrechts {...}</code> * CONTENT
<code>\registerattachment [...¹] [...²,...]</code> 1 NAAM 2 erft: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...¹} {...²}</code> 1 FILE 2 GETAL
<code>\registerexternalfigure [...¹] [...²] [...³,...]</code> 1 FILE 2 NAAM 3 erft: \setuexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}</code> * NAAM
<code>\registerhyphenationexception [...¹] [...²]</code> 1 TAAL 2 TEKST
<code>\registerhyphenationpattern [...¹] [...²]</code> 1 TAAL 2 TEKST
<code>\registermenubuttons [...¹] [...²]</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\registersort [...¹] [...²]</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\registersynonym [...¹] [...²]</code> 1 NAAM 2 NAAM

<pre> \registerunit [...] [...] 1 prefix eenheid operator suffixe symbool packaged 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \REGISTER [...] {...+...+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX instances: index </pre>
<pre> \index [...] {...+...+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX </pre>
<pre> \REGISTER [...] {...} {...+...+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX instances: index </pre>
<pre> \index [...] {...} {...+...+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX </pre>
<pre> \regular </pre>
<pre> \relatemarking [...] [...] 1 MARKERING 2 MARKERING </pre>
<pre> \relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \relaxvalueifundefined {...} * NAAM </pre>
<pre> \remainingcharacters </pre>
<pre> \removebottomthings </pre>
<pre> \removedepth </pre>
<pre> \removefromcommalist {...} \... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \removelastskip </pre>
<pre> \removelastspace </pre>
<pre> \removemarkedcontent [...] * NAAM </pre>
<pre> \removepunctuation </pre>

\removesubstring ¹ ... \from ² ... \to ³ ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\removetoks ¹ ... \from ² ... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\replacefeature [...] * NAAM
\replacefeature {...} * NAAM
\replaceincommalist ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 GETAL
\replaceword [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST
\rescan {...} * CONTENT
\rescanwithsetup { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
\resetallattributes
\resetandaddfeature [...] * NAAM
\resetandaddfeature {...} * NAAM
\resetbar
\resetboxesincache {...} * NAAM
\resetbreakpoints
\resetbuffer [...] * BUFFER
\resetcharacteralign
\resetcharacterkerning
\resetcharacterspacing
\resetcharacterstripping

\resetcollector [...] * NAAM
\resetcounter [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 GETAL
\resetdigitsmanipulation
\resetdirection
\resetfeature
\resetflag {...} * NAAM
\resetfontcolorsheme
\resetfontfallback [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] * NAAM
\resetinteractionmenu [...] * NAAM
\resetitaliccorrection
\resetlayer [...] * NAAM
\resetlocalfloats
\resetMPdrawing
\resetMPenvironment
\resetMPinstance [...] * NAAM
\resetmarker [...] * NAAM
\resetmarkering [...] * MARKERING
\resetmode {...} * NAAM
\resetpagenumber

\resetparallel [...] ¹ [..., ² ...] 1 NAAM OPT 2 NAAM alles
\resetpath
\resetpenalties *.. * CSNAME
\resetperiodkerning
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] * NAAM
\resetreplacement
\resetscript
\resetsetups [...] * NAAM
\resetshownsynonyms [...] * NAAM
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetssystemmode {...} * NAAM
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * NAAM
\resetusedsynonyms [...] * NAAM
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAAM
\resetvisualizers

\reshapebox {...} * COMMANDO
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\restartcounter [...] [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\restorebox {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAAM
\restorecurrentattributes {...} * NAAM
\restoreendofline
\restoreglobalbodyfont
\reusableMPgraphic {...} {..., ... ² ..., ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\reuseMPgraphic {...} {..., ... ² ..., ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\reuserandomseed
\revivefeature
\rfence {...} * KARAKTER
\rhbox {...} * CONTENT
\rightbottombox {...} * CONTENT
\rightbox {...} * CONTENT
\righthbox {...} * CONTENT

```
\rightLABELtekst {...}
* PARAMETER
instances: head label mathlabel
```

`\rightheadtekst {...}`
* PARAMETER

`\rightlabeltekst {...}`
* PARAMETER

`\rightmathlabeltekst {...}`
* **PARAMETER**

```
\rightline {...}
*   CONTENT
```

```
\rightorleftpageaction {...} {...}
```

1 COMMANDO

2 COMMANDO

\rightskipadaption

 \rightsquigarrow

\righttoleft

```
\righttoleftthbox 1... {2...}
1   TEKST
2   CONTENT
```

```
\righttoleftvbox ... {...}
1   TEKST                OPT
2   CONTENT
```

```
\righttoleftvtop ... {...}
1    TEKST                OPT
2    CONTENT
```

```
\righttopbox {...}
* CONTENT
```

`\ring {...}`
* KARA²KTER

```
\rlap {...}
* CONTENT
```

```
\robustaddtocommalist {...} \^2
1  TEKST
2  CSNAME
```

```
\robustdoifelseinset {...} {...,2...} {...3} {...4}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\robustdoifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\robustpretocommalist {...} \2...
1  TEKST
2  CSNAME
```

```
\rollbutton [...,1...,...] 2... [...3]
1  erft: \setupbutton
2  TEKST
3  VERWIJZING
```

```
\rollbutton [...1] [...,2...,...] 3... [...4]
1  NAAM          OPT          OPT
2  erft: \stelinteractiemenuin
3  TEKST
4  VERWIJZING
```

```
\romaan
```

```
\romeins {...}
*  GETAL
```

```
\rooster [...,*...,...]
*  erft: \basegridOPT
```

```
\roteer [...,1...,...] {...}
1  erft: \stelroteOPTrenin
2  CONTENT
```

```
\rtop 1... {...2}
1  TEKSTOPT
2  CONTENT
```

```
\ruby [...1] {...2} {...3}
1  NAAM  OPT
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\ruledhbox 1... {...2}
1  TEKST  OPT
2  CONTENT
```

```
\ruledhpack 1... {...2}
1  TEKST  OPT
2  CONTENT
```

```
\ruledmbox {...}
*  CONTENT
```

```
\ruledtopv 1... {...2}
1  TEKST  OPT
2  CONTENT
```

```
\ruledtpack 1... {...2}
1  TEKST  OPT
2  CONTENT
```

<pre> \ruledvbox ... {¹... {²...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ... {¹... {²...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ... {¹... {²...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,[*]...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \runninghbox {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {[*]...} * TEKST </pre>
<pre> \safechar {[*]...} * GETAL </pre>
<pre> \samplefile {[*]...} * FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \sansvet </pre>
<pre> \savebox {¹...} {²...} {³...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT </pre>
<pre> \savebtxdataset [...]¹ [...]² [...,³...]³ 1 NAAM OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAAM type = bib lua xml file = FILE criterium = alles tekst intro referentie huidige hier vorige lokaal onderdeel SECTIEBLOK:alles SECTIEBLOK:referentie SECTIEBLOK:huidige SECTIEBLOK:vorige </pre>
<pre> \savecounter [...] * NAAM </pre>
<pre> \savecurrentattributes {[*]...} * NAAM </pre>

<code>\savekleur ... \restorekleur</code>
<code>\savenormalmeaning *</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\savetaggedtwopassdata {¹.} {².} {³.} {⁴.}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL</code> <code>3 NAAM</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\savetwopassdata {¹.} {².} {³.}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\sbox {[*].}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\schaal [¹.] [²...²...²...] {³.}</code> <code>1 NAAM OPT OPT</code> <code>2 erft: \setupscale</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\scherm [...[*]...]</code> <code>* erft: \pagina^{OPT}</code>
<code>\schreefloos</code>
<code>\schrijfnaarlijst [¹.] [²...²...²...] {³.} {⁴.}</code> <code>1 LIJST OPT</code> <code>2 erft: \stellijstin</code> <code>3 GETAL</code> <code>4 TEKST</code>
<code>\schrijftussenlijst [¹.] [²...²...²...] {³.}</code> <code>1 LIJST OPT</code> <code>2 erft: \stellijstin</code> <code>3 COMMANDO</code>
<code>\schuin</code>
<code>\schuinvet</code>
<code>\SCRIPT</code> <code>instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test</code>
<code>\ethiopic</code>
<code>\hangul</code>
<code>\hanzi</code>
<code>\latin</code>
<code>\nihongo</code>
<code>\test</code>

\thai
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\secondofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
\secondoftwoarguments {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\secondoftwounexpanded {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\zieREGISTER [... ¹] {...+... ² +...} {... ³ } 1 TEKST VERWERKER ^{OPT} TEKST 2 INDEX 3 TEKST VERWERKER->TEKST instances: index
\zieindex [... ¹] {...+... ² +...} {... ³ } 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX 3 TEKST VERWERKER->TEKST
\select {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } {... ⁵ } {... ⁶ } OPT OPT OPT OPT OPT 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
\selecteerblokken [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ =...,...] OPT OPT 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE

\serializecommalist [...*...] * COMMANDO
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setbar [...] * NAAM
\setbigbodyfont
\setboxllx ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\setboxlly ¹ ... { ² ...} 1 NAAM GETAL 2 MAAT
\setbreakpoints [...] * reset NAAM
\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAAM
\setcapstrut
\setcatcodetable *... * CSNAME
\setcharacteralign { ¹ ...} { ² ...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST
\setcharacteraligndetail { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST 3 MAAT 4 MAAT
\setcharactercasing [...] * reset WOORD woord Woord Woorden kapitaal Kapitaal geen willekeurig mixed camel kap Kap
\setcharactercleaning [...] * reset 1
\setcharacterkerning [...] * reset NAAM
\setcharacterspacing [...] * reset NAAM

<pre> \setcharacterstripping [...] * reset 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...} * TEKST </pre>
<pre> \setcollector [...] [...²...³] {...} 1 NAAM 2 erft: \setupcollector 3 CONTENT </pre>
<pre> \setcolormodel [...] * black bw grijs rgb cmyk alles geen </pre>
<pre> \setcounter [...] [...²] [...³] 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL </pre>
<pre> \setcounterown [...] [...²] [...³] 1 NAAM 2 GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} * NAAM </pre>
<pre> \setdataset [...] [...²] [...³...³...] 1 NAAM 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] * reset GETAL </pre>
<pre> \setdirection [...] * GETAL </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 PARAMETER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...²] [...³] 1 NAAM 2 export nature pdf 3 inline scherm mixed </pre>

<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setevariables [...][...²...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...} * NAAM </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorsheme [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAAM </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfontstrut </pre>
<pre> \setglobalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM </pre>
<pre> \setgmeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setgvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>

\setgvariables [¹...] [²...]

1 NAAM
2 set = COMMANDO
reset = COMMANDO
PARAMETER = WAARDE

\sethboxregister ¹... {²...}

1 NAAM GETAL
2 CONTENT

\sethyphenatedurlafter {¹...}

* TEKST

\sethyphenatedurlbefore {¹...}

* TEKST

\sethyphenatedurlnormal {¹...}

* TEKST

\sethyphenationfeatures [...^{*}...]

* NAAM reset OPT

\setinitial [¹...] [²...]

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupinitial

\setinjector [¹...] [²...] [³]

1 NAAM
2 GETAL
3 COMMANDO

\setinteraction [¹...]

* verborgen NAAM

\setinterfacecommand {¹...} {²...}

1 NAAM
2 NAAM

\setinterfaceconstant {¹...} {²...}

1 NAAM
2 NAAM

\setinterfaceelement {¹...} {²...}

1 NAAM
2 NAAM

\setinterfacemessage {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 titel NAAM GETAL
3 TEKST

\setinterfacevariable {¹...} {²...}

1 NAAM
2 NAAM

\setinternalrendering [¹...] [²...] {³...}

1 NAAM
2 auto sluitin
3 CONTENT

\setitaliccorrection [...]

* reset 1 2

\setJSreamble {...} {...}

1 NAAM
2 CONTENT

\setlayer [...]¹ [...]² [...]³ [...] {...}⁴

1 NAAM OPT OPT
2 links rechts even oneven
3 erft: \setuplayer
4 CONTENT

\setlayerframed [...]¹ [...]² [...] [...]³ [...] {...}⁴

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setuplayer
3 erft: \stelomlijndin
4 CONTENT

\setlayerframed [...]¹ [...]² [...] {...}³

1 NAAM OPT
2 erft: \setuplayererft: \stelomlijndin
3 CONTENT

\setlayertext [...]¹ [...]² [...] [...]³ [...] {...}⁴

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setuplayer
3 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
breedte = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
4 TEKST

\setlinefiller [...]

* filler NAAM

\setlocalhsize [...]

* [-+]MAAT OPT

\setlocalscript [...]

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM

\setMPlayer [...]¹ [...]² [...]³ [...] {...}⁴

1 NAAM OPT
2 NAAM
3 erft: \setuplayer
4 CONTENT

\setMPpositiongraphic {...}¹ {...}² [...]³ [...]

1 NAAM OPT
2 NAAM
3 PARAMETER = WAARDE

\setMPpositiongraphicrange {...}¹ {...}² {...}³ [...]⁴ [...]

1 NAAM OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 PARAMETER = WAARDE

\setMPtext {...}¹ {...}²

1 NAAM
2 TEKST

$$\backslash \text{setMPvariable} \left[\dots \right] \left[\dots^2 \dots \right]$$

```
1  NAAM
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\setMPvariables [...1.] [...2==...]
```

```

1  NAAM                                OPT
2  PARAMETER = WAARDE

```

`\setmainbodyfont`

```
\setmainparbuilder [...]
```

```
* default oneline basic NAAM
```

$$\backslash\mathrm{setmarker}\ [\ldots]^1\ [\ldots]^2$$

1 NAAM
2 GETAL

$$\backslash\mathrm{setmarking} \left[\dots \right] \{ \dots \}$$

1 MARKERING
2 TEKST

$$\setmathstyle {...,*,...}$$

```
*  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
```

$$\backslash\mathrm{setmeasure}\ \{.\!.\!.\}^1\ \{.\!.\!.\}^2$$

1 NAAM
2 MAAT

$$\backslash\mathrm{setmessagetext} \{...\} \{...\}$$

1 NAAM
2 NAAM GETAL

```
\setmode {...}
```

* NAAM

\setnostrut

$$\backslash\mathrm{setnote} \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \right] \{ \dots \}$$

1	NAAM
2	VERWIJZING
3	TEKST

$$\backslash\mathrm{setnotetext}\ [\ldots]^1\ [\ldots]^2, \ldots\} \{\ldots\}^3$$

```

1  NAAM                                OPT
2  VERWIJZING
3  TEKST

```

$$\backslash\mathrm{setnotetext} \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots \right]$$

```

1  NAAM
2  titel      = TEKST
   bookmark   = TEKST
   lijst      = TEKST
   referentie = VERWIJZING

```

$$\backslash\mathrm{setnote} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\dots, \overset{2}{\dots} \dots \right]$$

```

1  NAAM
2  titel      = TEKST
   bookmark   = TEKST
   lijst      = TEKST
   referentie = VERWIJZING

```


\setobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setoldstyle

\setpagereference {...} {...,²...}

- 1 NAAM
- 2 VERWIJZING

\setpagestate [...]¹ [...]²

- 1 NAAM OPT
- 2 NAAM GETAL

\setpagestaterealpageno {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM GETAL

\setpenalties \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 GETAL
- 3 GETAL

\setpercentdimen {...} {...}

- 1 MAAT NAAM
- 2 MAAT GETAL

\setperiodkerning [...]

- * reset NAAM

\setposition {...}

- * NAAM

\setpositionbox {...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

\setpositiondata {...} {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 MAAT
- 3 MAAT
- 4 MAAT

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,⁵...}

- 1 NAAM
- 2 MAAT
- 3 MAAT
- 4 MAAT
- 5 TEKST

\setpositiononly {...}

- * NAAM

\setpositionplus {...} {...,²...} \... {...}

- 1 NAAM
- 2 TEKST
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

<pre> \setpositionstrut {...} * NAAM </pre>
<pre> \setprofile [...] * geen vast streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAAM </pre>
<pre> \setrandomseed {...} * GETAL </pre>
<pre> \setreference [...¹,...] [...²...,...] 1 VERWIJZING 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setreferencedobject {...¹} {...²} \... {...⁴} 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setregisterentry [...¹] [...²...,...] [...³...,...] 1 NAAM 2 label = NAAM sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST keys:1 = TEKST keys:2 = TEKST keys:3 = TEKST entries:1 = TEKST entries:2 = TEKST entries:3 = TEKST variant = TEKST 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setreplacement [...] * reset NAAM </pre>
<pre> \setrigidcolumnbalance ... * NAAM GETAL </pre>
<pre> \setrigidcolumnhsize {...¹} {...²} {...³} 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL </pre>
<pre> \setscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM </pre>
<pre> \setsecondpasscharacteralign </pre>
<pre> \setsectionblock [...¹] [...²...,...] 1 NAAM 2 bookmark = TEKST </pre>
<pre> \setsimplecolumnhsize [...[*]...,...] * n = GETAL breedte = MAAT afstand = MAAT regels = GETAL </pre>
<pre> \setsmallbodyfont </pre>
<pre> \setsmallcaps </pre>

\setstackbox {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CONTENT

\setstructurepageregister [...]¹ [...,...²...,...]³ [...,...³...,...]^{OPT}

1 NAAM
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
keys:1 = TEKST
keys:2 = TEKST
keys:3 = TEKST
entries:1 = TEKST
entries:2 = TEKST
entries:3 = TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

\setstrut

\setsuperiors

\setsystemmode {...}

* NAAM

\settabular

\settaggedmetadata [...,...^{*}...,...]

* PARAMETER = WAARDE

\settightobject {...}¹ {...}² \... {...}³ {...}⁴

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightreferencedobject {...}¹ {...}² \... {...}³ {...}⁴

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightunreferencedobject {...}¹ {...}² \... {...}³ {...}⁴

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settrialtypesetting

\setuevalue {...}¹ {...}²

1 NAAM
2 CONTENT

\setugvalue {...}¹ {...}²

1 NAAM
2 CONTENT

\setunreferencedobject {...}¹ {...}² \... {...}³ {...}⁴

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

```
\setupalternativestyles [...,..*...]
```

```
* methode = normaal auto
```

```
\setupattachment [...,1...] [...,..2...]
```

```
1 NAAM OPT
2 titel = TEKST
  subtitel = TEKST
  auteur = TEKST
  file = FILE
  naam = NAAM
  buffer = BUFFER
  status = start stop
  methode = normaal verborgen
  symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
  breedte = passend MAAT
  hoogte = passend MAAT
  diepte = passend MAAT
  kleur = KLEUR
  tekstlaag = NAAM
  plaats = linkerrand rechterrand inmargin linkermargin rechtermargin tekst hoog geen
  afstand = MAAT
```

```
\setupattachments [...,1...] [...,..2...]
```

```
1 NAAM OPT
2 erft: \setupattachment
```

```
\setupbackend [...,..*...]
```

```
* exporteer = ja FILE
  xhtml = FILE
  file = FILE
  intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coatedv2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
    ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan
    Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc
    SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
    PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
  spatie = ja nee
  xmpfile = FILE
  formatteer = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
    PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
  niveau = GETAL
  optie = altijd nooit
  profile = FILE
```

```
\setupbar [...,1...] [...,..2...]
```

```
1 NAAM OPT
2 kleur = KLEUR
  doorgaan = ja nee alles
  leeg = ja nee
  eenheid = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  volgorde = voorgrond achtergrond
  lijndikte = MAAT
  methode = GETAL
  offset = GETAL
  dy = GETAL
  max = GETAL
  voorgrondletter = LETTER COMMANDO
  voorgrondkleur = KLEUR
  mp = NAAM
  links = TEKST
  rechts = TEKST
```

```
\setupbars [...,1...] [...,..2...]
```

```
1 NAAM OPT
2 erft: \setupbar
```

\setupbleeding [...^{*}...]

```
* breedte = MAAT
  hoogte  = MAAT
  offset  = MAAT
  hoffset = MAAT
  voffset = MAAT
  plaats  = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
  rek      = ja nee
  pagina   = ja nee
```

\setupbookmark [...^{*}...]

```
* forceer      = ja nee
  nummer       = ja nee
  numberseparatorset = NAAM
  numberconversionset = NAAM
  numberstarter = COMMANDO
  numberstopper = COMMANDO
  numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
  sectionblock  = ja nee
```

\setupbtx [...¹...²...]

```
1 NAAM OPT
2 specification = default apa aps NAAM
  dataset       = default NAAM
  commando      = \...##1
  links         = COMMANDO
  rechts        = COMMANDO
  authorconversion = normaal normalshort normalinverted invertedshort kort
  etallimit     = GETAL
  etaldisplay   = GETAL
  etaloption    = laatste
  afsluiter     = initials
  interactie    = start stop nummer tekst pagina alles
  variant       = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
  sortering     = normaal omgekeerd
  comprimeren   = ja nee
  default       = default NAAM
  letter        = LETTER COMMANDO
  kleur         = KLEUR
```

\setupbtxdataset [...¹...²...]

```
1 NAAM OPT
2 language = TAAL
```

\setupbtxlist [...¹...²...]

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stellijstin
```

\setupbtxregister [...¹...²...]

```
1 NAAM OPT
2 status = start stop
  dataset = NAAM
  veld    = keyword range paginanummer auteur
  register = NAAM
  methode = once
  variant  = normalshort invertedshort
  letter   = LETTER COMMANDO
  kleur    = KLEUR
```

\setupbtxrendering [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  tekststatus   = start stop
   paginastatus  = start stop
   scheider      = COMMANDO
   criterium     = vorige cite hier alles geen
   filter        = TEKST
   specification = NAAM
   titel         = TEKST
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   dataset       = NAAM
   methode       = dataset forceer lokaal globaal geen
   sortering     = kort dataset lijst referentie gebruikt default cite index
   herhaal      = ja nee
   group         = NAAM
   nummeren     = ja nee num index tag kort pagina
```

\setupbtx [...]

* NAAM

\setupbutton [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   zelfdepagina  = ja nee leeg geen normaal default
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   contrastkleur = KLEUR
   variant       = verborgen
   erft: \stelomlijndin
```

\setupcharacteralign [...^{*},...]

```
* linkerbreedte = MAAT
  rechterbreedte = MAAT
  leftsample    = TEKST
  rightsample   = TEKST
  character     = TEKST number->TEKST text->TEKST
```

\setupcharacterkerning [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  factor        = max GETAL
   breedte       = MAAT
   features      = NAAM
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\setupcharacterspacing [...¹] [...²] [...³,...]

```
1  NAAM          OPT
2  GETAL
3  links         = GETAL
   rechts        = GETAL
   variant       = 0 1
```

```

\setupchemical [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                OPT
2  strut               = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
   breedte             = passend geen GETAL
   hoogte              = passend geen GETAL
   links               = passend geen GETAL
   rechts              = passend geen GETAL
   boven               = passend geen GETAL
   onder               = passend geen GETAL
   schaal              = klein middel groot normaal GETAL
   rotatie             = GETAL
   symuitlijnen        = auto
   assenstelsel        = aan uit
   kaderkleur          = KLEUR
   lijndikte           = MAAT
   offset              = MAAT
   eenheid             = MAAT
   factor              = GETAL
   kader               = aan uit
   lijnkleur           = KLEUR
   korps               = erft: \stelkorpsin
   formaat             = klein middel groot
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR

```

```

\setupchemicalframed [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcollector [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                OPT
2  rotatie             = links rechts binnen buiten GETAL
   hoek                = links midden rechts boven onder
   x                   = MAAT
   y                   = MAAT
   hoffset             = MAAT
   voffset             = MAAT
   plaats              = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   status              = start stop

```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                OPT
2  status              = start stop herhaal
   x                   = GETAL
   y                   = GETAL
   nx                  = GETAL
   ny                  = GETAL
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR
   clipoffset          = MAAT
   rechteroffset       = MAAT
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1] [...2]
1  NAAM
2  TEKST

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                OPT
2  n                   = GETAL
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR
   voor               = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupcolumnspan [...*...,...]
*  n                   = GETAL
   erft: \stelomlijndin

```

\setupcombination [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 nx = GETAL
ny = GETAL
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
plaats = links midden rechts boven onder
afstand = MAAT
variant = label tekst
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
doorgaan = ja nee
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupcounter [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 start = GETAL
counter = NAAM
methode = pagina
status = start stop
wijze = bypagina byblock bytekst bykop bySECTIE
prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
numberorder = omgekeerd
numberseparatorset = NAAM
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
type = eerste vorige volgende laatste nummer
criterium = streng positief alles
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

\setupdataset [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 wachttijd = ja nee

\setupdelimitedtext [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
language = lokaal globaal TAAL
methode = font
herhaal = ja nee
plaats = tekst alinea marge
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
nextleft = COMMANDO
nextright = COMMANDO
voorwit = erft: \blanko
nawit = erft: \blanko
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
inspringen = erft: \stelinspringenin
springvolgendein = ja nee auto
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR

\setupdirections [...^{*},...]

* bidi = aan uit lokaal globaal
methode = een twee default
fences = ja nee
break = beide voor

\setupdocument [...,.*=...,...]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
metadata:author = TEKST
metadata:title = TEKST
metadata:subject = TEKST
metadata:keywords = TEKST
PARAMETER = WAARDE

\setupeffect [...,¹...] [...,..²...,...]

1 NAAM OPT
2 methode = geen commando
rek = GETAL
lijndikte = MAAT
variant = normaal binnen buiten beide verborgen rek

\setupenv [...,.*=...,...]

* set = COMMANDO
reset = COMMANDO
PARAMETER = WAARDE

\setupexport [...,.*=...,...]

* uitlijnen = lijnlinks midden lijnrechts normaal
korps = MAAT
breedte = MAAT
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
variant = html div
properties = ja nee
hyphen = ja nee
cssfile = FILE
eerstepagina = FILE
laatstepagina = FILE

\setupexternalfigure [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  breedte      =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
   label       =  NAAM
   pagina      =  GETAL
   object      =  ja nee
   prefix      =  TEKST
   methode     =  pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   sturing     =  ja nee
   preview     =  ja nee
   masker      =  geen
   resolutie   =  GETAL
   kleur       =  KLEUR
   argumenten  =  TEKST
   herhaal     =  ja nee
   factor      =  passend ruim max auto default
   hfactor     =  passend ruim max auto default
   bfactor     =  passend ruim max auto default
   maxbreedte  =  MAAT
   maxhoogte   =  MAAT
   equalwidth  =  MAAT
   equalheight =  MAAT
   schaal      =  GETAL
   xschaal     =  GETAL
   yschaal     =  GETAL
   s           =  GETAL
   sx          =  GETAL
   sy          =  GETAL
   regels      =  GETAL
   plaats     =  lokaal globaal default
   directory   =  PATH
   optie       =  test kader leeg
   foregroundcolor = KLEUR
   reset       =  ja nee
   achtergrond =  kleur voorgrond NAAM
   kader       =  aan uit
   achtergrondkleur = KLEUR
   xmax        =  GETAL
   ymax        =  GETAL
   hokjes      =  aan uit
   interactie  =  ja alles geen referentie layer bookmark
   korps       =  MAAT
   comment     =  COMMANDO TEKST
   formaat     =  geen media crop trim art
   cache       =  PATH
   resources   =  PATH
   scherm      =  FILE
   conversie   =  TEKST
   volgorde    =  LIJST
   crossreference = ja nee GETAL
   transformatie = auto GETAL
   userpassword = TEKST
   ownerpassword = TEKST

```

\setupexternalsoundtracks [...,^{*}...,...]

* optie = herhaal

\setupfacingfloat [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  tussen      =  COMMANDO
   pagina      =  erft: \pagina
   tussenwit   =  erft: \blanko
   letter      =  LETTER COMMANDO
   kleur       =  KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

\setupfieldbody [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAAM                                OPT
2  categorie   =  NAAM
   erft: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  start          =  GETAL
   letter         =  LETTER COMMANDO
   kleur          =  KLEUR
   type           =  radio sub tekst regel push check signature
   waarden        =  TEKST
   default        =  TEKST
   veldkaderkleur =  KLEUR
   veldachtergrondkleur = KLEUR
   breedte        =  MAAT
   hoogte         =  MAAT
   diepte         =  MAAT
   uitlijnen      =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   n              =  GETAL
   symbool        =  NAAM
   veldlaag       =  NAAM
   optie          =  alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar geencontrole vast file
                   verborgen printbaar auto
   klikin         =  VERWIJZING
   klikuit        =  VERWIJZING
   gebiedin       =  VERWIJZING
   gebieduit      =  VERWIJZING
   natoets        =  VERWIJZING
   formatteer     =  VERWIJZING
   valideer       =  VERWIJZING
   bereken        =  VERWIJZING
   focusin        =  VERWIJZING
   focusuit       =  VERWIJZING
   openpagina     =  VERWIJZING
   sluitpagina    =  VERWIJZING
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndinerft: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  voor          =  COMMANDO
   na             =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO
   afstand       =  MAAT
   variant       =  reset label kader horizontaal vertikaal
   erft: \stelomlijndin
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  linkermarge   =  MAAT
   rechtermarge  =  MAAT
   links         =  COMMANDO
   rechts        =  COMMANDO
   variant       =  symbool rek lijn spatie
   methode       =  lokaal globaal midden ruim
   breedte       =  MAAT
   hoogte        =  MAAT
   diepte        =  MAAT
   offset        =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   uitlijnen     =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   symbool       =  COMMANDO
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  n              =  GETAL
   variant       =  default regel woord
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 paginastatus = start stop
  commando     = \...##1
  marge        = pagina
  schaal       = GETAL
  papier       = auto default NAAM
erft: \stelomlijndin
```

`\setupfontexpansion [...1] [...2,...,...]`

```
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  rek     = GETAL
  krimp   = GETAL
  stap    = GETAL
```

`\setupfontprotrusion [...1] [...2,...,...]`

```
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  links  = GETAL
  rechts = GETAL
```

`\setupfonts [...*,...,...]`

```
* language = nee auto
```

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 goodies = FILE
  oplossing = NAAM
  minder   = NAAM
  meer     = NAAM
  methode  = preroll splitsen normaal omgekeerd willekeurig
  criterium = GETAL
```

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin
```

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 links      = COMMANDO
  rechts     = COMMANDO
  leftoffser = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  regelcorrectie = ja nee
erft: \stelomlijndin
```

`\setupframedtable [...1] [...2,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na    = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  afstand = MAAT
erft: \stelomlijndin
```

`\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 GETAL elk
3 erft: \stelomlijndin
```

`\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3,...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 GETAL elk
3 erft: \stelomlijndin
```

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

* + - TEKST

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 variant = horizontaal vertikaal ergens
renderingsetup = NAAM

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 afstand = MAAT
up = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 commando = ja nee
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setuphyphenation [...*,...]`

* methode = original tex default hyphenate expanded traditional geen

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
voor = COMMANDO
afstand = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = regel MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
font = FONT
tekst = TEKST
plaats = marge tekst
methode = eerste laatste auto geen

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 plaats = pagina tekst kolommen eerstekolom laatstekolom

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

* tekst altijd globaal geen

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   nummercommando = \...##1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...##1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbool        = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...##1
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven leeg commando intekst NAAM

   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...##1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setuplayer [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  status         = start stop verder volgende herhaal
   optie          = test
   pagina         = GETAL
   breedte        = MAAT
   hoogte         = MAAT
   gebied         = NAAM
   rotatie        = links rechts binnen buiten GETAL
   positie        = ja nee overlay
   hoffset        = max MAAT
   voffset        = max MAAT
   offset         = MAAT
   dx             = MAAT
   dy             = MAAT
   sx             = GETAL
   sy             = GETAL
   x              = MAAT
   y              = MAAT
   hoek           = links midden rechts boven onder
   plaats         = grid links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   regel          = GETAL
   kolom          = GETAL
   richting       = normaal omgekeerd
   dubbelzijdig   = ja nee
   methode        = passend overlay
   herhaal        = ja
   preset         = lefttop righttop leftbottom rightbottom midden middletop middlebottom middleleft middleright
                  lefttopleft lefttopright NAAM

```

```
\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...,...]
1  boven hoofd tekst voet onderOPT
2  tekst marge rand
3  status      = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   strut       = ja nee
   n           = GETAL
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   linkerletter = LETTER COMMANDO
   rechterletter = LETTER COMMANDO
   linkerkleur = KLEUR
   rechterkleur = KLEUR
   breedte     = MAAT
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
```

```
\setuplinefiller [...1,...] [...2,...,...]
1  NAAM OPT
2  plaats      = links rechts beide
   scope       = links rechts lokaal
   mp          = NAAM
   hoogte      = MAAT
   diepte      = MAAT
   afstand     = MAAT
   threshold   = MAAT
   lijndikte   = MAAT
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   tekstletter = LETTER COMMANDO
   tekstkleur  = KLEUR
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
```

```
\setuplinefillers [...1,...] [...2,...,...]
1  NAAM OPT
2  erft: \setuplinefiller
```

```
\setuplinenote [...1,...] [...2,...,...]
1  NAAM OPT
2  comprimeren = ja nee
   compressmethod = separator afsluiter spatie
   compressseparator = COMMANDO
   compressdistance = MAAT
   erft: \setupnote
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 r c OPT OPT
2 oneven even hoofd GETAL
3 regels = passend GETAL
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  rek = ja nee MAAT
  maxbreedte = passend MAAT
  nlinks = GETAL
  n = GETAL
  herhaal = ja nee
  nx = GETAL
  breedte = MAAT
  hoogte = passend regel MAAT
  afstand = MAAT
  linkeroffset = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  achtergrond = kleur
  achtergrondkleur = KLEUR
  xheight = max MAAT
  xdepth = max MAAT
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  commando = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAAM
  breedte = MAAT
  afstand = MAAT
  rek = MAAT
  filler = COMMANDO
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```
* voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stelinterliniein
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

```
* aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAAM
```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAAM OPT
2 afstand = MAAT
  down = MAAT
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```


`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
   up       = MAAT
   down     = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  up       = MAAT
   down     = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setupMPgraphics [...*,...]`

```
*  kleur = lokaal globaal
   mpy   = FILE
```

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  formatteer    = metafun mpost
   initializations = ja nee
   setups        = NAAM
   tekstletter   = LETTER COMMANDO
   tekstkleur    = KLEUR
   extensions    = ja nee
   methode       = binary decimal double scaled default
```

`\setupMPpage [...*,...]`

```
*  erft: \setupfittingpage
```

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = WAARDE
```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

`\setupmarginrule [...1] [...2,...]`

```
1  GETAL          OPT
2  erft: \setupsidebar
```

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   strut         = ja nee
   letter        = LETTER COMMANDO
   afstand       = MAAT
   nummerafstand = MAAT
```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  openup                    = ja nee
   symbolset                 = NAAM
   functionstyle             = LETTER COMMANDO
   compact                   = ja nee
   uitlijnen                 = l2r r2l righttoleft
   bidi                      = ja nee
   sygreek                   = normaal italic geen
   lcgreek                   = normaal italic geen
   ucgreek                   = normaal italic geen
   italics                   = 1 2 3 4 geen reset
   autopunctuation          = ja nee alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                    = NAAM
   domain                    = NAAM reset
   tekstletter               = LETTER COMMANDO
   tekstkleur                = KLEUR
   functioncolor             = KLEUR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits geen
   stylevariant              = NAAM
   default                   = normaal italic
   fraction                  = ams ctx
   ampersand                 = normaal
   collapsing                = 1 2 3 geen reset
   kernpairs                 = ja nee

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  commando                  = ja nee
   links                     = GETAL
   midden                    = GETAL
   rechts                    = GETAL
   mathstyle                 = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   kleur                     = KLEUR
   status                    = auto
   methode                   = auto
   formaat                   = GETAL
   factor                    = geen auto GETAL
   mathclass                 = GETAL

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  bovenafstand              = MAAT
   onderafstand              = MAAT
   marge                     = MAAT
   kleur                     = KLEUR
   strut                     = ja nee math krap
   variant                   = binnen buiten beide
   lijn                      = ja nee auto
   links                     = GETAL
   rechts                    = GETAL
   lijndikte                 = MAAT
   mathstyle                 = LETTER COMMANDO
   afstand                   = nee geen overlay
   inlinethreshold           = auto GETAL
   displaythreshold          = auto GETAL
   fences                    = NAAM

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```
\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  links                = COMMANDO
   rechts              = COMMANDO
   strut               = ja nee GETAL
   uitlijnen           = links midden rechts normaal
   letter              = LETTER COMMANDO
   afstand             = MAAT
   simpelcommando      = TEKST
   plaats              = boven onder hoog laag laho normaal
```

```
\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  variant              = mp
   kleur                = KLEUR
   mpoffset             = MAAT
   mp                   = NAAM
```

```
\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  variant              = default normaal mp
   kleur                = KLEUR
   mpoffset             = MAAT
   mp                   = NAAM
```

```
\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  links                = COMMANDO
   rechts              = COMMANDO
   bovencommando       = \...##1
   ondercommando       = \...##1
   middencommando      = \...##1
   mp                  = NAAM
   mphoogte            = MAAT
   mpdiepte            = MAAT
   mpoffset            = MAAT
   kleur               = KLEUR
   hoffset             = MAAT
   voffset             = MAAT
   minhoogte          = MAAT
   mindiepte           = MAAT
   mathclass           = rel ord
   offset              = min max normaal
   plaats              = boven onder hoog laag midden GETAL
   strut               = ja nee
   variant              = normaal default mp
   minbreedte          = MAAT
   afstand             = MAAT
   moffset             = MAAT
   volgorde            = normaal omgekeerd
   mathlimits          = ja nee
```

```
\setupmathstyle [...*,...]
*  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2,...]
```

```
1  NAAM          OPT
2  grid          =  erft: \definegridsnapping
   lijndikte     =  MAAT
   methode       =  otr box
   voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   afstand       =  MAAT
   n             =  GETAL
   maxhoogte     =  MAAT
   maxbreedte    =  MAAT
   stap          =  MAAT
   profile       =  NAAM
   uitlijnen     =  erft: \steluitlijnenin
   setups        =  NAAM
   balanceren    =  ja nee
   splitsmethode =  geen vast
   variant       =  lokaal globaal
   interngrid    =  regel halveregel
   scheider      =  lijn
   strut         =  ja nee
   kleur         =  KLEUR
   lijnkleur     =  KLEUR
   richting      =  normaal omgekeerd
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupmodule [...1] [...2,...]
```

```
1  FILE          OPT
2  test          =  ja nee
   PARAMETER     =  WAARDE
```

\setupnotation [...¹,...] [...²...,...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   type           = note
   nummercommando = \...##1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...##1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbool        = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...##1
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                   aanelkaar hangend boven commando note NAAM
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...##1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setupnotations [...¹,...] [...²...,...]

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnotation

```

```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  interactie    = ja nee nummer tekst alles
   symbolcommand = \...##1
   tekstcommando = \...##1
   aanduiding    = ja nee
   tekstscheider = COMMANDO
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   afstand       = MAAT
   lijncommando  = COMMANDO
   lijn          = aan uit normaal links rechts commando alinea
   splitsen      = soepel streng zeerstreng GETAL
   factor        = GETAL
   plaats       = tekst pagina hoog onder geen kolommen eerstekolom laatstekolom
   volgende     = COMMANDO
   n            = GETAL
   lijnkleur     = KLEUR
   lijndikte    = MAAT
   setups       = NAAM
   interlinie    = NAAM
   alinea       = ja nee
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   scope        = pagina
   kolomafstand = MAAT
   doorgaan     = ja nee
   variant      = grid vast kolommen note geen
   criterium    = pagina
   korps        = erft: \stelkorpsin
   uitlijnen    = erft: \steluitlijnenin
   tekstletter  = LETTER COMMANDO
   tekstkleur   = KLEUR
   anker        = volgende
   voorwit     = erft: \blanko
   tussenwit    = erft: \blanko
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
*  erft: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
*  x            = MAAT
   y            = MAAT
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset  = MAAT
   onderoffset  = MAAT
   methode      = vast
   breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   diepte       = MAAT
   plaats       = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g

```

```

\setupoutputroutine [...1] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = NAAM

```

```

\setupoutputroutine [...*]
*  NAAM

```

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 regels = GETAL
offset = MAAT
methode = 0 1 2 3
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO

\setuppagecolumns [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 scheider = NAAM
richting = normaal omgekeerd
afstand = MAAT
n = GETAL
maxbreedte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
blanko = erft: \blanko
kleur = KLEUR
setups = NAAM
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = vorige volgende GETAL
wachttijd = ja nee
variant = figuur buffer setups geen NAAM
pagina = erft: \pagina
paginastatus = start stop
n = GETAL
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjectionalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM

\setuppageshift [...¹] [...²] [...³]

1 pagina papier OPT OPT
2 NAAM
3 NAAM

\setuppagestate [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 wachttijd = ja nee

\setuppairedbox [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
plaats = links midden rechts boven onder hoog laag
n = GETAL
afstand = MAAT
korps = erft: \stelkorpsin
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelPAIREDBOX [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox
instances: legend

\stellegend [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox

`\setupparagraph [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM

`\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]`

1 reset elk eerste volgende
2 COMMANDO

`\setupparallel [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 setups = NAAM
start = GETAL
n = GETAL
criterium = alles

`\setupperiodkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 factor = GETAL

`\setupperiods [...*,...]`

* n = GETAL
breedte = MAAT passend
afstand = MAAT
symbool = COMMANDO

`\setuppositionbar [...*,...]`

* letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
n = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
tekst = TEKST
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 status = start stop
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
commando = \...##1
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 hoogte = MAAT
diepte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
regels = GETAL
methode = streng vast geen

`\setupquotation [...*,...]`

* erft: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

* erft: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 label = * NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
type = default tekst titel nummer pagina realpage
setups = NAAM
autocase = ja nee
tekst = TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEKST

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³,...]

1 NAAM SECTIE OPT OPT
2 default
3 prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
numberseparatorset = NAAM
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

\setupregisters [...¹] [...²,...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 erft: \stelregisterin

\setupregisters [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

1 NAAM OPT OPT
2 GETAL
3 erft: \stelregisterin

\setuprenderingwindow [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 openpaginaactie = VERWIJZING
sluitpaginaactie = VERWIJZING
erft: \stelomlijndin

\setupruby [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 plaats = boven links rechts
uitlijnen = auto lijnlinks midden lijnrechts
rek = ja nee
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
afstand = geen MAAT
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setups [...,*,...]

* NAAM

```

\setupscale [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  schaal        = GETAL
   xschaal       = GETAL
   yschaal       = GETAL
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   diepte        = ja nee
   regels        = GETAL
   factor        = passend ruim max min auto default
   hfactor       = passend ruim max min auto default
   bfactor       = passend ruim max min auto default
   maxbreedte    = MAAT
   maxhoogte     = MAAT
   s             = GETAL
   sx            = GETAL
   sy            = GETAL
   equalwidth    = MAAT
   equalheight   = MAAT
   grid          = ja passend hoogte diepte halveregel

```

```

\setupscript [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  methode       = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preset        = NAAM
   features      = auto

```

```

\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupscript

```

```

\setupselector [...1,...] [...2,...]
1  NAAM
2  n = GETAL
   m = GETAL

```

```

\setupshift [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  doorgaan      = ja nee
   eenheid       = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   methode       = GETAL
   dy            = GETAL
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR

```

```

\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  lijndikte     = MAAT
   lijnkleur     = KLEUR
   variant       = GETAL
   bovenoffset   = MAAT
   onderoffset   = MAAT
   afstand       = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   niveau        = GETAL

```

```

\setupspellchecking [...*,...]
*  status = start stop
   methode = 1 2 3
   lijst  = NAAM

```

```

\setupstretched [...*,...]
*  erft: \setupcharacterkerning

```

```

\setupstruts [...*,...]
*  ja nee auto kapOPT passend regel default KARAKTER

```

`\setupstyle [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM ^{OPT}
2 methode = commando
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupsubformula [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM ^{OPT}
2 springvolgendein = ja nee auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM ^{OPT}
2 erft: \setupsubformula

`\setupsynctex [...,*...]`

* status = start stop
methode = min max

`\setups {...,*...}`

* NAAM

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 r c x y rij kolom ¹eerste laatste start hoofd elk oneven even een GETAL -GETAL
2 eerste least elk twee oneven even GETAL -GETAL
3 extras = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
kopkleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
kolomafstand = MAAT
maxbreedte = MAAT
setups = NAAM
tekstbreedte = MAAT lokaal
splitsen = ja nee herhaal auto
hoofd = herhaal
optie = rek krap
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
zelfdepagina = voor na beide
tussenwit = erft: \blanko
splitsoffset = MAAT
karakteruitlijnen = ja nee
uitlijnkarakter = TEKST number->TEKST text->TEKST
afstand = MAAT
kleur = KLEUR
letter = math LETTER COMMANDO
erft: \stelomlijndin

`\setupTEXpage [...,*...]`

* erft: \setupfittingpage

```

\setuptabulation [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  formatteer          = SJABLOON geen
   voor                = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   afstand             = klein middel groot geen blanco diepte grid MAAT
   blanco              = voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd
                        zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel
                        kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel
                        GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL
                        order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
   kopletter           = LETTER COMMANDO
   kopkleur            = KLEUR
   achtergrond          = NAAM
   achtergrondkleur    = KLEUR
   voorgrondletter     = LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur      = KLEUR
   uitlijnen           = links midden rechts dimension
   lijn                 = regel normaal
   lijnkleur           = KLEUR
   lijndikte           = MAAT
   korps               = erft: \stelkorpsin
   inspringen          = ja nee
   splitsen            = ja nee herhaal auto
   eenheid             = MAAT
   marge               = MAAT
   binnen              = COMMANDO
   EQ                  = COMMANDO
   hoofd               = ja herhaal tekst
   kader               = aan uit
   titel               = TEKST
   keepstogether       = ja nee

```

```

\setuptagging [...*,...]
*  status = start stop
   methode = auto

```

```

\setuptextflow [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  breedte             = MAAT
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR

```

```

\setuptooltip [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  plaats              = links midden rechts
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupunit [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  methode             = 1 2 3 4 5 6
   language            = TAAL
   variant             = tekst wiskunde
   volgorde            = omgekeerd normaal
   scheider            = klein middel groot normaal geen NAAM
   spatie              = klein middel groot normaal geen NAAM
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR

```

```

\setupuserpagenumber [...*,...]
*  viewerprefix = TEKST
   status       = start stop geen handhaaf leeg
   erft: \setupcounter

```

```

\setupversion [...]
*  concept file voorlopig definitief NAAM

```

\setupviewerlayer [...,*=...]

* titel = TEKST
status = start stop
exporteer = ja nee
printbaar = ja nee
scope = lokaal globaal
methode = geen commando

\setupvspacing [...,*=...]

* erft: \vspacing OPT

\setupwithargument {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...}^1

1 CONTENT
2 NAAM

\setupxml [...,*=...]

* default = verborgen geen tekst
comprimeren = ja nee

\setupxtable [...,*=...]^1

1 NAAM OPT
2 tekstbreedte = MAAT lokaal
korps = erft: \stelkorpsin
tussenwit = erft: \blanko
optie = krap max rek breedte hoogte vast
teksthoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
kolomafstand = MAAT
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
hoofd = herhaal
voet = herhaal
lijndikte = MAAT
splitzen = ja nee herhaal auto
splitsoffset = MAAT
zelfdepagina = voor na beide
afstand = MAAT
karakteruitlijnen = ja nee
alignmentleftsample = TEKST
alignmentrightsample = TEKST
alignmentleftwidth = MAAT
alignmentrightwidth = MAAT
uitlijnkarakter = TEKST
erft: \stelomlijndin

\setuvalue {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setvalue {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setvariable {...} {...} {...}^1

1 NAAM
2 PARAMETER
3 WAARDE

<pre> \setvariables [...] [...²...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setvboxregister ... {²...} 1 NAAM GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvisualizerfont [[*]...] * FONT OPT </pre>
<pre> \setvtopregister ... {²...} 1 NAAM GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \setwidthof ... \to \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {¹...} {²...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setxvalue {¹...} {²...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {¹...} {²...} {³...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setxvariables [...] [...²...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \shapedhbox {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {[*]...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>

<pre> \showbtxdatasetauthors [...,.*=...,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*=...,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*=...,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*=...,...] * rotatie = GETAL^{OPT} specification = NAAM </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>

\showcounter [...] * NAAM
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] ¹ [...] ² ,...] 1 FONT OPT 2 GETAL
\showfontdata
\showfontexpansion
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...] [*] ,...] * erft: \stelkorpsin
\showfontstyle [...] ¹ ,...] ² [...] ³ ,...] ⁴ [...] ⁴ ,...] 1 erft: \stelkorpsin OPT OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 alles GETAL
\showglyphdata
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} ¹ [...] ² 1 TEKST 2 VERWIJZING
\showhyphenationtrace [...] ¹ [...] ² 1 TAAL OPT 2 TEKST
\showhyphens {...} * TEKST
\showinjector [...] [*] ,...] * NAAM OPT
\showjustification

\showkerning {...} * TEKST
\showlayoutcomponents
\showligature {...} * TEKST
\showligatures [...] * FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\showminimalbaseline
\shownextbox \... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEKST
\showparentchain \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\showsetupsdefinition [...] * NAAM
\showtimer {...} * TEKST
\showtokens [...] * NAAM
\showtrackers
\showvalue {...} * NAAM
\showvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST

`\simplealignedbox {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 TEKST
4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 TEKST
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 GETAL
2 GETAL

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT`

1 FILE
2 offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
n = GETAL
3 offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
n = GETAL

`\slovenianNumerals {...}`

* GETAL

\ sloveniannumerals {...} * GETAL
\ smallcappedcharacters {...} * GETAL
\ smallcappedromannumerals {...} * GETAL
\ smallskip
\ smash [^{.1}] {^{.2}.} 1 w h d t ^{OPT} 2 CONTENT
\ smashbox ... * NAAM GETAL
\ smashboxed ... * NAAM GETAL
\ smashedhbox ^{.1} {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\ smashedvbox ^{.1} {...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\ snaptogrid [^{.1}] \^{.2} {...} 1 normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM 2 CSNAME 3 CONTENT
\ snaptogrid [...^{.1},...] \^{.2} {...} 1 erft: \definegrid ^{OPT} shapping 2 CSNAME 3 CONTENT
\ som [...^{.},...] * VERWIJZING
\ someheadnumber [^{.1}] [^{.2}.] 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
\ somekindoftab [...^{.},...^{.},...] * variant = horizontaal ^{OPT} vertikaal breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL m = GETAL
\ somelocalfloat
\ somenamedheadnumber {^{.1}.} {^{.2}.} 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste

\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...] 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 VERWIJZING
\SORTING [...] {...} 1 NAAM OPT 2 CONTENT instances: logo
\logo [...] {...} 1 NAAM OPT 2 CONTENT
\spanishNumerals {...} * GETAL
\spanishnumerals {...} * GETAL
\spatie
\spiegel {...} * CONTENT
\splitatasterisk ... \... \... 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolon ... \... \... 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolons ... \... \... 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcomma ... \... \... 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatperiod ... \... \... 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitdfrac {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\splitfilename {...} * FILE

<code>\splitfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens ... \from ... \to ...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitsplaatsblok [...¹...²...] {...} {...}</code> 1 erft: \stelplaatsbloksplits ^{OPT} en 2 COMMANDO 3 CONTENT
<code>\splitstring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\sqrt [...¹] {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\stackrel {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\start [...[*]] ... \stop</code> * NAAM OPT
<code>\startATTACHMENT [...¹] [...²...³...] ... \stopATTACHMENT</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachement instances: attachment
<code>\startattachment [...¹] [...²...³...] ... \stopattachment</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachement
<code>\startachtergrond [...[*]...²...] ... \stopachtergrond</code> * erft: \stelachtergrondin OPT

<pre> \startACHTERGROND [...,..¹...,...] ... \stopACHTERGROND * erft: \stelachtergrondin ^{OPT} instances: achtergrond </pre>
<pre> \startalinea [...,..¹...,..²...,...] ... \stopalinea 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \startallmodes [...,*,...] ... \stopallmodes * NAAM </pre>
<pre> \startbar [...] ... \stopbar * NAAM </pre>
<pre> \startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix </pre>
<pre> \startbitmapimage [...,..¹...,...] ... \stopbitmapimage * kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions * NAAM </pre>
<pre> \startbuffer [...] ... \stopbuffer * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startcatcodetable *... ... \stopcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startcentraligned ... \stopcentraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...,..¹...,..²...,...] ... \stopcharacteralign * erft: \setupcharacteralign </pre>
<pre> \startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign * TEKST number->TEKST text->^{TEKST} </pre>
<pre> \startcheckedfences ... \stopcheckedfences </pre>
<pre> \startchemical [...,..¹...,..²...,...] ... \stopchemical 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupchemical </pre>
<pre> \startcollect ... \stopcollect </pre>
<pre> \startcollecting ... \stopcollecting </pre>

<code>\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent</code> * knockout overprint geen
<code>\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly</code> * KLEUR
<code>\startcolorset [...] ... \stopcolorset</code> * NAAM
<code>\startcolumnset [...¹] [...²...²...] ... \stopcolumnset</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelkolomgroepin
<code>\startcolumnsetspan [...¹] [...²...²...] ... \stopcolumnsetspan</code> 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcolumnsetspan
<code>\startCOLUMNSET [...[*]...[*]...] ... \stopCOLUMNSET</code> * erft: \stelkolomgroepin OPT
<code>\startcolumnspan [...[*]...[*]...] ... \stopcolumnspan</code> * erft: \setupcolumnspan OPT
<code>\startcombinatie [...¹] [...²...²...] ... \stopcombinatie</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupcombination
<code>\startcombinatie [...¹] [...²] ... \stopcombinatie</code> 1 NAAM OPT OPT 2 N*M
<code>\startCOMMENT [...¹] [...²...²...] ... \stopCOMMENT</code> 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin instances: comment
<code>\startcomment [...¹] [...²...²...] ... \stopcomment</code> 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin
<code>\startcontextcode ... \stopcontextcode</code>
<code>\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode</code>
<code>\startctxfunction ... \stopctxfunction</code> * NAAM
<code>\startctxfunctiondefinition ... \stopctxfunctiondefinition</code> * NAAM
<code>\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor</code>
<code>\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper</code>
<code>\startdelimited [...¹] [...²] [...³...] ... \stopdelimited</code> 1 NAAM OPT OPT 2 TAAL 3 erft: \startsmaller

```
\startdelimitedtext [...] [..2...] [...,3...] ... \stopdelimitedtext
1 NAAM OPT OPT
2 TAAL
3 erft: \startsmaller
```

```
\startDELIMITEDTEXT [...] [...1,...2] ... \stopDELIMITEDTEXT
1  TAAL                OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\startaside [...] [...,2...] ... \stopaside
1  TAAL          OPT      OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startblockquote [...]1 [...]2,...] ... \stopblockquote
1  TAAL
2  erft: \startsmaller
```

$$\backslash\mathrm{startquotation} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\mathrm{stopquotation}$$

1

TAAL

OPT

OPT

2

erft: \startsmaller

```
\startquote [...] [...2,...] ... \stopquote
1  TAAL          OPT      OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startspeech [.^.] [...;...] ... \stopspeech
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

`\startdisplaymath ... \stopdisplaymath`

`\startdmath ... \stopdmath`

```
\startdocument [...,*=...,...] ... \stopdocument
*   erft: \setupdocument   OPT
```

```
\startDOORDEFINITIE [...,*=...,...] ... \stopDOORDEFINITIE
*   titel      = TEKST
      bookmark  = TEKST
      lijst     = TEKST
      referentie = VERWIJZING
```

$\backslash startDOORDEFINITIE \left[\dots, \overset{1}{\dots} \right] \{ \overset{2}{\dots} \} \dots \backslash stopDOORDEFINITIE$	
1	VERWIJZING
2	TEKST

```
\startDOORNUMMERING [...*...*...] ... \stopDOORNUMMERING
*   titel      = TEKST
    bookmark   = TEKST
    lijst      = TEKST
    referentie = VERWIJZING
```

```
\startDOORNUMMERING [...1...] {..2} ... \stopDOORNUMMERING
1 VERWIJZING OPT OPT
2 TEKST
```

```
\starteffect [...] ... \stopeffect
*   NAAM
```

$\backslash startEFFECT \dots \backslash stopEFFECT$

<pre> \startelement {...} [...²...] ... \stopelement 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...[*]...] ... \stopembeddedxtable * erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...[*]...] ... \stopembeddedxtable * NAAM </pre>
<pre> \startexceptions [...] ... \stopexceptions * TAAL </pre>
<pre> \startexpanded ... \stopexpanded </pre>
<pre> \startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect </pre>
<pre> \startextendedcatcodetable \... ... \stopextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startexternalfigurecollection [...] ... \stopexternalfigurecollection * NAAM </pre>
<pre> \startfacingfloat [...] ... \stopfacingfloat * NAAM </pre>
<pre> \startfiguur [...¹] [...²] [...³...] ... \stopfiguur 1 NAAM 2 FILE 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \startfittingpage [...¹] [...²...] ... \stopfittingpage 1 NAAM 2 erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startFITTINGPAGE [...[*]...] ... \stopFITTINGPAGE * erft: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \startMPpage [...[*]...] ... \stopMPpage * erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startTEXpage [...[*]...] ... \stopTEXpage * erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startfloatcombination [...[*]...] ... \stopfloatcombination * erft: \setupcombination </pre>
<pre> \startfloatcombination [...[*]...] ... \stopfloatcombination * N*M NAAM </pre>
<pre> \startFLOATtekst [...¹...] [...²...] {...³} ... \stopFLOATtekst 1 splitsen altijd links ^{OPT}rechts binnen ^{OPT}buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet 2 VERWIJZING 3 TEKST instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>

```
\startchemicaltekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopchemicaltekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startfiguretekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopfiguretekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startgraphictekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopgraphictekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startintermezzotekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\starttabletekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoptabletekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startfont [...] ... \stopfont
* FONT OPT
```

```
\startfontclass [...] ... \stopfontclass
* elk NAAM
```

```
\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution
* NAAM
```

```
\startformule [...*,...] ... \stopformule
* opelkaar krap middenOPT kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
```

```
\startformules [...*,...] ... \stopformules
* + - VERWIJZING OPT
```

```
\startformule [...,*,...] ... \stopformule
* optie = opelkaar krapOPT midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
marge = ja nee standaard MAAT
grid = erft: \snaptogrid
```

```
\startFORMULAformula [...*,...] ... \stopFORMULAformula
* opelkaar krap midden kader OPT diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
instances: sp sd mp md
```

$\backslash\text{startmdformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopmdformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KAP}}{\text{KAP}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startmpformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopmpformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KAP}}{\text{KAP}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startsdfformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopsdfformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KAP}}{\text{KAP}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startspformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopspformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KAP}}{\text{KAP}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startframedcell} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopframedcell}$ * erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startframedcontent} [.*] \dots \backslash\text{stopframedcontent}$ * NAAM uit $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startframedrow} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopframedrow}$ * erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startframedtable} [.^1] [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopframedtable}$ 1 NAAM $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ 2 erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$
$\backslash\text{startgridsnapping} [.*] \dots \backslash\text{stopgridsnapping}$ * normaal standaard ja $\overset{\text{ST}}{\text{ST}}$ eng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halflines NAAM
$\backslash\text{startgridsnapping} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopgridsnapping}$ * erft: $\backslash\text{definegridsnapping}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthangend} [\dots,*,\dots] \{.^2\} \dots \backslash\text{stophangend}$ 1 afstand = MAAT $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ n = GETAL plaats = links rechts 2 CONTENT
$\backslash\text{starthangend} [.^1] \{.^2\} \dots \backslash\text{stophangend}$ 1 links rechts $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{starthboxestohbox} \dots \backslash\text{stopboxestohbox}$
$\backslash\text{starthboxregister} .* \dots \backslash\text{stopboxregister}$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{starthelptekst} [.*] \dots \backslash\text{stophelptekst}$ * VERWIJZING $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthelp} [.*] \dots \backslash\text{stophelp}$ * VERWIJZING $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ instances: helptext
$\backslash\text{starthelptext} [.*] \dots \backslash\text{stophelptext}$ * VERWIJZING $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthighlight} [.*] \dots \backslash\text{stophighlight}$ * NAAM

<code>\starthyphenation [...,*...] ... \stopthyphenation</code> * original tex default hyphenate expanded traditional geen
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...*] ... \stopindentedtext</code> * NAAM
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinteractie [...*] ... \stopinteractie</code> * verborgen NAAM
<code>\startinteractiemenu [...*] ... \stopinteractiemenu</code> * NAAM
<code>\startinterface ...* ... \stopinterface</code> * alles TAAL
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>
<code>\startitemgroup [...¹] [...,²...] [...,³...,...] ... \stopitemgroup</code> 1 NAAM 2 erft: \stelitemgroepin OPT 3 erft: \stelitemgroepin OPT
<code>\startITEMGROUP [...,¹...] [...,²...,...] ... \stopITEMGROUP</code> 1 erft: \stelitemgroepin ^{OPT} OPT 2 erft: \stelitemgroepin instances: itemize
<code>\startitemize [...,¹...] [...,²...,...] ... \stopitemize</code> 1 erft: \stelitemgroepin ^{OPT} OPT 2 erft: \stelitemgroepin
<code>\startJScode ...¹ ...² ...³ ... \stopJScode</code> 1 NAAM 2 uses 3 NAAM
<code>\startJSreamble ...¹ ...² ...³ ... \stopJSreamble</code> 1 NAAM 2 gebruikt 3 now later
<code>\startFRAMEDTEXT [...¹] [...,²...,...] ... \stopFRAMEDTEXT</code> 1 links rechts midden ^{OPT} geen 2 erft: \stelkadertekstin instances: framedtext
<code>\startframedtext [...¹] [...,²...,...] ... \stopframedtext</code> 1 links rechts midden ^{OPT} geen 2 erft: \stelkadertekstin
<code>\startkantlijn [...*] ... \stopkantlijn</code> * GETAL OPT
<code>\startkantlijn [...,[*]...,...] ... \stopkantlijn</code> * erft: \setupmarginrule ^{OPT}

$\backslash\text{startkleur} [\dots] \dots \backslash\text{stopkleur}$ * KLEUR
$\backslash\text{startknockout} \dots \backslash\text{stopknockout}$
$\backslash\text{startkolommen} [\dots, \dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopkolommen}$ * $\text{erft: } \backslash\text{stelkolommenin}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startkop} [\dots, \dots, \dots] \{\dots\} \dots \backslash\text{stopkop}$ 1 VERWIJZING <small>OPT</small> 2 TEKST
$\backslash\text{startLABELtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopLABELtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{startbtxlabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopbtxlabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startheadtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopheadtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stoplabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startmathlabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopmathlabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startoperatorortekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopoperatorortekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startprefixtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopprefixtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startsuffixtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopsuffixtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{starttaglabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stoptaglabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startunittekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopunittekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlayout} [\dots] \dots \backslash\text{stoplayout}$ * NAAM
$\backslash\text{startlinealignment} [\dots] \dots \backslash\text{stoplinealignment}$ * links midden rechts max

<pre> \startlinefiller [...] [...] ... \stoplinefiller 1 filler NAAM 2 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \startLINENOTE [...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST instances: linenote </pre>
<pre> \startlinenote [...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \startlinenumbering [...] [...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 doorgaan = ja nee start = GETAL stap = GETAL methode = pagina eerste volgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [...] [...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 verder GETAL </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...] [...] ... \stoplinetablecell * erft: \setuplinetable </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...] [...] ... \stoplocallinecorrection * blanko erft: \blanko </pre>
<pre> \startlocalnotes [...] [...] ... \stoplocalnotes * NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups [...] [...] ... \stoplocalsetups 1 grid 2 NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups \stoplocalsetups * NAAM </pre>
<pre> \startlokalevoetnoten ... \stoplokalevoetnoten </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...] ... \stopluaparameterset * NAAM </pre>

<pre> \startluasetups [...] [...] ... \stopluasetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startluasetups \stopluasetups * NAAM </pre>
<pre> \startMPclip {...} ... \stopMPclip * NAAM </pre>
<pre> \startMPcode {...} ... \stopMPcode * NAAM OPT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions * NAAM OPT </pre>
<pre> \startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment * reset globaal + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...,*...} ... \stopMPextensions * NAAM OPT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...] {...} ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...} {...,*...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod * NAAM </pre>
<pre> \startMPrun {...} ... \stopMPrun * NAAM OPT </pre>
<pre> \startmargeblok [...] ... \stopmargeblok * NAAM OPT </pre>
<pre> \startmarkedcontent [...] ... \stopmarkedcontent * reset alles NAAM OPT </pre>
<pre> \startmarkpages [...] ... \stopmarkpages * NAAM </pre>
<pre> \startMATHCASES [...,*...,...] ... \stopMATHCASES * erft: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \startcases [...,*...,...] ... \stopcases * erft: \setupmathcases OPT </pre>

```
\startmathcases [...,*=...,...] ... \stopmathcases
*   erft: \setupmathcases      OPT
```

```
\startmathmode ... \stopmathmode
```

```
\startmathstyle [...,*...] ... \stopmathstyle
*   scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
```

```
\startmatrices [...,*=...,...] ... \stopmatrices
*   erft: \setupmathmatrix    OPT
```

```
\startmaxaligned ... \stopmaxaligned
```

```
\startmiddlealigned ... \stopmiddlealigned
```

```
\startmixedcolumns [...,1...] [...,*=2...,...] ... \stopmixedcolumns
1   NAAM                      OPT      OPT
2   erft: \setupmixedcolumns
```

```
\startMIXEDCOLUMNS [...,*=...,...] ... \stopMIXEDCOLUMNS
*   erft: \setupmixedcolumns    OPT
instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
```

```
\startboxedcolumns [...,*=...,...] ... \stopboxedcolumns
*   erft: \setupmixedcolumns    OPT
```

```
\startitemgroupcolumns [...,*=...,...] ... \stopitemgroupcolumns
*   erft: \setupmixedcolumns    OPT
```

```
\startmode [...,*...] ... \stopmode
*   NAAM
```

```
\startmodeset [...,1...] {...2} ... \stopmodeset
1   NAAM default
2   CONTENT
```

```
\startmodule [...,*] ... \stopmodule
*   FILE
```

```
\startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection
```

```
\startmodule ... ... \stopmodule
*   FILE
```

```
\startnaar [...,*] ... \stopnaar
*   VERWIJZING
```

```
\startnaast ... \stopnaast
```

```
\startnamedsection [...,1...] [...,*=2...,...] [...,*=3...,...] ... \stopnamedsection
1   SECTIE                      OPT      OPT
2   titel      = TEKST
   bookmark    = TEKST
   markering    = TEKST
   lijst       = TEKST
   referentie   = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
3   PARAMETER  = WAARDE
```


<pre> \startnamedsubformulas [...,¹...] {..².} ... \stopnamedsubformulas 1 + - VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower * [-+]links [-+]midden^{OPT}[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startNARROWER [...*,...] ... \stopNARROWER * [-+]links [-+]midden^{OPT}[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startnegatief ... \stopnegatief </pre>
<pre> \startnicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \stopnicelyfilledbox * breedte = MAAT OPT hoogte = MAAT offset = MAAT strut = ja nee </pre>
<pre> \startnointerference ... \stopnointerference </pre>
<pre> \startNOTE [...*,...] ... \stopNOTE * VERWIJZING OPT instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE * titel = TEKST^{OPT} bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startendnote [...,*=...,...] ... \stopendnote * titel = TEKST OPT bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>
<pre> \startfootnote [...,*=...,...] ... \stopfootnote * titel = TEKST OPT bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>
<pre> \startendnote [...*,...] ... \stopendnote * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startfootnote [...*,...] ... \stopfootnote * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startnotallmodes [...*,...] ... \stopnotallmodes * NAAM </pre>
<pre> \startnotext ... \stopnotext </pre>
<pre> \startnotmode [...*,...] ... \stopnotmode * NAAM </pre>
<pre> \startomgeving [...] ... \stopomgeving * FILE * </pre>

\startomgeving ... \stopomgeving * FILE *
\startomlijnd [¹ ...] [² ...] ... \stopomlijnd 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelomlijndin
\startonderdeel [...] ... \stoponderdeel * FILE *
\startonderdeel ... \stoponderdeel * FILE *
\startopelkaar [...] ... \stopopelkaar * blanko OPT
\startopmaak [¹ ...] [² ...] ... \stopopmaak 1 NAAM OPT 2 erft: \stelopmaakin
\startMAKEUPopmaak [...] ... \stopMAKEUPopmaak * erft: \stelopmaakin OPT instances: standard page text middle
\startmiddleopmaak [...] ... \stopmiddleopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\startpageopmaak [...] ... \stoppageopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\startstandardopmaak [...] ... \stopstandardopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\starttextopmaak [...] ... \stoptextopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\startoutputstream [...] ... \stopoutputstream * NAAM
\startoverlay ... \stopoverlay
\startoverprint ... \stopoverprint
\startpagecolumns [...] ... \stoppagecolumns * erft: \setuppagecolumns OPT
\startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS
\startpagecolumns [...] ... \stoppagecolumns * NAAM OPT
\startpagefigure [¹ ...] [² ...] ... \stoppagefigure 1 FILE OPT 2 offset = default overlay geen MAAT
\startpagelayout [...] ... \stoppagelayout * pagina linkerpagina rechterpagina

`\startpaginacommentaar ... \stoppaginacommentaar`

`\startpar [...1...] [...2...] ... \stoppar`

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupparagraph

`\startSECTION [...1...] [...2...] ... \stopSECTION`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\startchapter [...1...] [...2...] ... \stopchapter`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startpart [...1...] [...2...] ... \stoppart`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsection [...1...] [...2...] ... \stopsection`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubject [...1...] [...2...] ... \stopsubject`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsection [...1...] [...2...] ... \stopsubsection`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubject [...1...] [...2...] ... \stopsubsubject`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

1	titel	=	TEKST	OPT	OPT
	bookmark	=	TEKST		
	markering	=	TEKST		
	lijst	=	TEKST		
	referentie	=	VERWIJZING		
	eigennummer	=	TEKST		
2	PARAMETER	=	WAARDE		

```

1  titel      = TEKST      OPT      OPT
   bookmark  = TEKST
   markering = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST                                OPT                                OPT
   bookmark  = TEKST
   markering = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eighnummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel          = TEKST                                OPT                OPT
   bookmark      = TEKST
   markering     = TEKST
   lijst         = TEKST
   referentie    = VERWIJZING
   eigennummer   = TEKST
2  PARAMETER     = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel      = TEKST                                OPT                OPT
   bookmark  = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst     = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

1  titel           = TEKSTOPT
   bookmark       = TEKST
   markering      = TEKST
   lijst          = TEKST
   referentie     = VERWIJZING
   eigennummer    = TEKST
2  PARAMETER      = WAARDE

```

* NAAM

[illegible]

```
\startPARALLEL ... \stopPARALLEL
```

```
\startparbuilder [...] ... \stopparbuilder
```

```
* default oneline basic NAAM
```

```
\startplaatsformule [...,..*...,...] ... \stopplaatsformule
```

```
* titel      = TEKST      OPT
  suffix     = TEKST
  referentie = + - VERWIJZING
```

```
\startplaatsformule [...,..*...,...] ... \stopplaatsformule
```

```
* + - VERWIJZING
```

```
\startplaatsplaatsblok [...,..1...,...] [...,..2...,...] [...,..3...,...] ... \stopplaatsplaatsblok
```

```
1 NAAM
2 titel      = TEKST
  bookmark   = TEKST
  markering   = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\startplaatsFLOAT [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stopplaatsFLOAT
```

```
1 titel      = TEKST      OPT
  bookmark   = TEKST
  markering   = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```
\startplaatschemical [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stopplaatschemical
```

```
1 titel      = TEKST      OPT
  bookmark   = TEKST
  markering   = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\startplaatsfigure [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stopplaatsfigure
```

```
1 titel      = TEKST      OPT
  bookmark   = TEKST
  markering   = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

```

\startplaatsgraphic [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsgraphic
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   plaats    = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsintermezzo [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsintermezzo
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   plaats    = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatstable [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatstable
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   marking   = TEKST
   lijst     = TEKST
   plaats    = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplacepairedbox
1  NAAM      = TEKST          OPT
2  erft: \setuppairedbox

```

```

\startplaatsPAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplaatsPAIREDBOX
*  erft: \setuppairedbox          OPT
instances: legend

```

```

\startplaatslegend [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplaatslegend
*  erft: \setuppairedbox          OPT

```

```

\startpositief ... \stoppositief

```

```

\startpositioning [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppositioning
1  NAAM      = TEKST          OPT          OPT
2  erft: \stelpositionerenin

```

```

\startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay
*  NAAM

```

```

\startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes

```

```

\startprocessassignmentcommand [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopprocessassignmentcommand
*  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startprocessassignmentlist [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopprocessassignmentlist
*  PARAMETER = WAARDE

```

<pre> \startprocesscommand [...,*...] ... \stopprocesscommand * COMMANDO </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*...] ... \stopprocesscommalist * COMMANDO </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt .* ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt .* ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors </pre>
<pre> \startpublicatie [¹...] [²...,...²...] ... \stoppublicatie 1 NAAM OPT OPT 2 tag = VERWIJZING categorie = TEKST k = VERWIJZING t = TEKST </pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized </pre>
<pre> \startrawsetups [¹...] [²...] ... \stoprawsetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startrawsetups .* ... \stoprawsetups * NAAM </pre>
<pre> \startreadingfile ... \stopreadingfile </pre>
<pre> \startregel [...] * VERWIJZING </pre>
<pre> \startregelcorrectie [...,*...] ... \stopregelcorrectie * blanko erft: \blanko OPT </pre>
<pre> \startregellinks ... \stopregellinks </pre>
<pre> \startregelmidden ... \stopregelmidden </pre>
<pre> \startregelrechts ... \stopregelrechts </pre>
<pre> \startLINES [...,*=...,...] ... \stopLINES * erft: \stelregelsin^{OPT} instances: lines </pre>
<pre> \startlines [...,*=...,...] ... \stoplines * erft: \stelregelsin^{OPT} </pre>

`\startregime [...] ... \stopregime`
 * erft: \enableregime

`\startregister [1...] [2...] [3...] [4...] {...5+...+...}`
 1 NAAM
 2 NAAM
 3 TEKST
 4 TEKST VERWERKER->TEKST
 5 INDEX

`\startreusableMPgraphic {...} {...2,...} ... \stopreusableMPgraphic`
 1 NAAM
 2 PARAMETER

`\startruby [...] ... \stopruby`
 * NAAM

`\startscript [...] ... \stopscript`
 * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM

`\startsectieblokomgeving [...] ... \stopsectieblokomgeving`
 * NAAM

`\startsectionblock [1...] [...2,...2,...] ... \stopsectionblock`
 1 NAAM
 2 bookmark = TEKST
 erft: \stelsectieblokin

`\startSECTIONBLOCK [...*,...*,...] ... \stopSECTIONBLOCK`
 * bookmark = TEKST
 erft: \stelsectieblokin
 instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter

`\startappendices [...*,...*,...] ... \stopappendices`
 * bookmark = TEKST
 erft: \stelsectieblokin

`\startbackmatter [...*,...*,...] ... \stopbackmatter`
 * bookmark = TEKST
 erft: \stelsectieblokin

`\startbodymatter [...*,...*,...] ... \stopbodymatter`
 * bookmark = TEKST
 erft: \stelsectieblokin

`\startfrontmatter [...*,...*,...] ... \stopfrontmatter`
 * bookmark = TEKST
 erft: \stelsectieblokin

`\startsectionlevel [1...] [...2,...2,...] [...3,...3,...] ... \stopsectionlevel`
 1 NAAM
 2 titel = TEKST
 bookmark = TEKST
 markering = TEKST
 lijst = TEKST
 referentie = VERWIJZING
 eigennummer = TEKST
 3 PARAMETER = WAARDE

`\startsetups [1...] [2...] ... \stopsetups`
 1 grid
 2 NAAM

<pre> \startsetups ... \stopsetups * NAAM </pre>
<pre> \startshift [...] ... \stopshift * NAAM </pre>
<pre> \startsidebar [...] [...] ... \stopsidebar 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupsidebar </pre>
<pre> \startsimplecolumns [...] ... \stopsimplecolumns * erft: \setsimplecolumnhsize OPT </pre>
<pre> \startsmal [...] [...] ... \stopsmal 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelsmallerin </pre>
<pre> \startsmal [...] [...] ... \stopsmal 1 erft: \stelsmaller 2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startsmal [...] [...] ... \stopsmal 1 NAAM OPT OPT 2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startsom [...] ... \stopsom * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startspecialitem [...] [...] ... \stopspecialitem 1 som OPT OPT 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \startspecialitem [...] ... \stopspecialitem * sub its </pre>
<pre> \startspecialitem [...] {...} ... \stopspecialitem 1 sym ran mar 2 TEKST </pre>
<pre> \startsplitformula ... \stopsplitformula </pre>
<pre> \startspread ... \stopspread </pre>
<pre> \startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP </pre>
<pre> \startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure * NAAM </pre>
<pre> \startstaticMPgraphic {...} {...} ... \stopstaticMPgraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER </pre>
<pre> \STARTSTOP {...} * CONTENT </pre>
<pre> \startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter </pre>

```

\startstructurepageregister [...] [...] [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  label      = NAAM
   sleutels   = TEKST VERWERKER->TEKST
   ingangen   = TEKST VERWERKER->TEKST
   keys:1     = TEKST
   keys:2     = TEKST
   keys:3     = TEKST
   entries:1  = TEKST
   entries:2  = TEKST
   entries:3  = TEKST
   variant    = TEKST
4  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startstyle [...] [...] \stopstyle
*   erft: \setupstyle

```

```

\startstyle [...] \stopstyle
*   NAAM FONT

```

```

\startSTYLE ... \stopSTYLE

```

```

\startsubformulas [...] [...] \stopsubformulas
*   + - VERWIJZING

```

```

\startsubjectlevel [...] [...] [...] [...] \stopsubjectlevel
1  NAAM
2  titel      = TEKST
   bookmark   = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
3  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startsubsentence ... \stopsubsentence

```

```

\startsubstack ... \stopsubstack

```

```

\startsymbolset [...] [...] \stopsymbolset
1  NAAM
2  font = FONT

```

```

\startTABLE [...] \stopTABLE
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEbody [...] \stopTABLEbody
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEfoot [...] \stopTABLEfoot
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEhead [...] \stopTABLEhead
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEnext [...] \stopTABLEnext
*   erft: \setupTABLE

```

```

\starttabel [| [...] \stoptabel
1  TEMPLATE
2  erft: \steltabellenin

```

\starttabelkop [...] ... \stoptabelkop * NAAM
\starttabellen [. . .] ... \stoptabellen * TEMPLATE
\starttabellen [...] ... \stoptabellen * NAAM
\starttabelstaart [...] ... \stoptabelstaart * NAAM
\starttabel [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoptabel 1 NAAM OPT 2 erft: \steltabellenin
\starttabulatie [. . .] [...] ² [...] ... \stoptabulatie 1 TEMPLATE OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\starttabulatiekop [...] ... \stoptabulatiekop * NAAM OPT
\starttabulatiestaart [...] ... \stoptabulatiestaart * NAAM OPT
\startTABULATE [...] ¹ [...] ² [...] ... \stopTABULATE 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein instances: legend fact
\startfact [...] ¹ [...] ² [...] ... \stopfact 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\startlegend [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoplegend 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\startTABULATION [...] ¹ [...] ² [...] ... \stopTABULATION 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setuptabulation
\starttekst ... \stoptekst
\starttekstachtergrond [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoptekstachtergrond 1 NAAM OPT 2 erft: \steltekstachtergrondin
\startTEXTBACKGROUND [...] [*] [...] ... \stopTEXTBACKGROUND * erft: \steltekstachtergrondin OPT
\starttekstlijn {...} ... \stoptekstlijn * TEKST
\starttexcode ... \stoptexcode

```

\starttexdefinition 1...2...3...4...5...6...7... \stoptexdefinition
1  spaces nospaces      OPT  OPT  OPT  OPT  OPT  OPT
2  globaal
3  unexpanded
4  expanded
5  singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
   tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6  NAAM
7  SJABLOON

```

```

\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual

```

```

\starttextcolor [...] ... \stoptextcolor
*   KLEUR

```

```

\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent

```

```

\starttextflow [...] ... \stoptextflow
*   NAAM

```

```

\starttokens [...] ... \stoptokens
*   NAAM

```

```

\starttransparent [...] ... \stoptransparent
*   KLEUR

```

```

\startTYPING [...,*,...] ... \stopTYPING
*   erft: \steltypenin OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```

```

\startTYPING [...,*,...] ... \stopTYPING
*   verder OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```

```

\startLUA [...,*,...] ... \stopLUA
*   verder OPT

```

```

\startMP [...,*,...] ... \stopMP
*   verder OPT

```

```

\startPARSEDXML [...,*,...] ... \stopPARSEDXML
*   verder OPT

```

```

\startTEX [...,*,...] ... \stopTEX
*   verder OPT

```

```

\starttyping [...,*,...] ... \stoptyping
*   verder OPT

```

```

\startXML [...,*,...] ... \stopXML
*   verder OPT

```

```

\startLUA [...,*,...] ... \stopLUA
*   erft: \steltypenOPT

```

```

\startMP [...,*,...] ... \stopMP
*   erft: \steltypenOPT

```

$\backslash\text{startPARSEDXML} [\dots, \dots^* \dots] \dots \backslash\text{stopPARSEDXML}$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash\text{steltypenin} \quad \text{OPT}$
$\backslash\text{startTEX} [\dots, \dots^* \dots] \dots \backslash\text{stopTEX}$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash\text{steltypenff}^{\text{ffT}}$
$\backslash\text{starttyping} [\dots, \dots^* \dots] \dots \backslash\text{stotyping}$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash\text{steltypenin} \quad \text{OPT}$
$\backslash\text{startXML} [\dots, \dots^* \dots] \dots \backslash\text{stopXML}$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash\text{steltypenff}^{\text{ffT}}$
$\backslash\text{starttypescript} [\dots, \dots^1 \dots] [\dots, \dots^2 \dots] [\dots, \dots^3 \dots] \dots \backslash\text{stotypescript}$ $1 \quad \text{serif sans mono math handwriting calligraphy} \quad \text{OPT}$ $2 \quad \text{NAAM}$ $3 \quad \text{size naam}$
$\backslash\text{starttypescriptcollection} [\dots^*] \dots \backslash\text{stotypescriptcollection}$ $\ast \quad \text{NAAM}$
$\backslash\text{startuitlijnen} [\dots, \dots^*] \dots \backslash\text{stopuitlijnen}$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash\text{steluitlijnenin}$
$\backslash\text{startuitstellen} [\dots^*] \dots \backslash\text{stopuitstellen}$ $\ast \quad [-+] \text{GETAL} \quad \text{OPT}$
$\backslash\text{startuniqueMPgraphic} \{\dots^1\} \{\dots, \dots^2 \dots\} \dots \backslash\text{stopuniqueMPgraphic}$ $1 \quad \text{NAAM}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash\text{startuniqueMPpagegraphic} \{\dots^1\} \{\dots, \dots^2 \dots\} \dots \backslash\text{stopuniqueMPpagegraphic}$ $1 \quad \text{NAAM}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash\text{startusableMPgraphic} \{\dots^1\} \{\dots, \dots^2 \dots\} \dots \backslash\text{stopusableMPgraphic}$ $1 \quad \text{NAAM}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash\text{startuseMPgraphic} \{\dots^1\} \{\dots, \dots^2 \dots\} \dots \backslash\text{stopuseMPgraphic}$ $1 \quad \text{NAAM}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash\text{startusemathstyleparameter} \backslash \dots \dots \backslash\text{stopusemathstyleparameter}$ $\ast \quad \text{CSNAME}$
$\backslash\text{startusingbtxs specification} [\dots^*] \dots \backslash\text{stopusingbtxs specification}$ $\ast \quad \text{NAAM}$
$\backslash\text{startvanelkaar} \dots \backslash\text{stopvanelkaar}$
$\backslash\text{startvast} [\dots^*] \dots \backslash\text{stopvast}$ $\ast \quad \text{laag midden } \text{Hö} \text{bg laho default}$
$\backslash\text{startvboxregister} \dots \dots \backslash\text{stopvboxregister}$ $\ast \quad \text{NAAM GETAL}$
$\backslash\text{startvboxtohbox} \dots \backslash\text{stopvboxtohbox}$

<code>\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator</code>
<code>\startviewerlayer [...]</code> ... <code>\stopviewerlayer</code> * NAAM
<code>\startVIEWERLAYER ... \stopVIEWERLAYER</code>
<code>\startvtopregister ... \stopvtopregister</code> * NAAM GETAL
<code>\startMATHMATRIX [...]\stopMATHMATRIX</code> * erft: <code>\setupmathmatrix</code> OPT instances: <code>matrix mathmatrix</code>
<code>\startmathmatrix [...]\stopmathmatrix</code> * erft: <code>\setupmathmatrix</code> OPT
<code>\startmatrix [...]\stopmatrix</code> * erft: <code>\setupmathmatrix</code>
<code>\startMATHALIGNMENT [...]\stopMATHALIGNMENT</code> * erft: <code>\stelwiskundeuitlijnen</code> OPT instances: <code>align mathalignment</code>
<code>\startalign [...]\stopalign</code> * erft: <code>\stelwiskundeuitlijnen</code>
<code>\startmathalignment [...]\stopmathalignment</code> * erft: <code>\stelwiskundeuitlijnen</code>
<code>\startxcell [...]\stopxcell</code> 1 NAAM OPT OPT 2 nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxcellgroup [...]\stopxcellgroup</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxgroup [...]\stopxgroup</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxmldisplayverbatim [...]\stopxmldisplayverbatim</code> * NAAM
<code>\startxmllineverbatim [...]\stopxmllineverbatim</code> * NAAM
<code>\startxmlraw ... \stopxmlraw</code>
<code>\startxmlsetups [...]\stopxmlsetups</code> 1 grid OPT 2 NAAM

<pre> \startxmlsetups ... \stopxmlsetups * NAAM </pre>
<pre> \startxrow [...] [...] ... \stopxrow 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxrowgroup [...] [...] ... \stopxrowgroup 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtable [...] ... \stopxtable * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] ... \stopxtablehead * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] ... \stopxtablehead * NAAM OPT </pre>
<pre> \startxtablenext [...] ... \stopxtablenext * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablenext [...] ... \stopxtablenext * NAAM OPT </pre>
<pre> \startXTABLE [...] ... \stopXTABLE * erft: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtable [...] ... \stopxtable * NAAM OPT </pre>
<pre> \stel [...] * NAAM </pre>
<pre> \stelachtergrondenin [...] [...] [...] 1 boven hoofd tekst voet onder OPT 2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrand 3 erft: \stelomlijndin </pre>
<pre> \stelachtergrondenin [...] [...] 1 papier pagina linkerpagina rechterpagina tekst verborgen OPT 2 status = start stop erft: \stelomlijndin </pre>

\stelachtergrondin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   linkeroffset  = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset   = MAAT
   onderoffset   = MAAT
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   erft: \stelomlijndin
```

\stelalineasin [...¹] [...²,...] [...³,...]

```
1  NAAM          OPT
2  elk GETAL
3  n             = GETAL
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   breedte       = MAAT
   afstand       = MAAT
   hoogte        = MAAT passend
   boven         = COMMANDO
   onder         = COMMANDO
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   binnen        = COMMANDO
   commando      = COMMANDO
   lijn          = aan uit
   lijndikte     = MAAT
   lijnkleur     = KLEUR
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\stelalineasin [...¹] [...²,...]

```
1  NAAM:GETAL    OPT
2  n             = GETAL
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   breedte       = MAAT
   afstand       = MAAT
   hoogte        = MAAT passend
   boven         = COMMANDO
   onder         = COMMANDO
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   binnen        = COMMANDO
   commando      = COMMANDO
   lijn          = aan uit
   lijndikte     = MAAT
   lijnkleur     = KLEUR
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\stelarrangerenin [...,*...]

```
*  blokkeer gespiegeld dubbelzijdig negatief 90 180 270 reset achtergrond normaal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
   2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
   DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAAM
```

\stelblankoin [...,*...]

```
*  erft: \blanko      OPT
```

\stelblokin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   variant       = alinea tekst
   binnen        = COMMANDO
   setups        = NAAM
   uitlijnen     = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```


\stelblokjesin [...¹...²...]

```
* breedte = max MAAT
  hoogte  = max MAAT
  diepte   = max MAAT
  afstand  = MAAT
  n        = GETAL
  variant  = a b
  letter   = LETTER COMMANDO
  kleur    = KLEUR
  type     = mp ja nee
  mp       = NAAM
```

\stelblokkopjein [...¹...²...]

```
1 NAAM OPT
2 suffix = COMMANDO
  suffixscheider = COMMANDO
  suffixafsluiter = COMMANDO
  plaats = links rechts midden laag hoog grid regels overlay binnen buiten binnenmarge buitenmarge
           linkermarge rechtermarge linkshangend rechtshangend hang boven onder rek soepel zeersoepel
           geen default
  commando = \...##1
  nummercommando = \...##1
  tekstcommando = \...##1
  voorwit = erft: \blanko
  tussenwit = erft: \blanko
  nawit = erft: \blanko
  afstand = MAAT
  kopletter = LETTER COMMANDO
  kopkleur = KLEUR
  kopscheider = TEKST
  tussen = COMMANDO
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  nummer = ja nee geen
  group = TEKST
  linkermarge = MAAT
  rechtermarge = MAAT
  binnenmarge = MAAT
  buitenmarge = MAAT
  uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
  breedte = passend max MAAT
  minbreedte = passend MAAT
  maxbreedte = MAAT
  erft: \setupcounter
```

\stelblokkopjesin [...¹...²...]

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stelblokkopjein
```

\stelbovenin [...¹...²...]

```
1 tekst marge rand OPT
2 erft: \setuplayouttext
```

\stelboventekstenin [...¹...²...³...⁴...⁵...]

```
1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\stelbufferin [...¹...²...]

```
1 BUFFER OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  strip = ja nee
```

\stelciterenin [...¹...²...]

```
* erft: \setupdelimitedtext
```

\stelclipin [...,*...]

```
*  status      = start stop
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
   hoffset     = MAAT
   voffset     = MAAT
   x           = GETAL
   y           = GETAL
   nx          = GETAL
   ny          = GETAL
   sx          = GETAL
   sy          = GETAL
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset = MAAT
   onderoffset = MAAT
   mp          = NAAM
   n           = GETAL
   offset      = MAAT
```

\stelcommentaarin [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop geen
   methode       = normaal verborgen
   symbool       = Comment Help Insert Sleutel Newparagraaf Note Paragraaf Default
   breedte       = passend MAAT
   hoogte        = passend MAAT
   diepte        = passend MAAT
   titel         = TEKST
   subtitel      = TEKST
   auteur        = TEKST
   nx           = GETAL
   ny           = GETAL
   kleur         = KLEUR
   optie         = xml max
   tekstlaag     = NAAM
   plaats        = linkerrand rechterrand inmargin linkermarge rechtermarge tekst hoog geen
   afstand       = MAAT
   spatie        = ja
   buffer        = BUFFER
```

\steldoordefinierenin [...,¹...] [...,²...]

```
1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   niveau        = GETAL
   tekst         = TEKST
   kopcommando   = \...##1
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   variant       = links rechts inmargin inlinker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
   inspringen    = erft: \stelinspringenin
   scherm        = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte       = passend ruim regel MAAT
   afstand       = geen MAAT
   rek           = GETAL
   krimp         = GETAL
   hang          = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool  = COMMANDO
   sluitcommando = \...##1
   expansie      = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster       = TEKST
   marge         = ja nee standaard MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   kopletter     = LETTER COMMANDO
   kopkleur      = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
```

\steldoornnummerenin [...¹,...] [...²...]

1 NAAM OPT

2 titel = ja nee
 nummer = ja nee
 nummercommando = \...##1
 titelafstand = MAAT
 titelletter = LETTER COMMANDO
 titelkleur = KLEUR
 titelcommando = \...##1
 titellinks = COMMANDO
 titelrechts = COMMANDO
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 symbool = COMMANDO
 opener = COMMANDO
 afsluiter = COMMANDO
 koppeling = NAAM
 counter = NAAM
 niveau = GETAL
 tekst = TEKST
 kopcommando = \...##1
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 variant = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
 aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 inspringen = erft: \stelinspringenin
 scherm = ja nee
 springvolgendein = ja nee auto
 breedte = passend ruim regel MAAT
 afstand = geen MAAT
 rek = GETAL
 krimp = GETAL
 hang = passend ruim geen marge GETAL
 sluitsymbool = COMMANDO
 sluitcommando = \...##1
 expansie = ja nee xml
 referenceprefix = + - TEKST
 monster = TEKST
 marge = ja nee standaard MAAT
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 kopkleur = KLEUR
 titeluitlijnen = ja nee
 erft: \setupcounter

\steldunnelijnenin [...^{*}...]

* hoogte = max MAAT
 diepte = max MAAT
 achtergrond = kleur
 kader = aan uit
 lijndikte = MAAT
 variant = a b c geen
 achtergrondkleur = KLEUR
 kleur = KLEUR
 interlinie = klein middel groot GETAL
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 n = GETAL

```

\stelformulein [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  plaats                    = links rechts
   uitlijnen                  = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts normaal
   splitsen                   = ja nee pagina
   strut                      = ja nee
   afstand                    = MAAT
   links                      = COMMANDO
   rechts                     = COMMANDO
   voorwit                    = erft: \blanko
   nawit                      = erft: \blanko
   nummercommando            = \...##1
   kleur                      = KLEUR
   nummerletter              = LETTER COMMANDO
   nummerkleur               = KLEUR
   optie                      = opelkaar krap midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
   marge                      = ja nee standaard MAAT
   linkermarge                = MAAT
   rechtermarge              = MAAT
   variant                   = NAAM
   springvolgendein          = ja nee auto
   grid                      = erft: \snaptogrid
   kader                      = nummer
   hang                      = geen auto
   expansie                   = ja nee xml
   referenceprefix           = + - TEKST
   xmlsetup                   = NAAM
   catcodes                   = NAAM
   erft: \setupcounter

```

```

\stelformulesin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelformulein

```

```

\stelformulierenin [...*,...]
*  methode    = XML HTML PDF
   exporteer  = ja nee

```

```

\stelhoofdin [...1,...] [...2,...]
1  tekst marge randOPT
2  erft: \setuplayouttext

```

```

\stelhoofdtekstenin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]
1  tekst marge rand          OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\stelingesprongentextin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  voor                      = COMMANDO
   na                       = COMMANDO
   afstand                  = MAAT
   monster                  = TEKST
   tekst                    = TEKST
   breedte                  = passend ruim MAAT
   scheider                 = COMMANDO
   letter                   = LETTER COMMANDO
   kleur                    = KLEUR
   kopletter                = LETTER COMMANDO
   kopkleur                 = KLEUR

```

\stelinmargein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  strut         = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
   commando      = \...##1
   breedte       = MAAT
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   anker         = region tekst
   plaats       = links rechts binnen buiten
   methode       = boven regel eerste diepte hoogte
   categorie     = default rand
   scope        = lokaal globaal
   optie        = tekst alinea
   marge        = lokaal normaal marge rand
   afstand      = MAAT
   hoffset      = MAAT
   voffset      = MAAT
   dy           = MAAT
   bodemwit     = MAAT
   threshold     = MAAT
   regel        = GETAL
   stapel       = ja verder
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
```

\stelinspringenin [...,*...]

```
*  [-+]klein [-+]middel [-+grootgroot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
   NAAM
```

\stelinteractieiebalkin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  variant       = a b c d e f g
   status        = start stop
   commando      = NAAM
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT max ruim
   diepte        = MAAT max
   afstand       = MAAT
   stap          = klein middel groot
   achtergrondkleur = KLEUR
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   contrastkleur = KLEUR
   symbool       = ja nee
   erft: \stelomlijndin
```

\stelinteractieiein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   contrastkleur = KLEUR
   titel         = TEKST
   subtitel      = KLEUR
   auteur        = TEKST
   datum         = TEKST
   trefwoord     = TEKST
   focus         = standaard kader breedte minbreedte hoogte minhoogte passend krap
   menu          = aan uit
   veldlaag      = auto NAAM
   bereken       = VERWIJZING
   klik          = ja nee
   scherm        = normaal nieuw
   pagina        = ja nee pagina naam auto
   openactie     = VERWIJZING
   sluitactie    = VERWIJZING
   openpaginaactie = VERWIJZING
   sluitpaginaactie = VERWIJZING
   symbolset     = NAAM
   hoogte        = MAAT
   diepte        = MAAT
   focusoffset   = MAAT
```

\stelinteractieiein [...]

```
*  NAAM          OPT
```

\stelinteractiemenuin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                                OPT
2  variant      = vertikaal horizontaal verborgen
   categorie    = NAAM
   linkeroffset = overlay kader geen default MAAT
   rechteroffset = overlay kader geen default MAAT
   bovenoffset  = overlay kader geen default MAAT
   onderoffset  = overlay kader geen default MAAT
   maxbreedte   = MAAT
   maxhoogte    = MAAT
   itemuitlijnen = links midden rechts lijnlinks lijnrechts laag hoog laho
   status       = start leeg lokaal
   links        = COMMANDO
   rechts       = COMMANDO
   afstand      = overlay MAAT
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   positie      = ja nee
   midden       = COMMANDO
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
   zelfdepagina = ja nee leeg geen normaal default
   contrastkleur = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
```

\stelinteractieschermin [...,^{*}...,...]

```
*  breedte    = passend max krap MAAT
   hoogte     = passend max krap MAAT
   rugwit     = MAAT
   rugoffset  = MAAT
   kopoffset  = MAAT
   kopwit     = MAAT
   optie      = passend max enkelzijdig dubbelzijdig bookmark auto geen default vast liggend portrait pagina papier
               aanhangsel layer titel
   kopieen    = GETAL
   print      = LIJST
   wachttijd  = geen GETAL
```

\stelinterliniein [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                                OPT
2  regel      = MAAT
   hoogte     = GETAL
   diepte     = GETAL
   minhoogte  = GETAL
   mindiepte  = GETAL
   afstand    = MAAT
   boven      = GETAL hoogte
   onder      = GETAL
   rek        = GETAL
   krimp      = GETAL
```

\stelinterliniein [...,^{*}...]

```
*  aan uit reset auto kleinOPTmiddel groot GETAL MAAT
```

\stelinterliniein [...,^{*}...]

```
*  NAAM
```

\stelinvullijnenin [...,^{*}...,...]

```
*  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   n         = GETAL
   interlinie = klein middel groot GETAL
   afstand    = MAAT
   breedte    = passend ruim MAAT
   scheider   = COMMANDO
   letter     = LETTER COMMANDO
   kleur      = KLEUR
```

\stelinvulregelsin [...,*...,...]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
marge = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
lijndikte = MAAT
kleur = KLEUR

\stelitemgroepin [...]¹ [...]²,...² [...]³,...³ [...]⁴,...⁴,...⁴

1 NAAM OPT OPT OPT
2 elk GETAL
3 intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst los passend
nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd kolommen een
twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
4 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
linkertekst = COMMANDO
rechttekst = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
factor = GETAL
stap = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
marge = ja nee standaard MAAT
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
start = GETAL
symuitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
symbool = NAAM
n = GETAL
springvolgendein = ja nee auto
binnen = COMMANDO
commando = NAAM
items = GETAL
maxbreedte = MAAT
itemuitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
alignsymbol = ja nee
tekstafstand = klein middel groot geen spatie MAAT
plaatsafsluiter = ja nee
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
marletter = LETTER COMMANDO
markleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR
grid = erft: \definegridsnapping
erft: \setupcounter

\stelitemgroepin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  voor                =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   tussen              =  COMMANDO
   kopvoor            =  COMMANDO
   kopna              =  COMMANDO
   linkertekst        =  COMMANDO
   rechttertekst      =  COMMANDO
   links              =  COMMANDO
   rechts             =  COMMANDO
   factor             =  GETAL
   stap               =  MAAT
   breedte            =  MAAT
   afstand            =  MAAT
   optie              =  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge
                        tekst los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter vanelkaar herhaal
                        norepeat omgekeerd kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim
                        GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
   marge              =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge        =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge       =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen          =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen         =  erft: \stelinspringenin
   start              =  GETAL
   symuitlijnen       =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool            =  NAAM
   n                  =  GETAL
   springvolgendein   =  ja nee auto
   binnen             =  COMMANDO
   commando           =  NAAM
   items              =  GETAL
   maxbreedte         =  MAAT
   itemuitlijnen      =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol        =  ja nee
   tekstafstand       =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter    =  ja nee
   letter             =  LETTER COMMANDO
   kleur              =  KLEUR
   kopletter          =  LETTER COMMANDO
   kopkleur           =  KLEUR
   marletter          =  LETTER COMMANDO
   markleur           =  KLEUR
   symletter          =  LETTER COMMANDO
   symkleur           =  KLEUR
   grid               =  erft: \definegridsnapping
   erft: \setupcounter

```

\stelITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  elk GETAL      OPT      OPT      OPT
2  erft: \stelitemgroepin
3  erft: \stelitemgroepin
instances: itemize

```

\stelitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  elk GETAL      OPT      OPT      OPT
2  erft: \stelitemgroepin
3  erft: \stelitemgroepin

```

\stelitemsin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM      OPT
2  variant   =  links rechts boven onder inmarge
   tekstbreedte =  MAAT
   breedte    =  MAAT
   afstand    =  MAAT
   symbool    =  geen NAAM
   uitlijnen  =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten marge
   textalign  =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   n          =  GETAL
   voor       =  COMMANDO
   na         =  COMMANDO
   tussen     =  COMMANDO

```



```
\stelkadertekstenin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelkadertekstin
```

```
\stelkadertekstin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  links                     = COMMANDO
   rechts                    = COMMANDO
   binnen                    = COMMANDO
   plaats                    = links rechts midden geen
   dieptecorrectie          = aan uit
   korps                     = erft: \stelkorpsin
   inspringen                = erft: \stelinspringenin
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   erft: \stelomlijndinerft: \stelplaatsin
```

```
\stelkantlijnin [...1.] [...2...,...]
1  GETAL                      OPT
2  erft: \setupmarginrule
```

```
\stelkapitalenin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  titel                     = ja nee
   sc                        = ja nee
   letter                    = LETTER COMMANDO
```

```
\stelkleurenin [...*...,...]
*  status                    = start stop
   spot                      = ja nee
   expansie                  = ja nee
   factor                    = ja nee
   rgb                       = ja nee
   cmyk                      = ja nee
   conversie                 = ja nee altijd
   paginakleurmodel          = auto geen NAAM
   tekstkleur                = KLEUR
   intent                    = overprint knockout geen
```

```
\stelkleurin [...*.]
*  FILE
```

```
\stelkolomgroepin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  n                         = GETAL
   nlinks                    = GETAL
   nrechts                   = GETAL
   breedte                   = MAAT auto
   afstand                   = MAAT
   regels                    = GETAL
   maxbreedte                = MAAT
   maxhoogte                 = MAAT
   richting                  = normaal omgekeerd
   pagina                    = erft: \pagina
   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelkolomgroepregelsin [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1  NAAM
2  GETAL
3  GETAL
4  GETAL
```

```
\stelkolomgroepstartin [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1  NAAM
2  GETAL
3  GETAL
4  GETAL
```

```
\stelkolommenin [...*=...]
```

```
*  n          =  GETAL  
   afstand    =  MAAT  
   optie      =  achtergrond  
   offset     =  MAAT  
   commando   =  \...##1  
   hoogte     =  MAAT  
   richting  =  links rechts  
   balanceren =  ja nee  
   uitlijnen  =  setupalign  
   tolerantie =  setuptolerance  
   blanko     =  erft: \blanko  
   nboven     =  GETAL  
   lijn       =  aan uit COMMANDO
```

```

\stelkopin [...1,...] [...2,...]
1  SECTIE OPT
2  frontpartlabel = NAAM
   bodypartlabel  = NAAM
   appendixlabel  = NAAM
   backpartlabel  = NAAM
   expansie       = ja nee xml
   catcodes       = NAAM
   sectionresetset = NAAM
   sectionseparatorset = NAAM
   sectionconversionset = NAAM
   conversie      = NAAM
   sectionstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionset      = NAAM
   sectionsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
   referenceprefix = + - TEKST
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   tekstletter    = LETTER COMMANDO
   tekstkleur     = KLEUR
   nummerletter   = LETTER COMMANDO
   nummerkleur    = KLEUR
   koppeling      = SECTIE
   eigennummer    = ja nee
   voorsectie     = COMMANDO
   nasectie       = COMMANDO
   binnensectie   = COMMANDO
   verhoognummer  = ja nee lijst leeg
   plaatskop      = ja nee verborgen leeg paragraaf
   nummer         = ja nee
   pagina         = erft: \pagina
   markering      = pagina reset
   hoofd          = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   tekst          = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voet          = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voor          = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   doorgaan       = ja nee
   titeluitlijnen = ja nee blok
   interlinie     = NAAM
   interactie     = lijst referentie
   intergrid      = NAAM
   grid           = normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog
                  een laag geen regel strut box min max midden math:regel math:halveregel math:-line
                  math:-halfline NAAM
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   tolerantie     = erft: \steltolerantiein
   strut         = ja nee
   hang          = regel ruim passend geen GETAL
   marge         = MAAT
   springvolgendein = ja nee auto
   variant       = tekst alinea normaal marge inmarge boven midden onder omgekeerd margetekst NAAM
   breedte       = MAAT
   nummerbreedte = MAAT
   tekstbreedte  = MAAT
   afstand       = MAAT
   tekstafstand  = MAAT
   voorcommando  = COMMANDO
   nacommando    = COMMANDO
   commando      = \...##1##2
   tekstcommando = \...##1
   dieptekstcommando = \...##1
   nummercommando = \...##1
   diepnummercommando = \...##1
   plaats       = NAAM
   criterium     = streng positief alles

```

```

\stelkopnummerin [...1] [...2]

```

```

1  SECTIE
2  [-+]GETAL

```

```

\stelkoppeltekenin [...*,...]

```

```

*  teken = normaal breed

```

`\stelkoppenin [...1,...] [...2,...]`

1 SECTIE OPT
2 erft: \stelkopin

`\stelkorpsin [...*,...]`

* MAAT NAAM globaal^{OPT} reset x xx klein groot script scriptscript rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos
support type teletype mono handschrift calligrafie

`\stellABELtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\stelbtxlabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelheadtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stellabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelmathlabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steloperatortekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelprefixtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelsuffixtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steltaglabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelunittekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

\stellayoutin [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop normaal herhaal
   marge         = MAAT
   rand          = MAAT
   margeafstand  = MAAT
   randafstand   = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
   rechterrandaafstand = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   bovenafstand  = MAAT
   hoofdafstand = MAAT
   voetafstand   = MAAT
   onderafstand  = MAAT
   preset        = NAAM
   linkermarge    = MAAT
   rechtermarge   = MAAT
   linkerrand     = MAAT
   rechterranda   = MAAT
   hoofd          = MAAT
   voet           = MAAT
   boven          = MAAT
   onder          = MAAT
   rugwit         = MAAT
   kopwit         = MAAT
   setups         = NAAM
   snijwit        = MAAT
   breedte        = MAAT midden passend
   bodemwit       = MAAT
   regels         = GETAL
   hoogte         = MAAT midden passend
   rugoffset      = MAAT
   kopoffset      = MAAT
   kolommen       = GETAL
   kolomafstand  = MAAT
   methode        = default normaal NAAM
   plaats         = links midden rechts boven onder enkelzijdig dubbelzijdig
   tekstbreedte   = MAAT
   teksthogte     = MAAT
   nx             = GETAL
   ny             = GETAL
   dx             = MAAT
   dy             = MAAT
   schaal         = GETAL
   sx             = GETAL
   sy             = GETAL
   markering      = aan uit pagina leeg kleur een twee vier
   grid           = ja nee uit
   tekstafstand   = MAAT
   variant        = default normaal opmaak NAAM
   clipoffset     = MAAT
   cropoffset     = MAAT auto
   trimoffset     = MAAT
   bleedoffset    = MAAT
   artoffset      = MAAT
```

\stellayoutin [...]

* reset NAAM

\stellijndiktein [...]

* klein middel groot MAAT

\stellijstin [...¹,...] [...²,...]

```

1 LIJST OPT
2 status = start stop
plaats = geen hier
type = simple commando userdata
criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst
           huidige SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE

lijst = NAAM
breedte = passend ruim MAAT
hoogte = passend ruim MAAT
diepte = passend ruim MAAT
symbool = een twee drie geen default
label = ja nee geen NAAM
opener = COMMANDO
afsluiter = COMMANDO
commando = \...#1#2#3
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
paginacommando = \...#1
paginanummer = ja nee altijd
kopnummer = ja nee altijd
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
marge = geen MAAT
afstand = geen MAAT
titeluitlijnen = ja nee
nummeruitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
hang = ja nee
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
interactie = ja nee alles nummer tekst titel pagina sectionummer paginanummer
limiettekst = ja nee TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
nummerletter = LETTER COMMANDO
nummerkleur = KLEUR
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
paginaletter = LETTER COMMANDO
paginakleur = KLEUR
referentie = GETAL
extras = NAAM
volgorde = commando alles titel
variant = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal
           vertikaal NAAM

maxbreedte = MAAT
pageprefix = ja nee
pageprefixseparatorset = NAAM
pageprefixconversionset = NAAM
pageprefixset = NAAM
pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
pageprefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
pageconversionset = NAAM
pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
erft: \setupcountererft: \stelomlijndin

```

\stelmargeblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAAM OPT
2 status = start stop
breedte = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
plaats = links rechts midden inmarge
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO

```

```

\stelmarkeringin [...1,...] [...2,...]
1  MARKERING          OPT
2  status              = start stop
   expansie            = ja nee
   scheider            = COMMANDO
   filtercommand       = \...##1

```

```

\stelnaastplaatsenin [...*,...]
*  status = start stop
   voor   = COMMANDO
   na     = COMMANDO
   tussen = COMMANDO

```

```

\stelomlijndin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  hoek                = recht rond GETAL
   kaderhoek           = recht rond GETAL
   achtergrondhoek     = recht rond GETAL
   straat              = MAAT
   kaderstraat         = MAAT
   achtergrondstraat   = MAAT
   diepte              = MAAT
   kaderdiepte         = MAAT
   achtergronddiepte   = MAAT
   kaderkleur          = KLEUR
   bovenkader          = aan uit NAAM
   onderkader          = aan uit NAAM
   linkerkader         = aan uit NAAM
   rechterkader        = aan uit NAAM
   gebied              = ja nee
   lijndikte           = MAAT
   kaderoffset         = MAAT
   kader               = aan uit overlay geen
   achtergrond         = voorgrond kleur NAAM
   achtergrondoffset   = kader MAAT
   component           = NAAM
   extras              = COMMANDO
   voorgrondletter     = LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur      = KLEUR
   setups              = NAAM
   offset              = default overlay geen MAAT
   breedte             = lokaal passend max ruim vast MAAT
   hoogte              = passend max ruim MAAT
   uitlijnen           = erft: \steluitlijnenin
   strut               = ja nee geen lokaal globaal
   autostrut           = ja nee
   plaats              = hoogte diepte hoog laag boven midden onder regel laho hangend handhaaf formule wiskunde
                       normaal
   autobreedte         = ja nee forceer
   regels              = GETAL
   boven               = COMMANDO
   onder               = COMMANDO
   blanco              = ja nee
   profile             = NAAM
   leeg                = ja nee
   loffset             = MAAT
   roffset             = MAAT
   toffset             = MAAT
   boffset             = MAAT
   orientatie          = GETAL

```

```

\stelonderin [...1] [...2,...]
1  tekst marge randOPT
2  erft: \setuplayouttext

```

```

\stelondertekstenin [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]
1  tekst marge rand          OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

\stelopmaakkin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  pagina        =  erft: \pagina
   commando      =  COMMANDO
   breedte       =  MAAT
   hoogte        =  MAAT
   uitlijnen     =  erft: \steluitlijnenin
   setups        =  NAAM
   boven         =  COMMANDO
   onder         =  COMMANDO
   voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   plaats        =  boven
   referentie    =  VERWIJZING
   paginastatus  =  start stop
   hoofdstatus  =  start stop hoog leeg geen normaal
   voetstatus    =  start stop hoog leeg geen normaal
   bovenstatus   =  start stop hoog leeg geen normaal
   onderstatus   =  start stop hoog leeg geen normaal
   tekststatus   =  start stop hoog leeg geen normaal
   dubbelzijdig  =  ja nee leeg
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

\stelopsommingenin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  erft: \stelitemgroepin
```

\stelpaginacommentaarin [...,^{*}...,...]

```
*  plaats      =  links rechts boven onder geen
   status      =  start stop geen
   offset      =  MAAT
   afstand     =  MAAT
   breedte     =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
```

\stelpaginanummerin [...,^{*}...,...]

```
*  erft: \setupuserpagenumber
```

\stelpaginanummeringin [...,^{*}...,...]

```
*  variant     =  enkelzijdig dubbelzijdig
   pagina      =  erft: \pagina
   strut       =  ja nee
   commando    =  \...##1
   links       =  COMMANDO
   rechts      =  COMMANDO
   status      =  start stop
   breedte     =  MAAT
   plaats      =  hoofd voet links midden rechts inlinker inrechter marge inmarge opmarge kantlijn
   letter      =  LETTER COMMANDO
   kleur       =  KLEUR
```

\stelpaginaovergangenin [...]

```
*  reset auto start willekeurig GETAL
```

\stelpaletin [...]

```
*  NAAM
```


\stelpapierformaat¹in [...]² [...,...]

1 NAAM OPT
2 boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
methode = normaal geen NAAM
schaal = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = MAAT
dy = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kopwit = MAAT
rugwit = MAAT
offset = MAAT
pagina = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
papier = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
optie = passend max
afstand = MAAT

\stelpapierformaat¹in [...]² [...,...]

1 reset liggend gespiegeld neg^{OPT}atief geroteerd^{OPT} 90 180 270 NAAM
2 reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM

\stelpapierin [...,...]

* erft: \stelpapierformaat

\stelparagraafnummeren^{*}in [...,...]

* status = start stop regel reset
afstand = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelplaatsblokin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  springvolgendein = ja nee auto
   default        = erft: \plaatsplaatsblok
   terugval       = erft: \plaatsplaatsblok
   binnen         = COMMANDO
   criterium      = MAAT
   methode        = GETAL
   zijmethode     = GETAL
   tekstmethode   = GETAL
   zijuitlijnen   = hoogte diepte regel halveregel grid normaal
   grid           = erft: \snaptogrid
   lokaal         = ja nee
   commando       = \...#1
   beschikbarebreedte = MAAT
   beschikbarehoogte = MAAT
   minbreedte     = MAAT
   maxbreedte     = MAAT
   plaats        = links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                  binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand

   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkermarge        = MAAT
   rechtermarge       = MAAT
   binnenmarge        = MAAT
   buitenmarge        = MAAT
   bottombefore       = COMMANDO
   bottomafter        = COMMANDO
   expansie           = ja nee xml
   referenceprefix    = + - TEKST
   xmlsetup           = NAAM
   catcodes           = NAAM
   vrijgebied         = ja nee
   voorwit            = geen erft: \blanko
   nawit              = geen erft: \blanko
   breedte            = MAAT
   hoogte             = MAAT
   offset             = MAAT geen overlay
   zijvoorwit         = geen erft: \blanko
   zijnawit           = geen erft: \blanko
   witvoorzij         = geen erft: \blanko
   witnazij           = geen erft: \blanko
   sidethreshold      = oud dimension
   marge              = MAAT
   nboven             = MAAT
   nonder             = MAAT
   stap               = klein middel groot regel diepte
   nregels            = GETAL
   cache              = ja nee

```

\stelplaatsblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \stelplaatsblokin

```

\stelplaatsbloksplitsenin [...^{*},...]

```

*  voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   regels       = auto GETAL
   conversie    = NAAM

```

\stelplaatsin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   grid          = erft: \snaptogrid
   regelcorrectie = aan uit
   dieptecorrectie = aan uit
   marge         = ja nee standaard

```

\stelpositionerenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  offset      = ja nee
   eenheid     = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   status      = start overlay
   xoffset     = MAAT
   yoffset     = MAAT
   xstap       = absoluut relatief
   ystap       = absoluut relatief
   xschaal     = GETAL
   yschaal     = GETAL
   xfactor     = GETAL
   yfactor     = GETAL
   factor      = GETAL
   schaal      = GETAL
```

\stelprogrammasin [...^{*},...]

```
*  letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
```

\stelrefererenin [...^{*},...]

```
*  status      = start stop
   expansie    = ja nee xml
   autofile    = ja nee
   exporteer   = ja nee
   links       = COMMANDO
   rechts      = COMMANDO
   breedte     = MAAT
   dubbelzijdig = ja nee
   interactie  = label tekst symbool alles
   scheider    = COMMANDO
   prefix      = + - TEKST
```

\stelregelnummerenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  start         = GETAL
   stap          = GETAL
   methode       = pagina eerste volgende
   conversie     = NAAM
   doorgaan      = ja nee
   plaats        = tekst begin eind default links rechts binnen buiten inlinker inrechter marge inmarge
   afstand       = MAAT
   uitlijnen     = binnen buiten lijnlinks lijnrechts links rechts midden auto
   commando      = \...##1
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   marge         = MAAT
   breedte       = marge MAAT
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\stelregelsin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  optie         = opelkaar
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   inspringen    = erft: \stelinspringenin
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   spatie        = ja aan uit vast default
   commando      = COMMANDO
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
```

\stelregisterin [...]¹ [...,...²...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup              = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles
   check                = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset        = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments        = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte           = MAAT
   aanduiding           = ja nee
   voor                = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   commando             = \...#1
   tekstcommando        = \...#1
   dieptekstcommando   = \...#1
   paginacommando      = \...#1
   afstand              = MAAT
   interactie           = tekst paginanummer
   paginanummer         = ja nee
   symbool              = a n geen 1 2 COMMANDO
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   paginaletter         = LETTER COMMANDO
   paginakleur          = KLEUR
   pageleft             = COMMANDO
   pageright            = COMMANDO
   n                    = GETAL
   balanceren           = ja nee
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   numberorder          = cijfers

```

\stelregisterin [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```

1  NAAM                OPT                OPT
2  GETAL
3  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles opelkaar
   check               = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset        = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper         = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments        = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte          = MAAT
   aanduiding          = ja nee
   voor                = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   commando            = \...##1
   tekstcommando       = \...##1
   dieptekstcommando   = \...##1
   paginacommando      = \...##1
   afstand             = MAAT
   interactie          = tekst paginanummer
   paginanummer        = ja nee
   symbool             = a n geen 1 2 COMMANDO
   language            = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter              = LETTER COMMANDO
   kleur               = KLEUR
   tekstletter         = LETTER COMMANDO
   tekstkleur          = KLEUR
   paginaletter        = LETTER COMMANDO
   paginakleur         = KLEUR
   pageleft            = COMMANDO
   pageright           = COMMANDO
   n                   = GETAL
   balanceren          = ja nee
   uitlijnen           = erft: \steluitlijnenin
   numberorder         = cijfers

```

\stelREGISTER [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  GETAL                OPT
2  erft: \stelregisterin
instances: index

```

\stelindex [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  GETAL                OPT
2  erft: \stelregisterin

```

\stelroterenin [...,¹...,...]

```

* plaats = passend ruim diepte hoog midden default normaal
  rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
  erft: \stelomlijndin

```

\stelsamengesteldelijstin [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  LIJST
2  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst huidige
               SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE
   referentie = GETAL
   extras     = NAAM
   volgorde   = commando alles titel
   variant    = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal vertikaal NAAM

```

```
\stelCOMBINEDLIST [...,..*...,...]
*   erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content
```

```
\stelcontent [...,..*...,...]
*   erft: \stelsamengesteldelijstin
```

```
\stelsectieblokin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  pagina   =   erft: \pagina
    voor    =   COMMANDO
    na      =   COMMANDO
    nummer  =   ja nee
```

```
\stelsmallerin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  links    =   MAAT
    midden  =   MAAT
    rechts  =   MAAT
    default =   [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset
    voor    =   COMMANDO
    na      =   COMMANDO
```

```
\stelsorterenin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  expansie      =   ja nee xml
    variant      =   eerste laatste normaal NAAM
    volgende     =   COMMANDO
    commando     =   \...##1##2##3
    tekstcommando =   \...##1
    synoniemcommando =   \...##1
    language     =   default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
    methode      =   default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
    criterium    =   huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
    letter       =   LETTER COMMANDO
    kleur        =   KLEUR
    tekstletter  =   LETTER COMMANDO
    tekstkleur   =   KLEUR
    synoniemletter =   LETTER COMMANDO
    synoniemkleur =   KLEUR
```

```
\stelspatieringin [...*]
*   vast opelkaar ruim    OPT
```

```
\stelstartstopin [...,1...] [...,2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  voor    =   COMMANDO
    na      =   COMMANDO
    tussen =   COMMANDO
    setups  =   NAAM
    links   =   COMMANDO
    rechts  =   COMMANDO
    letter  =   LETTER COMMANDO
    kleur   =   KLEUR
```

```
\stelsubpaginanummerin [...,..*...,...]
*   erft: \setupcounter
```

```
\stelsymbolsetin [...*]
*   NAAM
```

\stelsynoniemenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  expansie      = ja nee xml
   variant       = eerste laatste normaal NAAM
   volgende      = COMMANDO
   commando       = \...##1##2##3
   tekstcommando = \...##1
   synoniemcommando = \...##1
   language      = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   methode       = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterium      = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   tekstletter   = LETTER COMMANDO
   tekstkleur    = KLEUR
   synoniemletter = LETTER COMMANDO
   synoniemkleur = KLEUR
```

\steltaalin [...¹] [...²,...]

```
1  TAAL default OPT
2  default      = TAAL
   status       = start stop
   datum        = erft: \huidigedatum
   patterns     = FILE
   lefthyphenmin = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   setups       = NAAM
   spatiering   = ruim opelkaar
   font         = auto
   bidi         = links rechts l2r r2l
   tekst        = TEKST
   limiettekst  = TEKST
   hyphen       = TEKST
   koppelteken  = TEKST
   linkerkoppelteken = TEKST
   rechterkoppelteken = TEKST
   linkerciteer = COMMANDO
   recherciteer = COMMANDO
   linkercitaat = COMMANDO
   rechercitaat = COMMANDO
   linkeruitspraak = COMMANDO
   rechteruitspraak = COMMANDO
   linkerzin    = COMMANDO
   middenuitspraak = COMMANDO
   rechterzin   = COMMANDO
   middenzin    = COMMANDO
   linkersubzin = COMMANDO
   rechtersubzin = COMMANDO
   factor       = ja nee
```

\steltabellenin [...^{*},...]

```
* tekst      = MAAT max
  splitsen   = ja nee herhaal auto
  kader      = aan uit
  NL         = erft: \blanko
  VL         = klein middel groot geen GETAL
  HL         = klein middel groot geen GETAL
  afstand    = klein middel groot geen
  uitlijnen  = links midden rechts
  commandos  = COMMANDO
  korps      = erft: \stelkorpsin
  lijndikte  = MAAT
  hoogte     = strut GETAL
  diepte     = strut GETAL
  openup     = MAAT
```

\steltabulatiein [...¹] [...²] [...³,...]

```
1  NAAM          OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setuptabulation
```

\steltekstachtergrondin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                                OPT
2  status                             = start stop
   plaats                             = tekst alinea altijd geen
   criterium                           = GETAL
   variant                             = GETAL
   mp                                  = NAAM
   methode                             = NAAM
   achtergrond                         = kleur
   achtergrondkleur                    = KLEUR
   hoek                                = recht rond
   niveau                              = GETAL
   achtergrondoffset                   = MAAT
   voor                                = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   uitlijnen                           = erft: \steluitlijnenin
   streep                              = GETAL
   straal                              = MAAT
   kader                               = aan uit
   kaderkleur                          = KLEUR
   lijndikte                           = MAAT
   voffset                             = MAAT
   kaderoffset                         = MAAT
   linkeroffset                        = ja nee standaard MAAT
   rechteroffset                       = ja nee standaard MAAT
   bovenoffset                         = klein middel groot regel MAAT
   onderoffset                         = klein middel groot regel MAAT
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                               = KLEUR
```

\steltekstin [...¹,...] [...²,...]

```
1  tekst marge randOPT
2  erft: \setuplayouttext
```

\steltekstinhoudin [...¹,...] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...] [...⁵,...]

```
1  boven hoofd tekst voet onder      OPT      OPT
2  tekst marge rand
3  links midden rechts
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\steltekstlijnenin [...^{*},...]

```
*  voor                               = COMMANDO
   na                                 = COMMANDO
   tussen                             = COMMANDO
   lijndikte                          = MAAT
   plaats                             = links inmargin
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                               = KLEUR
   lijnkleur                          = KLEUR
   breedte                             = MAAT
   hoogte                             = MAAT
   afstand                             = MAAT
   dieptecorrectie                     = aan uit
   korps                              = erft: \stelkorpsin
```

\stelteksttekstenin [...¹,...] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...] [...⁵,...]

```
1  tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\steltolerantiein [...^{*},...]

```
*  horizontaal vertikaal zeerstreng streng soepel zeersoepel spatie rek
```



```

\steltypen [....1...] [....2...]
1  NAAM          OPT
2  optie         = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
   commando      = NAAM
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   tab           = ja nee GETAL
   compact       = absoluut laatste alles
   escape        = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   regels        = ja nee normaal afgebroken
   spatie        = aan uit normaal vast rek

```

```

\steltypenin [....1...] [....2...]
1  NAAM          OPT
2  onevenmarge   = MAAT
   evenmarge     = MAAT
   marge         = ja nee standaard MAAT
   optie         = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   regels        = ja nee normaal afgebroken
   spatie        = aan uit normaal vast rek
   keeptogether  = ja nee
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   strip         = ja nee GETAL
   bereik        = GETAL NAAM
   tab           = ja nee GETAL
   escape        = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
   springvolgendein = ja nee auto
   doorgaan      = ja nee
   start         = GETAL
   stop          = GETAL
   stap          = GETAL
   nummeren      = file regel nee
   blanko        = erft: \blanko

```

```

\steluitlijnenin [....*...]
*  ruim breed onder hoogte regel hoog laag laho lijnrechts lijnlinks midden ja nee breedte normaal reset binnen
   buiten lijnbinnen lijnbuiten links rechts centreer blokkeer laatste eind alinea lefttoright righttoleft l2r r2l
   tabel lesshyphenation morehyphenation hangend niethangend hz fullenhz geenhz afgebroken nietafgebroken soepel
   zeersoepel rek extremestretch definitief 1*final 2*final 3*final 4*final meer 1*more 2*more

```

```

\stelurlin [....*...]
*  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR

```

```

\stelveldenin [....1...] [....2...] [....3...] [....4...]
1  reset label kader hOPTorizontaal vOPTertikaal
2  erft: \setupfieldtotalframed
3  erft: \setupfieldlabelframed
4  erft: \setupfieldcontentframed

```

```

\stelveldin [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1  NAAM          OPT          OPT          OPT
2  reset label kader horizontaal vertikaal
3  erft: \setupfieldtotalframed
4  erft: \setupfieldlabelframed
5  erft: \setupfieldcontentframed

```

```

\stelvoetin [1...] [2...]
1  tekst marge raOPTnd
2  erft: \setuplayouttext

```

```
\stelvoettekstenin [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5
1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

```
\stelwiskundeuitlijnenin [...]1 [...]2
1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
afstand = MAAT
nummer = auto
scheider = TEKST
uitlijnen = links midden rechts normaal
plaats = boven centreer onder normaal
grid = math nee
```

```
\stelwitruimtein [...]*
* herstel vast flexibel regel halveregel kwartregel geen klein middel groot default MAAT
```

```
\stel {...}
* NAAM
```

```
\stopLINENOTE [...]
* VERWIJZING
instances: linenote
```

```
\stoplinenote [...]
* VERWIJZING
```

```
\stopregel [...]
* VERWIJZING
```

```
\stopregister [...]1 [...]2
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\stopstructurepageregister [...]1 [...]2
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\strictdoifelsenextoptional {...}1 {...}2
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\strictdoifnextoptionalelse {...}1 {...}2
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\stripcharacter ... \from ... \to ...
1 KARAKTER
2 TEKST
3 CSNAME
```

```
\strippedcsname \*...
* CSNAME
```

```
\strippedcsname ...
* TEKST
```

<code>\stripspaces \from ¹... \to ²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\structurevariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...²...] {...}</code> 1 erft: \setupstyle 2 TEKST
<code>\styleinstance [...]</code> * NAAM
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAAM FONT 2 TEKST
<code>\STYLE {...}</code> * TEKST
<code>\subpaginanummer</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \³...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME

\subtractfeature [...] * NAAM
\subtractfeature {...} * NAAM
\TOOLTIP [... ¹ ... ¹ ...] {... ² } {... ³ } 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
\TOOLTIP [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 links midden ^{OPT} rechts 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
\tooltip [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 links midden ^{OPT} rechts 2 TEKST 3 TEKST
\tooltip [... ¹ ... ¹ ... ¹ ...] {... ² } {... ³ } 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST
\swapcounts \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\swapdimens \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\swapface
\swapmacros \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\swaptypesface
\switchnaarkorps [... [*] ...] * erft: \stelkorpsin
\switchstyleonly [...] * rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos support type teletype mono handschrift calligrafie
\switchstyleonly \... * CSNAME
\switchtocolour [...] * KLEUR
\switchtointerlinespace [... ¹ ...] [... ² ... ² ...] 1 NAAM 2 erft: \stelinterliniein OPT

<code>\switchtointerlinespace [...,*,...]</code> * aan uit reset auto klein middel ^{OPT} groot GETAL MAAT
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAAM
<code>\symbolreference [...]</code> * VERWIJZING
<code>\symbol [...¹] [...²]</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 NAAM
<code>\symbol {...}</code> * NAAM
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...¹] [...²] [...³]</code> 1 MARKERING ^{OPT} 2 GETAL 3 handhaaf
<code>\synchronizeoutputstreams [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\synchronizestrut {...}</code> * ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE
<code>\synctexresetfilename</code>
<code>\synctexsetfilename {...}</code> * FILE
<code>\SYNONYM [...¹] {...²} {...³}</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\abbreviation [...¹] {...²} {...³}</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
<code>\systemlog {...¹} {...²} {...³}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST

<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemsetups {...}</code> * NAAM
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\taal [...]</code> * TAAL
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * COMMANDO
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\TEXTBACKGROUND {...}</code> * CONTENT
<code>\tekstlijn [...]</code> ¹ ² <code>{...}</code> 1 boven midden ⁰ ^h ^{der} ^{OPT} 2 TEKST

<pre> \tekstreferentie [...¹,...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \testandsplitstring ... \at ...² \to ...³ \and ...⁴ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \testfeature {...¹} {...²} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testfeatureonce {...¹} {...²} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testkolom [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testpageonly [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagesync [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagina [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testtokens [...*] * NAAM </pre>
<pre> \tex {...*} * CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...*} * NAAM </pre>
<pre> \texsetup {...*} * NAAM </pre>
<pre> \textcitation [...¹,...²,...] [...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcitation [...¹] [...²] 1 default category⁰entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>

```
\textcitation [...1...][...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\textcite [...1...][...2]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\textcite [...1][...2]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\textcite [...1...][...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\textcontrolspace
```

```
\textflowcollector {...}
*  NAAM
```

```
\textmath {...}
*  CONTENT
```

```
\textminus
```

```
\textormathchar {...}
*  GETAL
```

```
\textormathchars {...}
*  KARAKTER
```

```
\textplus
```

```
\textvisiblespace
```

```
\thainumerals {...}
*  GETAL
```

```
\thefirstcharacter {...}
*  TEKST
```


<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * MAAT
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEKST
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
<code>\thirddofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\threedigitrounding {...}</code> * GETAL
<code>\tibetannumerals {...}</code> * GETAL
<code>\tightlayer [...]</code> * NAAM
<code>\tilde {...}</code> * KARAKTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tlap {...}</code> * CONTENT
<code>\tochar {...}</code> * e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM

<p><code>\toelichting (...¹,...) (...²,...) [...³,...³,...] {...⁴}</code></p> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 erft: \stelomlijndin</p> <p>4 TEKST</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\toongrid [...[*],...]</code></p> <p>* reset onder ^{OPT}boven geen alles regels kader geennummer rechts links buiten kolommen</p>
<p><code>\tooninstellingen [...[*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd ^{OPT}HC sp in</p>
<p><code>\toonkader [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 boven hoofd tekst ^{OPT}voet onder</p> <p>2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterranda</p>
<p><code>\toonkleur [...]</code></p> <p>* KLEUR</p>
<p><code>\toonkleurgroep [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 ^{OPT}horizontaal vertikaal nummer waarde naam</p>
<p><code>\toonkorps [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelkorpsin</p>
<p><code>\toonkorpsomgeving [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelkorpsin</p>
<p><code>\toonlayout [...[*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd ^{OPT}cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\toonopmaak [...]</code></p> <p>* opmaak alles ^{OPT}bijz regel glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin reset</p>
<p><code>\toonpalet [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 ^{OPT}horizontaal vertikaal nummer waarde naam</p>
<p><code>\toonprint [...¹,...] [...²,...] [...³,...³,...]</code></p> <p>1 erft: \stelpapier^{OPT}formaatin</p> <p>2 erft: \stelpapierformaatin</p> <p>3 erft: \stellayoutin</p>
<p><code>\toonstruts</code></p>
<p><code>\toonsymbolset [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\topbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\toyleftbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

\toplinebox {...} * CONTENT
\toprightbox {...} * CONTENT
\topskippedbox {...} * CONTENT
\tracecatcodetables
\tracedfontname {...} * FONT
\traceoutputroutines
\tracepositions
\transparencycomponents {...} * KLEUR
\transparent [¹ ...] { ² ...} 1 KLEUR 2 CONTENT
\triplebond
\truefilename {...} * FILE
\truefontname {...} * FONT
\ttraggedright
\twodigitrounding {...} * GETAL
\tx
\txx
\typ [..., ¹ ...,...] { ² ...} 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 CONTENT
\type [..., ¹ ...,...] { ² ...} 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 CONTENT
\typebuffer [..., ¹ ...,...] [..., ² ...,...] 1 BUFFER _{OPT} 2 erft: \steltypenin _{OPT}
\typeBUFFER [..., [*] ...,...] * erft: \steltypenin _{OPT}

\typedefinedbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT 2 erft: \steltypenin
\typeface
\typefile [...] ¹ [...,... ² ...,...] ³ {...} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltypenin 3 FILE
\typeinlinebuffer [...] ¹ ,... ² [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypein
\typescriptone
\typescriptprefix {...} * NAAM
\typescriptthree
\typescripttwo
\typesetbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 * BUFFER OPT OPT 2 erft: \setuexternalfigure
\typesetfile [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAAM FILE OPT OPT 2 FILE TEKST 3 erft: \setuexternalfigure
\type [...,... ¹ ...,...] ² <<...>> 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 ANGLES
\TYPE [...,... ¹ ...,...] ² {...} 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 CONTENT
\TYPE [...,... ¹ ...,...] ² <<...>> 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 ANGLES
\typ [...,... ¹ ...,...] ² <<...>> 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 ANGLES
\uconvertnumber {...} ¹ {...} ² 1 erft: \converteernummer 2 GETAL
\uedcatcodecommand \... ¹ ... ² {...} ³ 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
\uit [...] * VERWIJZING

<code>\uitgerekt [...]{...}</code> 1 <code>erft: \setupstretch</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\undefinevalue {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\undepthed {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\underset {...}</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\undoassign [...]</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * <code>PARAMETER</code>
<code>\unhhbox ... \with {...}</code> 1 <code>NAAM GETAL</code> 2 <code>COMMANDO</code>
<code>\unihex {...}</code> * <code>GETAL</code>
<code>\uniqueMPgraphic {...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\uniqueMPpagegraphic {...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ... \par</code> * <code>INHOUD</code>
<code>\unregisterhyphenationpattern [...]</code> 1 <code>TAAL</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\unspaceafter \... {...}</code> 1 <code>CSNAME</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\unspaceargument ... \to \...</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\unspaced {...}</code> * <code>TEKST</code>
<code>\unspacestring ... \to \...</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>CSNAME</code>

<code>\untexargument {...} \to \^2...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \^2...</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEKST
<code>\uppercasestring \^1. \to \^2...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAAM
<code>\usealignparameter \^*</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \^*</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,*,...]</code> * erft: \stelkorpsin
<code>\usebodyfontparameter \^*</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [\^1.] [\^2.] [...,\^3....,...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAAM
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE
<code>\usecitation [...]</code> * VERWIJZING

\usecitation {...} * VERWIJZING
\usecolors [...] * FILE
\usecomponent [...] * FILE
\usedummycolorparameter {...} * PARAMETER
\usedummystyleandcolor {...} {...} 1 PARAMETER 2 PARAMETER
\usedummystyleparameter {...} * PARAMETER
\useenvironment [...] * FILE
\useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 FILE 4 auto sluitin
\usefigurebase [...] * reset FILE
\usefile [...] [...] [...] 1 NAAM OPT 2 FILE 3 TEKST
\usegridparameter *... * CSNAME
\useindentingparameter *... * CSNAME
\useindentnextparameter *... * CSNAME
\useinterlinespaceparameter *... * CSNAME
\uselanguageparameter *... * CSNAME
\uselua module [...] * FILE
\useMPenvironmentbuffer [...] * NAAM

$\backslash\text{useMPgraphic} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots, \dots\}$ 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{useMPlibrary} [..*]$ * FILE
$\backslash\text{useMPPrun} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots, \dots\}$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{useMPvariables} [..\overset{1}{=}] [..\overset{2}{=}\dots, \dots]$ 1 NAAM 2 PARAMETER
$\backslash\text{usemathstyleparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{useproduct} [..*]$ * FILE
$\backslash\text{useprofileparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{useproject} [..*]$ * FILE
$\backslash\text{userreferenceparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{userpagenumber}$
$\backslash\text{usesetupspareparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{usestaticMPfigure} [..\overset{1}{=}\dots, \dots] [..\overset{2}{=}\dots, \dots]$ 1 erft: \setupscale 2 NAAM
$\backslash\text{usesubpath} [..\overset{1}{=}\dots, \dots]$ * PATH
$\backslash\text{usetexmodule} [..\overset{1}{=}] [..\overset{2}{=}\dots, \dots] [..\overset{3}{=}\dots, \dots]$ 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{usezipfile} [..\overset{1}{=}] [..\overset{2}{=}\dots, \dots]$ 1 FILE 2 FILE
$\backslash\text{utfchar} \{...\}$ * GETAL
$\backslash\text{utflower} \{...\}$ * TEKST
$\backslash\text{utfupper} \{...\}$ * TEKST

<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\VerboseNumber {...}</code> * GETAL
<code>\vastespatie</code>
<code>\vastespaties</code>
<code>\vboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 VERWIJZING 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * KARAKTER
<code>\veld [...¹] [...²]</code> 1 NAAM OPT 2 TEKST
<code>\veldstapel [...¹] [...²,...] [...³,...,...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbergblokken [...¹,...] [...²,...]</code> 1 NAAM OPT 2 NAAM
<code>\verbosenummer {...}</code> * GETAL
<code>\vergelijkkleurgroep [...]</code> * NAAM
<code>\vergelijkpalet [...]</code> * NAAM
<code>\verhoog \...</code> * CSNAME
<code>\verhoog (...,*...)</code> * NAAM GETAL
<code>\versie [...]</code> * concept file voorlopig definitief NAAM
<code>\vertaal [...[*],...]</code> * TAAL = TEKST OPT
<code>\verticalgrowingbar [...[*],...]</code> * erft: \setuppositionbar

```
*      erft: \setuppositionbar
```

3 criterium = tekst SECTIE

\veryraggedcenter

\veryraggedleft

\veryraggedright

\vet

\vetitalic

\vetschuin

\vglue ...

* MAAT

$$\backslash \text{viewerlayer} [\text{...}] \{ \text{...} \}$$

2 CONTENT

$$\backslash v1 \left[\begin{smallmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{smallmatrix} \right]$$

* GETAL^{OPT}

`\voetnoottekst [...1,...] {...2}`

2 TEKST

`\voetnoottekst [...*=...]`

```
*  titel      =  TEKST
   bookmark   =  TEKST
   lijst      =  TEKST
   referentie =  VERWIJZING
```

\volgendesubpagina

\volledigepaginanummer

`\volledigregister [...]` $[..,..^2..,..]$

```
2  erft: \stelregisterin
```

`\volledigeREGISTER [...,*=...,...]`

```
instances: index
```

`\volledigeindex [..., ...*..., ...]`

```
*      erft: \stelregisterin      OPT
```

$$\backslash \text{voluit} \{...\}$$

* NAAM

\phantom {...} * CONTENT
\vpos {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\smash {...} * CONTENT
\smashbox ... * NAAM GETAL
\smashed {...} * CONTENT
\space [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM
\spacing [...*,...] * voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
\WEEKDAG {...} * GETAL
\WidthSpanningText {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
\WOORD {...} * TEKST
\WOORDEN {...} * TEKST
\Woord {...} * TEKST
\Woorden {...} * TEKST
\wdofstring {...} * TEKST
\weekdag {...} * GETAL
\widthofstring {...} * TEKST
\widthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT

<code>\wiskunde [...] {...}</code> 1 NAAM OPT 2 CONTENT
<code>\WISKUNDEMATRIX {...}</code> * CONTENT
<code>\withoutpt {...}</code> * MAAT
<code>\woord {...}</code> * TEKST
<code>\woordrechts [...] {...}</code> 1 rechts MAAT OPT 2 CONTENT
<code>\words {...}</code> * TEKST
<code>\wordtonumber {...} {...}</code> 1 een twee drie vier vijf 2 TEKST
<code>\writedatatolist [...] [...,...²...,...] [...,...³...,...]</code> 1 LIJST 2 erft: \stellijstin 3 PARAMETER = WAARDE
<code>\writestatus {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmllafterdocumentsetup {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmllaftersetup {...} {...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAAM 2 SETUP

\xmlappendsetup {...} * SETUP
\xmlapplyselectors {...} * NODE
\xmlatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlattribute {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
\xmlattributedef {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlbadinclusions {...} * NODE
\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
\xmlbeforesetup {...} {...} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlchainatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlchainattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlchecknamespace {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlcommand {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 XMLSETUP
\xmlconcat {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEKST

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEKST
4 EERSTE
5 LAATSTE

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlcount {...}

* NODE

\xmldefaulttotext {...}

* NODE

\xmldirectives {...}

* NODE

\xmldirectivesafter {...}

* NODE

\xmldirectivesbefore {...}

* NODE

\xmldisplayverbatim {...}

* NODE

\xmldoif {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifatt {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseatt {...} {...} {...}

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifsettext {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifnot {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifnotatt {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifnottext {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifselfempty {...} {...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoiftext {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmlelement {...} {...}

1 NODE
2 GETAL

\xmlfilter {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlfirst {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlflush {...}

* NODE

\xmlflushcontext {...}

* NODE

\xmlflushdocumentsetups {...} {...}

1 NAAM
2 SETUP

\xmlflushlinewise {...}

* NODE

<code>\xmlflushpure {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAAM
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmllastpar</code>
<code>\xmlloadbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP

\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlmain {...} * NAAM
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE
\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 GETAL
\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP

<pre> \xmlprependsetup {...} * SETUP </pre>
<pre> \xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \xmlprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlraw {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM </pre>
<pre> \xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlregisteredsetups </pre>
<pre> \xmlregisterns {...} {...} 1 NAAM 2 URL </pre>
<pre> \xmlremapname {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \xmlremapnamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \xmlremovedokumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP </pre>

\xmlremovesetup {...} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups {...} * NAAM
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups {...} * NAAM
\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetatt {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlsetentity {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...,*...] * NAAM
\xmlsetpar {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlsetsetup {...} {...} {...} 1 NAAM 2 LPATH 3 SETUP
\xmlsetup {...} {...} 1 NODE 2 SETUP
\xmlshow {...} * NODE

\xmlsnippet {...} {...} 1 NODE 2 GETAL
\xmlstrip {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripnolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripped {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstrippednolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltag {...} * NODE
\xmltexentity {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmltext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltobuffer {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltofile {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
\xmlvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlverbatim {...} * NODE
\xsplitstring \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\xypos {...} * NAAM



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com