



# ConTeXt

commandes

# FR







# ConTeXt

## commandes

fr / français  
9 août 2017





<p><code>\AfterPar {...}</code></p> <p>* BEFEHL</p>
<p><code>\Alphabeticnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\AMSTEX</code></p>
<p><code>\AmSTeX</code></p>
<p><code>\And</code></p>
<p><code>\a {...} {...} [...]</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\abjadnaivenumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abjadnodotnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abjadnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\activatespacehandler {...}</code></p> <p>* actif desactive oui fixe</p>
<p><code>\acute {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\adaptcollector [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupcollector</p>
<p><code>\adaptedisposition [...,<sup>1</sup>...] [...,...<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 hauteur = max DIMENSION lignes = NUMMER</p>
<p><code>\adaptfontfeature [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \definefontfeature</p>
<p><code>\adaptpapersize [...,<sup>1</sup>...] [...,...<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \regletailepapier</p> <p>2 inherits: \regletailepapier</p>



<p><code>\addfeature [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\addfeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\addtocommalist {...} \^{2}...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\addtoJSreamble {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\addvalue {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\aftersplitstring .^{1} \at .^{2} \to \^{3}...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\aftertestandsplitstring .^{1} \at .^{2} \to \^{3}...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\ajustechamp [...] [...,\^{2}_{OPT}...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupfieldbody</p>
<p><code>\alaligne {...} [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\alapage [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\alignbottom</code></p>
<p><code>\aligneadroite {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\aligneagauche {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\aligneaumilieu {...}</code>  *   CONTENT
<code>\aligned [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code>  1   gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2   CONTENT
<code>\alignedbox [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code>  1   gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2   CSNAME 3   CONTENT
<code>\alignedline {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code>  1   gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 2   gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 3   CONTENT
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code>  *   NUMMER
<code>\alwayscitation [...,<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>2</sup>...]</code>  1   reference     = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant         = BEFEHL apres         = BEFEHL gauche        = BEFEHL droite        = BEFEHL inherits: \setupbtx 2   REFERENCE
<code>\alwayscitation [<sub>OPT</sub><sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code>  1   default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2   REFERENCE
<code>\alwayscitation [...,<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] [...,<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code>  1   reference     = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant         = BEFEHL apres         = BEFEHL gauche        = BEFEHL droite        = BEFEHL inherits: \setupbtx 2   KEY = VALUE

`\alwayscite [...1...2...] [...]`

OPT

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...] [...2]`

OPT

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\ampersand`

`\anchor [...1] [...2...2...] [...3...3...] {...4}`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
- 4 CONTENT

`\appendetoks ... \to \...2`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendgvalue {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\appendtocommalist {...1} \...2`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\appendtoks ... \to \...2`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendtoksonce ... \to \...2`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\apply {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\applyalternativestyle {...}`

- \* NAME

`\applyprocessor {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\applytocharacters \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytofirstcharacter \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringchar \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringcharspaced \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringline \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringword \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringwordspaced \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

<p><code>\applytowords \.<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\arabicdecimals {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\arriereplan {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ARRIEREPLAN {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: arriereplan</p>
<p><code>\asciistr {..<sup>*</sup>}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\assignalfadimension {..<sup>1</sup>} \..<sup>2</sup> {..<sup>3</sup>} {..<sup>4</sup>} {..<sup>5</sup>}</code></p> <p>1 petit moyen grand rien DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimen \.<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimension {..<sup>1</sup>} \..<sup>2</sup> {..<sup>3</sup>} {..<sup>4</sup>} {..<sup>5</sup>}</code></p> <p>1 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>
<p><code>\assignifempty \.<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 BEFEHL</p>

`\assigntranslation [...,\1...,...] \to \2...`

1    SPRACHE   =   TEXT

2    CSNAME

`\assignvalue {\1...} \2... {\3...} {\4...} {\5...}`

1    petit moyen grand TEXT

2    CSNAME

3    BEFEHL

4    BEFEHL

5    BEFEHL

`\assignwidth {\1...} \2... {\3...} {\4...}`

1    adapte large DIMENSION

2    CSNAME

3    TEXT

4    DIMENSION

`\assumelongusagecs \1... {\2...}`

1    CSNAME

2    CONTENT

`\astype {\*...}`

\*    CONTENT

`\ATTACHMENT [\1...] [\2...,...]`  
                  OPT                  OPT

1    NAME

2    inherits: \setupattachment

**instances: attachment**

`\autocap {\*...}`

\*    TEXT

`\autodirhbox \1... {\2...}`  
                  OPT

1    TEXT

2    CONTENT

`\autodirvbox \1... {\2...}`  
                  OPT

1    TEXT

2    CONTENT

`\autodirvtop \1... {\2...}`  
                  OPT

1    TEXT

2    CONTENT

`\autoinsertnextspace`

$\backslash\text{autointegral} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{automathematics} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{autosetups} \{...,...\}$ * NAME
$\backslash\text{autostarttexte} \dots \backslash\text{autostoptexte}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar} \{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{Big} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigg} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggl} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggm} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggr} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigl} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigm} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigr} \dots$ * CHARACTER

`\backgroundimage {...} {...} {...} {...}`

- 1    NUMMER
- 2    DIMENSION
- 3    DIMENSION
- 4    BEFEHL

`\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}`

- 1    NUMMER
- 2    DIMENSION
- 3    DIMENSION
- 4    BEFEHL

`\backgroundline [...] {...}`

- 1    COLOR
- 2    CONTENT

`\baha [...1] {...2} {...3}`

- OPT  
1    gauche droite
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT

`\bar {...}`

- \*    CHARACTER

`\barrecouleur [...,*,...]`

- \*    COLOR

`\barreinteraction [...1] [...,...2...,...]`

- OPT                      OPT  
1    NAME
- 2    inherits: \reglebarreinteraction

`\BAR {...}`

- \*    CONTENT

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes  
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

`\bas {...}`

- \*    CONTENT



`\basegrid [...,*=...,...]`

OPT

\*    nx            =    NUMBER  
     ny            =    NUMBER  
     dx            =    NUMBER  
     dy            =    NUMBER  
     facteur       =    NUMBER  
     echelle       =    NUMBER  
     xstep         =    NUMBER  
     ystep         =    NUMBER  
     offset        =    DIMENSION  
     xoffset       =    DIMENSION  
     yoffset       =    DIMENSION  
     alignement    =    milieu  
     unite         =    cm mm in pc pt bp  
     style         =    STYLE BEFEHL  
     couleur       =    COLOR

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

\*    CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

\*    CONTENT

`\baselinerrightbox {...}`

\*    CONTENT

`\LOW {...}`

\*    CONTENT

instances: unitslow

`\bbox {...}`

\*    CONTENT

`\beforesplitstring ...1 \at ...2 \to ...3`

1    TEXT

2    TEXT

3    CSNAME

`\beforetestandsplitstring ...1 \at ...2 \to ...3`

1    TEXT

2    TEXT

3    CSNAME

`\beginBLOCK [...,*=...,...] ... \endBLOCK`

OPT

\*    + - NAME

`\beginhbox ... \endhbox`

`\beginofshapebox ... \endofshapebox`

`\beginvbox ... \endvbox`

<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...,\u1{...}]</code> 1 couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,\u1{...}]</code> OPT 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*...]</code> * TEXT

<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> *    NAME
<code>\bottombox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bouton [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code> 1    inherits: \setupbutton 2    TEXT 3    REFERENCE
<code>\boutonmenu [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    inherits: \setupbutton 2    TEXT 3    REFERENCE
<code>\boutonmenu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> 1    NAME 2    inherits: \reglenuinteraction 3    TEXT 4    REFERENCE
<code>\boutonsinteraction [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] [...<sup>2</sup>,...]</code> 1    inherits: \reglebarreinteraction 2    page souspage REFERENCE
<code>\BUTTON [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code> 1    inherits: \setupbutton 2    TEXT 3    REFERENCE  instances: button
<code>\boxcursor</code>

$\backslash\text{boxmarker}$ $\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$  1    NAME 2    NUMMER
$\backslash\text{boxofsize}$ $\overset{1}{\dots} \dots \overset{2}{\dots} \dots \overset{3}{\dots}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    CSNAME 2    DIMENSION 3    CONTENT
$\backslash\text{boxreference}$ $[\overset{1}{\dots},\overset{1}{\dots}] \backslash\overset{2}{\dots} \{\overset{3}{\dots}\}$  1    REFERENCE 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos} \{\overset{*}{\dots}\}$  *    NAME
$\backslash\text{breve} \{\overset{*}{\dots}\}$  *    CHARACTER
$\backslash\text{bTABLE}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTABLE}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEbody}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTABLEbody}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEfoot}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTABLEfoot}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEhead}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTABLEhead}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEnext}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTABLEnext}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTC}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTC}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTD}$ $[\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots},\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{eTD}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    nx        =    NUMMER *    ny        =    NUMMER *    nc        =    NUMMER *    nr        =    NUMMER *    n         =    NUMMER *    m         =    NUMMER *    action    =    REFERENCE *    inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$

<p><code>\bTDs [...] ... \eTDs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTH [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTH</code> OPT</p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTN [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTN</code> OPT</p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTR [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTR</code> OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTRs [...] ... \eTRs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTX [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTX</code> OPT</p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTY [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTY</code> OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bthiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxabbreviatedjournal {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\btxaddjournal [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...,..<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>]</code> OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  authoryear  avant = BEFEHL  apres = BEFEHL  gauche = BEFEHL  droite = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> OPT</p> <p>1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>

`\btxalwayscitation [...1...] [...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\btxauthorfield {...}`

\* initials firstnames vons surnames juniors

`\btxdetail {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME

`\btxdirect {...}`

\* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME

`\btxdoif {...1} {...2}`

```
1  address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
   yearfiled NAME
2  TRUE
```

`\btxdoifcombiinlistelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

```
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

`\btxdoifelse {...1} {...2} {...3}`

```
1  address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
   yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxdoifelsecombiinlist {...1} {...2} {...3} {...4}`

```
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

`\btxdoifelsesameasprevious {...1} {...2} {...3}`

```
1  address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
   yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 toujours rectoverso
- 2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 toujours rectoverso
- 2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

- \* NAME

\btxfield {...}

- \* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME

\btxfieldname {...}

- \* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee  
yearfiled NAME

<p><code>\btxfielddtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfirstofrange {...}</code></p> <p>* volume pages</p>
<p><code>\btxflush {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxflushauthor [...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>}</code> OPT</p> <p>1 num normal normalshort inverted invertedshort</p> <p>2 auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinverted {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhybridcite [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>]{...}</code> OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE  alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  authoryear  avant = BEFEHL  apres = BEFEHL  gauche = BEFEHL  droite = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>



`\btxhybridcite [...]1 [...]2`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

- \* REFERENCE

`\btxhybridcite [...]1 [...]2`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\btxlistcitation [...]1 [...]2`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...]1 [...]2`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...]1 [...]2`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\btxloadjournalist [...]`

- \* FILE

`\btxoneorrange {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 volume pages
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxremapauthor [...]1 [...]2`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

<p><code>\btxsavjournalist [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\btxsetup {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\btxsingularorplural {...} {...} {...}</code></p> <p>1 editor producer director</p> <p>2 TRUE</p> <p>3 FALSE</p>
<p><code>\btxsingularplural {...} {...} {...}</code></p> <p>1 editor producer director</p> <p>2 TRUE</p> <p>3 FALSE</p>
<p><code>\btxttextcitation [...,\sup{1}...,...,\sup{2}] [...]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE</p> <p>alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>avant = BEFEHL</p> <p>apres = BEFEHL</p> <p>gauche = BEFEHL</p> <p>droite = BEFEHL</p> <p>inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxttextcitation [...,\sup{1}] [...]</code></p> <p>1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxttextcitation [...,\sup{1}...,...,\sup{2}...,...] [...,\sup{2}...,...]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE</p> <p>alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>avant = BEFEHL</p> <p>apres = BEFEHL</p> <p>gauche = BEFEHL</p> <p>droite = BEFEHL</p> <p>inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\buildmathaccent {...} {...}</code></p> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextaccent {...} {...}</code></p> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextbottomcomma {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>

<code>\buildtextbottomdot {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextcedilla {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Cap {...}</code> * TEXT
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\Caractere {...}</code> * NUMMER
<code>\Caracteres {...}</code> * NUMMER
<code>\Chiffresromains {...}</code> * NUMMER
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT

$\backslash\text{cacheblocs}$ [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{calligraphique}$
$\backslash\text{camel}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{cap}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{caractere}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{caracteres}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{catcodetablename}$
$\backslash\text{cbox}$ ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{centerbox}$ ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox}$ ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox}$ ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{cfrac}$ [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> <small>OPT</small> 1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT

<p><code>\champ [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\changepolicecorps [...,*...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\CHARACTERKERNING [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\chardescription {.*.}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\charwidthlanguage</code></p>
<p><code>\check {.*.}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\checkcharacteralign {.*.}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\checkedchar {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\checkedfiller {.*.}</code></p> <p>* sym symbole regle largeur espace NAME BEFEHL</p>
<p><code>\checkedstrippedcsname \.*.</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\checkedstrippedcsname .*</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\checkinjector [.*.]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\checknextindentation [.*.]</code></p> <p>* oui non auto</p>
<p><code>\checknextinjector [.*.]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\checkpage [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppagechecker</p>

<code>\checkparameters [...]</code> *    TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> *    NAME
<code>\checksoundtrack {...}</code> *    NAME
<code>\checktwopassdata {...}</code> *    NAME
<code>\checkvariables [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME 2    set    = BEFEHL reset = BEFEHL KEY    = VALUE
<code>\chem {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT
<code>\chemical [...]<sub>OPT</sub> [...,...]<sup>2</sup> [...,...]<sub>OPT</sub><sup>3</sup></code> 1    NAME 2    TEXT 3    TEXT
<code>\chemicalbottext {...}</code> *    TEXT
<code>\chemicalmidtext {...}</code> *    TEXT
<code>\chemicalsymbol [...]</code> *    NAME
<code>\chemicaltext {...}</code> *    TEXT
<code>\chemicaltoptext {...}</code> *    TEXT
<code>\chiffresromains {...}</code> *    NUMMER
<code>\chineseallnumerals {...}</code> *    NUMMER

`\chinesecapnumerals {...}`

\* NUMMER

`\chinesenumerals {...}`

\* NUMMER

`\citation [...1...2] [...]`  
OPT

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\citation [...1] [...2]`  
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\citation {...}`

\* REFERENCE

`\citation [...1...2] [...2...2]`

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\cite [...1...2] [...]`  
OPT

1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\cite [...1] [...2]`  
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\cite {...}`

\* REFERENCE

`\cite [...1...] [...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\clap {...}`

\* CONTENT

`\classfont {...1} {...2}`

1 NAME

2 FONT

`\cldcommand {...}`

\* BEFEHL

`\cldcontext {...}`

\* BEFEHL

`\cldloadfile {...}`

\* FILE

`\cldprocessfile {...}`

\* FILE

`\cleftarrow {...1} {...2}`  
                  OPT      OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\clip [...1...] {...2}`  
                  OPT

1 inherits: \regleclipping

2 CONTENT

`\clonechamp [...1] [...2] [...3] [...4,...]`

1 NAME

2 NAME

3 NAME

4 NAME

`\collect {...}`

\* CONTENT



$\backslash\text{collectedtext}$ [ $\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{=}\dots,\dots$ ] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <small>OPT OPT</small> 1 inherits: \setupcollector 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{collectexpanded}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{colonne}$ [ $\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$ ] <small>OPT</small> * inherits: \columnbreak
$\backslash\text{colorcomponents}$ $\{\dots\}$ * COLOR
$\backslash\text{colored}$ [ $\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots$ ] $\{\overset{2}{=}\dots\}$ 1 inherits: \definitcouleur 2 CONTENT
$\backslash\text{colored}$ [ $\overset{1}{=}\dots$ ] $\{\overset{2}{=}\dots\}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{coloronly}$ [ $\overset{1}{=}\dots$ ] $\{\overset{2}{=}\dots\}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{columnbreak}$ [ $\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$ ] <small>OPT</small> * oui non preference local force premier dernier NUMMER NAME
$\backslash\text{combinepages}$ [ $\overset{1}{=}\dots$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{=}\dots,\dots$ ] <small>OPT</small> 1 FILE 2 alternative = a b c horizontale verticale n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER demarre = NUMMER stoppe = NUMMER distance = DIMENSION sup = BEFEHL inf = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL avant = BEFEHL apres = BEFEHL entre = BEFEHL cadre = actif desactive arriereplan = premierplan couleur NAME couleurarriereplan = COLOR
$\backslash\text{commalistelement}$

$\backslash\text{commalist}\text{sentence}$ [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>TEXT</div> </div>
$\backslash\text{commalist}\text{size}$
$\backslash\text{commentaire}$ (..., <sup>1</sup> ...) (..., <sup>2</sup> ...) [..., <sup>3</sup> ...] {...} <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>POSITION</div> </div> <div> <div>2</div> <div>POSITION</div> </div> <div> <div>3</div> <div>inherits: \regleencadre</div> </div> <div> <div>4</div> <div>TEXT</div> </div>
$\backslash\text{COMMENT}$ [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] {...} <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \reglecommentaire</div> </div> <div> <div>3</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>instances: comment</div> </div>
$\backslash\text{comparedimension}$ {...} {...} <div> <div>1</div> <div>DIMENSION</div> </div> <div> <div>2</div> <div>DIMENSION</div> </div>
$\backslash\text{comparedimensione}\text{neps}$ {...} {...} <div> <div>1</div> <div>DIMENSION</div> </div> <div> <div>2</div> <div>DIMENSION</div> </div>
$\backslash\text{comparegroupe}\text{couleur}$ [...] <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{comparepalette}$ [...] <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{complete}\text{btx}\text{rendering}$ [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \setupbtxrendering</div> </div>
$\backslash\text{complete}\text{COMBINED}\text{LIST}$ [..., <sup>*</sup> ...] <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>*</div> <div>inherits: \regleliste</div> </div> <div> <div>instances: content</div> </div>
$\backslash\text{completelist}$ [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>LISTE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \regleliste</div> </div>

<p><code>\completelistofFLOATS [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleliste</p> <p>instances: chemicals figures tables intermezzi graphics</p>
<p><code>\completelistofpublications [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\completelistofsorts [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \regletri</p>
<p><code>\completelistofSORTS [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regletri</p> <p>instances: logos</p>
<p><code>\completelistofsynonyms [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \reglesynonymes</p>
<p><code>\completelistofSYNONYMS [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglesynonymes</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\completenumeropage</code></p>
<p><code>\completeregistre [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\completeREGISTER [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleregistre</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\regleindex [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\complexorsimple \*..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\complexorsimpleempty \*..</code></p> <p>* CSNAME</p>

\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\composant [...] * FILE
\composant ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\concernant [...] * REFERENCE
\constantdimen \... * CSNAME
\constantdimenargument \... * CSNAME
\constantemptyargument \... * CSNAME
\constantnumber \... * CSNAME
\constantnumberargument \... * CSNAME
\contentreference [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> <sub>OPT</sub> ...,...] {... <sup>3</sup> } 1 REFERENCE 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
\continuednumber {...} * NUMMER
\continueifinputfile {...} * FILE

$\backslash\text{convertargument } \dots \backslash\text{to } \dots$  1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{convertcommand } \dots \backslash\text{to } \dots$  1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertedcounter } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupcounter}$
$\backslash\text{convertedddimen } \{\dots\} \{\dots\}$  1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
$\backslash\text{convertedsubcounter } [\dots] [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout 3 inherits: $\backslash\text{setupcounter}$
$\backslash\text{convertitnumero } \{\dots\} \{\dots\}$  1 vide defaut rien mois month:mnem caractere Caratere caracteres Caracteres a A Numeros mot words Mot Mots n N chiffresromains Chiffresromains i I r R KR RK grec Grec g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemn timerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{convertmonth } \{\dots\}$  * NUMMER
$\backslash\text{convertvalue } \dots \backslash\text{to } \dots$  1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertvbboxtohbox}$
$\backslash\text{copitchamp } [\dots] [\dots]$  1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{copyboxfromcache } \{\dots\} \{\dots\} \dots$  1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER

`\copyLABELtexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\coppages [...]1 [...,...2...,...] [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 FILE

2 marquage = actif desactive  
offset = DIMENSION  
n = NUMMER

3 inherits: \setupexternalfigure

`\copyparameters [...]1 [...]2 [...,...]3`

1 TEXT

2 TEXT

3 KEY

`\copyposition {...}1 {...}2`

1 NAME

2 NAME

`\corrigeespaceblanc {...}`

\* CONTENT

`\couleur [...]1 {...}2`

1 COLOR

2 CONTENT

`\couleurgrise [...]1 {...}2`

1 COLOR

2 CONTENT

`\countersubs [...]1 [...]2`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

`\counttoken ...1 \in ...2 \to ...3`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\counttokens ...1 \to ...2`

1 TEXT

2 CSNAME

`\cramped {...}`

\* CONTENT

$\backslash\mathrm{crampedclap}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{crapedllap}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{crapedrlap}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{crightarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{crightoverleftarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{ctop}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{ctxcommand}\{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxdirectcommand}\{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxdirectlua}\{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxfunction}\{...\}$ *    NAME
$\backslash\mathrm{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\mathrm{CTXFUNCTION}$
$\backslash\mathrm{ctxlatecommand}\{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxlatelua}\{...\}$ *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxloadluafile}\{...\}$ *    FILE
$\backslash\mathrm{ctxlua}\{...\}$ *    BEFEHL

\ctxluabuffer [...] <div> <div>OPT</div> </div> * BUFFER
\ctxluacode {...}
* BEFEHL
\ctxreport {...}
* BEFEHL
\ctxsprint {...}
* BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...}
* KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETIQUETTE [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> } <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 REFERENCE 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...}
* TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...}
* numero texte numeropage tout
\currentlistentrytitle



<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> *    KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> *    KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...<sup>1</sup>,...]</code> <small>OPT</small> *    h m TEXT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> *    CHARACTER
<code>\dactylographier [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}</code> <small>OPT</small> 1    inherits: \regletype 2    CONTENT
<code>\dactylographier [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>&lt;&lt;...&gt;&gt;]</code> <small>OPT</small> 1    inherits: \regletype 2    ANGLES
<code>\TYPE [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}</code> <small>OPT</small> 1    inherits: \regletype 2    CONTENT

<p><code>\TYPE [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] &lt;&lt;...&gt;&gt;</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \regletype</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><code>\dans {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\datasetvariable {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p> <p>3 KEY realpage</p>
<p><code>\date [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 d = NUMMER m = NUMMER y = NUMMER</p> <p>2 inherits: \datecourante</p>
<p><code>\datecourante [...<sup>*</sup>...]</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* annee mois jour joursemaine y yy Y m mm M d dd D w W espace \_ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><code>\dayoftheweek {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\dayspermonth {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\ddot {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\de [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\decrement \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\decrementcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\decrementedcounter [...]</code></p> <p>* NAME</p>

<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>
<code>\decrementvalue {...}</code>  *    NAME
<code>\decrement cd:parentheses-1</code>  *    CSNAME NUMBER
<code>\defaultinterface</code>
<code>\defaultobjectpage</code>
<code>\defaultobjectreference</code>
<code>\defcatcodecommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... {\<sup>3</sup>...}</code>  1    CSNAME 2    CHARACTER NUMBER 3    BEFEHL
<code>\defconvertedargument \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code>  1    CSNAME 2    TEXT
<code>\defconvertedcommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code>  1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\defconvertedvalue \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code>  1    CSNAME 2    NAME
<code>\defineactivecharacter \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code>  1    CHARACTER 2    BEFEHL
<code>\definealternativestyle [...,\<sup>1</sup>...] [...\<sup>2</sup>] [...\<sup>3</sup>]</code>  1    NAME 2    BEFEHL 3    BEFEHL
<code>\defineanchor [...\<sup>1</sup>] [...\<sup>2</sup>] [...,\<sup>3</sup><sub>OPT</sub>...,\<sup>4</sup><sub>OPT</sub>...] [...,\<sup>4</sup><sub>OPT</sub>...,\<sup>5</sup>...]</code>  1    NAME 2    NAME 3    inherits: \setupplayer 4    inherits: \setupplayerinherits: \regleencadre

```
\defineattachment [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupattachment
```

```
\defineattribute [...] [...]
1 NAME
2 local global public private
```

```
\definebackground [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglearriereplan
```

```
\definebar [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbar
```

```
\definebodyfontswitch [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \reglepolicecorps
```

```
\definebreakpoint [...] [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER
3 type      = 1 2 3 4 5
  ngauche   = NUMMER
  ndroite    = NUMMER
  gauche     = BEFEHL
  milieu     = BEFEHL
  droite     = BEFEHL
  range      = oui non
  language   = SPRACHE
```

```
\definebreakpoints [...]
* NAME
```

```
\definebtx [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx
```

```
\definebtxdataset [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset
```

`\definebtxregister [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtxregister

`\definebtxrendering [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtxrendering

`\definebutton [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbutton

`\definecapitals [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglecapitales

`\definecharacterkerning [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcharacterkerning

`\definecharacterspacing [...]`

\* NAME

`\definechemical [...]1 {...}2`

1 NAME

2 CONTENT

`\definechemicals [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupchemical

`\definechemicalsymbol [...]1 [...]2`

1 NAME

2 TEXT

`\definecollector [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcollector

```

\definecombination [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcombination

```

```

\definecomment [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglecommentaire

```

```

\definecomplexorsimple \...
* CSNAME

```

```

\definecomplexorsimpleempty \...
* CSNAME

```

```

\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME

```

```

\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME

```

```

\defineconversionset [...]1 [...]2...3...OPT
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME

```

```

\definecounter [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcounter

```

```

\definedataset [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdataset

```

```

\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext

```

```

\definedfont [...]OPT
* FONT

```

```
\defineeffect [...] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupeffect

```
\defineexpandable [...] \. {.}
```

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

```
\defineexternalfigure [...] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupexternalfigure

```
\definefallbackfamily [...] [.] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique
- 3 FONT
- 4 rscale = NUMMER  
designsize = default auto  
goodies = FILE  
range = NUMMER NAME  
offset = NUMMER NAME  
check = oui non  
force = oui non  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

```
\definefallbackfamily [...] [.] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique
- 3 FONT
- 4 NAME

```
\definefieldbody [...] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldbody

```
\definefieldbodyset [...] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefieldcategory [...] [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

```
\definefileconstant {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefilefallback [1...] [2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\definefilesynonym [1...] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\definefiller [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

```
\definefirstline [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

```
\definefittingpage [1...] [2...] [3...,...OPT...,...]OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

```
\definefontalternative [...]
```

- \* NAME

```
\definefontfallback [1...] [2...] [3...,...]OPT [4...,...OPT...,...]
```

- 1 NAME
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMMER
- 4 rscale = NUMMER  
force = oui non  
check = oui non  
offset = NUMMER NAME  
features = NAME



`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4...`  
OPT

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique

3 FONT

4 rscale = NUMMER  
designsize = default auto  
goodies = FILE  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [...]1 [...]2...`

1 NAME

2 inherits: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [...]1 [...]2`

1 NAME

2 NAME

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4...`  
OPT

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math  
mathematique

3 FONT

4 NAME

`\definefontfeature [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

OPT

1 NAME

2 NAME

3 language = NAME  
 script = NAME auto  
 mode = node base auto rien  
 liga = oui non  
 kern = oui non  
 extrakerns = oui non  
 tlig = oui non  
 trep = oui non  
 missing = oui non  
 dummies = oui non  
 analyze = oui non  
 unicoding = oui non  
 expansion = NAME  
 protrusion = NAME  
 nostackmath = oui non  
 realdimensions = oui non  
 itlc = oui non  
 textitalics = oui non  
 mathitalics = oui non  
 slant = NUMBER  
 extend = NUMBER  
 dimensions = NUMBER  
 boundingbox = oui non  
 compose = oui non  
 char-ligatures = oui non  
 compat-ligatures = oui non  
 goodies = FILE  
 extrafeatures = oui non  
 featureset = NAME  
 colorscheme = NAME  
 postprocessor = NAME  
 mathdimensions = NAME  
 keepligatures = oui non auto  
 devanagari = oui non  
 features = oui non  
 tcom = oui non  
 anum = oui non  
 mathsize = oui non  
 decomposehangul = oui non  
 mathalternatives = oui non  
 mathgaps = oui non  
 checkmarks = oui non  
 NAME = oui non  
 mathnolimitsmode = NUMBER  
 blockligatures = oui non

`\definefontfile [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

OPT

1 NAME

2 FILE

3 features = NAME  
 fallbacks = NAME  
 goodies = NAME  
 designsize = auto default

`\definefontsize [...]`

\* NAME

`\definefontsolution [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

OPT

OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupfontsolution

`\defineformula` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformula

`\defineformulaalternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\defineformulaframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleencadre

`\defineframedcontent` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedcontent

`\defineframedtext` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedtext

`\definefrozenfont` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 FONT

`\defineglobalcolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \definitcouleur

`\defineglobalcolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definegraphicstypesynonym` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definegridsnapping [1...] [2...,...]`

- 1 NAME
- 2 local global noheight nodepth box max min rien ligne demiligne premier dernier hauteurmin maxheight mindepth maxdepth sup inf strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace [1...] [2...] [3...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures [1...] [2...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 characters = TEXT  
hyphens = oui tout TEXT  
joiners = oui tout TEXT  
rightwords = NUMMER  
hyphenmin = NUMMER  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
lefthyphenchar = NUMMER  
righthyphenchar = NUMMER  
alternative = original tex hyphenate expanded traditional rien  
borddroit = tex  
rightchars = mot NUMMER

`\defineindentedtext [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting [1...] [2...,...]`

1 NAME

2 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle  
DIMENSION

`\defineinitial [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleinteraction

`\defineinteractionbar [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglebarreinteraction

`\defineinterfaceconstant {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfaceelement {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfacevariable {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterlinespace [1...] [2...] [3...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleespacementinterligne

`\defineintermediatecolor [1...] [2...,...] [3...,...3...,...]`  
OPT

1 NAME

2 COLOR NUMMER

3 a = NUMMER  
t = NUMMER

`\defineitemgroup [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupitemgroup

`\defineitems [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleelements

`\definelabelclass [...]1 [...]2`  
OPT

1 NAME

2 NUMBER

`\reglebtxlabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleheadtexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglelabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglemathlabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleoperatortexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleprefixtexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglesuffixtexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regletaglabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleunittexte` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`\definelayrpreset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

`\definelayrpreset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definelinefiller` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

`\definelinenote` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

`\definelinenumbering` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglenumerotationligne

`\definelines` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglelignes

`\definelistalternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelistextra` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelow` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...]`

- \* NAME

`\definemathaccent ...1 ...2`

- 1 NAME
- 2 CHARACTER

`\definemathalignment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [...]1 [...]2 [...]3 {...4}`  
OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ord op bin rel open close punct alpha interieur nothing limop nolop box
- 3 un deux
- 4 BEFEHL \...##1 \...##1##2



`\definemathdoubleextensible` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]  
OPT

- 1 lesdeux vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER
- 4 NUMMER

`\definemathematics` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathematics

`\definemathextensible` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
OPT

- 1 inverse mathematique texte chemistry
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathfence` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfence

`\definemathfraction` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfraction

`\definemathframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathframed

`\definemathmatrix` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathmatrix

`\definemathornament` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathornament

`\definemathoverextensible` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
OPT

- 1 sup vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER

```
\definemathovertextextensible [1...] [2...] [3...]
                                OPT
1  bothtext
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathradical [1...] [2...] [...,3...,...]
                    OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [1...] [2...] [...,3...,...]
                    OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [1...] [...,2...]
1  NAME
2  affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
```

```
\definemathtriplet [1...] [2...] [3...]
                   OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  TEXT
```

```
\definemathunderextensible [1...] [2...] [3...]
                           OPT
1  inf vfenced
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [1...] [2...] [3...]
                                OPT
1  bothtext
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]
                     OPT
1  ample
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemeasure [1...] [2...]
1  NAME
2  DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {.*}
*  NAME
```

```
\definemixedcolumns [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...]1... [...]2
OPT

1 NAME
2 oui non maintient
```

```
\definemultitonecolor [...]1 [...]2... [...]3... [...]4...OPT...

1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definitcouleur
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [...]1 [...]2...

1 NAME
2 inherits: \definitcouleur
```

```
\definenamecolor [...]1 [...]2

1 NAME
2 COLOR
```

```
\definenamespace [...]1 [...]2...

1 NAME
2 nom = TEXT
  parent = TEXT
  style = oui non
  commande = oui non liste
  setup = oui non liste
  set = oui non liste
  cadre = oui non
```

```
\definennarrower [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglecompoetroite
```

```
\definernote [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupnote
```

```
\defineornament [...]1 [...]2... [...]3...OPT...

1 NAME
2 alternative = a b
  inherits: \setupcollector
3 style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

```
\defineornament [...] [...] [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 alternative = a b  
inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

```
\defineoutputroutine [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoutputroutine

```
\defineoutputroutinecommand [...]*[...]
```

- \* KEY

```
\definepage [...] 2
```

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

```
\definepagechecker [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagechecker

```
\definepagegrid [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagedgrid

```
\definepagegridarea [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagedgridarea

```
\definepagegridspan [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagedgridspan

```
\definepageinjection [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjection

```
\definepageinjectionalternative [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME

2 horizontale verticale

3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...]2,...]`

1 NAME

2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

\* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglepositionnement

`\defineprefixset [...]1 [...]2,...]`  
OPT

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME

2 ABSCHNITT

3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT

1 NAME

2 COLOR

3 inherits: \definitcouleur

`\defineprocessor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\definescale` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscale

`\definescript` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscript

`\definesectionlevels` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift [...]1 [...]2 [...]3...`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar [...]1 [...]2 [...]3...`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort [...]1 [...]2 [...]3 {...}4`  
OPT

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

`\placelistoflogos [...]*...`  
OPT

- \* inherits: \regletri

`\definespotcolor [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity  
t = NUMMER  
e = TEXT  
p = NUMMER

`\definestyleinstance [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf bf it sl bi bs sc
- 4 BEFEHL

`\definesubformula [...]1 [...]2 [...]3...`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym [...]1 [...]2 [...]3 {...}4 {...}5`  
OPT

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placelistofabbreviations [...]*...`  
OPT

- \* inherits: \reglesynonymes

`\definesystemattribute [...]1 [...]2,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 local global public private

`\definesystemconstant {...}`

- \* NAME

`\definesystemvariable {...}`

- \* NAME

`\defineTABLEsetup [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

`\definetabulation [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

`\definetextbackground [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

`\definetextflow [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

`\definetooltip [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

`\definetransparency [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NUMBER

`\definetransparency [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 a = NUMBER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference  
exclusion hue saturation couleur luminosity  
t = NUMBER

`\definetransparency [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NAME



\* NAME

1 NAME

3 serif sans mono math handwriting calligraphy

4 NAME

```
5  default dtp
```

```
6  rscale      = auto NUMBER
   features    = NAME
   fallbacks   = NAME
   goodies     = NAME
   designsize  = auto default
   direction   = lesdeux
```

1 NAME

2 TEXT

1 NAME

2 TEXT

1 NAME

2 TEXT

```
3 inherits: \setupexternalfigure
```

1 NAME

2 NAME

```
3 inherits: \setupunit
```

1 NAME

2 NAME

```
3 inherits: \setupviewerlayer
```

1 NAME

2 NAME

### 3 DIMENSION

1 NAME

```
2 inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  DIMENSION
3  DIMENSION
```

```
\definextable [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupxtable
```

```
\definicaractere ...1 ...2
1  CHARACTER
2  NUMMER
```

```
\definit [...]1 \...2 {...}3
          OPT
1  NUMMER
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definitaccent ...1 ...2 ...3
1  CHARACTER
2  CHARACTER
3  CHARACTER
```

```
\definitbloc [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \reglebloc
```

```
\definitblocsection [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                                      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \regleblocsection
```

```
\definitbuffer [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  BUFFER
3  inherits: \reglebuffer
```

```
\definitcalque [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupplayer
```

`\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [...5]`

- 1 NAME
- 2 radio sous texte ligne push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definitcommande .1. .2.`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definitconversion [.1.] [.2.] [.3.]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\definitconversion [.1.] [.2.] [...,3...]`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definitcouleur [.1.] [...,2...]`

- 1 NAME
- 2
  - r = NUMMER
  - g = NUMMER
  - b = NUMMER
  - c = NUMMER
  - m = NUMMER
  - y = NUMMER
  - k = NUMMER
  - h = NUMMER
  - s = NUMMER
  - v = NUMMER
  - x = NUMMER
  - a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity
  - t = NUMMER

`\definitcouleur [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definitdactylo [.1.] [.2.] [...,3...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledactylo

`\definitdemarrestoppe [.1.] [.2.] [...,3...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledemarrestoppe

`\definitdescription [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

`\definitdisposition [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledisposition

`\definitenumeration [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupenumeration

`\definitenvironnementpolicecorps [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 default DIMENSION
- 3
 

grand	=	DIMENSION	NUMMER
petit	=	DIMENSION	NUMMER
a	=	DIMENSION	NUMMER
b	=	DIMENSION	NUMMER
c	=	DIMENSION	NUMMER
d	=	DIMENSION	NUMMER
texte	=	DIMENSION	NUMMER
x	=	DIMENSION	NUMMER
xx	=	DIMENSION	NUMMER
script	=	DIMENSION	NUMMER
scriptscript	=	DIMENSION	NUMMER
espaceinterligne	=	DIMENSION	
em	=	incline	italique STYLE BEFEHL
*	=	NUMMER	

`\definitetiquette [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplabel

`\definitflottant [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 SINGULAR
- 2 SINGULAR PLURAL
- 3 inherits: \regleflottant

`instances: chemical figure table intermezzo graphic`

`\definitflottant [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 SINGULAR

`instances: chemical figure table intermezzo graphic`

**\definitformatreference** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupreferenceformat

**\definitgroupecouleur** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [x:y:<sup>3</sup>z,...]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 gris rgb cmyk spot
- 3 TRIPLET

**\definit hbox** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

**\definitliste** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 inherits: \regleliste

**\definitlisteimbriquee** [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sub>OPT</sub>...<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 inherits: \regleliste

**\definitmakeup** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglemakeup

**\definitmarquage** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 BESCHRIFTUNG
- 3 inherits: \reglemarquage

**\definitmenuinteraction** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglenuinteraction

**\definitpalette** [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME = COLOR

**\definitpalette** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definitparagraphes [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \regleparagraphes
```

```
\definitpilechamp [...]1 [...,...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definitpolice [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 inherits: \regleespacementinterligne
```

```
\definitpolicecorps [...,...]1 [...,...]2 [...,...]3 [...,...]4 [...,...]4
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME default
```

```
2 NAME DIMENSION
```

```
3 rm ss tt hw cg
```

```
4 tf = FILE
   bf = FILE
   it = FILE
   sl = FILE
   bi = FILE
   bs = FILE
   sc = FILE
   mr = FILE
   mrlr = FILE
   mrrl = FILE
   mb = FILE
   mblr = FILE
   mbrl = FILE
```

```
\definitpolicecorps [...,...]1 [...,...]2 [...,...]3 [...]4
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME default
```

```
2 NAME DIMENSION
```

```
3 rm ss tt hw cg
```

```
4 NAME
```

```
\definitpolice [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 NAME
```

```
\definitprofil [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupprofile
```

`\definitprogramme [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\definitreference [...]1 [...]2, [...]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definitregistre [...]1 [...]2 [...]3, [...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleregistre

`\definitrevetement [...]1, [...]2 [...]3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definitautdecolonne [...]1 [...]2, [...]`

- 1 NAME
- 2 oui non preference local force premier dernier NUMMER

`\definitautdepage [...]1 [...]2, [...]`

- 1 NAME
- 2 vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference  
gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe

`\definitsection [...]*`

- \* NAME

`\definitsouschamp [...]1 [...]2 [...]3, [...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

`\definitstyle [...]1 [...]2 [...]3, [...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupstyle

`\definitstylepolice [...]1, [...]2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definitysymbole [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definitysymbolefigure [...]1 [...]2 [...]3,...,...`  
OPT

- 1 NAME
- 2 FILE NAME
- 3 inherits: \figureexterne

`\definitysynonymepolice [...]1 [...]2 [...]3,...,...`  
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 features = NAME  
 fallbacks = NAME  
 goodies = NAME  
 designsize = auto default

`\definitysynonymes [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`  
OPT OPT

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\definittabulation [...]1 [...]2 [/3.../]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEMPLATE

`\definittaillepapier [...]1 [...]2,...,...`

- 1 NAME
- 2 largeur = DIMENSION  
 hauteur = DIMENSION  
 sup = BEFEHL  
 inf = BEFEHL  
 gauche = BEFEHL  
 droite = BEFEHL  
 distance = DIMENSION  
 page = inherits: \regletaillepapier  
 papier = inherits: \regletaillepapier

`\definittaillepapier [...]1 [...]2,... [/3.../]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regletaillepapier
- 3 inherits: \regletaillepapier

`\definittete [...]1 [...]2 [...]3,...,...`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \regletete



`\definittexte [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 sup entete texte pdp inf
- 3 texte marge bord
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 6 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 7 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definittrametableau [...]1 [|...|]2 [...]3 [...]4`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 TEMPLATE
- 3 NAME
- 4 NAME

`\definittri [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 rien CSNAME

`\definittype [...]1 [...]2 [...,...]3 [...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regletype

`\definitvide [...]* [...]`  
OPT

- \* inherits: \vspacing

`\delimited [...]1 [...]2 {...}3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\delimitedtext [...]1 [...]2 {...}3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\DELIMITEDTEXT [...]1 {...}2`  
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside

`\demarrealigneadroite ... \stoppealigneadroite`

`\demarrealigneagauche ... \stoppealigneagauche`

\demarrealignneaumilieu ... \stoppealignneaumilieu
\demarrealignment [...,*...] ... \stoppealignment * inherits: \reglealignement
\demarreallmodes [...,*...] ... \stoppeallmodes * NAME
\demarrearriereplan [...,* <sub>OPT</sub> ...] ... \stoppearriereplan * inherits: \reglearriereplan
\demarreARRIEREPLAN [...,* <sub>OPT</sub> ...] ... \stoppeARRIEREPLAN * inherits: \reglearriereplan instances: arriereplan
\demarreATTACHMENT [ <sub>OPT</sub> <sup>1</sup> ...] [...,* <sub>OPT</sub> <sup>2</sup> ...] ... \stoppeATTACHMENT 1 NAME 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
\demarreattachment [ <sub>OPT</sub> <sup>1</sup> ...] [...,* <sub>OPT</sub> <sup>2</sup> ...] ... \stoppeattachment 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\demarrebar [...*] ... \stoppebar * NAME
\demarrebitmapimage [...,*...] ... \stoppebitmapimage * couleur = rgb cmyk gris * largeur = DIMENSION * hauteur = DIMENSION * x = NUMMER * y = NUMMER
\demarrebtxrenderingdefinitions [...*] ... \stoppebtxrenderingdefinitions * NAME
\demarrebuffer [...* <sub>OPT</sub> ] ... \stoppebuffer * NAME
\demarreBUFFER ... \stoppeBUFFER instances: hiding
\demarrecatcodetable \.* ... \stoppecatcodetable * CSNAME
\demarrecenteraligned ... \stoppecenteraligned

$\backslash\text{demarrecharacteralign}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] ... $\backslash\text{stoppecharacteralign}$ <small>OPT</small> * TEXT number->TEXT text->TEXT
$\backslash\text{demarrecheckedfences}$ ... $\backslash\text{stoppecheckedfences}$
$\backslash\text{demarrechemical}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppechemical}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupchemical}$
$\backslash\text{demarreciter}$ [ $\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$ ] * inherits: $\backslash\text{setupdelimitedtext}$
$\backslash\text{demarrecollect}$ ... $\backslash\text{stoppecollect}$
$\backslash\text{demarrecollecting}$ ... $\backslash\text{stoppecollecting}$
$\backslash\text{demarrecolonnes}$ [ $\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppecolonnes}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{reglecolonnes}$
$\backslash\text{demarrecolorintent}$ [ $\overset{*}{\dots}$ ] ... $\backslash\text{stoppecolorintent}$ * knockout overprint rien
$\backslash\text{demarrecoloronly}$ [ $\overset{*}{\dots}$ ] ... $\backslash\text{stoppecoloronly}$ * COLOR
$\backslash\text{demarrecolorset}$ [ $\overset{*}{\dots}$ ] ... $\backslash\text{stoppecolorset}$ * NAME
$\backslash\text{demarrecolumnspan}$ [ $\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppecolumnspan}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupcolumnspan}$
$\backslash\text{demarrecombination}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppecombination}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupcombination}$
$\backslash\text{demarrecombination}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\overset{2}{\dots}$ ] ... $\backslash\text{stoppecombination}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 N*M
$\backslash\text{demarrecommentairepage}$ ... $\backslash\text{stoppecommentairepage}$
$\backslash\text{demarreCOMMENT}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeCOMMENT}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 inherits: $\backslash\text{reglecommentaire}$  instances: comment

$\backslash\text{demarrecomment} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right] \dots \backslash\text{stoppecomment}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    inherits: \reglecommentaire</p>
$\backslash\text{demarrecomposant} [\dots] \dots \backslash\text{stoppecomposant}$ <p>*    FILE *</p>
$\backslash\text{demarrecomposant} \dots \dots \backslash\text{stoppecomposant}$ <p>*    FILE *</p>
$\backslash\text{demarrecontextcode} \dots \backslash\text{stoppecontextcode}$
$\backslash\text{demarrecontextdefinitioncode} \dots \backslash\text{stoppecontextdefinitioncode}$
$\backslash\text{demarrebtxlabeltexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppebtxlabeltexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarreheadtexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppeheadtexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarrelabeltexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppelabeltexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarremathlabeltexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppemathlabeltexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarreoperatorortexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppeoperatorortexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarreprefixtexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppeprefixtexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarresuffixtexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppesuffixtexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>
$\backslash\text{demarretaglabeltexte} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppetaglabeltexte}$ <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY</p>

$\backslash\text{demarreunittexte} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeunittexte}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY</div> </div>
$\backslash\text{demarrecouleur} [\dots] \dots \backslash\text{stoppecouleur}$ <div> <div>*</div> <div>COLOR</div> </div>
$\backslash\text{demarrectxfunction} \dots \dots \backslash\text{stoppectxfunction}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{demarrectxfunctiondefinition} \dots \dots \backslash\text{stoppectxfunctiondefinition}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{demarreccurrentcolor} \dots \backslash\text{stoppecurrentcolor}$
$\backslash\text{demarreccurrentlistentrywrapper} \dots \backslash\text{stoppecurrentlistentrywrapper}$
$\backslash\text{demarredegroupe} \dots \backslash\text{stoppedegroupe}$
$\backslash\text{demarredelimited} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] [\overset{3}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppedelimited}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>3</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarredelimitedtext} [\dots] [\dots] [\dots, \dots] \dots \backslash\text{stoppedelimitedtext}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>3</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarreDELIMITEDTEXT} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppeDELIMITEDTEXT}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div> <div> <div>instances: quotation quote blockquote speech aside</div> </div>
$\backslash\text{demarreaside} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppeaside}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarreblockquote} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppeblockquote}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarrequotation} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppequotation}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>

$\backslash\text{demarrequote} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppequote}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 SPRACHE 2 inherits: \demarrecompetroite
$\backslash\text{demarrespeech} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppespeech}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 SPRACHE 2 inherits: \demarrecompetroite
$\backslash\text{demarreDESCRIPTION} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeDESCRIPTION}$ $\text{OPT}$ * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE
$\backslash\text{demarreDESCRIPTION} [\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppeDESCRIPTION}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{demarredisplaymath} \dots \backslash\text{stoppedisplaymath}$
$\backslash\text{demarredmath} \dots \backslash\text{stoppedmath}$
$\backslash\text{demarredocument} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppedocument}$ $\text{OPT}$ * inherits: \setupdocument
$\backslash\text{demarreeffect} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeeffect}$ * NAME
$\backslash\text{demarreEFFECT} \dots \backslash\text{stoppeEFFECT}$
$\backslash\text{demarreelement} [\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeelement}$ $\text{OPT}$ * REFERENCE
$\backslash\text{demarreembeddedxtable} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeembeddedxtable}$ $\text{OPT}$ * inherits: \setupxtable
$\backslash\text{demarreembeddedxtable} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeembeddedxtable}$ $\text{OPT}$ * NAME
$\backslash\text{demarreENUMERATION} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeENUMERATION}$ $\text{OPT}$ * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE
$\backslash\text{demarreENUMERATION} [\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppeENUMERATION}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 REFERENCE 2 TEXT

\demarreenvironnement [...] ... \stoppeenvironnement  * FILE *
\demarreenvironnementblocsection [...] ... \stoppeenvironnementblocsection  * NAME
\demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement  * FILE *
\demarreetroit [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ...] ... \stoppeetroit 1 NAME 2 inherits: \reglecompoetroite
\demarreetroit [..., <sup>1</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ] [..., <sup>2</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ] ... \stoppeetroit 1 inherits: \reglecompoetroite 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
\demarreetroit [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ] ... \stoppeetroit 1 NAME 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
\demarreexceptions [...] ... \stoppeexceptions  * SPRACHE
\demarreexpanded ... \stoppeexpanded
\demarreexpandedcollect ... \stoppeexpandedcollect
\demarreextendedcatcodetable \*... \stoppeextendedcatcodetable  * CSNAME
\demarreexternalfigurecollection [...] ... \stoppeexternalfigurecollection  * NAME
\demarrefigure [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ...] ... \stoppefigure 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \figureexterne
\demarrefittingpage [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ...] ... \stoppefittingpage 1 NAME 2 inherits: \setupfittingpage
\demarreFITTINGPAGE [..., <sup>*</sup> ...,... <sub>OPT</sub> ] ... \stoppeFITTINGPAGE  * inherits: \setupfittingpage  instances: TEXpage MPpage

<p><code>\demarreMPpage [...,<sup>OPT</sup>...,...] ... \stoppeMPpage</code></p> <p>* inherits: \setupfittingpage</p>
<p><code>\demarreTEXpage [...,<sup>OPT</sup>...,...] ... \stoppeTEXpage</code></p> <p>* inherits: \setupfittingpage</p>
<p><code>\demarrefixe [...<sup>OPT</sup>] ... \stoppefixe</code></p> <p>* bas milieu haut baha default</p>
<p><code>\demarrefloatcombination [...,<sup>OPT</sup>...,...] ... \stoppefloatcombination</code></p> <p>* inherits: \setupcombination</p>
<p><code>\demarrefloatcombination [...<sup>OPT</sup>] ... \stoppefloatcombination</code></p> <p>* N*M NAME</p>
<p><code>\demarreFLOAttexte [...,<sup>1</sup>...,...] [...,<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} ... \stoppeFLOAttexte</code></p> <p>1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: chemical figure table intermezzo graphic</p>
<p><code>\demarrefont [...<sup>OPT</sup>] ... \stoppefont</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\demarrefontclass [...<sup>OPT</sup>] ... \stoppefontclass</code></p> <p>* chaque NAME</p>
<p><code>\demarrefontsolution [...<sup>OPT</sup>] ... \stoppefontsolution</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreformule [...,<sup>OPT</sup>...,...] ... \stoppeformule</code></p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\demarreformules [...,<sup>OPT</sup>...,...] ... \stoppeformules</code></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\demarreFORMULAformula [...,<sup>OPT</sup>...,...] ... \stoppeFORMULAformula</code></p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p> <p>instances: sp sd mp md</p>
<p><code>\demarreframed [...<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \stoppeframed</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p>



$\backslash$ demarre $\overline{\text{framedcontent}}$ [...] ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{framedcontent}}$ <small>OPT</small> * NAME desactive
$\backslash$ demarregridsnapping [...] ... $\backslash$ stoppegridsnapping <small>OPT</small> * normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME
$\backslash$ demarregridsnapping [...,*...] ... $\backslash$ stoppegridsnapping <small>OPT</small> * inherits: $\backslash$ definegridsnapping
$\backslash$ demarre $\overline{\text{groupe}}$ [...] ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{groupe}}$ <small>OPT</small> * vide
$\backslash$ demarre $\overline{\text{hboxestohbox}}$ ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{hboxestohbox}}$
$\backslash$ demarre $\overline{\text{hboxregister}}$ ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{hboxregister}}$ * CSNAME NUMMER
$\backslash$ demarre $\overline{\text{HELP}}$ [...] ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{HELP}}$ <small>OPT</small> * REFERENCE  instances: helptext
$\backslash$ demarre $\overline{\text{helptext}}$ [...] ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{helptext}}$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash$ demarrehighlight [...] ... $\backslash$ stoppehighlight * NAME
$\backslash$ demarrehyphenation [...,*...] ... $\backslash$ stoppehyphenation * original tex default hyphenate expanded traditional rien
$\backslash$ demarre $\overline{\text{imath}}$ ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{imath}}$
$\backslash$ demarreindentedtext [...] ... $\backslash$ stoppeindentedtext * NAME
$\backslash$ demarre $\overline{\text{INDENTEDTEXT}}$ ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{INDENTEDTEXT}}$
$\backslash$ demarre $\overline{\text{hiding}}$ ... $\backslash$ stoppe $\overline{\text{hiding}}$
$\backslash$ demarreinteraction [...] ... $\backslash$ stoppeinteraction * cache NAME
$\backslash$ demarreinterface ... $\backslash$ stoppeinterface * tout SPRACHE
$\backslash$ demarreintertext ... $\backslash$ stoppeintertext

<p><code>\demarreitemgroup [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] ... \stoppeitemgroup</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>3 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\demarreITEMGROUP [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] ... \stoppeITEMGROUP</code></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>instances: itemize</p>
<p><code>\demarreJScode ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> ... \stoppeJScode</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 uses</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\demarreJSreamble ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> ... \stoppeJSreamble</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 used</p> <p>3 now later</p>
<p><code>\demarreknockout ... \stoppeknockout</code></p>
<p><code>\demarreLABELtexte [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \stoppeLABELtexte</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p> <p>instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel</p>
<p><code>\demarrelayout [...<sup>*</sup>] ... \stoppelayout</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreligne [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\demarreligneregleetexte {...<sup>*</sup>} ... \stoppeligneregleetexte</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\demarreLINES [...<sup>*</sup>,...<sup>*</sup>,...] ... \stoppeLINES</code></p> <p>* inherits: \reglelignes</p> <p>instances: lines</p>
<p><code>\demarrelinealignment [...<sup>*</sup>] ... \stoppelinealignment</code></p> <p>* gauche milieu droite max</p>
<p><code>\demarrelinecorrection [...<sup>*</sup>,...] ... \stoppelinecorrection</code></p> <p>* vide inherits: \vide</p>

$\backslash$ demarrelinefiller [...] [...] <sup>2</sup> ... \stoppelinefiller <small>OPT</small> 1 filler NAME 2 inherits: \setuplinefiller
$\backslash$ demarrelinenumbering [...] [...] <sup>2</sup> ... \stoppelinenumbering <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 continue = oui non demarre = NUMMER pas = NUMMER methode = page premier prochain
$\backslash$ demarrelinenumbering [...] <sup>2</sup> ... \stoppelinenumbering <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 continue NUMMER
$\backslash$ demarrelinetable ... \stoppelinetable
$\backslash$ demarrelinetablebody ... \stoppelinetablebody
$\backslash$ demarrelinetablecell [...] <sup>*</sup> ... \stoppelinetablecell <small>OPT</small> * inherits: \setuplinetable
$\backslash$ demarrelinetablehead ... \stoppelinetablehead
$\backslash$ demarrellocalfootnotes ... \stoppellocalfootnotes
$\backslash$ demarrellocalheadsetup ... \stoppellocalheadsetup
$\backslash$ demarrellocallinecorrection [...] <sup>*</sup> ... \stoppellocallinecorrection <small>OPT</small> * vide inherits: \vide
$\backslash$ demarrellocalnotes [...] <sup>*</sup> ... \stoppellocalnotes * NAME
$\backslash$ demarrellocalsetups [...] <sup>2</sup> ... \stoppellocalsetups <small>OPT</small> 1 grille 2 NAME
$\backslash$ demarrellocalsetups <sup>*</sup> ... \stoppellocalsetups * NAME
$\backslash$ demarrelua ... \stoppelua
$\backslash$ demarreluacode ... \stoppeluacode
$\backslash$ demarreluaparameterset [...] <sup>*</sup> ... \stoppeluaparameterset * NAME

<pre> \demarreluasetups [...] [<sup>1</sup>...] [...] ... \stoppeluasetups                         OPT 1  grille 2  NAME </pre>
<pre> \demarreluasetups .* ... \stoppeluasetups *  NAME </pre>
<pre> \demarreMPclip {...} ... \stoppeMPclip *  NAME </pre>
<pre> \demarreMPcode {...} ... \stoppeMPcode                 OPT *  NAME </pre>
<pre> \demarreMPdefinitions {...} ... \stoppeMPdefinitions                       OPT *  NAME </pre>
<pre> \demarreMPdrawing [<sup>*</sup>...] ... \stoppeMPdrawing                   OPT *  - </pre>
<pre> \demarreMPenvironment [<sup>*</sup>...] ... \stoppeMPenvironment                       OPT *  raz global + </pre>
<pre> \demarreMPextensions {...,<sup>*</sup>...} ... \stoppeMPextensions                     OPT *  NAME </pre>
<pre> \demarreMPinclusions [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \stoppeMPinclusions                     OPT      OPT 1  + 2  NAME </pre>
<pre> \demarreMPinitializations ... \stoppeMPinitializations </pre>
<pre> \demarreMPpositiongraphic {...} [<sup>2</sup>...,...] ... \stoppeMPpositiongraphic                                 OPT 1  NAME 2  KEY </pre>
<pre> \demarreMPpositionmethod {...} ... \stoppeMPpositionmethod *  NAME </pre>
<pre> \demarreMPrun [<sup>*</sup>...] ... \stoppeMPrun               OPT *  NAME </pre>
<pre> \demarrempakeup [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...] ... \stoppemakeup                   OPT 1  NAME 2  inherits: \reglemakeup </pre>

$\backslash\text{demarreMAKEUPmakeup} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppeMAKEUPmakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p> <p>instances: standard page text middle</p>
$\backslash\text{demarremiddlemakeup} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemiddlemakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarrepagemakeup} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppepagemakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarrestandardmakeup} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppestandardmakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarretextmakeup} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppetextmakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarremargereglee} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemargereglee}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>
$\backslash\text{demarremargereglee} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemargereglee}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmarginrule</p>
$\backslash\text{demarremarginblock} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemarginblock}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarremarkedcontent} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemarkedcontent}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* raz tout NAME</p>
$\backslash\text{demarreMATHALIGNMENT} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppeMATHALIGNMENT}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmathalignment</p> <p>instances: align mathalignment</p>
$\backslash\text{demarreMATHCASES} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppeMATHCASES}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmathcases</p> <p>instances: cases mathcases</p>
$\backslash\text{demarreMATHMATRIX} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}\dots] \dots \backslash\text{stoppeMATHMATRIX}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmathmatrix</p> <p>instances: matrix mathmatrix</p>
$\backslash\text{demarremathmode} \dots \backslash\text{stoppemathmode}$
$\backslash\text{demarremathstyle} [\dots,\dots,\overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemathstyle}$ <p>* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME</p>

<pre> \demarrematrices [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppematrices * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \demarremaxaligned ... \stoppemaxaligned </pre>
<pre> \demarremenuinteraction [...]\stoppemenuinteraction * NAME </pre>
<pre> \demarremiddlealigned ... \stoppemiddlealigned </pre>
<pre> \demarremixedcolumns [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppemixedcolumns 1 NAME 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarreMIXEDCOLUMNS [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeMIXEDCOLUMNS * inherits: \setupmixedcolumns  instances: itemgroupcolumns boxedcolumns </pre>
<pre> \demarreboxedcolumns [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeboxedcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarreitemgroupcolumns [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeitemgroupcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarremode [...,\dots] ... \stoppemode * NAME </pre>
<pre> \demarremodeset [...,\stackrel{1}{=}\dots] {\stackrel{2}{=}\dots} ... \stoppemodeset 1 NAME default 2 CONTENT </pre>
<pre> \demarremodule [...]\stoppemodule * FILE </pre>
<pre> \demarremoduletestsection ... \stoppemoduletestsection </pre>
<pre> \demarremodule \dots \stoppemodule * FILE </pre>
<pre> \demarrenamedsection [...]\stackrel{1}{=}\dots [\dots,\stackrel{2}{=}\dots] [\dots,\stackrel{3}{=}\dots] ... \stoppenamedsection 1 ABSCHNITT 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>

<p><code>\demarrenamedsubformulas [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} ... \stoppenamedsubformulas</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    + - REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\demarrenarrower [...,*...] ... \stoppenarrower</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz</p>
<p><code>\demarreNARROWER [...,*...] ... \stoppeNARROWER</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz</p>
<p><code>\demarrenegatif ... \stoppenegatif</code></p>
<p><code>\demarrenicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \stoppenicelyfilledbox</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    largeur    = DIMENSION  hauteur    = DIMENSION  offset    = DIMENSION  strut    = oui non</p>
<p><code>\demarrenointerference ... \stoppenointerference</code></p>
<p><code>\demarrenotallmodes [...,*...] ... \stoppenotallmodes</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\demarrenotext ... \stoppenotext</code></p>
<p><code>\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    REFERENCE</p> <p>instances: footnote endnote</p>
<p><code>\demarreNOTE [...,*=...,...] ... \stoppeNOTE</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    titre        = TEXT  marquepage = TEXT  liste        = TEXT  reference    = REFERENCE</p> <p>instances: footnote endnote</p>
<p><code>\demarreendnote [...,*...] ... \stoppeendnote</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    REFERENCE</p>
<p><code>\demarrefootnote [...,*...] ... \stoppefootnote</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    REFERENCE</p>
<p><code>\demarrenotmode [...,*...] ... \stoppenotmode</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\demarreopposition ... \stoppeopposition</code></p>
<p><code>\demarreoutputstream [...] ... \stoppeoutputstream</code></p> <p>*    NAME</p>

<code>\demarreoverprint ... \stoppeoverprint</code>
<code>\demarrepagfigure [...] [...,..<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stoppepagfigure</code> <small>OPT</small> 1 <code>FILE</code> 2 <code>inherits: \setupeexternalfigure</code>
<code>\demarrepaggrid [...] [...,..<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stoppepaggrid</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 <code>NAME</code> 2 <code>inherits: \setuppaggrid</code>
<code>\demarrepaggridspan [...] [...,..<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stoppepaggridspan</code> <small>OPT</small> 1 <code>NAME</code> 2 <code>inherits: \setuppaggridspan</code>
<code>\demarrePAGEGRID [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> ... <code>\stoppePAGEGRID</code> <small>OPT</small> * <code>inherits: \setuppaggrid</code>
<code>\demarrepagelayout [...]</code> ... <code>\stoppepagelayout</code> * <code>page pagegauche pagedroite</code>
<code>\demarrepar [...] [...,..<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stoppepar</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 <code>NAME</code> 2 <code>inherits: \setupparagraph</code>
<code>\demarreparagraphe [...] [...,..<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stoppeparagraphe</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 <code>NAME</code> 2 <code>inherits: \setupparagraph</code>
<code>\demarreparagraphs [...]</code> ... <code>\stoppeparagraphs</code> * <code>NAME</code>
<code>\demarreparagraphscell ... \stoppeparagraphscell</code>
<code>\demarrePARAGRAPHS ... \stoppePARAGRAPHS</code>
<code>\demarrePARALLEL ... \stoppePARALLEL</code>
<code>\demarreparbuilder [...]</code> ... <code>\stoppeparbuilder</code> * <code>default oneline basic NAME</code>



\demarreplaceflottant [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...] [...]<sup>3</sup> [...] ... \stoppeplaceflottant

OPT OPT

1 SINGULAR

2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit  
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur  
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte  
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset  
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE

3 KEY = VALUE

\demarreplaceFLOAT [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...] ... \stoppeplaceFLOAT

OPT OPT

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit  
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur  
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte  
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset  
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

\demarreplacechemical [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...] ... \stoppeplacechemical

OPT OPT

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit  
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur  
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte  
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset  
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

\demarreplacefigure [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...] ... \stoppeplacefigure

OPT OPT

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit  
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur  
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte  
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset  
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

\demarreplacegraphic [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...] ... \stoppeplacegraphic

OPT OPT

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit  
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur  
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte  
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset  
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp  
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

```

\demarreplaceintermezzo [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppeplaceintermezzo
1  titre           = TEXT
    marquepage     = TEXT
    marquage       = TEXT
    liste          = TEXT
    emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                     dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                     bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                     90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                     sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
    reference       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplacetable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppeplacetable
1  titre           = TEXT
    marquepage     = TEXT
    marquage       = TEXT
    liste          = TEXT
    emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                     dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                     bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                     90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                     sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
    reference       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceformule [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplaceformule
*  titre           = TEXT
    suffix          = TEXT
    reference       = + - REFERENCE

```

```

\demarreplaceformule [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplaceformule
*  + - REFERENCE

```

```

\demarreplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppeplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarreplacePAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplacePAIREDBOX
*  inherits: \setuppairedbox

instances: legend

```

```

\demarreplacelegend [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplacelegend
*  inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarrepositif ... \stoppepositif

```

```

\demarrepositioning [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppepositioning
1  NAME
2  inherits: \reglepositionnement

```

```

\demarrepositionoverlay {...} ... \stoppepositionoverlay
*  NAME

```

\demarrepostponing [...] ... \stoppepostponing <div> <div>OPT</div> </div> * [-+]NUMBER
\demarreprocessassignmentcommand [...,*,...] ... \stoppeprocessassignmentcommand * KEY = VALUE
\demarreprocessassignmentlist [...,*,...] ... \stoppeprocessassignmentlist * KEY = VALUE
\demarreprocesscommacommand [...,*,...] ... \stoppeprocesscommacommand * BEFEHL
\demarreprocesscommalist [...,*,...] ... \stoppeprocesscommalist * BEFEHL
\demarreproduit [...] ... \stoppeproduit * FILE *
\demarreproduit ... ... \stoppeproduit * FILE *
\demarreprojet [...] ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprojet ... ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprotectedcolors ... \stoppeprotectedcolors
\demarrepublication [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] ... \stoppepublication <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 NAME 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT
\demarrequeuetableau [...] ... \stoppequeuetableau * NAME
\demarrequeuetabule [ <sup>1</sup> ...] ... \stoppequeuetabule <div>OPT</div> * NAME
\demarrerandomized ... \stopperandomized
\demarrerawsetups [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] ... \stopperawsetups <div>OPT</div> 1 grille 2 NAME

\demarrerawsetups ... .. \stopperawsetups  * NAME
\demarrereadingfile ... \stoppereadingfile
\demarreregime [...] ... \stoppereregime  * inherits: \enableregime
\demarreLUA [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppeLUA <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarreMP [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppeMP <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarrePARSEDXML [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppePARSEDXML <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarreTEX [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppeTEX <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarretyping [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppetyping <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarreXML [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppeXML <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarrelines [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppelines <small>OPT</small> * inherits: \reglelignes
\demarrereusableMPgraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...,...} ... \stoppereusableMPgraphic <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY
\demarrerevetement ... \stoppererevetement
\demarrescript [...] ... \stoppescript  * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
\demarresectionblock [ <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] ... \stoppesectionblock <small>OPT</small> 1 NAME 2 marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection
\demarreSECTIONBLOCK [...,.. <sup>*</sup> ...,...] ... \stoppeSECTIONBLOCK <small>OPT</small> * marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection  instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter

`\demarreappendices [...*...] ... \stoppeappendices`  
OPT

\* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrebackmatter [...*...] ... \stoppebackmatter`  
OPT

\* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrebodymatter [...*...] ... \stoppebodymatter`  
OPT

\* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarrefrontmatter [...*...] ... \stoppefrontmatter`  
OPT

\* `marquepage = TEXT`  
`inherits: \regloblocsection`

`\demarresectionlevel [...1...] [...2...] [...3...] ... \stoppesectionlevel`  
OPT OPT OPT

1 `NAME`

2 `titre = TEXT`  
`marquepage = TEXT`  
`marquage = TEXT`  
`liste = TEXT`  
`reference = REFERENCE`  
`numeroproprio = TEXT`

3 `KEY = VALUE`

`\demarreSECTION [...1...] [...2...] ... \stoppeSECTION`  
OPT OPT

1 `titre = TEXT`  
`marquepage = TEXT`  
`marquage = TEXT`  
`liste = TEXT`  
`reference = REFERENCE`  
`numeroproprio = TEXT`

2 `KEY = VALUE`

`instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection`  
`title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject`

`\demarrechapter [...1...] [...2...] ... \stoppechapter`  
OPT OPT

1 `titre = TEXT`  
`marquepage = TEXT`  
`marquage = TEXT`  
`liste = TEXT`  
`reference = REFERENCE`  
`numeroproprio = TEXT`

2 `KEY = VALUE`

`\demarrepart [...1...] [...2...] ... \stoppepart`  
OPT OPT

1 `titre = TEXT`  
`marquepage = TEXT`  
`marquage = TEXT`  
`liste = TEXT`  
`reference = REFERENCE`  
`numeroproprio = TEXT`

2 `KEY = VALUE`

\demarresection [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesection

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubject [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesubject

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsection [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesubsection

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubject [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesubsubject

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubsection [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesubsubsection

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubsubject [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesubsubsubject

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubsubsection [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoppesubsubsubsection

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarresubsubsubsubject} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppesubsubsubsubject}$

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarresubsubsubsubsection} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppesubsubsubsubsection}$

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarresubsubsubsubsubject} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppesubsubsubsubsubject}$

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarretitle} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppetitle}$

1 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
marquage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarreitemize} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppeitemize}$

1 inherits: \setupitemgroup

2 inherits: \setupitemgroup

$\backslash\text{demarrealign} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppealign}$

\* inherits: \setupmathalignment

$\backslash\text{demarremathalignment} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemathalignment}$

\* inherits: \setupmathalignment

$\backslash\text{demarrecases} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppecases}$

\* inherits: \setupmathcases

$\backslash\text{demarremathcases} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemathcases}$

\* inherits: \setupmathcases

$\backslash\text{demarremathmatrix} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemathmatrix}$

\* inherits: \setupmathmatrix

$\backslash\text{demarrematrix} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppematrix}$ $\text{OPT}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$
$\backslash\text{demarresetups} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppesetups}$ $\text{OPT}$ 1 grille 2 NAME
$\backslash\text{demarremdformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemdformula}$ $\text{OPT}$ * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarrempformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppempformula}$ $\text{OPT}$ * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarresdformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppesdformula}$ $\text{OPT}$ * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarrespformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppespformula}$ $\text{OPT}$ * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarresetups} \dots \dots \backslash\text{stoppesetups}$ * NAME
$\backslash\text{demarreshift} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeshift}$ * NAME
$\backslash\text{demarresidebar} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppesidebar}$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupsidebar}$
$\backslash\text{demarresimplecolumns} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppesimplecolumns}$ $\text{OPT}$ * inherits: $\backslash\text{setsimplecolumnhsize}$
$\backslash\text{demarrespecialitem} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppespecialitem}$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 element 2 REFERENCE
$\backslash\text{demarrespecialitem} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppespecialitem}$ * sous its
$\backslash\text{demarrespecialitem} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppespecialitem}$ 1 sym cours mar 2 TEXT
$\backslash\text{demarrespread} \dots \backslash\text{stoppespread}$
$\backslash\text{demarre} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}$ $\text{OPT}$ * NAME



<code>\demarreSTARTSTOP ... \stoppeSTARTSTOP</code>
<code>\demarrestaticMPfigure {...} ... \stoppestaticMPfigure</code> *    NAME
<code>\demarrestaticMPgraphic {...} {...<sup>2</sup>...} ... \stoppestaticMPgraphic</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    KEY
<code>\demarrestrictinspectnextcharacter ... \stoppestrictinspectnextcharacter</code>
<code>\demarrestyle [...<sup>*</sup>...]</code> ... <code>\stoppestyle</code> *    inherits: \setupstyle
<code>\demarrestyle [...]</code> ... <code>\stoppestyle</code> *    NAME FONT
<code>\demarreSTYLE ... \stoppeSTYLE</code>
<code>\demarresubformulas [...<sup>*</sup>...]</code> ... <code>\stoppesubformulas</code> <small>OPT</small> *    + - REFERENCE
<code>\demarresubjectlevel [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...][...<sup>3</sup>...] ... \stoppesubjectlevel</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    titre                = TEXT marquepage            = TEXT marquage              = TEXT liste                  = TEXT reference             = REFERENCE numeroproprio        = TEXT 3    KEY = VALUE
<code>\demarresubsentence ... \stoppesubsentence</code>
<code>\demarresubstack ... \stoppesubstack</code>
<code>\demarresuspend [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>} ... \stoppesuspend</code> <small>OPT</small> 1    distance        = DIMENSION n                    = NUMMER emplacement        = gauche droite 2    CONTENT
<code>\demarresuspend [...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>} ... \stoppesuspend</code> <small>OPT</small> 1    gauche droite 2    CONTENT
<code>\demarresymbolset [...]</code> ... <code>\stoppesymbolset</code> *    NAME
<code>\demarreTABLE [...<sup>*</sup>...]</code> ... <code>\stoppeTABLE</code> <small>OPT</small> *    inherits: \setupTABLE

$\backslash\text{demarreTABLEbody}$ [ $\dots\overset{*}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeTABLEbody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEfoot}$ [ $\dots\overset{*}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeTABLEfoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEhead}$ [ $\dots\overset{*}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeTABLEhead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEnext}$ [ $\dots\overset{*}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeTABLEnext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarretableau}$ [ $ \overset{1}{\dots} $ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppetableau}$ <small>OPT</small> 1 TEMPLATE 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretableau}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppetableau}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretables}$ [ $ \overset{*}{\dots} $ ] ... $\backslash\text{stoppetables}$ * TEMPLATE
$\backslash\text{demarretables}$ [ $\overset{*}{\dots}$ ] ... $\backslash\text{stoppetables}$ * NAME
$\backslash\text{demarreTABULATION}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeTABULATION}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setuptabulation}$
$\backslash\text{demarretabule}$ [ $ \overset{1}{\dots} $ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppetabule}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEMPLATE 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$
$\backslash\text{demarreTABULATE}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppeTABULATE}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$ instances: legend fact
$\backslash\text{demarrefact}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppefact}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$
$\backslash\text{demarrelegend}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots\overset{2}{=}\dots$ ] ... $\backslash\text{stoppelegend}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$

```
1  REFERENCE
2  TEXT
```

\* NAME

\* NAME

```

1  spaces nospaces
2  global
3  unexpanded
4  expanded
5  singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
   tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6  NAME
7  TEMPLATE

```

```
1  NAME
2  inherits: \setuptextbackground
```

```
\demarreTEXTBACKGROUND [...,\*...,\*...] ... \stoppeTEXTBACKGROUND
* inherits: \setuptextbackground
```

\* COLOR

`\demarretexte ... \stoppetexte`

## \* REFERENCE

```
instances: framedtext
```

<pre> \demarreframedtext [...] [...] ... \stoppeframedtext                         OPT      OPT 1  gauche droite milieu rien 2  inherits: \setupframedtext </pre>
<pre> \demarretextflow [...] ... \stoppetextflow *  NAME </pre>
<pre> \demarretokens [...] ... \stoppetokens *  NAME </pre>
<pre> \demarretransparent [...] ... \stoppetransparent *  COLOR </pre>
<pre> \demarretypescript [...] [...] [...] ... \stoppetypescript                         OPT      OPT      OPT 1  serif sans mono math handwriting calligraphy 2  NAME 3  size nom </pre>
<pre> \demarretypescriptcollection [...] ... \stoppetypescriptcollection *  NAME </pre>
<pre> \demarreTYPING [...] [...] ... \stoppeTYPING                 OPT *  inherits: \regledactylo  instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \demarreTYPING [...] [...] ... \stoppeTYPING                 OPT *  continue  instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \demarreuniqueMPgraphic {...} [...] ... \stoppeuniqueMPgraphic                         OPT 1  NAME 2  KEY </pre>
<pre> \demarreuniqueMPpagegraphic {...} [...] ... \stoppeuniqueMPpagegraphic                         OPT 1  NAME 2  KEY </pre>
<pre> \demarreusableMPgraphic {...} [...] ... \stoppeusableMPgraphic                         OPT 1  NAME 2  KEY </pre>
<pre> \demarreuseMPgraphic {...} [...] ... \stoppeuseMPgraphic                         OPT 1  NAME 2  KEY </pre>

$\backslash\mathrm{demarkusemathstyleparameter} \mathrel{\backslash}^* \dots \backslash\mathrm{stoppeusemathstyleparameter}$ $*$ CSNAME
$\backslash\mathrm{demarkusingbtxspecification} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppeusingbtxspecification}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkreva} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppeva}$ $*$ REFERENCE
$\backslash\mathrm{demarkrevboxregister} \mathrel{\backslash}^* \dots \backslash\mathrm{stoppevboxregister}$ $*$ CSNAME NUMBER
$\backslash\mathrm{demarkrevboxtohbox} \dots \backslash\mathrm{stoppevboxtohbox}$
$\backslash\mathrm{demarkrevboxtohboxseparator} \dots \backslash\mathrm{stoppevboxtohboxseparator}$
$\backslash\mathrm{demarkreviewerlayer} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppeviewerlayer}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkVIEWERLAYER} \dots \backslash\mathrm{stoppeVIEWERLAYER}$
$\backslash\mathrm{demarkrevtopregister} \mathrel{\backslash}^* \dots \backslash\mathrm{stoppevtopregister}$ $*$ CSNAME NUMBER
$\backslash\mathrm{demarkrexcell} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexcell}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 NAME 2 $\mathrm{nx} = \text{NUMBER}$ $\mathrm{ny} = \text{NUMBER}$ $\mathrm{nc} = \text{NUMBER}$ $\mathrm{nr} = \text{NUMBER}$ inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarkrexcellgroup} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexcellgroup}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarkrexgroup} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexgroup}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarkrexmldisplayverbatim} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexmldisplayverbatim}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkrexmllineverbatim} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexmllineverbatim}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkrexmlraw} \dots \backslash\mathrm{stoppexmlraw}$

$\backslash\text{demarrexmlsetups}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\overset{2}{\dots}]$ ... $\backslash\text{stoppexmlsetups}$ <small>OPT</small> 1 grille 2 NAME
$\backslash\text{demarrexmlsetups}$ ... $\backslash\text{stoppexmlsetups}$ * NAME
$\backslash\text{demarrexrow}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppexrow}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrexrowgroup}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppexrowgroup}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextable}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppextable}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablebody}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppextablebody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablebody}$ $[\overset{*}{\dots}]$ ... $\backslash\text{stoppextablebody}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablefoot}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppextablefoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablefoot}$ $[\overset{*}{\dots}]$ ... $\backslash\text{stoppextablefoot}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablehead}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppextablehead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablehead}$ $[\overset{*}{\dots}]$ ... $\backslash\text{stoppextablehead}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablenext}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppextablenext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablenext}$ $[\overset{*}{\dots}]$ ... $\backslash\text{stoppextablenext}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarreXTABLE}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ ... $\backslash\text{stoppeXTABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextable}$ $[\overset{*}{\dots}]$ ... $\backslash\text{stoppextable}$ <small>OPT</small> * NAME

<p><code>\depthofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\depthonlybox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p><code>\dernieresouspage</code></p>
<p><code>\DESCRIPTION [...,<sup>1</sup>...] {...}<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> \par</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\determinecaracteristiqueliste [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]<sup>2</sup></code></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \regleliste</p>
<p><code>\determinecaracteristiquesregistre [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc  numberorder = numeros  compress = oui non tout  critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT</p>
<p><code>\determinenoflines {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\determinenumerotete [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\devanagarinumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\digits {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\digits ...</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\dimensiontocount {...} \^2...</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p>

<p><code>\directboxfromcache {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p>
<p><code>\directcolor [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\directcolored [...,...<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>* inherits: \definitcouleur</p>
<p><code>\directcolored [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\directconvertedcounter {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 premier precedent prochain dernier numero</p>
<p><code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p>
<p><code>\directdummyparameter {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\directgetboxllx ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\directgetboxlly ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\directhighlight {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\directlocalframed [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\directluacode {...}</code></p> <p>* BEFEHL</p>



$\backslash\mathrm{directselect}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}\ \overset{3}{\{...\}}\ \overset{4}{\{...\}}\ \overset{5}{\{...\}}\ \overset{6}{\{...\}}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> 1 NAME  2 CONTENT  3 CONTENT  4 CONTENT  5 CONTENT  6 CONTENT </div>
$\backslash\mathrm{directsetbar}\ \{...\}$ <div>* NAME</div>
$\backslash\mathrm{directsetup}\ \{...\}$ <div>* NAME</div>
$\backslash\mathrm{directsymbol}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ <div> 1 NAME  2 NAME </div>
$\backslash\mathrm{directvspacing}\ \{...^*,...\}$ <div>* inherits: \vspacing</div>
$\backslash\mathrm{dis}\ \{...\}$ <div>* CONTENT</div>
$\backslash\mathrm{disabledirectives}\ [...^*,...]$ <div>* NAME</div>
$\backslash\mathrm{disableexperiments}\ [...^*,...]$ <div>* NAME</div>
$\backslash\mathrm{disablemode}\ [...^*,...]$ <div>* NAME</div>
$\backslash\mathrm{disableoutputstream}$
$\backslash\mathrm{disableparpositions}$
$\backslash\mathrm{disableregime}$
$\backslash\mathrm{disabletrackers}\ [...^*,...]$ <div>* NAME</div>
$\backslash\mathrm{displaymath}\ \{...\}$ <div>* CONTENT</div>
$\backslash\mathrm{displaymathematics}\ \{...\}$ <div>* CONTENT</div>

<code>\displaymessage {...}</code>  *    TEXT
<code>\distributedhsize {...} {...} {...}</code>  1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    NUMMER
<code>\dividedsize {...} {...} {...}</code>  1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    NUMMER
<code>\doadaptleftskip {...}</code>  *    oui non standard DIMENSION
<code>\doadaptrightskip {...}</code>  *    oui non standard DIMENSION
<code>\doaddfeature {...}</code>  *    NAME
<code>\doassign [...] [...<sup>2</sup>...]</code>  1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\doassignempty [...] [...<sup>2</sup>...]</code>  1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\doboundtext {...} {...} {...}</code>  1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\docheckassignment {...}</code>  *    TEXT
<code>\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code>  1    REFERENCE 2    BEFEHL 3    BEFEHL 4    BEFEHL 5    BEFEHL 6    BEFEHL 7    BEFEHL

\docheckedpair {...,\*...}

\* TEXT

\documentvariable {...}

\* KEY

\dodoubleargument \.<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoubleargumentwithset \.<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>...]

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoubleempty \.<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoubleemptywithset \.<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoublegroupempty \.<sup>1</sup>... {...<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>...}  
OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\doeassign [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>=...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {...<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>...}

1 NUMMER

2 BEFEHL

\dofastloopcs {...<sup>1</sup>...} \.<sup>2</sup>...

1 NUMMER

2 CSNAME

\dogetattribute {...}

\* NAME

<pre>\dogetattributeid {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\dogetcommacommandelement ...<sup>1</sup> \from ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup></pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 CSNAME</pre>
<pre>\dogobbledoubleempty [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\dogobblesingleempty [...]<sup>*</sup></pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\doif {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 CONTENT</pre> <pre>2 CONTENT</pre> <pre>3 TRUE</pre>
<pre>\doifallcommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TRUE</pre>
<pre>\doifallcommonelse {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TRUE</pre> <pre>4 FALSE</pre>
<pre>\doifalldefinedelse {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre> <pre>3 FALSE</pre>
<pre>\doifallmodes {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre> <pre>3 FALSE</pre>
<pre>\doifallmodeselse {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre> <pre>3 FALSE</pre>

`\doifassignmentelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifblackelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifbothsides {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \...1 {...}2 {...}3 {...}4`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 CSNAME
- 5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcounter {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1    NUMMER
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1    TRUE
- 2    FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    TRUE
- 4    FALSE

`\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1    TEXT
- 2    TEXT
- 3    TRUE
- 4    FALSE

`\doifelsealldefined {...,1...} {...} {...}`

- 1    NAME
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifelseallmodes {...,1...} {...2} {...3}`

- 1    NAME
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

- 1    TEXT
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifelseblack {...} {...} {...}`

- 1    COLOR
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifelsebox {...} {...} {...} {...}`

- 1    NAME
- 2    NAME
- 3    TRUE
- 4    FALSE



\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsebuffer {...} {...} {...}

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecolor {...} {...} {...}

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecommandhandler {...} {...} {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...<sup>4</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...<sup>4</sup>}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsefontpresent {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsehasspace {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...<sup>4</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayerdata {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifselist {...} {...} {...}

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifselocation {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifselocfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifseMPgraphic {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifsemainfloatbody {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifsemarking {...} {...} {...}

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifsemeaning \... \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifsemessage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifsemode {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \.^1. \.^2.`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...} {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \.^1. \.^2.`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE



\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME tout
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...<sup>1</sup>,...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...<sup>1</sup>,...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsereferencefound {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...}

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettextflowcollector {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettypingfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptytoks \1 \2`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalue {\1} {\2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {\1} {\2} {\3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptyvariable {\1} {\2} {\3}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {\1} {\2} {\3} {\4}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifenv {\1} {\2}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifenvelse {\1} {\2} {\3}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1 \2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {\1} {\2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {\1} {\2} {\3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffile {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffileexistselse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinsertionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinset {...} {...,2...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE



`\doifinsetelse {...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinstring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifinstringelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinsymbolset {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifintokselse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \... \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \... \...1 \...2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextcharelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextoptionalcselse \1 \2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {1} {2}`

1 TRUE

2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {1} {2}`

1 TRUE

2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {1} {2} {3}`

1 NUMMER

2 TRUE

3 FALSE

`\doifnot {1} {2} {3}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 TRUE

`\doifnotallcommon {1,...} {2,...} {3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TRUE

`\doifnotallmodes {1,...} {2} {3}`

1 NAME

2 TRUE

3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1 {2} {3}`

1 CSNAME

2 NAME

3 TRUE

`\doifnotcommon {1,...} {2,...} {3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TRUE

`\doifnotcounter {1} {2}`

1 NAME

2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifnotempty {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifnotenv {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotescollected {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotfile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doifnotflagged {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...,2...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotinsidesplitfloat {...}`

\* TRUE

`\doifnotinstring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...2}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME tout
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpathexistselse {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpatternselse {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifposition {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionaction {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionactionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE



`\doifpositionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxedelse ...1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsamestring {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifsetups {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifsetupself {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackground {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomespaceelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomething {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
```

```
\doifsomethingelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsometoks \... {...}
```

```
1 CSNAME
2 TRUE
```

`\doifsometokselsetelse \1... {\2...} {\3...}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {\1...} {\2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {\1...} {\2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftext {\1...} {\2...} {\3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftypingfileelse {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifundefined {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedelse {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvalue {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifvalueelse {1..} {2..} {3..} {4..}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifvaluenothing {1..} {2..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1..} {2..} {3..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

1 NAME

2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

\* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

1 TEXT

2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

\* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

\* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`  
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

- 1 TEXT NUMMER\*TEXT
- 2 CSNAME

`\doreplacefeature {...}`

\* NAME

`\doresetandafffeature {...}`

\* NAME

`\doresetattribute {...}`

\* NAME

`\dorotatebox {...} \dots {...}`

1 NUMMER

2 CSNAME

3 CONTENT

`\dosetattribute {...} {...}`

1 NAME

2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {...}`

\* oui non standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {...}`

\* oui non standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* inherits: \regleesplacementinterligne

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...}`

\* NAME

`\doseventupleargument \dots [^1] [^2] [^3] [^4] [^5] [^6] [^7] [^8]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

7 TEXT

8 TEXT

\doseventupleempty \... <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup>  
                                  OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT
- 8 TEXT

\dosingleargument \... <sup>1</sup> <sup>2</sup>  
                                  OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosingleempty \... <sup>1</sup> <sup>2</sup>  
                                  OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosinglegroupempty \... <sup>1</sup> {<sup>2</sup>...}  
                                  OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosixtupleargument \... <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup>  
                                  OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dosixtupleempty \... <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup>  
                                  OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dostarttagged {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} ... \dostoptagged

- 1 NAME
- 2 NAME



`\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1    NUMBER
- 2    NUMBER
- 3    [-+]NUMBER
- 4    BEFEHL

`\dosubtractfeature {*.}`

- \*    NAME

`\dotfskip {...}`

- \*    DIMENSION

`\dotoks \.*.`

- \*    CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3...] [4...]`

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [...,2...] [...3] [...4]`

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleempty \1... [2...] [3...] [4...]`  
                                  OPT            OPT            OPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [...,2...] [...3] [...4]`  
                                  OPT            OPT            OPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`  
                                  OPT            OPT            OPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\doublebar {*.}`

- \*    TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\doublebrace {...}</code> * TEXT
<code>\doublebracket {...}</code> * TEXT
<code>\doubleparent {...}</code> * TEXT
<code>\dowith {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...<sup>1</sup>} \... {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \... {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...<sup>4</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...<sup>1</sup>,...} \...<sup>2</sup></code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \...</code> * CSNAME

<code>\dpofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\droite ...</code> *    CHARACTER
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> *    KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> *    BEFEHL
<code>\EveryPar {...}</code> *    BEFEHL
<code>\echelle [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup>{...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    NAME 2    inherits: \setupscale 3    CONTENT
<code>\ecran [...,<sup>1</sup>...]<sup>2</sup></code> <div>OPT</div> *    inherits: \page
<code>\ecritdansliste [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup>{...}<sup>4</sup>{...}</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1    LISTE 2    inherits: \regleliste 3    NUMMER 4    TEXT
<code>\ecritentreliste [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup>{...}</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1    LISTE 2    inherits: \regleliste 3    BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \<sup>1</sup>...<sup>2</sup>{...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\efcmxheight {...}</code> *    NAME
<code>\efcmxwidth {...}</code> *    NAME

<code>\efcminheight {...}</code>  <code>* NAME</code>
<code>\efcminwidth {...}</code>  <code>* NAME</code>
<code>\efcparameter {...} {...}</code>  <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>
<code>\effect [...] {...}</code>  <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\leftarrowfill {...} {...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\leftharpoondownfill {...} {...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\leftharpoonupfill {...} {...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\leftrightarrowfill {...} {...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\element [...,*...]</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>* REFERENCE</code>
<code>\elements [...,*...,...] {...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 inherits: \regleelements</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...*...]</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>* NUMMER</code>



$\backslash\mathrm{eoverbarfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{eoverbracefill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{eoverbracketfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{eoverparentfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{epos}\{...\}$ *    NAME
$\backslash\mathrm{equaldigits}\{...\}$ *    TEXT
$\backslash\mathrm{erightarrowfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoondownfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{espace}$
$\backslash\mathrm{espacefixe}$
$\backslash\mathrm{espacesfixes}$
$\backslash\mathrm{eTeX}$
$\backslash\mathrm{ETIQUETTE}[\overset{1}{...},\overset{2}{...}]\{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}\qquad\text{\small OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT

`\etire [...,\stackrel{1}{...},...]{...}`

1 inherits: \setupstretched

2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...}{...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderbarfill {...}{...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderbracefill {...}{...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderbracketfill {...}{...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderparentfill {...}{...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\executeifdefined {...}{...}`

1 NAME

2 BEFEHL

`\exitloop`

`\exitloopnow`

`\expandcheckedcsname \...^{...}{...}`

1 CSNAME

2 KEY

3 TEXT

`\expanded {...}`

\* CONTENT

`\expandfontsynonym \...^{...}`

1 CSNAME

2 NAME

`\expdoif {...}{...}{...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...1} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...1} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifnot {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

\* NAME



<pre>\externalfigurecollectionparameter {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<pre>\faitreference (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [...<sup>3</sup>]</pre> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 REFERENCE</p>
<pre>\fakebox ...</pre> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<pre>\fastdecrement \...</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre>\fastincrement \...</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre>\fastlocalframed [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<pre>\fastloopfinal</pre>
<pre>\fastloopindex</pre>
<pre>\fastscale {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</pre> <p>1 NUMBER</p> <p>2 CONTENT</p>
<pre>\fastsetup {...}</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\fastsetupwithargument {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<pre>\fastsetupwithargumentswapped {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</pre> <p>1 CONTENT</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\fastswitchtobodyfont {...}</pre> <p>* x xx petit grand script scriptscript</p>

<pre> \fastxsxy {...} {...} {...}  1  NUMMER 2  NUMMER 3  CONTENT </pre>
<pre> \feature [...] [...]  1  + - = ! &gt; &lt; more less nouveau raz default old local 2  NAME </pre>
<pre> \feature {...} {...}  1  + - = ! &gt; &lt; more less nouveau raz default old local 2  NAME </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...] {...}  1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...}  *  CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...] [...]  1  BESCHRIFTUNG 2  page NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...]  *  BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...] [...]                 OPT 1  BESCHRIFTUNG 2  premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie    next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchmarking [...] [...] [...]  1  BESCHRIFTUNG 2  page NAME 3  premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie    next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemark [...] [...]                 OPT 1  BESCHRIFTUNG 2  premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie    next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>

<p><code>\fetchonemarking</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]</p> <p>1    BESCHRIFTUNG</p> <p>2    page NAME</p> <p>3    premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie</p>
<p><code>\fetchruntimecommand</code> \.<sup>1</sup> {.<sup>2</sup>...}</p> <p>1    CSNAME</p> <p>2    FILE</p>
<p><code>\fetchtwomarkings</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</p> <p>1    BESCHRIFTUNG</p> <p>2    page NAME</p>
<p><code>\fetchtwomarks</code> [<sup>*</sup>...]</p> <p>*    BESCHRIFTUNG</p>
<p><code>\fichierdactylo</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>3</sup>...}</p> <p>1    NAME</p> <p>2    inherits: \regledactylo</p> <p>3    FILE</p>
<p><code>\fieldbody</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1    NAME</p> <p>2    inherits: \setupfieldbody</p>
<p><code>\fifthoffivearguments</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    TEXT</p> <p>4    TEXT</p> <p>5    TEXT</p>
<p><code>\fifthofsixarguments</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} {<sup>6</sup>...}</p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    TEXT</p> <p>4    TEXT</p> <p>5    TEXT</p> <p>6    TEXT</p>
<p><code>\figureexterne</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1    FILE</p> <p>2    NAME</p> <p>3    inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\figurefilename</code></p>

<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol</code> <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [..., ..., ..., ...] <small>OPT</small> 1 FILE NAME 2 inherits: \figureexterne
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename</code> {...} * FILE
<code>\filledhboxb</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxc</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxg</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxk</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxm</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxr</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxy</code> <sup>1</sup> ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

```
*  sym symbole regle largeur espace NAME
```

1	NUMMER
2	NUMMER
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT
7	CONTENT

1	NAME
2	NUMMER
3	NUMMER

```

1  FILE
2  paire impair NUMMER NUMMER:NUMMER
3  largeur   = DIMENSION
   n         = NUMMER
   category  = NAME

```

```
*  défaut texte titre numero page realpage
```

1	NAME
2	NAME

```

1  NAME
2  etiquette   =  NAME
   keys       =  TEXT  PROCESSOR->TEXT
   entries    =  TEXT  PROCESSOR->TEXT
   alternative =  TEXT
3  KEY = VALUE

```

```

1  NAME
2  NUMMER

```

\* NAME

\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\firstofoneargument {...}

\* TEXT

\firstofoneunexpanded {...}

\* TEXT

\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

\firstofthreearguments {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\firstoftwoarguments {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT

\firstoftwounexpanded {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT

\firstrealpage

<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    inherits: \regleencadre 2    CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> *    CONTENT
<code>\flag {...}</code> *    NAME
<code>\placelistofchemicals [...<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \regleliste
<code>\placelistoffigures [...<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \regleliste
<code>\placelistofgraphics [...<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \regleliste
<code>\placelistofintermezzi [...<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \regleliste
<code>\placelistoftables [...<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \regleliste
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> *    KEY
<code>\flushboxregister ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\flushcollector [...]</code> *    NAME
<code>\flushedrightlastline</code>

\flushlayer [...] *   NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] *   NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} *   NAME
\flushtokens [...] *   NAME
\flushtoks \*... *   CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} *   NAME
\fontcharbyindex {...} *   NUMMER
\fontclass
\fontclassname {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} 1   NAME 2   FONT
\fontface
\fontfeaturelist [. <sup>1</sup> .] [. <sup>2</sup> .] 1   NAME 2   TEXT
\fontsize
\fontstyle



<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters</code> [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>≡</sub> ...] 1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\formule</code> [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1    groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps 2    CONTENT
<code>\foundbox</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1    NAME 2    NAME
<code>\fourthoffivearguments</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
<code>\fourthoffourarguments</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
<code>\fourthofsixarguments</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} { <sup>6</sup> ...} 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
<code>\FRACTION</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1    CONTENT 2    CONTENT  instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

$\backslash\text{framed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{frameddimension} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{framedparameter} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{FRAMED} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT  instances: unframed fitfieldframed
$\backslash\text{fitfieldframed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{unframed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{freezedimenmacro} \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{freezemeasure} [\dots] [\dots]$ 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash\text{frenchspacing}$
$\backslash\text{fromlinenote} [\dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{frozenhbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{GetPar}$
$\backslash\text{GotoPar}$
$\backslash\text{Greeknunerals} \{\dots\}$ * NUMMER

$\backslash\text{gardeblocs}$ [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 NAME  2 NAME </div> </div>
$\backslash\text{gauche}$ ... <div> * CHARACTER </div>
$\backslash\text{gdefconvertedargument}$ \. <sup>1</sup> . {. <sup>2</sup> .} <div> <div>1 CSNAME 2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{gdefconvertedcommand}$ \. <sup>1</sup> . \. <sup>2</sup> . <div> <div>1 CSNAME 2 CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{getboxfromcache}$ {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} . <sup>3</sup> . <div> <div>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</div> </div>
$\backslash\text{getboxllx}$ ... <div> * CSNAME NUMMER </div>
$\backslash\text{getboxlly}$ ... <div> * CSNAME NUMMER </div>
$\backslash\text{getbufferdata}$ [. <sup>*</sup> .] <div> <div>OPT</div> <div> * BUFFER </div> </div>
$\backslash\text{getcommacommandsize}$ [..., <sup>*</sup> ...] <div> * BEFEHL </div>
$\backslash\text{getcommalistsize}$ [..., <sup>*</sup> ...] <div> * BEFEHL </div>
$\backslash\text{getdayoftheweek}$ {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} {. <sup>3</sup> .} <div> <div>1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER</div> </div>
$\backslash\text{getdayspermonth}$ {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} <div> <div>1 NUMMER 2 NUMMER</div> </div>
$\backslash\text{getdefinedbuffer}$ [. <sup>*</sup> .] <div> * BUFFER </div>

\getdocumentargument {...}  *    NAME
\getdocumentargumentdefault {...} {...}  1    NAME 2    TEXT
\getdocumentfilename {...}  *    NUMMER
\getdummyparameters [...,.. <sup>1</sup> ...,...]  *    KEY   =   VALUE
\getemptyparameters [...] <sup>1</sup> [...,.. <sup>2</sup> ...,...]  1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
\getparameters [...] <sup>1</sup> [...,.. <sup>2</sup> ...,...]  1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
\getexpandedparameters [...] <sup>1</sup> [...,.. <sup>2</sup> ...,...]  1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
\getfiguredimensions [...] <sup>1</sup> [...,.. <sup>2</sup> ...,...] <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1    FILE 2    inherits: \setupexternalfigure
\getfirstcharacter {...}  *    TEXT
\getfirsttwopassdata {...}  *    NAME
\getfromcommacommand [..., <sup>1</sup> ...] [...] <sup>2</sup>  1    BEFEHL 2    NUMMER
\getfromcommalist [..., <sup>1</sup> ...] [...] <sup>2</sup>  1    BEFEHL 2    NUMMER
\getfromtwopassdata {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup>  1    NAME 2    NAME

<code>\getglyphdirect {...} {...}</code>  1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
<code>\getglyphstyled {...} {...}</code>  1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
<code>\getgparameters [...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getlasttwopassdata {...}</code>  * NAME
<code>\getlocalfloat {...}</code>  * NUMMER
<code>\getlocalfloats</code>
<code>\getMPdrawing</code>
<code>\getMPlayer [...] [...,..<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> {...}</code>  1 NAME 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
<code>\getmessage [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code>  1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\getnamedglyphdirect [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code>  1 FONT 2 NAME
<code>\getnamedglyphstyled [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code>  1 FONT 2 NAME
<code>\getnamedtwopassdatalist \<sup>1</sup>... {...}</code>  1 CSNAME 2 NAME
<code>\getnaturaldimensions ...</code>  * CSNAME NUMMER
<code>\getnoflines {...}</code>  * DIMENSION

`\getobject {...} {...}`

1 NAME

2 NAME

`\getobjectdimensions {...} {...}`

1 NAME

2 NAME

`\getpaletsize [...]`

\* NAME

`\getparameters [...]1 [...,...2...,...]`

1 TEXT

2 KEY = VALUE

`\getprivatechar {...}`

\* NAME

`\getprivateslot {...}`

\* NAME

`\getrandomcount \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomdimen \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

`\getrandomfloat \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomnumber \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomseed \...`

\* CSNAME

`\getrawparameters [...]1 [...,...2...,...]`

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {...}

\* DIMENSION

\getrawparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getreference [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 default texte titre numero page realpage

2 REFERENCE

\getreferenceentry {...}

\* default texte titre numero page realpage

\getroundednoflines {...}

\* DIMENSION

\getsubstring {...} {...} {...}

1 NUMMER

2 NUMMER

3 TEXT

\gettwopassdata {...}

\* NAME

\gettwopassdatalist {...}

\* NAME

\getuvalue {...}

\* NAME

\getvalue {...}

\* NAME

\getvariable {...} {...}

1 NAME

2 KEY

`\getvariabledefault {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 BEFEHL

`\getxparameters [...] [...,2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\globaldisablemode [...,*,...]`

- \* NAME

`\globalenablemode [...,*,...]`

- \* NAME

`\globalletempty \*..`

- \* CSNAME

`\globalpopbox ...`

- \* CSNAME NUMMER

`\globalpopmacro \*..`

- \* CSNAME

`\globalpreventmode [...,*,...]`

- \* NAME

`\globalprocesscommalist [...] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\globalpushbox ...`

- \* CSNAME NUMMER

`\globalpushmacro \*..`

- \* CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

- \* + - TEXT

`\globalswapcounts \1.. \2..`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapdimens \1.. \2..`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME



`\globalswapmacros \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

\* NAME

`\glyphfontfile {...}`

\* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`  
                    OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\gobbleninearguments {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6} {...7} {...8} {...9}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...*}`

\* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...*]`

\* TEXT

`\gobblesevenarguments {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6} {...7}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...*]`  
OPT

\* TEXT

`\gobblesixarguments {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT
- 4    CONTENT
- 5    CONTENT
- 6    CONTENT
- 7    CONTENT
- 8    CONTENT
- 9    CONTENT
- 10  CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`

- 1    TEXT
- 2    TEXT
- 3    TEXT

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`

- 1    TEXT
- 2    TEXT

`\gobbleuntil \...`

- \*    CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

- \*    CONTENT

`\grabbufferdata [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPT

- 1    CATEGORY
- 2    NAME
- 3    NAME
- 4    NAME

`\grabbufferdatadirect {1.} {2.} {3.}`

- 1    NAME
- 2    NAME
- 3    NAME

<code>\grabuntil {...} \<sup>1</sup>...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\grand ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\grandepolicecorp</code>
<code>\gras</code>
<code>\grasincline</code>
<code>\grasinclinepetit</code>
<code>\grasitalique</code>
<code>\grasitaliquepetit</code>
<code>\graspetit</code>
<code>\grave {...}</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\grayvalue {...}</code> <code>* COLOR</code>
<code>\greedystring ... \at ... \to ... \and ...</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CSNAME</code>
<code>\greeknumerals {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\grille [..., ...<sup>*</sup>..., ...]</code> <code>OPT</code> <code>* inherits: \basegrid</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> <code>1 BEFEHL</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\gsetboxllx ... {...}</code> <code>1 CSNAME NUMBER</code> <code>2 DIMENSION</code>

<code>\gsetboxlly <sup>1</sup>...{<sup>2</sup>...}</code>  1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code>  * NUMBER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code>  * NUMBER
<code>\hairspace</code>
<code>\halfwaybox {...}</code>  * CONTENT
<code>\handletokens <sup>1</sup>... \with <sup>2</sup>...</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code>  * CHARACTER
<code>\haut {...}</code>  * CONTENT
<code>\HIGH {...}</code>  * CONTENT  instances: unitshigh
<code>\hboxofvbox ...</code>  * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...}</code>  1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code>  * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code>  * TEXT
<code>\headhbox <sup>1</sup>...{<sup>2</sup>...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 CONTENT

<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox</code> <sup>1</sup> <sub>OPT</sub> {...} <sup>2</sup> {...} 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring</code> {...} *    TEXT
<code>\heightofstring</code> {...} *    TEXT
<code>\heightspanningtext</code> <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} 1    TEXT 2    DIMENSION 3    FONT
<code>\HELP</code> [ <sup>1</sup> ...] <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} <sub>OPT</sub> 1    REFERENCE 2    TEXT 3    TEXT  instances: helptext
<code>\hglue</code> ... *    DIMENSION
<code>\hiddencitation</code> [...] *    REFERENCE
<code>\hiddencite</code> [...] *    REFERENCE

$\backslash\text{highlight} [\text{...}] \{\text{...}\}$  1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{HIGHLIGHT} \{\text{...}\}$  * TEXT
$\backslash\text{highordinalstr} \{\text{...}\}$  * TEXT
$\backslash\text{hilo} [\text{...}] \{\text{...}\} \{\text{...}\}$ <small>OPT</small> 1 gauche droite 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{himilo} \{\text{...}\} \{\text{...}\} \{\text{...}\}$  1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{hl} [\text{...}]$ <small>OPT</small> * NUMMER
$\backslash\text{horizontalgrowingbar} [\text{...},\text{...}^*,\text{...}]$  * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\text{horizontalpositionbar} [\text{...},\text{...}^*,\text{...}]$  * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\text{hphantom} \{\text{...}\}$  * CONTENT
$\backslash\text{hpos} \{\text{...}\} \{\text{...}\}$  1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{hsizedfraction} \{\text{...}\} \{\text{...}\}$  1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\text{hsmash} \{\text{...}\}$  * CONTENT
$\backslash\text{hsmashbox} \text{...}$  * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{hsmashed} \{\text{...}\}$  * CONTENT

<p><code>\hspace [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    petit moyen grand normal default rien .5 1 2 3 discours citer interquotation citation sentence intersentence NAME</p>
<p><code>\htdpofstring {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\htofstring {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\hyphen</code></p>
<p><code>\hyphenatedcoloredword {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedfile {...}</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\hyphenatedfilename {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedhbox {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\hyphenatedpar {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedurl {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedword {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\INRSTEX</code></p>
<p><code>\ibox {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\ifassignment ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code></p> <p>1    TRUE</p> <p>2    FALSE</p>
<p><code>\iff</code></p>
<p><code>\ifinobject ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code></p> <p>1    TRUE</p> <p>2    FALSE</p>



<pre> \ifinoutputstream .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi  1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \ifparameters .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi  1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \iftrialeasetting .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi  1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignorevalue {...}  *  NAME </pre>
<pre> \immediatesavetwopassdata {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}  1  NAME 2  NUMMER 3  CONTENT </pre>
<pre> \impliedby </pre>
<pre> \implies </pre>
<pre> \incline </pre>
<pre> \inclinegras </pre>
<pre> \inclinegraspetit </pre>
<pre> \inclinepetit </pre>
<pre> \includemenu [...]  *  NAME </pre>
<pre> \includeversioninfo {...}  *  NAME </pre>
<pre> \inconnu </pre>
<pre> \incrementcounter [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]                         OPT 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \incremente \*...  *  CSNAME </pre>

$\backslash\text{incrementedcounter}$ [...] * NAME
$\backslash\text{incremente}$ cd:parentheses-1 * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{incrementpagenumber}$
$\backslash\text{incrementsubpagenumber}$
$\backslash\text{incrementvalue}$ {...} * NAME
$\backslash\text{indentation}$
$\backslash\text{infofont}$
$\backslash\text{infofontbold}$
$\backslash\text{inframed}$ [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] {...} <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{infull}$ {...} * NAME
$\backslash\text{inheritparameter}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash\text{inhibitblank}$
$\backslash\text{initializeboxstack}$ {...} * NAME
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [... <sup>*</sup> ...] <small>OPT</small> * BUFFER
$\backslash\text{inlinedbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics}$ {...} * CONTENT

<code>\inlinemessage {...}</code> * TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlinorange [...]</code> * REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\insertpages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sup>=</sup>...]<sup>OPT</sup><sub>OPT</sub></code> 1 FILE 2 NUMBER 3 largeur = DIMENSION n = NUMBER category = NAME
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> * CHARACTER
<code>\installanddefineactivecharacter ...<sup>1</sup> {...}</code> 1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\installattributestack \...</code> * CSNAME

```
\installautocommandhandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installautosetuphandler \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installbasicautosetuphandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installbasicparameterhandler \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installbottomframerenderer {^...} {^...}
```

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

```
\installcommandhandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installcorenamespace {^...}
```

- \* NAME

```
\installdefinehandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installdefinitionset \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installdefinitionsetmember \... {^...} \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

<pre>\installdirectcommandhandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectparameterhandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectparametersethandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectsetuphandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectstyleandcolorhandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installelangue [...] [.,.,.]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \reglelangue</p>
<pre>\installelangue [...] [...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 SPRACHE</p>
<pre>\installframedautocommandhandler \.^{.} \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installframedcommandhandler \.^{.} \.^{.} \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installleftframerenderer {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\installnamespace {...}</pre> <p>* NAME</p>

\installoutputroutine \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparentinjector \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installsimplecommandhandler \.^{.} \.^{.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installsimpleframedcommandhandler \.^{.} \.^{.} \.^{.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installstyleandcolorhandler \.^{.} \.^{.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installswitchcommandhandler \.^{.} \.^{.} \.^{.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installswitchsetuphandler \.^{.} \.^{.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installtexdirective \.^{.} \.^{.} \.^{.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtextracker \.^{.} \.^{.} \.^{.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtopframerenderer \.^{.} \.^{.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsseparator \.^{.} \.^{.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsspace \.^{.} \.^{.}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installversioninfo {...} {...}  1 NAME 2 BEFEHL
\integerrounding {...}  * NUMMER
\intertext {...}  * TEXT
\invokepagehandler {...} {...}  1 normal rien NAME 2 CONTENT
\istltdir ...  * TLT TRT
\istrtdir ...  * TLT TRT
\italiccorrection
\italicface
\italique
\italiquegras
\italiquegraspetit
\itemtag [...,*...] <small>OPT</small> * REFERENCE
\JOURSEMAINE {...}  * NUMMER
\jobfilename
\jobfilesuffix
\joursemaine {...}  * NUMMER
\kap {...}  * TEXT
\keeplinestogether {...}  * NUMMER



<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters</code> $[ \overset{1}{...} ] \{ \overset{2}{...} \}$ <small>OPT</small> 1    NUMBER 2    TEXT
<code>\koreancirclenumerals</code> $\{...\}$ *    NUMBER
<code>\koreannumerals</code> $\{...\}$ *    NUMBER
<code>\koreannumeralsc</code> $\{...\}$ *    NUMBER
<code>\koreannumeralsp</code> $\{...\}$ *    NUMBER
<code>\koreanparentnumerals</code> $\{...\}$ *    NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlangue</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltexte</code> $\{...\}$ *    KEY
<code>\headtexte</code> $\{...\}$ *    KEY

$\backslash\text{labeltexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{mathlabeltexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{operatorortexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{prefixtexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{suffixtexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{taglabeltexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{unitttexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{LABELtexte}\{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{btxlabellangue}$
$\backslash\text{headlangue}$
$\backslash\text{labellangue}$
$\backslash\text{mathlabellangue}$
$\backslash\text{operatorlangue}$
$\backslash\text{prefixlangue}$
$\backslash\text{suffixlangue}$
$\backslash\text{taglabellangue}$
$\backslash\text{unitlangue}$
$\backslash\text{LABELtexts}\{...\}^1\{...\}^2$ 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel

<code>\leftheadtexte {...}</code> *    KEY
<code>\leftlabeltexte {...}</code> *    KEY
<code>\leftmathlabeltexte {...}</code> *    KEY
<code>\languageCharacters {...}</code> *    NUMMER
<code>\languagecharacters {...}</code> *    NUMMER
<code>\languagecharwidth {...}</code> *    SPRACHE
<code>\langue [...]</code> *    SPRACHE
<code>\langueprincipale [...]</code> *    SPRACHE
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\largeurligne</code>
<code>\lastcounter [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code> <small>                                  OPT</small> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> *    NAME
<code>\lastdigit {...}</code> *    NUMMER
<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>

<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits {...}</code> * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\layeredtext [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] [...<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> 1 inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox <sup>1</sup>... {...<sup>2</sup>}</code> <sub>OPT</sub> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{lefthbox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtexte}\{...\}$ *    KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightheadtexte}\{...\}$ *    KEY
$\backslash\text{rightlabeltexte}\{...\}$ *    KEY
$\backslash\text{rightmathlabeltexte}\{...\}$ *    KEY
$\backslash\text{leftline}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox}\overset{.1}{...}\overset{.2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}\overset{.1}{...}\overset{.2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}\overset{.1}{...}\overset{.2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox}\overset{.1}{...}\overset{.2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}\overset{.1}{...}\overset{.2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT

$\backslash\text{lefttorightvtop} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{letbeundefined} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{letcatcodecommand} \overset{1}{\backslash...} \overset{2}{...} \overset{3}{\backslash...}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
$\backslash\text{letcscsname} \overset{1}{\backslash...} \backslash\text{csname} \overset{2}{...} \backslash\text{endcsname}$ 1 CSNAME 2 NAME
$\backslash\text{letcsnamecs} \backslash\text{csname} \overset{1}{...} \backslash\text{endcsname} \overset{2}{\backslash...}$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letcsnamecsname} \backslash\text{csname} \overset{1}{...} \backslash\text{endcsname} \backslash\text{csname} \overset{2}{...} \backslash\text{endcsname}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{letdummyparameter} \{\overset{1}{...}\} \overset{2}{\backslash...}$ 1 KEY 2 CSNAME
$\backslash\text{letempty} \overset{*}{\backslash...}$ * CSNAME
$\backslash\text{letgvalue} \{\overset{1}{...}\} \overset{2}{\backslash...}$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letgvalueempty} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{letgvalurelax} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{letterampersand}$
$\backslash\text{letterat}$
$\backslash\text{letterbackslash}$
$\backslash\text{letterbar}$

<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[ \overset{1}{...} ] \overset{2}{\{ ... \} }$ <small>OPT</small> 1    NUMBER 2    TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{ \overset{1}{...} \} \overset{2}{\backslash ...}$ 1    NAME 2    CSNAME

<code>\letvalueempty {...}</code>  *    NAME
<code>\letvaluerelax {...}</code>  *    NAME
<code>\lfence {...}</code>  *    CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code>  *    CONTENT
<code>\ligne {...}</code>  *    CONTENT
<code>\ligneh</code>
<code>\lignenoire [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \reglelignesnoires
<code>\ligneregleetexte [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]{...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> 1    sup milieu inf 2    TEXT
<code>\lignesnoires [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \reglelignesnoires
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code>  1    NUMMER 2    BEFEHL 3    TEXT
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code>  1    TEXT 2    [-+]DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limitatetext {...} {...,<sup>2</sup>...} {...}</code>  1    TEXT 2    [-+]DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limtatefirstline {...} {...} {...}</code>  1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL



`\linespanningtext {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

`\listcitation [...1...] [...2]`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1] [...2]`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1...] [...2...]`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listcite [...1...] [...2]`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1] [...2]`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1...] [...2...]`

- 1 reference = REFERENCE  
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum  
authoryear  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listnamespaces`

\llap {...} *    CONTENT
\llongueurliste
\loadanyfile [...] *    FILE
\loadanyfileonce [...] *    FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] *    FILE
\loadbtxreplacementfile [...] *    FILE
\loadcldfile [...] *    FILE
\loadcldfileonce [...] *    FILE
\loadfontgoodies [...] *    FILE
\loadluafile [...] *    FILE
\loadluafileonce [...] *    FILE
\loadspellchecklist [...] [ <sup>1</sup> ] [...] [ <sup>2</sup> ] 1    NAME 2    FILE
\loadtexfile [...] *    FILE
\loadtexfileonce [...] *    FILE
\loadtypescriptfile [...] *    FILE

<p><code>\localframed</code> [<sup>1</sup>...] [<sub>OPT</sub>...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\localframedwithsettings</code> [<sup>1</sup>...] [<sub>OPT</sub>...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\localhsize</code></p>
<p><code>\localpopbox</code> ...</p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\localpopmacro</code> \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\localpushbox</code> ...</p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\localpushmacro</code> \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\localundefine</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\locatedfilepath</code></p>
<p><code>\locatefilepath</code> {...}</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\locfilename</code> {...}</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\lomihi</code> {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lowerbox</code> {...<sup>1</sup>} \<sup>2</sup>... {...<sup>3</sup>}</p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lowercased</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>

$\backslash\text{lowercasestring}$ <sup>1</sup> ... $\backslash\text{to}$ $\backslash$ <sup>2</sup> ... 1    TEXT 2    CSNAME
$\backslash\text{lowerlefthdoubleninequote}$
$\backslash\text{lowerleftsingleninequote}$
$\backslash\text{lowerrighthdoubleninequote}$
$\backslash\text{lowerrightsingleninequote}$
$\backslash\text{LOWHIGH}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1    gauche droite 2    CONTENT 3    CONTENT
$\backslash\text{LOWMIDHIGH}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT
$\backslash\text{lrtbbox}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    DIMENSION 4    DIMENSION 5    CONTENT
$\backslash\text{ltop}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{luacode}$ {...} *    BEFEHL
$\backslash\text{luaconditional}$ \*... *    CSNAME
$\backslash\text{luaenvironment}$ ... *    FILE
$\backslash\text{luaexpanded}$ {...} *    BEFEHL
$\backslash\text{luaexpr}$ {...} *    CONTENT

\luafunction {...}  *    BEFEHL
\luajitTeX
\luamajorversion
\luaminorversion
\luaparameterset {...} {...}  1    NAME 2    CONTENT
\luasetup {...}  *    NAME
\luaTeX
\luaversion
\METAFONT
\METAFUN
\METAPOST
\MetaFont
\MetaFun
\MetaPost
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKVI
\MKXI
\MOIS {...}  *    NUMMER
\MONTHLONG {...}  *    NUMMER
\MONTHSHORT {...}  *    NUMMER

\mot {...} *    TEXT
\mots {...} *    TEXT
\Mot {...} *    TEXT
\Mots {...} *    TEXT
\MPanchor {...} *    NAME
\MPbetex {...} *    NAME
\MPc {...} *    NAME
\MPcode {...} {...} <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT
\MPcolor {...} *    COLOR
\MPcoloronly {...} *    COLOR
\MPcolumn {...} *    NAME
\MPd {...} *    NAME
\MPdrawing {...} *    CONTENT
\MPfontsizehskip {...} *    FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1    NAME 2    NAME

<code>\MPgetmultishape {...} {...}</code>  1    NAME 2    NAME
<code>\MPgetposboxes {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>}</code>  1    NAME 2    NAME
<code>\MPph {...}</code>  *    NAME
<code>\MPII</code>
<code>\MPIV</code>
<code>\MPinclusions [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    + 2    NAME 3    CONTENT
<code>\MPleftskip {...}</code>  *    NAME
<code>\MPll {...}</code>  *    NAME
<code>\MPlr {...}</code>  *    NAME
<code>\MPls {...}</code>  *    NAME
<code>\MPmenubuttons {...}</code>  *    NAME
<code>\MPn {...}</code>  *    NAME
<code>\MPOptions {...}</code>  *    COLOR
<code>\MPoverlayanchor {...}</code>  *    NAME
<code>\MPp {...}</code>  *    NAME

\MPpage {...}  *    NAME
\MPpardata {...}  *    NAME
\MPplus {...} {...} {...}  1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
\MPpos {...}  *    NAME
\MPpositiongraphic {...} {..., <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ,...}  1    NAME 2    KEY   =   VALUE
\MPposset {...}  *    NAME
\MPr {...}  *    NAME
\MPravvar {...} {...}  1    NAME 2    KEY
\MPregion {...}  *    NAME
\MPrest {...} {...}  1    NAME 2    CONTENT
\MPrightskip {...}  *    NAME
\MPrs {...}  *    NAME
\MPstring {...}  *    NAME
\MPtext {...}  *    NAME



\MPtransparency {...}  *    COLOR
\MPul {...}  *    NAME
\MPur {...}  *    NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...}  1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
\MPvar {...}  *    KEY
\MPvariable {...}  *    KEY
\MPvv {...} {...}  1    NAME 2    CONTENT
\MPw {...}  *    NAME
\MPwhd {...}  *    NAME
\MPx {...}  *    NAME
\MPxy {...}  *    NAME
\MPxywhd {...}  *    NAME
\MPy {...}  *    NAME
\m [...] {...} <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT

<p><code>\makecharacteractive ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\makerawcommalist [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\makestrutofbox ...</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\manuscript</code></p>
<p><code>\mapfontsize [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\margindata [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [...<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>4</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>3 inherits: \setupmarginframed</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\MARGINDATA [...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] [...<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 inherits: \setupmarginframed</p> <p>3 CONTENT</p> <p>instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext</p>
<p><code>\markcontent [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}<sub>OPT</sub></code></p> <p>1 raz tout NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\markinjector [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\marquage (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\marquepage [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}<sub>OPT</sub></code></p> <p>1 ABSCHNITT LISTE</p> <p>2 TEXT</p>

$\mat{...}$ *    CONTENT
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT
$\mathbf{b}$
$\mathbf{i}$
$\blacksquare$
$\mathbf{b}$
$\mathbf{[...]}$ *    NAME
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT      OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\mathbf{}$
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}\{...\}^{3}$ <small>OPT      OPT      OPT</small> 1    inverse mathematica texte chemistry 2    TEXT 3    TEXT
$\mathfrak{}$
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT</small> 1    inherits: \setupmathframed 2    CONTENT  instances: mframed inmframed mcframed
$\mathbf{[...]}$ *    CONTENT
$\mathbf{it}$

<code>\mathitalic</code>
<code>\mathop {...}</code> *    CONTENT
<code>\MATHORNAMENT {...}</code> *    CONTENT
<code>\MATHOVEREXTENSIBLE {...}</code> *    TEXT
<code>\MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\MATHRADICAL [...]<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\mathrm</code>
<code>\mathscript</code>
<code>\mathsl</code>
<code>\mathss</code>
<code>\mathtext ...<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\mathtextbf ...<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\mathtextbi ...<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\mathtextbs ...<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\mathtextit ...<sup>1</sup> {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\mathtextsl$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtripler$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT      OPT      OPT      OPT</small> 1    NAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtripler$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT      OPT      OPT      OPT</small> 1    NAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ *    TEXT
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathunstacker$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathwordbf$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathwordbi$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\mathwordbs \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathwordit \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathwordsl \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathwordtf \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ $\text{\small OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\maxaligned \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mbox \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\measure \{...\}$ *    NAME
$\backslash\measured \{...\}$ *    NAME
$\backslash\medskip$
$\backslash\medspace$
$\backslash\menuinteraction [\overset{1}{...}] [\dots,\overset{2}{...},\dots]$ $\text{\small OPT}$ 1    NAME 2    inherits: $\backslash\reglemenuinteraction$
$\backslash\mequal \overset{1}{...} \overset{2}{...}$ $\text{\small OPT      OPT}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\message \{...\}$ *    TEXT
$\backslash\metaTeX$
$\backslash\mfence \{...\}$ *    CHARACTER

$\backslash\mathrm{mfunction}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunctionlabeltext}\{...\}$ *    NAME
$\backslash\mathrm{mhbox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{middlealigned}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{middlebox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{midhbox}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{milieu} \dots$ *    CHARACTER
$\backslash\mathrm{minimalhbox} \overset{1}{\dots}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{mixedcaps}\{...\}$ *    TEXT
$\backslash\mathrm{mkvibuffer} [\overset{1}{\dots}]$ *    BUFFER
$\backslash\mathrm{mLeftarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1    TEXT 2    TEXT

$\mleftarrow{\text{...}}$ $\mleftarrow{\text{...}}$ $\mleftarrow{\text{...}}$
$\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$
$\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$
$\mleftrightarrow{\text{...}}$ $\mleftrightarrow{\text{...}}$ $\mleftrightarrow{\text{...}}$
$\mleftrightharpoons{\text{...}}$ $\mleftrightharpoons{\text{...}}$ $\mleftrightharpoons{\text{...}}$
$\mmapsto{\text{...}}$ $\mmapsto{\text{...}}$ $\mmapsto{\text{...}}$
$\moduleparameter{\text{...}}$ $\moduleparameter{\text{...}}$ $\moduleparameter{\text{...}}$
$\mois{\text{...}}$ $\mois{\text{...}}$ $\mois{\text{...}}$
$\molecule{\text{...}}$ $\molecule{\text{...}}$ $\molecule{\text{...}}$
$\mono$ $\mono$ $\mono$
$\monogras$ $\monogras$ $\monogras$
$\mononormal$ $\mononormal$ $\mononormal$
$\monthlong{\text{...}}$ $\monthlong{\text{...}}$ $\monthlong{\text{...}}$
$\monthshort{\text{...}}$ $\monthshort{\text{...}}$ $\monthshort{\text{...}}$



<p><code>\montrecadre [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 sup entete texte pdp inf</p> <p>2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit</p>
<p><code>\montrecoleur [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\montredisposition [...<sup>*</sup>,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\montreedition [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]</code>  <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 inherits: \regletaillepapier</p> <p>2 inherits: \regletaillepapier</p> <p>3 inherits: \regledisposition</p>
<p><code>\montreenvironnementpolicecorps [...<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montregrille [...<sup>*</sup>,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* raz inf sup rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur colonnes</p>
<p><code>\montregroupecouleur [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontale verticale numero valeur nom</p>
<p><code>\montrejeusymboles [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\montremakeup [...<sup>*</sup>]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* makeup tout boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italique origin raz</p>
<p><code>\montrepalette [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontale verticale numero valeur nom</p>
<p><code>\montrepolicecorps [...<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montrereglages [...<sup>*</sup>,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\montrestruts</code></p>
<p><code>\mot {...}</code></p> <p>* TEXT</p>

$\backslash\text{motdroit}$ $[\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>1 droite DIMENSION</div> <div>2 CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{mprandomnumber}$
$\backslash\text{mRightarrow}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mrel}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mrightarrow}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mrightharpoondown}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mrightharpoonup}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mrightharpoons}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mrightoverleftarrow}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mtext}$ $\{.*\}$ <div> <div>* CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{mtriplerel}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mtwoheadleftarrow}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{mtwoheadrightarrow}$ $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>

`\NormalizeFontHeight \1... {2...} {3...} {4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\NormalizeFontWidth \1... {2...} {3...} {4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\NormalizeTextHeight {1...} {2...} {3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\NormalizeTextWidth {1...} {2...} {3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\Numeros {.*}`

- \* NUMMER

`\namedheadnumber {.*}`

- \* ABSCHNITT

`\namedstructureheadlocation {.*}`

- \* ABSCHNITT

`\namedstructureuservariable {1...} {2...}`

- 1 ABSCHNITT
- 2 KEY

`\namedstructurevariable {1...} {2...}`

- 1 ABSCHNITT
- 2 KEY

`\namedtaggedlabeltexts {1...} {2...} {3...} {4...} {5...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 CONTENT

$\backslash\mathrm{naturalhbox} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalhpack} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvbox} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvcenter} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvpack} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvtop} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1    TEXT</p> <p>2    CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalwd} \dots$ <p>*    CSNAME NUMBER</p>
$\backslash\mathrm{negatecolorbox} \dots$ <p>*    CSNAME NUMBER</p>
$\backslash\mathrm{negated} \{\dots\}$ <p>*    TEXT</p>
$\backslash\mathrm{negthinspace}$
$\backslash\mathrm{newattribute} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newcatcodetable} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newcounter} \backslash\dots$ <p>*    CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newevery} \overset{1}{\dots} \backslash\overset{2}{\dots}$ <p>1    CSNAME</p> <p>2    CSNAME</p>

<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> *    NAME
<code>\newsignal \*...</code> *    CSNAME
<code>\newsystemmode {...}</code> *    NAME
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> *    NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\suivantPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>

<code>\nocap {...}</code> *    TEXT
<code>\nocitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nodetostring \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\<sup>1</sup>...,...] {\<sup>2</sup>...}</code> 1    inherits: \regleencadre 2    CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>

`\normalizefontdepth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontheight \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontline \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontwidth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizetextdepth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextheight {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextline {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextwidth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalpetit`

`\normalslantedface`

<code>\normaltypeface</code>
<code>\note</code> <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sub>OPT</sub> 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\LINENOTE</code> {...} * TEXT instances: linenote
<code>\demarrelinenote</code> <sup>1</sup> [...] { <sup>2</sup> ...} 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\notesymbol</code> [...] <sup>2</sup> [...] <sub>OPT</sub> 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\NOTE</code> [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <sub>OPT</sub> 1 REFERENCE 2 TEXT instances: footnote endnote
<code>\NOTE</code> [..., <sup>*</sup> ...,...] <sub>OPT</sub> * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE instances: footnote endnote
<code>\endnote</code> [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <sub>OPT</sub> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\footnote</code> [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <sub>OPT</sub> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints</code> {...} * DIMENSION



$\backslash$ numeroformule [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ] <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash$ numeropage
$\backslash$ numeros {...} * NUMMER
$\backslash$ numerotete [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
$\backslash$ numerotetecourant
$\backslash$ obeydepth
$\backslash$ objectdepth
$\backslash$ objectheight
$\backslash$ objectmargin
$\backslash$ objectwidth
$\backslash$ obox {...} * CONTENT
$\backslash$ obtientmarquage [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
$\backslash$ offset [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ,...] <small>OPT</small> {...} 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
$\backslash$ offsetbox [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ,...] <small>OPT</small> \^ <sup>2</sup> {... <sup>3</sup> } 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash$ onedigitrounding {...} * NUMMER
$\backslash$ ordinaldaynumber {...} * NUMMER

$\backslash\text{ordinalstr} \{...\}$  *    TEXT
$\backslash\text{oriente} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{...\}$ <small>OPT</small> 1    inherits: $\backslash\text{regleoriente}$ 2    CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext} [\dots, \dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \{...\} \{...\}$ <small>OPT</small> 1    alternative = a b inherits: $\backslash\text{setupcollector}$ 2    style    = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: $\backslash\text{regleencadre}$ 3    TEXT 4    CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext} [.^1.] \{.^2.\} \{.^3.\}$  1    NAME 2    TEXT 3    CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext} [\dots, \dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \{.^3.\} \{.^4.\}$ <small>OPT</small> 1    alternative = a b inherits: $\backslash\text{setupplayer}$ 2    inherits: $\backslash\text{setupplayeredtext}$ 3    TEXT 4    CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT} \{.^1.\} \{.^2.\}$  1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox} [.^*.]$  *    NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy} [.^*.]$  *    NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox} [.^*.]$  *    NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy} [.^*.]$  *    NAME
$\backslash\text{over} [.^*.]$  *    REFERENCE



<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1    REFERENCE 2    REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overleftarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\overleftharpoontdown {...}</code> *    TEXT
<code>\overleftharpoonup {...}</code> *    TEXT
<code>\overleftrightarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\overloaderror</code>
<code>\overparent {...}</code> *    TEXT
<code>\overparenttext {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\overparentunderparent {...}</code> *    TEXT
<code>\overrightarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\overrightharpoontdown {...}</code> *    TEXT
<code>\overrightharpoonup {...}</code> *    TEXT
<code>\overset {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\overtwoheadleftarrow {...}</code> *    TEXT

<code>\overtwoheadrightarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> *    NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2...</code> 1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2...</code> 1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2...</code> 1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> *    DIMENSION
<code>\page [...*,...]</code> <sub>OPT</sub> *    inherits: \pagebreak
<code>\pagearea [...^1] [...^2] [...^3]</code> <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub> 1    sup entete texte pdp inf 2    texte marge bord 3    gauche droite lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...*,...]</code> <sub>OPT</sub> *    vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe NAME

<p><code>\pagefigure</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...]  <small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\pagegridspanwidth</code> {...}</p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\pageinjection</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...]  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pageinjection</code> [<sup>1</sup>...,...,...]  <small>OPT</small> [<sup>2</sup>...,...,...]  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setuppageinjection</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pagestaterealpage</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMBER</p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\pdfactualtext</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo</code> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

<code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code>  *    NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code>  1    DIMENSION CSNAME 2    DIMENSION NUMMER
<code>\periodes [...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    NUMMER
<code>\periodes [..., ...<sup>*</sup>..., ...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> *    inherits: \setupperiods
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>

<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><code>\petit</code></p>
<p><code>\petitepolicecorps</code></p>
<p><code>\petittype</code></p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [...,..<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>*    largeur     = DIMENSION           hauteur    = DIMENSION           profondeur = DIMENSION</p>
<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1    BEFEHL  2    BEFEHL  3    BEFEHL</p>
<p><code>\pilechamp [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]<sup>2</sup></code></p> <p>1    NAME  2    NAME  3    inherits: \setupfieldcategory</p>
<p><code>\placeattachments</code></p>
<p><code>\placebtxrendering [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup></code></p> <p>1    NAME  2    inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placecitation [...]</code></p> <p>*    REFERENCE</p>
<p><code>\placecomments</code></p>
<p><code>\placecoteacote {...} {...}</code></p> <p>1    CONTENT  2    CONTENT</p>
<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>



`\placefloatwithsetups` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}

- 1 NAME
- 2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placeflottant` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}

- 1 SINGULAR
- 2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placeFLOAT` [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

- 1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\placeformule` [<sup>\*</sup>...,...]

- \* + - REFERENCE

`\placeframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sub>OPT</sub>...] {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadre
- 3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeinitial` [<sup>\*</sup>...]<sub>OPT</sub>

- \* NAME

`\placelayer` [<sup>\*</sup>...]

- \* NAME

`\placelayeredtext [...1] [...2...OPT] [...3...OPT] {...4} {...5}`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres {...1} {...2}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placeliste [...1...OPT] [...2...OPT]`

- 1 LISTE
- 2 inherits: \regleliste

`\placelisteinmbriquee [...1] [...2...OPT]`

- 1 LISTE
- 2 inherits: \regleliste

`\placeCOMBINEDLIST [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`instances: content`

`\reglecontent [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`\placelistofFLOATS [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`instances: chemicals figures tables intermezzi graphics`

`\completelistofchemicals [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`\completelistoffigures [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`\completelistofgraphics [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`\completelistofintermezzi [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

`\completelistoftables [...*...OPT]`

- \* inherits: \regleliste

$\backslash\text{placelistofpublications}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{placelistofsorts}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \regletri
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \regletri  instances: logos
$\backslash\text{completelistoflogos}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \regletri
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{placelistofSYNONYMS}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \reglesynonymes  instances: abbreviations
$\backslash\text{completelistofabbreviations}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{placelocalnotes}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placemarquespages}$ $[\dots,\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots}] [\dots,\dots,\overset{3}{\dots},\dots]$ <small>OPT OPT OPT</small> 1 ABSCHNITT LISTE 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
$\backslash\text{placement}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT
$\backslash\text{PLACEMENT}$ $[\dots,\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupplacement 2 CONTENT

$\backslash\text{placenamefloat}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 REFERENCE
$\backslash\text{placenameformula}$ [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1 + - REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{placenotes}$ [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placenamespdp}$ [..., <sup>*</sup> ...] <small>OPT</small> * inherits: \setupnote
$\backslash\text{placenamespdplocales}$ [..., <sup>*</sup> ...] <small>OPT</small> * inherits: \setupnote
$\backslash\text{placenumeropage}$
$\backslash\text{placenumerotete}$ [...] * ABSCHNITT
$\backslash\text{placepairedbox}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEXT
$\backslash\text{placePAIREDBOX}$ [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1 inherits: \setuppairedbox 2 CONTENT 3 TEXT  instances: legend
$\backslash\text{reglelegend}$ [..., <sup>*</sup> ...] * inherits: \setuppairedbox
$\backslash\text{placeparallel}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupparallel
$\backslash\text{placerawlist}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste

<p><code>\placeregistre [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\placeREGISTER [...]</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleregistre</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\completeindex [...]</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\placereadingwindow [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\placesousformule [...]</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\placesurgrille [...]</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> <code>{...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box  min max milieu NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placesurgrille [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>{...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \definegridsnapping</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placetextetete [...]</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\point {...}</code> <sup>*</sup> <code>{...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\popattribute \...</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \...</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code> <sup>*</sup> <code>[...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code> <sup>*</sup> <code>{...}</code></p> <p>* NAME</p>

$\backslash\text{position}$ [ $\dots, \dots \overset{1}{=}\dots, \dots$ ] ( $\dots, \dots$ ) $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{reglepositionnement}$ 2 POSITION 3 CONTENT
$\backslash\text{positionoverlay}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{positionregionoverlay}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{postponenotes}$
$\backslash\text{predefinedfont}$ [ $\dots$ ] * FONT
$\backslash\text{predefinefont}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\overset{2}{\dots}$ ] 1 NAME 2 FONT
$\backslash\text{predefinesymbol}$ [ $\dots$ ] * NAME
$\backslash\text{prefixedpagenumber}$
$\backslash\text{premieresouspage}$
$\backslash\text{prendbuffer}$ [ $\overset{*}{\dots}$ ] <small>OPT</small> * BUFFER
$\backslash\text{obtient}$ <i>BUFFER</i>
$\backslash\text{prependetoks}$ $\overset{1}{\dots}$ $\backslash\text{to}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 BEFEHL 2 CSNAME
$\backslash\text{prependgvalue}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 BEFEHL
$\backslash\text{prependtocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{prependtoks}$ $\overset{1}{\dots}$ $\backslash\text{to}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 BEFEHL 2 CSNAME

`\prependtoksonce 1... \to \2...`

1 BEFEHL

2 CSNAME

`\prependvalue {\1...} {\2...}`

1 NAME

2 BEFEHL

`\presetdocument [...,\*...,...]`

\* inherits: \setupdocument

`\presetfieldsymbols [...,\*...,...]`

\* NAME

`\presetLABELtexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copybtxlabeltexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copyheadtexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copylabeltexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copymathlabeltexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copyoperatortexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copyprefixtexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copysuffixtexte [1...] [...,\2...,...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

$\backslash\text{copytaglabeltexte}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyunittexte}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash\text{pretocommalist}$ { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> .. 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{prevcounter}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{prevcountervalue}$ [.*...] * NAME
$\backslash\text{preventmode}$ [...,*...] * NAME
$\backslash\text{prevrealpage}$
$\backslash\text{prevrealpagenumber}$
$\backslash\text{prevsubcountervalue}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{prevsubpage}$
$\backslash\text{prevsubpagenumber}$
$\backslash\text{prevuserpage}$
$\backslash\text{prevuserpagenumber}$
$\backslash\text{procent}$
$\backslash\text{processaction}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY
$\backslash\text{processallactionsinset}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY



\processassignlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processassignmentcommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

\processassignmentlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

\processbetween {...} \<sup>2</sup>...

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processbodyfontenvironmentlist \\*...

- \* CSNAME

\processcolorcomponents {...}

- \* COLOR

\processcommaccommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalistwithparameters [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcontent {...} \<sup>2</sup>...

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processfile {...}

- \* FILE

\processfilemany {...}

- \* FILE

\processfilenone {...}

- \* FILE

<pre>\processfileonce {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfirstactioninset [...]<sup>1</sup> [...,...=&gt;...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processisolatedchars {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processisolatedwords {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processlinetablebuffer [...]<sup>*</sup></pre> <p style="text-align: right;"><small>OPT</small></p> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\processlinetablefile {...}<sup>*</sup></pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processlist {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> \...<sup>4</sup></pre> <pre>1 CHARACTER</pre> <pre>2 CHARACTER</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 CSNAME</pre>
<pre>\processMPbuffer [...]<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup></pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\processMPfigurefile {...}<sup>*</sup></pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processmonth {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\processranges [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> \...</pre> <pre>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processseparatedlist [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 CSNAME BEFEHL</pre>

<p><code>\processTEXbuffer [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* BUFFER</p>
<p><code>\processtokens {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.} {<sup>5</sup>.}</code></p> <p>1 BEFEHL  2 BEFEHL  3 BEFEHL  4 BEFEHL  5 TEXT</p>
<p><code>\processuntil \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\processxtablebuffer [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\processyear {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}</code></p> <p>1 NUMMER  2 BEFEHL  3 BEFEHL  4 BEFEHL</p>
<p><code>\produit [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\produit ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\profiledbox [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>.}</code>  <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME  2 inherits: \setupprofile  3 CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {<sup>1</sup>.} <sup>2</sup>.  <small>OPT</small></code></p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME  2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\programme [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\projet [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\projet ...</code></p> <p>* FILE</p>

<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pusharriereplan [...] ... \poparriereplan</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushattribute \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcouleur [...] ... \popcouleur</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>

<p><code>\pushoutputstream [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\putboxincache {...} {...} ...</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {...} {...} \<sup>3</sup> {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\qqpart {...} {...} [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>

<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {<sup>1</sup>.} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>.}</code>  1    DIMENSION 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\randomizetext {.*}</code>  *    TEXT
<code>\randomnumber {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code>  1    NUMMER 2    NUMMER
<code>\rawcounter [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> <span style="margin-left: 150px;"><small>OPT</small></span> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\rawcountervalue [...]</code>  *    NAME
<code>\rawdate [...*,...]</code>  *    inherits: \datecourante
<code>\rawdoifelseinset {<sup>1</sup>.} {...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}</code>  1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE
<code>\rawdoifinset {<sup>1</sup>.} {...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>.}</code>  1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {<sup>1</sup>.} {...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}</code>  1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE

\rawgetparameters [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\rawprocessaction [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>>...,...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\rawprocesscommaccommand [...]<sup>1</sup>,... \...<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawprocesscommalist [...]<sup>1</sup>,... \...<sup>2</sup>...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawstructurelistuservariable {...}

- \* KEY

\rawsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\razmarquage [...]

- \* BESCHRIFTUNG

\rbox ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>  
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

\readfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readfixfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\readjobfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {1..} {2..} {3..} {4..}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readxmlfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\realpagenumber`

`\realSmallCapped {*..}`

- \* TEXT

`\realSmallcapped {*..}`

- \* TEXT

`\realSmallcapped {*..}`

- \* TEXT

`\recursedepth`

`\recurselevel`

`\recursestring`

`\redoconvertfont`

`\ref [1..] [2..]`

- 1 default texte titre numero page realpage
- 2 REFERENCE



<code>\reference [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code>  1    REFERENCE 2    TEXT
<code>\REFERENCEFORMAT {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    TEXT 2    TEXT 3    REFERENCE
<code>\referencepage [...,*,...]</code>  *    REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencetexte [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code>  1    REFERENCE 2    TEXT
<code>\reflete {...}</code>  *    CONTENT
<code>\registerattachment [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]</code>  1    NAME 2    inherits: \setupattachment
<code>\attachment [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    NAME 2    inherits: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code>  1    FILE 2    NUMMER
<code>\registerexternalfigure [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    FILE 2    NAME 3    inherits: \setupeexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}</code>  *    NAME
<code>\registerhyphenationexception [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> </div> 1    SPRACHE 2    TEXT
<code>\registerhyphenationpattern [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> </div> 1    SPRACHE 2    TEXT

<p><b>\registermenubuttons</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\registersort</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 NAME</p>
<p><b>\registersynonym</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 NAME</p>
<p><b>\registerunit</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1 prefix unite operator suffixe symbole packaged</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><b>\REGISTER</b> [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>+...+...]<sub>OPT</sub></p> <p>1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT</p> <p>2 INDEX</p> <p><b>instances:</b> index</p>
<p><b>\voitindex</b> [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>+...+...]{<sup>3</sup>...}<sub>OPT</sub></p> <p>1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT</p> <p>2 INDEX</p> <p>3 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT</p>
<p><b>\REGISTER</b> [<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>+...+...]<sub>OPT</sub></p> <p>1 TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 INDEX</p> <p><b>instances:</b> index</p>
<p><b>\regle</b> [...<sup>*</sup>...]</p> <p>* NAME</p>
<p><b>\reglealignement</b> [...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* large ample inf hauteur ligne haut bas baha flushright flushleft milieu oui non largeur normal raz interieur  exterieur flushinner flushouter gauche droite center desactiver dernier end paragraphe lefttoright righttoleft l2r  r2l tableau lesshyphenation morehyphenation suspend nonsuspendu hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerant  trestolerant etire extremestretch final 2*final 3*final 4*final</p>
<p><b>\reglearrangement</b> [...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* desactiver reflète rectoverso negatif 90 180 270 raz arriereplan normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN  2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW  1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME</p>

`\reglearriereplan [...,1...] [...,2...]`  
OPT

```
1 NAME

2 etat          = demarre stoppe
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset    = DIMENSION
  decalagesup    = DIMENSION
  decalageinf    = DIMENSION
  avant          = BEFEHL
  apres         = BEFEHL
  inherits: \regleencadre
```

`\reglearriereplans [...,1...] [...,2...] [...,3...]`  
OPT

```
1 sup entete texte pdp inf

2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit

3 inherits: \regleencadre
```

`\reglearriereplans [...,1...] [...,2...]`  
OPT

```
1 papier page pagegauche pagedroite texte cache

2 etat = demarre stoppe
  inherits: \regleencadre
```

`\reglebarreinteraction [...,1...] [...,2...]`  
OPT

```
1 NAME

2 alternative      = a b c d e f g
  etat            = demarre stoppe
  commande        = CSNAME
  largeur         = DIMENSION
  hauteur         = DIMENSION max large
  profondeur      = DIMENSION max
  distance        = DIMENSION
  pas             = petit moyen grand
  couleurarriereplan = COLOR
  style           = STYLE BEFEHL
  couleur         = COLOR
  couleurcontraste = COLOR
  symbole         = oui non
  inherits: \regleencadre
```

`\reglebloc [...,1...] [...,2...]`  
OPT

```
1 NAME

2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  interieur = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\regleblocsection [...,1...] [...,2...]`  
OPT

```
1 NAME

2 page = inherits: \page
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  numero = oui non
```

`\reglebuffer [...,1...] [...,2...]`  
OPT

```
1 BUFFER

2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
```

`\reglecapitales [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 titre = oui non  
 sc = oui non  
 style = STYLE BEFEHL

`\reglechamp [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`  
OPT OPT OPT OPT

1 NAME  
 2 raz etiquette cadre horizontale verticale  
 3 inherits: \setupfieldtotalframed  
 4 inherits: \setupfieldlabelframed  
 5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\reglechamps [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`  
OPT OPT OPT

1 raz etiquette cadre horizontale verticale  
 2 inherits: \setupfieldtotalframed  
 3 inherits: \setupfieldlabelframed  
 4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\regleclipping [...*,...]`

\* etat = demarre stoppe  
 largeur = DIMENSION  
 hauteur = DIMENSION  
 decalagehauteur = DIMENSION  
 voffset = DIMENSION  
 x = NUMMER  
 y = NUMMER  
 nx = NUMMER  
 ny = NUMMER  
 sx = NUMMER  
 sy = NUMMER  
 decalagegauche = DIMENSION  
 rightoffset = DIMENSION  
 decalagesup = DIMENSION  
 decalageinf = DIMENSION  
 mp = NAME  
 n = NUMMER  
 offset = DIMENSION

`\reglecolonnes [...*,...]`

\* n = NUMMER  
 distance = DIMENSION  
 option = arriereplan  
 offset = DIMENSION  
 commande = \...##1  
 hauteur = DIMENSION  
 direction = gauche droite  
 equilibre = oui non  
 alignement = setupalign  
 tolerance = setuptolerance  
 vide = inherits: \vide  
 nsup = NUMMER  
 ligne = actif desactive BEFEHL

\reglecommentaire [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```
1  NAME
2  etat      = demarre stoppe rien
   methode   = normal cache
   symbole   = Comment Aide Insert Cle Newparagraph Note Paragraphe Default
   largeur   = adapte DIMENSION
   hauteur   = adapte DIMENSION
   profondeur = adapte DIMENSION
   titre     = TEXT
   soustitre = TEXT
   auteur    = TEXT
   nx        = NUMMER
   ny        = NUMMER
   couleur    = COLOR
   option     = xml max
   calquetexte = NAME
   emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
   distance   = DIMENSION
   espace     = oui
   buffer     = BUFFER
```

\reglecommentairepage [...,\*=...,...]

```
*  emplacement = gauche droite sup inf rien
   etat        = demarre stoppe rien
   offset      = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   largeur     = DIMENSION
   hauteur     = DIMENSION
```

\comment [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] {...} OPT OPT

```
1  TEXT
2  inherits: \reglecommentaire
3  TEXT
```

\reglecompoetroite [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```
1  NAME
2  gauche = DIMENSION
   milieu = DIMENSION
   droite = DIMENSION
   default = [--]gauche [--]milieu [--]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
   avant   = BEFEHL
   apres   = BEFEHL
```

\reglecomposeenalenea [...,\*=...,...] OPT

```
*  [--]petit [--]moyen [--]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
   DIMENSION NAME
```

\reglecouleur [...]

```
*  FILE
```

\reglecouleurs [...,\*=...,...]

```
*  etat      = demarre stoppe
   spot      = oui non
   expansion  = oui non
   facteur    = oui non
   rgb        = oui non
   cmyk       = oui non
   conversion = oui non toujours
   pagecolormodel = auto rien NAME
   couleurtexte = COLOR
   intent     = overprint knockout rien
```

`\regledactylo [...1,...] [...2...]`  
OPT

1 NAME

2

margepaire	=	DIMENSION
margepaire	=	DIMENSION
marge	=	oui non standard DIMENSION
option	=	mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
alignement	=	inherits: \reglealignement
lignes	=	oui non normal hyphenated
espace	=	actif desactive normal fixe etire
keepttogether	=	oui non
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
strip	=	oui non NUMMER
range	=	NUMMER NAME
tab	=	oui non NUMMER
escape	=	oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
indentesuivant	=	oui non auto
continue	=	oui non
demarre	=	NUMMER
stoppe	=	NUMMER
pas	=	NUMMER
numerotation	=	fichier ligne non
vide	=	inherits: \vide

`\regledemarrestoppe [...1,...] [...2...]`  
OPT

1 NAME

2

avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
entre	=	BEFEHL
setups	=	NAME
gauche	=	BEFEHL
droite	=	BEFEHL
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR

\regledisposition [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

```

1  NAME
2  etat          =  demarre stoppe normal repete
   marge         =  DIMENSION
   bord          =  DIMENSION
   distancemarge =  DIMENSION
   distancebord  =  DIMENSION
   distancebordgauche = DIMENSION
   distanceborddroit = DIMENSION
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   distancesup   =  DIMENSION
   distanceentete =  DIMENSION
   dsitancepdp   =  DIMENSION
   distanceinf   =  DIMENSION
   prereglage    =  NAME
   margegauche   =  DIMENSION
   margedroite   =  DIMENSION
   bordgauche    =  DIMENSION
   borddroit     =  DIMENSION
   entete        =  DIMENSION
   pdp           =  DIMENSION
   sup           =  DIMENSION
   inf           =  DIMENSION
   retour        =  DIMENSION
   espacesup     =  DIMENSION
   setups        =  NAME
   cutspace      =  DIMENSION
   largeur       =  DIMENSION milieu adapte
   espaceinf     =  DIMENSION
   lignes        =  NUMMER
   hauteur       =  DIMENSION milieu adapte
   horoffset     =  DIMENSION
   veroffset     =  DIMENSION
   colonnes      =  NUMMER
   distancecolonne = DIMENSION
   methode       =  default normal NAME
   emplacement   =  gauche milieu droite sup inf recto rectoverso
   largeurtexte  =  DIMENSION
   hauteurtexte  =  DIMENSION
   nx            =  NUMMER
   ny            =  NUMMER
   dx            =  DIMENSION
   dy            =  DIMENSION
   echelle       =  NUMMER
   sx            =  NUMMER
   sy            =  NUMMER
   marquage      =  actif desactive page vide couleur un deux quatre
   grille        =  oui non desactive
   distancetexte =  DIMENSION
   alternative    =  default normal makeup NAME
   clipoffset    =  DIMENSION
   cropoffset    =  DIMENSION
   trimoffset    =  DIMENSION
   bleedoffset   =  DIMENSION
   artoffset     =  DIMENSION

```

\regledisposition [...]

\* raz NAME

\regleecraninteraction [...<sup>\*</sup>...]

```

*  largeur      =  adapte max tight DIMENSION
   hauteur      =  adapte max tight DIMENSION
   retour       =  DIMENSION
   horoffset    =  DIMENSION
   veroffset    =  DIMENSION
   espacesup    =  DIMENSION
   option       =  adapte max recto rectoverso marquepage auto rien default fixe paysage portrait page papier
   copies       =  NUMMER
   delai        =  rien NUMMER

```

**\regleelements** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 NAME

2 alternative = gauche droite sup inf dansmarge  
largeurtexte = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
symbole = rien NAME  
alignement = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur marge  
textalign = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur  
n = NUMMER  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL

**\regleencadre** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 NAME

2 coin = rectangulaire rond NUMMER  
coincadre = rectangulaire rond NUMMER  
coinarriereplan = rectangulaire rond NUMMER  
rayon = DIMENSION  
rayoncadre = DIMENSION  
rayonarriereplan = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
profondeurcadre = DIMENSION  
profondeurarriereplan = DIMENSION  
couleurcadre = COLOR  
cadresup = actif desactive NAME  
cadreinf = actif desactive NAME  
cadregauche = actif desactive NAME  
cadredroit = actif desactive NAME  
region = oui non  
epaisseurligne = DIMENSION  
decalagecadre = DIMENSION  
cadre = actif desactive revetement rien  
arriereplan = premierplan couleur NAME  
decalagearriereplan = cadre DIMENSION  
composant = NAME  
extras = BEFEHL  
stylepremierplan = STYLE BEFEHL  
couleurpremierplan = COLOR  
setups = NAME  
offset = default revetement rien DIMENSION  
largeur = local adapte max large fixe DIMENSION  
hauteur = adapte max large DIMENSION  
alignement = inherits: \reglealignement  
strut = oui non rien local global  
autostrut = oui non  
emplacement = hauteur profondeur haut bas sup milieu inf ligne baha suspend maintient formule mathematique normal  
autolargeur = oui non force  
lignes = NUMMER  
sup = BEFEHL  
inf = BEFEHL  
vide = oui non  
profile = NAME  
vide = oui non  
loffset = DIMENSION  
roffset = DIMENSION  
toffset = DIMENSION  
boffset = DIMENSION  
orientation = NUMMER

**\regleentete** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 texte marge bord

2 inherits: \setuplayoutelement

**\regleenumerations** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 NAME

2 inherits: \setupenumeration



\reglepaisseurligne [...]

\* petit moyen grand DIMENSION

\regleespaceblanc [...,\*...]  
OPT

\* fixe fixe flexible ligne demiligne quarterline rien petit moyen grand default DIMENSION

\regleespacement [...]  
OPT

\* fixe groupe large

\regleespacementinterligne [...,<sup>1</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 ligne = DIMENSION  
hauteur = NUMMER  
profondeur = NUMMER  
hauteurmin = NUMMER  
profondeurmin = NUMMER  
distance = DIMENSION  
sup = NUMMER hauteur  
inf = NUMMER  
etire = NUMMER  
shrink = NUMMER

\regleespacementinterligne [...,\*...]  
OPT

\* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

\regleespacementinterligne [...]

\* NAME

`\regleflottant [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1 SINGULAR

2 indentesuivant      = oui non auto
  default             = inherits: \placeflottant
  fallback            = inherits: \placeflottant
  interieur           = BEFEHL
  critere             = DIMENSION
  methode             = NUMMER
  sidemethod          = NUMMER
  textmethod          = NUMMER
  sidealign           = hauteur profondeur ligne demiligne grille normal
  grille              = CD:STRING
  local              = oui non
  commande            = \...##1
  availablewidth      = DIMENSION
  availableheight     = DIMENSION
  largeurmin          = DIMENSION
  largeurmax          = DIMENSION
  emplacement         = gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure
                        margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite
                        bordgauche borddroit

  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  margegauche         = DIMENSION
  margedroite         = DIMENSION
  margeinterieure     = DIMENSION
  margeexterieure     = DIMENSION
  bottombefore        = BEFEHL
  bottomafter         = BEFEHL
  expansion            = oui non xml
  referenceprefix     = + - TEXT
  xmlsetup            = NAME
  catcodes            = NAME
  freeregion          = oui non
  espaceavant         = rien inherits: \vide
  espaceapres        = rien inherits: \vide
  largeur             = DIMENSION
  hauteur             = DIMENSION
  offset              = DIMENSION rien revetement
  espacelateralavant  = rien inherits: \vide
  espacelateralapres  = rien inherits: \vide
  marge               = DIMENSION
  nsup                = DIMENSION
  ninf                = DIMENSION
  pas                 = petit moyen grand ligne profondeur
  nlignes             = NUMMER
  cache               = oui non

```

`\regleflottants [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1 SINGULAR

2 inherits: \regleflottant

```

`\regleformulaires [...*,...]`

```

* methode = XML HTML PDF
  export  = oui non

```

`\regleformules [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1 NAME

2 inherits: \setupformula

```

`\reglegroupeselements [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1 NAME NAME:NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

```

`\regleitemize [...1,...] [...2,...] [...3,...]`  
OPT OPT OPT

- 1 chaque NUMMER
- 2 inherits: \setupitemgroup
- 3 inherits: \setupitemgroup

`\regleinf [...1] [...2,...]`  
OPT

- 1 texte marge bord
- 2 inherits: \setuplayoutelement

`\regleinteraction [...1,...] [...2,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2
 

etat	=	demarre stoppe
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
couleurcontraste	=	COLOR
titre	=	TEXT
soustitre	=	COLOR
auteur	=	TEXT
date	=	TEXT
motcle	=	TEXT
focus	=	standard cadre largeur largeurmin hauteur hauteurmin adapte tight
menu	=	actif desactive
calquechamp	=	auto NAME
calculer	=	REFERENCE
clic	=	oui non
affichage	=	normal nouveau
page	=	oui non page nom auto
actionouverture	=	REFERENCE
actionfermeture	=	REFERENCE
actionouverturepage	=	REFERENCE
actionfermeturepage	=	REFERENCE
jeusymbole	=	NAME
hauteur	=	DIMENSION
profondeur	=	DIMENSION
focusoffset	=	DIMENSION

`\regleinteraction [...]`  
OPT

- \* NAME

`\regleintitule [...1,...] [...2,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfloatcaption

`\regleintitules [...1,...] [...2,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfloatcaption

`\placechemical [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`  
OPT OPT

- 1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\placefigure` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]{<sup>3</sup>...}{<sup>4</sup>...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placegraphic` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]{<sup>3</sup>...}{<sup>4</sup>...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placeintermezzo` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]{<sup>3</sup>...}{<sup>4</sup>...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placetable` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]{<sup>3</sup>...}{<sup>4</sup>...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\reglejeusymboles` [...]

\* NAME

`\regleLABELtexte` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]

OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltexte` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]

OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetheadtexte` [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]

OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetlabeltexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetoperatortexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetprefixtexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetunittexte [...]1 [...,...2...]`  
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglelangue [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

```
1  SPRACHE default

2  default          =  SPRACHE
   etat             =  demarre stoppe
   date             =  inherits: \datecourante
   patterns         =  FILE
   lefthyphenmin    =  NUMMER
   righthyphenmin   =  NUMMER
   lefthyphenchar   =  NUMMER
   righthyphenchar  =  NUMMER
   setups           =  NAME
   espacement       =  large groupe
   font             =  auto
   texte           =  TEXT
   limittext        =  TEXT
   hyphen           =  TEXT
   compoundhyphen   =  TEXT
   leftcompoundhyphen = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   citergauche      =  BEFEHL
   citerdroite      =  BEFEHL
   citationgauche   =  BEFEHL
   citationdroite   =  BEFEHL
   leftspeech       =  BEFEHL
   rightspeech      =  BEFEHL
   phrasegauche     =  BEFEHL
   middlespeech     =  BEFEHL
   phrasedroite     =  BEFEHL
   midsentence      =  BEFEHL
   sousphrasegauche =  BEFEHL
   sousphrasedroite =  BEFEHL
   facteur          =  oui non
```

`\reglelignes [...]1,... [...,...2...,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  option           =  groupe
   avant            =  BEFEHL
   apres            =  BEFEHL
   entre            =  BEFEHL
   composeenalinea  =  inherits: \reglecomposeenalinea
   alignement       =  inherits: \reglealignement
   espace           =  oui actif desactive fixe default
   commande         =  BEFEHL
   style            =  STYLE BEFEHL
   couleur          =  COLOR
   gauche           =  BEFEHL
   droite           =  BEFEHL
```

`\reglelignesnoires [...,...*...,...]`

```
*  largeur         =  max DIMENSION
   hauteur         =  max DIMENSION
   profondeur      =  max DIMENSION
   distance        =  DIMENSION
   n               =  NUMMER
   alternative     =  a b
   style           =  STYLE BEFEHL
   couleur         =  COLOR
   type            =  mp oui non
   mp              =  NAME
```

\reglelignesregleste [.,.,.=.,.]

```
*  avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   epaisseurligne = DIMENSION
   emplacement    = gauche dansmarge
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   couleurligne   = COLOR
   largeur        = DIMENSION
   hauteur        = DIMENSION
   distance       = DIMENSION
   correctionprofondeur = actif desactive
   policecorps    = inherits: \reglepolicecorps
```

\regleliste [.,.,.<sup>1</sup>,.] [.,.,.<sup>2</sup>,.,.]  
OPT

```
1  LISTE

2  etat          = demarre stoppe
   emplacement    = rien ici
   type          = simple commande userdata
   critere        = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
                   courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT
                   SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste          = NAME
   largeur        = adapte large auto DIMENSION
   hauteur        = adapte large DIMENSION
   profondeur     = adapte large DIMENSION
   symbole        = un deux trois rien default
   etiquette      = oui non rien NAME
   starter        = BEFEHL
   taquet         = BEFEHL
   commande       = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte  = \...#1
   commandepage  = \...#1
   numeropage     = oui non toujours
   numerotete     = oui non toujours
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   marge          = rien DIMENSION
   distance       = rien DIMENSION
   alignementtitre = oui non
   numberalign    = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignement     = inherits: \reglealignement
   suspend        = oui non
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   interaction    = oui non tout numero texte titre page numerosection numeropage
   limittext      = oui non TEXT
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   stylenumero    = STYLE BEFEHL
   couleurnumero  = COLOR
   styletexte     = STYLE BEFEHL
   couleurtexte   = COLOR
   stylepage      = STYLE BEFEHL
   couleurpage    = COLOR
   reference      = NUMBER
   extras         = NAME
   order          = commande tout titre
   alternative     = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale
                   verticale NAME
   largeurmax     = DIMENSION
   pageprefix     = oui non
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset  = NAME
   pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \regleencadre
```

`\reglelisteimbriquee [...]1 [...,...2...,...]`

1 LISTE

2 inherits: \regleliste

`\regleCOMBINEDLIST [...,...*...,...]`

\* inherits: \regleliste

instances: content

`\placecontent [...,...*...,...]`  
OPT

\* inherits: \regleliste

`\reglemakeup [...]1,... [...,...2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 page = inherits: \page  
commande = BEFEHL  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
alignement = inherits: \reglealignement  
setups = NAME  
sup = BEFEHL  
inf = BEFEHL  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
emplacement = sup  
reference = REFERENCE  
etatpage = démarre stoppe  
etatentete = démarre stoppe haut vide rien normal  
etatpdp = démarre stoppe haut vide rien normal  
etatsup = démarre stoppe haut vide rien normal  
etatinf = démarre stoppe haut vide rien normal  
etattexte = démarre stoppe haut vide rien normal  
rectoverso = oui non vide  
style = inherits: \value-style  
couleur = COLOR

`\reglemargereglee [...]1 [...,...2...,...]`  
OPT

1 NUMMER

2 inherits: \setupmarginrule

`\reglemarquage [...]1,... [...,...2...,...]`  
OPT

1 BESCHRIFTUNG

2 etat = démarre stoppe  
expansion = oui non  
separateur = BEFEHL  
filtercommand = \...##1

`\reglemarquagehyphenation [...,...*...,...]`

\* signe = normal ample



\reglenuinteraction [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  alternative      = verticale horizontale cache
   category        = NAME
   decalagegauche  = revetement cadre rien default DIMENSION
   rightoffset     = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalagesup     = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalageinf     = revetement cadre rien default DIMENSION
   largeurmax      = DIMENSION
   hauteurmax      = DIMENSION
   itemalign       = gauche milieu droite flushleft flushright bas haut baha
   etat            = demarre vide local
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   distance        = revetement DIMENSION
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   position        = oui non
   milieu          = BEFEHL
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   memepage        = oui non vide rien normal default
   couleurcontraste = COLOR
   inherits: \regleencadre

```

\reglenueropage [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  inherits: \setupuserpagenumber

```

\reglenuerotationligne [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT

```

1  NAME

2  demarre         = NUMMER
   pas             = NUMMER
   methode         = page premier prochain
   conversion      = NAME
   continue        = oui non
   emplacement     = texte begin end default gauche droite interieur exterieur dansgauche dansdroit marge dansmarge
   distance        = DIMENSION
   alignement      = interieur exterieur flushleft flushright gauche droite milieu auto
   commande        = \...##1
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   marge           = DIMENSION
   largeur         = marge DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenuerotationpage [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  alternative     = recto rectoverso
   page            = inherits: \page
   strut           = oui non
   commande        = \...##1
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   etat            = demarre stoppe
   largeur         = DIMENSION
   emplacement     = entete pdp gauche milieu droite dansgauche dansdroit marge dansmarge alamarge bordmarge
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenuerotationparagraphe [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  etat           = demarre stoppe ligne raz
   distance        = DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenerotete [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 ABSCHNITT
- 2 [-+]NUMMER

\regleorientee [...,...<sup>\*</sup>...,...]

- \* emplacement = adapte large profondeur haut milieu default normal
- rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
- inherits: \regleencadre

\reglepalette [...]

- \* NAME

\reglepapier [...,...<sup>\*</sup>...,...]

- \* inherits: \regletaillepapier

\regleparagraphes [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 chaque NUMMER
- 3 n = NUMMER
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- largeur = DIMENSION
- distance = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION adapte
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- alignement = inherits: \reglealignement
- interieur = BEFEHL
- commande = BEFEHL
- ligne = actif desactive
- epaisseurligne = DIMENSION
- couleurligne = COLOR
- style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR

\regleparagraphes [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]  
OPT

- 1 NAME:NUMMER
- 2 n = NUMMER
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- largeur = DIMENSION
- distance = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION adapte
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- alignement = inherits: \reglealignement
- interieur = BEFEHL
- commande = BEFEHL
- ligne = actif desactive
- epaisseurligne = DIMENSION
- couleurligne = COLOR
- style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR

\reglepd [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]  
OPT

- 1 texte marge bord
- 2 inherits: \setuplayoutelement

`\regleplacementopposition [...,*=...]`

```
*  etat    = demarre stoppe
   avant   = BEFEHL
   apres   = BEFEHL
   entre    = BEFEHL
```

`\reglepolicecorps [...,*=...]`

OPT

```
*  DIMENSION NAME global raz x xx petit grand script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif
   support type teletype mono manuscript calligraphique
```

`\reglepositionnement [...,1...][...2...]`

OPT

```
1  NAME

2  offset   = oui non
   unite    = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   etat     = demarre revetement
   xoffset  = DIMENSION
   yoffset  = DIMENSION
   xstep    = absolute relatif
   ystep    = absolute relatif
   xscale   = NUMMER
   yscale   = NUMMER
   xfactor  = NUMMER
   yfactor  = NUMMER
   facteur  = NUMMER
   echelle  = NUMMER
```

`\regleprogrammes [...,*=...]`

```
*  style    = STYLE BEFEHL
   couleur  = COLOR
```

`\reglereferencage [...,*=...]`

```
*  etat      = demarre stoppe
   expansion  = oui non xml
   autofile   = oui non
   export     = oui non
   gauche     = BEFEHL
   droite     = BEFEHL
   largeur    = DIMENSION
   rectoverso = oui non
   interaction = etiquette texte symbole tout
   separateur = BEFEHL
   prefixe    = + - TEXT
```

\regleregistre [...] [<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...]

```

1  NAME NAME:NUMBER

2  referencemethod      = avance
   expansion            = oui non xml
   numeroproprio        = oui non
   xmlsetup             = NAME
   alternative          = a b A B
   methode              = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = oui non tout
   critere              = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = oui non
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
   largeurmax           = DIMENSION
   indicateur           = oui non
   avant               = BEFEHL
   apres               = BEFEHL
   commande            = \...##1
   commandetexte        = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   commandepage         = \...##1
   distance            = DIMENSION
   interaction          = texte numeropage
   numeropage           = oui non
   symbole             = a n rien 1 2 BEFEHL
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE
   style               = STYLE BEFEHL
   couleur             = COLOR
   styletexte          = STYLE BEFEHL
   couleurtexte        = COLOR
   stylepage           = STYLE BEFEHL
   couleurpage         = COLOR
   n                   = NUMBER
   equilibre           = oui non
   alignement          = inherits: \reglealignement
   numberorder         = numeros

```

\regleregistre [...] [...] [...] <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup>

1 NAME

2 NUMMER

3

referencemethod	=	avance
expansion	=	oui non xml
numeroproprio	=	oui non
xmlsetup	=	NAME
alternative	=	a b A B
methode	=	defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress	=	oui non tout groupe
critere	=	local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset	=	BEFEHL
pageprefixconversionset	=	NAME
pageprefixstarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset	=	NAME
pageprefixsegments	=	NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector	=	BEFEHL
pageprefix	=	oui non
pageseparatorset	=	NAME
pageconversionset	=	NAME
pagestarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments	=	NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
largeurmax	=	DIMENSION
indicateur	=	oui non
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
commande	=	\...##1
commandetexte	=	\...##1
deeptextcommand	=	\...##1
commandepage	=	\...##1
distance	=	DIMENSION
interaction	=	texte numeropage
numeropage	=	oui non
symbole	=	a n rien 1 2 BEFEHL
language	=	defaut DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
styletexte	=	STYLE BEFEHL
couleurtexte	=	COLOR
stylepage	=	STYLE BEFEHL
couleurpage	=	COLOR
n	=	NUMBER
equilibre	=	oui non
alignement	=	inherits: \reglealignement
numberorder	=	numeros

\regleREGISTER [...] [...] <sup>1</sup> <sup>2</sup>

1 NUMMER

2 inherits: \regleregistre

instances: index

\regleremplitligne [...] <sup>\*</sup>

*	avant	=	BEFEHL
	apres	=	BEFEHL
	marge	=	DIMENSION
	largeur	=	DIMENSION
	distance	=	DIMENSION
	epaisseurligne	=	DIMENSION
	couleur	=	COLOR

`\regleremplitlignesreglees [...,*=...,...]`

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   n          = NUMMER
   espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
   distance   = DIMENSION
   largeur    = adapte large DIMENSION
   separateur = BEFEHL
   style      = STYLE BEFEHL
   couleur    = COLOR
```

`\regleseparationflottant [...,*=...,...]`

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   entre      = BEFEHL
   lignes     = auto NUMMER
   conversion  = NAME
```

`\reglesousnumeropage [...,*=...,...]`

```
*  inherits: \setupcounter
```

`\reglesup [1...] [...,2=...,...]`

```
OPT
1  texte marge bord
2  inherits: \setuplayoutelement
```

`\reglesynonymes [...,1...] [...,2=...,...]`

```
1  SINGULAR

2  expansion      = oui non xml
   alternative    = premier dernier normal NAME
   suivant        = BEFEHL
   commande       = \...##1##2##3
   commandetexte  = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language       = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode        = defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   critere        = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   styletexte     = STYLE BEFEHL
   couleurtexte   = COLOR
   stylesynonyme  = STYLE BEFEHL
   couleursynonyme = COLOR
```

`\abbreviation [1...] {2...} {3...}`

```
1  NAME
2  TEXT
3  CONTENT
```

`\regletableaux [...,*=...,...]`

```
*  texte      = DIMENSION max
   split      = oui non repete auto
   cadre      = actif desactive
   NL         = inherits: \vide
   VL         = petit moyen grand rien NUMMER
   HL         = petit moyen grand rien NUMMER
   distance   = petit moyen grand rien
   alignement = gauche milieu droite
   commandes  = BEFEHL
   policecorps = inherits: \reglepolicecorps
   epaisseurligne = DIMENSION
   hauteur    = strut NUMMER
   profondeur = strut NUMMER
   openup     = DIMENSION
```

```
\regletabulation [...1] [...2] [...,3...,...]
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuptabulation

```
\regletaillepapier [...1] [...,2...,...]
```

1 NAME

2 sup = BEFEHL  
inf = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
methode = normal rien NAME  
echelle = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
espacesup = DIMENSION  
retour = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
page = raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME  
papier = raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME  
option = adapte max  
distance = DIMENSION

```
\regletaillepapier [...,1...] [...,2...]
```

1 raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME

2 raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME

\regletete [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT

2  frontpartlabel      =  NAME
   bodypartlabel       =  NAME
   appendixlabel       =  NAME
   backpartlabel       =  NAME
   expansion           =  oui non xml
   catcodes            =  NAME
   sectionresetset     =  NAME
   sectionseparatorset =  NAME
   sectionconversionset =  NAME
   conversion          =  NAME
   sectionstarter      =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          =  NAME
   sectionsegments     =  NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   referenceprefix     =  + - TEXT
   style               =  STYLE BEFEHL
   couleur             =  COLOR
   styletexte          =  STYLE BEFEHL
   couleurtexte        =  COLOR
   stylenumero         =  STYLE BEFEHL
   couleurnumero       =  COLOR
   couplage            =  ABSCHNITT
   numeroproprio       =  oui non
   beforesection       =  BEFEHL
   aftersection        =  BEFEHL
   insidesection       =  BEFEHL
   incrementenumero    =  oui non liste vide
   placetete          =  oui non cache vide
   numero             =  oui non
   page               =  inherits: \page
   marquage           =  page raz
   entete             =  démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   texte              =  démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   pdp                =  démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   avant              =  BEFEHL
   apres              =  BEFEHL
   entre              =  BEFEHL
   continue           =  oui non
   alignementtitre     =  oui non flottant
   espaceinterligne    =  NAME
   interaction         =  liste reference
   internalgrid        =  NAME
   grille             =  normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un
                        bas rien ligne strut box min max milieu NAME
   alignement          =  inherits: \reglealignement
   tolerance           =  inherits: \regletolerance
   strut              =  oui non
   suspend             =  ligne large adapte rien NUMMER
   marge              =  DIMENSION
   indentesuivant     =  oui non auto
   alternative         =  texte paragraphe normal marge dansmarge sup milieu inf inverse textemarge NAME
   largeur            =  DIMENSION
   numberwidth         =  DIMENSION
   largeurtexte        =  DIMENSION
   distance            =  DIMENSION
   distancetexte       =  DIMENSION
   commandeavant      =  BEFEHL
   commandeapres       =  BEFEHL
   commande           =  \...##1##2
   commandetexte       =  \...##1
   deeptextcommand     =  \...##1
   commandenumero      =  \...##1
   deepnumbercommand   =  \...##1
   emplacement        =  NAME

```

\regletetes [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT

2  inherits: \regletete

```



$\backslash chapter [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash part [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash section [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subject [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubsubsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash subsubsubsubsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ $\text{OPT}$ 1    REFERENCE 2    TEXT

`\title [...,1...] {2...}`  
OPT

1 REFERENCE

2 TEXT

`\regletexte [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 texte marge bord

2 inherits: \setuplayoutelement

`\regletextesentete [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextesinf [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextesdpd [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextessup [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextestexte [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletolerance [...,*...]`

\* horizontale verticale tresstrict strict tolerant trestolerant espace etire

`\regletraitsfins [...,..*...,...]`

\* hauteur = max DIMENSION  
profondeur = max DIMENSION  
arriereplan = couleur  
cadre = actif desactive  
epaisseurligne = DIMENSION  
alternative = a b c rien  
couleurarriereplan = COLOR  
couleur = COLOR  
espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
n = NUMMER

`\regletransitionspage [...]`

\* raz auto demarre aleatoire NUMMER

`\regletri [...,1...] [...,..2...,...]`  
OPT

1 SINGULAR

2 expansion = oui non xml  
alternative = premier dernier normal NAME  
suivant = BEFEHL  
commande = \...##1##2##3  
commandetexte = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = default DIN<sub>5007-1</sub> DIN<sub>5007-2</sub> Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc  
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
stylesynonyme = STYLE BEFEHL  
couleursynonyme = COLOR

`\logo [...]1 {...}2`  
OPT

1 NAME  
2 CONTENT

`\regletype [...,1...] [...,..2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME  
commande = CSNAME  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
tab = oui non NUMMER  
compact = absolute dernier tout  
escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
lignes = oui non normal hyphenated  
espace = actif desactive normal fixe etire

`\regleurl [...,..*...,...]`

\* style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\regle {...}`

\* NAME

`\regulier`

\relatemarking [...] [...] 1    BESCHRIFTUNG 2    BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} 1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME
\relaxvalueifundefined {...} *    NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {...} \^2. 1    TEXT 2    CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] *    NAME
\removepunctuation
\removesubstring .^1. \from .^2. \to \^3. 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
\removetoks .^1. \from \^2. 1    BEFEHL 2    CSNAME
\removeunwantedspaces
\remlitligne [..., ...^*..., ...] *    inherits: \regleremplitligne

<pre> \rempplitlignesreglees [...,..<sup>1</sup>...,...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}                                 OPT      OPT      OPT 1  inherits: \regleremplitlignesreglees 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \rempplittexte [...,..<sup>1</sup>...,...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.}                                 OPT      OPT      OPT 1  inherits: \regleremplitlignesreglees 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \replacefeature [...] *  NAME </pre>
<pre> \replacefeature {.*} *  NAME </pre>
<pre> \replaceincommalist \..<sup>1</sup> {..<sup>2</sup>.} 1  CSNAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \replaceword [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1  NAME 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \rescan {.*} *  CONTENT </pre>
<pre> \rescanwithsetup {..<sup>1</sup>.} {..<sup>2</sup>.} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \resetallattributes </pre>
<pre> \resetandaddfeature [...] *  NAME </pre>
<pre> \resetandaddfeature {.*} *  NAME </pre>
<pre> \resetbar </pre>
<pre> \resetboxesincache {.*} *  NAME </pre>
<pre> \resetbreakpoints </pre>

\resetbuffer [...] *    BUFFER
\resetcharacteralign
\resetcharacterkerning
\resetcharacterspacing
\resetcharacterstripping
\resetcollector [...] *    NAME
\resetcounter [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1    NAME 2    NUMMER
\resetdigitsmanipulation
\resetdirection
\resetfeature
\resetflag {...} *    NAME
\resetfontcolorsheme
\resetfontfallback [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1    NAME 2    FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] *    NAME
\resetinteractionmenu [...] *    NAME
\resetitaliccorrection
\resetlayer [...] *    NAME
\resetlocalfloats

<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> *    NAME
<code>\resetmarker [...]</code> *    NAME
<code>\resetmode {...}</code> *    NAME
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...]<sup>1</sup> [...;<sup>2</sup>...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1    NAME 2    NAME tout
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \.*.</code> *    CSNAME
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetrecurselevel</code>
<code>\resetreference [...]</code> *    NAME
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> *    NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> *    NAME
<code>\resettimer</code>

<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> * NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>



$\backslash\text{reusableMPgraphic} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{reuseMPgraphic} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{reuserandomseed}$
$\backslash\text{revivefeature}$
$\backslash\text{rfence} \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{rhbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightbottombox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{righthbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightLABELtexte} \{...\}$ * KEY  instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightline} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightorleftpageaction} \{...\} \{...\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\text{rightskipadaption}$
$\backslash\text{rightsubguillemot}$
$\backslash\text{righttopleft}$
$\backslash\text{righttopleftthbox} \overset{1}{...} \{...\overset{2}{=}\dots\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash\text{righttopleftvbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttopleftvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttopbox}$ $\{^*\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rlap}$ $\{^*\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{robustaddtocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{robustdoifelseinset}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots},\dots\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\text{robustdoifinsetelse}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots},\dots\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\text{robustpretocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \overset{2}{\dots} [\overset{3}{\dots}]$ 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \overset{3}{\dots} [\overset{4}{\dots}]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{reglemenuinteraction}$ 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{roman}$

<pre> \rtop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}       OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledhbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}            OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}             OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...}  *  CONTENT </pre>
<pre> \ruledtopv <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}            OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}             OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}            OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}             OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}            OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...<sup>*</sup>...]               OPT *  NAME </pre>
<pre> \runninghbox {...}  *  CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {...} \<sup>2</sup>...  1  DIMENSION 2  CSNAME </pre>

<p><code>\ScaledPointsToWholeBigPoints {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    DIMENSION</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\Smallcapped {...}</code></p> <p>*    TEXT</p>
<p><code>\safechar {...}</code></p> <p>*    NUMMER</p>
<p><code>\sans</code></p>
<p><code>\sansespace</code></p>
<p><code>\sansgras</code></p>
<p><code>\sanslignesenteteetpdp</code></p>
<p><code>\sanslignessupetinf</code></p>
<p><code>\sansnormal</code></p>
<p><code>\sansserif</code></p>
<p><code>\savebox {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p> <p>3    CONTENT</p>
<p><code>\savebtxdataset [<sub>OPT</sub><sup>1</sup>...] [<sub>OPT</sub><sup>2</sup>...] [<sub>OPT</sub><sup>3</sup>...,...]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    FILE</p> <p>3    dataset = NAME  type        = bib lua xml  fichier     = FILE  critere     = tout texte intro reference courant ici precedent local composant SECTIONBLOCK:tout SECTIONBLOCK:reference  SECTIONBLOCK:courant SECTIONBLOCK:precedent</p>
<p><code>\savebuffer [...,<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>*    liste     = NAME  fichier    = FILE  prefixe    = oui non</p>
<p><code>\savebuffer [...,<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1    BUFFER</p> <p>2    FILE</p>
<p><code>\savecouleur ... \restorecouleur</code></p>
<p><code>\savecounter {...}</code></p> <p>*    NAME</p>

<code>\savecurrentattributes {...}</code>  *    NAME
<code>\savenormalmeaning \*..</code>  *    CSNAME
<code>\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}</code>  1    NAME 2    NUMMER 3    NAME 4    CONTENT
<code>\savetwopassdata {...} {...} {...}</code>  1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
<code>\sbox {...}</code>  *    CONTENT
<code>\SCRIPT</code> instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
<code>\ethiopic</code>
<code>\hangul</code>
<code>\hanzi</code>
<code>\latin</code>
<code>\nihongo</code>
<code>\test</code>
<code>\thai</code>
<code>\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code>  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT

`\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\secondofthreearguments {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondoftwoarguments {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\secondoftwounexpanded {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\SECTION [...,1...] {...}`  
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...,*=...,...]`

- \* titre = TEXT
- marquepage = TEXT
- marquage = TEXT
- liste = TEXT
- reference = REFERENCE
- numeroproprio = TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...1,...] {2...} {3...}`  
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 NUMMER
- 3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\voitREGISTER [...1] [...2+...+...] {3...}`  
OPT

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

instances: index

`\placeindex [...*,...]`  
OPT

\* inherits: \regleregistre

`\select {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`  
OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

`\selectionneblochs [...1,...] [...2,...] [...3,...3,...]`  
OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 critere = texte ABSCHNITT

`\separeflottant [...1,...1,...] {2...} {3...}`  
OPT

- 1 inherits: \regleseparationflottant
- 2 BEFEHL
- 3 CONTENT

`\serializecommalist [...*,...]`

\* BEFEHL

`\serializedcommalist`

`\serif`

`\serifbold`

`\serifnormal`

`\setbar [...*]`

\* NAME

<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxllx <sup>1</sup> {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setboxlly <sup>1</sup> {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setbreakpoints [...]</code> * raz NAME
<code>\setbuffer [...]</code> ... <code>\endbuffer</code> * NAME
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable \*...</code> * CSNAME
<code>\setcharacteralign {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NUMBER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
<code>\setcharactercasing [...]</code> * raz MOT mot Mot Mots capitale Capitale rien aleatoire mixed camel cap Cap
<code>\setcharactercleaning [...]</code> * raz 1
<code>\setcharacterkerning [...]</code> * raz NAME
<code>\setcharacterspacing [...]</code> * raz NAME
<code>\setcharacterstripping [...]</code> * raz 1
<code>\setcharstrut {...}</code> * TEXT
<code>\setcollector [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>,...] {<sup>3</sup>...}</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT



`\setcolormodell [...]`

\* black bw gris rgb cmyk tout rien

`\setcounter [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\setcounterown [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 TEXT

`\setcurrentfontclass {...}`

\* NAME

`\setdataset [...]1 [...]2 [...]3...,...`  
OPT

1 NAME

2 NAME

3 KEY = VALUE

`\setdefaultpenalties`

`\setdigitsmanipulation [...]`

\* raz NUMMER

`\setdirection [...]`

\* NUMMER

`\setdocumentargument {...}1 {...}2`

1 NAME

2 TEXT

`\setdocumentargumentdefault {...}1 {...}2`

1 NAME

2 TEXT

`\setdocumentfilename {...}1 {...}2`

1 NUMMER

2 TEXT

`\setdummyparameter {...}1 {...}2`

1 KEY

2 BEFEHL

`\setelementexporttag [...]1 [...]2 [...]3`

OPT

- 1 NAME
- 2 export nature pdf
- 3 inline affichage mixed

`\setemeasure {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setevalue {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setevariable {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setevariables [...]1 [...]2 [...]2 [...]2`

- 1 NAME
- 2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\setfirstline [...]*`

OPT

- \* NAME

`\setflag {...}`

- \* NAME

`\setfont ...*`

- \* FONT

`\setfontcolorsheme [...]*`

- \* NAME

`\setfontfeature {...}*`

- \* NAME

`\setfontsolution [...]*`

- \* NAME

`\setfontstrut`

`\setgmeasure {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setgvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setgvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setgvariables [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 `set` = BEFEHL  
`reset` = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sethboxregister ... {...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {...}`

- \* TEXT

`\sethyphenatedurlbefore {...}`

- \* TEXT

`\sethyphenatedurlnormal {...}`

- \* TEXT

`\sethyphenationfeatures [...,*...]OPT`

- \* NAME raz

`\setinitial [...]OPT [...,...2...,...]OPT`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupinitial

`\setinjector [...]1 [...,...2...] [...]3`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 BEFEHL

`\setinteraction [...]`

- \* cache NAME

`\setinterfacecommand {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinterfaceconstant {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinterfaceelement {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinterfacemessage {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 titre NAME NUMBER
- 3 TEXT

`\setinterfacevariable {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinternalrendering [...] [...] {...}`

- 1 NAME
- 2 auto embed
- 3 CONTENT

`\setitaliccorrection [...]`

- \* raz 1 2

`\setJSreamble {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setlayer [...] [...] [...] [...] {...}`  
                                  <sup>2</sup>                                  <sup>3</sup>  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 gauche droite paire impair
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

`\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}`  
                                  <sup>2</sup>                                  <sup>3</sup>  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \regleencadre
- 4 CONTENT

`\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}`  
                                  <sup>2</sup>  
                                  OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
- 3 CONTENT

`\setlayertext` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 `alignement` = inherits: \reglealignement  
`largeur` = DIMENSION  
`style` = STYLE BEFEHL  
`couleur` = COLOR
- 4 TEXT

`\setlinefiller` [...]

- \* filler NAME

`\setlocalhsize` [...]<sub>OPT</sub>

- \* [-+]DIMENSION

`\setMPlayer` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 KEY = VALUE

`\setMPpositiongraphicrange` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...<sub>OPT</sub>...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 KEY = VALUE

`\setMPtext` {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setMPvariable` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setMPvariables` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setmainbodyfont`

`\setmainparbuilder` [...]

- \* default oneline basic NAME

`\setmarker [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\setmarking [...]1 {...}2`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TEXT

`\setmathstyle {...,*,...}`

`* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME`

`\setmeasure {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setmessagetext {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setmode {...}`

`* NAME`

`\setnostrut`

`\setnote [...]1 [...,2...] {...}3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...,2...] {...}3`  
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\setnote [...]1 [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 titre = TEXT  
marquepage = TEXT  
liste = TEXT  
reference = REFERENCE

`\setobject {...} {...} \... {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagegrid [...1...OPT...] {...2}`

- 1 c = NUMMER  
r = NUMMER  
option = rien
- 2 CONTENT

`\setpagereference {...1} {...2,...}`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\setpagestate [...1] [...2]OPT`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setpagestaterealpageno {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setpenalties \... {...2} {...3}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\setpercentdimen {...1} {...2}`

- 1 DIMENSION CSNAME
- 2 DIMENSION NUMMER

`\setposition {...*}`

- \* NAME

`\setpositionbox {...1} \...2 {...3}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\setpositiondata {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,<sup>5</sup>...}

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 TEXT

\setpositiononly {...}

- \* NAME

\setpositionplus {...} {...,<sup>2</sup>...} \... {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

- \* NAME

\setprofile [...]

- \* rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {...}

- \* NUMMER

\setreference [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 REFERENCE
- 2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setregisterentry [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> [...,<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 etiquette = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternative = TEXT
- 3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

- \* raz NAME



<pre> \setrigidcolumnbalance ...  * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}  1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER </pre>
<pre> \setscript [...]  * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \setsectionblock [...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]                                 OPT 1 NAME 2 marquepage = TEXT </pre>
<pre> \setsimplecolumnhsize [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...]  * n      = NUMBER   largeur = DIMENSION   distance = DIMENSION   lignes  = NUMBER </pre>
<pre> \setsmallbodyfont </pre>
<pre> \setsmallcaps </pre>
<pre> \setstackbox {...} {...} {...}  1 NAME 2 NAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \setstructurepageregister [...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]                                 OPT 1 NAME 2 etiquette = NAME   keys      = TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT   entries   = TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT   keys:1    = TEXT   keys:2    = TEXT   keys:3    = TEXT   entries:1 = TEXT   entries:2 = TEXT   entries:3 = TEXT   alternative = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setstrut </pre>
<pre> \setsuperiors </pre>
<pre> \setsystemmode {...}  * NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>

**\settaggedmetadata** [...,\*...]

\* KEY = VALUE

**\settext** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> [...]<sup>5</sup>  
                                  OPT                                  OPT

- 1 sup entete texte pdp inf
- 2 texte marge bord
- 3 gauche milieu droite
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

**\settightobject** {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

**\settightreferencedobject** {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

**\settightunreferencedobject** {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

**\settrialtypesetting**

**\setuevalue** {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setugvalue** {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setunreferencedobject** {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

**\setupattachment** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 titre = TEXT  
soustitre = TEXT  
auteur = TEXT  
fichier = FILE  
nom = NAME  
buffer = BUFFER  
etat = demarre stoppe  
methode = normal cache  
symbole = Graph Paperclip Pushpin Default  
largeur = adapte DIMENSION  
hauteur = adapte DIMENSION  
profondeur = adapte DIMENSION  
couleur = COLOR  
calquertexte = NAME  
emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien  
distance = DIMENSION

**\setupattachments** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupattachment

**\setupbackend** [...,<sup>\*</sup>...]

\* export = oui FILE  
xhtml = FILE  
fichier = FILE  
intent = NAME  
espace = oui non  
xmpfile = FILE  
formatter = version default NAME  
niveau = NUMMER  
option = toujours jamais  
profile = FILE

**\setupbar** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 couleur = COLOR  
continue = oui non tout  
vide = oui non  
unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
order = premierplan arriereplan  
epaisseurligne = DIMENSION  
methode = NUMMER  
offset = NUMMER  
dy = NUMMER  
max = NUMMER  
stylepremierplan = STYLE BEFEHL  
couleurpremierplan = COLOR  
mp = NAME  
gauche = TEXT  
droite = TEXT

**\setupbars** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupbar

**\hiddenbar** {...}

\* CONTENT

**\nobar** {...}

\* CONTENT

<code>\overbar {...}</code> *    CONTENT
<code>\overbars {...}</code> *    CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> *    CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> *    CONTENT
<code>\underbar {...}</code> *    CONTENT
<code>\underbars {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdash {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdot {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdots {...}</code> *    CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> *    CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> *    CONTENT
<code>\understrike {...}</code> *    CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> *    CONTENT
<code>\setupbleeding [...,...*,...]</code> *    largeur            = DIMENSION *    hauteur            = DIMENSION *    offset             = DIMENSION *    decalagehauteur   = DIMENSION *    voffset            = DIMENSION *    emplacement       = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt *    etire              = oui non *    page               = oui non

\setupbookmark [...<sup>\*</sup>...]

```
* force           = oui non
numero           = oui non
numberseparatorset = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter    = BEFEHL
numberstopper    = BEFEHL
numbersegments   = NUMMER NUMMER;NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tout
sectionblock     = oui non
```

\setupbtx [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME

2 specification = default apa aps NAME
dataset        = default NAME
commande       = \...##1
gauche         = BEFEHL
droite         = BEFEHL
authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort short
etallimit      = NUMMER
etaldisplay    = NUMMER
etaloption     = dernier
taquet        = initials
interaction    = demarre stoppe tout
alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
sorttype       = normal inverse
compress       = oui non
default        = default NAME
style          = STYLE BEFEHL
couleur        = COLOR
```

\setupbtxdataset [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME

2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME

2 inherits: \regleliste
```

\setupbtxregister [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME

2 etat          = demarre stoppe
dataset        = NAME
field          = keyword range numeropage auteur
register       = NAME
methode        = once
alternative    = normalshort invertedshort
style          = STYLE BEFEHL
couleur        = COLOR
```

`\setupbtxrendering [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 etattexte = démarre stoppe  
etatpage = démarre stoppe  
separateur = BEFEHL  
critere = precedent cite ici tout rien  
specification = NAME  
titre = TEXT  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
dataset = NAME  
methode = dataset force local global rien  
sorttype = short dataset liste reference used default cite index  
repete = oui non  
group = NAME  
numeration = oui non num index tag short page

`\setupbtx [...]`

\* NAME

`\setupbutton [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 etat = démarre stoppe  
memepage = oui non vide rien normal default  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
couleurcontraste = COLOR  
alternative = cache  
inherits: \regleencadre

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 facteur = max NUMMER  
largeur = DIMENSION  
features = NAME  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3...,...]`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 gauche = NUMMER  
droite = NUMMER  
alternative = 0 1

`\setupchemical [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  strut          = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   largeur        = adapte rien NUMBER
   hauteur        = adapte rien NUMBER
   gauche         = adapte rien NUMBER
   droite         = adapte rien NUMBER
   sup            = adapte rien NUMBER
   inf            = adapte rien NUMBER
   echelle        = petit moyen grand normal NUMBER
   rotation       = NUMBER
   symalignement  = auto
   axe            = actif desactive
   couleurcadre   = COLOR
   epaisseurligne = DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   unite          = DIMENSION
   facteur        = NUMBER
   cadre          = actif desactive
   couleurligne   = COLOR
   policecorps    = inherits: \reglepolicecorps
   dimension      = petit moyen grand
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR

```

`\setupchemicalframed [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \regleencadre

```

`\setupcollector [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  rotation       = gauche droite interieur exterieur NUMBER
   coin           = gauche milieu droite sup inf
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset        = DIMENSION
   emplacement    = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
   etat           = demarre stoppe

```

`\setupcolumnspan [...,*...,...]`

```

*  n = NUMBER
   inherits: \regleencadre

```

`\setupcombination [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  nx            = NUMBER
   ny            = NUMBER
   largeur       = adapte DIMENSION
   hauteur       = adapte DIMENSION
   emplacement   = gauche milieu droite sup inf
   distance      = DIMENSION
   alternative   = etiquette texte
   alignement    = inherits: \reglealignement
   continue      = oui non
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   entre         = BEFEHL
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR

```

`\setupcounter [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  demarre          = NUMMER
   counter          = NAME
   methode          = page
   etat             = demarre stoppe
   mode             = bypage byblock bytexte bytete byABSCHNITT
   prefixe          = oui non
   prefixseparatorset = NAME
   prefixconversion  = NAME
   prefixconversionset = NAME
   prefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixset         = NAME
   prefixsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                       ABSCHNITT:tout

   numberorder       = inverse
   numberseparatorset = NAME
   numberconversion   = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numberstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numbersegments     = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
   type              = premier precedent prochain dernier numero
   critere            = strict positif tout
   prefixconnector    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

`\setupdataset [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  delai = oui non

```

`\setupdelimitedtext [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  avant            = BEFEHL
   apres            = BEFEHL
   language          = local global SPRACHE
   methode           = font
   repete            = oui non
   emplacement       = texte paragraphe marge
   gauche            = BEFEHL
   milieu            = BEFEHL
   droite            = BEFEHL
   nextleft          = BEFEHL
   nextright         = BEFEHL
   espaceavant       = inherits: \vide
   espaceapres       = inherits: \vide
   margegauche       = oui non standard DIMENSION
   margedroite       = oui non standard DIMENSION
   composeenalinea   = inherits: \reglecomposeenalinea
   indentesuivant    = oui non auto
   style             = STYLE BEFEHL
   couleur           = COLOR
   stylesym          = STYLE BEFEHL
   couleursym        = COLOR

```

`\aside [...1] {...2}`  
OPT

```

1  SPRACHE

2  CONTENT

```

`\blockquote [...1] {...2}`  
OPT

```

1  SPRACHE

2  CONTENT

```



`\quotation [...]{...}`  
OPT

1 SPRACHE

2 CONTENT

`\quote [...]{...}`  
OPT

1 SPRACHE

2 CONTENT

`\speech [...]{...}`  
OPT

1 SPRACHE

2 CONTENT

`\setupdescription [...1,...][...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 titre = oui non  
niveau = NUMMER  
texte = TEXT  
commandetete = \...##1  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure  
margeexterieure serried suspend sup commande NAME  
alignement = inherits: \reglealignement  
headalign = inherits: \reglealignement  
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea  
affichage = oui non  
indentesuivant = oui non auto  
largeur = adapte large ligne DIMENSION  
distance = rien DIMENSION  
etire = NUMMER  
shrink = NUMMER  
suspend = adapte large rien marge NUMMER  
closesymbol = BEFEHL  
closecommand = \...##1  
expansion = oui non xml  
referenceprefix = + - TEXT  
echantillon = TEXT  
marge = oui non standard DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletete = STYLE BEFEHL  
couleurtete = COLOR

`\setupdirections [...,..*,...]`

\* bidi = actif desactive local global  
methode = un deux default  
fences = oui non  
break = lesdeux avant

`\setupdocument [...,..*,...]`

\* avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
metadata:author = TEXT  
metadata:title = TEXT  
metadata:subject = TEXT  
metadata:keywords = TEXT  
KEY = VALUE

`\setupeffect [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 methode = rien commande  
 etire = NUMMER  
 epaisseurligne = NUMMER  
 alternative = normal interieur exterieur lesdeux cache etire

`\setupenumeration [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 titre = oui non  
 numero = oui non  
 commandenumero = \...##1  
 distancetitire = DIMENSION  
 styletitre = STYLE BEFEHL  
 couleurtitre = COLOR  
 titlecommand = \...##1  
 titleleft = BEFEHL  
 titleright = BEFEHL  
 gauche = BEFEHL  
 droite = BEFEHL  
 symbole = BEFEHL  
 starter = BEFEHL  
 taquet = BEFEHL  
 couplage = NAME  
 counter = NAME  
 niveau = NUMMER  
 texte = TEXT  
 commandetete = \...##1  
 avant = BEFEHL  
 apres = BEFEHL  
 entre = BEFEHL  
 alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure  
 margeexterieure serried suspend sup commande NAME  
 alignement = inherits: \reglealignement  
 headalign = inherits: \reglealignement  
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea  
 affichage = oui non  
 indentesuivant = oui non auto  
 largeur = adapte large ligne DIMENSION  
 distance = rien DIMENSION  
 etire = NUMMER  
 shrink = NUMMER  
 suspend = adapte large rien marge NUMMER  
 closesymbol = BEFEHL  
 closecommand = \...##1  
 expansion = oui non xml  
 referenceprefix = + - TEXT  
 echantillon = TEXT  
 marge = oui non standard DIMENSION  
 style = STYLE BEFEHL  
 couleur = COLOR  
 styletete = STYLE BEFEHL  
 couleurtete = COLOR  
 inherits: \setupcounter

`\setupenv [...,*...,...]`

\* set = BEFEHL  
 reset = BEFEHL  
 KEY = VALUE

\setupexport [...,\*...]

```
*   alignement      = flushleft milieu flushright normal
    policecorps     = DIMENSION
    largeur         = DIMENSION
    titre           = TEXT
    soustitre       = TEXT
    auteur          = TEXT
    alternative      = html div
    properties       = oui non
    hyphen           = oui non
    cssfile          = FILE
    premierepage     = FILE
    dernierepage     = FILE
```

\setupexternalfigure [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]

OPT

```
1  NAME

2  largeur          = DIMENSION
    hauteur         = DIMENSION
    etiquette       = NAME
    page            = NUMMER
    objet           = oui non
    prefixe         = TEXT
    methode         = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
    controles       = oui non
    previsualisation = oui non
    mask            = rien
    resolution      = NUMMER
    couleur         = COLOR
    arguments       = TEXT
    repete          = oui non
    facteur         = adapte large max auto default
    facteurhauteur  = adapte large max auto default
    facteurlargeur  = adapte large max auto default
    largeurmax      = DIMENSION
    hauteurmax      = DIMENSION
    equalwidth      = DIMENSION
    equalheight     = DIMENSION
    echelle         = NUMMER
    xscale          = NUMMER
    yscale          = NUMMER
    s               = NUMMER
    sx              = NUMMER
    sy              = NUMMER
    lignes          = NUMMER
    emplacement     = local global default
    repertoire      = PATH
    option          = test cadre vide
    foregroundcolor = COLOR
    reset           = oui non
    arriereplan     = couleur premierplan NAME
    cadre           = actif desactive
    couleurarriereplan = COLOR
    alignement      = inherits: \reglealignement
    xmax            = NUMMER
    ymax            = NUMMER
    cadres          = actif desactive
    interaction     = oui tout rien reference layer marquepage
    policecorps     = DIMENSION
    comment         = BEFEHL TEXT
    dimension       = rien media crop trim art
    cache           = PATH
    resources       = PATH
    affichage       = FILE
    conversion      = TEXT
    order           = LISTE
    crossreference  = oui non NUMMER
```

\setupexternalsoundtracks [...,\*...]

```
*   option = repete
```

\setupfieldbody [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 category = NAME  
inherits: \setupfieldcategory

\setupfieldcategory [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2
 

demarre	=	NUMMER
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
type	=	radio sous texte ligne push check signature
values	=	TEXT
default	=	TEXT
couleurcadrechamp	=	COLOR
couleurarrierreplanchamp	=	COLOR
largeur	=	DIMENSION
hauteur	=	DIMENSION
profondeur	=	DIMENSION
alignement	=	gauche milieu droite flushleft center flushright
n	=	NUMMER
symbole	=	NAME
calquechamp	=	NAME
option	=	lectureseule requis protege trie indisponible nonverifie fixe fichier cache editable auto
clicinterieur	=	REFERENCE
clicexterieur	=	REFERENCE
entrerregion	=	REFERENCE
regionexterieure	=	REFERENCE
aprescle	=	REFERENCE
formatter	=	REFERENCE
valider	=	REFERENCE
calculer	=	REFERENCE
focusin	=	REFERENCE
focusout	=	REFERENCE
openpage	=	REFERENCE
closepage	=	REFERENCE

\setupfieldcontentframed [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadreinherits: \setupfieldcategory

\setupfieldlabelframed [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadre

\setupfieldtotalframed [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2
 

avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
entre	=	BEFEHL
distance	=	DIMENSION
alternative	=	raz etiquette cadre horizontale verticale

 inherits: \regleencadre

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  margegauche  = DIMENSION
   margedroite  = DIMENSION
   gauche       = BEFEHL
   droite       = BEFEHL
   alternative   = symbole etire regle espace
   methode       = local global milieu large
   largeur       = DIMENSION
   hauteur       = DIMENSION
   profondeur    = DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   distance      = DIMENSION
   alignement    = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   symbole       = BEFEHL
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR

```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  n             = NUMMER
   alternative    = default ligne mot
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR

```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  etatpage      = démarre stoppe
   commande      = \...##1
   marge         = page
   echelle       = NUMMER
   papier        = auto default NAME
   inherits:     \regleencadre

```

`\setupfloatcaption [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  suffix         = BEFEHL
   suffixseparator = BEFEHL
   suffixstopper  = BEFEHL
   emplacement     = gauche droite milieu bas haut grille revetement interieur exterieur margeinterieure margeexterieure
                   margegauche margedroite lefthanging righthanging suspend sup inf etire rien default
   commande       = \...##1
   commandenumero = \...##1
   commandetexte  = \...##1
   espaceavant    = inherits: \vide
   spaceinbetween = inherits: \vide
   espaceapres    = inherits: \vide
   distance       = DIMENSION
   entre          = BEFEHL
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   decalagesup    = DIMENSION
   decalageinf    = DIMENSION
   numero         = oui non rien
   group          = TEXT
   margegauche    = DIMENSION
   margedroite    = DIMENSION
   margeinterieure = DIMENSION
   margeexterieure = DIMENSION
   alignement     = inherits: \reglealignement
   largeur        = adapte max DIMENSION
   largeurmin     = adapte DIMENSION
   largeurmax     = DIMENSION
   inherits:      \setupcounter

```

```
\setupfontexpansion [...]1 [...]2...
```

```
1  NAME

2  vector   = NAME
   facteur  = NUMMER
   etire    = NUMMER
   shrink   = NUMMER
   pas      = NUMMER
```

```
\setupfontprotrusion [...]1 [...]2...
```

```
1  NAME

2  vector   = NAME
   facteur  = NUMMER
   gauche   = NUMMER
   droite   = NUMMER
```

```
\setupfonts [...]*...
```

```
* language = non auto
```

```
\setupfontsolution [...]1 [...]2...  
OPT
```

```
1  NAME

2  goodies   = FILE
   solution = NAME
   less      = NAME
   more      = NAME
   methode   = preroll split normal inverse aleatoire
   critere   = NUMMER
```

```
\setupformula [...]1 [...]2...  
OPT
```

```
1  NAME

2  emplacement      = gauche droite
   alignement       = gauche milieu droite flushleft center flushright normal
   strut            = oui non
   distance         = DIMENSION
   gauche           = BEFEHL
   droite           = BEFEHL
   espaceavant      = inherits: \vide
   espaceapres      = inherits: \vide
   commandenumero   = \...##1
   couleur          = COLOR
   stylenumero       = STYLE BEFEHL
   couleurnumero     = COLOR
   option           = groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps
   marge            = oui non standard DIMENSION
   margegauche      = DIMENSION
   margedroite      = DIMENSION
   alternative      = NAME
   indentesuivant   = oui non auto
   grille           = inherits: \suptogrid
   cadre            = numero
   expansion        = oui non xml
   referenceprefix  = + - TEXT
   xmlsetup         = NAME
   catcodes         = NAME
   split            = oui non
   inherits: \setupcounter
```

```
\setupformulaframed [...]1 [...]2...  
OPT
```

```
1  NAME

2  inherits: \regleencadre
```

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL  
 droite = BEFEHL  
 leftoffset = DIMENSION  
 rightoffset = DIMENSION  
 decalagesup = DIMENSION  
 decalageinf = DIMENSION  
 correctionligne = oui non  
 inherits: \regleencadre

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL  
 droite = BEFEHL  
 interieur = BEFEHL  
 emplacement = gauche droite milieu rien  
 correctionprofondeur = actif desactive  
 policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea  
 style = STYLE BEFEHL  
 couleur = COLOR  
 inherits: \regleencadre inherits: \setupplacement

`\setupframedtexts [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupframedtext

`\framedtext [...1,...] {...2}`  
OPT

1 inherits: \setupframedtext

2 CONTENT

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

\* + - TEXT

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 alternative = horizontale verticale qqpart  
 renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

`\helptext [...1] {...2} {...3}`  
OPT

1 REFERENCE

2 TEXT

3 TEXT

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 distance = DIMENSION  
 up = DIMENSION  
 style = STYLE BEFEHL  
 couleur = COLOR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 commande = oui non  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\unitshigh {...}`

\* CONTENT

`\setuphyphenation [...*,...]`

\* methode = original tex default hyphenate expanded traditional rien

`\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
echantillon = TEXT  
texte = TEXT  
largeur = adapte large DIMENSION  
separateur = BEFEHL  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
styletete = STYLE BEFEHL  
couleurtete = COLOR

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
avant = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = ligne DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
font = FONT  
texte = TEXT  
emplacement = marge texte  
methode = premier dernier auto rien

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 emplacement = page texte colonnes premiererecolonne dernierecolonne

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

\* texte toujours global rien



\setupitemgroup [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup>  
OPT OPT OPT OPT

1 NAME

2 chaque NUMMER

3 intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge alamarge danstexte  
 perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete norepeat inverse colonnes un deux trois  
 quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER\*large NUMMER\*serried horizontale NAME

4 avant = BEFEHL  
 apres = BEFEHL  
 entre = BEFEHL  
 avanttete = BEFEHL  
 aprestate = BEFEHL  
 textegauche = BEFEHL  
 textedroit = BEFEHL  
 gauche = BEFEHL  
 droite = BEFEHL  
 facteur = NUMMER  
 pas = DIMENSION  
 largeur = DIMENSION  
 distance = DIMENSION  
 marge = oui non standard DIMENSION  
 margegauche = oui non standard DIMENSION  
 margedroite = oui non standard DIMENSION  
 alignement = inherits: \reglealignement  
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea  
 demarre = NUMMER  
 symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright  
 symbole = NAME  
 n = NUMMER  
 indentesuivant = oui non auto  
 interieur = BEFEHL  
 commande = CSNAME  
 elements = NUMMER  
 largeurmax = DIMENSION  
 itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
 alignsymbol = oui non  
 distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION  
 emplacementstopper = oui non  
 style = STYLE BEFEHL  
 couleur = COLOR  
 styletete = STYLE BEFEHL  
 couleurtete = COLOR  
 stylemarquage = STYLE BEFEHL  
 couleurmarquage = COLOR  
 stylesym = STYLE BEFEHL  
 couleursym = COLOR  
 grille = inherits: \definegridsnapping  
 inherits: \setupcounter

**\setupitemgroup** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

1 NAME NAME:NUMMER

2 avant = BEFEHL  
 apres = BEFEHL  
 entre = BEFEHL  
 avanttete = BEFEHL  
 aprestete = BEFEHL  
 textegauche = BEFEHL  
 textedroit = BEFEHL  
 gauche = BEFEHL  
 droite = BEFEHL  
 facteur = NUMMER  
 pas = DIMENSION  
 largeur = DIMENSION  
 distance = DIMENSION  
 option = intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge  
 alamarge danstexte perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete  
 norepeat inverse colonnes un deux trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER\*large  
 NUMMER\*serried horizontale NAME  
 marge = oui non standard DIMENSION  
 margegauche = oui non standard DIMENSION  
 margedroite = oui non standard DIMENSION  
 alignement = inherits: \reglealignement  
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea  
 demarre = NUMMER  
 symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright  
 symbole = NAME  
 n = NUMMER  
 indentesuivant = oui non auto  
 interieur = BEFEHL  
 commande = CSNAME  
 elements = NUMMER  
 largeurmax = DIMENSION  
 itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur  
 alignsymbol = oui non  
 distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION  
 emplacementstopper = oui non  
 style = STYLE BEFEHL  
 couleur = COLOR  
 styletete = STYLE BEFEHL  
 couleurtete = COLOR  
 stylemarquage = STYLE BEFEHL  
 couleurmarquage = COLOR  
 stylesym = STYLE BEFEHL  
 coupleursym = COLOR  
 grille = inherits: \definegridsnapping  
 inherits: \setupcounter

**\regleITEMGROUP** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

OPT

OPT

OPT

1 chaque NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

instances: itemize

\setuplabel [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```

1  NAME

2  titre           = oui non
   numero          = oui non
   commandenumbero = \...##1
   distancetitire  = DIMENSION
   styletitire     = STYLE BEFEHL
   couleurtitire   = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   symbole         = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   taquet          = BEFEHL
   couplage        = NAME
   counter         = NAME
   niveau          = NUMMER
   texte           = TEXT
   commandetete    = \...##1
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   alternative      = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                    margeexterieure serried suspend sup commande danstexte NAME

   alignement      = inherits: \reglealignement
   headalign       = inherits: \reglealignement
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage       = oui non
   indentesuivant  = oui non auto
   largeur         = adapte large ligne DIMENSION
   distance        = rien DIMENSION
   suspend         = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = oui non xml
   referenceprefix = + - TEXT
   echantillon     = TEXT
   marge           = oui non standard DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   styletete       = STYLE BEFEHL
   couleurtete     = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setuplayer [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```

1  NAME

2  etat            = demarre stoppe continue prochain repete
   option          = test
   page            = NUMMER
   largeur         = DIMENSION
   hauteur         = DIMENSION
   region          = NAME
   rotation        = gauche droite interieur exterieur NUMMER
   position        = oui non revetement
   decalagehauteur = max DIMENSION
   voffset         = max DIMENSION
   offset          = DIMENSION
   dx              = DIMENSION
   dy              = DIMENSION
   sx              = NUMMER
   sy              = NUMMER
   x               = DIMENSION
   y               = DIMENSION
   coin            = gauche milieu droite sup inf
   emplacement     = grille gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
   ligne           = NUMMER
   colonne         = NUMMER
   direction       = normal inverse
   rectoverso      = oui non
   methode         = adapte revetement
   repete          = oui
   prereglafe      = lefttop righttop leftbottom rightbottom milieu middletop middlebottom middleleft middleright
                    lefttopleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`

OPT

```
1 sup entete texte pdp inf
2 texte marge bord
3 etat = demarre stoppe vide haut rien normal sansmarquage NAME
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  strut = oui non
  n = NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  leftstyle = STYLE BEFEHL
  styledroit = STYLE BEFEHL
  couleurgauche = COLOR
  couleurdroite = COLOR
  largeur = DIMENSION
  largeurgauche = DIMENSION
  largeurdroite = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 emplacement = gauche droite lesdeux
  scope = gauche droite local
  mp = NAME
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  epaisseurligne = DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  alignement = inherits: \reglealignement
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 compress = oui non
  compressmethod = separator stopper espace
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote
```

`\linenote {...}`

```
* TEXT
```

`\setuplinetable` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]

OPT OPT

```
1 r c
2 impair paire entete NUMMER
3 lignes = adapte NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  etire = oui non DIMENSION
  largeurmax = adapte DIMENSION
  ngauche = NUMMER
  n = NUMMER
  repete = oui non
  nx = NUMMER
  largeur = DIMENSION
  hauteur = adapte ligne DIMENSION
  distance = DIMENSION
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuplistalternative` [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

```
1 NAME
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  commande = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  etire = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra` [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

```
1 NAME
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats` [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace` [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \regleesacementinterligne
```

`\setuplocalinterlinespace` [...,<sup>\*</sup>...]

OPT

```
* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace` [...]

```
* NAME
```

`\setuplow [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME  
2 distance = DIMENSION  
down = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME  
2 distance = DIMENSION  
up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME  
2 up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\unitslow {...}`

\* CONTENT

`\setupMPgraphics [...,*...]`

\* couleur = local global  
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME  
2 formatter = metafun mpost  
initializations = oui non  
setups = NAME  
styletexte = STYLE BEFEHL  
couleurtexte = COLOR  
extensions = oui non  
methode = binary decimal double scaled default

`\setupMPpage [...,*...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1] [...,2...]`  
OPT

1 NAME  
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME

2 etat      = demarre stoppe
  largeur   = DIMENSION
  avant     = BEFEHL
  apres     = BEFEHL
  entre     = BEFEHL
  alignement = inherits: \reglealignement
  style     = STYLE BEFEHL
  couleur   = COLOR
  sup       = BEFEHL
  inf       = BEFEHL
  emplacement = gauche droite milieu dansmarge
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
```

`\setupmargindata [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME

2 strut      = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
  commande   = \...##1
  largeur    = DIMENSION
  alignement  = inherits: \reglealignement
  anchor      = region texte
  emplacement = gauche droite interieur exterieur
  methode     = sup ligne premier profondeur hauteur
  category    = default bord
  scope       = local global
  option      = texte paragraphe
  marge       = local normal marge bord
  distance    = DIMENSION
  decalagehauteur = DIMENSION
  voffset     = DIMENSION
  dy          = DIMENSION
  espaceinf   = DIMENSION
  threshold   = DIMENSION
  ligne       = NUMMER
  stack       = oui continue
  style       = STYLE BEFEHL
  couleur     = COLOR
```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME

2 inherits: \regleencadre
```

`\atleftmargin [...1,...] [...2,...] {...3}`

OPT

OPT

```
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata

2 inherits: \setupmarginframed

3 CONTENT
```

`\atrighmargin [...1,...] [...2,...] {...3}`

OPT

OPT

```
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata

2 inherits: \setupmarginframed

3 CONTENT
```

`\ininner [...1,...] [...2,...] {...3}`

OPT

OPT

```
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata

2 inherits: \setupmarginframed

3 CONTENT
```

```

\ininneredge [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\innermargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inothet [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```



```

\inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\margintext [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\setupmarginrule [\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{=},...]
OPT
1 NUMMER
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...,\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{=},...]
OPT
1 NAME
2 n      = NUMBER
  m      = NUMBER
  distance = DIMENSION
  numero  = auto
  separateur = TEXT
  alignement = gauche milieu droite normal

```

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  gauche      = BEFEHL
   droite     = BEFEHL
   strut      = oui non
   style      = STYLE BEFEHL
   distance   = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION
```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  openup      = oui non
   jeusymbole  = NAME
   functionstyle = STYLE BEFEHL
   compact     = oui non
   alignement  = l2r r2l
   bidi       = oui non
   sygreek     = normal italique rien
   lcgreek     = normal italique rien
   ucgreek     = normal italique rien
   italics     = 1 2 3 4 rien raz
   autopunctuation = oui non tout
   setups      = NAME
   domain      = NAME raz
   styletexte  = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   functioncolor = COLOR
   integral    = limits nolimits autolimits displaylimits rien
   stylealternative = NAME
   default     = normal italique
   fraction    = ams ctx
```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  commande   = oui non
   gauche     = NUMMER
   milieu     = NUMMER
   droite     = NUMMER
   mathstyle  = affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
   couleur    = COLOR
   etat       = auto
   facteur    = rien auto NUMMER
```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  distancesup = DIMENSION
   distanceinf = DIMENSION
   marge      = DIMENSION
   couleur    = COLOR
   strut      = oui non math tight
   alternative = interieur exterieur lesdeux
   ligne      = oui non auto
   gauche     = NUMMER
   droite     = NUMMER
   epaisseurligne = DIMENSION
   mathstyle  = STYLE BEFEHL
   distance   = non rien revetement
```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  inherits: \setupmathfraction
```

`\binom {...1} {...2}`

```
1  CONTENT

2  CONTENT
```

`\dbinom {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\dfrac {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\frac {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1    CONTENT

2    CONTENT

`\setupmathframed [...1...OPT [...2...]]`

1    NAME

2    inherits: \regleencadre

`\inmframed [...1...OPT {...} {...} {...}]`

1    inherits: \setupmathframed

2    CONTENT

`\mcframed [...1...OPT {...} {...} {...}]`

1    inherits: \setupmathframed

2    CONTENT

`\mframed [...1...OPT {...} {...} {...}]`

1    inherits: \setupmathframed

2    CONTENT

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
strut = oui non NUMMER  
alignement = gauche milieu droite normal  
style = STYLE BEFEHL  
distance = DIMENSION  
emplacement = sup inf haut bas baha normal

`\setupmathornament [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 alternative = mp  
couleur = COLOR  
mpoffset = DIMENSION  
mp = NAME

`\setupmathradical [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 alternative = default normal mp  
couleur = COLOR  
mpoffset = DIMENSION  
mp = NAME

`\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
topcommand = \...##1  
bottomcommand = \...##1  
middlecommand = \...##1  
mp = NAME  
mpheight = DIMENSION  
mpdepth = DIMENSION  
mpoffset = DIMENSION  
couleur = COLOR  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
hauteurmin = DIMENSION  
profondeurmin = DIMENSION  
mathclass = rel ord  
offset = min max normal  
emplacement = sup inf haut bas milieu NUMMER  
strut = oui non  
alternative = normal default mp  
largeurmin = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
moffset = DIMENSION  
order = normal inverse  
mathlimits = oui non

`\setupmathstyle [...*,...]`

\* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...2,...]
                        OPT
```

1 NAME

2 grille = inherits: \definegridsnapping  
epaisseurligne = DIMENSION  
methode = otr box  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
distance = DIMENSION  
n = NUMMER  
hauteurmax = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
pas = DIMENSION  
profile = NAME  
alignement = inherits: \reglealignement  
setups = NAME  
equilibre = oui non  
splitmethod = rien fixe  
alternative = local global  
internalgrid = ligne demiligne  
separateur = regle  
strut = oui non  
couleur = COLOR  
couleurligne = COLOR  
direction = normal inverse  
inherits: \regleencadre

```
\setupmodule [...1] [...2...2,...]
                        OPT
```

1 FILE

2 test = oui non  
KEY = VALUE

`\setupnotation [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  titre           = oui non
   numero          = oui non
   type            = note
   commandenumero  = \...##1
   distancetitres  = DIMENSION
   styletitre      = STYLE BEFEHL
   couleurtitre    = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   symbole         = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   taquet          = BEFEHL
   couplage        = NAME
   counter         = NAME
   niveau          = NUMMER
   texte           = TEXT
   commandetete    = \...##1
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   alternative      = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                     margeexterieure serried suspend sup commande note NAME

   alignement      = inherits: \reglealignement
   headalign       = inherits: \reglealignement
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage       = oui non
   indentesuivant  = oui non auto
   largeur         = adapte large ligne DIMENSION
   distance        = rien DIMENSION
   etire           = NUMMER
   shrink          = NUMMER
   suspend         = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = oui non xml
   referenceprefix = + - TEXT
   echantillon     = TEXT
   marge           = oui non standard DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   styletete       = STYLE BEFEHL
   couleurtete     = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupnotation

```

\setupnote [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  NAME

2  interaction      =  oui non numero texte tout
   symbolcommand    =  \...##1
   commandetexte    =  \...##1
   indicateur       =  oui non
   separateurtexte  =  BEFEHL
   largeur          =  DIMENSION
   hauteur          =  DIMENSION
   distance         =  DIMENSION
   rulecommand      =  BEFEHL
   ligne            =  actif desactive normal gauche droite commande paragraphe
   split            =  tolerant strict tresstrict NUMMER
   facteur          =  NUMMER
   emplacement      =  texte page haut inf rien colonnes premierecolonne dernierecolonne
   suivant          =  BEFEHL
   n                =  NUMMER
   couleurligne     =  COLOR
   epaisseurligne   =  DIMENSION
   setups           =  NAME
   espaceinterligne =  NAME
   paragraphe       =  oui non
   avant            =  BEFEHL
   apres            =  BEFEHL
   entre            =  BEFEHL
   scope            =  page
   distancecolonne  =  DIMENSION
   continue         =  oui non
   alternative      =  grille fixe colonnes note rien
   critere          =  page
   policecorps      =  inherits: \reglepolicecorps
   alignement       =  inherits: \reglealignement
   styletexte       =  STYLE BEFEHL
   couleurtexte     =  COLOR
   anchor           =  prochain
   espaceavant      =  inherits: \vide
   spaceinbetween   =  inherits: \vide
   inherits: \regleencadre

```

\setupnotes [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupnote

```

\setupoffset [...,<sup>\*</sup>...,...]

```

*  inherits: \setupoffsetbox

```

\setupoffsetbox [...,<sup>\*</sup>...,...]

```

*  x                =  DIMENSION
   y                =  DIMENSION
   decalagegauche   =  DIMENSION
   rightoffset      =  DIMENSION
   decalagesup      =  DIMENSION
   decalageinf      =  DIMENSION
   methode          =  fixe
   largeur          =  DIMENSION
   hauteur          =  DIMENSION
   profondeur       =  DIMENSION
   emplacement      =  gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g

```

\setupoutputroutine [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  NAME

2  KEY = CSNAME

```

\setupoutputroutine [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  NAME

```

`\setuppagechecker [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 lignes = NUMMER  
offset = DIMENSION  
methode = 0 1 2 3  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL

`\setuppagegrid [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
ngauche = NUMMER  
ndroite = NUMMER  
largeur = DIMENSION auto  
distance = DIMENSION  
lignes = NUMMER  
largeurmax = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
direction = normal inverse  
page = inherits: \page  
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridarea [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 etat = démarre stoppe repete  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridareatext [...1] [...2]`

1 NAME  
2 TEXT

`\setuppagegridlines [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\setuppagegridspan [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridstart [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER



**\setuppageinjection** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 etat = precedent prochain NUMMER  
delai = oui non  
alternative = figure buffer setups rien NAME  
page = inherits: \page  
etatpage = demarre stoppe  
n = NUMMER  
inherits: \regleencadre

**\setuppageinjectionalternative** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 renderingsetup = NAME

**\setuppageshift** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]  
OPT OPT

1 page papier  
2 NAME  
3 NAME

**\setuppagestate** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 delai = oui non

**\setuppairedbox** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
entre = BEFEHL  
emplacement = gauche milieu droite sup inf haut bas  
n = NUMMER  
distance = DIMENSION  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
alignement = inherits: \reglealignement  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

**\reglePAIREDBOX** [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* inherits: \setuppairedbox

instances: legend

**\placelegend** [...,<sup>1</sup>...,...]{...<sup>2</sup>.}{...<sup>3</sup>.}  
OPT

1 inherits: \setuppairedbox  
2 CONTENT  
3 TEXT

**\setupparagraph** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

1 NAME  
2 style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
alignement = inherits: \reglealignement  
setups = NAME

`\setupparagraphintro [...,1...] [...2]`

1 raz chaque premier prochain  
2 BEFEHL

`\setupparallel [...,1] [...,2,...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 setups = NAME  
demarre = NUMMER  
n = NUMMER  
critere = tout

`\setupperiods [...,*...,...]`

\* n = NUMMER  
largeur = DIMENSION adapte  
distance = DIMENSION  
symbole = BEFEHL

`\setupplacement [...,1,...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
grille = inherits: \snaptogrid  
correctionligne = actif desactive  
correctionprofondeur = actif desactive  
marge = oui non standard

`\setuppositionbar [...,*...,...]`

\* style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR  
n = NUMMER  
min = NUMMER  
max = NUMMER  
texte = TEXT  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION

`\setupprocessor [...,1,...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 etat = demarre stoppe  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
commande = \...##1  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupprofile [...,1,...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 hauteur = DIMENSION  
profondeur = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
facteur = NUMMER  
lignes = NUMMER  
methode = strict fixe rien

`\setupquotation [...,*...,...]`

\* inherits: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

\* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

1 NAME

2 etiquette = \* NAME  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
type = default texte titre numero page realpage  
setups = NAME  
autocase = oui non  
texte = TEXT  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

\* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...<sup>1</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>3</sup>...]

1 NAME ABSCHNITT

2 default

3 prefixe = oui non  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tout  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tout  
numberseparatorset = NAME  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupregisters [...<sup>1</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

1 NAME NAME:NUMBER

2 inherits: \regleregistre

\setupregisters [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>3</sup>...]

1 NAME

2 NUMMER

3 inherits: \regleregistre

\index [...<sup>1</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

1 TEXT PROCESSOR->TEXT

2 INDEX

\setuprenderingwindow [...<sup>1</sup>...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>...]

1 NAME

2 actionouverturepage = REFERENCE  
actionfermeturepage = REFERENCE  
inherits: \regleencadre

**\setups** [...,\*,...]

\* NAME

**\setupscale** [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,..]  
OPT

1 NAME

2 echelle = NUMMER  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
profondeur = oui non  
lignes = NUMMER  
facteur = adapte large max auto default  
facteurhauteur = adapte large max auto default  
facteurlargeur = adapte large max auto default  
largeurmax = DIMENSION  
hauteurmax = DIMENSION  
s = NUMMER  
sx = NUMMER  
sy = NUMMER  
equalwidth = DIMENSION  
equalheight = DIMENSION  
grille = oui adapte hauteur profondeur demiligne

**\setupscript** [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,..]  
OPT

1 NAME

2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test  
prereglage = NAME  
features = auto

**\setupscripts** [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,..]  
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupscript

**\setupselector** [...<sup>1</sup>.] [...,..<sup>2</sup>...,..]

1 NAME

2 n = NUMMER  
m = NUMMER

**\setupshift** [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,..]  
OPT

1 NAME

2 continue = oui non  
unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
methode = NUMMER  
dy = NUMMER  
alignement = inherits: \reglealignement  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

**\shiftdown** {...}

\* CONTENT

**\shiftup** {...}

\* CONTENT

`\setupsidebar [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 epaisseurligne = DIMENSION  
couleurligne = COLOR  
alternative = NUMMER  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
distance = DIMENSION  
distancemargegauche = DIMENSION  
niveau = NUMMER

`\setupspellchecking [...,*...,...]`

\* etat = demarre stoppe  
methode = 1 2 3  
liste = NAME

`\setupstretched [...,*...,...]`

\* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...*...]`

OPT  
\* oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER

`\setupstyle [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 methode = commande  
style = STYLE BEFEHL  
couleur = COLOR

`\setupsubformula [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 indentesuivant = oui non auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 inherits: \setupsubformula

`\setups {...,*...}`

\* NAME

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`  
OPT OPT

1 r c x y rang colonne premier dernier demarre entete chaque impair paire un NUMMER -NUMMER

2 premier least chaque deux impair paire NUMMER -NUMMER

3 extras = BEFEHL  
gauche = BEFEHL  
droite = BEFEHL  
couleurtete = COLOR  
styletete = STYLE BEFEHL  
distancemargegauche = DIMENSION  
distancemargedroite = DIMENSION  
distancecolonne = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
setups = NAME  
largeurtexte = DIMENSION local  
split = oui non repete auto  
entete = repete  
option = etire tight  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
memepage = avant apres lesdeux  
spaceinbetween = inherits: \vide  
splitoffset = DIMENSION  
caracterealigne = oui non  
alignementcaractere = TEXT number->TEXT text->TEXT  
distance = DIMENSION  
couleur = COLOR  
style = math STYLE BEFEHL  
inherits: \regleencadre

`\setupTEXpage [...,*...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setuptabulation [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME

2 formatter = TEMPLATE rien  
avant = BEFEHL  
apres = BEFEHL  
distance = petit moyen grand rien vide profondeur grille DIMENSION  
alignement = gauche milieu droite dimension  
ligne = ligne normal  
couleurligne = COLOR  
epaisseurligne = DIMENSION  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
composeenalinea = oui non  
split = oui non repete auto  
unite = DIMENSION  
marge = DIMENSION  
interieur = BEFEHL  
EQ = BEFEHL  
entete = oui repete texte  
cadre = actif desactive  
titre = TEXT  
keeptogether = oui non

`\setuptagging [...,*...]`

\* etat = demarre stoppe  
methode = auto

`\setuptextbackground [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  etat          =  demarre stoppe
   emplacement   =  texte paragraphe rien
   alternative    =  NUMMER
   mp            =  NAME
   methode       =  NAME
   arriereplan   =  couleur
   couleurarriereplan =  COLOR
   coin          =  rectangulaire rond
   niveau       =  NUMMER
   decalagearriereplan =  DIMENSION
   avant        =  BEFEHL
   apres        =  BEFEHL
   alignement   =  inherits: \reglealignement
   pointille    =  NUMMER
   rayon        =  DIMENSION
   cadre        =  actif desactive
   couleurcadre =  COLOR
   epaisseurligne =  DIMENSION
   voffset      =  DIMENSION
   decalagecadre =  DIMENSION
   decalagegauche =  oui non standard DIMENSION
   rightoffset  =  oui non standard DIMENSION
   decalagesup  =  petit moyen grand ligne DIMENSION
   decalageinf  =  petit moyen grand ligne DIMENSION
   style        =  STYLE BEFEHL
   couleur      =  COLOR

```

`\setuptextflow [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  largeur =  DIMENSION
   style   =  STYLE BEFEHL
   couleur =  COLOR

```

`\setuptooltip [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  emplacement =  gauche milieu droite
   inherits: \regleencadre

```

`\tooltip [...,1...,...] {...} {...}`  
OPT

```

1  inherits: \setuptooltip

2  TEXT

3  TEXT

```

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  methode      =  1 2 3 4 5 6
   language     =  SPRACHE
   alternative   =  texte mathematique
   order        =  inverse normal
   separateur   =  petit moyen grand normal rien NAME
   espace       =  petit moyen grand normal rien NAME
   style        =  STYLE BEFEHL
   couleur      =  COLOR

```

`\unit {...}`

```

*  CONTENT

```

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

```

*  viewerprefix =  TEXT
   etat         =  demarre stoppe rien maintient vide
   inherits: \setupcounter

```

\setupversion [...]

\* concept fichier temporaire final NAME

\setupviewerlayer [...,\*...,...]

\* titre = TEXT  
etat = démarre stoppe  
export = oui non  
editable = oui non  
scope = local global  
methode = rien commande

\setupvspacing [...,\*...,...]  
OPT

\* inherits: \vspacing

\setupwithargument {...} {...}^2

1 NAME  
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...}^2

1 CONTENT  
2 NAME

\setupxml [...,\*...,...]

\* default = cache rien texte  
compress = oui non

\setupxtable [...,\*...,...]  
OPT

1 NAME  
2 largeurtexte = DIMENSION local  
policecorps = inherits: \reglepolicecorps  
spaceinbetween = inherits: \vide  
option = tight max etire largeur hauteur fixe  
hauteurtexte = DIMENSION  
largeurmax = DIMENSION  
distancecolonne = DIMENSION  
distancemargegauche = DIMENSION  
distancemargedroite = DIMENSION  
entete = repete  
pdp = repete  
epaisseurligne = DIMENSION  
split = oui non repete auto  
splitoffset = DIMENSION  
memepage = avant apres lesdeux  
distance = DIMENSION  
inherits: \regleencadre

\setuvalue {...} {...}^2

1 NAME  
2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}^2

1 NAME  
2 CONTENT

\setvalue {...} {...}^2

1 NAME  
2 CONTENT



`\setvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setvariables [...] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 

set	=	BEFEHL
reset	=	BEFEHL
KEY	=	VALUE

`\setvboxregister ... {2...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\setvisualizerfont [...]OPT`

- \* FONT

`\setvtopregister ... {2...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\setwidthof ... \to \2...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\setxmeasure {...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setxvalue {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setxvariable {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setxvariables [...] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 

set	=	BEFEHL
reset	=	BEFEHL
KEY	=	VALUE

`\shapedhbox {*...}`

- \* CONTENT

<p><code>\SHIFT {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p> <p>instances: shiftup shiftdown</p>
<p><code>\showallmakeup</code></p>
<p><code>\showattributes</code></p>
<p><code>\showboxes</code></p>
<p><code>\showbtxdatasetauthors [...<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    specification = NAME  dataset        = NAME  field          = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\showbtxdatasetauthors [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\showbtxdatasetcompleteness [...<sup>1</sup>][...<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT                      OPT</small></p> <p>1    NAME</p> <p>2    specification = NAME  dataset        = NAME  field          = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\showbtxdatasetcompleteness [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\showbtxdatasetfields [...<sup>1</sup>][...<sup>2</sup>...]</code>  <small>OPT                      OPT</small></p> <p>1    NAME</p> <p>2    specification = NAME  dataset        = NAME  field          = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution  journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher  school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\showbtxdatasetfields [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\showbtxfields [...<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    rotation        = NUMBER  specification = NAME</p>
<p><code>\showbtxfields [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\showbtxhashedauthors [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    TEXT</p>

<code>\showbtxtables [...]</code> <div>OPT</div> * TEXT
<code>\showchardata {...}</code> * TEXT
<code>\showcharratio {...}</code> * TEXT
<code>\showcolorbar [...]</code> * COLOR
<code>\showcolorcomponents [...]</code> * COLOR
<code>\showcolorset [...]</code> * COLOR
<code>\showcolorstruts</code>
<code>\showcounter [...]</code> * NAME
<code>\showdirectives</code>
<code>\showdirlsinmargin</code>
<code>\showedebuginfo</code>
<code>\showexperiments</code>
<code>\showfont [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code> <div>OPT</div> 1 FONT 2 NUMMER
<code>\showfontdata</code>
<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...]*,...]</code> * inherits: \reglepolicecorps

<p><code>\showfontstyle</code> <sup>1</sup> [...] OPT</p> <p><code>\showfontstyle</code> <sup>2</sup> [...] OPT</p> <p><code>\showfontstyle</code> <sup>3</sup> [...] OPT</p> <p><code>\showfontstyle</code> <sup>4</sup> [...] OPT</p> <p>1 inherits: \reglepolicer corps</p> <p>2 rm ss tt mm hw cg</p> <p>3 tf bf it sl bi bs</p> <p>4 tout NUMMER</p>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<p><code>\showhelp</code> <sup>1</sup> {...}</p> <p><code>\showhelp</code> <sup>2</sup> [...]</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\showhyphenationtrace</code> <sup>1</sup> [...] OPT</p> <p><code>\showhyphenationtrace</code> <sup>2</sup> [...]</p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\showhyphens</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\showinjector</code> [...]<sup>*</sup></p> <p><code>\showinjector</code> [...] OPT</p> <p>* NAME</p>
<code>\showjustification</code>
<p><code>\showkerning</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>
<code>\showlayoutcomponents</code>
<p><code>\showligature</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\showligatures</code> [...]</p> <p>* FONT</p>
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>
<p><code>\showmessage</code> <sup>1</sup> {...}</p> <p><code>\showmessage</code> <sup>2</sup> {...}</p> <p><code>\showmessage</code> <sup>3</sup> {...},...</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p> <p>3 TEXT</p>
<code>\showminimalbaseline</code>

`\shownextbox \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 CONTENT

`\showotfcomposition {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 -1 1 +1 12r r2l
- 3 TEXT

`\showparentchain \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\showsetupsdefinition [...]`

- \* NAME

`\showtimer {\*...}`

- \* TEXT

`\showtokens [...*]`

- \* NAME

`\showtrackers`

`\showvalue {\*...}`

- \* NAME

`\showvariable {\1...} {\2...}`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\showwarning {\1...} {\2...} {\3...,...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER
- 3 TEXT

`\simplealignedbox {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT`

- 1 FILE
- 2 offset = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
n = NUMMER
- 3 offset = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
n = NUMMER

<code>\slovenianNumerals {...}</code>  *    NUMMER
<code>\sloveniannumerals {...}</code>  *    NUMMER
<code>\smallcappedcharacters {...}</code>  *    NUMMER
<code>\smallcappedromannumerals {...}</code>  *    NUMMER
<code>\smaller</code>
<code>\smallskip</code>
<code>\smash [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    w h d t b 2    CONTENT
<code>\smashbox ...</code>  *    CSNAME NUMMER
<code>\smashboxed ...</code>  *    CSNAME NUMMER
<code>\smashedhbox ...<sup>1</sup> {<sup>2</sup>...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\smashedvbox ...<sup>1</sup> {<sup>2</sup>...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\saptogrid [.<sup>1</sup>.] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\saptogrid [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    inherits: \definegridsnapping 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\someheadnumber [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]</code>  1    ABSCHNITT 2    precedent courant prochain premier dernier

<p><code>\somekindoftab [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    <code>alternative</code> = <code>horizontale verticale</code>            <code>largeur</code>    = <code>DIMENSION</code>            <code>hauteur</code>   = <code>DIMENSION</code>            <code>n</code>            = <code>NUMMER</code>            <code>m</code>            = <code>NUMMER</code></p>
<code>\somalocalfloat</code>
<p><code>\somenamedheadnumber {...} {...}</code></p> <p>1    <code>ABSCHNITT</code></p> <p>2    <code>precedent courant prochain premier dernier</code></p>
<p><code>\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...]</code></p> <p>1    <code>TEXT</code></p> <p>2    <code>TEXT</code></p> <p>3    <code>TEXT</code></p> <p>4    <code>TEXT</code></p> <p>5    <code>TEXT</code></p> <p>6    <code>REFERENCE</code></p>
<p><code>\SORTING [...]<sup>1</sup> {...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    <code>NAME</code></p> <p>2    <code>CONTENT</code></p> <p><code>instances: logo</code></p>
<p><code>\souslignetout {...}</code></p> <p>*    <code>TEXT</code></p>
<code>\sousnumeropage</code>
<code>\souspagesuivante</code>
<p><code>\spanishNumerals {...}</code></p> <p>*    <code>NUMMER</code></p>
<p><code>\spanishnumerals {...}</code></p> <p>*    <code>NUMMER</code></p>
<p><code>\splitatasterisk ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code></p> <p>1    <code>TEXT</code></p> <p>2    <code>CSNAME</code></p> <p>3    <code>CSNAME</code></p>
<p><code>\splitatcolon ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code></p> <p>1    <code>TEXT</code></p> <p>2    <code>CSNAME</code></p> <p>3    <code>CSNAME</code></p>



$\backslash\mathrm{splitatcolons} \dots \overset{1}{\backslash} \dots \overset{2}{\backslash} \dots \overset{3}{\backslash} \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\mathrm{splitatcomma} \dots \overset{1}{\backslash} \dots \overset{2}{\backslash} \dots \overset{3}{\backslash} \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\mathrm{splitatperiod} \dots \overset{1}{\backslash} \dots \overset{2}{\backslash} \dots \overset{3}{\backslash} \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\mathrm{splitdfrac} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{splitfilename} \{.\ast.\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{splitfrac} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{splitoffbase}$
$\backslash\mathrm{splitofffull}$
$\backslash\mathrm{splitoffkind}$
$\backslash\mathrm{splitoffname}$
$\backslash\mathrm{splitoffpath}$
$\backslash\mathrm{splitoffroot}$
$\backslash\mathrm{splitofftokens} \dots \backslash\mathrm{from} \dots \overset{2}{\backslash} \mathrm{to} \overset{3}{\backslash} \dots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\mathrm{splitofftype}$

**\splitstring** <sup>1</sup>... \at <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>... \and <sup>4</sup>...

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

**\spreadhbox** ...

- \* CSNAME NUMBER

**\sqrt** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}  
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

**\stackrel** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

**\demarreLINENOTE** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

**instances:** linenote

**\stoppelinenote** [...]

- \* REFERENCE

**\startregister** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [...<sup>5</sup>...+...]  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEXT
- 4 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 5 INDEX

**\STARTSTOP** {...}

- \* CONTENT

**\startstructurepageregister** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...] [...,<sup>4</sup>...,...]  
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 

etiquette	=	NAME
keys	=	TEXT PROCESSOR->TEXT
entries	=	TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1	=	TEXT
keys:2	=	TEXT
keys:3	=	TEXT
entries:1	=	TEXT
entries:2	=	TEXT
entries:3	=	TEXT
alternative	=	TEXT
- 4 KEY = VALUE

\stoppeLINENOTE [...]  *   REFERENCE  instances: linenote
\stoppeline [...]  *   REFERENCE
\stopregister [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ]  1   NAME 2   NAME
\stopstructurepageregister [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ]  1   NAME 2   NAME
\strictdoifelsenextoptional {...} {... <sup>2</sup> }  1   TRUE 2   FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {... <sup>2</sup> }  1   TRUE 2   FALSE
\stripcharacter ... \from ... <sup>2</sup> \to ... <sup>3</sup>  1   CHARACTER 2   TEXT 3   CSNAME
\strippedcsname \*...  *   CSNAME
\strippedcsname ...  *   TEXT
\stripspaces \from ... <sup>1</sup> \to ... <sup>2</sup>  1   TEXT 2   CSNAME
\structurelistuservariable {...}  *   KEY
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable {...}  *   KEY

<code>\structurevariable {...}</code> *    KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>] {...}</code> 1    inherits: \setupstyle 2    TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> *    NAME
<code>\style [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME FONT 2    TEXT
<code>\STYLE {...}</code> *    TEXT
<code>\subsentence {...}</code> *    CONTENT
<code>\substituteincommalist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \...<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> *    NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> *    NAME

`\TOOLTIP [...,1...,...] {2...} {3...}`

OPT

1 inherits: \setuptooltip  
2 TEXT  
3 TEXT

instances: tooltip

`\TOOLTIP [1...] {2...} {3...}`

OPT

1 gauche milieu droite  
2 TEXT  
3 TEXT

instances: tooltip

`\swapcounts \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\swapdimens \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\swapface`

`\swapmacros \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\swaptypface`

`\switchstyleonly [...]`

\* rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif support type teletype mono manuscript calligraphique

`\switchstyleonly \...`

\* CSNAME

`\switchtocolour [...]`

\* COLOR

`\switchtointerlinespace [...,1...] [...,2...,...]`

OPT

1 NAME  
2 inherits: \regleesacementinterligne

`\switchtointerlinespace [...,*...]`

OPT

\* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

`\switchtointerlinespace [...]`

\* NAME

<code>\symbole [...] [...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME
<code>\symbole {...}</code> * NAME
<code>\symbolreference [...]</code> * REFERENCE
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...] [...] [...]</code> <small>OPT</small> 1 BESCHRIFTUNG 2 NUMMER 3 maintient
<code>\synchronizeoutputstreams [...]*...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\SYNONYM [...] {...} {...}</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT  instances: abbreviation
<code>\systemlog {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT

<code>\systemsetups {...}</code> *    NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> *    BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    NAME 3    CONTENT
<code>\tapebuffer [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup><sub>OPT</sub>...]</code> 1    BUFFER 2    inherits: \regledactylo
<code>\dactylographierBUFFER [...,<sup>*</sup><sub>OPT</sub>...]</code> *    inherits: \regledactylo
<code>\tbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\tequal {...<sub>OPT</sub>} {...<sub>OPT</sub>}</code> 1    TEXT 2    TEXT

`\testandsplitstring 1... \at 2... \to 3... \and 4...`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\testcolumn [1...] [2...]`  
OPT

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION

`\testfeature {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 CONTENT

`\testfeatureonce {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 CONTENT

`\testpage [1...] [2...]`  
OPT

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION

`\testpageonly [1...] [2...]`  
OPT

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION

`\testpagesync [1...] [2...]`  
OPT

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION

`\testtokens [*...]`

- \* NAME

`\tex {...}`

- \* CONTENT

`\texdefinition {...}`

- \* NAME

`\texsetup {...}`

- \* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

- \* CONTENT



```

\textcitation [...,\stackrel{1}{=},...] [...]\stackrel{2}{.}
OPT
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\textcitation [...]\stackrel{1}{.} [...]\stackrel{2}{.}
OPT
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\textcitation [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\textcite [...,\stackrel{1}{=},...] [...]\stackrel{2}{.}
OPT
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\textcite [...]\stackrel{1}{.} [...]\stackrel{2}{.}
OPT
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\textcite [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\textcontrolspace

```

```

\texteaide [...]\stackrel{1}{.} {\stackrel{2}{.}} {\stackrel{3}{.}}
OPT
1  REFERENCE
2  TEXT
3  TEXT

```

$\backslash FRAMEDTEXT [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ $\text{\small OPT}$ 1 inherits: <code>\setupframedtext</code> 2 CONTENT  instances: <code>framedtext</code>
$\backslash textnotepdp [\dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ $\text{\small OPT}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash textnotepdp [\dots, \dots, \dots, \dots]$  * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE
$\backslash textflowcollector \{\dots\}$  * NAME
$\backslash textmath \{\dots\}$  * CONTENT
$\backslash textminus$
$\backslash textormathchar \{\dots\}$  * NUMMER
$\backslash textplus$
$\backslash textvisiblespace$
$\backslash thainumerals \{\dots\}$  * NUMMER
$\backslash thefirstcharacter \{\dots\}$  * TEXT
$\backslash thenormalizedbodyfontsize \{\dots\}$  * DIMENSION
$\backslash theremainingcharacters \{\dots\}$  * TEXT
$\backslash thickspace$
$\backslash thinspace$

`\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\thirddofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`  
OPT OPT

1 TEXT  
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`  
OPT OPT

1 TEXT  
2 TEXT

`\threedigitrounding {...}`

\* NUMMER

`\tibetannumerals {...}`

\* NUMMER

`\tightlayer [...]`

\* NAME

$\backslash\mathrm{tilde}\{\dots\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{tinyfont}$
$\backslash\mathrm{tLeftarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tLeftrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tlap}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{tleftarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftharpoondown}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftharpoonup}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftrightharpoons}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tmapsto}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tochar}\{\dots\}$ * e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
$\backslash\mathrm{tolinenote}[\dots]$ * REFERENCE
$\backslash\mathrm{topbox}\{\dots\}$ * CONTENT

<code>\topleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\toplinebox {...}</code> *    CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\tRightarrow {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> *    FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\traduire [...<sup>*</sup>...]</code> <div>OPT</div> *    SPRACHE   =   TEXT
<code>\traiteblocs [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    NAME 2    NAME 3    critere   =   texte   ABSCHNITT
<code>\traitfin</code>
<code>\traitsfins [...<sup>*</sup>...]</code> <div>OPT</div> *    inherits: \regletraitsfins
<code>\transparencycomponents {...}</code> *    COLOR
<code>\transparent [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1    COLOR 2    CONTENT
<code>\trel {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT

$\xrightarrow{\text{...}} \text{...}$ $\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \text{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \text{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \text{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \text{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \text{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \text{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\text{---}$
$\text{---}$ *    FILE
$\text{---}$ *    FONT
$\text{---}$
$\text{---}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\text{---}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\text{---}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\text{---}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\text{---}$ *    NUMBER
$\text{---}$
$\text{---}$

$\backslash\text{typ} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 inherits: <code>\regletype</code> 2 CONTENT
$\backslash\text{typedefinedbuffer} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ $\text{OPT}$ 1 BUFFER 2 inherits: <code>\regledactylo</code>
$\backslash\text{typeface}$
$\backslash\text{typeinlinebuffer} [\dots, \overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 BUFFER 2 inherits: <code>\regletype</code>
$\backslash\text{typescriptone}$
$\backslash\text{typescriptprefix} \{.*\}$ * NAME
$\backslash\text{typescriptthree}$
$\backslash\text{typescripttwo}$
$\backslash\text{typesetbuffer} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 * BUFFER 2 inherits: <code>\setupexternalfigure</code>
$\backslash\text{typesetfile} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{3}{\dots}, \dots]$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 NAME FILE 2 FILE TEXT 3 inherits: <code>\setupexternalfigure</code>
$\backslash\text{typ} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \langle\langle \overset{2}{\dots} \rangle\rangle$ $\text{OPT}$ 1 inherits: <code>\regletype</code> 2 ANGLES
$\backslash\text{uconvertnumber} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: <code>\convertitnumero</code> 2 NUMMER
$\backslash\text{uedcatcodecommand} \backslash \overset{1}{\dots} \overset{2}{\dots} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
$\backslash\text{undefinevalue} \{.*\}$ * NAME

$\backslash undepted \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash underbartext \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash underbrace \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underbracetext \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash underbracket \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underbrackettext \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash underleftarrow \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underleftharpoondown \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underleftharpoonup \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underleftrightharrow \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underparent \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underparenttext \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash underrightarrow \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underrightharpoondown \{...\}$ *    TEXT
$\backslash underrightharpoonup \{...\}$ *    TEXT



$\backslash$ underset {...} {...}  1 TEXT 2 TEXT
$\backslash$ undertwoheadleftarrow {...}  * TEXT
$\backslash$ undertwoheadrightarrow {...}  * TEXT
$\backslash$ undoassign [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup>  1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash$ uneligne [...]  * REFERENCE
$\backslash$ unhhbox ... <sup>1</sup> \with {...} <sup>2</sup>  1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
$\backslash$ unihex {...}  * NUMMER
$\backslash$ uniqueMPgraphic {...} <sup>1</sup> {..., <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ,...}  1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash$ uniqueMPpagegraphic {...} <sup>1</sup> {..., <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ,...}  1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash$ UNIT {...}  * CONTENT  instances: unit
$\backslash$ unprotect ... \protect
$\backslash$ unprotected ... <sup>*</sup> \par  * CONTENT
$\backslash$ unregisterhyphenationpattern [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> <sub>OPT</sub> 1 SPRACHE 2 TEXT

<code>\unspaceafter \<sup>1</sup> \{<sup>2</sup>...</code>  1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ... \to \<sup>2</sup>...</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code>  * TEXT
<code>\unspacestring \<sup>1</sup> \to \<sup>2</sup>...</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...} \to \<sup>2</sup>...</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \<sup>2</sup>...</code>  1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code>  * TEXT
<code>\uppercasestring ... \to \<sup>2</sup>...</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code>  * NAME

\usealignparameter \*...  * CSNAME
\useblankparameter \*...  * CSNAME
\usebodyfont [...*,...]  * inherits: \reglepolicecorps
\usebodyfontparameter \*...  * CSNAME
\usebtxdataset [...] [...] [...] [...] [...] <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>FILE</div> </div> <div> <div>3</div> <div>specification = NAME</div> </div>
\usebtxdefinitions [...*] <div> <div>*</div> <div>FILE</div> </div>
\usecolors [...*] <div> <div>*</div> <div>FILE</div> </div>
\usecomponent [...*] <div> <div>*</div> <div>FILE</div> </div>
\usedummycolorparameter {...*} <div> <div>*</div> <div>KEY</div> </div>
\usedummystyleandcolor {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } <div> <div>1</div> <div>KEY</div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY</div> </div>
\usedummystyleparameter {...*} <div> <div>*</div> <div>KEY</div> </div>
\useenvironment [...*] <div> <div>*</div> <div>FILE</div> </div>
\useexternalrendering [...] [...] [...] [...] <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>3</div> <div>FILE</div> </div> <div> <div>4</div> <div>auto embed</div> </div>
\usefigurebase [...*] <div> <div>*</div> <div>raz FILE</div> </div>

<pre> \usefile [...] [...] [...]                                 OPT 1  NAME 2  FILE 3  TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \useindentnextparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \useinterlinespaceparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \uselanguageparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \uselua module [...] *  FILE </pre>
<pre> \useMPenvironmentbuffer [...] *  NAME </pre>
<pre> \useMPgraphic {...} {..., ...<sup>2</sup>..., ...}                                 OPT 1  NAME 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \useMPlibrary [...] *  FILE </pre>
<pre> \useMPrun {...} {...} 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \useMPvariables [...] [...] 1  NAME 2  KEY </pre>
<pre> \usemathstyleparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \useproduct [...] *  FILE </pre>

<code>\useprofileparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userreferenceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupsparemeter \...</code> * CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] [...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \setupscale 2 NAME
<code>\usesubpath [...*,...]</code> * PATH
<code>\usetexmodule [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small> <small>OPT</small></div> 1 m p s x t 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usetypescript [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small> <small>OPT</small></div> 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tout 2 NAME fallback default dtp simple 3 size nom
<code>\usetypescriptfile [...]</code> * raz FILE
<code>\usezipfile [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 FILE 2 FILE
<code>\utfchar {...}</code> * NUMMER
<code>\utflower {...}</code> * TEXT
<code>\utfupper {...}</code> * TEXT

\utiliseblocs [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]<sub>OPT</sub>

1 NAME

2 NAME

3 critere = texte ABSCHNITT

\utilisechemin [...,\*...]

\* PATH

\utilisedocumentexterne [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]<sub>OPT</sub>

1 NAME

2 FILE

3 TEXT

\utilisefigureexterne [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]<sub>OPT</sub> [...,<sup>4</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME

2 FILE

3 NAME

4 inherits: \setupexternalfigure

\utiliseJSscripts [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...]<sub>OPT</sub>

1 FILE

2 NAME

\utilisemodule [...<sup>1</sup>]<sub>OPT</sub> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 m p s x t

2 FILE

3 KEY = VALUE

\utilisepsiteaudioexterne [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME

2 FILE

\utilisesymboles [...\*...]

\* FILE

\utiliseURL [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>4</sup>]<sub>OPT</sub>

1 NAME

2 URL

3 FILE

4 TEXT

\utiliseurl [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>4</sup>]<sub>OPT</sub>

1 NAME

2 URL

3 FILE

4 TEXT

<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\VerboseNumber {...}</code> *    NUMMER
<code>\va {...} [...]</code> 1    CONTENT 2    REFERENCE
<code>\vaalaboite {...} [...]</code> 1    CONTENT 2    REFERENCE
<code>\vaalapage {...} [...]</code> 1    TEXT 2    REFERENCE
<code>\vaenbas [...]</code> *    DIMENSION
<code>\valeurcouleur {...}</code> *    COLOR
<code>\vboxreference [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    REFERENCE 2    CONTENT
<code>\vec {...}</code> *    CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code> *    CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> *    CONTENT
<code>\verbosenumber {...}</code> *    NUMMER
<code>\version [...]</code> *    concept fichier temporaire final NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> *    inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> *    inherits: \setuppositionbar

<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> <code>*    DIMENSION</code>
<code>\vide [...,*,...]</code> <code>          OPT</code> <code>*   inherits: \vspacing</code>
<code>\viewerlayer [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> <code>1    NAME</code> <code>2    CONTENT</code>
<code>\vl [...]</code> <code>          OPT</code> <code>*   NUMMER</code>
<code>\vphantom {...}</code> <code>*   CONTENT</code>
<code>\vpos {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> <code>1    NAME</code> <code>2    CONTENT</code>
<code>\vsmash {...}</code> <code>*   CONTENT</code>
<code>\vsmashbox ...</code> <code>*   CSNAME NUMMER</code>
<code>\vsmashed {...}</code> <code>*   CONTENT</code>
<code>\vspace [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <code>          OPT        OPT</code> <code>1    NAME</code> <code>2    NAME</code>
<code>\vspacing [...,*,...]</code> <code>          OPT</code> <code>*   preference memepage max force enable desactiver sansblanc retour revetement toujours weak strong default avant  entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur  standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule  NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</code>
<code>\WidthSpanningText {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> <code>1    TEXT</code> <code>2    DIMENSION</code> <code>3    FONT</code>



$\backslash\text{wdofstring}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{widthhofstring}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{widthspanningtext}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{withoutpt}$ {...} * DIMENSION
$\backslash\text{words}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{wordtonumber}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 un deux trois quatre cinq 2 TEXT
$\backslash\text{writadatolist}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] [... <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 KEY = VALUE
$\backslash\text{writestatus}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{XETEX}$
$\backslash\text{XeTeX}$
$\backslash\text{xdefconvertedargument}$ \... {... <sup>2</sup> } 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{xequal}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xhookleftarrow}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub> 1 TEXT 2 TEXT

`\xhookrightarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xLeftarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xLeftrightarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftrightarrow {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xmapsto {...} {...}`  
                    <sub>OPT</sub>          <sub>OPT</sub>

1    TEXT

2    TEXT

`\xmladdindex {...}`

\*    NODE

`\xmllafterdocumentsetup {...} {...} {...}`

1    NAME

2    SETUP

3    SETUP

`\xmllaftersetup {...} {...}`

1    SETUP

2    SETUP

`\xmlall {..} {..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlappenddocumentsetup {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 SETUP

`\xmlappendsetup {..}`

- \* SETUP

`\xmlapplyselectors {..}`

- \* NODE

`\xmlatt {..} {..}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlattdef {..} {..} {..}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlattribute {..} {..} {..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlattributedef {..} {..} {..} {..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

`\xmlbadinclusions {..}`

- \* NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

`\xmlbeforesetup {..} {..}`

- 1 SETUP
- 2 SETUP

`\xmlchainatt {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlchainattdef {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlchecknamespace {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlcount {...}`

- \* NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

- \* NODE

`\xmldirectives {...}`

- \* NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

- \* NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

\*    NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

\*    NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    TRUE

`\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    TRUE

4    FALSE

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    TRUE

4    FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

1    NODE

2    TRUE

3    FALSE

`\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    TRUE

4    FALSE

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1    CATEGORY

2    NAME

3    TRUE

4    FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

1    NODE

2    LPATH

3    TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE

\xmldoifnottext {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifselfempty {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE

\xmldoiftext {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmlelement {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NUMMER

\xmlfilter {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlfirst {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlflush {...}

- \* NODE

\xmlflushcontext {...}

- \* NODE

\xmlflushdocumentsetups {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlflushlinewise {...}

- \* NODE

\xmlflushpure {...}

- \* NODE

\xmlflushspacewise {...}  *    NODE
\xmlflushtext {...}  *    NODE
\xmlinclude {...} {...} {...}  1    NODE 2    LPATH 3    NAME
\xmlinclusion {...}  *    NODE
\xmlinclusions {...}  *    NODE
\xmlinfo {...}  *    NODE
\xmlinjector {...}  *    NAME
\xmlinlineverbatim {...}  *    NODE
\xmlinstalldirective {...} {...}  1    NAME 2    CSNAME
\xmllast {...} {...}  1    NODE 2    LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...}  1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...}  1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP

<pre>\xmlloadaddirectives {...}</pre> <p>* FILE</p>
<pre>\xmlloadfile {...} {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 XMLSETUP</p>
<pre>\xmlloadonly {...} {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 XMLSETUP</p>
<pre>\xmlmain {...}</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\xmlmapvalue {...} {...} {...}</pre> <p>1 CATEGORY</p> <p>2 NAME</p> <p>3 TEXT</p>
<pre>\xmlname {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlnamespace {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlnonspace {...} {...}</pre> <p>1 NODE</p> <p>2 LPATH</p>
<pre>\xmlpath {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlpos {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlposition {...} {...} {...}</pre> <p>1 NODE</p> <p>2 LPATH</p> <p>3 NUMMER</p>
<pre>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 SETUP</p>



<pre>\xmlprependsetup {...}</pre> <p>*    SETUP</p>
<pre>\xmlprettyprint {...} {...}</pre> <p>1    NODE</p> <p>2    NAME</p>
<pre>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}</pre> <p>1    BUFFER</p> <p>2    NAME</p> <p>3    XMLSETUP</p>
<pre>\xmlprocessdata {...} {...} {...}</pre> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    XMLSETUP</p>
<pre>\xmlprocessfile {...} {...} {...}</pre> <p>1    NAME</p> <p>2    FILE</p> <p>3    XMLSETUP</p>
<pre>\xmlpure {...} {...}</pre> <p>1    NODE</p> <p>2    LPATH</p>
<pre>\xmlraw {...}</pre> <p>*    NODE</p>
<pre>\xmlrefatt {...} {...}</pre> <p>1    NODE</p> <p>2    NAME</p>
<pre>\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}</pre> <p>1    NAME</p> <p>2    SETUP</p>
<pre>\xmlregisteredsetups</pre>
<pre>\xmlregisterns {...} {...}</pre> <p>1    NAME</p> <p>2    URL</p>

`\xmlremapname {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 NAME

`\xmlremapnamespace {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

`\xmlremovedocumentsetup {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP

`\xmlremovesetup {...}`

- \* SETUP

`\xmlresetdocumentsetups {...}`

- \* NAME

`\xmlresetinjectors`

`\xmlresetsetups {...}`

- \* NAME

`\xmlsave {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 FILE

`\xmlsetentity {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\xmlsetfunction {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 LUAFUNCTION

`\xmlsetinjectors [...,*...]`

- \* NAME

`\xmlsetsetup {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 LPATH
- 3 SETUP

`\xmlsetup {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 SETUP

`\xmlshow {...}`

- \* NODE

`\xmlsnippet {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlstrip {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstripnolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstripped {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstrippednolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltag {...}`

- \* NODE

`\xmltexentity {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\xmltext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltobuffer {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltofile {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 FILE

`\xmlvalue {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

- \* NODE

`\xrightarrow[OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xrel [OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{...} [OPT]{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\xsplitstring \^{...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\xtriplerel {...} {...}`  
                  <sup>1</sup>          <sup>2</sup>  
                  OPT          OPT

1   TEXT

2   TEXT

`\xtwoheadleftarrow {...} {...}`  
                  <sup>1</sup>          <sup>2</sup>  
                  OPT          OPT

1   TEXT

2   TEXT

`\xtwoheadrightarrow {...} {...}`  
                  <sup>1</sup>          <sup>2</sup>  
                  OPT          OPT

1   TEXT

2   TEXT

`\xypos {...}`

\*   NAME







PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)