



ConTeXt

commandes

FR



ConTeXt

commandes

fr / français
4 novembre 2016

<p><code>\AfterPar {...}</code></p> <p>* BEFEHL</p>
<p><code>\Alphabeticnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\AMSTEX</code></p>
<p><code>\AmSTeX</code></p>
<p><code>\And</code></p>
<p><code>\a {...} {...} [...]</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\abjadnaivenumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abjadnodotnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abjadnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\abbreviation [...]{...}{...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\activatespacehandler {...}</code></p> <p>* actif desactive oui fixe</p>
<p><code>\acute {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\adaptcollector [...][...,...²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupcollector</p>
<p><code>\adaptedisposition [...,¹...] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 hauteur = max DIMENSION lignes = NUMMER</p>

$\backslash\text{adaptfontfeature}$ [¹ ...] [₂ ... ₂ ...] 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{definefontfeature}$
$\backslash\text{adaptpapersize}$ [¹ ...] [₂ ... ₂ ...] <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{regletaillepapier}$ 2 inherits: $\backslash\text{regletaillepapier}$
$\backslash\text{addfeature}$ [...] * NAME
$\backslash\text{addfeature}$ {...} * NAME
$\backslash\text{addtocommalist}$ {...} \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{addtoJSreamble}$ {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{addvalue}$ {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{aftersplitstring}$... \at ... \to \ ³ .. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{aftertestandsplitstring}$... \at ... \to \ ³ .. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{ajustechamp}$ [¹ ...] [₂ ... ₂ ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupfieldbody}$
$\backslash\text{alaligne}$ {...} [₂ ...] <small>OPT</small> 1 TEXT 2 REFERENCE
$\backslash\text{alapage}$ [...] * REFERENCE
$\backslash\text{alignbottom}$

<code>\aligtheadroite {...}</code> * CONTENT
<code>\aligneagauche {...}</code> * CONTENT
<code>\aligneaumilieu {...}</code> * CONTENT
<code>\aligned [...¹,...] {...²}</code> 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...¹,...] \.². {...³}</code> 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...¹} {...²} {...³}</code> 1 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 2 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 3 CONTENT
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\alwayscitation [...¹...¹...] [...²]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [...¹] [...²]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\alwayscite [...1...2...] [...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...] [...2...]`

```
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear

2  REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                     authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\ampersand`

`\anchor [...1] [...2...3...4] {...}`

```
1  NAME

2  inherits: \setuplayer

3  inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre

4  CONTENT
```

`\appendetoks ...1 \to ...2`

```
1  BEFEHL

2  CSNAME
```

`\appendgvalue {...1} {...2}`

```
1  NAME

2  BEFEHL
```

`\appendtocommalist {...1} ...2`

```
1  TEXT

2  CSNAME
```

`\appendtoks 1... \to 2...`

1 BEFEHL

2 CSNAME

`\appendtoksonce 1... \to 2...`

1 BEFEHL

2 CSNAME

`\appendvalue {1...} {2...}`

1 NAME

2 BEFEHL

`\apply {1...} {2...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\applyalternativestyle {*...}`

* NAME

`\applyprocessor {1...} {2...}`

1 NAME

2 CONTENT

`\applytocharacters 1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\applytofirstcharacter 1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\applytosplitstringchar 1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\applytosplitstringcharspaced 1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\applytosplitstringline 1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced 1... {2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

<p><code>\applytosplitstringword \¹... {²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringwordspaced \¹... {²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytowords \¹... {²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\arabicdecimals {[*]...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {[*]...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {[*]...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\arriereplan {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ARRIEREPLAN {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: arriereplan</p>
<p><code>\asciistr {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\aside [_{OPT}¹...] {²...}</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\assignalfadimension {¹...} \²... {³...} {⁴...} {⁵...}</code></p> <p>1 petit moyen grand rien DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>

`\assigndimen \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 DIMENSION

`\assigndimension {\1...} \2... {\3...} {\4...} {\5...}`

- 1 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien DIMENSION
- 2 CSNAME
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 DIMENSION

`\assignifempty \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

`\assigntranslation [...,\1...,...] \to \2...`

- 1 SPRACHE = TEXT
- 2 CSNAME

`\assignvalue {\1...} \2... {\3...} {\4...} {\5...}`

- 1 petit moyen grand TEXT
- 2 CSNAME
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL

`\assignwidth {\1...} \2... {\3...} {\4...}`

- 1 adapte large DIMENSION
- 2 CSNAME
- 3 TEXT
- 4 DIMENSION

`\assumelongusagecs \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 CONTENT

`\astype {*...}`

- * CONTENT

`\atleftmargin [...,\1...,...] {\2...}`
OPT

- 1 reference = REFERENCE
inherits: \setupmargindata
- 2 CONTENT

`\atrightmargin [...,\1...,...] {\2...}`
OPT

- 1 reference = REFERENCE
inherits: \setupmargindata
- 2 CONTENT

$\backslash\text{attachment}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
$\backslash\text{ATTACHMENT}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
$\backslash\text{autocap}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{autodirhbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{automathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{autosetups}$ {...,*,...} * NAME
$\backslash\text{autostarttexte} \dots \backslash\text{autostoptexte}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{Big}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Bigg}$... * CHARACTER

\Bigl ... * CHARACTER
\Biggm ... * CHARACTER
\Biggr ... * CHARACTER
\Bigl ... * CHARACTER
\Bigm ... * CHARACTER
\Bigr ... * CHARACTER
\backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundline [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT
\baha [... ¹] {... ² } {... ³ } OPT 1 gauche droite 2 CONTENT 3 CONTENT
\bar {...} * CHARACTER
\barrecoleur [...,*...]
* COLOR

$\backslash\text{barreinteraction} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \reglebarreinteraction
$\backslash\text{BAR} \{...\}$ * CONTENT instances: overbar souslignetout surlignetout understrike overbars sousligne surligne understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
$\backslash\text{bas} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{basegrid} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * nx = NUMMER ny = NUMMER dx = NUMMER dy = NUMMER facteur = NUMMER echelle = NUMMER xstep = NUMMER ystep = NUMMER offset = DIMENSION xoffset = DIMENSION yoffset = DIMENSION alignement = milieu unite = cm mm in pc pt bp style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR
$\backslash\text{baselinebottom}$
$\backslash\text{baselineleftbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{baselinemiddlebox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{baselinerightbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{BAS} \{...\}$ * CONTENT instances: unitslow
$\backslash\text{bbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{beforesplitstring} \overset{1}{\dots} \backslash\text{at} \overset{2}{\dots} \backslash\text{to} \overset{3}{\dots}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME

$\backslash\text{beforetestandsplitstring}$ ¹ \at ² \to ³
1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{beginBLOCK}$ [... [*] ...] ... $\backslash\text{endBLOCK}$ <small>OPT</small>
* + -
$\backslash\text{beginhbox}$... $\backslash\text{endhbox}$
$\backslash\text{beginofshapebox}$... $\backslash\text{endofshapebox}$
$\backslash\text{beginvbox}$... $\backslash\text{endvbox}$
$\backslash\text{beginvtop}$... $\backslash\text{endvtop}$
$\backslash\text{begstrut}$... $\backslash\text{endstrut}$
$\backslash\text{bigg}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{bigger}$
$\backslash\text{biggl}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{biggm}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{biggr}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{bigl}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{bigm}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{bigr}$ [*]
* CHARACTER
$\backslash\text{bigskip}$
$\backslash\text{binom}$ { ¹ } { ² }
1 CONTENT 2 CONTENT

`\bitmapimage` [\dots $\overset{1}{=}$ \dots] $\{\overset{2}{\dots}\}$

```
1  couleur = rgb cmyk gris
   largeur = DIMENSION
   hauteur = DIMENSION
   x       = NUMMER
   y       = NUMMER
```

2 NUMMER

$$\backslash\mathrm{blap}\ \{.\!.\!.\}$$

* CONTENT

$$\backslash\text{bleed } [\dots, \dots \overset{1}{=} \dots, \dots] \{ \overset{2}{\dots} \}$$

OPT

```
1 inherits: \setupbleeding
```

2 CONTENT

\bleedheight

\bleedwidth

`\blockquote` [¹...] {²...}
OPT

1 SPRACHE

2 CONTENT

\bodyfontenvironmentlist

`\bodyfontsize`

\boldface

```
\booleanmodevalue {...}
```

* NAME

`\bottombox {.*}`

* CONTENT

```
\bottomleftbox {...}
```

* CONTENT

`\bottomrightbox {...}`

* CONTENT

$$\backslash\text{bouton } [\dots, \dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots] \{ \dots \} [\dots]$$

```
1 inherits: \setupbutton
```

2 TEXT

3 REFERENCE

$$\backslash\text{boutonmenu} \left[\dots, \dots \overset{1}{=} \dots, \dots \right] \{ \dots \} \{ \dots \}^3$$

```
1 inherits: \setupbutton
```

2 TEXT

3 REFERENCE

<p><code>\boutonmenu</code> [¹...] [²..._{OPT}...] {...} {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \reglemenuinteraction</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 REFERENCE</p>
<p><code>\boutonsinteraction</code> [¹..._{OPT}...] [²...] </p> <p>1 inherits: \reglebarreinteraction</p> <p>2 page souspage REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON</code> [¹..._{OPT}...] {...} [³.]</p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\boxcursor</code></p>
<p><code>\boxmarker</code> {...} {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\boxofsize</code> \¹... .. ²... .. {...}</p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\boxreference</code> [¹...,...] \²... {...}</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\bpar</code> ... \epar</p>
<p><code>\bpos</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\breve</code> {...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bTABLE</code> [[*]..._{OPT}...] ... \eTABLE</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTABLEbody</code> [[*]..._{OPT}...] ... \eTABLEbody</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>

$\backslash\text{bTABLEfoot} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEfoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEhead} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEhead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEnext} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEnext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTC} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTC}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTD} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTD}$ <small>OPT</small> * nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER n = NUMBER m = NUMBER action = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTDs} [\dots] \dots \backslash\text{eTDs}$ * NAME
$\backslash\text{bTH} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTH}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTN} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTN}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTR} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTR}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTRs} [\dots] \dots \backslash\text{eTRs}$ * NAME
$\backslash\text{bTX} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTX}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTY} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTY}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bthiddencitation} [\dots]$ * REFERENCE
$\backslash\text{btxabbreviatedjournal} \{\dots\}$ * NAME

\btxaddjournal [...]¹ [...]²

1 NAME

2 NAME

\btxalwayscitation [...]¹ [...]²
OPT

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...]¹ [...]²
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear

2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...]¹ [...]² [...]²

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

\btxauthorfield {...}

* initials firstnames vons surnames juniors

\btxdetail {...}

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxdirect {...}

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxdoif {...}¹ {...}²

1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

1 NAME

2 NAME

3 TRUE

4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 toujours rectoverso
- 2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 toujours rectoverso
- 2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}`

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btfxexpandedjournal {...}`

- * NAME

`\btxfeld {...}`

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfeldname {...}`

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfeldtype {...}`

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {...}`

- * volume pages

`\btxfldflush {...}`

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME

`\btxfldflushauthor [...]1 {...}2`
OPT

- 1 num normal normalshort inverted invertedshort
- 2 auteur editor

`\btxfldflushauthorinverted {...}`

- * auteur editor

`\btxfldflushauthorinvertedshort {...}`

- * auteur editor

`\btxfldflushauthorname {...}`

- * auteur editor

<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹..._{OPT}...] [...²...]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹...] [...²...]</code> _{OPT}</p> <p>1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite {...}</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹..._{OPT}...] [...²..._{OPT}...]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\btxlabellanguage</code></p>
<p><code>\btxlabeltext {...}</code></p> <p>* KEY</p>

`\btxlistcitation [...1...2...] [...]`
OPT

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite       = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  REFERENCE
```

`\btxlistcitation [...1] [...2]`
OPT

```
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear

2  REFERENCE
```

`\btxlistcitation [...1...2...] [...2...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   gauche       = BEFEHL
   droite       = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\btxloadjournalist [...]`

* FILE

`\btxoneorrange {...1} {...2} {...3}`

```
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxremapauthor [...1] [...2]`

```
1  TEXT
2  TEXT
```

`\btxsavejournalist [...]`

* FILE

`\btxsetup {...}`

* NAME

`\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}`

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}`

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxttextcitation [...,\overset{.1}{...},...] [...,\overset{.2}{...}]`

1 reference = REFERENCE
 alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
 authoryear
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 inherits: \setupbtx
 2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...,\overset{.1}{...}] [...,\overset{.2}{...}]`

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
 2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...,\overset{.1}{...},...] [...,\overset{.2}{...},...]`

1 reference = REFERENCE
 alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
 authoryear
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 inherits: \setupbtx
 2 KEY = VALUE

`\buildmathaccent {...}\{...\}`

1 CHARACTER
 2 CHARACTER

`\buildtextaccent {...}\{...\}`

1 CHARACTER
 2 CHARACTER

`\buildtextbottomcomma {...}`

* CHARACTER

`\buildtextbottomdot {...}`

* CHARACTER

`\buildtextcedilla {...}`

* CHARACTER

`\buildtextgrave {...}`

* CHARACTER

`\buildtextmacron {...}`

* CHARACTER

`\buildtextognek {...}`

* CHARACTER

\Cap {...} * TEXT
\Caps {...} * TEXT
\Caractere {...} * NUMMER
\Caracteres {...} * NUMMER
\Chiffresromains {...} * NUMMER
\CONTEXT
\ConTeXt
\Context
\ConvertConstantAfter \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\ConvertToConstant \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\cacheblocs [... ¹ ,...] [... ² ,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 + -
\calligraphique
\camel {...} * TEXT
\cap {...} * TEXT
\caractere {...} * NUMMER
\caracteres {...} * NUMMER

<code>\catcodetablename</code>
<code>\cbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeraligned {...}</code> * CONTENT
<code>\centerbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeredbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeredlastline</code>
<code>\centerednextbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centerline {...}</code> * CONTENT
<code>\cfrac [¹] {²...} {³...}</code> <small>OPT</small> 1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\champ [¹] [²...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 TEXT
<code>\change police corps [...,*,...]</code> * inherits: \regle police corps
<code>\chapitre [...,¹...] {²...}</code> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\CHARACTERKERNING [¹] {²...}</code> <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 TEXT
<code>\chardescription {...}</code> * NUMMER

<code>\charwidthlanguage</code>
<code>\check {...}</code> * CHARACTER
<code>\checkcharacteralign {...}</code> * CONTENT
<code>\checkedchar {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 CHARACTER
<code>\checkedfiller {...}</code> * sym symbole regle largeur espace NAME BEFEHL
<code>\checkedstrippedcsname \...</code> * CSNAME
<code>\checkedstrippedcsname ...</code> * TEXT
<code>\checkinjector [...]</code> * NAME
<code>\checknextindentation [...]</code> * oui non auto
<code>\checknextinjector [...]</code> * NAME
<code>\checkpage [...] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
<code>\checkparameters [...]</code> * TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAME
<code>\checksoundtrack {...}</code> * NAME
<code>\checktwopassdata {...}</code> * NAME

`\checkvariables [...]1 [...,...2...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\chem {...}1 {...}2 {...}3`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\chemical [...]1 [...,...2...] [...,...3...]`
OPT OPT

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT

`\chemicalbottext {...}`

* TEXT

`\chemicalmidtext {...}`

* TEXT

`\chemicalsymbol [...]`

* NAME

`\chemicaltext {...}`

* TEXT

`\chemicaltoptext {...}`

* TEXT

`\chiffresromains {...}`

* NUMMER

`\chineseallnumerals {...}`

* NUMMER

`\chinesecapnumerals {...}`

* NUMMER

`\chinesenumerals {...}`

* NUMMER

`\citation [...]1 {...}2`
OPT

1 SPRACHE
2 CONTENT

`\citation [...]1 [...]2`
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
 2 REFERENCE

`\citation {...}`

* REFERENCE

`\citation [...]1 [...]2`

1 reference = REFERENCE
 alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
 authoryear
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 inherits: \setupbtx
 2 KEY = VALUE

`\cite [...]1 [...]2`
OPT

1 reference = REFERENCE
 alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
 authoryear
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 inherits: \setupbtx
 2 REFERENCE

`\citer [...]1 {...}2`
OPT

1 SPRACHE
 2 CONTENT

`\cite [...]1 [...]2`
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
 2 REFERENCE

`\cite {...}`

* REFERENCE

`\cite [...]1 [...]2`

1 reference = REFERENCE
 alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
 authoryear
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 inherits: \setupbtx
 2 KEY = VALUE

`\clap {...}`

* CONTENT

$\backslash\text{classfont } \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ 1 NAME 2 FONT
$\backslash\text{cldcommand } \{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{cldcontext } \{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{cldloadfile } \{...\}$ * FILE
$\backslash\text{cldprocessfile } \{...\}$ * FILE
$\backslash\text{cleftarrow } \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{clip } [...,\overset{1}{...},...] \overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{regleclipping}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{clonechamp } [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}] [\overset{3}{...}] [\overset{4}{...},...]$ 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
$\backslash\text{collect } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{collectedtext } [...,\overset{1}{...},...] [\dots,\overset{2}{...},...] \overset{3}{\{...\}} \overset{4}{\{...\}}$ <small>OPT OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupcollector}$ 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: $\backslash\text{regleencadre}$ 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{collectexpanded } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{colonne } [\dots,\overset{*}{...}]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{columnbreak}$

* COLOR

```
1 inherits: \definitcouleur
```

2 CONTENT

1 COLOR

2 CONTENT

1 COLOR

2 CONTENT

```
*   oui non preference local force premier dernier NUMMER NAME
```

1 FILE

2	alternative	=	a b c horizontale verticale
	n	=	NUMMER
	nx	=	NUMMER
	ny	=	NUMMER
	demarre	=	NUMMER
	stoppe	=	NUMMER
	distance	=	DIMENSION
	sup	=	BEFEHL
	inf	=	BEFEHL
	gauche	=	BEFEHL
	droite	=	BEFEHL
	avant	=	BEFEHL
	apres	=	BEFEHL
	entre	=	BEFEHL
	cadre	=	actif desactive
	arriereplan	=	premierplan couleur NAME
	couleurarriereplan	=	COLOR

\commalistelement

1 TEXT

2 TEXT

\commalistsize

1 TEXT

```
2 inherits: \reglecommentaire
```

3 TEXT

$\backslash\textit{COMMENTAIRE}$ [¹ ...] [_{OPT} ...,.. _{OPT} ...,.. ² ...,.. ³ ...] {...} 1 TEXT 2 inherits: \reglecommentaire 3 TEXT instances: commentaire
$\backslash\textit{comparedimension}$ {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\textit{comparedimensioneps}$ {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\textit{comparegroupecouleur}$ [...] * NAME
$\backslash\textit{comparepalette}$ [...] * NAME
$\backslash\textit{completebtxrendering}$ [¹ ...] [_{OPT} ...,.. _{OPT} ...,.. ² ...,.. ³ ...] 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\textit{completeCOMBINEDLIST}$ [...,.. [*] ...,.. _{OPT} ...] * inherits: \regleliste instances: contenu
$\backslash\textit{completecontent}$ [...,.. [*] ...,.. _{OPT} ...] * inherits: \regleliste
$\backslash\textit{completeindex}$ [...,.. [*] ...,.. _{OPT} ...] * inherits: \regleregistre
$\backslash\textit{completelist}$ [¹ ...] [_{OPT} ...,.. _{OPT} ...,.. ² ...,.. ³ ...] 1 LISTE 2 inherits: \regleliste
$\backslash\textit{completelistofabbreviations}$ [...,.. [*] ...,.. _{OPT} ...] * inherits: \reglesynonymes
$\backslash\textit{completelistofFLOATS}$ [...,.. [*] ...,.. _{OPT} ...] * inherits: \regleliste
$\backslash\textit{completelistoflogos}$ [...,.. [*] ...,.. _{OPT} ...] * inherits: \regletri

$\backslash\text{completelistofpublications}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completelistofsorts}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \regletri
$\backslash\text{completelistofSORTS}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \regletri instances: logos
$\backslash\text{completelistofsynonyms}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{completelistofSYNONYMS}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \reglesynonymes instances: abbreviations
$\backslash\text{completenumeropage}$
$\backslash\text{completeregistre}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \regleregistre
$\backslash\text{completeREGISTRE}$ $[\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \regleregistre instances: index
$\backslash\text{complexorsimple}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{complexorsimpleempty}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{complexorsimpleempty}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEXT CSNAME
$\backslash\text{complexorsimple}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEXT CSNAME
$\backslash\text{composant}$ $[\overset{*}{\dots}]$ * FILE

<code>\composant ...</code> * FILE
<code>\composedcollector {...}</code> * NAME
<code>\composedlayer {...}</code> * NAME
<code>\compresult</code>
<code>\concernant [...]</code> * REFERENCE
<code>\constantdimen \...</code> * CSNAME
<code>\constantdimenargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \...</code> * CSNAME
<code>\contentreference [...,¹...] [...,²_{OPT}...] {...³}</code> 1 REFERENCE 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * NUMMER
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ...¹ \to \...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\convertcommand \...¹ \to \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME

$\backslash\text{convertedcounter}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
$\backslash\text{convertedddimen}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
$\backslash\text{convertedsubcounter}$ [¹ ...] [² ... _{OPT}] [³ ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 NUMMER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout 3 inherits: \setupcounter
$\backslash\text{convertitnumero}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 vide default rien mois month:mnem caractere Caratere caracteres Caracteres a A Numeros mot words Mot Mots n N chiffresromains Chiffresromains i I r R KR RK grec Grec g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{convertmonth}$ {.*} * NUMMER
$\backslash\text{convertvalue}$ ¹ ... \to \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertvboxtohbox}$
$\backslash\text{copitchamp}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{copybtxlabeltext}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyheadtext}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copylabeltext}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY

`\copyETIQUETTEtext` [¹...] [OPT...,...²...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = KEY

instances: tete etiquette mathlabel taglabel unite operator prefix suffix btxlabel

`\copymathlabeltext` [¹...] [OPT...,...²...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = KEY

`\copyoperatortext` [¹...] [OPT...,...²...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = KEY

`\copypages` [¹...] [OPT...,...²...,...] [OPT...,...³...,...]

- 1 FILE
- 2 marquage = actif desactive
offset = DIMENSION
n = NUMMER
- 3 inherits: \setupexternalfigure

`\copyparameters` [¹...] [²...] [³...,...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 KEY

`\copyposition` {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 NAME

`\copyprefixtext` [¹...] [OPT...,...²...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = KEY

`\copytaglabeltext` [¹...] [OPT...,...²...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = KEY

`\copyunittext` [¹...] [OPT...,...²...,...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = KEY

`\corrigeespaceblanc` {.*}

- * CONTENT

`\couleur` [¹...] {²...}

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

$\backslash\text{couleurgrise} [\dots] \{\dots\}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{countersubs} [\dots] [\dots]$ <div>OPT</div> 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{counttoken} \dots \backslash\text{in} \dots \backslash\text{to} \dots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{counttokens} \dots \backslash\text{to} \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crampedrlap} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crightarrow} \dots \{\dots\} \{\dots\}$ <div>OPT OPT</div> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{crightoverleftarrow} \dots \{\dots\} \{\dots\}$ <div>OPT OPT</div> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{ctop} \dots \{\dots\}$ <div>OPT</div> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ctxcommand} \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectcommand} \{\dots\}$ * BEFEHL

\ctxdirectlua {...} * BEFEHL
\ctxfunction {...} * NAME
\CTXFUNCTIONDEFINITION
\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand {...} * BEFEHL
\ctxlatelua {...} * BEFEHL
\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * BEFEHL
\ctxluabuffer [...] * BUFFER <div>OPT</div>
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest

<code>\currentinterface</code>
$\backslash current ETIQUETTE \left[\dots, \dots \right] \left\{ \dots \right\}$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <small>1</small> OPT <small>2</small> OPT </div> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<code>\currentlanguage</code>
<code>\currentlistentrydestinationattribute</code>
<code>\currentlistentrylimitedtext {...}</code> * TEXT
<code>\currentlistentrynumber</code>
<code>\currentlistentrypagenumber</code>
<code>\currentlistentryreferenceattribute {...}</code> * numero texte numeropage tout
<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlrendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> <p>* h m TEXT</p>
<code>\currentvalue</code>

<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\dactylographier [...,\overset{1}{=}{...}] {\overset{2}{...}}</code> 1 inherits: \regletype 2 CONTENT
<code>\dactylographier [...,\overset{1}{=}{...}] <<\overset{2}{...}>></code> 1 inherits: \regletype 2 ANGLES
<code>\TYPE [...,\overset{1}{=}{...}] {\overset{2}{...}}</code> 1 inherits: \regletype 2 CONTENT
<code>\TYPE [...,\overset{1}{=}{...}] <<\overset{2}{...}>></code> 1 inherits: \regletype 2 ANGLES
<code>\dans {\overset{1}{...}} {\overset{2}{...}} [\overset{3}{...}]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\dansborddroit [...,\overset{1}{=}{...}] {\overset{2}{...}}</code> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
<code>\dansbordgauche [...,\overset{1}{=}{...}] {\overset{2}{...}}</code> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
<code>\dansdroite [...,\overset{1}{=}{...}] [...,\overset{2}{=}{...}] {\overset{3}{...}}</code> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\dansgauche [...,\overset{1}{=}{...}] [...,\overset{2}{=}{...}] {\overset{3}{...}}</code> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT

<p><code>\dansmarge</code> [\dots,\dots¹\dots,\dots] [\dots,\dots²\dots,\dots] {...}</p> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 inherits: \setupmarginframed</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\dansmargedroite</code> [\dots,\dots¹\dots,\dots] {...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\dansmargegauche</code> [\dots,\dots¹\dots,\dots] {...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\datasetvariable</code> {...} {...} {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMBER</p> <p>3 KEY realpage</p>
<p><code>\date</code> [\dots,\dots¹\dots,\dots] [\dots,\dots²\dots,\dots]</p> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 d = NUMBER m = NUMBER y = NUMBER</p> <p>2 inherits: \datecourante</p>
<p><code>\datecourante</code> [\dots,[*]\dots]</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* annee mois jour joursemaine y yy Y m mm M d dd D w W espace _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><code>\dayoftheweek</code> {...} {...} {...}</p> <p>1 NUMBER</p> <p>2 NUMBER</p> <p>3 NUMBER</p>
<p><code>\dayspermonth</code> {...} {...}</p> <p>1 NUMBER</p> <p>2 NUMBER</p>
<p><code>\dbinom</code> {...} {...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\ddot</code> {...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\de</code> [...]</p> <p>* REFERENCE</p>

<code>\decrement \...</code> * CSNAME
<code>\decrementcounter [...]¹ [...]²</code> <div> <div>OPT</div> <div> 1 NAME 2 NUMMER </div> </div>
<code>\decrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>
<code>\decrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\decrement cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMMER
<code>\defaultinterface</code>
<code>\defaultobjectpage</code>
<code>\defaultobjectreference</code>
<code>\defcatcodecommand \...¹ \...² {...}³</code> <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 CHARACTER NUMMER</div> <div>3 BEFEHL</div> </div>
<code>\defconvertedargument \...¹ {...}²</code> <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 TEXT</div> </div>
<code>\defconvertedcommand \...¹ \...²</code> <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 CSNAME</div> </div>
<code>\defconvertedvalue \...¹ {...}²</code> <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 NAME</div> </div>
<code>\defineactivecharacter \...¹ {...}²</code> <div> <div>1 CHARACTER</div> <div>2 BEFEHL</div> </div>

`\definealternativestyle [...1,...] [...2] [...3]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [...1] [...2] [...3,...3,...] [...4,...4,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplayer
- 4 inherits: \setupplayerinherits: \regleencadre

`\defineattachment [...1] [...2] [...3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...2,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 local global public private

`\definebackground [...1] [...2] [...3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglearriereplan

`\definebar [...1] [...2] [...3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \reglepolicecorps

`\definebreakpoint [...1] [...2] [...3,...3,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 CHARACTER
- 3 type = 1 2 3 4 5
ngauche = NUMMER
ndroite = NUMMER
gauche = BEFEHL
milieu = BEFEHL
droite = BEFEHL
range = oui non
language = SPRACHE

`\definebreakpoints [...*]`

- * NAME

`\definebtx [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtx

`\definebtxdataset [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtxdataset

`\definebtxregister [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtxregister

`\definebtxrendering [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbtxrendering

`\definebutton [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbutton

`\definecapitals [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglecapitales

`\definecharacterkerning [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupcharacterkerning

`\definecharacterspacing [...]`

- * NAME

`\definechemical [...] {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\definechemicals [1...] [2...] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupchemical

`\definechemicalsymbol [...]1 [...]2`

1 NAME

2 TEXT

`\definecollector [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcollector

`\definecombination [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcombination

`\definecomment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglecommentaire

`\definecomplexorsimple *...`

* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty *...`

* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty {...}`

* TEXT CSNAME

`\definecomplexorsimple {...}`

* TEXT CSNAME

`\defineconversionset [...]1 [...,...]2 [...]3`
OPT

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME

2 NAME PROCESSOR->NAME

3 NAME PROCESSOR->NAME

`\definecounter [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcounter

`\definedataset [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupdataset

`\definedelimitedtext` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdelimitedtext

`\definedfont` [^{*}]_{OPT}

- * FONT

`\defineeffect` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupeffect

`\defineexpandable` [¹...] \²... {³...}_{OPT}

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\defineexternalfigure` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupexternalfigure

`\definefallbackfamily` [¹...] [²...] [³...] [⁴..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 rscale = NUMMER
designsize = default auto
goodies = FILE
range = NUMMER NAME
offset = NUMMER NAME
check = oui non
force = oui non
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

`\definefallbackfamily` [¹...] [²...] [³...] [⁴..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 NAME

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfieldbody
```

1	NAME
2	NAME

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfieldcategory
```

1	NAME
2	NAME

```
1  NAME
2  FILE
```

```
1  NAME
2  FILE
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfiller
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfirstline
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfittingpage
```

* NAME

```
\definefontfallback [1...] [2...] [3...,...] [4...,...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMMER
- 4
 - rscale = NUMMER
 - force = oui non
 - check = oui non
 - offset = NUMMER NAME

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4
 - rscale = NUMMER
 - designsize = default auto
 - goodies = FILE
 - features = NAME
 - tf = TEXT
 - bf = TEXT
 - it = TEXT
 - sl = TEXT
 - bi = TEXT
 - bs = TEXT
 - sc = TEXT

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 inherits: \definefontfamily

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...OPT...]
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 NAME

`\definefontfeature` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

OPT

1 NAME

2 NAME

3 language = NAME
 script = NAME auto
 mode = node base auto rien
 liga = oui non
 kern = oui non
 extrakerns = oui non
 tlig = oui non
 trep = oui non
 missing = oui non
 dummies = oui non
 analyze = oui non
 unicoding = oui non
 expansion = NAME
 protrusion = NAME
 nostackmath = oui non
 realdimensions = oui non
 itlc = oui non
 textitalics = oui non
 mathitalics = oui non
 slant = NUMMER
 extend = NUMMER
 dimensions = NUMMER
 boundingbox = oui non
 compose = oui non
 char-ligatures = oui non
 compat-ligatures = oui non
 goodies = FILE
 extrafeatures = oui non
 featureset = NAME
 colorsheme = NAME
 postprocessor = NAME
 mathdimensions = NAME
 keepligatures = oui non auto
 devanagari = oui non
 features = oui non
 tcom = oui non
 anum = oui non
 mathsize = oui non
 decomposehangul = oui non
 mathalternatives = oui non
 mathgaps = oui non
 checkmarks = oui non
 NAME = oui non
 mathnolimitsmode = NUMMER

`\definefontfile` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

OPT

1 NAME

2 FILE

3 features = NAME
 fallbacks = NAME
 goodies = NAME
 designsize = auto default

`\definefontsize` [...]

* NAME

`\definefontsolution` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

OPT

OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupfontsolution

`\defineformula [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformula

`\defineformulaalternative [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\defineformulaframed [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframed [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleencadre

`\defineframedcontent [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedcontent

`\defineframedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedtext

`\definefrozenfont [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 FONT

`\defineglobalcolor [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \definitcouleur

`\defineglobalcolor [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definegraphicstypesynonym [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definegridsnapping [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 local global noheight nodepth box max min rien ligne demiligne premier dernier hauteurmin maxheight mindepth maxdepth sup inf strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 characters = TEXT
hyphens = oui tout TEXT
joiners = oui tout TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternative = original tex hyphenate expanded traditional rien
borddroit = tex
rightchars = mot NUMMER

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting [1...] [2...,...]`

1 NAME

2 `[--+]petit [--+]moyen [--+]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle`
DIMENSION

`\defineinitial [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleinteraction

`\defineinteractionbar [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglebarreinteraction

`\defineinterfaceconstant {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfaceelement {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfacevariable {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterlinespace [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleespacementinterligne

`\defineintermediatecolor [1...] [2...,...] [3...,...3...,...]`
OPT

1 NAME

2 COLOR NUMMER

3 a = NUMMER
t = NUMMER

\defineitemgroup [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupitemgroup

\defineitems [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleelements

\definelabelclass [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NUMBER

\definelayerpreset [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

\definelayerpreset [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definelinefiller [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

\definelinenote [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

\definelinenumbering [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglenerotationligne

\definelines [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglignes

\definelistalternative [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelistextra` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuplistextra

`\definelow` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker` [...]

* NAME

`\definemathaccent` ...¹ ...²

1 NAME

2 CHARACTER

`\definemathalignment` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
 OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand` [¹...] [²...] [³...] {⁴..._{OPT}}

- 1 NAME
- 2 ord op bin rel open close punct alpha interieur nothing limop noloop box
- 3 un deux
- 4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdoubleextensible` [¹...] [²...] [³...] [⁴..._{OPT}]

- 1 lesdeux vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER
- 4 NUMMER

`\definematematics` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathematics

`\definemathextensible` [¹...] [²...] [³..._{OPT}]

- 1 inverse mathematique texte chemistry
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathfence` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfence

`\definemathfraction` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfraction

`\definemathframed` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathframed

`\definemathmatrix` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathmatrix

```
\definemathornament [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathoverextensible [...] [...]
1 sup vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...] [...]
1 NAME
2 affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
```

```
\definemathtriplet [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunderextensible [...] [...]
1 inf vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]
                        OPT
```

- 1 ample
- 2 NAME
- 3 NUMMER

```
\definemeasure [1...] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

```
\definemessageconstant {.*}
```

- * NAME

```
\definemixedcolumns [1...] [2...] [3...,...,...]
                        OPT            OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmixedcolumns

```
\definemode [...,1...] [2...]
                        OPT
```

- 1 NAME
- 2 oui non maintient

```
\definemultitonecolor [1...] [...,2...,...] [...,3...,...] [...,4...,...]
                                                OPT
```

- 1 NAME
- 2 COLOR = NUMMER
- 3 inherits: \definitcouleur
- 4 inherits: \definespotcolor

```
\definenamecolor [1...] [...,2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 inherits: \definitcouleur

```
\definenamecolor [1...] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 COLOR

```
\definenamespace [1...] [...,2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 nom = TEXT
 parent = TEXT
 style = oui non
 commande = oui non liste
 setup = oui non liste
 set = oui non liste
 cadre = oui non

```
\definennarrower [1...] [2...] [3...,...,...]
                        OPT            OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglecompoeetroite

`\definernote [...1] [...2] [...3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupnote

`\defineornament [...1] [...2...]3 [...3...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 alternative = a b
inherits: \setupcollector
- 3 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
inherits: \regleencadre

`\defineornament [...1] [...2...]3 [...3...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 alternative = a b
inherits: \setupplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

`\defineoutputroutine [...1] [...2]3 [...3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand [...,*...]`

- * KEY

`\definepage [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definepagechecker [...1] [...2]3 [...3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagegrid [...1] [...2]3 [...3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegrid

`\definepagegridarea [...1] [...2]3 [...3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegridarea

`\definepagegridspan [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegridspan

`\definepageinjection [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...,3...]`

- 1 NAME
- 2 horizontale verticale
- 3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

- * NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplacement

```
\definepositioning [1...] [2...] [3...OPT...OPT]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglepositionnement
```

```
\defineprefixset [1...] [2...,... ] [3...OPT]

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT
```

```
\defineprocesscolor [1...] [2...] [3...OPT...OPT]

1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definitcouleur
```

```
\defineprocessor [1...] [2...] [3...OPT...OPT]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [1...] [2...OPT...OPT]

1 NAME
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [1...] [2...]

1 NAME
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [1...] [2...] [3...OPT...OPT]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [1...] [2...,... ] [3...OPT]

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\definescale [1...] [2...] [3...OPT...OPT]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\definescript [1...] [2...] [3...OPT...OPT]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscript
```

`\definesectionlevels [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector [...]1 [...]2,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset [...]1 [...]2,...]`
OPT³

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort [...]1 [...]2 [...]3 {...}`
OPT⁴

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

`\definespotcolor [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity
t = NUMMER
e = TEXT
p = NUMMER

`\definestyleinstance [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf bf it sl bi bs sc
- 4 BEFEHL

`\definesubformula [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym [1...] [2...] [3...] {4...} {5...}`

OPT

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\definesystemattribute [1...] [2...,...]`

OPT

- 1 NAME
- 2 local global public private

`\definesystemconstant {*...}`

- * NAME

`\definesystemvariable {*...}`

- * NAME

`\defineTABLEsetup [1...] [2...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

`\definetabulation [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

`\definetextbackground [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

`\definetextflow [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

`\definetooltip [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

`\definetransparency [1...] [2...]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME

2 a = NUMBER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation couleur luminosity
t = NUMBER

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME

2 NAME

`\definetwopasslist {*.}`

* NAME

`\definetypesface [1...] [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`
OPT OPT

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg

3 serif sans mono math handwriting calligraphy

4 NAME

5 default dtp

6 rscale = auto NUMBER
features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto default
direction = lesdeux

`\definetypescriptprefix [1...] [2...]`

1 NAME

2 TEXT

`\definetypescriptsynonym [1...] [2...]`

1 NAME

2 TEXT

`\definetypesetting [1...] [2...] [3...]`
OPT OPT

1 NAME

2 TEXT

3 inherits: \setupeexternalfigure

`\defineunit [1...] [2...] [3...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupunit

`\defineviewerlayer [1...] [2...] [3...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupviewerlayer

`\definevspace` [¹...] [²...] [³...]
 OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definevspacing` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \vspacing

`\definevspacingamount` [¹...] [²...] [³...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

`\definextable` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupxtable

`\definicaractere` ¹... ²...

- 1 CHARACTER
- 2 NUMMER

`\definit` [¹...] \²... {³...}
 OPT

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\definitaccent` ¹... ²... ³...

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 CHARACTER

`\definitbloc` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglebloc

`\definitblocsection` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleblocsection

`\definitbuffer` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 BUFFER
- 3 inherits: \reglebuffer

`\definitcalque` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

`\definitchamp` [¹...] [²...] [³...] [⁴...,...]⁴ [⁵...]⁵

- 1 NAME
- 2 radio sous texte ligne push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definitcommande` ¹... ²...

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definitconversion` [¹...] [²...] [³...]
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\definitconversion` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definitcouleur` [¹...] [²...,...²...,...]

- 1 NAME
- 2
 - r = NUMMER
 - g = NUMMER
 - b = NUMMER
 - c = NUMMER
 - m = NUMMER
 - y = NUMMER
 - k = NUMMER
 - h = NUMMER
 - s = NUMMER
 - v = NUMMER
 - x = NUMMER
 - a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity
 - t = NUMMER

`\definitcouleur` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definitdactylo` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledactylo

\definitdemarrestoppe [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regledemarrestoppe

\definitdescription [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupdescription

\definitdisposition [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regledisposition

\definitenumeration [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupenumeration

\definitenvironnementpolicecorps [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 NAME

2 default DIMENSION

3 grand = DIMENSION NUMBER
petit = DIMENSION NUMBER
a = DIMENSION NUMBER
b = DIMENSION NUMBER
c = DIMENSION NUMBER
d = DIMENSION NUMBER
texte = DIMENSION NUMBER
x = DIMENSION NUMBER
xx = DIMENSION NUMBER
script = DIMENSION NUMBER
scriptscript = DIMENSION NUMBER
espaceinterligne = DIMENSION
em = incline italique STYLE BEFEHL
* = NUMBER

\definitetiquette [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuplabel

\definitflottant [...]¹ [...]² [...,...³...,...]
OPT OPT

1 SINGULAR

2 PLURAL

3 inherits: \regleflottant

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

\definitflottant [...] [2...] [3...]
                        OPT      OPT
1   SINGULAR
2   PLURAL
3   SINGULAR

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definitformatreference [1...] [2...] [3...,...3...]
                        OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupreferenceformat

```

```

\definitgroupecouleur [1...] [2...] [x:y:3z,...]
                        OPT
1   NAME
2   gris rgb cmyk spot
3   TRIPLET

```

```

\definit hbox [1...] [2...]
1   NAME
2   DIMENSION

```

```

\definitliste [1...] [2...] [3...,...3...]
                OPT      OPT
1   NAME
2   LISTE
3   inherits: \regleliste

```

```

\definitlisteimbriquee [1...] [2...,...2] [3...,...3...]
                        OPT      OPT
1   NAME
2   LISTE
3   inherits: \regleliste

```

```

\definitmakeup [1...] [2...] [3...,...3...]
                OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \reglemakeup

```

```

\definitmarquage [1...] [2...] [3...,...3...]
                  OPT      OPT
1   NAME
2   BESCHRIFTUNG
3   inherits: \reglemarquage

```

```

\definitmenuinteraction [1...] [2...] [3...,...3...]
                        OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \reglenuinteraction

```

```
\definitpalette [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME = COLOR
```

```
\definitpalette [...]1 [...]2
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
\definitparagraphes [...]1 [...]2 [...]3...  
OPT OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \regleparagraphes
```

```
\definitpilechamp [...]1 [...]2 [...]3...  
OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definitpolice [...]1 [...]2 [...]3...  
OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 inherits: \regleespacementinterligne
```

```
\definitpolicecorps [...]1 [...]2 [...]3 [...]4...  
OPT OPT
```

```
1 NAME default
```

```
2 NAME DIMENSION
```

```
3 rm ss tt hw cg
```

```
4 tf = FILE  
bf = FILE  
it = FILE  
sl = FILE  
bi = FILE  
bs = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
mrlr = FILE  
mrrl = FILE  
mb = FILE  
mblr = FILE  
mbrl = FILE
```

```
\definitpolicecorps [...]1 [...]2 [...]3 [...]4  
OPT OPT
```

```
1 NAME default
```

```
2 NAME DIMENSION
```

```
3 rm ss tt hw cg
```

```
4 NAME
```

```
\definitpolice [...]1 [...]2 [...]3  
OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 NAME
```

`\definitprofil [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprofile

`\definitprogramme [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\definitreference [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definitregistre [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleregistre

`\definitrevetement [...]1,... [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definitautdecolonne [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 oui non preference local force premier dernier NUMMER

`\definitautdepage [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe

`\definitsection [...]*`

- * NAME

`\definitsouschamp [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

`\definitstyle [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupstyle

`\definitstylepolice [...1,...] [...2]`

1 NAME

2 NAME

`\definitstylebole [...1] [...2] [...3]`
OPT

1 NAME

2 NAME

3 BEFEHL

`\definitstylefigure [...1] [...2] [...,...3,...]`
OPT

1 NAME

2 FILE NAME

3 inherits: \figureexterne

`\definitstylepolice [...1] [...2] [...,...3,...]`
OPT

1 NAME

2 FONT

3 features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto default

`\definitstylepolice [...1] [...2] [...3] [...4]`
OPT OPT

1 SINGULAR

2 PLURAL

3 CSNAME

4 CSNAME

`\definitstyletabulation [...1] [...2] [...3]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 TEMPLATE

`\definitstyletaillepapier [...1] [...,...2,...]`

1 NAME

2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
distance = DIMENSION
page = inherits: \regletaillepapier
papier = inherits: \regletaillepapier

`\definitstyletaillepapier [...1] [...,...2,...] [...,...3,...]`
OPT

1 NAME

2 inherits: \regletaillepapier

3 inherits: \regletaillepapier

\definittetete [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \regletete

\definittexte [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]
OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 sup entete texte pdp inf
- 3 texte marge bord
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 6 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 7 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\definittrametableau [¹...] [|²...|] [³...] [⁴...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 TEMPLATE
- 3 NAME
- 4 NAME

\definittri [¹...] [²...] [³...]
OPT

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 rien CSNAME

\definittype [...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regletype

\definitvide [...^{*}...]
OPT

- * inherits: \vspacing

\delimited [¹...] [²...] {³...}
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

\delimitedtext [¹...] [²...] {³...}
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

\DELIMITEDTEXT [¹...] {²...}
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

instances: citation citer blockquote discours aside

<pre> \demarrealign [...,\stackrel{*}{\text{OPT}},...] ... \stoppealign * inherits: \setupmathalignment </pre>
<pre> \demarrealigneadroite ... \stoppealigneadroite </pre>
<pre> \demarrealigneagauche ... \stoppealigneagauche </pre>
<pre> \demarrealigneaumilieu ... \stoppealigneaumilieu </pre>
<pre> \demarrealignment [...,\text{...}] ... \stoppealignment * inherits: \reglealignement </pre>
<pre> \demarreallmodes [...,\text{...}] ... \stoppeallmodes * NAME </pre>
<pre> \demarreannexes [...,\stackrel{*}{\text{OPT}},...] ... \stoppeannexes * marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarrearriereplan [...,\stackrel{*}{\text{OPT}},...] ... \stoppearriereplan * inherits: \reglearriereplan </pre>
<pre> \demarreARRIEREPLAN [...,\stackrel{*}{\text{OPT}},...] ... \stoppeARRIEREPLAN * inherits: \reglearriereplan instances: arriereplan </pre>
<pre> \demarreaside [...,\stackrel{1}{\text{OPT}}] [...,\stackrel{2}{\text{OPT}},...] ... \stoppeaside 1 SPRACHE 2 inherits: \demarrecompoetroite </pre>
<pre> \demarreattachment [...,\stackrel{1}{\text{OPT}}] [...,\stackrel{2}{\text{OPT}},...] ... \stoppeattachment 1 NAME 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \demarreATTACHMENT [...,\stackrel{1}{\text{OPT}}] [...,\stackrel{2}{\text{OPT}},...] ... \stoppeATTACHMENT 1 NAME 2 inherits: \setupattachment instances: attachment </pre>
<pre> \demarrebar [...,\text{...}] ... \stoppebar * NAME </pre>
<pre> \demarrebitmapimage [...,\stackrel{*}{\text{...}},...] ... \stoppebitmapimage * couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER </pre>

$\backslash\text{demarreblockquote} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeblockquote}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \demarrecompoetroite</p>
$\backslash\text{demarreboxedcolumns} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeboxedcolumns}$ OPT <p>* inherits: \setupmixedcolumns</p>
$\backslash\text{demarrebtxlabeltext} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppebtxlabeltext}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarrebt renderingdefinitions} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppebt renderingdefinitions}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarrebuffer} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppebuffer}$ OPT <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarre} \textit{BUFFER} \dots \backslash\text{stoppe} \textit{BUFFER}$ <p>instances: cache</p>
$\backslash\text{demarrecache} \dots \backslash\text{stoppecache}$
$\backslash\text{demarrecases} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppecases}$ OPT <p>* inherits: \setupmathcases</p>
$\backslash\text{demarrecatcodetable} \backslash\overset{*}{\dots} \dots \backslash\text{stoppecatcodetable}$ <p>* CSNAME</p>
$\backslash\text{demarrecenteraligned} \dots \backslash\text{stoppecenteraligned}$
$\backslash\text{demarrechapitre} [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppechapitre}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
$\backslash\text{demarrecharacteralign} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppecharacteralign}$ OPT <p>* TEXT number->TEXT text->TEXT</p>
$\backslash\text{demarrecheckedfences} \dots \backslash\text{stoppecheckedfences}$
$\backslash\text{demarrechemical} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppechemical}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupchemical</p>

<pre> \demarrecitation [...] [...] ... \stoppecitation OPT OPT 1 SPRACHE 2 inherits: \demarrecompoetroite </pre>
<pre> \demarreciter [...] ... \stoppeciter OPT * SPRACHE </pre>
<pre> \demarrecollect ... \stoppecollect </pre>
<pre> \demarrecollecting ... \stoppecollecting </pre>
<pre> \demarrecolonnes [..., ...[*]..., ...] ... \stoppecolonnes OPT * inherits: \reglecolonnes </pre>
<pre> \demarrecolorintent [...] ... \stoppecolorintent * knockout overprint rien </pre>
<pre> \demarrecoloronly [...] ... \stoppecoloronly * COLOR </pre>
<pre> \demarrecolorset [...] ... \stoppecolorset * NAME </pre>
<pre> \demarrecolumnspan [..., ...[*]..., ...] ... \stoppecolumnspan OPT * inherits: \setupcolumnspan </pre>
<pre> \demarrecombination [...] [...] ... \stoppecombination OPT OPT 1 NAME 2 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \demarrecombination [...] [...] ... \stoppecombination OPT OPT 1 NAME 2 N*M </pre>
<pre> \demarrecommentaire [...] [...] ... \stoppecommentaire OPT OPT 1 TEXT 2 inherits: \reglecommentaire </pre>
<pre> \demarrecommentairepage ... \stoppecommentairepage </pre>
<pre> \demarreCOMMENTAIRE [...] [...] ... \stoppeCOMMENTAIRE OPT OPT 1 TEXT 2 inherits: \reglecommentaire instances: commentaire </pre>
<pre> \demarrecomposant [...] ... \stoppecomposant * FILE * </pre>

* FILE *

* COLOR

* NAME

* NAME

1 NAME

2 SPRACHE

```
3 inherits: \demarrecompoetroite
```

1 NAME

2 SPRACHE

```
3 inherits: \demarrecompoetroite
```

1 SPRACHE

```
2 inherits: \demarrecompoeiroite
```

```
*  titre      = TEXT
   marquepage = TEXT
   liste      = TEXT
   reference  = REFERENCE
```

1 REFERENCE

2 TEXT

```
* inherits: \demarrecompoetroite
```

<code>\demarredisplaymath ... \stoppedisplaymath</code>
<code>\demarredmath ... \stoppedmath</code>
<code>\demarredocument [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeddocument</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \setupdocument</code>
<code>\demarreeffect [...] ... \stoppeeffect</code> <code>* NAME</code>
<code>\demarreEFFECT ... \stoppeEFFECT</code>
<code>\demarreelement [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeelement</code> <small>OPT</small> <code>* REFERENCE</code>
<code>\demarreembeddedxtable [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeembeddedxtable</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \setupxtable</code>
<code>\demarreembeddedxtable [...] ... \stoppeembeddedxtable</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\demarreENUMERATION [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeENUMERATION</code> <small>OPT</small> <code>* titre = TEXT</code> <code>* marquepage = TEXT</code> <code>* liste = TEXT</code> <code>* reference = REFERENCE</code>
<code>\demarreENUMERATION [...,\stackrel{1}{=},...] {\stackrel{2}{=}} ... \stoppeENUMERATION</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <code>1 REFERENCE</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\demarreenvironement [...] ... \stoppeenvironement</code> <code>* FILE *</code>
<code>\demarreenvironementblocsection [...] ... \stoppeenvironementblocsection</code> <code>* NAME</code>
<code>\demarreenvironement .\stackrel{*}{=}. ... \stoppeenvironement</code> <code>* FILE *</code>
<code>\demarreepilogue [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stoppeepilogue</code> <small>OPT</small> <code>* marquepage = TEXT</code> <code>inherits: \regleblocsection</code>
<code>\demarreetroit [\stackrel{1}{=}] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppeetroit</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \reglecompoetroite</code>

<pre> \demarreetroit [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoppeetroit OPT OPT 1 inherits: \reglecompoetroite 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz </pre>
<pre> \demarreetroit [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoppeetroit OPT OPT 1 NAME 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz </pre>
<pre> \demarreexceptions [...] ... \stoppeexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \demarreexpanded ... \stoppeexpanded </pre>
<pre> \demarreexpandedcollect ... \stoppeexpandedcollect </pre>
<pre> \demarreextendedcatcodetable \.* ... \stoppeextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \demarreexternalfigurecollection [...] ... \stoppeexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \demarrefait [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoppefait OPT OPT 1 NAME 2 inherits: \regletabulation </pre>
<pre> \demarrefigure [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ... \stoppefigure OPT OPT OPT 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \figureexterne </pre>
<pre> \demarrefittingpage [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoppefittingpage OPT OPT 1 NAME 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \demarreFITTINGPAGE [...] [*] [...] ... \stoppeFITTINGPAGE OPT * inherits: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \demarrefloatcombination [...] [*] [...] ... \stoppefloatcombination OPT * inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \demarrefloatcombination [...] [*] [...] ... \stoppefloatcombination OPT * N*M NAME </pre>

<p><code>\demarreFLOTTANTtexte [...¹,...] [...²,...] {...³} ... \stoppeFLOTTANTtexte</code></p> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\demarrefont [...¹] ... \stoppefont</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* FONT</p>
<p><code>\demarrefontclass [...¹] ... \stoppefontclass</code></p> <p>* chaque NAME</p>
<p><code>\demarrefontsolution [...¹] ... \stoppefontsolution</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreformule [...¹,...] ... \stoppeformule</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\demarreformules [...¹,...] ... \stoppeformules</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\demarreFORMULEformula [...¹,...] ... \stoppeFORMULEformula</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p> <p>instances: sp sd mp md</p>
<p><code>\demarreframed [...¹] [...²,...] ... \stoppeframed</code></p> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p>
<p><code>\demarreframedcontent [...¹] ... \stoppeframedcontent</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* NAME desactive</p>
<p><code>\demarregridsnapping [...¹] ... \stoppegridsnapping</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME</p>
<p><code>\demarregridsnapping [...¹,...] ... \stoppegridsnapping</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* inherits: \definegridsnapping</p>
<p><code>\demarre groupe [...¹] ... \stoppegroupe</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* vide</p>
<p><code>\demarrehboxestohbox ... \stoppehboxestohbox</code></p>
<p><code>\demarrehboxregister ... \stoppehboxregister</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>

$\backslash\text{demarreHELP}$ $[...] \dots \backslash\text{stoppeHELP}$ <small>OPT</small> * REFERENCE instances: <code>texteaide</code>
$\backslash\text{demarrehighlight}$ $[...] \dots \backslash\text{stoppehighlight}$ * NAME
$\backslash\text{demarrehyphenation}$ $[...,*...] \dots \backslash\text{stoppehyphenation}$ * original tex default hyphenate expanded traditional rien
$\backslash\text{demarreimath} \dots \backslash\text{stoppeimath}$
$\backslash\text{demarreindentedtext}$ $[...] \dots \backslash\text{stoppeindentedtext}$ * NAME
$\backslash\text{demarreINDENTEDTEXT} \dots \backslash\text{stoppeINDENTEDTEXT}$
$\backslash\text{demarreinteraction}$ $[...] \dots \backslash\text{stoppeinteraction}$ * cache NAME
$\backslash\text{demarreinterface}$ $.^* \dots \backslash\text{stoppeinterface}$ * tout SPRACHE
$\backslash\text{demarreintertext} \dots \backslash\text{stoppeintertext}$
$\backslash\text{demarreitemgroup}$ $[...] \dots \small{^1} \dots \small{^2} \dots \small{^3} \dots \backslash\text{stoppeitemgroup}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: <code>\setupitemgroup</code> 3 inherits: <code>\setupitemgroup</code>
$\backslash\text{demarreITEMGROUP}$ $[...] \dots \small{^1} \dots \small{^2} \dots \backslash\text{stoppeITEMGROUP}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 inherits: <code>\setupitemgroup</code> 2 inherits: <code>\setupitemgroup</code> instances: <code>lister</code>
$\backslash\text{demarreJScode}$ $\dots \small{^1} \dots \small{^2} \dots \small{^3} \dots \backslash\text{stoppeJScode}$ 1 NAME 2 uses 3 NAME
$\backslash\text{demarreJSpreable}$ $\dots \small{^1} \dots \small{^2} \dots \small{^3} \dots \backslash\text{stoppeJSpreable}$ 1 NAME 2 used 3 now later
$\backslash\text{demarreknockout} \dots \backslash\text{stoppeknockout}$

$\backslash\text{demarreLUA} [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppeLUA}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regledactylo</p>
$\backslash\text{demarreLUA} [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppeLUA}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* continue</p>
$\backslash\text{demarrelabeltexte} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppelabeltexte}$ <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarreETIQUETTEtexte} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeETIQUETTEtexte}$ <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p> <p>instances: tete etiquette mathlabel taglabel unite operator prefix suffix btxlabel</p>
$\backslash\text{demarrelayout} [\dots] \dots \backslash\text{stoppelayout}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarrelegende} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppelegende}$ <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regletabulation</p>
$\backslash\text{demarreligne} [\dots]$ <p>* REFERENCE</p>
$\backslash\text{demarreligneregleetexte} \{\dots\} \dots \backslash\text{stoppeligneregleetexte}$ <p>* TEXT</p>
$\backslash\text{demarrelignes} [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppelignes}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglelignes</p>
$\backslash\text{demarreLIGNES} [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppeLIGNES}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglelignes</p> <p>instances: lignes</p>
$\backslash\text{demarrelinealignment} [\dots] \dots \backslash\text{stoppelinealignment}$ <p>* gauche milieu droite max</p>
$\backslash\text{demarrelinecorrection} [\dots,\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppelinecorrection}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* vide inherits: \vide</p>
$\backslash\text{demarrelinefiller} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoppelinefiller}$ <p><small>OPT</small></p> <p>1 filler NAME</p> <p>2 inherits: \setuplinefiller</p>

\demarrelinenumbering [...] [...] ... \stoppelinenumbering <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \reglenerotationligne
\demarrelinenumbering [...] [...] ... \stoppelinenumbering <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 continue NUMMER
\demarrelinetable ... \stoppelinetable
\demarrelinetablebody ... \stoppelinetablebody
\demarrelinetablecell [...] [...] ... \stoppelinetablecell <small>OPT</small> * inherits: \setuplinetable
\demarrelinetablehead ... \stoppelinetablehead
\demarrelister [...] [...] ... \stoppelister <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 inherits: \setupitemgroup 2 inherits: \setupitemgroup
\demarrellocalfootnotes ... \stoppellocalfootnotes
\demarrellocalheadsetup ... \stoppellocalheadsetup
\demarrellocallinecorrection [...] [...] ... \stoppellocallinecorrection <small>OPT</small> * vide inherits: \vide
\demarrellocalnotes [...] [...] ... \stoppellocalnotes * NAME
\demarrellocalsetups [...] [...] ... \stoppellocalsetups <small>OPT</small> 1 grille 2 NAME
\demarrellocalsetups .*. ... \stoppellocalsetups * NAME
\demarrelua ... \stoppelua
\demarreluacode ... \stoppeluacode
\demarreluaparameterset [...] ... \stoppeluaparameterset * NAME
\demarreluasetups [...] [...] ... \stoppeluasetups <small>OPT</small> 1 grille 2 NAME

* NAME

* inherits: \regledactylo

* NAME

* NAME

* NAME

* —

```
*   raz global +
```

* NAME

1 +

2 NAME

```
* inherits: \setupfittingpage
```

1 NAME

2 KEY

* NAME

* NAME

```
* continue
```

<p><code>\demarremakeup [...]¹ [...,...²...,...]_{OPT} ... \stoppemakeup</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \reglemakeup</p>
<p><code>\demarreMAKEUPmakeup [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppeMAKEUPmakeup</code></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p> <p>instances: standard page texte milieu</p>
<p><code>\demarremargereglee [...]_{OPT} ... \stoppemargereglee</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\demarremargereglee [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppemargereglee</code></p> <p>* inherits: \setupmarginrule</p>
<p><code>\demarremarginblock [...]_{OPT} ... \stoppemarginblock</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarremarkedcontent [...]_{OPT} ... \stoppemarkedcontent</code></p> <p>* raz tout NAME</p>
<p><code>\demarremathalignment [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppemathalignment</code></p> <p>* inherits: \setupmathalignment</p>
<p><code>\demarreMATHALIGNMENT [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppeMATHALIGNMENT</code></p> <p>* inherits: \setupmathalignment</p> <p>instances: align mathalignment</p>
<p><code>\demarremathcases [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppemathcases</code></p> <p>* inherits: \setupmathcases</p>
<p><code>\demarreMATHCASES [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppeMATHCASES</code></p> <p>* inherits: \setupmathcases</p> <p>instances: cases mathcases</p>
<p><code>\demarremathlabeltext [...]¹ [...]² ... \stoppemathlabeltext</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\demarremathmatrix [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppemathmatrix</code></p> <p>* inherits: \setupmathmatrix</p>
<p><code>\demarreMATHMATRIX [...,...[*]...,...]_{OPT} ... \stoppeMATHMATRIX</code></p> <p>* inherits: \setupmathmatrix</p> <p>instances: matrix mathmatrix</p>

<code>\demarremathmode ... \stoppemathmode</code>
<code>\demarremathstyle [...,*...] ... \stoppemathstyle</code> <code>* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME</code>
<code>\demarrematrices [...,*..._{OPT}...] ... \stoppematrices</code> <code>* inherits: \setupmathmatrix</code>
<code>\demarrematrix [...,*..._{OPT}...] ... \stoppematrix</code> <code>* inherits: \setupmathmatrix</code>
<code>\demarremaxaligned ... \stoppemaxaligned</code>
<code>\demarremdformula [...,*..._{OPT}...] ... \stoppemdformula</code> <code>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</code>
<code>\demarremenuinteraction [...*] ... \stoppemenuinteraction</code> <code>* NAME</code>
<code>\demarremiddlealigned ... \stoppemiddlealigned</code>
<code>\demarremiddlemakeup [...,*..._{OPT}...] ... \stoppemiddlemakeup</code> <code>* inherits: \reglemakeup</code>
<code>\demarremixedcolumns [...¹..._{OPT}...²..._{OPT}...] ... \stoppemixedcolumns</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupmixedcolumns</code>
<code>\demarreMIXEDCOLUMNS [...,*..._{OPT}...] ... \stoppeMIXEDCOLUMNS</code> <code>* inherits: \setupmixedcolumns</code> <code>instances: itemgroupcolumns boxedcolumns</code>
<code>\demarremode [...,*...] ... \stoppemode</code> <code>* NAME</code>
<code>\demarremodeset [...¹...] {...²} ... \stoppemodeset</code> <code>1 NAME default</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\demarremodule [...*] ... \stoppemodule</code> <code>* FILE</code>
<code>\demarremoduletestsection ... \stoppemoduletestsection</code>
<code>\demarremodule ...* ... \stoppemodule</code> <code>* FILE</code>

<p><code>\demarremformula [...,[*]...] ... \stoppempformula</code> <small>OPT</small></p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\demarrenamedsection [...,¹...] [...,²...,...]_{OPT} [...,³...,...]_{OPT} ... \stoppenamedsection</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarrenamedsubformulas [...,¹...] {...}² ... \stoppenamedsubformulas</code> <small>OPT</small></p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\demarrenarrower [...,[*]...] ... \stoppenarrower</code> <small>OPT</small></p> <p>* [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz</p>
<p><code>\demarreNARROWER [...,[*]...] ... \stoppeNARROWER</code> <small>OPT</small></p> <p>* [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz</p>
<p><code>\demarrenegatif ... \stoppenegatif</code></p>
<p><code>\demarrenicelyfilledbox [...,[*]...,...]_{OPT} ... \stoppenicelyfilledbox</code></p> <p>* largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION offset = DIMENSION strut = oui non</p>
<p><code>\demarrenointerference ... \stoppenointerference</code></p>
<p><code>\demarrenotallmodes [...,[*]...] ... \stoppenotallmodes</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarrenotefin [...,[*]...] ... \stoppenotefin</code> <small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\demarrenotefin [...,[*]...,...]_{OPT} ... \stoppenotefin</code></p> <p>* titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE</p>
<p><code>\demarrenotepdp [...,[*]...] ... \stoppenotepdp</code> <small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\demarrenotepdp [...,[*]...,...]_{OPT} ... \stoppenotepdp</code></p> <p>* titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE</p>

\demarrenotext ... \stoppenotext
\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE <small>OPT</small> * REFERENCE instances: notepdp notefin
\demarreNOTE [...,*...] ... \stoppeNOTE <small>OPT</small> * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE instances: notepdp notefin
\demarrenotmode [...,*] ... \stoppenotmode * NAME
\demarreoperatortext [... ¹ ...] [... ²] ... \stoppeoperatortext <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 KEY
\demarreopposition ... \stoppeopposition
\demarreoutputstream [...*] ... \stoppeoutputstream * NAME
\demarreoverprint ... \stoppeoverprint
\demarrePARSEDXML [...,*...] ... \stoppePARSEDXML <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarrePARSEDXML [...,*...] ... \stoppePARSEDXML <small>OPT</small> * continue
\demarrepagefigure [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppepagefigure <small>OPT</small> 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
\demarrepagegrid [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppepagegrid <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setuppagegrid
\demarrepagegridspan [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppepagegridspan <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setuppagegridspan
\demarrePAGEGRID [...,*...] ... \stoppePAGEGRID <small>OPT</small> * inherits: \setuppagegrid

<p><code>\demarrepagelayout [...]</code> ... <code>\stoppepagelayout</code></p> <p>* page pagegauche pagedroite</p>
<p><code>\demarrepagemakeup [...]</code> ... <code>\stoppepagemakeup</code></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
<p><code>\demarrepar [...]</code> ... <code>\stoppepar</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupparagraph</p>
<p><code>\demarreparagraphe [...]</code> ... <code>\stoppeparagraphe</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupparagraph</p>
<p><code>\demarreparagraphs [...]</code> ... <code>\stoppeparagraphs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreparagraphscell ...</code> <code>\stoppeparagraphscell</code></p>
<p><code>\demarrePARAGRAPHS ...</code> <code>\stoppePARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\demarrePARALLEL ...</code> <code>\stoppePARALLEL</code></p>
<p><code>\demarreparbuilder [...]</code> ... <code>\stoppeparbuilder</code></p> <p>* default oneline basic NAME</p>
<p><code>\demarrepartie [...]</code> ... <code>\stoppepartie</code></p> <p>1 titre = TEXT</p> <p>marquepage = TEXT</p> <p>marquage = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>reference = REFERENCE</p> <p>numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarreplaceFLOAT [...]</code> ... <code>\stoppeplaceFLOAT</code></p> <p>1 titre = TEXT</p> <p>marquepage = TEXT</p> <p>marquage = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective</p> <p>reference = REFERENCE</p> <p>2 KEY = VALUE</p> <p>instances: chemical figure table intermezzo graphic</p>

`\demarreplacechemical [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stoppeplacechemical`

```
1 titre      = TEXT
  marquepage = TEXT
  marquage   = TEXT
  liste      = TEXT
  emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective
  reference   = REFERENCE

2 KEY = VALUE
```

`\demarreplacefigure [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stoppeplacefigure`

```
1 titre      = TEXT
  marquepage = TEXT
  marquage   = TEXT
  liste      = TEXT
  emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective
  reference   = REFERENCE

2 KEY = VALUE
```

`\demarreplacegraphic [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stoppeplacegraphic`

```
1 titre      = TEXT
  marquepage = TEXT
  marquage   = TEXT
  liste      = TEXT
  emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective
  reference   = REFERENCE

2 KEY = VALUE
```

`\demarreplaceintermezzo [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stoppeplaceintermezzo`

```
1 titre      = TEXT
  marquepage = TEXT
  marquage   = TEXT
  liste      = TEXT
  emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective
  reference   = REFERENCE

2 KEY = VALUE
```

`\demarreplacetable [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stoppeplacetable`

```
1 titre      = TEXT
  marquepage = TEXT
  marquage   = TEXT
  liste      = TEXT
  emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective
  reference   = REFERENCE

2 KEY = VALUE
```

<p><code>\demarreplaceformule [...,[*]_{OPT}...] ... \stoppeplaceformule</code></p> <p>* titre = TEXT suffix = TEXT reference = + - REFERENCE</p>
<p><code>\demarreplaceformule [...,[*]_{OPT}...] ... \stoppeplaceformule</code></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\demarreplacelegende [...,[*]_{OPT}...] ... \stoppeplacelegende</code></p> <p>* inherits: \setuppairedbox</p>
<p><code>\demarreplacepairedbox [...¹] [...,²_{OPT}...] ... \stoppeplacepairedbox</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p>
<p><code>\demarreplacePAIREDBOX [...,[*]_{OPT}...] ... \stoppeplacePAIREDBOX</code></p> <p>* inherits: \setuppairedbox</p> <p>instances: legende</p>
<p><code>\demarrepositif ... \stoppepositif</code></p>
<p><code>\demarrepositioning [...¹_{OPT}] [...,²_{OPT}...] ... \stoppepositioning</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \reglepositionnement</p>
<p><code>\demarrepositionoverlay {...} ... \stoppepositionoverlay</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarrepostponing [...[*]_{OPT}] ... \stoppepostponing</code></p> <p>* [-+]NUMBER</p>
<p><code>\demarrepreambule [...,[*]_{OPT}...] ... \stoppepreambule</code></p> <p>* marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection</p>
<p><code>\demarreprefixtext [...¹] [...²_{OPT}] ... \stoppeprefixtext</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\demarreprocessassignmentcommand [...,[*]...] ... \stoppeprocessassignmentcommand</code></p> <p>* KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarreprocessassignmentlist [...,[*]...] ... \stoppeprocessassignmentlist</code></p> <p>* KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarreprocesscommacommand [...,[*]...] ... \stoppeprocesscommacommand</code></p> <p>* BEFEHL</p>

\demarreprocesscommalist [...] ... \stoppeprocesscommalist * BEFEHL
\demarreproduit [...] ... \stoppeproduit * FILE *
\demarreproduit .* ... \stoppeproduit * FILE *
\demarreprojet [...] ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprojet .* ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprotectedcolors ... \stoppeprotectedcolors
\demarrepublication [¹ ...] [² ...,... _{OPT} ,... _{OPT}] ... \stoppepublication 1 NAME 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT
\demarrequeueetableau [...] ... \stoppequeueetableau * NAME
\demarrequeueetabule [[*] ...] ... \stoppequeueetabule OPT * NAME
\demarrerandomized ... \stopperandomized
\demarrerawsetups [¹ ...] [² ...] ... \stopperawsetups OPT 1 grille 2 NAME
\demarrerawsetups .* ... \stopperawsetups * NAME
\demarrereadingfile ... \stoppereadingfile
\demarreregime [...] ... \stoppereregime * inherits: \enableregime
\demarrereusableMPgraphic { ¹ ...} { ² ...,... _{OPT} } ... \stoppereusableMPgraphic 1 NAME 2 KEY
\demarrerevetement ... \stopperevetement

<pre> \demarrescript [...] ... \stoppescript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \demarresdformula [...,*...] ... \stoppesdformula OPT * groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps </pre>
<pre> \demarresection [...,..¹...] [...,..²...] ... \stoppesection OPT OPT OPT 1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \demarresectionblock [...,..¹...] [...,..²...] ... \stoppesectionblock OPT OPT 1 NAME 2 marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarreSECTIONBLOCK [...,..[*]...] ... \stoppeSECTIONBLOCK OPT * marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection instances: preambule texteprincipal annexes epilogue </pre>
<pre> \demarresectionlevel [...,..¹...] [...,..²...] [...,..³...] ... \stoppesectionlevel OPT OPT OPT 1 NAME 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \demarreSECTION [...,..¹...] [...,..²...] ... \stoppeSECTION OPT OPT 1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 2 KEY = VALUE instances: partie chapitre section soussection soussoussection soussoussoussection soussoussoussoussection titre sujet soussujet soussoussujet soussoussoussujet soussoussoussoussujet </pre>
<pre> \demarresetups [...,..¹...] [...,..²...] ... \stoppesetups OPT 1 grille 2 NAME </pre>
<pre> \demarresetups .* ... \stoppesetups * NAME </pre>

\demarreshift [...] ... \stoppeshift

* NAME

\demarresidebar [¹...] [²...] ... \stoppesidebar
OPT OPT

1 NAME

2 inherits: \setupsidebar

\demarresimplecolumns [...^{*}...] ... \stoppesimplecolumns
OPT

* inherits: \setsimplecolumnhsize

\demarresoussection [...¹...] [...²...] ... \stoppesoussection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresoussoussection [...¹...] [...²...] ... \stoppesoussoussection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresoussoussoussection [...¹...] [...²...] ... \stoppesoussoussoussection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresoussoussoussoussection [...¹...] [...²...] ... \stoppesoussoussoussoussection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresoussoussoussoussujet [...¹...] [...²...] ... \stoppesoussoussoussoussujet
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

<p><code>\demarresoussoussujet [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesoussoussujet</code></p> <p>1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarresoussoussujet [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesoussoussujet</code></p> <p>1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarresoussujet [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] ... \stoppesoussujet</code></p> <p>1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarrespecialitem [...,\overset{1}{},...] [...,\overset{2}{},...] ... \stoppespecialitem</code></p> <p>1 element</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\demarrespecialitem [...] ... \stoppespecialitem</code></p> <p>* sous its</p>
<p><code>\demarrespecialitem [...] {...} ... \stoppespecialitem</code></p> <p>1 sym cours mar</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\demarrespformula [...,\overset{*}{},...] ... \stoppespformula</code></p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\demarrespread ... \stoppespread</code></p>
<p><code>\demarrestandardmakeup [...,\overset{*}{=},...] ... \stoppestandardmakeup</code></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
<p><code>\demarre [...] ... \stoppe</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreSTARTSTOP ... \stoppeSTARTSTOP</code></p>
<p><code>\demarrestaticMPfigure {...} ... \stoppestaticMPfigure</code></p> <p>* NAME</p>

<p><code>\demarkrestaticMPgraphic {...} {...²...} ... \stoppestaticMPgraphic</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\demarkrestrictinspectnextcharacter ... \stoppestrictinspectnextcharacter</code></p>
<p><code>\demarkrestyle [...[*]...]</code> ... <code>\stoppestyle</code></p> <p>* inherits: \setupstyle</p>
<p><code>\demarkrestyle [...]</code> ... <code>\stoppestyle</code></p> <p>* NAME FONT</p>
<p><code>\demarkreSTYLE ... \stoppeSTYLE</code></p>
<p><code>\demarkresubformulas [...[*]...]</code> ... <code>\stoppesubformulas</code></p> <p>OPT</p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\demarkresubjectlevel [...¹...] [...²...]</code> ... <code>\stoppesubjectlevel</code></p> <p>OPT OPT OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarkresubsentence ... \stoppesubsentence</code></p>
<p><code>\demarkresubstack ... \stoppesubstack</code></p>
<p><code>\demarkresujet [...¹...] [...²...]</code> ... <code>\stoppesujet</code></p> <p>OPT OPT</p> <p>1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\demarkresymbolset [...]</code> ... <code>\stoppesymbolset</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarkreTABLE [...[*]...]</code> ... <code>\stoppeTABLE</code></p> <p>OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\demarkreTABLEbody [...[*]...]</code> ... <code>\stoppeTABLEbody</code></p> <p>OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\demarkreTABLEfoot [...[*]...]</code> ... <code>\stoppeTABLEfoot</code></p> <p>OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>

$\backslash\text{demarreTABLEhead}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABLEhead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEnext}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABLEnext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTEX}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTEX}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{regledactylo}$
$\backslash\text{demarreTEXpage}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTEXpage}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupfittingpage}$
$\backslash\text{demarreTEX}$ [$\dots\overset{*}{,}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTEX}$ <small>OPT</small> * continue
$\backslash\text{demarretableau}$ [$ \overset{1}{\dots} $] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppetableau}$ <small>OPT</small> 1 TEMPLATE 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretableau}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppetableau}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretables}$ [$ \overset{1}{\dots} $] ... $\backslash\text{stoppetables}$ * TEMPLATE
$\backslash\text{demarretables}$ [$\overset{1}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppetables}$ * NAME
$\backslash\text{demarreTABULATION}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABULATION}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setuptabulation}$
$\backslash\text{demarretabule}$ [$ \overset{1}{\dots} $] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppetabule}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEMPLATE 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$
$\backslash\text{demarreTABULE}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABULE}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$ instances: legende fait
$\backslash\text{demarretaglabeltext}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppetaglabeltext}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 KEY

<p><code>\demarretete [...] {...} ... \stoppetete</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\demarretetetableau [...] ... \stoppetetetableau</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarretetetable [...] ... \stoppetetetable</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarretexcode ... \stoppetexcode</code></p>
<p><code>\demarretexdefinition [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stoppetexdefinition</code></p> <p><small>OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT</small></p> <p>1 spaces nospaces</p> <p>2 global</p> <p>3 unexpanded</p> <p>4 expanded</p> <p>5 NAME</p> <p>6 TEMPLATE</p>
<p><code>\demarretextbackground [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stoppetextbackground</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuptextbackground</p>
<p><code>\demarretextbackgroundmanual ... \stoppetextbackgroundmanual</code></p>
<p><code>\demarreTEXTBACKGROUND [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stoppeTEXTBACKGROUND</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setuptextbackground</p>
<p><code>\demarretextcolor [...] [...] [...] \stoppetextcolor</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\demarretextcolorintent ... \stoppetextcolorintent</code></p>
<p><code>\demarretexte ... \stoppetexte</code></p>
<p><code>\demarretexteaide [...] [...] [...] \stoppetexteaide</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\demarretexteencadre [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stoppetexteencadre</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 gauche droite milieu rien</p> <p>2 inherits: \setupframedtext</p>
<p><code>\demarreTEXTEENCADRE [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \stoppeTEXTEENCADRE</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 gauche droite milieu rien</p> <p>2 inherits: \setupframedtext</p> <p>instances: texteencadre</p>

<pre> \demarretexteprincipal [...] ... \stoppetexteprincipal OPT * marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection </pre>
<pre> \demarretextetete [...] ... \stoppetextetete OPT 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \demarretextflow [...] ... \stoppetextflow * NAME </pre>
<pre> \demarretextmakeup [...] ... \stoppetextmakeup OPT * inherits: \reglemakeup </pre>
<pre> \demarretitre [...] ... \stoppetitre OPT OPT 1 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \demarretokens [...] ... \stoppetokens * NAME </pre>
<pre> \demarretransparent [...] ... \stoppetransparent * COLOR </pre>
<pre> \demarretypescript [...] ... \stoppetypescript OPT OPT OPT 1 serif sans mono math handwriting calligraphy 2 NAME 3 size nom </pre>
<pre> \demarretypescriptcollection [...] ... \stoppetypescriptcollection * NAME </pre>
<pre> \demarretyping [...] ... \stoppetyping OPT * inherits: \regledactylo </pre>
<pre> \demarretyping [...] ... \stoppetyping OPT * continue </pre>
<pre> \demarreTYPING [...] ... \stoppeTYPING OPT * inherits: \regledactylo instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>

$\backslash\text{demarre}\text{TYPING} [\dots,\overset{\text{OPT}}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}\text{TYPING}$ <p>* continue</p> <p>instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML</p>
$\backslash\text{demarre}\text{uniqueMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots},\overset{\text{OPT}}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppe}\text{uniqueMPgraphic}$ <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarre}\text{uniqueMPpagegraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots},\overset{\text{OPT}}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppe}\text{uniqueMPpagegraphic}$ <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarre}\text{unittext} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}\text{unittext}$ <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarre}\text{usableMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots},\overset{\text{OPT}}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppe}\text{usableMPgraphic}$ <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarre}\text{useMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots},\overset{\text{OPT}}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppe}\text{useMPgraphic}$ <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarre}\text{usemathstyleparameter} \backslash\overset{*}{\dots} \dots \backslash\text{stoppe}\text{usemathstyleparameter}$ <p>* CSNAME</p>
$\backslash\text{demarre}\text{usingbtxspecification} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}\text{usingbtxspecification}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarre}\text{eva} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}\text{eva}$ <p>* REFERENCE</p>
$\backslash\text{demarre}\text{vboxregister} \overset{*}{\dots} \dots \backslash\text{stoppe}\text{vboxregister}$ <p>* CSNAME NUMMER</p>
$\backslash\text{demarre}\text{vboxtohbox} \dots \backslash\text{stoppe}\text{vboxtohbox}$
$\backslash\text{demarre}\text{vboxtohboxseparator} \dots \backslash\text{stoppe}\text{vboxtohboxseparator}$
$\backslash\text{demarre}\text{viewerlayer} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}\text{viewerlayer}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarre}\text{VIEWERLAYER} \dots \backslash\text{stoppe}\text{VIEWERLAYER}$
$\backslash\text{demarre}\text{vtopregister} \overset{*}{\dots} \dots \backslash\text{stoppe}\text{vtopregister}$ <p>* CSNAME NUMMER</p>

\demarreXML [... [*] ...] ... \stoppeXML <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo	
\demarreXML [... [*] ...] ... \stoppeXML <small>OPT</small> * continue	
\demarrexcell [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppexcell <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER inherits: \setupxtable	
\demarrexcellgroup [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppexcellgroup <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable	
\demarrexgroup [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppexgroup <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable	
\demarrexmldisplayverbatim [...] ... \stoppexmldisplayverbatim * NAME	
\demarrexmllineverbatim [...] ... \stoppexmllineverbatim * NAME	
\demarrexmlraw ... \stoppexmlraw	
\demarrexmlsetups [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppexmlsetups <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 grille 2 NAME	
\demarrexmlsetups \stoppexmlsetups * NAME	
\demarrexrow [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppexrow <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable	
\demarrexrowgroup [... ¹ ...] [... ² ...] ... \stoppexrowgroup <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable	
\demarrextable [... [*] ...] ... \stoppex <table><tr><td></td></tr></table> <small>OPT</small> * inherits: \setupxtable	

$\backslash\text{demarrextablebody}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablebody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablebody}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablebody}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablefoot}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablefoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablefoot}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablefoot}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablehead}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablehead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablehead}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablehead}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablenext}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablenext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablenext}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppextablenext}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarreXTABLE}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] ... $\backslash\text{stoppeXTABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextable}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppextable}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{depthofstring}$ $\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{depthonlybox}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{depthspanningtext}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{dernieresouspage}$
$\backslash\text{DESCRIPTION}$ [$\dots,\overset{1}{\dots}$] $\{\overset{2}{\dots}\} \overset{3}{\dots} \backslash\text{par}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 CONTENT

$\backslash\text{determinecaracteristiqueliste}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste
$\backslash\text{determinecaracteristiquesregistre}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 language = default DIN ₅₀₀₇₋₁ DIN ₅₀₀₇₋₂ Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE methode = default avant apres premier dernier ch mm zn pm mc zc pc uc numberorder = numeros compress = oui non tout critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
$\backslash\text{determinenoflines}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{determinenumerotete}$ {...} * ABSCHNITT
$\backslash\text{devanagarinumerals}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{dfrac}$ {...} ¹ {...} ² 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{digits}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{digits}$... * NUMMER
$\backslash\text{dimensiontocount}$ {...} ¹ \ {...} ² 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{directcolor}$ [...] * COLOR
$\backslash\text{directcolored}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \definitcouleur
$\backslash\text{directcolored}$ [...] * COLOR
$\backslash\text{directconvertedcounter}$ {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 premier precedent prochain dernier numero

<code>\directdummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\directgetboxlly ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\directlocalframed [...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\directluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\directselect {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
<code>\directsetbar {...}</code> * NAME
<code>\directsetup {...}</code> * NAME
<code>\directsymbol {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\directvspacing {...,*...}</code> * inherits: \vspacing
<code>\dis {...}</code> * CONTENT
<code>\disabledirectives [...,*...]</code> * NAME

$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{discours}$ [¹ ...] { ² ...} <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">OPT</div> 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{displaymath}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {.*} * TEXT
$\backslash\text{distributedhsize}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\text{dividedsize}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\text{doadaptleftskip}$ {.*} * oui non standard DIMENSION
$\backslash\text{doadaptrightskip}$ {.*} * oui non standard DIMENSION
$\backslash\text{doaddfeature}$ {.*} * NAME

`\doassign [...][...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doassignempty [...][...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\docheckassignment {...}`

- * TEXT

`\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL
- 6 BEFEHL
- 7 BEFEHL

`\docheckedpair {...,*...}`

- * TEXT

`\documentvariable {...}`

- * KEY

`\dodoubleargument \... [...][...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleargumentwithset \... [...,2...] [...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleempty \... [2...] [3...]`
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleemptywithset \...¹ [...,²...] [...]³
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoublegroupempty \... {...}² {...}³
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\doeassign [...]¹ [...]²

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {...}¹ {...}²

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

\dogetattribute {...}

- * NAME

\dogetattributeid {...}

- * NAME

\dogetcommacommandelement ...¹ \from ...² \to ...³

- 1 NUMMER
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [...]¹ [...]²
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\dogobblesingleempty [...]^{*}
OPT

- * TEXT

\doif {...}¹ {...}² {...}³

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

\doifallcommon {...}

- * TRUE

\doifallcommonelse {...}¹ {...}²

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifblackelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifbothsides {...1} {...2} {...3}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcommon {...}`

* TRUE

`\doifcommonelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifcontent {...} {...} {...} \... {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsealldefined {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \... {...} {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecounter {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentsortingtonused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsefontpresent {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsehasspace {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinset {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayerdata {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselist {...} {...} {...}`

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsemeaning \¹... \²... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsemode {...,¹...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \¹... \²...

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...} {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs 1... 2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseoddpage {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseoldercontext {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseoverlay {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME tout
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseparentfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...¹,...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...¹,...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttopleftinbox ... {...} {...}

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks ¹ {...} ² {...} ³ {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber ¹ {...} ² {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage ¹ {...} ² {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined ¹ {...} ² {...} ³ {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset ¹ {...} ² {...} ³ {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetext ¹ {...} ² {...} ³ {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflow ¹ {...} ² {...} ³ {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflowcollector ¹ {...} ² {...} ³ {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetypingfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptytoks \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1 \2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinsertionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinset {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifinsetelse {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselse {...} {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifleapyyearelse {...} {...} {...}
```

```
1  NUMMER  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}
```

```
1  LISTE  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}
```

```
1  TRUE  
2  FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}
```

```
1  FILE  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifmainfloatbodyelse {...} {...}
```

```
1  TRUE  
2  FALSE
```

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \... \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \... \...1 \...2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextcharelse {...} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextoptionalcselse \... \...1 \...2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {...} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnot {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

`\doifnotallcommon {...}`

- * TRUE

`\doifnotallmodes {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifnotcommon {...}`

- * TRUE

`\doifnotcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifnotempty {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifnotenv {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotescollected {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotfile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doifnotflagged {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifnotinsidesplitfloat {...}`

- * TRUE

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotmode {...1,...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifnumber {...1} {...2}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME tout
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpatternself {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxedelse ...1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamestring {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifsamestringelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifsetups {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifsetupself {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsomebackground {...} {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsomespaceelse {...} {...} {...}
```

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsomething {...} {...}
```

- 1 TEXT
- 2 TRUE

```
\doifsomethingelse {...} {...} {...}
```

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsometoks \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

```
\doifsometokselse \... {...} {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

```
\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}
```

- 1 TRUE
- 2 FALSE

```
\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}
```

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifurldefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvalue {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifvalueelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifvaluenothing {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

- * BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...*}`

- * NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

- * NAME

`\doquadrupleargument \... [1... [2... [3... [4... [5...`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadrupleempty \... [1... [2... [3... [4... [5...`

OPT

OPT

OPT

OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \... {1... {2... {3... {4... {5...`

OPT

OPT

OPT

OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \... [1... [2... [3... [4... [5... [6...`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

- 1 TEXT NUMMER*TEXT
- 2 CSNAME

`\doreplacefeature {.*...}`

- * NAME

`\doresetandafffeature {.*...}`

- * NAME

`\doresetattribute {.*...}`

- * NAME

`\dorotatebox {1...} \2... {3...}`

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\dosetattribute {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {.*...}`

- * oui non standard DIMENSION

`\dosetrightrightskipadaption {...}`

* oui non standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...}`

* inherits: \regleesplacementinterligne

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...}`

* NAME

`\doseventupleargument \... [1... [2... [3... [4... [5... [6... [7... [8...]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

7 TEXT

8 TEXT

`\doseventupleempty \... [1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...] [8...]`
OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

7 TEXT

8 TEXT

`\dosingleargument \... [1... [2...]`

1 CSNAME

2 TEXT

`\dosingleempty \... [1... [2...]`
OPT

1 CSNAME

2 TEXT

`\dosinglegroupempty \... [1... {2...}`
OPT

1 CSNAME

2 TEXT

`\dosixtupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

`\dosixtupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...]`
OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

`\dostarttagged {1...} {2...} ... \dostoptagged`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 [-+]NUMMER
- 4 BEFEHL

`\dosubtractfeature {*...}`

- * NAME

`\dotfskip {*...}`

- * DIMENSION

`\dotoks *...`

- * CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3...] [4...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [2...2,...] [3...] [4...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2...] [3...] [4...]`
OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [2...2,...] [3...] [4...]`
OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`
OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\doublebar {...}`

- * TEXT

`\doublebond`

`\doublebrace {...}`

- * TEXT

`\doublebracket {...}`

- * TEXT

`\doubleparent {...}`

- * TEXT

`\dowith {...1,...} {...2}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\dowithnextbox {...1} \2... {...3}`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...} {...} \dots {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \dots \dots \dots {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \dots \dots {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\dowithpargument \dots`

- * CSNAME

`\dowithrange {...1,...} \dots2`

- 1 NUMMER NUMMER:NUMMER
- 2 CSNAME

`\dowithwargument \dots`

- * CSNAME

`\dpofstring {...}`

- * TEXT

`\droite \dots`

- * CHARACTER

`\dummydigit`

`\dummyparameter {...}`

- * KEY

`\ETEX`

`\EveryLine {...}`

- * BEFEHL

`\EveryPar {...}`

- * BEFEHL

<p><code>\echelle</code> [¹...] [²...,...²...,...] {...}³}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupscale</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\ecran</code> [...,[*]...]</p> <p>* inherits: \page</p>
<p><code>\ecritdansliste</code> [¹...] [²...,...²...,...] {...}³ {...}⁴}</p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \regleliste</p> <p>3 NUMMER</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\ecritentreliste</code> [¹...] [²...,...²...,...] {...}³}</p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \regleliste</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p><code>\edefconvertedargument</code> \¹... {...}²}</p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\efcmaxheight</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\efcmaxwidth</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\efcminheight</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\efcminwidth</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\efcparameter</code> {...}¹ {...}²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\effect</code> [¹...] {...}²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\elapsedseconds</code></p>
<p><code>\elapsedtime</code></p>

$\backslash\leftarrowarrowfill$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\lefttharpoonowdownfill$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\lefttharpoonoupfill$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\rightarrowrightarrowfill$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
\backslashelement $[\overset{*}{...}]$ <small>OPT</small> * REFERENCE
\backslashelements $[\overset{1}{...},\overset{2}{...}]$ <small>OPT</small> 1 inherits: \backslashregleelements 2 TEXT
$\backslashemphasisboldface$
$\backslashemphasistypeface$
\backslashemptylines $[\overset{*}{...}]$ <small>OPT</small> * NUMBER
\backslashemspace
$\backslashenabledirectives$ $[\overset{*}{...}]$ * NAME
$\backslashenableexperiments$ $[\overset{*}{...}]$ * NAME
\backslashenablemode $[\overset{*}{...}]$ * NAME
$\backslashenableoutputstream$ $[\overset{*}{...}]$ * NAME
$\backslashenableparpositions$

<p><code>\enableregime [...]</code></p> <p>* cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows</p>
<p><code>\enabletrackers [...,*,...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\enskip</code></p>
<p><code>\enspace</code></p>
<p><code>\ENUMERATION [...,¹...] {²...} ³... \par</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\env {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\environement [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\environement ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\envvar {¹...} {²...}</code></p> <p>1 KEY</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p><code>\eoverbarfill {¹...} {²...}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverbracefill {¹...} {²...}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverbracketfill {¹...} {²...}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverparentfill {¹...} {²...}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\epos {...}</code></p> <p>* NAME</p>

$\backslash\mathrm{equaldigits}\{\dots\}$ \ast TEXT
$\backslash\mathrm{erightarrowfill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoonowdownfill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{espace}$
$\backslash\mathrm{espacefixe}$
$\backslash\mathrm{espacesfixes}$
$\backslash\mathrm{eTeX}$
$\backslash\mathrm{ethiopic}$
$\backslash\mathrm{ETIQUETTE}[\dots]^1,\dots\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\mathrm{etire}[\dots]^1,\dots\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupstretched}$ 2 TEXT
$\backslash\mathrm{etwoheadrightarrowfill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbarfill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracefill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

<code>\eunderparentfill</code> $\overset{1}{\{...\}}$ $\overset{2}{\{...\}}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
<code>\executeifdefined</code> $\{...\}$ $\{...\}$ <div> <div>1 NAME</div> <div>2 BEFEHL</div> </div>
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname</code> $\backslash^{1}... \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}}$ <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 KEY</div> <div>3 TEXT</div> </div>
<code>\expanded</code> $\{...\}$ <div> <div>* CONTENT</div> </div>
<code>\expandfontsynonym</code> $\backslash^{1}... \{...\}$ <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 NAME</div> </div>
<code>\externalfigurecollectionmaxheight</code> $\{...\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
<code>\externalfigurecollectionmaxwidth</code> $\{...\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
<code>\externalfigurecollectionminheight</code> $\{...\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
<code>\externalfigurecollectionminwidth</code> $\{...\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
<code>\externalfigurecollectionparameter</code> $\{...\}$ $\{...\}$ <div> <div>1 NAME</div> <div>2 KEY</div> </div>
<code>\faitreference</code> $(...^{1},...)$ $(...^{2},...)$ $[...^{3}]$ <div> <div>1 POSITION</div> <div>2 POSITION</div> <div>3 REFERENCE</div> </div>
<code>\fakebox</code> $^{*}...$ <div> <div>* CSNAME NUMBER</div> </div>

<p><code>\fastdecrement *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\fastincrement *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\fastlocalframed [.¹.] [...,²..³,...] {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\fastscale {.¹.} {..²}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\fastsetup {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\fastsetupwithargument {.¹.} {..²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\fastsetupwithargumentswapped {..¹.} {..²}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\fastswitchtobodyfont {...}</code></p> <p>* x xx petit grand script scriptscript</p>
<p><code>\fastxsxy {..¹.} {..².} {..³.}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\feature [.¹.] [..².]</code></p> <p>1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\feature {..¹.} {..².}</code></p> <p>1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\fence</code></p>
<p><code>\fenced [.¹.] {..².}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>

<pre> \FENCE {...} * CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...¹] [...²] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...¹] [...²] OPT 1 BESCHRIFTUNG 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchmarking [...¹] [...²] [...³] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemark [...¹] [...²] OPT 1 BESCHRIFTUNG 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemarking [...¹] [...²] [...³] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \...¹ {...²} 1 CSNAME 2 FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [...¹] [...²] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME </pre>
<pre> \fetchtwomarks [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fichierdactylo [...¹] [...²,...²,...]³ {...} OPT OPT 1 NAME 2 inherits: \regledactylo 3 FILE </pre>

<code>\fieldbody [...]¹ [...,...²...,...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody
<code>\fifthoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fifthofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\figureexterne [...]¹ [...]² [...,...³...,...]</code> <small>OPT OPT</small> 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setuexternalfigure
<code>\figurefilename</code>
<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol [...]¹ [...,...²...,...]</code> <small>OPT</small> 1 FILE NAME 2 inherits: \figureexterne
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename {...}</code> * FILE

<p><code>\filledhboxb</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxc</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxg</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxk</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxm</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxr</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxy</code> ¹... {²...}</p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filler</code> [...]</p> <p>* sym symbole regle largeur espace NAME</p>
<p><code>\filterfromnext</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\filterfromvalue</code> {¹...} {²...} {³...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\filterpages</code> [...]¹ [...,²...] [...,³..._{OPT}...]</p> <p>1 FILE</p> <p>2 paire impair NUMMER NUMMER:NUMMER</p> <p>3 largeur = DIMENSION n = NUMMER category = NAME</p>

```
\filterreference {...}

*   default texte titre numero page realpage
```

```
\findtwopassdata {...} {...}

1   NAME
2   NAME
```

```
\finishregisterentry [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT

1   NAME
2   etiquette    = NAME
   keys          = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries       = TEXT PROCESSOR->TEXT
   alternative    = TEXT
3   KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...]1 [...]2
                                OPT

1   NAME
2   NUMMER
```

```
\firstcountervalue [...]*

*   NAME
```

```
\firstoffivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5

1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4

1   TEXT
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}*

*   TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}*

*   TEXT
```

<p><code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<p><code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\firstrealpage</code></p>
<p><code>\firstrealpagenumber</code></p>
<p><code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\firstsubpagenumber</code></p>
<p><code>\firstuserpage</code></p>
<p><code>\firstuserpagenumber</code></p>
<p><code>\fitfieldframed [...^{$\frac{1}{2}$}...,...] {...}</code></p> <p>1 inherits: \regleencadre</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\fittopbaselinegrid {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

\flag {...} * NAME
\floatuserdataparameter {...} * KEY
\flushboxregister ... * CSNAME NUMMER
\flushcollector [...] * NAME
\flushedrightlastline
\flushlayer [...] * NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} * NAME
\flushtokens [...] * NAME
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAME
\fontcharbyindex {...} * NUMMER
\fontclass

<code>\fontclassname {¹.} {².}</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [¹.] [².]</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [¹.] [...,²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\formule [...,¹...] {².}</code> <small>OPT</small> 1 groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps 2 CONTENT
<code>\foundbox {¹.} {².}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\fourthoffivearguments {¹.} {².} {³.} {⁴.} {⁵.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fourthoffourarguments {¹.} {².} {³.} {⁴.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT

`\fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\frac {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\FRACTION {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom`

`\framed [...1...] {...}`
OPT

- 1 inherits: \regleencadre
- 2 CONTENT

`\frameddimension {...}`

- * KEY

`\framedparameter {...}`

- * KEY

`\FRAMED [...1...] {...}`
OPT

- 1 inherits: \regleencadre
- 2 CONTENT

`instances: unframed fitfieldframed`

`\freezedimenmacro \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\freezemeasure [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\frenchspacing`

`\fromlinenote [...1] {...2}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

<p><code>\frozenhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\GetPar</code></p>
<p><code>\GotoPar</code></p>
<p><code>\Greeknumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\gardeblocs [...¹,...] [...²,...] <small>OPT</small></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 + -</p>
<p><code>\gauche ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\gdefconvertedargument \¹... {\²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\gdefconvertedcommand \¹... \²...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\getboxllx ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\getboxlly ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\getbufferdata [...<small>OPT</small>]</code></p> <p>* BUFFER</p>
<p><code>\getcommacommandsize [...*,...]</code></p> <p>* BEFEHL</p>
<p><code>\getcommalistsize [...*,...]</code></p> <p>* BEFEHL</p>
<p><code>\getdayoftheweek {...¹} {...²} {...³}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\getdayspermonth {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>

<code>\getdefinedbuffer [...]</code> * BUFFER
<code>\getdocumentargument {...}</code> * NAME
<code>\getdocumentargumentdefault {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\getdocumentfilename {...}</code> * NUMMER
<code>\getdummyparameters [...,...[*]...,...]</code> * KEY = VALUE
<code>\getemptyparameters [...¹] [...,...²...,...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getparameters [...¹] [...,...²...,...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getexpandedparameters [...¹] [...,...²...,...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getfiguredimensions [...¹] [...,...²...,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\getfirstcharacter {...}</code> * TEXT
<code>\getfirsttwopassdata {...}</code> * NAME
<code>\getfromcommacommand [...,¹...] [...²]</code> 1 BEFEHL 2 NUMMER
<code>\getfromcommalist [...,¹...] [...²]</code> 1 BEFEHL 2 NUMMER

\getfromtwopassdata {...} {...}

1 NAME

2 NAME

\getglyphdirect {...} {...}

1 FONT

2 NUMMER CHARACTER

\getglyphstyled {...} {...}

1 FONT

2 NUMMER CHARACTER

\getgparameters [...] [...,²...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getlasttwopassdata {...}

* NAME

\getlocalfloat {...}

* NUMMER

\getlocalfloats

\getMPdrawing

\getMPlayer [...] [...,²_{OPT}...,...] {...}

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

3 CONTENT

\getmessage {...} {...}

1 NAME

2 NAME NUMMER

\getnamedglyphdirect {...} {...}

1 FONT

2 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...}

1 FONT

2 NAME

\getnamedtwopassdatalist \¹... {...}

1 CSNAME

2 NAME

<pre>\getnaturaldimensions ...</pre> <pre>* CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\getnoflines {...}</pre> <pre>* DIMENSION</pre>
<pre>\getobject {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NAME</pre>
<pre>\getobjectdimensions {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NAME</pre>
<pre>\getpaletsizes {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\getparameters [...] [...,...²...,...]</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getprivatechar {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\getprivateslot {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\getrandomcount \... {...} {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 NUMMER</pre>
<pre>\getrandomdimen \... {...} {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 DIMENSION</pre> <pre>3 DIMENSION</pre>
<pre>\getrandomfloat \... {...} {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 NUMMER</pre>
<pre>\getrandomnumber \... {...} {...}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 NUMMER</pre>

<pre> \getrandomseed \... * CSNAME </pre>
<pre> \getrawparameters [...]¹ [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawgparameters [...]¹ [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getrawparameters [...]¹ [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...]¹ [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [...]¹ [...]² 1 default texte titre numero page realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * default texte titre numero page realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {...}¹ {...}² {...}³ 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>

`\getvariable {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\getvariabledefault {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 BEFEHL

`\getxparameters [...] [...,2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\globaldisablemode [...,*,...]`

- * NAME

`\globalenablemode [...,*,...]`

- * NAME

`\globalletempty *..`

- * CSNAME

`\globalpopbox ...`

- * CSNAME NUMMER

`\globalpopmacro *..`

- * CSNAME

`\globalpreventmode [...,*,...]`

- * NAME

`\globalprocesscommalist [...]1 *..2`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\globalpushbox ...`

- * CSNAME NUMMER

`\globalpushmacro *..`

- * CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

- * + - TEXT

`\globalswapcounts *..1 *..2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapdimens \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

* NAME

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}*`

* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]*`

* TEXT

`\gobblesevenarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]*`
OPT

* TEXT

`\gobblesixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT
- 10 CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\gobbleuntil \...`

- * CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

- * CONTENT

`\grabbufferdata [1.] [2.] [3.] [4.]`
OPT

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME

`\grabbufferdatadirect {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

<code>\grabuntil {...} \^2.</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\grand ...</code> * CHARACTER
<code>\grandepolicecorp</code>
<code>\gras</code>
<code>\grasincline</code>
<code>\grasinclinepetit</code>
<code>\grasitalique</code>
<code>\grasitaliquepetit</code>
<code>\graspetit</code>
<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedystring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\grille [..., ...[*]..., ...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \basegrid
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION

<code>\gsetboxlly ... {¹...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {[*]...}</code> * NUMBER
<code>\gurmukhinumerals {[*]...}</code> * NUMBER
<code>\hairspace</code>
<code>\halfwaybox {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hangul</code>
<code>\hanzi</code>
<code>\hash</code>
<code>\hat {[*]...}</code> * CHARACTER
<code>\haut {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\HAUT {[*]...}</code> * CONTENT instances: unitshigh
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...,¹...] {²...}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {[*]...}</code> * TEXT

$\backslash\text{headhbox} \overset{.1}{\dots} \{\overset{.2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{headlanguage}$
$\backslash\text{headnumbercontent}$
$\backslash\text{headnumberdistance}$
$\backslash\text{headnumberwidth}$
$\backslash\text{headreferenceattributes}$
$\backslash\text{headsetupspacing}$
$\backslash\text{headtextcontent}$
$\backslash\text{headtextdistance}$
$\backslash\text{headtexts} \{\overset{.1}{\dots}\} \{\overset{.2}{\dots}\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash\text{headtextwidth}$
$\backslash\text{headvbox} \overset{.1}{\dots} \{\overset{.2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{headwidth}$
$\backslash\text{heightanddepthofstring} \{.*\}$ * TEXT
$\backslash\text{heightofstring} \{.*\}$ * TEXT
$\backslash\text{heightspanningtext} \{\overset{.1}{\dots}\} \{\overset{.2}{\dots}\} \{\overset{.3}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{HELP} [\overset{.1}{\dots}] \{\overset{.2}{\dots}\} \{\overset{.3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: texteaide

<code>\hglue ...</code> <code>* DIMENSION</code>
<code>\hiddenbar {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hiddencitation [...]</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\hiddencite [...]</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\highlight [...]¹ {...}²</code> <code>1 NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\HIGHLIGHT {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\highordinalstr {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hilo [...]¹ {...}² {...}³</code> <code> ^{OPT}</code> <code>1 gauche droite</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\himilo {...¹} {...²} {...³}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\hl [...]</code> <code> ^{OPT}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\horizontalgrowingbar [...,..[*]...,...]</code> <code>* inherits: \setuppositionbar</code>
<code>\horizontalpositionbar [...,..[*]...,...]</code> <code>* inherits: \setuppositionbar</code>
<code>\hphantom {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hpos {...¹} {...²}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>

$\backslash\hspacefraction \{...\} \{...\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\hsmash \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\hsmashbox \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\hsmashed \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\hspace \begin{smallmatrix} [..] \\ \text{OPT} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} [..] \\ \text{OPT} \end{smallmatrix}$ 1 NAME 2 petit moyen grand normal default rien .5 1 2 3 discours citer interquotation citation sentence intersentence NAME
$\backslash\htdpofstring \{...\}$ * TEXT
$\backslash\htofstring \{...\}$ * TEXT
$\backslash\hyphen$
$\backslash\hyphenatedcoloredword \{...\}$ * TEXT
$\backslash\hyphenatedfile \{...\}$ * FILE
$\backslash\hyphenatedfilename \{...\}$ * TEXT
$\backslash\hyphenatedhbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\hyphenatedpar \{...\}$ * TEXT
$\backslash\hyphenatedurl \{...\}$ * TEXT
$\backslash\hyphenatedword \{...\}$ * TEXT
$\backslash\INRSTEX$

<code>\ibox {...}</code> * CONTENT
<code>\ifassignment .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifparameters .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iftrialeasetting .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAME
<code>\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\incline</code>
<code>\inclinegras</code>
<code>\inclinegraspetit</code>
<code>\inclinepetit</code>
<code>\includemenu [...]</code> * NAME

<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\inconnu</code>
<code>\incrementcounter [...]¹ [...]²</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\incremente \...</code> * CSNAME
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\incremente cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMMER
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\index [...]¹ [...+...+...]</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX
<code>\index [...]¹ {...}² [...+...+...]</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inframed [...,...¹...,...] {...}²</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
<code>\infull {...}</code> * NAME

$\backslash\text{inheritparameter}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 KEY</p>
$\backslash\text{inhibitblank}$
$\backslash\text{ininner}$ [¹ ... _{OPT} ...] [² ... _{OPT} ...] { ³ ...} <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 inherits: \setupmarginframed</p> <p>3 CONTENT</p>
$\backslash\text{inneredge}$ [¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\text{innermargin}$ [¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\text{initializeboxstack}$ {.*} <p>* NAME</p>
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [[*] ... _{OPT}] <p>* BUFFER</p>
$\backslash\text{inlinedbox}$ {.*} <p>* CONTENT</p>
$\backslash\text{inlinemath}$ {.*} <p>* CONTENT</p>
$\backslash\text{inlinemathematics}$ {.*} <p>* CONTENT</p>
$\backslash\text{inlinemessage}$ {.*} <p>* TEXT</p>
$\backslash\text{inlineordisplaymath}$ { ¹ ...} { ² ...} <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\text{inlinerange}$ [.*] <p>* REFERENCE</p>

$\backslash\text{inmframed}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{innerflushshapebox}$
$\backslash\text{inotherr}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $[...,\overset{2}{=},...]$ $\{\overset{3}{...}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 reference = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupmargindata}$ 2 inherits: $\backslash\text{setupmarginframed}$ 3 CONTENT
$\backslash\text{inouter}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $[...,\overset{2}{=},...]$ $\{\overset{3}{...}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 reference = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupmargindata}$ 2 inherits: $\backslash\text{setupmarginframed}$ 3 CONTENT
$\backslash\text{inouteredge}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 reference = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupmargindata}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{inoutermargin}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 reference = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupmargindata}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{input}$ $\{.*\}$ * FILE
$\backslash\text{inputfilebarename}$
$\backslash\text{inputfilename}$
$\backslash\text{inputfilerealsuffix}$
$\backslash\text{inputfilesuffix}$
$\backslash\text{inputgivenfile}$ $\{.*\}$ * FILE
$\backslash\text{input}$ $.*$ * FILE
$\backslash\text{insertpages}$ $[...]$ $[...,\overset{2}{...}]$ $[...,\overset{3}{=},...]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 FILE 2 NUMMER 3 largeur = DIMENSION n = NUMMER category = NAME

<pre>\installactionhandler {...}</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\installactivecharacter ...</pre> <p>* CHARACTER</p>
<pre>\installanddefineactivecharacter ... {...}</pre> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\installattributestack \.*</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre>\installautocommandhandler \... {...} \...</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installautosetuphandler \... {...}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installbasicautosetuphandler \... {...} \...</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installbasicparameterhandler \... {...}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installbottomframerenderer {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\installcommandhandler \... {...} \...</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installcorenamespace {...}</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\installdefinehandler \... {...} \...</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>

\installdefinitionset \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdefinitionsetmember \¹... {²...} \³... {⁴...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

\installdirectcommandhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparameterhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparametersethandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectsetuphandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installelanguae [¹...] [...,²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \reglelanguae

\installelanguae [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 SPRACHE

\installframedautocommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installframedcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installleftframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installnamespace {...}

- * NAME

\installoutputroutine \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparentinjector \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler ^{1}... {...} ^{3}...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler ^{1}... {...} ^{3}...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler ^{1}... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installswitchcommandhandler ^{1}... {...} ^{3}...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installswitchsetuphandler ^{1}... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installtexdirective {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtexttracker {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtopframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsseparator {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsspace {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\integerrounding {...} * NUMMER
\intertext {...} * TEXT
\invokepagehandler {...} {...} 1 normal rien NAME 2 CONTENT
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italiccorrection
\italique
\italiquegras
\italiquegraspetit
\itemtag [...,*...] <small>OPT</small> * REFERENCE
\JOURSEMAINE {...} * NUMMER
\jobfilename
\jobfilesuffix
\joursemaine {...} * NUMMER
\kap {...} * TEXT

<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMBER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...]</code> <div> <div>¹</div> <div>OPT</div> <div>²</div> </div> {...} 1 NUMBER 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\koreannumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMBER
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\labellanguage</code>
<code>\ETIQUETTElangue</code> instances: tete etiquette mathlabel taglabel unite operator prefix suffix btxlabel
<code>\labeltexte {...}</code> * KEY

$\backslash ETIQUETTEtete \{...\}$ * KEY instances: tete etiquette mathlabel taglabel unite operator prefix suffix btxlabel
$\backslash labeltexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash ETIQUETTEtexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT instances: tete etiquette mathlabel
$\backslash languageCharacters \{...\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharacters \{...\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharwidth \{...\}$ * SPRACHE
$\backslash langue [.^*.]$ * SPRACHE
$\backslash langueprincipale [.^*.]$ * SPRACHE
$\backslash LANGUAGE$
$\backslash largeurligne$
$\backslash lastcounter [.^1.] [.^2.]$ <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash lastcountervalue [.^*.]$ * NAME
$\backslash lastdigit \{.^*.\}$ * NUMMER
$\backslash lastnaturalboxdp$
$\backslash lastnaturalboxht$
$\backslash lastnaturalboxwd$

<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue</code> [¹ .] [² .] 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits</code> {...} * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode</code> {...} * BEFEHL
<code>\latin</code>
<code>\layeredtext</code> [... ¹ ... _{OPT} ... ² ... _{OPT} ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox</code> ¹ ... {... ² } _{OPT} 1 TEXT 2 CONTENT

<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftheadtext {...}</code> * KEY
<code>\leftlabeltext {...}</code> * KEY
<code>\leftETIQUETTEtexte {...}</code> * KEY instances: tete etiquette mathlabel
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\leftmathlabeltext {...}</code> * KEY
<code>\lefttorrighthbox ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttoright</code>

$\backslash\text{lefttorighthbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\text{lefttorightvbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\text{lefttorightvtop} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\text{letbeundefined} \{...\}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{letcatcodecommand} \overset{1}{...} \overset{2}{...} \overset{3}{...}$ <p>1 CSNAME</p> <p>2 CHARACTER NUMBER</p> <p>3 CSNAME</p>
$\backslash\text{letcscsname} \overset{1}{...} \backslash\text{csname} \overset{2}{...} \backslash\text{endcsname}$ <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
$\backslash\text{letcsnamecs} \backslash\text{csname} \overset{1}{...} \backslash\text{endcsname} \overset{2}{...}$ <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
$\backslash\text{letcsnamecsname} \backslash\text{csname} \overset{1}{...} \backslash\text{endcsname} \backslash\text{csname} \overset{2}{...} \backslash\text{endcsname}$ <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
$\backslash\text{letdummyparameter} \{\overset{1}{...}\} \overset{2}{...}$ <p>1 KEY</p> <p>2 CSNAME</p>
$\backslash\text{letempty} \overset{*}{...}$ <p>* CSNAME</p>
$\backslash\text{letgvalue} \{\overset{1}{...}\} \overset{2}{...}$ <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
$\backslash\text{letgvalueempty} \{...\}$ <p>* NAME</p>

<code>\letgvalurelax {...}</code>
<code>* NAME</code>
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>

$\backslash\text{letterspacing}$ $[\dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 TEXT
$\backslash\text{lettertilde}$
$\backslash\text{letterunderscore}$
$\backslash\text{letvalue}$ $\{\dots\} \backslash\dots$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letvalueempty}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{letvaluerelax}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{lfence}$ $\{\dots\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{lhbox}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ligne}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ligneh}$
$\backslash\text{lignenoire}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{reglelignesnoires}$
$\backslash\text{ligneregleetexte}$ $[\dots] \{\dots\}$ <small>OPT OPT</small> 1 sup milieu inf 2 TEXT
$\backslash\text{lignesnoires}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{reglelignesnoires}$
$\backslash\text{limitatelines}$ $\{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
$\backslash\text{limitatetext}$ $\{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL

`\limitatetext {...} {...,2...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 [-+]DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\limtatefirstline {...} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\linespanningtext {...} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

`\listcitation [...,1...2...] [...]`

- 1

reference	=	REFERENCE
alternative	=	default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
gauche	=	BEFEHL
droite	=	BEFEHL
inherits:	=	\setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1] [...2]`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...,1...2...] [...,2...2...]`

- 1

reference	=	REFERENCE
alternative	=	default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
gauche	=	BEFEHL
droite	=	BEFEHL
inherits:	=	\setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listcite [...,1...2...] [...]`

- 1

reference	=	REFERENCE
alternative	=	default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
gauche	=	BEFEHL
droite	=	BEFEHL
inherits:	=	\setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1] [...2]`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcite [...,\sup{1}...,...]` `[...,\sup{2}...,...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\listnamespaces`

`\llap {...}`

* CONTENT

`\llongueurliste`

`\loadanyfile [...]`

* FILE

`\loadanyfileonce [...]`

* FILE

`\loadbtxdefinitionfile [...]`

* FILE

`\loadbtxreplacementfile [...]`

* FILE

`\loadcldfile [...]`

* FILE

`\loadcldfileonce [...]`

* FILE

`\loadfontgoodies [...]`

* FILE

`\loadluafile [...]`

* FILE

`\loadluafileonce [...]`

* FILE

`\loadspellchecklist [...]` `[...]`

1 NAME

2 FILE

`\loadtexfile [...]`

* FILE

<code>\loadtexfileonce [...]</code> * FILE
<code>\loadtypescriptfile [...]</code> * FILE
<code>\localframed [...] [...²..._{OPT}...] {...}</code> 1 NAME 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
<code>\localframedwithsettings [...] [...²..._{OPT}...] {...}</code> 1 NAME 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\localpopmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localpushbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\localpushmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localundefine {...}</code> * NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath {...}</code> * FILE
<code>\locfilename {...}</code> * FILE
<code>\logo [...¹] {...²}</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT

$\backslash\text{lohihi } \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{lowerbox } \{.^1.\} \backslash.^2.\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{lowercased } \{.^*.\}$ * TEXT
$\backslash\text{lowercasestring } .^1.\ \backslash\text{to } \backslash.^2.\$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{lowerlefthdoubleninequote}$
$\backslash\text{lowerleftsingleninequote}$
$\backslash\text{lowerrightdoubleninequote}$
$\backslash\text{lowerrightsingleninequote}$
$\backslash\text{LOWHIGH } [.^1.] \{.^2.\} \{.^3.\}$ <small>OPT</small> 1 gauche droite 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{LOWMIDHIGH } \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{lrtbbox } \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
$\backslash\text{ltop } .^1.\{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{luacode } \{.^*.\}$ * BEFEHL

<code>\luaconditional *..</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {...}</code> * BEFEHL
<code>\luafunction {...}</code> * BEFEHL
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>

\MOIS {...} * NUMMER
\MONTHLONG {...} * NUMMER
\MONTHSHORT {...} * NUMMER
\MOT {...} * TEXT
\MOTS {...} * TEXT
\Mot {...} * TEXT
\Mots {...} * TEXT
\MPanchor {...} * NAME
\MPbetex {...} * NAME
\MPc {...} * NAME
\MPcode {...} {...} ^{OPT} 1 NAME 2 CONTENT
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdrawing {...} * CONTENT

\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² .} 1 NAME 2 NAME
\MP _h {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] ¹ {...} ² {...} ³ OPT OPT 1 + 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME
\MP _{l1} {...} * NAME
\MP _{l_r} {...} * NAME
\MP _{l_s} {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MP _n {...} * NAME
\MPoptions {...} * COLOR

\backslash MPoverlayanchor {...} * NAME
\backslash MPp {...} * NAME
\backslash MPpage {...} * NAME
\backslash MPpardata {...} * NAME
\backslash MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\backslash MPpos {...} * NAME
\backslash MPpositiongraphic {...} {...,\dots ² ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
\backslash MPposset {...} * NAME
\backslash MPr {...} * NAME
\backslash MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\backslash MPregion {...} * NAME
\backslash MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\backslash MPrightskip {...} * NAME
\backslash MPrs {...} * NAME

\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME

<code>\MPy {...}</code> * NAME
<code>\m [...]¹ {...}</code> <div>OPT</div> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\makecharacteractive ...</code> * CHARACTER
<code>\makerawcommalist [...]¹,... \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\makestrutofbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\manuscript</code>
<code>\mapfontsize [...]¹ [...]²</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\margindata [...]¹ [...]²,...²,...² [...]³,...³,...³ {...}⁴</code> <div>OPT</div> <div>OPT</div> 1 NAME 2 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
<code>\MARGINDATA [...]¹,...¹,...¹ [...]²,...²,...² {...}³</code> <div>OPT</div> <div>OPT</div> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: dansmargegauche dansmargedroite inoutermargin ininnermargin dansbordgauche dansborddroit inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin dansgauche dansdroit inouter ininner dansmarge inother textemarge
<code>\markcontent [...]¹ {...}</code> <div>OPT</div> 1 raz tout NAME 2 CONTENT
<code>\markinjector [...]</code> * NAME

$\backslash\text{marquage}$ (¹ ..., ² ...) [³ ...] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
$\backslash\text{marquepage}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT
$\backslash\text{mat}$ { [*] ...} * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$
$\backslash\text{mathbi}$
$\backslash\text{mathblackboard}$
$\backslash\text{mathbs}$
$\backslash\text{mathcommand}$ { [*] ...} * NAME
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ { ¹ ...} { ² ...} <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathdefault}$
$\backslash\text{MATHTDOUBLEEXTENSIBLE}$ { [*] ...} * TEXT
$\backslash\text{mathematique}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{MATHEXTENSIBLE}$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} <small>OPT OPT OPT</small> 1 inverse mathematique texte chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{mathfraktur}$

$\backslash\text{MATHFRAMED} [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ OPT 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\text{mathfunction} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathit}$
$\backslash\text{mathitalic}$
$\backslash\text{mathlabellanguage}$
$\backslash\text{mathlabeltext} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{mathlabeltexts} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash\text{mathop} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE} \{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{MATHOVERTEXTEXTENSIBLE} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{MATHRADICAL} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$
$\backslash\text{mathsl}$
$\backslash\text{mathss}$

$\backslash\mathtext$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbf$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbi$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbs$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtextit$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtextsl$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtf$
$\backslash\mathtriplet$ $[\overset{1}{...}]\{\overset{2}{...}\}\{\overset{3}{...}\}\{\overset{4}{...}\}$ <small>OPT OPT OPT OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtriplet$ $[\overset{1}{...}]\{\overset{2}{...}\}\{\overset{3}{...}\}\{\overset{4}{...}\}$ <small>OPT OPT OPT OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{.*\}$ * TEXT

$\backslash\text{MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{MATHUNSTACKED}$
$\backslash\text{mathupright}$
$\backslash\text{mathword}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordbf}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordbi}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordbs}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordit}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordsl}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordtf}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{maxaligned}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mbox}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mcframed}$ $[\dots \overset{1}{=}\dots] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{measure}$ $\{.^*.\}$ * NAME

$\backslash\mathrm{measured}\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{medskip}$
$\backslash\mathrm{medspace}$
$\backslash\mathrm{menuinteraction}\left[\overset{1}{\dots}\right]\left[\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots\right]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{reglemenuinteraction}$
$\backslash\mathrm{mequal}\left\{\overset{1}{\dots}\right\}\left\{\overset{2}{\dots}\right\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{message}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{metaTeX}$
$\backslash\mathrm{mfence}\{\dots\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{mframed}\left[\dots,\dots,\overset{1}{\dots},\dots\right]\left\{\overset{2}{\dots}\right\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunction}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunctionlabeltext}\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{mhbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}\left\{\overset{1}{\dots}\right\}\left\{\overset{2}{\dots}\right\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}\left\{\overset{1}{\dots}\right\}\left\{\overset{2}{\dots}\right\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{middlealigned}\{\dots\}$ * CONTENT

$\backslash\mathrm{middlebox}\{\ldots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{midhbox}\{\ldots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{milieu}\ldots$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{minimalhbox}\overset{1}{\ldots}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mixedcaps}\{\ldots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{mkvibuffer}\overset{*}{[\ldots]}$ * BUFFER
$\backslash\mathrm{mLeftarrow}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftarrow}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftharpoondown}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftharpoonup}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftrightarrow}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mleftrightharpoons}\overset{1}{\{\ldots\}}\overset{2}{\{\ldots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT

<p><code>\mmapsto {¹...} {²...}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\moduleparameter {...} {...}</code></p> <p>1 FILE</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\mois {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\molecule {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\mono</code></p>
<p><code>\monogras</code></p>
<p><code>\mononormal</code></p>
<p><code>\monthlong {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\monthshort {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\montrecadre [...¹,...] [...²,...]</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 sup entete texte pdp inf</p> <p>2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit</p>
<p><code>\montrecouleur [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\montredisposition [...[*],...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\montreedition [...¹,...] [...²,...] [...³,...]</code> <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 inherits: \regletaillepapier</p> <p>2 inherits: \regletaillepapier</p> <p>3 inherits: \regledisposition</p>
<p><code>\montreenvironnementpolicecorps [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montregrille [...[*],...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* raz inf sup rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur colonnes</p>

$\backslash\text{montregroupecouleur}$ [¹ ...] [² ...,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 horizontale verticale numero valeur nom
$\backslash\text{montrejeusymboles}$ [...] * NAME
$\backslash\text{montremakeup}$ [...] <small>OPT</small> * makeup tout boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italique origin raz
$\backslash\text{montrepalette}$ [¹ ...] [² ...,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 horizontale verticale numero valeur nom
$\backslash\text{montrepolicecorps}$ [...,*...] * inherits: \reglepolicecorps
$\backslash\text{montrereglages}$ [...,*...] <small>OPT</small> * pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in
$\backslash\text{montrestruts}$
$\backslash\text{mot}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{motdroit}$ [¹ ...] {...} <small>OPT</small> 1 droite DIMENSION 2 CONTENT
$\backslash\text{motmarge}$ [..., ¹ ...,...] {...} <small>OPT</small> 1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 CONTENT
$\backslash\text{mprandomnumber}$
$\backslash\text{mRightarrow}$ {...} {...} <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mrel}$ {...} {...} <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mrightarrow}$ {...} {...} <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

`\mrightharpoondown {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mrightharpoonup {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mrightharpoons {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mrightrightarrow {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mtext {.*}`

* CONTENT

`\mtriplerel {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {1...} {2...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\NormalizeFontHeight \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME

2 TEXT

3 DIMENSION

4 FONT

`\NormalizeFontWidth \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME

2 TEXT

3 DIMENSION

4 FONT

`\NormalizeTextHeight {1...} {2...} {3...}`

1 FONT

2 DIMENSION

3 TEXT

<p><code>\NormalizeTextWidth {¹...} {²...} {³...}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\Numeros {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\namedheadnumber {...}</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\namedstructureheadlocation {...}</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\namedstructureuservariable {¹...} {²...}</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\namedstructurevariable {¹...} {²...}</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\namedtaggedlabeltexts {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p> <p>4 NAME</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\naturalhbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\naturalhpack ¹... {²...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\naturalvbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\naturalvcenter ¹... {²...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>

$\backslash\text{naturalvpack} \dots \overset{1}{\text{...}} \{\overset{2}{\text{...}}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop} \dots \overset{1}{\text{...}} \{\overset{2}{\text{...}}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd} \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{negatecolorbox} \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{negated} \{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery} \backslash\dots \overset{1}{\text{...}} \backslash\dots \overset{2}{\text{...}}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{newsignal} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newsystemmode} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{nextbox}$
$\backslash\text{nextboxdp}$
$\backslash\text{nextboxht}$

<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\suivantPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nihongo</code>
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE

<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \.^{.} {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\stackrel{.}{...}] {...}</code> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
<code>\normalizebodyfontsize \.^{.} {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \.^{.} {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \.^{.} {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT

`\normalizefontline \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontwidth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizetextdepth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextheight {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextline {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextwidth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalpetit`

`\normaltypeface`

`\note [1...] [2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\notefin [1...,...]2...`
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\notefin [...,...*...,...]`

- * titre = TEXT
- marquepage = TEXT
- liste = TEXT
- reference = REFERENCE

<p><code>\noteligne {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\NOTELIGNE {...}</code></p> <p>* TEXT</p> <p>instances: noteligne</p>
<p><code>\notepdp [...,¹...] {...}</code> OPT</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\notepdp [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* titre = TEXT</p> <p>marquepage = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>reference = REFERENCE</p>
<p><code>\notesymbol [...,¹] [...,²]</code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\NOTE [...,¹...] {...}</code> OPT</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>instances: notepdp notefin</p>
<p><code>\NOTE [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* titre = TEXT</p> <p>marquepage = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>reference = REFERENCE</p> <p>instances: notepdp notefin</p>
<p><code>\notragged</code></p>
<p><code>\ntimes {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\numberofpoints {...}</code></p> <p>* DIMENSION</p>
<p><code>\numeroformule [...,[*]...] OPT</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\numeropage</code></p>
<p><code>\numeros {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>

$\backslash\text{numerotete}$ [¹ ...] [² ...] <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
$\backslash\text{numerotetecourant}$
$\backslash\text{obeydepth}$
$\backslash\text{objectdepth}$
$\backslash\text{objectheight}$
$\backslash\text{objectmargin}$
$\backslash\text{objectwidth}$
$\backslash\text{obox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{obtientmarquage}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] <small>OPT OPT</small> 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
$\backslash\text{offset}$ [... ¹ ...] {...} <small>OPT</small> 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
$\backslash\text{offsetbox}$ [... ¹ ...] \^ ² ... {...} ³ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{onedigitrounding}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{operatorlanguage}$
$\backslash\text{operatortext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{ordinaldaynumber}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{ordinalstr}$ {...} * TEXT

$\backslash\text{oriente}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{regleoriente}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 alternative = a b inherits: $\backslash\text{setupcollector}$ 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: $\backslash\text{regleencadre}$ 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [$\overset{1}{.}\dots$] $\{\overset{2}{.}\dots\}$ $\{\overset{3}{.}\dots\}$
1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [$\dots\overset{1}{=}\dots$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 alternative = a b inherits: $\backslash\text{setupplayer}$ 2 inherits: $\backslash\text{setupplayeredtext}$ 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT}$ $\{\overset{1}{.}\dots\}$ $\{\overset{2}{.}\dots\}$
1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox}$ [$\overset{*}{.}\dots$]
* NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy}$ [$\overset{*}{.}\dots$]
* NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox}$ [$\overset{*}{.}\dots$]
* NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy}$ [$\overset{*}{.}\dots$]
* NAME
$\backslash\text{over}$ [$\overset{*}{.}\dots$]
* REFERENCE
$\backslash\text{overbar}$ $\{\overset{*}{.}\dots\}$
* CONTENT

<code>\overbars {...}</code> * CONTENT
<code>\overbartext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbarunderbar {...}</code> * TEXT
<code>\overbrace {...}</code> * TEXT
<code>\overbracetext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbraceunderbrace {...}</code> * TEXT
<code>\overbracket {...}</code> * TEXT
<code>\overbrackettext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbracketunderbracket {...}</code> * TEXT
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>

<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overleftarrow {...}</code> * TEXT
<code>\overleftharpoontdown {...}</code> * TEXT
<code>\overleftharpoonup {...}</code> * TEXT
<code>\overleftrightarrow {...}</code> * TEXT
<code>\overloaderror</code>
<code>\overparent {...}</code> * TEXT
<code>\overparenttext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overparentunderparent {...}</code> * TEXT
<code>\overrightarrow {...}</code> * TEXT
<code>\overrightharpoontdown {...}</code> * TEXT
<code>\overrightharpoonup {...}</code> * TEXT
<code>\overset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overtwoheadleftarrow {...}</code> * TEXT

$\backslash\overtwoheadrightarrow$ {...} * TEXT
$\backslash\text{PDFcolor}$ {...} * NAME
$\backslash\text{PDFETEX}$
$\backslash\text{PDFTEX}$
$\backslash\text{PCTEX}$
$\backslash\text{PiTeX}$
$\backslash\text{PointsToBigPoints}$ {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{PointsToReal}$ {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{PointsToWholeBigPoints}$ {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{PPCHTEX}$
$\backslash\text{PPCHTeX}$
$\backslash\text{PRAGMA}$
$\backslash\text{PtToCm}$ {...} * DIMENSION
$\backslash\text{page}$ [...,*,...] OPT * inherits: $\backslash\text{pagebreak}$
$\backslash\text{pagearea}$ [...] _{OPT} [...] _{OPT} [...] 1 sup entete texte pdp inf 2 texte marge bord 3 gauche droite lefttext middletext righttext
$\backslash\text{pagebreak}$ [...,*,...] OPT * vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe NAME

<p><code>\pagefigure</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 FILE</p> <p>2 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\pagegridspanwidth</code> {...}</p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\pageinjection</code> [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pageinjection</code> [..._{OPT}...¹...] [..._{OPT}...²...]</p> <p>1 inherits: \setuppageinjection</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pagestaterealpage</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMBER</p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\partie</code> [..._{OPT}...¹...] {...²...}</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfactualtext</code> {...¹...} {...²...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext</code> {...¹...} {...²...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog</code> {...¹...} {...²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace</code> {...¹...} {...²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate</code> {...¹...} {...²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

<code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
<code>\periodes [...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">OPT</div> * NUMMER
<code>\periodes [..., ...[*]..., ...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">OPT</div> * inherits: \setupperiods
<code>\permitcaretescape</code>

<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> * NUMMER
<code>\persiannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\petit</code>
<code>\petitepolicecorps</code>
<code>\petittype</code>
<code>\phantom {...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [..., ...[*]..., ...]</code> * largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION profondeur = DIMENSION
<code>\pickupgroupedcommand {...¹} {...²} {...³}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\pilechamp [...¹] [..., ...²..., ...]_{OPT} [..., ...³..., ...]_{OPT}</code> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [...¹]_{OPT} [..., ...²..., ...]_{OPT}</code> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecontent [..., ...[*]..., ...]_{OPT}</code> * inherits: \regleliste

<p><code>\placecoteacote {¹...} {²...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\placefloatwithsetups [¹...] [²...,...]_{OPT} [³...,...]_{OPT} {⁴...} {⁵...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placeflottant [¹...] [²...,...]_{OPT} [³...,...]_{OPT} {⁴...} {⁵...}</code></p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placeFLOAT [_{OPT}...,_{OPT}...]¹ [_{OPT}...,_{OPT}...]² {³...} {⁴...}</code></p> <p>1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 CONTENT</p> <p>instances: chemical figure table intermezzo graphic</p>
<p><code>\placeformule [_{OPT}...,...][*]</code></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\placeframed [¹...] [_{OPT}...,_{OPT}...]² {³...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\placehelp</code></p>
<p><code>\placeindex [_{OPT}...,...][*]</code></p> <p>* inherits: \regleregistre</p>

$\backslash\text{placeinitial}$ [$\overset{*}{\dots}$] <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{placelayer}$ [$\overset{*}{\dots}$] * NAME
$\backslash\text{placelayeredtext}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] [$\dots,\dots,\overset{3}{\dots},\dots$] $\{\overset{4}{\dots}\}$ $\{\overset{5}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <ol style="list-style-type: none"> NAME <code>inherits: \setuplayer</code> <code>inherits: \setuplayeredtext</code> TEXT CONTENT
$\backslash\text{placelegende}$ [$\dots,\dots,\overset{1}{\dots},\dots$] $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <ol style="list-style-type: none"> <code>inherits: \setuppairedbox</code> CONTENT TEXT
$\backslash\text{placelesunsaudessusdesautres}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <ol style="list-style-type: none"> CONTENT CONTENT
$\backslash\text{placeliste}$ [$\dots,\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> <ol style="list-style-type: none"> LISTE <code>inherits: \regleliste</code>
$\backslash\text{placelisteimbriquee}$ [\dots] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> <ol style="list-style-type: none"> LISTE <code>inherits: \regleliste</code>
$\backslash\text{placeCOMBINEDLIST}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> * <code>inherits: \regleliste</code> instances: contenu
$\backslash\text{placelistofabbreviations}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> * <code>inherits: \reglesynonymes</code>
$\backslash\text{placelistofFLOATS}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> * <code>inherits: \regleliste</code>
$\backslash\text{placelistoflogos}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> * <code>inherits: \regletri</code>
$\backslash\text{placelistofpublications}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> <ol style="list-style-type: none"> NAME <code>inherits: \setupbt rendering</code>

<p><code>\placelistofsorts</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \regletri</p>
<p><code>\placelistofSORTS</code> [[*]..._{OPT}...]</p> <p>* inherits: \regletri</p> <p>instances: logos</p>
<p><code>\placelistofsynonyms</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \reglesynonymes</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS</code> [[*]..._{OPT}...]</p> <p>* inherits: \reglesynonymes</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelocalnotes</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placemarquespages</code> [¹..._{OPT}] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]</p> <p>1 ABSCHNITT LISTE</p> <p>2 ABSCHNITT LISTE</p> <p>3 inherits: \setupbookmark</p>
<p><code>\placement</code> [¹...] [²..._{OPT}...] {³...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT</code> [¹..._{OPT}...] {²...}</p> <p>1 inherits: \setupplacement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat</code> [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula</code> [¹..._{OPT}] {²...}</p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placenotes</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>

<p><code>\placenamespdp [...,..[*]...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placenamespdplocales [...,..[*]...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placenumeropage</code></p>
<p><code>\placenumerotete [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\placepairedbox [...¹] [.....²...,...]{...³}{...⁴}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\placePAIREDBOX [.....¹...,...]{...²}{...³}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legende</p>
<p><code>\placeparallel [...¹] [.....²,...][.....³...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placeraawlist [...¹] [.....²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \regleliste</p>
<p><code>\placeregistre [...¹] [.....²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\placeREGISTRE [.....[*]...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleregistre</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\placereadingwindow [...¹][...²]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\placesousformule [.....[*]...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* + - REFERENCE</p>

<p><code>\placesurgrille</code> [¹...] {²...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placesurgrille</code> [¹...,²...] {²...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 inherits: \definegridsnapping</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placetextetete</code> [...]</p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\point</code> {...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\popattribute</code> \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro</code> \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode</code> [...]</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\position</code> [...,¹...²...,...] (²...,³...) {³...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 inherits: \reglepositionnement</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont</code> [...]</p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont</code> [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>

<pre>\predefinesymbol [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\prefixedpagenumber</pre>
<pre>\prefixlanguage</pre>
<pre>\prefixtext {...}</pre> <pre>* KEY</pre>
<pre>\premieresouspage</pre>
<pre>\prendbuffer [...]</pre> <div>OPT</div> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\obtientBUFFER</pre>
<pre>\prependetoks ... \to ...</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependgvalue {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 BEFEHL</pre>
<pre>\prependtocommalist {...} ...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependtoks ... \to ...</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependtoksonce ... \to ...</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependvalue {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 BEFEHL</pre>
<pre>\presetbtxlabeltext [...]</pre> <div>OPT</div> <pre>[...²...]</pre> <pre>1 SPRACHE</pre> <pre>2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\presetdocument [...[*]...]</pre> <pre>* inherits: \setupdocument</pre>

<pre>\presetfieldsymbols [...,*,...]</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\presetheadtext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\presetlabeltext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\presetETIQUETTEtexte [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p> <p>instances: tete etiquette mathlabel taglabel unite operator prefix suffix btxlabel</p>
<pre>\presetmathlabeltext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\presetoperatortext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\presetprefixtext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\presettaglabeltext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\presetunittext [...¹.] [...,...²...,...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<pre>\pretocommalist {...¹.} \...²..</pre> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\prevcounter [...¹.] [...²...]</pre> <p><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<pre>\prevcountervalue [...*.]</pre> <p>* NAME</p>

<pre>\preventmode [...,*,...]</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\prevrealpage</pre>
<pre>\prevrealpagenumber</pre>
<pre>\prevsubcountervalue [..¹..] [..²..]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<pre>\prevsubpage</pre>
<pre>\prevsubpagenumber</pre>
<pre>\prevuserpage</pre>
<pre>\prevuserpagenumber</pre>
<pre>\procent</pre>
<pre>\processaction [..¹..] [..,..²=>...]</pre> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 APPLY</p>
<pre>\processallactionsinset [..¹..] [..,..²=>...]</pre> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 APPLY</p>
<pre>\processassignlist [...,¹...] \..²..</pre> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\processassignmentcommand [..,..¹...]\..²..</pre> <p>1 KEY = VALUE</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\processassignmentlist [..,..¹...]\..²..</pre> <p>1 KEY = VALUE</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\processbetween {...}¹ \..²..</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\processbodyfontenvironmentlist \..[*]..</pre> <p>* CSNAME</p>

<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \processcommacommand [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...¹} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...¹] [...,²=>,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...¹} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...¹} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...¹] OPT * BUFFER </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>

\processlist {...} {...} {...} \...

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 TEXT
- 4 CSNAME

\processMPbuffer [...]^{*}
OPT

- * NAME

\processMPfigurefile {...}

- * FILE

\processmonth {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 BEFEHL

\processranges [...]¹, [...]²

- 1 NUMMER NUMMER:NUMMER
- 2 CSNAME

\processseparatedlist [...]¹ [...]² {...}³

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME BEFEHL

\processTEXbuffer [...]
OPT

- * BUFFER

\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

\processuntil \...

- * CSNAME

\processxtablebuffer [...]
OPT

- * NAME

\processyear {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

<p>\produit [...]</p> <p>* FILE</p>
<p>\produit ...</p> <p>* FILE</p>
<p>\profiledbox [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³</p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 inherits: \setupprofile</p> <p>3 CONTENT</p>
<p>\profilegivenbox {...}¹ ...²</p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 CSNAME NUMBER</p>
<p>\programme [...]</p> <p>* NAME</p>
<p>\projet [...]</p> <p>* FILE</p>
<p>\projet ...</p> <p>* FILE</p>
<p>\pseudoMixedCapped {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\pseudoSmallCapped {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\pseudoSmallcapped {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\pseudosmallcapped {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\purenumber {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</p>
<p>\pusharriereplan [...]¹ ... \poparriereplan</p> <p>* NAME</p>
<p>\pushattribute *...</p> <p>* CSNAME</p>

<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [¹] [²]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcouleur [...] ... \popcouleur</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro *...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\qqpart {...} {...} [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\qqquad</code></p>

<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <small>OPT</small> * NUMMER
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> * FILE
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {...} \^{.2} {...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {...}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\rawcounter [...]¹ [...]²</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\rawcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\rawdate [...]*...]</code> * inherits: \datecourante

\rawdoifelseinset {...¹} {...²} {...³}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\rawdoifinset {...¹} {...²}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

\rawdoifinsetelse {...¹} {...²} {...³}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\rawgetparameters [...¹] [...,²...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\rawprocessaction [...¹] [...,²...=>...,...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\rawprocesscommacommand [...,¹...] \...²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawprocesscommalist [...,¹...] \...²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawstructurelistuservariable {...^{*}}

- * KEY

\rawsubcountervalue [...¹] [...²]

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\razmarquage [...^{*}]

- * BESCHRIFTUNG

\rbox ...¹ {...²}
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

\readfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readfixfile {...} {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\readjobfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readlocfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readsetfile {...} {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\readsysfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readtexfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readxmlfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\realpagenumber

\realSmallCapped {...}

- * TEXT

<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [...¹] [...²]</code> 1 default texte titre numero page realpage 2 REFERENCE
<code>\reference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\REFERENCEFORMAT {...¹} {...²} [...³]</code> <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referencepage [...[*],...]</code> * REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencetexte [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\reflete {...}</code> * CONTENT
<code>\registerattachment [...¹] [...²...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registercxtluafile {...¹} {...²}</code> 1 FILE 2 NUMMER

`\registerexternalfigure [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 FILE

2 NAME

3 inherits: \setupeexternalfigure

`\registerfontclass {...}`

* NAME

`\registerhyphenationexception [...]1 [...]2`
OPT

1 SPRACHE

2 TEXT

`\registerhyphenationpattern [...]1 [...]2`
OPT

1 SPRACHE

2 TEXT

`\registermenubuttons [...]1 [...]2`

1 NAME

2 TEXT

`\registersort [...]1 [...]2`

1 SINGULAR

2 NAME

`\registersynonym [...]1 [...]2`

1 SINGULAR

2 NAME

`\registerunit [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 prefix unite operator suffixe symbole packaged

2 KEY = VALUE

`\REGISTRE [...]1 [...+...2+...]`
OPT

1 TEXT PROCESSOR->TEXT

2 INDEX

instances: index

`\REGISTRE [...]1 {...}2 [...+...3+...]`
OPT

1 TEXT PROCESSOR->TEXT

2 TEXT

3 INDEX

instances: index

`\regle [...]*`

* NAME

\reglealignement [...,*,...]

* large ample inf hauteur ligne haut bas baha flushright flushleft milieu oui non largeur normal raz interieur
exterieur flushinner flushouter gauche droite center desactiver dernier end paragraphe lefttoright righttoleft l2r
r2l tableau lesshyphenation morehyphenation suspend nonsuspendu hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerant
trestolerant etire extremestretch final 2*final 3*final 4*final

\reglearrangement [...,*,...]

* desactiver reflète rectoverso negatif 90 180 270 raz arriereplan normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN
2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW
1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

\reglearriereplan [...,¹...] [...,...²...,...]
OPT

1 NAME
2 etat = démarre stoppe
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

\reglearriereplans [...,¹...] [...,...²...,...]
OPT

1 sup entete texte pdp inf
2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit
3 inherits: \regleencadre

\reglearriereplans [...,¹...] [...,...²...,...]
OPT

1 papier page pagegauche pagedroite texte cache
2 etat = démarre stoppe
inherits: \regleencadre

\reglebarreinteraction [...,¹...] [...,...²...,...]
OPT

1 NAME
2 alternative = a b c d e f g
etat = démarre stoppe
commande = CSNAME
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION max large
profondeur = DIMENSION max
distance = DIMENSION
pas = petit moyen grand
couleurarriereplan = COLOR
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
symbole = oui non
inherits: \regleencadre

\reglebloc [...,¹...] [...,...²...,...]
OPT

1 NAME
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
interieur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\regleblocsection [...,1...] [...,..2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 page = inherits: \page
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 numero = oui non

`\reglebuffer [...,1...] [...,..2...,...]`
OPT

1 BUFFER
 2 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL

`\reglecapitales [...,1...] [...,..2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 titre = oui non
 sc = oui non
 style = STYLE BEFEHL

`\reglechamp [...,1...] [...,..2...,...] [...,..3...,...] [...,..4...,...] [...,..5...,...]`
OPT OPT OPT OPT

1 NAME
 2 raz etiquette cadre horizontale verticale
 3 inherits: \setupfieldtotalframed
 4 inherits: \setupfieldlabelframed
 5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\reglechamps [...,1...] [...,..2...,...] [...,..3...,...] [...,..4...,...]`
OPT OPT OPT

1 raz etiquette cadre horizontale verticale
 2 inherits: \setupfieldtotalframed
 3 inherits: \setupfieldlabelframed
 4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\regleclipping [...,..+...,...]`

* etat = demarre stoppe
 largeur = DIMENSION
 hauteur = DIMENSION
 decalagehauteur = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 x = NUMMER
 y = NUMMER
 nx = NUMMER
 ny = NUMMER
 sx = NUMMER
 sy = NUMMER
 decalagegauche = DIMENSION
 rightoffset = DIMENSION
 decalagesup = DIMENSION
 decalageinf = DIMENSION
 mp = NAME
 n = NUMMER
 offset = DIMENSION

\reglecolonnes [...,*...]

* n = NUMMER
distance = DIMENSION
option = arriereplan
offset = DIMENSION
commande = \...##1
hauteur = DIMENSION
direction = gauche droite
equilibre = oui non
alignement = setupalign
tolerance = setuptolerance
vide = inherits: \vide
nsup = NUMMER
ligne = actif desactive BEFEHL

\reglecommentaire [...,¹...] [...,*²...]
OPT

1 NAME
2 etat = demarre stoppe rien
methode = normal cache
symbole = Comment Aide Insert Cle Newparagraph Note Paragraphe Default
largeur = adapte DIMENSION
hauteur = adapte DIMENSION
profondeur = adapte DIMENSION
titre = TEXT
soustitre = TEXT
auteur = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
couleur = COLOR
option = xml max
calquetexte = NAME
emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
distance = DIMENSION

\reglecommentairepage [...,*...]

* emplacement = gauche droite sup inf rien
etat = demarre stoppe rien
offset = DIMENSION
distance = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION

\reglecompoetroite [...,¹...] [...,*²...]
OPT

1 NAME
2 gauche = DIMENSION
milieu = DIMENSION
droite = DIMENSION
default = [--]gauche [--]milieu [--]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL

\reglecomposeenalinea [...,*...]
OPT

* [--]petit [--]moyen [--]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
DIMENSION NAME

\reglecouleur [...*]

* FILE

`\reglecouleurs [.,.,.*.,.]`

```
*  etat      =  demarre stoppe
   spot      =  oui non
   expansion  =  oui non
   facteur   =  oui non
   rgb       =  oui non
   cmyk      =  oui non
   conversion =  oui non toujours
   pagecolormodel = auto rien NAME
   couleurtexte = COLOR
   intent    =  overprint knockout rien
```

`\regledactylo [.,.,.*.,.]`

```
*  margepaire =  DIMENSION
   margepaire =  DIMENSION
   marge      =  oui non standard DIMENSION
   option     =  mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
   style      =  STYLE BEFEHL
   couleur    =  COLOR
   alignement =  inherits: \reglealignement
   lignes     =  oui non normal hyphenated
   espace     =  actif desactive normal fixe etire
   keeptogether = oui non
   avant      =  BEFEHL
   apres      =  BEFEHL
   strip      =  oui non NUMMER
   range      =  NUMMER NAME
   tab        =  oui non NUMMER
   escape     =  oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
   indentesuivant = oui non auto
   continue   =  oui non
   demarre    =  NUMMER
   stoppe     =  NUMMER
   pas        =  NUMMER
   numerotation = fichier ligne non
   vide       =  inherits: \vide
```

`\regledemarrestoppe [...,1...] [...,2...] OPT`

```
1  NAME

2  avant  =  BEFEHL
   apres  =  BEFEHL
   entre  =  BEFEHL
   setups =  NAME
   gauche =  BEFEHL
   droite =  BEFEHL
   style  =  STYLE BEFEHL
   couleur =  COLOR
```

\regledisposition [¹...] [²..._{OPT}...]

```

1  NAME

2  etat          =  demarre stoppe normal repete
   marge         =  DIMENSION
   bord          =  DIMENSION
   distancemarge =  DIMENSION
   distancebord  =  DIMENSION
   distancebordgauche = DIMENSION
   distanceborddroit = DIMENSION
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   distancesup   =  DIMENSION
   distanceentete =  DIMENSION
   dsitancepdp   =  DIMENSION
   distanceinf   =  DIMENSION
   prereglage    =  NAME
   margegauche   =  DIMENSION
   margedroite   =  DIMENSION
   bordgauche    =  DIMENSION
   borddroit     =  DIMENSION
   entete        =  DIMENSION
   pdp           =  DIMENSION
   sup           =  DIMENSION
   inf           =  DIMENSION
   retour        =  DIMENSION
   espacesup     =  DIMENSION
   setups        =  NAME
   cutspace      =  DIMENSION
   largeur       =  DIMENSION milieu adapte
   espaceinf     =  DIMENSION
   lignes        =  NUMMER
   hauteur       =  DIMENSION milieu adapte
   horoffset     =  DIMENSION
   veroffset     =  DIMENSION
   colonnes      =  NUMMER
   distancecolonne = DIMENSION
   methode       =  default normal NAME
   emplacement   =  gauche milieu droite sup inf recto rectoverso
   largeurtexte  =  DIMENSION
   hauteurtexte  =  DIMENSION
   nx            =  NUMMER
   ny            =  NUMMER
   dx            =  DIMENSION
   dy            =  DIMENSION
   echelle       =  NUMMER
   sx            =  NUMMER
   sy            =  NUMMER
   marquage      =  actif desactive page vide couleur un deux quatre
   grille        =  oui non desactive
   distancetexte =  DIMENSION
   alternative    =  default normal makeup NAME
   clipoffset    =  DIMENSION
   cropoffset    =  DIMENSION
   trimoffset    =  DIMENSION
   bleedoffset   =  DIMENSION
   artoffset     =  DIMENSION

```

\regledisposition [...]

* raz NAME

\regleecraninteraction [...^{*}...]

```

*  largeur      =  adapte max tight DIMENSION
   hauteur      =  adapte max tight DIMENSION
   retour       =  DIMENSION
   horoffset    =  DIMENSION
   veroffset    =  DIMENSION
   espacesup    =  DIMENSION
   option       =  adapte max recto rectoverso marquepage auto rien default fixe paysage portrait page papier
   copies       =  NUMMER
   delai        =  rien NUMMER

```

\regleelements [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME

2 alternative = gauche droite sup inf dansmarge
largeurtexte = DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
symbole = rien NAME
alignement = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur marge
textalign = gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur
n = NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

\regleencadre [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME

2 coin = rectangulaire rond NUMMER
coincadre = rectangulaire rond NUMMER
coinarriereplan = rectangulaire rond NUMMER
rayon = DIMENSION
rayoncadre = DIMENSION
rayonarriereplan = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
profondeurcadre = DIMENSION
profondeurarriereplan = DIMENSION
couleurcadre = COLOR
cadresup = actif desactive NAME
cadreinf = actif desactive NAME
cadregauche = actif desactive NAME
cadredroit = actif desactive NAME
region = oui non
epaisseurligne = DIMENSION
decalagecadre = DIMENSION
cadre = actif desactive revetement rien
arriereplan = premierplan couleur NAME
decalagearriereplan = cadre DIMENSION
composant = NAME
extras = BEFEHL
stylepremierplan = STYLE BEFEHL
couleurpremierplan = COLOR
setups = NAME
offset = default revetement rien DIMENSION
largeur = local adapte max large fixe DIMENSION
hauteur = adapte max large DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
strut = oui non rien local global
autostrut = oui non
emplacement = hauteur profondeur haut bas sup milieu inf ligne baha suspend maintient formule mathematique
normal
autolargeur = oui non force
lignes = NUMMER
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
vide = oui non
profile = NAME
vide = oui non
loffset = DIMENSION
roffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
orientation = NUMMER

\regleentete [...¹] [...²,...] OPT

1 texte marge bord

2 inherits: \setuplayoutelement

\regleepaisseurligne [...]

* petit moyen grand DIMENSION

`\regleespaceblanc [...,*...]`

OPT

* fixe fixe flexible ligne demiligne quarterline rien petit moyen grand default DIMENSION

`\regleesplacement [...]`

OPT

* fixe groupe large

`\regleesplacementinterligne [...,1...] [...,2...]`

OPT

1 NAME

2 ligne = DIMENSION
hauteur = NUMMER
profondeur = NUMMER
hauteurmin = NUMMER
profondeurmin = NUMMER
distance = DIMENSION
sup = NUMMER hauteur
inf = NUMMER
etire = NUMMER
shrink = NUMMER

`\regleesplacementinterligne [...,*...]`

OPT

* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

`\regleesplacementinterligne [...]`

* NAME

`\regleflottant [...,1...] [...,2...]`

OPT

1 SINGULAR

2 indentesuivant = oui non auto
default = inherits: \placeflottant
fallback = inherits: \placeflottant
interieur = BEFEHL
critere = DIMENSION
methode = NUMMER
sidemethod = NUMMER
textmethod = NUMMER
sidealign = hauteur profondeur ligne demiligne grille normal
local = oui non
commande = \...##1
availablewidth = DIMENSION
availableheight = DIMENSION
largeurmin = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
emplacement = gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure
margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite
bordgauche borddroit
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
margeinterieure = DIMENSION
margeexterieure = DIMENSION
bottombefore = BEFEHL
bottomafter = BEFEHL
espaceavant = rien inherits: \vide
espaceapres = rien inherits: \vide
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
offset = DIMENSION rien revetement
espacelateralavant = rien inherits: \vide
espacelateralapres = rien inherits: \vide
marge = DIMENSION
nsup = DIMENSION
ninf = DIMENSION
pas = petit moyen grand ligne profondeur
nlines = NUMMER
cache = oui non

`\regleformulaire [.,.,.*.,.,.]`

* methode = XML HTML PDF
export = oui non

`\reglegroupelements [.,.,.1,.,.] [.,.,.2.,.,.]`
OPT

1 NAME NAME:NUMBER

2 inherits: \setupitemgroup

`\regleinf [.,.1,.] [.,.,.2.,.,.]`
OPT

1 texte marge bord

2 inherits: \setuplayoutelement

`\regleinteraction [.,.,.1,.,.] [.,.,.2.,.,.]`
OPT

1 NAME

2 etat = démarre stoppe
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
titre = TEXT
soustitre = COLOR
auteur = TEXT
date = TEXT
motcle = TEXT
focus = standard cadre largeur largeurmin hauteur hauteurmin adapte tight
menu = actif desactive
calquechamp = auto NAME
calculer = REFERENCE
clic = oui non
affichage = normal nouveau
page = oui non page nom auto
actionouverture = REFERENCE
actionfermeture = REFERENCE
actionouverturepage = REFERENCE
actionfermeturepage = REFERENCE
jeusymbole = NAME
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
focusoffset = DIMENSION

`\regleinteraction [.,.*,.]`
OPT

* NAME

`\regleintitule [.,.,.1,.,.] [.,.,.2.,.,.]`
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupfloatcaption

`\placechemical [.,.,.1,.,.] [.,.,.2,.,.] {.,.3.} {.,.4.}`
OPT OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche
margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz
hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge
[-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placefigure` [¹...]_{OPT} [²...]_{OPT} {³...} {⁴...}

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placegraphic` [¹...]_{OPT} [²...]_{OPT} {³...} {⁴...}

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placeintermezzo` [¹...]_{OPT} [²...]_{OPT} {³...} {⁴...}

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placetable` [¹...]_{OPT} [²...]_{OPT} {³...} {⁴...}

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\reglejeusymboles` [...]

* NAME

`\reglelabeltexte` [¹...]_{OPT} [²...]_{OPT}

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleETIQUETTEtexte` [¹...]_{OPT} [²...]_{OPT}

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

instances: tete etiquette mathlabel taglabel unite operator prefix suffix btxlabel

`\reglelangue [...]1 [...]2...`

OPT

```
1  SPRACHE default

2  default          =  SPRACHE
   etat             =  demarre stoppe
   date             =  inherits: \datecourante
   patterns         =  FILE
   lefthyphenmin    =  NUMMER
   righthyphenmin   =  NUMMER
   lefthyphenchar   =  NUMMER
   righthyphenchar  =  NUMMER
   setups           =  NAME
   espacement       =  large groupe
   font             =  auto
   texte           =  TEXT
   limitttext       =  TEXT
   hyphen           =  TEXT
   compoundhyphen   =  TEXT
   leftcompoundhyphen =  TEXT
   rightcompoundhyphen =  TEXT
   citergauche      =  BEFEHL
   citerdroite      =  BEFEHL
   citationgauche   =  BEFEHL
   citationdroite   =  BEFEHL
   leftspeech       =  BEFEHL
   rightspeech      =  BEFEHL
   phrasegauche     =  BEFEHL
   middlespeech     =  BEFEHL
   phrasedroite     =  BEFEHL
   midsentence      =  BEFEHL
   sousphrasegauche =  BEFEHL
   sousphrasedroite =  BEFEHL
   facteur          =  oui non
```

`\reglelegende [...]*...`

```
*  inherits: \setuppairedbox
```

`\reglelignes [...]1 [...]2...`

OPT

```
1  NAME

2  option          =  groupe
   avant           =  BEFEHL
   apres           =  BEFEHL
   entre           =  BEFEHL
   composeenalinea =  inherits: \reglecomposeenalinea
   alignement      =  inherits: \reglealignement
   espace          =  oui actif desactive fixe default
   commande        =  BEFEHL
   style           =  STYLE BEFEHL
   couleur         =  COLOR
   gauche          =  BEFEHL
   droite          =  BEFEHL
```

`\reglelignesnoires [...]*...`

```
*  largeur        =  max DIMENSION
   hauteur        =  max DIMENSION
   profondeur     =  max DIMENSION
   distance       =  DIMENSION
   n              =  NUMMER
   alternative     =  a b
   style          =  STYLE BEFEHL
   couleur        =  COLOR
   type           =  mp oui non
   mp             =  NAME
```

\reglelignesregleste [.,.,.=.,.]

```
*  avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   epaisseurligne = DIMENSION
   emplacement    = gauche dansmarge
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   couleurligne   = COLOR
   largeur        = DIMENSION
   hauteur        = DIMENSION
   distance       = DIMENSION
   correctionprofondeur = actif desactive
   policecorps    = inherits: \reglepolicecorps
```

\regleliste [.,.,.¹,.] [.,.,.²,.,.]
OPT

```
1  LISTE

2  etat          = demarre stoppe
   emplacement    = rien ici
   type          = simple commande userdata
   critere        = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
                   courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT
                   SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste          = NAME
   largeur        = adapte large auto DIMENSION
   hauteur        = adapte large DIMENSION
   profondeur     = adapte large DIMENSION
   symbole        = un deux trois rien default
   etiquette      = oui non rien NAME
   starter        = BEFEHL
   taquet         = BEFEHL
   commande       = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte  = \...#1
   commandepage   = \...#1
   numeropage     = oui non toujours
   numerotete     = oui non toujours
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   marge          = rien DIMENSION
   distance       = rien DIMENSION
   alignementtitre = oui non
   numberalign    = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignement     = inherits: \reglealignement
   suspend        = oui non
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   interaction    = oui non tout numero texte titre page numerosection numeropage
   limittext      = oui non TEXT
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   stylenumero    = STYLE BEFEHL
   couleurnumero  = COLOR
   styletexte     = STYLE BEFEHL
   couleurtexte   = COLOR
   stylepage      = STYLE BEFEHL
   couleurpage    = COLOR
   reference      = NUMBER
   extras         = NAME
   order          = commande tout titre
   alternative     = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale
                   verticale NAME
   largeurmax     = DIMENSION
   pageprefix     = oui non
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset  = NAME
   pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \regleencadre
```

`\reglelisteimbriquee [...]1 [...,...2...]`

1 LISTE

2 inherits: \regleliste

`\regleCOMBINEDLIST [...,...*...]`

* inherits: \regleliste

instances: contenu

`\reglemakeup [...]1,...2 [...,...2...]`
OPT

1 NAME

2 page = inherits: \page
commande = BEFEHL
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
emplacement = sup
reference = REFERENCE
etatpage = demarre stoppe
etatentete = demarre stoppe haut vide rien normal
etatpdp = demarre stoppe haut vide rien normal
etatsup = demarre stoppe haut vide rien normal
etatinf = demarre stoppe haut vide rien normal
etattexte = demarre stoppe haut vide rien normal
rectoverso = oui non vide
style = inherits: \value-style
couleur = COLOR

`\reglemargereglee [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 NUMMER

2 inherits: \setupmarginrule

`\reglemarquage [...]1,...2 [...,...2...]`
OPT

1 BESCHRIFTUNG

2 etat = demarre stoppe
expansion = oui non
separateur = BEFEHL
filtercommand = \...##1

`\reglemarquagehyphenation [...,...*...]`

* signe = normal ample

\reglenuinteraction [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  alternative      = verticale horizontale cache
   category        = NAME
   decalagegauche  = revetement cadre rien default DIMENSION
   rightoffset     = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalagesup     = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalageinf     = revetement cadre rien default DIMENSION
   largeurmax      = DIMENSION
   hauteurmax      = DIMENSION
   itemalign       = gauche milieu droite flushleft flushright bas haut baha
   etat            = demarre vide local
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   distance        = revetement DIMENSION
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   position        = oui non
   milieu          = BEFEHL
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   memepage        = oui non vide rien normal default
   couleurcontraste = COLOR
   inherits: \regleencadre

```

\reglenueropage [...,^{*}...]

```

*  inherits: \setupuserpagenumber

```

\reglenuerotationligne [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  demarre         = NUMMER
   pas             = NUMMER
   methode         = page premier prochain
   conversion      = NAME
   continue        = oui non
   emplacement     = texte begin end default gauche droite interieur exterieur dansgauche dansdroit marge dansmarge
   distance        = DIMENSION
   alignement      = interieur exterieur flushleft flushright gauche droite milieu auto
   commande        = \...##1
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   marge           = DIMENSION
   largeur         = marge DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenuerotationpage [...,^{*}...]

```

*  alternative     = recto rectoverso
   page            = inherits: \page
   strut           = oui non
   commande        = \...##1
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   etat            = demarre stoppe
   largeur         = DIMENSION
   emplacement     = entete pdp gauche milieu droite dansgauche dansdroit marge dansmarge alamarge bordmarge
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenuerotationparagraphe [...,^{*}...]

```

*  etat           = demarre stoppe ligne raz
   distance       = DIMENSION
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR

```

\reglenerotete [¹...] [²...]

- 1 ABSCHNITT
- 2 [-+]NUMMER

\regleorientee [...,^{*}...,...]

- * emplacement = adapte large profondeur haut milieu default normal
- rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
- inherits: \regleencadre

\reglepalette [...]

- * NAME

\reglepapier [...,^{*}...,...]

- * inherits: \regletaillepapier

\regleparagraphes [¹...] [²...,...]³ [...,³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 chaque NUMMER
- 3 n = NUMMER
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- largeur = DIMENSION
- distance = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION adapte
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- alignement = inherits: \reglealignement
- interieur = BEFEHL
- commande = BEFEHL
- ligne = actif desactive
- epaisseurligne = DIMENSION
- couleurligne = COLOR
- style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR

\regleparagraphes [¹...] [²...,...]² [...,²...,...]
OPT

- 1 NAME:NUMMER
- 2 n = NUMMER
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- largeur = DIMENSION
- distance = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION adapte
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- alignement = inherits: \reglealignement
- interieur = BEFEHL
- commande = BEFEHL
- ligne = actif desactive
- epaisseurligne = DIMENSION
- couleurligne = COLOR
- style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR

\reglepd [¹...] [²...,...]² [...,²...,...]
OPT

- 1 texte marge bord
- 2 inherits: \setuplayoutelement

`\regleplacementopposition [...,*=...]`

```
*  etat    =  demarre stoppe
   avant   =  BEFEHL
   apres   =  BEFEHL
   entre   =  BEFEHL
```

`\reglepolicecorps [...,*=...]`

OPT

```
*  DIMENSION NAME global raz x xx petit grand script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif
   support type teletype mono manuscript calligraphique
```

`\reglepositionnement [...,1...][...2...]`

OPT

```
1  NAME

2  offset   =  oui non
   unite    =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   etat     =  demarre revetement
   xoffset  =  DIMENSION
   yoffset  =  DIMENSION
   xstep    =  absolute relatif
   ystep    =  absolute relatif
   xscale   =  NUMMER
   yscale   =  NUMMER
   xfactor  =  NUMMER
   yfactor  =  NUMMER
   facteur  =  NUMMER
   echelle  =  NUMMER
```

`\regleprogrammes [...,*=...]`

```
*  style    =  STYLE BEFEHL
   couleur  =  COLOR
```

`\reglereferencage [...,*=...]`

```
*  etat      =  demarre stoppe
   expansion  =  oui non xml
   autofile  =  oui non
   export    =  oui non
   gauche    =  BEFEHL
   droite    =  BEFEHL
   largeur   =  DIMENSION
   rectoverso =  oui non
   interaction =  etiquette texte symbole tout
   separateur =  BEFEHL
   prefixe   =  + - TEXT
```

\regleregistre [...] [..,..²..,..]
OPT

```

1  NAME NAME:NUMBER

2  referencemethod      = avance
   expansion            = oui non xml
   numeroproprio        = oui non
   xmlsetup              = NAME
   alternative           = a b A B
   methode               = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress              = oui non tout
   critere               = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset         = NAME
   pageprefixsegments    = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector   = BEFEHL
   pageprefix            = oui non
   pageseparatorset      = NAME
   pageconversionset     = NAME
   pagestarter           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments          = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
   largeurmax            = DIMENSION
   indicateur            = oui non
   avant                 = BEFEHL
   apres                 = BEFEHL
   commande              = \...##1
   commandetexte         = \...##1
   deeptextcommand       = \...##1
   commandepage          = \...##1
   distance               = DIMENSION
   interaction            = texte numeropage
   numeropage            = oui non
   symbole                = a n rien 1 2 BEFEHL
   language               = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scن SPRACHE
   style                  = STYLE BEFEHL
   couleur                = COLOR
   styletexte             = STYLE BEFEHL
   couleurtexte           = COLOR
   stylepage              = STYLE BEFEHL
   couleurpage            = COLOR
   n                      = NUMBER
   equilibre              = oui non
   alignement             = inherits: \reglealignement
   numberorder            = numeros

```


\regleregistre [...] [...] [...] ¹ ² ³

1 NAME

2 NUMMER

3

referencemethod	=	avance
expansion	=	oui non xml
numeroproprio	=	oui non
xmlsetup	=	NAME
alternative	=	a b A B
methode	=	defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress	=	oui non tout
critere	=	local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset	=	BEFEHL
pageprefixconversionset	=	NAME
pageprefixstarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset	=	NAME
pageprefixsegments	=	NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector	=	BEFEHL
pageprefix	=	oui non
pageseparatorset	=	NAME
pageconversionset	=	NAME
pagestarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments	=	NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
largeurmax	=	DIMENSION
indicateur	=	oui non
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
commande	=	\...##1
commandetexte	=	\...##1
deeptextcommand	=	\...##1
commandepage	=	\...##1
distance	=	DIMENSION
interaction	=	texte numeropage
numeropage	=	oui non
symbole	=	a n rien 1 2 BEFEHL
language	=	defaut DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
styletexte	=	STYLE BEFEHL
couleurtexte	=	COLOR
stylepage	=	STYLE BEFEHL
couleurpage	=	COLOR
n	=	NUMBER
equilibre	=	oui non
alignement	=	inherits: \reglealignement
numberorder	=	numeros

\regleREGISTRE [...] [...] ¹ ²

1 NUMMER

2 inherits: \regleregistre

instances: index

\regleremplitligne [...] ^{*}

*	avant	=	BEFEHL
	apres	=	BEFEHL
	marge	=	DIMENSION
	largeur	=	DIMENSION
	distance	=	DIMENSION
	epaisseurligne	=	DIMENSION
	couleur	=	COLOR

\regleremplitlignesreglees [...,*...,...]

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   n          = NUMMER
   espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
   distance   = DIMENSION
   largeur    = adapte large DIMENSION
   separateur = BEFEHL
   style      = STYLE BEFEHL
   couleur    = COLOR
```

\regleseparationflottant [...,*...,...]

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   entre      = BEFEHL
   lignes     = auto NUMMER
   conversion  = NAME
```

\reglesousnumeropage [...,*...,...]

```
*  inherits: \setupcounter
```

\reglesup [...¹...] [...,*²...,...]

```
OPT
1  texte marge bord
2  inherits: \setuplayoutelement
```

\reglesynonymes [...¹,...] [...,*²...,...]

```
OPT
1  SINGULAR
2  expansion      = oui non xml
   alternative    = premier dernier normal NAME
   suivant        = BEFEHL
   commande       = \...##1##2##3
   commandetexte  = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language       = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode        = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   critere        = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   styletexte     = STYLE BEFEHL
   couleurtexte   = COLOR
   stylesynonyme  = STYLE BEFEHL
   couleursynonyme = COLOR
```

\regletableaux [...,*...,...]

```
*  texte      = DIMENSION max
   split       = oui non repete auto
   cadre       = actif desactive
   NL          = inherits: \vide
   VL          = petit moyen grand rien NUMMER
   HL          = petit moyen grand rien NUMMER
   distance    = petit moyen grand rien
   alignement  = gauche milieu droite
   commandes   = BEFEHL
   policecorps = inherits: \reglepolicecorps
   epaisseurligne = DIMENSION
   hauteur     = strut NUMMER
   profondeur  = strut NUMMER
```

\regletabulation [...¹...] [...²...] [...,*³...,...]

```
OPT OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuptabulation
```

```
\regletaillepapier [...]1 [...]2...
```

OPT

```
1  NAME
2  sup      = BEFEHL
   inf      = BEFEHL
   gauche   = BEFEHL
   droite   = BEFEHL
   methode  = normal rien NAME
   echelle  = NUMMER
   nx       = NUMMER
   ny       = NUMMER
   dx       = DIMENSION
   dy       = DIMENSION
   largeur  = DIMENSION
   hauteur  = DIMENSION
   espacesup = DIMENSION
   retour   = DIMENSION
   offset   = DIMENSION
   page     = raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
   papier   = raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
   option   = adapte max
   distance = DIMENSION
```

```
\regletaillepapier [...]1 [...]2...
```

OPT

OPT

```
1  raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
2  raz paysage replete negatif tourne 90 180 270 NAME
```

\regletete [...¹,...] [...²,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT

2  frontpartlabel      = NAME
   bodypartlabel       = NAME
   appendixlabel       = NAME
   backpartlabel       = NAME
   expansion           = oui non xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset     = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversion          = NAME
   sectionstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          = NAME
   sectionsegments     = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   referenceprefix     = + - TEXT
   style               = STYLE BEFEHL
   couleur             = COLOR
   styletexte          = STYLE BEFEHL
   couleurtexte        = COLOR
   stylenumero         = STYLE BEFEHL
   couleurnumero       = COLOR
   couplage            = ABSCHNITT
   numeroproprio       = oui non
   beforesection       = BEFEHL
   aftersection        = BEFEHL
   insidesection       = BEFEHL
   incrementenumero    = oui non liste vide
   placetete          = oui non cache vide
   numero             = oui non
   page               = inherits: \page
   marquage           = page raz
   entete             = démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   texte              = démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   pdp                = démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   avant              = BEFEHL
   apres              = BEFEHL
   entre              = BEFEHL
   continue           = oui non
   alignementtitre     = oui non flottant
   espaceinterligne    = NAME
   interaction         = liste reference
   internalgrid        = NAME
   grille             = normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un
                        bas rien ligne strut box min max milieu NAME
   alignement          = inherits: \reglealignement
   tolerance           = inherits: \regletolerance
   strut              = oui non
   suspend             = ligne large adapte rien NUMMER
   marge              = DIMENSION
   indentesuivant     = oui non auto
   alternative         = texte paragraphe normal marge dansmarge sup milieu inf inverse NAME
   largeur            = DIMENSION
   numberwidth         = DIMENSION
   largeurtexte        = DIMENSION
   distance            = DIMENSION
   distancetexte       = DIMENSION
   commandeavant      = BEFEHL
   commandeapres       = BEFEHL
   commande           = \...##1##2
   commandetexte       = \...##1
   deeptextcommand     = \...##1
   commandenumero      = \...##1
   deepnumbercommand   = \...##1

```

\regletexte [...¹,...] [...²,...]

OPT

```

1  texte marge bord

2  inherits: \setuplayoutelement

```

\regletextesentete ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] ⁵ [
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 texte marge bord
- 2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\regletextesinf [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] ⁵ [
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 texte marge bord
- 2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\regletextespdf [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] ⁵ [
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 texte marge bord
- 2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\regletextessup [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] ⁵ [
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 texte marge bord
- 2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\regletextestexte [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] ⁵ [
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 texte marge bord
- 2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\regletextetete ¹ [...] [...] ² [...] [...] [
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

\regletolerance [...,*...]

- * horizontale verticale tresstrict strict tolerant trestolerant espace etire

\regletraitsfins [...,..^{*}...,...]

* hauteur = max DIMENSION
profondeur = max DIMENSION
arriereplan = couleur
cadre = actif desactive
epaisseurligne = DIMENSION
alternative = a b c rien
couleurarriereplan = COLOR
couleur = COLOR
espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
n = NUMMER

\regletransitionspage [...]

* raz auto demarre aleatoire NUMMER

\regletri [...,¹...] [...,..²...,...]
OPT

1 SINGULAR

2 expansion = oui non xml
alternative = premier dernier normal NAME
suivant = BEFEHL
commande = \...##1##2##3
commandetexte = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = default DIN₅₀₀₇₋₁ DIN₅₀₀₇₋₂ Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
stylesynonyme = STYLE BEFEHL
couleursynonyme = COLOR

\regletype [...,¹...] [...,..²...,...]
OPT

1 NAME

2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
commande = CSNAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
tab = oui non NUMMER
compact = absolute dernier tout
escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
lignes = oui non normal hyphenated
espace = actif desactive normal fixe etire

\regleurl [...,..^{*}...,...]

* style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\regle {...}

* NAME

\regulier

\relatemarking [...¹] [...²]

1 BESCHRIFTUNG
2 BESCHRIFTUNG

<code>\relateparameterhandlers {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\relaxvalueifundefined {[*]...}</code> * NAME
<code>\remainingcharacters</code>
<code>\removebottomthings</code>
<code>\removedepth</code>
<code>\removefromcommalist {¹...} \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [[*]...]</code> * NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring ¹... \from ²... \to \³...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\removetoks ¹... \from \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\remlitligne [...[*]...]</code> * inherits: \regleremplitligne
<code>\remlitlignesreglees [...¹...²...³...] {²...} {³...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: -10px 0 10px 0;"> OPT OPT OPT </div> 1 inherits: \regleremplitlignesreglees 2 TEXT 3 TEXT

<pre> \replittexte [...,..¹...,...] {..².} {..³.} OPT OPT OPT 1 inherits: \regleremplitlignesreglees 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \replacefeature [...] * NAME </pre>
<pre> \replacefeature {...} * NAME </pre>
<pre> \replaceincommalist \..¹ {..².} 1 CSNAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \replaceword [...¹] [...².] [...³.] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \rescan {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rescanwithsetup {..¹.} {..².} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \resetallattributes </pre>
<pre> \resetandaddfeature [...] * NAME </pre>
<pre> \resetandaddfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \resetbar </pre>
<pre> \resetbreakpoints </pre>
<pre> \resetbuffer [...] * BUFFER </pre>
<pre> \resetcharacteralign </pre>
<pre> \resetcharacterkerning </pre>
<pre> \resetcharacterspacing </pre>

<code>\resetcharacterstripping</code>
<code>\resetcollector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetcounter [...]¹ [...]²</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\resetdigitsmanipulation</code>
<code>\resetdirection</code>
<code>\resetfeature</code>
<code>\resetflag {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetfontcolorsheme</code>
<code>\resetfontfallback [...]¹ [...]²</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> <code>1 NAME</code> <code>2 FONT</code>
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> <code>* NAME</code>

\resetmarker [...] * NAME
\resetmode {...} * NAME
\resetpagenumber
\resetparallel [...] ¹ [...] ² ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME tout
\resetpath
\resetpenalties *.. * CSNAME
\resetprofile
\resetreference [...] * NAME
\resetreplacement
\resetscript
\resetsetups [...] * NAME
\resetshownsynonyms [...] * SINGULAR
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetssystemmode {...} * NAME
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * SINGULAR

<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\restartcounter [...]¹ [...]² [...]³</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> * NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...¹} {...,²...,...}</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...¹} {...,²...,...}</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> * CHARACTER

$\backslash\mathrm{rhbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightbottombox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{righthbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightheadtext}\{...\}$ * KEY
$\backslash\mathrm{rightlabeltext}\{...\}$ * KEY
$\backslash\mathrm{rightETIQUETTEtete}\{...\}$ * KEY instances: tete etiquette mathlabel
$\backslash\mathrm{rightline}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightmathlabeltext}\{...\}$ * KEY
$\backslash\mathrm{rightorleftpageaction}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\mathrm{rightskipadaption}$
$\backslash\mathrm{rightsubguillemot}$
$\backslash\mathrm{righttopleft}$
$\backslash\mathrm{righttopleftthbox}\overset{1}{...}\overset{2}{...}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttoplefttvbox}\overset{1}{...}\overset{2}{...}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash\text{righttopleftvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttopbox}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rlap}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{robustaddtocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{robustdoifelseinset}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TRUE 2 FALSE
$\backslash\text{robustdoifinsetelse}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TRUE 2 FALSE
$\backslash\text{robustpretocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \overset{2}{\dots} [\overset{3}{\dots}]$ 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \overset{3}{\dots} [\overset{4}{\dots}]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{reglenuinteraction}$ 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{roman}$
$\backslash\text{rtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledhbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash\text{ruledhpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledmbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ruledtopv} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledtpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvtop} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{runMPbuffer} [...,\overset{1}{...}]$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{runninghbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ScaledPointsToBigPoints} \{\overset{1}{...}\} \backslash\overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{ScaledPointsToWholeBigPoints} \{\overset{1}{...}\} \backslash\overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{Smallcapped} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{safechar} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{sans}$

<code>\sansespace</code>
<code>\sansgras</code>
<code>\sanslignesenteteetpdp</code>
<code>\sanslignessupetinf</code>
<code>\sansnormal</code>
<code>\sansserif</code>
<code>\savebox {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\savebtxdataset [...]¹ [...]² [...,...³...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> OPT OPT OPT </div> 1 NAME 2 FILE 3 dataset = NAME type = bib lua xml fichier = FILE critere = tout texte intro reference courant ici precedent local composant SECTIONBLOCK:tout SECTIONBLOCK:reference SECTIONBLOCK:courant SECTIONBLOCK:precedent
<code>\savebuffer [...,...[*]...]</code> * liste = NAME fichier = FILE prefixe = oui non
<code>\savebuffer [...,¹...] [...]²</code> 1 BUFFER 2 FILE
<code>\savecouleur ... \restorecouleur</code>
<code>\savecounter [...]</code> * NAME
<code>\savecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\savenormalmeaning *...</code> * CSNAME
<code>\savetaggedtwopassdata {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT

`\savetwopassdata {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 CONTENT

`\sbox {...}`

- * CONTENT

`\SCRIPT`

instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

`\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\secondofthreearguments {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondoftwoarguments {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

<p><code>\secondoftwounexpanded {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\section [...,¹...] {...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\SECTION [...,¹...] {...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>instances: partie chapitre section soussection soussoussection soussoussoussection soussoussoussoussection titre sujet soussujet soussoussujet soussoussoussujet soussoussoussoussujet</p>
<p><code>\SECTION [...,..[*]...,..]</code></p> <p>* titre = TEXT</p> <p> marquepage = TEXT</p> <p> marquage = TEXT</p> <p> liste = TEXT</p> <p> reference = REFERENCE</p> <p> numeroproprio = TEXT</p> <p>instances: partie chapitre section soussection soussoussection soussoussoussection soussoussoussoussection titre sujet soussujet soussoussujet soussoussoussujet soussoussoussoussujet</p>
<p><code>\SECTION [...,¹...] {...} {...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: partie chapitre section soussection soussoussection soussoussoussection soussoussoussoussection titre sujet soussujet soussoussujet soussoussoussujet soussoussoussoussujet</p>
<p><code>\seeindex [...,¹] [...+..²+...] {...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>2 INDEX</p> <p>3 TEXT PROCESSOR->TEXT</p>
<p><code>\voitREGISTRE [...,¹] [...+..²+...] {...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>2 INDEX</p> <p>3 TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>instances: index</p>

`\select {...} {...} {...} {...} {...} {...}`
 ² ³ ⁴ ⁵ ⁶
 OPT OPT OPT OPT OPT

1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\selectionneblocs [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`
 ² ³
 OPT OPT

1 NAME
2 + -
3 critere = texte ABSCHNITT

`\separeflottant [...,1...,...] {...} {...}`
 ¹ ² ³
 OPT OPT OPT

1 inherits: \regleseparationflottant
2 BEFEHL
3 CONTENT

`\serializecommalist [...*,...]`

* BEFEHL

`\serializedcommalist`

`\serif`

`\serifbold`

`\serifnormal`

`\setbar [...]`

* NAME

`\setbigbodyfont`

`\setboxllx 1... {2...}`

1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION

`\setboxlly 1... {2...}`

1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION

`\setbreakpoints [...]`

* raz NAME

`\setbuffer [...] ... \endbuffer`

* NAME

\setcapstrut

```
\setcatcodetable \.*
```

* CSNAME

$$\backslash\mathrm{setcharacteralign}\{\ldots\}^1\{\ldots\}^2$$

1 NUMMER

2 TEXT number->TEXT text->TEXT

```
\setcharactercasing [...]
```

* raz MOT mot Mot Mots capitale Capitale rien aleatoire mixed camel cap Cap

`\setcharactercleaning [...]`

```
*   raz 1
```

`\setcharacterkerning [...]`

```
*   raz NAME
```

`\setcharacterspacing [...]`

```
*   raz NAME
```

`\setcharacterstripping [...]`

```
*   raz 1
```

```
\setcharstrut {...}
```

* TEXT

```
\setcollector [...1.] [...2..OPT..3.] {...}
```

1 NAME

```
2 inherits: \setupcollector
```

3 CONTENT

```
\setcolormodel1 [...]
```

```
*  black bw gris rgb cmyk tout rien
```

$$\backslash\mathrm{setcounter} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \left[\overset{3}{\dots} \right]$$

1 NAME

2 NUMMER

3 NUMMER

```
\setcounterown [...] [...] [...]
                        OPT
```

1 NAME

2 NUMMER

3 TEXT

```
\setcurrentfontclass {...}
```

* NAME

\setdataset [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT

1 NAME

2 NAME

3 KEY = VALUE

\setdefaultpenalties

\setdigitsmanipulation [...]

* raz NUMMER

\setdirection [...]

* NUMMER

\setdocumentargument {...}¹ {...}²

1 NAME

2 TEXT

\setdocumentargumentdefault {...}¹ {...}²

1 NAME

2 TEXT

\setdocumentfilename {...}¹ {...}²

1 NUMMER

2 TEXT

\setdummyparameter {...}¹ {...}²

1 KEY

2 BEFEHL

\setelementexporttag [...]¹ [...]² [...]³

OPT

1 NAME

2 export nature pdf

3 inline affichage mixed

\setemeasure {...}¹ {...}²

1 NAME

2 DIMENSION

\setevalue {...}¹ {...}²

1 NAME

2 CONTENT

\setevariable {...}¹ {...}² {...}³

1 NAME

2 KEY

3 VALUE

`\setevariables [...]1 [...,...2...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\setfirstline [...]OPT`

* NAME

`\setflag {...}`

* NAME

`\setfont ...`

* FONT

`\setfontcolorsheme [...]`

* NAME

`\setfontfeature {...}`

* NAME

`\setfontsolution [...]`

* NAME

`\setfontstrut`

`\setgmeasure {...}1 {...}2`

1 NAME
2 DIMENSION

`\setgvalue {...}1 {...}2`

1 NAME
2 CONTENT

`\setgvariable {...}1 {...}2 {...}3`

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setgvariables [...]1 [...,...2...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\sethboxregister ...1 {...}2`

1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

<code>\sethyphenatedurlafter {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlbefore {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlnormal {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenationfeatures [...,*,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * NAME raz
<code>\setinitial [...¹] [...²,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> 1 NAME 2 inherits: \setupinitial
<code>\setinjector [...¹] [...²,...³] [...³]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL
<code>\setinteraction [...]</code> * cache NAME
<code>\setinterfacecommand {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\setinterfaceconstant {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\setinterfaceelements {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\setinterfacemessage {...¹} {...²} {...³}</code> 1 NAME 2 titre NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\setinterfacevariable {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME

`\setinternalrendering [1...] [2...] {...}`

- 1 NAME
- 2 auto embed
- 3 CONTENT

`\setitaliccorrection [...]`

- * raz 1 2

`\setJSreamble {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setlayer [1] [2] [3...4...] {...}`
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 gauche droite paire impair
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

`\setlayerframed [1] [2...3...4] {...}`
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \regleencadre
- 4 CONTENT

`\setlayerframed [1] [2...3...] {...}`
 OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
- 3 CONTENT

`\setlayertext [1] [2...3...4] {...}`
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3

alignement	=	inherits: \reglealignement
largeur	=	DIMENSION
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
- 4 TEXT

`\setlinefiller [...]`

- * filler NAME

`\setlocalhsize [...]`
 OPT

- * [-+]DIMENSION

`\setMPlayer` [¹...] [²...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplayer
- 4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic` {¹...} {²...} {³..._{OPT}...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 KEY = VALUE

`\setMPpositiongraphicrange` {¹...} {²...} {³...} {⁴..._{OPT}...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 KEY = VALUE

`\setMPtext` {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setMPvariable` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setMPvariables` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setmainbodyfont`

`\setmainparbuilder` [...]

- * default oneline basic NAME

`\setmarker` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\setmarking` [¹...] {²...}

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TEXT

`\setmathstyle` {...,*...}

- * affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

<pre> \setmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setmessagetext {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>
<pre> \setmode {...} * NAME </pre>
<pre> \setnostrut </pre>
<pre> \setnote [...] [...²,...] {...} OPT 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \setnotetext [...] [...²,...] {...} OPT 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \setnotetext [...] [...²...,...] 1 NAME 2 titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE </pre>
<pre> \setnote [...] [...²...,...] 1 NAME 2 titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE </pre>
<pre> \setobject {...} {...} \³ {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setoldstyle </pre>
<pre> \setpagegrid [...¹...,²...] {...} OPT 1 c = NUMMER r = NUMMER option = rien 2 CONTENT </pre>

`\setpagereference {...} {...,2...}`

1 NAME

2 REFERENCE

`\setpagestate [...]1 [...]2`
OPT

1 NAME

2 NAME NUMBER

`\setpagestaterealpageno {...} {...2}`

1 NAME

2 NAME NUMBER

`\setpenalties \... {...2} {...3}`

1 CSNAME

2 NUMBER

3 NUMBER

`\setpercentdimen {...} {...2}`

1 DIMENSION CSNAME

2 DIMENSION NUMBER

`\setposition {...}`

* NAME

`\setpositionbox {...} \... {...2}`

1 NAME

2 CSNAME

3 CONTENT

`\setpositiondata {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {...} {...2} {...3} {...4} {...,5...}`

1 NAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

4 DIMENSION

5 TEXT

`\setpositiononly {...}`

* NAME

\setpositionplus {...} {...,²...} \... {...⁴}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

- * NAME

\setprofile [...]

- * rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {...}

- * NUMMER

\setreference [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 REFERENCE
- 2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...⁴}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setregisterentry [...¹] [...,²...,...]_{OPT} [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
- 3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

- * raz NAME

\setrigidcolumnbalance ...

- * CSNAME NUMMER

\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...³}

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

<pre> \setscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \setsectionblock [...] [...] ² OPT 1 NAME 2 marquepage = TEXT </pre>
<pre> \setsimplecolumnhsize [...]*[...]</pre> <pre> * n = NUMMER largeur = DIMENSION distance = DIMENSION lignes = NUMMER </pre>
<pre> \setsmallbodyfont </pre>
<pre> \setsmallcaps </pre>
<pre> \setstackbox {¹} {²} {³} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \setstructurepageregister [¹] [...]*[...]² [...] [³]*[...]³ OPT 1 NAME 2 etiquette = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setstrut </pre>
<pre> \setsuperiors </pre>
<pre> \setsystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>
<pre> \settaggedmetadata [...]*[...]</pre> <pre> * KEY = VALUE </pre>

`\settext` [¹...] [²] [³] [⁴] [⁵]
OPTOPT

```
1  sup entete texte pdp inf
2  texte marge bord
3  gauche milieu droite
4  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

$$\backslash \text{settightobject} \{.^1.\} \{.^2.\} \backslash.^3. \{.^4.\}$$

1	NAME
2	NAME
3	CSNAME
4	CONTENT

$$\backslash\mathrm{settightreferencedobject} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\} \backslash\overset{3}{\dots} \{\overset{4}{\dots}\}$$

1	NAME
2	NAME
3	CSNAME
4	CONTENT

`\settightunreferencedobject {1..} {2..} \3..4..}`

1	NAME
2	NAME
3	CSNAME
4	CONTENT

\settrialtypesetting

$$\backslash\mathrm{setuevalue}\ \{...\}^1\ \{...\}^2$$

```
1  NAME
2  CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{setugvalue}\ \{.\!.\!.\}^1\ \{.\!.\!.\}^2$$

```
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\setunreferencedobject {.1.} {..2.} \.3. {..4.}
```

1	NAME
2	NAME
3	CSNAME
4	CONTENT

`\setupattachment [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  titre      = TEXT
   soustitre  = TEXT
   auteur     = TEXT
   fichier    = FILE
   nom        = NAME
   buffer     = BUFFER
   etat       = demarre stoppe
   methode    = normal cache
   symbole    = Graph Paperclip Pushpin Default
   largeur    = adapte DIMENSION
   hauteur    = adapte DIMENSION
   profondeur = adapte DIMENSION
   couleur    = COLOR
   calquertexte = NAME
   emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
   distance   = DIMENSION

```

`\setupbackend [...*,...]`

```

*  export      = oui FILE
   xhtml       = FILE
   fichier     = FILE
   intent      = NAME
   espace      = oui non
   xmpfile     = FILE
   formatter   = version default NAME
   niveau      = NUMMER
   option      = toujours jamais
   profile     = FILE

```

`\setupbar [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  couleur      = COLOR
   continue     = oui non tout
   vide         = oui non
   unite        = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   order        = premierplan arriereplan
   epaisseurligne = DIMENSION
   methode      = NUMMER
   offset       = NUMMER
   dy           = NUMMER
   max          = NUMMER
   stylepremierplan = STYLE BEFEHL
   couleurpremierplan = COLOR
   mp           = NAME
   gauche       = TEXT
   droite       = TEXT

```

`\setupbleeding [...*,...]`

```

*  largeur      = DIMENSION
   hauteur      = DIMENSION
   offset       = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset      = DIMENSION
   emplacement  = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
   etire        = oui non
   page         = oui non

```

`\setupbookmark [...*,...]`

```

*  force        = oui non
   numero       = oui non
   numberseparatorset = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter = BEFEHL
   numberstopper = BEFEHL
   numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:tout
   sectionblock = oui non

```

\setupbtx [¹...] [²...,...]

OPT

```
1  NAME

2  specification = default apa aps NAME
   dataset      = default NAME
   commande     = \...##1
   gauche       = BEFEHL
   droite       = BEFEHL
   authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort short
   etallimit    = NUMMER
   etaldisplay  = NUMMER
   etaloption   = dernier
   taquet       = initials
   interaction   = demarre stoppe tout
   alternative   = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
   sorttype     = normal inverse
   compress     = oui non
   default      = default NAME
   style        = STYLE BEFEHL
   couleur      = COLOR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

OPT

```
1  NAME

2  language = SPRACHE
```

\setupbtxlabeltext [¹...] [²...,...]

OPT

```
1  SPRACHE

2  KEY = VALUE
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

OPT

```
1  NAME

2  inherits: \regleliste
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

OPT

```
1  NAME

2  etat          = demarre stoppe
   dataset       = NAME
   field         = keyword range numeropage auteur
   register      = NAME
   methode       = once
   alternative   = normalshort invertedshort
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

OPT

```
1  NAME

2  etattexte     = demarre stoppe
   etatpage     = demarre stoppe
   separateur   = BEFEHL
   critere      = precedent cite ici tout rien
   specification = NAME
   titre        = TEXT
   avant        = BEFEHL
   apres        = BEFEHL
   dataset      = NAME
   methode      = dataset force local global rien
   sorttype     = short dataset liste reference used default cite index
   repete       = oui non
   group        = NAME
   numerotation = oui non num index tag short page
```

\setupbtx [...]

```
*  NAME
```

`\setupbutton [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 etat = démarre stoppe
 memepage = oui non vide rien normal default
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 couleurcontraste = COLOR
 alternative = cache
 inherits: \regleencadre

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 facteur = max NUMMER
 largeur = DIMENSION
 features = NAME
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...]`
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 gauche = NUMMER
 droite = NUMMER
 alternative = 0 1

`\setupchemical [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 strut = inherits: \value-strut
 largeur = adapte rien NUMMER
 hauteur = adapte rien NUMMER
 gauche = adapte rien NUMMER
 droite = adapte rien NUMMER
 sup = adapte rien NUMMER
 inf = adapte rien NUMMER
 echelle = petit moyen grand normal NUMMER
 rotation = NUMMER
 symalignement = auto
 axe = actif desactive
 couleurcadre = COLOR
 epaisseurligne = DIMENSION
 offset = DIMENSION
 unite = DIMENSION
 facteur = NUMMER
 cadre = actif desactive
 couleurligne = COLOR
 policecorps = inherits: \reglepolicecorps
 dimension = petit moyen grand
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

`\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

`\setupcollector [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
 coin = gauche milieu droite sup inf
 x = DIMENSION
 y = DIMENSION
 decalagehauteur = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 emplacement = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
 etat = démarre stoppe

`\setupcolumnspan [...,..*...,...]`

* n = NUMMER
inherits: \regleencadre

`\setupcombination [...,..1...,...][...,..2...,...]`
OPT

1 NAME
2 nx = NUMMER
ny = NUMMER
largeur = adapte DIMENSION
hauteur = adapte DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite sup inf
distance = DIMENSION
alternative = etiquette texte
alignement = inherits: \reglealignement
continue = oui non
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupcontent [...,..*...,...]`

* inherits: \regleliste

`\setupcounter [...,..1...,...][...,..2...,...]`
OPT

1 NAME
2 demarre = NUMMER
counter = NAME
methode = page
etat = demarre stoppe
mode = bypage byblock bytexte bytete byABSCHNITT
prefixe = oui non
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
numberorder = inverse
numberseparatorset = NAME
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
type = premier precedent prochain dernier numero
critere = strict positif tout
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\setupdataset [...,..*...,...]`

* delai = oui non

`\setupdelimitedtext [...1,...] [...2...]`
OPT

```
1  NAME

2  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   language   = local global SPRACHE
   methode    = font
   repete     = oui non
   emplacement = texte paragraphe marge
   gauche     = BEFEHL
   milieu     = BEFEHL
   droite     = BEFEHL
   nextleft   = BEFEHL
   nextright  = BEFEHL
   espaceavant = inherits: \vide
   espaceapres = inherits: \vide
   margegauche = oui non standard DIMENSION
   margedroite = oui non standard DIMENSION
   composeenanea = inherits: \reglecomposeenanea
   indentesuivant = oui non auto
   style      = STYLE BEFEHL
   couleur    = COLOR
   stylesym   = STYLE BEFEHL
   couleursym = COLOR
```

`\setupdescription [...1,...] [...2...]`
OPT

```
1  NAME

2  titre      = oui non
   niveau     = NUMMER
   texte      = TEXT
   commandetete = \...##1
   avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   entre      = BEFEHL
   alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
               margeexterieure serried suspend sup commande NAME

   alignement = inherits: \reglealignement
   headalign  = inherits: \reglealignement
   composeenanea = inherits: \reglecomposeenanea
   affichage  = oui non
   indentesuivant = oui non auto
   largeur    = adapte large ligne DIMENSION
   distance   = rien DIMENSION
   suspend    = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...##1
   expansion  = oui non xml
   echantillon = TEXT
   marge      = oui non standard DIMENSION
   style      = STYLE BEFEHL
   couleur    = COLOR
   styletete  = STYLE BEFEHL
   couleurtete = COLOR
```

`\setupdirections [...*...]`

```
*  bidi      = actif desactive local global
   methode    = un deux default
   fences     = oui non
```

`\setupdocument [...*...]`

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY          = VALUE
```

\setupeffect [...¹,...] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 methode = rien commande
 etire = NUMMER
 epaisseurligne = NUMMER
 alternative = normal interieur exterieur lesdeux cache etire

\setupenumeration [...¹,...] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 titre = oui non
 numero = oui non
 commandenumero = \...##1
 distancetitre = DIMENSION
 styletitre = STYLE BEFEHL
 couleurtitre = COLOR
 titlecommand = \...##1
 titleleft = BEFEHL
 titleright = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 symbole = BEFEHL
 starter = BEFEHL
 taquet = BEFEHL
 couplage = NAME
 counter = NAME
 niveau = NUMMER
 texte = TEXT
 commandetete = \...##1
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
 margeexterieure serried suspend sup commande NAME
 alignement = inherits: \reglealignement
 headalign = inherits: \reglealignement
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
 affichage = oui non
 indentesuivant = oui non auto
 largeur = adapte large ligne DIMENSION
 distance = rien DIMENSION
 suspend = adapte large rien marge NUMMER
 closesymbol = BEFEHL
 closecommand = \...##1
 expansion = oui non xml
 echantillon = TEXT
 marge = oui non standard DIMENSION
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 styletete = STYLE BEFEHL
 couleurtete = COLOR
 inherits: \setupcounter

\setupenv [...^{*},...]

* set = BEFEHL
 reset = BEFEHL
 KEY = VALUE

\setupexport [...^{*},...]

* alignement = flushleft milieu flushright normal
 policecorps = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 titre = TEXT
 soustitre = TEXT
 auteur = TEXT
 alternative = html div
 properties = oui non
 hyphen = oui non
 cssfile = FILE
 premierepage = FILE
 dernierepage = FILE

`\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  largeur          = DIMENSION
   hauteur          = DIMENSION
   etiquette        = NAME
   page             = NUMMER
   objet            = oui non
   prefixe          = TEXT
   methode          = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controles        = oui non
   previsualisation = oui non
   mask             = rien
   resolution       = NUMMER
   couleur          = COLOR
   arguments        = TEXT
   repete           = oui non
   facteur          = adapte large max auto default
   facteurhauteur   = adapte large max auto default
   facteurlargeur    = adapte large max auto default
   largeurmax       = DIMENSION
   hauteurmax       = DIMENSION
   equalwidth       = DIMENSION
   equalheight      = DIMENSION
   echelle          = NUMMER
   xscale           = NUMMER
   yscale           = NUMMER
   s                = NUMMER
   sx               = NUMMER
   sy               = NUMMER
   lignes           = NUMMER
   emplacement      = local global default
   repertoire       = PATH
   option           = test cadre vide
   foregroundcolor  = COLOR
   reset            = oui non
   arriereplan      = couleur premierplan NAME
   cadre            = actif desactive
   couleurarriereplan = COLOR
   alignement       = inherits: \reglealignement
   xmax             = NUMMER
   ymax             = NUMMER
   cadres           = actif desactive
   interaction       = oui tout rien reference layer marquepage
   policecorps      = DIMENSION
   comment          = BEFEHL TEXT
   dimension        = rien media crop trim art
   cache            = PATH
   resources        = PATH
   affichage        = FILE
   conversion        = TEXT
   order            = LISTE
   crossreference    = oui non NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...*,...]`

* option = repete

`\setupfieldbody [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  demarre           = NUMMER
   style             = STYLE BEFEHL
   couleur           = COLOR
   type              = radio sous texte ligne push check signature
   values            = TEXT
   default           = TEXT
   couleurcadrechamp = COLOR
   couleurarrierreplanchamp = COLOR
   largeur           = DIMENSION
   hauteur           = DIMENSION
   profondeur        = DIMENSION
   alignement        = gauche milieu droite flushleft center flushright
   n                 = NUMMER
   symbole           = NAME
   calquechamp       = NAME
   option            = lectureseule requis protege trie indisponible nonverifie fixe fichier cache editable
                      auto
   clicinterieur     = REFERENCE
   clicexterieur     = REFERENCE
   entrerregion      = REFERENCE
   regionexterieure  = REFERENCE
   aprescle          = REFERENCE
   formatter         = REFERENCE
   valider           = REFERENCE
   calculer          = REFERENCE
   focusin           = REFERENCE
   focusout          = REFERENCE
   openpage          = REFERENCE
   closepage         = REFERENCE

```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \regleencadre inherits: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \regleencadre

```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  avant             = BEFEHL
   apres             = BEFEHL
   entre             = BEFEHL
   distance          = DIMENSION
   alternative       = raz etiquette cadre horizontale verticale
   inherits: \regleencadre

```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  margegauche      = DIMENSION
   margedroite      = DIMENSION
   gauche           = BEFEHL
   droite           = BEFEHL
   alternative       = symbole etire regle espace
   methode          = local global milieu large
   largeur          = DIMENSION
   hauteur          = DIMENSION
   profondeur       = DIMENSION
   offset           = DIMENSION
   distance         = DIMENSION
   alignement       = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   symbole          = BEFEHL
   style            = STYLE BEFEHL
   couleur          = COLOR

```

\setupfirstline [...¹,...] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 n = NUMMER
 alternative = default ligne mot
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

\setupfittingpage [...¹,...] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 etatpage = démarre stoppe
 commande = \...##1
 marge = page
 echelle = NUMMER
 papier = auto default NAME
 inherits: \regleencadre

\setupfloatcaption [...¹,...] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 suffix = BEFEHL
 suffixseparator = BEFEHL
 suffixstopper = BEFEHL
 emplacement = gauche droite milieu bas haut grille revetement interieur exterieur margeinterieure margeexterieure
 margegauche margedroite lefthanging righthanging suspend sup inf etire rien default
 commande = \...##1
 commandenumero = \...##1
 commandetexte = \...##1
 espaceavant = inherits: \vide
 spaceinbetween = inherits: \vide
 espaceapres = inherits: \vide
 distance = DIMENSION
 entre = BEFEHL
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 decalagesup = DIMENSION
 decalageinf = DIMENSION
 numero = oui non rien
 group = TEXT
 margegauche = DIMENSION
 margedroite = DIMENSION
 margeinterieure = DIMENSION
 margeexterieure = DIMENSION
 alignement = inherits: \reglealignement
 largeur = adapte max DIMENSION
 largeurmin = adapte DIMENSION
 largeurmax = DIMENSION
 inherits: \setupcounter

\setupfontexpansion [...¹] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 vector = NAME
 facteur = NUMMER
 etire = NUMMER
 shrink = NUMMER
 pas = NUMMER

\setupfontprotrusion [...¹] [...²,...]
OPT

1 NAME

2 vector = NAME
 facteur = NUMMER
 gauche = NUMMER
 droite = NUMMER

\setupfonts [...^{*},...]

* language = non auto

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 goodies = FILE
 solution = NAME
 less = NAME
 more = NAME
 methode = preroll split normal inverse aleatoire
 critere = NUMMER

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 emplacement = gauche droite
 alignement = gauche milieu droite flushleft center flushright normal
 strut = oui non
 distance = DIMENSION
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 espaceavant = inherits: \vide
 espaceapres = inherits: \vide
 commandenumero = \...##1
 couleur = COLOR
 stylenumero = STYLE BEFEHL
 couleurnumero = COLOR
 option = groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps
 marge = oui non standard DIMENSION
 margegauche = DIMENSION
 margedroite = DIMENSION
 alternative = NAME
 indentesuivant = oui non auto
 grille = inherits: \snaptogrid
 cadre = numero
 inherits: \setupcounter

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 leftoffset = DIMENSION
 rightoffset = DIMENSION
 decalagesup = DIMENSION
 decalageinf = DIMENSION
 correctionligne = oui non
 inherits: \regleencadre

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 interieur = BEFEHL
 emplacement = gauche droite milieu rien
 correctionprofondeur = actif desactive
 policecorps = inherits: \reglepolicecorps
 composeenalineaa = inherits: \reglecomposeenalineaa
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 inherits: \regleencadre inherits: \setupplacement

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

* + - TEXT

`\setupheadalternative [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 alternative = horizontale verticale qqpart
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadre

`\setuphigh [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 distance = DIMENSION
up = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuphighlight [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 commande = oui non
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuphyphenation [...,*...]`

- * methode = original tex default hyphenate expanded traditional rien

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
distance = DIMENSION
echantillon = TEXT
texte = TEXT
largeur = adapte large DIMENSION
separateur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR

`\setupindex [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NUMMER
- 2 inherits: \regleregistre

`\setupinitial [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 n = NUMMER
m = NUMMER
avant = BEFEHL
distance = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = ligne DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
font = FONT
texte = TEXT
emplacement = marge texte
methode = premier dernier auto rien

\setupinsertion [...¹,...] [...²,...]

OPT

1 NAME

2 emplacement = page texte colonnes premierecolonne dernierecolonne

\setupitaliccorrection [...,*...]

* texte toujours global rien

\setupitemgroup [...¹] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...]

OPT OPT OPT OPT

1 NAME

2 chaque NUMMER

3 intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge alamarge danstexte
 perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete norepeat inverse colonnes un deux trois
 quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large NUMMER*serried horizontale NAME

4 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 avanttete = BEFEHL
 aprestete = BEFEHL
 textegauche = BEFEHL
 textedroit = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 facteur = NUMMER
 pas = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 marge = oui non standard DIMENSION
 margegauche = oui non standard DIMENSION
 margedroite = oui non standard DIMENSION
 alignement = inherits: \reglealignement
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
 demarre = NUMMER
 symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
 symbole = NAME
 n = NUMMER
 indentesuivant = oui non auto
 interieur = BEFEHL
 commande = CSNAME
 elements = NUMMER
 largeurmax = DIMENSION
 itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
 alignsymbol = oui non
 distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
 emplacementstopper = oui non
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 styletete = STYLE BEFEHL
 couleurtete = COLOR
 stylemarquage = STYLE BEFEHL
 couleurmarquage = COLOR
 stylesym = STYLE BEFEHL
 coupleursym = COLOR
 inherits: \setupcounter

\setupitemgroup [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

OPT

1 NAME NAME:NUMMER

2 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 avanttete = BEFEHL
 aprestete = BEFEHL
 textegauche = BEFEHL
 textedroit = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 facteur = NUMMER
 pas = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 option = intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge
 alamarge danstexte perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete
 norepeat inverse colonnes un deux trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large
 NUMMER*serried horizontale NAME
 marge = oui non standard DIMENSION
 margegauche = oui non standard DIMENSION
 margedroite = oui non standard DIMENSION
 alignement = inherits: \reglealignement
 composeenaline = inherits: \reglecomposeenaline
 demarre = NUMMER
 symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
 symbole = NAME
 n = NUMMER
 indentesuivant = oui non auto
 interieur = BEFEHL
 commande = CSNAME
 elements = NUMMER
 largeurmax = DIMENSION
 itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
 alignsymbol = oui non
 distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
 emplacementstopper = oui non
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 styletete = STYLE BEFEHL
 couleurtete = COLOR
 stylemarquage = STYLE BEFEHL
 couleurmarquage = COLOR
 stylesym = STYLE BEFEHL
 couleursym = COLOR
 inherits: \setupcounter

\regleITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

OPT

OPT

OPT

1 chaque NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

instances: lister

\setupitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

OPT

OPT

OPT

1 chaque NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]
OPT

```

1  NAME

2  titre           = oui non
   numero          = oui non
   commandenumbero = \...##1
   distancetitire  = DIMENSION
   styletitire     = STYLE BEFEHL
   couleurtitire   = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   symbole         = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   taquet          = BEFEHL
   couplage        = NAME
   counter         = NAME
   niveau          = NUMMER
   texte           = TEXT
   commandetete    = \...##1
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   alternative      = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                     margeexterieure serried suspend sup commande danstexte NAME

   alignement      = inherits: \reglealignement
   headalign       = inherits: \reglealignement
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage       = oui non
   indentesuivant  = oui non auto
   largeur         = adapte large ligne DIMENSION
   distance        = rien DIMENSION
   suspend         = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = oui non xml
   echantillon     = TEXT
   marge           = oui non standard DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   styletete       = STYLE BEFEHL
   couleurtete     = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupplayer [...¹,...] [...²,...]
OPT

```

1  NAME

2  etat           = demarre stoppe continue prochain repete
   option         = test
   page           = NUMMER
   largeur        = DIMENSION
   hauteur        = DIMENSION
   region         = NAME
   rotation       = gauche droite interieur exterieur NUMMER
   position       = oui non revetement
   decalagehauteur = max DIMENSION
   voffset        = max DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   dx             = DIMENSION
   dy             = DIMENSION
   sx             = NUMMER
   sy             = NUMMER
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   coin           = gauche milieu droite sup inf
   emplacement    = grille gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
   ligne          = NUMMER
   colonne        = NUMMER
   direction      = normal inverse
   rectoverso     = oui non
   methode        = adapte revetement
   repete         = oui
   prereglage     = lefttop righttop leftbottom rightbottom milieu middletop middlebottom middleleft middleright
                     lefttoleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`

OPT

```
1 sup entete texte pdp inf
2 texte marge bord
3 etat = demarre stoppe vide haut rien normal sansmarquage NAME
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  strut = oui non
  n = NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  leftstyle = STYLE BEFEHL
  styledroit = STYLE BEFEHL
  couleurgauche = COLOR
  couleurdroite = COLOR
  largeur = DIMENSION
  largeurgauche = DIMENSION
  largeurdroite = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 emplacement = gauche droite lesdeux
  scope = gauche droite local
  mp = NAME
  hauteur = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  epaisseurligne = DIMENSION
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  alignement = inherits: \reglealignement
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 compress = oui non
  compressmethod = separator stopper espace
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...]`
OPT OPT

```
1 r c
2 impair paire entete NUMMER
3 lignes = adapte NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  etire = oui non DIMENSION
  largeurmax = adapte DIMENSION
  ngauche = NUMMER
  n = NUMMER
  repete = oui non
  nx = NUMMER
  largeur = DIMENSION
  hauteur = adapte ligne DIMENSION
  distance = DIMENSION
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...]`
OPT

```
1 NAME
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  commande = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  etire = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...]`
OPT

```
1 NAME
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...*...]`

```
* avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...]`
OPT

```
1 NAME
2 inherits: \regleesacementinterligne
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`
OPT

```
* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAME
```

`\setuplow [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 distance = DIMENSION
 down = DIMENSION
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 distance = DIMENSION
 up = DIMENSION
 down = DIMENSION
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 up = DIMENSION
 down = DIMENSION
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

`\setupMPgraphics [...*,...]`

* couleur = local global
 mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 formatter = metafun mpost
 initializations = oui non
 setups = NAME
 styletexte = STYLE BEFEHL
 couleurtexte = COLOR
 extensions = oui non
 methode = binary decimal double scaled default

`\setupMPpage [...*,...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 etat = démarre stoppe
 largeur = DIMENSION
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 alignement = inherits: \reglealignement
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 sup = BEFEHL
 inf = BEFEHL
 emplacement = gauche droite milieu dansmarge
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL

`\setupmargindata` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]
OPT

```

1  NAME

2  strut          = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   commande      = \...##1
   largeur       = DIMENSION
   alignement     = inherits: \reglealignement
   anchor        = region texte
   emplacement    = gauche droite interieur exterieur
   methode       = sup ligne premier profondeur hauteur
   category      = default bord
   scope         = local global
   option        = texte paragraphe
   marge         = local normal marge bord
   distance      = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset       = DIMENSION
   dy            = DIMENSION
   espaceinf     = DIMENSION
   threshold     = DIMENSION
   ligne         = NUMMER
   stack         = oui continue
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR

```

`\setupmarginframed` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \regleencadre

```

`\setupmarginrule` [\dots^1] [\dots^2, \dots]
OPT

```

1  NUMMER

2  inherits: \setupsidebar

```

`\setupmathalignment` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]
OPT

```

1  NAME

2  n              = NUMMER
   m              = NUMMER
   distance       = DIMENSION
   alignement     = gauche milieu droite normal

```

`\setupmathcases` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]
OPT

```

1  NAME

2  gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   strut         = oui non
   style         = STYLE BEFEHL
   distance      = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 openup           = oui non
  jeusymbole       = NAME
  functionstyle    = STYLE BEFEHL
  compact          = oui non
  alignement       = l2r r2l
  bidi             = oui non
  sygreek          = normal italique rien
  lcgreek          = normal italique rien
  ucgreek          = normal italique rien
  italics          = 1 2 3 4 rien raz
  autopunctuation = oui non tout
  setups           = NAME
  domain           = NAME raz
  styletexte       = STYLE BEFEHL
  couleurtexte     = COLOR
  functioncolor    = COLOR
  integral         = limits nolimits autolimits displaylimits rien
  stylealternative = NAME
  default          = normal italique
  fraction         = ams ctx
```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 commande = oui non
  gauche   = NUMMER
  milieu   = NUMMER
  droite    = NUMMER
  mathstyle = affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
  couleur  = COLOR
  etat     = auto
```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 distancesup      = DIMENSION
  distanceinf      = DIMENSION
  marge            = DIMENSION
  couleur          = COLOR
  strut            = oui non math tight
  alternative      = interieur exterieur lesdeux
  ligne            = oui non auto
  gauche           = NUMMER
  droite           = NUMMER
  epaisseurligne   = DIMENSION
  mathstyle        = STYLE BEFEHL
  distance         = non rien revetement
```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 inherits: \regleencadre
```

`\setupmathlabeltext [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 SPRACHE

2 KEY = VALUE
```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 gauche      = BEFEHL
  droite      = BEFEHL
  strut       = oui non NUMMER
  alignement  = gauche milieu droite normal
  style       = STYLE BEFEHL
  distance    = DIMENSION
  emplacement = sup inf haut bas baha normal
```


`\setupmathornament [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 alternative = mp
 couleur = COLOR
 mpoffset = DIMENSION
 mp = NAME

`\setupmathradical [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 alternative = default normal mp
 couleur = COLOR
 mpoffset = DIMENSION
 mp = NAME

`\setupmathstackers [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 topcommand = \...##1
 bottomcommand = \...##1
 middlecommand = \...##1
 mp = NAME
 mpheight = DIMENSION
 mpdepth = DIMENSION
 mpoffset = DIMENSION
 couleur = COLOR
 decalagehauteur = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 hauteurmin = DIMENSION
 profondeurmin = DIMENSION
 mathclass = rel ord
 offset = min max normal
 emplacement = sup inf haut bas milieu NUMMER
 strut = oui non
 alternative = normal default mp
 largeurmin = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 moffset = DIMENSION
 order = normal inverse
 mathlimits = oui non

`\setupmathstyle [...,*,...]`

* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

`\setupmixedcolumns [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 grille = inherits: \definegridsnapping
 epaisseurligne = DIMENSION
 methode = otr box
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 distance = DIMENSION
 n = NUMMER
 hauteurmax = DIMENSION
 largeurmax = DIMENSION
 pas = DIMENSION
 profile = NAME
 alignement = inherits: \reglealignement
 setups = NAME
 equilibre = oui non
 splitmethod = rien fixe
 alternative = local global
 internalgrid = ligne demiligne
 separateur = regle
 strut = oui non
 couleur = COLOR
 couleurligne = COLOR
 direction = normal inverse
 inherits: \regleencadre

```
\setupmodule [...]1 [...]2...]
```

OPT

```
1 FILE
2 test = oui non
   KEY = VALUE
```

```
\setupnotation [...]1 [...]2...]
```

OPT

```
1 NAME
2 titre = oui non
  numero = oui non
  type = note
  commandenumero = \...##1
  distancetitire = DIMENSION
  styletitire = STYLE BEFEHL
  couleurtitire = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  symbole = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  taquet = BEFEHL
  couplage = NAME
  counter = NAME
  niveau = NUMMER
  texte = TEXT
  commandetete = \...##1
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
               margeexterieure serried suspend sup commande note NAME
  alignement = inherits: \reglealignement
  headalign = inherits: \reglealignement
  composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
  affichage = oui non
  indentesuivant = oui non auto
  largeur = adapte large ligne DIMENSION
  distance = rien DIMENSION
  suspend = adapte large rien marge NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  expansion = oui non xml
  echantillon = TEXT
  marge = oui non standard DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletete = STYLE BEFEHL
  couleurtete = COLOR
  inherits: \setupcounter
```

\setupnote [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  interaction      = oui non numero texte tout
   symbolcommand    = \...##1
   commandetexte    = \...##1
   indicateur       = oui non
   separateurtexte  = BEFEHL
   largeur          = DIMENSION
   hauteur          = DIMENSION
   distance         = DIMENSION
   rulecommand      = BEFEHL
   ligne            = actif desactive normal gauche droite commande paragraphe
   split            = tolerant strict tresstrict NUMMER
   facteur          = NUMMER
   emplacement      = texte page haut inf rien colonnes premierecolonne dernierecolonne
   suivant          = BEFEHL
   n                = NUMMER
   couleurligne     = COLOR
   epaisseurligne   = DIMENSION
   setups           = NAME
   espaceinterligne = NAME
   paragraphe       = oui non
   avant            = BEFEHL
   apres            = BEFEHL
   entre            = BEFEHL
   scope            = page
   distancecolonne  = DIMENSION
   continue         = oui non
   alternative       = grille fixe colonnes note rien
   critere          = page
   policecorps      = inherits: \reglepolicecorps
   alignement       = inherits: \reglealignement
   styletexte       = STYLE BEFEHL
   couleurtexte     = COLOR
   anchor           = prochain
   inherits: \regleencadre

```

\setupoffset [...,^{*}...,...]

* inherits: \setupoffsetbox

\setupoffsetbox [...,^{*}...,...]

```

*  x                = DIMENSION
   y                = DIMENSION
   decalagegauche   = DIMENSION
   rightoffset      = DIMENSION
   decalagesup      = DIMENSION
   decalageinf      = DIMENSION
   methode          = fixe
   largeur          = DIMENSION
   hauteur          = DIMENSION
   profondeur       = DIMENSION
   emplacement      = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g

```

\setupoperatorortext [...]¹ [...,²...,...]
OPT

```

1  SPRACHE

2  KEY = VALUE

```

\setupoutputroutine [...]¹ [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  KEY = CSNAME

```

\setupoutputroutine [...]^{*}

* NAME

`\setuppagechecker [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 lignes = NUMBER
offset = DIMENSION
methode = 0 1 2 3
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

`\setuppagegrid [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 n = NUMBER
ngauche = NUMBER
ndroite = NUMBER
largeur = DIMENSION auto
distance = DIMENSION
lignes = NUMBER
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
direction = normal inverse
page = inherits: \page
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridarea [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 etat = démarre stoppe repete
x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
clipoffset = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridareatext [...1] [...2]`

1 NAME
2 TEXT

`\setuppagegridlines [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

`\setuppagegridspan [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 n = NUMBER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridstart [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppageinjection [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 etat = precedent prochain NUMMER
delai = oui non
alternative = figure buffer setups rien NAME
page = inherits: \page
etatpage = demarre stoppe
n = NUMMER
inherits: \regleencadre

\setuppageinjectionalternative [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 renderingsetup = NAME

\setuppageshift [...¹...] [...²...] [...³...]
OPT OPT

1 page papier
2 NAME
3 NAME

\setuppagestate [...,^{*}...,...]

* delai = oui non

\setuppairedbox [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
emplacement = gauche milieu droite sup inf haut bas
n = NUMMER
distance = DIMENSION
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\reglePAIREDBOX [...,^{*}...,...]

* inherits: \setuppairedbox

instances: legende

\setupparagraph [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME

\setupparagraphintro [...,¹...] [...²...]

1 raz chaque premier prochain
2 BEFEHL

`\setupparallel [...]1 [...]2,... [...]3,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
  demarre = NUMMER
  n        = NUMMER
  critere  = tout
```

`\setupperiods [...]*,...]`

```
* n      = NUMMER
  largeur = DIMENSION adapte
  distance = DIMENSION
  symbole = BEFEHL
```

`\setupplacement [...]1,... [...]2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 avant      = BEFEHL
  apres      = BEFEHL
  gauche     = BEFEHL
  droite     = BEFEHL
  grille     = inherits: \snaptogrid
  correctionligne = actif desactive
  correctionprofondeur = actif desactive
  marge      = oui non standard
```

`\setuppositionbar [...]*,...]`

```
* style      = STYLE BEFEHL
  couleur    = COLOR
  n          = NUMMER
  min        = NUMMER
  max        = NUMMER
  texte      = TEXT
  largeur    = DIMENSION
  hauteur    = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
```

`\setupprefixtext [...]1,... [...]2,...]`
OPT

```
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
```

`\setupprocessor [...]1,... [...]2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 etat      = demarre stoppe
  gauche    = BEFEHL
  droite    = BEFEHL
  commande  = \...##1
  style     = STYLE BEFEHL
  couleur   = COLOR
```

`\setupprofile [...]1,... [...]2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 hauteur    = DIMENSION
  profondeur = DIMENSION
  distance   = DIMENSION
  facteur    = NUMMER
  lignes     = NUMMER
  methode    = strict fixe rien
```

`\setupquotation [...]*,...]`

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

\setuprealpagenumber [...^{*}...]

* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹...] [...²...]
OPT

1 NAME

2 etiquette = * NAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
type = default texte titre numero page realpage
setups = NAME
autocase = oui non
texte = TEXT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³...]
OPT OPT

1 NAME ABSCHNITT

2 default

3 prefixe = oui non
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
numberseparatorset = NAME
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setuprenderingwindow [...¹...] [...²...]
OPT

1 NAME

2 actionouverturepage = REFERENCE
actionfermeturepage = REFERENCE
inherits: \regleencadre

\setups [...^{*}...]

* NAME

`\setupscale [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  echelle      =  NUMBER
   xscale      =  NUMBER
   yscale      =  NUMBER
   largeur     =  DIMENSION
   hauteur     =  DIMENSION
   profondeur  =  oui non
   lignes      =  NUMBER
   facteur     =  adapte large max auto default
   facteurhauteur = adapte large max auto default
   facteurlargeur = adapte large max auto default
   largeurmax  =  DIMENSION
   hauteurmax  =  DIMENSION
   s           =  NUMBER
   sx          =  NUMBER
   sy          =  NUMBER
   equalwidth  =  DIMENSION
   equalheight =  DIMENSION
   grille     =  oui adapte hauteur profondeur demiligne
```

`\setupsript [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  methode      =  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   prereglage   =  NAME
   features     =  auto
```

`\setupselector [...1] [...2,...]`

```
1  NAME

2  n =  NUMBER
   m =  NUMBER
```

`\setupshift [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  continue     =  oui non
   unite        =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   methode      =  NUMBER
   dy           =  NUMBER
   alignement   =  inherits: \reglealignement
   style        =  STYLE BEFEHL
   couleur      =  COLOR
```

`\setupsidebar [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  epaisseurligne =  DIMENSION
   couleurligne   =  COLOR
   alternative     =  NUMBER
   decalagesup    =  DIMENSION
   decalageinf    =  DIMENSION
   distance       =  DIMENSION
   distancemargegauche = DIMENSION
   niveau         =  NUMBER
```

`\setupspellchecking [...*,...]`

```
*  etat      =  demarre stoppe
   methode   =  1 2 3
   liste     =  NAME
```

`\setupstretched [...*,...]`

```
*  inherits: \setupcharacterkerning
```



```
\setupstruts [...]  

OPT  

*   oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
```

```
\setupstyle [...,1...] [...,2...,...]  

OPT  

1   NAME  

2   methode = commande  

    style   = STYLE BEFEHL  

    couleur = COLOR
```

```
\setupsubformula [...,1...] [...,2...,...]  

OPT  

1   NAME  

2   indentesuivant = oui non auto
```

```
\setups {...,*,...}  

*   NAME
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]  

OPT OPT  

1   r c x y rang colonne premier dernier demarre entete chaque impair paire un NUMMER -NUMMER  

2   premier least chaque deux impair paire NUMMER -NUMMER  

3   extras           = BEFEHL  

    gauche           = BEFEHL  

    droite           = BEFEHL  

    couleurtete      = COLOR  

    styletete        = STYLE BEFEHL  

    distancemargegauche = DIMENSION  

    distancemargedroite = DIMENSION  

    distancecolonne   = DIMENSION  

    largeurmax        = DIMENSION  

    setups           = NAME  

    largeurtexte      = DIMENSION local  

    split            = oui non repete auto  

    entete           = repete  

    option           = etire tight  

    avant            = BEFEHL  

    apres            = BEFEHL  

    memepage         = avant apres lesdeux  

    spaceinbetween   = inherits: \vide  

    splitoffset       = DIMENSION  

    caracterealigne   = oui non  

    alignementcaractere = TEXT number->TEXT text->TEXT  

    distance          = DIMENSION  

    couleur           = COLOR  

    style            = math STYLE BEFEHL  

    inherits: \regleencadre
```

```
\setupTEXpage [...,*...,...]  

*   inherits: \setupfittingpage
```

`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  formatter      =  TEMPLATE rien
   avant          =  BEFEHL
   apres          =  BEFEHL
   distance       =  petit moyen grand rien vide profondeur grille DIMENSION
   alignement     =  gauche milieu droite dimension
   ligne          =  ligne normal
   couleurligne   =  COLOR
   epaisseurligne =  DIMENSION
   policecorps    =  inherits: \reglepolicecorps
   composeenalinea =  oui non
   split          =  oui non repete auto
   unite         =  DIMENSION
   marge         =  DIMENSION
   interieur      =  BEFEHL
   EQ            =  BEFEHL
   entete        =  oui repete texte
   cadre         =  actif desactive
   titre         =  TEXT
   keeptogether   =  oui non

```

`\setuptagging [...*,...]`

```

*  etat          =  demarre stoppe
   methode       =  auto

```

`\setuptaglabeltext [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  SPRACHE

2  KEY = VALUE

```

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  etat           =  demarre stoppe
   emplacement    =  texte paragraphe rien
   alternative    =  NUMMER
   mp            =  NAME
   methode       =  NAME
   arriereplan    =  couleur
   couleurarriereplan =  COLOR
   coin          =  rectangulaire rond
   niveau        =  NUMMER
   decalagearriereplan =  DIMENSION
   avant         =  BEFEHL
   apres         =  BEFEHL
   alignement    =  inherits: \reglealignement
   pointille     =  NUMMER
   rayon        =  DIMENSION
   cadre        =  actif desactive
   couleurcadre  =  COLOR
   epaisseurligne =  DIMENSION
   voffset       =  DIMENSION
   decalagecadre =  DIMENSION
   decalagegauche =  oui non standard DIMENSION
   rightoffset   =  oui non standard DIMENSION
   decalagesup   =  petit moyen grand ligne DIMENSION
   decalageinf   =  petit moyen grand ligne DIMENSION
   style        =  STYLE BEFEHL
   couleur       =  COLOR

```

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  largeur = DIMENSION
   style   = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR

```

`\setuptooltip [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 emplacement = gauche milieu droite
inherits: \regleencadre

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 methode = 1 2 3 4 5 6
language = SPRACHE
alternative = texte mathematique
order = inverse normal
separateur = petit moyen grand normal rien NAME
espace = petit moyen grand normal rien NAME
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupunittext [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

* viewerprefix = TEXT
etat = demarre stoppe rien maintient vide
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...*...]`

* concept fichier temporaire final NAME

`\setupviewerlayer [...,*...,...]`

* titre = TEXT
etat = demarre stoppe
export = oui non
editable = oui non
scope = local global
methode = rien commande

`\setupvspacing [...,*...]`
OPT

* inherits: \vspacing

`\setupwithargument {...1} {...2}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...1} {...2}`

1 CONTENT
2 NAME

`\setupxml [...,*...,...]`

* default = cache rien texte
compress = oui non

`\setupxtable [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 `largeurtexte` = DIMENSION local
`policecorps` = inherits: \reglepolicecorps
`spaceinbetween` = inherits: \vide
`option` = tight max etire largeur hauteur fixe
`hauteurtexte` = DIMENSION
`largeurmax` = DIMENSION
`distancecolonne` = DIMENSION
`distancemargegauche` = DIMENSION
`distancemargedroite` = DIMENSION
`entete` = repete
`pdp` = repete
`epaisseurligne` = DIMENSION
`split` = oui non repete auto
`splitoffset` = DIMENSION
`memepage` = avant apres lesdeux
`distance` = DIMENSION
inherits: \regleencadre

`\setuvalue {...} {...}`

1 NAME

2 CONTENT

`\setuxvalue {...} {...}`

1 NAME

2 CONTENT

`\setvalue {...} {...}`

1 NAME

2 CONTENT

`\setvariable {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 VALUE

`\setvariables [...1] [...2...]`

1 NAME

2 `set` = BEFEHL
`reset` = BEFEHL
`KEY` = VALUE

`\setvboxregister ...1 {...}`

1 CSNAME NUMBER

2 CONTENT

`\setvisualizerfont [...*]`
OPT

* FONT

`\setvtopregister ...1 {...}`

1 CSNAME NUMBER

2 CONTENT

<code>\setwidthof ¹... \to ²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\setxmeasure {...} {...}</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\setxvalue ¹ {...} ² {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setxvariable ¹ {...} ² {...} ³ {...}</code> 1 NAME 2 KEY 3 VALUE
<code>\setxvariables [¹...] [²...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\sfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\shapedhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\shiftdown {...}</code> * CONTENT
<code>\shiftup {...}</code> * CONTENT
<code>\SHIFT {...}</code> * CONTENT instances: shiftup shiftdown
<code>\showallmakeup</code>
<code>\showattributes</code>
<code>\showboxes</code>

<pre> \showbtxdatasetauthors [..., ...[*]..., ...] OPT * specification = NAME dataset = NAME field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...[*]] OPT * NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [..., ...[*]..., ...] OPT * specification = NAME dataset = NAME field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...[*]] OPT * NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [..., ...[*]..., ...] OPT * specification = NAME dataset = NAME field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...[*]] OPT * NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [..., ...[*]..., ...] OPT * rotation = NUMBER specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...[*]] OPT * NAME </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...[*]] OPT * TEXT </pre>
<pre> \showbtxtables [...[*]] OPT * TEXT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...[*]] * COLOR </pre>

\showcolorcomponents [...] * COLOR
\showcolorset [...] * COLOR
\showcolorstruts
\showcounter [...] * NAME
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] [² ...] <small>OPT</small> 1 FONT 2 NUMMER
\showfontdata
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...,*...] * inherits: \reglepolicecorps
\showfontstyle [..., ¹ ...] <small>OPT</small> [..., ² ...] <small>OPT</small> [..., ³ ...] <small>OPT</small> [..., ⁴ ...] <small>OPT</small> 1 inherits: \reglepolicecorps 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tout NUMMER
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} [...] <small>1</small> TEXT <small>2</small> REFERENCE
\showhyphenationtrace [...] <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 TEXT

\showhyphens {...} * TEXT
\showinjector [...,*,...] <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div> * NAME
\showjustification
\showkerning {...} * TEXT
\showlayoutcomponents
\showligature {...} * TEXT
\showligatures [...] * FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage { ¹ .} { ² .} { ³ ...,...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\showminimalbaseline
\shownextbox \ ¹ ... { ² .} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition { ¹ .} { ² .} { ³ .} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
\showparentchain \ ¹ ... { ² .} 1 CSNAME 2 NAME
\showsetupsdefinition [...] * NAME
\showtimer {...} * TEXT

\showtokens [...] * NAME
\showtrackers
\showvalue {...} * NAME
\showvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\simplealignedbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 CONTENT
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 TEXT 4 CONTENT
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 CONTENT
\simplegroupedcommand {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL
\simplereversealignedbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 CONTENT
\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur 3 TEXT 4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER

2 NUMMER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT`

1 FILE

2 offset = DIMENSION
 decalagehauteur = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 hauteur = DIMENSION
 n = NUMMER

3 offset = DIMENSION
 decalagehauteur = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 hauteur = DIMENSION
 n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

* NUMMER

`\smallcappedcharacters {...}`

* NUMMER

`\smallcappedromannumerals {...}`

* NUMMER

`\smaller`

`\smallskip`

`\smash [...]1 {...}2`

_{OPT}

1 w h d t b

2 CONTENT

`\smashbox ...`

* CSNAME NUMMER

<p><code>\smashboxed ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\smashedhbox ...¹ {...}</code> OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\smashedvbox ...¹ {...}</code> OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\snaptogrid [...]¹ \...² {...}</code> OPT</p> <p>1 normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\snaptogrid [...]¹,...¹ \...² {...}</code> OPT</p> <p>1 inherits: \definegridsnapping</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\someheadnumber [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 precedent courant prochain premier dernier</p>
<p><code>\somekindoftab [...][*]...[*]...]</code> OPT</p> <p>* alternative = horizontale verticale</p> <p>largeur = DIMENSION</p> <p>hauteur = DIMENSION</p> <p>n = NUMMER</p> <p>m = NUMMER</p>
<p><code>\somalocalfloat</code></p>
<p><code>\somenamedheadnumber {...}¹ {...}²</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 precedent courant prochain premier dernier</p>
<p><code>\someplace {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ [...]⁶</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 REFERENCE</p>

<p><code>\SORTING [...]¹ {...}²</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p> <p>instances: logo</p>
<p><code>\sousligne {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\souslignetout {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\sousnumeropage</code></p>
<p><code>\souspagesuivante</code></p>
<p><code>\soussection [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussection [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussoussection [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussoussoussection [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussoussoussoussection [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussoussoussousujet [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussoussousujet [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussoussujet [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\soussujet [...]¹,...² {...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash\text{spanishNumerals } \{...\}$ \ast NUMMER
$\backslash\text{spanishnumerals } \{...\}$ \ast NUMMER
$\backslash\text{splitdfrac } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitfilename } \{...\}$ \ast FILE
$\backslash\text{splitfrac } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$
$\backslash\text{splitofftokens } ^1\ldots \backslash\text{from } ^2\ldots \backslash\text{to } ^3\ldots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{splitofftype}$
$\backslash\text{splitstring } ^1\ldots \backslash\text{at } ^2\ldots \backslash\text{to } ^3\ldots \backslash\text{and } ^4\ldots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{spreadhbox } \ldots$ \ast CSNAME NUMMER
$\backslash\text{sqrt } [.^1.] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

`\stackrel{.1.}{.2.}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\startlinenote [...]{...}`

1 REFERENCE

2 TEXT

`\demarreNOTELIGNE [...]{...}`

1 REFERENCE

2 TEXT

instances: noteligne

`\startregister [...][...][...][...][...+...+...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 TEXT

4 TEXT PROCESSOR->TEXT

5 INDEX

`\STARTSTOP {...}`

* CONTENT

`\startstructurepageregister [...][...][...,...3...,...][...,...4...,...]`
OPT

1 NAME

2 NAME

3 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT

4 KEY = VALUE

`\stoplinenote [...]`

* REFERENCE

`\stoppeNOTELIGNE [...]`

* REFERENCE

instances: noteligne

`\stoppeligne [...]`

* REFERENCE

\stopregister [...] [...] 1 NAME 2 NAME
\stopstructurepageregister [...] [...] 1 NAME 2 NAME
\strictdoifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\stripcharacter . ¹ . \from . ² . \to \. ³ . 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
\strippedcsname \.*. * CSNAME
\strippedcsname ... * TEXT
\stripspaces \from . ¹ . \to \. ² . 1 TEXT 2 CSNAME
\structurelistuservariable {...} * KEY
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable {...} * KEY
\structurevariable {...} * KEY
\strut
\strutdp

<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {[*]...}</code> [*] CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,¹...₁,...] {²...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> [*] NAME
<code>\style [...¹] {²...}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {[*]...}</code> [*] TEXT
<code>\subsentence {[*]...}</code> [*] CONTENT
<code>\substituteincommalist {¹...} {²...} \³...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> [*] NAME
<code>\subtractfeature {[*]...}</code> [*] NAME
<code>\suggestion [...,¹...₁,...] {²...} {³...}</code> ^{OPT} 1 inherits: \setuptooltip 2 TEXT 3 TEXT
<code>\suggestion [...¹] {²...} {³...}</code> ^{OPT} 1 gauche milieu droite 2 TEXT 3 TEXT

`\TOOLTIP [...,1...OPT...] {...} {...}`

- 1 inherits: \setuptooltip
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`instances: tooltip`

`\TOOLTIP [...1...] {...} {...}`
OPT

- 1 gauche milieu droite
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`instances: tooltip`

`\sujet [...,1...] {...}`
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\surligne {...}`

* CONTENT

`\surlignetout {...}`

* CONTENT

`\swapcounts \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swapdimens \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swapface`

`\swapmacros \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\swaptypface`

`\switchstyleonly [...]`

* rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif support type teletype mono manuscript calligraphique

`\switchstyleonly *...`

* CSNAME

`\switchtocolour [...]`

* COLOR

<p><code>\switchtointerlinespace [...,¹...] [...,²...] <small>OPT</small></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleesacementinterligne</p>
<p><code>\switchtointerlinespace [...,[*]...] <small>OPT</small></code></p> <p>* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION</p>
<p><code>\switchtointerlinespace [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\symbole [...]¹ [...]² <small>OPT</small></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\symbole {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\symbolreference [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\synchronizeblank</code></p>
<p><code>\synchronizeindenting</code></p>
<p><code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³ <small>OPT</small></code></p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 maintient</p>
<p><code>\synchronizeoutputstreams [...,[*]...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\synchronizestrut {...}</code></p> <p>* oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER</p>
<p><code>\synchronizewhitespace</code></p>
<p><code>\SYNONYM [...]¹ {...}² {...}³ <small>OPT</small></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p> <p>instances: abbreviation</p>
<p><code>\systemlog {...}¹ {...}² {...}³</code></p> <p>1 FILE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>

<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\taglabellanguage</code>
<code>\taglabeltext {...}</code> * KEY
<code>\tapebuffer [...¹,...] [...²,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 BUFFER 2 inherits: \regledactylo

<p><code>\dactylographier</code><i>BUFFER</i> [<small>...</small><small>...</small><small>=</small><small>...</small><small>...</small>] <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regledactylo</p>
<p><code>\tbinom</code> [<small>...</small>] [<small>...</small>]</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\tbox</code> [<small>...</small>]</p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\tequal</code> [<small>...</small>] [<small>...</small>] <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\testandsplitstring</code> <small>...</small>¹ \at <small>...</small>² \to <small>...</small>³ \and <small>...</small>⁴</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CSNAME</p>
<p><code>\testcolumn</code> [<small>...</small>] [<small>...</small>] <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\testfeature</code> [<small>...</small>]</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\testfeatureonce</code> [<small>...</small>]</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\testpage</code> [<small>...</small>] [<small>...</small>] <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\testpageonly</code> [<small>...</small>] [<small>...</small>] <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\testpagesync</code> [<small>...</small>] [<small>...</small>] <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\testtokens</code> [<small>...</small>]</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\tex</code> [<small>...</small>]</p> <p>* CONTENT</p>

`\texdefinition {...}`

* NAME

`\texsetup {...}`

* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

* CONTENT

`\textcitation [...1...2...] [...]`
OPT

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\textcitation [...1...] [...2...]`
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear

2 REFERENCE

`\textcitation [...1...2...] [...2...]`

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

`\textcite [...1...2...] [...]`
OPT

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\textcite [...1...] [...2...]`
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear

2 REFERENCE

`\textcite [...,\sup{1}...,...]` `[...,\sup{2}...,...]`

```
1  reference    = REFERENCE
   alternative  = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant       = BEFEHL
   apres       = BEFEHL
   gauche      = BEFEHL
   droite      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\textcontrolspace`

`\texteaide [...,\sup{1}]{...}\sup{2}{...}`
OPT

```
1  REFERENCE
2  TEXT
3  TEXT
```

`\texteencadre [...,\sup{1}...,...]\sup{2}{...}`
OPT

```
1  inherits: \setupframedtext
2  CONTENT
```

`\TEXTEENCADRE [...,\sup{1}...,...]\sup{2}{...}`
OPT

```
1  inherits: \setupframedtext
2  CONTENT
```

`instances: texteencadre`

`\textemarge [...,\sup{1}...,...]\sup{2}{...}`
OPT

```
1  reference = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata

2  CONTENT
```

`\textenotepdp [...,\sup{1}...,...]\sup{2}{...}`
OPT

```
1  REFERENCE
2  TEXT
```

`\textenotepdp [...,\sup{*}...,...]`

```
*  titre      = TEXT
   marquepage = TEXT
   liste      = TEXT
   reference   = REFERENCE
```

`\textetete {...}`

```
*  KEY
```

`\textflowcollector {...}`

```
*  NAME
```

`\textmath {...}`

```
*  CONTENT
```

`\textminus`

$\backslash\text{textormathchar}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{textplus}$
$\backslash\text{textvisiblespace}$
$\backslash\text{tfrac}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{thai}$
$\backslash\text{thainumerals}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{thefirstcharacter}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{thenormalizedbodyfontsize}$ {...} * DIMENSION
$\backslash\text{theremainingcharacters}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{thickspace}$
$\backslash\text{thinspace}$
$\backslash\text{thirdoffivearguments}$ {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
$\backslash\text{thirdoffourarguments}$ {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT

`\thirdofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\thirdofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT
2 TEXT

`\threedigitrounding {...}`

* NUMBER

`\tibetannumerals {...}`

* NUMBER

`\tightlayer [...]`

* NAME

`\tilde {...}`

* CHARACTER

`\tinyfont`

`\titre [...1,...] {...2}`
OPT

1 REFERENCE
2 TEXT

`\titremarge [...1,...] {...2}`
OPT

1 reference = REFERENCE
inherits: \setupmargindata
2 CONTENT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

* CONTENT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

* NAME

* REFERENCE

* CONTENT

* CONTENT

<code>\toplinebox {...}</code> * CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tRightarrow {¹...} {²...}</code> OPT OPT 1 TEXT 2 TEXT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> * FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\traduire [...,[*]...,...]</code> OPT * SPRACHE = TEXT
<code>\traiteblocs [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> OPT OPT 1 NAME 2 + - 3 critere = texte ABSCHNITT
<code>\traitfin</code>
<code>\traitsfins [...,[*]...,...]</code> OPT * inherits: \regletraitsfins
<code>\transparencycomponents {...}</code> * COLOR
<code>\transparent [...¹] {...²}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\trel {¹...} {²...}</code> OPT OPT 1 TEXT 2 TEXT

$$\text{\trightarrow} \text{\scriptsize OPT}^1 \text{\scriptsize OPT}^2$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\text{\trightharpoonowdown} \underset{\text{OPT}}{\{...\}^1} \underset{\text{OPT}}{\{...\}^2}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\backslash\mathrm{trightharpoonup} \mathop{\mathrm{\scriptsize OPT}}^{\scriptsize 1} \mathop{\mathrm{\scriptsize OPT}}^{\scriptsize 2}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\backslash\mathrm{trig}\mathrm{ht}\mathrm{lef}\mathrm{tharpoons} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\text{\trightoverleftarrow}\{\text{\scriptsize OPT}\}^1\{\text{\scriptsize OPT}\}^2$$

1 TEXT

2 TEXT

`\triplebond`

```
\truefilename {...}
```

* FILE

`\truefontname {...}`

* FONT

\traggedright

$$\backslash\mathrm{ttriplerel} \quad \underbrace{\{...\}}_{\mathrm{OPT}} \quad \underbrace{\{...\}}_{\mathrm{OPT}}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\twoheadrightarrow \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{OPT}} \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\twodigitrounding {...}`

* NUMMER

\tx

\txx

$\backslash\text{typ} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ OPT 1 inherits: <code>\regletype</code> 2 CONTENT
$\backslash\text{typedefinedbuffer} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ OPT 1 BUFFER 2 inherits: <code>\regledactylo</code>
$\backslash\text{typeface}$
$\backslash\text{typescriptone}$
$\backslash\text{typescriptprefix} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{typescriptthree}$
$\backslash\text{typescripttwo}$
$\backslash\text{typesetbuffer} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ OPT OPT 1 * BUFFER 2 inherits: <code>\setupexternalfigure</code>
$\backslash\text{typesetfile} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{3}{\dots}, \dots]$ OPT OPT OPT 1 NAME FILE 2 FILE TEXT 3 inherits: <code>\setupexternalfigure</code>
$\backslash\text{typ} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \ll \overset{2}{\dots} \gg$ OPT 1 inherits: <code>\regletype</code> 2 ANGLES
$\backslash\text{uconvertnumber} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: <code>\convertitnumero</code> 2 NUMMER
$\backslash\text{uedcatcodecommand} \backslash \overset{1}{\dots} \overset{2}{\dots} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
$\backslash\text{undefinevalue} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{undepthed} \{\dots\}$ * CONTENT

`\underbartext {1...} {2...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\underbrace {...}`

* TEXT

`\underbracetext {1...} {2...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\underbracket {...}`

* TEXT

`\underbrackettext {1...} {2...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\underdash {...}`

* CONTENT

`\underdashes {...}`

* CONTENT

`\underdot {...}`

* CONTENT

`\underdots {...}`

* CONTENT

`\underleftarrow {...}`

* TEXT

`\underleftharpoondown {...}`

* TEXT

`\underleftharpoonup {...}`

* TEXT

`\underleftrightharpoonup {...}`

* TEXT

`\underparent {...}`

* TEXT

`\underparenttext {1...} {2...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\underrandom {...}`

* CONTENT

$$\backslash\underandoms \{.\!.\!.\}$$

* CONTENT

 $\underrightarrow{\{...\}}$

* TEXT

 $\underset{\cdot}{\rightarrow} \{...\}$

* TEXT

 $\underightharpoonup \{...\}$

* TEXT

$$\backslashunderset{\dots}{\dots}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\underline {...}`

* CONTENT

`\understrikes {.*.}`

* CONTENT

 $\xrightarrow{\dots}$

* TEXT

 $\xrightarrow{\dots}$

* TEXT

```
\undoassign [...] [..2..]
```

1 TEXT

2 KEY = VALUE

```
\uneligne [...]
```

* REFERENCE

$$\backslash\mathrm{unframed} \left[\dots, \dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots \right] \{ \dots \}^2$$

```
1 inherits: \regleencadre
```

2 CONTENT

$$\backslash unhhbox \dots \backslash with \{...\}$$

1 CSNAME NUMMER

2 BEFEHL

`\unihex {.*.}`

* NUMMER

$\backslash\text{uniqueMPgraphic} \{.^1.\} \{.^2.\}_{\text{OPT}} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{uniqueMPpagegraphic} \{.^1.\} \{.^2.\}_{\text{OPT}} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{unite} \{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{UNITE} \{.^*.\}$ * CONTENT instances: unite
$\backslash\text{unitlanguage}$
$\backslash\text{unittext} \{.^*.\}$ * KEY
$\backslash\text{unprotect} \dots \backslash\text{protect}$
$\backslash\text{unprotected} \dots \backslash\text{par}$ * CONTENT
$\backslash\text{unregisterhyphenationpattern} [.^1.] [.^2.]_{\text{OPT}}$ 1 SPRACHE 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceafter} \backslash.^1. \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceargument} \dots \backslash\text{to} \backslash.^2.$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{unspaced} \{.^*.\}$ * TEXT
$\backslash\text{unspacestring} \dots \backslash\text{to} \backslash.^2.$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{untexargument} \{.^1.\} \backslash\text{to} \backslash.^2.$ 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\untextcommand {...} \to \^2...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring \^1... \to \^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usealignparameter \^*...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \^*...</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,*,...]</code> * inherits: \reglepolicecorps
<code>\usebodyfontparameter \^*...</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [...]_{OPT} [...]_{^2} [...,..._{^3}...]_{OPT}</code> 1 NAME 2 FILE 3 specification = NAME
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE

\usecolors [...] * FILE
\usecomponent [...] * FILE
\usedummycolorparameter {...} * KEY
\usedummystyleandcolor {...} {...} 1 KEY 2 KEY
\usedummystyleparameter {...} * KEY
\useenvironment [...] * FILE
\useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
\usefigurebase [...] * raz FILE
\usefile [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
\usegridparameter *... * CSNAME
\useindentingparameter *... * CSNAME
\useindentnextparameter *... * CSNAME
\useinterlinespaceparameter *... * CSNAME
\uselanguageparameter *... * CSNAME

$\backslash\text{uselua module}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useMPenvironmentbuffer}$ [...] * NAME
$\backslash\text{useMPgraphic}$ { ¹ ...} { $\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$ } <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{useMPlibrary}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useMPrun}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{useMPvariables}$ [¹ ...] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] 1 NAME 2 KEY
$\backslash\text{usemathstyleparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{useproduct}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useprofileparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{useproject}$ [...] * FILE
$\backslash\text{userferenceparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{userpagenumber}$
$\backslash\text{usesetupparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{usestaticMPfigure}$ [$\dots,\dots,\overset{1}{\dots},\dots$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] <small>OPT</small> 1 inherits: \setupscale 2 NAME
$\backslash\text{usesubpath}$ [\dots,\dots,\dots] * PATH

```
\usetexmodule [...] [...] [...]
1 m p s x t
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\usetypescript [...] [...]
1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tout
2 NAME fallback default dtp simple
3 size nom
```

```
\usetypescriptfile [...]
* raz FILE
```

```
\usezipfile [...] [...]
1 FILE
2 FILE
```

```
\utfchar {...}
* NUMMER
```

```
\utflower {...}
* TEXT
```

```
\utfupper {...}
* TEXT
```

```
\utiliseblocs [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1 NAME
2 + -
3 critere = texte ABSCHNITT
```

```
\utilisechemin [...,*...]
* PATH
```

```
\utilisedocumentexterne [...] [...] [...]
1 NAME
2 FILE
3 TEXT
```

```
\utilisefigureexterne [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setupexternalfigure
```

<p><code>\utiliseJsscripts [...]¹ [...]²,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\utilisemodule [...]¹ [...]²,... [...]³,...]</code> <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 m p s x t</p> <p>2 FILE</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\utilisepsiteaudioexterne [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p>
<p><code>\utilisesymboles [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\utiliseURL [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\utiliseurl [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\utilityregisterlength</code></p>
<p><code>\VerboseNumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\va {...}¹ [...]²</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\vaalaboite {...}¹ [...]²</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\vaalapage {...}¹ [...]²</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\vaenbas [...]</code></p> <p>* DIMENSION</p>

<code>\valeurcouleur {...}</code> * COLOR
<code>\vboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbosenumber {...}</code> * NUMMER
<code>\version [...]</code> * concept fichier temporaire final NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,*...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,*...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\vide [...^{OPT},...]</code> * inherits: \vspacing
<code>\viewerlayer [...¹] {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [...^{OPT}]</code> * NUMMER

$\backslash\text{vphantom} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{vpos} \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{vsmash} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{vsmashbox} \dots$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{vsmashed} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{vspace} \left[\dots \right]_{\text{OPT}}^1 \left[\dots \right]_{\text{OPT}}^2$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{vspacing} \left[\dots \right]_{\text{OPT}}^*$ * preference memepage max force enable desactiver sansblanc retour revetement toujours weak strong default avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
$\backslash\text{WidthSpanningText} \{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{wdofstring} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{widthhofstring} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{widthspanningtext} \{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{withoutpt} \{...\}$ * DIMENSION
$\backslash\text{words} \{...\}$ * TEXT

$\backslash\text{wordtonumber}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 un deux trois quatre cinq 2 TEXT
$\backslash\text{writedatatolist}$ $[.^1.]$ $[.^2.^3.^4.^5.^6.^7.^8.^9.^{10}.]$ $[.^3.^4.^5.^6.^7.^8.^9.^{10}.]$ <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 KEY = VALUE
$\backslash\text{writestatus}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{XETEX}$
$\backslash\text{XeTeX}$
$\backslash\text{xdefconvertedargument}$ $\backslash.^1.$ $\{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{xequal}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xfrac}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{xhookleftarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xhookrightarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xLeftarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xLeftrightarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xleftarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightharpoonrightarrow {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xmladdindex {...}`

* NODE

`\xmلاfterdocumentsetup {...} {...} {...}`

1 NAME

2 SETUP

3 SETUP

`\xmلاfterssetup {...} {...}`

1 SETUP

2 SETUP

`\xmlall {...} {...}`

1 NODE

2 LPATH

`\xmلاppenddocumentsetup {...} {...}`

1 NAME

2 SETUP

`\xmلاppendsetup {...}`

* SETUP

`\xmلاpplyselectors {...}`

* NODE

`\xmlatt {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlattdef {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlattribute {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

`\xmlbadinclusions {...}`

- * NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

`\xmlbeforesetup {...} {...}`

- 1 SETUP
- 2 SETUP

`\xmlchainatt {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlchainattdef {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlchecknamespace {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlcount {...}`

- * NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

- * NODE

`\xmldirectives {...}`

- * NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

- * NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

- * NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

- * NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnottext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmlelement {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlfilter {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlfirst {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlflush {...}`

- * NODE

`\xmlflushcontext {...}`

- * NODE

`\xmlflushdocumentsetups {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP

`\xmlflushlinewise {...}`

- * NODE

`\xmlflushpure {...}`

- * NODE

`\xmlflushspacewise {...}`

- * NODE

`\xmlflushtext {...}`

- * NODE

`\xmlinclude {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlinclusion {...}`

- * NODE

\xmlinclusions {...} * NODE
\xmlinfo {...} * NODE
\xmlinjector {...} * NAME
\xmlinlineverbatim {...} * NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAME 2 CSNAME
\xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP

\xmlmain {...} * NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE
\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlprependsetup {...} * SETUP
\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP

\xmlprocessdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 XMLSETUP

\xmlprocessfile {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlraw {...}

- * NODE

\xmlrefatt {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME

\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

- 1 NAME
- 2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

\xmlremovedokumentsetup {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

<pre>\xmlremovesetup {...} * SETUP</pre>
<pre>\xmlresetdocumentsetups {...} * NAME</pre>
<pre>\xmlresetinjectors</pre>
<pre>\xmlresetsetups {...} * NAME</pre>
<pre>\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE</pre>
<pre>\xmlsetentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT</pre>
<pre>\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION</pre>
<pre>\xmlsetinjectors [...,*,...] * NAME</pre>
<pre>\xmlsetsetup {...} {...} {...} 1 NAME 2 LPATH 3 SETUP</pre>
<pre>\xmlsetup {...} {...} 1 NODE 2 SETUP</pre>
<pre>\xmlshow {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlsnippet {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER</pre>
<pre>\xmlstrip {...} {...} 1 NODE 2 LPATH</pre>

`\xmlstripnolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstripped {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstrippednolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltag {...}`

- * NODE

`\xmlexentity {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\xmltext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltobuffer {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltofile {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 FILE

`\xmlvalue {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

- * NODE

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrel{\text{...}\text{...}\text{...}}{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 CSNAME

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xypos {...}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com