

ConTEXt comandi

it / italiano 13 agosto 2017

```
\AfterPar {.*.}
* BEFEHL
\Alphabeticnumerals \{...^*\}
* NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\verb|\abjadnaivenumerals {..}^*.}
* NUMMER
\abjadnodotnumerals {.*.}
* NUMMER
\abjadnumerals {.*.}
* NUMMER
\activatespacehandler {.*.}
* attivo disattivo si fisso
\acute {.*.}
* CHARACTER
\adaptcollector [.^1.] [..,..^2..,..]
1 NAME
2 inherits: \setupcollector
\adaptfontfeature [.^1.] [..,..^2..,..]
1 NAME
2 inherits: \definefontfeature
\adaptpapersize [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 inherits: \impostadimensionicarta OPT 2 inherits: \impostadimensionicarta
\adattacampo [.^{1}.] [..,..^{2}..,..]
1 NAME
2 inherits: \setupfieldbody
\adattalayout [..., ..] [..., ..]
1 NUMMER OPT
2 altezza = max DIMENSION
righe = NUMMER
\verb| \addfeature [...^*.]|
* NAME
\addfeature {...}
* NAME
\addtocommalist \{...^1.\} \.\.^2..
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\addtoJSpreamble {.1.} {.2.}
1 NAME
2 CONTENT
\addvalue \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TEXT
\aftersplitstring \dots \at \dots \to \dots
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
\aftertestandsplitstring ... \at ... \to \...
2 TEXT
3 CSNAME
\al \{...\} \{...\} [...]
1 TEXT<sup>PT</sup>
2 TEXT
3 REFERENCE
\alignbottom
\aligned [\ldots, 1, \ldots] {.2.}
1 sinistra centro destra cima fondo riga 1 c r m t b g 2 CONTENT
\alignedbox [..., ...] \setminus ... \{...\}
1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
2 CSNAME
3 CONTENT
\alignedline \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno
   bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro
2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno
   bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro
3 CONTENT
\alignmentcharacter
\allineacentro {.*.}
* CONTENT
\allineadestra {.*.}
* CONTENT
\allineasinistra \{...^*.\}
* CONTENT
\allinputpaths
\verb|\alphabeticnumerals {...^*}|
* NUMMER
```

```
\alwayscitation [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] [...]
1 riferimento = REFERENC\hat{E}^{PT}
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
                = BEFEHL
   prima
                = BEFEHL
   dopo
   sinistra
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\alwayscitation [...] [...]
1 implicito category Entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\alwayscitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   dopo
               = BEFEHL
   sinistra
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\alwayscite [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...^{2}]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
   prima
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   dopo
   sinistra
                = BEFEHL
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\alwayscite [...] [...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\alwayscite [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryeaus
                   authornum authoryear
                = BEFEHL
   prima
               = BEFEHL
   dopo
               = BEFEHL
   sinistra
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\ambiente [.*.]
* FILE
\ambiente ...
* FILE
\ampersand
\anchor [.\frac{1}{1}.] [..,..\frac{2}{2}..,..] [..,..\frac{3}{2}..,..] {\frac{4}{1}.}
1 NAME
   inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
  CONTENT
```

```
\ap {.*.}
* CONTENT
\apagina [...^*]
* REFERENCE
\appendetoks ... \to \...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\appendgvalue \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 BEFEHL
\appendtocommalist \{...^1.\} \.\.^2...
1 TEXT
2 CSNAME
\appendtoks ... \to \...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\appendtoksonce ... \to \...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\appendvalue \{...\}
1 NAME
2 BEFEHL
\apply \{...^1.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\verb|\applyalternativestyle {.*.}|
\applyprocessor \{ ...^1 ... \}
1 NAME
2 CONTENT
\applytocharacters \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
\verb|\applytosplitstringchar| \verb|\|.^1... \{ .^2.. \}
1 CSNAME
2 TEXT
\verb|\applytosplitstringcharspaced \|.^1... | \{...^2.\}
1 CSNAME
2 TEXT
\applytosplitstringline \setminus .1... \{...\}
1 CSNAME
2 TEXT
```

```
\applytosplitstringlinespaced \.i. \ \{...\}
1 CSNAME
2 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
\applytosplitstringwordspaced \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 TEXT
\applytowords \setminus ... {...}
1 CSNAME
2 TEXT
\HIGH { . * . }
* CONTENT
instances: unitshigh
\arabicdecimals {.*.}
* NUMMER
\arabicexnumerals {.*.}
\arabicnumerals {.*.}
* NUMMER
\arg {.*.}
* CONTENT
\asciistr {.*.}
* CONTENT
1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION
2 CSNAME
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 DIMENSION
1 CSNAME
2 DIMENSION
\assigndimension \{ ... \} \ \ ... \ \{ ... \} \ \{ ... \} \ \{ ... \}
1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION
2 CSNAME
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 DIMENSION
\assignifempty \setminus 1^{1} \cdot \cdot \cdot \cdot \{ \cdot \cdot \cdot \cdot \}
1 CSNAME
2 BEFEHL
\assigntranslation [..,..\stackrel{1}{=}..,..] \to \.\.^2..
1 SPRACHE = TEXT
2 CSNAME
```

```
\assignvalue \{ ... \} \ \ ... \ \{ ... \} \ \{ ... \} \ \{ ... \} \ \{ ... \}
1 piccolo medio grande TEXT
2 CSNAME
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
\assignwidth \{ ...^1 ...^2 ... \{ ...^3 ... \} \{ ...^4 ... \}
1 adatta ampio DIMENSION
2 CSNAME
3 TEXT
4 DIMENSION
\assumelongusagecs \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 CONTENT
\astype {.*.}
* CONTENT
\ATTACHMENT [.\frac{1}{2}.] [..,.\frac{2}{2}..,..]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment
\autocap {.*.}
* TEXT
\autodirhbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
                    OPT
\autodirvbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\autodirvtop ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\autoinsertnextspace
\autointegral \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
\automathematics \{.\overset{*}{\dots}\}
* CONTENT
\autosetups \{\dots, *, \dots\}
* NAME
\autostarttesto ... \autostoptesto
\availablehsize
\averagecharwidth
```

```
\BeforePar {...}
 * BEFEHL
\Big \dots^*
 * CHARACTER
 \Bigg ...
 * CHARACTER
 \Biggl ...
 * CHARACTER
 \Biggm ....
 * CHARACTER
\Biggr ....
 * CHARACTER
 \Bigl ...
 * CHARACTER
 \Bigm ...
 * CHARACTER
 \Bigr ...
 * CHARACTER
\backgroundimage \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\}
1 NUMMER
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 BEFEHL
\backgroundimagefill \{...\} \{...\} \{...\}
1 NUMMER
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 BEFEHL
 \backgroundline [...^1] {...}
1 COLOR
2 CONTENT
 \bar {.*.}
 * CHARACTER
 \barracolori [...,*...]
 \barrainterazione [...] [...,..=2...]
1 NAME OPT Control of the control of
 \BAR { . * . }
 * CONTENT
 instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
 underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
```

```
\basegrid [..,..=..,..]
* nx = NUMMERT
ny = NUMMER
   ny
           = NUMMER
   dx
         = NUMMER
   dy
   fattore = NUMMER
   scala = NUMMER
   xstep = NUMMER
ystep = NUMMER
offset = DIMENSION
   xoffset = DIMENSION
   yoffset = DIMENSION
   allinea = centro
   unita = centro
unita = cm mm in pc pt bp
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
\baselinebottom
\baselineleftbox {.*.}
* CONTENT
\baselinemiddlebox \{...^*\}
* CONTENT
\baselinerightbox \{...^*\}
* CONTENT
\bbox {.*.}
* CONTENT
\beforesplitstring \dots^1 \at \dots^2 \to \dots^3.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
\beforetestandsplitstring ... \at ... \to \...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
\beginBLOCK [...,*...] ... \endBLOCK
* + - NAME
\beginhbox ... \endhbox
\beginofshapebox ... \endofshapebox
\beginvbox ... \endvbox
\beginvtop ... \endvtop
\begstrut ... \endstrut
\bigg ...
* CHARACTER
\bigger
```

```
\biggl ....
* CHARACTER
\verb|\biggm .".
* CHARACTER
\biggr .*.
* CHARACTER
\bigl ...
* CHARACTER
\bigm ...
* CHARACTER
\bigr ...
* CHARACTER
\bigskip
\bitmapimage [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
1 colore = rgb cmyk grigio
ampiezza = DIMENSION
   altezza = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
2 NUMMER
\blap {.}^*.}
* CONTENT
\bleed [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
1 inherits: \settupbleeding
2 CONTENT
\bleedheight
\bleedwidth
\blockligatures [...,*...]
* TEXT
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize
\boldface
\verb|\booleanmodevalue {...}|
* NAME
\bottombox \{...^*\}
* CONTENT
\bottomleftbox \{...^*\}
* CONTENT
```

```
\bottomrightbox {.*.}
* CONTENT
\boxcursor
\boxmarker \{ ... \}
1 NAME
2 NUMMER
\boxofsize \setminus 1 \dots 1^2 \dots \{1 \dots 1^3 \}
1 CSNAME
2 DIMENSION
3 CONTENT
\boxreference [..., ...] \setminus ... \{...\}
1 REFERENCE
2 CSNAME
3 CONTENT
\bpar ... \epar
\bpos {.*.}
* NAME
\breve {.*.}
* CHARACTER
\bTABLE [..,..*=..,..] ... \eTABLE
* inherits: \setupTABLE
\bTABLEbody [..,..*=..,..] ... \eTABLEbody
* inherits: \setupTABLE
\bTABLEfoot [..,..*=..,..] ... \eTABLEfoot
* inherits: \setupTABEE
\verb|\bTABLEhead| [..,..^*=..,..]| .... \verb|\eTABLEhead|
* inherits: \setupTABEE
\bTABLEnext [..,..*...] ... \eTABLEnext
* inherits: \setupTABLE
\bTC [..,..*=..,..] ... \eTC
* inherits: %TD
\bTD [..,..*=..,..] ... \eTD
* nx = ONUMMER
ny = NUMMER
   nc = NUMMER
nr = NUMMER
n = NUMMER
n = NUMMER
m = NUMMER
   azione = REFERENCE
   inherits: \setupTABLE
\bTDs [.*.] ... \eTDs
* NAME
```

```
\bTH [..,..*=..,..] ... \eTH
* inherits: PBTD
\bTN [..,..*=..,..] ... \eTN
* inherits: %BTD
\bTR [..,..*=..,..] ... \eTR
* inherits: %FetupTABLE
\bTRs [.*.] ... \eTRs
* NAME
\bTX [..,..*=..,..] ... \eTX
* inherits: PBTD
\bTY [..,..*=..,..] ... \eTY
* inherits: %FetupTABLE
\bthiddencitation [.*.]
* REFERENCE
\btxabbreviatedjournal {.*.}
* NAME
\btxaddjournal [.1] [.2]
1 NAME
2 NAME
\btxalwayscitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...]
1 riferimento = REFERENCE OPT
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryeau
                  authornum authoryear
               = BEFEHL
   prima
              = BEFEHL
   dopo
   sinistra
              = BEFEHL
   destra
               = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\btxalwayscitation [...^1.] [...]
1 implicito category entr<sup>QFT</sup>short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\btxalwayscitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryeans
                 authornum authoryear
               = BEFEHL
   prima
   dopo
               = BEFEHL
              = BEFEHL
   sinistra
              = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\btxauthorfield \{...^*.
* initials firstnames vons surnames juniors
\btxdetail \{...^*\}
* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
   language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
```

11

volume anno yearfiled NAME

\btxdirect {.*.}

address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxdoif {.1.} {.2.}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelse $\{...\}$ $\{...\}$

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious $\{...^1.\}$ $\{...^2.\}$ $\{...^3.\}$

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked $\{...\}$ $\{...\}$ $\{...\}$

- 1 sempre doppiafaccia
- 2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable $\{...\}$ $\{...\}$

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot $\{...\}$

- address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse $\{.1.\}$ $\{.2.\}$ $\{.3.\}$ $\{.4.\}$

- 1 sempre doppiafaccia
- 2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse $\{...^1\}$ $\{...^2\}$ $\{...^3\}$

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifuservariableelse $\{...\}$ $\{...\}$

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxexpandedjournal {.*.}

∗ NΔMF

\btxfield { . * . }

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxfieldname {...}

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxfieldtype {.*.}

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxfirstofrange {.*.}

* volume pages

\btxflush {.*.}

 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxflushauthor [...] {...}

- 1 num normale normals nort inverted invertedshort
- 2 autore editor

\btxflushauthorinverted {.*.}

* autore editor

\btxflushauthorinvertedshort $\{...^*\}$

* autore editor

\btxflushauthorname $\{...^*.\}$

* autore editor

\btxflushauthornormal $\{...^*$.}

* autore editor

\btxflushauthornormalshort {.*.}

* autore editor

\btxflushsuffix

\btxfoundname { . * . }

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxfoundtype {...}

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\btxhybridcite [.1.] [.2.]

- 1 implicito category per try short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

2 REFERENCE

\btxhybridcite {.*.}

* REFERENCE

```
\btxhybridcite [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..]

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear

prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE
```

```
\btxlistcitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...]
```

1 riferimento = REFERENCE OPT

alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear

prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

\btxlistcitation [...] [...]

- 1 implicito category effry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

```
\btxlistcitation [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..]

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear

prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE
```

\btxloadjournalist [.*.]

* FILE

```
\btxoneorrange \{...^1, \{...^2, \}, \{...^3, \}\}
1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE
\btxremapauthor [...^1]
1 TEXT
2 TEXT
\btxsavejournalist [.*.]
* FILE
\btxsetup {.*.}
* NAME
\btxsingularorplural \{...^1, \{...^2, \{...^3, ...\}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
\btxsingularplural \{...\} \{...\} \{...\}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
\btxtextcitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...]
1 riferimento = REFERENCE ^{\mathrm{OPT}}
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
   prima
               = BEFEHL
               = BEFEHL
   dopo
   sinistra = BEFEHL
   destra
               = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\btxtextcitation [...] [...]
1 implicito category effry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\btxtextcitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
               = BEFEHL
   prima
   dopo
               = BEFEHL
   sinistra = BEFEHL
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\buildmathaccent \{...^1,...\}
1 CHARACTER
2 CHARACTER
\buildtextaccent { . 1 . 1 . 1 . 2 . . }
1 CHARACTER
2 CHARACTER
\buildtextbottomcomma \{...^*\}
* CHARACTER
\buildtextbottomdot \{...^*.}
* CHARACTER
```

```
\buildtextcedilla \{...^*.\}
* CHARACTER
\buildtextgrave \{...^*.\}
* CHARACTER
\buildtextmacron \{.\overset{*}{\ldots}\}
* CHARACTER
\buildtextognek \{...^*.\}
* CHARACTER
\Cap {.*.}
* TEXT
\Caps { . . . }
* TEXT
\CONTEXT
\ConTeXt
\Context
2 TEXT
3 TEXT
\verb|\ConvertToConstant | .1. {.2.} {.3.}
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
\calligrafico
\verb|\cambiaafontdeltesto [..., *...]|
* inherits: \impostafontdeltesto
\column{2}{camel {...}}
* TEXT
\campi [.^1.] [.^2.]
1 NAME
2 TEXT
\cap {.*.}
* TEXT
\capello
\SECTION [..., 1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsection subsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubsubsubsubsubsubject
```

```
\SECTION [..,..*...]
* titolo = TEXT segnalibro = TEXT
   marcatura = TEXT
elenco = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubject subsubsubsubject
\SECTION [..., 1, \ldots] {...} {...}
1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\catcodetablename
\cbox \cdot 1 { \cdot 2 . . . }
1 TEXT OPT
2 CONTENT
\centeraligned {.*.}
* CONTENT
\centerbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
             OPT
\centeredbox ... {...}
1 TEXT
2 CONTENT
\centeredlastline
\centerednextbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\centerline {.*.}
* CONTENT
\centro .*.
* CHARACTER
\cfrac [.^{1}.] {.^{2}.} {.^{3}.}
1 l c r li<sup>PF</sup>lc lr cl cc cr rl rc rr
2 CONTENT
3 CONTENT
\CHARACTERKERNING [.\frac{1}{2}.\] \{ ...^2 \}
1 NUMMER
2 TEXT
\chardescription {.*.}
* NUMMER
\charwidthlanguage
```

```
\check {.*.}
 * CHARACTER
 \checkcharacteralign {.*.}
 * CONTENT
 \checkedchar \{.1.\} \{.1.\}

    NUMMER
    CHARACTER

 \checkedfiller {.*.}
 * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
\verb|\checkedstrippedcsname| \ \ \verb|\checkedstrippedcsname| \ \ \checkedstrippedcsname| \ \ \checkedstrippedcsname| \ \checked
 * CSNAME
 \c checkedstrippedcsname ..
 * TEXT
 \checkinjector [.*.]
 * NAME
 \checknextindentation [.^*.]
 * si no auto
 \checknextinjector [.*.]
 * NAME
\label{eq:checkpage} $$ \checkpage [..] [..,..=] $$
1 NAME OPT
2 inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [.*.]
* TEXT
 \checkpreviousinjector [.*.]
* NAME
 \checksoundtrack {.*.}
 * NAME
 \checktwopassdata \{...^*.\}
\checkvariables [...] [...,..=2...]
1 NAME
2 set
                                 = BEFEHL
            reset = BEFEHL
KEY = VALUE
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
 \chemicalbottext {.*.}
 * TEXT
```

```
\chemicalmidtext \{...^*.\}
* TEXT
\chemicalsymbol [.*.]
* NAME
\verb|\chemicaltext {...}|
* TEXT
\chemicaltoptext {.*.}
* TEXT
\chim \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
\chineseallnumerals \{...^*.\}
* NUMMER
\chinesecapnumerals {...}
* NUMMER
\chinesenumerals \{...^*\}
* NUMMER
\circondato [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
\citation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...^{2}]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                  authornum authoryear
               = BEFEHL
   prima
               = BEFEHL
   dopo
   sinistra
               = BEFEHL
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\citation [.1] [.2]
1 implicito camegory entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\citation {...}
* REFERENCE
\citation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                = BEFEHL
   prima
               = BEFEHL
   dopo
   sinistra
               = BEFEHL
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\cite [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...]
1 riferimento OPT REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
             = BEFEHL
   prima
             = BEFEHL
   dopo
   sinistra
             = BEFEHL
              = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\cite [.1] [.2]
2 REFERENCE
\cite {.*.}
* REFERENCE
\cite [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
             = BEFEHL
             = BEFEHL
   dopo
   sinistra
             = BEFEHL
             = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\clap {.*.}
* CONTENT
\classfont \{ ... \}
1 NAME
2 FONT
\cldcommand {...}
* BEFEHL
\cldcontext {.*.}
* BEFEHL
\cldloadfile {...}
* FILE
\cldprocessfile \{...^*.\}
* FILE
\cleftarrow \{.1.\} \{.2.\}
1 TEXT
2 TEXT
\clip [..,..\frac{1}{2}....] {.\frac{1}{2}..}
1 inherits: \fmpostaclippling
2 CONTENT
\clonacampo [.^{1}.] [.^{2}.] [.^{3}.] [...^{4}...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
  NAME
```

```
\collect \{...^*\}
* CONTENT
1 inherits: \setupcollector
2 stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
3 TEXT
4 CONTENT
\collectexpanded \{...^*\}
* CONTENT
\colonna [...,*...]
* inherits: \coTumnbreak
\colorcomponents {.*.}
* COLOR
\colore [.1.] {.1.}
1 COLOR
2 CONTENT
\colored [\ldots, \ldots^{\frac{1}{2}}, \ldots] {\cdots^2\cdots}
1 inherits: \definiscicolore
2 CONTENT
\colored [.1] \{.2\}
1 COLOR
2 CONTENT
\coloregrigio [.^1.] {.^2.}
1 COLOR
2 CONTENT
\coloronly [...^1] {...}
1 COLOR
2 CONTENT
\columnbreak [...,*...]
* si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER NAME
\combinepages [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
1 FILE OPT
2 alternativa = a b c orizzontale verticale
   n = NUMMER
                = NUMMER
   ny
             = NUMMER
= NUMMER
= DIMENSION
   inizia
   termina
   distanza
              = BEFEHL
= BEFEHL
   cima
   {\tt fondo}
   sinistra = BEFEHL
              = BEFEHL
= BEFEHL
   destra
   prima
               = BEFEHL
= BEFEHL
   dopo
   tra
              = attivo disattivo
= foreground colore NAME
   cornice
   sfondo
   coloresfondo = COLOR
\commalistelement
```

```
\commalistsentence [..., ...] [..., ...]
1 TEXT
2 TEXT
\commalistsize
\commento (..., ...) (..., ...) [.., ... = ...] {.4.}
2 POSITION
3 inherits: \impostaincorniciato
4 TEXT
\COMMENT [.\frac{1}{.}] [..,.\frac{2}{=}..,..] {\frac{3}{.}}
2 inherits: \impostacommento 3 TEXT
instances: comment
\comparedimension \{...^1.\} \{...^2.\}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
\comparedimensioneps \{...\}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
\completebtxrendering [.^{1}.] [..,.^{2}...]
1 NAME OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
\complete COMBINEDLIST [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]
* inherits: \impostaelenco
instances: content
\completelist [.\frac{1}{2}.] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
 \begin{tabular}{ll} $$ \complete list of FLOATS [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..] \\ * & inherits: $$ \complete list of FLOATS [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..] \\ \end{tabular} 
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
\completelistofpublications [.\ddots] [..,.\delta=..,..]
2 inherits: \setupbtxrendering
\completelistofsorts [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
1 SINGULAR
2 inherits: \impostaordinamento
\completelistofSORTS [..,..\stackrel{*}{=}..,..]
* inherits: \impostaordinamento OPT
instances: logos
\completelistofsynonyms [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
1 SINGULAR 2 inherits: \impostasinonimi
\completelistofSYNONYMS [..,..\stackrel{*}{=}..,..]
* inherits: \impostasinonimi
instances: abbreviations
```

```
\completeregister [.^{1}.] [..,..^{2}..,..]
1 NAME
2 inherits: \impostaregistro
\completoREGISTER [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaregistro OPT
instances: index
\label{eq:limbostaindex} $$ \lim postaindex [..., ...] [..., ... \frac{2}{3} ..., ...] $$
1 NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
\complexorsimple \table ...
\verb|\complexorsimpleempty| \verb|\.^*..
* CSNAME
\complexorsimpleempty \{...^*\}
* TEXT CSNAME
\complexorsimple \{...^*\}
* TEXT CSNAME
\componenet [.*.]
* FILE
\componenet ...
* FILE
\composedcollector {.*.}
* NAME
\composedlayer {.*.}
* NAME
\compresult
\verb|\confrontagruppocolori|[...^*]|
\confrontatavolozza [.*.]
* NAME
\constantdimen \cdots^*
* CSNAME
\verb|\constantdimenargument| \verb|\.^*..
* CSNAME
\constantemptyargument \.*..
* CSNAME
\constantnumber \.*..
* CSNAME
```

```
\constantnumberargument \.*..
* CSNAME
\contentreference [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, 2, \ldots] \{\ldots, 1, 2, \ldots\}
2 inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
\verb|\continued number {...}|
* NUMMER
\continueifinputfile \{...^*\}
\convertargument ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME
\convertcommand \setminus ... \setminus to \setminus ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\convertedcounter [.^{1}.] [..,.^{2}...]
2 inherits: \setupcounter
\converteddimen \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 DIMENSION
2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
\verb|\converted subcounter [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]|
2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
3 inherits: \setupcounter
\convertinumero \{ ... \} \{ ... \}
1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n
    N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals
    thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals
    arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals
    koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals
    {\tt slovenianNumerals\ spanishnumerals\ spanishnumerals\ mathgreek\ set} {\tt \sqcup 0\ set} {\tt \sqcup 1\ set} {\tt \sqcup 2\ set} {\tt \sqcup 3\ continued\ NAME}
\convertmenth {.*.}
* NUMMER
\convertvalue ... \to \.2...
1 NAME
2 CSNAME
\convertvboxtohbox
\copiacampo [...^1] [...^2]
1 NAME
2 NAME
\copyboxfromcache \{.1.\} \{.2.\} .1.
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME NUMMER
```

```
\copyLABELtesto [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
1 SPRACHE
2 KEY = KEY
 instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\copypages [.\frac{1}{1}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{1}{2}\ldots, \ldots\frac{3}{2}\ldots, \ldots\frac{3}{2}\ldots, \ldots\frac{3}{2}\ldots\rdots\frac{3}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}\ldots\frac{1}{1}
2 marcatura = attivo disattivo
          offset = DIMENSION
n = NUMMER
3 inherits: \setupexternalfigure
 \copyparameters [...] [...]
1 TEXT
2 TEXT
3 KEY
 \copyposition \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 NAME
 \correggispaziobianco {.*.}
 * CONTENT
 \corsivo
 \corsivograssetto
\countersubs [.^1.] [.^2.]
1 NAME
2 NUMMER
 \counttoken . \in . \in . \to \.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
 \counttokens ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME
 \cramped \{...^*\}
* CONTENT
 \crampedclap {.*.}
 * CONTENT
 \crampedllap {.*.}
* CONTENT
 \crampedrlap {.*.}
* CONTENT
 \crightarrow \{.1.\} \{.2.\}
1 TEXT
2 TEXT
\crightoverleftarrow \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\ctop .1. {.2.}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
\verb|\ctxcommand {...}^*|
* BEFEHL
\ctxdirectcommand {.*.}
* BEFEHL
\ctxdirectlua {.*.}
* BEFEHL
\ctxfunction \{...^*\}
* NAME
\CTXFUNCTIONDEFINITION
\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand \{.\overset{*}{\ldots}\}
* BEFEHL
\ctxlatelua {.*.}
* BEFEHL
\ctxloadluafile {.*.}
* FILE
\ctxlua {.*.}
* BEFEHL
\ctxluabuffer [.*.]
* BUFFER
\ctxluacode \{.\overset{*}{\ldots}\}
* BEFEHL
\verb|\ctxreport {...}|
* BEFEHL
\ctxsprint \{...^*\}
* BEFEHL
\verb|\currentassignmentlistkey|
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable \{...^*\}
* KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
```

```
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [..., ...] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext \{...^*.
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\verb|\currentlistentryreference attribute {.*.}|
* numero testo numeropagina tutti
\currentlistentrytitle
\verb|\currentlistentrytitlerendered|
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\verb|\currentmoduleparameter {.*.}|
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
* KEY
\currentresponses
* h m TEXT
```

```
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\d {.*.}
* CHARACTER
\da [.*.]
* REFERENCE
\daqualcheparte \{...\} \{...\} [...]
1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE
\data [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...,^{2}...]
1 d = NUMMER^{PT}
   m = NUMMER
   y = NUMMER
2 inherits: \datadioggi
\datadioggi [...,*...]
* anno mese giorno ogriornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio \_ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord
    TEXT referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:++ dd:++ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
\datasetvariable \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 KEY realpage
\dayoftheweek \{...^1.\} \{...^2.\} \{...^3.\}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 NUMMER
\dayspermonth \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
1 NUMMER
2 NUMMER
\ddot {...}
* CHARACTER
\decrement \.*..
* CSNAME
\decrementcounter [.^1.] [.^2.]
1 NAME
2 NUMMER
\decrementedcounter [.*.]
* NAME
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
```

```
\decrementvalue \{ \ .\ .\ .\ \}
   * NAME
   \decrement cd:paren*theses-1
   * CSNAME NUMMER
   \defaultinterface
   \defaultobjectpage
   \defaultobjectreference
  \verb| \defcatcodecommand | ... | ... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... |
 1 CSNAME
2 CHARACTER NUMMER
3 BEFEHL
  1 CSNAME
2 TEXT
  \verb| \defconvertedcommand | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \  \, | \  \ 
 1 CSNAME
2 CSNAME
   \defconvertedvalue \setminus ... \{...\}
  1 CSNAME
2 NAME
  \verb| defineactivecharacter ...^1. {...}|
  1 CHARACTER
2 BEFEHL
  \definealternativestyle [..., ...] [...] [...]

    NAME
    BEFEHL
    BEFEHL

  \defineanchor [.\delta] [.\delta] [..,.\delta] [..,.\delta] [..,.\delta] [..,.\delta]

    NAME
    NAME
    inherits: \setuplayer

  4 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
   \defineattachment [.1] [.2] [..,.3]
 1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupattachment
  \label{eq:defineattribute [...] [...,2...]} $$ \end{substitute [...]} $$ [...,2...]

    NAME
    locale globale public private

  \definebackground [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.,.<sup>3</sup>.,.]
 1 NAME
2 NAME
   3 inherits: \impostasfondo
```

```
\definebar [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [...,.\frac{3}{2}...,..]
1 NAME
2 NAME3 inherits: \setupbar
\definebodyfontswitch [...^1] [..., ...]
1 NAME
2 inherits: \impostafontdeltesto
\definebreakpoint [.1] [.2] [..,.3]
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4
nsinistra = NUMMER
               = 12345
   ndestra = NUMMER
sinistra = BEFEHL
    centro
                = BEFEHL
   destra
               = BEFEHL
               = si no
   range
   language = SPRACHE
\definebreakpoints [.*.]
* NAME
\definebtx [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx
\definebtxdataset [.\ddots] [.\dots] [..,\dots\delta \cdots]
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset
\definebtxregister [.\frac{1}{2}] [..., \frac{3}{2}...]
1 NAME
NAMEinherits: \setupbtxregister
\definebtxrendering [.^{1}.] [.^{2}.] [..,..^{\frac{3}{2}}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering
\definebutton [.^{1}.] [.^{2}.] [..,.^{\frac{3}{2}}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton
\definecapitals [.\frac{1}{2}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostamaiuscole
\definecharacterkerning [.\delta] [.\delta] [.\delta] [..\delta] = 0
1 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning
\define character spacing [...]
\definechemical [...^1] {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [.1] [.2] [..,.3]
1 NAME
NAMEinherits: \setupchemical
\definechemicalsymbol [.1] [.2]
1 NAME
2 TEXT
\definecollector [...^1] [...,...^3=...,..]
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
\definecolumnbreak [...] [..., ...]
1 NAME
2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER
\definecombination [...^1] [...] [...,...^3]
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
\definecomment [.1] [.2] [..,.3] [..,.3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostacommento
\verb|\definecomplexorsimple| \verb|\|.".
\define complex or simple empty \.^*.
* CSNAME
\define complex or simple empty {...}
* TEXT CSNAME
\define complex or simple {...}
* TEXT CSNAME
\defineconversionset [...] [..., ...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
\definecounter \begin{bmatrix} . & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . & . & . & . \end{bmatrix}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
\definedataset [.^{1}.] [.^{2}.] [..,..^{\frac{3}{2}}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
\label{eq:limited} $$ \definedelimited text [...] [...] [..., ...] $$
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
\definedfont [.*.]
* FONT
```

```
\defineeffect [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,.\frac{3}{=}..,..]

1 NAME OPT OPT
 1 NAME
NAMEinherits: \setupeffect
 \defineexpandable [.1] \.2.. {.3.}

    NUMMER
    CSNAME

3 CONTENT
NAME
inherits: \setupexternalfigure
 \definefallbackfamily [.1] [.2] [.3] [..,.4]
 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
            {\tt matematica}
 3 FONT
 4 rscale
                                           = NUMMER
           designsize = implicito auto
           goodies = FILE
range = NUMMER NAME
                                          = NUMMER NAME
           offset
                                        = si no
= si no
           check
          forza
          features = NAME
           tf
                                            = TEXT
                                            = TEXT
          bf
                                            = TEXT
           it
                                            = TEXT
           sl
                                            = TEXT
           bs
                                              = TEXT
\definefallbackfamily [...] [...] [...]
 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
           matematica
 4 NAME
 \label{eq:local_define_fieldbody} $[.^{1}.]$ $[.^{2}.]$ $[..,..^{\frac{3}{2}}..,..]$
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody
 \definefieldbodyset [...] [..., ...]
1 NAME
2 NAME
\label{eq:locategory} $$ $ \ensuremath{\mathsf{C.1.}} $ \ensuremath{\mathsf{C.2.}} $ \ensuremath{\mathsf{I}} $ \ensuremath{\mathsf{CPT}} $ \ensuremath{\mathsf{CPT}} $ \ensuremath{\mathsf{OPT}} $ \ensuremath{\mathsf{O
1 NAME
2 NAME
 3 inherits: \setupfieldcategory
 \definefileconstant \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 NAME
2 NAME
 \definefilefallback [...] [..., ...]
 1 NAME
 2 FILE
```

```
1 NAME
2 FILE
\definefiller [...^1] [...,...^3]
2 NAME
3 inherits: \setupfiller
\definefirstline [...^1] [...] [...,...^3]
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline
\definefittingpage [.\frac{1}{2}] [..., \frac{3}{2}..., ..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
\verb| define fontal ternative [...^*] |
* NAME
\definefontfallback [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{3}...] [...,\frac{4}{2}..,..]
1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
             = si no
   forza
             = si no
    check
            = NUMMER NAME
    offset
   features = NAME
\label{eq:local_define_font_family} $$ [.\overset{1}{\dots}] $ [.\overset{2}{\dots}] $ [.\overset{3}{\dots}] $ [.\dots,\dots^{\frac{4}{2}}\dots]$ $$
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
    {\tt matematica}
3 FONT
               = NUMMER
4 rscale
   designsize = implicito auto
   goodies = FILE
features = NAME
               = TEXT
               = TEXT
   bf
               = TEXT
   it
               = TEXT
    sl
   bi
               = TEXT
               = TEXT
   bs
\definefontfamilypreset [...] [...,...^2,...]
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
\definefontfamilypreset [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NAME
\definefontfamily [.\overset{1}{\dots}] [.\overset{2}{\dots}] [.\overset{3}{\dots}] [.\overset{4}{\dots}]
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
   matematica
3 FONT
4 NAME
```

```
\definefontfeature [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 language
                     = NAME
                     = NAME auto
   script
   mode
                    = node base auto nessuno
   liga
                     = si no
                     = si no
   kern
                     = si no
   extrakerns
                     = si no
   tlig
   trep
                     = si no
   missing
                     = si no
                     = si no
   dummies
                     = si no
   analyze
                     = si no
   unicoding
                    = NAME
   espansione
   protrusion
                     = NAME
                     = si no
   nostackmath
   realdimensions = si no
   itlc
                      = si no
                    = si no
   textitalics
   mathitalics
                     = si no
                    = NUMMER
   slant
    extend
                    = NUMMER
   dimensions = NUMMER
boundingbox = si no
compose = si no
   char-ligatures = si no
   compat-ligatures = si no
                    = FILE
   goodies
   extrafeatures = si no
   featureset = NAME
colorsheme = NAME
   postprocessor = NAME
   mathdimensions = NAME
keepligatures = si no auto
devanagari = si no
   features
                     = si no
                     = si no
   tcom
                     = si no
   anum
                     = si no
   mathsize
   decomposehangul = si no
   mathalternatives = si no
   mathgaps = si no
                     = si no
   checkmarks
                     = si no
   NAME.
   mathnolimitsmode = NUMMER
   blockligatures = si no
\definefontfile [...^1] [...^2] [...,...^3=...]
1 NAME
2 FILE
               = NAME
3 features
   fallbacks = NAME
               = NAME
   goodies
   designsize = auto implicito
\definefontsize [.*.]
* NAME
\definefontsolution [.\donallow1.] [.\donallow2.] [..,..\delta..]
1 NAME
   NAME.
3 inherits: \setupfontsolution
\defineformula \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
   NAME
3 inherits: \setupformula
\defineformulaalternative [.1] [.2] [.3]
1 NAME
2 CSNAME
3
   CSNAME
```

```
\defineformulaframed [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
NAMEinherits: \setupformulaframed
\defineframedcontent [.1] [.2] [..,.3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
\definefrozenfont [.1.] [.2.]
1 NAME
2 FONT
\defineglobalcolor [...^1] [...,..^2=...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
\verb|\defineglobalcolor| [...^1] [...^2]
1 NAME
2 COLOR
\definegraphictypesynonym [...] [...]
1 NAME
2 NAME
\definegridsnapping [...^1] [...^2,...]
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth
   maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
   top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
\defineheadalternative [.1] [.2] [..,.3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
\definehelp [...] [...] [...,...
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
\definehigh [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
\definehspace [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION
```

```
\definehypenationfeatures \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}
1 NAME
2 characters
                     = TEXT
                    = si tutti TEXT
   hyphens
                    = si tutti TEXT
   joiners
   rightwords = NUMMER
    hyphenmin
                    = NUMMER
   lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
    righthyphenchar = NUMMER
    alternativa = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
                    = tex
    bordodestro
                    = parola NUMMER
   rightchars
\defineindentedtext [...^1] [...] [...,...^3=...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
\defineindenting [...^1] [...^2,...]
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
   toggle DIMENSION
\defineinitial [...^1] [...,...^3=...,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
\defineinsertion [...^1] [...^2] [...,...^3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
\defineinteraction [.\frac{1}{2}] [..., ..\frac{3}{2}..., ..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostainterazione
\defineinteractionbar [...^1] [...] [...,...^3]
2 NAME
3 inherits: \impostabarrainterazione
\defineinterfaceconstant \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NAME
\defineinterfaceelement \{...\}
1 NAME
2 NAME
\defineinterfacevariable \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
1 NAME
2 NAME
\defineinterlinespace [...^1] [...,...^3]
2 NAME
3 inherits: \impostainterlinea
```

```
\label{lem:lemma:color} $$ \ensuremath{\operatorname{define intermediate color}} \ [\dots^1] \ [\dots^2,\dots] \ [\dots,\dots^{\frac{3}{2}},\dots] $$
 1 NAME
2 COLOR NUMMER
3 a = NUMMER
t = NUMMER
 \defineitemgroup [...^1] [...,...^3]
 1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup
 \defineitems [.\overset{1}{\dots}] [.\overset{2}{\dots}] [.\dots, \dots \overset{3}{=}\dots, \dots]
 1 NAME
 2 NAME
3 inherits: \impostaelementi
 \definelabelclass [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
 \impostabtxlabeltesto [.\frac{1}{2}...\frac{2}{2}...\frac{2}{2}...\frac{1}{2}
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostaheadtesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostamathlabeltesto [...] [...,...
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostaoperatortesto [.1] [..,..=2..,..]
1 SPRACHE OPT
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostaprefixtesto [.\frac{1}{2}...] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostasuffixtesto [.\frac{1}{2}] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}\ldots,\ldots]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostataglabeltesto [.\frac{1}{2}.\] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}.\ldots,\ldots]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
 \impostaunittesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
\definelayer [...^1] [...,...^3=...,..]
 1 NAME
NAMEinherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...^1] [...,...^2]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
\definelinefiller [.\dots] [.\dots] [.\dots] [..\dots]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller
\definelinenote [.\delta] [.\delta] [..., \delta] \delta \text{NAME} \delta \text{PPT} \delta \text{OPT}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote
\definelinenumbering [.1] [.2] [..,.3]
2 NAME
3 inherits: \impostanumerazionerighe
\definelines [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..., ..\frac{3}{2}..., ..] 
1 NAME OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostarighe
\definelistalternative [.\frac{1}{2}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative
\label{eq:local_define_list_extra} $$ \left[ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] $$ $\left[ \begin{array}{c} 2 \\ 1 \end{array} \right] $$ $\left[ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right] $$ $\left[ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right] $$
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra
\definelow [.^1.] [.^2.] [..,.^3..,..]
1 NAME
NAMEinherits: \setuplow
\definelowhigh \begin{bmatrix} . & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . & . & . & . & . \end{bmatrix}
1 NAME
3 inherits: \setuplowhigh
\label{eq:local_define_low} $$ \end{area} $$ \end{area} $$ [.\overset{1}{\dots}] $$ $[.\overset{2}{\dots}] $$ $[.\dots,\dots^{\frac{3}{2}}\dots,\dots]$ $$ $$ $$
NAME
NAME
nhame
ninherits: \setuplowmidhigh
\defineMPinstance [.^1.] [.^2.] [..,..^3..,..]
2 NAME
3 inherits: \setupMPinstance
\definemarginblock [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
NAMEinherits: \setupmarginblock
```

```
1 NAME
NAMEinherits: \setupmargindata
\definemarker [.*.]
* NAME
\verb|\definemathaccent| ...^1. ...^2.
1 NAME
2 CHARACTER
\definemathalignment [.1] [.2] [..,..3]
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment
\definemathcases [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]

1 NAME OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases
\definemathcommand [.\frac{1}{2}] [.\frac{2}{3}] [.\frac{3}{3}] {.\frac{4}{4}}.}
1 NAME OPT OPT OPT
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolop box
3 uno due
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2
\verb|\definemathdouble extensible [...] [...] [...] [...] [...]
1 entrambi vfenced
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
\definemathematics [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathematics
\definemathextensible [.1] [.2] [.3]
1 invertito matematica testo {}^{\mbox{\tiny QET}} make 3 NUMMER
\definemathfence [.^{1}.] [.^{2}.] [..,..^{3}..,..]
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence
\definemathfraction [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}.] [..,\frac{3}{2}..,\frac{1}{2}]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed
\definemathmatrix [...] [...] [...,..]
   NAME
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [.\delta] [.\delta] [..,\delta] \delta_{DPT} \delta_{OPT} \del
  1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
  \definemathoverextensible [.\overset{1}{\dots}] [.\overset{2}{\dots}] [.\overset{3}{\dots}]
1 cima vfenced
2 NAME
3 NUMMER
 \verb|\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
 1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
  \definemathradical [.\frac{1}{2}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
NAME
nherits: \setupmathradical
 \definemathstackers [.\ddots] [.\dots] [.\dots] [..,.\delta] 1 NAME 0PT 0PT
  1 NAME
 3 inherits: \setupmathstackers
 \definemathstyle [...^1.] [..., 2...]
NAME
schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
  \definemathtriplet [...] [...] [...]
  1 NAME
 2 NAME
3 TEXT
  \definemathunderextensible [...] [...] [...]
1 fondo vfenced
2 NAME
3 NUMMER
 \label{eq:local_define} $$ \define mathunder text extensible $[.^{1}.]$ [.^{2}.] [.^{3}.] $$
 1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
 \definemathunstacked [...] [...] [...]
1 ampio
2 NAME
3 NUMMER
  \definemeasure [.1] [.2]
  1 NAME
  2 DIMENSION
  \definemessageconstant {.*.}
 \definemixedcolumns [.\delta] [.\delta] [.\delta] [..,\delta] \\ \delta^{PPT} \qquad \text{OPT} \qquad \qquad \text{OPT} \qquad \text{OPT} \qquad \qqqq \qqq \qqqq \qqqq \qqq \qq \qqq \qq \qqq \q
 2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2]
1 NAME
2 si no mantieni
\label{eq:localization} $$ \define multitone color [...] [...,...$\delta ...,..] [...,...$\delta ...,..] $$
1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definiscicolore
4 inherits: \definespotcolor
\definenamedcolor [...^1] [...,..^2]...
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
\definenamedcolor [...^1.] [...^2.]
1 NAME
2 COLOR
\definenamespace [...^1] [...,...^2]
1 NAME
                = TEXT
2 nome
    parent = TEXT
              = si no
    stile
    comando = si no elenco
    setup = si no elenco
set = si no elenco
    cornice = si no
\definenarrower [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,..\frac{3}{=}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostapiustretto
\definenote [.\frac{1}{2}.] [..., ..\frac{3}{2}..., ..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupnote
\defineornament [.1] [..,..2] [..,..3] [..,..3]
1 NAME
2 alternativa = a b
    inherits: \setupcollector
3 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato
\label{eq:local_define} $$ \define or nament [. \stackrel{1}{\dots}] [.., .. \stackrel{2}{=} \dots, ..] [.., .. \stackrel{3}{=} \dots, ..] $$
1 NAME
2 alternativa = a b
    inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayeredtext
\label{eq:local_define_output} $$ \end{substitute} $$ \left[ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] $$ $\left[ \begin{array}{c} 2 \\ 1 \end{array} \right] $$ $\left[ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right] $$ $\left[ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right] $$
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupoutputroutine
\verb| define output routine command [...,*...]|
\definepage [ . . . ] [ . . . ]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definepagebreak [ ... ] [ ... , ... ]
1 NAME
2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto
   preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina
\definepagechecker [.1] [.2] [..,.3] [..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagechecker
\definepagegrid [.\ddot1.] [.\ddot2.] [..,..\delta = ..,..] 1 NAME
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegrid
\definepagegridarea [.\frac{1}{.}.] [.\frac{2}{.}.] [..,..\frac{3}{=}..,..]
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridarea
\definepagegridspan [.\delta] [.\delta] [.\delta] [..\delta] = 0
1 NAME
3 inherits: \setuppagegridspan
\definepageinjection [.\frac{1}{2}] [..., \frac{3}{2}..., ..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjection
\definepageinjectionalternative [.\ddots] [.\ddots] [.\dots] [..,.\ddots]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjectionalternative
\definepageshift [.1] [.2] [..., 3]
1 NAME
2 orizzontale verticale
3 DIMENSION
\definepagestate [...^1] [...,...^3]
3 inherits: \setuppagestate
\definepairedbox [.\frac{1}{2}] [..., ..\frac{3}{2}..., ..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppairedbox
\defineparagraph [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,.\frac{3}{=}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparagraph
\defineparallel [...^1] [..., ...]
1 NAME
2 NAME
\defineparbuilder [.*.]
* NAME
```

```
\defineplacement [.1] [.2] [..,.3]
 1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplacement
 \definepositioning [.1] [.2] [..,.3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaposizionamento
\defineprefixset [.^1.] [...^2,...] [.^3...]
1 NAME SECTIONBLOCK: NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT
 \defineprocesscolor [...^1] [...^2] [...,...^3]
 1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definiscicolore
\defineprocessor [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,..\frac{3}{=}..,..] 
1 NAME OPT OPT
 1 NAME
3 inherits: \setupprocessor
 \definepushbutton [.\delta] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots
NAME on the setup of the setup 
\verb| define push symbol [...^1] [...^2] |
1 NAME
2 nrd
 \definerenderingwindow [.\frac{1}{2}.] [..,.\frac{3}{2}..,..]
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
\defineresetset [...^1] [..., ...] [...]
 1 NAME SECTIONBLOCK: NAME
2 NUMMER3 NUMMER
 \definescale [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,.\frac{3}{=}..,..]

1 NAME OPT OPT
 1 NAME
3 inherits: \setupscale
\definescript \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
NAME
NAME
ninherits: \setupscript
 \definesectionlevels [...] [..., ...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
\defineselector [.1] [..,.. \stackrel{2}{=}..,..]
1 NAME
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [.1^1.] [...,2^1.] [.3.]
1 NAME SECTIONBLOCK: NAME
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
\defineshift [...^1] [...] [...,...^3....]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupshift
\definesidebar [.\frac{1}{2}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
\definesort [...^1] [...^2] [...] \{...^4]
1 si no
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT
\placelistoflogos [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaordinamento
\definespotcolor [...^1] [...^2] [...,...^{\frac{3}{2}}....]
2 COLOR
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
           difference exclusion hue saturation colore luminosity
    t = NUMMER
    e = TEXT
    p = NUMMER
\definestyleinstance [.1] [.2] [.3] [.4]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
\label{eq:local_definesubformula} $$ \left[ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] $$ \left[ \begin{array}{c} 2 \\ 1 \end{array} \right] $$ \left[ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right] $$ \left[ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right] $$
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
\label{eq:local_define_synonym} \begin{tabular}{ll} $\tt.$^1.$ & $\tt.$^2.$ & $\tt.$^3. & $\tt.$^4.$ & $\tt.$^5.$ \\ \end{tabular}
1 si no
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT
\placelistofabbreviations [..,..*=..,..]
* inherits: \impostasinonimi
\definesystemattribute [.\frac{1}{2}] [...\frac{2}{7}...]

    NAME
    locale globale public private

\definesystemconstant {.*.}
\definesystemvariable {.*.}
```

```
\defineTABLEsetup [.1] [..,.2]
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE
\definetabulation [...^1] [...] [...,...^3]
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
\definetextbackground [...^1] [...^2] [...,...^3=...,..]
NAMEinherits: \setuptextbackground
\label{eq:definetextflow} $$ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} $$ $[ \cdot \cdot \cdot \cdot ] $$ $[ \cdot \cdot \cdot , \cdot \cdot \overset{3}{=} \cdot \cdot , \cdot \cdot ]$
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow
\definetooltip [...^1] [...] [...,...^3=...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip
\definetransparency [.1] [.2]
1 NAME
2 NUMMER
\definetransparency [...] [...,..]
1 NAME
2 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
          difference exclusion hue saturation colore luminosity
\definetransparency [.1] [.2]
1 NAME
2 NAME
\definetwopasslist {...}
\definetypeface [.\overset{1}{.}.] [.\overset{2}{.}.] [.\overset{4}{.}.] [.\overset{5}{.}.] [..,..\overset{6}{=}..,..]
1 NAME
2    rm ss tt mm hw cg
3    serif sans mono math handwriting calligraphy
4    NAME
5 implicito dtp
6 rscale = auto NUMMER
features = NAME
    fallbacks = NAME
               = NAME
    goodies
    designsize = auto implicito
    direzione = entrambi
\definetypescriptprefix [...] [...]
1 NAME
\verb| definetypescriptsynonym [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}.] |
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypesetting [.\danhaller.] [.\danhaller.] [..,.\delta] \delta \text{NAMF}
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure
\defineunit [.\delta] [.\delta] [..,\delta\delta]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit
\defineviewerlayer [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,..\frac{3}{=}..,..] 
1 NAME OPT OPT

    NAME
    NAME
    inherits: \setupviewerlayer

\definevspace [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION
\definevspacing [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits: \vspacing
\definevspacingamount [.1.] [.2.] [.3.]
2 DIMENSION
3 DIMENSION
\definextable [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [..,..\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
NAMEinherits: \setupxtable
\definisci [...^1] \.\.^2.. \{...\}

    NUMMER
    CSNAME
    CONTENT

\definisciaccento \dots^1 \dots^2 \dots^3
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER
\label{lem:lembis} $$ \definisciambientefont deltes to $[.^1.]$ [.^2.] [..,..^{\frac{3}{2}}..,..] $$
1 NAME
2 implicito DIMENSION
3 grande = DIMENSION NUMMER
                   = DIMENSION NUMMER
= DIMENSION NUMMER
= DIMENSION NUMMER
    piccolo
                 = DIMENSION NUMMER
= DIMENSION NUMMER
= DIMENSION NUMMER
    c
d
    testo
                = DIMENSION NUMMER
= DIMENSION NUMMER
= DIMENSION NUMMER
    script
    scriptscript = DIMENSION NUMMER
    interlinea = DIMENSION
em = inclinato corsivo STYLE BEFEHL
                    = NUMMER
\definisciblocco [.\delta] [.\delta] [..,..\delta]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostablocco
```

```
\definiscibloccosezione \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
 1 NAME
NAMEinherits: \impostabloccosezione
1 NAME
2 BUFFER
3 inherits: \impostabuffer
 \definiscicampo [.\frac{1}{1}.] [.\frac{2}{1}.] [.\frac{3}{1}.] [...\frac{4}{7}...] [.\frac{5}{1}.]
         radio sotto testo riga push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME
 \definiscicapoversi [...^1] [...] [...,...^3=...]
3 inherits: \impostacapoversi
 \definiscicarattere ... ...
1 CHARACTER
2 NUMMER
\definiscicolore [.<sup>1</sup>.] [..,..<sup>2</sup>..,..]
 1 NAME
2 r = NUMMER
          g = NUMMER
          b = NUMMER
          c = NUMMER
          m = NUMMER
          y = NUMMER
           k = NUMMER
          h = NUMMER
           s = NUMMER
           v = NUMMER
           a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
                          difference exclusion hue saturation colore luminosity
           t = NUMMER
\definiscicolore [...^1] [...^2]
1 NAME
2 COLOR
\verb|\definiscicomando| ...^1. ...^2.
1 CHARACTER
2 BEFEHL
 \definisciconversione [.\overset{1}{\dots}] [.\overset{2}{\dots}] [.\overset{3}{\dots}]
1 SPRACHE
2 NAME
3 CSNAME
 \definisciconversione [.1] [.2] [..., ...]
 1 SPRACHE
2 NAME
3 TEXT
\definiscidescrizione [.\delta] [.\delta] [..,\delta] \delta \de
1 NAME
2 NAME
 3 inherits: \setupdescription
```

```
\definiscidimensionicarta [ \cdot \cdot \cdot \cdot ] [ \cdot \cdot \cdot , \cdot \cdot \stackrel{2}{=} \cdot \cdot , \cdot \cdot ]
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
   altezza = DIMENSION
             = BEFEHL
   cima
   fondo
           = BEFEHL
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   distanza = DIMENSION
   pagina = inherits: \impostadimensionicarta
              = inherits: \impostadimensionicarta
\definiscidimensionicarta [.1] [...,2...] [...,3...]
2 inherits: \impostadimensionicarta
3 inherits: \impostadimensionicarta
\definiscielenco [.\frac{1}{2}.] [..,.\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 LISTE3 inherits: \impostaelenco
\definiscielencocombinato [...] [...,..] [...,..]
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco
\definiscienumerazione [.1] [.2] [..,.3] [..,.3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
\definiscietichetta [.\ddots] [.\ddots] [.\ddots] [..., \ddots \ddots] .....
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
\verb|\definiscifigurasimbolo|[...]|[...]|[...]|
2 FILE NAME
3 inherits: \figuraesterna
\definiscifont [...^1] [...,...^3=...,..]
2 FONT
3 inherits: \impostainterlinea
\definiscifontdeltesto [..., ...] [..., ...] [..., ...] [..., ...]
1 NAME implicito
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
   bf = FILE
   it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
        = FILE
   bs
   sc = FILE
   mr = FILE
   mrlr = FILE
   mrrl = FILE
   mb = FILE
   mblr = FILE
   mbrl = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [..., 1 [..., 2 ] [..., 3 ] [...] 1 NAME implicito OPT OPT
 1 NAME implicito
NAME DIMENSION rm ss tt hw cg NAME
 \definiscifont [...^1] [...^2]
 1 NAME
2 FONT
3 NAME
 \verb|\definisciformatoriferimento|[..^1]|[..^2]|[..,..^{\frac{3}{2}}..,..]|
 2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat
 \definiscigruppocolori [...] [...] [x:y:z,..]
1 NAME
2 grigio rgb cmyk spot
3 TRIPLET
 \definiscihbox [...^1] [...^2]
1 NAME
2 DIMENSION
\label{eq:continuous_continuous_continuous} $$ \definisciincorniciato [...] [...] [...,...$] $$
1 NAME
2 NAME
 3 inherits: \impostaincorniciato
\definisciiniziatermina [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [..,..\frac{3}{=}..,..]

    NAME
    NAME
    inherits: \impostainiziatermina

\definiscilayout [.1] [.2] [..,.3]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostalayout
 \label{eq:continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous
 2 NAME
3 inherits: \impostamakeup
\definiscimarcatura [.1] [.2] [..,.3]

    NAME
    BESCHRIFTUNG
    inherits: \impostamarcatura

 \definiscimenuinterazione [.\frac{1}{2}.] [\frac{1}{2}.] [\frac{3}{2}..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostamenuinterazione
 \verb|\definiscimodellotabella|[...^1.]|[|...^2.|]|[...^3.]|[...^4.]|
1 NAME
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME
```

```
\definiscioggettomobile [.\frac{1}{2}] [..\frac{2}{2}] [..\frac{3}{2}..\frac{1}{2}] \]
1 SINGHIAR OPT OPT
 1 SINGULAR
2 SINGULAR PLURAL 3 inherits: \impostaoggettomobile
 instances: chemical figure table intermezzo graphic
 \definiscioggettomobile [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
 3 SINGULAR
 instances: chemical figure table intermezzo graphic
 \definisciordinamento [.1] [.2] [.3]
 1 SINGULAR
2 PLURAL
3 nessuno CSNAME
 \definisciprofilo [.1] [.2] [..,.3]
2 NAME
3 inherits: \setupprofile
 \definisciprogramma [.1] [.2] [.3]
2 TEXT
3 TEXT
1 NAME
2 NAME
 3 inherits: \impostaregistro
 \definisciriferimento [...] [..., ...]
1 NAME
2 REFERENCE
 \definiscisezione [.*.]
 \definiscisimbolo [.1] [.2] [.3]
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL
\verb| definiscisinonimi [... ] [... ] [... ] [... ]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 CSNAME
 4 CSNAME
\label{eq:definiscisinonimofont [.1] [.2] [..,.3] [..,.3]} $$ \end{substitute} % \begin{substitute}(100,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\lin
1 NAME
2 FONT
 3 features
                                              = NAME
          fallbacks = NAME
goodies = NAME
          designsize = auto implicito
\label{eq:definiscisottocampo} $$ [.\overset{1}{\ldots}] [.\overset{2}{\ldots}] [\ldots, \overset{3}{\ldots}] $$
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [\ldots, 1] [\ldots, 2] [\ldots, 3]
1 NAME
2 NAME3 BEFEHL
\definiscistackcampi [.\delta] [\ldots,\delta] [\ldots,\delta] [\ldots,\delta]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
\definiscistile [...^1] [...^2] [...,...^3=...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstyle
\definiscistilefont [..., 1...] [...]
1 NAME
2 NAME
\definiscitabulato [.\overset{1}{\dots}] [.\overset{2}{\dots}] []
1 NAME
2 NAME
3 TEMPLATE
\definiscitavolozza [...^1] [...,..^2]
1 NAME
2 NAME = COLOR
\definiscitavolozza [...] [...]
1 NAME
2 NAME
\definiscitesta [.1] [.2] [..,.3]
1 NAME
2 ABSCHNITT 3 inherits: \impostatesta
1 NAME OPT
2 cima intestazione testo piedipagina fondo
3 testo margine bordo
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
\definiscitestoincorniciato [...] [...] [...]
1 NAME
NAMEinherits: \setupframedtext
\definiscitype [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.,.<sup>3</sup>=..,.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostatype
\definiscityping [...^1] [...] [...,...^3=...,..]
NAME
NAME
ninherits: \impostatyping
\delimited [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] {.<sup>3</sup>.}
2 SPRACHE
3 CONTENT
```

```
\delimitedtext [.1.] [.2.] {.3.}
1 NAME
2 SPRACHE
3 CONTENT
\DELIMITEDTEXT [.^1.] {.^2.}
1 SPRACHE
2 CONTENT
instances: quotation quote blockquote speech aside
\depthofstring \{...^*\}
* TEXT
\depthonlybox {.*.}
* CONTENT
\depthspanningtext \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT
1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
3 CONTENT
\destra ...
* CHARACTER
\determinacaratteristicheregistro [.\ddots] [..,.\frac{2}{2}..,..]
1 NAME
2 language
               = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   metodo
              = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   numberorder = numeri
   compress = si no tutti
criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
\verb|\determinaca ratters tiche elenco [..., ...] [.., .. \stackrel{?}{=} .., ..]|
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
\determinanumerotesta [.*.]
* ABSCHNITT
\determinenoflines \{...^*\}
* CONTENT
\devanagarinumerals {.*.}
* NUMMER
\digits {.*.}
* NUMMER
\digits ....
* NUMMER
\dimensiontocount \{...^1.\} \.\.^2...
1 DIMENSION
2 CSNAME
```

```
\directboxfromcache \{.1.\}
1 NAME
2 NUMMER TEXT
\directcolor [.*.]
* COLOR
\directcolored [..,..^*=..,..]
* inherits: \definiscicolore
\directcolored [.*.]
* COLOR
\directconvertedcounter \{...\}
1 NAME
2 primo precedente successivo ultimo numero
\directcopyboxfromcache \{...^1\}
1 NAME
2 NUMMER TEXT
\verb|\directdummyparameter {...}^*|
* KEY
\directgetboxllx ....
* CSNAME NUMMER
\directgetboxlly ....
* CSNAME NUMMER
\directhighlight \{...^1.\}
1 NAME
2 TEXT
\directlocalframed [...] {...}
1 NAME
2 CONTENT
\verb|\directluacode| {...}^*|
* BEFEHL
\directselect \{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
  CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
\directsetbar \{...^*\}
* NAME
\directsetup {.*.}
* NAME
\directsymbol \{...^1\}
1 NAME
2 NAME
```

```
\directvspacing {...,*...}
* inherits: \vspacing
\dis {.*.}
* CONTENT
\disabledirectives [...,*...]
* NAME
\disableexperiments [...,*...]
* NAME
\disablemode [...,*...]
* NAME
\disableoutputstream
\disableparpositions
\disableregime
\disabletrackers [...,*...]
* NAME
\displaymath {.*.}
* CONTENT
\displaymathematics {.*.}
* CONTENT
\displaymessage {.*.}
* TEXT
\distributedhsize \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
\dividedsize \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
\doadaptleftskip {.*.}
* si no standard DIMENSION
\doadaptrightskip {.*.}
* si no standard DIMENSION
\doaddfeature {.*.}
* NAME
\doassign [...^1] [...^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\doassignempty [...^1] [...^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\doboundtext \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 BEFEHL
\verb|\docheckassignment| \{ . \overset{*}{\ldots} \}
* TEXT
\docheckedpagestate \{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
1 REFERENCE
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
6 BEFEHL
7 BEFEHL
\docheckedpair {...,*...}
\documentvariable {.*.}
* KEY
\dodoubleargument \.\dots\. [\.\dots^2.] [\.\dots\.]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
\dodoubleempty \.\dodoubleempty \.\dots\. [\.\dots\.^2.] [\.\dots\.^3.]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
\dodoublegroupempty \.\dots\.\ \{\.\dots\}\ \{\.\dots\}\
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
\doeassign [...^1] [...^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\doexpandedrecurse \{...^1\} \{...^2\}
1 NUMMER
2 BEFEHL
\dofastloopcs \{ ... \} \ \ ...

    NUMMER
    CSNAME
```

```
\dogetattribute \{...^*\}
* NAME
\dogetattributeid {.*.}
* NAME
\dogetcommacommandelement ... \from ... \to \...
1 NUMMER
2 TEXT
3 CSNAME
\dogobbledoubleempty [.^1.] [.^2.]
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\dogobblesingleempty| [.\tilde{}^*..]
* TEXT
\doif \{...^1, \} \{...^2, \} \{...^3, \}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
\label{eq:common} $$ \doifall common $\{\dots, 1, \dots\} $\{\dots, 2, \dots\} $\{\dots, 3, \dots\} $$
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
\doifallcommonelse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3\} \{\ldots, 4\}
1 TEXT
    TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifalldefinedelse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifallmodes \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifallmodeselse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 1\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifassignmentelse \{ ...^1 ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifblackelse \{...\} \{...\}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
\doifbothsides \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
\doifboxelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
   TRUE
4 FALSE
\doifbufferelse \{...\} \{...\}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
\doifcolor \{...^1\} \{...^2\}
1 COLOR
2 TRUE
\doifcolorelse \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
\doifcommandhandler \setminus ... { ...} { ...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
1 CSNAME
   NAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifcommon \{\ldots_1^1,\ldots\} \{\ldots_1^2,\ldots\} \{\ldots_3^3.\}
1 TEXT
   TEXT
3 TRUE
\doifcommonelse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\} \{\ldots, 4, \ldots\}
   TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifcontent \{...^{1}, \{...^{2}, \{...^{3}, \}, ..., \{...^{5}, \}
1 BEFEHL
   BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
\doifconversiondefinedelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifconversionnumberelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
   NUMMER.
   TRUE
   FALSE
```

```
\doifcounter \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 TRUE
\doifcounterelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifcurrentfonthasfeatureelse \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifdefined \{...\}
1 NAME
2 TRUE
\doifdefinedcounter \{...\}
1 NAME
2 TRUE
\doifdefinedcounterelse \{.1.\} \{.1.\}

    NAME
    TRUE
    FALSE

\doifdefinedelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifdimensionelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifdimenstringelse \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifdocumentargument \{...\}
1 NAME
2 TRUE
\doifdocumentargumentelse \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifdocumentfilename \{...\} \{...\}
1 NUMMER
2 TRUE
\doifdocumentfilenameelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
\doifdrawingblackelse \{...^1\}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelse {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 CONTENT
2 CONTENT
    TRUE
4 FALSE
\doifelseallcommon \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\} \{\ldots, 4, \ldots\}
1 TEXT
    TEXT
    TRUE
4 FALSE
\doifelsealldefined \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 1\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
   TRUE
\doifelseallmodes \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 1\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseassignment \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelseblack| \{.\overset{1}{\ldots}\} | \{.\overset{2}{\ldots}\} | \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsebox \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
   NAME
    TRUE
4 FALSE
\doifelseboxincache \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 NUMMER TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsebuffer \{...\} \{...\}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsecolor \{...^1, \} \{...^2, \} \{...^3, \}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsecommandhandler \setminus 1... \{1...\} \{1...\} \{1...\}
1 CSNAME
2 NAME
    TRUE
4 FALSE
\doifelsecommon \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\} \{\ldots, 4, \ldots\}
1 TEXT
   TEXT
    TRUE
   FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseconversionnumber \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\}
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsecounter \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsecurrentfonthasfeature \{...\} \{...\}
1 NAME
   TRUE
3 FALSE
\doifelsecurrentsortingused \{...^1\}
1 TRUE
2 FALSE
\verb|\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
\verb|\doifelsecurrentsynonymused {...}^1.} \ {...}^2.
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsedefined \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
   TRUE
\doifelsedefinedcounter \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsedimension \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsedimenstring \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 TEXT
   TRUE
3 FALSE
\doifelsedocumentargument \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
   TRUE
3 FALSE
\doifelsedocumentfilename \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 NUMMER
   TRUE
   FALSE
```

```
\doifelsedrawingblack \{.1.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelseempty \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseemptyvalue \{ ...^1 ... \} \{ .... \} \{ .... \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseemptyvariable \{...\} \{...\} \{...\}
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
\doifelseenv \{...\} \{...\}
1 KEY
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelsefastoptionalcheck| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 TRUE
2 FALSE
1 CSNAME
2 CSNAME
\doifelsefieldbody \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsefieldcategory \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsefigure \{...^1\} \{...^2\}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsefile \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsefiledefined \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
    TRUE
\doifelsefileexists \{...^1, \} \{...^2, \} \{...^3, \}
1 FILE
    TRUE
   FALSE
```

```
\doifelsefirstchar {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 TEXT
   TEXT
   TRUE
4 FALSE
\verb|\doifelseflagged {...} | {...} | {...} | {...} |
1 NAME
   TRUE
3 FALSE
\label{eq:control_doing} $$ \doifelse fontchar $\{ \ldots^1 \} $\{ \ldots^2 \} $\{ \ldots^3 \} $\{ \ldots^4 \} $$
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
   TRUE
\doifelsefontpresent \{...\} \{...\}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelsefontsynonym| \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsehasspace \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
3 FALSE
\doifelsehelp \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelseincsname \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
   CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifelseinelement \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseinputfile \{...^1\} \{...\}
1 FILE
   TRUE
3 FALSE
\doifelseinsertion \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseinset \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
   TEXT
   TRUE
3
   FALSE
```

```
\doifelseinstring \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TEXT
    TRUE
4 FALSE
\verb|\doifelseinsymbolset| \{.\overset{1}{\ldots}\} \ \{.\overset{2}{\ldots}\} \ \{.\overset{3}{\ldots}\} \ \{.\overset{4}{\ldots}\}
1 NAME
    NAME
    TRUE
4 FALSE
\doifelseintoks \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \} \{ . \stackrel{4}{\ldots} \}
1 BEFEHL
    BEFEHI.
3 TRUE
4 FALSE
\verb|\doifelseintwopassdata| \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
    NAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifelseitalic \{...^1,...\}
1 TRUE
2 FALSE
\verb|\doifelselanguage {...}^1.} \ {...}^2.} \ {...}^3.}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
\doifelselayerdata \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
    TRUE
3 FALSE
\doifelselayoutdefined \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelselayoutsomeline \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelselayouttextline \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseleapyear \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NUMMER
    TRUE
3 FALSE
\doifelselist \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 LISTE
    TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelselocation \{ ... \}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelselocfile \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseMPgraphic \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsemainfloatbody \{...^1\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsemarking \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsemeaning \setminus ... \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
\verb|\doifelsemessage| \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 3}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 4}{\ldots} \}
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsemode \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
     TRUE
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsenextbgroup \{...\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsenextbgroupcs \setminus ... \cdot ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\doifelsenextchar \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelsenextoptional| \{ . \overset{1}{\ldots} \} \ \{ . \overset{2}{\ldots} \}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsenextoptionalcs \setminus ... \cdot ...
1 CSNAME
2 CSNAME
```

```
\doifelsenextparenthesis \{...^1.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsenonzeropositive \{...^1\} \{...^2\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsenoteonsamepage \{...\} \{...\}
   TRUE
3 FALSE
\doifelsenothing \{...\} \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsenumber \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 TEXT
   TRUE
3 FALSE
\doifelseobjectfound \{.1.\} \{.2.\} \{.3.\} \{.4.\}
   NAME
   TRUE
4 FALSE
\doifelseobjectreferencefound \{...\} \{...\} \{...\}
   NAME
   TRUE
4 FALSE
\doifelseoddpage \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
\doifelseoddpagefloat \{...^1.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelseoldercontext \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseolderversion \{ ...^1 ...^2 ...^3 ...^3 ...^4 ...^4 ...^4 \}
1 NUMMER
2 NUMMER
   TRUE
4 FALSE
\doifelseoverlapping \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
   NAME
   TRUE
4 FALSE
\doifelseoverlay \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
   TRUE
3
   FALSE
```

```
\doifelseparallel \{ ..., 2... \} \{ ..., 3... \} \{ ..., 4... \}
1 NAME
2 NAME tutti
   TRUE
4 FALSE
\verb|\doifelseparentfile {...}| {...}| {...}|
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsepath \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \} \{ ...^3 . \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsepathexists \{ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \} \ \{ \begin{array}{c} 2 \\ 1 \end{array} \} \ \{ \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \}
1 PATH
    TRUE
3 FALSE
\doifelsepatterns \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
    TRUE
3 FALSE
\doifelseposition \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsepositionaction \{.1.\} \{.1.\}
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelsepositiononpage {...}^1.} {...} {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsepositionsonsamepage \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelsepositionsonthispage {..., ...} {...} {...} {...} {...}
1 NAME
    TRUE
3 FALSE
\doifelsepositionsused \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsereferencefound \{...\} \{...\}
1 REFERENCE
    TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelserightpagefloat {. } ^1.} \ {. } ^2.}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelserighttoleftinbox ...^1 {...} {...}
1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsesamelinereference \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsesamestring \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{4}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{4}{\ldots} \}
    TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsesetups \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NAME
    TRUE
3 FALSE
\doifelsesomebackground \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
    TRUE
\doifelsesomespace \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsesomething \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsesometoks \setminus ... {...} {...}
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsestringinstring \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
    TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsestructurelisthasnumber \{...^1\}
1 TRUE
2 FALSE
\verb|\doifelsestructurelist has page {...} {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
\doifelsesymboldefined \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifelsesymbolset| \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 3}{\ldots} \}
1 NAME
    TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsetext {.1.} {.2.} {.3.}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsetextflow \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsetextflowcollector \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsetypingfile \{...^1.\} \{...^2.\} \{...^3.\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseundefined \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelseurldefined \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsevalue \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifelsevaluenothing \{ .\ ^1.. \} \ \{ .\ ^2.. \} \ \{ .\ ^3.. \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifelsevariable \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\}
1 NAME
   KEY
3 TRUE
4 FALSE
\doifempty \{...^1.\}
1 CONTENT
2 TRUE
\doifemptyelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE
\doifemptytoks \.\doifemptytoks \.\doifemptytoks
1 CSNAME
2 TRUE
\doifemptyvalue \{...^1,...\}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalueelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifemptyvariable \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
\doifemptyvariableelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
\doifenv \{...^1.\} \{...^2.\}
1 KEY
2 TRUE
\doifenvelse \{...\} \{...\}
1 KEY
2 TRUE
3 FALSE
1 CSNAME
2 CSNAME
\verb|\doiffastoptionalcheckelse| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 TRUE
2 FALSE
\doiffieldbodyelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doiffieldcategoryelse \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doiffigureelse \{...\} \{...\}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doiffile \{ ... \} \{ ... \}
1 FILE
2 TRUE
\doiffiledefinedelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doiffileelse \{...^1, \{...^2, \{...^3\}\}
1 FILE
   TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffileexistselse {.1.} {.2.} {.3.}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doiffirstcharelse \{...\} \{...\} \{...\}
    TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifflaggedelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TRUE
3 FALSE
\doiffontcharelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{4}{\ldots} \}
1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
\doiffontpresentelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
\doiffontsynonymelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifhasspaceelse \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifhelpelse \{.1.\} \{.1.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifincsnameelse \{...\} \{...\} \{...\}
    CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifinelementelse \{...^1\} \{...\}
1 NAME
    TRUE
3 FALSE
\doifinputfileelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doifinsertionelse \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 3}{\ldots} \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinset \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
\doifinsetelse \{\ldots^1,\ldots^2,\ldots\} \{\ldots^3,\ldots^4,\ldots^4\}
    TEXT
   TRUE
4 FALSE
\doifinstring \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \} \{ ...^3 . \}
2 TEXT
3 TRUE
\doifinstringelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
    TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\verb|\doifinsymbolset|{.}^1.{.}^1.{.}^2.{.}^3.{.}^3.{.}^4...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifinsymbolsetelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifintokselse \{...\} \{...\} \{...\}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE
\doifintwopassdataelse \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\}
1 NAME
2 NAME
   TRUE
4 FALSE
\doifitalicelse \{...\} \{...\}
1 TRUE
2 FALSE
\doiflanguageelse \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
\doiflayerdataelse \{...\} \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
    TRUE
\doiflayoutdefinedelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
 1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
 \doiflayouttextlineelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifleapyearelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
 \doiflistelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE
\doiflocationelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
 1 TRUE
2 FALSE
 \doiflocfileelse \{...\} \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
 \doifMPgraphicelse \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifmainfloatbodyelse {...}| {...}|
1 TRUE
2 FALSE
 \doifmarkingelse \{...\} \{...\}
1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE
 \doifmeaningelse \setminus 1... \setminus 1... \cdot \{1... \cdot 1... \cdot 1
1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
\verb|\doifmessageelse| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 3}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 4}{\ldots}\}
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
\doifmode \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
2 TRUE
 \doifmodeelse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
                 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifnextbgroupcselse \... \.2..
1 CSNAME
2 CSNAME
\doifnextbgroupelse {.1.} {.2.}
1 TRUE
2 FALSE
\doifnextcharelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE
\doifnextoptionalcselse \setminus ... \cdot ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\verb|\doifnextoptionalelse| \{ . \overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \}
1 TRUE
2 FALSE
\doifnextparenthesiselse \{...^1\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifnonzeropositiveelse \{...\} \{...\}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
\doifnot \{...\} \{...\} \{...\}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
\doifnotallcommon \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
\doifnotallmodes \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifnotcommandhandler \setminus 1... \{1...\}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
\doifnotcommon \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
\doifnotcounter \{...\}
1 NAME
2 TRUE
\doifnotdocumentargument \{...^1\}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifnotdocumentfilename \{...^1.\}
1 NUMMER
2 TRUE
\doifnotempty \{...^1.\} \{...^2.\}
1 CONTENT
2 TRUE
\verb|\doifnotemptyvalue {...}| {...}|
1 NAME
2 TRUE
\verb|\doifnotemptyvariable {...}| {...}| {...}|
2 KEY
3 TRUE
\doifnotenv \{...\} \{...\}
1 KEY
2 TRUE
\verb|\doifnoteonsamepageelse| \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifnotescollected \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 TRUE
\doifnotfile \{...\}
1 FILE
2 TRUE
\verb|\doifnotflagged {...}| {...}|
1 NAME
2 TRUE
\doifnothing \{...^1,...\}
1 TEXT
\doifnothingelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TRUE
3 FALSE
\doifnotinset \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
\verb|\doifnotinsidesplitfloat {.*.}|
\doifnotinstring \{...^1, 1, ...\}
3 TRUE
```

```
\doifnotmode \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
2 TRUE
\doifnotnumber \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TEXT
2 TRUE
\doifnotsamestring \{...\} \{...\} \{...\}
    TEXT
3 TRUE
\doifnotsetups \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
\doifnotvalue \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
\doifnotvariable \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
\doifnumber \{...^1\}
1 TEXT
2 TRUE
\doifnumberelse \{...^1, \{...^2, \}, \{...^3, \}\}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifobjectfoundelse \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\}
1 NAME
    NAME
3 TRUE
4 FALSE
\doifobjectreferencefoundelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
\verb|\doifoddpageelse| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
\doifoddpagefloatelse \{...^1.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifoldercontextelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NUMMER
    TRUE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifolderversionelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NUMMER
2 NUMMER
   TRUE
4 FALSE
\doifoverlappingelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
   TRUE
4 FALSE
\doifoverlayelse \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifparallelelse \{...\} \{..., ...\} \{...\}
2 NAME tutti
   TRUE
4 FALSE
\doifparentfileelse \{...^1, \} \{...^2, \}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doifpathelse \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 PATH
2 TRUE
3 FALSE
\doifpathexistselse \{...\} \{...\}
1 PATH
2 TRUE
3 FALSE
\doifpatternselse \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
\doifposition \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
2 TRUE
3 FALSE
\doifpositionactionelse \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 NAME
   TRUE
3 FALSE
\doifpositionelse \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 NAME
   TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositiononpageelse \{.1.\} \{.1.\} \{.1.\}
1 NAME
2 NUMMER
    TRUE
4 FALSE
\doifpositionsonsamepageelse \{\dots, 1, \dots\} \{\dots, 2,\dots\} \{\dots, 3,\dots\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifpositionsonthispageelse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifpositionsusedelse| \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \}
1 TRUE
2 FALSE
\doifreferencefoundelse \{...\} \{...\}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
\verb|\doifrightpagefloatelse| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 TRUE
2 FALSE
\verb|\doifrighttoleftinboxelse| ... { ... } { ... } { ... }
1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
\doifsamelinereferenceelse \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifsamestring \{ ...^1 .. \} \{ ...^2 .. \} \{ ... .. \}
1 TEXT
\verb|\doifsamestringelse| \{ . \overset{1}{\ldots} \} \ \{ . \overset{2}{\ldots} \} \ \{ . \overset{3}{\ldots} \} \ \{ . \overset{4}{\ldots} \}
    TEXT
    TRUE
4 FALSE
\doifsetups \{...\}
1 NAME
2 TRUE
\doifsetupselse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifsomebackground \{ ...^1 ... \} \{ .... \} \{ .... \}
1 NAME
    TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifsomespaceelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doifsomething \{...^1\} \{...^2\}
1 TEXT
2 TRUE
\doifsomethingelse \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
\doifsometoks \setminus ... { ... }
1 CSNAME
2 TRUE
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
1 TEXT
   TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\verb|\doifstructurelist has numberelse { . }^{1}. } \ { . }^{2}. \\
1 TRUE
2 FALSE
\doifstructurelisthaspageelse \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TRUE
2 FALSE
\doifsymboldefinedelse \{...\} \{...\}
1 NAME
   TRUE
3 FALSE
\doifsymbolsetelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doiftext \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
\doiftextelse \{.1.\} \{.2.\} \{.3.\}
1 TEXT
   TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextflowcollectorelse \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doiftextflowelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}

    NAME
    TRUE
    FALSE

\doiftypingfileelse \{ ...^{1}. \} \{ ...^{2}. \} \{ ...^{3}. \}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\doifundefined \{.1.\} \{.2.\}
1 NAME
2 TRUE
\doifundefinedcounter \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
\doifundefinedelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifurldefinedelse \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
\doifvalue \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
\doifvalueelse \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
   TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\doifvaluenothing \{...\}
1 NAME
2 TRUE
\doifvaluenothingelse \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 TRUF
3 FALSE
\doifvaluesomething \{...^1\}
\doifvariable \{.1.\} \{.2.\} \{.3.\}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
```

```
\doifvariableelse \{.1...\} \{.1...\} \{.1...\}
1 NAME
2 KEY
          TRUE
4 FALSE
 \doindentation
 \dollar
 \doloop {.*.}
 * BEFEHL
 \doloopoverlist \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 TEXT
2 BEFEHL
 \donothing
 \dontconvertfont
 \dontleavehmode
 \dontpermitspacesbetweengroups
 \dopositionaction \{...^*.\}
* NAME
 \doprocesslocalsetups \{\dots, *, \dots\}
* NAME
\label{eq:continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
            TEXT
5 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
            TEXT
4 TEXT
5 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
 \doquintupleargument \\.\.^1. \[\.\frac{2}{.}.\] \[\.\frac{3}{.}.\] \[\.\frac{4}{.}.\] \[\.\frac{5}{.}.\]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5
            TEXT
6
            TEXT
```

```
1 CSNAME
2 TEXT
  TEXT
  TEXT
5 TEXT
6 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
  TEXT
5 TEXT
6 TEXT
\dorechecknextindentation
\dorecurse \{...^1.\} \{...^2.\}

    NUMMER
    BEFEHL

\dorepeatwithcommand [.^1.] \^2...
1 TEXT NUMMER*TEXT
2 CSNAME
\doreplacefeature {.*.}
* NAME
\doresetandafffeature {.*.}
* NAME
\doresetattribute {.*.}
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT
\dosetattribute \{...\}
1 NAME
2 NUMMER
\dosetleftskipadaption {.*.}
* si no standard DIMENSION
\dosetrightskipadaption \{...^*\}
* si no standard DIMENSION
\dosetupcheckedinterlinespace \{..,..^*=..,..\}
* inherits: \impostainterlinea
\verb|\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}|
* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
\dosetupcheckedinterlinespace \{...^*\}
* NAME
```

```
\doseventupleargument \\.^1 \cdots \cdots^2 \cdots \cdots
1 CSNAME
2 TEXT
          TEXT
          TEXT
          TEXT
          TEXT
          TEXT
8 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
                                                                                            OPT OPT OPT OPT OPT OPT
3 TEXT
          TEXT
          TEXT
6 TEXT
         TEXT
8 TEXT
 \dosingleargument \setminus ... [...]
1 CSNAME
2 TEXT
 \dosingleempty \.\^1... [.\^2..]
1 CSNAME
2 TEXT
 \dosinglegroupempty \.\^1...\ \{.\^2...\}
1 CSNAME
2 TEXT
 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
          TEXT
6 TEXT
7 TEXT
\label{eq:loss_loss} $$ \dosixtupleempty \ \ \ \ . \ \ [.^2..] \ [.^3..] \ [.^4..] \ [.^5..] \ [.^6..] \ [.^7..] 
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
          TEXT
          TEXT
6 TEXT
7 TEXT
 \dostarttagged {. .. } {... \dostoptagged
1 NAME
2 NAME
 1 NUMMER
2 NUMMER
3 [-+] NUMMER
 4 BEFEHL
 \dosubtractfeature {.*.}
 * NAME
 \dotfskip \{ \dots^* \}
 * DIMENSION
```

```
\dotoks \.*..
 * CSNAME
 \dotripleargument \setminus ... [...] [...] [...]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
 \dotripleargumentwithset \setminus 1... [..., 2...] [.3.] [.4.]
1 CSNAME
2 TEXT3 TEXT4 TEXT
\verb|\dotripleempty <math>\verb|\|... [...] [...] [...] [...]
                                                                                                   OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
\dotriplegroupempty \.\dotriplegroupempty \
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
 \doublebar {...}
 * TEXT
 \doublebond
 \doublebrace {...}
 * TEXT
 \doublebracket {.*.}
 * TEXT
 \doubleparent {.*.}
 * TEXT
 \dowith \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
 \dowithnextbox \{...^1.\} \.\.^2.. \{...^3.\}
1 BEFEHL
2 CSNAME
3 CONTENT
 \dowithnextboxcontent \{...\} \{...\} \... \{...\}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT
 1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT
  \downline \dow
  * CSNAME
 \dowithrange \{\ldots, 1, \ldots\} \setminus 1^2 \ldots
1 NUMMER NUMMER:NUMMER
2 CSNAME
  \downline \dow
  * CSNAME
  \dpofstring \{...^*\}
  * TEXT
 \dummydigit
  \dummyparameter \{...^*.\}
  * KEY
 \ETEX
  \EveryLine {.*.}
  * BEFEHL
 \EveryPar {.*.}
  * BEFEHL
  \edefconvertedargument \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 TEXT
  \efcmaxheight {.*.}
  * NAME
 \verb|\efcmaxwidth {...}|
  * NAME
 \efcminheight {.*.}
  * NAME
  \verb|\efcminwidth {...}|
  * NAME
  \efcparameter \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 KEY
```

```
\effect [...^1] {...}
1 NAME
2 CONTENT
\elaborablocchi [..., 1] [..., 1] [..., 1] NAME
1 NAME
2 NAME
3 criterio = testo ABSCHNITT
\elapsedseconds
\elapsedtime
\eleftarrowfill \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
                          OPT OPT
\eleftharpoondownfill \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\eleftharpoonupfill {..}^1.} ~ {..}^2.
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\eleftrightarrowfill| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\elementi [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {.\(\frac{2}{.}.\)}
1 inherits: \impostatelementi
2 TEXT
\elemento [...,*...]
* REFERENCE
\emphasisboldface
\emphasistypeface
\emptylines [.*.]
* NUMMER
\emspace
\enabledirectives [...,*...]
* NAME
\enableexperiments [\dots, *, \dots]
* NAME
\enablemode [...,*...]
* NAME
\verb|\ensuremath| \verb|\ensuremath| \verb|\ensuremath| enableoutputstream [...*]
* NAME
```

\enableparpositions \enableregime [.*.] * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows \enabletrackers [...,*...] * NAME \enskip \enspace \ENUMERAZIONE [..., 1 \cdots \par 1 REFERENCE 2 TEXT 3 CONTENT \env {.*.} * KEY \envvar $\{ ... \}$ 1 KEY 2 BEFEHL \eoverbarfill $\{...^1\}$ $\{...^2\}$ 1 TEXT 2 TEXT OPT OPT \eoverbracefill $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT \eoverbracketfill $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT \eoverparentfill $\{...^1, ...\}$ 1 TEXT 2 TEXT \epos {.*.} * NAME \equaldigits $\{...^*\}$ * TEXT \erightarrowfill $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT

 $\verb|\efightharpoondownfill| $\{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\}$ $\{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}$$

OPT

1 TEXT 2 TEXT

```
\erightharpoonupfill \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\eTeX
\ETICHETTA [..., ^1,...] {...}
1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\etwoheadrightarrowfill \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\eunderbarfill \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\eunderbracefill \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\eunderbracketfill \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\eunderparentfill \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\executeifdefined \{ \begin{array}{c} 1 \\ \ldots \\ 1 \end{array} \}
1 NAME
2 BEFEHL
\exitloop
\exitloopnow
1 CSNAME
2 KEY
3 TEXT
\expanded \{ . \dot{.} . \}
* CONTENT
\expandfontsynonym \.\^1\ldots \{\ldots^2\ldots\}
1 CSNAME
2 NAME
\expdoif \{...^1, ...^2, ...^3, ...^3\}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
\expdoifcommonelse \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\} \{\ldots, 4, \ldots\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\expdoifelse {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 CONTENT
2 CONTENT
   TRUE
4 FALSE
\expdoifelsecommon \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\} \{\ldots, 3, \ldots\} \{\ldots, 4, \ldots\}
1 TEXT
   TEXT
   TRUE
4 FALSE
\expdoifelseinset \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
   TEXT
3 TRUE
4 FALSE
TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\expdoifnot \{...^1, \{...\}, \{...\}
1 CONTENT
   CONTENT
3 TRUE
\externalfigurecollectionmaxheight \{...^*.
\verb|\externalfigurecollectionmaxwidth {...}|
* NAME
\verb|\externalfigurecollectionminheight {...}^*|
* NAME
\verb|\externalfigurecollectionminwidth {...}|
\externalfigurecollectionparameter \{...^1.\}
1 NAME
2 KEY
\fakebox ...
* CSNAME NUMMER
\verb|\fastdecrement| \setminus .^*..
* CSNAME
\verb|\fastincrement| \setminus .^*..
* CSNAME
\fastlocalframed [.\(\dot{1}\)] [\(\dot{1}\), \(\delta^2 - \dot{1}\), \(\dot{2}\), \(\dot{1}\)] \{\dot{3}\).
   inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
\fastloopfinal
```

```
\fastloopindex
\fastscale \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 NUMMER
2 CONTENT
\fastsetup {.*.}
* NAME
\fastsetupwithargument \{...^1, \}
1 NAME.
2 CONTENT
\fastsetupwithargumentswapped \{...^1.\}
1 CONTENT
2 NAME
\fastswitchtobodyfont {.*.}
* x xx piccolo grande script scriptscript
\fastsxsy \{.1.\} \{.2.\} \{.3.\}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 CONTENT
\feature [.1.] [.2.]
\feature \{ ... \}
1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale
\fence
\fenced [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}
1 NAME
2 CONTENT
\FENCE { . * . }
* CONTENT
\fetchallmarkings [.1] [.2]
1 BESCHRIFTUNG
2 pagina NAME
\fetchallmarks [.*.]
* BESCHRIFTUNG
\fetchmark [.1.] [.2.]
1 BESCHRIFTUNG OPT
2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
   previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
\fetchmarking [.1] [.2] [.3]
1 BESCHRIFTUNG
2 pagina NAME
3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
   previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
```

```
\fetchonemark [...] [...]
 1 BESCHRIFTUNG
 2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
          previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
\fetchonemarking [...^1] [...^2] [...^3]
BESCHRIFTUNG
pagina NAME
primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
          previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
 \fetchruntinecommand \.\dots. \\ \{\dots\}
1 CSNAME
2 FILE
 \fetchtwomarkings [.1.] [.2.]
1 BESCHRIFTUNG
 2 pagina NAME
\verb| fetchtwomarks [...^*]|
 * BESCHRIFTUNG
 \fieldbody [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\r
1 NAME
2 inherits: \setupfieldbody
 \fifthoffivearguments \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
          TEXT
          TEXT
3
         TEXT
5 TEXT
 \fifthofsixarguments \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\} \{...^5\} \{...^6\}
          TEXT
          TEXT
          TEXT
          TEXT
\figuraesterna [.^1.] [.^2.] [..,..^3..,..]
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
 \figurefilename
 \figurefilepath
 \figurefiletype
 \figurefullname
 \figureheight
 \figurenaturalheight
 \figurenaturalwidth
```

```
\figuresymbol [.\frac{1}{2}..,..\frac{2}{2}..,..]
 1 FILE NAME
2 inherits: \figuraesterna
  \figurewidth
  \filename \{...^*\}
  * FILE
  \filledhboxb ... { ... }
 1 TEXT
2 CONTENT
  \filledhboxc ... { ... }
1 TEXT OPT
2 CONTENT
 \verb|\filledhboxg ... | \{ ... \}|
 1 TEXT
2 CONTENT
 \filledhboxk ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
                                                                  OPT
 \filledhboxm .. \{..^{2}.}
1 TEXT OPT 2 CONTENT
 \verb|\filledhboxr| ... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... |
 1 TEXT
2 CONTENT
 \filledhboxy \dots {\dots}
1 TEXT
2 CONTENT
  \filler [.*.]
  * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME
 \filterfromnext {.\(\dagger\).\) {.\(\dagger\).\} {.\(\dagger\).\} {.\(\dagger\).\} {.\(\dagger\).\} {.\(\dagger\).\}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
  \filterfromvalue \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}

    NAME
    NUMMER
    NUMMER

\filterpages [.<sup>1</sup>.] [...,...] [...,..]
FILE
pari dispari NUMMER NUMMER:NUMMER
ampiezza = DIMENSION
n = NUMMER
              category = NAME
```

```
\filterreference \{.\overset{*}{\ldots}\}
* implicito testo titolo numero pagina realpage
\findtwopassdata \{...^1\}
1 NAME
2 NAME
\finishregisterentry [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots] [\ldots,\ldots\frac{3}{2}..,\ldots]
2 etichetta
                 = NAME
                 = TEXT PROCESSOR->TEXT
    keys
                 = TEXT PROCESSOR->TEXT
    entries
    alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
\firstcharacter
\firstcounter [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
\firstcountervalue [.*.]
* NAME
\firstoffivearguments \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
   TEXT
   TEXT
4 TEXT
5 TEXT
\firstoffourarguments \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\}
1 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
   TEXT
\firstofoneargument \{...^*.\}
* TEXT
\firstofoneunexpanded \{...^*.\}
* TEXT
\firstofsixarguments \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\} \{.\overset{5}{\ldots}\} \{.\overset{6}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
   TEXT
   TEXT
   TEXT
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
\firstofthreeunexpanded \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\firstoftwoarguments \{ ... \}
1 TEXT
2 TEXT
\firstoftwounexpanded \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [.1] [.2]
1 NAME
2 NUMMER
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
inherits: \impostaincornfciato
CONTENT
\verb|\fittopbaselinegrid {.*.}|
* CONTENT
\flag {.*.}
* NAME
\placelistofchemicals [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\placelistoffigures [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\placelistofgraphics [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\placelistofintermezzi [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\placelistoftables [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\floatuserdataparameter {.*.}
* KEY
\flushboxregister ....
* CSNAME NUMMER
\flushcollector [.*.]
* NAME
```

```
\flushedrightlastline
\flushlayer [.*.]
* NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [.*.]
* NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {.*.}
* NAME
\flushtokens [.*.]
* NAME
\flushtoks \.*..
* CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {.*.}
* NAME
 \begin{array}{ll} \texttt{\fontcharbyindex} & \{ \, . \, \overset{*}{\ldots} \, \} \\ * & \texttt{NUMMER} \end{array} 
\fontclass
\fontclassname \{...^1\}
1 NAME
2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping
\forcelocalfloats
```

```
\forgeteverypar
\forgetparameters [...] [...,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\forgetragged
\formula [\ldots, 1] {...}
1 impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto 2 CONTENT
\foundbox \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 NAME
\fourthoffivearguments \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TEXT
   TEXT
   TEXT
5 TEXT
\fourthoffourarguments \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\}
   TEXT
   TEXT
4 TEXT
\fourthofsixarguments \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
   TEXT
   TEXT
   TEXT
   TEXT
6 TEXT
\frameddimension \{...^*\}
* KEY
\framedparameter \{...^*\}
* KEY
\FRACTION \{ ... \} \{ ... \}
1 CONTENT
2 CONTENT
instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
1 CSNAME
2 CSNAME
\freezemeasure [...^1] [...^2]
1 NAME
2 DIMENSION
\frenchspacing
\fromlinenote [...^1] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
```

```
\frozenhbox {.*.}
* CONTENT
\GetPar
\GIORNOSETTIMANA {.*.}
* NUMMER
\GotoPar
\Greeknumerals {...}
* NUMMER
\gdefconvertedargument \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 TEXT
\gdefconvertedcommand \setminus ... \setminus ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\getboxfromcache \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} . \stackrel{3}{\ldots}
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME NUMMER
\getboxllx ...
* CSNAME NUMMER
\getboxlly ....
* CSNAME NUMMER
\getbufferdata [.*.]
* BUFFER
\getcommacommandsize [...,*...]
* BEFEHL
\getcommalistsize [...,*...]
* BEFEHL
\getdayoftheweek \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \{ . \stackrel{3}{\ldots} \}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 NUMMER
\getdayspermonth \{ ...^1 ... \}
1 NUMMER
2 NUMMER
\getdefinedbuffer [.*.]
* BUFFER
\getdocumentargument {.*.}
* NAME
```

```
\getdocumentargumentdefault \{...^1.\}
1 NAME
2 TEXT
\getdocumentfilename \{...^*\}
* NUMMER
\getdummyparameters [..,..^*=..,..]
* KEY = VALUE
\getemptyparameters [...^1] [...,..^2=..,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\geteparameters [..] [..,..=2..,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getexpandedparameters [...] [...,...^2,...]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getfiguredimensions [...^1] [...,...^2=...,...]
1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
\verb|\getfirstcharacter| \{.\overset{*}{\dots}\}
* TEXT
\getfirsttwopassdata {.*.}
* NAME
\getfromcommacommand [\ldots, 1, \ldots] [\ldots]
1 BEFEHL
2 NUMMER
\getfromcommalist [..., ...] [...]
1 BEFEHL
2 NUMMER
\getfromtwopassdata \{ ... \}
1 NAME
2 NAME
\getglyphdirect \{...^1.\} \{...^2.\}
1 FONT
2 NUMMER CHARACTER
\getglyphstyled \{...\}
1 FONT
2 NUMMER CHARACTER
\getgparameters [..] [..,.. \stackrel{2}{=} ..,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getlasttwopassdata {...}^*
* NAME
```

```
\getlocalfloat {.*.}
   * NUMMER
   \getlocalfloats
   \getMPdrawing
  \ensuremath{\mbox{\sc detMPlayer [.$^{1}$.] [..,..$^{2}$..,..] {.}^{3}$.}}
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
   \getmessage \{ . . . \} \{ . . . \}
 1 NAME
2 NAME NUMMER
   \getnamedglyphdirect \{...^1\}
 1 FONT
2 NAME
   \getnamedglyphstyled \{...^1.\}
 1 FONT
2 NAME
   \gray \gra
  1 CSNAME
2 NAME
  \getnaturaldimensions ....
   * CSNAME NUMMER
   \getnoflines {.*.}
   * DIMENSION
   \getobject \{...^1.\} \{...^2.\}
 1 NAME
2 NAME
   \getobjectdimensions \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
 1 NAME
2 NAME
  \verb|\getpaletsize [...^*]|
   * NAME
   \getparameters [..] [..,..=2..,..]
  1 TEXT
2 KEY = VALUE
  \gen{array}{c} \gen
   * NAME
  \getprivateslot {.*.}
   * NAME
   1 CSNAME
2 NUMMER
  3 NUMMER
```

```
\getrandomdimen \setminus 1^1 \cdot \{ \cdot 1^2 \cdot \} \{ \cdot 1^3 \cdot \}
1 CSNAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER
1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER
\getrandomseed \.*..
* CSNAME
\getraweparameters [...^1] [...,..^2=..,..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getrawgparameters [...^1] [...,..^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getrawnoflines \{...^*\}
* DIMENSION
\getrawparameters [...^1] [...,..^2=...]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getrawxparameters [...^1] [...,...^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\getreference [.1.] [.2.]
1 implicito testo titolo numero pagina realpage
2 REFERENCE
\getreferenceentry {.*.}
* implicito testo titolo numero pagina realpage
\getroundednoflines \{...^*\}
* DIMENSION
\getsubstring \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 TEXT
\gettwopassdata {.*.}
* NAME
\verb|\gettwopassdatalist {...}^*.}
* NAME
\getuvalue \{...^*\}
* NAME
```

```
\getvalue \{ . \overset{*}{.} . \}
* NAME
\getvariable \{.1.\} \{.1.\}
1 NAME
2 KEY
\getvariabledefault \{...^1.\} \{...^2\}
2 KEY
3 BEFEHL
\getxparameters [...^1] [...,...^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\giornosettimana {.*.}
* NUMMER
\globaldisablemode [...,*...]
* NAME
\globalenablemode [...,*...]
* NAME
\globalletempty \.*..
* CSNAME
\globalpopbox ....
* CSNAME NUMMER
\verb|\globalpopmacro|| \setminus \overset{*}{\dots}.
* CSNAME
\verb|\globalpreventmode [...,*...]|
* NAME
\globalprocesscommalist [...] \.
1 BEFEHL
2 CSNAME
\globalpushbox ...
* CSNAME NUMMER
\globalpushmacro \.*..
* CSNAME
\verb|\globalpushreferenceprefix {.*.}| \dots \verb|\globalpopreferenceprefix||
1 CSNAME
2 CSNAME
\globalswapdimens \setminus .1... \setminus .2...
1 CSNAME
2 CSNAME
```

```
1 CSNAME
2 CSNAME
\globalundefine \{...^*.\}
* NAME
\verb|\glyphfontfile {...}|
* FONT
\gobbledoubleempty [.^1.] [.^2.]
1 TEXT
2 TEXT
                              OPT
\verb|\gobbleeightarguments|{.}^1.} {.}^2.} {.}^3.} {.}^4.} {.}^5.} {.}^5.} {.}^6..} {.}^7.} {.}^8.}
1 CONTENT
    CONTENT
3 CONTENT
    CONTENT
   CONTENT
6 CONTENT
    CONTENT
8 CONTENT
\gobblefivearguments \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\} \{.\overset{5}{\ldots}\}
   CONTENT
   CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
\gobblefiveoptionals \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
    TEXT
    TEXT
    TEXT
5 TEXT
\gobblefourarguments \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
   CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
\gobblefouroptionals [.^1.] [.^2.] [.^3.] [.^4.]
1 TEXT
    TEXT
3 TEXT
4 TEXT
\gobbleninearguments \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\} \{...^5\} \{...^6\} \{...^7\} \{...^8\} \{...^9\}
1 CONTENT
    CONTENT
   CONTENT
    CONTENT
   CONTENT
6 CONTENT
    CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
\gobbleoneargument {.*.}
   CONTENT
\verb|\gobbleone optional [...^*]|
* TEXT
```

```
\gobblesevenarguments \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
 1 CONTENT
 2 CONTENT
           CONTENT
           CONTENT
           CONTENT
           CONTENT
 7 CONTENT
 \gobblesingleempty [.^*.]
 * TEXT
 \gobblesixarguments \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
 1 CONTENT
           CONTENT
           CONTENT
 4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
 \gobblespacetokens
 \gobbletenarguments \{.\overset{1}{\dots}\} \{.\overset{2}{\dots}\} \{.\overset{3}{\dots}\} \{.\overset{4}{\dots}\} \{.\overset{5}{\dots}\} \{.\overset{6}{\dots}\} \{.\overset{7}{\dots}\} \{.\overset{8}{\dots}\} \{.\overset{9}{\dots}\} \{.\overset{10}{\dots}\}
 1 CONTENT
 2 CONTENT
           CONTENT
           CONTENT
           CONTENT
            CONTENT
            CONTENT
           CONTENT
 9 CONTENT
 10 CONTENT
 \gobblethreearguments \{...^1\} \{...^2\}
1 CONTENT
2 CONTENT
           CONTENT
 3 CONTENT
 \gobblethreeoptionals [.1] [.2] [.3]
 1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
 \gobbletwoarguments \{...^1.\}
 1 CONTENT
2 CONTENT
 \gobbletwooptionals [...^1]
1 TEXT
2 TEXT
 \gobbleuntil \setminus ...
 * CSNAME
 \gobbleuntilrelax .*. \relax
 \label{eq:continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous
1 CATEGORY
2 NAME
 3 NAME
 4 NAME
```

```
\grabbufferdatadirect \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
\grabuntil \{...^1\} \...
1 NAME
2 CSNAME
\grafiamanuale
\grande ...
* CHARACTER
\grassetto
\grassettocorsivo
\grassettoinclinato
\grave {.*.}
* CHARACTER
\verb|\grayvalue {...}|
* COLOR
\greedysplitstring \dots \at \dots \to \.\.\.\.\.\.\and \.\.\.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
4 CSNAME
\greeknumerals \{...^*\}
* NUMMER
\griglia [..,..*...]
* inherits: \basegrid
\grossofontdeltesto
\groupedcommand \{ ...^1 ... \}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
\gsetboxllx \dots {\dots {\dots }
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
\gsetboxlly \dots {\dots 2...}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
\verb|\gujaratinumerals| \{ . \overset{*}{.} . \}
* NUMMER
\gurmurkhinumerals {.*.}
* NUMMER
```

```
\hairspace
\halfwaybox {.*.}
* CONTENT
\handletokens ... \with \...
1 TEXT
2 CSNAME
\hash
\texttt{\hat}\ \{ \overset{*}{\dots} \}
* CHARACTER
\hboxofvbox ....
* CSNAME NUMMER
\hboxreference [\ldots, 1] \{\ldots\}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\hboxBOX { . * . }
* CONTENT
\verb|\hdofstring {...}^*|
* TEXT
\headhbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\headnumbercontent
\headnumberdistance
\headnumberwidth
\headreferenceattributes
\headsetupspacing
\headtextcontent
\headtextdistance
\headtextwidth
\headvbox ... \{...\}
1 TEXT
2 CONTENT
\headwidth
\verb|\height and depth of string {.*.}|
* TEXT
```

```
\heightofstring \{...^*\}
* TEXT
\heightspanningtext \{...^1\} \{...^2\}
2 DIMENSION
3 FONT
\HELP [.\frac{1}{2}.] \{.\frac{2}{2}.\} \{.\frac{3}{2}.\}
1 REFERENCE
2 TEXT
3 TEXT
instances: helptext
\hglue ....
* DIMENSION
\hiddencitation [.*.]
* REFERENCE
\hiddencite [.*.]
* REFERENCE
\highlight [...^1] {...}
1 NAME
2 TEXT
\HIGHLIGHT {. . .}
\verb|\highordinalstr {...}||
\hilo [...^1] {...} {...}
1 sinistPT destra
2 CONTENT
3 CONTENT
\himilo \{...\} \{...\}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
\hl [.*.]
* NUMMER
\horizontalgrowingbar [..,..^*=..,..]
* inherits: \setuppositionbar
\horizontalpositionbar [..,..*...]
* inherits: \setuppositionbar
\hphantom \{ \dots^* \}
* CONTENT
\hpos \{...^1\}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\hsizefraction \{...^1\}
1 DIMENSION
2 NUMMER
\hsmash \{ ...^* . \}
* CONTENT
\hsmashbox ....
* CSNAME NUMMER
\verb|\hsmashed {...}^*|
* CONTENT
\hspace [.^1.] [.^2.]
1 NAME OPT OPT
2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence
   NAME
\htdpofstring \{...^*\}
* TEXT
\verb|\htofstring {...}|
* TEXT
\hyphen
\verb|\hyphenatedcoloredword {.*.}|
\hyphenatedfile \{...^*\}
\verb|\hyphenatedfilename| {..}^*.}
* TEXT
\verb|\hyphenatedhbox {...}|
* CONTENT
\hyphenatedpar {.*.}
\hyphenatedurl {.*.}
\hyphenatedword \{...^*.\}
* TEXT
\INRSTEX
\int {\cdot :}
* CONTENT
\ifassignment ... \else ... \fi
1 TRUE
2 FALSE
\iff
```

```
\ifinobject . 1. \else . 2. \fi
1 TRUE
2 FALSE
\ifinoutputstream ... \else ... \fi
1 TRUE
2 FALSE
\ifparameters ... \else ... \fi
1 TRUE
2 FALSE
\iftrialtypesetting \dots^1. \else \dots^2. \fi
2 FALSE
\ignoreimplicitspaces
\ignorevalue {...}
* NAME
\ignoto
\immediatesavetwopassdata \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
\impliedby
\implies
\imposta [.*.]
* NAME
\impostaallineamento [...,*...]
* \quad \overset{-}{\text{ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta} \\
   interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft
   12r r2l tabella lesshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante
   moltotollerante dilata extremestretch finale 2*final 3*final 4*final
\impostaampiezzariga [.*.]
* piccolo medio grande DIMENSION
\impostabarrainterazione [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 alternativa
                    = abcdefg
   stato
                    = inizia termina
                   = CSNAME
   comando
                   = DIMENSION
   ampiezza
                   = DIMENSION max ampio
   altezza
                   = DIMENSION max
   profondita
   distanza
                   = DIMENSION
                   = piccolo medio grande
= COLOR
   passo
   coloresfondo
                   = STYLE BEFEHL
   stile
                   = COLOR
   colore
   colorecontrasto = COLOR
                   = si no
   simbolo
   {\tt inherits: \ \ \ } impost {\tt aincorniciato}
```

```
\impostablocco [...,.] [..,..^2]
1 NAME
2 prima
             = BEFEHL
            = BEFEHL
    dopo
    interno = BEFEHL
    stile = STYLE BEFEHL
    colore = COLOR
\impostabloccosezione [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
2 pagina = inherits: \pagina
   prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    numero = si no
\impostabuffer [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 BUFFER
2 prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
\impostacampi [..., ...] [..., ... = ..., ...] [..., ... = ..., ...] [..., ... = ..., ...]
1 reimposta etichetta<sup>OPT</sup>Cornice orizzontale verticale OPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed
\impostacampo [.\frac{1}{1}] [\ldots,\frac{2}{1}] [\ldots,\ldots\frac{3}{2}...] [\ldots,\ldots\frac{4}{2}...] [\ldots,\ldots\frac{4}{2}...] [\ldots,\ldots\frac{5}{2}...]
2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed
\impostacapoversi [.<sup>1</sup>.] [...,...] [..,..\stackrel{3}{=}.,..]
1 NAME
2 ogni NUMMER
                   = NUMMER
3 n
   prima
                   = BEFEHL
    dopo
                   = BEFEHL
    ampiezza
                   = DIMENSION
                   = DIMENSION
    distanza
                   = DIMENSION adatta
    altezza
                   = BEFEHL
    cima
                    = BEFEHL
    fondo
    allinea
                   = inherits: \impostaallineamento
                   = BEFEHL
    interno
    comando
                   = BEFEHL
                   = attivo disattivo
    linea
    spessorelinea = DIMENSION
    colorelinea = COLOR
    stile
                   = STYLE BEFEHL
    colore
                    = COLOR
\impostacapoversi [...] [...,... = ...]
1 NAME: NUMMER
                   = NUMMER
2 n
                   = BEFEHL
    prima
    dopo
                   = BEFEHL
    ampiezza
                   = DIMENSION
                    = DIMENSION
    distanza
    altezza
                   = DIMENSION adatta
                   = BEFEHL
    cima
    fondo
                    = BEFEHL
                   = inherits: \impostaallineamento
    {\tt allinea}
                   = BEFEHL
    interno
                   = BEFEHL
    comando
                   = attivo disattivo
    linea
    spessorelinea = DIMENSION
    colorelinea = COLOR
                   = STYLE BEFEHL
    stile
                   = COLOR
    colore
```

\impostacaption $[\ldots, 1, \ldots]$ $[\ldots, 1]$

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfloatcaption

- \impostacaptions [..., ...] $[..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]$
- 2 inherits: \setupfloatcaption

\mettichemical $[\ldots, 1]$ $[\ldots, 2]$ $\{\ldots, 3\}$ $\{\ldots, 4\}$

- 1 separa sempre sinistPH destra int@Tho esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
- REFERENCE
- TEXT
- 4 CONTENT

\mettifigure $[\ldots, 1]$ $[\ldots, 2]$ $\{\ldots, 3]$ $\{\ldots, 4]$

- 1 separa sempre sinfstra destra ffiterno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
- REFERENCE
- TEXT 3
- CONTENT

\mettigraphic $[\ldots, 1, \ldots]$ $[\ldots, 2, \ldots]$ $\{\ldots, 3, \ldots\}$ $\{\ldots, 4, \ldots\}$

- 1 separa sempre sinistra destra infterno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

\mettiintermezzo [..., ...] [..., ...] $\{.3.\}$ $\{.4.\}$

- 1 separa sempre sinistra destra intermoresterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
- REFERENCE
- TEXT
- 4 CONTENT

\mettitable [..., ...] [..., ...] {...} {...}

- 1 separa sempre simmatra destra destra destra destra destra destra indestra indestra indestra indestra indestra indestra indestra indestra destra de destra destra de destra destra de destra destra de destra de de marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
- REFERENCE
- 3 TEXT
- CONTENT

\impostacima [...] [...,..=2..,..]

- 1 testo margine bordo
- 2 inherits: \setuplayoutelement

```
\impostaclippling [..,..*...]
* stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
    ampiezza
   altezza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMMER
                    = NUMMER
= NUMMER
= NUMMER
    nx
    ny
                    = NUMMER
                      = NUMMER
    sy
    offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMMER
offset = DIMENSION
\impostacolonne [..,..^*=..,..]
        = NUMMER
                    = DIMENSION
    distanza
   distanza = DIMENSION
opzione = sfondo
offset = DIMENSION
comando = \...##1
altezza = DIMENSION
direzione = sinistra destra
    bilanciamento = si no
    allinea = setupalign
tolleranza = setuptolerance
    rigovuoto = inherits: \rigovuoto
ncima = NUMMER
                   = attivo disattivo BEFEHL
    linea
\mbox{\ensuremath{\verb|limpostacolore||}} \label{limpostacolore} \mbox{\ensuremath{\verb|[...]|}}
* FILE
\impostacolori [..,..^*=..,..]
* stato = inizia termina
                      = si no
    spot
    espansione = si no
fattore = si no
   fattore
rgb
                     = si no
                    = si no
= si no sempre
    cmyk
    conversione
    pagecolormodel = auto nessuno NAME
    pagecolormoder coloretesto = COLOR intent = overprint knockout nessuno
\impostacommento [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
1 NAME
2 stato
                  = inizia termina nessuno
              = normale nascosto
    metodo
    simbolo
                  = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
    ampiezza = adatta DIMENSION
    altezza
                  = adatta DIMENSION
    profondita = adatta DIMENSION
                   = TEXT
    titolo
    sottotitolo = TEXT
    autore
                  = TEXT
                  = NUMMER
    nx
                  = NUMMER
    ny
                  = COLOR
    colore
    opzione
                   = xml max
    textlayer = NAME
    luogo
                  = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
    distanza
                  = DIMENSION
    spazio
                  = si
                   = BUFFER
    buffer
```

```
\impostacommentopagina [..,..^*=..,..]
* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno
                                                           = inizia termina nessuno
                stato
                offset = DIMENSION
                distanza = DIMENSION
                 ampiezza = DIMENSION
                altezza = DIMENSION
\comment [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots] \{\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldots\rightarrow\ldot
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \impostacommento
3 TEXT
\impostadimensionicarta [...] [..,...^2=..,..]
1 NAME
2 cima
                                                               = BEFEHL
              fondo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra
              destra = BEFEHL
metodo = normale nessuno NAME
              metodo = normale ne
scala = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
               spaziocima = DIMENSION
              spaziocima = DIMENSIUN
backspace = DIMENSION
offset = DIMENSION
pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
onzione = adatta may
                                                                = adatta max
                opzione
               opzione = adatta max
distanza = DIMENSION
\impostadimensionicarta [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotatto 90 180 270 NAME
2 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
\impostaelementi [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
 \begin{array}{lll} 1 & {\tt NAME} & {\tt OPT} \\ \\ 2 & {\tt alternativa} & {\tt = sinistra\ destra\ cima\ fondo\ inmargine} \end{array} 
                ampiezzatesto = DIMENSION
              ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
simbolo = nessuno NAME
allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine
textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno
                                                                             = NUMMER
              prima
                                                                              = BEFEHL
                                                                             = BEFEHL
               dopo
                                                                              = BEFEHL
                tra
\impostaelencazioni [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup
\label{eq:limbostaitemize} $$ \lim \text{postaitemize } [\dots, \frac{1}{1}, \dots] [\dots, \frac{2}{1}, \dots] [\dots, \frac{3}{2}, \dots] $$ opi NUMMER $
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
```

```
\impostaelenco [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 LISTE
                           = inizia termina
2 stato
   luogo
                           = nessuno qui
                           = simple comando userdata
   type
   criterio
                           = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
                             SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
                             componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK: ABSCHNITT
   elenco
                           = NAME
                          = adatta ampio auto DIMENSION
   ampiezza
                          = adatta ampio DIMENSION
   altezza
   profondita
                          = adatta ampio DIMENSION
                          = uno due tre nessuno implicito
   simbolo
   etichetta
                          = si no nessuno NAME
                          = BEFEHL
   starter
                           = BEFEHL
   stopper
   comando
                          = \...#1##2##3
                          = \...##1
   comandonumero
                          = \...##1
   comandotesto
   comandopagina
                          = \...##1
                           = si no sempre
   numeropagina
                           = si no sempre
   numerotesta
                          = BEFEHL
   prima
   dopo
                          = BEFEHL
                          = BEFEHL
   tra
                          = nessuno DIMENSION
   margine
                          = nessuno DIMENSION
   distanza
   allineatitolo
                          = si no
   numberalign
                          = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
                          = inherits: \impostaallineamento
   allinea
                          = si no
   sospendi
                          = BEFEHL
   sinistra
                          = BEFEHL
   destra
                          = si no tutti numero testo titolo pagina numerosezione numeropagina
   interazione
   limittext
                          = si no TEXT
                          = STYLE BEFEHL
   stile
   colore
                          = COLOR
   stilenumero
                          = STYLE BEFEHL
                          = COLOR
   colorenumero
   stiletesto
                          = STYLE BEFEHL
                          = COLOR
   coloretesto
                          = STYLE BEFEHL
   stilepagina
   colorepagina
riferimento
                          = COLOR
                          = NUMMER
                          = NAME
   extras
   order
                          = comando tutti titolo
                          = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
   alternativa
                             verticale NAME
                          = DIMENSION
   ampiezzamax
   pageprefix
                          = si no
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset
                          = NAME
                          = NUMMER NUMMER:NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
   pageprefixset pageprefixsegments
   pageprefixconnector
pageconversionset
pagestarter
pagestonner
                          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
                          = NAME
                          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
                          = BEFEHI, PROCESSOR->BEFEHI.
   pagestopper
   inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
\impostaelencocombinato [...] [...,...]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
\impostaCOMBINEDLIST [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
instances: content
\metticontent [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\impostaenumerazioni [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
                             OPT
2 inherits: \setupenumeration
```

```
\impostafondo [...] [...,... = ...]
1 testo margine boffo
2 inherits: \setuplayoutelement
\impostafontdeltesto [...,*...]
* DIMENSION NAME globale reimposta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans
   sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
\impostaforms [..,..*=..,..]
* metodo = XML HTML PDF
   export = si no
\impostaformule [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 inherits: \setupformula
\verb|\impostaincorniciato| [\dots, 1] [\dots, \dots] = [\dots, \dots]
2 angolo
                     = rettangolare rotondo NUMMER
                     = rettangolare rotondo NUMMER
   angolocornice
   angolosfondo
                     = rettangolare rotondo NUMMER
   raggio
                     = DIMENSION
                  = DIMENSION
   raggiocornice
   raggiosfondo = DIMENSION
profondita = DIMENSION
   profondita
   profonditacornice = DIMENSION
   profonditasfondo = DIMENSION
                     = COLOR
   colorecornice
   cornicecima = attivo disattivo NAME
cornicefondo = attivo disattivo NAME
   cornicesinistra = attivo disattivo NAME
   cornicedestra
                     = attivo disattivo NAME
                     = si no
   region
   spessorelinea = DIMENSION
offsetcornice = DIMENSION
cornice = ...
   cornice
                     = attivo disattivo sovrapponi nessuno
   = foreground colore
offsetsfondo = cornice DIMENSION
component = NAME
                     = foreground colore NAME
   extras
                     = BEFEHL
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   coloreprimopiano = COLOR
                     = NAME
   setups
   offset
                     = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
   ampiezza
                     = locale adatta max ampio fisso DIMENSION
   altezza
                     = adatta max ampio DIMENSION
                     = inherits: \impostaallineamento
   allinea
                     = si no nessuno locale globale
   strut
                      = si no
   autostrut
   luogo
                      = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica
                      normale
   autoampiezza
                      = si no forza
   righe
                     NUMMER.
                      = BEFEHL
   cima
   fondo
                     = BEFEHL
   rigovuoto
                     = si no
   profile
                     = NAME
    vuoto
                     = si no
                      = DIMENSION
   loffset
   roffset
                     = DIMENSION
                     = DIMENSION
   toffset
                      = DIMENSION
   boffset
   orientation
                      = NUMMER
\impostainiziatermina [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 prima
             = BEFEHL
            = BEFEHL
   dopo
   tra
            = BEFEHL
   setups = NAME
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
            = STYLE BEFEHL
   stile
           = COLOR
   colore
```

```
\impostainstestazione [.<sup>1</sup>.] [..,..<sup>2</sup>..,..]
1 testo margine bordo $\tt OPT$
2 inherits: \setuplayoutelement
\impostainterazione [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
                                           OPT
    2 stato
    autore = TEXT
data = TEXT
parolachiave = TEXT
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight
menu = attivo disattivo
fieldlayer = auto NAME
calcola = REFERENCE
click = si no
display = normale nuovo
pagina = si no pagina nome auto
azioneapri = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azionechiudipagina = REFERENCE
setsimboli = NAME
    \verb|\impostainterazione| [.\frac{*}{.}.]
* NAME
\impostainterlinea [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 riga
                     = DIMENSION
     altezza = NUMMER
     profondita = NUMMER
     altezzamin = NUMMER
    mindepth = NUMMER
distanza = DIMENSION
cima = NUMMER altezza
fondo = NUMMER
dilata = NUMMER
                     = NUMMER
     shrink
                 = NUMMER
\impostainterlinea [...,*...]
* attivo disattivo reimpost\hat{\mathbf{a}}^{\text{PT}}auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
\impostainterlinea [.*.]
* NAME
```

```
\impostalayout [...] [...,..\stackrel{2}{=}..,..]
1 NAME
2 stato
                                = inizia termina normale ripeti
    margine
                                = DIMENSION
                               = DIMENSION
    bordo
    distanzamargine
                               = DIMENSION
    distanzabordo
                                = DIMENSION
    distanzabordosinistro = DIMENSION
    distanzabordodestro = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzacima = DIMENSION
distanzaintestazione = DIMENSION
    distanzacima
                               = DIMENSION
    distanzapdp = DIMENSION distanzafondo = DIMENSION
   preimpostato
marginesinistro
marginedestro
bordosinistro
                               = NAME
                               = DIMENSION
                               = DIMENSION
                               = DIMENSION
   bordosinibulo
bordodestro = DIMENSION
intestazione = DIMENSION
piedipagina = DIMENSION
cima = DIMENSION
= DIMENSION
   fondo = DIMENSION
backspace = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
setups = NAME
cutspace = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
centro adatta
spaziofondo = DIMENSION
righe = NUMMER
= DIMENSION centro adatta
    horoffset
                               = DIMENSION
    veroffset
                               = DIMENSION
                               = NUMMER
    colonne
    distanzacolonne
metodo
                               = DIMENSION
    metodo
                               = implicito normale NAME
    luogo
                               = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
    ampiezzatesto
    altezzatesto
                               = DIMENSION
                               NUMMER.
    nx
                                = NUMMER
    dx
                                = DIMENSION
                                = DIMENSION
    dv
                                = NUMMER
    scala
                               = NUMMER
    sx
    sy = NUMMER
marcatura = attivo disattivo
griglia = si no disattivo
distanzatesto = DIMENSION
alternativa = implicito normal
                               = NUMMER
                               = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
    alternativa
                               = implicito normale makeup NAME
                               = DIMENSION
    clipoffset
    cropoffset
trimoffset
                               = DIMENSION
                               = DIMENSION
    bleedoffset
                               = DIMENSION
    artoffset
                                = DIMENSION
\impostalayout [.*.]
* reimposta NAME
\impostalineemargine [...] [..,..\stackrel{2}{=}..,..]
1 NUMMER
2 inherits: \setupmarginrule
\impostalineenere [..,..^*=..,..]
* ampiezza = max DIMENSION
                  = max DIMENSION
    altezza
    profondita = max DIMENSION
    distanza = DIMENSION
n = NUMMER
    alternativa = a b
    stile = STYLE BEFEHL
                  = COLOR
    colore
                  = mp si no
    type
                  = NAME
    mp
```

```
\impostalineeriempimento [..,..^*=..,..]
* prima = BEFEHL dopo = BEFEHL
        dopo
                               = NUMMER
        n
        interlinea = piccolo medio grande NUMMER
        distanza = DIMENSION
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
        separatore = BEFEHL
                           = STYLE BEFEHL
         stile
                                 = COLOR
         colore
\impostalineesottili [..,..*...]
* altezza = max DIMENSION
        profondita
                                          = max DIMENSION
        sfondo = colore
cornice = attivo disattivo
         spessorelinea = DIMENSION
        alternativa = a b c nessuno coloresfondo = COLOR
                                        = COLOR
        colore
        colore
interlinea
                                       = piccolo medio grande NUMMER
= BEFEHL
        prima
                                        = BEFEHL
         dopo
                                        = BEFEHL
        tra
                                         = NUMMER
\impostalineetesto [..,..^*=..,..]
* prima = BEFEHL
       | DIMENSION | Correzioneprofondita | BEFEIL | Colore | Co
                                                       = BEFEHL
         correzioneprofondita = attivo disattivo
         fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
\impostalingua [...] [...,...
1 SPRACHE implicito OPT
2 implicito = SPRACHE
       stato
data
patterns
lefthyphenmin
righthyphenmin
lefthyphenchar
                                                     = inizia termina
                                                     = inherits: \datadioggi
                                                     = FILE
                                                     = NUMMER
                                                     = NUMMER
                                                     = NUMMER
        righthyphenchar
                                                      = NUMMER
        setups
spaziatura
                                                      = NAME
                                                     = ampio impaccato
        font
testo
limittext
                                                      = auto
                                                     = TEXT
                                                      = TEXT
        hyphen
                                                 = TEXT
         compoundhyphen
         leftcompoundhyphen = TEXT
        rightcompoundhyphen = TEXT
        menzionesinistra = BEFEHL
                                                      = BEFEHL
        menzionedestra
        citazionesinistra = BEFEHL
         citazionedestra
                                                     = BEFEHL
        leftspeech
                                                     = BEFEHL
                                                     = BEFEHL
        rightspeech
        frasesinistra
middlespeech
frasedestra
                                                     = BEFEHL
                                                     = BEFEHL
                                                       = BEFEHL
                                                       = BEFEHL
        midsentence
        sottofrasesinistra = BEFEHL
                                                      = BEFEHL
         sottofrasedestra
```

```
\impostamaiuscole [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
1 NAME
2 titolo = si no
   sc = si no
   stile = STYLE BEFEHL
\impostamakeup [...,.] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 NAME
                     = inherits: \pagina
2 pagina
                     = BEFEHL
   comando
                 = DIMENSION
= DIMENSION
   ampiezza
                     = DIMENSION
   altezza
   allinea
                     = inherits: \impostaallineamento
                      = NAME
   setups
                      = BEFEHL
   cima
                     = BEFEHL
   fondo
                     = BEFEHL
   prima
                     = BEFEHL
   dopo
                     = cima
   luogo
   riferimento = REFERENCE
statopagina = inizia termina
   statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statopdp = inizia termina alto vuoto nessuno normale
                     = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statocima
   statofondo = inizia termina alto vuoto nessuno normale
statotesto = inizia termina alto vuoto nessuno normale
doppiafaccia = si no vuoto
stile = inherits: \value-style
                     = COLOR
   colore
\impostamarcatura [..., 1] [..., ... = ...]
                           OPT
1 BESCHRIFTUNG
2 stato
                 = inizia termina
                 = si no
   espansione
    separatore = BEFEHL
   filtercommand = \...##1
\impostamenuinterazione [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2]

    NAME
    alternativa

                   = verticale orizzontale nascosto
   category
                   = NAME
   offsetsinistro = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetdestro
                   = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetcima
                   = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetfondo
                   = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   ampiezzaman
altezzaman
itemalign
stato
                   = DIMENSION
                   = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
                   = inizia vuoto locale
                   = BEFEHL
   sinistra
                    = BEFEHL
   destra
                   = sovrapponi DIMENSION
   distanza
                   = BEFEHL
   prima
                    = BEFEHL
   dopo
                   = BEFEHL
   tra
   posizione
                   = si no
   centro
                   = BEFEHL
                   = STYLE BEFEHL
   stile
                   = COLOR
    colore
                   = si no vuoto nessuno normale implicito
   stessapagina
   colorecontrasto = COLOR
   {\tt inherits: \ \ } {\tt impostaincorniciato}
\impostamenzione [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupdelimitedtext
\impostanumerazionecapoversi [..,..*...]
* stato = inizia termina riga reimposta
   distanza = DIMENSION
   stile = Siller
Fore = COLOR
             = STYLE BEFEHL
```

```
\impostanumerazionepagina [..,..*=..,..]
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
   pagina
               = inherits: \pagina
              = si no
   strut
              = \...##1
   comando
   sinistra = BEFEHL
   destra
              = BEFEHL
              = inizia termina
   stato
   ampiezza
              = DIMENSION
              = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine almargine
   luogo
                bordomargine
   stile
               = STYLE BEFEHL
               = COLOR
   colore
\impostanumerazionerighe [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
               = NUMMER
2 inizia
              = NUMMER
   passo
   {\tt metodo}
               = pagina primo successivo
   conversione = NAME
   continua = si no
              = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine
   luogo
   distanza
              = DIMENSION
   allinea
              = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto
              = \...##1
   comando
   sinistra
              = BEFEHL
              = BEFEHL
   destra
   margine
              = DIMENSION
   ampiezza = margine DIMENSION
              = STYLE BEFEHL
   stile
              = COLOR
   colore
\impostanumeropagina [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupuserpagenumber
\impostanumerosottopagina [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupcounter
\int \sum_{i=1}^{n} [ \dots ] [ \dots ]
1 ABSCHNITT
2 [-+] NUMMER
\verb|\impostaoggettimobili| [..., ...] [..., ... \frac{2}{=} ..., ...]|
```

2 inherits: \impostaoggettomobile

```
\impostaoggettomobile [..., 1] [.., ... = ..., ...]
1 SINGULAR
                                 = si no auto
2 rientrasuccessivo
                                 = inherits: \placefloat
    implicito
                                = inherits: \placefloat
    fallback
    interno
                                 = BEFEHL
                                 = DIMENSION
    criterio
                                 = NUMMER
    metodo
                                 = NUMMER
    sidemethod
                            NUMMERNUMMERaltezza profondita riga mezzariga griglia normaleCD:STRING
    textmethod
    sidealign
    griglia
                                = si no
    locale
                                 = \...##1
    comando
    comando = \...##1
availablewidth = DIMENSION
availableheight = DIMENSION
ampiezzamin = DIMENSION
    ampiezzamin
ampiezzamax
luogo
                                 = DIMENSION
                                = DIMENSION
                                = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno
    luogo
                                     margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro
                                     bordosinistro bordodestro
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
marginesinistro = DIMENSION
marginedestro = DIMENSION
margineinterno = DIMENSION
margineesterno = DIMENSION
bottombefore = BEFEHL
bottomafter = BEFEHL
espansione = Cimo margine
    bottomafter
                                 = si no xml
    espansione
                         + -
= NAME
= NAME
= si no
= nessv
= ne'
    referenceprefix
                                = + - TEXT
    xmlsetup
    catcodes
    freeregion
    spazioprima
spaziodopo
ampiezza
altezza
                                = nessuno inherits: \rigovuoto
                                = nessuno inherits: \rigovuoto
                                 = DIMENSION
    altezza
                                 = DIMENSION
                                 = DIMENSION nessuno sovrapponi
    offset
    spaziolateraleprima
spaziolateraledopo
                                = nessuno inherits: \rigovuoto
                                = nessuno inherits: \rigovuoto
                                  = DIMENSION
    margine
    ncima
                                  = DIMENSION
                                  = DIMENSION
    nfondo
                                 = piccolo medio grande riga profondita
    passo
                                  = NUMMER
    nrighe
    cache
                                  = si no
\impostaordinamento [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 SINGULAR
2 espansione
                      = si no xml
   alternativa = primo ultimo normale NAME
successivo = BEFEHL
comando = \...#1##2##3
    comandotesto = \...##1
    synonymcommand = \...##1
```

language = implicito DIN_U5007-1 DIN_U5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT stile = STYLE BEFEHL stile colore = COLOR stiletesto = STYLE BEFEHL coloretesto = COLOR stilesinonimi = STYLE BEFEHL coloresinonimi = COLOR

```
\logo [.\frac{1}{2}.] \{.\frac{2}{2}.\}
1 NAME OPT
2 CONTENT
```

\impostaparranging [...,*...]

* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

```
\impostapdp [...] [...,...]
1 testo margine Bordo
2 inherits: \setuplayoutelement
\impostapiustretto [\dots, 1, \dots] [\dots, \dots] [\dots, \dots] 1 NAME
1 NAME
2 sinistra = DIMENSION
    centro = DIMENSION
destra = DIMENSION
    implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
                = BEFEHL
    prima
    dopo
                = BEFEHL
\impostaposizionamento [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 offset = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
            = inizia sovrapponi
    stato
    xoffset = DIMENSION
    yoffset = DIMENSION
    xstep = assoluto relativo
   ystep = assoluto relativo
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
    xfactor = NUMMER
    yfactor = NUMMER
    fattore = NUMMER
    scala = NUMMER
\verb|\impostaposizionamentoopposti| [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]
* stato = inizia termina
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
\impostaprogrammi [..,..^*=..,..]
* stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
```

```
\impostaregistro [...] [...,... = ...]
1 NAME NAME: NUMMER OPT
2 referencemethod
                                                 = avanti
                                                 = si no xml
      espansione
                                      = si no xmi
= si no
= NAME
= a b A B
= implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
= si no tutti
= locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
      numeroproprio
      xmlsetup
alternativa
      metodo
      compress
      criterio
      pageprefixseparatorset = BEFEHL
      pageprefixconversionset = NAME
     pageprefixstatter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER:NUMMER:NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT:ABSCHNITT:ABSCHNITT:*
                                                    ABSCHNITT: tutti
    - BEFEHL

pageprefix = si no

pageseparatorset = NAME

pageconversionset = NAME

pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

pagesegments = NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti

ampiezzamax = DIMENSION

indicatore = si no

prima = BEFEHL

dopo
      pageprefixconnector
                                                = BEFEHL
  prima
dopo
comando = \...##1
comandotesto = \...##1
deeptextcommand = \...##1
distanza = DIMENSION
interazione = testo numeropagina
numeropagina = si no
simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL
language = implicito DIN_U5007-1 DIN_U5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
-+ile = STYLE BEFEHL

COLOR
= STYLE BEFEHL
                                                 = inherits: \impostaallineamento
      allinea
      numberorder
                                                  = numeri
```

```
\impostaregistro [..., 1] [..., 2] [..., 3] [..., 3] NAME
1 NAME
2 NUMMER
3 referencemethod
                                    = avanti
                                   = si no xml
    espansione
    espansione
numeroproprio
                                   = si no
                                   = NAME
    xmlsetup
    xmlsetup
alternativa
                                   = abAB
    alternativa = aunb
metodo = implicito prima dopo p
compress = si no tutti impaccato
criterio = locale testo corrente
                                   = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
                                   = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
     criterio
    pageprefixseparatorset = BEFEHL
    pageprefixconversionset = NAME
    pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER: NUMMER: NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT:ABSCHNITT:ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
                                    ABSCHNITT:tutti
    pageprefixconnector = BEFEHL
    pageprefix = si no
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
ampiezzamax = DIMENSION
indicatore = si no
prima = BEFEHL
                                   = si no
    pageprefix
    dopo
                                   = BEFEHL
                                   = \...##1
    comando
    = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
    colore = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilepagina = STYLE BEFEHL
colorepagina = COLOR
    colorepagina
                                   = NUMMER
    n
                                  = si no
    bilanciamento
                                   = inherits: \impostaallineamento
    allinea
    numberorder
\impostaREGISTER [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
instances: index
\impostarientro [...,*...]
* [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
    toggle DIMENSION NAME
\impostariferimento [..,..^*=..,..]
* stato = inizia termina
    espansione = si no xml
autofile = si no
export = si no
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
    doppiafaccia = si no
    separatore = etichetta testo simbolo tutti
separatore = BEFEHL
prefisso = + - TEXT
```

```
\impostarighe [..., ..] [.., ..^{2}.., ..]
1 NAME
              = impaccato
2 opzione
   prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
rientro = inherits: \impostarientro
   allinea = inherits: \impostaallineamento
spazio = si attivo disattivo fisso implicito
comando = BEFEHL
    stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
    sinistra = BEFEHL
    destra = BEFEHL
\impostarigheriempimento [..,..^*=..,..]
                 = BEFEHL
* prima
                   = BEFEHL
    dopo
    margine
                   = DIMENSION
    ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
    spessorelinea = DIMENSION
    colore
                    = COLOR
\verb|\impostarigovuoto| [..., ...]|
* inherits: \vspacing
\impostarotazione [..,..^*=..,..]
* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale
    rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
    inherits: \impostaincorniciato
\verb|\impost as chermointerazione [..,..^*=..,..]|
* ampiezza = adatta max tight DIMENSION
    altezza
                = adatta max tight DIMENSION
   backspace = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
    spaziocima = DIMENSION
    opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait pagina carta
    copies = NUMMER
attesa = nessuno NUMMER
\impostasegnosillabazione [..,..*=..,..]
* segno = normale ampio
\impostasetsimboli [.*.]
* NAME
\label{limpostasfondi} $[\dots, \frac{1}{2}, \dots] $[\dots, \frac{3}{2}, \dots]$
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
3 inherits: \impostaincorniciato
\impostasfondi [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 carta pagina paginasamistra paginadestra testo nascosto
2 stato = inizia termina
    {\tt inherits: \ \ \ } impost {\tt aincorniciato}
```

```
\impostasfondo [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
1 NAME OPT = inizia termina
     offsetsinistro = DIMENSION
     offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
     inherits: \impostaincorniciato
\impostasinonimi [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 SINGULAR
2 espansione
                            = si no xml
     alternativa = primo ultimo normale NAME
successivo = BEFEHL
comando = \...##1##2##3
comandotesto = \...##1
     synonymcommand = \...##1
     synonymcommand = \...##1

language = implicito DIN_\_5007-1 DIN_\_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE

metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc

criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT

stile = STYLE BEFEHL

colore = COLOR

stiletesto = STYLE BEFEHL

coloretesto = COLOR

stilesinonimi = STYLE BEFEHL

coloresinonimi = STYLE BEFEHL
      coloresinonimi = COLOR
\abbreviation [.^1.] {.^2.} {.^3.}
                            OPT
1 NAME
     TEXT
3 CONTENT
\impostaspaziatura [.*.]
* fisso impaccato ampio OPT
\impostaspaziobianco [...,*...]
* fisso fisso flessibile riga Pezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION
\impostaspezzamentooggettomobile [..,..*=..,..]
* prima = BEFEHL
      dopo
                       = BEFEHL
                       = BEFEHL
     tra
     righe
                      = auto NUMMER
     conversione = NAME
\impostatabelle [..,..^*=..,..]
* testo = DIMENSION max
                          = si no ripeti auto
     separa
    separa = si no ripeti auto
cornice = attivo disattivo
NL = inherits: \rigovuoto
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
distanza = piccolo medio grande nessuno
allinea = sinistra centro destra
comandi = BEFEHL
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spessorelinea = DIMENSION
     spessorelinea = DIMENSION
     altezza = strut NUMMER
     profondita
                          = strut NUMMER
                         = DIMENSION
      openup
\impostatabulato [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.,..\frac{3}{2}.,.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
\impostatavolozza [.*.]
* NAME
```

```
\impostatesta [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]

1 ABSCHNITT OPT
1 ABSCHNITT
2 frontpartlabel
                                         = NAME
      appendixlabel = NAME
backpartlabel = NAME
espansione = si no xml
catcodes = NAME
      bodypartlabel
      catcodes = NAME
sectionresetset = NAME
sectionseparatorset = NAME
       sectionconversionset = NAME
      conversione = NAME
sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
sectionset = NAME
sectionsegments = NAME
sectionsegments = NUMMER NUMMER: NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
                                                 ABSCHNITT: tutti
      referenceprefix
                                          = + - TEXT

        referenceprefix
        =
        + - TEXT

        stile
        =
        STYLE BEFEHL

        colore
        =
        COLOR

        stiletesto
        =
        STYLE BEFEHL

        coloretesto
        =
        STYLE BEFEHL

        colorenumero
        =
        COLOR

        accoppiamento
        =
        ABSCHNITT

        numeroproprio
        =
        si no

        beforesection
        =
        BEFEHL

        aftersection
        =
        BEFEHL

        insidesection
        =
        BEFEHL

       insidesection
                                           = BEFEHL
      incrementanumero = si no elenco vuoto
mettitesta = si no nascosto vuoto
numero = si no
pagina = inherits: \pagina
     continua
                                            = si no
                                           = si no oggettomobile
       allineatitolo
      interlinea interazione
                                             = NAME
                                            = elenco riferimento
      internalgrid
griglia
                                          = NAME
= normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
      griglia
                                                uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME
      uno basso nessuno riga strut box
allinea = inherits: \impostaallineamento
tolleranza = inherits: \impostatolleranza
strut = si no
sospendi = riga ampio adatta nessuno NUMMER
margine = DIMENSION
      margine = DIMENSION
rientrasuccessivo = si no auto
alternativa = testo capoverso normale margine inmargine cima centro fondo invertito testoinmargine NAME
ampiezza = DIMENSION
numberwidth = DIMENSION
ampiezzatesto = DIMENSION
distanza = DIMENSION
      distanzatesto
                                          = DIMENSION
= BEFEHL
       comandoprima
                                             = BEFEHL
       comdandodopo
                                             = \...##1##2
      comando
      comandotesto
                                             = \...##1

      comandotesto
      = \...##1

      deeptextcommand
      = \...##1

      comandonumero
      = \...##1

                                             = \...##1
       deepnumbercommand
                                              = NAME
      luogo
\impostateste [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 ABSCHNITT
2 inherits: \impostatesta
 \chapter [..., 1 {.2.}
1 REFERENCE OPT
      TEXT
```

```
\part [..., 1 {.2.}
1 REFERENCE TEXT
\section [..., 1 {...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
 \subject [..., \dots] \{.\dots
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
 \subsection [..., 1] {...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
\subsubject [..., 1] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
\subsubsection [..., ...] \{...\}
1 REFERENCE
2 TEXT
\subsubsubject [...^1,...] {.^2.}
1 REFERENCE OPT 2 TEXT
\subsubsubsection [..., 1, ...] {.\(^2\).}

1 REFERENCE OPT
1 REFERENCE
2 TEXT
\subsubsubsubject [..., 1 {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
 \subsubsubsubsection [..., ...] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
1 REFERENCE
2 TEXT
\title [..., ...] {...}

1 REFERENCE OPT
2 TEXT
\verb|\impostatesticima| [.\overset{1}{\ldots}] [.\overset{2}{\ldots}] [.\overset{3}{\ldots}] [.\overset{4}{\ldots}] [.\overset{5}{\ldots}]
1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
\impostatestifondo [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}.] [.\frac{3}{2}.] [.\frac{4}{4}.] [.\frac{5}{2}.] 1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\impostatestiincorniciati [..., ...] [..., ...^2 ...]
  1 NAME
 2 inherits: \setupframedtext
   \framedtext [..,..\frac{1}{2}..,..] {.\frac{1}{2}.}
  1 inherits: \setupframedtext
  2 CONTENT
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
  \label{limpostatestipdp} $$ [.\overset{1}{\ldots}] \ [.\overset{2}{\ldots}] \ [.\overset{3}{\ldots}] \ [.\overset{4}{\ldots}] \ [.\overset{5}{\ldots}] $$
 1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
  5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
  \impostatesto [...^1] [...,..^2]
 testo margine boff 2 inherits: \setuplayoutelement
   \impostaLABELtesto [.\frac{1}{2}...,..\frac{2}{2}...,..]
  1 SPRACHE
  2 KEY = VALUE
  instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
     \presetbtxlabeltesto [...] [...,...^2...]
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
     \presetheadtesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
   \presetlabeltesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
   \presetmathlabeltesto [.\frac{1}{2}.] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
   \presetoperatortesto [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
   \presetprefixtesto [.\frac{1}{2}...\frac{2}{2}...\frac{2}{2}...\frac{2}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
  \presetsuffixtesto [.\frac{1}{2}...\frac{2}{2}...\frac{2}{2}...\frac{2}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}{2}...\frac{1}
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
   \presettaglabeltesto [.^1.] [..,..^2..,..]
 1 SPRACHE OPT
 2 KEY = VALUE
```

```
\presetunittesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
\verb|\impostatestotesti| [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 testo margine bordo ^{\mbox{\scriptsize OPT}} ^{\mbox{\scriptsize OPT}} ^{\mbox{\scriptsize OPT}}
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
\verb|\impostatolleranza [...,*...]|
* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata
\impostatransizionepagina [.*.]
* reimposta auto inizia casuale NUMMER
\impostatype [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 opzione
              = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
   comando = CSNAME
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
             = si no NUMMER
   tab
   compact = assoluto ultimo tutti
    escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
             = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
             = si no normale sillabato
   righe
   righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata
\impostatyping [...,..] [..,...^{2}..,..]
1 NAME
                      OPT
2 marginedispari = DIMENSION
   marginepari = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
                      = STYLE BEFEHL
   stile
   colore
allinea
                     = COLOR
   righe
spazio
                      = inherits: \impostaallineamento
                      = si no normale sillabato
                      = attivo disattivo normale fisso dilata
   spazio
keeptogether
                      = si no
                      = BEFEHL
   prima
                       = BEFEHL
   dopo
                      = si no NUMMER
   strip
                      = NUMMER NAME
   range
                      = si no NUMMER
   tab
                     = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
   escape
   rientrasuccessivo = si no auto
    continua = si no
   inizia
termina
passo
numerazione
                      = NUMMER
   inizia
                      = NUMMER
                      = NUMMER
                      = file riga no
   rigovuoto
                      = inherits: \rigovuoto
\impostaurl [..,..*...]
* stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
\imposta {.*.}
* NAME
\in \{...\} \{...\} [...]
1 TEXT<sup>PPT</sup>
               OPT
2 TEXT
3 REFERENCE
```

```
\inclinato
\inclinatograssetto
\includemenu [.*.]
* NAME
\verb|\cludeversioninfo| \{.\overset{*}{\ldots}\}
* NAME
\incorniciato [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] {...}
1 inherits: \impostaincorhiciato
2 CONTENT
\FRAMED [..,..\frac{1}{2}..,..] {.\frac{2}{1}..}
1 inherits: \imp@staincorniciato
2 CONTENT
instances: unframed fitfieldframed
\fitfieldframed [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {.\(\frac{1}{2}..\)}
1 inherits: \impostaincorn TCiato
2 CONTENT
\unframed [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {.\(\frac{1}{2}...\)}
1 inherits: \impostarincorniciato
2 CONTENT
\incrementa \.*..
* CSNAME
\incrementa cd:paren*theses-1
* CSNAME NUMMER
\incrementcounter [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NUMMER
\incrementedcounter [.*.]
* NAME
\incrementpagenumber
\incrementsubpagenumber
\incrementvalue \{.\overset{*}{.}.\}
* NAME
\indentation
\infofont
\infofontbold
\inheritparameter [.1] [.2] [.3]
1 TEXT
2 TEXT
3 KEY
```

```
\inhibitblank
\initializeboxstack {.*.}
* NAME
\iniziaalignment [...,*...] ... \terminaalignment
* inherits: \impostaallineamento
\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro
\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra
\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra
\iniziaallmodes [...,*...] ... \terminaallmodes
\iniziaambiente [.*.] ... \terminaambiente
* FILE *
\iniziaambientebloccosezione [.*.] ... \terminaambientebloccosezione
\iniziaambiente ... \terminaambiente
 \label{linear_transformed_linear_transformed} \ \label{linear_transformed_linear_transformed} \ \label{linear_transformed} \ \label{linear_transfor
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment
 \verb|\label{linear}| \end{tabular}
1 NAME OPT 2 inherits: \setupattachment
                                                                                                                         OPT
\iniziabar [.*.] ... \terminabar
\iniziabitmapimage [..,..*=..,..] ... \terminabitmapimage
* colore = rgb cmyk grigio
           ampiezza = DIMENSION
            altezza = DIMENSION
                                         = NUMMER
                                           = NUMMER
\mbox{\colored} \iniziabtxrenderingdefinitions [.*.] ... \mbox{\colored} \text{\colored} terminabtxrenderingdefinitions
\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER
instances: hiding
\iniziacapoverso [.\frac{1}{2}...] [...,..\frac{2}{2}...,..] ... \terminacapoverso
1 NAME
2 inherits: \setupparagraph
```

```
\label{linear_continuous_continuous_continuous_continuous} $$ \lim_{n\to\infty} [\dots, \dots^{\frac{1}{2}}, \dots] \dots \times [\dots, \dots^{\frac{1}{2}}] $$
1 titolo = TEXT OPT
     segnalibro
                               = TEXT
                              = TEXT
     marcatura
                             = TEXT
      elenco
      riferimento = REFERENCE
      numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubject subsubsubsubject
\iniziachapter [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] ... \terminachapter
                              = TEXT OPT
1 titolo
      segnalibro
                               = TEXT
      marcatura
                              = TEXT
                               = TEXT
      elenco
      riferimento
                             = REFERENCE
      numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\iniziapart [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] ... \terminapart
1 titolo = TEXT
                              = TEXT
      segnalibro
                               = TEXT
      marcatura
                              = TEXT
      elenco
      riferimento = REFERENCE
      numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\iniziasection [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] ... \terminasection
1 titolo = TEXT ^{\mathrm{OPT}}
                              = TEXT
     segnalibro
                         = TEXT
      marcatura
      elenco
                             = TEXT
      riferimento
                               = REFERENCE
      numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\verb|\label{eq:linear} \verb|\label{linear} \end{tikzpicture} 
1 titolo = TEXT OPT
                              = TEXT
      {\tt segnalibro}
      marcatura
                              = TEXT
                               = TEXT
      elenco
                               = REFERENCE
      riferimento
     numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\iniziasubsection [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] ... \terminasubsection
                                               OPT
1 titolo = TEXT
                               = TEXT
      segnalibro
                              = TEXT
      marcatura
                               = TEXT
      elenco
      riferimento
                               = REFERENCE
      numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
1 titolo = TEXT
                               = TEXT
      segnalibro
                              = TEXT
      marcatura
                               = TEXT
      elenco
      riferimento = REFERENCE
      numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
1 titolo = TEXT
            = TEXT
  segnalibro
            = TEXT
  marcatura
            = TEXT
  elenco
  riferimento
            = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\verb|\iniziasubsubsubject|| [\dots, \dots^{\frac{1}{2}} \dots, \dots] | [\dots, \dots^{\frac{2}{2}} \dots, \dots] | \dots | \texttt{terminasubsubsubject}||
                      OPT
            = TEXT
1 titolo
  segnalibro
            = TEXT
  marcatura
            = TEXT
            = TEXT
            = REFERENCE
  riferimento
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
= TEXT
1 titolo
  segnalibro
            = TEXT
            = TEXT
  marcatura
            = TEXT
  elenco
           = REFERENCE
  riferimento
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
1 titolo
           = TEXT
  segnalibro
            = TEXT
           = TEXT
  marcatura
  elenco
            = TEXT
  riferimento
            = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
1 titolo
           = TEXT
  segnalibro
            = TEXT
  marcatura
            = TEXT
            = TEXT
  elenco
            = REFERENCE
  riferimento
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
= TEXT
            = TEXT
  segnalibro
            = TEXT
  marcatura
            = TEXT
  elenco
  riferimento
            = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\iniziatitle [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] ... \terminatitle
1 titolo
          = TEXT^T
            = TEXT
  segnalibro
  marcatura
            = TEXT
            = TEXT
  elenco
            = REFERENCE
  riferimento
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
\iniziacatcodetable \.*....\terminacatcodetable
* CSNAME
\iniziacenteraligned ... \terminacenteraligned
```

```
\iniziacharacteralign [.*.] ... \terminacharacteralign
* TEXT number->TEXT text->TEXT^{T}
\iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences
\iniziacodatabella [.*.] ... \terminacodatabella
* NAME
\verb|\iniziacodatabu| ato [.*.] ... \verb|\terminacodatabu| ato
\iniziacollect ... \terminacollect
\iniziacollecting ... \terminacollecting
\iniziacolonne [..,..*=..,..] ... \terminacolonne
* inherits: \impostacolonne
\iniziacolore [.*.] ... \terminacolore
* COLOR
\iniziacolorintent [.*.] ... \terminacolorintent
* knockout overprint nessuno
\iniziacoloronly [.*.] ... \terminacoloronly
\iniziacolorset [.*.] ... \terminacolorset
\iniziacolumnspan [..,..*=..,..] ... \terminacolumnspan
* inherits: \setupcolumnspan ^{	ext{OPT}}
\iniziacombination [.\frac{1}{2}...] [..., .\frac{2}{2}..., ...] ... \terminacombination
1 NAME OPT
2 inherits: \setupcombination
\iniziacombination [.1] [.2] ... \terminacombination
1 NAME
2 N*M
\iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina
\iniziaCOMMENT [.^1.] [..,..^2....] ... \terminaCOMMENT
 \begin{array}{ccc} \mathbf{1} & \mathbf{TEXT} & & \mathbf{0PT} \\ \mathbf{2} & \mathbf{inherits: \backslash impostacommento} \end{array} 
instances: comment
\label{eq:linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_line
1 TEXT OPT
2 inherits: \impostacommento
```

```
\iniziacomponenet [.*.] ... \terminacomponenet
* FILE *
\iniziacomponenet .... \terminacomponenet
\iniziacontextcode ... \terminacontextcode
\iniziacontextdefinitioncode ... \terminacontextdefinitioncode
1 SPRACHE
2 KEY
\iniziaheadtesto [...] [...] ... \terminaheadtesto
1 SPRACHE
\[ \lim_{n \to \infty} [...] \] [...] \] \dots \
\verb|\labeltesto| [...^1] [...^2] \dots \verb|\labeltesto| |
1 SPRACHE
2 KEY
\[ \sum_{i=1}^{n} [ \sum_{i=1}^{n} ] ] \]
1 SPRACHE
2 KEY
1 SPRACHE
2 KEY
\iniziasuffixtesto [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] ... \terminasuffixtesto
1 SPRACHE
2 KEY
\[ ... \] [... \] \dots \
1 SPRACHE
1 SPRACHE
2 KEY
\iniziactxfunction ... \terminactxfunction
\ iniziactxfunctiondefinition \ ... \ \terminactxfunctiondefinition
* NAME
\iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor
\iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper
```

```
\iniziadelimited [.^1.] [.^2.] [...,^3...] ... \terminadelimited 1 NAME 0PT 0PT
 1 NAME
2 SPRACHE3 inherits: \iniziapiustretto
 \verb|\label{eq:limited} \verb|\label{eq:limited} \verb|\labeled | [.$^1$] [.$^2$] [..., $...] ... $$ $$ $$ $$ terminade limited text $$
1 NAME
2 SPRACHE
 3 inherits: \iniziapiustretto
 \label{limited} $$\lim_{n\to\infty} ELIMITEDTEXT [...] ... \end{termina} $$
1 SPRACHE
 2 inherits: \iniziapiustretto
 instances: quotation quote blockquote speech aside
\iniziaaside [.1] [...,2...] ... \terminaaside

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \iniziapiustretto
 \iniziablockquote [...] [..., \terminablockquote
1 SPRACHE OPT
2 inherits: \iniziapiustretto
 \iniziaquotation [.^1.] [...,^2...] ... \terminaquotation 1 SPRACHE OPT
1 SPRACHE OPT
2 inherits: \iniziapiustretto
\iniziaquote [.\frac{1}{.}] [...\frac{2}{.}...] ... \terminaquote 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\label{liniziaspeech} $$ \lim_{L \to \infty} \frac{1}{L} = \lim_{L \to \infty} \frac{1}{L} =
 \verb|\iniziaDESCRIZIONE| [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]| .... \verb|\terminaDESCRIZIONE|
 * titolo = TEXT
           segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
           riferimento = REFERENCE
 1 REFERENCE
2 TEXT
 \iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath
 \iniziadmath ... \terminadmath
 * inherits: \setupdocument OPT
 \iniziaeffect [.*.] ... \terminaeffect
 * NAME
 \iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT
 \iniziaelement \{...\} [..,..\frac{2}{2}..,..] ... \terminaelement
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziaelemento [...,*...] ... \terminaelemento
* REFERENCE
* inherits: \setupxtable
\iniziaENUMERAZIONE [..,..*=..,..] ... \terminaENUMERAZIONE
* titolo = TEXT
       segnalibro = TEXT
       elenco = TEXT
       riferimento = REFERENCE
 \iniziaENUMERAZIONE [..., 1 \... \terminaENUMERAZIONE
1 REFERENCE
2 TEXT
\iniziaexceptions [.*.] ... \terminaexceptions
\iniziaexpanded ... \terminaexpanded
\iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect
\label{linear_condition} \ \text{\inizia} extended catcode table \text{\lambda} \text{\lambda
* CSNAME
\mbox{\colored} \iniziaexternalfigurecollection [.*.] ... \terminaexternalfigurecollection
\iniziafigura [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}..,..\frac{3}{2}..,..\] \terminafigura
1 NAME
3 inherits: \figuraesterna
\iniziafisso [.*.] ... \terminafisso
* basso centro ala pedap implicito
\verb|\label{eq:linear} $$ \liminf z = [..,.] ... \le c.,..] ... \le c.,... $$
1 NAME
2 inherits: \setupfittingpage
\iniziaFITTINGPAGE [..,..*=..,..] ... \terminaFITTINGPAGE
* inherits: \setupfittingpage ^{\mbox{\scriptsize OPT}}
instances: TEXpage MPpage
\iniziaMPpage [..,..*=..,..] ... \terminaMPpage
* inherits: \strut_{n}^{n} inherits: \strut_{n}^{n}
 \iniziaTEXpage [..,..*=..,..] ... \terminaTEXpage
* inherits: \setupfittingpage
\iniziafloatcombination [..,..^*=..,..] ... \terminafloatcombination
* inherits: \setupcombination
```

```
\label{linear_continuity} \ \iniziafloatcombination [.*.] ... \terminafloatcombination
* N*M NAME
\[ \lim_{x \to a} FLOAT testo \[ \dots \] \] \text{termina} FLOAT testo
1 separa sempre sinistra destra interno<sup>OPE</sup>sterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
instances: chemical figure table intermezzo graphic
\iniziafont [...] ... \terminafont
\iniziafontclass [.*.] ... \terminafontclass
* ogni NAME
\iniziaformula [...,*...] ... \terminaformula
* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto
\iniziaFORMULAformula [...,*...] ... \terminaFORMULAformula
instances: sp sd mp md
\iniziaformule [...,*...] ... \terminaformule
* + - REFERENCE
\verb|\line| inizia framed content [...] ... \verb|\line| termina framed content|
* NAME disattivo
\iniziagridsnapping [.*.] ... \terminagridsnapping
* normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga
   strut box min max centro NAME
\iniziagridsnapping [...,*...] ... \terminagridsnapping
* inherits: \definegridsnapping
\iniziahboxestohbox ... \terminahboxestohbox
* CSNAME NUMMER
\iniziaHELP [.*.] ... \terminaHELP
* REFERENCE OPT
instances: helptext
\iniziahelptext [.*.] ... \terminahelptext
* REFERENCE
\iniziahighlight [... \terminahighlight
* NAME
\iniziahyphenation [...,*...] ... \terminahyphenation
* original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno
```

```
\iniziaimath ... \terminaimath
\iniziaimpaccato [.*.] ... \terminaimpaccato
* rigovuoto
\inizialines [..,..^*=..,..] ... \terminalines
* inherits: \impostarighte
\iniziaLUA [..,..*=..,..] ... \terminaLUA
* inherits: \impostatyping
\iniziaMP [..,..*...] ... \terminaMP
* inherits: \impostatyping
\verb|\iniziaPARSEDXML| [...,..^*=...,..]| .... \verb|\terminaPARSEDXML|
* inherits: \impostatyping OPT
\iniziaTEX [..,..*=..,..] ... \terminaTEX
* inherits: \impostatyping
\iniziatyping [..,..*=..,..] ... \terminatyping
* inherits: \impostatyping
\iniziaXML [..,..*=..,..] ... \terminaXML
* inherits: \impostatyping
\iniziaincorniciato [.1] [..,..] ... \terminaincorniciato
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
\iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT
\iniziahiding ... \terminahiding
\iniziainterazione [.*.] ... \terminainterazione
* nascosto NAME
\iniziainterface ... \terminainterface
* tutti SPRACHE
\iniziaintertext ... \terminaintertext
1 NAME
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
1 inherits: \setupitemgroup
2 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize
```

```
\iniziaJScode ... .2 ... \terminaJScode
1 NAME
2 uses3 NAME
2 usato
3 now later
\iniziaknockout ... \terminaknockout
\inizialayout [.*.] ... \terminalayout
\verb|\line| inizial inealignment [...^*] ... \verb|\line| terminal inealignment|
* sinistra centro destra max
\inizialineamargine [...] ... \terminalineamargine
\inizialineamargine [..,..^*=..,..] ... \terminalineamargine
* inherits: \setupmarginrule OPT
\inizialineatesto \{ \ldots^* \} \ldots \terminalineatesto
\mbox{\colored} \inizialinecorrection [..., ...] ... \terminalinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuot\delta^{PT}
\inizialinefiller [.1] [..,..=2..,..] ... \terminalinefiller
1 filler NAME
2 inherits: \setuplinefiller
\inizialinenumbering [.1] [..,..2] ... \terminalinenumbering
1 NAME
2 continua = si no
  inizia = NUMMER
          = NUMMER
   passo
   metodo = pagina primo successivo
\inizialinenumbering [.1.] [.2.] ... \terminalinenumbering
1 NAME
2 continua NUMMER
\inizialinetable ... \terminalinetable
\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody
* inherits: \setuplinetable
\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead
\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes
\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup
```

```
\ \inizialocallinecorrection [..., ...] ... \terminalocallinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuoto
\inizialocalnotes [...,*...] ... \terminalocalnotes
\inizialocalsetups [...] [... \terminalocalsetups
\inizialocalsetups ... \terminalocalsetups
\inizialua ... \terminalua
\inizialuacode ... \terminaluacode
\inizialuaparameterset [.*.] ... \terminaluaparameterset
\inizialuasetups [.1.2] [.2.3] ... \terminaluasetups
1 griglia
2 NAME
\inizialuasetups .*. ... \terminaluasetups
\iniziaMPclip {...} ... \terminaMPclip
\mbox{\colored} \iniziaMPcode \{...\} ... \mbox{\colored}
\mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\colored} \mbox{\color
\iniziaMPenvironment [.*.] ... \terminaMPenvironment
* reimposta globale +
\verb|\color= {..., ...}| ... \verb|\terminaMPextensions||
\iniziaMPinclusions [.^{1}.] {.^{2}... \terminaMPinclusions
1 +
2 NAME
\iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations
\verb|\displaysum| \begin{picture}(20,10) \put(0,0){\displaysum} \put(0,0){\di
1 NAME
2 KEY
\verb|\iniziaMPpositionmethod| {.*.} | \dots | \verb|\terminaMPpositionmethod|
* NAME
```

```
\iniziaMPrun {.*.} ... \terminaMPrun
* NAME
\iniziamakeup [...^1] [...,..^2] ... \terminamakeup
2 inherits: \impostamakeup
\verb|\label{limit}| \end{tikzer}
* inherits: \impostamakeup
instances: standard page text middle
\iniziamiddlemakeup [..,..*=..,..] ... \terminamiddlemakeup
* inherits: \impostamakeup
\iniziapagemakeup [..,..*=..,..] ... \terminapagemakeup
* inherits: \impostamakeup
\iniziatextmakeup [..,..*=..,..] ... \terminatextmakeup
* NAME
* reimposta tutti NAME
\iniziaMATHALIGNMENT [..,..*=..,..] ... \terminaMATHALIGNMENT
* inherits: \setupmathalignment ^{\mathtt{OPT}}
instances: align mathalignment
\iniziaMATHCASES [..,..*=..,..] ... \terminaMATHCASES
* inherits: \stylength{\setminus} setupmathcases OPT
instances: cases mathcases
\iniziaMATHMATRIX [..,..*=..,..] ... \terminaMATHMATRIX
* inherits: \setupmathmatrix OPT
instances: matrix mathmatrix
\iniziamathmode ... \terminamathmode
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
\iniziamatrices [..,..*=..,..] ... \terminamatrices
* inherits: \setupmathmatrux
\iniziamaxaligned ... \terminamaxaligned
\mbox{\colored} \iniziamenuinterattivo [.*.] ... \mbox{\colored} terminamenuinterattivo
* NAME
```

```
\iniziamettiformula [..,..^*=..,..] ... \terminamettiformula
* titolo = TEXT suffix = TEXT
      riferimento = + - REFERENCE
\verb|\line| \end{tabular}
\iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned
\iniziamixedcolumns [.1] [..,..] ... \terminamixedcolumns
\begin{array}{ll} 1 & {\tt NAME} & {\tt OPT} \\ 2 & {\tt inherits:} \setminus {\tt setupmixedcolumns} \end{array}
\iniziaMIXEDCOLUMNS [..,..*=..,..] ... \terminaMIXEDCOLUMNS
* inherits: \setupmixedcolumns ^{\mbox{OPT}}
instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
* inherits: \setupmixedcolumns ^{\mbox{OPT}}
 * inherits: \setupmixedcolumns
\iniziamode [...,*...] ... \terminamode
\iniziamodeset [..., ...] {...} ... \terminamodeset
1 NAME implicito
2 CONTENT
\iniziamodule [.*.] ... \terminamodule
\iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection
\iniziamodule .*. ... \terminamodule
* FILE
\inizianamedsection [.\ddots] [..,.\frac{2}{2}..,..] [..,.\frac{3}{2}..,..] \terminanamedsection
1 ABSCHNITT
2 titolo
     segnalibro
marcatura
                           = TEXT
                           = TEXT
     elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE
     numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE
\verb|\inizianamedsubformulas| [\dots, 1] {...} {...} {terminanamedsubformulas} \\
1 + - REFERENCE
2 TEXT
\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower
* [-+]sinistra [-+]centfBT [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
\iniziaNARROWER [...,*...] ... \terminaNARROWER
* [-+]sinistra [-+]centrOFT [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
```

```
\inizianegativo ... \terminanegativo
\inizianicelyfilledbox [..,..*=..,..] ... \terminanicelyfilledbox
* ampiezza = DIMENSION
           altezza = DIMENSION
offset = DIMENSION
strut = si no
\inizianointerference ... \terminanointerference
\inizianotallmodes [...,*...] ... \terminanotallmodes
 \iniziaNOTE [...,*...] ... \terminaNOTE
* REFERENCE
                                                    OPT
instances: footnote endnote
 \verb|\iniziaNOTE| [..,..^*=..,..]| .... \verb|\terminaNOTE|
* titolo = TEX\overline{q}^{PT}
           segnalibro = TEXT
             elenco
                                         = TEXT
            riferimento = REFERENCE
instances: footnote endnote
 \iniziaendnote [..., ...] ... \terminaendnote * REFERENCE OPT
* REFERENCE
\verb|\label{limit}| \end{tikzpicture} | \end{tikzpicture} 
* REFERENCE
\inizianotext ... \terminanotext
\inizianotmode [...,*...] ... \terminanotmode
* NAME
\iniziaopposto ... \terminaopposto
* NAME.
\iniziaoverprint ... \terminaoverprint
\iniziapagefigure [.1] [..,..] ... \terminapagefigure
2 inherits: \setupexternalfigure
\iniziapagegrid [.1] [..,..2] ... \terminapagegrid
1 NAME OPT
2 inherits: \setuppagegrid
\verb|\colored=| \colored=| \colore
1 NAME
2 inherits: \setuppagegridspan
\verb|\iniziaPAGEGRID| [...,..^*=...,..]| .... \verb|\terminaPAGEGRID|
* inherits: \strut_{OPT}
```

```
\iniziapagelayout [.*.] ... \terminapagelayout
* pagina paginasinistra paginadestra
\iniziapar [...] [...,..] ... \terminapar
1 NAME
2 inherits: \setupparagraph
\iniziaparagraphs [.*.] ... \terminaparagraphs
\iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell
\iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS
\iniziaPARALLEL ... \terminaPARALLEL
\iniziaparbuilder [.*.] ... \terminaparbuilder
* implicito oneline basic NAME
\label{eq:linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_line
1 SINGULAR
2 titolo
      segnalibro = TEXT
                         = TEXT
      marcatura
      elenco
      luogo
                           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                               marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                                bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                                adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                               centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                               piedipagina
     riferimento = REFERENCE
3 KEY = VALUE
\iniziamettiFLOAT [..., \frac{1}{2}..., ...] [..., \frac{2}{2}....] ... \terminamettiFLOAT
                         = TEXT
      segnalibro
                        = TEXT
                           = TEXT
      marcatura
                           = TEXT
      elenco
      luogo
                           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                               marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                               bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                               adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                                centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                                piedipagina
      riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic
1 titolo
                    = TEXT
                         = TEXT
      segnalibro
      marcatura = TEXT
      elenco
                           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
      luogo
                               marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                                bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                                adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                               centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                               piedipagina
      riferimento =
                               REFERENCE
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziamettifigure [..,..=1,..] [..,..=2,...] ... \terminamettifigure
1 titolo = TEXT
     segnalibro
     marcatura
                        = TEXT
                         = TEXT
     elenco
                         = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
     luogo
                              marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                              bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+|riga mezzariga griglia alto basso
                              adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                              centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                              piedipagina
     riferimento =
                              REFERENCE
2 KEY = VALUE
\iniziamettigraphic [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] ... \terminamettigraphic
1 titolo
                  = TEXT
     segnalibro = TEXT
     marcatura
                       = TEXT
                         = TEXT
      elenco
     luogo
                         = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                              marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                              bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                              adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                              centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                              piedipagina
                            REFERENCE
     riferimento =
2 KEY = VALUE
\iniziamettiintermezzo [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}....\ \terminamettiintermezzo
     segnalibro
                       = TEXT
     marcatura = TEXT
      elenco
                         = TEXT
     luogo
                        = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                              marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                              bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                              adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                              centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                              piedipagina
                              REFERENCE
     riferimento =
2 KEY = VALUE
\iniziamettitable [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] ... \terminamettitable
1 titolo = TEXT
     segnalibro
                        = TEXT
      marcatura = TEXT
      elenco
     luogo
                         = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine
                              {\tt marginesinistro\ marginedestro\ bordosinistro\ bordodestro\ margineinterno\ margineesterno\ bordointerno\ margineesterno\ margi
                              bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                              adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                              centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                              piedipagina
     riferimento =
                              REFERENCE
2 KEY = VALUE
\iniziaplacepairedbox [.\frac{1}{.}] [..,..\frac{2}{-}..,..] ... \terminaplacepairedbox
2 inherits: \setuppairedbox
\iniziamettiPAIREDBOX [..,..*=..,..] ... \terminamettiPAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
\iniziamettilegend [..,..*=..,..] ... \terminamettilegend
* inherits: \setuppairedbox OPT
\iniziapositioning [...^1] [...,...^2] ... \terminapositioning
2 inherits: \impostaposizionamento
```

```
\iniziapositionoverlay {... \terminapositionoverlay
* NAME.
\iniziapositivo ... \terminapositivo
\verb|\iniziaposporre| [.*.] ... \verb|\terminaposporre|
* [-+] NUMMER
\iniziaprocessassignmentcommand [..,..*=..,..] ... \terminaprocessassignmentcommand
\mbox{\command} [\dots, \dots] \dots \mbox{\command}
\verb|\label{limit}| \end{tikzpicture}| \end{tikzpicture}
\iniziaprodotto .*. ... \terminaprodotto
\iniziaprogetto [.*.] ... \terminaprogetto
* FILE *
\iniziaprogetto ... \terminaprogetto
* FILE *
\iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors
\iniziapubblicazione [.1] [..,..2] ... \terminapubblicazione
                                                        OPT
1 NAME
                          = REFERENCE
2 tag
       category = TEXT
                          = REFERENCE
                          = TEXT
\iniziarandomized ... \terminarandomized
\iniziarawsetups [.1] [.2] ... \terminarawsetups
1 griglia
2 NAME
* NAME
\iniziareadingfile ... \terminareadingfile
\iniziaregime [.*.] ... \terminaregime
* inherits: \enableregime
```

```
\iniziareusableMPgraphic {.i.} {...,2...} ... \terminareusableMPgraphic
1 NAME
2 KEY
\iniziariga [.*.]
* REFERENCE
 \iniziaLINES [..,..*=..,..] ... \terminaLINES
* inherits: \impostarighte
instances: lines
\iniziascript [.*.] ... \terminascript
* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
1 NAME
2 segnalibro = TEXT
          inherits: \impostabloccosezione
 \iniziaSECTIONBLOCK [..,..*=..,..] ... \terminaSECTIONBLOCK
* segnalibro = TEXT
         inherits: \impostabloccosezione
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
 * segnalibro = TEXT
          inherits: \impostabloccosezione
 \verb|\inizia backmatter [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..] ... \verb|\termina backmatter||
* segnalibro = TEXT OPT
          inherits: \impostabloccosezione
 \iniziabodymatter [..,..*=..,..] ... \terminabodymatter
* segnalibro = TEXT
          inherits: \impostabloccosezione
 \verb|\  \  | inizia front matter [...,.. \\ ^*=..,..] \ ... \ | \ termina front matter | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ | \ ... \\ |
* segnalibro = TEXT
         inherits: \impostabloccosezione
\iniziasectionlevel [.\overset{1}{\dots}] [.., ..\overset{2}{=}.., ..] [.., ..\overset{3}{=}.., ..] ... \terminasectionlevel NAME

    NAME
    titolo

                                                  = TEXT
                                          = TEXT
          segnalibro
         marcatura = TEXT
elenco = TEXT
          riferimento
                                                = REFERENCE
          numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE
 \iniziaitemize [\dots, \frac{1}{2}, \dots] [\dots, \frac{2}{2}, \dots] \terminaitemize
inherits: \setupitemgroup
inherits: \setupitemgroup
 \iniziaalign [..,..*=..,..] ... \terminaalign
* inherits: \setupmathalTignment
 \verb|\line| \end{tabular}
* inherits: \setupmathalignment ^{\mathrm{OPT}}
```

```
\iniziacases [..,..*=..,..] ... \terminacases
* inherits: \setupmathcases
\iniziamathcases [..,..*...............\terminamathcases
* inherits: \setupmathcases ^{\mbox{OPT}}
\iniziamathmatrix [..,..*=..,..] ... \terminamathmatrix
* inherits: \setupmathmatrix ^{\mathtt{OPT}}
\iniziamatrix [..,..*=..,..] ... \terminamatrix
* inherits: \setupmathmatTrix
\iniziasetups [...] [... \terminasetups
1 griglia
2 NAME
* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto
\iniziampformula [..., ...] ... \terminampformula
* impaccato tight centro @Trnice inherits: \impostafontdeltesto
* impaccato tight centro Cornice inherits: \impostafontdeltesto
* impaccato tight centro Cornice inherits: \impostafontdeltesto
* NAME.
\iniziasfondo [..,..*.... \terminasfondo
* inherits: \impostasfondo
\iniziaSFONDO [..,..*=..,..] ... \terminaSFONDO
* inherits: \impostasfondo
instances: sfondo
\iniziashift [.*.] ... \terminashift
* NAME.
\iniziasidebar [...] [...,..] ... \terminasidebar
1 NAME
2 inherits: \setupsidebar
\verb|\columns| [\ldots, \ldots^* - \ldots] \ \ldots \ \verb|\columns| 
* inherits: \setsimplecolumnhsize OPT
\iniziasospeso [..,..\stackrel{1}{=}..,..] {.^2.} ... \terminasospeso
1 distanza = DIMENSION OPT
        = NUMMER
  n
          = sinistra destra
  luogo
2 CONTENT
\iniziasospeso [.^1.] {.^2.} ... \terminasospeso
1 sinistra destra OPT
2 CONTENT
```

```
\iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi
1 elemento
2 REFERENCE
* sotto its
\iniziaspecialitem [...] {...\terminaspecialitem
1 sim corse mar
2 TEXT
\iniziaspread ... \terminaspread
\inizia [.*.] ... \termina
* NAME
 \iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP
\iniziastaticMPfigure {...\} ... \terminastaticMPfigure
\iniziastaticMPgraphic \{...\} \{...\} ... \terminastaticMPgraphic
2 KEY
\iniziastretto [.\frac{1}{.}] [..,..\frac{2}{-}..,..] ... \terminastretto 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostapiustretto
\label{eq:linear_problem} $$ \begin{array}{llll} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\
2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
\iniziastretto [.<sup>1</sup>.] [...,...] ... \terminastretto
2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
* inherits: \setupstyle
\iniziastyle [.*.] ... \terminastyle
* NAME FONT
 \iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE
\iniziasubformulas [...,*...] ... \terminasubformulas
* + - REFERENCE
```

```
\iniziasubjectlevel \begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix} ... \terminasubjectlevel NAME
1 NAME
2 titolo
                                                                 = TEXT
                                                              = TEXT
            segnalibro
            marcatura
                                                            = TEXT
                                                              = TEXT
             elenco
                                                            = REFERENCE
            riferimento
            numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE
\iniziasubsentence ... \terminasubsentence
\iniziasubstack ... \terminasubstack
\iniziasymbolset [.*.] ... \terminasymbolset
* NAME
\verb|\coloredge | 1... = ... | 1... | terminaTABLE| | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... 
* inherits: \stupTABL\hat{E}^{PT}
\verb|\display| [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..] ... \verb|\display| terminaTABLEbody|
* inherits: \stupTABLE
\iniziaTABLEfoot [..,..*=..,..] ... \terminaTABLEfoot
* inherits: \setupTABLE
\iniziaTABLEhead [..,..*=..,..] ... \terminaTABLEhead
* inherits: \setupTABLE OPT
\iniziaTABLEnext [..,.. *=..,..] ... \terminaTABLEnext
* inherits: \strut_{OPT}
\iniziatabella [|...|] [..,..\stackrel{2}{=}..,..] ... \terminatabella
1 TEMPLATE
2 inherits: \impostatabelle
\iniziatabella [.\ddots] [..,..\frac{2}{2}..,..] ... \terminatabella
1 NAME
2 inherits: \impostatabelle
\iniziatabelle [|.*.|] ... \terminatabelle
* TEMPLATE
\iniziatabelle [.*.] ... \terminatabelle
 1 NAME
2 inherits: \setuptabulation
\verb|\coloredge | 1.1.1 | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... | 1... 
 \begin{array}{ccc} \mathbf{1} & \mathbf{TEMPLATE} & & \mathbf{0PT} \\ \mathbf{2} & \mathbf{inherits: \setminus impostatabulato} \end{array} 
2 inherits: \impostatabulato
instances: legend fact
```

```
\iniziafact [.1] [..,..=2..,..] ... \terminafact
1 NAME OPT
2 inherits: \impostatabulato
 \inizialegend [...^1] [...,...^2=...,...] ... \terminalegend
1 NAME OPT
2 inherits: \impostatabulato
\iniziatesta [..., ...] {...\terminatesta
1 REFERENCE
2 TEXT
\iniziatestatabella [.*.] ... \terminatestatabella
\verb|\iniziatestatabu| ato [...] ... \verb|\terminatestatabu| ato
* NAME.
\iniziatesto ... \terminatesto
\iniziatestoaiuto [.*.] ... \terminatestoaiuto
* REFERENCE
 \iniziaLABELtesto [...] [... \terminaLABELtesto
1 SPRACHE
2 KEY
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
1 sinistra destra centro ^{\rm OPT}nessuno ^{\rm OPT}
2 inherits: \setupframedtext
instances: framedtext
\iniziaframedtext [.1] [..,..] ... \terminaframedtext
1 sinistra destra centropenessuno 2 inherits: \setupframedtext
\iniziatexcode ... \terminatexcode
1 spaces nospaces
2 globale
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sixtupleempty singleargument doubleargument
      tripleargument quadrupleargument quintupleargument sixtupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE
\iniziatextbackground [.\frac{1}{2}] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}\ldots,\ldots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rd
2 inherits: \setuptextbackground
\iniziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual
 \iniziaTEXTBACKGROUND [..,..*=..,..] ... \terminaTEXTBACKGROUND
* inherits: \setuptextbackground ^{\mbox{\scriptsize OPT}}
\iniziatextcolor [.*.] ... \terminatextcolor
* COLOR
```

```
\iniziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent
\iniziatextflow [.*.] ... \terminatextflow
* NAME
\iniziatokens [.*.] ... \terminatokens
\iniziatransparent [.*.] ... \terminatransparent
\iniziatypescript [..., ...] [..., ...] [..., ...] ... \terminatypescript
1 serif sans mono math handWriting callfgraphy
2 NAME
3 size nome
\mbox{\colored} \iniziatypescriptcollection [.*.] ... \mbox{\colored} \text{\colored}
* NAME
\iniziaTYPING [..,..*=..,..] ... \terminaTYPING
* inherits: \impostatyping
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\verb|\iniziaTYPING [..., ...] ... \verb|\terminaTYPING||
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
\mbox{\colored} \iniziauniqueMPpagegraphic {.\dots} {...} ... \terminauniqueMPpagegraphic
1 NAME
2 KEY
\iniziaunpacked ... \terminaunpacked
\iniziausableMPgraphic \{\ldots^2,\ldots\} ... \terminausableMPgraphic
1 NAME
2 KEY
\verb|\iniziauseMPgraphic {...}^1.} \ {....}^2....} \ \dots \ \verb|\terminauseMPgraphic | ....}^2....
\mbox{\colored} \iniziausingbtxspecification [.*.] ... \mbox{\colored} \text{\colored}
* NAME
\iniziavaia [.*.] ... \terminavaia
* REFERENCE
\iniziavboxregister ... \terminavboxregister
* CSNAME NUMMER
\iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox
```

```
\iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator
\iniziaviewerlayer [.*.] ... \terminaviewerlayer
* NAME
  \iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER
\iniziavtopregister .... \terminavtopregister
* CSNAME NUMMER
\iniziaxcell [...] [...,..] ... \terminaxcell
1 NAME
2 nx = NUMMER
           ny = NUMMER
            nc = NUMMER
            nr = NUMMER
            inherits: \setupxtable
\verb|\colored | [...] [...,..] ... \verb|\colored | terminaxcellgroup| | term
1 NAME 01 2 inherits: \setupxtable
\iniziaxgroup [.1] [..,..] ... \terminaxgroup
\iniziaxmldisplayverbatim [.*.] ... \terminaxmldisplayverbatim
* NAME
\iniziaxmlinlineverbatim [.*.] ... \terminaxmlinlineverbatim
\iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw
\iniziaxmlsetups [...] [... \terminaxmlsetups
1 griglia
2 NAME
\iniziaxmlsetups ... \terminaxmlsetups
\iniziaxrow [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots] \ldots\text{terminaxrow}
1 NAME
2 inherits: \setupxtable
\verb|\coloredge [...] [...,...] ... \verb|\coloredge [...] | ... | ... \verb|\coloredge [...] | ... \verb|\coloredge [...] | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ..
1 NAME
2 inherits: \setupxtable
\iniziaxtable [..,..*=..,..] ... \terminaxtable
* inherits: \structure{$\setminus$} setupxtable ^{\protect\ensuremath{\mathsf{P}}^{\protect\ensuremath{\mathsf{T}}}
\iniziaxtablebody [..,..*=..,..] ... \terminaxtablebody
* inherits: \setupxtable ^{\mathrm{OPT}}
\iniziaxtablebody [.*.] ... \terminaxtablebody
* NAME
```

```
\verb|\color=| iniziaxtablefoot [...,.. \displaystablefoot [...,... \displaystablefoot [...,...] \displaystablefoot [...,... \displaystablefoot [...,...] \displays
 * inherits: \setupxtable
 \verb|\label{foot||} \verb|\label{foot||} \verb|\label{foot||} \verb|\label{foot||} \verb|\label{foot||} \verb|\label{foot||} \verb|\label{foot||} 
 * NAME
 * inherits: \setupxtable
 * inherits: \setupxtable
\verb|\label{linear}| \end{tabular}
  \iniziaXTABLE [..,..*=..,..] ... \terminaXTABLE
 * inherits: \setupxtable PT
 \iniziaxtable [...] ... \terminaxtable
 \inlinebuffer [...,*...]
 \inlinedbox {.*.}
 * CONTENT
 \inlinemath \{...^*\}
 * CONTENT
 \inlinemathematics { . * . }
 * CONTENT
 \inlinemessage {.*.}
 * TEXT
\inlineordisplaymath \{...\}
1 CONTENT
2 CONTENT
 \inlinerange [.*.]
 * REFERENCE
 \innerflushshapebox
 \input {.*.}
 * FILE
 \inputfilebarename
 \inputfilename
 \inputfilerealsuffix
```

```
\inputfilesuffix
\inputgivenfile {.*.}
* FILE
\input .*.
* FILE
\inriga {...} [.2.]
1 TEXT OPT
2 REFERENCE
\insertpages [.\frac{1}{1}] [\ldots,\frac{2}{2}\ldots] [\ldots,\ldots\frac{3}{2}\ldots,\ldots]

1 FILE OPT OPT
1 FILE
2 NUMMER
3 ampiezza = DIMENSION
   n = NUMMER
category = NAME
\installactionhandler {.*.}
* NAME
\installactivecharacter ....
* CHARACTER
\installalingua [.^1.] [..,.^2..,..]
1 NAME
2 inherits: \impostalingua
\installalingua [...] [...]
1 NAME
2 SPRACHE
\installanddefineactivecharacter ... {...}
1 CHARACTER
2 BEFEHL
* CSNAME
\installautocommandhandler \setminus ... \{...\} \setminus ...
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
1 CSNAME
2 NAME
\installbasicautosetuphandler \setminus ... \{...\} \setminus ...
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
\ \installbasicparameterhandler \ \.\frac{1}{1}... \ \ \{...\}
1 CSNAME
2 NAME
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dot
    1 CSNAME
  2 NAME
  3 CSNAME
  \verb|\installcorenamespace {...}|
    1 CSNAME
2 NAME
  3 CSNAME
    \installdefinitionset \setminus 1... \{1...\}
  1 CSNAME
2 NAME
  \verb|\label{local_local_local} \verb|\label_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_loc
  2 NAME
3 CSNAME
4 NAME
  1 CSNAME
2 NAME
  \verb|\colored=| \colored=| \colore
  1 CSNAME
    2 NAME
  \verb|\colored | \end{tabular}
1 CSNAME
2 NAME
    \installdirectsetuphandler \setminus 1... \{...\}
  1 CSNAME
2 NAME
    \ installdirectstyleandcolorhandler \ ... \{ ... \}
1 CSNAME
2 NAME
  \verb|\label{limit}| \end{tikzpicture} | \end{tikzpicture}
1 CSNAME
2 NAME
  3 CSNAME
    \installframedcommandhandler \setminus ... { ... } \setminus ...
  1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
  \verb|\label{tramerenderer } \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \}
1 NAME
2 BEFEHL
    \installnamespace \{...^*\}
    * NAME
```

```
\installoutputroutine \setminus ... \{...\}
 1 CSNAME
2 BEFEHL
  \installpagearrangement ... { ... }
 1 NAME
2 BEFEHL
 1 CSNAME
2 NAME
 \verb|\label{local_local_local}| \textbf{ \local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_l
 1 CSNAME
  2 NAME
  \installparametersethandler \setminus ... \{...\}
 1 CSNAME
2 NAME
  \installparentinjector \setminus 1... \{1...\}
1 CSNAME
2 NAME
  \installrightframerenderer \{...\} \{...\}
1 NAME
2 BEFEHL
  \ installrootparameterhandler \ ... \{ ... \}
 1 CSNAME
2 NAME
 1 CSNAME
2 NAME
 1 CSNAME
2 NAME
  \installshipoutmethod \{...^1\}
 1 NAME
2 BEFEHL
 1 CSNAME
 2 NAME
 3 CSNAME
 \verb|\label{limit}| \end{tikzer}
1 CSNAME
2 NAME
 3 CSNAME
 \verb|\label{tolder}| \end{tabular}
 1 CSNAME
2 NAME
  \installswitchcommandhandler \\.^1\.\ \{\.^2\.\} \\.^3\.\.
  1 CSNAME
  2 NAME
 3 CSNAME
```

```
\installswitchsetuphandler \setminus ... \{...\}
1 CSNAME
2 NAME
\installtexdirective \{...\} \{...\}

    NAME
    BEFEHL
    BEFEHL

\installtextracker \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 NAME
2 BEFEHL
3 BEFEHL
\installtopframerenderer \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 BEFEHL
\installunitsseparator \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 BEFEHL
\installunitsspace \{...^1\}
1 NAME
2 BEFEHL
\installversioninfo \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}
1 NAME
2 BEFEHL
\integerrounding \{...^*.\}
* NUMMER
\intertext {.*.}
* TEXT
\intorno [.\overset{*}{.}.]
* REFERENCE
\invokepageheandler \{...\}
1 normale nessuno NAME
2 CONTENT
\istltdir ....
* TLT TRT
\verb|\istrtdir ...^*|.
* TLT TRT
\italiccorrection
\italicface
\itemtag [...*,...]
* REFERENCE OPT
\jobfilename
```

| \jobfilesuffix |
|--|
| \kap {.*.} * TEXT |
| \keeplinestogether {.*.} * NUMMER |
| \keepunwantedspaces |
| \kerncharacters [.1.] {.2.} 1 NUMMER OPT 2 TEXT |
| \koreancirclenumerals {.*.} * NUMMER |
| \koreannumerals {.*.} * NUMMER |
| \koreannumeralsc {.*.} * NUMMER |
| \koreannumeralsp {.*.} * NUMMER |
| \koreanparentnumerals {.*.} * NUMMER |
| \LAMSTEX |
| \LATEX |
| \LamSTeX |
| \LaTeX |
| \Lettera {.*.} * NUMMER |
| \Lettere {.*.} * NUMMER |
| \LUAJITTEX |
| \LUATEX |
| \Lua |
| \LuajitTeX |
| \LuaTeX |

```
\LABELlingua
 instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
 \btxlabeltesto {.*.}
 * KEY
 \headtesto {.*.}
 * KEY
  \label{labeltesto} $$ \align{ \cite{2.5cm}} \align{ \cite{2.5cm}
 * KEY
 \mathlabeltesto {.*.}
 \orall operator testo {.*.}
 \prefixtesto \{.\overset{*}{\dots}\}
 \suffixtesto {.*.}
 * KEY
 \taglabeltesto {.*.}
* KEY
\unittesto \{.\overset{*}{\dots}\}
* KEY
 \LABELtexts \{ ... \} \{ ... \}
1 KEY
2 TEXT
 instances: head label mathlabel
 \leftheadtesto {.*.}
 * KEY
 \leftlabeltesto {.*.}
 * KEY
 \leftmathlabeltesto {.*.}
 * KEY
\verb|\languageCharacters| \{ . \overset{*}{\ldots} \}
 * NUMMER
\label{language} $$ \limsup_{n \to \infty} \{ \dots \} $$
 * NUMMER
 \languagecharwidth {.*.}
 * SPRACHE
\lastcounter [...^1] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\lastcountervalue [...]
* NAME
\lastdigit {.*.}
* NUMMER
\lastlinewidth
\lastnaturalboxdp
\lastnaturalboxht
\lastnaturalboxwd
\lastpredefinedsymbol
\lastrealpage
\lastrealpagenumber
\lastsubcountervalue [...^1]
1 NAME
2 NUMMER
\lastsubpagenumber
\lasttwodigits {.*.}
* NUMMER
\lastuserpage
\lastuserpagenumber
\lateluacode {.*.}
* BEFEHL
\layeredtext [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {.\ddots} {.\ddots}.
1 inherits: \setuplayerPT
2 inherits: \setuplayeredtext
3 TEXT
4 CONTENT
\layerheight
\layerwidth
\verb|\lazysavetaggedtwopassdata| \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{3}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{4}{\ldots} \}
1 NAME
2 NUMMER
3 NAME
4 CONTENT
\lazysavetwopassdata \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
```

```
\lbox ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
\left( \cdot \right)
* CONTENT
 \leftbox {.*.}
* CONTENT
\lefthbox {.*.}
 * CONTENT
 \leftLABELtesto {.*.}
 * KEY
 instances: head label mathlabel
\rightheadtesto {...}
 * KEY
 \rightlabeltesto {.*.}
* KEY
 * KEY
 \leftline \{...^*.\}
 * CONTENT
\leftorrighthbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\label{leftorrightvbox} \begin{tabular}{ll} \label{leftorrightvbox} \begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{
1 TEXT
2 CONTENT
 \leftorrightvtop \dots {\dots {\dots}
1 TEXT
2 CONTENT
 \leftskipadaption
 \leftsubguillemot
 \lefttopbox {.*.}
 * CONTENT
\lefttoright
\verb| lefttorighthbox . . . . { . . . } |
1 TEXT
2 CONTENT
\lefttorightvbox .... \{....\}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\lefttorightvtop ... {...}

1 TEXT OPT
1 TEXT
2 CONTENT
  \letbeundefined \{...^*\}
  * NAME
  \letcatcodecommand \setminus 1^2 \cdot 1^2 \cdot 1^3 \cdot 1
1 CSNAME
2 CHARACTER NUMMER
3 CSNAME
  \letcscsname \... \csname ... \endcsname
1 CSNAME
2 NAME
 \letcsnamecs \csname . ... \endcsname \...
1 NAME
2 CSNAME
  1 NAME
2 NAME
  \letdummyparameter \{...^1.\} \.\.^2..
1 KEY
2 CSNAME
 \letempty \.*..
  * CSNAME
 \letgvalue \{ ... \} \setminus ...
1 NAME
2 CSNAME
  \letgvalueempty {.*.}
  * NAME
 \verb|\label{letgvalurelax {...}}|
  * NAME
  \lettera {.*.}
  * NUMMER
  \letterampersand
  \letterat
  \letterbackslash
  \letterbar
  \letterbgroup
  \letterclosebrace
  \lettercolon
```

```
\letterdollar
\letterdoublequote
\lettere {.*.}
* NUMMER
\letteregroup
\letterescape
\letterexclamationmark
\letterhash
\letterhat
\letterleftbrace
\letterless
\lettermore
\letteropenbrace
\letterpercent
\letterquestionmark
\letterrightbrace
\lettersinglequote
\ letterslash
\letterspacing [.1.] {.2.}

1 NUMMER
2 TEXT
\lettertilde
\letterunderscore
\letvalue \{ ... \} \setminus ...
1 NAME
2 CSNAME
* NAME
* NAME
```

```
\lfence \{...^*\}
* CHARACTER
\lhbox {.*.}
* CONTENT
\limitatelines \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 NUMMER
2 BEFEHL
3 TEXT
\limitatetext \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \} \{ ...^3 . \}
1 TEXT
2 [-+]DIMENSION
3 BEFEHL
\limitatetext \{ \dots^2, \dots \} \{ \dots^3, \dots \}
1 TEXT
2 [-+]DIMENSION
3 BEFEHL
\limtatefirstline \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 BEFEHL
\lineanera [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaTineenere
\lineasottile
\lineatesto [...] {...}
1 cima centro fondo
2 TEXT
\lineenere [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaTineenere
\lineeriempimento [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {.\(\frac{2}{.}.\)} {\(\frac{3}{.}..\)}
1 inherits: \impostalineeriempimento OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
\linesottili [..,..*=..,..]
* inherits: \impostalineesottili
\LINENOTE { .*.}
instances: linenote
\inizialinenote [.^1.] {.^2.}
1 REFERENCE
2 TEXT
\linespanningtext \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT
```

```
\lingua [.*.]
* SPRACHE
\linguaprincipale [.*.]
* SPRACHE
\LANGUAGE
\listcitation [\ldots, \frac{1}{2}, \ldots] [\ldots^2]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                  authornum authoryear
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   dopo
   sinistra
                = BEFEHL
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\listcitation [...] [...]
1 implicito categoff entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\listcitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryeau
                   authornum authoryear
                = BEFEHL
   prima
               = BEFEHL
   dopo
   sinistra
               = BEFEHL
   destra
               = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\listcite [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...^2]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
   prima
                = BEFEHL
               = BEFEHL
   dopo
   sinistra
               = BEFEHL
   destra
               = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\listcite [.1.] [.2.]
1 implicito camegory entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authorvear
2 REFERENCE
\listcite [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                  authornum authoryear
   prima
                = BEFEHL
   dopo
               = BEFEHL
   sinistra
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\listnamespaces
\llap {.*.}
* CONTENT
```

```
\loadanyfile [.*.]
 * FILE
 \loadanyfileonce [.*.]
 * FILE
\verb|\loadbtxdefinitionfile [...*]|
 * FILE
 \verb|\label{loadbtxreplacementfile [...*]|} \\
 * FILE
 \loadcldfile [.*.]
 * FILE
\loadcldfileonce [.*.]
 * FILE
\loadfontgoodies [.*.]
 * FILE
\loadluafile [.*.]
 * FILE
\verb|\loadluafileonce|[...^*]|
 * FILE
 \label{loadspellchecklist} [.1] [.2]
1 NAME
2 FILE
 \loadtexfile [.*.]
 * FILE
\verb|\loadtexfileonce|[...^*]|
 * FILE
\loadtypescriptfile [.*.]
 * FILE
 \localframed [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{3}, \ldots] \{\ldots\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\frac{2}{3}\right.\fra
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
\verb|\label{localframedwithsettings||} [.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}] \ [\ldots, \ldots \overset{\scriptscriptstyle 2}{=} \ldots, \ldots] \ \{\overset{\scriptscriptstyle 3}{\ldots}\}
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
 \localhsize
 \localpopbox ....
 * CSNAME NUMMER
 \label{local-popmacro} \
 * CSNAME
```

```
\localpushbox ...
* CSNAME NUMMER
\localpushmacro \.*..
* CSNAME
\localundefine \{...^*\}
* NAME
\locatedfilepath
\verb|\locatefilepath {.*.}|
* FILE
\locfilename {.*.}
* FILE
\lomihi \{...^1, \} \{...^2, \} \{...^3, \}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
\lowerbox \{ ... \} \ \ ... \ \{ ... \}
1 DIMENSION
2 CSNAME
3 CONTENT
\lowercased {...}
* TEXT
\lowercasestring ... \to \.2..
1 TEXT
2 CSNAME
\lowerleftdoubleninequote
\lowerleftsingleninequote
\lowerrightdoubleninequote
\lowerrightsingleninequote
\LOWHIGH [.1.] \{.1.2...\} \{.1.3...\}
1 sinistra destra
2 CONTENT
3 CONTENT
\LOWMIDHIGH \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
\lrtbbox \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 CONTENT
```

| \ltop .1. {.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT |
|--|
| \luacode {.*.} * BEFEHL |
| \luaconditional \.* * CSNAME |
| \luaenvironment .*. * FILE |
| \luaexpanded {.*.} * BEFEHL |
| \luaexpr {.*.} * CONTENT |
| \luafunction {.*.} * BEFEHL |
| \luajitTeX |
| \luamajorversion |
| \luaminorversion |
| \luaparameterset {.\darksquare.} \landsquare \landsquare \landsquare. \landsquare \landsquare \landsquare. \landsquare \landsq |
| \luasetup {.*.} * NAME |
| \luaTeX |
| \luaversion |
| \lunghezzaelenco |
| \MESE {.*.} * NUMMER |
| \METAFONT |
| \METAFUN |
| \METAPOST |
| \MetaFont |
| \MetaFun |

| \MetaPost |
|---|
| \MKII |
| \MKIV |
| \MKIX |
| /MKVI |
| \MKXI |
| \MONTHLONG {.*.} * NUMMER |
| \MONTHSHORT {.*.} * NUMMER |
| \MPanchor {.*.} * NAME |
| \MPbetex {.*.} * NAME |
| \MPc {.*.} * NAME |
| \MPcode {.1.} {.2.} 1 NAME OPT 2 CONTENT |
| \MPcolor {.*.} * COLOR |
| \MPcoloronly {.*.} * COLOR |
| \MPcolumn {.*.} * NAME |
| \MPd {.*.} * NAME |
| \MPdrawing {.*.} * CONTENT |
| \MPfontsizehskip {.*.} * FONT |
| \MPgetmultipars {.1.} {.2.} 1 NAME 2 NAME |
| \MPgetmultishape {.\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots |

```
\MPgetposboxes \{\ldots, 1, \ldots\} \{\ldots, 2, \ldots\}
1 NAME
2 NAME
\label{eq:mph} \texttt{`MPh} \ \{ \ldotp \overset{*}{\ldots} \}
* NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [.\frac{1}{2}] \{.\frac{2}{2}.\} \{.\frac{3}{2}.\}
1 +
2 NAME
3 CONTENT
\MPleftskip {.*.}
* NAME
\MP11 \{ ...^* . \}
* NAME
\MPlr {.*.}
* NAME
\MPls {.*.}
* NAME
\MPmenubuttons \{.\overset{*}{\dots}\}
* NAME
\MPn {.*.}
* NAME
\MPoptions \{...^*\}
* COLOR
\verb|\MPoverlayanchor {...}|
* NAME
\MPp {.*.}
* NAME
\verb|\MPpage {...}|
* NAME
\MPpardata {.*.}
* NAME
\MPplus {.1.} {.2.} {.3.}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
\MPpos \{...\}
* NAME
```

```
\label{eq:mppositiongraphic} $$ \MPpositiongraphic $\{...,..^2_{-}...,..\}$
1 NAME
2 KEY = VALUE
\MPposset \{...^*\}
* NAME
\MPr {.*.}
* NAME
\MPrawvar \{ ... \}
1 NAME
2 KEY
\verb|\MPregion {...}|
* NAME
\MPrest \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}
1 NAME
2 CONTENT
\MPrightskip {.*.}
* NAME
\MPrs {.*.}
* NAME
\MPstring \{ . \overset{*}{.} . \}
* NAME
\MPtext {.*.}
* NAME
\MPtransparency {.*.}
* COLOR
\MPul {.*.}
* NAME
\MPur {.*.}
* NAME
\MPVI
\MPv \{...^{1}.\} \{...^{2}.\} \{...^{3}.\}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
\MPvar {.*.}
* KEY
\MPvariable {.*.}
* KEY
\MPvv \{...^{1}.\} \{...^{2}.\}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\MPw {...}
 * NAME
 \MPwhd \{...\}
 * NAME
 \MPx {...}
 * NAME
 \MPxy { . . . }
 * NAME
 \MPxywhd \{...^*\}
 * NAME
 \MPy {.*.}
 * NAME
 m [...] {...}
1 NAME
2 CONTENT
 \mbox{\mbox{\tt makecharacteractive}} . . .
 * CHARACTER
 \makerawcommalist [..., ...] \setminus ...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\makestrutofbox ...
* CSNAME NUMMER
 \mapfontsize [...] [...]
1 DIMENSION
2 DIMENSION
 \marcatura (..., ...) (..., ...) [...]
1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE
\margindata [.\frac{1}{.}] [..,..\frac{2}{=}..,..] [..,..\frac{3}{=}..,..] {\frac{4}{.}}
1 NAME
2 riferimento = REFERENCE
         inherits: \setupmargindata
3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
 \MARGINDATA [..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}..,..\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}....\frac{1}{2}
1 riferimento = REFERENCE
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
 instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
 inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
 inother margintext
\verb|\markcontent| [...^1.] {...}
1 reimposta tutti<sup>OF</sup>NAME
2 CONTENT
```

```
\markinjector [.*.]
* NAME
\mat {.*.}
* CONTENT
\matematica [.1] {...}
1 NAME OPT
2 CONTENT
\math [.1.] {.1.}
1 NAME OPT
2 CONTENT
\mathbf
\mathbi
\mathblackboard
\mathbs
\mathcommand {.*.}
* NAME
\MATHCOMMAND \{...\} \{...\}
               OPT OPT
1 TEXT
2 TEXT
\mathdefault
\MATHDOUBLEEXTENSIBLE { . * . }
* TEXT
\MATHEXTENSIBLE [.1] {.1] {.1] {.1] }
1 invertito matematica testo Chemistry
2 TEXT
3 TEXT
\mathfraktur
\MATHFRAMED [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] {...}
1 inherits: \setupmatmframed
2 CONTENT
instances: mframed inmframed mcframed
\mathfunction \{...^*\}
* CONTENT
\mathit
\mathitalic
\mathop \{...^*.\}
* CONTENT
```

```
\MATHORNAMENT { . * . }
* CONTENT
\MATHOVEREXTENSIBLE { . * . }
* TEXT
\MATHOVERTEXTEXTENSIBLE \{ ... \}
\MATHRADICAL [.^{1}.] {.^{2}.}
              OPT
1 TEXT
2 CONTENT
\mathrm
\mathscript
\mathsl
\mathss
\mathtext ... { ... }
1 TEXT OPT
2 TEXT
\mathtextbf ... { ... }
1 TEXT OPT 2 TEXT
\mathtextbi .. \{...
1 TEXT
2 TEXT
          OPT
\mathtextbs .. \{...
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\mathtextit| ... {...}|
1 TEXT OPT 2 TEXT
\mathtextsl ... { ... }
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\mathtexttf| ... {...}|
1 TEXT
2 TEXT
\mathtf
```

```
1 NAME
2 TEXT3 TEXT4 TEXT
\mathtt
\MATHUNDEREXTENSIBLE { . * . }
* TEXT
\MATHUNDERTEXTEXTENSIBLE \{...^1, ...^2, ...\}
1 TEXT
2 TEXT
\MATHUNSTACKED
\mathupright
\mathword ... { ... }
1 TEXT OPT 2 TEXT
\mathwordbf ... { ... }
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\mathwordbi| ... {...}|
           OPT
1 TEXT
2 TEXT
\mathwordbs \dots {\dots {\dots}
1 TEXT
2 TEXT
\mathwordit \dots {\dots {\dots }
1 TEXT
2 TEXT
\mathwordsl .. \{...
1 TEXT
2 TEXT
\mathwordtf ... {...}
1 TEXT
2 TEXT
               OPT
\mbox{maxaligned } \{...^*\}
* CONTENT
\mbox {.*.}
* CONTENT
\measure \{...^*\}
* NAME
\measured \{...^*\}
* NAME
```

```
\medskip
\medspace
\menuinterattivo [.^{1}.] [..,.^{2}..,..]
NAME inherits: \impostamenuinterazione
\mequal \{ \dots \} \{ \dots \}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
\mese \{ ...^* . \}
* NUMMER
\message \{...^*\}
* TEXT
\mbox{\ensuremath{\texttt{MetaTeX}}}
\mettielenco [..., ...] [.., ... = ...]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
\mettielencocombinato [...] [...,...^2=...]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
\mettiCOMBINEDLIST [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaelenco OPT
instances: content
\impostacontent [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\mettifiancoafianco \{.1.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\mettiformula [...,*...]
* + - REFERENCE OPT
\mettiingriglia [...^1.] {...}
1 \quad \text{normale standard } \text{si}^{\text{OPT}} \text{rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga
   strut box min max centro NAME
2 CONTENT
\mettiingriglia [..., \...] {.\.\.\.\.}
inherits: \definegridshapping
CONTENT
\mettinotepdp [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupnote OPT
\mettinotepdplocali [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupnote
\mettinumeropagina
```

```
\mettiregistro [.^1.] [..,..^2...]
1 NAME
2 inherits: \impostaregistro
\mettiREGISTER [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaregistro
instances: index
\completoindex [..,..\stackrel{*}{=}..,..]
* inherits: \impostaregistTo
\mettisegnalibro [..., ...] [..., ...] [..., ...]

1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT

2 ABSCHNITT LISTE

3 inherits: \setupbookmark
\verb|\modeling| \verb| [..., *...]|
* + - REFERENCE
\mettiunosullaltro \{...^1\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\mfence \{...\}
* CHARACTER
\mfunction {.*.}
* CONTENT
\verb|\mfunctionlabeltext {.*.}|
* NAME
\mhbox {.*.}
* CONTENT
\mhookleftarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
                    OPT OPT
\mhookrightarrow \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\middlealigned {.*.}
* CONTENT
\middlebox {...}
* CONTENT
\midhbox {.*.}
* CONTENT
1 TEXT OPT
2 CONTENT
\mixedcaps {...}
* TEXT
```

```
\mkvibuffer [.*.]
* BUFFER
\mLeftarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\verb|\mbox| \verb| MLeftrightarrow {...} | {...} |
1 TEXT
2 TEXT
\mleftarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
            OPT OPT
\mleftharpoondown \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\mbox| \verb| ftharpoonup {...} | {...} | {...} |
1 TEXT
2 TEXT
\mleftrightarrow \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\mleftrightharpoons \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \}
1 TEXT
2 TEXT
\moduleparameter \{...^1.\} \{...^2\}
1 FILE
2 KEY
\molecule \{ . \overset{*}{.} . \}
* CONTENT
\verb|\mono|
\monograssetto
\mononormal
\monthlong \{ ...^* . \}
* NUMMER
\monthshort {...}
* NUMMER
\mbox{\constraint} mostraambientefontdeltesto [\ldots, *]
* inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\mostracolore [.*.]
* COLOR
\mostracornice [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
\mostrafontdeltesto [...,*...]
* inherits: \impostafontdeltesto
\mostragriglia [...,*...]
* reimposta fondo cima<sup>OFT</sup>essuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne
\mostragruppocolori [...] [...,...]
NAME OPT orizzontale verticale numero valore nome
\mostraimpostazioni [...,*...]
* pt bp cm mm dd cc pc nd nc Pp in
\mostralyout [...,*...]
* pt bp cm mm dd cc pt nd nc sp in
\verb|\mostramakeup| [...^*.]
* makeup tutti boxeg glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox
   simplevtop user math corsivo origin reimposta
\mostrasetsimboli [.*.]
* NAME
\mostrastampa [..., ...] [..., ...] [..., ...]
inherits: \impostadTmensionicartAT
inherits: \impostadimensionicarta
3 inherits: \impostalayout
\mostrastruts
\mostratavolozza [.i.] [...,...]
2 orizzontale verticale numero valore nome
\mprandomnumber
\mRightarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
                 OPT
\mrel {.1.} {.2.}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
\mrightarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\mrightharpoondown \{.1.2, 1.2.2\}
1 TEXT
2 TEXT
                         OPT
```

```
\mrightharpoonup \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\mrightleftharpoons \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\mrightoverleftarrow \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\mtext {.*.}
* CONTENT
\mtriplerel \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\mtwoheadleftarrow \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TEXT
2 TEXT
\mtwoheadrightarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\NormalizeFontHeight| \verb|\|...| \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
\verb|\NormalizeFontWidth \|.^1... | \{...^2.\} | \{...^3.\} | \{...^4.\}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
\label{localizeTextHeight {...} {...} {...} {...} } \label{localizeTextHeight {...} {...} {...} }
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
\verb|\NormalizeTextWidth {...}| {...}| {...}|
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
\Numeri { .*.}
* NUMMER
\Numeriromani {...}
* NUMMER
\namedheadnumber \{...^*\}
* ABSCHNITT
\namedstructureheadlocation \{...^*\}
* ABSCHNITT
```

```
\namedstructureuservariable \{...^1\}
1 ABSCHNITT
2 KEY
\namedstructurevariable \{...\}
1 ABSCHNITT
2 KEY
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME
5 CONTENT
\nascondiblocchi [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 NAME
2 NAME
\naturalhbox ... { ...}
1 TEXT
2 CONTENT
\naturalhpack ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\naturalvbox| .1. {...}
1 TEXT
2 CONTENT
                OPT
\naturalvcenter ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\naturalvpack| ... {...}|
1 TEXT
2 CONTENT
\naturalvtop ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\naturalwd ....
* CSNAME NUMMER
\negatecolorbox ....
* CSNAME NUMMER
\verb|\negated {...}|
* TEXT
\negthinspace
\verb|\newattribute| \ \verb|\|^*. \ .
* CSNAME
\newcatcodetable \setminus.*..
* CSNAME
```

```
\newcounter \.*..
* CSNAME
\newevery \.1.. \.2...
1 CSNAME
2 CSNAME
\newfrenchspacing
\verb|\newmode| {...}^*.}
* NAME
\verb|\newsignal| \ \verb|\|^*...
* CSNAME
\verb|\newsystemmode| {...}^*.}
* NAME
\nextbox
\nextboxdp
\nextboxht
\nextboxhtdp
\nextboxwd
\nextcounter [.1] [.2]
1 NAME
2 NUMMER
\verb|\nextcountervalue [...^*]|
* NAME
\nextdepth
\nextparagraphs
\slashsuccessivoPARAGRAPHS
\nextrealpage
\nextrealpagenumber
\verb|\nextsubcountervalue [...^1.] [...^2]|
1 NAME
2 NUMMER
\nextsubpagenumber
\nextuserpage
\nextuserpagenumber
```

```
\nientelineecimafondo
\nientelineintestazionepdp
\nientespazio
\nocap {.*.}
* TEXT
\nocitation [...]
* REFERENCE
\nocitation \{ \dots^* \}
* REFERENCE
\nocite [.*.]
* REFERENCE
\nocite \{.\overset{*}{\ldots}\}
* REFERENCE
\nodetostring \setminus .1... { .1... }
1 CSNAME
2 CONTENT
\noffigurepages
\noflines
\noflocalfloats
\noindentation
\noitem
\nonfrenchspacing
\nonmathematics \{.\overset{*}{\ldots}\}
* CONTENT
\normalboldface
\normale
\normalframedwithsettings [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] {...}
1 inherits: \impostaincorniciato
2 CONTENT
\normalitalicface
1 CSNAME
2 DIMENSION
\normalizedfontsize
```

```
\normalizefontdepth \.\dots\. \\ \{\dots\.\dots\} \\ \\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\dots\.\do
 1 CSNAME
 2 TEXT
 3 DIMENSION
 4 FONT
 1 CSNAME
          TEXT
 3 DIMENSION
 4 FONT
 1 CSNAME
          TEXT
 3 DIMENSION
 4 FONT
 \normalizefontwidth \.\dots\. \\ \{\dots\}\ \\\dots\.\\\
 1 CSNAME
           TEXT
 3 DIMENSION
 4 FONT
 \normalizetextdepth \{ ...^{1}. \} \{ ...^{2}. \} \{ ...^{3}. \}
 1 FONT
           DIMENSION
 3 TEXT
 \verb| `normalize textheight {...} {...} {...} {...}
2 DIMENSION
3 TEXT
 \normalizetextline \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
 1 FONT
 2 DIMENSION
 3 TEXT
 \verb| \normalizetextwidth {...} {...} {...} {...} {...}
1 FONT
2 DIMENSION
 3 TEXT
 \normalslantedface
 \normaltypeface
 \nota [.1.] [.2.]
 1 NAME OPT
2 REFERENCE
 \NOTE [..., 1 {...}
1 REFERENCE<sup>PPT</sup>
2 TEXT
 instances: footnote endnote
 \NOTE [..,..*...]
                                          = TEXT
  * titolo
           segnalibro = TEXT
            elenco
                                              = TEXT
           riferimento = REFERENCE
 instances: footnote endnote
```

```
\endnote [..., ...] {...}

1 REFERENCE OPT
2 TEXT
\footnote [..., ...] {...}

1 REFERENCE OPT
2 TEXT
\verb|\notesymbol| [...^1.] [...^2.]|
1 NAME
2 REFERENCE
\notragged
\ntimes \{ ... \}
1 TEXT
2 NUMMER
\numberofpoints \{.\overset{*}{\ldots}\}
* DIMENSION
\verb|\numeri {...}|
* NUMMER
\numeriromani {.*.}
* NUMMER
\numeroformula [\dots, \dots]
* REFERENCE
\numeropagina
\numeropaginacompleto
\numerotesta [.1] [.2]
1 ABSCHNITT OPT
 \begin{array}{ccc} \mathbf{1} & \mathtt{ABSCHNITT} & & \mathtt{OPT} \\ \mathbf{2} & \mathtt{precedente} \ \mathtt{corrente} \ \mathtt{successivo} \ \mathtt{primo} \ \mathtt{ultimo} \\ \end{array} 
\numerotestacorrente
\obeydepth
\objectdepth
\objectheight
\objectmargin
\objectwidth
\obox {.*.}
* CONTENT
\offset [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
1 inherits: \set@poffset
2 CONTENT
```

```
\offsetbox [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] \\.^2.. {\.^3.}
1 inherits: \setupoffsetbox
2 CSNAME
3 CONTENT
\onedigitrounding \{...^*.\}
* NUMMER
\verb| \ordinal day number {.*.}|
* NUMMER
\verb| \ordinalstr {...}^*.}|
* TEXT
\label{eq:constraints} $\operatorname{\operatorname{Connamenttext}} \ [\ldots, \ldots^{\frac{1}{2}} \ldots, \ldots] \ \{\ldots^{3}\} \ \{\ldots^{4}\} 
1 alternativa = a b
    inherits: \setupcollector
2 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato
3 TEXT
4 CONTENT
\ornamenttext [.\frac{1}{2}.] \{.\frac{2}{2}.\} \{.\frac{3}{2}.\}
1 NAME
2 TEXT
3 CONTENT
\label{eq:constraint} $$\operatorname{Cornamenttext} \ [\ldots, \ldots^{\frac{1}{2}}\ldots, \ldots] \ [\ldots, \ldots^{\frac{2}{2}}\ldots, \ldots] \ \{\ldots^3.\} \ \{\ldots^4.\}$
1 alternativa = a b
    inherits: \setuplayer
2 inherits: \setuplayeredtext
3 TEXT
4 CONTENT
\ORNAMENT \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 TEXT
2 CONTENT
\outputfilename
\outputstreambox [.*.]
* NAME
\outputstreamcopy [.*.]
* NAME
\outputstreamunvbox [.*.]
* NAME
\outputstreamunvcopy [.*.]
* NAME
\over [.*.]
* REFERENCE
\overbartext \{.1.\} \{.1.\}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\overbarunderbar \{...^*\}
* TEXT
\overbrace {...}
* TEXT
\overbracetext \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\overbraceunderbrace \{...^*\}
\overbracket \{.\overset{*}{\ldots}\}
\overbrackettext \{...^1\}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\overbracketunderbracket| {. . . }
* TEXT
\overlaybutton [.*.]
* REFERENCE
\overlaybutton {.*.}
* REFERENCE
\overlaycolor
\overlaydepth
\overlayfigure {.*.}
* FILE
\overlayheight
\overlaylinecolor
\overlaylinewidth
\overlayoffset
\overlayrollbutton [...^1] [...^2]
1 REFERENCE
2 REFERENCE
\overlaywidth
\overleftarrow {.*.}
* TEXT
\verb|\overleftharpoondown {...}|
* TEXT
```

```
\verb|\overleftharpoonup {...}^*.}|
* TEXT
\verb|\overleftrightarrow| {.*.}|
* TEXT
\overloaderror
\overparent \{.\overset{*}{\ldots}\}
* TEXT
\overparenttext \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\overparentunderparent| \{.\overset{*}{\dots}\}
* TEXT
\overrightarrow \{...^*.\}
* TEXT
\overrightharpoondown \{...^*.\}
* TEXT
\verb|\overrightharpoonup| \{ . \overset{*}{\ldots} \}
* TEXT
\overset \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\overtwoheadleftarrow| {.*.}|
* TEXT
\verb|\overtwoheadrightarrow| {.*.}|
\PAROLA { .*.}
* TEXT
\PAROLE { . * . }
* TEXT
\Parola { . * . }
* TEXT
\Parole { .*.}
* TEXT
\PDFcolor {.*.}
* NAME
\PDFETEX
\PDFTEX
```

\PICTEX \PiCTeX 1 DIMENSION 2 CSNAME \PointsToReal $\{...\}$ \.2... 1 DIMENSION 2 CSNAME \P \PointsToWholeBigPoints $\{...\}$ \.\.\. 1 DIMENSION 2 CSNAME **\PPCHTEX \PPCHTeX** \PRAGMA $\verb|\PtToCm {...}|$ * DIMENSION \pagearea [. 1 .] [. 2 .] [. 3 .] 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext \pagebreak [...*,...] * vuoto intestaziome piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME \pagefigure [. 1 .] [..,. 2 ...] 1 FILE OPT
2 inherits: \setupexternalfigure $\verb|\pagegridspanwidth {...}^*.}|$ * NUMMER \pageinjection [.\frac{1}{2}...\] [...,..\frac{2}{2}.....] OPT 1 NAME 2 KEY = VALUE \pageinjection $[..,..^{\frac{1}{2}}..,..]$ $[..,..^{\frac{2}{2}}..,..]$ 1 inherits: \setuppageinj@ction
2 KEY = VALUE \pagestaterealpage $\{...^1.\}$ $\{...^2.\}$ 1 NAME 2 NAME NUMMER \pagina [...*,...] * inherits: \pagebreak \paletsize

```
\PARAGRAPHS
\parola {.*.}
* TEXT
\paroladestra [...] {...}
1 destra DIMENSION OPT
2 CONTENT
\pdfactualtext \{...^1\} \{...^2\}
1 CONTENT
2 TEXT
\verb| \pdfbackendactualtext {...} | {...} | {...} |
1 CONTENT
2 TEXT
\pdfbackendcurrentresources
\pdfbackendsetcatalog \{...\}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetcolorspace \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetextgstate \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetinfo \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetname \{...^1\}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetpageattribute \{...^1\}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetpageresource \{...\}
1 NAME
2 TEXT
\verb| \pdfbackendsetpagesattribute { . }^1. } \ { . }^2. \\
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetpattern \{...^1\}
1 NAME
2 TEXT
\pdfbackendsetshade \{...\}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfcolor {.*.}
* NAME
\pdfeTeX
\pdfTeX
\ped {.*.}
* CONTENT
\pedap [.1.] {.2.} {.3.}
1 sinistra<sup>PT</sup>destra
2 CONTENT
3 CONTENT
\LOW { . * . }
* CONTENT
instances: unitslow
\percent
\percentdimen \{ ... \} \{ ... \}
1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMMER
\verb|\perlungo {...}|
* NAME
\permitcaretescape
\permitcircumflexescape
\permitspacesbetweengroups
\persiandecimals \{...^*\}
* NUMMER
\persiannumerals \{...^*\}
* NUMMER
\phantom \{...^*.\}
* CONTENT
\phantombox [..,..*...]
* ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
\piccolo
\piccolocorsivograssetto
\piccolofontdelcorpo
\piccolograssetto
```

\piccolograssettocorsivo \piccolograssettoinclinato \piccoloinclinato \piccoloinclinatograssetto \piccolonormale \piccolotype \pickupgroupedcommand $\{...^1\}$ $\{...^2\}$ 2 BEFEHL 3 BEFEHL \placeattachments \placebtxrendering [.1] [..., ..]1 NAME OPT
2 inherits: \setupbtxrendering \placecitation [....] * REFERENCE \placecomments \placecurrentformulanumber \placedbox {.*.} * CONTENT 1 SINGULAR OPT OPT
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT 1 NAME OPT OPT
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina REFERENCE TEXT CONTENT 5

```
\mettiFLOAT [..., 1, ...] [..., 2, ...] {...} {...}
1 separa sempre simustra destra destra destra destra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
        marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
        reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
        forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
        daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
instances: chemical figure table intermezzo graphic
\placeframed [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots] \{\ldots\}
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
\placehelp
\placeinitial [.*.]
* NAME
\placelayer [.*.]
* NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayeredtext
4 TEXT
5 CONTENT
 \verb|\placelistofFLOATS [..,..^*=..,..]|
* inherits: \impostaelenco OPT
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
 \verb|\complete list of chemicals [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]|
* inherits: \impostaelenco
 \completelistoffigures [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
 \complete list of graphics [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]
* inherits: \impostaelenco
 \complete list of intermezzi [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]
* inherits: \impostaelenco
\completelistoftables [..,..^*=..,..]
* inherits: \impostaelenco
\placelistofpublications [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots]
1 NAME
2 inherits: \setupbtxrendering
\placelistofsorts [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\frac{2}{2}\ldots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\rdots\
1 SINGULAR
2 inherits: \impostaordinamento
 \placelistofSORTS [..,..*=..,..]
* inherits: \impostaordinamento
instances: logos
```

```
\verb|\complete list of logos [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]|
* inherits: \impostaordinamento ^{\mbox{\scriptsize OPT}}
\placelistofsynonyms [.\frac{1}{.}] [..., .\frac{2}{=}...,..]

1 SINGULAR
1 SINGULAR
2 inherits: \impostasinonimi
\verb|\placelistofSYNONYMS [..,..^*=..,..]|
* inherits: \impostasinonimi
instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [..,..*=..,..]
* inherits: \impostasinonimi
\placelocalnotes [.\frac{1}{2}] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}\ldots,\ldots]
1 NAME
2 inherits: \setupnote
1 NAME
2 inherits: \setupplacement
3 CONTENT
\PLACEMENT [..,..\frac{1}{2}..,..] {...}
1 inherits: \setupplacement
2 CONTENT
\verb|\placenamedfloat [...^1.] [...^2.]
1 NAME
2 REFERENCE
\placenamedformula [..., 1...] {.2.}
1 + - REFERENCE
2 TEXT
\placenotes [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 inherits: \setupnote
\placepairedbox [.\frac{1}{.}] [\ldots, \ldots\frac{2}{=}\ldots, \ldots\right] \{\ldots\right.\frac{3}{.}\} \{\ldots\right.\frac{4}{.}\} 1 NAME
1 NAME
2 inherits: \setuppairedbox
3 CONTENT
4 TEXT
\mettiPAIREDBOX [..,..\stackrel{1}{=}..,..] {.\stackrel{2}{.}.} {.\stackrel{3}{.}.}
\begin{array}{ll} 1 & \text{inherits: } \backslash \text{setuppairedbo}_{X}^{\text{OPT}} \\ 2 & \text{CONTENT} \end{array}
3 TEXT
instances: legend
\impostalegend [..,..^*=..,..]
* inherits: \setuppairedbox
\placeparallel [.\frac{1}{2}] [\ldots,\frac{2}{2}\ldots] [\ldots,\frac{3}{2}\ldots,\ldots]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparallel
```

```
\placerawlist [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}....]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
\placerenderingwindow [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NAME
\popattribute \.*..
* CSNAME
\popmacro \.*..
* CSNAME
\verb|\popmode [...]|
* NAME
\verb|\popsystemmode| {...}^*.}
* NAME
\positionoverlay \{...^*\}
* NAME
\positionregionoverlay \{...^1\}
1 NAME
2 NAME
\verb|\posizionanumerotesta| [...^*]
* ABSCHNITT
\posizionatestotesta [.*.]
* ABSCHNITT
\posizione [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] (...,..) \{...\}
1 inherits: \impostaposizionamento
2 POSITION
3 CONTENT
\postponenotes
\predefinedfont [.*.]
* FONT
\predefinefont [...^1] [...^2]
1 NAME
2 FONT
\predefinesymbol [.*.]
\prefixedpagenumber
\prendibuffer [.*.]
* BUFFER
\verb|\prendibuffer|
```

```
\prendimarcatura [.^1.] [.^2.] [.^3.]
 1 BESCHRIFTUNG
pagina NAME
primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
                        previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
  \prependetoks ... \to \...
 1 BEFEHL
2 CSNAME
  \prependgvalue \{...^1\} \{...^2\}
 1 NAME
2 BEFEHL
  \prependtocommalist \{...^1.\} \.\.^2..
 1 TEXT
2 CSNAME
  \prependtoks ... \to \...
 1 BEFEHL
2 CSNAME
  \prependtoksonce ... \to \...
 1 BEFEHL
2 CSNAME
  \prependvalue \{.1.\}
 1 NAME
2 BEFEHL
  \presetdocument [..,..^*=..,..]
  * inherits: \setupdocument
  \presetfieldsymbols [...,*...]
  * NAME
    \presetLABELtesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{2}\ldots\frac{1}{
 1 SPRACHE
2 KEY = VALUE
  instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
  \copybtxlabeltesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}
 1 SPRACHE
2 KEY = KEY
   \copyheadtesto [.\frac{1}{2}..\] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..\ldots\ldots]
 1 SPRACHE
2 KEY = KEY
   \copylabeltesto [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]
 1 SPRACHE
2 KEY = KEY
  \copymathlabeltesto [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2}{2}\ldots\frac{2
 1 SPRACHE
2 KEY = KEY
  \copyoperatortesto [.\frac{1}{2}] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}\ldots,\ldots]
  1 SPRACHE
  2 KEY = KEY
```

```
\copyprefixtesto [.^1.] [..,.^2..,..]
1 SPRACHE
2 KEY = KEY
\copysuffixtesto [.^{1}.] [..,.^{2}..,..]
1 SPRACHE
2 KEY = KEY
\copytaglabeltesto [.^{1}.] [..,..^{2}..,..]
1 SPRACHE
2 KEY = KEY
\copyunittesto [.\frac{1}{2}] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}\ldots,\ldots]
1 SPRACHE
2 KEY = KEY
\pretocommalist \{...\} \.\.\.
1 TEXT
2 CSNAME
\prevcounter [...^1]
1 NAME
2 NUMMER
\prevcountervalue [.*.]
* NAME
\preventmode [...,*...]
* NAME
\prevrealpage
\prevrealpagenumber
\prevsubcountervalue [...^1] [...^2]
1 NAME
2 NUMMER
\prevsubpage
\prevsubpagenumber
\prevuserpage
\prevuserpagenumber
\primasottopagina
\procent
\processaction [...^1] [...,..=^2,...]
1 BEFEHL
2 APPLY
\processallactionsinset [...^1] [...,..=^2,...]
1 BEFEHL
2 APPLY
```

```
\processassignlist [\dots, 1, \dots] \.\.^2\..
1 TEXT
2 CSNAME
\processassignmentcommand [..,..\stackrel{1}{=}..,..] \.\^2...
1 KEY = VALUE
2 CSNAME
\processassignmentlist [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] \\.^2...
1 KEY = VALUE
2 CSNAME
1 NAME
2 CSNAME
\processbodyfontenvironmentlist \.*..
\verb|\processcolorcomponents| \{ . \overset{*}{\ldots} \}
* COLOR
\processcommacommand [..., ...] \setminus ...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\processcommalist [\dots, 1] \.\.\.\.\.
1 BEFEHL
2 CSNAME
\processcommalistwithparameters [\ldots, 1, \ldots] \setminus ...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\processcontent \{...\} \.\.\.
1 NAME
2 CSNAME
\verb|\processfile {...}|
* FILE
\processfilemany \{.\overset{*}{.}.\}
\processfilenone {.*.}
* FILE
\processfileonce \{.\overset{*}{\dots}\}
* FILE
\processfirstactioninset [...^1] [...,..=^2,...]
1 BEFEHL
2 APPLY
\processisolatedchars \{ ...^1 ...^2 ...
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\processisolatedwords \{ \ldots^1 \} \setminus \ldots^2 
1 TEXT
2 CSNAME
\processlinetablebuffer [...]
* BUFFER
\verb|\processline table file {.*.}|
* FILE
\processlist \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} 
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 TEXT
4 CSNAME
\processMPbuffer [...,*...]
\verb|\processMPfigurefile {...}|
* FILE
\processmonth \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 BEFEHL
\processranges [\ldots, 1] \cdot ...
1 NUMMER NUMMER: NUMMER
2 CSNAME
\processseparatedlist \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME BEFEHL
\verb|\processTEXbuffer|| [._{\cdot}^{*}.]
\processtokens \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 TEXT
\verb|\processuntil| \verb|\|...|^*...
* CSNAME
\verb|\processxtablebuffer|| [.\t^*..]
* NAME
\processyear \{...^{1}, \} \{...^{2}, \} \{...^{3}, \} \{...^{4}, \}
1 NUMMER
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 BEFEHL
\prodotto [.*.]
* FILE
```

```
\prodotto ....
* FILE
\profiledbox [...] [...,... = ...,..] {...}
nessuno fisso ragido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME inherits: \setupprofile
3 CONTENT
\profilegivenbox \{...^1.\} .2.
1 nessuno fisso rigido Malffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 CSNAME NUMMER
\progetto [.*.]
* FILE
\progetto ....
* FILE
\programma [.*.]
* NAME
\pseudoMixedCapped {.*.}
* TEXT
\pseudoSmallCapped {.*.}
* TEXT
\protect\ \pseudoSmallcapped {...}
* TEXT
\pseudosmallcapped \{...^*\}
* TEXT
\pulsante [..,.. = ..,..] {...} [...]
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE
\pulsantemenu [..,..\frac{1}{2}..,..] {.\frac{1}{2}.} {.\frac{3}{2}.}
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE
\pulsantemenu [.\(\dot{1}\). ] [...,.\(\delta\) \{.\(\dot{1}\).
1 NAME
inherits: \impostamenuinterazione
TEXT
REFERENCE
\BUTTON [..,..\frac{1}{2}..,..] {\cdot 2.} [\cdot 3.]
1 inherits: \set@pbutton
2 TEXT
3 REFERENCE
instances: button
\pulsantinterazione [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [...,^{2}...]
inherits: \impostabarrainterazione
pagina sottopagina REFERENCE
```

```
\punti [.*.]
* NUMMER OPT
\punti [..,..*=..,..]
* inherits: \setupperiods
\punto {.*.}
* CHARACTER
\purenumber {.*.}
* NUMMER
\pusharrangedpages ... \poparrangedpages
* CSNAME
\pushbar [.*.] ... \popbar
\pushbutton [.1] [.2]
1 NAME
2 REFERENCE
\pushcatcodetable ... \popcatcodetable
\pushcolore [.*.] ... \popcolore
* COLOR
\pushendofline ... \popendofline
\pushindentation ... \popindentation
\pushMPdrawing ... \popMPdrawing
\pushmacro \.*..
* CSNAME
\pushmathstyle ... \popmathstyle
\pushmode [.*.]
* NAME
\verb|\pushoutputstream| [...^*]
* NAME
\verb|\pushpath| [...^*] ... \verb|\poppath|
\verb|\pushpunctuation| \dots \verb|\poppunctuation|
\pushrandomseed ... \poprandomseed
\pushreferenceprefix \{...^*\} ... \popreferenceprefix
* + - TEXT
```

```
\pushsfondo [.*.] ... \popsfondo
* NAME
\verb|\pushsystemmode| {.~.}^*.}
* NAME
\putboxincache \{...\} \{...\} ...
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME NUMMER
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT
\qquad
\quad
\quads [.*.]
* NUMMER OPT
\verb|\qualcheriga| [...^*]
* REFERENCE
\quitcommalist
\quitprevcommalist
\quittypescriptscanning
\ReadFile \{...^*.\}
* FILE
\raggedbottom
\raggedcenter
\raggedleft
\raggedright
\raggedwidecenter
1 DIMENSION
2 CSNAME
3 CONTENT
\randomizetext {.*.}
* TEXT
\randomnumber \{...^1\}
1 NUMMER
2 NUMMER
```

```
\rawcounter [.^1.] [.^2.]
1 NAME
2 NUMMER
\rawcountervalue [.*.]
* NAME
\rawdate [...,*...]
* inherits: \datadioggi
\rawdoifelseinset \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\rawdoifinset \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
\rawdoifinsetelse \{ ... \} \{ ... , ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\rawgetparameters [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{2}\ldots, \ldots]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
\rawprocessaction [.\frac{1}{2}.....\]
1 BEFEHL
2 APPLY
\rawprocesscommacommand [..., ...] \setminus ...
1 BEFEHL
2 CSNAME
\rawprocesscommalist [..., ...] \.2..
1 BEFEHL
2 CSNAME
\verb|\armannerman| \verb| `tawstructurelistuservariable { . . . }
\rawsubcountervalue [...^1] [...^2]
1 NAME
2 NUMMER
\rbox ... {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
\readfile \{...\} \{...\} \{...\}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\readfixfile {.1.} {.2.} {.3.} {.4.}
1 PATH
2 FILE
3 TRUE
4 FALSE
\readjobfile \{...^1, \} \{...^2, \} \{...^3, \}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\readlocfile \{...\} \{...\} \{...\}
2 TRUE
3 FALSE
1 PATH
2 FILE
3 TRUE
4 FALSE
\readsysfile \{...\} \{...\}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\readtexfile \{...\} \{...\} \{...\}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\readxmlfile \{...\} \{...\} \{...\}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
\realpagenumber
\verb|\realSmallCapped {...}^*.}
* TEXT
\realSmallcapped {.*.}
\verb|\realsmallcapped {...}^*.}
* TEXT
\recursedepth
\recurselevel
\recursestring
\redoconvertfont
\REFERENCEFORMAT \{...\} \{...\} [...]
1 TEXT
                      OPT
2 TEXT
3 REFERENCE
```

```
\referenceprefix
\referring (\ldots, 1, \ldots) (\ldots, 2, \ldots) [\ldots, 3]
1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE
\registerattachment [...] [...,..=2..,..]
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
\attachment [...^1] [...,...^2]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile \{...^1.\}
1 FILE
2 NUMMER
\registerexternalfigure [...^1] [...] [...,...^3=...,..]
1 FILE
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass \{...^*\}
* NAME
\verb|\registerhyphenationexception|| [.^{1}.] | [.^{2}.]
1 SPRACHE
2 TEXT
\registerhyphenationpattern [..^1.] [..^2.]
1 SPRACHE
2 TEXT
\registermenubuttons [.1] [.2]
1 NAME
2 TEXT
\registersort [.1.] [.2.]
1 SINGULAR
2 NAME
\registersynonym [.1.] [.2.]
1 SINGULAR
2 NAME
\registerunit [...^1] [...,..^2]
1 prefix unita operator suffixe simbolo packaged
2 KEY = VALUE
\REGISTER [.1.] [..+.2.+..]
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
instances: index
\vediindex [.\frac{1}{2}] [..+\frac{2}{2}.+..] {\frac{3}{2}..}
1 TEXT PROCESSORT>TEXT
2 INDEX
3 TEXT PROCESSOR->TEXT
```

```
\REGISTER [.1.] {.2.} [..+.3.+..]
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 TEXT
3 INDEX
instances: index
\regolare
\verb|\reimpostamarcatura [...^*]|
* BESCHRIFTUNG
\relatemarking [.1.] [.2.]
1 BESCHRIFTUNG
2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME
\verb|\relaxvalue| if undefined {.*.}|
* NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist \{...^1.\} \.\.\.
1 TEXT
2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\verb|\removemarkedcontent| [...^*]
* NAME
\removepunctuation
\removesubstring ... \from ... \to \...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
\removetoks . \from \.^2..
1 BEFEHL
2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\replacefeature [.*.]
* NAME
```

```
\verb|\replacefeature {...}^*.}|
* NAME
1 CSNAME
2 NUMMER
\replaceword [.1] [.2] [.3]
2 TEXT
3 TEXT
\rescan {.*.}
* CONTENT
\rescanwithsetup \{...^1.\}
1 NAME
2 CONTENT
\resetallattributes
\verb|\resetandaddfeature||[...^*]|
* NAME
\verb|\resetandaddfeature {.*.}|
* NAME
\resetbar
\resetboxesincache \{.\overset{*}{\ldots}\}
* NAME
\resetbreakpoints
\resetbuffer [.*.]
* BUFFER
\resetcharacteralign
\resetcharacterkerning
\resetcharacterspacing
\resetcharacterstripping
\resetcollector [.*.]
* NAME
\resetcounter [.^1.] [.^2.]
1 NAME
2 NUMMER
\resetdigitsmanipulation
\resetdirection
```

```
\resetfeature
\resetflag \{...^*\}
* NAME
\resetfontcolorsheme
\resetfontfallback [.^{1}.] [.^{2}.]
1 NAME
2 FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [.*.]
* NAME
\resetinteractionmenu [...^*]
* NAME
\resetitaliccorrection
\verb|\resetlayer [...^*]|
* NAME
\resetlocalfloats
\resetMPdrawing
\resetMPenvironment
\verb|\resetMPinstance|[...^*]|
* NAME
\resetmarker [.*.]
* NAME
\resetmode \{...^*\}
* NAME
\resetpagenumber
\resetparallel [.1] [...,...]

1 NAME

OPT
1 NAME
2 NAME tutti
\resetpath
\resetpenalties \setminus ...
* CSNAME
\resetprofile
```

```
\resetrecurselevel
\resetreference [.*.]
* NAME
\resetreplacement
\resetscript
\resetsetups [.*.]
* NAME
\resetshownsynonyms [.*.]
* SINGULAR
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\verb|\resetsystemmode| {. ...}|
* NAME
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [.*.]
* SINGULAR
\verb|\resetusedsynonyms|[...^*]|
* SINGULAR
\resetuserpagenumber
\resetvalue \{ . \overset{*}{.} . \}
* NAME
\resetvisualizers
\reshapebox {.*.}
* BEFEHL
\resolvedglyphdirect \{...^1\}
1 FONT
2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\resolvedglyphstyled \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 FONT
2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
```

```
\restartcounter [.^1.] [.^2.] [.^3.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
\restorebox \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 NAME
\restorecatcodes
\restorecounter [.*.]
* NAME
\restorecurrentattributes {.*.}
* NAME
\restoreendofline
\verb|\restoreglobalbodyfont|
\reusableMPgraphic \{...\} \{...,...
1 NAME
2 KEY = VALUE
\label{eq:local_problem} $$\operatorname{MPgraphic} \{..,..^2_-,...\}$
1 NAME
2 KEY = VALUE
\reuserandomseed
\revivefeature
\rfence { .*.}
* CHARACTER
\rhbox {.*.}
* CONTENT
\rif [.1.] [.2.]
 \begin{array}{ll} 1 & \text{implicito testo titolo numero pagina realpage} \\ 2 & \text{REFERENCE} \end{array} 
\riferimento [\ldots, 1] \{\ldots\}
1 REFERENCE
2 TEXT
\riferimentopagina [...,*...]
* REFERENCE
\riferimentotesto [\ldots, 1] \{\ldots, 2\}
1 REFERENCE
2 TEXT
\riflessione \{ . \stackrel{*}{\ldots} \}
* CONTENT
```

```
\riga {.*.}
* CONTENT
\rigariempimento [..,..*...]
* inherits: \impostarigheriempimento
\rightbottombox {.*.}
* CONTENT
\rightbox {.*.}
* CONTENT
\righthbox {...}
* CONTENT
\rightLABELtesto {.*.}
instances: head label mathlabel
\rightline {...}
* CONTENT
\rightorleftpageaction \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
\rightskipadaption
\rightsubguillemot
\righttoleft
\righttolefthbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\righttoleftvbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\righttoleftvtop| ... { ... } |
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\righttopbox {...}|
* CONTENT
\rigovuoto [...*,...]
* inherits: \vspacing
\rlap {.*.}
* CONTENT
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\robustdoifelseinset \{\ldots^1, \{\ldots^2, \ldots\}, \{\ldots^3, \{\ldots^4, \}\}\}
1 TEXT
2 TEXT3 TRUE4 FALSE
\robustdoifinsetelse \{...\} \{...,2...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
\robustpretocommalist \{ . \stackrel{1}{\dots} \} \setminus \stackrel{2}{\dots}
1 TEXT
2 CSNAME
\rollbutton [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] ...^{2} [...]
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE
\rollbutton \begin{bmatrix} . & 1 \\ . & . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} . & . \\ . & . \end{bmatrix}
inherits: \impostamenuinterazione
TEXT
REFERENCE
\roman
\rtop .1. {.2.}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
1 TEXT
2 CONTENT
\ruledhpack ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\ruledmbox {...}
* CONTENT
\ruledtopv ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\ruledtpack .. \{..^{2}.\}
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\ruledvbox| ... {...}|
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\ruledvpack| ... {...}|
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\ruledvtop ... {...}
1 TEXT
2 CONTENT
\verb|\runMPbuffer [...,*...]|
\runninghbox {.*.}
* CONTENT
\ruota [..,..=..,..] {...}
1 inherits: \impostarotazione
2 CONTENT
\ScaledPointsToBigPoints {...}^1 ...
1 DIMENSION
2 CSNAME
\ScaledPointsToWholeBigPoints \{...^1\} \...
1 DIMENSION
2 CSNAME
\Smallcapped {.*.}
\safechar {.*.}
* NUMMER
\sans
\sansgrassetto
\sansnormal
\sansserif
\savebox \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
\savebtxdataset [...] [...] [..., ...]
1 NAME
2 FILE
3 dataset = NAME
   type = bib lua xml
file = FILE
   criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento
               SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente
\savebuffer [..,..=^*..,..]
* elenco = NAME
   file
            = FILE
   prefisso = si no
\savebuffer [..., ...] [...]
1 BUFFER
2 FILE
\savecolore ... \restorecolore
```

```
\savecounter [.*.]
* NAME
\savecurrentattributes \{...\}
* NAME
\savenormalmeaning \.*..
* CSNAME
\savetaggedtwopassdata \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NUMMER
3 NAME
4 CONTENT
\savetwopassdata \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
\sbox {.*.}
* CONTENT
\scala [.\frac{1}{1}] [..., .\frac{2}{2}..., ..] {\frac{3}{3}} \]

1 NAME OPT OPT

2 inherits: \setupscale

3 CONTENT
\schermo [...,*...]
* inherits: \pagina
\SCRIPT
instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
 \hangul
 \hanzi
 \latin
 \nihongo
\text{\test}
\thai
\scrividentroelenco [.\frac{1}{2}.] [..,..\frac{2}{2}..,..] \{...^3\}
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
3 BEFEHL
\scriviinelenco [.\ddots] [\(.,..\frac{2}{=}..,..\)] \{.\dots] \{.\dots]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
3 NUMMER
4 TEXT
```

```
\secondoffivearguments \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\} \{...^5\}
1 TEXT
2 TEXT
   TEXT
   TEXT
5 TEXT
\secondoffourarguments \{...\} \{...\} \{...\}
   TEXT
3 TEXT
4 TEXT
\secondofsixarguments \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\} \{.\overset{5}{\ldots}\} \{.\overset{6}{\ldots}\}
1 TEXT
   TEXT
3 TEXT
   TEXT
5 TEXT
6 TEXT
\secondofthreearguments \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 TEXT
   TEXT
3 TEXT
\secondofthreeunexpanded \{...^1, \{...^2, \}, \{...^3, \}\}
2 TEXT
3 TEXT
\secondoftwoarguments \{...^1, \}
1 TEXT
\secondoftwounexpanded \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TEXT
\vedine EGISTER [.1] [..+.2.+..] {...}
1 TEXT PROCESSOR->PEXT
2 INDEX
3 TEXT PROCESSOR->TEXT
instances: index
\mettiindex [..,..*=..,..]
* inherits: \impostar@gistro
\segnalibro [...] {...}
1 ABSCHNITT LISTET
2 TEXT
\select \{.1.\} \{.2.\} \{.3.\} \{.4.\} \{.5.\} \{.6.\}
                   OPT OPT OPT
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
   CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
\selezionablocchi [..., ...] [..., ...] [..., \frac{3}{2}....]
1 NAME
2 NAME
3 criterio = testo ABSCHNITT
```

```
\serializecommalist [...,*...]
* BEFEHL
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setbar [.*.]
* NAME
\setbigbodyfont
\setboxllx \dots {...}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
\setboxlly \dots^1 {\dots^2}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
\setbreakpoints [.*.]
* reimposta NAME
\setbuffer [.*.] ... \endbuffer
* NAME
\setcapstrut
\setcatcodetable \setminus.*..
* CSNAME
\setcharacteralign \{...^1\} \{...^2\}
1 NUMMER
2 TEXT number->TEXT text->TEXT
\setcharactercasing [.*.]
* reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap
\setcharactercleaning [.*.]
* reimposta 1
\setcharacterkerning [.*.]
* reimposta NAME
\setcharacterspacing [.*.]
* reimposta NAME
\setcharacterstripping [.*.]
* reimposta 1
\setcharstrut \{...^*\}
* TEXT
```

```
\setcollector [.\frac{1}{2}.] [\ldots, \ldots\frac{2}{3}..] \{\ldots\frac{3}{2}...}
1 NAME
2 inherits: \setupcollector
3 CONTENT
\setcolormodell [.*.]
* black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno
\setcounter [...^1] [...^2] [...^3]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
\setcounterown [.1] [.2] [.3]

    NAME
    NUMMER
    TEXT

\setcurrentfontclass {.*.}
* NAME
\setdataset [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.,.<sup>3</sup>.,.]
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
\setdefaultpenalties
\setdigitsmanipulation [.*.]
* reimposta NUMMER
\setdirection [...^*]
* NUMMER
\verb|\setdocumentargument| \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
1 NAME
2 TEXT
\setdocumentargumentdefault \{...\}
1 NAME
2 TEXT
\setdocumentfilename \{...\} \{...\}
1 NUMMER
2 TEXT
\setdummyparameter \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 KEY
2 BEFEHL
\setelementexporttag [.^{1}.] [.^{2}.] [.^{3}.]
1 NAME
2 export nature pdf3 inline schermo mixed
\setemeasure \{.1.\} \{.1.\}
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\setevalue \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 CONTENT
\setevariable \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE
\setevariables [..] [..,..=2..,..]
1 NAME
         = BEFEHL
2 set
   reset = BEFEHL
   KEY = VALUE
\setfirstline [.*.]
* NAME
\setflag \{...\}
* NAME
\setfont ...
* FONT
\setfontcolorsheme [.*.]
* NAME
\setfontfeature \{.\overset{*}{\dots}\}
* NAME
\setfontsolution [.^*.]
* NAME
\setfontstrut
\setgmeasure \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 DIMENSION
\setgvalue \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 NAME
2 CONTENT
\setgvariable \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE
\setgvariables [...] [...,...
1 NAME
          = BEFEHL
2 set
   reset = BEFEHL
KEY = VALUE
\sethboxregister ... { ... }
1 CSNAME NUMMER
2 CONTENT
\sethyphenatedurlafter \{...^*\}
* TEXT
```

```
\sethyphenatedurlbefore \{...^*\}
 * TEXT
 \sethyphenatedurlnormal {.*.}
 \sethyphenationfeatures [...,*...]
 * NAME reimposta
\setinitial [..,..]^2....
                                                     OPT
\setinjector \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
 1 NAME
2 NUMMER
3 BEFEHL
\verb|\setinteraction [...^*]|
 * nascosto NAME
\setinterfacecommand \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
 \setinterfaceconstant \{...^1, \}
1 NAME
2 NAME
\setinterfaceelement \{ \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ \stackrel{2}{\ldots} \}
1 NAME
2 NAME
 \setinterfacemessage \{...\} \{...\}
 1 NAME
2 titolo NAME NUMMER
3 TEXT
\setinterfacevariable \{...\}
1 NAME
2 NAME
 \setinternalrendering \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} {\dots, \dots, \
1 NAME
2 auto embed
3 CONTENT
 \setitaliccorrection [.*.]
 * reimposta 1 2
 \setJSpreamble \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 CONTENT
\setlayer [.\(^1\).] [.\(^2\).] [...,.\(^3\)...] \{.\(^4\).}
                                                                      OPT
1 NAME
2 sinistra destra pari dispari
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
```

```
\setlayerframed [.\ddots] [..,.\dots\delta_-\dots] [..,.\delta_-\dots] [..,.\delta_-\dots] \\ \mathrm{NAME}. \quad \mathrm{OPT} \quad \mathrm{OPT} \quad \mathrm{OPT} \\ \mathrm{OPT} \quad \mathrm{OPT} \quad \quad \mathrm{OPT} \\ \mathrm{OPT} \quad \mathrm{OPT} \\ \mathr
 1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT
\setlayerframed [.<sup>1</sup>.] [..,..<sup>2</sup>=..,..] {.<sup>3</sup>.}
2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
 \setlayertext [.\frac{1}{2}.] [..,..\frac{2}{2}..,..] [..,..\frac{3}{2}..,..] {.\frac{4}{4}.}
inherits: \setuplayer
allinea = inherits: \impostaallineamento
          ampiezza = DIMENSION
          stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
 4 TEXT
\setlinefiller [....]
 * filler NAME
 \setlocalhsize [.*.]
 * [-+]DIMENSION OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
 \setMPpositiongraphic \{...\} \{...,...
2 NAME
3 KEY = VALUE
 \setMPpositiongraphicrange \{...\} \{...\} \{...,..
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
 \setMPtext \{ ... \} \{ ... \}
 1 NAME
2 TEXT
 \setMPvariable [...^1] [...^2]
1 NAME
2 KEY = VALUE
 \setMPvariables [...] [...,..=2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
 \setmainbodyfont
\verb|\setmainparbuilder [...^*]|
* implicito oneline basic NAME
 \setmarker \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}
 1 NAME
 2 NUMMER
```

```
\setmarking \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \setmarking \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT
\setmathstyle {...,*...}
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
\setmeasure \{.1.\} \{.2.\}
1 NAME
2 DIMENSION
\setmessagetext \{...\}
1 NAME
2 NAME NUMMER
\setmode \{...^*\}
* NAME
\setnostrut
\setnote [.1] [..., ...] {.3.}

1 NAME OPT
1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT
\setnotetext [.1] [..., ...] {.3.}
1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT
\setnotetext [...^1] [...,..^2=...,..]
1 NAME
2 titolo
                = TEXT
   segnalibro = TEXT
    elenco = TEXT
   riferimento = REFERENCE
\setnote [...^1] [...,..^2=...]
1 NAME
2 titolo
                = TEXT
   segnalibro = TEXT
                = TEXT
   elenco
   riferimento = REFERENCE
\setobject \{...\} \{...\} \... \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
\setoldstyle
\setpagegrid [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
opzione = nessuno
2 CONTENT
\setpagereference \{...\} \{..., ...\}
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\setpagestate [...^1] [...]
1 NAME
2 NAME NUMMER
\setpagestaterealpageno { ... } { ... }
1 NAME
2 NAME NUMMER
1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER
\setpercentdimen \{ ...^1 ... \}
1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMMER
\setposition {.*.}
* NAME
\setpositionbox \{ ...^1 ... \} \... \{ ... \}
1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT
\setpositiondata \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 DIMEN
    DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
\setpositiondataplus \{ \dots \} \{ \dots \} \{ \dots \} \{ \dots \} \{ \dots \}
1 NAME
2 DIMEN
   DIMENSION
3 DIMENSION
   DIMENSION
5 TEXT
\setpositiononly \{.\overset{*}{\ldots}\}
* NAME
\setpositionplus \{.\overset{1}{\ldots}\} \{\ldots,\overset{2}{\ldots}\} \setminus\overset{3}{\ldots} \{\overset{4}{\ldots}\}
1 NAME
    TEXT
    CSNAME
4 CONTENT
\verb|\setpositionstrut| \{ . \overset{*}{\ldots} \}
* NAME
\setprofile [.*.]
* nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
\setrandomseed \{...^*\}
* NUMMER
\setreference [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 REFERENCE
2 KEY = VALUE
```

```
\setreferencedobject \{ ... \} \{ ... \} \setminus ... \{ ... \}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
\setregisterentry [.\frac{1}{2}...] [...,.\frac{2}{2}...,..] [...,.\frac{3}{2}...,..]
1 NAME
               = NAME
2 etichetta
   keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
   keys:1
               = TEXT
               = TEXT
   keys:2
   keys:3
                = TEXT
               = TEXT
    entries:1
    entries:2 = TEXT
   entries:3 = TEXT
alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
\setreplacement [.*.]
* reimposta NAME
\ setrigid column balance ...
* CSNAME NUMMER
\setrigidcolumnhsize \{...\} \{...\}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
\setscript [.*.]
* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
\setsectionblock [...] [...,...\frac{2}{2}....]
1 NAME
2 segnalibro = TEXT
\setsimplecolumnhsize [..,..=^*..,..]
* n = NUMMER
   ampiezza = DIMENSION
   distanza = DIMENSION
             = NUMMER
   righe
\setsmallbodyfont
\setsmallcaps
\setstackbox \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
\setstructurepageregister [.\(\dot{1}\).] [\(\dot{1}\),\(\dot^2_{=}\),\(\dot) [\(\dot{1}\),\(\dot^2_{=}\),\(\dot)]
1 NAME
2 etichetta = NAME
                = TEXT PROCESSOR->TEXT
   keys
                = TEXT PROCESSOR->TEXT
    entries
               = TEXT
   keys:1
    keys:2
                = TEXT
                = TEXT
   keys:3
   entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
    entries:3 = TEXT
    alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\setstrut
\setsuperiors
\setsystemmode \{...^*\}
* NAME
\settabular
\settaggedmetadata [..,..^*=..,..]
* KEY = VALUE
\settext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]
1 cima intestazione testo predipagina fondo \theta^{PT} 2 testo margine bordo
3 sinistra centro destra
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
\settightobject \{ ... \} \{ ... \} \... \{ ... \}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
\settightreferencedobject \{...^1\} \{...^2\} \{...^4\}
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
\settightunreferencedobject \{...\} \{...\} \{...\}
   NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
\settrialtypesetting
\setuevalue \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
1 NAME
2 CONTENT
\setugvalue \{ . . . \} \{ . . . \}
1 NAME
2 CONTENT
\setunreferencedobject \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
   CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setupattachment [..., 1] [.., ... = .., ...]
1 NAME
2 titolo
               = TEXT
   sottotitolo = TEXT
   autore = TEXT
   file
              = FILE
   nome
              = NAME
              = BUFFER
   buffer
              = inizia termina
   stato
           = inizia cermone
= normale nascosto
   metodo
              = Graph Paperclip Pushpin Default
   simbolo
   ampiezza = adatta DIMENSION
              = adatta DIMENSION
   altezza
   profondita = adatta DIMENSION
              = COLOR
   colore
   textlayer = NAME
   luogo
               = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
   distanza = DIMENSION
\setupattachments [..., 1] [..., ... = ...]
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
\setupbackend [..,..^*=..,..]
* export = si FILE
   xhtml
           = FILE
           = FILE
   file
   intent = NAME
   spazio = si no
   xmpfile = FILE
   format = version implicito NAME
   livello = NUMMER
   opzione = sempre mai
profile = FILE
\setupbar [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
2 colore
               = COLOR
  continua = si no tutti
vuoto = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
order = foreground sfondo
spessorelinea = DIMENSION
   metodo = NUMMER
offset = NUMMER
   dy
                  NUMMER
                   = NUMMER
   max
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   coloreprimopiano = COLOR
            = NAME
= TEXT
= TEXT
   sinistra
   destra
\setupbars [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, 2, \ldots]
\hiddenbar {...}
* CONTENT
\nobar {...}
* CONTENT
\overbar {.*.}
* CONTENT
\overbars {.*.}
* CONTENT
```

```
\overstrike \{ . \overset{*}{\ldots} \}
* CONTENT
\overstrikes {.*.}
* CONTENT
\underbar \{ ...^* . \}
* CONTENT
\underbars {.*.}
* CONTENT
\underdash {.*.}
* CONTENT
\underdashes {.*.}
* CONTENT
\underdot { ...}
* CONTENT
\underdots \{.\overset{*}{\ldots}\}
* CONTENT
\underrandom {.*.}
* CONTENT
\underrandoms {.*.}
* CONTENT
\understrike {.*.}
* CONTENT
\understrikes {.*.}
* CONTENT
\setupbleeding [..,..^*=..,..]
* ampiezza = DIMENSION
   altezza = DIMENSION
offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
   luogo = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
dilata = si no
pagina = si no
\setupbookmark [..,..^*=..,..]
* forza
                        = si no
                         = si no
   numero
   numberseparatorset = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter = BEFEHL
numberstopper = BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT: tutti
                     = si no
    sectionblock
```

```
\setupbtx [...^1] [...,...^2]
1 NAME OPT
2 specification
                                             = implicito apa aps NAME
                                             = implicito NAME
       dataset
                                           = \...##1
        comando
        sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
        authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
       authorconversion = normals nor
      sorttype = normale invertito
compress = si no
implicito = im-2
                                            = STYLE BEFEHL
        colore
                                            = COLOR
\setupbtxdataset [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 language = SPRACHE
\setupbtxlist [...^1] [...,..^2]
                                      OPT
1 NAME
2 inherits: \impostaelenco
\setupbtxregister [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 stato
                                  = inizia termina
        dataset
                                = NAME
       field
                                 = keyword range numeropagina autore
                            = NAME
       register
                                = once
        metodo
        alternativa = normalshort invertedshort
        stile
                                   = STYLE BEFEHL
                                 = COLOR
        colore
\setupbtxrendering [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 statotesto
                                                           OPT
                                 = inizia termina
       statopagina = inizia termina
       separatore = BEFEHL
criterio = precedente cite qui tutti nessuno
        specification = NAME
        titolo = TEXT
                                     = BEFEHL
       prima
        dopo
                                     = BEFEHL
                                     = NAME
       dataset
        metodo
                                     = dataset forza locale globale nessuno
        sorttype
                                     = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
       ripeti
                                     = si no
        group
                                      = NAME
        numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina
\setupbtx [.*.]
* NAME.
\setupbutton [..., 1] [..., 2]
1 NAME OPT
2 stato
      stato
stessapagina = si no vuoco
stile = STYLE BEFEHL
= COLOR
                                         = inizia termina
                                         = si no vuoto nessuno normale implicito
        colorecontrasto = COLOR
        alternativa = nascosto
        inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcharacterkerning [\ldots, \frac{1}{2}, \ldots] [\ldots, \frac{2}{2}, \ldots]
1 NAME
2 fattore = max NUMMER
   ampiezza = DIMENSION
   features = NAME
   stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
\setupcharacterspacing [.^{1}.] [.^{2}.] [..,..^{\frac{3}{2}}..,..]
1 NAME
2 NUMMER
3 sinistra
               = NUMMER
              = NUMMER
   destra
   alternativa = 01
\setupchemical [\dots, 1] [\dots, 2] [\dots, 2]
1 NAME
2 strut
                 = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
                = adatta nessuno NUMMER
   ampiezza
                = adatta nessuno NUMMER
   altezza
   sinistra
                = adatta nessuno NUMMER
                = adatta nessuno NUMMER
   destra
                = adatta nessuno NUMMER
   cima
                = adatta nessuno NUMMER
   fondo
   scala
               = piccolo medio grande normale NUMMER
   rotazione
   rotazione = NUMMER
symallinea = auto
                = attivo disattivo
   asse
   colorecornice = COLOR
   spessorelinea = DIMENSION
   offset = DIMENSION
                = DIMENSION
   unita
               = NUMMER
= attivo disattivo
   fattore
   cornice
   colorelinea = COLOR
   colore
                = COLOR
\setupchemicalframed [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
\setupcollector [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots]
1 NAME
2 rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
   angolo = sinistra centro destra cima fondo
            = DIMENSION
   x
             = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   luogo
             = sinistra centro destra cima fondo riga 1 c r m t b g
             = inizia termina
\setupcolumnspan [..,..^*=..,..]
* n = NUMMER
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcombination [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 NAME
2 nx
                                    = NUMMER
                                   = NUMMER
       nv
        ampiezza = adatta DIMENSION
        altezza = adatta DIMENSION
                                  = sinistra centro destra cima fondo
        luogo
        distanza = DIMENSION
        alternativa = etichetta testo
       allinea = inheri
continua = si no
                                = inherits: \impostaallineamento
       prima
                                  = BEFEHL
                                  = BEFEHL
        dopo
                                  = BEFEHL
        tra
        stile
        stile = STYLE colore = COLOR
                                  = STYLE BEFEHL
\setupcounter [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
                                                   = NUMMER
2 inizia
                                                   = NAME
       counter
       metodo
stato
modo
prefisso
                                                    = pagina
                                                   = inizia termina
                                                   = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT
                                                    = si no
        prefixseparatorset = NAME
       prefixconversion = NAME
        prefixconversionset = NAME
       prefixstarter = NAME

prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

prefixset = NAME

prefixset = NAME

prefixset = NAME

prefixsegments = NAME

NUMMER NUMMER:* NUMMER:*
        numberseparatorset = NAME
        numberconversion
                                                    = NAME
        numberconversionset = NAME
       numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
                                                   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
       numberstopper = BLEERL PROCESSOR-FREE MILE
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER:* NUMMER:tutti
type = primo precedente successivo ultimo numero
criterio = rigido positivo tut
        prefixconnector
                                                   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
\setupdataset [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 NAME
2 attesa = si no
\setupdelimitedtext [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 prima
                                               = BEFEHL
                                               = BEFEHL
        dopo
                                          = locale globale SPRACHE
       language
       metodo
                                               = font
        ripeti
                                               = si no
                                                = testo capoverso margine
        luogo
                                               = BEFEHL
        sinistra
                                               = BEFEHL
        centro
        destra
                                               = BEFEHL
        nextleft
                                                = BEFEHL
       nextright
                                               = BEFEHL
        nextright = BEFEHL
spazioprima = inherits: \rigovuoto
spaziodopo = inherits: \rigovuoto
       marginedestro = si no standard DIMENSION
rientro = si no standard DIMENSION
rientro = inherits: \impostarientro
        rientrasuccessivo = si no auto
                         = STYLE BEFEHL
        stile
                                               = COLOR
       colore = COLOR
stilesimbolo = STYLE
coloresimbolo = COLOR
                                                = STYLE BEFEHL
 \aside [.1.] {.1.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT
```

```
\blockquote [.1] {...}
1 SPRACHE
2 CONTENT
\quotation [.^1.] {.^2.}
1 SPRACHE
2 CONTENT
\quote [.\frac{1}{2}.] \{.\frac{2}{2}.\}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT
\speech [.^1.] {.^2.}
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT
\setupdescription [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 titolo
                         = si no
                         = NUMMER
    livello
                         = TEXT
    testo
    headcommand
                         = \...##1
   = sinistra destra inmargine insinistra indestra ma
margineesterno vicino sospeso cima comando NAME

allinea = inherits: \impostaallineamento
headalign = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostaallineamento
display = si --
                         = BEFEHL
    prima
    alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
    rientrasuccessivo = si no auto
    ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
                         = nessuno DIMENSION
   nessuno

NUMMER

shrink = NUMMER

sospendi = adatta a

closesymbol = BEFEHL

closecommand = \...##1

espansione = si no
                         = adatta ampio nessuno margine NUMMER
                         = si no xml
    referenceprefix = + - TEXT
    campione = TEXT
margine = si no standard DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
    stiletesta
                         = STYLE BEFEHL
                         = COLOR
    coloretesta
\setupdirections [..,..^*=..,..]
* bidi = attivo disattivo locale globale
    metodo = uno due implicito
    fences = si no
    break = entrambi prima
\setupdocument [..,..^*=..,..]
* prima
             = BEFEHL
                          = BEFEHL
    dopo
    metadata:author = TEXT
    metadata:title
                         = TEXT
    metadata:subject = TEXT
    metadata:keywords = TEXT
                          = VALUE
\setupeffect [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT
                 = nessuno comando
= NUMMER
    dilata
    spessorelinea = NUMMER
    alternativa = normale interno esterno entrambi nascosto dilata
```

```
\setupenumeration [...] [..,..] [..,..]
1 NAME
2 titolo
                                    = si no
                                   = si no
     numero
     comandonumero = \...##1
     distanzatitolo = DIMENSION
     stiletitolo
coloretitolo
                                   = STYLE BEFEHL
                                   = COLOR
     titlecommand = \...##1
titleleft = BEFEHL
     titletoum

titleleft = DDA ....

titleright = BEFEHL

STORY

DEFRHL
                                   = BEFEHL
     destra
     simbolo
starter
stopper
                                   = BEFEHL
                                   = BEFEHL
     stopper accoppiamento
                                   = BEFEHL
                                   = NAME
     counter
                                   = NAME
                                   = NUMMER
     livello
      testo
                                   = TEXT
     headcommand
                                   = \...##1
     prima
                                   = BEFEHL
                                   = BEFEHL
     dopo
                                   = BEFEHL
     tra
     tra = BEFEHL

alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno

marginesterno vicino sospeso cima comando NAME
     allinea = inherits: \impostaallineamento
headalign = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
display = si no
     rientrasuccessivo = si no auto
     rientrasuccessivo = si no auto
ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER
sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...#1
espansione = si no xml
     referenceprefix = + - TEXT

        referenceprefix
        =
        +
        -
        TEXT

        campione
        =
        TEXT

        margine
        =
        si no standard DIMENSION

        stile
        =
        STYLE BEFEHL

        colore
        =
        COLOR

        stiletesta
        =
        STYLE BEFEHL

        coloretesta
        =
        COLOR

     inherits: \setupcounter
\setupenv [..,..*...]
* set = BEFEHL
     reset = BEFEHL
     KEY = VALUE
\setupexport [..,..*...]
* allinea = flushleft centro flushright normale
    fonttesto = flushleft
fonttesto = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
     autore = TEXT
alternativa = html div
     properties = si no
hyphen = si no
cssfile = FILE
primapagina = FILE
     ultimapagina = FILE
```

```
\setupexternalfigure [..., 1 ...] [.., .. \frac{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 ampiezza
                                      = DIMENSION
                                     = DIMENSION
       altezza
                                  = NAME
       etichetta
                                 = NUMMER
       pagina
                                    = si no
       oggetto
       prefisso
                                  = TEXT
       metodo = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
controlli = si no
anteprima = si no
mask = nessuno
     risoluzione = NUMMER
colore = COLOR
arguments = TEXT
ripeti = si no
fattore = adatta ampio max auto implicito
hfactor = adatta ampio max auto implicito
wfactor = adatta ampio max auto implicito
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
equalwidth = DIMENSION
equalheight = DIMENSION
scala = NUMMER
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
s = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
       risoluzione = NUMMER
                                  = NUMMER
       sy
                                   = NUMMER
       righe
       righe = NUTHIEN
luogo = locale globale implicito
directory = PATH
opzione = test cornice vuoto
       forgroundcolor = COLOR
     forgroundcolor = COLOR
reset = si no
sfondo = colore foreground NAME
cornice = attivo disattivo
coloresfondo = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
xmax = NUMMER
ymax = NUMMER
cornici = attivo disattivo
interazione = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
fonttesto = DIMENSION
comment = BEFEHL TEXT
dimensione = nessuno media crop trim art
cache = PATH
       cache
resources = PATH
---- = FILE
                                  = PATH
       conversione = TEXT
       order
                                    = LISTE
       crossreference = si no NUMMER
\setupexternalsoundtracks [..,..^*=..,..]
* opzione = ripeti
```

```
\setupfieldbody [..., ...] [..,..\frac{2}{2}..,..]

1 NAME OPT

2 category = NAME inherits: \setupfieldcategory
```

```
\setupfieldcategory [..., ...] [..,..=..,..]
1 NAME
2 inizia
                        = NUMMER
                       = STYLE BEFEHL
   stile
                       = COLOR
   colore
   type
                      = radio sotto testo riga push check signature
                       = TEXT
   values
                       = TEXT
   implicito
   colorecornicecampo = COLOR
   colorecornicecampo = CULUR

coloresfondocampo = CULUR

ampiezza = DIMENSION

altezza = DIMENSION

profondita = DIMENSION

allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright

n = NUMMER
   simbolo
                       = NAME
   fieldlayer
                       = NAME
                       = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
   opzione
                         auto
   clickdentro
                       = REFERENCE
                      = REFERENCE
   clickfuori
                       = REFERENCE
   entraregione
                      = REFERENCE
    esciregione
   dopotasto
                       = REFERENCE
                       = REFERENCE
   format
                       = REFERENCE
   verifica
                       = REFERENCE
   calcola
                       = REFERENCE
   focusin
   focusout
                       = REFERENCE
                        = REFERENCE
   openpage
                       = REFERENCE
   closepage
\setupfieldcontentframed [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
\setupfieldlabelframed [\dots, 1, \dots] [\dots, \dots]
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
\setupfieldtotalframed [\dots, 1, \dots] [\dots, \dots] [\dots, \dots]
1 NAME
2 prima
                 = BEFEHL
                 = BEFEHL
   dopo
   tra
                = BEFEHL
   distanza
                 = DIMENSION
   alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
   inherits: \impostaincorniciato
\setupfiller [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
                   OPT
1 NAME
2 marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro = DIMENSION
sinistra = BEFEHL
   destra
                    = BEFEHL
   alternativa
                    = simbolo dilata linea spazio
   metodo = locale globale centro ampio
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
                    = DIMENSION
   offset
   distanza
                    = DIMENSION
                    = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   allinea
                    = BEFEHL
   simbolo
   stile
                     = STYLE BEFEHL
                     = COLOR
   colore
\setupfirstline [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
                 = NUMMER
   alternativa = implicito riga parola
   stile = STYLE BEFEHL
                 = COLOR
   colore
```

```
\setupfittingpage [...] [..,..\stackrel{2}{=}..,..]
1 NAME
2 statopagina = inizia termina
              = \...##1
   comando
               = pagina
   margine
               = NUMMER
   scala
               = auto defaut NAME
   inherits: \impostaincorniciato
\setupfloatcaption [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
                          OPT
1 NAME
2 suffix
                   = BEFEHL
   suffixseparator = BEFEHL
   suffixstopper = BEFEHL
                   = sinistra destra centro basso alto griglia sovrapponi interno esterno margineinterno margineesterno
   luogo
                      marginesinistro marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo dilata nessuno
                      implicito
   comando
                   = \...##1
   comandonumero
                   = \...##1
   comandotesto
                   = \...##1
                   = inherits: \rigovuoto
   spazioprima
   spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo
                   = inherits: \rigovuoto
                   = DIMENSION
   distanza
                   = BEFEHL
   tra
                  = STYLE BEFEHL
   stile
                  = COLOR
   colore
   offsetcima
                  = DIMENSION
   offsetfondo
                  = DIMENSION
                  = si no nessuno
   numero
                  = TEXT
   group
   marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro = DIMENSION
   margineinterno = DIMENSION
   margineesterno = DIMENSION
   allinea
                   = inherits: \impostaallineamento
                  = adatta max DIMENSION
   ampiezza
   ampiezzamin = adatta DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
   inherits: \setupcounter
\setupfontexpansion [...^1] [...,...^2]
1 NAME
   vector
           = NAME
   fattore = NUMMER
   dilata = NUMMER
shrink = NUMMER
           = NUMMER
\setupfontprotrusion [...] [...,..=2...]
1 NAME
            = NAME
   vector
   fattore = NUMMER
   sinistra = NUMMER
   destra
           = NUMMER
\setupfonts [..,..^*=..,..]
* language = no auto
\setupfontsolution [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
2 goodies = FILE
   solution = NAME
          = NAME
   less
            = NAME
   metodo
           = preroll separa normale invertito casuale
   criterio = NUMMER
```

```
\setupformula [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
                    = sinistra destra
2 luogo
                    = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
   allinea
                   = si no
   strut
                   = DIMENSION
   distanza
   sinistra
                    = BEFEHL
                    = BEFEHL
   destra
                   = inherits: \rigovuoto
   spazioprima
                   = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo
   comandonumero
                   = \...##1
   colore
                    = COLOR
                   = STYLE BEFEHL
   stilenumero
                   = COLOR
   colorenumero
   opzione
                   = impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto
                    = si no standard DIMENSION
   margine
   marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro = DIMENSION
alternativa = NAME
   rientrasuccessivo = si no auto
   griglia = inherits: \snaptogrid
                   = numero
   cornice
   espansione
                   = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   xmlsetup
                    = NAME
                    = NAME
   catcodes
                   = si no
   separa
   inherits: \setupcounter
\setupformulaframed [...,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
\setupframedcontent [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots^2, \ldots]
1 NAME
2 sinistra
                 = BEFEHL
               = BEFEHL
   destra
               = DIMENSION
                 = DIMENSION
   leftoffser
   offsetdestro
                 = DIMENSION
   offsetcima
                 = DIMENSION
   offsetfondo
   correzioneriga = si no
   inherits: \impostaincorniciato
\setupframedtext [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
2 sinistra
                      = BEFEHL
                      = BEFEHL
   destra
                     = BEFEHL
   interno
   luogo
                      = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto rientro = inherits: \impostarientro
   rientro
                      = STYLE BEFEHL
   stile
                      = COLOR
   colore
   inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement
\setupglobalreferenceprefix [...]
* + - TEXT
\setupheadalternative [\ldots, 1] [\ldots, 2] [\ldots, 2]
1 NAME
2 alternativa
               = orizzontale verticale daqualcheparte
   renderingsetup = NAME
\setuphelp [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\helptext [.\frac{1}{2}.] \{.\frac{2}{2}.\} \{.\frac{3}{2}.\}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
3 TEXT
\setuphigh [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
   up = DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
\setuphighlight [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
1 NAME
2 comando = si no
   stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
\unitshigh {:}^*.}
* CONTENT
\setuphyphenation [..,..^*=..,..]
* metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno
\setupindentedtext [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
2 prima
               = BEFEHL
               = BEFEHL
   dopo
               = DIMENSION
   distanza
   campione
               = TEXT
               = TEXT
   testo
               = adatta ampio DIMENSION
   ampiezza
   separatore = BEFEHL
               = STYLE BEFEHL
               = COLOR
   colore
   stiletesta = STYLE BEFEHL
   coloretesta = COLOR
\setupinitial [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
2 n
             = NUMMER
            = NUMMER
   m
   prima
           = BEFEHL
   distanza = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = riga DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
          = FONT
= TEXT
   font
   testo
            = margine testo
   luogo
   metodo = primo ultimo auto nessuno
\setupinsertion [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 NAME OPT
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn
\setupitaliccorrection [...,*...]
* testo sempre globale nessuno
```

```
\setupitemgroup [.\ddots] [\ldots\delta\cdots] [\ldots\delta\ddots] [\ldots\delta\ddots\delta\ddots] [\ldots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\ddots\delta\d
1 NAME
2 ogni NUMMER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine almargine intesto
        lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro
        4 prima
                                                 = BEFEHL
                                                  = BEFEHL
        dopo
                                                 = BEFEHL
        tra
                                                = BEFEHL
        primaditesta
                                                 = BEFEHL
         dopotesta
        testosinistro
                                                 = BEFEHL
        testodestro
                                                 = BEFEHL
        sinistra
                                                 = BEFEHL
                                                 = BEFEHL
        destra
        fattore
                                                 = NUMMER
        passo
                                                 = DIMENSION
        ampiezza
                                                 = DIMENSION
        distanza
                                                 = DIMENSION
                                                = si no standard DIMENSION
        margine
        marginesinistro = si no standard DIMENSION
        marginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
                                             = inherits: \impostarientro
        rientro
        inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
                                                 = NUMMER
        n
        rientrasuccessivo = si no auto
        interno
                                                 = BEFEHL
                                                 = CSNAME
        comando
        elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = sino
                                                 = NUMMER
        alignsymbol
                                                 = si no
        alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
                                                = si no
        mettistopper
                                                 = STYLE BEFEHL
         stile
                                                 = COLOR
        colore
                                                 = STYLE BEFEHL
        stiletesta
                                                = COLOR
        coloretesta
                                                 = STYLE BEFEHL
         stilemarcatura
                                                = COLOR
         coloremarcatura
                                                 = STYLE BEFEHL
        stilesimbolo
                                                 = COLOR
         coloresimbolo
                                                 = inherits: \definegridsnapping
         griglia
         \verb|inherits: \scupcounter|\\
```

```
\setupitemgroup [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots]
1 NAME NAME: NUMMER OPT
2 prima
                      = BEFEHL
                     = BEFEHL
   dopo
                     = BEFEHL
   tra
                     = BEFEHL
   primaditesta
   dopotesta
                     = BEFEHL
                     = BEFEHL
   testosinistro
   testodestro
                     = BEFEHL
                     = BEFEHL
   sinistra
                     = BEFEHL
   destra
   fattore
                     = NUMMER
                     = DIMENSION
   passo
                     = DIMENSION
   ampiezza
distanza
                     = DIMENSION
   opzione
                     = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine
                        almargine intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat
                        invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio
                        NUMMER*vicino orizzontale NAME
                     = si no standard DIMENSION
   margine
   marginesinistro = si no standard DIMENSION
   marginedestro
                     = si no standard DIMENSION
                     = inherits: \impostaallineamento
   allinea
   inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
                     = NUMMER
   n
   rientrasuccessivo = si no auto
   interno
                     = BEFEHL
                     = CSNAME
   elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
   comando
   alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
   mettistopper = si no
                     = STYLE BEFEHL
   stile
                     = COLOR
   colore
                 = 511_
= COLOR
   stiletesta
                     = STYLE BEFEHL
   coloretesta
                     = STYLE BEFEHL
   stilemarcatura
                     = COLOR
   coloremarcatura
                     = STYLE BEFEHL
   stilesimbolo
                     = COLOR
   coloresimbolo
                     = inherits: \definegridsnapping
   griglia
   \verb|inherits: \scupcounter|\\
```

\impostaITEMGROUP [..., ...] [..., ...] [..., ...] 1 OURL NUMBER OPT OPT OPT 1 ogni NUMMER

inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup instances: itemize

```
\setuplabel [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots^2 = \ldots, \ldots]
1 NAME OPT
1 NAME
2 titolo
                                                            = si no
                                                            = si no
          numero
          comandonumero = \...##1
          distanzatitolo = DIMENSION
          stiletitolo = STYLE coloretitolo = COLOR
                                                            = STYLE BEFEHL
         titlecommand = \...#1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
          sinistra
                                                            = BEFEHL
                                                            = BEFEHL
          destra
                                                            = BEFEHL
          simbolo
         starter
stopper
accoppiamento
                                                           = BEFEHL
                                                            = BEFEHL
                                                            = NAME
          counter
                                                            = NAME
                                                            = NUMMER
          livello
           testo
                                                            = TEXT
          headcommand = \...##1
                                                            = BEFEHL
          prima
                                                            = BEFEHL
          dopo
        tra = BEFEHL

alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME

allinea = inherits: \impostaallineamento
headalign = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
display = si no
                                                           = BEFEHL
          rientrasuccessivo = si no auto
          ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
          distanza = nessuno DIMENSIUN
sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
= si no xml
       espansione = \\...##1
espansione = si no xml
referenceprefix = + - TEXT
campione = TEXT
margine = si no stan
stile = STYLE BEFF
colore
                                                            = si no standard DIMENSION
                                                          = STYLE BEFEHL
          stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
          inherits: \setupcounter
\setuplayer [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 stato
                                              = inizia termina continua successivo ripeti
         opzione = test
pagina = NUMMER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
region = NAME
          rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
          posizione = si no sovrapponi
hoffset = max DIMENSION
         posizioni
hoffset = max difference
voffset = max difference
rffset = difference
posizioni
max difference
max di
                                           = DIMENSION
= NUMMER
          dy
          sx
                                          = NUMMER
= DIMENSION
          sy
          x
         x = DIMEMSIUN
y = DIMENSION
angolo = sinistra centro destra cima fondo
luogo = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
riga = NUMMER
colonna = NUMMER
direzione = normale invertito
          doppiafaccia = si no
          metodo = adatta sovrapponi
                                                = si
          ripeti
          preimpostato = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                                                        lefttopleft lefttopright NAME
```

```
\setuplayeredtext [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
2 stile
              = STYLE BEFEHL
    colore = COLOR
     inherits: \impostaincorniciato
\setuplayouttext [.\frac{1}{.}] [..\frac{2}{.}] [..\frac{3}{.}]
1 cima intestazione testo pied pagina fondo
2 testo margine bordo
3 stato =
    testo margine bordo
stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
strut = si no
n = NUMMER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
stilesinistra = STYLE BEFEHL
stiledestra = STYLE BEFEHL
scoloresinistra = COLOR
     coloresinistra = COLOR
    coloredestra = COLOR
ampiezza = DIMENSION
     ampiezzasinistra = DIMENSION
     ampiezzadestra = DIMENSION
\setuplinefiller [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
             OPT = sinistra destra entrambi
1 NAME
2 luogo
    luogo
scope = siniblic
mp = NAME
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
distanza = DIMENSION
threshold = DIMENSION
DIMENSION
                       = sinistra destra locale
     spessorelinea = DIMENSION
     prima = BEFEHL
     dopo
                       = BEFEHL
    dopo = BEFENL
colore = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
\setuplinefillers [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots^2 = \ldots, \ldots]
1 NAME
1 NAME
2 inherits: \setuplinefiller
\setuplinenote [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
2 compress
             oPT = si no
     compressmethod = separator stopper spazio
     compressseparator = BEFEHL
     compressdistance = DIMENSION
     inherits: \setupnote
\linenote {.*.}
* TEXT
```

```
\setuplinetable [...] [...] [...,...
                    OPT OPT
1 rc
2 dispari pari intestazione NUMMER
3 righe = adatta NUMMER
           = adatta NUMMER
= BEFEHL
   prima
   ripeti
                  = si no
   nx = NUMMER
ampiezza = DIMENSION
altezza = adatta riga DIMENSION
distanza = DIMENSION
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
sfondo = colore
   coloresfondo = COLOR
   xheight = max DIMENSION xdepth = max DIMENSION
   xdepth
                 = STYLE BEFEHL
    stile
   colore
                  = COLOR
\setuplistalternative [\dots, 1] [\dots, \dots] [\dots, \dots]
1 NAME
2 prima
                   = BEFEHL
                  = BEFEHL
   dopo
                 = \...#1##2##3
   comando
   renderingsetup = NAME
   ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
   distanza
                  = DIMENSION
   dilata
                  = BEFEHL
   filler
\setuplistextra [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots^2 = \ldots, \ldots]
1 NAME
2 prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
\setuplocalfloats [..,..^*=..,..]
* prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra
         = BEFEHL
\setuplocalinterlinespace [..., ...] [..,..\stackrel{2}{=}..,..]
1 NAME
2 inherits: \impostainterlinea
\setuplocalinterlinespace [\dots, \dots]
* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
\setuplocalinterlinespace [.*.]
* NAME
\setuplow [\dots, 1] [\dots, 2]
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
   down = DIMENSION
   stile
             = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
```

```
\setuplowhigh [\dots, 1, \dots] [\dots, \dots^{\frac{2}{2}}, \dots]
1 NAME
2 distanza = DIMENSION
   up = DIMENSION
down = DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
\setuplowmidhigh [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
1 NAME
2 up
           = DIMENSION
   down
          = DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
\unitslow {...}
* CONTENT
\setupMPgraphics [..,..*=..,..]
* colore = locale globale
   mpy = FILE
\setupMPinstance [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 format
                    = metafun mpost
   initializations = si no
   setups = NAME
stiletesto = STYLE BEFEHL
                 = COLOR
= si no
   coloretesto
   extensions
   metodo
                    = binary decimal double scaled implicito
\setupMPpage [..,..*=..,..]
* inherits: \setupfittingpage
\setupMPvariables [...] [...,..=2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
\verb|\setupmarginblock| [..., ...] [..., ... \frac{2}{3}..., ...]|
1 NAME
2 stato
              = inizia termina
   ampiezza = DIMENSION
   prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
             = BEFEHL
   tra
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
            = BEFEHL
   cima
           = BEFEHL
= sinistra destra centro inmargine
   fondo
   luogo
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
```

```
\setupmargindata [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
1 NAME
2 strut
                 = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
                 = \...##1
   comando
                = DIMENSION
   ampiezza
   allinea
                 = inherits: \impostaallineamento
   anchor
                = region testo
                = sinistra destra interno esterno
   luogo
   metodo
                = cima riga primo profondita altezza
                = implicito bordo
   category
                = locale globale
   scope
   opzione
                = testo capoverso
                = locale normale margine bordo
   margine
   distanza
                = DIMENSION
                = DIMENSION
   hoffset
   voffset = DIMENSION
   dy
                = DIMENSION
   spaziofondo = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
                NUMMER
                = si continua
   stack
   stile
                = STYLE BEFEHL
               = COLOR
   colore
\setupmarginframed [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
\atleftmargin [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {.\ddots\}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\atrightmargin [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {.\ddots\}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\ininner [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {...}
1 riferimento = <sup>ORT</sup>EFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\ininneredge [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {...}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\ininnermargin [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {.\ddots\}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inleft [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] {.\frac{3}{1}.}
1 riferimento = OPTREFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inleftedge [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {.3.}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleftmargin [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] {.3.}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inmargin [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] {.\frac{3}{3}.}
1 riferimento = REFERENCE
    inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inother [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] {...}
1 riferimento = <sup>ORT</sup>EFERENCE
   inherits: \setupmargindata
inherits: \setupmargindata
inherits: \setupmarginframed
CONTENT
\inouter [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] \{...\}
1 riferimento = OREFERENCE
    inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inouteredge [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,.\frac{2}{2}..,..] {\delta}.
1 riferimento = REFERENCE
    inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inoutermargin [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] \{ .\frac{3}{3}. \}
1 riferimento = REFERENCE
    inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inright [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {...}
1 riferimento = <sup>ORT</sup>EFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inrightedge [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] \{...,..^{\frac{3}{2}}
1 riferimento = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\inrightmargin [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..] {.\ddots\}
1 riferimento = REFERENCE
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
\margintext [..,..\frac{1}{2}..,..] [..,..\frac{2}{2}..,..] {.\frac{3}{1}.}
1 riferimento = REFERENCE
inherits: \setupmargindata
inherits: \setupmarginframed
CONTENT
\setupmarginrule [...] [...,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar
```

```
\setupmathalignment [..., ...] [..., ... \frac{2}{3}...]
1 NAME
2 n
                = NUMMER
                = NUMMER
   m
   distanza = DIMENSION
    numero
               = auto
    separatore = TEXT
    allinea = sinistra centro destra normale
    luogo
               = cima center fondo normale
\setupmathcases [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 NAME
2 sinistra =
                   = BEFEHL
    destra
                   = BEFEHL
   strut
                   = si no
    stile = STYLE BEFEHL
distanza = DIMENSION
    numberdistance = DIMENSION
\setupmathematics [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots^2 = \ldots, \ldots]
1 NAME
2 openup
                     = si no
   setsimboli = NAME
functionstyle = STYLE BEFEHL
compact = si no
allinea = 12r r21
bidi = si no
   sygreek = normale corsivo nessuno
lcgreek = normale corsivo nessuno
ucgreek = normale corsivo nessuno
italics = 1 2 3 4 nessuno reimposta
   stylealternative = NAME
    implicito = normale corsivo
fraction = ams ctx
\setupmathfence [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ..]
1 NAME
2 comando
               = si no
    sinistra = NUMMER
               = NUMMER
    centro
              = NUMMER
    destra
    mathstyle = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
    colore
              = COLOR
               = auto
    stato
    fattore
              = nessuno auto NUMMER
\setupmathfraction [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT
2 distanzacima = DIMENSION
   distanzafondo = DIMENSION
   margine = DIMENSION colore = COLOR
                  = si no math tight
    strut
    alternativa = interno esterno entrambi
                  = si no auto
    linea
    sinistra
                  = NUMMER
                  = NUMMER
   destra
    spessorelinea = DIMENSION
    mathstyle = STYLE BEFEHL
    distanza
                  = no nessuno sovrapponi
\setupmathfractions [\ldots, 1] [\ldots, 2] [\ldots, 2]
1 NAME
2 inherits: \setupmathfraction
```

```
\binom \{...^1.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\dbinom \{ ... \} \{ ... \}
1 CONTENT
2 CONTENT
\dfrac {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
\frac {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
\sfrac {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
\tbinom \{...^1.\} \{...^2.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\xfrac {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
\xxfrac {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
\setupmathframed [...,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
\inmframed [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] {.\(\frac{2}{.}.\)}
inherits: \setupmathframed
CONTENT
\mcframed [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...}
inherits: \setupffathframed CONTENT
\mframed [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {.\(\frac{1}{2}..\)}
inherits: \setupmathframed CONTENT
\setupmathmatrix [\dots, \dots] [\dots, \dots^{\frac{2}{2}}, \dots]
1 NAME
2 sinistra = BEFEHL
    destra = BEFEHL
strut = si no NUMMER
    allinea = sinistra centro destra normale
stile = STYLE BEFEHL
    distanza = DIMENSION
    luogo = cima fondo alto basso pedap normale
```

```
\setupmathornament [..., ...] [..., ...^2]
1 NAME
2 alternativa = mp
   colore
              = COLOR
   mpoffset
               = DIMENSION
               = NAME
\setupmathradical [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ..]
1 NAME OPT
2 alternativa = implicito normale mp
               = COLOR
   colore
               = DIMENSION
   mpoffset
   mp
               = NAME
\setupmathstackers [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 sinistra
                 = BEFEHL
   destra
                = BEFEHL
                = \...##1
   topcommand
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
              = NAME
   mp
   mpheight
                = DIMENSION
            = DIMENSION
   mpdepth
   mpoffset
              = DIMENSION
   colore
                = COLOR
                = DIMENSION
   hoffset
                = DIMENSION
   voffset
                = DIMENSION
   altezzamin
   mindepth
                = DIMENSION
   mathclass
                = rel ord
                = min max normale
   offset
                = cima fondo alto basso centro NUMMER
   luogo
                = si no
   strut
   alternativa = normale implicito mp
   ampiezzamin = DIMENSION
                = DIMENSION
   distanza
                = DIMENSION
   moffset
   order
                 = normale invertito
   mathlimits
                 = si no
\setupmathstyle [...,*...]
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
\setupmixedcolumns [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=}..., ...]
1 NAME
                = inherits: \definegridsnapping
2 griglia
   spessorelinea = DIMENSION
   metodo = otr box
   prima
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   dopo
   distanza
              = DIMENSION
                NUMMER.
                = DIMENSION
   altezzamax
   ampiezzamax = DIMENSION
                = DIMENSION
   passo
   profile
                = NAME
   allinea
                = inherits: \impostaallineamento
                = NAME
   setups
   bilanciamento = si no
   splitmethod = nessuno fisso
                = locale globale
   alternativa
   internalgrid = riga mezzariga
                 = linea
   separatore
                = si no
   strut
                = COLOR
   colore
   colorelinea = COLOR
   direzione
                = normale invertito
   inherits: \impostaincorniciato
\setupmodule [...] [..,..\stackrel{2}{=}..,..]
1 FILE
2 test = si no
   KEY = VALUE
```

```
\setupnotation [\dots, 1, \dots] [\dots, \dots]^2
1 NAME
                                   = si no
2 titolo
                                   = si no
     numero
                                = note
    type = note
comandonumero = \...##1
distanzatitolo = DIMENSION
stiletitolo = STYLE BEFEHL
coloretitolo = COLOR
titlecommand = \...##1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
     type
     sinistra
                                   = BEFEHL
     destra
                                   = BEFEHL
     simbolo
     starter
                                   = BEFEHL
     stopper
                                   = BEFEHL
     accoppiamento
                                   = NAME
                                   = NAME
     counter
     livello
                                   = NUMMER
                                   = TEXT
     testo
    dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
allinea = inherits: \impostaallineamento
headalign = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
display = si no
rientrasuccession
     headcommand
prima
     rientrasuccessivo = si no auto
     ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
     distanza
                                   = nessuno DIMENSION
     distanza = nessuno DIMENSION
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER
sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
espansione = si no xml
     espansione
                                   = si no xml
     referenceprefix = + - TEXT
     referenceprefix = + - TEXT

campione = TEXT

margine = si no standard DIMENSION

stile = STYLE BEFEHL

colore = COLOR

stiletesta = STYLE BEFEHL

coloretesta = COLOR
      inherits: \setupcounter
\setupnotations [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots]^2
1 NAME
                                       OPT
```

2 inherits: \setupnotation

```
\setupnote [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots^2, \ldots]
1 NAME
2 interazione
                     = si no numero testo tutti
                     = \...##1
   symbolcommand
   comandotesto = \...##1
indicatore = si no
    separatoretesto = BEFEHL
    ampiezza = DIMENSION
                     = DIMENSION
    altezza
   distanza = DIMENSION
rulecommand = BEFEHL
   linea
                     = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
                     = tollerante rigido moltorigido NUMMER
   separa
fattore
luogo
successivo
    separa
                     = NUMMER
                     = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
                     = BEFEHL
                     = NUMMER
                     = COLOR
   colorelinea
    spessorelinea
                    = DIMENSION
                     = NAME
    setups
                     = NAME
    interlinea
    capoverso
                     = si no
                     = BEFEHL
    prima
                     = BEFEHL
    dopo
                     = BEFEHL
    tra
                    = pagina
    scope
    distanzacolonne = DIMENSION
    continua
                     = si no
    alternativa
                     = griglia fisso colonne note nessuno
   criterio = pagina
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
allinea = inherits: \impostaallineamento
stiletesto = STYLE BEFEHL
                    = STYLE BEFEHL
    coloretesto = COLOR
    anchor
                     = successivo
    anchor = successivo
spazioprima = inherits: \rigovuoto
    spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
    inherits: \impostaincorniciato
\setupnotes [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME
2 inherits: \setupnote
\setupoffset [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupoffsetbox
\setupoffsetbox [..,..^*=..,..]
* x = DIMENSION
                    = DIMENSION
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
metodo = fisso
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
    profondita
                    = DIMENSION
                    = sinistra centro destra cima fondo riga 1 c r m t b g
   luogo
\setupoutputroutine [...] [..,..\stackrel{2}{=}.,..]
1 NAME
2 KEY = CSNAME
\setupoutputroutine [.*.]
* NAME
```

```
\setuppagechecker [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
2 righe
            = NUMMER
   offset = DIMENSION
   metodo = 0 1 2 3
   prima = BEFEHL
           = BEFEHL
    dopo
           = BEFEHL
    tra
\setuppagegrid [...,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
                        OPT
1 NAME
                  = NUMMER
2 n
   nsinistra
                 = NUMMER
   ndestra
                 = NUMMER
                 = DIMENSION auto
   ampiezza
                 = DIMENSION
   distanza
                 = NUMMER
   righe
    ampiezzamax = DIMENSION
    altezzamax = DIMENSION
   direzione = normale invertito
pagina = inherits: \pagina
    inherits: \impostaincorniciato
\setuppagegridarea [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 stato
                  = inizia termina ripeti
                  = NUMMER
   x
                  = NUMMER
    V
                 = NUMMER
   nx
                = NUMMER
   ny
                = STYLE BEFEHL
= COLOR
    stile
   colore
    clipoffset = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato
\setuppagegridareatext [.1] [.2]
1 NAME
2 TEXT
\setuppagegridlines [...^1] [...^2] [...^3] [...^4]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER
\setuppagegridspan [...,.] [..,..^2..,.]
1 NAME
2 n
            = NUMMER
   stile = STYLE BEFEHL
    colore = COLOR
   prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
   inherits: \impostaincorniciato
\setuppagegridstart \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}
1 NAME
   NUMMER
   NUMMER
\setuppageinjection [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
                 = precedente successivo NUMMER
2 stato
    attesa
                = si no
    alternativa = figura buffer setups nessuno NAME
    pagina = inherits: \pagina
    statopagina = inizia termina
                = NUMMER
    {\tt inherits: \ \ } in postain corniciato
```

```
\setuppageinjectionalternative [..., ...] [..., ... = ...]
1 NAME
2 renderingsetup = NAME
\setuppageshift [...] [...] [...]
1 pagina carta
2 NAME
3 NAME
\setuppagestate [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 attesa = si no
\setuppairedbox [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=} ..., ...]
1 NAME
                = BEFEHL
2 prima
               = BEFEHL
   dopo
               = BEFEHL
   tra
   luogo
                = sinistra centro destra cima fondo alto basso
   distanza
                = DIMENSION
   fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
   ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   altezzamax = DIMENSION
   allinea
                = inherits: \impostaallineamento
                = STYLE BEFEHL
    stile
    colore
                = COLOR
\mbox{\cite{tmpostaPAIREDBOX}} [..,..^*=..,..]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
\mettilegend [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {.\(\frac{2}{.}.\)} {.\(\frac{3}{.}.\)}
inherits: \setuppairedbox
CONTENT
3 TEXT
\setuppaper [..,..*...]
* inherits: \impostadimensionicarta
\label{eq:continuous_setup_analytic} $$\left[\ldots,\ldots\right] \ [\ldots,\ldots^2_{-}\ldots,\ldots]$
1 NAME
2 stile
           = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
    allinea = inherits: \impostaallineamento
    setups = NAME
\setupparagraphintro [..., ...] [.2]
1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL
\setupparallel [.1] [..., 2] [..., 3]
   NAME
            = NAME
3 setups
   inizia = NUMMER
             = NUMMER
   criterio = tutti
\setupperiods [..,..^*=..,..]
* n = NUMMER
   ampiezza = DIMENSION adatta
distanza = DIMENSION
    simbolo = BEFEHL
```

```
\setupplacement [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 NAME
1 NAME
                        = BEFEHL
2 prima
                        = BEFEHL
   dopo
   aopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
griglia = inherits: \snaptogrid
correzioneriga = attivo disattivo
   correzioneprofondita = attivo disattivo
                        = si no standard
   margine
\setuppositionbar [..,..^*=..,..]
* stile = STYLE BEFEHL
   colore
               = COLOR
           = NUMMER
= NUMMER
   n
   min
           = NUMMER
= TEXT
   max
   testo
   ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
\setupprocessor [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 stato
            = inizia termina
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL comando = \...##1
            = STYLE BEFEHL
   stile
   colore = COLOR
\setupprofile [\dots, 1] [\dots, 2] [\dots, 2] [\dots]
1 NAME
2 altezza
               = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
   distanza = DIMENSION
             = NUMMER
= NUMMER
   fattore
   righe
   metodo
            = rigido fisso nessuno
\setupquotation [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupdelimitedtext
\setuprealpagenumber [..,..*...]
* inherits: \setupcounter
\setupreferenceformat [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 etichetta = * NAME
   sinistra = BEFEHL
   destra
             = BEFEHL
              = implicito testo titolo numero pagina realpage
   type
              = NAME
   setups
   autocase = si no
   testo
              = STYLE BEFEHL
   stile
              = COLOR
   colore
\setupreferenceprefix [.*.]
* + - TEXT
```

```
\setupreferencestructureprefix [.\frac{1}{.}.] [.\frac{2}{.}.] [..,..\frac{3}{=}..,..]

1 NAME ABSCHNITT OPT OPT
1 NAME ABSCHNITT
2 implicito
3 prefisso
                           = si no
    prefixseparatorset = NAME
    prefixconversion = NAME
    prefixconversionset = NAME
   prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT:ABSCHNITT:ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
    ABSCHNITT:tutti
numberconversion = NAME
    numberconversionset = NAME
    numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER NUMBER
    numbersegments
                          = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
    numberseparatorset = NAME
    prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
\setupregisters [...] [...,... = ...]
NAME NAME: NUMMER OPT inherits: \impostaregistro
\setupregisters [..., ...] [..., ...] [..., ...]
2 NUMMER
3 inherits: \impostaregistro
\index [.\frac{1}{2}] [..+\frac{2}{2}.+..]
1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX
\setuprenderingwindow [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 azioneapripagina = REFERENCE
    azionechiudipagina = REFERENCE
    inherits: \impostaincorniciato
\setups [...,*...]
* NAME
\setupscale [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 NAME OPT
                 = NUMMER
2 scala
   yscale
                 = NUMMER
                 = NUMMER
    ampiezza
                 = DIMENSION
                 = DIMENSION
    altezza
    profondita = si no
    righe
                 = NUMMER
                 = adatta ampio max auto implicito
    fattore
   hfactor = adatta ampio max auto implicito
wfactor = adatta ampio max auto implicito
    ampiezzamax = DIMENSION
    altezzamax = DIMENSION
                 = NUMMER
    sx
                 = NUMMER
                 NUMMER
    sy
    equalwidth = DIMENSION
    equalheight = DIMENSION
    griglia
                 = si adatta altezza profondita mezzariga
\setupscript [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT
2 metodo = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
    preimpostato = NAME
                 = auto
    features
```

```
\setupscripts [\dots, 1, \dots] [\dots, \dots^2 \dots, \dots]
\setupselector [...^1] [...,..^2]
1 NAME
\setupshift [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT
2 continua = si no
   unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
metodo = NUMMER
dy = NUMMER
allinea = inherits: \impostaallineamento
    stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR
 \shiftdown {.*.}
* CONTENT
\shiftup {.*.}
* CONTENT
distanzamarginesinistro = DIMENSION
    livello
\setupspellchecking [..,..^*=..,..]
* stato = inizia termina
    metodo = 1 2 3
    elenco = NAME
\setupstretched [..,..^*=..,..]
* inherits: \setupcharacterkerning
\setupstruts [.*.]
* si no auto cap \overline{\mathbf{ad}}atta riga implicito CHARACTER
\setupstyle [..., ...] [.., ... \frac{2}{2} .., ...]

1 NAME OPT
2 metodo = comando
   stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
\setupsubformula [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
\setupsubformulas [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT 2 inherits: \setupsubformula
\setups \{\dots, *, \dots\}
* NAME
```

```
\setupTABLE [\ldots, 1] [\ldots, 2] [\ldots, 3] [\ldots, 3] 1 r c x y row colomba primo ultimo inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMMER -NUMMER
2 primo least ogni due dispari pari NUMMER -NUMMER
3 extras = BEFEHL
                                   = BEFEHL
    sinistra
                                   = BEFEHL
     destra
     coloretesta
                                   = COLOR
                                   = STYLE BEFEHL
     stiletesta
     distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
setups = NAME
ampiezzatesto = DIMENSION locale
separa = si no ripeti auto
                                   = si no ripeti auto
     intestazione
                                   = ripeti
     opzione
                                   = dilata tight
                                   = BEFEHL
     prima
                                   = BEFEHI.
     dopo
    dopo = BEFEHL
stessapagina = prima dopo entrambi
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
splitoffset = DIMENSION
allineacarattere = si no
     carattereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT
     distanza
                                   = DIMENSION
                                    = COLOR
     colore
                                   = math STYLE BEFEHL
     stile
     inherits: \impostaincorniciato
\setupTEXpage [..,..*...]
* inherits: \setupfittingpage
\setuptabulation [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
    prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
distanza = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
allinea = sinistra centro destra dimension
linea = riga porrell
2 format
                      = riga normale
     linea
     colorelinea = COLOR
     spessorelinea = DIMENSION
     fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
    rientro = si no
separa = si no ripe
unita = DIMENSION
margine = DIMENSION
interno = BEFEHL

REFEHL
                     = si no ripeti auto
     EQ
                      = BEFEHL
    intestazione = si ripeti testo
     cornice = attivo disattivo
     titolo
                      = TEXT
     keeptogether = si no
\setuptagging [..,..^*=..,..]
* stato = inizia termina
     metodo = auto
```

```
\setuptextbackground [..., 1] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME
2 stato
                            = inizia termina
                           = testo capoverso nessuno
     luogo
     alternativa = NUMMER
    alternativa = NUMMER

mp = NAME

metodo = NAME

sfondo = colore

coloresfondo = COLOR

angolo = rettangolare rotondo

livello = NUMMER

offsetsfondo = DIMENSION

prima = BEFEHL

dopo = BEFEHL

allinea = inherits: \impostaallineamento

dash = NUMMER

raggio = DIMENSION

cornice = attivo disattivo

colorecornice = COLOR

spessorelinea = DIMENSION

voffset = DIMENSION

offsetcornice offsetsinistro = bimension

offsetsinistro = DIMENSION

si no standard DIMENSION
     offsetsinistro = si no standard DIMENSION
    offsetdestro = si no standard DIMENSION
offsetcima = piccolo medio grande riga DIMENSION
offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
\setuptextflow [..., ...] [.., ... \stackrel{2}{=} .., ...]
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
     stile
                  = STYLE BEFEHL
                 = COLOR
     colore
\setuptooltip [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots]^2
1 NAME
2 luogo = sinistra centro destra
     inherits: \impostaincorniciato
\tooltip [..,..\frac{1}{2}...] {...} {...}
1 inherits: \setuptooltip
2 TEXT
3 TEXT
\setupunit [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, \ldots, 2, \ldots]
1 NAME OPT
2 metodo = 1 2 3 4 5 6
     language = SPRACHE
     alternativa = testo matematica
     order = invertito normale
     \verb|separatore| = \verb|piccolo| medio| grande| normale| nessuno| \verb|NAME| \\
     spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME stile = STYLE BEFEHL
     colore
                    = COLOR
\unit {.*.}
* CONTENT
\verb|\setupuserpagenumber [..,..^*=..,..]|
* viewerprefix = TEXT
     stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto
     inherits: \setupcounter
\setupversion [.*.]
* concetto file temporaneo finale NAME
```

```
\setupviewerlayer [..,..*...]
* titolo = TEXT
stato = inizia termina
                = si no
    export
    stampabile = si no
             = locale globale
= nessuno comando
    scope
    metodo
\setupvspacing [\dots, *, \dots]
* inherits: \vspacing \ ^{OPT}
\setupwithargument \{...\}
1 NAME
2 CONTENT
\setupwithargumentswapped \{...\}
1 CONTENT
2 NAME
\setupxml [..,..*...]
* implicito = nascosto nessuno testo compress = si no
\setupxtable [\ldots, 1] [\ldots, 2]
1 NAME OPT 2 ampiezzatesto
                                = DIMENSION locale
                         - DIMINISIUN IOCALE
= inherits: \impostafontdeltesto
= inherits: \rigovuoto
= tight max dilata ampiezza altezza fisso
    fonttesto
    spaceinbetween
    opzione
altezzatesto
                                = DIMENSION
                         = DIMENSION
= DIMENSION
    ampiezzamax
    distanzacolonne
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    intestazione = ripeti
piedipagina = ripeti
spessorelinea = DIMENSION
separa = si no ripe
    separa = si no ripeti auto
splitoffset = DIMENSION
stessapagina = prima dopo entrambi
distanza = DIMENSION
    inherits: \impostaincorniciato
\setuvalue \{ . . . \} \{ . . . \}
1 NAME
2 CONTENT
\setuxvalue \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 NAME
2 CONTENT
\setvalue \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 NAME
2 CONTENT
\setvariable \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE
\setvariables [...^1] [...,..^2=...]
2 set
           = BEFEHL
    reset = BEFEHL
    KEY = VALUE
```

```
\setvboxregister ... {...}
1 CSNAME NUMMER
2 CONTENT
\setvisualizerfont [.*.]
\setvtopregister . 1. \{. 2. \}
1 CSNAME NUMMER
2 CONTENT
\setwidthof ..\to \.\.^2..
1 TEXT
2 CSNAME
\setxmeasure \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 NAME
2 DIMENSION
\setxvalue \{ ...^1 . \} \{ ...^2 . \}
1 NAME
2 CONTENT
\setxvariable \{.1.\} \{.2.\} \{.3.\}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE
\setxvariables [...^1] [...,..^2=...]
1 NAME
2 set
           = BEFEHL
   reset = BEFEHL
   KEY = VALUE
\sfondo {.*.}
* CONTENT
\SFONDO { . . . }
* CONTENT
instances: sfondo
\shapedhbox {.*.}
* CONTENT
\SHIFT { . * . }
* CONTENT
instances: shiftup shiftdown
\showallmakeup
\showattributes
\showboxes
\showbtxdatasetauthors [..,..^*=..,..]
* specification = NAME
                  = NAME
    dataset
    field
                   = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution
                     journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher
                      school series titolo type volume anno yearfiled {\tt NAME}
```

```
\showbtxdatasetauthors [.*.]
* NAME
\showbtxdatasetcompleteness [..,..\displaystyle=..,..]
* specification = NAME OPT
* specification = NAME
   dataset = NAME
                 = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution
   field
                    journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher
                    school series titolo type volume anno yearfiled {\tt NAME}
\showbtxdatasetcompleteness [.*.]
* NAME
\showbtxdatasetfields [..,..=..,..]
* specification = NAME
   {\tt dataset} \hspace{0.5in} = \hspace{0.5in} {\tt NAME}
   field
                 = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution
                    journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher
                    school series titolo type volume anno yearfiled {\tt NAME}
\showbtxdatasetfields [.*.]
* NAME
\showbtxfields [..,..*=..,..]
* rotazione = NUMME_{R}^{OPT}
   specification = NAME
\showbtxfields [.*.]
* NAME
\showbtxhashedauthors [...]
\showbtxtables [.*.]
* TEXT
\showchardata {.*.}
\showcharratio {.*.}
* TEXT
\showcolorbar [.*.]
* COLOR
\verb|\showcolorcomponents [...^*]|
* COLOR
\showcolorset [.*.]
* COLOR
\showcolorstruts
\showcounter [.*.]
* NAME
\showdirectives
```

```
\showdirsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [.1.] [...,2...]
1 FONT
2 NUMMER
\showfontdata
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...,*...]
* inherits: \impostafontdeltesto
\showfontstyle [..., ...] [..., ...] [..., ...] [..., ...]

1 inherits: \impostafofftdeltesto OPT OPT OPT

2 rm ss tt mm hw cg

3 tf bf it sl bi bs

4 tutti NUMMER
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp \{ ...^1 . \} [ ...^2 . ]
1 TEXT
2 REFERENCE
\showhyphenationtrace [.^{1}.] [.^{2}.]
1 SPRACHE
2 TEXT
\showhyphens \{...^*\}
* TEXT
\showinjector [...,*...]
* NAME. OPT
\showjustification
\showkerning {.*.}
* TEXT
\showlayoutcomponents
\showligature {.*.}
* TEXT
```

```
\showligatures [.*.]
* FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TEXT
\showminimalbaseline
\shownextbox \.\dots. \{\dots\}
1 CSNAME
2 CONTENT
\showotfcomposition \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 FONT
2 -1 1 +1 12r r2l
3 TEXT
\showparentchain \setminus ... \{...^2.\}
1 CSNAME
2 NAME
\showsetupsdefinition [.^*.]
\showtimer {.*.}
* TEXT
\showtokens [...]
* NAME
\showtrackers
\showvalue \{...^*\}
* NAME
\showvariable \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 KEY
\showwarning \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \} \{ \dots, \dots \}
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TEXT
\simbolo [.1] [.2]
1 NAME
2 NAME
\simbolo \{ . \stackrel{*}{.} . \}
* NAME
```

```
\simplealignedbox \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT
\simplealignedboxplus \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\}
1 DIMENSION
   sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
    CONTENT
\simplealignedspreadbox \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT
\simplegroupedcommand \{...^1, \{...^2, \}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
\simplereversealignedbox \{...^1.\} \{...^2.\} \{...^3.\}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT
\simplereversealignedboxplus \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT
\singalcharacteralign \{...^1\} \{...^2\}
1 NUMMER
2 NUMMER
\singlebond
\sinistra ....
* CHARACTER
\sixthofsixarguments \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{4}{\ldots}\} \{.\overset{5}{\ldots}\} \{.\overset{6}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
    TEXT
    TEXT
5 TEXT
    TEXT
\slantedface
\slicepages [.\ddots] [\dots,..\delta^2_-.,..] [\dots,.\delta^3_-.,..]
1 FILE
2 offset
                = DIMENSION
    hoffset = DIMENSION
    voffset = DIMENSION
    ampiezza = DIMENSION
    altezza = DIMENSION
               = NUMMER
3 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
    ampiezza = DIMENSION
    altezza = DIMENSION
                = NUMMER
```

```
\verb|\slovenianNumerals| {.\overset{*}{\dots}}
* NUMMER
\verb|\sloveniannumerals| {.}^*.}
* NUMMER
\smallcappedcharacters {.*.}
* NUMMER
\verb|\smallcappedromannumerals| {...}^*|
* NUMMER
\smaller
\smallskip
\smash [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}
1 whdt<sup>0</sup>b<sup>T</sup>
2 CONTENT
\slashbox ...
* CSNAME NUMMER
\mbox{\sc smashboxed} .*.
* CSNAME NUMMER
\smashedhbox \dots { \dots { \dots }
1 TEXT
2 CONTENT
                  OPT
\smashedvbox ... { ... }
1 TEXT
2 CONTENT
\snaptogrid [.1] \.\.^2.. \{...\}
normale standaPd si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga
    strut box min max centro NAME
2 CSNAME
3 CONTENT
\snaptogrid [..., ...] \^2... {^3...}
1 inherits: \definegridsnapping
2 CSNAME
3 CONTENT
\someheadnumber [...] [...]
1 ABSCHNITT
2 precedente corrente successivo primo ultimo
\somekindoftab [..,..^*=..,..]
* alternativa = orizzon tale verticale
    ampiezza = DIMENSION
                = DIMENSION
    altezza
                = NUMMER
                 = NUMMER
\somelocalfloat
```

```
\somenamedheadnumber \{ ...^1 ... \}
1 ABSCHNITT
2 precedente corrente successivo primo ultimo
\someplace \{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
   TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 REFERENCE
\sopralinea \{ ...^* . \}
* TEXT
\SORTING [.^1.] {.^2.}
1 NAME
2 CONTENT
instances: logo
\sottolinea \{...^*\}
* TEXT
\sottopaginasuccessiva
\spanishNumerals \{...^*\}
* NUMMER
\spanishnumerals \{...^*\}
* NUMMER
\spazifissi
\spazio
\spaziofisso
\spessoreriga
\spezzaoggettomobile [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] {...} {...}
1 inherits: \impostaspezzamentooggettomobile
2 BEFEHL
3 CONTENT
\splitatasterisk ... \... \... \...
1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME
\splitatcolon \dots^1 \cdot \dots^2 \cdot \dots^3.
1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME
\splitatcolons \dots^1 \cdot ^2 \cdot ^3 \cdot \dots
1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME
1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME
\splitdfrac \{...^1\} \{...^2\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\splitfilename {.*.}
* FILE
\splitfrac \{...^1\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\splitoffbase
\splitofffull
\splitoffkind
\splitoffname
\splitoffpath
\splitoffroot
\splitofftokens ... \from ... \to \...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
\splitofftype
\splitstring \dots^1 \at \dots^2 \to \\dots^3 \and \\dots^4.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
4 CSNAME
\spreadhbox ...
* CSNAME NUMMER
\sqrt [.1.] {.1.}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
\stackcampi [.\ddots] [...\dots, \dots] [...\dots] [...\dots] \quad \text{Index} \quad \text{NAME} \quad \text{OPT} \quad \text{OPT} \quad \text{OPT}
1 NAME OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\stackrel { . . . } { . . . }
1 CONTENT
2 CONTENT
\iniziaLINENOTE [.^1.] {.^2.}
1 REFERENCE
2 TEXT
instances: linenote
\verb|\terminaline| note [...^*]
* REFERENCE
\startregister [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [.\frac{3}{.}] [.\frac{4}{.}] [..+.\frac{5}{.}+..]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
4 TEXT PROCESSOR->TEXT
5 INDEX
\STARTSTOP { . * . }
* CONTENT
\startstructurepageregister [...] [...] [...,..] [...,..]
1 NAME
NAME
ctichetta
keys
               = NAME
               = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries
               = TEXT PROCESSOR->TEXT
               = TEXT
   keys:1
               = TEXT
   keys:2
   keys:3
               = TEXT
   entries:1 = TEXT
   entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
   alternativa = TEXT
4 KEY = VALUE
\stirato [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] {...}
1 inherits: \setupstretched
2 TEXT
\terminaLINENOTE [.*.]
* REFERENCE
instances: linenote
\stopregister [...] [...]
1 NAME
2 NAME
\stopstructurepageregister [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NAME
\strictdoifelsenextoptional \{...\}
1 TRUE
2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse \{...^1\}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\stripcharacter ... \from ... \to \...
1 CHARACTER
2 TEXT
3 CSNAME
\verb|\strippedcsname| \verb|\|^*...
* CSNAME
\strippedcsname ...
* TEXT
\stripspaces \from ... \to \.2..
1 TEXT
2 CSNAME
\structurelistuservariable \{.\overset{*}{\ldots}\}
* KEY
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable \{...^*\}
\structurevariable \{...^*\}
\strut
\strutdp
\strutht
\struthtdp
\struttedbox {.*.}
* CONTENT
\strutwd
\style [..,..\frac{1}{...}] {...}

1 inherits: \setupstyle
2 TEXT
\styleinstance [.*.]
* NAME
\style [...^1] {...}
1 NAME FONT
2 TEXT
\STYLE \{...\}
* TEXT
\subpagenumber
```

```
\subsentence { . * . }
* CONTENT
\substituteincommalist \{...\} \{...\} \...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
\subtractfeature [.\overset{*}{\ldots}]
* NAME
\subtractfeature \{.\overset{*}{\ldots}\}
* NAME
\swapcounts \setminus ... \setminus ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\swapdimens \setminus ... \setminus ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\swapface
\swapmacros \setminus ... \setminus ...
1 CSNAME
2 CSNAME
\swaptypeface
\switchstyleonly [.*.]
* rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
\switchstyleonly \setminus.*..
* CSNAME
\switchtocolor [.*.]
* COLOR
\switchtointerlinespace [..., ...] [.., ... = ..., ...]
1 NAME
2 inherits: \impostainterlinea
\switchtointerlinespace [\dots, \dots]
* attivo disattivo reimposta auto Piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
\switchtointerlinespace [.*.]
* NAME
\verb|\symbolreference|[...^*]|
* REFERENCE
\synchronizeblank
\synchronizeindenting
```

```
\synchronizemarking [.\overset{1}{\ldots}] [.\overset{2}{\ldots}] [.\overset{3}{\ldots}]
1 BESCHRIFTUNG
2 NUMMER
3 mantieni
\synchronizeoutputstreams [...,*...]
\synchronizestrut \{...^*.\}
* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
\synchronizewhitespace
\SYNONYM [.^1.] {.^2.} {.^3.}
1 NAME
2 TEXT
3 CONTENT
instances: abbreviation
\systemlog \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
2 TEXT
3 TEXT
\systemlogfirst \{...\} \{...\}
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
\systemloglast \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 FILE
2 TEXT
3 TEXT
\systemsetups \{...^*\}
* NAME
\TABLE
\TaBlE
\TEX
\TeX
\TheNormalizedFontSize
\TransparencyHack
\tabulateautoline
\tabulateautorule
\tabulateline
\tabulaterule
```

```
\taggedctxcommand {.*.}
* BEFEHL
\taggedlabeltexts \{...\} \{...\}
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
\tbox {.*.}
* CONTENT
\tequal \{ \dots \} \{ \dots \}
1 TEXT
2 TEXT
\terminariga [.*.]
* REFERENCE
\testandsplitstring . \at . \at . \to \. \. \and \. \.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
4 CSNAME
\testcolumn [.^1.] [.^2.]
1 NUMMER
2 DIMENSION
\testfeature \{...\}

    NUMMER
    CONTENT

\testfeatureonce \{...^1\} \{...^2\}
1 NUMMER
2 CONTENT
\testoaiuto [...] {...] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
3 TEXT
\LABELtesto\ {.}^*.
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\btxlabellingua
\headlingua
\labellingua
\mathlabellingua
\olimits
\prefixlingua
\suffixlingua
```

```
\taglabellingua
\unitlingua
\FRAMEDTEXT [..,..\frac{1}{2}...] \{.\frac{2}{2}.\}
1 inherits: \setupframedtext
2 CONTENT
instances: framedtext
\testonotapdp [..., 1] {...}
1 REFERENCE
2 TEXT
\verb|\testonotapdp [..,..*=..,..]|
* titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
    riferimento = REFERENCE
\testoriempimento [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] {...}
1 inherits: \impostalineeriempimento OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
\testpage [.1.] [.2.]
1 NUMMER
2 DIMENSION
\testpageonly [...] [...]
1 NUMMER
2 DIMENSION
\testpagesync [.1.] [.2.]
1 NUMMER
2 DIMENSION
\testtokens [...]
* NAME
\tex {.*.}
* CONTENT
\verb|\texdefinition {...}|
* NAME
\texsetup {.*.}
* NAME
\TEXTBACKGROUND { . * . }
* CONTENT
\textcitation [..,..\frac{1}{2}..,..] [...]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
   prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
                   authornum authoryear
   inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...^1] [...]
1 \quad \text{implicito catego} \, \text{PP}^{\text{T}} \, \text{entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum} \\
2 REFERENCE
\textcitation [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                  authornum authoryear
                = BEFEHL
               = BEFEHL
   dopo
               = BEFEHL
   sinistra
               = BEFEHL
   destra
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\textcite [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] [...]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   \hbox{authornum authoryear}\\
                = BEFEHL
                = BEFEHL
   dopo
                = BEFEHL
   sinistra
               = BEFEHL
   destra
    inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
\textcite [...] [...]
1 implicito camegory entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2 REFERENCE
\textcite [\ldots, \ldots^{\frac{1}{2}}, \ldots] [\ldots, \ldots^{\frac{2}{2}}, \ldots]
1 riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                   authornum authoryear
   prima
                = BEFEHL
               = BEFEHL
   dopo
   sinistra = BEFEHL
   destra
                = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
\textcontrolspace
\textflowcollector {.*.}
* NAME
\textmath \{...^*\}
* CONTENT
\textminus
\textormathchar {.*.}
* NUMMER
\textplus
\textvisiblespace
\thainumerals {.*.}
* NUMMER
```

```
\thefirstcharacter \{...^*\}
* TEXT
\thenormalizedbodyfontsize \{...^*\}
* DIMENSION
\theremainingcharacters {.*.}
\thickspace
\thinspace
\thirdoffivearguments \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
   TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
1 TEXT
2 TEXT
   TEXT
4 TEXT
\verb|\thirdofsixarguments| \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\} \{.^6.\} \\
1 TEXT
   TEXT
3 TEXT
4 TEXT
   TEXT
6 TEXT
\thirdofthreearguments \{...\} \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
\thirdofthreeunexpanded \{...\} \{...\}
2 TEXT
3 TEXT
\thookleftarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\thookrightarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
\threedigitrounding \{...^*\}
* NUMMER
\tibetannumerals {.*.}
* NUMMER
\tieniblocchi [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 NAME
2 NAME
```

```
\tightlayer [.*.]
* NAME
\tilde {.*.}
* CHARACTER
\tinyfont
\tLeftarrow \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT
2 TEXT
                 OPT OPT
\tLeftrightarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\tlap {...}
* CONTENT
\tleftarrow \{.1.\} \{.2.\}
1 TEXT
2 TEXT
1 TEXT
2 TEXT
\tleftharpoonup \{ . \stackrel{1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{2}{\ldots} \}
1 TEXT
2 TEXT
                      OPT OPT
\tleftrightarrow \{.^1..\} \{.^2..\}
1 TEXT
2 TEXT
\tleftrightharpoons \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TEXT
2 TEXT
\tmapsto {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
            OPT OPT
\tochar { . . . }
* e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\tolinenote [.*.]
* REFERENCE
\TOOLTIP [..,..\frac{1}{2}..,..] \{.\frac{1}{2}.\} \{.\frac{3}{1}.\}
inherits: \setup#Gooltip
TEXT
TEXT
instances: tooltip
\TOOLTIP [.\frac{1}{2}] \{.\frac{2}{2}\} \{.\frac{3}{2}\}
1 sinistra centro destra
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\topbox { .*.}
* CONTENT
\verb|\topleftbox {...}^*|
* CONTENT
\toplinebox {...}
* CONTENT
\toprightbox {...}
* CONTENT
\topskippedbox {.*.}
* CONTENT
\tRightarrow \{...\} \{...\}
                  OPT OPT
1 TEXT
2 TEXT
\tracecatcodetables
\verb|\tracedfontname| \{ . \mathring{.} . \}
* FONT
\traceoutputroutines
\tracepositions
\traduci [..,..*=..,..]
* SPRACHE = TEXTPT
\transparencycomponents \{...^*\}
* COLOR
\transparent [...^1] {...}
1 COLOR
2 CONTENT
\trel {...} {...}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
\trightarrow \{ ... \} \{ ... \}
1 TEXT OPT OPT
1 TEXT
2 TEXT
\trightharpoondown \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\trightharpoonup \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
                        OPT OPT
\trightleftharpoons \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\trightoverleftarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
  \triplebond
  \truefilename { . * . }
  * FILE
  \truefontname {.*.}
  * FONT
  \ttraggedright
  \ttriplerel \{.1...\} \{.1...\}
 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
  \ttwoheadleftarrow \{...^1.\}
 1 TEXT
2 TEXT
  \ttwoheadrightarrow \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
  \twodigitrounding \{...^*.\}
  * NUMMER
  \tx
  \txx
 \typ [..,..\frac{1}{2}..,..] {.\frac{2}{2}.}
 inherits: Timpostatype
CONTENT
 \type [..,..\frac{1}{2}...] {.\frac{1}{2}.}
 1 inherits: \PTPOSTAType
2 CONTENT
\typebuffer [..., ...] [..., ... \stackrel{2}{=}..., ...]

1 BUFFER OPT OPT

2 inherits: \impostatyping
  \typeBUFFER [..,..*=..,..]
  * inherits: \impostatyping
 \typedefinedbuffer [.^{1}.] [..,..^{\frac{2}{2}}..,..]
1 BUFFER 2 inherits: \impostatyping
 \typeface
 \typefile [.\frac{1}{2}] [\ldots, \ldots\frac{2}{3} \ldots, \ldots] \{\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ldots\frac{3}{2}\ld
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \impostatyping
3 FILE
```

```
\typeinlinebuffer [...,..] [..,..\frac{2}{=}..,..]

1 BUFFER OPT OPT
BUFFER
inherits: \impostatype
\typescriptone
\verb|\typescriptprefix {...}|
* NAME
\typescriptthree
\typescripttwo
\typesetbuffer [.\frac{1}{1}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}..,\ldots]

1 * BUFFER OPT OPT
1 * BUFFER OPT
2 inherits: \setupexternalfigure
\typesetfile [.\frac{1}{2}.] [..,.\frac{3}{2}..,..]
1 NAME FILE OPT
2 FILE TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure
\type [..,..^{\frac{1}{2}}..,..] <<..^{2}.>>
1 inherits: \Ampostatype
2 ANGLES
\TYPE [..,..\frac{1}{2}...] \{...^2.\}
1 inherits: \PMTpostatype
2 CONTENT
\TYPE [..,..\frac{1}{2}..,..] <<.\frac{2}{..}>>
1 inherits: \mpostatype
2 ANGLES
\typ [..,..\frac{1}{2}..,..] <<.\frac{2}{2}.>>
1 inherits: Pimpostatype
2 ANGLES
\uconvertnumber \{...^1\}
1 inherits: \convertinumero 2 NUMMER
\uedcatcodecommand \setminus 1 \dots 1^2 \dots 1^3 \dots 1^3
1 CSNAME
2 CHARACTER NUMMER
3 BEFEHL
\ultimasottopagina
\undefinevalue {.*.}
* NAME
\undepthed \{...^*\}
* CONTENT
\underbartext \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\underbrace {.*.}
* TEXT
\underbracetext \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\underbracket {.*.}
* TEXT
\underbrackettext \{...^1\}
1 TEXT
2 TEXT
\underleftarrow \{.\overset{*}{\ldots}\}
* TEXT
\verb|\underleftharpoondown {...}|
\underleftharpoonup \{...^*.\}
* TEXT
\underleftrightarrow \{...^*\}
* TEXT
\underparent {.*.}
* TEXT
\underparenttext \{...^1.\} \{...^2.\}
1 TEXT
2 TEXT
\underrightarrow {.*.}
* TEXT
\underrightharpoondown \{...^*\}
\verb| underrighthar poonup {.*.}|
\underset \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\undertwoheadleftarrow| {.*.}|
* TEXT
\undertwoheadrightarrow \{...^*\}
* TEXT
\undoassign [...^1] [...^2]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\unhhbox ..\with \{..\
1 CSNAME NUMMER
2 BEFEHL
\unihex \{...^*\}
* NUMMER
\label{local_local_local_local} $$ \operatorname{UniqueMPgraphic} \{...,..^2_-,...\} $$
1 NAME
2 KEY = VALUE
\uniqueMPpagegraphic \{...\} \{...,..\stackrel{2}{=}...,..\}
1 NAME
2 KEY = VALUE
\UNIT { .* . }
* CONTENT
instances: unit
\unprotect ... \protect
* CONTENT
\verb|\unregisterhyphenationpattern|| [.^{\frac{1}{2}}.] | [.^{\frac{2}{2}}.]
1 SPRACHE
2 TEXT
\unspaceafter \setminus .1... { .1... }
1 CSNAME
2 TEXT
\unspaceargument ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME
\unspaced \{...^*.\}
* TEXT
\unspacestring ... \to \.2...
1 TEXT
2 CSNAME
\untexargument \{...^1\} \to \.\.^2...
1 TEXT
2 CSNAME
\untexcommand \{...^1.\} \to \...^2...
1 CSNAME
2 CSNAME
\uppercased \{.\overset{*}{\dots}\}
* TEXT
\uppercasestring ... \to \...
1 TEXT
2 CSNAME
\upperleftdoubleninequote
```

```
\upperleftdoublesixquote
\upperleftsingleninequote
\upperleftsinglesixquote
\upperrightdoubleninequote
\upperrightdoublesixquote
\upperrightsingleninequote
\upperrightsinglesixquote
\url [.*.]
* NAME
\usablocco [..., ...] [..., \frac{2}{1} NAME OPT OPT OPT
2 NAME
3 criterio = testo ABSCHNITT
\usacartella [...,*...]
* PATH
\verb|\usacolonnasonoraesterna| [. \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}] [. \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}]
1 NAME
2 FILE
\usadocumentoesterno [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>..]
1 NAME
2 FILE
3 TEXT
\usafiguraesterna [.\ddot^1.] [.\ddot^2.] [.\ddot^3.] [..,..\ddot^4=..,..]

1 NAME OPT OPT
1 NAME
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setupexternalfigure
\usaJSscripts [.1.] [...,...]
1 FILE
2 NAME
\usamodulo [.1.] [...,..] [..,..3 ....]

1 mpsxt OPT OPT OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
\usasimboli [...]
* FILE
\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 URL
3 FILE
4 TEXT
```

```
\usaurl [.1] [.2] [.3] [.4]
  1 NAME
2 URL
3 FILE
4 TEXT
    \uberright \ \usealignparameter \t\cdot...
    * CSNAME
    \uberrule \ube
    * CSNAME
    \usebodyfont [...,*...]
    * inherits: \impostafontdeltesto
    \uberright \ \usebodyfontparameter \t \ \...
    * CSNAME
    \usebtxdataset \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \[ \begin{aligned} \text{1.} & \text{2.} & \text{3.} & \text{2.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3.} \\ \text{3.} & \text{3
1 NAME OPT
2 FILE
3 specification = NAME
    \usebtxdefinitions [.*.]
    \usecitation [.*.]
    * REFERENCE
    \usecitation {.*.}
    * REFERENCE
    \usecolors [.*.]
    * FILE
    \usecomponent [.*.]
  * FILE
    \uberright \ \ub
  * KEY
    \usedummystyleandcolor \{...\}
1 KEY
2 KEY
    \uberright \displays \di
    * KEY
    \useenvironment [.*.]
    * FILE
  \useexternalrendering [.1] [.2] [.3] [.4]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 auto embed
    \usefigurebase [.*.]
    * reimposta FILE
```

```
\usefile [.1] [.2] [.3]
1 NAME.
1 NAME
2 FILE
3 TEXT
\verb|\usegridparameter \|.^*..
* CSNAME
\verb|\useindentingparameter \| \cdot \mathring{.} \cdot .
* CSNAME
\useindentnextparameter \setminus.*..
* CSNAME
\useinterlinespaceparameter \setminus.*..
* CSNAME
\uberright \ \uselanguageparameter \t \.
* CSNAME
\useluamodule [....]
* FILE
\uberry use MP environment buffer [...]
* NAME
\useMPgraphic \{...\} \{...,..=2...\}
1 NAME
2 KEY = VALUE
\useMPlibrary [.*.]
* FILE
\useMPrun \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 NUMMER
\useMPvariables [...] [..., ...]
1 NAME
2 KEY
\usemathstyleparameter \setminus.*..
* CSNAME
\useproduct [.*.]
* FILE
\useprofileparameter \setminus.*..
* CSNAME
\verb|\useproject[...]|
* FILE
\usereferenceparameter \setminus \overset{*}{\dots}
* CSNAME
\userpagenumber
```

```
\usesetupsparameter \setminus.*..
* CSNAME
\usestaticMPfigure [..,.. \stackrel{1}{=}..,..] [...]
1 inherits: \setupscale
2 NAME
\usesubpath [...,*...]
* PATH
\usetexmodule [...] [...,..] [...,..]
1 mpsxt
2 FILE
3 KEY = VALUE
\usetypescript [...^1] [...^2] [...^3]
serif sans mono math handwriting Calligraphy casual tutti
NAME fallback implicito dtp simple
size nome
\usetypescriptfile [.*.]
* reimposta FILE
\usezipfile [...^1.] [...]
1 FILE
2 FILE
\utfchar \{ . \overset{*}{.} . \}
* NUMMER
\utflower {.*.}
* TEXT
\utfupper {.*.}
* TEXT
\utilityregisterlength
\VerboseNumber {.*.}
* NUMMER
\vaia {...} [.2.]
1 CONTENT
2 REFERENCE
1 CONTENT
2 REFERENCE
\vaiapagina \{...^1\} [...]
1 TEXT
2 REFERENCE
\vaigiu [...]
* DIMENSION
\valorecolore {.*.}
* COLOR
```

```
\vboxreference [\ldots, 1] \{\ldots\}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\vec {.*.}
* CHARACTER
\verbatim {.*.}
* CONTENT
\verbatimstring {.*.}
* CONTENT
\verbosenumber {.*.}
* NUMMER
\versione [.*.]
* concetto file temporaneo finale NAME
\verticalgrowingbar [..,..^*=..,..]
* inherits: \setuppositionbar
\verb| vertical position bar [..,.. \stackrel{*}{=} ..,..]|
* inherits: \setuppositionbar
\veryraggedcenter
\verb|\veryraggedleft|
\veryraggedright
\verb|\vglue| ...^*.
* DIMENSION
\viewerlayer [...^1] {...}
1 NAME
2 CONTENT
\vl [.*.]
* NUMMER
\vphantom \{ ...^* . \}
* CONTENT
\vpos \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NAME
2 CONTENT
* CONTENT
\vsmashbox ...
* CSNAME NUMMER
* CONTENT
```

```
\vspace [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NAME
\vspacing [...,*...]
* preferenza stepsapagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito
    prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza
    profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline
    NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION
\label{eq:widthSpanningText} $$ \widetilde{1...} {...} {...} $
2 DIMENSION
3 FONT
\wdofstring \{.\overset{*}{\dots}\}
* TEXT
\widthofstring \{...^*\}
* TEXT
\widthspanningtext \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT
\withoutpt {...}
* DIMENSION
\words {.*.}
* TEXT
\wordtonumber \{...\}
\begin{array}{lll} 1 & \text{ uno due tre quattro cinque} \\ 2 & \text{TEXT} \end{array}
\writedatatolist [.\frac{1}{2}...,..\frac{2}{2}...,..] [...,..\frac{3}{2}...,..]

1 LISTE OPT
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
3 KEY = VALUE
\writestatus \{.1.\} \{.1.\}
1 TEXT
2 TEXT
\XETEX
\XeTeX
\verb|\xdef| converted argument | \cdots 1... | \{ \cdots 2... \}|
1 CSNAME
2 TEXT
\mmaxequal \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
             OPT
\xhookleftarrow \{...\}
1 TEXT
                        OPT
2 TEXT
```

```
\xhookrightarrow \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
 \xLeftarrow \{.1.\} \{.2.\}
                                                         OPT OPT
1 TEXT
2 TEXT
\xspace \xLeftrightarrow \{.\xspace^1.\} \{.\xspace^2.\}
1 TEXT
2 TEXT
 \xleftarrow \{.1.\} \{.2.\}
1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
 \xleftharpoondown \{.1.\} \{.2.\}
1 TEXT
2 TEXT
 \xleftharpoonup \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
                                                                                      OPT
\verb|\xleftrightarrow| \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \ \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
                                                                                       OPT OPT
\xleftrightharpoons \{.\overset{1}{\ldots}.\} \{.\overset{2}{\ldots}.\}
1 TEXT
2 TEXT
\verb|\xmapsto| {. } 1. } {. } 1. } 1. 
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
 \xmladdindex {.*.}
 * NODE
 \xmlafterdocumentsetup \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
1 NAME
2 SETUP
3 SETUP
 \xmlaftersetup \{...^1\}
1 SETUP
2 SETUP
 \xmlall \{ ... \}
1 NODE
2 LPATH
 \mbox{\em xmlappenddocumentsetup } \{ \hdots \hdot
1 NAME
2 SETUP
 \mbox{xmlappendsetup } \{...^*.\}
 * SETUP
```

```
\mbox{xmlapplyselectors } \{.\mbox{\ }^*.\mbox{\ }\}
 * NODE
 \xmlatt \{ ... \}
1 NODE
2 NAME
 \label{eq:local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_
2 NAME
3 TEXT
 \xmlattribute \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \}
1 NODE
2 LPATH
3 NAME
 \xmlattributedef \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT
 \xspace \xmlbadinclusions \{...^*\}
 * NODE
 \xmlbeforedocumentsetup \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\}
2 SETUP
3 SETUP
\verb|\xmlbeforesetup| \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 1}{\ldots} \} \ \{ . \stackrel{\scriptscriptstyle 2}{\ldots} \}
1 SETUP
2 SETUP
\verb|\xmlchainatt| \{ \ldots^1 . \} \ \{ \ldots^2 . \}
1 NODE
2 NAME
 \mbox{\colored} \xmlchainattdef \{...\} \{...\}
2 NAME
3 TEXT
 \xmlchecknamespace \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NODE
2 NAME
 \xmlcommand \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \} \{ \dots^3 \}
1 NODE
2 LPATH
3 XMLSETUP
 \xmlconcat \{...^{1}.\} \{...^{2}.\} \{...^{3}.\}
1 NODE
2 LPATH
3 TEXT
```

```
\xmlconcatrange { . 1 . } { . 2 . } { . 3 . } { . 4 . } { . 5 . }
  1 NODE
  2 LPATH
                                                TEXT
  4 FIRST
  5 LAST
  \verb|\xmlcontext {...}| {...}|
1 NODE
2 LPATH
     \xmlcount {.*.}
     * NODE
     \xmldefaulttotext {.*.}
     * NODE
  \verb|\xmldirectives {...}||
     * NODE
     \mbox{\em xmldirectivesafter } \{.\begin{tabular}{l} *.\begin{tabular}{l} *.\begin{tabular}{
  \mbox{\em xmldirectives before } \{.\ensuremath{\ensuremath{.}}^*.\}
     \xspace \xmldisplayverbatim \{...^*\}
  * NODE
  \xmldoif \{...^{1}.\} \{...^{2}.\} \{...^{3}.\}
1 NODE
2 LPATH
  3 TRUE
     \xmldoifelse \{...\} \{...\} \{...\}
     1 NODE
                                           LPATH
  3 TRUE
  4 FALSE
  \label{eq:local_continuity} $$ \mathbf{1}^1 \cdot \mathbf{1}^1 \cdot \mathbf{1}^2 \cdot \mathbf{1}^3 \cdot \mathbf{1}^3 \cdot \mathbf{1}^4 \cdot \mathbf{1}^4
  1 NODE
                                                LPATH
  3 TRUE
  4 FALSE
     \xmldoifelseselfempty \{...^1\} \{...^2\}
1 NODE
2 TRUE
  3 FALSE
     \xmldoifelsetext \{...^1\} \{...^2\} \{...^3\} \{...^4\}
  1 NODE
  2 LPATH
  3 TRUE
  4 FALSE
  \label{eq:localized-constraints} $$ \mathbf{1} \ \mathbf{1} \
1 CATEGORY
2 NAME
  3 TRUE
                                        FALSE
```

```
\xmldoifnot \{...^1,.\} \{...^2,.\}
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
 \xmldoifnotselfempty \{...^1\}
1 NODE
2 TRUE
 \xmldoifnottext \{...\} \{...\}
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
 \xmldoifselfempty \{...^1\}
1 NODE
2 TRUE
 \xmldoiftext \{...\} \{...\} \{...\}
2 LPATH
3 TRUE
 \xmlelement \{...^1\} \{...^2\}
1 NODE
2 NUMMER
 \xmlfilter \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NODE
2 LPATH
 \xmlfirst {.1.} {.2.}
1 NODE
2 LPATH
\mbox{xmlflush } \{ . \stackrel{*}{\dots} \}
 * NODE
 \xmlflushcontext {.*.}
 * NODE
 \mbox{\em xmlflushdocumentsetups } \{ \hdots \hdot
1 NAME
2 SETUP
\verb|\xmlflushlinewise {.*.}|
 * NODE
\xmlflushpure \{...^*\}
 * NODE
* NODE
\mbox{xmlflushtext } \{...^*\}
 * NODE
```

```
\xmlinclude \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NODE
2 LPATH
3 NAME
\mbox{xmlinclusion } \{ \dots^* \}
\verb|\xmlinclusions {...}|
* NODE
\xmlinfo \{...^*\}
* NODE
\mbox{xmlinjector } \{...^*\}
* NAME
\verb|\xmlinlineverbatim {...}^*.}
* NODE
\verb|\xmlinstalldirective {...}| {...}|
1 NAME
2 CSNAME
\xmllast \{...^1, \}
1 NODE
2 LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\verb|\xmlloadbuffer {...}| {...} {...} {...}|
1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP
\xmlloaddata \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP
\mbox{\em xmlloaddirectives } \{\ldots^*.\}
* FILE
\xmlloadfile \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP
\xmlloadonly \{...^1, \} \{...^2, \} \{...^3, \}
1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP
\mbox{xmlmain } \{...^*.\}
* NAME
```

```
\xmlmapvalue \{...\} \{...\}
 1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT
  \xmlname \{...^*\}
  * NODE
 \verb|\xmlnamespace {...}|
 * NODE
  \xmlnonspace \{...\} \{...\}
1 NODE
2 LPATH
  \mathbf{xmlpath} \{...\}
  * NODE
  \xmlpos {.*.}
  * NODE
 \xmlposition \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
 1 NODE
2 LPATH
3 NUMMER
 \verb|\xmlprependdocumentsetup {...}| {...}|
1 NAME
2 SETUP
 \mbox{\em xmlprependsetup } \{.\begin{subarray}{c} *.\begin{subarray}{c} *.\begin{subar
  * SETUP
 \xmlprettyprint \{...\}
1 NODE
2 NAME
 \xmlprocessbuffer \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\} \{.\overset{3}{\ldots}\}
1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP
  \xmlprocessdata \{...^1, \{...\}, \{...\}
 1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP
 \xmlprocessfile \{ ... \} \{ ... \} \{ ... \}
1 NAME
2 FILE
 3 XMLSETUP
  \xmlpure {.1.} {.2.}
1 NODE
2 LPATH
  \xmlraw { . . . }
  * NODE
```

```
\xmlrefatt \{...^1\}
1 NODE
2 NAME
\xmlregistereddocumentsetups \{...\}
1 NAME
2 SETUP
\xmlregisteredsetups
\xmlregisterns \{...^1\} \{...^2\}
1 NAME
2 URL
\mbox{xmlremapname } \{.1...\} \{.1...\} \{.1...\} \{.1...\}
2 LPATH
3 NAME
4 NAME
\xmlremapnamespace \{...\} \{...\} \{...\}
1 NODE
2 NAME
3 NAME
\xmlremovedocumentsetup \{...^1\}
1 NAME
2 SETUP
\mbox{\em xmlremovesetup } \{ \hdots ^*. \}
* SETUP
\verb|\xm| reset document set ups {...}|
* NAME
\xmlresetinjectors
\mbox{xmlresetsetups } \{ \hdots ^*. \}
* NAME
\xmlsave \{...\}
1 NODE
2 FILE
\xmlsetentity \{...\}
1 NAME
2 TEXT
\xmlsetfunction \{ ...^1 ... \} \{ ...^2 ... \} \{ .... \}
1 NODE
2 LPATH
3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...,*...]
* NAME
\xmlsetsetup \{...\} \{...\} \{...\}
1 NAME
   LPATH
3 SETUP
```

```
\xmlsetup \{ ... \}
1 NODE
2 SETUP
\mbox{xmlshow } \{...^*\}
* NODE
\xmlsnippet \{...^1\}
1 NODE
2 NUMMER
\xmlstrip \{...^1.\} \{...^2.\}
1 NODE
2 LPATH
\xmlstripnolines \{...^1.\} \{...^2\}
1 NODE
2 LPATH
\xmlstripped \{...\}
1 NODE
2 LPATH
\verb|\xmlstrippednolines {...}| {...}|
1 NODE
2 LPATH
\xmltag {.*.}
* NODE
\xmltexentity \{...^1\}
1 NAME
2 TEXT
\xmltext \{...^1\}
1 NODE
2 LPATH
\xmltobuffer \{...\} \{...\} \{...\}
1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER
\xmltobufferverbose \{...^1.\} \{...^2.\} \{...^3.\}

    NODE
    LPATH
    BUFFER

\xmltofile \{...^{1}, \{...^{2}, \{...^{3}, \}
1 NODE
2 LPATH
3 FILE
\xmlvalue \{...\} \{...\} \{...\}
1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT
\xmlverbatim {.*.}
* NODE
```

```
\xRightarrow {.1.} {.2.}

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT
\xrel {.1.} {.2.}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
\xrightarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
             OPT OPT
\xrightharpoondown \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\xrightharpoonup \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\xrightleftharpoons \{.\overset{1}{\ldots}.\} \{.\overset{2}{\ldots}.\}
1 TEXT
2 TEXT
\xrightoverleftarrow \{...\} \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
                                 OPT OPT
\xsplitstring \setminus ... {...}
1 CSNAME
2 TEXT
\xtriplerel \{.\overset{1}{\ldots}\} \{.\overset{2}{\ldots}\}
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
\xtwoheadleftarrow \{.\overset{\scriptscriptstyle 1}{\ldots}\} \{.\overset{\scriptscriptstyle 2}{\ldots}\}
1 TEXT
2 TEXT
\xtwoheadrightarrow \{...\}
1 TEXT
2 TEXT
\xypos {.*.}
* NAME
```

