



ConTeXt

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch

14. Januar 2018

\AfterPar {...} * BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} * NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\abjadnaivenumerals {...} * NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} * NUMMER
\abjadnumerals {...} * NUMMER
\SECTION [..., ¹ ...] { ² ...} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\SECTION [...,.. [*] ...,...] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\chapter [...,.. [*] ...,...] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT
\part [...,.. [*] ...,...] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT
\section [...,.. [*] ...,...] * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT

```
\subject [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsection [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubject [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsection [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubject [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsection [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubject [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubsection [.,..*.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenenummer = TEXT
```

`\subsubsubsubsubject [...,..1...,...]`

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenenummer = TEXT

`\title [...,..1...,...]`

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenenummer = TEXT

`\chapter [...,..1...] {...2...}`

1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\SECTION [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\part [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE^{PT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\section [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\subject [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsection [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsubject [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsubsection [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

<pre> \subsubsubject [...¹,...] {...²} {...³} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...¹,...] {...²} {...³} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...¹,...] {...²} {...³} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...¹,...] {...²} {...³} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...¹,...] {...²} {...³} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \title [...¹,...] {...²} {...³} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \part [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \section [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subject [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsection [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>

<code>\subsubsubsubject [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\subsubsubsubsection [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\subsubsubsubsubject [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\title [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\activatespacehandler {...}</code> * an aus ja fest
<code>\acute {...}</code> * CHARACTER
<code>\adaptcollector [...¹] [...²,...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcollector
<code>\adaptfontfeature [...¹] [...²,...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...¹,...] [...²,...]</code> 1 inherits: \stellepapierformatein OPT 2 inherits: \stellepapierformatein
<code>\addfeature [...]</code> * NAME
<code>\addfeature {...}</code> * NAME
<code>\addtocommalist {...¹} \...²..</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring ...¹ \at ...² \to \...³..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME

`\aftertestandsplitstring ...1 \at ...2 \to ...3`

1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

`\alignbottom`

`\aligned [...1,...] {...2}`

1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
2 CONTENT

`\alignedbox [...1,...] \...2 {...3}`

1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
2 CSNAME
3 CONTENT

`\alignedline {...1} {...2} {...3}`

1 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge
rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
2 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge
rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
3 CONTENT

`\alignhere`

`\alignmentcharacter`

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

* NUMMER

`\alwayscitation [...1...2...] [...]`

1 referenz = REFERENCE^{PT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1] [...2]`

1 default category entry^{PT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...2...] [...2...2...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```
\alwayscite [...1...2] [...]  
1  referenz      = REFERENCE  
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum  
                   authoryear  
   vor         = BEFEHL  
   nach        = BEFEHL  
   links       = BEFEHL  
   rechts      = BEFEHL  
   inherits: \setupbtx  
2  REFERENCE
```

```
\alwayscite [...1] [...2]  
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2  REFERENCE
```

```
\alwayscite [...1...2] [...2...2]  
1  referenz      = REFERENCE  
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum  
                   authoryear  
   vor         = BEFEHL  
   nach        = BEFEHL  
   links       = BEFEHL  
   rechts      = BEFEHL  
   inherits: \setupbtx  
2  KEY = VALUE
```

```
\amgitterausrichten [...1] {...2}  
1  normal standard ja strengOPT tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box  
   min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halflne NAME  
2  CONTENT
```

```
\amgitterausrichten [...1...2] {...2}  
1  inherits: \definegridsnappingOPT  
2  CONTENT
```

\ampersand

```
\anchor [...1] [...2...2...3...4] {...4}  
1  NAME          OPT          OPT  
2  inherits: \setupplayer  
3  inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmteit  
4  CONTENT
```

\antiqua

```
\appendetoks ...1 \to \...2  
1  BEFEHL  
2  CSNAME
```

```
\appendgvalue {...1} {...2}  
1  NAME  
2  BEFEHL
```

```
\appendtocommalist {...1} \...2  
1  TEXT  
2  CSNAME
```

```
\appendtoks ...1 \to \...2  
1  BEFEHL  
2  CSNAME
```

```
\appendtoksonce ...1 \to \...2  
1  BEFEHL  
2  CSNAME
```

\appendvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\apply {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAME
\applyprocessor {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\applytocharacters \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytofirstcharacter \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringchar \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringcharspaced \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringline \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringlinespaced \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringword \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytowords \ ¹ ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\arabicdecimals {...} * NUMMER
\arabicexnumerals {...} * NUMMER
\arabicnumerals {...} * NUMMER

<code>\arg {...}</code> * CONTENT
<code>\asciistr {...}</code> * CONTENT
<code>\assignalfadimension {...} \^2... {...} {...} {...}</code> 1 klein mittel gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
<code>\assigndimen \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\assigndimension {...} \^2... {...} {...} {...}</code> 1 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
<code>\assignifempty \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 BEFEHL
<code>\assigntranslation [...,\^1...,\^2... \to \^2...</code> 1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME
<code>\assignvalue {...} \^2... {...} {...} {...}</code> 1 klein mittel gross TEXT 2 CSNAME 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL
<code>\assignwidth {...} \^2... {...} {...}</code> 1 passend breit DIMENSION 2 CSNAME 3 TEXT 4 DIMENSION
<code>\assumelongusagecs \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\astype {...}</code> * CONTENT
<code>\ATTACHMENT [\^1...] [...,\^2...,\^2...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
<code>\attachment [\^1...] [...,\^2...,\^2...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment
<code>\aufseite [...]</code> * REFERENCE

\backslash ausfuelltext [... ¹ ... ² ...] {...} {...} 1 inherits: \stellegefuelltesrechteck ^{OPT} kein ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
\backslash ausschnitt [... ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: \stelleau ^{OPT} sschnittein 2 CONTENT
\backslash autocap {...} * TEXT
\backslash autodirhbox ¹ ... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\backslash autodirvbox ¹ ... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\backslash autodirvtop ¹ ... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\backslash autoinsertnextspace
\backslash autointegral {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\backslash automathematics {...} * CONTENT
\backslash autosetups {...,*...} * NAME
\backslash autostarttext ... \autostoptext
\backslash availablehsize
\backslash averagecharwidth
\backslash BeforePar {...} * BEFEHL
\backslash Big ... * CHARACTER
\backslash Bigg ... * CHARACTER
\backslash Biggl ... * CHARACTER
\backslash Biggm ... * CHARACTER

<code>\Biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\Buchstabe {...}</code> * NUMMER
<code>\Buchstaben {...}</code> * NUMMER
<code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\bar {...}</code> * CHARACTER
<code>\BAR {...}</code> * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
<code>\hiddenbar {...}</code> * CONTENT
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT

<code>\underbar {...}</code> * CONTENT
<code>\underbars {...}</code> * CONTENT
<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\basegrid [..., ...*=..., ...]</code> * nx = NUMMER * ny = NUMBER * dx = NUMBER * dy = NUMBER * faktor = NUMBER * format = NUMBER * xschritt = NUMBER * yschritt = NUMBER * offset = DIMENSION * xoffset = DIMENSION * yoffset = DIMENSION * ausrichtung = mittig * einheit = cm mm in pc pt bp * stil = STYLE BEFEHL * farbe = COLOR
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinerightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> * CONTENT

<code>\bbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bearbeitebloecke [...¹,...] [...²,...] [...³,...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT
<code>\beforesplitstring ...¹ \at ...² \to ...³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\beforetestandsplitstring ...¹ \at ...² \to ...³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\beginBLOCK [...[*],...] ... \endBLOCK</code> * + - NAME OPT
<code>\beginhbox ... \endhbox</code>
<code>\beginofshapebox ... \endofshapebox</code>
<code>\beginvbox ... \endvbox</code>
<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\behaltebloecke [...¹,...] [...²,...]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\bei {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\bemerkung (...¹,...) (...²,...) [...³,...,...] {...⁴...}</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 TEXT
<code>\benutzerverzeichnis [...[*],...]</code> * PATH
<code>\BESCHREIBUNG [...¹,...] {...²} ...³ \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\beschriftung (...¹,...) (...²,...) [...³]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE

<pre> \bestimmekopfnummer [...] * ABSCHNITT </pre>
<pre> \bestimmelistencharakteristika [...¹,...] [...²,...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein </pre>
<pre> \bestimmeregistercharakteristika [...¹] [...²,...] 1 NAME 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = ziffern compress = ja nein alles kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT </pre>
<pre> \bigbodyfont </pre>
<pre> \bigg ... * CHARACTER </pre>
<pre> \bigger </pre>
<pre> \biggl ... * CHARACTER </pre>
<pre> \biggm ... * CHARACTER </pre>
<pre> \biggr ... * CHARACTER </pre>
<pre> \bigl ... * CHARACTER </pre>
<pre> \bigm ... * CHARACTER </pre>
<pre> \bigr ... * CHARACTER </pre>
<pre> \bigskip </pre>
<pre> \bildschirm [...[*],...] * inherits: \seite^{OPT} </pre>
<pre> \bitmapimage [...¹,...] {...²} 1 farbe = rgb cmyk grau breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER </pre>
<pre> \blanko [...[*],...] * einstellung^{OPT} selbsteseite max zwinge enable sperren keinweiss zurueck overlay immer weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME </pre>

<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,¹...²,...] {...}</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*,...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...,*,...]</code> * FILE
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\bookmark [...¹] {...²}</code> 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \...¹ ...² ...³ {...}</code> 1 CSNAME OPT 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...,¹...] \...² {...³}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT

<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAME
<code>\breakhere</code>
<code>\breve {...}</code> * CHARACTER
<code>\FRACTION {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
<code>\binom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\dbinom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\dfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\frac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\sfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\tbinom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\xfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\xxfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\bTABLE [..., ...[*]..., ...] ... \eTABLE</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEbody [..., ...[*]..., ...] ... \eTABLEbody</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEfoot [..., ...[*]..., ...] ... \eTABLEfoot</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEhead [..., ...[*]..., ...] ... \eTABLEhead</code> * inherits: \setupTABLE

\btABLEnext [...,.*=...,...] ... \etABLEnext * inherits: \setupTABLE
\bTC [...,.*=...,...] ... \eTC * inherits: \bPTD
\bTD [...,.*=...,...] ... \eTD * nx = ^{OPT} NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER n = NUMMER m = NUMMER aktion = REFERENCE inherits: \setupTABLE
\bTDs [...] ... \eTDs * NAME
\bTH [...,.*=...,...] ... \eTH * inherits: \bPTD
\bTN [...,.*=...,...] ... \eTN * inherits: \bPTD
\bTR [...,.*=...,...] ... \eTR * inherits: \bPT\setupTABLE
\bTRs [...] ... \eTRs * NAME
\bTX [...,.*=...,...] ... \eTX * inherits: \bPTD
\bTY [...,.*=...,...] ... \eTY * inherits: \bPT\setupTABLE
\btabbreviatedjournal {...} * NAME
\btaddjournal [. ¹ .] [. ² .] 1 NAME 2 NAME
\btalwayscitation [...,.* ¹ =...,...] [. ² .] 1 referenz = REFERENCE ^{OPT} alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btalwayscitation [. ¹ .] [. ² .] 1 default category entry ^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE

```

\btخالwayscitation [...1...] [...2...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authorityyear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtX
2  KEY = VALUE

```

```

\btXauthorfield {...}
*  initials firstnames vons surnames juniors

```

```

\btXdetail {...}
*  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME

```

```

\btXdirect {...}
*  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME

```

```

\btXdoif {...} {...}
1  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
2  TRUE

```

```

\btXdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

```

\btXdoifelse {...} {...} {...}
1  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btXdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

```

\btXdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}
1  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btXdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}
1  immer doppelseitig
2  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

<pre> \btxdfelseuservariable {...} {...} {...} 1 KEY 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \btxdfifnot {...} {...} 1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \btxdfisameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...} 1 immer doppelseitig 2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \btxdfisameaspreviouselse {...} {...} {...} 1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \btxdfifuservariableelse {...} {...} {...} 1 KEY 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \btfxexpandedjournal {...} * NAME </pre>
<pre> \btxfielfield {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \btxfielfieldname {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \btxfielfieldtype {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \btxfirstofrange {...} * volume pages </pre>
<pre> \btxfielflush {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \btxfielflushauthor [...] {...} 1 num normal normalshort inverted invertedshort 2 autor editor </pre>
<pre> \btxfielflushauthorinverted {...} * autor editor </pre>

\btxflushauthorinvertedshort {...} * autor editor
\btxflushauthorname {...} * autor editor
\btxflushauthornormal {...} * autor editor
\btxflushauthornormalshort {...} * autor editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\btxfoundtype {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\btxhiddencitation [...] * REFERENCE
\btxhybridcite [... ¹ ... ² ...] [...] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxhybridcite [... ¹ ...] [... ²] 1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxhybridcite {...} * REFERENCE
\btxhybridcite [... ¹ ... ² ...] [... ² ... ² ...] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE

`\btxlistcitation [...1...2...] [...]`

```
1  referenz      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\btxlistcitation [...1...] [...2]`

```
1  default category entOPTry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

`\btxlistcitation [...1...2...] [...2...2...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\btxloadjournalist [...]`

* FILE

`\btxoneorrange {...1} {...2} {...3}`

```
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxremapauthor [...1] [...2]`

```
1  TEXT
2  TEXT
```

`\btxsavejournalist [...]`

* FILE

`\btxsetup {...}`

* NAME

`\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}`

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}`

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btxttextcitation [...1...2...] [...2]`

```
1  referenz      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\btxttextcitation [...]1 [...]2`

1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btxttextcitation [...]1 [...]2 [...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\buchstabe {...}`

* NUMMER

`\buchstaben {...}`

* NUMMER

`\buildmathaccent {...}1 {...}2`

1 CHARACTER
2 CHARACTER

`\buildtextaccent {...}1 {...}2`

1 CHARACTER
2 CHARACTER

`\buildtextbottomcomma {...}`

* CHARACTER

`\buildtextbottomdot {...}`

* CHARACTER

`\buildtextcedilla {...}`

* CHARACTER

`\buildtextgrave {...}`

* CHARACTER

`\buildtextmacron {...}`

* CHARACTER

`\buildtextognek {...}`

* CHARACTER

`\Caps {...}`

* TEXT

`\CONTEXT`

`\ConTeXt`

`\Context`

`\ConvertConstantAfter \...1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT

$\backslash\text{ConvertToConstant } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \} \{ \overset{3}{\dots} \}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{camel } \{ \dots \}$ * TEXT
$\backslash\text{catcodetablename}$
$\backslash\text{cbox } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centraligned } \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{centerbox } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox } \overset{1}{\dots} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline } \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{cfrac } [\overset{1}{\dots}] \{ \overset{2}{\dots} \} \{ \overset{3}{\dots} \}$ 1 l c r l ^P l ^c l ^r c ^l c ^c c ^r r ^l r ^c r ^r 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING } [\overset{1}{\dots}] \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 NUMBER <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription } \{ \dots \}$ * NUMBER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check } \{ \dots \}$ * CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign } \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{checkedchar } \{ \overset{1}{\dots} \} \{ \overset{2}{\dots} \}$ 1 NUMBER 2 CHARACTER

\checkedfiller {...} * sym symbol linie breite spatium NAME BEFEHL
\checkedstrippedcsname *.. * CSNAME
\checkedstrippedcsname ... * TEXT
\checkinjector [...] * NAME
\checknextindentation [...] * ja nein auto
\checknextinjector [...] * NAME
\checkpage [...] ¹ [...,... ² ...] ^{OPT} 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [...] * TEXT
\checkpreviousinjector [...] * NAME
\checksoundtrack {...} * NAME
\checktwopassdata {...} * NAME
\checkvariables [...] ¹ [...,... ² ...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
\chem {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\chemical [...] ¹ [...,... ² ...] ^{OPT} [...,... ³ ...] ^{OPT} 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
\chemicalbottext {...} * TEXT
\chemicalmidtext {...} * TEXT
\chemicalsymbol [...] * NAME

`\chemicaltext {...}`

* TEXT

`\chemicaltoptext {...}`

* TEXT

`\chineseallnumerals {...}`

* NUMMER

`\chinesecapnumerals {...}`

* NUMMER

`\chinesenumerals {...}`

* NUMMER

`\citation [...1...2...] [...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\citation [...1] [...2]`

1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\citation {...}`

* REFERENCE

`\citation [...1...2...] [...2...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\cite [...1...2...] [...]`

1 referenz ^{OPT}= REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\cite [...1] [...2]`

1 default ^{OPT}category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\cite {...}`

* REFERENCE

```

\cite [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
*  CONTENT

```

```

\classfont {...} {...}
1  NAME
2  FONT

```

```

\cldcommand {...}
*  BEFEHL

```

```

\cldcontext {...}
*  BEFEHL

```

```

\cldloadfile {...}
*  FILE

```

```

\cldprocessfile {...}
*  FILE

```

```

\collect {...}
*  CONTENT

```

```

\collectedtext [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {...} {...}
1  inherits: \setupcollectOPT
2  stil      = STYLE BEFEHL
   farbe     = COLOR
   inherits: \stelleumrahmteOPTin
3  TEXT
4  CONTENT

```

```

\collectexpanded {...}
*  CONTENT

```

```

\colorcomponents {...}
*  COLOR

```

```

\colored [...,\stackrel{1}{=},...] {...}
1  inherits: \definierfarbe
2  CONTENT

```

```

\colored [...] {...}
1  COLOR
2  CONTENT

```

```

\coloronly [...] {...}
1  COLOR
2  CONTENT

```

```

\columnbreak [...,*,...]
*  ja nein einstellungOPT lokal zwinge erste letzte NUMMER NAME

```

\combinepages [¹...] [²...,...]
 1 FILE OPT
 2 alternative = a b c horizontal vertikal
 n = NUMMER
 nx = NUMMER
 ny = NUMMER
 start = NUMMER
 stop = NUMMER
 abstand = DIMENSION
 oben = BEFEHL
 unten = BEFEHL
 links = BEFEHL
 rechts = BEFEHL
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL
 zwischen = BEFEHL
 rahmen = an aus
 hintergrund = vordergrund farbe NAME
 hintergrundfarbe = COLOR

\commalistelement

\commalistsentence [¹...,...]
 1 TEXT OPT
 2 TEXT

\commalistsize

\comparedimension {¹...} {²...}
 1 DIMENSION
 2 DIMENSION

\comparedimensioneps {¹...} {²...}
 1 DIMENSION
 2 DIMENSION

\completebtxrendering [¹...] [²...,...]
 1 NAME OPT OPT
 2 inherits: \setupbtxrendering

\vollendeCOMBINEDLIST [^{*}...,...]
 * inherits: \stellelisteein OPT
 instances: content

\vollendecontent [^{*}...,...]
 * inherits: \stellelisteein OPT

\completelist [¹...] [²...,...]
 1 LISTE OPT
 2 inherits: \stellelisteein

\completelistofFLOATS [^{*}...,...]
 * inherits: \stellelisteein OPT
 instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

\completelistofchemicals [^{*}...,...]
 * inherits: \stellelisteein OPT

\completelistoffigures [^{*}...,...]
 * inherits: \stellelisteein OPT

\completelistofgraphics [^{*}...,...]
 * inherits: \stellelisteein OPT

\completelistofintermezzi [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein ^{OPT}
\completelistoftables [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein ^{OPT}
\completelistofpublications [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \setupbt rendering
\completelistofsorts [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 SINGULAR ^{OPT} 2 inherits: \stellesortierein
\completelistofSORTS [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellesortierein ^{OPT} instances: logos
\completelistoflogos [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellesortierein ^{OPT}
\completelistofsynonyms [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 SINGULAR ^{OPT} 2 inherits: \stellesynonymein
\completelistofSYNONYMS [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellesynonymein ^{OPT} instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellesynonymein ^{OPT}
\completepagenumber
\completeregister [... ¹ .] [...,.. ² ...,...] 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \stelleregisterein
\vollendeREGISTER [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein ^{OPT} instances: index
\vollendeindex [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein ^{OPT}
\complexorsimple \... * CSNAME
\complexorsimpleempty \... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME

\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\constantdimen *.. * CSNAME
\constantdimenargument *.. * CSNAME
\constantemptyargument *.. * CSNAME
\constantnumber *.. * CSNAME
\constantnumberargument *.. * CSNAME
\contentreference [... ¹ ,...] [... ² ,... ³ ,...] {...} 1 REFERENCE 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\continuednumber {...} * NUMMER
\continueifinputfile {...} * FILE
\convertargument ¹ ... \to \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME
\convertcommand \ ¹ ... \to \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\convertedcounter [... ¹] [... ² ,... ³ ,...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
\convertedddimen {... ¹ } {... ² } 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
\convertedsubcounter [... ¹] [... ²] [... ³ ,... ⁴ ,...] 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles 3 inherits: \setupcounter
\convertmonth {...} * NUMMER

$\backslash\text{convertvalue}$ ¹ ... $\backslash\text{to}$ \backslash ² ... 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertvboxtohbox}$
$\backslash\text{copyboxfromcache}$ { ¹ ...} { ² ...} ³ ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
$\backslash\text{copyLABELtext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{copybtxlabeltext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyheadtext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copylabeltext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copymathlabeltext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyoperatortext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyprefixtext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copysuffixtext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copytaglabeltext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyunittext}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{coppages}$ [¹ ...] [² ... $\stackrel{2}{=}$...] [³ ... $\stackrel{3}{=}$...] 1 FILE OPT OPT 2 beschriftung = an aus offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure

$\backslash\text{copyparameters}$ [¹ ...] [² ...] [..., ³ ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash\text{copyposition}$ { ¹ ...} { ² ...} <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{countersubs}$ [¹ ...] [² ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER
$\backslash\text{counttoken}$ ¹ ... \in ² ... \to \ ³ ... <ul style="list-style-type: none"> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{counttokens}$ ¹ ... \to \ ² ... <ul style="list-style-type: none"> 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT
$\backslash\text{crampedrlap}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT
$\backslash\text{ctop}$ ¹ ... { ² ...} <ul style="list-style-type: none"> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{ctxcommand}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectcommand}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectlua}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * BEFEHL
$\backslash\text{ctxfunction}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * NAME
$\backslash\text{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\text{CTXFUNCTION}$
$\backslash\text{ctxlatecommand}$ {.*} <ul style="list-style-type: none"> * BEFEHL

\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer text seitennummer alles
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * KEY
\currentresponses
\currenttime [...*,...] * h m TEXT OPT
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\d {...} * CHARACTER
\datasetvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
\datum [... ¹ ... ¹ ... ¹] [... ² ... ² ... ²] 1 d = NUMMER OPT OPT m = NUMMER y = NUMMER 2 inherits: \heutigesdatum
\dayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER

$$\backslash \text{dayspermonth} \{.^{.1}.\} \{.^{.2}.\}$$

1	NUMMER
2	NUMMER

$$\ddot{} \{.\!.\!.\}$$

* CHARACTER

$$\ddot{\{.\}^*}$$

* CHARACTER

```
\decrement \.*...
```

* CSNAME

```
\decrementcounter [...] [..2..]
```

```

1  NAME                                OPT
2  NUMMER

```

```
\decrementedcounter [...]
```

* NAME

\decrementpagenumber

\decrementsubpagenumber

```
\decrementvalue {...}
```

* NAME

```
\decrement cd:parentheses*
```

* CSNAME NUMMER

\defaultinterface

\defaultobjectpage

\defaultobjectreference

$$\backslash\mathrm{defcatcodecommand}\ \backslash.^1\backslash.^2\{\backslash.^3\}$$

```

1  CSNAME
2  CHARACTER NUMMER
3  BEFEHL

```

$$\backslash\mathrm{defconvertedargument} \backslash^1\ldots \{{}^2\ldots\}$$

```

1  CSNAME
2  TEXT

```

$$\backslash\mathrm{defconvertedcommand}\ \backslash.^1\ \backslash.^2\ldots$$

```

1 CSNAME
2 CSNAME

```

$$\backslash\mathrm{defconvertedvalue} \backslash.^1\ldots \{.^2\ldots\}$$

```

1  CSNAME
2  NAME

```

$$\backslash\mathrm{defineactivecharacter} \dots \{ \dots \}$$

1 CHARACTER
2 BEFEHL

\definealternativestyle [...¹,...] [...²] [...³]

1 NAME
2 BEFEHL
3 BEFEHL

\defineanchor [...¹] [...²] [...³,...³,...] [...⁴,...⁴,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplayer
4 inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmtein

\defineattachment [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupattachment

\defineattribute [...¹] [...²,...]

1 NAME
2 lokal global public private

\definebackground [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellehintergrundein

\definebar [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbar

\definebodyfontswitch [...¹] [...²,...]

1 NAME
2 inherits: \stellefliesstextein

\definebreakpoint [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 CHARACTER
3 typ = 1 2 3 4 5
nlinks = NUMMER
nrechts = NUMMER
links = BEFEHL
mittig = BEFEHL
rechts = BEFEHL
range = ja nein
language = SPRACHE

\definebreakpoints [...*]

* NAME

\definebtx [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

\definebtxdataset [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

\definebtxregister [...¹] [...²] [...³,...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

```
\definebtxrendering [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleversalienein
```

```
\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]
* NAME
```

```
\definechemical [...] [...]
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definecollector [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [...] [...]
1 NAME
2 ja nein einstellung lokal zwingt erste letzte NUMMER
```

```
\definecombination [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellekommentarein
```

```
\definecomplexorsimple \...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \...
* CSNAME
```



```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...] \... {...}
1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
math matematik
3 FONT
4 rscale = NUMMER
designsize = default auto
goodies = FILE
range = NUMMER NAME
offset = NUMMER NAME
check = ja nein
zwingen = ja nein
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT
```

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4,...]`

```
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math mathematik
3 FONT
4 NAME
```

`\definefieldbody [...]1 [...]2 [...]3,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody
```

`\definefieldbodyset [...]1 [...]2,...]`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...]3,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

`\definefileconstant {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definefilefallback [...]1 [...]2,...]`

```
1 NAME
2 FILE
```

`\definefilesynonym [...]1 [...]2`

```
1 NAME
2 FILE
```

`\definefiller [...]1 [...]2 [...]3,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfiller
```

`\definefirstline [...]1 [...]2 [...]3,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline
```

`\definefittingpage [...]1 [...]2 [...]3,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
```

`\definefontalternative [...]*`

```
* NAME
```

`\definefontfallback [...]1 [...]2 [...]3,...]4 [...]5,...]`

```
1 NAME OPT
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
  zwinge = ja nein
  check = ja nein
  offset = NUMMER NAME
  features = NAME
```

```

\definefontfamily [...] [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3  FONT
4  rscale      = NUMBER
   designsize  = default auto
   goodies     = FILE
   features    = NAME
   tf          = TEXT
   bf          = TEXT
   it          = TEXT
   sl          = TEXT
   bi          = TEXT
   bs          = TEXT
   sc          = TEXT

```

```

\definefontfamilypreset [...] [...]
1  NAME
2  inherits: \definefontfamily

```

```

\definefontfamilypreset [...] [...]
1  NAME
2  NAME

```

```

\definefontfamily [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3  FONT
4  NAME

```

`\definefontfeature` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 language = NAME
  script   = NAME auto
  mode     = node base auto kein
  liga     = ja nein
  kern     = ja nein
  extrakerns = ja nein
  tlig     = ja nein
  trep     = ja nein
  missing  = ja nein
  dummies  = ja nein
  analyze  = ja nein
  unicoding = ja nein
  expansion = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = ja nein
  realdimensions = ja nein
  itlc      = ja nein
  textitalics = ja nein
  mathitalics = ja nein
  slant     = NUMMER
  extend    = NUMMER
  dimensions = NUMMER
  boundingbox = ja nein hintergrund rahmen leer COLOR
  compose    = ja nein
  char-ligatures = ja nein
  compat-ligatures = ja nein
  goodies     = FILE
  extrafeatures = ja nein
  featureset  = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = ja nein auto
  devanagari    = ja nein
  features      = ja nein
  tcom          = ja nein
  anum         = ja nein
  mathsize     = ja nein
  decomposehangul = ja nein
  mathalternatives = ja nein
  mathgaps     = ja nein
  checkmarks   = ja nein
  NAME         = ja nein
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = ja nein
```

`\definefontfile` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies   = NAME
  designsize = auto default
```

`\definefontsize` [...]

```
* NAME
```

`\definefontsolution` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

`\defineformula` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

`\defineformulaalternative` [¹...] [²...] [³...]

```
1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]  
1 NAME OPT  
2 NAME
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]  
1 NAME  
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...,...2...,...]  
1 NAME  
2 inherits: \definierenrefarbe
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]  
1 NAME  
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...1] [...,...2...,...]  
1 NAME  
2 lokal global noheight nodepth box max min kein zeile halbezeile erste letzte minhoehe maxheight mindepth maxdepth  
oben unten strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER  
bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]  
1 NAME OPT  
2 NAME  
3 DIMENSION
```

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 characters      = TEXT
  hyphens         = ja alles TEXT
  joiners         = ja alles TEXT
  rightwords      = NUMMER
  hyphenmin       = NUMMER
  lefthyphenmin   = NUMMER
  righthyphenmin  = NUMMER
  lefthyphenchar  = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternative     = original tex hyphenate expanded traditional kein
  rechtekante     = tex
  rightchars      = wort NUMMER
```

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

`\defineindenting [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
  toggle DIMENSION
```

`\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsein
```

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
```

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfacevariable {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterlinespace [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellezeilenabstandein
```

```

\defineintermediatecolor [...1] [...2,...] [...3,...,...]
1 NAME
2 COLOR NUMMER
3 a = NUMMER
  t = NUMMER

```

```

\defineitemgroup [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellepostenein

```

```

\definelabelclass [...1] [...2]
1 NAME
2 NUMBER

```

```

\definelayer [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [...1] [...2,...,...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definelayout [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellelayoutein

```

```

\definelinefiller [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller

```

```

\definelinenote [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote

```

```

\definelinenumbering [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellezeilennumerierungein

```

```

\definelines [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellezeilenein

```

```

\definelistalternative [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative

```

```
\definelistextra [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra
```

```
\definelow [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplow
```

```
\definelowhigh [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplowhigh
```

```
\definelowmidhigh [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplowmidhigh
```

```
\defineMPinstance [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupMPinstance
```

```
\definemarginblock [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmarginblock
```

```
\definemargindata [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarker [...]
* NAME
```

```
\definemathaccent ... ..
1 NAME
2 CHARACTER
```

```
\definemathalignment [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathcases [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] {...}
1 NAME OPT OPT OPT
2 ord op bin rel open close punct alpha innen nothing limop noloop box
3 eins zwei
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2
```

```
\definemathdouble [...] [...] [...] [...]
1 beide vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```



```

\definemathdoubleextensible [1...] [2...] [3...] [4...]
1  beide vfenced          OPT
2  NAME
3  NUMMER
4  NUMMER

```

```

\definematematics [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmatematics

```

```

\definemathextensible [1...] [2...] [3...]
1  reverse mathematik text chemistry
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathfence [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathfence

```

```

\definemathfraction [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathfraction

```

```

\definemathframed [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathframed

```

```

\definemathmatrix [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathmatrix

```

```

\definemathornament [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathornament

```

```

\definemathover [1...] [2...] [3...]
1  oben vfenced NAME
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathoverextensible [1...] [2...] [3...]
1  oben vfenced          OPT
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathovertextextensible [1...] [2...] [3...]
1  bothtext          OPT
2  NAME
3  NUMMER

```

```

\definemathradical [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathradical

```

```

\definemathstackers [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME          OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathstackers

```

`\definemathstyle [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross

`\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 TEXT

`\definemathunder [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 unten vfenced NAME
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 unten vfenced OPT
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 bothtext OPT
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 breit OPT
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemeasure [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\definemessageconstant {...}`

- * NAME

`\definemixedcolumns [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [...]1,... [...]2`

- 1 NAME OPT
- 2 ja nein behalte

`\definemultitonecolor [...]1 [...]2,... [...]3,... [...]4,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 COLOR = NUMMER
- 3 inherits: \definierfarbe
- 4 inherits: \definespotcolor

`\definenamecolor [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \definierfarbe

`\definenamecolor [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definenamespace [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 name = TEXT
  parent = TEXT
  stil = ja nein
  befehl = ja nein liste
  setup = ja nein liste
  set = ja nein liste
  rahmen = ja nein
```

`\definennarrower [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleengerein
```

`\definernote [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupnote
```

`\defineornament [...]1 [...,...2...,...]3 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 alternative = a b
  inherits: \setupcollector
3 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\defineornament [...]1 [...,...2...,...]3 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 alternative = a b
  inherits: \setupplayer
3 inherits: \setuplayeredtext
```

`\defineoutputroutine [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupoutputroutine
```

`\defineoutputroutinecommand [...,*,...]`

```
* KEY
```

`\definepage [...]1 [...]2`

```
1 NAME
2 REFERENCE
```

`\definepagebreak [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko
  einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop
```

`\definepagechecker [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagechecker
```

`\definepagegrid [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegrid
```

`\definepagegridarea [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridarea
```

`\definepagegridspan [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegridspan

`\definepageinjection [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 horizontal vertikal
- 3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

- * NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellepositionierenein

`\defineprefixset [...]1 [...,...2...,...]3`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
- 2 ABSCHNITT
- 3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 COLOR
- 3 inherits: \definierfarbe

```
\defineprocessor [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...1] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...1] [...2]
1 NAME
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...1] [...,2...] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\definescale [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\defineschriftsynonym [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT
2 FONT
3 features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto default
```

```
\definescript [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscrip
```

```
\definesectionlevels [...1] [...,2...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...1] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...1] [...,2...] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1   ja nein
2   SINGULAR
3   NAME
4   CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...,...3...,...]
1   NAME
2   COLOR
3   a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
        exclusion hue saturation farbe luminosity
    t = NUMMER
    e = TEXT
    p = NUMMER
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   rm ss tt mm hw cg
3   tf bf it sl bi bs sc
4   BEFEHL
```

```
\definesubformula [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupsbformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] [...] {...} {...}
1   ja nein
2   SINGULAR
3   NAME
4   TEXT
5   CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...] [...]
1   NAME
2   lokal global public private
```

```
\definesystemconstant {...}
*   NAME
```

```
\definesystemvariable {...}
*   NAME
```

```
\defineTABLEsetup [...] [...] [...]
1   NAME
2   inherits: \setupTABLE
```

```
\definetabulation [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuptabulation
```

```
\definetextbackground [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuptextbackground
```

```
\definetextflow [...] [...] [...] [...]
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setuptextflow
```

```
\definetooltip [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation farbe luminosity
t = NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definetwopasslist {...}
* NAME
```

```
\definetype [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellletipein
```

```
\definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 default dtp
6 rscale = auto NUMMER
features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto default
richtung = beide
```

```
\definetypescriptprefix [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypescriptsynonym [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypesetting [...] [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setuexternalfigure
```

```
\defineunit [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit
```

```
\defineviewerlayer [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer
```

<pre> \definevspace [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 NAME 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definevspacing [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \vspacing </pre>
<pre> \definevspacingamount [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definextable [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \definiereabbsymbol [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FILE NAME 3 inherits: \externeabbildung </pre>
<pre> \definiereabsaetze [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleabsaetzein </pre>
<pre> \definiereabschnitt [...] * NAME </pre>
<pre> \definiereabschnittsblock [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \definiereakzent 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 CHARACTER </pre>
<pre> \definierebefehl 1 CHARACTER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \definierebeschreibung [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdescription </pre>
<pre> \definierebeschriftung [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 BESCHRIFTUNG 3 inherits: \stellebeschriftungein </pre>
<pre> \definiereblock [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleblockein </pre>

`\definierefarbe [...] [...2...]`

```
1 NAME
2 r = NUMMER
  g = NUMMER
  b = NUMMER
  c = NUMMER
  m = NUMMER
  y = NUMMER
  k = NUMMER
  h = NUMMER
  s = NUMMER
  v = NUMMER
  x = NUMMER
  a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation farbe luminosity
  t = NUMMER
```

`\definierefarbengruppe [...] [...2] [x:y:z3,...]`

```
1 NAME OPT
2 grau rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

`\definierefarbe [...] [...2]`

```
1 NAME
2 COLOR
```

`\definierefeld [...] [...2] [...3] [...4,...] [...5]`

```
1 NAME
2 radio unter text zeile push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

`\definierefeldstapel [...] [...2,...] [...3...]`

```
1 NAME OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

`\definierefliesstext [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

```
1 NAME default OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
  bf = FILE
  it = FILE
  sl = FILE
  bi = FILE
  bs = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  mrlr = FILE
  mrrl = FILE
  mb = FILE
  mblr = FILE
  mbrl = FILE
```

`\definierefliesstextumgebung [...] [...2] [...3...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 default DIMENSION
3 gross = DIMENSION NUMMER
  klein = DIMENSION NUMMER
  a = DIMENSION NUMMER
  b = DIMENSION NUMMER
  c = DIMENSION NUMMER
  d = DIMENSION NUMMER
  text = DIMENSION NUMMER
  x = DIMENSION NUMMER
  xx = DIMENSION NUMMER
  script = DIMENSION NUMMER
  scriptscript = DIMENSION NUMMER
  zeilenabstande = DIMENSION
  em = geneigt italic STYLE BEFEHL
  * = NUMMER
```

```
\definierrefliesstext [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4]
1  NAME default          OPT          OPT
2  NAME DIMENSION
3  rm ss tt hw cg
4  NAME
```

```
\definieregleitobjekt [...1] [...2] [...3,...,...]
1  SINGULAR              OPT          OPT
2  SINGULAR PLURAL
3  inherits: \stellgleitobjektein
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definieregleitobjekt [...1] [...2] [...3]
1  SINGULAR              OPT          OPT
2  PLURAL
3  SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definierehbox [...1] [...2]
1  NAME
2  DIMENSION
```

```
\definierereinteraktionsmenue [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAME                  OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \stelleinteraktionsmenueein
```

```
\definierekonversion [...1] [...2] [...3]
1  SPRACHE              OPT
2  NAME
3  CSNAME
```

```
\definierekonversion [...1] [...2] [...3,...]
1  SPRACHE              OPT
2  NAME
3  TEXT
```

```
\definierelabel [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAME                  OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setuplabel
```

```
\definiereliste [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAME                  OPT          OPT
2  LISTE
3  inherits: \stellelisteein
```

```
\definieren [...1] \^2 {3...}
1  NUMMER              OPT
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definierenummerierung [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAME                  OPT          OPT
2  NAME
3  inherits: \setupenumeration
```

```
\definierereoverlay [...1,...] [...2] [...3]
1  NAME                  OPT
2  NAME
3  BEFEHL
```

\definierepalette [¹...] [².........]

1 NAME
2 NAME = COLOR

\definierepalette [¹...] [²...]

1 NAME
2 NAME

\definierepapierformat [¹...] [².........]

1 NAME
2 breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
abstand = DIMENSION
seite = inherits: \stellepapierformatein
papier = inherits: \stellepapierformatein

\definierepapierformat [¹...] [².........] [³.........]

1 NAME OPT
2 inherits: \stellepapierformatein
3 inherits: \stellepapierformatein

\definiereprofil [¹...] [².........] [³.........]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprofile

\definiereprogramme [¹...] [²...] [³...]

1 NAME OPT
2 TEXT
3 TEXT

\definierepuffer [¹...] [².........] [³.........]

1 NAME OPT OPT
2 BUFFER
3 inherits: \stellepufferein

\definierereferenz [¹...] [².........]

1 NAME
2 REFERENCE

\definierereferenzformat [¹...] [².........] [³.........]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

\definiereregister [¹...] [².........] [³.........]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleregisterein

\definiereschrift [¹...] [²...] [³.........]

1 NAME OPT
2 FONT
3 inherits: \stellezeilenabstandein

\definiereschriftstil [...¹,...] [...²]

1 NAME
2 NAME

<pre> \definiereschrift [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FONT 3 NAME </pre>
<pre> \definieresortieren [...] [...] [...] 1 SINGULAR OPT 2 PLURAL 3 kein CSNAME </pre>
<pre> \definierestartstop [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupstartstop </pre>
<pre> \definierestil [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupstyle </pre>
<pre> \definieresubfeld [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME </pre>
<pre> \definieresymbol [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 NAME 3 BEFEHL </pre>
<pre> \definieresynonyme [...] [...] [...] [...] 1 SINGULAR OPT OPT 2 PLURAL 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \definieretabellenvorlage [...] [[...]] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 TEMPLATE 3 NAME 4 NAME </pre>
<pre> \definieretabulator [...] [...] [[...]] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definieretext [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 oben kopfzeile text fusszeile unten 3 text marginalie kante 4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 6 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 7 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \definieretippen [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \definiereueberschrift [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 ABSCHNITT 3 inherits: \stelleueberschriftein </pre>

<pre> \definierenumbruch [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleumbruchein </pre>
<pre> \definierenumrahmt [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \definierenumrahmtertext [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupframedtext </pre>
<pre> \definiererezeichen 1 CHARACTER 2 NUMMER </pre>
<pre> \definierzusammengestellteliste [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 LISTE 3 inherits: \stellelisteein </pre>
<pre> \delimited [...] [...] {...} 1 NAME OPT 2 SPRACHE 3 CONTENT </pre>
<pre> \delimitedtext [...] [...] {...} 1 NAME OPT 2 SPRACHE 3 CONTENT </pre>
<pre> \DELIMITEDTEXT [...] {...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \aside [...] {...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \blockquote [...] {...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \quotation [...] {...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \quote [...] {...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \speech [...] {...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \depthofstring {...} * TEXT </pre>

<code>\depthonlybox {...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\digits {...}</code> * NUMMER
<code>\digits ...</code> * NUMMER
<code>\dimensiontocount {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directcolor [...]</code> * COLOR
<code>\directcolored [...,...^,...]</code> * inherits: \definierfarbe
<code>\directcolored [...]</code> * COLOR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAME 2 erste vorig folgende letzte nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directdummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directgetboxlly ...</code> * CSNAME NUMMER

$\backslash\mathrm{directhighlight}\ \{.^1.\}\ \{.^2.\}$ 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\mathrm{directlocalframed}\ [.^1.]\ \{.^2.\}$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{directluacode}\ \{.*\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{directselect}\ \{.^1.\}\ \{.^2.\}\ \{.^3.\}\ \{.^4.\}\ \{.^5.\}\ \{.^6.\}$ 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\mathrm{directsetbar}\ \{.*\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{directsetup}\ \{.*\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{directsymbol}\ \{.^1.\}\ \{.^2.\}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\mathrm{directvspacing}\ \{...,*...\}$ * inherits: \vspacing
$\backslash\mathrm{dis}\ \{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{disabledirectives}\ [...,*...]$ * NAME
$\backslash\mathrm{disableexperiments}\ [...,*...]$ * NAME
$\backslash\mathrm{disablemode}\ [...,*...]$ * NAME
$\backslash\mathrm{disableoutputstream}$
$\backslash\mathrm{disableparpositions}$
$\backslash\mathrm{disableregime}$
$\backslash\mathrm{disabletrackers}\ [...,*...]$ * NAME
$\backslash\mathrm{displaymath}\ \{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{displaymathematics}\ \{.*\}$ * CONTENT

\displaymessage {...} * TEXT
\distributedhsize {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
\dividedsize {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
\doadaptleftskip {...} * ja nein standard DIMENSION
\doadaptrightskip {...} * ja nein standard DIMENSION
\doaddfeature {...,*...} * NAME
\doassign [...] [... ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doassignempty [...] [... ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doboundtext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
\docheckassignment {...} * TEXT
\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
\docheckedpair {...,*...} * TEXT
\documentvariable {...} * KEY
\dodoubleargument \ ¹ ... [... ²] [... ³] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleargumentwithset \ ¹ ... [... ² ,...] [... ³] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT

\doDOUBLEempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
\doDOUBLEemptywithset \ ¹ ... [² ... ² ,...] [³ ...] 1 CSNAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
\doDOUBLEgroupempty \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
\doeassign [¹ ...] [² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doexpandedrecurse { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMBER 2 BEFEHL
\doFASTloopcs { ¹ ...} \ ² .. 1 NUMBER 2 CSNAME
\doGETattribute {*.} * NAME
\doGETattributeid {*.} * NAME
\doGETcommacommandelement ¹ ... \from ² ... \to \ ³ .. 1 NUMBER 2 TEXT 3 CSNAME
\doGOBBLEDdoubleempty [¹ ...] [² ...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\doGOBBLESINGLEempty [¹ ...] * TEXT OPT
\doIF { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
\doIFALLcommon {... ¹ ,...} {... ² ,...} { ³ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
\doIFALLcommonELSE {... ¹ ,...} {... ² ,...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

`\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifblackelse {...1} {...2} {...3}`

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifbothsides {...1} {...2} {...3}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL

`\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcolor {...1} {...2}`

1 COLOR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}`

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...1} {...2} {...3}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...} {...4}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...} {...} {...} \4... {...5}
```

```
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...4}
```

```
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsebuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecolor {...} {...} {...}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecommandhandler ^{1}... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecounter {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsedefined {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \¹... \²...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsefieldbody {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseinname {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemode {...¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \...¹ \...²..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextchar {...¹} {...²} {...³}

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \...¹ \...²..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...¹} {...²} {...³}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserighttopleftinbox ...¹ {...²} {...³}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \¹... {\²...} {\³...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {\¹...} {\²...} {\³...} {\⁴...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {\¹...} {\²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {\¹...} {\²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {\¹...} {\²...} {\³...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetopofpage {\¹...} {\²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsetypingfile {\¹...} {\²...} {\³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseundefined {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseurldefined {\¹...} {\²...} {\³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifempty {...} {...}
1 CONTENT
2 TRUE
```

```
\doifemptyelse {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifemptytoks \... {...}
1 CSNAME
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalue {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifemptyvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
```

```
\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifenv {...} {...}
1 KEY
2 TRUE
```

```
\doifenvelse {...} {...} {...}
1 KEY
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffastoptionalcheckcselse \... \...
1 CSNAME
2 CSNAME
```

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifinsetionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifinset {...} {...,²...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselse {...} {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifmainfloatbodyelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifmarkingelse {...} {...} {...} 1 BESCHRIFTUNG 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmeaningelse \¹... \²... {...} {...} 1 CSNAME 2 CSNAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifmessageelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifmode {...,¹...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifmodeelse {...,¹...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextbgroupcselse \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextbgroupelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...} {...} {...} 1 CHARACTER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 TRUE 3 FALSE </pre>

<pre> \doifnot {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...¹,...} {...²,...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...¹,...} {...²} {...³} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \¹... {...} {...} 1 CSNAME 2 NAME 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommon {...¹,...} {...²,...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...¹} {...²} 1 NUMBER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...¹} {...²} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>

<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...,²...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinfloat {...} {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...,¹...} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnumber {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE </pre>

\doifnumberelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoddpagelse {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifoddpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifparallelelse {...} {...,²...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifparentfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternself {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse .¹ {...} {...}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}
```

```
1  REFERENCE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsamestring {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
```

```
\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifsetups {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifsetupselse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackground {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomespaceelse {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomething {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
```

```
\doifsomethingelse {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsometoks \... {...}
```

```
1  CSNAME
2  TRUE
```

```
\doifsometokselse \... {...} {...}
```

```
1  CSNAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \doloopoverlist {...,¹...} {...²} 1 TEXT 2 BEFEHL </pre>
<pre> \donothing </pre>
<pre> \dontconvertfont </pre>
<pre> \dontleavehmode </pre>
<pre> \dontpermitspacesbetweenegroups </pre>

\dopositionaction {...}

* NAME

\doprocesslocalsetups {...,*,...}

* NAME

\doquadrupleargument \... [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquadrupleempty \... [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquadruplegroupempty \... {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquintupleargument \... [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\doquintupleempty \... [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\doquintuplegroupempty \... {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\dorechecknextindentation

\dorecurse {¹...} {²...}

1 NUMMER
2 BEFEHL

\dorepeatwithcommand [¹...] \...²

1 TEXT NUMMER*TEXT
2 CSNAME

\doreplacefeature {...,*,...}

* NAME

* NAME

* NAME

3 CONTENT

2 NUMMER

```
* ja nein standard DIMENSION
```

```
* ja nein standard DIMENSION
```

```
* inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
*  an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION
```

* NAME

8 TEXT

8 TEXT

2 TEXT

2 TEXT

2 TEXT

\dosixtupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT

\dosixtupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT

\dostarttagged {...} {...} ... \dostoptagged

1 NAME
2 NAME

\dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...}

1 NUMBER
2 NUMBER
3 [-+]NUMBER
4 BEFEHL

\dosubtractfeature {...,*...}

* NAME

\dotfskip {...}

* DIMENSION

\dotoks \^{*}...

* CSNAME

\dotripleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotripleargumentwithset \¹... [...,²...] [³...] [⁴...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotripleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...]

1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotripleemptywithset \¹... [...,²...] [³...] [⁴...]

1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotriplegroupempty \¹... {...,² {...} {...} {...} }

1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\dowith {...¹,...} {...²}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...¹} \... {...³}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...¹} {...²} \... {...⁴}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \... \... \... {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \... \... {...³}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument *...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...¹,...} \...²</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument *...</code> * CSNAME
<code>\dpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\drehe[n] [...¹,...²,...]</code> 1 inherits: \stelledrehenein 2 CONTENT
<code>\duennelinie</code>
<code>\duennerumriss [...¹,...²,...]</code> * inherits: \stelleduennerumrissein
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * BEFEHL

<code>\EveryPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAME
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcminheight {...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {\¹...} {\²...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [¹...] {\²...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\einezeile [...]</code> * REFERENCE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [[*]...]</code> * NUMMER OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,[*]...]</code> * NAME

<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enablemode [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> * KEY
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 KEY 2 BEFEHL
<code>\epos {...}</code> * NAME
<code>\equaldigits {...}</code> * TEXT
<code>\erhoehen \...</code> * CSNAME
<code>\erhoehen cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMBER
<code>\ersteunterseite</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\executeifdefined {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>

`\expandcheckedcsname \...1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME
2 KEY
3 TEXT

`\expanded {...}`

* CONTENT

`\expandfontsynonym \...1 {...}2`

1 CSNAME
2 NAME

`\expdoif {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...1} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...1} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAME

\externalfigurecollectionparameter {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\externeabbildung [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupeexternalfigure OPT OPT
\fakebox ... * CSNAME NUMBER
\farbbalken [...,*,...] * COLOR
\farbe [...] ¹ {...} ² 1 COLOR 2 CONTENT
\farbewert {...} * COLOR
\fastdecrement \... * CSNAME
\fastincrement \... * CSNAME
\fastlocalframed [...] ¹ [...,... ² ...,...] {...} ³ 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\fastloopfinal
\fastloopindex
\fastscale {...} ¹ {...} ² 1 NUMMER 2 CONTENT
\fastsetup {...} * NAME
\fastsetupwithargument {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 CONTENT
\fastsetupwithargumentswapped {...} ¹ {...} ² 1 CONTENT 2 NAME
\fastswitchtobodyfont {...} * x xx klein gross script scriptscript
\fastsxxy {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT

<pre> \feature [...] [...²,...] 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME </pre>
<pre> \feature {...} {...²,...} 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME </pre>
<pre> \feld [...] [...²] 1 NAME OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \feldstapel [...] [...²,...] [...³,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...] {...²} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...} * CONTENT </pre>
<pre> \festesspatium </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...] [...²] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...¹] [...²] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchmarking [...¹] [...²] [...³] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemark [...¹] [...²] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemarking [...¹] [...²] [...³] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \... {...²} 1 CSNAME 2 FILE </pre>

\fetchtwomarkings [¹ ...] [² ...] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME
\fetchtwomarks [...] * BESCHRIFTUNG
\fett
\fettgeneigt
\fettitalic
\fieldbody [¹ ...] [..., ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody
\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\figurefilename
\figurefilepath
\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth
\figuresymbol [¹ ...] [..., ² ...] 1 FILE NAME OPT 2 inherits: \externeabbildung
\figurewidth
\filename {...} * FILE
\filledhboxb ¹ ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT

```
\filledhboxc 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxg 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxk 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxm 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxr 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filledhboxy 1... {2...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\filler [.*.]
* sym symbol linie breite spatium NAME
```

```
\filterfromnext {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...} {7...}
1 NUMMER OPT OPT OPT OPT OPT
2 NUMMER
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
```

```
\filterfromvalue {1...} {2...} {3...}
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\filterpages [1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 FILE OPT
2 gerade ungerade NUMMER NUMMER:NUMMER
3 breite = DIMENSION
n = NUMMER
category = NAME
```

```
\filterreference {.*}
* default text titel nummer seite realpage
```

```
\findtwopassdata {1...} {2...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\finishregisterentry [1...] [...,2...,...] [...,3...,...]
1 NAME OPT
2 label = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE
```

<code>\firstcharacter</code>
<code>\firstcounter [...] [...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\firstcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\firstofoneargument {...}</code> * TEXT
<code>\firstofoneunexpanded {...}</code> * TEXT
<code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstrealpage</code>
<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER

<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹..²...] {...}</code> 1 inherits: \stelleumrahmt ^{off} 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * KEY
<code>\flushbox {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * NAME
<code>\flushtokens [...]</code> * NAME
<code>\flushtoks \...</code> * CSNAME
<code>\folgendeunterseite</code>

<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> * NAME
<code>\fontcharbyindex {...}</code> * NUMMER
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\footnotetext [...]¹,...² {...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\footnotetext [...][*],...[*]</code> * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [...]¹ [...]²,...²,...</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\format [...]¹ [...]²,...²,...³ {...}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
<code>\formel [...]¹,...² {...}</code> 1 gepackt tight ^{OPT} mittig rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein 2 CONTENT

\backslash formelnummer [...,*...] * REFERENCE OPT
\backslash foundbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\backslash fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\backslash fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
\backslash fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\backslash frameddimension {...} * KEY
\backslash framedparameter {...} * KEY
\backslash freezedimenmacro \... \... 1 CSNAME 2 CSNAME
\backslash freezemeasure [...] [...] 1 NAME 2 DIMENSION
\backslash frenchspacing
\backslash fromlinenote [...] {...} 1 REFERENCE 2 TEXT
\backslash frozenhbox {...} * CONTENT
\backslash frule \relax * width_DIMENSION height_DIMENSION depth_DIMENSION radius_DIMENSION line_DIMENSION type_TEXT data_TEXT name_TEXT
\backslash GetPar
\backslash GotoPar
\backslash Greeknumerals {...} * NUMMER

\gdefconvertedargument \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\gdefconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\gefuelltesrechteck [..., ¹ ...,...] { ² ...} { ³ ...} 1 inherits: \stellegefuelltesrechteck ^{OPT} ein OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
\gefuelltezeile [..., [*] ...,...] * inherits: \stellegefuelltezeileein
\geneigt
\geneigtfett
\gestreckt [..., ¹ ...,...] { ² ...} 1 inherits: \setupstretched ^{OPT} OPT 2 TEXT
\getboxfromcache { ¹ ...} { ² ...} ³ ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
\getboxllx [*] ... * CSNAME NUMMER
\getboxlly [*] ... * CSNAME NUMMER
\getbufferdata [[*] ...] * BUFFER OPT
\getcommacommandsize [..., [*] ...] * BEFEHL
\getcommalistsize [..., [*] ...] * BEFEHL
\getdayoftheweek { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\getdayspermonth { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\getdefinedbuffer [[*] ...] * BUFFER
\getdocumentargument { [*] ...} * NAME

<pre> \getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \getdocumentfilename {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getdummyparameters [...,...²...,...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...¹] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getparameters [...¹] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...¹] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...¹] [...,...²...,...] 1 FILE OPT 2 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \getfirstcharacter {...} * TEXT </pre>
<pre> \getfirsttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...,¹...] [...²] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromcommalist [...,¹...] [...²] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...¹} {...²} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...¹} {...²} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...¹} {...²} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...¹] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAME </pre>

\getlocalfloat {...} * NUMMER
\getlocalfloats
\getMPdrawing
\getMPlayer [...] ¹ [...,... ² ...,...] ² {...} ³ 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\getmessage {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 NAME NUMMER
\getnamedglyphdirect {...} ¹ {...} ² 1 FONT 2 NAME
\getnamedglyphstyled {...} ¹ {...} ² 1 FONT 2 NAME
\getnamedtwopassdatalist \... ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 NAME
\getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMMER
\getnoflines {...} * DIMENSION
\getobject {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 NAME
\getobjectdimensions {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 NAME
\getpaletsizes [...] * NAME
\getparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getprivatechar {...} * NAME
\getprivateslot {...} * NAME
\getrandomcount \... ¹ {...} ² {...} ³ 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER

<pre> \getrandomdimen \... {..} {..} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>
<pre> \getrandomfloat \... {..} {..} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomnumber \... {..} {..} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomseed \.* * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawgparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {..} * DIMENSION </pre>
<pre> \getrawparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [...] [².] 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {..} * default text titel nummer seite realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {..} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {..} {..} {..} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {..} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {..} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {..} * NAME </pre>

\getvalue {...} * NAME
\getvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL
\getxparameters [...] [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\gitter [...,... [*] ...,...] * inherits: \base ^{OPT} grid
\globaldisablemode [...,...] * NAME
\globalenablemode [...,...] * NAME
\globalletempty \... * CSNAME
\globalpopbox ... * CSNAME NUMBER
\globalpopmacro \... * CSNAME
\globalpreventmode [...,...] * NAME
\globalprocesscommalist [...] \... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\globalpushbox ... * CSNAME NUMBER
\globalpushmacro \... * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT
\globalswapcounts \... \... 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens \... \... 1 CSNAME 2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

* NAME

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`

1 TEXT
2 TEXT

OPT OPT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [1...] [2...] [3...] [4...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

* CONTENT

`\gobbleoneoptional [*...]`

* TEXT

\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]

* TEXT OPT

\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

\gobblethreearguments {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

\gobbletwoarguments {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT

\gobbletwooptionals [...] [...]

1 TEXT
2 TEXT

\gobbleuntil *..

* CSNAME

\gobbleuntilrelax ... \relax

* CONTENT

\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]

1 CATEGORY OPT
2 NAME
3 NAME
4 NAME

<code>\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME
<code>\grabuntil {...} \^2..</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\graufarbe [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedystring ... \at ^2. \to \^3. \and \^4.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\gross ^.</code> * CHARACTER
<code>\grotesk</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ^1 {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ^1 {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\haarlinie</code>
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>

<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...¹</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\handschrift</code>
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\hauptsprache [...]</code> * SPRACHE
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...,¹...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\headhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>

<p>\heightanddepthofstring {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\heightofstring {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\heightspanningtext {...} {...} {...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p>\HELP [...] {...} {...}</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: helptext</p>
<p>\helptext [...] {...} {...}</p> <p>1 REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p>\heutigesdatum [...]*,...]</p> <p>* jahr monat tag <small>W</small>woche tag y yy Y m mm M d dd D w W spatium \ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT merkmal day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p>\heutigeskopfnummer</p>
<p>\hglue ...</p> <p>* DIMENSION</p>
<p>\hiddencitation [...]</p> <p>* REFERENCE</p>
<p>\hiddencite [...]</p> <p>* REFERENCE</p>
<p>\highlight [...] {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\HIGHLIGHT {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\highordinalstr {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\hilfetext [...] {...} {...}</p> <p>1 REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p>\hilo [...] {...} {...}</p> <p>1 links <small>OPT</small>rechts</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>

$\backslash\mathrm{himilo}\{\ldots\}^1\{\ldots\}^2\{\ldots\}^3$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\mathrm{hintergrund}\{*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{HINTERGRUND}\{*\}$ * CONTENT instances: hintergrund
$\backslash\mathrm{hl}[\ldots]$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{hoch}\{*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{HIGH}\{*\}$ * CONTENT instances: unitshigh
$\backslash\mathrm{unitshigh}\{*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{holebeschriftung}[\ldots]^1[\ldots]^2[\ldots]^3$ 1 BESCHRIFTUNG OPT OPT 2 seite NAME 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
$\backslash\mathrm{holepuffer}[\ldots]^*$ * BUFFER OPT
$\backslash\mathrm{getBUFFER}$
$\backslash\mathrm{horizontalgrowingbar}[\ldots,\ldots]^*[\ldots,\ldots]$ * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\mathrm{horizontalpositionbar}[\ldots,\ldots]^*[\ldots,\ldots]$ * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\mathrm{hphantom}\{*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hpos}\{\ldots\}^1\{\ldots\}^2$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{hsizedfraction}\{\ldots\}^1\{\ldots\}^2$ 1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\mathrm{hsmash}\{*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hsmashbox}\ldots$ * CSNAME NUMMER

<code>\hsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\hspace [...] [...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 klein mittel gross normal default kein .5 1 2 3 speech zitieren interquotation zitat sentence intersentence NAME
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\htofstring {...}</code> * TEXT
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedfile {...}</code> * FILE
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedurl {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedword {...}</code> * TEXT
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> * CONTENT
<code>\ifassignment ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE

<code>\ifparameters ¹... \else ²... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iftrialssetting ¹... \else ²... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAME
<code>\immediatesavetwopassdata {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\inumriss [...¹...¹...] {²...}</code> 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT
<code>\in {¹...} {²...} [³...]</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\incrementcounter [¹...] [²...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\incrementedcounter [¹...]</code> * NAME
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>

$\backslash\text{inheritparameter}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash\text{inhibitblank}$
$\backslash\text{initializeboxstack}$ {...} * NAME
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [..., [*] ...] * BUFFER OPT
$\backslash\text{inlinedbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{inlineordisplaymath}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{inlineprettyprintbuffer}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
$\backslash\text{inlinerange}$ [...] * REFERENCE
$\backslash\text{innerflushshapebox}$
$\backslash\text{input}$ {...} * FILE
$\backslash\text{inputfilebarename}$
$\backslash\text{inputfilename}$
$\backslash\text{inputfilerealsuffix}$
$\backslash\text{inputfilesuffix}$
$\backslash\text{inputgivenfile}$ {...} * FILE
$\backslash\text{input}$... * FILE

```
\insertpages [...] [...,2...] [...,3...,...]
1 FILE
2 NUMBER
3 breite = DIMENSION
n = NUMMER
category = NAME
```

```
\installactionhandler {...}
* NAME
```

```
\installactivecharacter ...
* CHARACTER
```

```
\installanddefineactivecharacter 1... {2...}
1 CHARACTER
2 BEFEHL
```

```
\installattributestack \...
* CSNAME
```

```
\installautocommandhandler \1... {2...} \3...
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installautosetuphandler \1... {2...}
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \1... {2...} \3...
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \1... {2...}
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {1...} {2...}
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \1... {2...} \3...
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {...}
* NAME
```

```
\installdefinehandler \1... {2...} \3...
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installdefinitionset \1... {2...}
1 CSNAME
2 NAME
```

<pre> \installdefinitionsetmember \... {^1} \... {^2} \... {^3} \... {^4} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME 4 NAME </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \... {^1} \... {^2} \... {^3} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \... {^1} \... {^2} \... {^3} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installieresprache [...]{^1} [...]{^2} 1 NAME 2 inherits: \stellesspracheein </pre>
<pre> \installieresprache [...]{^1} [...]{^2} 1 NAME 2 SPRACHE </pre>
<pre> \installleftframerenderer {...}{^1} {...}{^2} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installnamespace {...} * NAME </pre>
<pre> \installoutputroutine \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installpagearrangement ... {^1} \... {^2} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installparameterhandler \... {^1} \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>

\installparameterhashhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installparentinjector \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

1 NAME
2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

1 NAME
2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installswitchcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installtexdirective {...} {...} {...}

1 NAME
2 BEFEHL
3 BEFEHL

\installtextracker {...} {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
\installtopframerenderer {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installunitsseparator {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installunitsspace {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\integerrounding {...} * NUMMER
\interaktionsbalken [... ¹ ...] [... ² ...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
\interaktionsknopfe [... ¹ ...] [... ² ...] [...] 1 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein 2 seite unterseite REFERENCE
\interaktionsmenue [... ¹ ...] [... ² ...] [...] 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein
\intertext {...} * TEXT
\invokepagehandler {...} {...} 1 normal kein NAME 2 CONTENT
\inzeile {... ¹ } [... ²] 1 TEXT OPT 2 REFERENCE
\irgendwo {...} {...} [... ³] 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italic

<code>\italiccorrection</code>
<code>\italicface</code>
<code>\italicfett</code>
<code>\itemtag [...,*,...]</code> * REFERENCE <small>OPT</small>
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\Kap {...}</code> * TEXT
<code>\kalligraphie</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\keinekopfundfusszeilen</code>
<code>\keinspatium</code>
<code>\keinzeilenobenundunten</code>
<code>\kerncharacters [...]¹ {...}²</code> <small>1 NUMMER <small>OPT</small></small> <small>2 TEXT</small>
<code>\klein</code>
<code>\kleinfett</code>
<code>\kleinfettgeneigt</code>
<code>\kleinfettitalic</code>
<code>\kleingeneigt</code>
<code>\kleingeneigtfett</code>
<code>\kleinitalicfett</code>
<code>\kleinnormal</code>
<code>\kleintippen</code>

\klonierefeld [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ ,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\knopf [...] ¹ ,... ² ,... ³] {...] ²] [...] ³] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\BUTTON [...] ¹ ,... ² ,... ³] {...] ²] [...] ³] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
\COMMENT [...] ¹] [...] ² ,... ³ ,... ⁴] {...] ³] 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT instances: comment
\comment [...] ¹] [...] ² ,... ³ ,... ⁴] {...] ³] 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT
\komponente [...] * FILE
\komponente ... * FILE
\konvertierezahl {...] ¹] {...] ²] 1 leer default kein monat month:mnem buchstabe Buchstabe buchstaben Buchstaben a A Ziffern wort words Wort Woerter n N roemischezahlen Roemischezahlen i I r R KR RK griechisch Griechisch g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmukhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemn timers koreanparentnumerals koreancirclemn timers koreanparentnumerals koreancirclemn timers cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
\kopfnummer [...] ¹] [...] ²] 1 ABSCHNITT OPT 2 vorig aktuell folgende erste letzte
\kopierefeld [...] ¹] [...] ²] 1 NAME 2 NAME
\koreancirclemn timers {...] * NUMMER
\koreannumerals {...] * NUMMER
\koreannumeralsc {...] * NUMMER
\koreannumeralsp {...] * NUMMER

<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\korrigierezwischenraum {...}</code> * CONTENT
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELsprache</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabelsprache</code>
<code>\headsprache</code>
<code>\labelsprache</code>
<code>\mathlabelsprache</code>
<code>\operatorsprache</code>
<code>\prefixsprache</code>
<code>\suffixsprache</code>
<code>\taglabelsprache</code>
<code>\unitsprache</code>
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT

$\backslash\text{labeltexts}$ {...} {...} 1 KEY 2 TEXT
$\backslash\text{mathlabeltexts}$ {...} {...} 1 KEY 2 TEXT
$\backslash\text{LABELtext}$ {...} * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{btxlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{headtext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{labeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{mathlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{operatorortext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{prefixtext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{suffixtext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{taglabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{unittext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{LABEL}$ [..., ¹ ...] {... ² } 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{languageCharacters}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{languagecharacters}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{languagecharwidth}$ {...} * SPRACHE
$\backslash\text{lastcounter}$ [... ¹] [... ²] 1 NAME OPT 2 NUMMER

\lastcountervalue [...] * NAME
\lastdigit {...} * NUMMER
\lastlinewidth
\lastnaturalboxdp
\lastnaturalboxht
\lastnaturalboxwd
\lastpredefinedsymbol
\lastrealpage
\lastrealpagenumber
\lastsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER
\lastsubpagenumber
\lasttwodigits {...} * NUMMER
\lastuserpage
\lastuserpagenumber
\lateluacode {...} * BEFEHL
\layeredtext [...,... ¹ ...,...] [...,... ² ...,...] {... ³ } {... ⁴ } 1 inherits: \setuplayer ^{OPT} 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
\layerheight
\layerwidth
\lazysavetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
\lazysavetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT

$\backslash\text{ibox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftbottombox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtext}$ {...} * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{leftlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{leftmathlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{leftline}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

<code>\lefttorightvtop ...¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\letbeundefined {...}</code> * NAME
<code>\letcatcodecommand \...¹ ... \...² \...³</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
<code>\letcscsname \...¹ \csname ...² \endcsname</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs \csname ...¹ \endcsname \...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname ...¹ \endcsname \csname ...² \endcsname</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter {...¹} \...²</code> 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty \...[*]</code> * CSNAME
<code>\letgvalue {...¹} \...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>

<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[^{1..}]$ $\{^{2}..\}$ 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{^{1}..\}$ $\backslash^{2}..$ 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> $\{^{*}..\}$ * NAME

<code>\letvaluerelax {...}</code> * NAME
<code>\letzteunterseite</code>
<code>\lfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\limitatefirstline {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext {...} {...,²...} {...³}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEXT instances: linenote
<code>\linenote {...}</code> * TEXT
<code>\linespanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\liniendicke</code>
<code>\links ...</code> * CHARACTER
<code>\linksbuendig {...}</code> * CONTENT
<code>\listcitation [...,¹...,...] [...²]</code> 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE

```
\listcitation [...]1 [...]2
1 default categoryOPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\listcitation [...]1 [...]2
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listcite [...]1 [...]2
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\listcite [...]1 [...]2
1 default categoryOPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\listcite [...]1 [...]2
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listenlaenge
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
* CONTENT
```

```
\loadanyfile [...]
* FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
* FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE
```

```
\loadcldfile [...]
* FILE
```

\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ^{OPT} { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\localframedwithsettings [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ^{OPT} { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * CSNAME NUMBER
\localpopmacro *... * CSNAME
\localpushbox ... * CSNAME NUMBER
\localpushmacro *... * CSNAME
\localundefine {*...} * NAME
\locatedfilepath
\locatefilepath {*...} * FILE

<code>\locfilename {...}</code> * FILE
<code>\lomihi {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox {...} \^2... {...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased {...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ... \to \^2...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [...^1] {...} {...}</code> 1 links rech ^{ts} 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH {...} {...^2} {...^3}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox {...} {...} {...} {...} {...^5}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
<code>\ltop ... {...^2}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\luaconditional \^*...</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {...}</code> * BEFEHL

<code>\luaexpr {...}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {...}</code> * BEFEHL
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONAT {...}</code> * NUMMER
<code>\MONTHLONG {...}</code> * NUMMER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * NUMMER

\MPanchor {...} * NAME
\MPbetex {...} * NAME
\MPc {...} * NAME
\MPcode {...} {...} 1 NAME OPT 2 CONTENT
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME

$$\backslash MP11 \{...\}$$

* NAME

$$\backslash MP1r \{...\}$$

* NAME

`\MP1s {...}`

* NAME

`\MPmenubuttons {...}`

* NAME

$$\backslash \text{MPn} \{ \dots \}$$

* NAME

`\MPoptions {...}`

* COLOR

`\MPoverlayanchor {...}`

* NAME

$$\backslash \text{MPp} \{ \dots \}$$

* NAME

\MPpage {...}

* NAME

\MPpardata {...}

* NAME

$$\backslash \text{MPplus} \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2 \{ \dots \}^3$$

1	NAME
---	------

2 NUMMER

3 CONTENT

$$\backslash \text{MP}_{\text{pos}} \{..*\}$$

* NAME

$$\backslash\mathrm{MPpositiongraphic}\{...\}\{...,\dots^2=...,\dots\}$$

1	NAME
---	------

2 KEY = VALUE

$$\backslash \text{MPposset} \{.\dots\}$$

* NAME

$$\backslash\mathrm{MP}r \{.\ldots\}$$

* NAME

$$\backslash\mathrm{MPrawvar}\ \{.^1..\}\ \{.^2..\}$$

1 NAME

2 KEY

\MPregion {...}

* NAME

$$\backslash\mathrm{MPrest} \left\{ \dots \right\}^1 \left\{ \dots \right\}^2$$

1 NAME

1	NAME
2	CONTENT
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME
\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME
\MPy {...} * NAME

<code>\m [...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\makecharacteractive ...</code> * CHARACTER
<code>\makerawcommalist [...¹,...] \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\makestrutofbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\mapfontsize [...] [...]</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\margindata [...¹] [...²,...] [...³,...] {...⁴}</code> 1 NAME 2 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
<code>\MARGINDATA [...¹,...] [...²,...] {...³}</code> 1 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext
<code>\atleftmargin [...¹,...] [...²,...] {...³}</code> 1 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\atrightmargin [...¹,...] [...²,...] {...³}</code> 1 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\ininner [...¹,...] [...²,...] {...³}</code> 1 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\ininneredge [...¹,...] [...²,...] {...³}</code> 1 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
<code>\ininnermargin [...¹,...] [...²,...] {...³}</code> 1 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT

`\inleft [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inleftedge [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inleftmargin [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inmargin [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inothet [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inouter [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inouteredge [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inoutermargin [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inright [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inrightedge [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\inrightmargin [...,\overset{1}{=},...,...] [...,\overset{2}{=},...,...] {\overset{3}{...}}`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

$\backslash margintext$ [... ¹ ...][... ² ...]{... ³ } 1 referenz = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash markcontent$ [... ¹]{... ² } 1 zuruecksetzen OF les NAME 2 CONTENT
$\backslash markinjector$ [...*] * NAME
$\backslash markpage$ [... ¹][... ²] 1 NAME OPT 2 [-+]NUMBER
$\backslash mat$ {...*} * CONTENT
$\backslash math$ [... ¹]{... ² } 1 NAME OPT 2 CONTENT
$\backslash mathbf$
$\backslash mathbi$
$\backslash mathblackboard$
$\backslash mathbs$
$\backslash MATHCOMMAND$ {... ¹ }{... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash mathdefault$
$\backslash mathdouble$ [... ¹]{... ² }{... ³ }{... ⁴ } 1 beide vfenced OPT 2 NUMBER 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash MATHDOUBLEEXTENSIBLE$ {... ¹ }{... ² } 1 TEXT 2 TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash doublebar$ {... ¹ }{... ² } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash doublebrace$ {... ¹ }{... ² } 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{doublebracket} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{doubleparent} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{overbarunderbar} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{overbraceunderbrace} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{overbracketunderbracket} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{overparentunderparent} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathematik} [.^1.] \{.^2.\}$ 1 NAME OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{MATHEXTENSIBLE} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow xLeftrightarrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoondown xleftharpoonup xrightharpoondown xrightharpoonup xrightoverleftarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharrow mLeftarrow mRightarrow mLeftrightarrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightharpoondown mrightharpoonup mrightoverleftarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightarrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightarrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow crightoverleftarrow
$\backslash\mathrm{cleftarrow} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{crightarrow} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{crightoverleftarrow} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eleftarrowfill} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

`\eleftharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eleftharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\leftrightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftrightharpoonarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mRrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\mrightharpoonup \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\mrightharpoonleft \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\mrightharpoonoverleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\mtriplelrel \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\mtwoheadleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\mtwoheadrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tequal \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\thookleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\thookrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tleftrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tlefttharpoonowdown \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tlefttharpoonup \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\tleftrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\tRrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\ttriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

$\xLeftarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xleftrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xleftarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xleftharpoonup{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xleftharpoonup{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xleftrightharpoonup{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xleftrightharpoonup{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xmapsto{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrel{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\xrightarrow{\dots}\xrightarrow{\dots}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

$\backslash\text{triplerel } \{...\} \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{twoheadleftarrow } \{...\} \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{twoheadrightarrow } \{...\} \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathfraktur}$
$\backslash\text{MATHFRAMED } [...]\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\text{inmframed } [...]\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mcframed } [...]\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mframed } [...]\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mathfunction } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathit}$
$\backslash\text{mathitalic}$
$\backslash\text{mathop } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathover } [...]\{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 oben vfence ^{OPT} 2 NUMMER 3 TEXT
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE } \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{MATHOVERTEXTEXTENSIBLE } \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT instances:

$\backslash\text{MATHRADICAL}$ [¹ ...] { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$
$\backslash\text{mathsl}$
$\backslash\text{mathss}$
$\backslash\text{mathtext}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtextbf}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtextbi}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtextbs}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtextit}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtextsl}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtexttf}$... { ¹ ... ² ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathtf}$
$\backslash\text{mathtriplet}$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{MATHTRIPLET}$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{mathtt}$
$\backslash\text{mathunder}$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 unten vfenced ^{PT} 2 NUMMER 3 TEXT

\backslash MATHUNDEREXTENSIBLE {...} * TEXT
\backslash MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT instances:
\backslash MATHUNSTACKED
\backslash mathupright
\backslash mathword ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash mathwordbf ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash mathwordbi ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash mathwordbs ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash mathwordit ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash mathwordsl ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash mathwordtf ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
\backslash maxaligned {...} * CONTENT
\backslash mbox {...} * CONTENT
\backslash measure {...} * NAME
\backslash measured {...} * NAME
\backslash medskip
\backslash medspace

$\backslash\text{menueknopf}$ [... ¹ ... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{menueknopf}$ [... ¹] [... ² ... ³ ...] {... ⁴ } {... ⁵ } 1 NAME 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{message}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{metaTeX}$
$\backslash\text{mfence}$ {...} * CHARACTER
$\backslash\text{mfunction}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{mfunctionlabeltext}$ {...} * NAME
$\backslash\text{mhbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{middlealigned}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{middlebox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{midhbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{midsubsentence}$
$\backslash\text{minimalhbox}$... ¹ {... ² } 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{mittig}$... * CHARACTER
$\backslash\text{mixedcaps}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{mkvibuffer}$ [...] * BUFFER
$\backslash\text{moduleparameter}$ {... ¹ } {... ² } 1 FILE 2 KEY
$\backslash\text{molecule}$ {...} * CONTENT

<code>\monat {...}</code> * NUMMER
<code>\mono</code>
<code>\monofett</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> * NUMMER
<code>\monthshort {...}</code> * NUMMER
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> * CONTENT
<code>\NormalizeFontHeight \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\NormalizeFontWidth \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\NormalizeTextHeight {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\NormalizeTextWidth {¹...} {²...} {³...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\nachunten [...]</code> * DIMENSION
<code>\namedheadnumber {...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation {...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable {¹...} {²...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedstructurevariable {¹...} {²...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY

`\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME
5 CONTENT

`\naturalhbox ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalhpack ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvbox ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvcenter ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvpack ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalvtop ... {...}`

1 TEXT OPT
2 CONTENT

`\naturalwd ...`

* CSNAME NUMBER

`\negatecolorbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\negated {...}`

* TEXT

`\negthinspace`

`\newattribute \...`

* CSNAME

`\newcatcodetable \...`

* CSNAME

`\newcounter \...`

* CSNAME

`\newevery \... \...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\newfrenchspacing`

`\newmode {...}`

* NAME

\newsignal *... * CSNAME
\newsystemmode {...} * NAME
\nextbox
\nextboxdp
\nextboxht
\nextboxhtdp
\nextboxwd
\nextcounter [...] [¹ ...] [² ...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
\nextcountervalue [...] * * NAME
\nextdepth
\nextparagraphs
\folgendePARAGRAPHS
\nextrealpage
\nextrealpagenumber
\nextsubcountervalue [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
\nextsubpagenumber
\nextuserpage
\nextuserpagenumber
\nocitation [...] * * REFERENCE
\nocitation {...} * * REFERENCE
\nocite [...] * * REFERENCE
\nocite {...} * * REFERENCE

<code>\nodetostring \... {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofffigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEXT
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\overset{1}{...},...] {...}</code> 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \... {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \... {...} {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT

```
\normalizefontwidth \... {1...} {2...} {3...} {4...}
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\normalizetextdepth {1...} {2...} {3...}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextheight {1...} {2...} {3...}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextline {1...} {2...} {3...}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextwidth {1...} {2...} {3...}
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalslantedface
```

```
\normaltypeface
```

```
\notesymbol [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 REFERENCE
```

```
\notiz [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 REFERENCE
```

```
\NOTE [...,1...] {2...}
1 REFERENCEPT
2 TEXT
instances: footnote endnote
```

```
\NOTE [...,*...,...]
* titel = TEXT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\endnote [...,*...,...]
* titel = TEXT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
```

```
\footnote [...,*...,...]
* titel = TEXT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
```

<code>\endnote [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\footnote [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {...¹} {...²}</code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\NUMMERIERUNG [...¹,...] {...²} ...³ \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\offset [...¹,...²,...] {...}</code> 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...¹,...²,...] \^³ {...}</code> 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> * TEXT

$\backslash\text{ornamenttext}$ [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots] { \dots } { \dots } 1 alternative = a b <small>OPT</small> inherits: \setupcollector 2 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [\dots ¹] { \dots ² } { \dots ³ } 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext}$ [\dots , \dots ¹ \dots , \dots] [\dots , \dots ² \dots , \dots] { \dots } { \dots } 1 alternative = a b <small>OPT</small> inherits: \setupplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT}$ { \dots ¹ } { \dots ² } 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{over}$ [\dots] * REFERENCE
$\backslash\text{overlaybutton}$ [\dots] * REFERENCE
$\backslash\text{overlaybutton}$ { \dots } * REFERENCE
$\backslash\text{overlaycolor}$
$\backslash\text{overlaydepth}$
$\backslash\text{overlayfigure}$ { \dots } * FILE
$\backslash\text{overlayheight}$
$\backslash\text{overlaylinecolor}$

<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [...] [...] [...]</code> 1 oben kopfzeile text ^{OPF} fusszeile ^{OPT} unten 2 text marginalie kante 3 links rechts lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...,*,...]</code> * leer kopfzeile ^{OPT} fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop NAME

<pre> \pagefigure [...] [...] 1 FILE OPT 2 offset = default overlay kein DIMENSION </pre>
<pre> \pagegridspanwidth {...} * NUMMER </pre>
<pre> \pageinjection [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pageinjection [...] [...] 1 inherits: \setuppageinjection OPT OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pagestaterealpage {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \paletsize </pre>
<pre> \PARAGRAPHS </pre>
<pre> \passelayoutan [...] [...] 1 NUMMER OPT 2 hoehe = max DIMENSION zeilen = NUMMER </pre>
<pre> \passendfeld [...] [...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \pdfactualtext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendactualtext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendcurrentresources </pre>
<pre> \pdfbackendsetcatalog {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetcolorspace {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsettextgstate {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetinfo {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>

<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen {...} {...}</code></p> <p>1 DIMENSION CSNAME</p> <p>2 DIMENSION NUMBER</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [...,..*...,...]</code></p> <p>* breite = DIMENSION</p> <p>hoehe = DIMENSION</p> <p>tiefe = DIMENSION</p>

<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p><code>\placeattachments</code></p>
<p><code>\placebtxrendering [...]¹ [...,...²...] [...,...²...] [...]</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placecitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\placecomments</code></p>
<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\placefloat [...]¹ [...,...²...] [...,...³...] {...}⁴ {...}⁵</code></p> <p>1 SINGULAR OPT OPT</p> <p>2 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placefloatwithsetups [...]¹ [...,...²...] [...,...³...] {...}⁴ {...}⁵</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\platziereFLOAT [...]¹ [...,...²...] {...}³ {...}⁴</code></p> <p>1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 CONTENT</p> <p>instances: chemical figure table intermezzo graphic</p>
<p><code>\platzierechemical [...]¹ [...,...²...] {...}³ {...}⁴</code></p> <p>1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 CONTENT</p>

`\platzierefigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split immer links rechts^{OPT} innen aussen^{OPT} rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterr
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwing marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platzieregraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split immer links rechts^{OPT} innen aussen^{OPT} rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterr
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwing marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platziereintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split immer links rechts^{OPT} innen aussen^{OPT} rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterr
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwing marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platzieretable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 split immer links rechts^{OPT} innen aussen^{OPT} rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterr
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwing marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placeframed [...1] [...2,...2,...] {...3}`

1 NAME ^{OPT}
2 inherits: \stelleumrahmte
3 CONTENT

`\placeheadnumber [...]`

* ABSCHNITT

`\placeheadtext [...]`

* ABSCHNITT

`\placehelp`

`\placeinitial [...]`

* NAME ^{OPT}

`\placelayer [...]`

* NAME

`\placelayeredtext [...1] [...2,...2,...] [...3,...3,...] {...4} {...5}`

1 NAME ^{OPT}
2 inherits: \setuplayer ^{OPT}
3 inherits: \setuplayeredtext
4 TEXT
5 CONTENT

$\backslash\text{placelistofFLOATS}$ [... [*] ...] * inherits: \stellelisteein OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{placelistofchemicals}$ [... [*] ...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{placelistoffigures}$ [... [*] ...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{placelistofgraphics}$ [... [*] ...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{placelistofintermezzi}$ [... [*] ...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{placelistoftables}$ [... [*] ...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{placelistofpublications}$ [... ¹] [... ² ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{placelistofsorts}$ [... ¹] [... ² ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \stellesortierenein
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ [... [*] ...] * inherits: \stellesortierenein ^{OPT} instances: logos
$\backslash\text{placelistoflogos}$ [... [*] ...] * inherits: \stellesortierenein ^{OPT}
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ [... ¹] [... ² ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \stellesynonymein
$\backslash\text{placelistofSYNONYMS}$ [... [*] ...] * inherits: \stellesynonymein OPT instances: abbreviations
$\backslash\text{placelistofabbreviations}$ [... [*] ...] * inherits: \stellesynonymein OPT
$\backslash\text{placelocalnotes}$ [... ¹] [... ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placement}$ [... ¹] [... ² ...] {... ³ } 1 NAME OPT 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT
$\backslash\text{PLACEMENT}$ [... ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \setupplacement ^{OPT} 2 CONTENT

<code>\placenamefloat [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\placenameformula [...,¹...] {...²}</code> 1 + - REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\placenotes [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupnote
<code>\placepagenumber</code>
<code>\placepairedbox [...¹] [...,²...,...]{...³}{...⁴}</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEXT
<code>\platzierePAIREDBOX [...,¹...,...]{...²}{...³}</code> 1 inherits: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEXT instances: legend
<code>\platzierelegend [...,¹...,...]{...²}{...³}</code> 1 inherits: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEXT
<code>\placeparallel [...¹] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 NAME OPT 2 NAME 3 inherits: \setupparallel
<code>\placerawlist [...¹] [...,²...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \stellelisteein
<code>\placereadingwindow [...¹] [...²]</code> 1 NAME OPT 2 NAME
<code>\platzierebookmarks [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
<code>\platziereformel [...,[*]...]</code> * + - REFERENCE OPT
<code>\platzierefussnoten [...,[*]...,...]</code> * inherits: \setupnote OPT
<code>\platziereliste [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \stellelisteein
<code>\platzierelokalefussnoten [...,[*]...,...]</code> * inherits: \setupnote OPT

\platzierenebeneinander {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\platziereregister [...] [..., ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \stelleregisterein OPT
\platziereREGISTER [..., [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein OPT instances: index
\platziereindex [..., [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein OPT
\platziereuntereinander {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\platziereunterformel [..., [*] ...,...] * + - REFERENCE OPT
\platzierezusammengestellteliste [...] [..., ² ...,...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein OPT
\platziereCOMBINEDLIST [..., [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT instances: content
\platzierecontent [..., [*] ...,...] * inherits: \stellelisteein OPT
\popattribute *.. * CSNAME
\popmacro *.. * CSNAME
\popmode [...] * NAME
\popsystemmode {...} * NAME
\pos [..., [*] ...,...] * REFERENCE
\position [..., ¹ ...,...] (... ² ,...) {... ³ } 1 inherits: \stellepositioniererein OPT 2 POSITION 3 CONTENT
\positionoverlay {...} * NAME
\positionregionoverlay {...} {...} 1 NAME 2 NAME

<code>\posten [...¹...²] {...}</code> 1 inherits: \stellepostenein 2 TEXT
<code>\postponenotes</code>
<code>\predefinedfont [...]</code> * FONT
<code>\predefinefont [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\predefinesymbol [...]</code> * NAME
<code>\prefixedpagenumber</code>
<code>\prependetoks ...¹ \to ...²</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependgvalue {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\prependtocommalist {...¹} ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\prependtoks ...¹ \to ...²</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependtoksonce ...¹ \to ...²</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependvalue {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\presetdocument [...[*]...]</code> * inherits: \setupdocument
<code>\presetfieldsymbols [...[*]...]</code> * NAME
<code>\presetLABELtext [...¹] [...²...]</code> 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\presetbtxlabeltext [...¹] [...²...]</code> 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE

<pre> \presetheadtext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetlabeltext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetmathlabeltext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetoperatortext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetprefixtext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetsuffixtext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetaglabeltext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetunittext [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pretocommalist {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...} \^2.. 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME </pre>
<pre> \prevcounter [...] \^2.. 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...] \^2.. 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>

<code>\prevsubpagenumber</code>
<code>\prevuserpage</code>
<code>\prevuserpagenumber</code>
<code>\procent</code>
<code>\processaction [...]¹ [...,...=>...,...]²</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processallactionsinset [...]¹ [...,...=>...,...]²</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processassignlist [...]¹,... \...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\processassignmentcommand [...,...¹...,...] \...²</code> 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processassignmentlist [...,...¹...,...] \...²</code> 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processbetween {...}¹ \...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\processbodyfontenvironmentlist \...</code> * CSNAME
<code>\processcolorcomponents {...}[*]</code> * COLOR
<code>\processcommacommand [...]¹,... \...²</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\processcommalist [...]¹,... \...²</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\processcommalistwithparameters [...]¹,... \...²</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\processcontent {...}¹ \...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\processfile {...}[*]</code> * FILE

<pre>\processfilemany {...} * FILE</pre>
<pre>\processfilenone {...} * FILE</pre>
<pre>\processfileonce {...} * FILE</pre>
<pre>\processfirstactioninset [...]¹ [...,²...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processisolatedchars {...} \²...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processisolatedwords {...} \²...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processlinetablebuffer [...]^{OPT}</pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\processlinetablefile {...} * FILE</pre>
<pre>\processlist {...}¹ {...}² {...}³ \⁴...</pre> <pre>1 CHARACTER</pre> <pre>2 CHARACTER</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 CSNAME</pre>
<pre>\processMPbuffer [...][*]...^{OPT}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\processMPfigurefile {...} * FILE</pre>
<pre>\processmonth {...}¹ {...}² {...}³</pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\processranges [...]¹,... \²...</pre> <pre>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processseparatedlist [...]¹ [...]² {...}³</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 CSNAME BEFEHL</pre>
<pre>\processTEXbuffer [...][*]...^{OPT}</pre> <pre>* BUFFER</pre>

\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

\processuntil *..

- * CSNAME

\processxtablebuffer [...]

- * NAME OPT

\processyear {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

\produkt [...]

- * FILE

\produkt ...

- * FILE

\profiledbox [...]¹ [...,...²...,...]² {...}³

- 1 kein fest streng^{OPT} halffixed^{OPT} quarterfixed^{OPT} eightsfixed NAME
- 2 inherits: \setupprofile
- 3 CONTENT

\profilegivenbox {...}¹ ...²

- 1 kein fest streng halffixed^{OPT} quarterfixed^{OPT} eightsfixed NAME
- 2 CSNAME NUMMER

\programm [...]

- * NAME

\projekt [...]

- * FILE

\projekt ...

- * FILE

\pseudoMixedCapped {...}

- * TEXT

\pseudoSmallCapped {...}

- * TEXT

\pseudoSmallcapped {...}

- * TEXT

\pseudosmallcapped {...}

- * TEXT

\punkt {...}

- * CHARACTER

<p><code>\punkt [...,..^{OPT}...,...]</code> <code>* inherits: \setupperperiods</code></p>
<p><code>\purenumber {...}</code> <code>* NUMMER</code></p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute *..</code> <code>* CSNAME</code></p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code> <code>* NAME</code></p>
<p><code>\pushbutton [...¹] [...²]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 REFERENCE</code></p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushfarbe [...] ... \popfarbe</code> <code>* COLOR</code></p>
<p><code>\pushhintergrund [...] ... \pophintergrund</code> <code>* NAME</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro *..</code> <code>* CSNAME</code></p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code> <code>* NAME</code></p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code> <code>* NAME</code> <code>OPT</code></p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code> <code>* PATH</code></p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEXT</code></p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code></p>

<p><code>\putboxincache {¹.} {².} ³.</code></p> <p>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {¹.} {².} \³. {⁴.}</code></p> <p>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [[*].]</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {[*].}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\Roemischezahlen {[*].}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>
<p><code>\raisebox {¹.} \². {³.}</code></p> <p>1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT</p>
<p><code>\randomizetext {[*].}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\randomnumber {¹.} {².}</code></p> <p>1 NUMMER 2 NUMMER</p>
<p><code>\rawcounter [¹.] [².]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER</p>

<pre>\rawcountervalue [...] * NAME</pre>
<pre>\rawdate [...*,...] * inherits: \heutigesdatum</pre>
<pre>\rawdoifelseinset {.^1.} {...,.^2.,...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\rawdoifinset {.^1.} {...,.^2.,...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE</pre>
<pre>\rawdoifinsetelse {.^1.} {...,.^2.,...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\rawgetparameters [.^1.] [...,.^2.,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\rawprocessaction [.^1.] [...,.^2.=>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY</pre>
<pre>\rawprocesscommacommand [...,^1,...] \.^2.. 1 BEFEHL 2 CSNAME</pre>
<pre>\rawprocesscommalist [...,^1,...] \.^2.. 1 BEFEHL 2 CSNAME</pre>
<pre>\rawstructurelistuservariable {...} * KEY</pre>
<pre>\rawsubcountervalue [.^1.] [.^2.] 1 NAME 2 NUMMER</pre>
<pre>\rbox ... {.^2.} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT</pre>
<pre>\readfile {.^1.} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE</pre>
<pre>\readfixfile {.^1.} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE</pre>

<pre> \readjobfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readlocfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readsetfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readsysfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readtexfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \realpagenumber </pre>
<pre> \realSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realsmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \rechteck [..., ...*...,...] * inherits: \stelle^{OPT}rechteckein </pre>
<pre> \rechtecke [..., ...*...,...] * inherits: \stelle^{OPT}rechteckein </pre>
<pre> \rechts ... * CHARACTER </pre>
<pre> \rechtsbuendig {...} * CONTENT </pre>
<pre> \recursedepth </pre>
<pre> \recurselevel </pre>
<pre> \recursestring </pre>

<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [...]¹ [...]²</code> 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE
<code>\REFERENCEFORMAT {...}¹ {...}² [...]³</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referenz [...]¹,...²</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\referieren (...)¹,...² (...)³ [...]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\registerattachment [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...}¹ {...}²</code> 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure [...]¹ [...]² [...,...³...,...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}[*]</code> * NAME
<code>\registerhyphenationexception [...]¹ [...]²</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\registerhyphenationpattern [...]¹ [...]²</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\registermenubuttons [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\registersort [...]¹ [...]²</code> 1 SINGULAR 2 NAME
<code>\registersynonym [...]¹ [...]²</code> 1 SINGULAR 2 NAME
<code>\registerunit [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 prefix einheit operator suffixe symbol packaged 2 KEY = VALUE

\REGISTER [...] [... ² ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX instances: index
\index [...] [... ² ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX
\REGISTER [...] {... ² } [... ³ ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\index [...] {... ² } [... ³ ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
\regular
\relatemarking [...] [... ²] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined {...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {... ¹ } \... ² 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [... [*]] * NAME
\removepunctuation
\removesubstring ... \from ... ² \to \... ³ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME

<pre>\removetoks ^1. \from \^2. 1 BEFEHL 2 CSNAME</pre>
<pre>\removeunwantedspaces</pre>
<pre>\replacefeature [...] * NAME</pre>
<pre>\replacefeature {...} * NAME</pre>
<pre>\replaceincommalist \^1. {\^2.} 1 CSNAME 2 NUMMER</pre>
<pre>\replaceword [^1.] [^2.] [^3.] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\rescan {...} * CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {^1.} {^2.} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...] * NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAME</pre>

<pre> \resetcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \resetdigitsmanipulation </pre>
<pre> \resetdirection </pre>
<pre> \resetfeature </pre>
<pre> \resetflag {...} * NAME </pre>
<pre> \resetfontcolorsheme </pre>
<pre> \resetfontfallback [...] [...] 1 NAME OPT 2 FONT </pre>
<pre> \resetfontsolution </pre>
<pre> \resethyphenationfeatures </pre>
<pre> \resetinjector [...] * NAME </pre>
<pre> \resetinteractionmenu [...] * NAME </pre>
<pre> \resetitaliccorrection </pre>
<pre> \resetlayer [...] * NAME </pre>
<pre> \resetlocalfloats </pre>
<pre> \resetMPdrawing </pre>
<pre> \resetMPenvironment </pre>
<pre> \resetMPinstance [...] * NAME </pre>
<pre> \resetmarker [...] * NAME </pre>
<pre> \resetmode {...} * NAME </pre>
<pre> \resetpagenumber </pre>
<pre> \resetparallel [...] [...] 1 NAME OPT 2 NAME alles </pre>

<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetrecurselevel</code>
<code>\resetreference [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> <code>* SINGULAR</code>
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> <code>* SINGULAR</code>
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> <code>* SINGULAR</code>
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> <code>1 FONT</code> <code>2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</code>

\backslash resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\backslash restartcounter [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER 3 NUMMER
\backslash restorebox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\backslash restorecatcodes
\backslash restorecounter [...] * NAME
\backslash restorecurrentattributes {...} * NAME
\backslash restoreendofline
\backslash restoreglobalbodyfont
\backslash reusableMPgraphic {...} {..., ... ² ..., ...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
\backslash reuseMPgraphic {...} {..., ... ² ..., ...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
\backslash reuserandomseed
\backslash revivefeature
\backslash rfence {...} * CHARACTER
\backslash rhbox {...} * CONTENT
\backslash rightbottombox {...} * CONTENT
\backslash rightbox {...} * CONTENT
\backslash righthbox {...} * CONTENT
\backslash rightLABELtext {...} * KEY instances: head label mathlabel

$\backslash rightheadtext \{...\}$ * KEY
$\backslash rightlabeltext \{...\}$ * KEY
$\backslash rightmathlabeltext \{...\}$ * KEY
$\backslash rightline \{...\}$ * CONTENT
$\backslash rightorleftpageaction \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash rightskipadaption$
$\backslash rightsubguillemot$
$\backslash righttopleft$
$\backslash righttopleftthbox \dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvbox \dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvtop \dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash ring \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash rlap \{...\}$ * CONTENT
$\backslash robustaddtocommalist \{.^1.\} \backslash.^2.$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash robustdoifelseinset \{.^1.\} \{...\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash robustdoifinsetelse \{.^1.\} \{...\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

<pre> \robustpretocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \roemischezahlen {...} * NUMMER </pre>
<pre> \rollbutton [...,\...¹...,...] ²... [...³] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \rollbutton [...¹] [...,\...²...,...] ³... [...⁴] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE </pre>
<pre> \rtop ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruecksetztenbeschriftung [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \rulehbox ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rulehpack ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rulembox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruletopv ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruletpack ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rulevbox ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rulevpack ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rulevtop ¹... {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,[*]...] * NAME OPT </pre>

\runninghbox {...} * CONTENT
\ScaledPointsToBigPoints {...} \ ² ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\ScaledPointsToWholeBigPoints {...} \ ² ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\Smallcapped {...} * TEXT
\safechar {...} * NUMMER
\samplefile {...} * FILE
\sans
\sansfett
\sansnormal
\savebox {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
\savebtxdataset [¹ ...] [² ...] [³ ... _{OPT} ...] 1 NAME OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAME typ = bib lua xml datei = FILE kriterium = alles text intro referenz aktuell hier vorig lokal komponente SECTIONBLOCK:alles SECTIONBLOCK:referenz SECTIONBLOCK:aktuell SECTIONBLOCK:vorig
\savebuffer [..., [*] ...,...] * liste = NAME datei = FILE prefix = ja nein
\savebuffer [..., ¹ ...,...] [... ² ...] 1 BUFFER 2 FILE
\savecounter [...] * NAME
\savecurrentattributes {...} * NAME
\savefarbe ... \restorefarbe
\savenormalmeaning \ [*] ... * CSNAME

\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 NAME
4 CONTENT

\savetwopassdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT

\sbox {...}

* CONTENT

\schreibezieliste [...]
[...²..._{OPT}...] {...} {...}

1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 NUMMER
4 TEXT

\schreibezwischenliste [...]
[...²..._{OPT}...] {...}

1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 BEFEHL

\SCRIPT

instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

\ethiopic

\hangul

\hanzi

\latin

\nihongo

\test

\thai

\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\secondofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\secondoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\secondoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\siehREGISTER [...] [...+...+...] {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT instances: index
\siehindex [...] [...+...+...] {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT
\seite [...,*...] * inherits: \pspagebreak
\seitenreferenz [...,*...] * REFERENCE
\seitennummer
\select {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
\serializecommalist [...,*...] * BEFEHL
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setbar [...] * NAME
\setbigbodyfont

<pre> \setboxllx ¹... {²...} 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setboxlly ¹... {²...} 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setbreakpoints [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcapstrut </pre>
<pre> \setcatcodetable *... * CSNAME </pre>
<pre> \setcharacteralign {¹...} {²...} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT </pre>
<pre> \setcharactercasing [...] * zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien kein zufaellig mixed camel kap Kap </pre>
<pre> \setcharactercleaning [...] * zuruecksetzten 1 </pre>
<pre> \setcharacterkerning [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcharacterspacing [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcharacterstripping [...] * zuruecksetzten 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...} * TEXT </pre>
<pre> \setcollector [¹...] [²...^{OPT}...] {³...} 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT </pre>
<pre> \setcolormodell [...] * black bw grau rgb cmyk alles kein </pre>
<pre> \setcounter [¹...] [²...^{OPT}] [³...] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \setcounterown [¹...] [²...^{OPT}] [³...] 1 NAME 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} * NAME </pre>

<pre> \setdataset [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] * zuruecksetzten NUMMER </pre>
<pre> \setdirection [...] * NUMMER </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1 NUMMER 2 TEXT </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 KEY 2 BEFEHL </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...] [...] 1 NAME 2 export nature pdf 3 inline bildschirm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setevariables [...] [...] [...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAME </pre>
<pre> \setflag {...} * NAME </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>

<pre>\setfontcolorsheme [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\setfontfeature {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\setfontsolution [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\setfontstrut</pre>
<pre>\setgmeasure {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 DIMENSION</pre>
<pre>\setgvalue {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\setgvariable {...} {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 KEY</pre> <pre>3 VALUE</pre>
<pre>\setgvariables [...]¹ [...,...²...,...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 set = BEFEHL</pre> <pre>reset = BEFEHL</pre> <pre>KEY = VALUE</pre>
<pre>\sethboxregister ...¹ {...}</pre> <pre>1 CSNAME NUMMER</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlafter {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlbefore {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlnormal {...}</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\sethyphenationfeatures [...,[*]...]</pre> <pre>* NAME zuruecksetzen^{OPT}</pre>
<pre>\setinitial [...]¹ [...,...²...,...]</pre> <pre>1 NAME^{OPT}^{OPT}</pre> <pre>2 inherits: \setupinitial</pre>
<pre>\setinjector [...]¹ [...,²...] [...]³</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\setinteraction [...]</pre> <pre>* versteckt NAME</pre>

\setinterfacecommand {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\setinterfaceconstant {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\setinterfaceelement {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\setinterfacemessage {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 titel NAME NUMMER
- 3 TEXT

\setinterfacevariable {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\setinternalrendering [...] [...] {...}

- 1 NAME
- 2 auto embed
- 3 CONTENT

\setitaliccorrection [...]

- * zuruecksetzten 1 2

\setJSreamble {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setlayer [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME OPT
- 2 links rechts gerade ungerade
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \stelleumrahmtein
- 4 CONTENT

\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein
- 3 CONTENT

\setlayertext [...] [...] [...] [...] [...] {...}

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung
breite = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
- 4 TEXT

\setlinefiller [...]

- * filler NAME

$\backslash\text{setlocalhsize}$ [...] * [-+]DIMENSION OPT
$\backslash\text{setMPlayer}$ [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 CONTENT
$\backslash\text{setMPpositiongraphic}$ [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE
$\backslash\text{setMPpositiongraphicrange}$ [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 KEY = VALUE
$\backslash\text{setMPtext}$ [...] [...] 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{setMPvariable}$ [...] [...] 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{setMPvariables}$ [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{setmainbodyfont}$
$\backslash\text{setmainparbuilder}$ [...] * default oneline basic NAME
$\backslash\text{setmarker}$ [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{setmarking}$ [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 TEXT
$\backslash\text{setmathstyle}$ [...]*[...] * bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
$\backslash\text{setmeasure}$ [...] [...] 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash\text{setmessagetext}$ [...] [...] 1 NAME 2 NAME NUMMER
$\backslash\text{setmode}$ [...] * NAME
$\backslash\text{setnostrut}$

\setnote [¹...] [²...,...³] {...}

1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT

OPT

\setnotetext [¹...] [²...,...³] {...}

1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT

OPT

\setnotetext [¹...] [²...,...²...,...]

1 NAME
2 titel = TEXT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE

\setnote [¹...] [²...,...²...,...]

1 NAME
2 titel = TEXT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE

\setobject {...} {...} \³... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setoldstyle

\setpagegrid [...¹...,...¹...,...²] {...}

1 c = NUMMER
r = NUMMER
option = kein
2 CONTENT

OPT

\setpagereference {...} {...,²...,...}

1 NAME
2 REFERENCE

\setpagestate [¹...] [²...,...]

1 NAME
2 NAME NUMMER

OPT

\setpagestaterealpageno {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMMER

\setpenalties \¹... {...²...} {...³...}

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

\setpercentdimen {...} {...}

1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMMER

\setposition {...}

* NAME

\setpositionbox {...} \... {...}

1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,
...

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 TEXT

\setpositiononly {...}

* NAME

\setpositionplus {...} {...,
...} \... {...}

1 NAME
2 TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

* NAME

\setprofile [...]

* kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setpuffer [...] ... \endpuffer

* NAME

\setrandomseed {...}

* NUMMER

\setreference [...,
...] [...,
...]

1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [...]
[...,
...] [...,
...]

1 NAME
2 label = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

* zuruecksetzten NAME

<pre> \setrigidcolumnbalance ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \setrigidcolumnhsize {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER </pre>
<pre> \setscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \setsectionblock [...] [..., ...²..., ...] 1 NAME OPT 2 bookmark = TEXT </pre>
<pre> \setsimplecolumnhsize [..., ...[*]..., ...] * n = NUMMER breite = DIMENSION abstand = DIMENSION zeilen = NUMMER </pre>
<pre> \setsmallbodyfont </pre>
<pre> \setsmallcaps </pre>
<pre> \setstackbox {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \setstructurepageregister [...] [..., ...²..., ...] [..., ...³..., ...] 1 NAME OPT 2 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setstrut </pre>
<pre> \setsuperiors </pre>
<pre> \setsystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>
<pre> \settaggedmetadata [..., ...[*]..., ...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \settext [...] [...] [...] [...] [...] 1 oben kopfzeile text fusszeile^{OPT} unten 2 text marginalie kante 3 links mittig rechts 4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>

\settightobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\settrialtypesetting

\setuevalue {...} {...}

1 NAME
2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

1 NAME
2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setupalternativestyles [...,*...,...]

* methode = normal auto

\setupattachment [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datei = FILE
name = NAME
buffer = BUFFER
status = start stop
methode = normal versteckt
symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
farbe = COLOR
textlayer = NAME
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrund text hoch kein
abstand = DIMENSION

\setupattachments [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment

\setupbackend [...,*...,...]

```
* export      = ja FILE
xhtml        = FILE
datei        = FILE
intent       = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
              ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan
              Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc
              SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
              PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
spatium      = ja nein
xmpfile      = FILE
formatieren  = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
              PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
niveau       = NUMMER
option       = immer nie
profile      = FILE
```

\setupbar [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME      OPT
2 farbe      = COLOR
fortsetzen   = ja nein alles
leer         = ja nein
einheit      = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
order        = vordergrund hintergrund
liniendicke  = DIMENSION
methode      = NUMMER
offset       = NUMMER
dy           = NUMMER
max          = NUMMER
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
foregroundcolor = COLOR
mp           = NAME
links        = TEXT
rechts       = TEXT
```

\setupbars [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME      OPT
2 inherits: \setupbar
```

\setupbleeding [...,*...,...]

```
* breite     = DIMENSION
hoehe       = DIMENSION
offset      = DIMENSION
hoffset     = DIMENSION
voffset     = DIMENSION
platz       = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
strecken    = ja nein
seite       = ja nein
```

\setupbookmark [...,*...,...]

```
* zwinge      = ja nein
nummer        = ja nein
numberseparatorset = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL
numberstopper = BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
              ABSCHNITT:alles
sectionblock  = ja nein
```

\setupbtx [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 specification = default apa aps NAME
  dataset       = default NAME
  befehl        = \...##1
  links         = BEFEHL
  rechts        = BEFEHL
  authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort kurz
  etallimit     = NUMMER
  etaldisplay   = NUMMER
  etaloption    = letzte
  abschnitttrenner = initials
  interaktion   = start stop nummer text seite alles
  alternative   = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears
                  authornum authoryear
  sorttype      = normal reverse
  compress      = ja nein
  default       = default NAME
  stil          = STYLE BEFEHL
  farbe         = COLOR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stellelisteein
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 status      = start stop
  dataset     = NAME
  field       = keyword range seitennummer autor
  register    = NAME
  methode     = once
  alternative = normalshort invertedshort
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 textstatus  = start stop
  pagestate   = start stop
  seperator   = BEFEHL
  kriterium   = vorig cite hier alles kein
  filter      = TEXT
  specification = NAME
  titel       = TEXT
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  dataset     = NAME
  methode     = dataset zwingt lokal global kein
  sorttype    = kurz dataset liste referenz verwende default cite index
  wiederholen = ja nein
  group       = NAME
  nummerierung = ja nein num index tag kurz seite
```

\setupbtx [...]

```
* NAME
```

\setupbutton [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 status      = start stop
  selbeseite  = ja nein leer kein normal default
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  alternative = versteckt
  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 faktor = max NUMMER
breite = DIMENSION
features = NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT
2 NUMMER
3 links = NUMMER
rechts = NUMMER
alternative = 0 1

`\setupchemical [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
breite = passend kein NUMMER
hoehe = passend kein NUMMER
links = passend kein NUMMER
rechts = passend kein NUMMER
oben = passend kein NUMMER
unten = passend kein NUMMER
format = klein mittel gross normal NUMMER
rotation = NUMMER
symausrichtung = auto
achsen = an aus
rahmenfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
offset = DIMENSION
einheit = DIMENSION
faktor = NUMMER
rahmen = an aus
linienfarbe = COLOR
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
groesse = klein mittel gross
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

`\setupcollector [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 rotation = links rechts innen aussen NUMMER
winkel = links mittig rechts oben unten
x = DIMENSION
y = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
status = start stop

`\setupcolumnspan [...*,...]`

* n = NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein

\setupcombination [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
ny = NUMBER
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
platz = links mittig rechts oben unten
abstand = DIMENSION
alternative = label text
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
fortsetzen = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupcounter [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 start = NUMBER
counter = NAME
methode = seite
status = start stop
art = byseite byblock bytext bykopf byABSCHNITT
prefix = ja nein
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles
numberorder = reverse
numberseparatorset = NAME
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles
typ = erste vorig folgende letzte nummer
kriterium = streng positiv alles
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 wartezeit = ja nein

\setupdelimitedtext [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
language = lokal global SPRACHE
methode = font
wiederholen = ja nein
platz = text absatz marginalie
links = BEFEHL
mittig = BEFEHL
rechts = BEFEHL
nextleft = BEFEHL
nextright = BEFEHL
vorspatium = inherits: \blanko
nachspatium = inherits: \blanko
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
ziehefolgendeein = ja nein auto
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR

\setupdescription [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungsein
   headalign       = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen      = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm      = ja nein
   ziehefolgendein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR

```

\setupdirections [\dots^*, \dots]

```

*  bidi          = an aus lokal global
   methode       = eins zwei default
   fences        = ja nein
   break         = beide vor

```

\setupdocument [\dots^*, \dots]

```

*  vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY           = VALUE

```

\setupeffect [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```

1  NAME          OPT
2  methode       = kein befehl
   strecken      = NUMMER
   liniendicke   = NUMMER
   alternative    = normal innen aussen beide versteckt strecken

```


\setupenumeration [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer        = ja nein
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   symbol        = BEFEHL
   starter       = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter       = NAME
   niveau        = NUMMER
   text          = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   zwischen      = BEFEHL
   alternative    = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                  kleinerabstand haengend oben befehl NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen     = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite        = passend breit zeile DIMENSION
   abstand       = kein DIMENSION
   strecken      = NUMMER
   shrink        = NUMMER
   haengend      = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion     = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster        = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil          = STYLE BEFEHL
   farbe         = COLOR
   kopfstil      = STYLE BEFEHL
   kopffarbe     = COLOR
   inherits: \setupcounter
```

\setupenv [...^{*},...]

```
*  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE
```

\setupexport [...^{*},...]

```
*  ausrichtung = flushleft mittig flushright normal
   fliesstext  = DIMENSION
   breite      = DIMENSION
   titel       = TEXT
   undertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   alternative  = html div
   properties  = ja nein
   hyphen      = ja nein
   cssfile     = FILE
   ersteseite  = FILE
   letzteseite = FILE
```

\setupexternalfigure [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                                OPT
2  breite                             = DIMENSION
   hoehe                             = DIMENSION
   label                             = NAME
   seite                             = NUMMER
   objekt                             = ja nein
   prefix                             = TEXT
   methode                             = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov puffer tex cld auto
   controls                             = ja nein
   vorschau                             = ja nein
   mask                               = kein
   aufloesung                         = NUMMER
   farbe                              = COLOR
   arguments                          = TEXT
   wiederholen                        = ja nein
   faktor                             = passend breit max auto default
   hfaktor                             = passend breit max auto default
   bfaktor                             = passend breit max auto default
   maxbreite                          = DIMENSION
   maxhoehe                           = DIMENSION
   equalwidth                         = DIMENSION
   equalheight                        = DIMENSION
   format                             = NUMMER
   xformat                             = NUMMER
   yformat                             = NUMMER
   s                                  = NUMMER
   sx                                  = NUMMER
   sy                                  = NUMMER
   zeilen                             = NUMMER
   platz                              = lokal global default
   verzeichnis                        = PATH
   option                             = test rahmen leer
   foregroundcolor                     = COLOR
   reset                              = ja nein
   hintergrund                        = farbe vordergrund NAME
   rahmen                             = an aus
   hintergrundfarbe                   = COLOR
   xmax                              = NUMMER
   ymax                              = NUMMER
   umrahmen                          = an aus
   interaktion                        = ja alles kein referenz layer bookmark
   fliesstext                         = DIMENSION
   comment                            = BEFEHL TEXT
   groesse                            = kein media crop trim art
   cache                              = PATH
   resources                          = PATH
   bildschirm                         = FILE
   konversion                         = TEXT
   order                             = LISTE
   crossreference                     = ja nein NUMMER

```

\setupexternalsoundtracks [...^{*},...]

* option = wiederholen

\setupfieldbody [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 start = NUMMER
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  typ = radio unter text zeile push check signature
  values = TEXT
  default = TEXT
  feldrahmenfarbe = COLOR
  feldhintergrundfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
  n = NUMMER
  symbol = NAME
  fieldlayer = NAME
  option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar nocheck fest datei versteckt
           druckbar auto
  klickin = REFERENCE
  klickaus = REFERENCE
  regionin = REFERENCE
  regionaus = REFERENCE
  nachtaste = REFERENCE
  formatieren = REFERENCE
  validieren = REFERENCE
  berechnen = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmteinherit: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  alternative = zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  alternative = symbol strecken linie spatium
  methode = lokal global mittig breit
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  ausrichtung = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
  symbol = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternative = default zeile wort
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

\setupfittingpage [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 pagestate = start stop
  befehl = \...##1
  marginalie = seite
  format = NUMMER
  papier = auto default NAME
  inherits: \stelleumrahmtein
```

\setupfloatcaption [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper = BEFEHL
  platz = links rechts mittig tief hoch gritter overlay innen aussen innermargin outermargin linkerrand
          rechterrاند lefthanging righthanging haengend oben unten strecken kein default
  befehl = \...##1
  nummerbefehl = \...##1
  textbefehl = \...##1
  vorspatium = inherits: \blanko
  spaceinbetween = inherits: \blanko
  nachspatium = inherits: \blanko
  abstand = DIMENSION
  zwischen = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  nummer = ja nein kein
  group = TEXT
  linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  innermargin = DIMENSION
  outermargin = DIMENSION
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungen
  breite = passend max DIMENSION
  minbreite = passend DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  inherits: \setupcounter
```

\setupfontexpansion [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 vector = NAME
  faktor = NUMMER
  strecken = NUMMER
  shrink = NUMMER
  schritt = NUMMER
```

\setupfontprotrusion [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 vector = NAME
  faktor = NUMMER
  links = NUMMER
  rechts = NUMMER
```

\setupfonts [...^{*},...]

```
* language = nein auto
```

\setupfontsolution [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less = NAME
  more = NAME
  methode = preroll split normal reverse zufaellig
  kriterium = NUMMER
```

\setupforms [...^{*},...]

```
* methode = XML HTML PDF
  export = ja nein
```

\setupformula [¹...] [²...]

```

1  NAME                      OPT
2  platz                    = links rechts
   ausrichtung              = links mittig rechts flushleft center flushright normal
   split                    = ja nein seite
   strut                    = ja nein
   abstand                  = DIMENSION
   links                    = BEFEHL
   rechts                   = BEFEHL
   vorspatium               = inherits: \blanko
   nachspatium              = inherits: \blanko
   nummerbefehl             = \...##1
   farbe                    = COLOR
   nummernstil              = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe             = COLOR
   option                   = gepackt tight mittig rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefließstextein
   marginalie               = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand               = DIMENSION
   rechterrand              = DIMENSION
   alternative              = NAME
   ziehefolgendeein        = ja nein auto
   gritter                  = inherits: \snaptogrid
   rahmen                   = nummer
   haengend                 = kein auto
   expansion                = ja nein xml
   referenceprefix          = + - TEXT
   xmlsetup                 = NAME
   catcodes                 = NAME
   inherits: \setupcounter

```

\setupformulaframed [¹...] [²...]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

\setupframedcontent [¹...] [²...]

```

1  NAME                      OPT
2  links                    = BEFEHL
   rechts                   = BEFEHL
   leftoffser              = DIMENSION
   rechterabstand          = DIMENSION
   obenoffset              = DIMENSION
   untenoffset             = DIMENSION
   zeilekorrektur          = ja nein
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\setupframedtable [¹...] [²...]

```

1  NAME                      OPT
2  vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
   zwischen                 = BEFEHL
   abstand                  = DIMENSION
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\setupframedtablecolumn [¹...] [²...] [³...]

```

1  NAME                      OPT
2  NUMMER jede
3  inherits: \stelleumrahmtein

```

\setupframedtablerow [¹...] [²...] [³...]

```

1  NAME                      OPT
2  NUMMER jede
3  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  links                     = BEFEHL
    rechts                   = BEFEHL
    innen                    = BEFEHL
    platz                     = links rechts mittig kein
    tiefekorrektur           = an aus
    fliesstext                = inherits: \stellefliesstextein
    einziehen                 = inherits: \stelleeinziehenein
    stil                      = STYLE BEFEHL
    farbe                     = COLOR
    inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupplacement

```

```

\setupglobalreferenceprefix [...*]
*  + - TEXT

```

```

\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternative                = horizontal vertikal irgendwo
    renderingsetup            = NAME

```

```

\setuphelp [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuphigh [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  Abstand                   = DIMENSION
    up                       = DIMENSION
    stil                     = STYLE BEFEHL
    farbe                    = COLOR

```

```

\setuphighlight [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  befehl                    = ja nein
    stil                     = STYLE BEFEHL
    farbe                    = COLOR

```

```

\setuphyphenation [...*,...]
*  methode = original tex default hyphenate expanded traditional kein

```

```

\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  vor                       = BEFEHL
    nach                     = BEFEHL
    abstand                  = DIMENSION
    muster                   = TEXT
    text                     = TEXT
    breite                   = passend breit DIMENSION
    seperator                = BEFEHL
    stil                      = STYLE BEFEHL
    farbe                    = COLOR
    kopfstil                 = STYLE BEFEHL
    kopffarbe                = COLOR

```

```

\setupinitial [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                         = NUMMER
    m                       = NUMMER
    vor                     = BEFEHL
    abstand                  = DIMENSION
    hoffset                  = DIMENSION
    voffset                  = zeile DIMENSION
    stil                     = STYLE BEFEHL
    farbe                    = COLOR
    font                     = FONT
    text                     = TEXT
    platz                    = marginalie text
    methode                  = erste letzte auto kein

```

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 platz = seite text spalten firstcolumn lastcolumn

`\setupitaliccorrection [...,*...]`

* text immer global kein

`\setupitemgroup [...1] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

1 NAME OPT OPT OPT
2 jede NUMMER
3 intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand imtext lose
passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner nostopper ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten
eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
4 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechertext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
setzetrenner = ja nein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

\setupitemgroup [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  vor                   = BEFEHL
   nach                  = BEFEHL
   zwischen              = BEFEHL
   vorkopf               = BEFEHL
   nachkopf              = BEFEHL
   linkertext            = BEFEHL
   rechtext              = BEFEHL
   links                 = BEFEHL
   rechts                = BEFEHL
   faktor                = NUMMER
   schritt               = DIMENSION
   breite                = DIMENSION
   abstand               = DIMENSION
   option                = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
                           imrand amrand imtext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner ungepackt
                           wiederholen norepeat reverse spalten eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard
                           NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
   marginalie            = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand            = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand           = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung           = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen             = inherits: \stelleeinziehenein
   start                 = NUMMER
   symausrichtung        = links mittig rechts flushleft center flushright
   symbol                 = NAME
   n                     = NUMMER
   ziehefolgendeein     = ja nein auto
   innen                 = BEFEHL
   befehl                 = CSNAME
   posten                = NUMMER
   maxbreite             = DIMENSION
   itemalign             = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol           = ja nein
   textdistance          = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   setzetrenner          = ja nein
   stil                  = STYLE BEFEHL
   farbe                 = COLOR
   kopfstil              = STYLE BEFEHL
   kopffarbe             = COLOR
   beschrstil            = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe           = COLOR
   symstil               = STYLE BEFEHL
   symfarbe              = COLOR
   gritter               = inherits: \definegridsnapping
   inherits: \setupcounter

```

\stelleITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  jede NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

\stelleitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  jede NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup

```


`\setuplabel [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer         = ja nein
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl imtext NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupplayer [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME          OPT
2  status         = start stop fortsetzten folgende wiederholen
   option         = test
   seite          = NUMMER
   breite         = DIMENSION
   hoehe          = DIMENSION
   region         = NAME
   rotation       = links rechts innen aussen NUMMER
   position       = ja nein overlay
   hoffset        = max DIMENSION
   voffset        = max DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   dx             = DIMENSION
   dy             = DIMENSION
   sx             = NUMMER
   sy             = NUMMER
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   winkel         = links mittig rechts oben unten
   platz          = gritter links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
   zeile          = NUMMER
   spalte         = NUMMER
   richtung       = normal reverse
   doppelseitig   = ja nein
   methode        = passend overlay
   wiederholen    = ja
   voreinstellung = lefttop righttop leftbottom rightbottom mittig middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttopleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...]`

```
1 oben kopfzeile text fusszeilOPTunten
2 text marginalie kante
3 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 platz = links rechts beide
  bereich = links rechts lokal
  mp = NAME
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  liniendicke = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 compress = ja nein
  compressmethod = separator trenner spatium
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 r c OPT OPT
2 ungerade gerade kopfzeile NUMMER
3 zeilen = passend NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  strecken = ja nein DIMENSION
  maxbreite = passend DIMENSION
  nlinks = NUMMER
  n = NUMMER
  wiederholen = ja nein
  nx = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = passend zeile DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
  hintergrund = farbe
  hintergrundfarbe = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  befehl = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  strecken = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stellezeilenabstandein
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

```
* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAME
```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 abstand = DIMENSION
  down = DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 Abstand = DIMENSION
up = DIMENSION
down = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 up = DIMENSION
down = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupMPgraphics [...*,...]`

* farbe = lokal global
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 formatieren = metafun mpost
initializations = ja nein
setups = NAME
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
extensions = ja nein
methode = binary decimal double scaled default

`\setupMPpage [...*,...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 status = start stop
breite = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
platz = links rechts mittig imrand
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
   befehl = \...#1
   breite = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   anchor = region text
   platz = links rechts innen aussen
   methode = oben zeile erste tiefe hoehe
   category = default kante
   bereich = lokal global
   option = text absatz
   marginalie = lokal normal marginalie kante
   abstand = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   dy = DIMENSION
   bottomspace = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   zeile = NUMMER
   stack = ja fortsetzten
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
   m = NUMMER
   abstand = DIMENSION
   nummer = auto
   seperator = TEXT
   ausrichtung = links mittig rechts normal
   platz = oben center unten normal
   gritter = math nein

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   strut = ja nein
   stil = STYLE BEFEHL
   abstand = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

```

\setupmathematics [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 openup = ja nein
   symbolset = NAME
   functionstyle = STYLE BEFEHL
   compact = ja nein
   ausrichtung = l2r r2l
   bidi = ja nein
   sygreek = normal italic kein
   lcgreek = normal italic kein
   ucgreek = normal italic kein
   italics = 1 2 3 4 kein zuruecksetzten
   autopunctuation = ja nein alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups = NAME
   domain = NAME zuruecksetzten
   textstil = STYLE BEFEHL
   textfarbe = COLOR
   functioncolor = COLOR
   integral = limits nolimits autolimits displaylimits kein
   stylealternative = NAME
   default = normal italic
   fraction = ams ctx

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  befehl                    = ja nein
   links                     = NUMMER
   mittig                    = NUMMER
   rechts                    = NUMMER
   mathstyle                 = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   farbe                     = COLOR
   status                    = auto
   methode                   = auto
   faktor                     = kein auto NUMMER
   mathclass                 = NUMMER

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  obenabstand               = DIMENSION
   abstandunten              = DIMENSION
   marginalie                = DIMENSION
   farbe                     = COLOR
   strut                     = ja nein math tight
   alternative                = innen aussen beide
   linie                     = ja nein auto
   links                     = NUMMER
   rechts                    = NUMMER
   liniendicke               = DIMENSION
   mathstyle                 = STYLE BEFEHL
   abstand                   = nein kein overlay
   inlinethreshold           = auto NUMMER
   displaythreshold          = auto NUMMER
   fences                    = NAME

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  links                     = BEFEHL
   rechts                    = BEFEHL
   strut                     = ja nein NUMMER
   ausrichtung               = links mittig rechts normal
   stil                      = STYLE BEFEHL
   abstand                   = DIMENSION
   platz                     = oben unten hoch tief hoti normal

```

`\setupmathornament [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  alternative                = mp
   farbe                     = COLOR
   mpoffset                  = DIMENSION
   mp                        = NAME

```

`\setupmathradical [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  alternative                = default normal mp
   farbe                     = COLOR
   mpoffset                  = DIMENSION
   mp                        = NAME

```

`\setupmathstackers [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                      OPT
2  links                     = BEFEHL
   rechts                    = BEFEHL
   topcommand                 = \...##1
   bottomcommand              = \...##1
   middlecommand              = \...##1
   mp                         = NAME
   mpheight                   = DIMENSION
   mpdepth                    = DIMENSION
   mpoffset                    = DIMENSION
   farbe                       = COLOR
   hoffset                    = DIMENSION
   voffset                     = DIMENSION
   minhoehe                   = DIMENSION
   mindepth                   = DIMENSION
   mathclass                   = rel ord
   offset                     = min max normal
   platz                       = oben unten hoch tief mittig NUMMER
   strut                      = ja nein
   alternative                 = normal default mp
   minbreite                   = DIMENSION
   abstand                     = DIMENSION
   moffset                     = DIMENSION
   order                      = normal reverse
   mathlimits                  = ja nein

```

`\setupmathstyle [...,*,...]`

* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME

`\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                      OPT
2  gritter                   = inherits: \definegridsnapping
   liniendicke               = DIMENSION
   methode                   = otr box
   vor                        = BEFEHL
   nach                       = BEFEHL
   abstand                    = DIMENSION
   n                          = NUMMER
   maxhoehe                  = DIMENSION
   maxbreite                 = DIMENSION
   schritt                   = DIMENSION
   profile                   = NAME
   ausrichtung               = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups                    = NAME
   ausgleichen               = ja nein
   splitmethod               = kein fest
   alternative                = lokal global
   internalgrid              = zeile halbezeile
   seperator                  = linie
   strut                      = ja nein
   farbe                      = COLOR
   linienfarbe               = COLOR
   richtung                   = normal reverse
   inherits: \stelleumrahmtein

```

`\setupmodule [...1,...] [...2...]`

```

1  FILE                      OPT
2  test                      = ja nein
   KEY                       = VALUE

```

`\setupnotation [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                OPT
2  titel                = ja nein
   nummer              = ja nein
   typ                 = note
   nummerbefehl        = \...##1
   titelabstand        = DIMENSION
   titelstil           = STYLE BEFEHL
   titelfarbe          = COLOR
   titlecommand        = \...##1
   titleleft           = BEFEHL
   titleright          = BEFEHL
   links               = BEFEHL
   rechts              = BEFEHL
   symbol              = BEFEHL
   starter             = BEFEHL
   abschnitttrenner    = BEFEHL
   verknuepfung        = NAME
   counter             = NAME
   niveau              = NUMMER
   text                = TEXT
   headcommand         = \...##1
   vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   zwischen            = BEFEHL
   alternative         = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                        kleinerabstand haengend oben befehl note NAME
   ausrichtung         = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign            = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen           = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm           = ja nein
   ziehefolgendeein    = ja nein auto
   breite              = passend breit zeile DIMENSION
   abstand              = kein DIMENSION
   strecken            = NUMMER
   shrink              = NUMMER
   haengend             = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol         = BEFEHL
   closecommand        = \...##1
   expansion           = ja nein xml
   referenceprefix     = + - TEXT
   muster              = TEXT
   marginalie          = ja nein standard DIMENSION
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   kopfstil            = STYLE BEFEHL
   kopffarbe           = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \setupnotation

```



```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 interaktion = ja nein nummer text alles
   symbolcommand = \...##1
   textbefehl = \...##1
   indikator = ja nein
   textseparator = BEFEHL
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   rulecommand = BEFEHL
   linie = an aus normal links rechts befehl absatz
   split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
   faktor = NUMMER
   platz = text seite hoch unten kein spalten firstcolumn lastcolumn
   folgende = BEFEHL
   n = NUMMER
   linienfarbe = COLOR
   liniendicke = DIMENSION
   setups = NAME
   zeilenabstande = NAME
   absatz = ja nein
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   bereich = seite
   spaltenabstand = DIMENSION
   fortsetzen = ja nein
   alternative = gritter fest spalten note kein
   kriterium = seite
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   textstil = STYLE BEFEHL
   textfarbe = COLOR
   anchor = folgende
   vorspatium = inherits: \blanko
   spaceinbetween = inherits: \blanko
   inherits: \stelleumrahmtsein

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
* inherits: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
* x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  methode = fest
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g

```

```

\setupoutputroutine [...1] [...2,...]
1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME

```

```

\setupoutputroutine [...*]
* NAME

```

`\setuppagechecker [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 zeilen = NUMMER
offset = DIMENSION
methode = 0 1 2 3
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL

`\setuppagegrid [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
nlinks = NUMMER
nrechts = NUMMER
breite = DIMENSION auto
abstand = DIMENSION
zeilen = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
richtung = normal reverse
seite = inherits: \seite
inherits: \stelleumrahmtein

`\setuppagegridarea [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 status = start stop wiederholen
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
clipoffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

`\setuppagegridareatext [...1] [...2]`

1 NAME
2 TEXT

`\setuppagegridlines [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

`\setuppagegridspan [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
inherits: \stelleumrahmtein

`\setuppagegridstart [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

`\setuppageinjection [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 status = vorig folgende NUMMER
wartezeit = ja nein
alternative = abbildung puffer setups kein NAME
seite = inherits: \seite
pagestate = start stop
n = NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein

```
\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1  seite papier      OPT      OPT
2  NAME
3  NAME
```

```
\setuppagestate [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  wartezeit = ja nein
```

```
\setuppairedbox [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  vor      = BEFEHL
   nach     = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   platz    = links mittig rechts oben unten hoch tief
   n        = NUMMER
   abstand  = DIMENSION
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   breite   = DIMENSION
   hoehe    = DIMENSION
   maxbreite = DIMENSION
   maxhoehe = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   stil      = STYLE BEFEHL
   farbe     = COLOR
```

```
\stellePAIREDBOX [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\stellelegend [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
```

```
\setuppaper [...,*...]
* inherits: \stellepapierformatein
```

```
\setupparagraph [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  stil      = STYLE BEFEHL
   farbe     = COLOR
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups    = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,1...] [...2]
1  zuruecksetzen jede erste folgende
2  BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1] [...,2...] [...,3...]
1  NAME
2  NAME
3  setups    = NAME
   start     = NUMMER
   n         = NUMMER
   kriterium = alles
```

```
\setupperiods [...,*...]
* n      = NUMMER
  breite = DIMENSION passend
  abstand = DIMENSION
  symbol  = BEFEHL
```

`\setupplacement [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
gritter = inherits: \suptogrid
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = ja nein standard
```

`\setuppositionbar [...*,...]`

```
* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
text = TEXT
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
```

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 status = start stop
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
befehl = \...##1
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
zeilen = NUMMER
methode = streng fest kein
```

`\setupquotation [...*,...]`

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

```
* inherits: \setupcounter
```

`\setupreferenceformat [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 label = * NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
typ = default text titel nummer seite realpage
setups = NAME
autocase = ja nein
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

`\setupreferenceprefix [...]`

```
* + - TEXT
```

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...,³...,...]

```
1 NAME ABSCHNITT OPT OPT
2 default
3 prefix = ja nein
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:alles
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupregisters [...¹] [...,²...,...]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \stelleregisterein
```

\setupregisters [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 inherits: \stelleregisterein
```

\setuprenderingwindow [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 openpageaction = REFERENCE
  closepageaction = REFERENCE
  inherits: \stelleumrahmtein
```

\setups [...,*...]

```
* NAME
```

\setupscale [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 format = NUMMER
  xformat = NUMMER
  yformat = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = ja nein
  zeilen = NUMMER
  faktor = passend breit max auto default
  hfaktor = passend breit max auto default
  bfaktor = passend breit max auto default
  maxbreite = DIMENSION
  maxhoehe = DIMENSION
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  gritter = ja passend hoehe tiefe halbezeile
```

\setupscript [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  voreinstellung = NAME
  features = auto
```

\setupscripts [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript
```

`\setupselector [...]1 [...]2...`

1 NAME
2 n = NUMBER
m = NUMBER

`\setupshift [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT
2 fortsetzen = ja nein
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = NUMBER
dy = NUMBER
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupsidebar [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT
2 liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
alternative = NUMBER
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
niveau = NUMBER

`\setupspellchecking [...]*...`

* status = start stop
methode = 1 2 3
liste = NAME

`\setupstartstop [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
setups = NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupstretched [...]*...`

* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]`

* ja nein auto kap^{OPT}passend zeile default CHARACTER

`\setupstyle [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT
2 methode = befehl
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupsubformula [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT
2 ziehefolgendeein = ja nein auto

`\setupsubformulas [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsynctex [...]*...`

* status = start stop
methode = min max

```
\setups {...,*,...}
```

```
* NAME
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
```

```
1 r c x y row columnT erste letzte start kopfzeile jede ungerade gerade eins NUMMER -NUMMER
```

```
2 erste least jede zwei ungerade gerade NUMMER -NUMMER
```

```
3 extras = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
kopffarbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
setups = NAME
textbreite = DIMENSION lokal
split = ja nein wiederholen auto
kopfzeile = wiederholen
option = strecken tight
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
selbeseite = vor nach beide
spaceinbetween = inherits: \blanko
splitoffset = DIMENSION
aligncharacter = ja nein
alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
abstand = DIMENSION
farbe = COLOR
stil = math STYLE BEFEHL
inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupTEXpage [...,*...,...]
```

```
* inherits: \setupfittingpage
```

```
\setuptabulation [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 formatieren = TEMPLATE kein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = klein mittel gross kein blanko tiefe gritter DIMENSION
ausrichtung = links mittig rechts dimension
linie = zeile normal
linienfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
einziehen = ja nein
split = ja nein wiederholen auto
einheit = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
innen = BEFEHL
EQ = BEFEHL
kopfzeile = ja wiederholen text
rahmen = an aus
titel = TEXT
keeptogether = ja nein
```

```
\setuptagging [...,*...,...]
```

```
* status = start stop
methode = auto
```

\setuptextbackground [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 status = start stop
platz = text absatz immer kein
kriterium = NUMMER
alternative = NUMMER
mp = NAME
methode = NAME
hintergrund = farbe
hintergrundfarbe = COLOR
winkel = rechteckig rund
niveau = NUMMER
hintergrundoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
strich = NUMMER
radius = DIMENSION
rahmen = an aus
rahmenfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
voffset = DIMENSION
rahmenoffset = DIMENSION
linkeroffset = ja nein standard DIMENSION
rechterabstand = ja nein standard DIMENSION
obenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
untenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setuptextflow [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 breite = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setuptooltip [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 platz = links mittig rechts
inherits: \stelleumrahmtein

\setupunit [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 methode = 1 2 3 4 5 6
language = SPRACHE
alternative = text mathematik
order = reverse normal
seperator = klein mittel gross normal kein NAME
spatium = klein mittel gross normal kein NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupuserpagenumber [...^{*},...]

* viewerprefix = TEXT
status = start stop kein behalte leer
inherits: \setupcounter

\setupversion [...]

* konzept datei temporaer endfassung NAME

\setupviewerlayer [...^{*},...]

* titel = TEXT
status = start stop
export = ja nein
druckbar = ja nein
bereich = lokal global
methode = kein befehl

\setupvspacing [...^{*},...]

* inherits: \vspacing OPT

\setupwithargument {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 NAME

\setupxml [...]*[...]

- * default = versteckt kein text
- compress = ja nein

\setupxtable [...]¹[...] [...]²[...]

- 1 NAME OPT
- 2 textbreite = DIMENSION lokal
- fließtext = inherits: \stellefließstextein
- spaceinbetween = inherits: \blanko
- option = tight max strecken breite hoehe fest
- texthoehe = DIMENSION
- maxbreite = DIMENSION
- spaltenabstand = DIMENSION
- linkerrandabstand = DIMENSION
- rechterrandabstand = DIMENSION
- kopfzeile = wiederholen
- fusszeile = wiederholen
- liniendicke = DIMENSION
- split = ja nein wiederholen auto
- splitoffset = DIMENSION
- selbeseite = vor nach beide
- abstand = DIMENSION
- inherits: \stelleumrahmtein

\setuvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setvariable {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

\setvariables [...]¹[...] [...]²[...]

- 1 NAME
- 2 set = BEFEHL
- reset = BEFEHL
- KEY = VALUE

\setvboxregister ...¹ {...}

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

\setvisualizerfont [...]^{*}

- * FONT OPT

\setvtopregister ...¹ {...}

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

<pre> \setwidthof ¹... \to \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [¹...] [²...,...²...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...,[*]...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...[*]] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,[*]...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...[*]] * NAME OPT </pre>

<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...,...] * rotation = NUMMER OPT specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirsinmargin </pre>
<pre> \showdebuginfo </pre>
<pre> \showexperiments </pre>
<pre> \showfont [...¹] [...,²...] 1 FONT OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \showfontdata </pre>

<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*...]</code> <code>* inherits: \stellefließstextein</code>
<code>\showfontstyle [...¹...][...²...][...³...][...⁴...]</code> <code>1 inherits: \stellefließstextein OPT OPT OPT OPT</code> <code>2 rm ss tt mm hw cg</code> <code>3 tf bf it sl bi bs</code> <code>4 alles NUMMER</code>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...¹}[...²]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 REFERENCE</code>
<code>\showhyphenationtrace [...¹][...²]</code> <code>1 SPRACHE OPT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\showhyphens {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\showinjector [...*...]</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\showligatures [...]</code> <code>* FONT</code>
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {...¹}{...²}{...³...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME NUMMER</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\showminimalbaseline</code>

<pre> \shownextbox \... {^1} {^2} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT </pre>
<pre> \showparentchain \... {^2} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \showsetupsdefinition [...] * NAME </pre>
<pre> \showsymbolset [...] * NAME </pre>
<pre> \showtimer {...} * TEXT </pre>
<pre> \showtokens [...] * NAME </pre>
<pre> \showtrackers </pre>
<pre> \showvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \showvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \showwarning {...} {...} {...^3,...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \simplealignedbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT </pre>
<pre> \simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 TEXT 4 CONTENT </pre>
<pre> \simplealignedspreadbox {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT </pre>
<pre> \simplegroupedcommand {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL </pre>

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3 TEXT
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER
2 NUMMER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]OPT [...]OPT [...]OPT`

1 FILE
2 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
n = NUMMER
3 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

* NUMMER

`\smallbodyfont`

`\smallcappedcharacters {...}`

* NUMMER

`\smallcappedromannumerals {...}`

* NUMMER

`\smaller`

`\smallskip`

`\smash [...]OPT {...}`

1 w h d t_{OPT}
2 CONTENT

<code>\smashbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\smashboxed ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\smashedhbox ...¹ {...}²</code> <code>1 TEXT OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\smashedvbox ...¹ {...}²</code> <code>1 TEXT OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\snaptogrid [...]¹ [...]² {...}³</code> <code>1 normal standard^{OPT}ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box</code> <code>min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\snaptogrid [...]¹,...² [...]³</code> <code>1 inherits: \define^{OPT}gridsnapping</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\someheadnumber [...]¹ [...]²</code> <code>1 ABSCHNITT</code> <code>2 vorig aktuell folgende erste letzte</code>
<code>\somekindoftab [...][*],...[*],...[*]</code> <code>* alternative = horizontal^{OPT} vertikal</code> <code>breite = DIMENSION</code> <code>hoehe = DIMENSION</code> <code>n = NUMMER</code> <code>m = NUMMER</code>
<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {...}¹ {...}²</code> <code>1 ABSCHNITT</code> <code>2 vorig aktuell folgende erste letzte</code>
<code>\someplace {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ [...]⁶</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code> <code>4 TEXT</code> <code>5 TEXT</code> <code>6 REFERENCE</code>
<code>\SORTING [...]¹ {...}²</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>instances: logo</code>
<code>\logo [...]¹ {...}²</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\spalte [...][*],...[*]</code> <code>* inherits: \columnbreak^{OPT}</code>

<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\spatium</code>
<code>\spiegeln {...}</code> * CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcomma ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatperiod ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitdfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> * FILE
<code>\splitfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>

<code>\splitofftokens ... \from ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitstring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\sprache [...]</code> * SPRACHE
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\spreadhbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\sqrt [...] {...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\stackrel {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\startabbildung [...] [...] [...,...³...,...] ... \stopabbildung</code> 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \externeabbildung
<code>\startabsatz [...¹] [...,...²...,...] ... \stopabsatz</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: \setupparagraph
<code>\startSECTION [...,...¹...,...] [...,...²...,...] ... \stopSECTION</code> 1 titel = TEXT <small>OPT</small> bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 2 KEY = VALUE instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\startchapter [...,...¹...,...] [...,...²...,...] ... \stopchapter</code> 1 titel = TEXT <small>OPT</small> bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 2 KEY = VALUE

`\startpart [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stoppart`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsection [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubject [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsubject`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsection [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsubsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubject [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsubsubject`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsection [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsubsubsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubject [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsubsubsubject`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsection [...,\u1{...},...] [...,\u2{...},...] ... \stopsubsubsubsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsubject [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopsubsubsubsubject`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenennummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsubsection [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopsubsubsubsubsection`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenennummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsubsubject [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopsubsubsubsubsubject`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenennummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\starttitle [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stoptitle`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenennummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`

`* inherits: \stelleausrichtungsein`

`\startallmodes [...,*...] ... \stopallmodes`

`* NAME`

`\startATTACHMENT [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopATTACHMENT`

```
1  NAME
2  inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

`\startattachment [...,\overset{1}{=}\dots] [...,\overset{2}{=}\dots] ... \stopattachment`

```
1  NAME
2  inherits: \setupattachment
```

`\startbar [...] ... \stopbar`

`* NAME`

`\startbbbordermatrix ... \stopbbbordermatrix`

`\startBESCHREIBUNG [...,\overset{*}{=}\dots] ... \stopBESCHREIBUNG`

```
*  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
```

`\startBESCHREIBUNG [...,\overset{1}{=}\dots] {\overset{2}{=}} ... \stopBESCHREIBUNG`

```
1  REFERENCE
2  TEXT
```

<pre> \startbitmapimage [...,*...,...] ... \stopbitmapimage * farbe = rgb cmyk grau breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions * NAME </pre>
<pre> \startcatcodetable * ... \stopcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startcenteraligned ... \stopcenteraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign * TEXT number->TEXT text->TEXT </pre>
<pre> \startcheckedfences ... \stopcheckedfences </pre>
<pre> \startchemical [...¹] [...,²...,...] ... \stopchemical 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \startcollect ... \stopcollect </pre>
<pre> \startcollecting ... \stopcollecting </pre>
<pre> \startcolorintent [...] ... \stopcolorintent * knockout overprint kein </pre>
<pre> \startcoloronly [...] ... \stopcoloronly * COLOR </pre>
<pre> \startcolorset [...] ... \stopcolorset * NAME </pre>
<pre> \startcolumnspan [...,*...,...] ... \stopcolumnspan * inherits: \setupcolumnspan^{OPT} </pre>
<pre> \startcombination [...¹] [...,²...,...] ... \stopcombination 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \startcombination [...¹] [...²] ... \stopcombination 1 NAME OPT OPT 2 N*M </pre>
<pre> \startcontextcode ... \stopcontextcode </pre>
<pre> \startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode </pre>
<pre> \startctxfunction * ... \stopctxfunction * NAME </pre>

$\backslash\text{startcctxfunctiondefinition}$ ¹ ... $\backslash\text{stopcctxfunctiondefinition}$ [*] NAME
$\backslash\text{startcurrentcolor}$... $\backslash\text{stopcurrentcolor}$
$\backslash\text{startcurrentlistentrywrapper}$... $\backslash\text{stopcurrentlistentrywrapper}$
$\backslash\text{startdelimited}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...,...] ... $\backslash\text{stopdelimited}$ 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startdelimitedtext}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...,...] ... $\backslash\text{stopdelimitedtext}$ 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startDELIMITEDTEXT}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopDELIMITEDTEXT}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$ instances: quotation quote blockquote speech aside
$\backslash\text{startaside}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopaside}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startblockquote}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopblockquote}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startquotation}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopquotation}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startquote}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopquote}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startspeech}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopspeech}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startdisplaymath}$... $\backslash\text{stopdisplaymath}$
$\backslash\text{startdmath}$... $\backslash\text{stopdmath}$
$\backslash\text{startdocument}$ [... [*] ...,...] ... $\backslash\text{stopdocument}$ [*] inherits: $\backslash\text{setupdocument}$ ^{OPT}
$\backslash\text{starteffect}$ [[*] ...] ... $\backslash\text{stopeffect}$ [*] NAME
$\backslash\text{startEFFECT}$... $\backslash\text{stopEFFECT}$
$\backslash\text{startelement}$ { ¹ ...} [² ...,...] ... $\backslash\text{stopelement}$ 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE

$\backslash\text{startembeddedxtable} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopembeddedxtable}$ \ast inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startembeddedxtable} [\dots] \dots \backslash\text{stopembeddedxtable}$ \ast NAME <small>OPT</small>
$\backslash\text{startexceptions} [\dots] \dots \backslash\text{stopexceptions}$ \ast SPRACHE
$\backslash\text{startexpanded} \dots \backslash\text{stopexpanded}$
$\backslash\text{startexpandedcollect} \dots \backslash\text{stopexpandedcollect}$
$\backslash\text{startextendedcatcodetable} \backslash\dots \dots \backslash\text{stopextendedcatcodetable}$ \ast CSNAME
$\backslash\text{startexternalfigurecollection} [\dots] \dots \backslash\text{stopexternalfigurecollection}$ \ast NAME
$\backslash\text{startfarbe} [\dots] \dots \backslash\text{stopfarbe}$ \ast COLOR
$\backslash\text{startfest} [\dots] \dots \backslash\text{stopfest}$ \ast tief mittig HÖch hoti default
$\backslash\text{startfittingpage} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopfittingpage}$ 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{setupfittingpage}$
$\backslash\text{startFITTINGPAGE} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopFITTINGPAGE}$ \ast inherits: $\backslash\text{setupfittingpage}$ <small>OPT</small> instances: TEXpage MPpage
$\backslash\text{startMPpage} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopMPpage}$ \ast inherits: $\backslash\text{setupfittingpage}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startTEXpage} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopTEXpage}$ \ast inherits: $\backslash\text{setupfittingpage}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startfloatcombination} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopfloatcombination}$ \ast inherits: $\backslash\text{setupcombination}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startfloatcombination} [\dots] \dots \backslash\text{stopfloatcombination}$ \ast N*M NAME <small>OPT</small>
$\backslash\text{startFLOATtext} [\dots, \dots] [\dots, \dots] \{\dots\} \dots \backslash\text{stopFLOATtext}$ 1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile 2 REFERENCE 3 TEXT instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

\startchemicaltext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopchemicaltext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startfiguretext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopfiguretext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startgraphicstext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopgraphicstext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startintermezzotext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\starttabletext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoptabletext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startfont [...] ... \stopfont
* FONT OPT

```

```

\startfontclass [...] ... \stopfontclass
* jede NAME

```

```

\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution
* NAME

```

```

\startformel [...*,...] ... \stopformel
* gepackt tight mittig OPTrahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

```

```

\startformeln [...*,...] ... \stopformeln
* + - REFERENCE OPT

```

```

\startformel [...,*...,...] ... \stopformel
* option = gepackOPTt tight mittig rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein
marginalie = ja nein standard DIMENSION
gritter = inherits: \snaptogrid

```

`\startFORMULAformula [...,*...] ... \stopFORMULAformula`
 * gepackt tight mittig rahmen ^{OPT}zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein
 instances: sp sd mp md

`\startmdformula [...,*...] ... \stopmdformula`
 * gepackt tight mittig ^{OPT}rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startmpformula [...,*...] ... \stopmpformula`
 * gepackt tight mittig ^{OPT}rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startsdformula [...,*...] ... \stopsdformula`
 * gepackt tight mittig ^{OPT}rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startspformula [...,*...] ... \stopspformula`
 * gepackt tight mittig ^{OPT}rahmen zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startframedcell [...,*...] ... \stopframedcell`
 * inherits: \stelleumrahmt^{OPT}ein

`\startframedcontent [...*] ... \stopframedcontent`
 * NAME aus ^{OPT}

`\startframedrow [...,*...] ... \stopframedrow`
 * inherits: \stelleumrahmt^{OPT}ein

`\startframedtable [...1...] [...2...] ... \stopframedtable`
 1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
 2 inherits: \stelleumrahmt^{OPT}ein

`\startgegenueber ... \stopgegenueber`

`\startgridsnapping [...*] ... \stopgridsnapping`
 * normal standard ja stre^{OPT}ng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box
 min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halflne NAME

`\startgridsnapping [...,*...] ... \stopgridsnapping`
 * inherits: \definegridsnapping^{OPT}

`\starthaengend [...1...] {...2} ... \stophaengend`
 1 abstand = DIMENSION ^{OPT}
 n = NUMMER
 platz = links rechts
 2 CONTENT

`\starthaengend [...1...] {...2} ... \stophaengend`
 1 links rechts ^{OPT}
 2 CONTENT

`\starthboxestohbox ... \stophboxestohbox`

`\starthboxregister ...* ... \stophboxregister`
 * CSNAME NUMMER

`\starthelp [...*] ... \stophelp`
 * REFERENCE ^{OPT}
 instances: helptext

<code>\starthelptext [...] ... \stophelptext</code> * REFERENCE OPT
<code>\starthighlight [...] ... \stophighlight</code> * NAME
<code>\starthilfetext [...] ... \stophilfetext</code> * REFERENCE OPT
<code>\starthintergrund [..., ...[*]..., ...] ... \stophintergrund</code> * inherits: \stellehintergrund ¹ kein
<code>\starthINTERGRUND [..., ...[*]..., ...] ... \stopHINTERGRUND</code> * inherits: \stellehintergrund ¹ kein instances: hintergrund
<code>\starthyphenation [...,[*]...] ... \stophyphenation</code> * original tex default hyphenate expanded traditional kein
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...] ... \stopindentedtext</code> * NAME
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinteraktion [...] ... \stopinteraktion</code> * versteckt NAME
<code>\startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue</code> * NAME
<code>\startinterface \stopinterface</code> * alles SPRACHE
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>
<code>\startitemgroup [...¹] [...,²...] [...,³..., ...] ... \stopitemgroup</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup
<code>\startITEMGROUP [...,¹...] [...,²..., ...] ... \stopITEMGROUP</code> 1 inherits: \setupitemgroup ¹ OPT 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize
<code>\startitemize [...,¹...] [...,²..., ...] ... \stopitemize</code> 1 inherits: \setupitemgroup ¹ OPT 2 inherits: \setupitemgroup
<code>\startJScode ...¹ ...² ...³ ... \stopJScode</code> 1 NAME 2 uses 3 NAME

<pre> \startJSreamble ...¹ ...² ...³ ... \stopJSreamble 1 NAME 2 verwende 3 now later </pre>
<pre> \startkleinerdurchschuss [...][*] ... \stopkleinerdurchschuss * blanko OPT </pre>
<pre> \startknockout ... \stopknockout </pre>
<pre> \startCOMMENT [...]¹ [...]² ... \stopCOMMENT 1 TEXT OPT 2 inherits: \stellekommentarein instances: comment </pre>
<pre> \startcomment [...]¹ [...]² ... \stopcomment 1 TEXT OPT 2 inherits: \stellekommentarein </pre>
<pre> \startkomponente [...][*] ... \stopkomponente * FILE * </pre>
<pre> \startkomponente ...[*] ... \stopkomponente * FILE * </pre>
<pre> \startkopf [...]¹ [...] {...}² ... \stopkopf 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startLABELtext [...]¹ [...] [...]² ... \stopLABELtext 1 SPRACHE OPT 2 KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \startbtxlabeltext [...]¹ [...] [...]² ... \stopbtxlabeltext 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startheadtext [...]¹ [...] [...]² ... \stopheadtext 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startlabeltext [...]¹ [...] [...]² ... \stoplabeltext 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startmathlabeltext [...]¹ [...] [...]² ... \stopmathlabeltext 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startoperatortext [...]¹ [...] [...]² ... \stopoperatortext 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startprefixtext [...]¹ [...] [...]² ... \stopprefixtext 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>

<code>\startsuffixtext [...]¹ [...]² ... \stopsuffixtext</code> 1 SPRACHE OPT 2 KEY
<code>\starttaglabeltext [...]¹ [...]² ... \stoptaglabeltext</code> 1 SPRACHE OPT 2 KEY
<code>\startunittext [...]¹ [...]² ... \stopunittext</code> 1 SPRACHE OPT 2 KEY
<code>\startlayout [...][*] ... \stoplayout</code> * NAME
<code>\startlinealignment [...][*] ... \stoplinealignment</code> * links mittig rechts max
<code>\startlinecorrection [...][*] [...] ... \stoplinecorrection</code> * blanko inherits: \blanko OPT
<code>\startlinefiller [...]¹ [...]² [...] ... \stoplinefiller</code> 1 filler NAME OPT 2 inherits: \setuplinefiller
<code>\startLINENOTE [...]¹ {...}²</code> 1 REFERENCE 2 TEXT instances: linenote
<code>\startlinenote [...]¹ {...}²</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\startlinenumbering [...]¹ [...]² [...] ... \stoplinenumbering</code> 1 NAME OPT OPT 2 fortsetzen = ja nein start = NUMMER schritt = NUMMER methode = seite erste folgende
<code>\startlinenumbering [...]¹ [...]² [...] ... \stoplinenumbering</code> 1 NAME OPT OPT 2 fortsetzen NUMMER
<code>\startlinetable ... \stoplinetable</code>
<code>\startlinetablebody ... \stoplinetablebody</code>
<code>\startlinetablecell [...][*] [...] ... \stoplinetablecell</code> * inherits: \setuplinetable OPT
<code>\startlinetablehead ... \stoplinetablehead</code>
<code>\startlinksbuendig ... \stoplinksbuendig</code>
<code>\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes</code>
<code>\startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup</code>

<pre> \startlocallinecorrection [...,*...] ... \stoplocallinecorrection * blanko inherits: \blanko OPT </pre>
<pre> \startlocalnotes [...,*...] ... \stoplocalnotes * NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups [...¹] [...²] ... \stoplocalsetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups \stoplocalsetups * NAME </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...*] ... \stopluaparameterset * NAME </pre>
<pre> \startluasetups [...¹] [...²] ... \stopluasetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startluasetups \stopluasetups * NAME </pre>
<pre> \startMPclip {...*} ... \stopMPclip * NAME </pre>
<pre> \startMPcode {...*} ... \stopMPcode * NAME OPT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...*} ... \stopMPdefinitions * NAME OPT </pre>
<pre> \startMPdrawing [...*] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...*] ... \stopMPenvironment * zuruecksetzen global + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...,*...} ... \stopMPextensions * NAME OPT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...¹] {...²} ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...¹} {...²,...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...*} ... \stopMPpositionmethod * NAME </pre>

$\backslash\text{startMPrun}$ {...} ... $\backslash\text{stopMPrun}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startmarginallinie}$ [...] ... $\backslash\text{stopmarginallinie}$ * NUMMER OPT
$\backslash\text{startmarginallinie}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmarginallinie}$ * inherits: $\backslash\text{setupmarginrule}$ OPT
$\backslash\text{startmarginblock}$ [...] ... $\backslash\text{stopmarginblock}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startmarkedcontent}$ [...] ... $\backslash\text{stopmarkedcontent}$ * zuruecksetzen alles NAME OPT
$\backslash\text{startMATHALIGNMENT}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopMATHALIGNMENT}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathalignment}$ OPT instances: align mathalignment
$\backslash\text{startalign}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopalign}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathalignment}$ OPT
$\backslash\text{startmathalignment}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmathalignment}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathalignment}$ OPT
$\backslash\text{startMATHCASES}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopMATHCASES}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathcases}$ OPT instances: cases mathcases
$\backslash\text{startcases}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopcases}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathcases}$ OPT
$\backslash\text{startmathcases}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmathcases}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathcases}$ OPT
$\backslash\text{startMATHMATRIX}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopMATHMATRIX}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT instances: matrix mathmatrix
$\backslash\text{startmathmatrix}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmathmatrix}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT
$\backslash\text{startmatrix}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmatrix}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT
$\backslash\text{startmathmode}$... $\backslash\text{stopmathmode}$
$\backslash\text{startmathstyle}$ [..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmathstyle}$ * bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
$\backslash\text{startmatrices}$ [..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{stopmatrices}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$ OPT
$\backslash\text{startmaxaligned}$... $\backslash\text{stopmaxaligned}$
$\backslash\text{startmiddlealigned}$... $\backslash\text{stopmiddlealigned}$

<pre> \startmixedcolumns [...¹] [...²...] ... \stopmixedcolumns 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \startMIXEDCOLUMNS [...[*]...] ... \stopMIXEDCOLUMNS * inherits: \setupmixedcolumns^{OPT} instances: itemgroupcolumns boxedcolumns </pre>
<pre> \startboxedcolumns [...[*]...] ... \stopboxedcolumns * inherits: \setupmixedcolumns^{OPT} </pre>
<pre> \startitemgroupcolumns [...[*]...] ... \stopitemgroupcolumns * inherits: \setupmixedcolumns OPT </pre>
<pre> \startmode [...[*]...] ... \stopmode * NAME </pre>
<pre> \startmodeset [...¹...] {...².} ... \stopmodeset 1 NAME default 2 CONTENT </pre>
<pre> \startmodule [...[*]...] ... \stopmodule * FILE </pre>
<pre> \startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection </pre>
<pre> \startmodule ...[*] ... \stopmodule * FILE </pre>
<pre> \startnamedsection [...¹] [...²...] [...³...] ... \stopnamedsection 1 ABSCHNITT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \startnamedsubformulas [...¹...] {...².} ... \stopnamedsubformulas 1 + - REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startnarrower [...[*]...] ... \stopnarrower * [-+]links [-+]mittig^{OPT}[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen </pre>
<pre> \startNARROWER [...[*]...] ... \stopNARROWER * [-+]links [-+]mittig^{OPT}[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen </pre>
<pre> \startnegativ ... \stopnegativ </pre>
<pre> \startnicelyfilledbox [...[*]...] ... \stopnicelyfilledbox * breite = DIMENSION OPT hoehe = DIMENSION offset = DIMENSION strut = ja nein </pre>
<pre> \startnointerference ... \stopnointerference </pre>

<pre> \startnotallmodes [...,*...] ... \stopnotallmodes * NAME </pre>
<pre> \startnotext ... \stopnotext </pre>
<pre> \startNOTE [...,*...] ... \stopNOTE * REFERENCE OPT instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startendnote [...,*=...,...] ... \stopendnote * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE </pre>
<pre> \startfootnote [...,*=...,...] ... \stopfootnote * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE </pre>
<pre> \startendnote [...,*...] ... \stopendnote * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startfootnote [...,*...] ... \stopfootnote * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startnotmode [...,*...] ... \stopnotmode * NAME </pre>
<pre> \startNUMMERIERUNG [...,*=...,...] ... \stopNUMMERIERUNG * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE </pre>
<pre> \startNUMMERIERUNG [...,¹...] {²} ... \stopNUMMERIERUNG 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startoutputstream [...*] ... \stopoutputstream * NAME </pre>
<pre> \startoverlay ... \stopoverlay </pre>
<pre> \startoverprint ... \stopoverprint </pre>
<pre> \startpagecomment ... \stoppagecomment </pre>
<pre> \startpagefigure [...,¹] [...,²=...,...] ... \stoppagefigure 1 FILE OPT 2 offset = default overlay kein DIMENSION </pre>

<pre> \startpagegrid [...] [...] ... \stoppagegrid 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuppagegrid </pre>
<pre> \startpagegridspan [...] [...] ... \stoppagegridspan 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppagegridspan </pre>
<pre> \startPAGEGRID [...] ... \stopPAGEGRID * inherits: \setuppagegrid^{OPT} </pre>
<pre> \startpagelayout [...] ... \stoppagelayout * seite linkerseite rechterseite </pre>
<pre> \startpar [...] [...] ... \stoppar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupparagraph </pre>
<pre> \startparagraphs [...] ... \stopparagraphs * NAME </pre>
<pre> \startparagraphscell ... \stopparagraphscell </pre>
<pre> \startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS </pre>
<pre> \startPARALLEL ... \stopPARALLEL </pre>
<pre> \startparbuilder [...] ... \stopparbuilder * default oneline basic NAME </pre>
<pre> \startplacefloat [...] [...] [...] ... \stopplacefloat 1 SINGULAR 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT platz = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile referenz = REFERENCE 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \startplatziereFLOAT [...] [...] ... \stopplatziereFLOAT 1 titel = TEXT OPT OPT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT platz = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile referenz = REFERENCE 2 KEY = VALUE instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>


```

\startplatzierechemical [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopplatzierechemical
1  titel          = TEXT
    bookmark      = TEXT
    beschriftung   = TEXT
    liste          = TEXT
    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzierefigure [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopplatzierefigure
1  titel          = TEXT
    bookmark      = TEXT
    beschriftung   = TEXT
    liste          = TEXT
    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieregraphic [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopplatzieregraphic
1  titel          = TEXT
    bookmark      = TEXT
    beschriftung   = TEXT
    liste          = TEXT
    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereintermezzo [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopplatziereintermezzo
1  titel          = TEXT
    bookmark      = TEXT
    beschriftung   = TEXT
    liste          = TEXT
    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieretable [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopplatzieretable
1  titel          = TEXT
    bookmark      = TEXT
    beschriftung   = TEXT
    liste          = TEXT
    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                    rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                    zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                    kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                    seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
    referenz       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplacepairedbox [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\startplatzierePAIREDBOX [...,\sfrac{*}{2}...,...] ... \stopplatzierePAIREDBOX
*  inherits: \setuppairedbox
instances: legend

```

<pre> \startplatzierelegend [...,*...,...] ... \stopplatzierelegend * inherits: \setuppairedbox OPT </pre>
<pre> \startplatziereformel [...,*...,...] ... \stopplatziereformel * titel = TEXT OPT suffix = TEXT referenz = + - REFERENCE </pre>
<pre> \startplatziereformel [...,*...,...] ... \stopplatziereformel * + - REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startpos [...,*...,...] ... \stoppos * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startpositioning [...¹,...] [...,*²...,...] ... \stoppositioning 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stellepositionierenein </pre>
<pre> \startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay * NAME </pre>
<pre> \startpositiv ... \stoppositiv </pre>
<pre> \startprocessassignmentcommand [...,*...,...] ... \stopprocessassignmentcommand * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocessassignmentlist [...,*...,...] ... \stopprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocesscommacommand [...,*...,...] ... \stopprocesscommacommand * BEFEHL </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*...,...] ... \stopprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt .* ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt .* ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors </pre>
<pre> \startpublikation [...¹,...] [...,*²...,...] ... \stoppublikation 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT </pre>
<pre> \startpuffer [...] ... \stoppuffer * NAME OPT </pre>

<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized </pre>
<pre> \startrawsetups [...] [...] ... \stoprawsetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startrawsetups .* ... \stoprawsetups * NAME </pre>
<pre> \startreadingfile ... \stopreadingfile </pre>
<pre> \startrechtsbuendig ... \stoprechtsbuendig </pre>
<pre> \startregime [...] ... \stopregime * inherits: \enableregime </pre>
<pre> \startregister [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX </pre>
<pre> \startreusableMPgraphic {...} {...} ... \stopreusableMPgraphic 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \startschmall [...] [...] [...] ... \stopschmall 1 NAME 2 inherits: \stelleengerein </pre>
<pre> \startschmall [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 inherits: \stelleengerein 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen </pre>
<pre> \startschmall [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen </pre>
<pre> \startscript [...] ... \stopscript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \startsectionblock [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 bookmark = TEXT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startsectionblockenvironment [...] ... \stopsectionblockenvironment * NAME </pre>
<pre> \startSECTIONBLOCK [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] * bookmark = TEXT inherits: \stelleabschnittsblockein instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter </pre>

<pre> \startappendices [...,..[*]...,...] ... \stopappendices * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startbackmatter [...,..[*]...,...] ... \stopbackmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startbodymatter [...,..[*]...,...] ... \stopbodymatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startfrontmatter [...,..[*]...,...] ... \stopfrontmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startsectionlevel [...,..¹...] [...,..²...,...] [...,..³...,...] ... \stopsectionlevel 1 NAME OPT OPT OPT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenennummer = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \startsetups [...,..¹...] [...,..²...] ... \stopsetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startsetups \stopsetups * NAME </pre>
<pre> \startshift [...,..[*]...] ... \stopshift * NAME </pre>
<pre> \startsidebar [...,..¹...] [...,..²...,...] ... \stopsidebar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \startsimplecolumns [...,..[*]...,...] ... \stopsimplecolumns * inherits: \setsimplecolumnwidth </pre>
<pre> \startspalten [...,..[*]...,...] ... \stopspalten * inherits: \setstellespalten </pre>
<pre> \startspecialitem [...,..¹...] [...,..²...,...] ... \stopspecialitem 1 pos OPT OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \startspecialitem [...,..[*]...] ... \stopspecialitem * unter its </pre>
<pre> \startspecialitem [...,..¹...] {...,..²...} ... \stopspecialitem 1 sym ran mar 2 TEXT </pre>
<pre> \startspread ... \stopspread </pre>
<pre> \start [...,..[*]...] ... \stop * NAME OPT </pre>

<code>\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP</code>
<code>\startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure</code> <code>* NAME</code>
<code>\startstaticMPgraphic {...} {...²,...} ... \stopstaticMPgraphic</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>
<code>\STARTSTOP {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter</code>
<code>\startstructurepageregister [...¹] [...²] [...,³...,...⁴] [...,⁴...,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 label = NAME</code> <code>keys = TEXT PROCESSOR->TEXT</code> <code>entries = TEXT PROCESSOR->TEXT</code> <code>keys:1 = TEXT</code> <code>keys:2 = TEXT</code> <code>keys:3 = TEXT</code> <code>entries:1 = TEXT</code> <code>entries:2 = TEXT</code> <code>entries:3 = TEXT</code> <code>alternative = TEXT</code> <code>4 KEY = VALUE</code>
<code>\startstyle [...,[*]...,...]</code> ... <code>\stopstyle</code> <code>* inherits: \setupstyle</code>
<code>\startstyle [...]</code> ... <code>\stopstyle</code> <code>* NAME FONT</code>
<code>\startSTYLE ... \stopSTYLE</code>
<code>\startsubformulas [...,[*]...,...]</code> ... <code>\stopsubformulas</code> <code>* + - REFERENCE</code>
<code>\startsubjectlevel [...¹] [...,²...,...³] [...,³...,...]</code> ... <code>\stopsubjectlevel</code> <code>1 NAME</code> <code>2 titel = TEXT</code> <code>bookmark = TEXT</code> <code>beschriftung = TEXT</code> <code>liste = TEXT</code> <code>referenz = REFERENCE</code> <code>eigenenummer = TEXT</code> <code>3 KEY = VALUE</code>
<code>\startsubsentence ... \stopsubsentence</code>
<code>\startsubstack ... \stopsubstack</code>
<code>\startsymbolset [...]</code> ... <code>\stopsymbolset</code> <code>* NAME</code>
<code>\startTABLE [...,[*]...,...]</code> ... <code>\stopTABLE</code> <code>* inherits: \setupTABLE</code>

$\backslash\text{startTABLEbody}$ [\dots , \dots , $\overset{*}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopTABLEbody}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startTABLEfoot}$ [\dots , \dots , $\overset{*}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopTABLEfoot}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startTABLEhead}$ [\dots , \dots , $\overset{*}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopTABLEhead}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startTABLEnext}$ [\dots , \dots , $\overset{*}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopTABLEnext}$ $*$ inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{starttabelle}$ [$[\overset{1}{ }\dots]$ [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stoptabelle}$ 1 <small>TEMPLATE</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{stelletabellenein}$
$\backslash\text{starttabellen}$ [$[\overset{*}{ }\dots]$] ... $\backslash\text{stoptabellen}$ $*$ <small>TEMPLATE</small>
$\backslash\text{starttabellenende}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoptabellenende}$ $*$ <small>NAME</small>
$\backslash\text{starttabellenueberschrift}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoptabellenueberschrift}$ $*$ <small>NAME</small>
$\backslash\text{starttabellen}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoptabellen}$ $*$ <small>NAME</small>
$\backslash\text{starttabelle}$ [$\overset{1}{\dots}$] [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stoptabelle}$ 1 <small>NAME</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{stelletabellenein}$
$\backslash\text{starttabulatehead}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoptabulatehead}$ $*$ <small>NAME</small> <small>OPT</small>
$\backslash\text{starttabulatetail}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoptabulatetail}$ $*$ <small>NAME</small> <small>OPT</small>
$\backslash\text{startTABULATION}$ [$\overset{1}{\dots}$] [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopTABULATION}$ 1 <small>NAME</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{setuptabulation}$
$\backslash\text{starttabulator}$ [$[\overset{1}{ }\dots]$ [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stoptabulator}$ 1 <small>TEMPLATE</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{stelletabulatorein}$
$\backslash\text{startTABULATE}$ [$\overset{1}{\dots}$] [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopTABULATE}$ 1 <small>NAME</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{stelletabulatorein}$ instances: legend fact
$\backslash\text{startfact}$ [$\overset{1}{\dots}$] [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stopfact}$ 1 <small>NAME</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{stelletabulatorein}$
$\backslash\text{startlegend}$ [$\overset{1}{\dots}$] [\dots , \dots , $\overset{2}{=}\dots$, \dots] ... $\backslash\text{stoplegend}$ 1 <small>NAME</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: $\backslash\text{stelletabulatorein}$

\starttexcode ... \stoptexcode							
\starttexdefinition ¹ ... ² ... ³ ... ⁴ ... ⁵ ... ⁶ ... ⁷ ... \stoptexdefinition 1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT 2 global 3 unexpanded 4 expanded 5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument 6 NAME 7 TEMPLATE							
\starttext ... \stoptext							
\starttextbackground [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ... \stoptextbackground 1 NAME OPT 2 inherits: \setuptextbackground							
\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual							
\startTEXTBACKGROUND [...,*...,...] ... \stopTEXTBACKGROUND * inherits: \setuptextbackground ^{OPT}							
\starttextcolor [...] ... \stoptextcolor * COLOR							
\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent							
\starttextflow [...] ... \stoptextflow * NAME							
\starttextlinie {...} ... \stoptextlinie * TEXT							
\startTYPING [...,*...,...] ... \stopTYPING * inherits: \stellenטיפpen instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML							
\startTYPING [...,*...,...] ... \stopTYPING * fortsetzen OPT instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML							
\startLUA [...,*...,...] ... \stopLUA * fortsetzen OPT							
\startMP [...,*...,...] ... \stopMP * fortsetzen OPT							
\startPARSEDXML [...,*...,...] ... \stopPARSEDXML * fortsetzen OPT							
\startTEX [...,*...,...] ... \stopTEX * fortsetzen OPT							
\starttyping [...,*...,...] ... \stoptyping * fortsetzen OPT							

<code>\startXML [...,*...] ... \stopXML</code> <code>* fortsetzen ^{OPT}</code>
<code>\startLUA [...,*...] ... \stopLUA</code> <code>* inherits: \stelle^{OPT}tippenein</code>
<code>\startMP [...,*...] ... \stopMP</code> <code>* inherits: \stelle^{OPT}tippenein</code>
<code>\startPARSEDXML [...,*...] ... \stopPARSEDXML</code> <code>* inherits: \stelle^{OPT}tippenein</code>
<code>\startTEX [...,*...] ... \stopTEX</code> <code>* inherits: \stelle^{OPT}tippenein</code>
<code>\starttyping [...,*...] ... \stoptyping</code> <code>* inherits: \stelle^{OPT}tippenein</code>
<code>\startXML [...,*...] ... \stopXML</code> <code>* inherits: \stelle^{OPT}tippenein</code>
<code>\starttokens [...] ... \stoptokens</code> <code>* NAME</code>
<code>\starttransparent [...] ... \stoptransparent</code> <code>* COLOR</code>
<code>\starttypescript [...,¹...] [...,²...] [...,³...] ... \stoptypescript</code> <code>1 serif sans mono math handwriting calligraphy ^{OPT}</code> <code>2 NAME</code> <code>3 size name</code>
<code>\starttypescriptcollection [...] ... \stoptypescriptcollection</code> <code>* NAME</code>
<code>\startumbruch [...,¹...] [...,²...] ... \stopumbruch</code> <code>1 NAME ^{OPT}</code> <code>2 inherits: \stelleumbruchein</code>
<code>\startMAKEUPumbruch [...,*...] ... \stopMAKEUPumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}</code> <code>instances: standard page text middle</code>
<code>\startmiddleumbruch [...,*...] ... \stopmiddleumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}</code>
<code>\startpageumbruch [...,*...] ... \stoppageumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}</code>
<code>\startstandardumbruch [...,*...] ... \stopstandardumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}</code>
<code>\starttextumbruch [...,*...] ... \stoptextumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein ^{OPT}</code>
<code>\startumgebung [...] ... \stopumgebung</code> <code>* FILE *</code>

\backslash startumgebung \backslash stopumgebung * FILE *
\backslash startumrahmt [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ... \backslash stopumrahmt 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleumrahmtein
\backslash startFRAMEDTEXT [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ... \backslash stopFRAMEDTEXT 1 links rechts mittig kein OPT 2 inherits: \setupframedtext instances: framedtext
\backslash startframedtext [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] ... \backslash stopframedtext 1 links rechts mittig kein OPT 2 inherits: \setupframedtext
\backslash startungepackt ... \backslash stopungepackt
\backslash startuniqueMPgraphic {...} {..., ² ...,...} ... \backslash stopuniqueMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startuniqueMPpagegraphic {...} {..., ² ...,...} ... \backslash stopuniqueMPpagegraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startusableMPgraphic {...} {..., ² ...,...} ... \backslash stopusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startuseMPgraphic {...} {..., ² ...,...} ... \backslash stopuseMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startusemathstyleparameter *... .. \backslash stopusemathstyleparameter * CSNAME
\backslash startusingbtxs specification [...] ... \backslash stopusingbtxs specification * NAME
\backslash startvboxregister \backslash stopvboxregister * CSNAME NUMMER
\backslash startvboxtohbox ... \backslash stopvboxtohbox
\backslash startvboxtohboxseparator ... \backslash stopvboxtohboxseparator
\backslash startverschieben [...] ... \backslash stopverschieben * [-+]NUMBER OPT
\backslash startviewerlayer [...] ... \backslash stopviewerlayer * NAME
\backslash startVIEWERLAYER ... \backslash stopVIEWERLAYER
\backslash startvtopregister \backslash stopvtopregister * CSNAME NUMMER

<pre> \startxcell [...] [...] ... \stopxcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcellgroup [...] [...] ... \stopxcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxgroup [...] [...] ... \stopxgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxmldisplayverbatim [...] ... \stopxmldisplayverbatim * NAME </pre>
<pre> \startxmllineverbatim [...] ... \stopxmllineverbatim * NAME </pre>
<pre> \startxmlraw ... \stopxmlraw </pre>
<pre> \startxmlsetups [...] [...] ... \stopxmlsetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startxmlsetups * ... \stopxmlsetups * NAME </pre>
<pre> \startxrow [...] [...] ... \stopxrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxrowgroup [...] [...] ... \stopxrowgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtable [...] [...] ... \stopxtable * inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtablebody [...] [...] ... \stopxtablebody * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] [...] ... \stopxtablefoot * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] [...] ... \stopxtablehead * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] ... \stopxtablehead * NAME OPT </pre>

```
\startxblenext [...,.*=...,...] ... \stopxblenext
* inherits: \setupxblenext OPT
```

```
\startxblenext [...] ... \stopxblenext
* NAME OPT
```

```
\startXTABLE [...,.*=...,...] ... \stopXTABLE
* inherits: \setupxblenext OPT
```

```
\startxtable [...] ... \stopxtable
* NAME OPT
```

```
\startzeile [...]
* REFERENCE
```

```
\startLINES [...,.*=...,...] ... \stopLINES
* inherits: \stellezeffenein OPT
instances: lines
```

```
\startlines [...,.*=...,...] ... \stoplines
* inherits: \stellezeffenein OPT
```

```
\startzentriert ... \stopzentriert
```

```
\startzu [...] ... \stopzu
* REFERENCE
```

```
\stelle [...]
* NAME
```

```
\stelleabsaetzein [...1] [...,2...] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 jede NUMMER
3 n = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

\stelleabsaetzeein [...¹] [...²...]

```
1  NAME:NUMMER          OPT
2  n                    =  NUMMER
   vor                  =  BEFEHL
   nach                 =  BEFEHL
   breite               =  DIMENSION
   abstand              =  DIMENSION
   hoehe                =  DIMENSION passend
   oben                =  BEFEHL
   unten                =  BEFEHL
   ausrichtung          =  inherits: \stelleausrichtungsein
   innen                =  BEFEHL
   befehl               =  BEFEHL
   linie                =  an aus
   liniendicke          =  DIMENSION
   linienfarbe          =  COLOR
   stil                 =  STYLE BEFEHL
   farbe                =  COLOR
```

\stelleabsatznummerierungsein [...^{*}...]

```
*  status              =  start stop zeile zuruecksetzten
   abstand              =  DIMENSION
   stil                 =  STYLE BEFEHL
   farbe                =  COLOR
```

\stelleabschnittsblockein [...¹...] [...²...]

```
1  NAME                  OPT
2  seite                 =  inherits: \seite
   vor                  =  BEFEHL
   nach                 =  BEFEHL
   nummer               =  ja nein
```

\stelleanordnenein [...^{*}...]

```
*  sperren gespiegelt doppelseitig negativ 90 180 270 zuruecksetzten hintergrund normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE
   2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
   DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME
```

\stelleaufzaehlungenein [...¹...] [...²...]

```
1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
```

\stelleausrichtungsein [...^{*}...]

```
*  breit breit unten hoehe zeile hoch tief hoti flushright flushleft mittig ja nein breite normal zuruecksetzten
   innen aussen flushinner flushouter links rechts center sperren letzte end absatz lefttoright righttoleft l2r
   r2l tabelle lesshyphenation morehyphenation haengend nothanging hz fullhz nohz hyphenate nothyphenated tolerant
   sehrtolerant strecken extremestretch endfassung 1*final 2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more
```

\stelleausschnittein [...^{*}...]

```
*  status              =  start stop
   breite              =  DIMENSION
   hoehe               =  DIMENSION
   hoffset              =  DIMENSION
   voffset              =  DIMENSION
   x                   =  NUMMER
   y                   =  NUMMER
   nx                  =  NUMMER
   ny                  =  NUMMER
   sx                  =  NUMMER
   sy                  =  NUMMER
   linkeroffset         =  DIMENSION
   rechterabstand       =  DIMENSION
   obenoffset           =  DIMENSION
   untenoffset          =  DIMENSION
   mp                  =  NAME
   n                   =  NUMMER
   offset               =  DIMENSION
```

\stellebeschreibungsein [...¹...] [...²...]

```
1  NAME                  OPT
2  inherits: \setupenumeration
```

\stellebeschriftungein [...¹,...] [...²,...]

1 BESCHRIFTUNG OPT
2 status = start stop
expansion = ja nein
seperator = BEFEHL
filtercommand = \...#1

\stellebilderunterschriftein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupfloatcaption

\stellebildunterschriftein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupfloatcaption

\stellebindestrichein [...^{*},...]

* zeichen = normal breit

\stelleblankoein [...^{*},...]

* inherits: \blanko OPT

\stelleblockein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelledrehenein [...^{*},...]

* platz = passend breit tiefe hoch mittig default normal
rotation = links rechts innen aussen NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein

\stelleduennerumrissein [...^{*},...]

* hoehe = max DIMENSION
tiefe = max DIMENSION
hintergrund = farbe
rahmen = an aus
liniendicke = DIMENSION
alternative = a b c kein
hintergrundfarbe = COLOR
farbe = COLOR
zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
n = NUMMER

\stelleeeinziehenein [...^{*},...]

* [-+]klein [-+]mittel [-+]gr^{OPT}ss kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
toggle DIMENSION NAME

\stelleengerein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 links = DIMENSION
mittig = DIMENSION
rechts = DIMENSION
default = [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stellefarbeein [...]

* FILE

\stellefarbenein [...,*...]

* status = start stop
spot = ja nein
expansion = ja nein
faktor = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
konversion = ja nein immer
pagecolormodel = auto kein NAME
textfarbe = COLOR
intent = overprint knockout kein

\stellefeldein [...¹] [...²,...] [...³,...⁴,...] [...⁴,...⁵,...] [...⁵,...⁶,...]

1 NAME OPT
2 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

\stellefelderin [...¹,...] [...²,...³,...] [...³,...⁴,...] [...⁴,...⁵,...]

1 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal OPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

\stellefliesstextein [...,*...]

* DIMENSION NAME global zuruecksetzen x xx klein gross script scriptscript rm ss tt hw cg antiqua serif regular
sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

\stelleformelnein [...¹,...] [...²,...³,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupformula

\stellefusszeileein [...¹] [...²,...³,...]

1 text marginalie kante OPT
2 inherits: \setuplayoutelement

\stellefusszeilentextein [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\stellegefüelltesrechteckein [...,*...]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
n = NUMMER
zeilenabstände = klein mittel gross NUMMER
abstand = DIMENSION
breite = passend breit DIMENSION
seperator = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stellegefüelltezeileein [...,*...]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
liniendicke = DIMENSION
farbe = COLOR

\stellegegenueberplatzierenein [...,*...]

* status = start stop
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL

`\stellegleitobjektein [...1,...] [...2,...]`

1 SINGULAR OPT
2 inherits: \stellegleitobjektein

`\stellegleitobjektein [...1,...] [...2,...]`

1 SINGULAR OPT
2 ziehefolgendeein = ja nein auto
default = inherits: \placefloat
fallback = inherits: \placefloat
innen = BEFEHL
kriterium = DIMENSION
methode = NUMMER
sidemethod = NUMMER
textmethod = NUMMER
sidealign = hoehe tiefe zeile halbezeile gritter normal
gritter = inherits: \snaptogrid
lokal = ja nein
befehl = \...##1
availablewidth = DIMENSION
availableheight = DIMENSION
minbreite = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
platz = links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin
inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrangabstand = DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechterrang = DIMENSION
innermargin = DIMENSION
outermargin = DIMENSION
bottombefore = BEFEHL
bottomafter = BEFEHL
expansion = ja nein xml
referenceprefix = + - TEXT
xmlsetup = NAME
catcodes = NAME
freeregion = ja nein
vorspatium = kein inherits: \blanko
nachspatium = kein inherits: \blanko
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
offset = DIMENSION kein overlay
nebenvorspatium = kein inherits: \blanko
nebennachspatium = kein inherits: \blanko
spacebefore side = kein inherits: \blanko
spaceafterside = kein inherits: \blanko
sidethreshold = old dimension
marginalie = DIMENSION
noben = DIMENSION
nunten = DIMENSION
schritt = klein mittel gross zeile tiefe
zzeile = NUMMER
cache = ja nein

`\stellehintergruendeein [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 oben kopfzeile text fusszeile unten OPT
2 linkekante linkerrand text rechterrang rechterkante
3 inherits: \stelleumrahmtein

`\stellehintergruendeein [...1,...] [...2,...]`

1 papier seite linkerseite rechterseite text versteckt OPT
2 status = start stop
inherits: \stelleumrahmtein

`\stellehintergrundein [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 status = start stop
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
inherits: \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAME                                OPT
2  status                             = start stop
    stil                              = STYLE BEFEHL
    farbe                             = COLOR
    kontrastfarbe                     = COLOR
    titel                             = TEXT
    untertitel                        = COLOR
    autor                             = TEXT
    datum                             = TEXT
    keyword                           = TEXT
    focus                             = standard rahmen breite minbreite hoehe minhoehe passend tight
    menue                             = an aus
    fieldlayer                        = auto NAME
    berechnen                         = REFERENCE
    klick                             = ja nein
    bildschirm                        = normal neu
    seite                             = ja nein seite name auto
    oeffenaktion                     = REFERENCE
    schliessenaktion                 = REFERENCE
    openpageaction                   = REFERENCE
    closepageaction                  = REFERENCE
    symbolset                         = NAME
    hoehe                            = DIMENSION
    tiefe                             = DIMENSION
    focusoffset                       = DIMENSION
```

\stelleinteraktionein [...]

```
*  NAME                                OPT
```

\stelleinteraktionsbalkenein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAME                                OPT
2  alternative                         = a b c d e f g
    status                             = start stop
    befehl                             = CSNAME
    breite                             = DIMENSION
    hoehe                             = DIMENSION max breit
    tiefe                             = DIMENSION max
    abstand                           = DIMENSION
    schritt                           = klein mittel gross
    hintergrundfarbe                  = COLOR
    stil                              = STYLE BEFEHL
    farbe                             = COLOR
    kontrastfarbe                     = COLOR
    symbol                             = ja nein
    inherits: \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...^{*},...]

```
*  breite                             = passend max tight DIMENSION
    hoehe                             = passend max tight DIMENSION
    rumpfspatium                      = DIMENSION
    rumpfabstand                      = DIMENSION
    kopfoffset                        = DIMENSION
    kopfspatium                      = DIMENSION
    option                            = passend max einzelseitig doppelseitig bookmark auto kein default fest querformat portrait seite
                                      papier attachment layer
    copies                             = NUMMER
    wartezeit                         = kein NUMMER
```


\stelleinteraktionsmenueein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                                OPT
2  alternative      = vertikal horizontal versteckt
   category        = NAME
   linkeroffset     = overlay rahmen kein default DIMENSION
   rechterabstand   = overlay rahmen kein default DIMENSION
   obenoffset       = overlay rahmen kein default DIMENSION
   untenoffset      = overlay rahmen kein default DIMENSION
   maxbreite        = DIMENSION
   maxhoehe         = DIMENSION
   itemalign        = links mittig rechts flushleft flushright tief hoch hoti
   status           = start leer lokal
   links            = BEFEHL
   rechts           = BEFEHL
   abstand          = overlay DIMENSION
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   zwischen         = BEFEHL
   position         = ja nein
   mittig           = BEFEHL
   stil             = STYLE BEFEHL
   farbe            = COLOR
   selbeseite       = ja nein leer kein normal default
   kontrastfarbe    = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\stellekommentarein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                                OPT
2  status      = start stop kein
   methode     = normal versteckt
   symbol       = Comment Hilfe Insert Schluessel Newparagraph Note Absatz Default
   breite       = passend DIMENSION
   hoehe        = passend DIMENSION
   tiefe        = passend DIMENSION
   titel        = TEXT
   undertitel   = TEXT
   autor        = TEXT
   nx           = NUMMER
   ny           = NUMMER
   farbe        = COLOR
   option       = xml max
   textlayer    = NAME
   platz        = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrand text hoch kein
   abstand      = DIMENSION
   spatium      = ja
   buffer       = BUFFER

```

\stellekopfzahlein [...¹] [...²]

```

1  ABSCHNITT
2  [-+]NUMMER

```

\stellekopfzeileein [...¹] [...²,...]

```

1  text marginalie kante      OPT
2  inherits: \setuplayoutelement

```

\stellekopfzeilentextein [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```

1  text marginalie kante      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

\stelleLABELtext [...¹] [...²,...]

```

1  SPRACHE      OPT
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

\stellebtxlabeltext [...¹] [...²,...]

```

1  SPRACHE      OPT
2  KEY = VALUE

```

`\stelleheadtext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stellelabeltext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stellemathlabeltext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stelleoperatortext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stelleprefixtext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stellesuffixtext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stelletaglabeltext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

`\stelleunittext [...]1 [...,...2...]`

1 SPRACHE OPT

2 KEY = VALUE

\stellelayoutein [¹...] [²...,...]

```

1  NAME          OPT
2  status         = start stop normal wiederholen
   marginalie     = DIMENSION
   kante          = DIMENSION
   marginalabstand = DIMENSION
   kantenabstand  = DIMENSION
   linkerantenabstand = DIMENSION
   rechterantenabstand = DIMENSION
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrandaabstand = DIMENSION
   obenabstand    = DIMENSION
   kopfzeilenabstand = DIMENSION
   fusszeilenabstand = DIMENSION
   abstandunten   = DIMENSION
   voreinstellung = NAME
   linkerrand      = DIMENSION
   rechterranda    = DIMENSION
   linkekante      = DIMENSION
   rechtekante     = DIMENSION
   kopfzeile       = DIMENSION
   fusszeile       = DIMENSION
   oben            = DIMENSION
   unten           = DIMENSION
   rumpfspatium    = DIMENSION
   kopfspatium     = DIMENSION
   setups          = NAME
   cutspace        = DIMENSION
   breite          = DIMENSION mittig passend
   bottomspace     = DIMENSION
   zeilen          = NUMMER
   hoehe           = DIMENSION mittig passend
   rumpfabstand    = DIMENSION
   kopfoffset      = DIMENSION
   spalten         = NUMMER
   spaltenabstand  = DIMENSION
   methode         = default normal NAME
   platz           = links mittig rechts oben unten einzelseitig doppelseitig
   textbreite      = DIMENSION
   texthoehe       = DIMENSION
   nx              = NUMMER
   ny              = NUMMER
   dx              = DIMENSION
   dy              = DIMENSION
   format          = NUMMER
   sx              = NUMMER
   sy              = NUMMER
   beschriftung    = an aus seite leer farbe eins zwei vier
   gritter         = ja nein aus
   textdistance     = DIMENSION
   alternative      = default normal umbruch NAME
   clipoffset      = DIMENSION
   cropoffset      = DIMENSION
   trimoffset      = DIMENSION
   bleedoffset     = DIMENSION
   artoffset       = DIMENSION

```

\stellelayoutein [...]

* zuruecksetzten NAME

\stellelinienbreitein [...]

* klein mittel gross DIMENSION

\stellelisteein [...¹,...] [...²,...]

```

1 LISTE OPT
2 status = start stop
platz = kein hier
typ = simple befehl userdata
kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text
          aktuell SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT
          SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

liste = NAME
breite = passend breit auto DIMENSION
hoehe = passend breit DIMENSION
tiefe = passend breit DIMENSION
symbol = eins zwei drei kein default
label = ja nein kein NAME
starter = BEFEHL
abschnitttrenner = BEFEHL
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
seitennummer = ja nein immer
kopfnummer = ja nein immer
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
marginalie = kein DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
titelausrichten = ja nein
numeralign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
haengend = ja nein
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
interaktion = ja nein alles nummer text titel seite abschnittsnummer seitennummer
limittext = ja nein TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
nummernstil = STYLE BEFEHL
nummernfarbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
referenz = NUMMER
extras = NAME
order = befehl alles titel
alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal
              vertikal NAME
maxbreite = DIMENSION
pageprefix = ja nein
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein

```

\stellemarginallinieein [...¹] [...²,...]

```

1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule

```

\stellenobenein [...¹] [...²,...]

```

1 text marginalie kan925te
2 inherits: \setuplayoutelement

```

\stellepaletteein [...]

```

* NAME

```

\stellepapierformatein [...]¹ [...,...]²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  oben                      = BEFEHL
   unten                     = BEFEHL
   links                     = BEFEHL
   rechts                    = BEFEHL
   methode                   = normal kein NAME
   format                    = NUMMER
   nx                        = NUMMER
   ny                        = NUMMER
   dx                        = DIMENSION
   dy                        = DIMENSION
   breite                    = DIMENSION
   hoehe                     = DIMENSION
   kopfspatium              = DIMENSION
   rumpfspatium             = DIMENSION
   offset                    = DIMENSION
   seite                     = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
   papier                    = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
   option                    = passend max
   abstand                   = DIMENSION
```

\stellepapierformatein [...]¹...,... [...]²...,...]

```
1  zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
2  zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
```

\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...,...]^{*}...,...]

```
*  vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
   zwischen                 = BEFEHL
   zeilen                   = auto NUMMER
   konversion               = NAME
```

\stellepositioniererein [...]¹...,... [...]²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  offset                    = ja nein
   einheit                  = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   status                   = start overlay
   xoffset                  = DIMENSION
   yoffset                  = DIMENSION
   xschritt                 = absolut relativ
   yschritt                 = absolut relativ
   xformat                  = NUMMER
   yformat                  = NUMMER
   xfaktor                  = NUMMER
   yfaktor                  = NUMMER
   faktor                   = NUMMER
   format                   = NUMMER
```

\stellepostenein [...]¹...,... [...]²...,...]

```
1  NAME                      OPT
2  alternative               = links rechts oben unten imrand
   textbreite               = DIMENSION
   breite                   = DIMENSION
   abstand                  = DIMENSION
   symbol                   = kein NAME
   ausrichtung              = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen marginalie
   textalign                = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen
   n                        = NUMMER
   vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
   zwischen                 = BEFEHL
```

\stelleprogrammein [...,...]^{*}...,...]

```
*  stil                     = STYLE BEFEHL
   farbe                    = COLOR
```

\stellepufferein [...]¹...,... [...]²...,...]

```
1  BUFFER                   OPT
2  vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
```

\stellerechteckein [...,*...]

```
*  breite      = max DIMENSION
   hoehe       = max DIMENSION
   tiefe       = max DIMENSION
   abstand     = DIMENSION
   n           = NUMMER
   alternative  = a b
   stil        = STYLE BEFEHL
   farbe       = COLOR
   typ         = mp ja nein
   mp          = NAME
```

\stellereferenzieren [,...,*...]

```
*  status      = start stop
   expansion   = ja nein xml
   autofile    = ja nein
   export      = ja nein
   links       = BEFEHL
   rechts      = BEFEHL
   breite      = DIMENSION
   doppelseitig = ja nein
   interaktion = label text symbol alles
   seperator   = BEFEHL
   prefix      = + - TEXT
```

\stelleregisterein [¹...] [²...,...]

```
1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = vorwaerts
   expansion            = ja nein xml
   eigenenummer         = ja nein
   xmlsetup             = NAME
   alternative          = a b A B
   methode              = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = ja nein alles
   kriterium            = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = ja nein
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite            = DIMENSION
   indikator            = ja nein
   vor                  = BEFEHL
   nach                 = BEFEHL
   befehl               = \...##1
   textbefehl           = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   seitenbefehl         = \...##1
   abstand              = DIMENSION
   interaktion          = text seitennummer
   seitennummer         = ja nein
   symbol               = a n kein 1 2 BEFEHL
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil                 = STYLE BEFEHL
   farbe                = COLOR
   textstil             = STYLE BEFEHL
   textfarbe            = COLOR
   seitenstil           = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe          = COLOR
   n                    = NUMMER
   ausgleichen          = ja nein
   ausrichtung          = inherits: \stelleausrichtungsein
   numberorder          = ziffern
```

\stelleregisterein [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```

1  NAME                      OPT          OPT
2  NUMMER
3  referencemethod           = vorwaerts
   expansion                 = ja nein xml
   eigenenummer              = ja nein
   xmlsetup                  = NAME
   alternative               = a b A B
   methode                   = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress                  = ja nein alles gepackt
   kriterium                 = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset    = BEFEHL
   pageprefixconversionset   = NAME
   pageprefixstarter         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset             = NAME
   pageprefixsegments        = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                             ABSCHNITT:alles
   pageprefixconnector       = BEFEHL
   pageprefix                = ja nein
   pageseparatorset          = NAME
   pageconversionset         = NAME
   pagestarter               = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper               = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments              = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite                 = DIMENSION
   indikator                 = ja nein
   vor                       = BEFEHL
   nach                      = BEFEHL
   befehl                    = \...##1
   textbefehl                = \...##1
   deeptextcommand           = \...##1
   seitenbefehl              = \...##1
   abstand                   = DIMENSION
   interaktion               = text seitennummer
   seitennummer              = ja nein
   symbol                    = a n kein 1 2 BEFEHL
   language                  = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil                      = STYLE BEFEHL
   farbe                     = COLOR
   textstil                  = STYLE BEFEHL
   textfarbe                 = COLOR
   seitenstil                = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe               = COLOR
   n                         = NUMMER
   ausgleichen               = ja nein
   ausrichtung               = inherits: \stelleausrichtungen
   numberorder               = ziffern

```

\stelleREGISTER [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NUMMER                    OPT
2  inherits: \stelleregisterein
instances: index

```

\stelleindex [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NUMMER                    OPT
2  inherits: \stelleregisterein

```

\stelleseitenkommentarein [...,^{*}...,...]

```

* platz    = links rechts oben unten kein
  status   = start stop kein
  offset   = DIMENSION
  abstand  = DIMENSION
  breite   = DIMENSION
  hoehe    = DIMENSION

```

\stelleseitennummerein [...,^{*}...,...]

```

* inherits: \setupuserpagenumber

```

\stelleseitennummerierungsein [...,..^{*}...,...]

* alternative = einseitig doppelseitig
seite = inherits: \seite
strut = ja nein
befehl = \...##1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
status = start stop
breite = DIMENSION
platz = kopfzeile fusszeile links mittig rechts imlinken imrechten marginalie imrand amrand marginalkante
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleseitenuebergangein [...]

* zuruecksetzten auto start zufaellig NUMMER

\stellesortierenein [...,¹...] [...,..²...,...]

1 SINGULAR ^{OPT}
2 expansion = ja nein xml
alternative = erste letzte normal NAME
folgende = BEFEHL
befehl = \...##1##2##3
textbefehl = \...##1
synonymbefehl = \...##1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
kriterium = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
synonymstil = STYLE BEFEHL
synonymfarbe = COLOR

\stellespaltenein [...,..^{*}...,...]

* n = NUMMER
abstand = DIMENSION
option = hintergrund
offset = DIMENSION
befehl = \...##1
hoehe = DIMENSION
richtung = links rechts
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = setupalign
toleranz = setuptolerance
blanko = inherits: \blanko
noben = NUMMER
linie = an aus BEFEHL

\stellespatiumein [...]

* fest gepackt breit ^{OPT}

\stellesspracheein [...]¹ [...]²...

```
1  SPRACHE default      OPT
2  default              = SPRACHE
   status               = start stop
   datum                = inherits: \heutigesdatum
   patterns              = FILE
   lefthyphenmin         = NUMMER
   righthyphenmin        = NUMMER
   lefthyphenchar        = NUMMER
   righthyphenchar       = NUMMER
   setups                = NAME
   spatiumausgleich      = breit gepackt
   font                  = auto
   text                  = TEXT
   limittext             = TEXT
   hyphen                = TEXT
   compoundhyphen         = TEXT
   leftcompoundhyphen    = TEXT
   rightcompoundhyphen   = TEXT
   linkerzitieren        = BEFEHL
   rechterzitieren       = BEFEHL
   linkerzitat           = BEFEHL
   rechterzitat          = BEFEHL
   leftspeech             = BEFEHL
   rightspeech           = BEFEHL
   linkersatz             = BEFEHL
   middlespeech           = BEFEHL
   rechtersatz            = BEFEHL
   midsentence            = BEFEHL
   linkersubsatz          = BEFEHL
   rechtersubsatz         = BEFEHL
   faktor                 = ja nein
```

\stellesymbolsetein [...]

* NAME

\stellessynonymein [...]¹ [...]²...

```
1  SINGULAR              OPT
2  expansion              = ja nein xml
   alternative            = erste letzte normal NAME
   folgende               = BEFEHL
   befehl                 = \...##1##2##3
   textbefehl             = \...##1
   synonymbefehl          = \...##1
   language               = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode                 = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   kriterium              = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
   stil                   = STYLE BEFEHL
   farbe                  = COLOR
   textstil               = STYLE BEFEHL
   textfarbe              = COLOR
   synonymstil            = STYLE BEFEHL
   synonymfarbe           = COLOR
```

\stellletabellenein [...]^{*}...

```
* text                   = DIMENSION max
  split                  = ja nein wiederholen auto
  rahmen                 = an aus
  NL                     = inherits: \blanko
  VL                     = klein mittel gross kein NUMMER
  HL                     = klein mittel gross kein NUMMER
  abstand                = klein mittel gross kein
  ausrichtung            = links mittig rechts
  befehle                 = BEFEHL
  fliesstext              = inherits: \stellefliesstextein
  liniendicke            = DIMENSION
  hoehe                  = strut NUMMER
  tiefe                  = strut NUMMER
  openup                 = DIMENSION
```

\stellletabulatorein [...]¹ [...]² [...]³...

```
1  NAME                  OPT    OPT
2  NAME
3  inherits: \setuptabulation
```

`\stelletextein [...]1 [...,...2...]`

```
1 text marginalie kanteOPT
2 inherits: \setuplayoutelement
```

`\stelletextobenein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

```
1 text marginalie kanteOPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\stelletexttexteein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

```
1 text marginalie kanteOPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\stelletextumrissein [...,...*...]`

```
* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
platz = links imrand
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
linienfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
tiefekorrektur = an aus
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
```

`\stelletextuntenein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

```
1 text marginalie kanteOPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\stelletipein [...]1,...2 [...,...2...]`

```
1 NAMEOPT
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
befehl = CSNAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
tab = ja nein NUMMER
compact = absolut letzte alles
escape = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
zeilen = ja nein normal hyphenate
spatium = an aus normal fest strecken
```

`\stelletippenein [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	ungeraderand	= DIMENSION
	geraderand	= DIMENSION
	marginalie	= ja nein standard DIMENSION
	option	= mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
	stil	= STYLE BEFEHL
	farbe	= COLOR
	ausrichtung	= inherits: \stelleausrichtungein
	zeilen	= ja nein normal hyphenate
	spatium	= an aus normal fest strecken
	keeptgether	= ja nein
	vor	= BEFEHL
	nach	= BEFEHL
	strip	= ja nein NUMMER
	range	= NUMMER NAME
	tab	= ja nein NUMMER
	escape	= ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
	ziehefolgendeein	= ja nein auto
	fortsetzen	= ja nein
	start	= NUMMER
	stop	= NUMMER
	schritt	= NUMMER
	nummerierung	= datei zeile nein
	blanko	= inherits: \blanko

`\stelletoleranzein [...*,...]`

* horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant spatium strecken

\stelleueberschriften $[...,\dots]$ $[...,\dots]$

```

1  ABSCHNITT
2  frontpartlabel      = NAME
   bodypartlabel       = NAME
   appendixlabel       = NAME
   backpartlabel       = NAME
   expansion           = ja nein xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset     = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   konversion          = NAME
   sectionstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          = NAME
   sectionsegments     = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                       ABSCHNITT:alles
   referenceprefix     = + - TEXT
   stil               = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR
   textstil           = STYLE BEFEHL
   textfarbe          = COLOR
   nummernstil        = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe       = COLOR
   verknuepfung       = ABSCHNITT
   eigenenummer       = ja nein
   beforesection      = BEFEHL
   aftersection       = BEFEHL
   insidesection      = BEFEHL
   nummererhoehen     = ja nein liste leer
   setzekopf          = ja nein versteckt leer absatz
   nummer             = ja nein
   seite              = inherits: \seite
   beschriftung       = seite zuruecksetzten
   kopfzeile          = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   text               = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   fusszeile          = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   vor                = BEFEHL
   nach               = BEFEHL
   zwischen           = BEFEHL
   fortsetzen         = ja nein
   titelausrichten    = ja nein gleitobjekt
   zeilenabstande     = NAME
   interaktion        = liste referenz
   internalgrid       = NAME
   gritter            = normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch
                       eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line
                       math:-halfline NAME
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungein
   toleranz           = inherits: \stelletoleranzein
   strut              = ja nein
   haengend           = zeile breit passend kein NUMMER
   marginalie         = DIMENSION
   ziehefolgendeein   = ja nein auto
   alternative        = text absatz normal marginalie imrand oben mittig unten reverse marginaltext NAME
   breite             = DIMENSION
   numberwidth        = DIMENSION
   textbreite         = DIMENSION
   abstand            = DIMENSION
   textdistance       = DIMENSION
   vorbefehl          = BEFEHL
   zumbefehl          = BEFEHL
   befehl             = \...\##1##2
   textbefehl         = \...\##1
   deeptextcommand    = \...\##1
   nummerbefehl       = \...\##1
   deepnumbercommand  = \...\##1
   platz              = NAME
   kriterium          = streng positiv alles

```

\stelleueberschriftenein $[...,\dots]$ $[...,\dots]$

```

1  ABSCHNITT
2  inherits: \stelleueberschriften

```

\stelleumbruchein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  seite                     = inherits: \seite
    befehl                   = BEFEHL
    breite                   = DIMENSION
    hoehe                    = DIMENSION
    ausrichtung              = inherits: \stelleausrichtungein
    setups                   = NAME
    oben                     = BEFEHL
    unten                    = BEFEHL
    vor                      = BEFEHL
    nach                     = BEFEHL
    platz                    = oben
    referenz                 = REFERENCE
    pagestate                = start stop
    kopfzeilenstatus         = start stop hoch leer kein normal
    fusszeilenstatus        = start stop hoch leer kein normal
    statusoben               = start stop hoch leer kein normal
    untenstatus              = start stop hoch leer kein normal
    textstatus               = start stop hoch leer kein normal
    doppelseitig             = ja nein leer
    stil                     = STYLE BEFEHL
    farbe                    = COLOR

```

\stelleumrahmtein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  winkel                    = rechteckig rund NUMMER
    rahmenwinkel             = rechteckig rund NUMMER
    hintergrundwinkel        = rechteckig rund NUMMER
    radius                   = DIMENSION
    rahmenradius             = DIMENSION
    hintergrundradius        = DIMENSION
    tiefe                    = DIMENSION
    rahmentiefe              = DIMENSION
    hintergrundtiefe         = DIMENSION
    rahmenfarbe              = COLOR
    obenrahmen               = an aus NAME
    untenrahmen              = an aus NAME
    linkerrahmen             = an aus NAME
    rechterraahmen           = an aus NAME
    region                   = ja nein
    liniendicke               = DIMENSION
    rahmenoffset              = DIMENSION
    rahmen                   = an aus overlay kein
    hintergrund               = vordergrund farbe NAME
    hintergrundoffset         = rahmen DIMENSION
    component                 = NAME
    extras                    = BEFEHL
    foregroundstyle           = STYLE BEFEHL
    foregroundcolor           = COLOR
    setups                   = NAME
    offset                    = default overlay kein DIMENSION
    breite                    = lokal passend max breit fest DIMENSION
    hoehe                     = passend max breit DIMENSION
    ausrichtung              = inherits: \stelleausrichtungein
    strut                     = ja nein kein lokal global
    autostrut                 = ja nein
    platz                     = hoehe tiefe hoch tief oben mittig unten zeile hoti haengend behalte formel mathematik normal
    autobreite                = ja nein zwinge
    zeilen                    = NUMMER
    oben                     = BEFEHL
    unten                     = BEFEHL
    blanko                    = ja nein
    profile                   = NAME
    leer                      = ja nein
    loffset                   = DIMENSION
    roffset                   = DIMENSION
    toffset                   = DIMENSION
    boffset                   = DIMENSION
    orientation               = NUMMER

```

\stelleumrahmtetexteein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

\stelleuntenein [...] [...²...]

1 text marginalie kant^{PT}
2 inherits: \setuplayoutelement

\stelleunterseitennummerein [...^{*}...]

* inherits: \setupcounter

\stelleurlein [...^{*}...]

* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleversalienein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 titel = ja nein
sc = ja nein
stil = STYLE BEFEHL

\stellezeilenabstandein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 zeile = DIMENSION
hoehe = NUMMER
tiefe = NUMMER
minhoehe = NUMMER
mindepth = NUMMER
abstand = DIMENSION
oben = NUMMER hoehe
unten = NUMMER
strecken = NUMMER
shrink = NUMMER

\stellezeilenabstandein [...^{*}...]

* an aus zuruecksetzten auto klein^{OPT}mittel gross NUMMER DIMENSION

\stellezeilenabstandein [...^{*}...]

* NAME

\stellezeilenein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 option = gepackt
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
spatium = ja an aus fest default
befehl = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL

\stellezeilennumerierungsein [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT
2 start = NUMMER
schritt = NUMMER
methode = seite erste folgende
konversion = NAME
fortsetzen = ja nein
platz = text begin end default links rechts innen aussen imlinken imrechten marginalie imrand
abstand = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen flushleft flushright links rechts mittig auto
befehl = \...##1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
breite = marginalie DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stellezitierenein [...,*...] * inherits: \setupdelimitedtext
\stellezusammengestelltelisteein [¹ ...] [...,* ² ...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein
\stelleCOMBINEDLIST [...,*...] * inherits: \stellelisteein instances: content
\stellecontent [...,*...] * inherits: \stellelisteein
\stellezwischenraumein [...,*...] * stellerwiederher fest flexibel Zeile halbezeile quarterline klein mittel gross default DIMENSION
\stelle {...} * NAME
\stopLINENOTE [...] * REFERENCE instances: linenote
\stoplinenote [...] * REFERENCE
\stopregister [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
\stopstructurepageregister [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
\stopzeile [...] * REFERENCE
\strictdoifelsenextoptional {...} {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {... ² } 1 TRUE 2 FALSE
\stripcharacter ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
\strippedcsname *... * CSNAME
\strippedcsname *... * TEXT

<code>\stripspaces \from ¹... \to ²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...²...] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [¹...] {²...}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...} {...} \³...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME


```
\subtractfeature [...]
```

* NAME

```
\subtractfeature {.*.}
```

* NAME

$$\backslash\mathrm{swapcounts} \quad \backslash.^1 \dots \quad \backslash.^2 \dots$$

1 CSNAME

2 CSNAME

$$\backslash\mathrm{swapdimens} \quad \backslash^1\ldots \quad \backslash^2\ldots$$

1 CSNAME

2 CSNAME

\swapface

$$\backslash\mathrm{swapmacros} \quad \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots$$

1 CSNAME

```

2 CSNAME

```

\swaptypface

`\switchstyleonly [...]`

* rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

\switchstyleonly \.*

* CSNAME

`\switchtocolour [...]`

* COLOR

`\switchtointerlinespace` [...¹,...] [...²...]

1	NAME	OPT
---	------	-----

```
2 inherits: \stellezeilenabstandein
```

`\switchtointerlinespace [...,*,...]`

* an aus zuruecksetzten auto klein^{OPT} mittel gross NUMMER DIMENSION

`\switchtointerlinespace [...]`

* NAME

$$\backslash\mathrm{symbol} \left[\dots \right]^1 \left[\dots \right]^2$$

1	NAME	OPT
---	------	-----

1	NAME
2	NAME

`\symbolreference [...]`

* REFERENCE

$$\backslash\mathrm{symbol}\ \{.\!.\!.\}$$

* NAME

\synchronizeblank

\synchronizeindenting

<code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 NUMMER 3 behalte
<code>\synchronizeoutputstreams [...,*,...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE
<code>\synctexresetfilename</code>
<code>\synctexsetfilename {...}</code> * FILE
<code>\SYNONYM [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\abbreviation [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\systemlog {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemlogfirst {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>

<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\teilegleitobjekt [...¹...¹...²...] {²...} {³...}</code> 1 inherits: \stelleplatzieget ¹ \teilegleitobjekt 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\testandsplitstring ¹... \at ²... \to ³... \and ⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [¹...] [²...]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testfeature {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testpage [¹...] [²...]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testpageonly [¹...] [²...]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testpagesync [¹...] [²...]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testtokens [...]</code> * NAME

```
\tex {...}
* CONTENT
```

```
\texdefinition {...}
* NAME
```

```
\texsetup {...}
* NAME
```

```
\TEXTBACKGROUND {...}
* CONTENT
```

```
\textcitation [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2...]
1 default categoryOPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcite [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2...]
1 default categoryOPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcontrolspace
```

<code>\textflowcollector {...}</code> * NAME
<code>\textlinie [...]¹ {...}²</code> 1 oben mittig unten ^{OPT} 2 TEXT
<code>\textmath {...}</code> * CONTENT
<code>\textminus</code>
<code>\textormathchar {...}</code> * NUMMER
<code>\textplus</code>
<code>\textreferenz [...]¹, [...]² {...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\textvisiblespace</code>
<code>\thainumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\thefirstcharacter {...}</code> * TEXT
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * DIMENSION
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirddoffourarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirddofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT

<code>\thirdofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\threedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tibetannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\tief {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\tightlayer [...]</code> * NAME
<code>\tiho [...] {...} {...}</code> 1 links W echs 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\tilde {...}</code> * CHARACTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tip [...¹...] {...}</code> 1 inherits: st etletipein 2 CONTENT
<code>\tippedatei [...¹] [...²...] {...}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stetletippenein 3 FILE
<code>\tippen [...¹...] {...}</code> 1 inherits: st etletipein 2 CONTENT
<code>\tippen [...¹...] <<²>></code> 1 inherits: st etletipein 2 ANGLES
<code>\TIPPEN [...¹...] {...}</code> 1 inherits: st etletipein 2 CONTENT

<p><code>\TIPPEN [...,..¹...,...] <<..²>></code></p> <p>1 inherits: \stell^{OPT}etipein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><code>\tippepuffer [...,..¹...] [...,..²...,...]</code></p> <p>1 BUFFER ^{OPT}</p> <p>2 inherits: \stell^{OPT}etippenein</p>
<p><code>\tippenBUFFER [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \stell^{OPT}etippenein</p>
<p><code>\tip [...,..¹...,...] <<..²>></code></p> <p>1 inherits: \stell^{OPT}etipein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><code>\tlap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\tochar {...}</code></p> <p>* e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\TOOLTIP [...,..¹...,...] {...} {...}</code></p> <p>1 inherits: \set^{OPT}up^{OPT}tooltip</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: tooltip</p>
<p><code>\TOOLTIP [...¹] {...²} {...³}</code></p> <p>1 links mitt^{OPT}g rechts</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: tooltip</p>
<p><code>\tooltip [...¹] {...²} {...³}</code></p> <p>1 links mitt^{OPT}g rechts</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\tooltip [...,..¹...,...] {...} {...}</code></p> <p>1 inherits: \set^{OPT}up^{OPT}tooltip</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\topbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\topleftbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\toplinebox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\toprightbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\topskippedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> * FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> * COLOR
<code>\transparent [¹...] {²...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> * FILE
<code>\truefontname {...}</code> * FONT
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typedefinedbuffer [¹...] [²...,...²...,...]</code> 1 BUFFER 2 inherits: \stelletippenein
<code>\typeface</code>
<code>\typeinlinebuffer [¹...,...¹] [²...,...²...,...]</code> 1 BUFFER 2 inherits: \stelletipein
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> * NAME
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [¹...] [²...,...²...,...]</code> 1 * BUFFER 2 inherits: \setupexternalfigure

$\backslash\text{typesetfile}$ [¹ ...] [² ...] [³ ... _{OPT} ...] 1 NAME FILE OPT OPT 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
$\backslash\text{uconvertnumber}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 inherits: \konvertierezahl 2 NUMMER
$\backslash\text{ueber}$ [...] * REFERENCE
$\backslash\text{uebersetzten}$ [... _{OPT} ...] * SPRACHE = TEXT OPT
$\backslash\text{uedcatcodecommand}$ \ ¹ ... ² { ³ ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
$\backslash\text{umgebung}$ [...] * FILE
$\backslash\text{umgebung}$... * FILE
$\backslash\text{umrahmt}$ [... ¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmt 2 CONTENT
$\backslash\text{FRAMEDTEXT}$ [... ¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT instances: framedtext
$\backslash\text{framedtext}$ [... ¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT
$\backslash\text{FRAMED}$ [... ¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmt 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
$\backslash\text{fitfieldframed}$ [... ¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmt 2 CONTENT
$\backslash\text{unframed}$ [... ¹ ... _{OPT} ...] { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmt 2 CONTENT
$\backslash\text{unbekant}$
$\backslash\text{undefinevalue}$ { ¹ ...} * NAME
$\backslash\text{undepthed}$ { ¹ ...} * CONTENT

<code>\underset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\undoassign [...] [...²..]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ...¹ \with {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,²...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\uniqueMPpagegraphic {...¹} {...,²...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ...[*] \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...¹] [...²]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\unspaceafter ...¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ...¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ...¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...¹} \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...¹} \to ...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME

<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring .¹. \to \.²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usealignparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...*,...]</code> * inherits: \stellefliesstextein
<code>\usebodyfontparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [...¹] [...²] [...,³...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAME
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE
<code>\usecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\usecitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\usecolors [...]</code> * FILE

\usecomponent [...] * FILE
\usedummycolorparameter {...} * KEY
\usedummystyleandcolor {...} {...} 1 KEY 2 KEY
\usedummystyleparameter {...} * KEY
\useenvironment [...] * FILE
\useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
\usefigurebase [...] * zuruecksetzen FILE
\usefile [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
\usegridparameter *... * CSNAME
\useindentingparameter *... * CSNAME
\useindentnextparameter *... * CSNAME
\useinterlinespaceparameter *... * CSNAME
\uselanguageparameter *... * CSNAME
\uselua module [...] * FILE
\useMPenvironmentbuffer [...] * NAME
\useMPgraphic {...} {...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
\useMPlibrary [...] * FILE

<code>\useMPPrun {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\useMPvariables [...] [...²,...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userferenceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...¹...,...²...] [...]</code> 1 inherits: \setupscale <small>OPT</small> 2 NAME
<code>\usesubpath [...[*],...]</code> * PATH
<code>\usetextmodule [...¹] [...²,...³...] [...³...,...]</code> 1 m p s x t <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usetypescript [...¹] [...²] [...³]</code> 1 serif sans mono math handwriting Calligraphy casual alles 2 NAME fallback default dtp simple 3 size name
<code>\usetypescriptfile [...]</code> * zuruecksetzten FILE
<code>\usezipfile [...¹] [...²]</code> 1 FILE <small>OPT</small> 2 FILE
<code>\utfchar {...}</code> * NUMMER
<code>\utflower {...}</code> * TEXT

\utfupper {...} * TEXT
\utilityregisterlength
\VerboseNumber {...} * NUMMER
\ vboxreference [..., ¹ ...] { ² ...} 1 REFERENCE 2 CONTENT
\vec {...} * CHARACTER
\verbatim {...} * CONTENT
\verbatimstring {...} * CONTENT
\verbergebloecke [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 NAME 2 NAME OPT
\verbosenummer {...} * NUMMER
\vergleichefarbengruppe [...] * NAME
\vergleichepalette [...] * NAME
\version [...] * konzept datei temporaer endfassung NAME
\verticalgrowingbar [..., [*] ...] * inherits: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [..., [*] ...] * inherits: \setuppositionbar
\verwendebloecke [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT OPT OPT
\verwendeexteressedokument [... ¹] [... ²] [... ³] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT OPT
\verwendeexterneabbildung [... ¹] [... ²] [... ³] [..., ⁴ ...] 1 NAME 2 FILE 3 NAME 4 inherits: \setuexternalfigure OPT OPT

<code>\verwendeexternestonstueck [...] [...]</code> 1 NAME 2 FILE
<code>\verwendeJSscript [...]² [..., ...]</code> 1 FILE 2 NAME
<code>\verwendemodul [...]¹ [...,²...] [...,³..., ...]</code> 1 m p s x t 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\verwendesymbole [...]</code> * FILE
<code>\verwendeURL [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴</code> 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT
<code>\verwendeurl [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴</code> 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\viewerlayer [...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [...]</code> * NUMBER
<code>\volleswort {...}</code> * NAME
<code>\von [...]</code> * REFERENCE
<code>\vphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\vpos {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vsmash {...}</code> * CONTENT

\smashbox ... * CSNAME NUMBER
\vsashed {...} * CONTENT
\vspace [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME
\vspacing [...]*[...] * einstellung setBeseite max zwinge enable sperren keinweiss zurueck overlay immer weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
\WidthSpanningText {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
\WOCHENTAG {...} * NUMMER
\WOERTER {...} * TEXT
\WORT {...} * TEXT
\Woerter {...} * TEXT
\Wort {...} * TEXT
\waeblebloেকেaus [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT
\wdofstring {...} * TEXT
\wechselezumfliesstext [...]*[...] * inherits: \stellefliesstextein
\widthofstring {...} * TEXT
\widthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
\withoutpt {...} * DIMENSION

<code>\wochentag {...}</code> * NUMMER
<code>\words {...}</code> * TEXT
<code>\wordtonumber {...} {...}</code> 1 eins zwei drei vier fuenf 2 TEXT
<code>\wort {...}</code> * TEXT
<code>\wortrechts [...] {...}</code> 1 rechts DIMENSION 2 CONTENT
<code>\writadatolist [...] [...,²...,³...,...]</code> 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein 3 KEY = VALUE
<code>\writestatus {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmlafterssetup {...} {...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlappendsetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlapplyselectors {...}</code> * NODE

\xmlatt {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlattdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlattribute {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME

\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT

\xmlbadinclusions {...}

* NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

1 NAME
2 SETUP
3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

1 SETUP
2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlcommand {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT
4 FIRST
5 LAST

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlcount {...}

* NODE

\xmldefaulttotext {...}

* NODE

\xmldirectives {...}

* NODE

\xmldirectivesafter {...}

* NODE

\xmldirectivesbefore {...}

* NODE

\xmldisplayverbatim {...}

* NODE

\xmldoif {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifnot {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoifnottext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmldoifselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE
\xmldoiftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE
\xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER
\xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlflush {...} * NODE
\xmlflushcontext {...} * NODE
\xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlflushlinewise {...} * NODE
\xmlflushpure {...} * NODE
\xmlflushspacewise {...} * NODE
\xmlflushtext {...} * NODE
\xmlinclude {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
\xmlinclusion {...} * NODE

<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAME
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmlloadbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddirectives {...}</code> * FILE
<code>\xmlloadfile {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlloadonly {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlmain {...}</code> * NAME

\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE
\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlprependsetup {...} * SETUP
\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
\xmlprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH

\xmlraw {...} * NODE
\xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlregisteredsetups
\xmlregisterns {...} {...} 1 NAME 2 URL
\xmlremapname {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 NAME
\xmlremapnamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAME 3 NAME
\xmlremoveddocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlremovesetup {...} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups {...} * NAME
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups {...} * NAME
\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...]*[...] * NAME

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAME
2 LPATH
3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

1 NODE
2 SETUP

\xmlshow {...}

* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

1 NODE
2 NUMMER

\xmlstrip {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmltag {...}

* NODE

\xmltexentity {...} {...}

1 NAME
2 TEXT

\xmltext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmltobuffer {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

\xmltobufferverbose {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

\xmltofile {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 FILE

\xmlvalue {...} {...} {...}

1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT

\xmlverbatim {...} * NODE
\xsplitstring \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\xypos {...} * NAME
\Ziffern {...} * NUMMER
\zeigedruck [... ¹ ,...] [... ² ,...] [... ³ ,...] 1 inherits: \stelle ^{OPT} papierformatein ^{OPT} 2 inherits: \stellepapierformatein 3 inherits: \stellelayoutein ^{OPT}
\zeigeeinstellungen [...*,...] * pt bp cm mm dd cc pc nd nc ^{OPT} sp in
\zeigefarbe [...] * COLOR
\zeigefarbengruppe [... ¹] [... ² ,...] 1 NAME ^{OPT} 2 horizontal vertikal nummer wert name
\zeigefliesstext [...*,...] * inherits: \stellefliesstextein
\zeigefliesstextumgebung [...*,...] * inherits: \stellefliesstextein
\zeigegitter [...*,...] * zuruecksetzten ^{OPT} unten oben kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen spalten
\zeigelayout [...*,...] * pt bp cm mm dd cc ^{OPT} pc nd nc sp in
\zeigepalette [... ¹] [... ² ,...] 1 NAME ^{OPT} 2 horizontal vertikal nummer wert name
\zeigerahmen [... ¹ ,...] [... ² ,...] 1 oben kopfzeile text ^{OPT} fusszeile ^{OPT} unten 2 linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante
\zeigestruts
\zeigeumbruch {...} * umbruch alles ^{OPT} boxe zeile glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin zuruecksetzten
\zeile {...} * CONTENT

`\zentriert {...}`
* CONTENT

`\ziffern {...}`
* NUMMER

`\zu {...} [...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\zurbox {...} [...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\zurseite {...} [...]`
1 TEXT
2 REFERENCE



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com