



# ConTeXt

comandi

# II



# ConT<sub>E</sub>Xt

## comandi

it / italiano  
25 marzo 2018



\AfterPar {...} *   BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} *   NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\abjadnaivenumerals {...} *   NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} *   NUMMER
\abjadnumerals {...} *   NUMMER
\activatespacehandler {...} *   attivo disattivo si fisso
\acute {...} *   CHARACTER
\adaptcollector [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ,...] 1   NAME 2   inherits: \setupcollector
\adaptfontfeature [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ,...] 1   NAME 2   inherits: \definefontfeature
\adaptpapersize [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] 1   inherits: \impostadimensionicarta <sup>OPT</sup> 2   inherits: \impostadimensionicarta
\adattacampo [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ,...] 1   NAME 2   inherits: \setupfieldbody
\adattalayout [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ,...] 1   NUMMER 2   altezza = max DIMENSION righe   = NUMMER
\addfeature [...] *   NAME
\addfeature {...} *   NAME
\addfontpath [...,*...] *   PATH

<code>\addtocommalist {...} \^2.</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring ^1. \at ^2. \to \^3.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ^1. \at ^2. \to \^3.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\al {...} {...} [^3.]</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...,^1,...] {...}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...,^1,...] \^2. {...}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...} {...} {...}</code> 1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allineacentro {...}</code> * CONTENT
<code>\allineadestra {...}</code> * CONTENT
<code>\allineasinistra {...}</code> * CONTENT
<code>\allinputpaths</code>

`\alphabeticnumerals {...}`

\* NUMBER

`\alwayscitation [...1...2...] [...]`

1 riferimento = REFERENCE<sup>PT</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...] [...2...]`

1 implicito category <sup>OPT</sup>entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...2...] [...2...1...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\alwayscite [...1...2...] [...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...] [...2...]`

1 implicito category <sup>OPT</sup>entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...2...] [...2...1...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\ambiente [...]`

\* FILE

`\ambiente ...`

\* FILE

`\ampersand`

`\anchor [...]1 [...,...2...]OPT [...,...3...]OPT {...}4`  
1 NAME  
2 inherits: \setuplayer  
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato  
4 CONTENT

`\ap {...}`  
\* CONTENT

`\apagina [...]`  
\* REFERENCE

`\appendetoks ... \to \^2...`  
1 BEFEHL  
2 CSNAME

`\appendgvalue {...}1 {...}2`  
1 NAME  
2 BEFEHL

`\appendtocommalist {...}1 \^2...`  
1 TEXT  
2 CSNAME

`\appendtoks ... \to \^2...`  
1 BEFEHL  
2 CSNAME

`\appendtoksonce ... \to \^2...`  
1 BEFEHL  
2 CSNAME

`\appendvalue {...}1 {...}2`  
1 NAME  
2 BEFEHL

`\apply {...}1 {...}2`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\applyalternativestyle {...}`  
\* NAME

`\applyprocessor {...}1 {...}2`  
1 NAME  
2 CONTENT

`\applytocharacters \^1... {...}2`  
1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytofirstcharacter \^1... {...}2`  
1 CSNAME  
2 TEXT

`\applytosplitstringchar \^1... {...}2`  
1 CSNAME  
2 TEXT



<p><code>\applytosplitstringcharspaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringline \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringlinespaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringword \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringwordspaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytowords \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\HIGH {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: unitshigh</p>
<p><code>\unitshigh {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\arabicdecimals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\asciistr {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\assignalfadimension {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code></p> <p>1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimen \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 DIMENSION</p>

```
\assigndimension {..} \.^{.3.} {..} {..} {..}
1  [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION
2  CSNAME
3  DIMENSION
4  DIMENSION
5  DIMENSION
```

```
\assignifempty \... {...}
1 CSNAME
2 BEFEHL
```

```
\assigntranslation [...,\stackrel{1}{=}\dots] \to \stackrel{2}{\dots}
```

```
1  SPRACHE = TEXT
```

```
2  CSNAME
```

```
\assignvalue {\...} \... {\...} {\...} {\...}
1 piccolo medio grande TEXT
2 CSNAME
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
```

```
\assignwidth {.1.} \... {..3.} {..4.}
1  adatta ampio DIMENSION
2  CSNAME
3  TEXT
4  DIMENSION
```

```
\assumelongusagecs \... {...}
1 CSNAME
2 CONTENT
```

```
\asttype {...}
*  CONTENT
```

```
\ATTACHMENT [...]1 [...,...2...,...]  
1  NAME                OPT                OPT  
2  inherits: \setupattachment  
instances: attachment
```

```
\attachment [...] [...,2...,...]  
1  NAME          OPT          OPT  
2  inherits: \setupattachment
```

`\autocap {...}`  
\* TEXT

```
\autodirhbox ... {1..2}
```

```
1  TEXT                OPT
```

```
2  CONTENT
```

```
\autodirvbox 1... {2...}
```

1 TEXT OPT

2 CONTENT

```
\autodirvtop ... {...}
1  TEXT          OPT
2  CONTENT
```

\autoinsertnextspace

$\backslash\text{autointegral}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{automathematics}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{autosetups}$ $\{.^*,.^*\}$ * NAME
$\backslash\text{autostarttesto}$ ... $\backslash\text{autostoptesto}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar}$ $\{.^*\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{Big}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigg}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggl}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggm}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggr}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigl}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigm}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigr}$ $\{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{backgroundimage}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
$\backslash\text{backgroundimagefill}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
$\backslash\text{backgroundline}$ $[.^1.]$ $\{.^2.\}$ 1 COLOR 2 CONTENT

$\backslash\text{bar} \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{barracolori} [...,*,...]$ * COLOR
$\backslash\text{barrainterazione} [ \overset{1}{...} ] [ .., .. \overset{2}{=} .., .. ]$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{impostabarrainterazione}$
$\backslash\text{BAR} \{...\}$ * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
$\backslash\text{hiddenbar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{nobar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overbar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overbars} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overstrike} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{overstrikes} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbars} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdash} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdashes} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdot} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdots} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underrandom} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underrandoms} \{...\}$ * CONTENT

<code>\underline {...}</code> *    CONTENT
<code>\underlinestricks {...}</code> *    CONTENT
<code>\basegrid [...,*...]</code> *    nx        = NUMBER <sup>OPT</sup> *    ny        = NUMBER *    dx        = NUMBER *    dy        = NUMBER *    fattore = NUMBER *    scala     = NUMBER *    xstep    = NUMBER *    ystep    = NUMBER *    offset   = DIMENSION *    xoffset   = DIMENSION *    yoffset   = DIMENSION *    allinea   = centro *    unita     = cm mm in pc pt bp *    stile     = STYLE BEFEHL *    colore    = COLOR
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> *    CONTENT
<code>\baselinerrightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> *    CONTENT
<code>\bbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\beforesplitstring ... \at ... \to ...</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ...</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\beginBLOCK [...,*...] ... \endBLOCK</code> *    + - NAME            OPT
<code>\beginhbox ... \endhbox</code>
<code>\beginofshapebox ... \endofshapebox</code>
<code>\beginvbox ... \endvbox</code>
<code>\beginvtop ... \endvtop</code>

<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\biggm ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\biggr ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\bigl ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\bigm ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\bigr ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>] {...}</code> 1 colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\bleed [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>] {...}</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...<sup>*</sup>...]</code> <code>* TEXT</code>
<code>\blocksynctexfile [...<sup>*</sup>...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>

<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \... ..<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...,<sup>1</sup>...] \...<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAME
<code>\breakhere</code>
<code>\breve {...}</code> * CHARACTER
<code>\bTABLE [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLE</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEbody [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEbody</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEfoot [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEfoot</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEhead [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEhead</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEnext [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEnext</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTC [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTC</code> * inherits: \bTD

\bTD [...,..<sup>\*</sup>...,...] ... \eTD

\* nx = <sup>OP</sup>NUMMER  
ny = NUMMER  
nc = NUMMER  
nr = NUMMER  
n = NUMMER  
m = NUMMER  
azione = REFERENCE  
inherits: \setupTABLE

\bTDs [...] ... \eTDs

\* NAME

\bTH [...,..<sup>\*</sup>...,...] ... \eTH

\* inherits: <sup>OP</sup>\bTD

\bTN [...,..<sup>\*</sup>...,...] ... \eTN

\* inherits: <sup>OP</sup>\bTD

\bTR [...,..<sup>\*</sup>...,...] ... \eTR

\* inherits: <sup>OP</sup>\setupTABLE

\bTRs [...] ... \eTRs

\* NAME

\bTX [...,..<sup>\*</sup>...,...] ... \eTX

\* inherits: <sup>OP</sup>\bTD

\bTY [...,..<sup>\*</sup>...,...] ... \eTY

\* inherits: <sup>OP</sup>\setupTABLE

\btxabbreviatedjournal {...}

\* NAME

\btxaddjournal [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

1 NAME  
2 NAME

\btxalwayscitation [...,..<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>.]

1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]

1 implicito category entry <sup>OPT</sup>short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
authoryear  
2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...,..<sup>1</sup>...,...] [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE



**\btxauthorfield {...}**

\* initials firstnames vons surnames juniors

**\btxdetail {...}**

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

**\btxdirect {...}**

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

**\btxdoif {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE

**\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}**

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\btxdoifelse {...} {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}**

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}**

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}**

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

**\btxdoifnot {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE

`\btxdfsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}`

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btfxexpandedjournal {...}`

\* NAME

`\btxfieldd {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxfielddname {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxfielddtype {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {...}`

\* volume pages

`\btxf flush {...}`

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

`\btxf flushauthor [...] {...}`

1 num normale normals<sup>RPT</sup>ort inverted invertedshort  
2 autore editor

`\btxf flushauthorinverted {...}`

\* autore editor

`\btxf flushauthorinvertedshort {...}`

\* autore editor

`\btxf flushauthorname {...}`

\* autore editor

`\btxf flushauthornormal {...}`

\* autore editor

\btxflushauthornormalshort {...} * autore editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxfoundtype {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxhiddencitation [...] * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 implicito category <sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxhybridcite {...} * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE
\btxlistcitation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxlistcitation [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 implicito category entry <sup>OPT</sup> short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE

```
\btxlistcitation [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\btxloadjournalist [...*]
* FILE
```

```
\btxoneorrange {...1} {...2} {...3}
1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\btxremapauthor [...1][...2]
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\btxsavejournalist [...*]
* FILE
```

```
\btxsetup {...*}
* NAME
```

```
\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\btxttextcitation [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCEOPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\btxttextcitation [...1][...2]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

```
\btxttextcitation [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

<code>\buildmathaccent {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 CHARACTER 2 CHARACTER
<code>\buildtextaccent {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 CHARACTER 2 CHARACTER
<code>\buildtextbottomcomma {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextbottomdot {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextcedilla {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Cap {...}</code> * TEXT
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\calligrafico</code>
<code>\cambiaafontdeltesto [...*,...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\camel {...}</code> * TEXT

`\campi [...]1 [...]2`

1 NAME OPT  
2 TEXT

`\cap {...}`

\* TEXT

`\capello`

`\SECTION [...]1 [...]2`

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\part [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\section [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subject [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsection [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubject [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsection [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubject [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsection [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubject [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsection [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsubject [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\title [...,.*=...,...]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\chapter [...,1...] {2...}`

1    REFERENCE    <sup>OPT</sup>  
2    TEXT

`\SECTION [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\part [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE<sup>PT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\section [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubsubject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubsubsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT



<code>\subsubsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...} {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    NUMMER 3    TEXT
<code>\title [...,<sup>1</sup>...] {...} {...}</code> 1    REFERENCE    OPT 2    NUMMER 3    TEXT
<code>\part [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE <sup>OPT</sup> 2    TEXT
<code>\section [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE        OPT 2    TEXT
<code>\subject [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE        OPT 2    TEXT
<code>\subsection [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE            OPT 2    TEXT
<code>\subsubject [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE            OPT 2    TEXT
<code>\subsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\subsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\subsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\subsubsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\subsubsubsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\subsubsubsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\catcodetablename</code>

$\backslash\text{cbox } \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centerbox } \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox } \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox } \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centro } ...$ * CHARACTER
$\backslash\text{cfrac } [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1 l c r l <sup>P</sup> <sub>P</sub> l c l r c l c c c r r l r c r r 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING } [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ 1 NUMMER <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription } \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check } \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{checkedchar } \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ 1 NUMMER 2 CHARACTER
$\backslash\text{checkedfiller } \{...\}$ * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
$\backslash\text{checkedstrippedcsname } \backslash...$ * CSNAME
$\backslash\text{checkedstrippedcsname } ...$ * TEXT

\* NAME

\* si no auto

\* NAME

```
1  NAME OPT
2  inherits: \setuppagechecker
```

\* TEXT

\* NAME

\* NAME

\* NAME

```

1  NAME
2  set      =  BEFEHL
   reset    =  BEFEHL
   KEY      =  VALUE

```

```

1  NAME          OPT
2  TEXT
3  TEXT

```

\* TEXT

\* TEXT

\* NAME

\* TEXT

\* TEXT

```

1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT

```

\* NUMMER

\chinesecapnumerals {...} *   NUMBER
\chinesenumerals {...} *   NUMBER
\circondato [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ] {...} 1   inherits: \impostai <sup>OPT</sup> corniciato 2   CONTENT
\citation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ] [...] 1   riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima       = BEFEHL dopo        = BEFEHL sinistra    = BEFEHL destra      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2   REFERENCE
\citation [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1   implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2   REFERENCE
\citation {...} *   REFERENCE
\citation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] 1   riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima       = BEFEHL dopo        = BEFEHL sinistra    = BEFEHL destra      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2   KEY = VALUE
\cite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ] [...] 1   riferimento <sup>OPT</sup> = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima       = BEFEHL dopo        = BEFEHL sinistra    = BEFEHL destra      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2   REFERENCE
\cite [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1   implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2   REFERENCE
\cite {...} *   REFERENCE

<pre> \cite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...] 1  riferimento = REFERENCE    alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                         authornum authoryear    prima       = BEFEHL    dopo        = BEFEHL    sinistra    = BEFEHL    destra      = BEFEHL    inherits: \setupbtx 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \clap {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \classfont {...} {...} 1  NAME 2  FONT </pre>
<pre> \cldcommand {...} *  BEFEHL </pre>
<pre> \cldcontext {...} *  BEFEHL </pre>
<pre> \cldloadfile {...} *  FILE </pre>
<pre> \cldprocessfile {...} *  FILE </pre>
<pre> \clip [...,\sup{1}...,...] {...} 1  inherits: \impostaclipping 2  CONTENT </pre>
<pre> \clonacampo [...\sup{1}...] [...\sup{2}...] [...\sup{3}...] [...,\sup{4}...] 1  NAME 2  NAME 3  NAME 4  NAME </pre>
<pre> \collect {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \collectedtext [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...] {...\sup{3}...} {...\sup{4}...} 1  inherits: \setupcollecttext 2  style    = STYLE BEFEHL    colore   = COLOR    inherits: \impostaincorniciato 3  TEXT 4  CONTENT </pre>
<pre> \collectexpanded {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \colonna [...,\sup{*}...] *  inherits: \columnbreak </pre>
<pre> \colorcomponents {...} *  COLOR </pre>
<pre> \colore [...\sup{1}...] {...\sup{2}...} 1  COLOR 2  CONTENT </pre>

<pre> \colored [...<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...] {...} 1 inherits: \definiscicolore 2 CONTENT </pre>
<pre> \colored [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \coloregrigio [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \coloronly [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \columnbreak [...<sup>*</sup>...] * si no preferenza <sup>OPT</sup>scale forza primo ultimo NUMBER NAME </pre>
<pre> \combinepages [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>..<sup>3</sup>...] 1 FILE OPT 2 alternativa = a b c orizzontale verticale n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER inizia = NUMMER termina = NUMMER distanza = DIMENSION cima = BEFEHL fondo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL prima = BEFEHL dopo = BEFEHL tra = BEFEHL cornice = attivo disattivo sfondo = foreground colore NAME coloresfondo = COLOR </pre>
<pre> \commalistelement </pre>
<pre> \commalistsentence [...<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>..<sup>4</sup>...] 1 TEXT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \commalistsize </pre>
<pre> \comment (...<sup>1</sup>..<sup>2</sup>...) (...<sup>3</sup>..<sup>4</sup>...) [...<sup>5</sup>..<sup>6</sup>...] {...<sup>7</sup>} 1 POSITION OPT 2 POSITION 3 inherits: \impostaincorniciato 4 TEXT </pre>
<pre> \COMMENT [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>..<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento 3 TEXT instances: comment </pre>
<pre> \comment [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>..<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento 3 TEXT </pre>

1 DIMENSION  
2 DIMENSION

1 DIMENSION  
2 DIMENSION

```
1 NAME OP
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
* inherits: \impostaelenco
instances: content
```

```
* inherits: \impostaelenco OPT
```

```
1  LISTE
2  inherits: \impostaelenco
```

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
1 NAME
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
1 SINGULAR
2 inherits: \impostaordinamento
```

```
* inherits: \impostordinamento OPT
```

```
* inherits: \impostaordinamento OPT
```

\completelistofsynonyms [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \impostasinonimi
\completelistofSYNONYMS [...,... <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostasinonimi OPT instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,... <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostasinonimi OPT
\completeregister [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro
\completoREGISTER [...,... <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaregistro OPT instances: index
\completoindex [...,... <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaregistro OPT
\complexorsimple \*.. * CSNAME
\complexorsimpleempty \*.. * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\componenet [...] * FILE
\componenet ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\confrontagruppocolori [...] * NAME
\confrontatavolozza [...] * NAME
\constantdimen \*.. * CSNAME



<code>\constantdimenargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \...</code> * CSNAME
<code>\contentreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>]{...<sup>3</sup>}</code> 1 REFERENCE 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * NUMMER
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ... \to \...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\convertcommand \... \to \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
<code>\convertedddimen {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</code> 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti 3 inherits: \setupcounter
<code>\convertinnumero {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlennumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
<code>\convertmonth {...}</code> * NUMMER
<code>\convertvalue ... \to \...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\convertvboxtohbox</code>

\copiacampo [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NAME
\copyboxfromcache { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} <sup>3</sup> ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
\copyLABELtesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\copybtxlabeltesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copyheadtesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copylabeltesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copymathlabeltesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copyoperatorortesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copyprefixtesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copysuffixtesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copytaglabeltesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copyunittesto [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\copypages [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] [..., <sup>3</sup> ...,...] 1 FILE OPT OPT 2 marcatura = attivo disattivo offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure
\copyparameters [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY

$\backslash\text{copyposition}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{correggispaziobianco}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{corsivo}$
$\backslash\text{corsivograssetto}$
$\backslash\text{countersubs}$ $[.^1.]$ $[.^2.]$ 1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER
$\backslash\text{counttoken}$ $.^1$ $\backslash\text{in}$ $.^2$ $\backslash\text{to}$ $.^3$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{counttokens}$ $.^1$ $\backslash\text{to}$ $.^2$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{crampedrlap}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ctop}$ $.^1$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{ctxcommand}$ $\{.^*\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectcommand}$ $\{.^*\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectlua}$ $\{.^*\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{ctxfunction}$ $\{.^*\}$ * NAME
$\backslash\text{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\text{CTXFUNCTION}$
$\backslash\text{ctxlatecommand}$ $\{.^*\}$ * BEFEHL

\ctxlatelua {...} *   BEFEHL
\ctxloadluafile {...} *   FILE
\ctxlua {...} *   BEFEHL
\ctxluabuffer [...] *   BUFFER                   OPT
\ctxluacode {...} *   BEFEHL
\ctxreport {...} *   BEFEHL
\ctxsprint {...} *   BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} *   KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> } 1   REFERENCE                   OPT                   OPT 2   TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} *   TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} *   numero testo numeropagina tutti

\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * KEY
\currentresponses
\currenttime [...,*,...] * h m TEXT OPT
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\d {...} * CHARACTER
\da [...] * REFERENCE
\daqualcheparte {...} {...} [...] 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
\data [...,* <sup>1</sup> ...,...][...,* <sup>2</sup> ,...] 1 d = NUMMER <sup>OPT</sup> m = NUMMER y = NUMMER 2 inherits: \datadioggi
\datadioggi [...,*,...] * anno mese giorno <sup>OPT</sup> giornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio \ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from

\datasetvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
\dayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\dayspermonth {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\dddots {...} * CHARACTER
\ddots {...} * CHARACTER
\decrement \*.. * CSNAME
\decrementcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
\decrementedcounter [...] * NAME
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...} * NAME
\decrement cd:parentheses-1 * CSNAME NUMMER
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \ <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... {...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 BEFEHL
\defconvertedargument \ <sup>1</sup> ... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\defconvertedcommand \ <sup>1</sup> ... \ <sup>2</sup> .. 1 CSNAME 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \... {1... {2...}}`

1 CSNAME  
2 NAME

`\defineactivecharacter ... {1... {2...}}`

1 CHARACTER  
2 BEFEHL

`\definealternativestyle [...,1...] [...2] [...3]`

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

`\defineanchor [...1] [...2] [...,3...3...] [...,4...4...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplayer  
4 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato

`\defineattachment [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...,2...]`

1 NAME  
2 locale globale public private

`\definebackground [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \impostasfondo

`\definebar [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...,2...]`

1 NAME  
2 inherits: \impostafontdeltesto

`\definebreakpoint [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAME  
2 CHARACTER  
3 type = 1 2 3 4 5  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
sinistra = BEFEHL  
centro = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
range = si no  
language = SPRACHE

`\definebreakpoints [...*]`

\* NAME

`\definebtx [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtx

```
\definebtxdataset [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamaiscole
```

```
\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]
* NAME
```

```
\definechemical [...] {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definecollector [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [...] [...]
1 NAME
2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER
```

```
\definecombination [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostacommento
```



```
\definecomplexorsimple \*..
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*..
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...1] [...2,...3] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...1] [...2] [...3,...3,...3]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...1] [...2] [...3,...3,...3]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...1] [...2] [...3,...3,...3]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...1]
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...1] [...2] [...3,...3,...3]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...1] \2 {...3}
1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...1] [...2] [...3,...3,...3]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 rscale = NUMBER
designsize = implicit auto
goodies = FILE
range = NUMBER NAME
offset = NUMBER NAME
check = si no
forza = si no
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

```

```
\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 NAME
```

```
\definefieldbody [...] [^...] [...,..^,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody
```

```
\definefieldbodyset [...] [...1,...2,...]
1  NAME
2  NAME
```

```
\definefieldcategory [...] [^...] [...,^3=...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definefileconstant {...} {...}
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefilefallback [...] [...]
1  NAME
2  FILE
```

```
\definefilesynonym [...] [...]
```

1 NAME

2 FILE

```
\definefiller [1...] [2...] [3...,.........]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfiller
```

```
\definefirstline [...]1 [...]2 [...]3...3...3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline
```

```
\definefittingpage [..1] [..2] [..3==..4..5]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAME
```

```
\definefontfallback [1...] [2...] [...,3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
  forza = si no
  check = si no
  offset = NUMMER NAME
  features = NAME
  fattore = NUMMER
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 rscale = NUMMER
  designsize = implicito auto
  goodies = FILE
  features = NAME
  tf = TEXT
  bf = TEXT
  it = TEXT
  sl = TEXT
  bi = TEXT
  bs = TEXT
  sc = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [...,2...]
```

```
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

```
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...OPT...]
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 NAME
```

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
    script       = NAME auto
    mode         = node base auto nessuno
    liga         = si no
    kern         = si no
    extrakerns   = si no
    tlig         = si no
    trep         = si no
    missing      = si no
    dummies      = si no
    analyze      = si no
    unicoding    = si no
    espansione  = NAME
    protrusion   = NAME
    nostackmath  = si no
    realdimensions = si no
    itlc         = si no
    textitalics  = si no
    mathitalics  = si no
    slant        = NUMMER
    extend       = NUMMER
    dimensions   = NUMMER
    boundingbox  = si no sfondo cornice vuoto COLOR
    compose     = si no
    char-ligatures = si no
    compat-ligatures = si no
    goodies      = FILE
    extrafeatures = si no
    featureset   = NAME
    colorscheme  = NAME
    postprocessor = NAME
    mathdimensions = NAME
    keepligatures = si no auto
    devanagari   = si no
    features     = si no
    tcom         = si no
    anum         = si no
    mathsize     = si no
    decomposehangul = si no
    mathalternatives = si no
    mathgaps     = si no
    checkmarks   = si no
    NAME         = si no
    mathnolimitsmode = NUMMER
    blockligatures = si no

```

```

\definefontfile [...] [...] [...]
1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
    fallbacks    = NAME
    goodies      = NAME
    designsize   = auto implicito

```

```

\definefontsize [...]
*  NAME

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [...] [...] [...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupformula

```

```

\defineformulaalternative [...] [...] [...]
1  NAME
2  CSNAME
3  CSNAME

```

```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1 NAME OPT
2 NAME
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth
maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

**\definehyphenationfeatures** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 characters      = TEXT
  hyphens        = si tutti TEXT
  joiners        = si tutti TEXT
  rightwords     = NUMMER
  hyphenmin      = NUMMER
  lefthyphenmin  = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternativa    = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
  bordodestro    = tex
  rightchars     = parola NUMMER
```

**\defineindentedtext** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

**\defineindenting** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```
1 NAME
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
  toggle DIMENSION
```

**\defineinitial** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

**\defineinsertion** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

**\defineinteraction** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostainterazione
```

**\defineinteractionbar** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostabarrainterazione
```

**\defineinterfaceconstant** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterfaceelement** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterfacevariable** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterlinespace** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostainterlinea
```

**\defineintermediatecolor** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 COLOR NUMMER
3 a = NUMMER
  t = NUMMER
```

```
\defineitemgroup [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup
```

```
\defineitems [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostaelementi
```

```
\definelabelclass [...] [...]
1 NAME OPT
2 NUMMER
```

```
\definelayer [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definelinefiller [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller
```

```
\definelinenote [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote
```

```
\definelinenumbering [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostanumerazionerighe
```

```
\definelines [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostarighe
```

```
\definelistalternative [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative
```

```
\definelistextra [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra
```

```
\definelow [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplow
```

`\definelowhigh [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...]*`

\* NAME

`\definemathaccent ...1 ...2`

1 NAME  
2 CHARACTER

`\definemathalignment [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [...]1 [...]2 [...]3 {...}4`

1 NAME  
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolop box  
3 uno due  
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdouble [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 entrambi vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\definemathdoubleextensible [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 entrambi vfenced  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\definematematics [...]1 [...]2 [...]3...`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathematics



```
\definemathextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 invertito matematica testo OPTChemistry
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathfence [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...]1 [...]2 [...]3
1 cima vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 cima vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
```

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 TEXT
```

`\definemathunder [...] [...] [...]`

1 fondo vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathunderextensible [...] [...] [...]`

1 fondo vfenced OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathundertextextensible [...] [...] [...]`

1 bothtext OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathunstacked [...] [...] [...]`

1 ampio OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemeasure [...] [...]`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\definemessageconstant {.*}`

\* NAME

`\definemixedcolumns [...] [...] [...] [...] [...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [...,1...] [...2]`

1 NAME OPT  
2 si no mantieni

`\definemultitonecolor [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...4]`

1 NAME  
2 COLOR = NUMMER  
3 inherits: \definiscicolore  
4 inherits: \definespotcolor

`\definenamecolor [...] [...] [...] [...] [...]`

1 NAME  
2 inherits: \definiscicolore

`\definenamecolor [...] [...] [...]`

1 NAME  
2 COLOR

`\definenamespace [...] [...] [...] [...] [...] [...]`

1 NAME  
2 nome = TEXT  
parent = TEXT  
stile = si no  
comando = si no elenco  
setup = si no elenco  
set = si no elenco  
cornice = si no

`\definenarrower [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostapiustretto

**\definernote** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupnote

**\defineornament** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 alternativa = a b  
inherits: \setupcollector  
3 stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
inherits: \impostaincorniciato

**\defineornament** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 alternativa = a b  
inherits: \setupplayer  
3 inherits: \setuplayeredtext

**\defineoutputroutine** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupoutputroutine

**\defineoutputroutinecommand** [...,\*...]

\* KEY

**\definepage** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 REFERENCE

**\definepagebreak** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto  
preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina

**\definepagechecker** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuppagechecker

**\definepagegrid** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuppagegrid

**\definepagegridarea** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuppagegridarea

**\definepagegridspan** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuppagegridspan

**\definepageinjection** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuppageinjection

**\definepageinjectionalternative** [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 orizzontale verticale
- 3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

- \* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostaposizionamento

`\defineprefixset [...]1 [...]2,...]3`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 inherits: \definiscicolore

`\defineprocessor [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow [...]1 [...]2 [...]3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscrip
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...] [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
    difference exclusion hue saturation colore luminosity
    t = NUMMER
    e = TEXT
    p = NUMMER
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
```

```
\definesubformula [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] {...} {...}
1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...] OPT
1 NAME
2 locale globale public private
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAME
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAME
```

```
\defineTABLEsetup [...] [...] OPT
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE
```

```
\definetabulation [...] [...] [...] OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
```

```
\definetextbackground [...] [...] [...] OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground
```

```
\definetextflow [...] [...] [...] OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow
```

```
\definetooltip [...] [...] [...] OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...] OPT
1 NAME
2 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definetwopasslist {...}
* NAME
```

```

\definetypesface [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 implicitto dtp
6 rscale = auto NUMMER
   features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto implicitto
   direzione = entrambi

```

```

\definetypescriptprefix [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\definetypescriptsynonym [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\definetypesetting [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure

```

```

\defineunit [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit

```

```

\defineviewerlayer [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer

```

```

\definevspace [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION

```

```

\definevspacing [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \vspacing

```

```

\definevspacingamount [...] [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION

```

```

\definextable [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupxtable

```

```

\definisci [...] [...] [...] [...] [...]
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT

```

```

\definisciaccento ... ... ...
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER

```

```

\definisciambiente fontdeltesto [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 implicito DIMENSION
3 grande = DIMENSION NUMBER
   piccolo = DIMENSION NUMBER
   a = DIMENSION NUMBER
   b = DIMENSION NUMBER
   c = DIMENSION NUMBER
   d = DIMENSION NUMBER
   testo = DIMENSION NUMBER
   x = DIMENSION NUMBER
   xx = DIMENSION NUMBER
   script = DIMENSION NUMBER
   scriptscript = DIMENSION NUMBER
   interlinea = DIMENSION
   em = inclinato corsivo STYLE BEFEHL
   * = NUMBER

```

```

\definisciblocco [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostablocco

```

```

\definiscibloccosezione [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostabloccosezione

```

```

\definiscibuffer [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 BUFFER
3 inherits: \impostabuffer

```

```

\definiscicampo [1...] [2...] [3...] [4...OPT...] [5...]
1 NAME
2 radio sotto testo riga push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME

```

```

\definiscicapoversi [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostacapoversi

```

```

\definiscicarattere 1... 2...
1 CHARACTER
2 NUMBER

```

```

\definiscicolore [1...] [2...OPT...]
1 NAME
2 r = NUMBER
   g = NUMBER
   b = NUMBER
   c = NUMBER
   m = NUMBER
   y = NUMBER
   k = NUMBER
   h = NUMBER
   s = NUMBER
   v = NUMBER
   x = NUMBER
   a = NUMBER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
      difference exclusion hue saturation colore luminosity
   t = NUMBER

```

```

\definiscicolore [1...] [2...]
1 NAME
2 COLOR

```



<pre> \definiscicomando <sup>1</sup>... <sup>2</sup>... 1  CHARACTER 2  BEFEHL </pre>
<pre> \definisciconversione [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] 1  SPRACHE 2  NAME 3  CSNAME </pre>
<pre> \definisciconversione [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  SPRACHE 2  NAME 3  TEXT </pre>
<pre> \definiscidescrizione [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupdescription </pre>
<pre> \definiscidimensionicarta [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] 1  NAME 2  ampiezza = DIMENSION    altezza = DIMENSION    cima    = BEFEHL    fondo   = BEFEHL    sinistra = BEFEHL    destra  = BEFEHL    distanza = DIMENSION    pagina  = inherits: \impostadimensionicarta    carta   = inherits: \impostadimensionicarta </pre>
<pre> \definiscidimensionicarta [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  inherits: \impostadimensionicarta 3  inherits: \impostadimensionicarta </pre>
<pre> \definiscielenco [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  LISTE 3  inherits: \impostaelenco </pre>
<pre> \definiscielencocombinato [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  LISTE 3  inherits: \impostaelenco </pre>
<pre> \definiscienumerazione [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupenumeration </pre>
<pre> \definiscietichetta [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setuplabel </pre>
<pre> \definiscifigurasimbolo [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  FILE NAME 3  inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \definiscifont [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...] 1  NAME 2  FONT 3  inherits: \impostainterlinea </pre>

```

\definiscifontdeltesto [...] [...] [...] [...]
1 NAME implicito
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

```

```

\definiscifontdeltesto [...] [...] [...] [...]
1 NAME implicito
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME

```

```

\definiscifont [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 NAME

```

```

\definisciformatoriferimento [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

```

```

\definiscigruppocolori [...] [...] [x:y:z,...]
1 NAME
2 grigio rgb cmyk spot
3 TRIPLET

```

```

\definiscihbox [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION

```

```

\definisciincorniciato [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaincorniciato

```

```

\definisciiniziatermina [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostainiziatermina

```

```

\definiscilayout [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostalayout

```

```

\definiscimakeup [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostamakeup

```

```

\definiscimarcatura [...] [...] [...]
1 NAME
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \impostamarcatura

```

```

\definiscimenuinterazione [...1] [...2] [...3==...,...]
1  NAME                                OPT      OPT
2  NAME
3  inherits: \impostamenuinterazione

```

```

\definiscimodellotabella [...1] [...2.] [...3] [...4.]
1  NAME                                OPT      OPT
2  TEMPLATE
3  NAME
4  NAME

```

```

\definiscioggettomobile [...1] [...2.] [...3==...,...]
1  SINGULAR                            OPT      OPT
2  SINGULAR PLURAL
3  inherits: \impostaoggettomobile
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definiscioggettomobile [...1] [...2.] [...3.]
1  SINGULAR                            OPT      OPT
2  PLURAL
3  SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definisciordinamento [...1.] [...2.] [...3.]
1  SINGULAR                            OPT
2  PLURAL
3  nessuno CSNAME

```

```

\definisciprofilo [...1.] [...2.] [...3==...,...]
1  NAME                                OPT      OPT
2  NAME
3  inherits: \setupprofile

```

```

\definisciprogramma [...1.] [...2.] [...3.]
1  NAME                                OPT
2  TEXT
3  TEXT

```

```

\definisciregistro [...1.] [...2.] [...3==...,...]
1  NAME                                OPT      OPT
2  NAME
3  inherits: \impostaregistro

```

```

\definisciriferimento [...1.] [...2,...]
1  NAME
2  REFERENCE

```

```

\definiscisezione [...*.]
*  NAME

```

```

\definiscisimbolo [...1.] [...2.] [...3.]
1  NAME                                OPT
2  NAME
3  BEFEHL

```

```

\definiscisinonimi [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1  SINGULAR                            OPT      OPT
2  PLURAL
3  CSNAME
4  CSNAME

```

```
\definiscisinonimofont [...] [...] [...] 3...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 features = NAME
```

```
   fallbacks = NAME
```

```
   goodies = NAME
```

```
   designsize = auto implicito
```

```
\definiscisottocampo [...] [...] [...] 3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...] 1...OPT [...] 3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 BEFEHL
```

```
\definiscistackcampi [...] [...] 2...OPT [...] 3...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definiscistile [...] 1...OPT [...] 2...OPT [...] 3...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupstyle
```

```
\definiscistilefont [...] 1...OPT [...] 2...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
\definiscitabulato [...] 1...OPT [...] 2...OPT [...] 3...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 TEMPLATE
```

```
\definiscitavolozza [...] 1...OPT [...] 2...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME = COLOR
```

```
\definiscitavolozza [...] 1...OPT [...] 2...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
\definiscitesta [...] 1...OPT [...] 2...OPT [...] 3...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 ABSCHNITT
```

```
3 inherits: \impostatesta
```

```
\definiscitesto [...] 1...OPT [...] 2...OPT [...] 3...OPT [...] 4...OPT [...] 5...OPT [...] 6...OPT [...] 7...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 cima intestazione testo piedipagina fondo
```

```
3 testo margine bordo
```

```
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\definiscitestoincorniciato [...] 1...OPT [...] 2...OPT [...] 3...OPT...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupframedtext
```

**\definiscitype** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT

2 NAME

3 inherits: \impostatype

**\definiscityping** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT

2 NAME

3 inherits: \impostatyping

**\delimited** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}

1 NAME OPT

2 SPRACHE

3 CONTENT

**\delimitedtext** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}

1 NAME OPT

2 SPRACHE

3 CONTENT

**\DELIMITEDTEXT** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 SPRACHE OPT

2 CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside

**\aside** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 SPRACHE OPT

2 CONTENT

**\blockquote** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 SPRACHE OPT

2 CONTENT

**\quotation** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 SPRACHE OPT

2 CONTENT

**\quote** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 SPRACHE OPT

2 CONTENT

**\speech** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 SPRACHE OPT

2 CONTENT

**\depthofstring** {...}

\* TEXT

**\depthonlybox** {...}

\* CONTENT

**\depthspanningtext** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 TEXT

2 DIMENSION

3 FONT

**\depthstrut**

**\DESCRIZIONE** [...<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>... \par

1 REFERENCE OPT OPT

2 TEXT

3 CONTENT

\destra ... * CHARACTER
\determinacaratteristicheregistro [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME OPT 2 language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = numeri compress = si no tutti criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
\determinacarattersticheelenco [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
\determinanumerotesta [...] * ABSCHNITT
\determinenoflines {...} * CONTENT
\devanagarinumerals {...} * NUMMER
\digits {...} * NUMMER
\digits ... * NUMMER
\dimensiontocount {...] <sup>1</sup> \... <sup>2</sup> 1 DIMENSION 2 CSNAME
\directboxfromcache {...] <sup>1</sup> {...] <sup>2</sup> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directcolor [...] * COLOR
\directcolored [...,... <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \definiscicolore
\directcolored [...] * COLOR
\directconvertedcounter {...] <sup>1</sup> {...] <sup>2</sup> 1 NAME 2 primo precedente successivo ultimo numero
\directcopyboxfromcache {...] <sup>1</sup> {...] <sup>2</sup> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directdummyparameter {...} * KEY
\directgetboxllx ... * CSNAME NUMMER

<code>\directgetboxlly ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\directhighlight {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\directlocalframed [...] {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\directluacode {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\directselect {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code> <code>4 CONTENT</code> <code>5 CONTENT</code> <code>6 CONTENT</code>
<code>\directsetbar {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\directsetup {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\directsymbol {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code>
<code>\directvspacing {...,*...}</code> <code>* inherits: \vspacing</code>
<code>\dis {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\disabledirectives [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disableexperiments [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disablemode [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\disableoutputstream</code>
<code>\disableparpositions</code>
<code>\disableregime</code>
<code>\disabletrackers [...,*...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\displaymath {...}</code> <code>* CONTENT</code>

$\backslash\displaymathematics \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\displaymessage \{...\}$ *    TEXT
$\backslash\distributedhsize \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    NUMMER
$\backslash\dividedsize \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    NUMMER
$\backslash\loadaptleftskip \{...\}$ *    si no standard DIMENSION
$\backslash\loadaptrightkip \{...\}$ *    si no standard DIMENSION
$\backslash\doaddfeature \{...,*...\}$ *    NAME
$\backslash\doassign [.^1.] [.^2..]$ 1    TEXT 2    KEY = VALUE
$\backslash\doassignempty [.^1.] [.^2..]$ 1    TEXT 2    KEY = VALUE
$\backslash\doboundtext \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL
$\backslash\docheckassignment \{...\}$ *    TEXT
$\backslash\docheckedpagestate \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\} \{.^6.\} \{.^7.\}$ 1    REFERENCE 2    BEFEHL 3    BEFEHL 4    BEFEHL 5    BEFEHL 6    BEFEHL 7    BEFEHL
$\backslash\docheckedpair \{...,*...\}$ *    TEXT
$\backslash\documentvariable \{...\}$ *    KEY
$\backslash\dodoubleargument \backslash.^1. [.^2.] [.^3.]$ 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT



\dodoubleargumentwithset \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>,...] [<sup>3</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\dodoubleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...]<sup>OPT</sup> [<sup>3</sup>...]<sup>OPT</sup>

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\dodoubleemptywithset \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>,...] [<sup>3</sup>...]<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup>

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\dodoublegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}<sup>OPT</sup> {<sup>3</sup>...}<sup>OPT</sup>

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

\doeassign [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NUMMER  
2 BEFEHL

\dofastloopcs {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...

1 NUMMER  
2 CSNAME

\dogetattribute {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\dogetattributeid {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\dogetcommacommandelement <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to \<sup>3</sup>...

1 NUMMER  
2 TEXT  
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [<sup>1</sup>...]<sup>OPT</sup> [<sup>2</sup>...]<sup>OPT</sup>

1 TEXT  
2 TEXT

\dogobblesingleempty [<sup>\*</sup>...]<sup>OPT</sup>

\* TEXT

\doif {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

\doifallcommon {<sup>1</sup>...<sup>1</sup>,...} {<sup>2</sup>...<sup>2</sup>,...} {<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

```
\doifallcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}  
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1} {...2} {...3}  
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1} {...2} {...3}  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}  
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}  
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcolor {...1} {...2}  
1 COLOR  
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}  
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \... {...2} {...3}  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \1... {\2...} {\3...} {\4...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {\1...,\2...} {\3...,\4...} {\5...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {\1...,\2...} {\3...,\4...} {\5...} {\6...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {\1...} {\2...} {\3...} \4... {\5...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}
1 NAME
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {\1...} {\2...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {\1...} {\2...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {\1...} {\2...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {\1...} {\2...} {\3...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsealldefined {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseallmodes {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseassignment {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMMER TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsebuffer {...} {...} {...}

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecolor {...} {...} {...}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \^{1}... {...} {...} {...}

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsefontpresent {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE



\doifselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifselist {...} {...} {...}

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifselocation {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifselocfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemeaning \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemessage {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemode {\<sup>1</sup>...,...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextchar {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextoptional {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenothing {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenumber {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME tutti  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...<sup>1</sup> {...} {...}

1 CSNAME NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesometoks \^1 {...} {...} {...}

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetopofpage {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsetypingfile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT  
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifemptytoks \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 KEY  
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \.^1. \.^2.`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinsertionelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinset {...} {...,2...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE



```
\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

\doiflistelse {...} {...} {...}

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiflocationelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doiflocfileelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifmainfloatbodyelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifmarkingelse {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifmeaningelse \... \... {...} {...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifmode {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>}

1 NAME  
2 TRUE

\doifmodeelse {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifnextbgroupcselse \... \...<sup>2</sup>

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifnextbgroupelse {...} {...<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifnextcharelse {...} {...} {...<sup>3</sup>}

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextoptionalcselect \1 \2`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {1} {2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextparenthesiselect {1} {2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {1} {2} {3}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnot {1} {2} {3}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\doifnotallcommon {1,...} {2,...} {3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotallmodes {1,...} {2} {3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1 {2} {3}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE

`\doifnotcommon {1,...} {2,...} {3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotcounter {1} {2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {1} {2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {1} {2}`

1 NUMBER  
2 TRUE

`\doifnotempty {1} {2}`

1 CONTENT  
2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {1} {2}`

1 NAME  
2 TRUE

```
\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE
```

```
\doifnotenv {...} {...}
```

```
1 KEY  
2 TRUE
```

```
\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifnotescollected {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifnotfile {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE
```

```
\doifnotflagged {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifnothing {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE
```

```
\doifnothingelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifnotinset {...} {...2,...} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifnotinsidesplitfloat {...}
```

```
* TRUE
```

```
\doifnotinstring {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifnotmode {...1,...} {...2}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifnotnumber {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE
```

```
\doifnotsamestring {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

\doifnotsetups {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotvalue {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifnotvariable {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

\doifnumber {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE

\doifnumberelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifoddpagelse {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

\doifoddpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

```
\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}  
1 NAME  
2 NAME tutti  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifparentfileelse {...} {...2} {...3}  
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpathelse {...} {...2} {...3}  
1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpathexistselse {...} {...2} {...3}  
1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpatternelse {...} {...2} {...3}  
1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifposition {...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionaction {...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionactionelse {...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionelse {...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositiononpageelse {...} {...2} {...3} {...4}  
1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifpositionsusedelse {...} {...2}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ... {...} {...}

1 CSNAME NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifsetupself {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsometoks \1... {2...}`

1 CSNAME  
2 TRUE

`\doifsometokselse \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftext {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextelse {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE



<pre> \doifundefined {^1.} {^2.} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedcounter {^1.} {^2.} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedelse {^1.} {^2.} {^3.} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifurldefinedelse {^1.} {^2.} {^3.} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {^1.} {^2.} {^3.} 1  NAME 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {^1.} {^2.} {^3.} {^4.} 1  NAME 2  TEXT 3  TRUE 4  FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {^1.} {^2.} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {^1.} {^2.} {^3.} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {^1.} {^2.} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {^1.} {^2.} {^3.} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {^1.} {^2.} {^3.} {^4.} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE 4  FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {^.*} *  BEFEHL </pre>
<pre> \doloopoverlist {...^1,...} {^2.} 1  TEXT 2  BEFEHL </pre>

<code>\donothing</code>
<code>\dontconvertfont</code>
<code>\dontleavehmode</code>
<code>\dontpermitspacesbetweenengroups</code>
<code>\dopositionaction {...}</code> *    NAME
<code>\doprocesslocalsetups {...,*...}</code> *    NAME
<code>\doquadrupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>]</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
<code>\doquadrupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>]</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
<code>\doquadruplegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
<code>\doquintupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>]</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
<code>\doquintupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>]</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
<code>\doquintuplegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} {<sup>6</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
<code>\dorechecknextindentation</code>
<code>\dorecurse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1    NUMMER 2    BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [...]1 \...2`

1 TEXT NUMBER\*TEXT  
2 CSNAME

`\doreplacefeature {...,*...}`

\* NAME

`\doresetandafffeature {...,*...}`

\* NAME

`\doresetattribute {...,*}`

\* NAME

`\dorotatebox {...1 \...2 {...3}`

1 NUMMER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dosetattribute {...1 {...2}`

1 NAME  
2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {...,*}`

\* si no standard DIMENSION

`\dosetrightrightskipadaption {...,*}`

\* si no standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,*}`

\* inherits: \impostainterlinea

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

\* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*}`

\* NAME

`\doseventupleargument \...1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7 [...]8`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

`\doseventupleempty \...1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7 [...]8`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

`\dosingleargument \...1 [...]2`

1 CSNAME  
2 TEXT

\dosingleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...]

1 CSNAME OPT  
2 TEXT

\dosinglegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME OPT  
2 TEXT

\dosixtupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

\dosixtupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

\dostarttagged {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} ... \dostoptagged

1 NAME  
2 NAME

\dostepwiserecurse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 [-+]NUMBER  
4 BEFEHL

\dosubtractfeature {...,\*...}

\* NAME

\dotfskip {<sup>\*</sup>...}

\* DIMENSION

\dotoks \<sup>\*</sup>...

\* CSNAME

\dotripleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleargumentwithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotripleemptywithset \...1 [...2,...] [...3] [...4]`  
1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\dotriplegroupempty \... {...2} {...3} {...4}`  
1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\doublebond`

`\dowith {...1,...} {...2}`  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\dowithnextbox {...1} \...2 {...3}`  
1 BEFEHL  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...1} {...2} \...3 {...4}`  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \...1 \...2 \...3 {...4}`  
1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \...1 \...2 {...3}`  
1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dowithpargument \...*`  
\* CSNAME

`\dowithrange {...1,...} \...2`  
1 NUMMER NUMMER:NUMMER  
2 CSNAME

`\dowithwargument \...*`  
\* CSNAME

`\dpofstring {...*}`  
\* TEXT

`\dummydigit`

`\dummyparameter {...*}`  
\* KEY

`\ETEX`

`\EveryLine {...*}`  
\* BEFEHL

<code>\EveryPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAME
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcminheight {...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\elaborablocchi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>ABSCHNITT</small>
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\elementi [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 inherits: <small>impostabile</small> <small>elementi</small> 2 TEXT
<code>\elemento [...,<sup>*</sup>...,...]</code> * REFERENCE <small>OPT</small>
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [<sup>*</sup>...]</code> * NUMMER <small>OPT</small>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,<sup>*</sup>...,...]</code> * NAME

<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\enablemode [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> *    NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> *    cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\ENUMERAZIONE [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} ...<sup>3</sup> \par</code> 1    REFERENCE                    OPT                    OPT 2    TEXT 3    CONTENT
<code>\env {...}</code> *    KEY
<code>\envvar {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    KEY 2    BEFEHL
<code>\epos {...}</code> *    NAME
<code>\equaldigits {...}</code> *    TEXT
<code>\eTeX</code>
<code>\ETICHETTA [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    REFERENCE                    OPT                    OPT 2    TEXT
<code>\executeifdefined {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>

`\expandcheckedcsname \...1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME  
2 KEY  
3 TEXT

`\expanded {...}`

\* CONTENT

`\expandfontsynonym \...1 {...}2`

1 CSNAME  
2 NAME

`\expdoif {...}1 {...}2 {...}3`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...}3 {...}4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelse {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...}3 {...}4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...}1 {...,2...} {...}3 {...}4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...}1 {...,2...} {...}3 {...}4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\expdoifnot {...}1 {...}2 {...}3`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

\* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

\* NAME



<code>\externalfigurecollectionparameter {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\fakebox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\fastdecrement \...</code> * CSNAME
<code>\fastincrement \...</code> * CSNAME
<code>\fastlocalframed [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> {...}</code> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\fastsetup {...}</code> * NAME
<code>\fastsetupwithargument {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 CONTENT 2 NAME
<code>\fastswitchtobodyfont {...}</code> * x xx piccolo grande script scriptscript
<code>\fastxsxy {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\feature [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME
<code>\feature {...}<sup>1</sup> {...,<sup>2</sup>...}</code> 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME
<code>\fence</code>
<code>\fenced [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 CONTENT

<pre> \FENCE {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1   BESCHRIFTUNG 2   pagina NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...*] *   BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1   BESCHRIFTUNG 2   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck     previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchmarking [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1   BESCHRIFTUNG 2   pagina NAME 3   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck     previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemark [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1   BESCHRIFTUNG 2   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck     previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemarking [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1   BESCHRIFTUNG 2   pagina NAME 3   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck     previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \... {...<sup>2</sup>} 1   CSNAME 2   FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1   BESCHRIFTUNG 2   pagina NAME </pre>
<pre> \fetchtwomarks [...*] *   BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fieldbody [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] 1   NAME 2   inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>} {...<sup>6</sup>} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT 6   TEXT </pre>

<code>\figuraesterna [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code> <sup>3</sup> 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\figurefilename</code>
<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> 1 FILE NAME 2 inherits: \figuraesterna
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename {...}</code> * FILE
<code>\filledhboxb ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxc ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxg ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxk ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxm ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxr ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxy ...</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filler [...]</code> * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME

```
\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  NUMBER
2  NUMBER
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
```

```
\filterfromvalue {...} {...} {...}
1  NAME
2  NUMBER
3  NUMBER
```

```
\filterpages [...]1 [...,2...] [...,3...,...]OPT
1  FILE
2  pari dispari NUMBER NUMBER:NUMBER
3  ampiezza = DIMENSION
   n        = NUMBER
   category = NAME
```

```
\filterreference {...}
*  implicito testo titolo numero pagina realpage
```

```
\findtwopassdata {...} {...}
1  NAME
2  NAME
```

```
\finishregisterentry [...]1 [...,2...,...]3 [...,OPT...,...]OPT
1  NAME
2  etichetta = NAME
   keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
   alternativa = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...]1 [...]2OPT
1  NAME
2  NUMBER
```

```
\firstcountervalue [...]*
*  NAME
```

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
*  TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
*  TEXT
```

<p><code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<p><code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\firstrealpage</code></p>
<p><code>\firstrealpagenumber</code></p>
<p><code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMBER</p>
<p><code>\firstsubpagenumber</code></p>
<p><code>\firstuserpage</code></p>
<p><code>\firstuserpagenumber</code></p>
<p><code>\fitfieldframed [...<sup>1</sup>...] {...}</code></p> <p>1 inherits: \impostaincorn<sup>2</sup>fiato</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\fittopbaselinegrid {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\flag {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\floatuserdataparameter {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\flushbox {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\flushboxregister ...</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>

\flushcollector [...] *   NAME
\flushedrightlastline
\flushlayer [...] *   NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] *   NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} *   NAME
\flushtokens [...] *   NAME
\flushtoks \*... *   CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} *   NAME
\fontcharbyindex {...} *   NUMMER
\fontclass
\fontclassname {...} {...} 1   NAME 2   FONT
\fontface
\fontfeaturelist [...] [...] 1   NAME 2   TEXT
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping

<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters</code> [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sub>2</sub> ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\formula</code> [..., <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 <code>impaccato tight</code> <sup>OPT</sup> <code>centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto</code> 2 CONTENT
<code>\foundbox</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 NAME
<code>\fourthoffivearguments</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fourthoffourarguments</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\fourthofsixarguments</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} { <sup>6</sup> ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\frameddimension</code> { <sup>*</sup> ...} * KEY
<code>\framedparameter</code> { <sup>*</sup> ...} * KEY
<code>\FRACTION</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT instances: <code>xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom</code>
<code>\binom</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\dbinom</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\dfrac</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT

$\frac{...}{...}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\frac{s...}{...}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\frac{t...}{...}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\frac{x...}{...}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\frac{xx...}{...}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\text{\freezedimenmacro } ^1 \dots ^2 \dots$ 1    CSNAME 2    CSNAME
$\text{\freezemeasure } [...] [^2.]$ 1    NAME 2    DIMENSION
$\text{\frenchspacing}$
$\text{\fromlinenote } [...] \{^2.\}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\text{\frozenhbox } \{...\}$ *    CONTENT
$\text{\frule } \dots \dots \text{\relax}$ *    width <sub>␣</sub> DIMENSION height <sub>␣</sub> DIMENSION depth <sub>␣</sub> DIMENSION radius <sub>␣</sub> DIMENSION line <sub>␣</sub> DIMENSION type <sub>␣</sub> TEXT data <sub>␣</sub> TEXT name <sub>␣</sub> TEXT
$\text{\GetPar}$
$\text{\GIORNOSETTIMANA } \{...\}$ *    NUMMER
$\text{\GotoPar}$
$\text{\Greeknumerals } \{...\}$ *    NUMMER
$\text{\gdefconvertedargument } \dots \{...\}$ 1    CSNAME 2    TEXT
$\text{\gdefconvertedcommand } \dots \dots$ 1    CSNAME 2    CSNAME



<pre> \getboxfromcache {...} {...} ... 1  NAME 2  NUMMER TEXT 3  CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getboxllx ... *  CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getboxlly ... *  CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getbufferdata [...]  *  BUFFER <small>OPT</small> </pre>
<pre> \getcommacommandsize [...,*...] *  BEFEHL </pre>
<pre> \getcommalistsize [...,*...] *  BEFEHL </pre>
<pre> \getdayoftheweek {...} {...} {...} 1  NUMMER 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \getdayspermonth {...} {...} 1  NUMMER 2  NUMMER </pre>
<pre> \getdefinedbuffer [...]  *  BUFFER </pre>
<pre> \getdocumentargument {...} *  NAME </pre>
<pre> \getdocumentargumentdefault {...} {...} 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \getdocumentfilename {...} *  NUMMER </pre>
<pre> \getdummyparameters [...,*...,...] *  KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] 1  TEXT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \getparameters [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] 1  TEXT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] 1  TEXT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] 1  FILE <small>OPT</small> 2  inherits: \setupexternalfigure </pre>

\getfirstcharacter {...} * TEXT
\getfirsttwopassdata {...} * NAME
\getfromcommacommand [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> .] 1 BEFEHL 2 NUMMER
\getfromcommalist [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> .] 1 BEFEHL 2 NUMMER
\getfromtwopassdata {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 NAME
\getglyphdirect {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> .} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
\getglyphstyled {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> .} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER
\getgparameters [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getlasttwopassdata {...} * NAME
\getlocalfloat {...} * NUMMER
\getlocalfloats
\getMPdrawing
\getMPlayer [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> .] {...} 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\getmessage {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 NAME NUMMER
\getnamedglyphdirect {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> .} 1 FONT 2 NAME
\getnamedglyphstyled {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> .} 1 FONT 2 NAME
\getnamedtwopassdatalist \... <sup>1</sup> {... <sup>2</sup> .} 1 CSNAME 2 NAME

<pre> \getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getobject {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getobjectdimensions {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getpaletsize [...] * NAME </pre>
<pre> \getparameters [...] [...,...<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getprivatechar {...} * NAME </pre>
<pre> \getprivateslot {...} * NAME </pre>
<pre> \getrandomcount \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomdimen \... {...} {...} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>
<pre> \getrandomfloat \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomnumber \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomseed \... * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [...] [...,...<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawgparameters [...] [...,...<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {...} * DIMENSION </pre>

<pre> \getrawparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [...] [...] 1 implicito testo titolo numero pagina realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * implicito testo titolo numero pagina realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \giornosettimana {...} * NUMMER </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty \.* * CSNAME </pre>

`\globalpopbox ...`

\* CSNAME NUMBER

`\globalpopmacro \...`

\* CSNAME

`\globalpreventmode [...,*,...]`

\* NAME

`\globalprocesscommalist [...]1 \...2`

1 BEFEHL

2 CSNAME

`\globalpushbox ...`

\* CSNAME NUMBER

`\globalpushmacro \...`

\* CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

\* + - TEXT

`\globalswapcounts \... \...1 \...2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapdimens \... \...1 \...2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapmacros \... \...1 \...2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

\* NAME

`\glyphfontfile {...}`

\* FONT

`\gobbledoubleempty [...]1 [...]2`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\gobblefourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}*`

\* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]*`

\* TEXT

`\gobblesevenarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]*`

\* TEXT

OPT

`\gobblesixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT  
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...] [...]`

1 TEXT  
2 TEXT

`\gobbleuntil \*...`

\* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

\* CONTENT

`\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]`

1 CATEGORY OPT  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

`\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME

`\grabuntil {...} \*...`

1 NAME  
2 CSNAME

`\grafiamanuale`

`\grande \*...`

\* CHARACTER

`\grassetto`

`\grassetto corsivo`

`\grassetto inclinato`

<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedystring \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\griglia [..., ..., ..., ...]</code> * inherits: \basefontid
<code>\grossofontdeltesto</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER



<code>\hboxreference [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1   REFERENCE 2   CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> *   CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> *   TEXT
<code>\headhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1   TEXT       OPT 2   CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1   TEXT       OPT 2   CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code> *   TEXT
<code>\heightofstring {...}</code> *   TEXT
<code>\heightspanningtext {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1   TEXT 2   DIMENSION 3   FONT
<code>\HELP [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1   REFERENCE 2   TEXT 3   TEXT instances: helptext
<code>\helptext [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1   REFERENCE   OPT 2   TEXT 3   TEXT

<code>\hglue ...</code> *    DIMENSION
<code>\hiddencitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\hiddencite [...]</code> *    REFERENCE
<code>\highlight [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\HIGHLIGHT {...}</code> *    TEXT
<code>\highordinalstr {...}</code> *    TEXT
<code>\hilo [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    sinistra destra 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\himilo {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\hl [...]</code> *    NUMBER
<code>\horizontalgrowingbar [...,<sup>*</sup>...,...]</code> *    inherits: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,<sup>*</sup>...,...]</code> *    inherits: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> *    CONTENT
<code>\hpos {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\hsizefraction {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    DIMENSION 2    NUMBER
<code>\hsmash {...}</code> *    CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\hsmashed {...}</code> *    CONTENT

<code>\hspace [...] [...]</code> 1    NAME            OPT            OPT 2    piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence NAME
<code>\htdpofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\htofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedfile {...}</code> *    FILE
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedurl {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedword {...}</code> *    TEXT
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> *    CONTENT
<code>\ifassignment ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifinoutputstream ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifparameters ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE

<pre> \iftrialeasetting <sup>1</sup>... \else <sup>2</sup>... \fi 1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignorevalue {...} *  NAME </pre>
<pre> \ignoto </pre>
<pre> \immediatesavetwopassdata {...} {...} {...} 1  NAME 2  NUMMER 3  CONTENT </pre>
<pre> \impliedby </pre>
<pre> \implies </pre>
<pre> \imposta [...] *  NAME </pre>
<pre> \impostaallineamento [...;...] *  ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta     interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capovero lefttoright righttoleft     l2r r2l tabella lesshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante     moltotollerante dilata extremestretch finale 1*final 2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more </pre>
<pre> \impostaampiezzariga [...] *  piccolo medio grande DIMENSION </pre>
<pre> \impostabarrainterazione [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1  NAME                                OPT 2  alternativa      = a b c d e f g     stato           = inizia termina     comando         = CSNAME     ampiezza        = DIMENSION     altezza         = DIMENSION max ampio     profondita     = DIMENSION max     distanza        = DIMENSION     passo           = piccolo medio grande     coloresfondo    = COLOR     stile           = STYLE BEFEHL     colore          = COLOR     colorecontrasto = COLOR     simbolo         = si no     inherits: \impostaincorniciato </pre>
<pre> \impostablocco [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1  NAME                                OPT 2  prima    = BEFEHL     dopo    = BEFEHL     interno = BEFEHL     stile   = STYLE BEFEHL     colore  = COLOR </pre>
<pre> \impostabloccosezione [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1  NAME                                OPT 2  pagina = inherits: \pagina     prima = BEFEHL     dopo  = BEFEHL     numero = si no </pre>

\impostabuffer [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 BUFFER OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

\impostacampi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] [...<sup>4</sup>,...]

1 reimposta etichetta<sup>OPT</sup> cornice orizzontale<sup>OPT</sup> verticale<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupfieldtotalframed  
3 inherits: \setupfieldlabelframed  
4 inherits: \setupfieldcontentframed

\impostacampo [...<sup>1</sup>,] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] [...<sup>4</sup>,...] [...<sup>5</sup>,...]

1 NAME OPT OPT OPT OPT  
2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale  
3 inherits: \setupfieldtotalframed  
4 inherits: \setupfieldlabelframed  
5 inherits: \setupfieldcontentframed

\impostacapoversi [...<sup>1</sup>,] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

1 NAME OPT OPT  
2 ogni NUMBER  
3 n = NUMBER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION adatta  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
interno = BEFEHL  
comando = BEFEHL  
linea = attivo disattivo  
spessorelinea = DIMENSION  
colorelinea = COLOR  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostacapoversi [...<sup>1</sup>,] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME:NUMBER OPT  
2 n = NUMBER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION adatta  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
interno = BEFEHL  
comando = BEFEHL  
linea = attivo disattivo  
spessorelinea = DIMENSION  
colorelinea = COLOR  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostacaption [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupfloatcaption

\impostacaptions [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupfloatcaption

\impostacima [...<sup>1</sup>,] [...<sup>2</sup>,...]

1 testo margine<sup>OPT</sup> bordo  
2 inherits: \setuplayoutelement

\impostaclipping [...,\*...,...]

```
* stato      = inizia termina
  ampiezza    = DIMENSION
  altezza     = DIMENSION
  hoffset     = DIMENSION
  voffset     = DIMENSION
  x           = NUMMER
  y           = NUMMER
  nx          = NUMMER
  ny          = NUMMER
  sx          = NUMMER
  sy          = NUMMER
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro  = DIMENSION
  offsetcima    = DIMENSION
  offsetfondo   = DIMENSION
  mp           = NAME
  n            = NUMMER
  offset       = DIMENSION
```

\impostacolonne [...,\*...,...]

```
* n          = NUMMER
  distanza   = DIMENSION
  opzione    = sfondo
  offset     = DIMENSION
  comando    = \...##1
  altezza    = DIMENSION
  direzione  = sinistra destra
  bilanciamento = si no
  allinea    = setupalign
  tolleranza = setuptolerance
  rigovuoto  = inherits: \rigovuoto
  ncima      = NUMMER
  linea      = attivo disattivo BEFEHL
```

\impostacolore [...]

```
* FILE
```

\impostacolori [...,\*...,...]

```
* stato      = inizia termina
  spot       = si no
  espansione = si no
  fattore     = si no
  rgb        = si no
  cmyk       = si no
  conversione = si no sempre
  pagecolormodel = auto nessuno NAME
  coloretesto = COLOR
  intent     = overprint knockout nessuno
```

\impostacommento [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>\*,...]

```
1 NAME      OPT
2 stato     = inizia termina nessuno
  metodo    = normale nascosto
  simbolo    = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
  ampiezza   = adatta DIMENSION
  altezza    = adatta DIMENSION
  profondita = adatta DIMENSION
  titolo     = TEXT
  sottotitolo = TEXT
  autore     = TEXT
  nx         = NUMMER
  ny         = NUMMER
  colore     = COLOR
  opzione    = xml max
  textlayer  = NAME
  luogo      = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
  distanza   = DIMENSION
  spazio     = si
  buffer     = BUFFER
```

\impostacommentopagina [...,..<sup>\*</sup>...,...]

\* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno  
stato = inizia termina nessuno  
offset = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
metodo = normale nessuno NAME  
scala = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME  
opzione = adatta max  
distanza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 reimposta orizzontale riflesso ~~negativo~~<sup>OPT</sup> ruotato 90 180 270 NAME  
2 reimposta orizzontale riflesso ~~negativo~~<sup>OPT</sup> ruotato 90 180 270 NAME

\impostaelementi [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 alternativa = sinistra destra cima fondo inmargine  
ampiezzatesto = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
simbolo = nessuno NAME  
allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine  
textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno  
n = NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaelencazioni [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 NAME NAME:NUMMER OPT  
2 inherits: \setupitemgroup

```

\impostaelenco [...,1...] [...,2...]
1 LISTE OPT
2 stato = inizia termina
luogo = nessuno qui
type = simple comando userdata
criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

elenco = NAME
ampiezza = adatta ampio auto DIMENSION
altezza = adatta ampio DIMENSION
profondita = adatta ampio DIMENSION
simbolo = uno due tre nessuno implicito
etichetta = si no nessuno NAME
starter = BEFEHL
stopper = BEFEHL
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
numeropagina = si no sempre
numerotesta = si no sempre
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
margine = nessuno DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
allineatitolo = si no
numeralign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
allinea = inherits: \impostaaallineamento
sospendi = si no
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numerosezione numeropagina
limittext = si no TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilepagina = STYLE BEFEHL
colorepagina = COLOR
riferimento = NUMBER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
verticale NAME

ampiezzamax = DIMENSION
pageprefix = si no
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostaelencocombinato [...1] [...,2...]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco

```

```

\impostaCOMBINEDLIST [...,*...]
* inherits: \impostaelenco
instances: content

```

```

\impostacontent [...,*...]
* inherits: \impostaelenco

```

```

\impostaenumerazioni [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration

```



\impostafondo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]

1 testo margine bo<sup>PPT</sup>  
2 inherits: \setuplayoutelement

\impostafontdeltesto [...<sup>\*</sup>...]

\* DIMENSION NAME globale reim<sup>OPT</sup>osta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans  
sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

\impost(forms [...<sup>\*</sup>...])

\* metodo = XML HTML PDF  
export = si no

\impost(formule [...<sup>1</sup>...]) [...<sup>2</sup>...]

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupformula

\impostaincorniciato [...<sup>1</sup>...]) [...<sup>2</sup>...]

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 angolo = rettangolare rotondo NUMMER  
angolocornice = rettangolare rotondo NUMMER  
angolosfondo = rettangolare rotondo NUMMER  
raggio = DIMENSION  
raggiocornice = DIMENSION  
raggiosfondo = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
profonditacornice = DIMENSION  
profonditasfondo = DIMENSION  
colorecornice = COLOR  
cornicecima = attivo disattivo NAME  
cornicefondo = attivo disattivo NAME  
cornicesinistra = attivo disattivo NAME  
cornicedestra = attivo disattivo NAME  
region = si no  
spessorelinea = DIMENSION  
offsetcornice = DIMENSION  
cornice = attivo disattivo sovrapponi nessuno  
sfondo = foreground colore NAME  
offsetsfondo = cornice DIMENSION  
component = NAME  
extras = BEFEHL  
foregroundstyle = STYLE BEFEHL  
coloreprimopiano = COLOR  
setups = NAME  
offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION  
ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION  
altezza = adatta max ampio DIMENSION  
allinea = inherits: \impost(a)allineamento  
strut = si no nessuno locale globale  
autostrut = si no  
luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica  
normale  
autoampiezza = si no forza  
righe = NUMMER  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
rigovuoto = si no  
profile = NAME  
vuoto = si no  
loffset = DIMENSION  
roffset = DIMENSION  
toffset = DIMENSION  
boffset = DIMENSION  
orientation = NUMMER

\impostainiziatermina [...<sup>1</sup>...]) [...<sup>2</sup>...]

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
setups = NAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

```
\impostainstestazione [...]1 [...,...2...,...]
```

```
1 testo margine bordo OPT
2 inherits: \setupplayoutelement
```

```
\impostainterazione [...]1,... [...,...2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  titolo = TEXT
  sottotitolo = COLOR
  autore = TEXT
  data = TEXT
  parolachiave = TEXT
  focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight
  menu = attivo disattivo
  fieldlayer = auto NAME
  calcola = REFERENCE
  click = si no
  display = normale nuovo
  pagina = si no pagina nome auto
  azioneapri = REFERENCE
  azionechiudi = REFERENCE
  azioneapripagina = REFERENCE
  azionechiudipagina = REFERENCE
  setsimboli = NAME
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  focusoffset = DIMENSION
```

```
\impostainterazione [...]
```

```
* NAME OPT
```

```
\impostainterlinea [...]1,... [...,...2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 riga = DIMENSION
  altezza = NUMMER
  profondita = NUMMER
  altezzamin = NUMMER
  mindepth = NUMMER
  distanza = DIMENSION
  cima = NUMMER altezza
  fondo = NUMMER
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
```

```
\impostainterlinea [...]*,...
```

```
* attivo disattivo reimpostaAPT auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
```

```
\impostainterlinea [...]*
```

```
* NAME
```

\impostalayout [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...]

```

1  NAME                                OPT
2  stato                               = inizia termina normale ripeti
   margine                             = DIMENSION
   bordo                               = DIMENSION
   distanzamargine                      = DIMENSION
   distanzabordo                       = DIMENSION
   distanzabordosinistro               = DIMENSION
   distanzabordodestro                 = DIMENSION
   distanzamarginesinistro             = DIMENSION
   distanzamarginedestro               = DIMENSION
   distanzacima                        = DIMENSION
   distanzaintestazione                = DIMENSION
   distanzapdp                         = DIMENSION
   distanzafondo                       = DIMENSION
   preimpostato                        = NAME
   marginesinistro                     = DIMENSION
   marginedestro                       = DIMENSION
   bordosinistro                       = DIMENSION
   bordodestro                         = DIMENSION
   intestazione                        = DIMENSION
   piedipagina                         = DIMENSION
   cima                                = DIMENSION
   fondo                                = DIMENSION
   backspace                            = DIMENSION
   spaziocima                          = DIMENSION
   setups                              = NAME
   cutspace                             = DIMENSION
   ampiezza                             = DIMENSION centro adatta
   spaziofondo                         = DIMENSION
   righe                               = NUMMER
   altezza                             = DIMENSION centro adatta
   horoffset                           = DIMENSION
   veroffset                           = DIMENSION
   colonne                             = NUMMER
   distanzacolonne                     = DIMENSION
   metodo                              = implicito normale NAME
   luogo                               = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
   ampiezzatesto                       = DIMENSION
   altezzatesto                       = DIMENSION
   nx                                  = NUMMER
   ny                                  = NUMMER
   dx                                  = DIMENSION
   dy                                  = DIMENSION
   scala                               = NUMMER
   sx                                  = NUMMER
   sy                                  = NUMMER
   marcatura                           = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
   griglia                             = si no disattivo
   distanzatesto                       = DIMENSION
   alternativa                         = implicito normale makeup NAME
   clipoffset                          = DIMENSION
   cropoffset                          = DIMENSION
   trimoffset                          = DIMENSION
   bleedoffset                         = DIMENSION
   artoffset                           = DIMENSION

```

\impostalayout [...]

\* reimposta NAME

\impostalineemargine [...] [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...]

```

1  NUMMER                                OPT
2  inherits: \setupmarginrule

```

\impostalineenere [...] [...] <sup>\*</sup> [...]

```

* ampiezza                             = max DIMENSION
  altezza                             = max DIMENSION
  profondita                          = max DIMENSION
  distanza                             = DIMENSION
  n                                    = NUMMER
  alternativa                         = a b
  stile                               = STYLE BEFEHL
  colore                              = COLOR
  type                                = mp si no
  mp                                  = NAME

```

\impostalineerimpimento [...,\*=...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
n = NUMMER  
interlinea = piccolo medio grande NUMMER  
distanza = DIMENSION  
ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
separatore = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostalineesottili [...,\*=...]

\* altezza = max DIMENSION  
profondita = max DIMENSION  
sfondo = colore  
cornice = attivo disattivo  
spessorelinea = DIMENSION  
alternativa = a b c nessuno  
coloresfondo = COLOR  
colore = COLOR  
interlinea = piccolo medio grande NUMMER  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
n = NUMMER

\impostalineetestto [...,\*=...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
spessorelinea = DIMENSION  
luogo = sinistra inmargine  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorelinea = COLOR  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
correzioneprofondita = attivo disattivo  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto

\impostalingua [...]<sup>1</sup> [...,\*=...]<sup>2</sup>

1 SPRACHE implicito<sup>OPT</sup>  
2 implicito = SPRACHE  
stato = inizia termina  
data = inherits: \datadioggi  
patterns = FILE  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
lefthyphenchar = NUMMER  
righthyphenchar = NUMMER  
setups = NAME  
spaziatura = ampio impaccato  
font = auto  
bidi = sinistra destra l2r r2l  
testo = TEXT  
limittext = TEXT  
hyphen = TEXT  
compoundhyphen = TEXT  
leftcompoundhyphen = TEXT  
rightcompoundhyphen = TEXT  
menzionesinistra = BEFEHL  
menzionedestra = BEFEHL  
citazionesinistra = BEFEHL  
citazionedestra = BEFEHL  
leftspeech = BEFEHL  
rightspeech = BEFEHL  
frasesinistra = BEFEHL  
middlespeech = BEFEHL  
frasedestra = BEFEHL  
midsentence = BEFEHL  
sottofrasesinistra = BEFEHL  
sottofrasedestra = BEFEHL  
fattore = si no

```

\impostamaiuscole [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  titolo   = si no
    sc      = si no
    stile   = STYLE BEFEHL

```

```

\impostamakeup [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  pagina           = inherits: \pagina
    comando         = BEFEHL
    ampiezza        = DIMENSION
    altezza         = DIMENSION
    allinea         = inherits: \impostaallineamento
    setups          = NAME
    cima            = BEFEHL
    fondo           = BEFEHL
    prima           = BEFEHL
    dopo            = BEFEHL
    luogo           = cima
    riferimento     = REFERENCE
    statopagina     = inizia termina
    statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statopdp        = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statocima       = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statofondo      = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statotesto      = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    doppiafaccia    = si no vuoto
    stile           = STYLE BEFEHL
    colore          = COLOR

```

```

\impostamarcatura [...,1...] [...,2...]
1  BESCHRIFTUNG             OPT
2  stato                   = inizia termina
    espansione            = si no
    separatore             = BEFEHL
    filtercommand          = \...##1

```

```

\impostamenuinterazione [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa            = verticale orizzontale nascosto
    category              = NAME
    offsetsinistro        = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetdestro          = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetcima            = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetfondo           = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    ampiezzamax           = DIMENSION
    altezzamax            = DIMENSION
    itemalign             = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
    stato                 = inizia vuoto locale
    sinistra              = BEFEHL
    destra                = BEFEHL
    distanza              = sovrapponi DIMENSION
    prima                 = BEFEHL
    dopo                  = BEFEHL
    tra                   = BEFEHL
    posizione             = si no
    centro                = BEFEHL
    stile                 = STYLE BEFEHL
    colore                = COLOR
    stessapagina          = si no vuoto nessuno normale implicito
    colorecontrasto       = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostamenzione [...,*...]
*  inherits: \setupdelimitedtext

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*...]
*  stato   = inizia termina riga reimposta
    distanza = DIMENSION
    stile   = STYLE BEFEHL
    colore  = COLOR

```

\impostanumerazionepagina [...,..<sup>\*</sup>...,...]

\* alternativa = facciasingola doppiafaccia  
pagina = inherits: \pagina  
strut = si no  
comando = \...##1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
luogo = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine almargine  
bordomargine  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostanumerazionerighe [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>OPT</sup> [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 inizia = NUMMER  
passo = NUMMER  
metodo = pagina primo successivo  
conversione = NAME  
continua = si no  
luogo = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine  
distanza = DIMENSION  
allinea = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto  
comando = \...##1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = margine DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostanumeropagina [...,..<sup>\*</sup>...,...]

\* inherits: \setupuserpagenumber

\impostanumerosottopagina [...,..<sup>\*</sup>...,...]

\* inherits: \setupcounter

\impostanumerotesta [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 ABSCHNITT  
2 [-+]NUMMER

\impostaoaggettimmobili [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>OPT</sup> [...,..<sup>2</sup>...,...]

1 SINGULAR  
2 inherits: \impostaoaggettomobile

```

\impostaoggettomobile [...,1...] [...,2...,...]
1 SINGULAR OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
   implicito = inherits: \placefloat
   fallback = inherits: \placefloat
   interno = BEFEHL
   criterio = DIMENSION
   metodo = NUMMER
   sidemethod = NUMMER
   textmethod = NUMMER
   sidealign = altezza profondita riga mezzariga griglia normale
   griglia = inherits: \snaptogrid
   locale = si no
   comando = \...##1
   availablewidth = DIMENSION
   availableheight = DIMENSION
   ampiezzamin = DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   luogo = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno
           margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro
           bordosinistro bordodestro

   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   distanzamarginedestro = DIMENSION
   marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro = DIMENSION
   margineinterno = DIMENSION
   margineesterno = DIMENSION
   bottombefore = BEFEHL
   bottomafter = BEFEHL
   espansione = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   xmlsetup = NAME
   catcodes = NAME
   freeregion = si no
   spazioprima = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziodopo = nessuno inherits: \rigovuoto
   ampiezza = DIMENSION
   altezza = DIMENSION
   offset = DIMENSION nessuno sovrapponi
   spaziolateraleprima = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziolateraledopo = nessuno inherits: \rigovuoto
   spacebefore = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaceafterside = nessuno inherits: \rigovuoto
   sidethreshold = old dimension
   margine = DIMENSION
   ncima = DIMENSION
   nfondo = DIMENSION
   passo = piccolo medio grande riga profondita
   nrighe = NUMMER
   cache = si no

```

```

\impostaordinamento [...,1...] [...,2...,...]
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
   alternativa = primo ultimo normale NAME
   successivo = BEFEHL
   comando = \...##1##2##3
   comandotesto = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
   metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesto = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   stylesinonimi = STYLE BEFEHL
   coloresinonimi = COLOR

```

```

\impostaparranging [...,*...]
* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
  2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
  DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

```

```

\impostapdp [...,1...] [...,2...,...]
1 testo margine  $\mathbb{E}$ ordo
2 inherits: \setuplayoutelement

```

\impostapiustretto [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 sinistra = DIMENSION  
centro = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER\*sinistra NUMMER\*centro NUMMER\*destra reimposta  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

\impostaposizionamento [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 offset = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
stato = inizia sovrapponi  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
xfactor = NUMMER  
yfactor = NUMMER  
fattore = NUMMER  
scala = NUMMER

\impostaposizionamentoopposti [...,<sup>\*</sup>...]

\* stato = inizia termina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,<sup>\*</sup>...]

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR



\impostaregistro [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = avanti
   espansione           = si no xml
   numeroproprio         = si no
   xmlsetup              = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo                = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress              = si no tutti
   criterio              = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset         = NAME
   pageprefixsegments    = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:tutti

   pageprefixconnector   = BEFEHL
   pageprefix            = si no
   pageseparatorset      = NAME
   pageconversionset     = NAME
   pagestarter           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments          = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   ampiezzamax           = DIMENSION
   indicatore            = si no
   prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   comando               = \...#1
   comandotesto          = \...#1
   deeptextcommand       = \...#1
   comandopagina         = \...#1
   distanza              = DIMENSION
   interazione           = testo numeropagina
   numeropagina          = si no
   simbolo               = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language               = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesto            = STYLE BEFEHL
   coloretesto           = COLOR
   stilepagina           = STYLE BEFEHL
   colorepagina          = COLOR
   n                     = NUMBER
   bilanciamento        = si no
   allinea               = inherits: \impostaallineamento
   numberorder           = numeri

```

\impostaregistro [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]

```
1  NAME                      OPT          OPT
2  NUMMER
3  referencemethod           = avanti
   espansione                = si no xml
   numeroproprio              = si no
   xmlsetup                   = NAME
   alternativa                = a b A B
   metodo                     = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress                   = si no tutti impaccato
   criterio                   = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset     = BEFEHL
   pageprefixconversionset    = NAME
   pageprefixstarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset              = NAME
   pageprefixsegments         = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                               ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector        = BEFEHL
   pageprefix                 = si no
   pageseparatorset           = NAME
   pageconversionset          = NAME
   pagestarter                = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper                = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments               = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax                = DIMENSION
   indicatore                 = si no
   prima                      = BEFEHL
   dopo                       = BEFEHL
   comando                    = \...#1
   comandotesto                = \...#1
   deeptextcommand            = \...#1
   comandopagina              = \...#1
   distanza                   = DIMENSION
   interazione                 = testo numeropagina
   numeropagina               = si no
   simbolo                    = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language                   = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                       = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   stiletesto                  = STYLE BEFEHL
   coloretesto                 = COLOR
   stilepagina                 = STYLE BEFEHL
   colorepagina                = COLOR
   n                           = NUMMER
   bilanciamento              = si no
   allinea                     = inherits: \impostaaallineamento
   numberorder                 = numeri
```

\impostareGISTER [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  NUMMER                      OPT
2  inherits: \impostaregistro
instances: index
```

\impostaindex [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  NUMMER                      OPT
2  inherits: \impostaregistro
```

\impostarientro [...,\*...]

```
*  [-+]piccolo [-+]medio0[L+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION NAME
```

\impostariferimento [...,\*...,...]

```
*  stato                      = inizia termina
   espansione                = si no xml
   autofile                   = si no
   export                     = si no
   sinistra                   = BEFEHL
   destra                     = BEFEHL
   ampiezza                   = DIMENSION
   doppiafaccia               = si no
   interazione                = etichetta testo simbolo tutti
   separatore                  = BEFEHL
   prefisso                    = + - TEXT
```

\impostarighe [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 opzione = impaccato  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
rientro = inherits: \impostarientro  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
spazio = si attivo disattivo fisso implicito  
comando = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL

\impostarigherimpimento [...,\*...,...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
spessorelinea = DIMENSION  
colore = COLOR

\impostarigovuoto [...,\*...]

\* inherits: \rigovuoto OPT

\impostarotazione [...,\*...,...]

\* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale  
rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

\impostaschermointerazione [...,\*...,...]

\* ampiezza = adatta max tight DIMENSION  
altezza = adatta max tight DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait  
pagina carta attachment layer  
copies = NUMMER  
print = LISTE  
attesa = nessuno NUMMER

\impostasegnosillabazione [...,\*...,...]

\* segno = normale ampio

\impostasetsimboli [...\*...]

\* NAME

\impostasfondi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 cima intestazione testo piedipagina<sup>OPT</sup> fondo  
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro  
3 inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 carta pagina paginasinistra<sup>OPT</sup> paginadestra testo nascosto  
2 stato = inizia termina  
inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondo [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

\impostasinonimi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 SINGULAR OPT  
2 espansione = si no xml  
alternativa = primo ultimo normale NAME  
successivo = BEFEHL  
comando = \...##1##2##3  
comandotesto = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = implicito DIN\_5007-1 DIN\_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilesinonimi = STYLE BEFEHL  
coloresinonimi = COLOR

\impostaspaziatura [...]

\* fisso impaccato ampio OPT

\impostaspaziobianco [...<sup>\*</sup>,...]

\* fisso fisso flessibile riga <sup>OPT</sup>mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

\impostaspezzamentooggettomobile [...<sup>\*</sup>,...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
righe = auto NUMMER  
conversione = NAME

\impostatabelle [...<sup>\*</sup>,...]

\* testo = DIMENSION max  
separa = si no ripeti auto  
cornice = attivo disattivo  
NL = inherits: \rigovuoto  
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
distanza = piccolo medio grande nessuno  
allinea = sinistra centro destra  
comandi = BEFEHL  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spessorelinea = DIMENSION  
altezza = strut NUMMER  
profondita = strut NUMMER  
openup = DIMENSION

\impostatabulato [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuptabulation

\impostatavolozza [...]

\* NAME

\impostatesta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  ABSCHNITT          OPT
2  frontpartlabel     = NAME
   bodypartlabel      = NAME
   appendixlabel      = NAME
   backpartlabel      = NAME
   espansione        = si no xml
   catcodes           = NAME
   sectionresetset    = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversione        = NAME
   sectionstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset         = NAME
   sectionsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   referenceprefix    = + - TEXT
   stile              = STYLE BEFEHL
   colore             = COLOR
   stiletesto         = STYLE BEFEHL
   coloretesto        = COLOR
   stilenumero        = STYLE BEFEHL
   colorenúmero       = COLOR
   accoppiamento     = ABSCHNITT
   numeroproprío      = si no
   beforesection      = BEFEHL
   aftersection       = BEFEHL
   insidesection      = BEFEHL
   incrementanúmero   = si no elenco vuoto
   mettitestá         = si no nascosto vuoto capoverso
   número             = si no
   pagina             = inherits: \pagina
   marcatura          = pagina reimposta
   intestazione       = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   testo              = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   piedipagina       = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   prima             = BEFEHL
   dopo              = BEFEHL
   tra               = BEFEHL
   continua          = si no
   allineatitolo      = si no oggettomobile
   interlinea        = NAME
   interazione       = elenco riferimento
   internalgrid       = NAME
   griglia           = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
                        uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line
                        math:-halfline NAME
   allinea           = inherits: \impostaaallineamento
   tolleranza        = inherits: \impostatolleranza
   strut             = si no
   sospendi          = riga ampio adatta nessuno NUMMER
   margine           = DIMENSION
   rientrasuccessivo = si no auto
   alternativa       = testo capoverso normale margine in margine cima centro fondo invertito testoin margine NAME
   ampiezza          = DIMENSION
   numberwidth       = DIMENSION
   ampiezzatesto     = DIMENSION
   distanza          = DIMENSION
   distanzatesto     = DIMENSION
   comandoprima      = BEFEHL
   comandodopo       = BEFEHL
   comando           = \...##1##2
   comandotesto      = \...##1
   deepertextcommand = \...##1
   comandonúmero     = \...##1
   deepnumbercommand = \...##1
   luogo             = NAME
   criterio          = rigido positivo tutti

```

\impostateste [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  ABSCHNITT          OPT
2  inherits: \impostatesta

```

```

\impostatesticima [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestifondo [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestiincorniciati [...] [...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

```

\impostatestiintestazioni [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestipdp [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatesto [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT
2  inherits: \setuplayoutelement

```

```

\impostalABELtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\impostabtxlabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaheadtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostalabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostamathlabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaoperatorotestto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaprefixtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

`\impostasuffixtesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostataglabeltesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostauunittesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostatestotesti [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT  
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatolleranza [...]*...`

\* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina [...]*`

\* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT  
2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
comando = CSNAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
tab = si no NUMMER  
compact = assoluto ultimo tutti  
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
righe = si no normale sillabato  
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

`\impostatyping [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT  
2 marginedispari = DIMENSION  
marginepari = DIMENSION  
margine = si no standard DIMENSION  
opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
righe = si no normale sillabato  
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata  
keepttogether = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
strip = si no NUMMER  
range = NUMMER NAME  
tab = si no NUMMER  
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
rientrasuccessivo = si no auto  
continua = si no  
inizia = NUMMER  
termina = NUMMER  
passo = NUMMER  
numerazione = file riga no  
rigovuoto = inherits: \rigovuoto

`\impostaur1 [...]*...`

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

<code>\imposta {...}</code> *    NAME
<code>\in {...} {...} [...]</code> 1    TEXT <sup>PT</sup> <sub>OPT</sub> 2    TEXT 3    REFERENCE
<code>\inclinato</code>
<code>\inclinatograssetto</code>
<code>\includemenu [...]</code> *    NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> *    NAME
<code>\incorniciato [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\FRAMED [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2    CONTENT instances: unframed fitfieldframed
<code>\fitfieldframed [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\unframed [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\incrementa \...</code> *    CSNAME
<code>\incrementa cd:parentheses-1</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\incrementcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME <sub>OPT</sub> 2    NUMBER
<code>\incrementedcounter [...]</code> *    NAME
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> *    NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>



\infofontbold

`\inheritparameter` [...] [...] [...]

```
1  TEXT
2  TEXT
3  KEY
```

`\inhibitblank`

```
\initializeboxstack {...}
```

\* NAME

`\iniziaalignment [...,*...] ... \terminaalignment`

```
* inherits: \impostaallineamento
```

```
\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro
```

```
\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra
```

```
\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra
```

```
\iniziaallmodes [...,*...] ... \terminaallmodes
```

\* NAME

```
\iniziaambiente [...] ... \terminaambiente
```

\* FILE \*

```
\iniziaambientebloccosezione [...] ... \terminaambientebloccosezione
```

\* NAME

```
\iniziaambiente ... .. \terminaambiente
```

\* FILE \*

```
\iniziaATTACHMENT [...]1 [...,...2...,...] ... \terminaATTACHMENT
```

1	NAME	OPT	OPT
---	------	-----	-----

```
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
```

```
instances: attachment
```

$$\backslash\mathrm{iniziaattachment} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right] \dots \backslash\mathrm{terminaattachment}$$

1	NAME	OPT	OPT
---	------	-----	-----

```
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
```

`\iniziabar [...] ... \terminabar`

\* NAME

```
\iniziabbordermatrix ... \terminabbordermatrix
```

```
\iniziabitmapimage [...,*=...,...] ... \terminabitmapimage
```

```
* colore = rgb cmyk grigio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  x = NUMMER
  y = NUMMER
```

```
\iniziabordermatrix ... \terminabordermatrix
```

```
\iniziabtxrenderingdefinitions [...] ... \terminabtxrenderingdefinitions
```

\* NAME

\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer

\* NAME OPT

\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER

instances: hiding

\iniziahiding ... \terminahiding

\iniziacapoverso [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminacapoverso

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupparagraph

\iniziaSECTION [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminaSECTION

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

\iniziachapter [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminachapter

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\iniziapart [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminapart

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\iniziasection [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminasection

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\iniziasubject [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminasubject

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\iniziasubsection [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminasubsection

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\iniziasubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubject

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziasubsubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubsection

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziasubsubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubsubject

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziasubsubsubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubsubsection

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziasubsubsubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubsubsubject

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziasubsubsubsubsection [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubsubsubsection

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziasubsubsubsubsubject [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminasubsubsubsubsubject

1 titolo = TEXT OPT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziatile [...,\u00b1,...] [...,\u00b2,...] ... \terminatile

1 titolo = TEXT OPT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT  
2 KEY = VALUE

\iniziaticodetable \[*] ... \terminaticodetable * CSNAME
\iniziacentraligned ... \terminacentraligned
\iniziacharacteralign [...] ... \terminacharacteralign * TEXT number->TEXT text->TEXT <sup>OPT</sup>
\iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences
\iniziachemical [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] ... \terminachemical 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical
\iniziacodatabella [...] ... \terminacodatabella * NAME
\iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato * NAME OPT
\iniziacollect ... \terminacollect
\iniziacollecting ... \terminacollecting
\iniziacolonne [..., <sup>*</sup> ...] ... \terminacolonne * inherits: \impostacolonne <sup>OPT</sup>
\iniziacolore [...] ... \terminacolore * COLOR
\iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent * knockout overprint nessuno
\iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly * COLOR
\iniziacolorset [...] ... \terminacolorset * NAME
\iniziacolumnspan [..., <sup>*</sup> ...] ... \terminacolumnspan * inherits: \setupcolumnspan <sup>OPT</sup>
\iniziacomination [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] ... \terminacomination 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination
\iniziacomination [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] ... \terminacomination 1 NAME OPT OPT 2 N*M
\iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina
\iniziacomment [...] [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] ... \terminacomment 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento instances: comment

<pre> \iniziacomment [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...] ... \terminacomment 1  TEXT          OPT          OPT 2  inherits: \impostacomment </pre>
<pre> \iniziacomponenet [...] ... \terminacomponenet *  FILE * </pre>
<pre> \iniziacomponenet ... .. \terminacomponenet *  FILE * </pre>
<pre> \iniziacode ... \terminacode </pre>
<pre> \iniziacode ... \terminacode </pre>
<pre> \iniziactxfunction ... .. \terminactxfunction *  NAME </pre>
<pre> \iniziactxfunctiondefinition ... .. \terminactxfunctiondefinition *  NAME </pre>
<pre> \iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor </pre>
<pre> \iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper </pre>
<pre> \iniziadelimited [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>] ... \terminadelimited 1  NAME          OPT          OPT 2  SPRACHE 3  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziadelimitedtext [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>] ... \terminadelimitedtext 1  NAME          OPT          OPT 2  SPRACHE 3  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziadeLIMITEDTEXT [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>] ... \terminadeLIMITEDTEXT 1  SPRACHE          OPT          OPT 2  inherits: \iniziapiustretto instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \iniziaside [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>] ... \terminaside 1  SPRACHE          OPT          OPT 2  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziablockquote [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>] ... \terminablockquote 1  SPRACHE          OPT          OPT 2  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziaquotation [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>] ... \terminaquotation 1  SPRACHE          OPT          OPT 2  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziquote [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>] ... \terminaquote 1  SPRACHE          OPT          OPT 2  inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziaspeech [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>] ... \terminaspeech 1  SPRACHE          OPT          OPT 2  inherits: \iniziapiustretto </pre>

<pre> \iniziaDESCRIZIONE [...,*=...,...] ... \terminaDESCRIZIONE *   titolo      = TEXT          OPT     segnalibro  = TEXT     elenco      = TEXT     riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaDESCRIZIONE [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminaDESCRIZIONE 1  REFERENCE          OPT      OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath </pre>
<pre> \iniziadmath ... \terminadmath </pre>
<pre> \iniziadocument [...,*=...,...] ... \terminadocument *   inherits: \setupdocument<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaeffect [...] ... \terminaeffect *   NAME </pre>
<pre> \iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT </pre>
<pre> \iniziaelement {<sup>1</sup>...} [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminaelement 1  NAME          OPT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaelemento [...,*=...,...] ... \terminaelemento *   REFERENCE    OPT </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [...,*=...,...] ... \terminaembeddedxtable *   inherits: \setupxtable          OPT </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [...] ... \terminaembeddedxtable *   NAME          OPT </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...,*=...,...] ... \terminaENUMERAZIONE *   titolo      = TEXT          OPT     segnalibro  = TEXT     elenco      = TEXT     riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminaENUMERAZIONE 1  REFERENCE          OPT      OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziaexceptions [...] ... \terminaexceptions *   SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaexpanded ... \terminaexpanded </pre>
<pre> \iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect </pre>
<pre> \iniziaextendedcatcodetable \.* ... \terminaextendedcatcodetable *   CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...] ... \terminaexternalfigurecollection *   NAME </pre>

```
\iniziafigura [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] \terminafigura
```

```
\iniziafisso [...] ... \terminafisso
```

`\iniziafittingpage` [...] [...] <sup>2</sup> [...] ... `\terminafittingpage`

`\iniziaFITTINGPAGE [...\dot{=}...]` ... `\terminaFITTINGPAGE`

`\iniziaMPpage [...,*=...,...] ... \terminaMPpage`

`\iniziaTEXpage [...,*=..,..] ... \terminaTEXpage`

```
\iniziafloatcombination [...,*=...,...] ... \terminafloatcombination
```

```
\iniziafloatcombination [...] ... \terminafloatcombination
```

```

\iniziaFLOATtesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminaFLOATtesto
1  separa sempre sinistra destra internoOPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT

```

```

\iniziachemicaltesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminachemicaltesto
1  separa sempre sinistra destraOPT interno esternoOPT backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT

```

```

\iniziafiguretesto [...] [...] {...} ... \terminafiguretesto
1  separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro
   margine destro bordosinistro bordodestro margine interno margine esterno bordo interno bordo esterno testo opposto
   reimposta altezza profondità [-+] riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+] sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   da qualche parte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT

```

```

\iniziagraphictesto [...1,...] [...2,...] {...3} ... \terminagraphictesto
1  separa sempre sinistra destra OPTinterno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualche parte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT

```

```
\iniziaintermezzotesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminaintermezzotesto
1  separa sempre sinistra destra INTinterno EXTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziatabletesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminatabletesto
1  separa sempre sinistra destra INTinterno EXTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziafont [...*] ... \terminafont
*  FONT OPT
```

```
\iniziafontclass [...*] ... \terminafontclass
*  ogni NAME
```

```
\iniziafontsolution [...*] ... \terminafontsolution
*  NAME
```

```
\iniziaformula [...*,...] ... \terminaformula
*  impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaformula [...*,...*,...] ... \terminaformula
*  opzione = impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
   margine = si no standard DIMENSION
   griglia = inherits: \snaptogrid
```

```
\iniziaFORMULAformula [...*,...] ... \terminaFORMULAformula
*  impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
instances: sp sd mp md
```

```
\iniziamdformula [...*,...] ... \terminamdformula
*  impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziampformula [...*,...] ... \terminampformula
*  impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziasdformula [...*,...] ... \terminasdformula
*  impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaspformula [...*,...] ... \terminaspformula
*  impaccato tight centro EXTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaformule [...*,...] ... \terminaformule
*  + - REFERENCE OPT
```

```
\iniziaframedcell [...*,...*,...] ... \terminaframedcell
*  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\iniziaframedcontent [...*] ... \terminaframedcontent
*  NAME disattivo OPT
```



<pre> \iniziaframedrow [...] <sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>... \terminaframedrow * inherits: \impostaincorniciato </pre>
<pre> \iniziaframedtable [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...<sup>4</sup>...] ... \terminaframedtable 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostaincorniciato </pre>
<pre> \iniziagridsnapping [...] ... \terminagridsnapping * normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME </pre>
<pre> \iniziagridsnapping [...<sup>1</sup>,...] ... \terminagridsnapping * inherits: \definegridsnapping </pre>
<pre> \iniziaboxestohbox ... \terminaboxestohbox </pre>
<pre> \iniziaboxregister ... \terminaboxregister * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \iniziaHELP [...<sup>1</sup>] ... \terminaHELP * REFERENCE OPT instances: helptext </pre>
<pre> \iniziahelptext [...<sup>1</sup>] ... \terminahelptext * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \iniziahighlight [...] ... \terminahighlight * NAME </pre>
<pre> \iniziahyphenation [...<sup>1</sup>,...] ... \terminahyphenation * original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno </pre>
<pre> \iniziaimath ... \terminaimath </pre>
<pre> \iniziainpaccato [...<sup>1</sup>] ... \terminainpaccato * rigovuoto OPT </pre>
<pre> \iniziaincorniciato [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...<sup>4</sup>...] ... \terminaincorniciato 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostaincorniciato </pre>
<pre> \iniziaindentedtext [...] ... \terminaindentedtext * NAME </pre>
<pre> \iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT </pre>
<pre> \iniziainterazione [...<sup>1</sup>] ... \terminainterazione * nascosto NAME </pre>
<pre> \iniziainterface ... \terminainterface * tutti SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaintertext ... \terminaintertext </pre>
<pre> \iniziaitemgroup [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...<sup>5</sup>...] ... \terminaitemgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup </pre>

```
\iniziaITEMGROUP [...1,...] [...2,...OPT,...] ... \terminaITEMGROUP
1 inherits: \setupitemgroupOPT
2 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize
```

```
\iniziaitemize [...1,...] [...2,...OPT,...] ... \terminaitemize
1 inherits: \setupitemgroupOPT
2 inherits: \setupitemgroup
```

```
\iniziaJSCode 1 ... 2 ... 3 ... \terminaJSCode
1 NAME
2 uses
3 NAME
```

```
\iniziaJSreamble 1 ... 2 ... 3 ... \terminaJSreamble
1 NAME
2 usato
3 now later
```

```
\iniziaknockout ... \terminaknockout
```

```
\inizialayout [...*] ... \terminalayout
* NAME
```

```
\inizialinealignment [...*] ... \terminalinealignment
* sinistra centro destra max
```

```
\inizialineamargine [...*] ... \terminalineamargine
* NUMMEROPT
```

```
\inizialineamargine [...*,...OPT,...] ... \terminalineamargine
* inherits: \setupmarginruleOPT
```

```
\inizialineatesto {...*} ... \terminalineatesto
* TEXT
```

```
\inizialinecorrection [...*,...] ... \terminalinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuotoOPT
```

```
\inizialinefiller [...1] [...2,...OPT,...] ... \terminalinefiller
1 filler NAMEOPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

```
\inizialinenumbering [...1] [...2,...OPT,...] ... \terminalinenumbering
1 NAMEOPT
2 continua = si no
   inizia = NUMMER
   passo = NUMMER
   metodo = pagina primo successivo
```

```
\inizialinenumbering [...1] [...2,...OPT,...] ... \terminalinenumbering
1 NAMEOPT
2 continua NUMMEROPT
```

```
\inizialinetable ... \terminalinetable
```

```
\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody
```

```
\inizialinetablecell [...*,...OPT,...] ... \terminalinetablecell
* inherits: \setuplinetableOPT
```

<code>\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead</code>
<code>\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes</code>
<code>\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup</code>
<code>\inizialocallinecorrection [...*...] ... \terminalocallinecorrection</code> <code>*    rigovuoto inherits: \rigovuoto            OPT</code>
<code>\inizialocalnotes [...*...] ... \terminalocalnotes</code> <code>*    NAME</code>
<code>\inizialocalsetups [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminalocalsetups</code> <code>1    griglia                            OPT</code> <code>2    NAME</code>
<code>\inizialocalsetups .* ... \terminalocalsetups</code> <code>*    NAME</code>
<code>\inizialua ... \terminalua</code>
<code>\inizialuacode ... \terminaluacode</code>
<code>\inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset</code> <code>*    NAME</code>
<code>\inizialuasetups [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminaluasetups</code> <code>1    griglia                            OPT</code> <code>2    NAME</code>
<code>\inizialuasetups .* ... \terminaluasetups</code> <code>*    NAME</code>
<code>\iniziaMPclip {...*} ... \terminaMPclip</code> <code>*    NAME</code>
<code>\iniziaMPcode {...*} ... \terminaMPcode</code> <code>*    NAME                            OPT</code>
<code>\iniziaMPdefinitions {...*} ... \terminaMPdefinitions</code> <code>*    NAME                            OPT</code>
<code>\iniziaMPdrawing [...*] ... \terminaMPdrawing</code> <code>*    -                            OPT</code>
<code>\iniziaMPenvironment [...*] ... \terminaMPenvironment</code> <code>*    reimposta globale +            OPT</code>
<code>\iniziaMPextensions {...*...} ... \terminaMPextensions</code> <code>*    NAME                            OPT</code>
<code>\iniziaMPinclusions [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...] ... \terminaMPinclusions</code> <code>1    +                            OPT            OPT</code> <code>2    NAME</code>
<code>\iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations</code>

$\backslash$ iniziaMPpositiongraphic { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...,...} ... \terminaMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY
$\backslash$ iniziaMPpositionmethod {...} ... \terminaMPpositionmethod * NAME
$\backslash$ iniziaMPrun {...} ... \terminaMPrun * NAME OPT
$\backslash$ iniziamakeup [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...,...] <sup>2</sup> ... \terminamakeup 1 NAME OPT 2 inherits: \impostamakeup
$\backslash$ iniziaMAKEUpmakeup [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminaMAKEUpmakeup * inherits: \impostamakeup OPT instances: standard page text middle
$\backslash$ iniziamiddlemakeup [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminamiddlemakeup * inherits: \impostamakeup OPT
$\backslash$ iniziapagemakeup [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminapagemakeup * inherits: \impostamakeup OPT
$\backslash$ iniziastandardmakeup [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminastandardmakeup * inherits: \impostamakeup OPT
$\backslash$ iniziatextmakeup [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminatextmakeup * inherits: \impostamakeup OPT
$\backslash$ iniziamarginblock [...] <sup>*</sup> ... \terminamarginblock * NAME OPT
$\backslash$ iniziamarkedcontent [...] <sup>*</sup> ... \terminamarkedcontent * reimposta tutti NAME OPT
$\backslash$ iniziaMATHALIGNMENT [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminaMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment
$\backslash$ inizialign [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminaalign * inherits: \setupmathalignment
$\backslash$ iniziamathalignment [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminamathalignment * inherits: \setupmathalignment OPT
$\backslash$ iniziaMATHCASES [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminaMATHCASES * inherits: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases
$\backslash$ iniziacases [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminacases * inherits: \setupmathcases OPT
$\backslash$ iniziamathcases [..., <sup>*</sup> ...,...] <sup>*</sup> ... \terminamathcases * inherits: \setupmathcases OPT

```
\iniziaMATHMATRIX [...,*=...,...] ... \terminaMATHMATRIX
* inherits: \setupmathmatrixOPT
instances: matrix mathmatrix
```

```
\iniziamathmatrix [...,*=...,...] ... \terminamathmatrix
* inherits: \setupmathmatrixOPT
```

```
\iniziamatrix [...,*=...,...] ... \terminamatrix
* inherits: \setupmathmatrixOPT
```

```
\iniziamathmode ... \terminamathmode
```

```
\iniziamathstyle [...,*=...,...] ... \terminamathstyle
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
```

```
\iniziamatrices [...,*=...,...] ... \terminamatrices
* inherits: \setupmathmatrixOPT
```

```
\iniziamaxaligned ... \terminamaxaligned
```

```
\iniziamenuinterattivo [...*] ... \terminamenuinterattivo
* NAME
```

```
\iniziamettiformula [...,*=...,...] ... \terminamettiformula
* titolo = TEXTOPT
  suffix = TEXT
  riferimento = + - REFERENCE
```

```
\iniziamettiformula [...,*=...,...] ... \terminamettiformula
* + - REFERENCEOPT
```

```
\iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned
```

```
\iniziamixedcolumns [1...] [...,*=2...,...] ... \terminamixedcolumns
1 NAMEOPT
2 inherits: \setupmixedcolumnsOPT
```

```
\iniziaMIXEDCOLUMNS [...,*=...,...] ... \terminaMIXEDCOLUMNS
* inherits: \setupmixedcolumnsOPT
instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
```

```
\iniziaboxedcolumns [...,*=...,...] ... \terminaboxedcolumns
* inherits: \setupmixedcolumnsOPT
```

```
\iniziaitemgroupcolumns [...,*=...,...] ... \terminaitemgroupcolumns
* inherits: \setupmixedcolumnsOPT
```

```
\iniziamode [...,*=...,...] ... \terminamode
* NAME
```

```
\iniziamodeset [...,1...] {...2} ... \terminamodeset
1 NAME implicito
2 CONTENT
```

```
\iniziamodule [...*] ... \terminamodule
* FILE
```

<code>\iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection</code>
<code>\iniziamodule ... \terminamodule</code> <code>* FILE</code>
<code>\inizianamedsection [...<sup>1</sup>][...<sup>2</sup>...][...<sup>3</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminanamedsection</code> <code>1 ABSCHNITT</code> <code>2   titolo       = TEXT</code> <code>   segnalibro   = TEXT</code> <code>   marcatura    = TEXT</code> <code>   elenco       = TEXT</code> <code>   riferimento   = REFERENCE</code> <code>   numeroproprio = TEXT</code> <code>3 KEY = VALUE</code>
<code>\inizianamedsubformulas [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>} ... \terminanamedsubformulas</code> <code>1 + - REFERENCE</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\inizianarrower [...<sup>*</sup>...] ... \terminanarrower</code> <code>* [-+]sinistra [-+]centr<sup>OPT</sup>6 [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito</code>
<code>\inizianARROWER [...<sup>*</sup>...] ... \terminaARROWER</code> <code>* [-+]sinistra [-+]centr<sup>OPT</sup>6 [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito</code>
<code>\inizianegativo ... \terminanegativo</code>
<code>\inizianicelyfilledbox [...<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminanicelyfilledbox</code> <code>* ampiezza = DIMENSION</code> <code>   altezza = DIMENSION</code> <code>   offset  = DIMENSION</code> <code>   strut   = si no</code>
<code>\inizianointerference ... \terminanointerference</code>
<code>\inizianotallmodes [...<sup>*</sup>...] ... \terminanotallmodes</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaNOTE [...<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminaNOTE</code> <code>* REFERENCE</code> <code>instances: footnote endnote</code>
<code>\iniziaNOTE [...<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminaNOTE</code> <code>*   titolo       = TEXT</code> <code>   segnalibro   = TEXT</code> <code>   elenco       = TEXT</code> <code>   riferimento   = REFERENCE</code> <code>instances: footnote endnote</code>
<code>\iniziaendnote [...<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminaendnote</code> <code>*   titolo       = TEXT</code> <code>   segnalibro   = TEXT</code> <code>   elenco       = TEXT</code> <code>   riferimento   = REFERENCE</code>
<code>\iniziafootnote [...<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminafootnote</code> <code>*   titolo       = TEXT</code> <code>   segnalibro   = TEXT</code> <code>   elenco       = TEXT</code> <code>   riferimento   = REFERENCE</code>
<code>\iniziaendnote [...<sup>*</sup>...]<sup>OPT</sup> ... \terminaendnote</code> <code>* REFERENCE</code>

*	REFERENCE	OPT
---	-----------	-----

`\inizianotext ... \terminanotext`

\* NAME

```
\iniziaoppsto ... \terminaoppsto
```

\* NAME

```
\iniziaoverprint ... \terminaoverprint
```

```
1      FILE                                OPT
2      offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setuppagrid
```

```
1 NAME
2 inherits: \setuppagegridspan
```

```
* inherits: \setuppagegridOPT
```

\* pagina paginasinistra paginadestra

```
1  NAME          OPT          OPT
2  inherits: \setupparagraph
```

\* NAME

```
\iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell
```

```
\iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS
```

```
\iniziaPARALLEL ... \terminaPARALLEL
```

```
*  implicit oneline basic NAME
```

```

\iniziaplacefloat [...1...] [...2...] [...3...] ... \terminaplacefloat
1 SINGULAR
2 titolo = TEXT
   segnalibro = TEXT
   marcatura = TEXT
   elenco = TEXT
   luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
            marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
            bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
            adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
            centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
            piedipagina
   riferimento = REFERENCE
3 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettifLOAT [...1...] [...2...] ... \terminamettifLOAT
1 titolo = TEXT
   segnalibro = TEXT
   marcatura = TEXT
   elenco = TEXT
   luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
            marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
            bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
            adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
            centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
            piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\iniziamettichemical [...1...] [...2...] ... \terminamettichemical
1 titolo = TEXT
   segnalibro = TEXT
   marcatura = TEXT
   elenco = TEXT
   luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
            marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
            bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
            adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
            centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
            piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettifigure [...1...] [...2...] ... \terminamettifigure
1 titolo = TEXT
   segnalibro = TEXT
   marcatura = TEXT
   elenco = TEXT
   luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
            marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
            bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
            adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
            centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
            piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```

\iniziamettigraphic [...1...] [...2...] ... \terminamettigraphic
1 titolo = TEXT
   segnalibro = TEXT
   marcatura = TEXT
   elenco = TEXT
   luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
            marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
            bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
            adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
            centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
            piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```



```

\iniziamettiintermezzo [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminamettiintermezzo
1  titolo           = TEXT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    luogo           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                     marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                     bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                     adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                     centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualche parte effective intestazione
                     piedipagina
    riferimento     = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettitable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminamettitable
1  titolo           = TEXT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    luogo           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                     marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                     bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                     adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                     centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualche parte effective intestazione
                     piedipagina
    riferimento     = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminaplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziamettiPAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminamettiPAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

```

```

\iniziattilelegend [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminattilelegend
* inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziapositioning [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \terminapositioning
1  NAME
2  inherits: \impostapositionamento

```

```

\iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay
* NAME

```

```

\iniziapositivo ... \terminapositivo

```

```

\iniziaposporre [...]\stackrel{OPT}{=} ... \terminaposporre
* [-+]NUMBER

```

```

\iniziaprocessassignmentcommand [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE

```

```

\iniziaprocessassignmentlist [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaprocessassignmentlist
* KEY = VALUE

```

```

\iniziaprocesscommacommand [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaprocesscommacommand
* BEFEHL

```

```

\iniziaprocesscommalist [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \terminaprocesscommalist
* BEFEHL

```

<pre> \iniziaprodotto [...] ... \terminaprodotto *   FILE   * </pre>
<pre> \iniziaprodotto ... ... \terminaprodotto *   FILE   * </pre>
<pre> \iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto *   FILE   * </pre>
<pre> \iniziaprogetto ... ... \terminaprogetto *   FILE   * </pre>
<pre> \iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors </pre>
<pre> \iniziapubblicazione [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...] ... \terminapubblicazione 1  NAME                OPT          OPT 2  tag                  = REFERENCE    category             = TEXT    k                     = REFERENCE    t                     = TEXT </pre>
<pre> \iniziarandomized ... \terminarandomized </pre>
<pre> \iniziarawsetups [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \terminarawsetups 1  griglia              OPT 2  NAME </pre>
<pre> \iniziarawsetups ... ... \terminarawsetups *   NAME </pre>
<pre> \iniziareadingfile ... \terminareadingfile </pre>
<pre> \iniziaregime [...] ... \terminaregime *   inherits: \enableregime </pre>
<pre> \iniziareusableMPgraphic {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>} ... \terminareusableMPgraphic 1  NAME                OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziariga [...] *   REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaLINES [...,<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>] ... \terminaLINES *   inherits: \impostarighe instances: lines </pre>
<pre> \inizialines [...,<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>] ... \terminalines *   inherits: \impostarighe </pre>
<pre> \iniziascript [...] ... \terminascript *   hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \iniziasectionblock [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...] ... \terminasectionblock 1  NAME                OPT 2  segnalibro = TEXT    inherits: \impostabloccosezione </pre>

```
\iniziaSECTIONBLOCK [...*...] ... \terminaSECTIONBLOCK
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
```

```
\iniziaappendices [...*...] ... \terminaappendices
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziabackmatter [...*...] ... \terminabackmatter
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziabodymatter [...*...] ... \terminabodymatter
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziafrontmatter [...*...] ... \terminafrontmatter
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziasectionlevel [...1...] [...2...] [...3...] ... \terminasectionlevel
1 NAME OPT OPT OPT
2 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\iniziasetups [...1...] [...2...] ... \terminasetups
1 griglia OPT
2 NAME
```

```
\iniziasetups ... ... \terminasetups
* NAME
```

```
\iniziasfondo [...*...] ... \terminasfondo
* inherits: \impostasfondob
```

```
\iniziaSFONDO [...*...] ... \terminaSFONDO
* inherits: \impostasfondob OPT
instances: sfondo
```

```
\iniziashift [...*...] ... \terminashift
* NAME
```

```
\iniziasidebar [...1...] [...2...] ... \terminasidebar
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupsidebar
```

```
\iniziasimplecolumns [...*...] ... \terminasimplecolumns
* inherits: \setsimplecolumnhsize OPT
```

```
\iniziasospeso [...1...] {...2...} ... \terminasospeso
1 distanza = DIMENSION OPT
  n = NUMBER
  luogo = sinistra destra
2 CONTENT
```

$\backslash$ iniziasospeso [...] {...} ... \terminasospeso 1 sinistra destra OPT 2 CONTENT
$\backslash$ iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi
$\backslash$ iniziaspecialitem [...] [... <sup>2</sup> ...] ... \terminaspecialitem 1 elemento OPT OPT 2 REFERENCE
$\backslash$ iniziaspecialitem [...] ... \terminaspecialitem * sotto its
$\backslash$ iniziaspecialitem [...] {...} ... \terminaspecialitem 1 sim corse mar 2 TEXT
$\backslash$ iniziasplitformula ... \terminasplitformula
$\backslash$ iniziaspread ... \terminaspread
$\backslash$ inizia [...] ... \termina * NAME OPT
$\backslash$ iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP
$\backslash$ iniziastaticMPfigure {...} ... \terminastaticMPfigure * NAME
$\backslash$ iniziastaticMPgraphic {... <sup>2</sup> ...] ... \terminastaticMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
$\backslash$ iniziastretto [...] [... <sup>2</sup> ...] ... \terminastretto 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostapiustretto
$\backslash$ iniziastretto [...] [... <sup>2</sup> ...] ... \terminastretto 1 inherits: \impostapiustretto OPT OPT 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito
$\backslash$ iniziastretto [...] [... <sup>2</sup> ...] ... \terminastretto 1 NAME OPT OPT 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito
$\backslash$ iniziastrictinspectnextcharacter ... \terminastrictinspectnextcharacter
$\backslash$ iniziastyle [...] [... <sup>*</sup> ...] ... \terminastyle * inherits: \setupstyle
$\backslash$ iniziastyle [...] ... \terminastyle * NAME FONT
$\backslash$ iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE
$\backslash$ iniziasubformulas [...] [... <sup>*</sup> ...] ... \terminasubformulas * + - REFERENCE OPT

<pre> \iniziasubjectlevel [...] [...] [...] ... \terminasubjectlevel 1  NAME                OPT      OPT      OPT 2  titolo              = TEXT    segnalibro          = TEXT    marcatura           = TEXT    elenco              = TEXT    riferimento         = REFERENCE    numeroproprio       = TEXT 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasubsentence ... \terminasubsentence </pre>
<pre> \iniziasubstack ... \terminasubstack </pre>
<pre> \iniziasymbolset [...] ... \terminasymbolset *  NAME </pre>
<pre> \iniziaTABLE [...] [...] [...] ... \terminaTABLE *  inherits: \setupTABLE<sup>PT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEbody [...] [...] [...] ... \terminaTABLEbody *  inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEfoot [...] [...] [...] ... \terminaTABLEfoot *  inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEhead [...] [...] [...] ... \terminaTABLEhead *  inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEnext [...] [...] [...] ... \terminaTABLEnext *  inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziatabella [ .<sup>1</sup>. ] [...] [...] [...] ... \terminatabella 1  TEMPLATE 2  inherits: \impostabelle </pre>
<pre> \iniziatabella [ .<sup>1</sup>. ] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminatabella 1  NAME 2  inherits: \impostabelle </pre>
<pre> \iniziabelle [ .<sup>1</sup>. ] ... \terminabelle *  TEMPLATE </pre>
<pre> \iniziabelle [...] ... \terminabelle *  NAME </pre>
<pre> \iniziaTABULATION [ .<sup>1</sup>. ] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminaTABULATION 1  NAME 2  inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \iniziatabulato [ .<sup>1</sup>. ] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminatabulato 1  TEMPLATE 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziaTABULATE [ .<sup>1</sup>. ] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminaTABULATE 1  NAME 2  inherits: \impostatabulato instances: legend fact </pre>

<p><code>\iniziafact [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...] ... \terminafact</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \impostatabulato</p>
<p><code>\inizialegend [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...] ... \terminalegend</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \impostatabulato</p>
<p><code>\iniziatesta [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> ... \terminatesta</code></p> <p>1 REFERENCE OPT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\iniziatestatabella [...]<sup>*</sup> ... \terminatestatabella</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziatestatabulato [...]<sup>*</sup> ... \terminatestatabulato</code></p> <p>* NAME OPT</p>
<p><code>\iniziatesto ... \terminatesto</code></p>
<p><code>\iniziatestoaiuto [...]<sup>*</sup> ... \terminatestoaiuto</code></p> <p>* REFERENCE OPT</p>
<p><code>\iniziaLABELtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaLABELtesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p> <p>instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel</p>
<p><code>\iniziabtxlabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminabtxlabeltesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziaheadtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaheadtesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\inizialabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminalabeltesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziamathlabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminamathlabeltesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziaoperatorortesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaoperatorortesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziaprefixtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaprefixtesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziasuffixtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminasuffixtesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziataglabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminataglabeltesto</code></p> <p>1 SPRACHE OPT</p> <p>2 KEY</p>

`\iniziaunittesto [...]1 [...]2 ... \terminaunittesto`

1 SPRACHE  
2 KEY

`\iniziaFRAMEDTEXT [...]1 [...]2...,...] ... \terminaFRAMEDTEXT`

1 sinistra destra centro<sup>OPT</sup>nessuno<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupframedtext  
instances: framedtext

`\iniziaframedtext [...]1 [...]2...,...] ... \terminaframedtext`

1 sinistra destra centro<sup>OPT</sup>nessuno<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupframedtext

`\iniziategcode ... \terminategcode`

`\iniziategdefinition [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7 ... \terminategdefinition`

1 spaces nospaces<sup>OPT</sup>  
2 globale<sup>OPT</sup>  
3 unexpanded<sup>OPT</sup>  
4 expanded<sup>OPT</sup>  
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument  
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument<sup>OPT</sup>  
6 NAME  
7 TEMPLATE

`\iniziategtextbackground [...]1 [...]2...,...] ... \terminategtextbackground`

1 NAME<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setuptextbackground

`\iniziategtextbackgroundmanual ... \terminategtextbackgroundmanual`

`\iniziaTEXTBACKGROUND [...]*...,...] ... \terminaTEXTBACKGROUND`

\* inherits: \setuptextbackground<sup>OPT</sup>

`\iniziategtextcolor [...]* ... \terminategtextcolor`

\* COLOR

`\iniziategtextcolorintent ... \terminategtextcolorintent`

`\iniziategtextflow [...]* ... \terminategtextflow`

\* NAME

`\iniziategtokens [...]* ... \terminategtokens`

\* NAME

`\iniziategtransparent [...]* ... \terminategtransparent`

\* COLOR

`\iniziategtypescript [...]1...,...] [...]2...,...] [...]3...,...] ... \terminategtypescript`

1 serif sans mono math handwriting calligraphy<sup>OPT</sup>  
2 NAME  
3 size nome

`\iniziategtypescriptcollection [...]* ... \terminategtypescriptcollection`

\* NAME

`\iniziaTYPING [...]*...,...] ... \terminaTYPING`

\* inherits: \impostatyping<sup>OPT</sup>  
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

<pre> \iniziaTYPING [...,*...] ... \terminaTYPING *   continua          OPT instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaLUA [...,*...] ... \terminaLUA *   continua          OPT </pre>
<pre> \iniziaMP [...,*...] ... \terminaMP *   continua          OPT </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,*...] ... \terminaPARSEDXML *   continua          OPT </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,*...] ... \terminaTEX *   continua          OPT </pre>
<pre> \iniziating [...,*...] ... \terminating *   continua          OPT </pre>
<pre> \iniziaXML [...,*...] ... \terminaXML *   continua          OPT </pre>
<pre> \iniziaLUA [...,.*=...,...] ... \terminaLUA *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaMP [...,.*=...,...] ... \terminaMP *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,.*=...,...] ... \terminaPARSEDXML *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,.*=...,...] ... \terminaTEX *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziating [...,.*=...,...] ... \terminating *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaXML [...,.*=...,...] ... \terminaXML *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziauniqueMPgraphic {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>,...} ... \terminauniqueMPgraphic 1   NAME          OPT 2   KEY </pre>
<pre> \iniziauniqueMPpagegraphic {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>,...} ... \terminauniqueMPpagegraphic 1   NAME          OPT 2   KEY </pre>
<pre> \iniziaunpacked ... \terminaunpacked </pre>
<pre> \iniziausableMPgraphic {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>,...} ... \terminausableMPgraphic 1   NAME          OPT 2   KEY </pre>
<pre> \iniziauseMPgraphic {...<sup>1</sup>.} {...<sup>2</sup>,...} ... \terminauseMPgraphic 1   NAME          OPT 2   KEY </pre>



$\backslash$ iniziausemathstyleparameter $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminausemathstyleparameter * CSNAME
$\backslash$ iniziausingbtxs specification $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminausingbtxs specification * NAME
$\backslash$ iniziavaia $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminavaia * REFERENCE
$\backslash$ iniziavboxregister $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminavboxregister * CSNAME NUMBER
$\backslash$ iniziavboxtohbox $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminavboxtohbox
$\backslash$ iniziavboxtohboxseparator $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminavboxtohboxseparator
$\backslash$ iniziaviewerlayer $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaviewerlayer * NAME
$\backslash$ iniziaVIEWERLAYER $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaVIEWERLAYER
$\backslash$ iniziavtopregister $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminavtopregister * CSNAME NUMBER
$\backslash$ iniziaxcell $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \left[ \begin{smallmatrix} 2 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxcell 1 NAME OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable
$\backslash$ iniziaxcellgroup $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \left[ \begin{smallmatrix} 2 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxcellgroup 1 NAME OPT 2 inherits: \setupxtable
$\backslash$ iniziaxgroup $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \left[ \begin{smallmatrix} 2 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxgroup 1 NAME OPT 2 inherits: \setupxtable
$\backslash$ iniziaxmldisplayverbatim $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxmldisplayverbatim * NAME
$\backslash$ iniziaxmlinlineverbatim $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxmlinlineverbatim * NAME
$\backslash$ iniziaxmlraw $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxmlraw
$\backslash$ iniziaxmlsetups $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \left[ \begin{smallmatrix} 2 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxmlsetups 1 griglia OPT 2 NAME
$\backslash$ iniziaxmlsetups $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxmlsetups * NAME
$\backslash$ iniziaxrow $\left[ \begin{smallmatrix} 1 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \left[ \begin{smallmatrix} 2 \\ \text{...} \end{smallmatrix} \right] \dots \backslash$ terminaxrow 1 NAME OPT 2 inherits: \setupxtable

$\backslash\text{iniziaxrowgroup}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxrowgroup}$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxtable}$ [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtable}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablebody}$ [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablebody}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablebody}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablebody}$ * NAME OPT
$\backslash\text{iniziaxtablefoot}$ [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablefoot}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablefoot}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablefoot}$ * NAME OPT
$\backslash\text{iniziaxtablehead}$ [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablehead}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablehead}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablehead}$ * NAME OPT
$\backslash\text{iniziaxtablenext}$ [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablenext}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablenext}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablenext}$ * NAME OPT
$\backslash\text{iniziAXTABLE}$ [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaXTABLE}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtable}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtable}$ * NAME OPT
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [... <sup>*</sup> ...] * BUFFER OPT
$\backslash\text{inlinedbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{inlinemessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{inlineordisplaymath}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT

<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1    BUFFER 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\inlinerange [...]</code> *    REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> *    FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> *    FILE
<code>\input ...</code> *    FILE
<code>\inriga {...} [...]</code> 1    TEXT        OPT 2    REFERENCE
<code>\insertpages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1    FILE                    OPT                    OPT 2    NUMMER 3    ampiezza    =   DIMENSION n            =   NUMMER category   =   NAME
<code>\installactionhandler {...}</code> *    NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> *    CHARACTER
<code>\installalingua [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME 2    inherits: \impostalingua
<code>\installalingua [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    SPRACHE
<code>\installanddefineactivecharacter ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    CHARACTER 2    BEFEHL
<code>\installattributestack \...</code> *    CSNAME

```
\installautocommandhandler \... {^2} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installautosetuphandler \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \... {^2} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {^1} {^2}  
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \... {^2} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {^*}  
* NAME
```

```
\installdefinehandler \... {^2} \...  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME
```

```
\installdefinitionset \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdefinitionsetmember \... {^2} \... {^4}  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 NAME
```

```
\installdirectcommandhandler \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparameterhandler \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectparametersethandler \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installdirectsetuphandler \... {^2}  
1 CSNAME  
2 NAME
```

\installdirectstyleandcolorhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installframedautocommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installframedcommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installleftframerenderer { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installnamespace { <sup>*</sup> ...} * NAME
\installoutputroutine \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 BEFEHL
\installpagearrangement <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installparameterhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installparameterhashhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installparametersethandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installparentinjector \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installrightframerenderer { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installrootparameterhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installsetuphandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installsetuponlycommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME

<code>\installshipoutmethod {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installsimplecommandhandler \.^ {...} \.^</code> 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
<code>\installsimpleframedcommandhandler \.^ {...} \.^</code> 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
<code>\installstyleandcolorhandler \.^ {...}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\installswitchcommandhandler \.^ {...} \.^</code> 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
<code>\installswitchsetuphandler \.^ {...}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\installtexdirective {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\installtextracker {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\installtopframerenderer {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installunitsseparator {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installunitsspace {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installversioninfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\integerrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\intertext {...}</code> * TEXT
<code>\intorno [...]</code> * REFERENCE

<code>\invokepagehandler {...} {...}</code> 1 normale nessuno NAME 2 CONTENT
<code>\istltdir ...</code> * TLT TRT
<code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\italicface</code>
<code>\itemtag [...;...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...] {...}</code> 1 NUMBER OPT 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMMER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>

<code>\Lettera {...}</code> *    NUMMER
<code>\Lettere {...}</code> *    NUMMER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabellingua</code>
<code>\headlingua</code>
<code>\labellingua</code>
<code>\mathlabellingua</code>
<code>\operatorlingua</code>
<code>\prefixlingua</code>
<code>\suffixlingua</code>
<code>\taglabellingua</code>
<code>\unitlingua</code>
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1    KEY 2    TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {...} {...}</code> 1    KEY 2    TEXT
<code>\labeltexts {...} {...}</code> 1    KEY 2    TEXT
<code>\mathlabeltexts {...} {...}</code> 1    KEY 2    TEXT
<code>\languageCharacters {...}</code> *    NUMMER



\languagecharacters {...} *    NUMMER
\languagecharwidth {...} *    SPRACHE
\lastcounter [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1    NAME 2    NUMMER
\lastcountervalue [...] *    NAME
\lastdigit {...} *    NUMMER
\lastlinewidth
\lastnaturalboxdp
\lastnaturalboxht
\lastnaturalboxwd
\lastpredefinedsymbol
\lastrealpage
\lastrealpagenumber
\lastsubcountervalue [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1    NAME 2    NUMMER
\lastsubpagenumber
\lasttwodigits {...} *    NUMMER
\lastuserpage
\lastuserpagenumber
\lateluacode {...} *    BEFEHL
\layeredtext [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} <sup>4</sup> 1    inherits: \setuplayer <sup>OPT</sup> 2    inherits: \setuplayeredtext 3    TEXT 4    CONTENT
\layerheight
\layerwidth

$\backslash\text{lazysavetaggedtwopassdata}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
$\backslash\text{lazysavetwopassdata}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
$\backslash\text{lbox}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftbottombox}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{leftbox}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtesto}$ $\{.^*.\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtesto}$ $\{.^*.\}$ * KEY
$\backslash\text{leftlabeltesto}$ $\{.^*.\}$ * KEY
$\backslash\text{leftmathlabeltesto}$ $\{.^*.\}$ * KEY
$\backslash\text{leftline}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT

<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorighthbox</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvbox</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorightvtop</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\letbeundefined</code> { <sup>*</sup> ...} <sup>*</sup> NAME
<code>\letcatcodecommand</code> \ <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
<code>\letcscsname</code> \ <sup>1</sup> ... \csname <sup>2</sup> ... \endcsname 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs</code> \csname <sup>1</sup> ... \endcsname \ <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname</code> \csname <sup>1</sup> ... \endcsname \csname <sup>2</sup> ... \endcsname 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter</code> { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty</code> \ <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> CSNAME
<code>\letgvalue</code> { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty</code> { <sup>*</sup> ...} <sup>*</sup> NAME
<code>\letgvalurelax</code> { <sup>*</sup> ...} <sup>*</sup> NAME
<code>\lettera</code> { <sup>*</sup> ...} <sup>*</sup> NUMMER
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>

<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> *    NUMMER
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>

<code>\letterspacing [...] {...}</code> 1    NUMMER                    OPT 2    TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {...} \^{...}</code> 1    NAME 2    CSNAME
<code>\letvalueempty {...}</code> *    NAME
<code>\letvaluerelax {...}</code> *    NAME
<code>\lfence {...}</code> *    CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\limitatefirstline {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code> 1    NUMMER 2    BEFEHL 3    TEXT
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    [-+]DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limitatetext {...} {..., ...} {...}</code> 1    TEXT 2    [-+]DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\lineanera [..., ...*..., ...]</code> *    inherits: \impostalineenere OPT
<code>\lineasottile</code>
<code>\lineatesto [..., ...] {...}</code> 1    cima centro fondo                    OPT 2    TEXT
<code>\lineenere [..., ...*..., ...]</code> *    inherits: \impostalineenere OPT
<code>\lineerimpimento [..., ...<sup>1</sup>..., ...] {...} {...}</code> 1    inherits: \impostalineerimpimento                    OPT                    OPT 2    TEXT 3    TEXT

\lineesottili [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaline <sup>OPT</sup> sottili
\LINENOTE {...} * TEXT instances: linenote
\linenote {...} * TEXT
\linespanningtext {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
\lingua [...] * SPRACHE
\linguaprincipale [...] * SPRACHE
\LANGUAGE
\listcitation [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\listcitation [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 implicito category <sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\listcitation [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE
\listcite [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\listcite [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 implicito category <sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE

```

\listcite [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\listnamespaces

```

```

\llap {...}
*  CONTENT

```

```

\loadanyfile [...]
*  FILE

```

```

\loadanyfileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadbtxdefinitionfile [...]
*  FILE

```

```

\loadbtxreplacementfile [...]
*  FILE

```

```

\loadcldfile [...]
*  FILE

```

```

\loadcldfileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadfontgoodies [...]
*  FILE

```

```

\loadluafile [...]
*  FILE

```

```

\loadluafileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadspellchecklist [...] [...]
1  NAME
2  FILE

```

```

\loadtexfile [...]
*  FILE

```

```

\loadtexfileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadtypescriptfile [...]
*  FILE

```

```

\localframed [...] [...,\2...,...] {\3.}
1  NAME                                OPT
2  inherits: \impostaincorniciato
3  CONTENT

```

<code>\localframedwithsettings</code> [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...]{ <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox</code> ... * CSNAME NUMBER
<code>\localpopmacro</code> \... * CSNAME
<code>\localpushbox</code> ... * CSNAME NUMBER
<code>\localpushmacro</code> \... * CSNAME
<code>\localundefine</code> {...} * NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath</code> {...} * FILE
<code>\locfilename</code> {...} * FILE
<code>\lomihi</code> { <sup>1</sup> ...}{ <sup>2</sup> ...}{ <sup>3</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox</code> { <sup>1</sup> ...}\ <sup>2</sup> ...{ <sup>3</sup> ...} 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased</code> {...} * TEXT
<code>\lowercasestring</code> ... \to \... 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>



$\backslash LOWHIGH$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 sinistra <sup>OPT</sup> destra 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash LOWMIDHIGH$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash lrtbbox$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
$\backslash ltop$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash luacode$ { <sup>*</sup> ...} * BEFEHL
$\backslash luaconditional$ \ <sup>*</sup> ... * CSNAME
$\backslash luaenvironment$ <sup>*</sup> ... * FILE
$\backslash luaexpanded$ { <sup>*</sup> ...} * BEFEHL
$\backslash luaexpr$ { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
$\backslash luafunction$ { <sup>*</sup> ...} * BEFEHL
$\backslash luajitTeX$
$\backslash luamajorversion$
$\backslash luaminorversion$
$\backslash luaparameterset$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash luasetup$ { <sup>*</sup> ...} * NAME
$\backslash luaTeX$
$\backslash luaversion$
$\backslash lunghezza\lenco$

\MESE {...} *   NUMBER
\METAFONT
\METAFUN
\METAPOST
\MetaFont
\MetaFun
\MetaPost
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKVI
\MKXI
\MONTHLONG {...} *   NUMBER
\MONTHSHORT {...} *   NUMBER
\MPanchor {...} *   NAME
\MPbetex {...} *   NAME
\MPc {...} *   NAME
\MPcode {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1   NAME       OPT 2   CONTENT
\MPcolor {...} *   COLOR
\MPcoloronly {...} *   COLOR
\MPcolumn {...} *   NAME
\MPd {...} *   NAME

\MPdrawing {...} *   CONTENT
\MPfontsizehskip {...} *   FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1   NAME 2   NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1   NAME 2   NAME
\MPgetposboxes {..., <sup>1</sup> ...} {... <sup>2</sup> } 1   NAME 2   NAME
\MP <sub>h</sub> {...} *   NAME
\MP <sub>II</sub>
\MP <sub>IV</sub>
\MPinclusions [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1   +                   OPT       OPT 2   NAME 3   CONTENT
\MPleftskip {...} *   NAME
\MP <sub>l1</sub> {...} *   NAME
\MP <sub>l<sub>r</sub></sub> {...} *   NAME
\MP <sub>l<sub>s</sub></sub> {...} *   NAME
\MPmenubuttons {...} *   NAME
\MP <sub>n</sub> {...} *   NAME
\MPoptions {...} *   COLOR
\MPoverlayanchor {...} *   NAME
\MP <sub>p</sub> {...} *   NAME

\MPpage {...} *   NAME
\MPpardata {...} *   NAME
\MPplus {...} {...} {...} 1   NAME 2   NUMMER 3   CONTENT
\MPpos {...} *   NAME
\MPpositiongraphic {...} {..., <u>2</u> ...} 1   NAME 2   KEY = VALUE <small>OPT</small>
\MPposset {...} *   NAME
\MPr {...} *   NAME
\MPrawvar {...} {...} 1   NAME 2   KEY
\MPregion {...} *   NAME
\MPrest {...} {...} 1   NAME 2   CONTENT
\MPrightskip {...} *   NAME
\MPrs {...} *   NAME
\MPstring {...} *   NAME
\MPtext {...} *   NAME
\MPtransparency {...} *   COLOR
\MPul {...} *   NAME
\MPur {...} *   NAME
\MPVI

<code>\MPv {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\MPvar {...}</code> * KEY
<code>\MPvariable {...}</code> * KEY
<code>\MPvv {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\MPw {...}</code> * NAME
<code>\MPwhd {...}</code> * NAME
<code>\MPx {...}</code> * NAME
<code>\MPxy {...}</code> * NAME
<code>\MPxywhd {...}</code> * NAME
<code>\MPy {...}</code> * NAME
<code>\m [...<sup>1</sup>...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\makecharacteractive ...</code> * CHARACTER
<code>\makerawcommalist [...<sup>1</sup>,...] \...<sup>2</sup></code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\makestrutofbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\mapfontsize [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\marcatura (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [...<sup>3</sup>]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE

```
\margindata [...1...] [...2...] [...3...] {...4}
1 NAME OPT OPT
2 riferimento = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
3 inherits: \setupmarginframed
4 CONTENT
```

```
\MARGINDATA [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
inother margintext
```

```
\atleftmargin [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\atrightmargin [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininner [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininneredge [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininnermargin [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleft [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleftedge [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleftmargin [...1...] [...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

$\backslash inmargin [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inother [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inouter [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inouteredge [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inoutermargin [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inright [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightedge [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightmargin [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash margintext [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash markcontent [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 reimposta tutti <sup>OPT</sup> NAME 2 CONTENT
$\backslash markinjector [\dots]$ * NAME
$\backslash markpage [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}]$ 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 [-+]NUMBER

$\mat{...}$ *    CONTENT
$\matematica [^{.1}] \{^{.2}...\}$ 1    NAME            OPT 2    CONTENT
$\math{ [^{.1}] \{^{.2}...\}$ 1    NAME    OPT 2    CONTENT
$\mathbf{}$
$\mathbf{i}$
$\mathbb{}$
$\mathbf{s}$
$\mathcal{MATHCOMMAND} \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT                    OPT            OPT 2    TEXT
$\mathsf{}$
$\mathsf{double} [^{.1}] \{^{.2}...\} \{^{.3}...\} \{^{.4}...\}$ 1    entrambi vfenced 2    NUMMER 3    TEXT 4    TEXT
$\mathcal{MATHDOUBLEEXTENSIBLE} \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\doublebar \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\doublebrace \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\doublebracket \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\doubleparent \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\overbarunderbar \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\overbraceunderbrace \{^{.1}...\} \{^{.2}...\}$ 1    TEXT 2    TEXT



`\overbracketunderbracket {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overparentunderparent {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\MATHEXTENSIBLE {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow  
xLeftrightharrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow  
xleftharpoondown xleftharpoonup xrightarpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow  
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharrow  
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow  
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightarpoondown mrightarpoonup mrightoverleftarrow  
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill  
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill  
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill  
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow  
tleftrightarrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow  
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup  
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow  
crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\crightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eoverbracketfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{eoverparentfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{erightarrowfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{erightharpoondownfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{etwoheadrightarrowfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{eunderbarfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{eunderbracefill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{eunderparentfill}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{mequal}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{mLeftarrow}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}\{\dots\}^{\!1}\{\dots\}^{\!2}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftrightharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrel {...} {...}`

1    TEXT    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoonoverleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tequal {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tLeftarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tLeftrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tRrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\trel {...} {...}`

1    TEXT    OPT            OPT  
2    TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash trightharpoondown \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash trightharpoonup \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash trightleftharpoons \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash trightoverleftarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash ttriplelrel \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash twoheadleftarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash twoheadrightarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xequal \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xhookleftarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xhookrightarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xLeftarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xLeftrightarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xleftarrow \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xleftharpoondown \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\backslash xleftharpoonup \{...\} \{...\}$$

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

$$\xleftrightarrow{\{...\} \{...\}}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xleftrightarrow{\{...\} \{...\}}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash xmapsto \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\xrightarrow{\{...\} \{...\}}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash xrel \{..^1..\} \{..^2..\}$$

```

1  TEXT  OPT      OPT
2  TEXT

```

 $\xrightarrow{\{...\} \{...\}}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\text{rightharpoonowdown}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\xrightarrow{\cdot^1} \cdot^2$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\dots} \xrightarrow{\dots}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\xrightarrow{\text{...}} \text{...}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash xtriplerel \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\xrightarrow{\text{twoheadleftarrow}} \{...\}^1 \{...\}^2$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\xrightarrow{\text{twohead}} \{...\} \{...\}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\mathfrak{f}$$
$$\backslash\mathrm{MATHFRAMED}\left[\ldots,\ldots\stackrel{1}{=}\ldots,\ldots\right]\left\{\ldots\stackrel{2}{.}\right\}$$

```

1 inherits: \setupmathframed
2 CONTENT

```

```
instances: mframed inmframed mcframed
```

$\inmf$ $\inmf [ \dots \stackrel{1}{=} \dots ] \{ \dots \}$ 1 inherits: $\setupmathframed$ 2 CONTENT
$\mcf$ $\mcf [ \dots \stackrel{1}{=} \dots ] \{ \dots \}$ 1 inherits: $\setupmathframed$ 2 CONTENT
$\mf$ $\mf [ \dots \stackrel{1}{=} \dots ] \{ \dots \}$ 1 inherits: $\setupmathframed$ 2 CONTENT
$\mathbf{function}$ $\{ \dots \}$ * CONTENT
$\mathbf{hit}$
$\mathbf{italic}$
$\mathbf{op}$ $\{ \dots \}$ * CONTENT
$\mathbf{HORNAMENT}$ $\{ \dots \}$ * CONTENT
$\mathbf{over}$ $[ \dots ] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 $\mathbf{cma} \mathbf{vfenced}$ 2 NUMMER 3 TEXT
$\mathbf{OVEREXTENSIBLE}$ $\{ \dots \}$ * TEXT
$\mathbf{OVERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 TEXT 2 TEXT <b>instances:</b>
$\mathbf{RADICAL}$ $[ \dots ] \{ \dots \}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\mathbf{rm}$
$\mathbf{script}$
$\mathbf{sl}$
$\mathbf{ss}$
$\mathbf{text}$ $\dots \{ \dots \}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mathbf{textbf}$ $\dots \{ \dots \}$ 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathtextbi$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtextbs$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtextit$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtextsl$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtripl\text{et}$ $[\dots^{1}]\{\dots^{2}\}\{\dots^{3}\}\{\dots^{4}\}$ 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtrip\text{let}$ $[\dots^{1}]\{\dots^{2}\}\{\dots^{3}\}\{\dots^{4}\}$ 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunder$ $[\dots^{1}]\{\dots^{2}\}\{\dots^{3}\}$ 1    fondo vfenced <sup>PT</sup> 2    NUMMER 3    TEXT
$\backslash\mathunder\text{extensible}$ $\{\dots^{*}\}$ *    TEXT
$\backslash\mathunder\text{textextensible}$ $\{\dots^{1}\}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT 2    TEXT instances:
$\backslash\mathun\text{stacked}$
$\backslash\mathup\text{right}$
$\backslash\mathword$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathword\text{bf}$ $\dots^{1}\{\dots^{2}\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT



$\backslash\mathbf{wordbi} \dots^{1}\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordbs} \dots^{1}\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordit} \dots^{1}\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordsl} \dots^{1}\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordtf} \dots^{1}\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{maxaligned} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathbf{mbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathbf{measure} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathbf{measured} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathbf{medskip}$
$\backslash\mathbf{medspace}$
$\backslash\mathbf{menuinterattivo} [\dots]^{1} [\dots,\dots,\dots]^{2}$ 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\mathbf{impostamenuinterazione}$
$\backslash\mathbf{mese} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\mathbf{message} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathbf{metaTeX}$
$\backslash\mathbf{mettielenco} [\dots]^{1} [\dots,\dots,\dots]^{2}$ 1 LISTE OPT 2 inherits: $\backslash\mathbf{impostaelenco}$
$\backslash\mathbf{mettielencocombinato} [\dots]^{1} [\dots,\dots,\dots]^{2}$ 1 LISTE OPT 2 inherits: $\backslash\mathbf{impostaelenco}$
$\backslash\mathbf{mettiCOMBINEDLIST} [\dots,\dots,\dots]^{*}$ * inherits: $\backslash\mathbf{impostaelenco}$ OPT instances: content

$\backslash$ metticontent [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaelen<sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettifiancofianco {...} {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>1 CONTENT</li> <li>2 CONTENT</li> </ul>
$\backslash$ mettiformula [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* + - REFERENCE <sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettiingriglia [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <ul style="list-style-type: none"> <li>1 normale standard si<sup>OPT</sup> rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME</li> <li>2 CONTENT</li> </ul>
$\backslash$ mettiingriglia [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ] {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>1 inherits: \definegrids<sup>OPT</sup> mapping</li> <li>2 CONTENT</li> </ul>
$\backslash$ mettinotepdp [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \setupnote <sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettinotepdplocali [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \setupnote <sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettinumeropagina
$\backslash$ mettiregistro [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,... <sup>3</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 NAME <sup>OPT</sup></li> <li>2 inherits: \impostaregistro</li> </ul>
$\backslash$ mettiREGISTER [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaregistro<sup>OPT</sup></li> </ul> instances: index
$\backslash$ mettiindex [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaregistro<sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettisegnalibro [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ,... <sup>4</sup> ] [... <sup>5</sup> ,... <sup>6</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ABSCHNITT LISTE <sup>OPT</sup></li> <li>2 ABSCHNITT LISTE <sup>OPT</sup></li> <li>3 inherits: \setupbookmark <sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettisottoformula [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* + - REFERENCE <sup>OPT</sup></li> </ul>
$\backslash$ mettiunosullaltro {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } <ul style="list-style-type: none"> <li>1 CONTENT</li> <li>2 CONTENT</li> </ul>
$\backslash$ mfence {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>* CHARACTER</li> </ul>
$\backslash$ mfunction {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>* CONTENT</li> </ul>
$\backslash$ mfunctionlabeltext {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>* NAME</li> </ul>

<code>\mhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\middlealigned {...}</code> *    CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> *    CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
<code>\mixedcaps {...}</code> *    TEXT
<code>\mkvibuffer [...<sup>*</sup>]</code> *    BUFFER            OPT
<code>\moduleparameter {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    FILE 2    KEY
<code>\molecule {...}</code> *    CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\monograssetto</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> *    NUMMER
<code>\monthshort {...}</code> *    NUMMER
<code>\mostraambientefontdeltesto [...<sup>*</sup>,...]</code> *    inherits: \impostafontdeltesto
<code>\mostracolore [...]</code> *    COLOR
<code>\mostracornice [...<sup>1</sup>,...][...<sup>2</sup>,...]</code> 1    cima intestazione testo <sup>OPT</sup> piedipagina <sup>OPT</sup> fondo 2    bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
<code>\mostrafontdeltesto [...<sup>*</sup>,...]</code> *    inherits: \impostafontdeltesto

<p><code>\mostragriglia [...*,...]</code></p> <p>* reimposta fondo cima<sup>OPT</sup> nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne</p>
<p><code>\mostragruppocolori [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 NAME <sup>OPT</sup></p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mostraimpostazioni [...*,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc <sup>OPT</sup> in</p>
<p><code>\mostralyout [...*,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc <sup>OPT</sup> nd nc sp in</p>
<p><code>\mostramakeup [...*]</code></p> <p>* makeup tutti box<sup>OPT</sup> riga glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin reimposta</p>
<p><code>\mostrasetsimboli [...*]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\mostrastampa [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostad<sup>OPT</sup>imensionicarta<sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup></p> <p>2 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>3 inherits: \impostalayout</p>
<p><code>\mostrastruts</code></p>
<p><code>\mostratavolozza [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 NAME <sup>OPT</sup></p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mprandomnumber</code></p>
<p><code>\mtext {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\NormalizeFontHeight \.<sup>1</sup>... {.<sup>2</sup>...} {.<sup>3</sup>...} {.<sup>4</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 FONT</p>
<p><code>\NormalizeFontWidth \.<sup>1</sup>... {.<sup>2</sup>...} {.<sup>3</sup>...} {.<sup>4</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 FONT</p>
<p><code>\NormalizeTextHeight {.<sup>1</sup>...} {.<sup>2</sup>...} {.<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\NormalizeTextWidth {.<sup>1</sup>...} {.<sup>2</sup>...} {.<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\Numeri {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>

<code>\Numeriromani {...}</code> *    NUMBER
<code>\namedheadnumber {...}</code> *    ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation {...}</code> *    ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable {...} {...}</code> 1    ABSCHNITT 2    KEY
<code>\namedstructurevariable {...} {...}</code> 1    ABSCHNITT 2    KEY
<code>\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME 5    CONTENT
<code>\nascondiblocchi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]</code> 1    NAME 2    NAME <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalhbox ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT 2    CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalhpack ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT 2    CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalvbox ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT 2    CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalvcenter ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT 2    CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalvpack ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT 2    CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalvtop ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT 2    CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">OPT</div>
<code>\naturalwd ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\negatecolorbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\negated {...}</code> *    TEXT

<code>\negthinspace</code>
<code>\newattribute \...</code> * CSNAME
<code>\newcatcodetable \...</code> * CSNAME
<code>\newcounter \...</code> * CSNAME
<code>\newevery \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> * NAME
<code>\newsignal \...</code> * CSNAME
<code>\newsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\successivoPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER

<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimaafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepdp</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nocap {...}</code> *   TEXT
<code>\nocitation [...]</code> *   REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> *   REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> *   REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> *   REFERENCE
<code>\nodetostring \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> *   CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1   inherits: \impostaincorniciato 2   CONTENT

<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizetextdepth {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextheight {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextline {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextwidth {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalslantedface</code>
<code>\normaltypeface</code>
<code>\nota [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 REFERENCE



<p><code>\NOTE [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 REFERENCE<sup>OPT</sup></p> <p>2 TEXT</p> <p>instances: footnote endnote</p>
<p><code>\NOTE [...,...<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p> <p>instances: footnote endnote</p>
<p><code>\endnote [...,...<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p>
<p><code>\footnote [...,...<sup>*</sup>,...]</code></p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p>
<p><code>\endnote [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 REFERENCE <sup>OPT</sup></p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\footnote [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 REFERENCE <sup>OPT</sup></p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\notesymbol [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME <sup>OPT</sup></p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\notragged</code></p>
<p><code>\ntimes {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\numberofpoints {...<sup>*</sup>}</code></p> <p>* DIMENSION</p>
<p><code>\numeri {...<sup>*</sup>}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\numeriromani {...<sup>*</sup>}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\numeroformula [...<sup>*</sup>,...] <sup>OPT</sup></code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\numeropagina</code></p>
<p><code>\numeropaginacompleto</code></p>
<p><code>\numerotesta [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 ABSCHNITT <sup>OPT</sup></p> <p>2 precedente corrente successivo primo ultimo</p>

<code>\numerotestacorrente</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> *   CONTENT
<code>\offset [...,\overset{1}{...}] {\overset{2}{...}}</code> 1   inherits: \setupoffset 2   CONTENT
<code>\offsetbox [...,\overset{1}{...}] \overset{2}{...} {\overset{3}{...}}</code> 1   inherits: \setupoffsetbox 2   CSNAME 3   CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> *   NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> *   NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> *   TEXT
<code>\ornamenttext [...,\overset{1}{...}] [...,\overset{2}{...}] {\overset{3}{...}} {\overset{4}{...}}</code> 1   alternativa = a b <span style="float: right;">OPT</span> inherits: \setupcollector 2   stile   =   STYLE BEFEHL colore   =   COLOR inherits: \impostaincorniciato 3   TEXT 4   CONTENT
<code>\ornamenttext [\overset{1}{...}] {\overset{2}{...}} {\overset{3}{...}}</code> 1   NAME 2   TEXT 3   CONTENT
<code>\ornamenttext [...,\overset{1}{...}] [...,\overset{2}{...}] {\overset{3}{...}} {\overset{4}{...}}</code> 1   alternativa = a b <span style="float: right;">OPT</span> inherits: \setupplayer 2   inherits: \setuplayeredtext 3   TEXT 4   CONTENT
<code>\ORNAMENT {\overset{1}{...}} {\overset{2}{...}}</code> 1   TEXT 2   CONTENT
<code>\outputfilename</code>

<code>\outputstreambox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamcopy [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAME
<code>\over [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PAROLA {...}</code> * TEXT
<code>\PAROLE {...}</code> * TEXT
<code>\Parola {...}</code> * TEXT

<code>\Parole {...}</code> * TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PCTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [...][...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...,*...]</code> * vuoto intestazione <sup>OPT</sup> piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME
<code>\pagefigure [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>OPT</sup></code> 1 FILE 2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
<code>\pagegridspanwidth {...}</code> * NUMMER
<code>\pageinjection [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>OPT</sup></code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\pageinjection [...,...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>OPT</sup></code> 1 inherits: \setuppageinjection <sup>OPT</sup> 2 KEY = VALUE

<p><code>\pagestaterealpage {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p>
<p><code>\pagina [...,*,...]</code></p> <p>* inherits: <code>\pagebreak</code><sup>OPT</sup></p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\parola {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\paroladestra [...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 destra DIMENSION<sup>OPT</sup></p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\pdfactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash$ pdfbackendsetpattern {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfbackendsetshade {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfcolor {...} * NAME
$\backslash$ pdfeTeX
$\backslash$ pdfTeX
$\backslash$ ped {...} * CONTENT
$\backslash$ pedap [... <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> ...] {... <sup>3</sup> ...} 1 sinistra <sup>2</sup> destra 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ LOW {...} * CONTENT instances: unitslow
$\backslash$ unitslow {...} * CONTENT
$\backslash$ percent
$\backslash$ percentdimen {... <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> ...} 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
$\backslash$ perlungo {...} * NAME
$\backslash$ permitcaretescape
$\backslash$ permitcircumflexescape
$\backslash$ permitspacesbetweengroups
$\backslash$ persiandecimals {...} * NUMMER
$\backslash$ persiannumerals {...} * NUMMER
$\backslash$ phantom {...} * CONTENT
$\backslash$ phantombox [... <sup>*</sup> ...,...] * ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION profondita = DIMENSION

<code>\piccolo</code>
<code>\piccolocorsivograssetto</code>
<code>\piccolofontdelcorpo</code>
<code>\piccolograssetto</code>
<code>\piccolograssetto corsivo</code>
<code>\piccolograssetto inclinato</code>
<code>\piccolo inclinato</code>
<code>\piccolo inclinato grassetto</code>
<code>\piccolo normale</code>
<code>\piccolo type</code>
<code>\pickupgroupedcommand {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\placefloat [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code> 1 SINGULAR 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro margin destro bordo sinistro bordo destro margine interno margine esterno bordo interno bordo esterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+] riga mezza riga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+] sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina pagina sinistra pagina destra da qualche parte effective intestazione piede pagina 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT

`\placefloatwithsetups [...]1 [...]2,...] [...]3,...] {...}4 {...}5`

1 NAME OPT OPT  
 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 3 REFERENCE  
 4 TEXT  
 5 CONTENT

`\mettiFLOAT [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\mettichechemical [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\mettifigure [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\mettigraphic [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\mettiintermezzo [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\mettitable [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT



$\backslash\text{placeframed}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] {... <sup>3</sup> } 1 NAME 2 inherits: <code>\impostaincorniciato</code> 3 CONTENT
$\backslash\text{placehelp}$
$\backslash\text{placeinitial}$ [...] * NAME <sub>OPT</sub>
$\backslash\text{placelayer}$ [...] * NAME
$\backslash\text{placelayeredtext}$ [ <sup>1</sup> ] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] [ <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] {... <sup>4</sup> } {... <sup>5</sup> } 1 NAME 2 inherits: <code>\setuplayer</code> 3 inherits: <code>\setuplayeredtext</code> 4 TEXT 5 CONTENT
$\backslash\text{placelistofFLOATS}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaelenco</code> <b>instances:</b> chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{placelistofchemicals}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaelenco</code>
$\backslash\text{placelistoffigures}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaelenco</code>
$\backslash\text{placelistofgraphics}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaelenco</code>
$\backslash\text{placelistofintermezzi}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaelenco</code>
$\backslash\text{placelistoftables}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaelenco</code>
$\backslash\text{placelistofpublications}$ [ <sup>1</sup> ] [... <sub>OPT</sub> ... <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 inherits: <code>\setupbt rendering</code>
$\backslash\text{placelistofsorts}$ [ <sup>1</sup> ] [... <sub>OPT</sub> ... <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 inherits: <code>\impostaordinamento</code>
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaordinamento</code> <b>instances:</b> logos
$\backslash\text{placelistoflogos}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * inherits: <code>\impostaordinamento</code>
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ [ <sup>1</sup> ] [... <sub>OPT</sub> ... <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 inherits: <code>\impostasinonimi</code>

<p><code>\placelistofSYNONYMS [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelistofabbreviations [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p>
<p><code>\placelocalnotes [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]{...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setup<sup>OPT</sup>placement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 + - REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]{...<sup>3</sup>}{...<sup>4</sup>}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\mettiPAIREDBOX [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox<sup>OPT</sup></p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\mettilegend [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox<sup>OPT</sup></p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\placeparallel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...][...<sup>3</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placerawlist [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 LISTE <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\placereadingwindow [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p>

<p><code>\popattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\posizionanumerotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizionatestotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizione [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] (...<sup>3</sup>...) {...}</code></p> <p>1 inherits: \impostap<sup>OP</sup>posizionamento</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prendibuffer [...]</code></p> <p>* BUFFER OPT</p>
<p><code>\prendiBUFFER</code></p>
<p><code>\prendimarcatura [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 BESCHRIFTUNG OPT OPT</p> <p>2 pagina NAME</p> <p>3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<p><code>\prependetoks ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>

`\prependgvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\prependtocommalist {...} \^2...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\prependtoks ... \to \^2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\prependtoksonce ... \to \^2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\prependvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\presetdocument [..., ...^*..., ...]`

\* inherits: \setupdocument

`\presetfieldsymbols [..., ...]`

\* NAME

`\presetLABELtesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetheadtesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetlabeltesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetoperatortesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetprefixtesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtesto [...^1] [..., ...^2..., ...]`

- 1 SPRACHE OPT
- 2 KEY = VALUE

<pre> \presettaglabeltesto [...] [...] 1  SPRACHE 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetunittesto [...] [...] 1  SPRACHE 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \pretocommalist {...} \... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...} {...} 1  BUFFER 2  mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME </pre>
<pre> \prevcounter [...] [...] 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] *  NAME </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] *  NAME </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...] [...] 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \primasottopagina </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...] [...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...] [...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...,<sup>1</sup>...] \... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>

<pre> \processassignmentcommand [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \<sup>2</sup>... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist \<sup>2</sup>... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \processcommacommand [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \<sup>2</sup>... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...=&gt;...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...<sup>1</sup>] * BUFFER OPT </pre>

<pre> \processlinetablefile {...} *   FILE </pre>
<pre> \processlist {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} \<sup>4</sup>... 1   CHARACTER 2   CHARACTER 3   TEXT 4   CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...<sup>*</sup>...] *   NAME </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} *   FILE </pre>
<pre> \processmonth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1   NUMMER 2   NUMMER 3   BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>... 1   NUMMER NUMMER:NUMMER 2   CSNAME </pre>
<pre> \processseparatedlist [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...} 1   TEXT 2   TEXT 3   CSNAME BEFEHL </pre>
<pre> \processTEXbuffer [...<sup>*</sup>] *   BUFFER </pre>
<pre> \processtokens {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} 1   BEFEHL 2   BEFEHL 3   BEFEHL 4   BEFEHL 5   TEXT </pre>
<pre> \processuntil \<sup>*</sup>... *   CSNAME </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...<sup>*</sup>] *   NAME </pre>
<pre> \processyear {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} 1   NUMMER 2   BEFEHL 3   BEFEHL 4   BEFEHL </pre>
<pre> \prodotto [...<sup>*</sup>] *   FILE </pre>
<pre> \prodotto ...<sup>*</sup> *   FILE </pre>
<pre> \profiledbox [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...} 1   nessuno fisso rigid halffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2   inherits: \setupprofile 3   CONTENT </pre>

<p><code>\profilegivenbox {...} ...</code></p> <p>1 nessuno fisso rigido<sup>0</sup><del>Half</del>fixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\progetto [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\progetto ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\programma [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pulsante [...,<sup>1</sup>...,...] {...} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...,<sup>1</sup>...,...] {...} {...}</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] {...} {...}</code></p> <p>1 NAME <sup>OPT</sup></p> <p>2 inherits: \impostamenuinterazione</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON [...,<sup>1</sup>...,...] {...} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\pulsantinterazione [...,<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostabarrainterazione<sup>OPT</sup></p> <p>2 pagina sottopagina REFERENCE</p>
<p><code>\punti [...]</code></p> <p>* NUMMER <sup>OPT</sup></p>
<p><code>\punti [...,<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>* inherits: \setupperiods</p>
<p><code>\punto {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>



<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>*    NUMBER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute {...}</code></p> <p>*    CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pushbutton [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code></p> <p>*    COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro {...}</code></p> <p>*    CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code></p> <p>*    NAME                      OPT</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>*    PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>*    + - TEXT</p>
<p><code>\pushsfondo [...] ... \popsfondo</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>*    NAME</p>

<p><code>\putboxincache {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>...</code></p> <p>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... {<sup>4</sup>...}</code></p> <p>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\qualcheriga [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>
<p><code>\raisebox {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT</p>
<p><code>\randomizetext {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\randomnumber {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 NUMMER 2 NUMMER</p>
<p><code>\rawcounter [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER</p>

<pre> \rawcountervalue [...] *   NAME </pre>
<pre> \rawdate [...*,...] *   inherits: \datadioggi </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {...<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1   TEXT 2   TEXT 3   TRUE 4   FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {...<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} 1   TEXT 2   TEXT 3   TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {...<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1   TEXT 2   TEXT 3   TRUE 4   FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] 1   TEXT 2   KEY = VALUE </pre>
<pre> \rawprocessaction [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>&gt;...,...] 1   BEFEHL 2   APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommacommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... 1   BEFEHL 2   CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... 1   BEFEHL 2   CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...<sup>*</sup>} *   KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1   NAME 2   NUMMER </pre>
<pre> \rbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} 1   TEXT <sup>OPT</sup> 2   CONTENT </pre>
<pre> \readfile {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1   FILE 2   TRUE 3   FALSE </pre>
<pre> \readfixfile {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1   PATH 2   FILE 3   TRUE 4   FALSE </pre>

<code>\readjobfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readlocfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readsetfile {...} {...} {...} {...}</code> 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
<code>\readsysfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readtexfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\readxmlfile {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
<code>\realpagenumber</code>
<code>\realSmallCapped {...}</code> * TEXT
<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\realsmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...]</code> 1 TEXT                      OPT      OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referring (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [...]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE

\registerattachment [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>=</sub> ...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 FILE 2 NUMMER
\registerexternalfigure [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ... <sub>=</sub> ...] 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass { <sup>*</sup> ...} * NAME
\registerhyphenationexception [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SPRACHE 2 TEXT
\registerhyphenationpattern [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SPRACHE 2 TEXT
\registermenubuttons [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 TEXT
\registersort [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registersynonym [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registerunit [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>=</sub> ...] 1 prefix unita operator <sub>OPT</sub> suffixe simbolo packaged 2 KEY = VALUE
\REGISTER [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...+...+...] 1 TEXT PROCESSOR <sub>OPT</sub> ->TEXT 2 INDEX instances: index
\index [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...+...+...] 1 TEXT PROCESSOR <sub>OPT</sub> ->TEXT 2 INDEX
\REGISTER [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} [ <sup>3</sup> ...+...+...] 1 TEXT PROCESSOR <sub>OPT</sub> ->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\index [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} [ <sup>3</sup> ...+...+...] 1 TEXT PROCESSOR <sub>OPT</sub> ->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
\regolare

\reimpostamarcatura [...] *    BESCHRIFTUNG
\relatemarking [. <sup>1</sup> .] [. <sup>2</sup> .] 1    BESCHRIFTUNG 2    BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {.. <sup>1</sup> .} {.. <sup>2</sup> .} {.. <sup>3</sup> .} {.. <sup>4</sup> .} 1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME
\relaxvalueifundefined {.. <sup>*</sup> .} *    NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {.. <sup>1</sup> .} \.. <sup>2</sup> . 1    TEXT 2    CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [... <sup>*</sup> .] *    NAME
\removepunctuation
\removesubstring ... \from ... \to \.. <sup>1</sup> . 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
\removetoks ... \from \.. <sup>1</sup> . 1    BEFEHL 2    CSNAME
\removeunwantedspaces
\replacefeature [... <sup>*</sup> .] *    NAME
\replacefeature {.. <sup>*</sup> .} *    NAME
\replaceincommalist \.. <sup>1</sup> . {.. <sup>2</sup> .} 1    CSNAME 2    NUMMER

<pre>\replaceword [...] [...] [...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TEXT</pre>
<pre>\rescan {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...]</pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...]</pre> <pre>1 NAME OPT</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorsheme</pre>

\resetfontfallback [...] [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME OPT 2 FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] * NAME
\resetinteractionmenu [...] * NAME
\resetitaliccorrection
\resetlayer [...] * NAME
\resetlocalfloats
\resetMPdrawing
\resetMPenvironment
\resetMPinstance [...] * NAME
\resetmarker [...] * NAME
\resetmode {...} * NAME
\resetpagenumber
\resetparallel [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME OPT 2 NAME tutti
\resetpath
\resetpenalties \*. * CSNAME
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] * NAME
\resetreplacement
\resetscript



\resetsetups [...] *   NAME
\resetshownsynonyms [...] *   SINGULAR
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetsystemmode {...} *   NAME
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] *   SINGULAR
\resetusedsynonyms [...] *   SINGULAR
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} *   NAME
\resetvisualizers
\reshapebox {...} *   BEFEHL
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1   FONT 2   e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1   FONT 2   e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\restartcounter [...] [...] [...] 1   NAME 2   NUMMER 3   NUMMER
\restorebox {...} {...} 1   NAME 2   NAME
\restorecatcodes
\restorecounter [...] *   NAME

\* NAME

\restoreendofline

\restoreglobalbodyfont

2 KEY = VALUE

2 KEY = VALUE

```
\reuserandomseed
```

```
\revivefeature
```

\* CHARACTER

\* CONTENT

## 2 REFERENCE

2 TEXT

## \* REFERENCE

2 TEXT

\* CONTENT

\* CONTENT

```
* inherits: \impostarigheriempimento
```

\* CONTENT

\* CONTENT

\* CONTENT

$\backslash rightLABELtesto \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash righththeadtesto \{...\}$ * KEY
$\backslash rightlabeltesto \{...\}$ * KEY
$\backslash rightmathlabeltesto \{...\}$ * KEY
$\backslash rightline \{...\}$ * CONTENT
$\backslash righttorleftpageaction \{...\} \{...\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash rightskipadaption$
$\backslash rightsubguillemot$
$\backslash righttopleft$
$\backslash righttopleftthbox \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvbox \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvtop \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash rigovuoto [...,*...]$ * <sup>OPT</sup> preferenza stessa pagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
$\backslash ring \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash rlap \{...\}$ * CONTENT
$\backslash robustaddtocommalist \{...\} \backslash ^{.2}...$ 1 TEXT 2 CSNAME

```
\robustdoifelseinset {...} {...,2...} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\robustdoifinsetelse {...} {...,2...} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\robustpretocommalist {...} \2...
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\rollbutton [...,1...,...] ...2 [...3]
1 inherits: \setupbutton
2 TEXT
3 REFERENCE
```

```
\rollbutton [...1] [...,2...,...]3 [...4]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \impostamenuinterazione
3 TEXT
4 REFERENCE
```

```
\roman
```

```
\rtop ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledhbox ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledhpack ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledmbox {...}
* CONTENT
```

```
\ruledtopv ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledtpack ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledvbox ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledvpack ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\ruledvtop ... {...}1
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

<pre> \runMPbuffer [...,*...] *   NAME                OPT </pre>
<pre> \runninghbox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \ruota [...,..<sup>1</sup>...,...] {...} 1   inherits: \impostarotazione 2   CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {...} \..<sup>2</sup> 1   DIMENSION 2   CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {...} \..<sup>2</sup> 1   DIMENSION 2   CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {...} *   TEXT </pre>
<pre> \safechar {...} *   NUMMER </pre>
<pre> \samplefile {...} *   FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansgrassetto </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \sansserif </pre>
<pre> \savebox {...} {...} {...} 1   NAME 2   NAME 3   CONTENT </pre>
<pre> \savebtxdataset [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,..<sup>3</sup>...,...] 1   NAME                OPT      OPT      OPT 2   FILE 3   dataset   = NAME     type      = bib lua xml     file       = FILE     criterio   = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento                   SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente </pre>
<pre> \savebuffer [...,..<sup>*</sup>...,...] *   elenco   = NAME     file      = FILE     prefisso  = si no </pre>
<pre> \savebuffer [...,<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>] 1   BUFFER 2   FILE </pre>
<pre> \savecolore ... \restorecolore </pre>

\savecounter [...] * NAME
\savetwopassdata {...} * NAME
\savenormalmeaning \*... * CSNAME
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
\savetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox {...} * CONTENT
\scala [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <sup>3</sup> {...} 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
\schermo [...,*...] * inherits: \pagina <sup>OPT</sup>
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\scrividentroelenco [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <sup>3</sup> {...} 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco 3 BEFEHL
\scriviinelenco [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...,...] <sup>3</sup> {...} {...} <sup>4</sup> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco 3 NUMMER 4 TEXT

\secondoffivearguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

\secondoffourarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\secondofsixarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>} {...<sup>6</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

\secondofthreearguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\secondofthreeunexpanded {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\secondoftwoarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT

\secondoftwounexpanded {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT

\vediREGISTER [...<sup>1</sup>] [...+...+...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}

1 TEXT PROCESSOR->TEXT  
2 INDEX  
3 TEXT PROCESSOR->TEXT

instances: index

\vediindex [...<sup>1</sup>] [...+...+...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}

1 TEXT PROCESSOR->TEXT  
2 INDEX  
3 TEXT PROCESSOR->TEXT

\segnalibro [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}

1 ABSCHNITT LISTE  
2 TEXT

\select {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>} {...<sup>6</sup>}

1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

\seleZIONAblocchi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 criterio = testo ABSCHNITT

<code>\serializecommalist [...,*,...]</code> * BEFEHL
<code>\serializedcommalist</code>
<code>\serif</code>
<code>\serifbold</code>
<code>\serifnormal</code>
<code>\setbar [...]</code> * NAME
<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxllx <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\setboxlly <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\setbreakpoints [...]</code> * reimposta NAME
<code>\setbuffer [...] ... \endbuffer</code> * NAME
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable \...</code> * CSNAME
<code>\setcharacteralign {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
<code>\setcharactercasing [...]</code> * reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap
<code>\setcharactercleaning [...]</code> * reimposta 1
<code>\setcharacterkerning [...]</code> * reimposta NAME
<code>\setcharacterspacing [...]</code> * reimposta NAME
<code>\setcharacterstripping [...]</code> * reimposta 1
<code>\setcharstrut {<sup>1</sup>...}</code> * TEXT



```
\setcollector [...] [...2...] {...}
1 NAME
2 inherits: \setupcollector
3 CONTENT
```

```
\setcolormodel [...]
* black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno
```

```
\setcounter [...] [...2] [...3]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\setcounterown [...] [...2] [...3]
1 NAME
2 NUMMER
3 TEXT
```

```
\setcurrentfontclass {...}
* NAME
```

```
\setdataset [...] [...2] [...3...]
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [...]
* reimposta NUMMER
```

```
\setdirection [...]
* NUMMER
```

```
\setdocumentargument {...} {...2}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setdocumentargumentdefault {...} {...2}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setdocumentfilename {...} {...2}
1 NUMMER
2 TEXT
```

```
\setdummyparameter {...} {...2}
1 KEY
2 BEFEHL
```

```
\setelementexporttag [...] [...2] [...3]
1 NAME
2 export nature pdf
3 inline schermo mixed
```

```
\setemeasure {...} {...2}
1 NAME
2 DIMENSION
```

`\setevalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setevariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setevariables [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\setfirstline [...]*`

\* NAME <sup>OPT</sup>

`\setflag {...}`

\* NAME

`\setfont ...`

\* FONT

`\setfontcolorsheme [...]*`

\* NAME

`\setfontfeature {...}`

\* NAME

`\setfontsolution [...]*`

\* NAME

`\setfontstrut`

`\setgmeasure {...} {...}`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setgvalue {...} {...}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setgvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setgvariables [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sethboxregister ...1 {...}`

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {...}`

\* TEXT

\sethyphenatedurlbefore {...} * TEXT
\sethyphenatedurlnormal {...} * TEXT
\sethyphenationfeatures [...,*,...] * NAME reimposta OPT
\setinitial [... <sup>1</sup> .] [..... <sup>2</sup> .,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupinitial
\setinjector [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> .] 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL
\setinteraction [...] * nascosto NAME
\setinterfacecommand {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 NAME
\setinterfaceconstant {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 NAME
\setinterfaceelement {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 NAME
\setinterfacemessage {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} {... <sup>3</sup> .} 1 NAME 2 titolo NAME NUMMER 3 TEXT
\setinterfacevariable {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 NAME
\setinternalrendering [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> .] {... <sup>3</sup> .} 1 NAME 2 auto embed 3 CONTENT
\setitaliccorrection [...] * reimposta 1 2
\setJSreamble {... <sup>1</sup> .} {... <sup>2</sup> .} 1 NAME 2 CONTENT
\setlayer [... <sup>1</sup> .] [... <sup>2</sup> .] [..... <sup>3</sup> .,...] {... <sup>4</sup> .} 1 NAME OPT OPT 2 sinistra destra pari dispari 3 inherits: \setuplayer 4 CONTENT

```
\setlayerframed [1...] [2...OPT...] [3...OPT...] {4...}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT
```

```
\setlayerframed [1...] [2...OPT...] {3...}
1 NAME
2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
```

```
\setlayertext [1...] [2...OPT...] [3...OPT...] {4...}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 allinea = inherits: \impostaallineamento
  ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
4 TEXT
```

```
\setlinefiller [...].
* filler NAME
```

```
\setlocalhsize [...].
* [-+]DIMENSION OPT
```

```
\setMPlayer [1...] [2...] [3...OPT...] {4...}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {1...} {2...} {3...OPT...}
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {1...} {2...} {3...} {4...OPT...}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {1...} {2...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [1...] [2...OPT...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [1...] [2...OPT...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...].
* implicitto oneline basic NAME
```

```
\setmarker [1...] [2...]
1 NAME
2 NUMMER
```

$\backslash\text{setmarking}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1    BESCHRIFTUNG 2    TEXT
$\backslash\text{setmathstyle}$ {...,*...} *    schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
$\backslash\text{setmeasure}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1    NAME 2    DIMENSION
$\backslash\text{setmessagetext}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1    NAME 2    NAME NUMBER
$\backslash\text{setmode}$ {.*...} *    NAME
$\backslash\text{setnostrut}$
$\backslash\text{setnote}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,...] <sup>3</sup> { <sup>3</sup> ...} 1    NAME                    OPT 2    REFERENCE 3    TEXT
$\backslash\text{setnotetext}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,...] <sup>3</sup> { <sup>3</sup> ...} 1    NAME                    OPT 2    REFERENCE 3    TEXT
$\backslash\text{setnotetext}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>2</sup> ...,...] 1    NAME 2    titolo                = TEXT segnalibro        = TEXT elenco             = TEXT riferimento       = REFERENCE
$\backslash\text{setnote}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>2</sup> ...,...] 1    NAME 2    titolo                = TEXT segnalibro        = TEXT elenco             = TEXT riferimento       = REFERENCE
$\backslash\text{setobject}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} \ <sup>3</sup> ... { <sup>4</sup> ...} 1    NAME 2    NAME 3    CSNAME 4    CONTENT
$\backslash\text{setoldstyle}$
$\backslash\text{setpagegrid}$ [... <sup>1</sup> ...,...] <sup>2</sup> { <sup>2</sup> ...} 1    c                = NUMBER    OPT r                = NUMBER opzione       = nessuno 2    CONTENT
$\backslash\text{setpagereference}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...,...} 1    NAME 2    REFERENCE

<pre> \setpagestate [...] [...] 1  NAME                      OPT 2  NAME  NUMMER </pre>
<pre> \setpagestaterealpago {...} {...} 1  NAME 2  NAME  NUMMER </pre>
<pre> \setpenalties \... {...} {...} 1  CSNAME 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \setpercentdimen {...} {...} 1  DIMENSION  CSNAME 2  DIMENSION  NUMMER </pre>
<pre> \setposition {...} *  NAME </pre>
<pre> \setpositionbox {...} \... {...} 1  NAME 2  CSNAME 3  CONTENT </pre>
<pre> \setpositiondata {...} {...} {...} {...} 1  NAME 2  DIMENSION 3  DIMENSION 4  DIMENSION </pre>
<pre> \setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {..., ...} 1  NAME 2  DIMENSION 3  DIMENSION 4  DIMENSION 5  TEXT </pre>
<pre> \setpositiononly {...} *  NAME </pre>
<pre> \setpositionplus {...} {..., ...} \... {...} 1  NAME 2  TEXT 3  CSNAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \setpositionstrut {...} *  NAME </pre>
<pre> \setprofile [...] *  nessuno fisso rigido halfixed quarterfixed eightsfixed NAME </pre>
<pre> \setrandomseed {...} *  NUMMER </pre>
<pre> \setreference [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1  REFERENCE 2  KEY  =  VALUE </pre>

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

\setregisterentry [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]<sup>OPT</sup>

1 NAME  
2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT  
3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

\* reimposta NAME

\setrigidcolumnbalance ...

\* CSNAME NUMMER

\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMMER

\setscript [...]

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

\setsectionblock [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup>

1 NAME  
2 segnalibro = TEXT

\setsimplecolumnhsize [...,...<sup>\*</sup>...,...]

\* n = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

\setstackbox {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

\setstructurepageregister [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]<sup>OPT</sup>

1 NAME  
2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT  
3 KEY = VALUE

<code>\setstrut</code>
<code>\setsuperiors</code>
<code>\setssystemmode {...}</code> *    NAME
<code>\settabular</code>
<code>\settaggedmetadata [...,*...,...]</code> *    KEY   =  VALUE
<code>\settext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> [...]<sup>5</sup></code> 1    cima intestazione testo p <sup>OPT</sup> redipagina fondo <sup>OPT</sup> 2    testo margine bordo 3    sinistra centro destra 4    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5    data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
<code>\settightobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code> 1    NAME 2    NAME 3    CSNAME 4    CONTENT
<code>\settightreferencedobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code> 1    NAME 2    NAME 3    CSNAME 4    CONTENT
<code>\settightunreferencedobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code> 1    NAME 2    NAME 3    CSNAME 4    CONTENT
<code>\settrialtypesetting</code>
<code>\setuevalue {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\setugvalue {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\setunreferencedobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code> 1    NAME 2    NAME 3    CSNAME 4    CONTENT
<code>\setupalternativestyles [...,*...,...]</code> *    metodo   =  normale auto



**\setupattachment** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 titolo = TEXT
  sottotitolo = TEXT
  autore = TEXT
  file = FILE
  nome = NAME
  buffer = BUFFER
  stato = inizia termina
  metodo = normale nascosto
  simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default
  ampiezza = adatta DIMENSION
  altezza = adatta DIMENSION
  profondita = adatta DIMENSION
  colore = COLOR
  textlayer = NAME
  luogo = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
  distanza = DIMENSION
```

**\setupattachments** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
```

**\setupbackend** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* export = si FILE
  xhtml = FILE
  file = FILE
  intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
  ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan Color
  2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
  Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT
  PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
  spazio = si no
  xmpfile = FILE
  format = version implicito PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
  PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
  livello = NUMMER
  opzione = sempre mai
  profile = FILE
```

**\setupbar** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 colore = COLOR
  continua = si no tutti
  vuoto = si no
  unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  order = foreground sfondo
  spessorelinea = DIMENSION
  metodo = NUMMER
  offset = NUMMER
  dy = NUMMER
  max = NUMMER
  foregroundstyle = STYLE BEFEHL
  coloreprimopiano = COLOR
  mp = NAME
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
```

**\setupbars** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbar
```

**\setupbleeding** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  luogo = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
  dilata = si no
  pagina = si no
```

**\setupbookmark** [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

\* forza = si no  
numero = si no  
numberseparatorset = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
sectionblock = si no

**\setupbtx** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 specification = implicito apa aps NAME  
dataset = implicito NAME  
comando = \...##1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short  
etallimit = NUMBER  
etaldisplay = NUMBER  
etaloption = ultimo  
stopper = initials  
interazione = inizia termina numero testo pagina tutti  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore  
authoryears authornum authoryear  
sorttype = normale invertito  
compress = si no  
implicito = implicito NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupbtxdataset** [...,<sup>1</sup>...]<sup>2</sup> [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 language = SPRACHE

**\setupbtxlist** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaelenco

**\setupbtxregister** [...,<sup>1</sup>...]<sup>2</sup> [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
dataset = NAME  
field = keyword range numeropagina autore  
register = NAME  
metodo = once  
alternativa = normalshort invertedshort  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupbtxrendering** [...,<sup>1</sup>...]<sup>2</sup> [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 statotesto = inizia termina  
statopagina = inizia termina  
separatore = BEFEHL  
criterio = precedente cite qui tutti nessuno  
filter = TEXT  
specification = NAME  
titolo = TEXT  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
dataset = NAME  
metodo = dataset forza locale globale nessuno  
sorttype = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico  
ripeti = si no  
group = NAME  
numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina

**\setupbtx** [...]

\* NAME

**\setupbutton** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
alternativa = nascosto  
inherits: \impostaincorniciato

**\setupcharacterkerning** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 fattore = max NUMMER  
ampiezza = DIMENSION  
features = NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupcharacterspacing** [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT  
2 NUMMER  
3 sinistra = NUMMER  
destra = NUMMER  
alternativa = 0 1

**\setupchemical** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER  
ampiezza = adatta nessuno NUMMER  
altezza = adatta nessuno NUMMER  
sinistra = adatta nessuno NUMMER  
destra = adatta nessuno NUMMER  
cima = adatta nessuno NUMMER  
fondo = adatta nessuno NUMMER  
scala = piccolo medio grande normale NUMMER  
rotazione = NUMMER  
symallinea = auto  
asse = attivo disattivo  
colorecornice = COLOR  
spessorelinea = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
unita = DIMENSION  
fattore = NUMMER  
cornice = attivo disattivo  
colorelinea = COLOR  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
dimensione = piccolo medio grande  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupchemicalframed** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaincorniciato

**\setupcollector** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER  
angolo = sinistra centro destra cima fondo  
x = DIMENSION  
y = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g  
stato = inizia termina

**\setupcolumnspan** [...,<sup>\*</sup>...]

\* n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

\setupcombination [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
ampiezza = adatta DIMENSION  
altezza = adatta DIMENSION  
luogo = sinistra centro destra cima fondo  
distanza = DIMENSION  
alternativa = etichetta testo  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
continua = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\setupcounter [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inizia = NUMBER  
counter = NAME  
metodo = pagina  
stato = inizia termina  
modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT  
prefisso = si no  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
numberorder = invertito  
numberseparatorset = NAME  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti  
type = primo precedente successivo ultimo numero  
criterio = rigido positivo tutti  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 attesa = si no

\setupdelimitedtext [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
language = locale globale SPRACHE  
metodo = font  
ripeti = si no  
luogo = testo capoverso margine  
sinistra = BEFEHL  
centro = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
nextleft = BEFEHL  
nextright = BEFEHL  
spazioprima = inherits: \rigovuoto  
spaziodopo = inherits: \rigovuoto  
marginessimistro = si no standard DIMENSION  
marginededestro = si no standard DIMENSION  
rientro = inherits: \impostarientro  
rientrasuccessivo = si no auto  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stilesimbolo = STYLE BEFEHL  
coloresimbolo = COLOR

**\setupdescription** [ $\dots^1\dots$ ] [ $\dots^2\dots$ ]

```

1  NAME                OPT
2  titolo               = si no
   livello              = NUMMER
   testo                = TEXT
   headcommand          = \...##1
   prima                = BEFEHL
   dopo                 = BEFEHL
   tra                  = BEFEHL
   alternativa          = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                        margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea              = inherits: \impostaallineamento
   headalign            = inherits: \impostaallineamento
   rientro              = inherits: \impostarientro
   display              = si no
   rientrasuccessivo    = si no auto
   ampiezza             = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza            = nessuno DIMENSION
   dilata               = NUMMER
   shrink               = NUMMER
   sospendi             = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol          = BEFEHL
   closecommand         = \...##1
   espansione          = si no xml
   referenceprefix      = + - TEXT
   campione             = TEXT
   margine              = si no standard DIMENSION
   stile                = STYLE BEFEHL
   colore               = COLOR
   stilettesta          = STYLE BEFEHL
   coloretesta          = COLOR

```

**\setupdirections** [ $\dots^*\dots$ ]

```

*  bidi      = attivo disattivo locale globale
   metodo    = uno due implicito
   fences    = si no
   break     = entrambi prima

```

**\setupdocument** [ $\dots^*\dots$ ]

```

*  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY        = VALUE

```

**\setupeffect** [ $\dots^1\dots$ ] [ $\dots^2\dots$ ]

```

1  NAME                OPT
2  metodo              = nessuno comando
   dilata              = NUMMER
   spessorelinea       = NUMMER
   alternativa         = normale interno esterno entrambi nascosto dilata

```

\setupenumeration [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME                                OPT
2  titolo                             = si no
   numero                             = si no
   comandonumero                       = \...##1
   distanzatitolo                     = DIMENSION
   stiletitolo                         = STYLE BEFEHL
   coloretitolo                       = COLOR
   titlecommand                       = \...##1
   titleleft                          = BEFEHL
   titleright                         = BEFEHL
   sinistra                           = BEFEHL
   destra                             = BEFEHL
   simbolo                            = BEFEHL
   starter                            = BEFEHL
   stopper                            = BEFEHL
   accoppiamento                     = NAME
   counter                            = NAME
   livello                            = NUMMER
   testo                              = TEXT
   headcommand                        = \...##1
   prima                             = BEFEHL
   dopo                              = BEFEHL
   tra                               = BEFEHL
   alternativa                        = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                                     margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea                           = inherits: \impostaallineamento
   headalign                          = inherits: \impostaallineamento
   rientro                           = inherits: \impostarientro
   display                            = si no
   rientrasuccessivo                  = si no auto
   ampiezza                           = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza                           = nessuno DIMENSION
   dilata                             = NUMMER
   shrink                             = NUMMER
   sospendi                           = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol                        = BEFEHL
   closecommand                       = \...##1
   espansione                        = si no xml
   referenceprefix                    = + - TEXT
   campione                           = TEXT
   margine                            = si no standard DIMENSION
   stile                              = STYLE BEFEHL
   colore                             = COLOR
   stiletesta                         = STYLE BEFEHL
   coloretesta                        = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupenv [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  set      = BEFEHL
   reset    = BEFEHL
   KEY      = VALUE

```

\setupexport [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  allinea      = flushleft centro flushright normale
   fonttesto    = DIMENSION
   ampiezza     = DIMENSION
   titolo       = TEXT
   sottotitolo  = TEXT
   autore       = TEXT
   alternativa  = html div
   properties   = si no
   hyphen       = si no
   cssfile      = FILE
   primapagina  = FILE
   ultimapagina = FILE

```

`\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   etichetta     = NAME
   pagina       = NUMMER
   oggetto      = si no
   prefisso     = TEXT
   metodo       = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controlli    = si no
   anteprima    = si no
   mask         = nessuno
   risoluzione  = NUMMER
   colore       = COLOR
   arguments    = TEXT
   ripeti       = si no
   fattore      = adatta ampio max auto implicito
   hfactor      = adatta ampio max auto implicito
   wfactor      = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax  = DIMENSION
   altezzamax   = DIMENSION
   equalwidth   = DIMENSION
   equalheight  = DIMENSION
   scala       = NUMMER
   xscale      = NUMMER
   yscale      = NUMMER
   s           = NUMMER
   sx          = NUMMER
   sy          = NUMMER
   righe       = NUMMER
   luogo       = locale globale implicito
   directory   = PATH
   opzione     = test cornice vuoto
   foregroundcolor = COLOR
   reset       = si no
   sfondo      = colore foreground NAME
   cornice     = attivo disattivo
   coloresfondo = COLOR
   xmax        = NUMMER
   ymax        = NUMMER
   cornici     = attivo disattivo
   interazione = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
   fonttesto   = DIMENSION
   comment     = BEFEHL TEXT
   dimensione  = nessuno media crop trim art
   cache       = PATH
   resources   = PATH
   display     = FILE
   conversione = TEXT
   order       = LISTE
   crossreference = si no NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...*,...,...]`

\* opzione = ripeti

`\setupfieldbody [...1,...] [...2,...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

**\setupfieldcategory** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = radio sotto testo riga push check signature
  values = TEXT
  implicito = TEXT
  colorecornicecampo = COLOR
  coloresfondocampo = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  n = NUMMER
  simbolo = NAME
  fieldlayer = NAME
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
            auto
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

**\setupfieldcontentframed** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
```

**\setupfieldlabelframed** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupfieldtotalframed** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
  inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupfiller** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = simbolo dilata linea spazio
  metodo = locale globale centro ampio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  simbolo = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setupfirstline** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternativa = implicito riga parola
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```



\setupfittingpage [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 statopagina = inizia termina
  comando = \...##1
  margine = pagina
  scala = NUMMER
  carta = auto implicito NAME
inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfloatcaption [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper = BEFEHL
  luogo = sinistra destra centro basso alto griglia sovrapponi interno esterno margineinterno margineesterno
    marginesinistro marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo dilata tollerante
    moltotollerante nessuno implicito
  comando = \...##1
  comandonumero = \...##1
  comandotesto = \...##1
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = inherits: \rigovuoto
  distanza = DIMENSION
  headseparator = TEXT
  tra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  numero = si no nessuno
  group = TEXT
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  margineinterno = DIMENSION
  margineesterno = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  ampiezza = adatta max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
inherits: \setupcounter
```

\setupfontexpansion [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  passo = NUMMER
```

\setupfontprotrusion [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  sinistra = NUMMER
  destra = NUMMER
```

\setupfonts [...<sup>\*</sup>,...]

```
* language = no auto
```

\setupfontsolution [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less = NAME
  more = NAME
  metodo = preroll separa normale invertito casuale
  criterio = NUMMER
```

`\setupformula [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra destra
allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
separa = si no pagina
strut = si no
distanza = DIMENSION
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
spazioprima = inherits: \rigovuoto
spaziodopo = inherits: \rigovuoto
comandonumero = \...#1
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
opzione = impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = DIMENSION
marginedestro = DIMENSION
alternativa = NAME
rientrasuccessivo = si no auto
griglia = inherits: \snaptogrid
cornice = numero
sospendi = nessuno auto
espansione = si no xml
referenceprefix = + - TEXT
xmlsetup = NAME
catcodes = NAME
inherits: \setupcounter
```

`\setupformulaframed [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedcontent [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
leftoffser = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
correzioneriga = si no
inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedtable [...1] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
distanza = DIMENSION
inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3...,...]`

```
1 NAME OPT
2 NUMMER ogni
3 inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3...,...]`

```
1 NAME OPT
2 NUMMER ogni
3 inherits: \impostaincorniciato
```

```

\setupframedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   interno                   = BEFEHL
   luogo                     = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita      = attivo disattivo
   fonttesto                 = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro                   = inherits: \impostarientro
   stile                     = STYLE BEFEHL
   colore                    = COLOR
   inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement

```

```

\setupglobalreferenceprefix [...]
*  + - TEXT

```

```

\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa              = orizzontale verticale daqualcheparte
   renderingsetup           = NAME

```

```

\setuphelp [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setuphigh [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  distanza                 = DIMENSION
   up                       = DIMENSION
   stile                    = STYLE BEFEHL
   colore                   = COLOR

```

```

\setuphighlight [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  comando                  = si no
   stile                    = STYLE BEFEHL
   colore                   = COLOR

```

```

\setuphyphenation [...*,...]
*  metodo = original tex implicit hyphenate expanded traditional nessuno

```

```

\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  prima                    = BEFEHL
   dopo                    = BEFEHL
   distanza                 = DIMENSION
   campione                 = TEXT
   testo                    = TEXT
   ampiezza                 = adatta ampio DIMENSION
   separatore               = BEFEHL
   stile                    = STYLE BEFEHL
   colore                   = COLOR
   stiletesta               = STYLE BEFEHL
   coloretesta              = COLOR

```

```

\setupinitial [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                        = NUMMER
   m                        = NUMMER
   prima                   = BEFEHL
   distanza                = DIMENSION
   hoffset                 = DIMENSION
   voffset                 = riga DIMENSION
   stile                   = STYLE BEFEHL
   colore                  = COLOR
   font                    = FONT
   testo                   = TEXT
   luogo                   = margine testo
   metodo                  = primo ultimo auto nessuno

```

```
\setupinsertion [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn
```

```
\setupitaliccorrection [...,*...]
* testo sempre globale nessuno
```

```
\setupitemgroup [...1] [...2,...] [...3,...] [...4,...]
1 NAME OPT OPT OPT
2 ogni NUMMER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine almargine intesto
lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre
quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
4 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter
```

**\setupitemgroup** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   tra                    = BEFEHL
   primaditesta          = BEFEHL
   dopotesta             = BEFEHL
   testosinistro         = BEFEHL
   testodestro           = BEFEHL
   sinistra              = BEFEHL
   destra                = BEFEHL
   fattore               = NUMMER
   passo                 = DIMENSION
   ampiezza              = DIMENSION
   distanza              = DIMENSION
   opzione               = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargin
                           almargin intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat
                           invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio
                           NUMMER*vicino orizzontale NAME
   margine               = si no standard DIMENSION
   marginesinistro       = si no standard DIMENSION
   marginedestro         = si no standard DIMENSION
   allinea               = inherits: \impostaallineamento
   rientro               = inherits: \impostarientro
   inizia               = NUMMER
   symallinea            = sinistra centro destra flushleft center flushright
   simbolo               = NAME
   n                     = NUMMER
   rientrasuccessivo     = si no auto
   interno               = BEFEHL
   comando              = CSNAME
   elementi              = NUMMER
   ampiezzamax           = DIMENSION
   itemalign             = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   alignsymbol           = si no
   distanzatesto         = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
   mettistopper          = si no
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesta            = STYLE BEFEHL
   coloretesta           = COLOR
   stilemarcatura        = STYLE BEFEHL
   coloremarcatura       = COLOR
   stilesimbolo          = STYLE BEFEHL
   coloresimbolo         = COLOR
   griglia               = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

**\impostaITEMGROUP** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1  ogni NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

**\impostaitemize** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1  ogni NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup

```

\setuplabel [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 titolo = si no
  numero = si no
  comandonumero = \...##1
  distanzatitolo = DIMENSION
  stiletitolo = STYLE BEFEHL
  coloretitolo = COLOR
  titlecommand = \...##1
  titleleft = BEFEHL
  titleright = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  simbolo = BEFEHL
  starter = BEFEHL
  stopper = BEFEHL
  accoppiamento = NAME
  counter = NAME
  livello = NUMMER
  testo = TEXT
  headcommand = \...##1
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  alternativa = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  headalign = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostarientro
  display = si no
  rientrasuccessivo = si no auto
  ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  espansione = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  campione = TEXT
  margine = si no standard DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  inherits: \setupcounter

```

\setupplayer [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 stato = inizia termina continua successivo ripeti
  opzione = test
  pagina = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  region = NAME
  rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
  posizione = si no sovrapponi
  hoffset = max DIMENSION
  voffset = max DIMENSION
  offset = DIMENSION
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  angolo = sinistra centro destra cima fondo
  luogo = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
  riga = NUMMER
  colonna = NUMMER
  direzione = normale invertito
  doppiafaccia = si no
  metodo = adatta sovrapponi
  ripeti = si
  preimpostato = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                 lefttoptleft lefttopright NAME

```

```

\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]
1  cima intestazione testo OPT piedipagina fondo
2  testo margine bordo
3  stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   strut = si no
   n = NUMMER
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   stilesinistra = STYLE BEFEHL
   stiledestra = STYLE BEFEHL
   coloresinistra = COLOR
   coloredestra = COLOR
   ampiezza = DIMENSION
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   ampiezzadestra = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  luogo = sinistra destra entrambi
   scope = sinistra destra locale
   mp = NAME
   altezza = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
   distanza = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   spessorelinea = DIMENSION
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesto = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   allinea = inherits: \impostaallineamento

```

```

\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  compress = si no
   compressmethod = separator stopper spazio
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote

```

**\setuplinetable** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

```

1  r c                OPT      OPT
2  dispari pari intestazione NUMMER
3  righe              = adatta NUMMER
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                = BEFEHL
   dilata             = si no DIMENSION
   ampiezzamax        = adatta DIMENSION
   nsinistra          = NUMMER
   n                  = NUMMER
   ripeti             = si no
   nx                 = NUMMER
   ampiezza           = DIMENSION
   altezza            = adatta riga DIMENSION
   distanza           = DIMENSION
   offsetsinistro     = DIMENSION
   offsetdestro       = DIMENSION
   allinea            = inherits: \impostaallineamento
   sfondo             = colore
   coloresfondo       = COLOR
   xheight            = max DIMENSION
   xdepth             = max DIMENSION
   stile              = STYLE BEFEHL
   colore             = COLOR

```

**\setuplistalternative** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                OPT
2  prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   comando            = \...##1##2##3
   renderingsetup     = NAME
   ampiezza           = DIMENSION
   distanza           = DIMENSION
   dilata             = DIMENSION
   filler             = BEFEHL

```

**\setuplistextra** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                OPT
2  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL

```

**\setuplocalfloats** [<sup>\*</sup>...,...]

```

*  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL
   tra   = BEFEHL

```

**\setuplocalinterlinespace** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \impostainterlinea

```

**\setuplocalinterlinespace** [<sup>\*</sup>...,...]

```

*  attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

```

**\setuplocalinterlinespace** [<sup>\*</sup>...]

```

*  NAME

```

**\setuplow** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                OPT
2  distanza = DIMENSION
   down     = DIMENSION
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore   = COLOR

```



`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 distanza = DIMENSION  
up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 up = DIMENSION  
down = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupMPgraphics [...*,...]`

\* colore = locale globale  
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 format = metafun mpost  
initializations = si no  
setups = NAME  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
extensions = si no  
metodo = binary decimal double scaled implicito

`\setupMPpage [...*,...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
luogo = sinistra destra centro inmargin  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  strut                    = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
   comando                 = \...#1
   ampiezza                = DIMENSION
   allinea                 = inherits: \impostaallineamento
   anchor                  = region testo
   luogo                   = sinistra destra interno esterno
   metodo                  = cima riga primo profondita altezza
   category                = implicito bordo
   scope                   = locale globale
   opzione                 = testo capoverso
   margine                 = locale normale margine bordo
   distanza                = DIMENSION
   hoffset                 = DIMENSION
   voffset                 = DIMENSION
   dy                      = DIMENSION
   spaziofondo             = DIMENSION
   threshold               = DIMENSION
   riga                    = NUMMER
   stack                   = si continua
   stile                   = STYLE BEFEHL
   colore                  = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1  NUMMER                    OPT
2  inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                        = NUMMER
   m                        = NUMMER
   distanza                = DIMENSION
   numero                  = auto
   separatore              = TEXT
   allinea                 = sinistra centro destra normale
   luogo                   = cima center fondo normale
   griglia                 = math no

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                = BEFEHL
   destra                  = BEFEHL
   strut                   = si no
   stile                   = STYLE BEFEHL
   distanza                = DIMENSION
   numberdistance          = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  openup                    = si no
   setsimboli                = NAME
   functionstyle             = STYLE BEFEHL
   compact                   = si no
   allinea                   = l2r r2l
   bidi                      = si no
   sygreek                   = normale corsivo nessuno
   lcgreek                   = normale corsivo nessuno
   ucgreek                   = normale corsivo nessuno
   italics                   = 1 2 3 4 nessuno reimposta
   autopunctuation          = si no tutti comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                    = NAME
   domain                    = NAME reimposta
   stiletesto                = STYLE BEFEHL
   coloreteto                = COLOR
   functioncolor             = COLOR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
   stylealternative         = NAME
   implicito                 = normale corsivo
   fraction                  = ams ctx
   ampersand                 = normale

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  comando                   = si no
   sinistra                  = NUMMER
   centro                    = NUMMER
   destra                    = NUMMER
   mathstyle                 = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
   colore                    = COLOR
   stato                     = auto
   metodo                    = auto
   fattore                   = nessuno auto NUMMER
   mathclass                 = NUMMER

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  distanzacima              = DIMENSION
   distanzafondo             = DIMENSION
   margine                   = DIMENSION
   colore                    = COLOR
   strut                     = si no math tight
   alternativa               = interno esterno entrambi
   linea                     = si no auto
   sinistra                  = NUMMER
   destra                    = NUMMER
   spessorelinea             = DIMENSION
   mathstyle                 = STYLE BEFEHL
   distanza                  = no nessuno sovrapponi
   inlinethreshold           = auto NUMMER
   displaythreshold          = auto NUMMER
   fences                    = NAME

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   strut                     = si no NUMMER
   allinea                   = sinistra centro destra normale
   stile                     = STYLE BEFEHL
   distanza                  = DIMENSION
   simplecommand             = TEXT
   luogo                     = cima fondo alto basso pedap normale

```

```
\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternativa = mp
   colore     = COLOR
   mpoffset   = DIMENSION
   mp         = NAME
```

```
\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 alternativa = implicito normale mp
   colore     = COLOR
   mpoffset   = DIMENSION
   mp         = NAME
```

```
\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 sinistra    = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   topcommand = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp         = NAME
   mpheight   = DIMENSION
   mpdepth    = DIMENSION
   mpoffset   = DIMENSION
   colore     = COLOR
   hoffset    = DIMENSION
   voffset    = DIMENSION
   altezzamin = DIMENSION
   mindepth   = DIMENSION
   mathclass  = rel ord
   offset     = min max normale
   luogo      = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut      = si no
   alternativa = normale implicito mp
   ampiezzamin = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
   moffset    = DIMENSION
   order      = normale invertito
   mathlimits = si no
```

```
\setupmathstyle [...,*...]
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 griglia      = inherits: \definegridsnapping
   spessorelinea = DIMENSION
   metodo      = otr box
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   distanza    = DIMENSION
   n           = NUMMER
   altezzamax  = DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   passo       = DIMENSION
   profile     = NAME
   allinea     = inherits: \impostaallineamento
   setups      = NAME
   bilanciamento = si no
   splitmethod = nessuno fisso
   alternativa = locale globale
   internalgrid = riga mezzariga
   separatore   = linea
   strut        = si no
   colore       = COLOR
   colorelinea  = COLOR
   direzione    = normale invertito
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupmodule [...1] [...2,...]
1 FILE OPT
2 test = si no
   KEY = VALUE
```

```

\setupnotation [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  titolo                    = si no
   numero                    = si no
   type                       = note
   comandonumero             = \...##1
   distanzatitolo            = DIMENSION
   stiletitolo               = STYLE BEFEHL
   coloretitolo              = COLOR
   titlecommand              = \...##1
   titleleft                 = BEFEHL
   titleright                = BEFEHL
   sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   simbolo                   = BEFEHL
   starter                   = BEFEHL
   stopper                   = BEFEHL
   accoppiamento            = NAME
   counter                   = NAME
   livello                   = NUMMER
   testo                     = TEXT
   headcommand               = \...##1
   prima                     = BEFEHL
   dopo                      = BEFEHL
   tra                       = BEFEHL
   alternativa               = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                              margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea                   = inherits: \impostaallineamento
   headalign                  = inherits: \impostaallineamento
   rientro                    = inherits: \impostarientro
   display                   = si no
   rientrasuccessivo         = si no auto
   ampiezza                   = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza                  = nessuno DIMENSION
   dilata                     = NUMMER
   shrink                     = NUMMER
   sospendi                  = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol                = BEFEHL
   closecommand              = \...##1
   espansione                = si no xml
   referenceprefix           = + - TEXT
   campione                   = TEXT
   margine                    = si no standard DIMENSION
   stile                      = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   stiletesta                = STYLE BEFEHL
   coloretesta                = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupnotations [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupnotation

```

**\setupnote** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 interazione = si no numero testo tutti
  symbolcommand = \...##1
  comandotesto = \...##1
  indicatore = si no
  separatoretesto = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  rulecommand = BEFEHL
  linea = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
  separa = tollerante rigido moltorigido NUMMER
  fattore = NUMMER
  luogo = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
  successivo = BEFEHL
  n = NUMMER
  colorelinea = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  setups = NAME
  interlinea = NAME
  capoverso = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  scope = pagina
  distanzacolonne = DIMENSION
  continua = si no
  alternativa = griglia fisso colonne note nessuno
  criterio = pagina
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  anchor = successivo
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupnotes** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote
```

**\setupoffset** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* inherits: \setupoffsetbox
```

**\setupoffsetbox** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  metodo = fisso
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
```

**\setupoutputroutine** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME
```

**\setupoutputroutine** [...,<sup>\*</sup>...]

```
* NAME
```

\setuppagechecker [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 righe = NUMMER  
offset = DIMENSION  
metodo = 0 1 2 3  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\setuppagegrid [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION auto  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
direzione = normale invertito  
pagina = inherits: \pagina  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridarea [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina ripeti  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridareatext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME  
2 TEXT

\setuppagegridlines [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridstart [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppageinjection [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = precedente successivo NUMMER  
attesa = si no  
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME  
pagina = inherits: \pagina  
statopagina = inizia termina  
n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

```
\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1  pagina carta      OPT      OPT
2  NAME
3  NAME
```

```
\setuppagestate [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  attesa = si no
```

```
\setuppairedbox [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   tra        = BEFEHL
   luogo      = sinistra centro destra cima fondo alto basso
   n          = NUMMER
   distanza   = DIMENSION
   fonttesto  = inherits: \impostafontdeltesto
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza   = DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   altezzamax = DIMENSION
   allinea    = inherits: \impostaallineamento
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR
```

```
\impostaPAIREDBOX [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\impostalegend [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
```

```
\setuppaper [...,*...]
* inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\setupparagraph [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  stile   = STYLE BEFEHL
   colore  = COLOR
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   setups  = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,1...] [...2]
1  reimposta ogni primo successivo
2  BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1] [...,2...] [...,3...]
1  NAME
2  NAME
3  setups = NAME
   inizia = NUMMER
   n      = NUMMER
   criterio = tutti
```

```
\setupperiods [...,*...]
* n = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION adatta
  distanza = DIMENSION
  simbolo  = BEFEHL
```



**\setupplacement** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1	NAME	OPT
2	prima	= BEFEHL
	dopo	= BEFEHL
	sinistra	= BEFEHL
	destra	= BEFEHL
	griglia	= inherits: \snaptogrid
	correzioneriga	= attivo disattivo
	correzioneprofondita	= attivo disattivo
	margin	= si no standard

**\setuppositionbar** [...<sup>\*</sup>,...]

*	stile	= STYLE BEFEHL
	colore	= COLOR
	n	= NUMMER
	min	= NUMMER
	max	= NUMMER
	testo	= TEXT
	ampiezza	= DIMENSION
	altezza	= DIMENSION
	profondita	= DIMENSION

**\setupprocessor** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1	NAME	OPT
2	stato	= inizia termina
	sinistra	= BEFEHL
	destra	= BEFEHL
	comando	= \...##1
	stile	= STYLE BEFEHL
	colore	= COLOR

**\setupprofile** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1	NAME	OPT
2	altezza	= DIMENSION
	profondita	= DIMENSION
	distanza	= DIMENSION
	fattore	= NUMMER
	righe	= NUMMER
	metodo	= rigido fisso nessuno

**\setupquotation** [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \setupdelimitedtext

**\setuprealpagenumber** [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \setupcounter

**\setupreferenceformat** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1	NAME	OPT
2	etichetta	= * NAME
	sinistra	= BEFEHL
	destra	= BEFEHL
	type	= implicito testo titolo numero pagina realpage
	setups	= NAME
	autocase	= si no
	testo	= TEXT
	stile	= STYLE BEFEHL
	colore	= COLOR

**\setupreferenceprefix** [...<sup>\*</sup>]

\* + - TEXT

```

1  NAME ABSCHNITT                                OPT      OPT
2  implicit
3  prefixso = si no
   prefixseparatorset = NAME
   prefixconversion = NAME
   prefixconversionset = NAME
   prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixset = NAME
   prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:tutti
   numberconversion = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   numberseparatorset = NAME
   prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
```

```

1 NAME OPT
2 NUMMER
3 inherits: \impostaregistro

```

```

1  NAME                                OPT
2  azioneapripagina    = REFERENCE
   azionechiudipagina  = REFERENCE
   inherits: \impostaincorniciato

```

\* NAME

```

1  NAME          OPT
2  scala          =  NUMMER
   xscale         =  NUMMER
   yscale         =  NUMMER
   ampiezza       =  DIMENSION
   altezza        =  DIMENSION
   profondita     =  si no
   righe          =  NUMMER
   fattore        =  adatta ampio max auto implicito
   hfactor        =  adatta ampio max auto implicito
   wfactor        =  adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax    =  DIMENSION
   altezzamax     =  DIMENSION
   s              =  NUMMER
   sx             =  NUMMER
   sy             =  NUMMER
   equalwidth     =  DIMENSION
   equalheight    =  DIMENSION
   griglia        =  si adatta altezza profondita mezzariga

```

```
1  NAME                OPT
2  metodo              = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preimpostato        = NAME
   features             = auto
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript
```

`\setupselector [...]1 [...]2...`

1 NAME  
2 n = NUMBER  
m = NUMBER

`\setupshift [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 continua = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
metodo = NUMBER  
dy = NUMBER  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupsidebar [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 spessorelinea = DIMENSION  
colorelinea = COLOR  
alternativa = NUMBER  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
livello = NUMBER

`\setupspellchecking [...]*...`

\* stato = inizia termina  
metodo = 1 2 3  
elenco = NAME

`\setupstretched [...]*...`

\* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]*`

\* si no auto cap <sup>OPT</sup>adatta riga implicito CHARACTER

`\setupstyle [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 metodo = comando  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupsubformula [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 rientrasuccessivo = si no auto

`\setupsubformulas [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsyntex [...]*...`

\* stato = inizia termina  
metodo = min max

`\setups {...}*...`

\* NAME

```

\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1  r c x y row columnOPTna primo ultimoOPT inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMBER -NUMBER
2  primo least ogni due dispari pari NUMBER -NUMBER
3  extras = BEFEHL
    sinistra = BEFEHL
    destra = BEFEHL
    coloretesta = COLOR
    stiletesta = STYLE BEFEHL
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzacolonne = DIMENSION
    ampiezzamax = DIMENSION
    setups = NAME
    ampiezzatesto = DIMENSION locale
    separa = si no ripeti auto
    intestazione = ripeti
    opzione = dilata tight
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    stessapagina = prima dopo entrambi
    spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
    splitoffset = DIMENSION
    allineacarattere = si no
    caratterallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT
    distanza = DIMENSION
    colore = COLOR
    stile = math STYLE BEFEHL
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupTEXpage [...*,...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setuptabulation [...1,...] [...2,...]
1  NAMEOPT
2  format = TEMPLATE nessuno
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    distanza = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
    allinea = sinistra centro destra dimension
    linea = riga normale
    colorelinea = COLOR
    spessorelinea = DIMENSION
    fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
    rientro = si no
    separa = si no ripeti auto
    unita = DIMENSION
    margine = DIMENSION
    interno = BEFEHL
    EQ = BEFEHL
    intestazione = si ripeti testo
    cornice = attivo disattivo
    titolo = TEXT
    keptogether = si no

```

```

\setuptagging [...*,...]
* stato = inizia termina
  metodo = auto

```

**\setuptextbackground** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  luogo = testo capoverso sempre nessuno
  criterio = NUMMER
  alternativa = NUMMER
  mp = NAME
  metodo = NAME
  sfondo = colore
  coloresfondo = COLOR
  angolo = rettangolare rotondo
  livello = NUMMER
  offsetsfondo = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  dash = NUMMER
  raggio = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offsetcornice = DIMENSION
  offsetsinistro = si no standard DIMENSION
  offsetdestro = si no standard DIMENSION
  offsetcima = piccolo medio grande riga DIMENSION
  offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setuptextflow** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setuptooltip** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra centro destra
  inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupunit** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 metodo = 1 2 3 4 5 6
  language = SPRACHE
  alternativa = testo matematica
  order = invertito normale
  separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setupuserpagenumber** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* viewerprefix = TEXT
  stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto
  inherits: \setupcounter
```

**\setupversion** [...]

```
* concetto file temporaneo finale NAME
```

**\setupviewerlayer** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* titolo = TEXT
  stato = inizia termina
  export = si no
  stampabile = si no
  scope = locale globale
  metodo = nessuno comando
```

**\setupvspacing** [...,<sup>\*</sup>...]

```
* inherits: \vspacing OPT
```

**\setupwithargument** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setupwithargumentswapped** {...} {...}

1 CONTENT  
2 NAME

**\setupxml** [...,\*...,...]

\* implicito = nascosto nessuno testo  
compress = si no

**\setupxtable** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 ampiezzatesto = DIMENSION locale  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
opzione = tight max dilata ampiezza altezza fisso  
altezzatesto = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
intestazione = ripeti  
piedipagina = ripeti  
spessorelinea = DIMENSION  
separa = si no ripeti auto  
splitoffset = DIMENSION  
stessapagina = prima dopo entrambi  
distanza = DIMENSION  
inherits: \impostaincorniciato

**\setuvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setuxvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setvariable** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

**\setvariables** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

**\setvboxregister** ...<sup>1</sup> {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

**\setvisualizerfont** [...]<sup>\*</sup>

\* FONT OPT

**\setvtopregister** ...<sup>1</sup> {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

<pre> \setwidthof <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sfondo {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SFONDO {...} * CONTENT instances: sfondo </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...<sup>*</sup>...] * NAME OPT </pre>

<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*=...,...] *  specification = NAME          OPT    dataset      = NAME    field        = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                   school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*=...,...] *  specification = NAME          OPT    dataset      = NAME    field        = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                   school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*=...,...] *  rotazione     = NUMMER<sup>OPT</sup>    specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...*] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...*] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} *  TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} *  TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...*] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...*] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...*] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...*] *  NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirlsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>



\showexperiments
\showfont [...] [...] <ol style="list-style-type: none"> <li>1 FONT</li> <li>2 NUMMER</li> </ol>
\showfontdata
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostafontdeltesto</li> </ul>
\showfontstyle [...] [...] [...] [...] <ol style="list-style-type: none"> <li>1 inherits: \impostafontdeltesto</li> <li>2 rm ss tt mm hw cg</li> <li>3 tf bf it sl bi bs</li> <li>4 tutti NUMMER</li> </ol>
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} [...] <ol style="list-style-type: none"> <li>1 TEXT</li> <li>2 REFERENCE</li> </ol>
\showhyphenationtrace [...] [...] <ol style="list-style-type: none"> <li>1 SPRACHE</li> <li>2 TEXT</li> </ol>
\showhyphens {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>* TEXT</li> </ul>
\showinjector [...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* NAME</li> </ul>
\showjustification
\showkerning {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>* TEXT</li> </ul>
\showlayoutcomponents
\showligature {...} <ul style="list-style-type: none"> <li>* TEXT</li> </ul>
\showligatures [...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* FONT</li> </ul>
\showlogcategories
\showmargins

\showmessage {...} {...} {...,<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TEXT

\showminimalbaseline

\shownextbox \... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 CONTENT

\showotfcomposition {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 FONT  
2 -1 1 +1 l2r r2l  
3 TEXT

\showparentchain \... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\showsetupsdefinition [...]

\* NAME

\showtimer {<sup>\*</sup>...}

\* TEXT

\showtokens [...]

\* NAME

\showtrackers

\showvalue {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\showvariable {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 KEY

\showwarning {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {...,<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TEXT

\simbolo [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 NAME OPT  
2 NAME

\simbolo {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\simplealignedbox {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 CONTENT

\simplealignedboxplus {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {1...} {2...} {3...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {1...} {2...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {1...} {2...} {3...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {1...} {2...}`

1 NUMMER  
2 NUMMER

`\singlebond`

`\sinistra ...`

\* CHARACTER

`\sixthofsixarguments {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [1...] [2...OPT...] [3...OPT...]`

1 FILE  
2 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMBER  
3 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMBER

`\slovenianNumerals {*...}`

\* NUMMER

`\sloveniannumerals {*...}`

\* NUMMER

`\smallcappedcharacters {*...}`

\* NUMMER

$\backslash\text{smallcappedromannumerals}$ {...} *    NUMBER
$\backslash\text{smaller}$
$\backslash\text{smallskip}$
$\backslash\text{smash}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 $\text{width}$ <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
$\backslash\text{smashbox}$ ... *    CSNAME NUMBER
$\backslash\text{smashboxed}$ ... *    CSNAME NUMBER
$\backslash\text{smashedhbox}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [ <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... { <sup>3</sup> ...} 1    normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga $\text{strut}$ $\text{box}$ $\text{min}$ $\text{max}$ $\text{centro}$ $\text{math}$ $\text{math:riga}$ $\text{math:mezzariga}$ $\text{math:-line}$ $\text{math:-halfline}$ NAME 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... { <sup>3</sup> ...} 1    inherits: $\backslash\text{define}$ <sup>OPT</sup> $\text{gridsnapping}$ 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash\text{someheadnumber}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash\text{somekindoftab}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] *    alternativa = $\text{orizzontale}$ <sup>OPT</sup> $\text{verticale}$ $\text{ampiezza}$ = DIMENSION $\text{altezza}$ = DIMENSION $n$ = NUMMER $m$ = NUMMER
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash\text{someplace}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} [ <sup>6</sup> ...] 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    REFERENCE

$\backslash \text{SORTING} [\text{...}] \{\text{...}\}$ 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT instances: logo
$\backslash \text{logo} [\text{...}] \{\text{...}\}$ 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash \text{sottopaginasuccessiva}$
$\backslash \text{spanishNumerals} \{\text{...}\}$ * NUMMER
$\backslash \text{spanishnumerals} \{\text{...}\}$ * NUMMER
$\backslash \text{spazifissi}$
$\backslash \text{spazio}$
$\backslash \text{spaziofisso}$
$\backslash \text{spessoreriga}$
$\backslash \text{spezzaoggettomobile} [\text{...}, \text{...}^1, \text{...}] \{\text{...}^2\} \{\text{...}^3\}$ 1 inherits: $\backslash \text{impostaspezzamentooggettomobile}$ <small>OPT</small> 2 BEFEHL 3 CONTENT
$\backslash \text{splitatasterisk} \text{...} \backslash \text{...} \backslash \text{...}$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash \text{splitatcolon} \text{...} \backslash \text{...} \backslash \text{...}$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash \text{splitatcolons} \text{...} \backslash \text{...} \backslash \text{...}$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash \text{splitatcomma} \text{...} \backslash \text{...} \backslash \text{...}$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash \text{splitatperiod} \text{...} \backslash \text{...} \backslash \text{...}$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash \text{splitdfrac} \{\text{...}^1\} \{\text{...}^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash \text{splitfilename} \{\text{...}\}$ * FILE

$\backslash\text{splitfrac}$ <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$
$\backslash\text{splitofftokens}$ <sup>1</sup> ... $\backslash\text{from}$ <sup>2</sup> ... $\backslash\text{to}$ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{splitofftype}$
$\backslash\text{splitstring}$ <sup>1</sup> ... $\backslash\text{at}$ <sup>2</sup> ... $\backslash\text{to}$ <sup>3</sup> ... $\backslash\text{and}$ <sup>4</sup> ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{spreadhbox}$ ... * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{sqrt}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash\text{stackcampi}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,...] [ <sup>3</sup> ...,...] 1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 NAME 3 inherits: $\backslash\text{setupfieldcategory}$
$\backslash\text{stackrel}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{iniziaLINENOTE}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 REFERENCE 2 TEXT instances: linenote
$\backslash\text{inizialinenote}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{startregister}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] [... <sup>5</sup> +...+...] 1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 NAME 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX

<code>\STARTSTOP {...}</code> *   CONTENT
<code>\startstructurepageregister [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>...<sup>4</sup>...] [...<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...]</code> 1   NAME 2   NAME 3   etichetta   = NAME keys       = TEXT PROCESSOR->TEXT entries    = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1     = TEXT keys:2     = TEXT keys:3     = TEXT entries:1  = TEXT entries:2  = TEXT entries:3  = TEXT alternativa = TEXT 4   KEY = VALUE
<code>\stirato [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1   inherits: \setup <sup>OPT</sup> stretched 2   TEXT
<code>\terminalINENOTE [...]</code> *   REFERENCE instances: linenote
<code>\terminalinenote [...]</code> *   REFERENCE
<code>\stopregister [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1   NAME 2   NAME
<code>\stopstructurepageregister [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1   NAME 2   NAME
<code>\strictdoifelsenextoptional {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1   TRUE 2   FALSE
<code>\strictdoifnextoptionalelse {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1   TRUE 2   FALSE
<code>\stripcharacter ... \from ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup></code> 1   CHARACTER 2   TEXT 3   CSNAME
<code>\strippedcsname \*...</code> *   CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> *   TEXT
<code>\stripspaces \from ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> 1   TEXT 2   CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...<sup>*</sup>}</code> *   KEY

<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,\u1{...}] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...\1] {...}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...} {...} \3...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME



<code>\swapcounts \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdimens \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypesface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
<code>\switchstyleonly \*</code> * CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> * COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \impostainterlinea <small>OPT</small>
<code>\switchtointerlinespace [...,*,...]</code> * attivo disattivo reimposta auto <small>OPT</small> piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAME
<code>\symbolreference [...]</code> * REFERENCE
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 NUMMER 3 mantieni <small>OPT</small>
<code>\synchronizeoutputstreams [...,*,...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE

<code>\synctexresetfilename</code>
<code>\synctexsetfilename {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\SYNONYM [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CONTENT</code> <code>instances: abbreviation</code>
<code>\abbreviation [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\systemlog {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> <code>1 FILE</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\systemlogfirst {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> <code>1 FILE</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\systemloglast {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> <code>1 FILE</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\systemsetups {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> <code>* BEFEHL</code>

$\backslash$ taggedlabeltexts <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
$\backslash$ tbox {...} * CONTENT
$\backslash$ terminariga [...] * REFERENCE
$\backslash$ testandsplitstring <sup>1</sup> ... $\backslash$ at <sup>2</sup> ... $\backslash$ to <sup>3</sup> ... $\backslash$ and <sup>4</sup> ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash$ testcolumn [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NUMBER <small>OPT</small> 2 DIMENSION
$\backslash$ testfeature <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} 1 NUMBER 2 CONTENT
$\backslash$ testfeatureonce <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} 1 NUMBER 2 CONTENT
$\backslash$ testoaiuto [ <sup>1</sup> ...] <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} 1 REFERENCE <small>OPT</small> 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash$ LABELtesto {...} * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash$ btxlabeltesto {...} * KEY
$\backslash$ headtesto {...} * KEY
$\backslash$ labeltesto {...} * KEY
$\backslash$ mathlabeltesto {...} * KEY
$\backslash$ operatorortesto {...} * KEY
$\backslash$ prefixtesto {...} * KEY
$\backslash$ suffixtesto {...} * KEY

<code>\taglabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\unittesto {...}</code> * KEY
<code>\FRAMEDTEXT [...,..<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \setupframedtext <sup>OPT</sup> 2 CONTENT instances: framedtext
<code>\framedtext [...,..<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \setupframedtext <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\testonotapdp [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 REFERENCE <sup>OPT</sup> 2 TEXT
<code>\testonotapdp [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE
<code>\testoriempimento [...,..<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 inherits: \impostalineeriempimento <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 TEXT 3 TEXT
<code>\testpage [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testpageonly [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testpagesync [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testtokens [...<sup>*</sup>]</code> * NAME
<code>\tex {...}</code> * CONTENT
<code>\texdefinition {...}</code> * NAME
<code>\texsetup {...}</code> * NAME
<code>\TEXTBACKGROUND {...}</code> * CONTENT

```
\textcitation [...1...][...2.]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1.][...2.]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2...][...3...][...4...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcite [...1...][...2.]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1.][...2.]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2...][...3...][...4...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcontrolspace
```

```
\textflowcollector {...}
* NAME
```

```
\textmath {...}
* CONTENT
```

```
\textminus
```

```
\textormathchar {...}
* NUMMER
```



<code>\tightlayer [...]</code> *    NAME
<code>\tilde {...}</code> *    CHARACTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tlap {...}</code> *    CONTENT
<code>\tochar {...}</code> *    e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\tolinenote [...]</code> *    REFERENCE
<code>\TOOLTIP [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    inherits: \setup <sup>OPT</sup> tooltip 2    TEXT 3    TEXT instances: tooltip
<code>\TOOLTIP [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1    sinistra <sup>OPT</sup> centro destra 2    TEXT 3    TEXT instances: tooltip
<code>\tooltip [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1    sinistra <sup>OPT</sup> centro destra 2    TEXT 3    TEXT
<code>\tooltip [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    inherits: \setup <sup>OPT</sup> tooltip 2    TEXT 3    TEXT
<code>\topbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\topleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\toplinebox {...}</code> *    CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> *    FONT

<code>\traceoutputtroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\traduci [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> <code>* SPRACHE = TEX<sup>T</sup><sub>PT</sub></code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> <code>* COLOR</code>
<code>\transparent [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}</code> <code>1 COLOR</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\truefontname {...}</code> <code>* FONT</code>
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...,..<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>.] {...}</code> <code>1 inherits: \impostat<sup>PT</sup>ype</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\type [...,..<sup>1</sup>...,...<sup>2</sup>.] {...}</code> <code>1 inherits: \impostat<sup>PT</sup>ype</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\typebuffer [...,<sup>1</sup>...<sup>OPT</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>.]</code> <code>1 BUFFER</code> <code>2 inherits: \impostatyping</code>
<code>\typeBUFFER [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> <code>* inherits: \impostat<sup>PT</sup>yping</code>
<code>\typedefinedbuffer [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>.]</code> <code>1 BUFFER</code> <code>2 inherits: \impostatyping</code>
<code>\typeface</code>
<code>\typefile [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>.] {...<sup>3</sup>.}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \impostatyping</code> <code>3 FILE</code>



<code>\typeinbuffer [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]</code> 1    BUFFER                    OPT                    OPT 2    inherits: \impostatype
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> *    NAME
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code> 1    * BUFFER                    OPT                    OPT 2    inherits: \setupexternalfigure
<code>\typesetfile [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...]</code> 1    NAME FILE                    OPT                    OPT 2    FILE TEXT 3    inherits: \setupexternalfigure
<code>\type [...<sup>1</sup>,...] &lt;&lt;.<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> 1    inherits: \impostatype 2    ANGLES
<code>\TYPE [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    inherits: \impostatype 2    CONTENT
<code>\TYPE [...<sup>1</sup>,...] &lt;&lt;.<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> 1    inherits: \impostatype 2    ANGLES
<code>\typ [...<sup>1</sup>,...] &lt;&lt;.<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> 1    inherits: \impostatype 2    ANGLES
<code>\uconvertnumber {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    inherits: \convertinumber 2    NUMMER
<code>\uedcatcodecommand \...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1    CSNAME 2    CHARACTER NUMBER 3    BEFEHL
<code>\ultimasottopagina</code>
<code>\undefinevalue {...}</code> *    NAME
<code>\undepthed {...}</code> *    CONTENT
<code>\underset {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    TEXT 2    TEXT

<code>\undoassign [...] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ... \with {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE <small>OPT</small>
<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE <small>OPT</small>
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT <b>instances: unit</b>
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ... \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 SPRACHE 2 TEXT <small>OPT</small>
<code>\unspaceafter ... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ... \to ...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ... \to ...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...} \to ...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to ...<sup>2</sup></code> 1 CSNAME 2 CSNAME

\uppercased {...} * TEXT
\uppercasestring ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME
\upperlefthdoubleninequote
\upperlefthdoublesixquote
\upperleftsingleninequote
\upperleftsinglesixquote
\upperrighthdoubleninequote
\upperrighthdoublesixquote
\upperrightsingleninequote
\upperrightsinglesixquote
\url [...] * NAME
\usablocco [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 criterio = testo ABSCHNITT
\usacartella [...*,...] * PATH
\usacolonnasonoraesterna [...] [...] 1 NAME 2 FILE
\usadocumentoesterno [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FILE 3 TEXT
\usafiguraesterna [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 NAME 4 inherits: \setupexternalfigure
\usaJSscripts [...] [...] 1 FILE OPT 2 NAME
\usamodulo [...] [...] [...] 1 m p s x t OPT OPT 2 FILE 3 KEY = VALUE

\* FILE

1	NAME	OPT	OPT
2	URL		
3	FILE		
4	TEXT		

1	NAME	OPT	OPT
2	URL		
3	FILE		
4	TEXT		

\* CSNAME

\* CSNAME.

```
* inherits: \impostafontdeltesto
```

\* CSNAME

[illegible]

\* FILE

## \* REFERENCE

## \* REFERENCE

\* FILE

\* FILE

\* KEY

```
1 KEY
2 KEY
```

\* KEY

\* FILE

$\backslash\text{useexternalrendering}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
$\backslash\text{usefigurebase}$ [...] * reimposta FILE
$\backslash\text{usefile}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] 1 NAME <small>OPT</small> 2 FILE 3 TEXT
$\backslash\text{usegridparameter}$ \*... * CSNAME
$\backslash\text{useindentingparameter}$ \*... * CSNAME
$\backslash\text{useindentnextparameter}$ \*... * CSNAME
$\backslash\text{useinterlinespaceparameter}$ \*... * CSNAME
$\backslash\text{uselanguageparameter}$ \*... * CSNAME
$\backslash\text{uselua module}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useMPenvironmentbuffer}$ [...] * NAME
$\backslash\text{useMPgraphic}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...,... <small>OPT</small> ,...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{useMPlibrary}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useMPrun}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{useMPvariables}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 KEY
$\backslash\text{usemathstyleparameter}$ \*... * CSNAME
$\backslash\text{useproduct}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useprofileparameter}$ \*... * CSNAME

<code>\useproject [...]</code> *    FILE
<code>\userreferenceparameter \*..</code> *    CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupparameter \*..</code> *    CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] [...]</code> 1    inherits: \setupscale <small>OPT</small> 2    NAME
<code>\usesubpath [...,*,...]</code> *    PATH
<code>\usetextmodule [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1    m p s x t <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2    FILE 3    KEY = VALUE
<code>\usetypescript [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [<sup>3</sup>]</code> 1    serif sans mono <small>OPT</small> math handwriting <small>OPT</small> calligraphy casual tutti 2    NAME fallback implicito dtp simple 3    size nome
<code>\usetypescriptfile [...]</code> *    reimposta FILE
<code>\usezipfile [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>]</code> 1    FILE <small>OPT</small> 2    FILE
<code>\utfchar {...}</code> *    NUMMER
<code>\utflower {...}</code> *    TEXT
<code>\utfupper {...}</code> *    TEXT
<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\VerboseNumber {...}</code> *    NUMMER
<code>\vaia [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>]</code> 1    CONTENT 2    REFERENCE
<code>\vaiabox [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>]</code> 1    CONTENT 2    REFERENCE

<code>\vaiapagina {...} [...]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\vaigu [...]</code> * DIMENSION
<code>\valorecolore {...}</code> * COLOR
<code>\vboxreference [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbosenumber {...}</code> * NUMMER
<code>\versione [...]</code> * concetto file temporaneo finale NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,<sup>*</sup>...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,<sup>*</sup>...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\viewerlayer [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [...]</code> * NUMBER
<code>\vphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\vpos {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 CONTENT

<code>\vsmash {...}</code> *    CONTENT
<code>\vsmashbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\vsmashed {...}</code> *    CONTENT
<code>\vspace [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME            OPT            OPT 2    NAME
<code>\vspacing [...]*...]</code> *    preferenza stile pagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondità standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
<code>\WidthSpanningText {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    FONT
<code>\wdofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\widthhofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\widthspanningtext {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    FONT
<code>\withoutpt {...}</code> *    DIMENSION
<code>\words {...}</code> *    TEXT
<code>\wordtonumber {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    uno due tre quattro cinque 2    TEXT
<code>\writadatatolist [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> 1    LISTE 2    inherits: \impostaelenco 3    KEY = VALUE
<code>\writestatus {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>



\xdefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 TEXT

\xmladdindex {<sup>\*</sup>...}

\* NODE

\xmlafterdocumentsetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 SETUP  
3 SETUP

\xmlaftersetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 SETUP  
2 SETUP

\xmlall {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlappenddocumentsetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 SETUP

\xmlappendsetup {<sup>\*</sup>...}

\* SETUP

\xmlapplyselectors {<sup>\*</sup>...}

\* NODE

\xmlatt {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlattdef {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlattribute {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME

\xmlattributedef {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT

\xmlbadinclusions {<sup>\*</sup>...}

\* NODE

\xmlbeforedocumentsetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 SETUP  
3 SETUP

\xmlbeforesetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 SETUP  
2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlcommand {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 TEXT

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 TEXT  
4 FIRST  
5 LAST

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlcount {...}

\* NODE

\xmldefaulttotext {...}

\* NODE

\xmldirectives {...}

\* NODE

\xmldirectivesafter {...}

\* NODE

\xmldirectivesbefore {...}

\* NODE

\xmldisplayverbatim {...}

\* NODE

\xmldoif {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE

```
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifselfempty {...} {...} {...}
1  NODE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}
1  CATEGORY
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\xmldoifnot {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifnotselfempty {...} {...}
1  NODE
2  TRUE
```

```
\xmldoifnottext {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmldoifselfempty {...} {...}
1  NODE
2  TRUE
```

```
\xmldoiftext {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TRUE
```

```
\xmlelement {...} {...}
1  NODE
2  NUMMER
```

```
\xmlfilter {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
```

```
\xmlfirst {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
```

```
\xmlflush {...}
*  NODE
```

```
\xmlflushcontext {...}
*  NODE
```

<code>\xmlflushdocumentsetups {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlflushlinewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushpure {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAME
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmllastpar</code>

\xmlloadbuffer {...} {...} {...}

1 BUFFER  
2 NAME  
3 XMLSETUP

\xmlloaddata {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TEXT  
3 XMLSETUP

\xmlloaddirectives {...}

\* FILE

\xmlloadfile {...} {...} {...}

1 NAME  
2 FILE  
3 XMLSETUP

\xmlloadonly {...} {...} {...}

1 NAME  
2 FILE  
3 XMLSETUP

\xmlmain {...}

\* NAME

\xmlmapvalue {...} {...} {...}

1 CATEGORY  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlname {...}

\* NODE

\xmlnamespace {...}

\* NODE

\xmlnonspace {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlpar {...} {...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlparam {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME

\xmlpath {...}

\* NODE

\xmlpos {...}

\* NODE

\xmlposition {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NUMMER

`\xmlprependdocumentsetup {...} {...}`

1 NAME  
2 SETUP

`\xmlprependsetup {...}`

\* SETUP

`\xmlprettyprint {...} {...}`

1 NODE  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\xmlprettyprinttext {...} {...}`

1 NODE  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}`

1 BUFFER  
2 NAME  
3 XMLSETUP

`\xmlprocessdata {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 XMLSETUP

`\xmlprocessfile {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 FILE  
3 XMLSETUP

`\xmlpure {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH

`\xmlraw {...}`

\* NODE

`\xmlrefatt {...} {...}`

1 NODE  
2 NAME

`\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}`

1 NAME  
2 SETUP

`\xmlregisteredsetups`

`\xmlregisterns {...} {...}`

1 NAME  
2 URL

`\xmlremapname {...} {...} {...} {...}`

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 NAME

`\xmlremapnamespace {...} {...} {...}`

1 NODE  
2 NAME  
3 NAME

```
\xmlremovedocumentsetup {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 SETUP
```

```
\xmlremovesetup {...}
```

```
* SETUP
```

```
\xmlresetdocumentsetups {...}
```

```
* NAME
```

```
\xmlresetinjectors
```

```
\xmlresetsetups {...}
```

```
* NAME
```

```
\xmlsave {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 FILE
```

```
\xmlsetatt {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlsetAttribute {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT
```

```
\xmlsetentity {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TEXT
```

```
\xmlsetfunction {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 LUAFUNCTION
```

```
\xmlsetinjectors [...,*,...]
```

```
* NAME
```

```
\xmlsetpar {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT
```

```
\xmlsetsetup {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 LPATH  
3 SETUP
```

```
\xmlsetup {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 SETUP
```

<pre>\xmlshow {...} *   NODE</pre>
<pre>\xmlsnippet {...} {...} 1   NODE 2   NUMMER</pre>
<pre>\xmlstrip {...} {...} 1   NODE 2   LPATH</pre>
<pre>\xmlstripnolines {...} {...} 1   NODE 2   LPATH</pre>
<pre>\xmlstripped {...} {...} 1   NODE 2   LPATH</pre>
<pre>\xmlstrippednolines {...} {...} 1   NODE 2   LPATH</pre>
<pre>\xmltag {...} *   NODE</pre>
<pre>\xmltexentity {...} {...} 1   NAME 2   TEXT</pre>
<pre>\xmltext {...} {...} 1   NODE 2   LPATH</pre>
<pre>\xmltobuffer {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   BUFFER</pre>
<pre>\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   BUFFER</pre>
<pre>\xmltofile {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   FILE</pre>
<pre>\xmlvalue {...} {...} {...} 1   CATEGORY 2   NAME 3   TEXT</pre>
<pre>\xmlverbatim {...} *   NODE</pre>
<pre>\xsplitstring \... {...} 1   CSNAME 2   TEXT</pre>



\xypos {...}

\* NAME







PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)