



ConTeXt

commando's

NL

ConTeXt

commando's

nl / nederlands
26 september 2018

`\AfterPar {...}`

* COMMANDO

`\Alphabeticnumerals {...}`

* GETAL

\AMSTEX

\AmSTeX

\And

$$\backslash ATTACHMENT \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \stackrel{2}{=} \dots, \dots \right]$$

1 NAAM

OPT

2
OPT

```
2  erft: \setupattachment
```

```
instances: attachment
```

$$\backslash attachment \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \stackrel{2}{=} \dots, \dots \right]$$

1 NAAM

OPT

OPT

```
2  erft: \setupattachment
```

\abjadnaivenumerals {...}

* GETAL

$$\backslash\mathrm{abjadnodotnumerals}\{...\}$$

* GETAL

`\abjadnumerals {...}`

* GETAL

\about [.*.]

* VERWIJZING

`\achtergrond {...}`

* CONTENT

`\ACHTERGROND {...}`

* CONTENT

```
instances: achtergrond
```

```
\activatespacehandler {...}
```

* aan uit ja vast

`\acute {...}`

* KARAKTER

$$\backslash\mathrm{adaptcollector} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots \right]$$

1 NAAM

$$\cdot \stackrel{2}{=} \text{OPT}$$

```
2  erft: \setupcollector
```

`\adaptfontfeature` $[...]$ $[...,\dots^2...]$

1 NAAM

```

1  #####
2  erft: \definefontfeature

```

`\adaptpapersize [...1,...] [...2,...]`

```
1      erft: \stelpapierformaatin
```

OPT

```
1  erft: \stelpapierformaatin
2  erft: \stelpapierformaatin
```

\addfeature [...] * NAAM
\addfeature {...} * NAAM
\addfontpath [...,*,...] * PATH
\addtocommalist {...} \^{2}... 1 TEKST 2 CSNAME
\addtoJSreamble {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\addvalue {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\aftersplitstring ^{1} \at ^{2} \to ^{3}... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\aftertestandsplitstring ^{1} \at ^{2} \to ^{3}... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\alignbottom
\aligned [...^{1},...] {...} 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CONTENT
\alignedbox [...^{1},...] \^{2} {...} 1 links midden rechts boven onder regel l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
\alignedline {...} {...} {...} 1 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand 3 CONTENT
\alignhere
\alignmentcharacter
\allinputpaths
\alphabeticnumerals {...} * GETAL

\alwayscitation [$\dots^1\dots$] [\dots^2]

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [\dots^1] [\dots^2]

```
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscitation [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\alwayscite [$\dots^1\dots$] [\dots^2]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [\dots^1] [\dots^2]

```
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

\alwayscite [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

```
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                   authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

\ampersand

\anker [\dots^1] [$\dots^2\dots$] [$\dots^3\dots$] { \dots^4 }

```
1  NAAM
   OPT
2  erft: \setupplayer
3  erft: \setupplayererft: \stelomlijndin
4  CONTENT
```

\appendetoks \dots^1 \to \dots^2

```
1  COMMANDO
2  CSNAME
```

\appendgvalue { \dots^1 } { \dots^2 }

```
1  NAAM
2  COMMANDO
```

\appendtocommalist {...} \^{2}... 1 TEKST 2 CSNAME
\appendtoks \^{1}... \to \^{2}... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendtoksonce \^{1}... \to \^{2}... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\appendvalue {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\apply {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle {...} * NAAM
\applyprocessor {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\applytocharacters \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytofirstcharacter \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringchar \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringcharspaced \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringline \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringlinespaced \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringword \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\applytosplitstringwordspaced \^{1}... {...} 1 CSNAME 2 TEKST

\applytowords \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEKST
\arabicdecimals {...} * GETAL
\arabicexnumerals {...} * GETAL
\arabicnumerals {...} * GETAL
\arg { [*] ...} * CONTENT
\asciistr {...} * CONTENT
\assignalfadimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein middel groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assigndimen \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 MAAT
\assigndimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen MAAT 2 CSNAME 3 MAAT 4 MAAT 5 MAAT
\assignifempty \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 COMMANDO
\assigntranslation [... ¹ ... ¹ ...] \to \ ² ... 1 TAAL = TEKST 2 CSNAME
\assignvalue { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 klein middel groot TEKST 2 CSNAME 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO
\assignwidth { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} 1 passend ruim MAAT 2 CSNAME 3 TEKST 4 MAAT
\assumelongusagecs \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT

$\backslash\mathrm{astype}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{autocap}\{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{autodirhbox}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{autodirvbox}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{autodirvtop}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{autoinsertnextspace}$
$\backslash\mathrm{autointegral}\{...\}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}\overset{3}{\{...\}}$ 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
$\backslash\mathrm{automathematics}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{autopagestaterealpage}\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{autopagestaterealpageorder}\{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{autosetups}\{...*,...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{autostarttekst}\dots\backslash\mathrm{autostoptekst}$
$\backslash\mathrm{availablehsize}$
$\backslash\mathrm{averagecharwidth}$
$\backslash\mathrm{BeforePar}\{...\}$ * COMMANDO
$\backslash\mathrm{Big}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Bigg}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Biggl}\dots$ * KARAKTER
$\backslash\mathrm{Biggm}\dots$ * KARAKTER

<code>\Biggr ...</code> * KARAKTER
<code>\Bigl ...</code> * KARAKTER
<code>\Bigm ...</code> * KARAKTER
<code>\Bigr ...</code> * KARAKTER
<code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
<code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 MAAT 3 MAAT 4 COMMANDO
<code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\bar {...}</code> * KARAKTER
<code>\BAR {...}</code> * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
<code>\hiddenbar {...}</code> * CONTENT
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\underbar {...}</code> * CONTENT
<code>\underbars {...}</code> * CONTENT

<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\basegrid [..., ...*=..., ...]</code> * nx = GETAL * ny = GETAL * dx = GETAL * dy = GETAL * factor = GETAL * schaal = GETAL * xstap = GETAL * ystap = GETAL * offset = MAAT * xoffset = MAAT * yoffset = MAAT * uitlijnen = midden * eenheid = cm mm in pc pt bp * letter = LETTER COMMANDO * kleur = KLEUR * lijnkleur = KLEUR * lijndikte = MAAT
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\baselinerightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bbox {...}</code> * CONTENT

<pre> \beforesplitstring ... \at ... \to ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME </pre>
<pre> \beforetestandsplitstring ... \at ... \to ... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME </pre>
<pre> \beginBLOCK [...*,...] ... \endBLOCK * + - NAAM OPT </pre>
<pre> \beginhbox ... \endhbox </pre>
<pre> \beginofshapebox ... \endofshapebox </pre>
<pre> \beginvbox ... \endvbox </pre>
<pre> \beginvtop ... \endvtop </pre>
<pre> \begstrut ... \endstrut </pre>
<pre> \bepaalkopnummer [...*] * SECTIE </pre>
<pre> \bepaallijstkenmerken [...¹,...] [...²,...] 1 LIJST OPT 2 erft: \stellijstin </pre>
<pre> \bepaalregisterkenmerken [...¹] [...²,...] 1 NAAM OPT 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = cijfers comprimeren = ja nee alles criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE </pre>
<pre> \bewaarbuffer [...[*],...] * lijst = NAAM file = FILE prefix = ja nee </pre>
<pre> \bewaarbuffer [...¹,...] [...²] 1 BUFFER 2 FILE </pre>
<pre> \bigg ... * KARAKTER </pre>
<pre> \biggl ... * KARAKTER </pre>
<pre> \biggm ... * KARAKTER </pre>
<pre> \biggr ... * KARAKTER </pre>

\bigl ... * KARAKTER
\bigm ... * KARAKTER
\bigr ... * KARAKTER
\bigskip
\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...},...] {\stackrel{2}{...}} 1 kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL 2 GETAL
\blanko [...,*,...] * voorkeur zelfde pagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
\blap {...} * CONTENT
\bleed [...,\stackrel{1}{...},...] {\stackrel{2}{...}} 1 erft: \setupbleeding 2 CONTENT
\bleedheight
\bleedwidth
\blockligatures [...,*,...] * TEKST
\blocksynctexfile [...,*,...] * FILE
\blokje [...,\stackrel{*}{...},...] * erft: \stelblokje ^{SPT} sin
\blokjes [...,\stackrel{*}{...},...] * erft: \stelblokje ^{QPT} sin
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize
\boldface
\bookmark [\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1 SECTIE LIJST ^{SPT} 2 TEKST

$\backslash\text{booleanmodevalue} \{...\}$ * NAAM
$\backslash\text{bordermatrix} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottombox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottomleftbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottomrightbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{boxcursor}$
$\backslash\text{boxmarker} \{.^1\} \{.^2\}$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{boxofsize} \backslash.^1 \dots \dots \dots \dots \dots \dots \{.^3\}$ 1 CSNAME 2 MAAT 3 CONTENT
$\backslash\text{boxreference} [\dots,^1\dots] \backslash.^2 \dots \{.^3\}$ 1 VERWIJZING 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos} \{...\}$ * NAAM
$\backslash\text{breakhere}$
$\backslash\text{FRACTION} \{.^1\} \{.^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
$\backslash\text{binom} \{.^1\} \{.^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dbinom} \{.^1\} \{.^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dfrac} \{.^1\} \{.^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{frac} \{.^1\} \{.^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT

$\backslash sfrac \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash tbinom \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash xfrac \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash xxfrac \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash breve \{...\}$ * KARAKTER
$\backslash bTABLE \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTABLE$ * erft: $\backslash setupTABLE$
$\backslash bTABLEbody \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTABLEbody$ * erft: $\backslash setupTABLE$ ^{OPT}
$\backslash bTABLEfoot \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTABLEfoot$ * erft: $\backslash setupTABLE$ ^{OPT}
$\backslash bTABLEhead \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTABLEhead$ * erft: $\backslash setupTABLE$ ^{OPT}
$\backslash bTABLEnext \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTABLEnext$ * erft: $\backslash setupTABLE$ ^{OPT}
$\backslash bTC \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTC$ * erft: $\backslash bTD$ ^{OPT}
$\backslash bTD \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTD$ * nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL n = GETAL m = GETAL actie = VERWIJZING erft: $\backslash setupTABLE$
$\backslash bTDs \left[... \stackrel{*}{=} \right] \dots \backslash eTDs$ * NAAM
$\backslash bTH \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTH$ * erft: $\backslash bTD$ ^{OPT}
$\backslash bTN \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTN$ * erft: $\backslash bTD$ ^{OPT}
$\backslash bTR \left[...,... \stackrel{*}{=} ...,... \right] \dots \backslash eTR$ * erft: $\backslash setupTABLE$ ^{OPT}

\bTRs [...] ... \eTRs * NAAM
\bTX [...,... [*] ...,...] ... \eTX * erft: \bTD ^{OPT}
\bTY [...,... [*] ...,...] ... \eTY * erft: \set ^{OPT} TABLE
\btxabbreviatedjournal {...} * NAAM
\btxaddjournal [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 NAAM
\btxalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [² ...] 1 referentie = VERWIJZING ^{OPT} variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING
\btxalwayscitation [¹ ...] [² ...] 1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING
\btxalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE
\btxauthorfield {...} * initials firstnames vons surnames juniors
\btxdetail {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxdirect {...} * address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
\btxdoif {... ¹ } {... ² } 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM 2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 altijd dubbelzijdig
- 2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 PARAMETER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 altijd dubbelzijdig
- 2 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

- 1 PARAMETER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

- * NAAM

<p><code>\btxfielf {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxfielfname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxfielftype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxfirstofrange {...}</code></p> <p>* volume pages</p>
<p><code>\btxflush {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxflushauthor [...¹] [...²]</code></p> <p>1 num normaal normals¹ort inverted invertedshort</p> <p>2 auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinverted {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM</p>
<p><code>\btxhiddencitation [...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>

```
\btxhybridcite [...1...] [...2]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\btxhybridcite [...1] [...2]
1  default category entryOPT kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\btxhybridcite {...}
*  VERWIJZING
```

```
\btxhybridcite [...1...] [...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\btxlistcitation [...1...] [...2]
1  referentie = VERWIJZINGOPT
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\btxlistcitation [...1] [...2]
1  default category entryOPT kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\btxlistcitation [...1...] [...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\btxloadjournalist [...]
*  FILE
```

```
\btxoneorrange {...} {...} {...}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\btxremapauthor [...1] [...2]
1  TEKST
2  TEKST
```

```
\btxsavejournalist [...]  
* FILE
```

```
\btsetup {...}
* NAAM
```

```
\btxsingularorplural {...} {...} {...}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\btxsingularplural {...} {...} {...}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\btxttextcitation [...1...2] [...]
```

```
1  referentie = VERWIJZINGOPT
    variant   = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                authoryear
    voor       = COMMANDO
    na         = COMMANDO
    links      = COMMANDO
    rechts     = COMMANDO
    erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\btxtextcitation [...]1 [...]2
1 default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 VERWIJZING
```

```
\btxttextcitation [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...]

1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx

2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\buildmathaccent {...} {...}
```

```
1  KARAKTER
```

```
2  KARAKTER
```

```
\buildtextaccent {...} {...}
```

```
1  KARAKTER
```

```
2  KARAKTER
```

```
\buildtextbottomcomma {...}
```

* KARAKTER

```
\buildtextbottomdot {...}
*   KARAKTER
```

```
\buildtextcedilla {...}
*   KARAKTER
```

```
\buildtextgrave {...}
*   KARAKTER
```

```
\buildtextmacron {...}
*   KARAKTER
```

<code>\buildtextognek {...}</code> * KARAKTER
<code>\button [...¹...²...] {...} [...³]</code> 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\BUTTON [...¹...²...] {...} [...³]</code> 1 erft: \setupbutton ^{OPT} 2 TEKST 3 VERWIJZING instances: button
<code>\Caps {...}</code> * TEKST
<code>\Cijfers {...}</code> * GETAL
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \.¹... {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
<code>\ConvertToConstant \.¹... {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
<code>\calligrafie</code>
<code>\camel {...}</code> * TEKST
<code>\catcodetablename</code>
<code>\cbox .¹... {...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\centeraligned {...}</code> * CONTENT
<code>\centerbox ...¹ {...²...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\centeredbox ...¹ {...²...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\centeredlastline</code>

<code>\centerednextbox</code> $\overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\centerline</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\cfrac</code> $[\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1 l c r l ^{PP} lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\CHARACTERKERNING</code> $[\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ 1 GETAL OPT 2 TEKST
<code>\chardescription</code> $\{...\}$ * GETAL
<code>\charwidthlanguage</code>
<code>\check</code> $\{...\}$ * KARAKTER
<code>\checkcharacteralign</code> $\{...\}$ * CONTENT
<code>\checkedblank</code> $[...,*,...]$ * erft: \blanko
<code>\checkedchar</code> $\{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ 1 GETAL 2 KARAKTER
<code>\checkedfiller</code> $\{...\}$ * sym symbool lijn breedte spatie NAAM COMMANDO
<code>\checkedstrippedcsname</code> $\backslash...$ * CSNAME
<code>\checkedstrippedcsname</code> $...$ * TEKST
<code>\checkinjector</code> $[...]$ * NAAM
<code>\checknextindentation</code> $[...]$ * ja nee auto
<code>\checknextinjector</code> $[...]$ * NAAM
<code>\checkpage</code> $[\overset{1}{...}] [\dots,\overset{2}{...},\dots]$ 1 NAAM OPT 2 erft: \setuppagechecker
<code>\checkparameters</code> $[...]$ * TEKST

<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAAM
<code>\checksoundtrack {...}</code> * NAAM
<code>\checktwopassdata {...}</code> * NAAM
<code>\checkvariables [...¹] [...,²...,...]</code> 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE
<code>\chem {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\chemical [...¹] [...,²...] [...,³...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
<code>\chemicalbottext {...}</code> * TEKST
<code>\chemicalmidtext {...}</code> * TEKST
<code>\chemicalsymbol [...]</code> * NAAM
<code>\chemicaltext {...}</code> * TEKST
<code>\chemicaltoptext {...}</code> * TEKST
<code>\chineseallnumerals {...}</code> * GETAL
<code>\chinesecapnumerals {...}</code> * GETAL
<code>\chinesenumerals {...}</code> * GETAL
<code>\cijfers {...}</code> * GETAL


```

\citation [...1...2] [...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\citation [...1] [...2]
1  defaultOPTcategory entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

\citation {...}
*  VERWIJZING

```

```

\citation [...1...2] [...2...2]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\cite [...1...2] [...2]
1  referentie OPT = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\cite [...1] [...2]
1  defaultOPTcategory entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

\cite {...}
*  VERWIJZING

```

```

\cite [...1...2] [...2...2]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\clap {...}
*  CONTENT

```

```

\classfont {...1} {...2}
1  NAAM
2  FONT

```

```

\cldcommand {...}
*  COMMANDO

```

\cldcontext {...} * COMMANDO
\cldloadfile {...} * FILE
\cldprocessfile {...} * FILE
\clip [... ¹ ...] {... ² } 1 erft: \stelclipin 2 CONTENT
\clippedoverlayimage {...} * FILE
\collect {...} * CONTENT
\collectedtext [... ¹ ...] [... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 erft: \setupcollector ^{OPT} 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\colorcomponents {...} * KLEUR
\colored [... ¹ ...] {... ² } 1 erft: \definieerkleur 2 CONTENT
\colored [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
\coloronly [... ¹] {... ² } 1 KLEUR 2 CONTENT
\columnbreak [... ¹ ...] * ja nee voorkeur lokaal ^{OPT} forceer eerste laatste GETAL NAAM
\columnsetspanwidth {...} * GETAL

```

\combinepages [...]1 [...,...2...,...]OPT
1 FILE
2 variant = a b c horizontaal vertikaal
  n = GETAL
  nx = GETAL
  ny = GETAL
  start = GETAL
  stop = GETAL
  afstand = MAAT
  boven = COMMANDO
  onder = COMMANDO
  links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  kader = aan uit
  achtergrond = voorgrond kleur NAAM
  achtergrondkleur = KLEUR

```

\commalistelement

```

\commalistsentence [...]1,...2 [...,...]OPT
1 TEKST
2 TEKST

```

\commalistsize

```

\COMMENT [...]1 [...,...2...,...]OPT {...}3
1 TEKST
2 erft: \stelcommentaarin
3 TEKST
instances: comment

```

```

\comment [...]1 [...,...2...,...]OPT {...}3
1 TEKST
2 erft: \stelcommentaarin
3 TEKST

```

```

\comparedimension {...}1 {...}2
1 MAAT
2 MAAT

```

```

\comparedimensioneps {...}1 {...}2
1 MAAT
2 MAAT

```

```

\completebtxrendering [...]1 [...,...2...,...]OPT
1 NAAM
2 erft: \setupbtxrendering

```

```

\volledigeCOMBINEDLIST [...,...*...,...]OPT
* erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content

```

```

\volledigecontent [...,...*...,...]OPT
* erft: \stelsamengesteldelijstin

```

```

\completelist [...]1 [...,...2...,...]OPT
1 LIJST
2 erft: \stellijstin

```

```

\completelistoffLOATS [...,...*...,...]OPT
* erft: \stellijstin
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

```

<pre> \completelistofchemicals [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistoffigures [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistofgraphics [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistofintermezzi [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistoftables [...,..[*]...,...] * erft: \stellijstin OPT </pre>
<pre> \completelistofpublications [...¹.] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \completelistofsorts [...¹.] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsorterenin </pre>
<pre> \completelistofSORTS [...,..[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT instances: logos </pre>
<pre> \completelistoflogos [...,..[*]...,...] * erft: \stelsorterenin OPT </pre>
<pre> \completelistofsynonyms [...¹.] [...,..²...,...] 1 NAAM OPT 2 erft: \stelsynoniemenin </pre>
<pre> \completelistofSYNONYMS [...,..[*]...,...] * erft: \stelsynoniemenin OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \completelistofabbreviations [...,..[*]...,...] * erft: \stelsynoniemenin OPT </pre>
<pre> \complexorsimple *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty {...} * TEKST NAAM </pre>
<pre> \complexorsimple {...} * TEKST NAAM </pre>
<pre> \composedcollector {...} * NAAM </pre>
<pre> \composedlayer {...} * NAAM </pre>

<code>\compresult</code>
<code>\constantdimen \...</code> * CSNAME
<code>\constantdimenargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \...</code> * CSNAME
<code>\contentreference [...¹,...] [...²,...²,...] {...³}</code> 1 VERWIJZING 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * GETAL
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ... \to \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\convertcommand \... \to \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...¹] [...²,...²,...] OPT</code> 1 NAAM 2 erft: \setupcounter
<code>\converteddimen {...¹} {...²}</code> 1 MAAT 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...¹] [...²] [...³,...³,...] OPT OPT</code> 1 NAAM 2 GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles 3 erft: \setupcounter
<code>\converteernummer {...¹} {...²}</code> 1 leeg default geen maand month:mnem letter Letter letters Letters a A Cijfers woord words Woord Woorden n N romeins Romeins i I r R KR RK grieks Grieks g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemn timers kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 vervolg d NAAM 2 GETAL
<code>\convertmonth {...}</code> * GETAL

\convertvalue ¹ ... \to \ ² ... 1 NAAM 2 CSNAME
\convertvboxtohbox
\copieerveld [¹] [²] 1 NAAM 2 NAAM
\copyboxfromcache { ¹ } { ² } ³ . 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL
\copyLABELtekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\copybtxlabeltekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copyheadtekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copylabeltekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copymathlabeltekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copyoperatortekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copyprefixtekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copysuffixtekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copytaglabeltekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copyunittekst [¹] [..., ² ...] 1 TAAL ^{OPT} 2 PARAMETER = PARAMETER
\copypages [¹] [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 FILE ^{OPT} ^{OPT} 2 markering = aan uit offset = MAAT n = GETAL 3 erft: \setupexternalfigure

\copyparameters [...] ¹ [...] ² [...] ³ ,...] 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
\copyposition {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 NAAM
\copysetups [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 NAAM
\corrigeerwitruimte {...} [*] * CONTENT
\countersubs [...] ¹ [...] ² _{OPT} 1 NAAM 2 GETAL
\counttoken ... ¹ \in ... ² \to ... ³ 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
\counttokens ... ¹ \to ... ² 1 TEKST 2 CSNAME
\cramped {...} * CONTENT
\crampedclap {...} * CONTENT
\crampedllap {...} * CONTENT
\crapedrlap {...} * CONTENT
\ctop ... ¹ {...} ² 1 TEKST _{OPT} 2 CONTENT
\ctxcommand {...} * COMMANDO
\ctxdirectcommand {...} * COMMANDO
\ctxdirectlua {...} * COMMANDO
\ctxfunction {...} * NAAM
\CTXFUNCTIONDEFINITION

<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand {...}</code> * COMMANDO
<code>\ctxlatelua {...}</code> * COMMANDO
<code>\ctxloadluafile {...}</code> * FILE
<code>\ctxlua {...}</code> * COMMANDO
<code>\ctxluabuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\ctxluacode {...}</code> * COMMANDO
<code>\ctxreport {...}</code> * COMMANDO
<code>\ctxsprint {...}</code> * COMMANDO
<code>\currentassignmentlistkey</code>
<code>\currentassignmentlistvalue</code>
<code>\currentbtxuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\currentcommalistitem</code>
<code>\currentcomponent</code>
<code>\currentenvironment</code>
<code>\currentfeaturetest</code>
<code>\currentinterface</code>
<code>\currentLABEL [...,¹...] {²...}</code> 1 VERWIJZING OPT OPT 2 TEKST
<code>\currentlanguage</code>
<code>\currentlistentrydestinationattribute</code>
<code>\currentlistentrylimitedtext {...}</code> * TEKST
<code>\currentlistentrynumber</code>

<code>\currentlistentrypagenumber</code>
<code>\currentlistentryreferenceattribute {...}</code> * nummer tekst paginanummer alles
<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * PARAMETER
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...,*,...]</code> * h m TEKST OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * KARAKTER
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 PARAMETER realpage
<code>\datum [...,*¹...,...]</code> <code>[...,*²...,...]</code> 1 d = GETAL OPT OPT m = GETAL y = GETAL 2 erft: \huidigedatum

```
\dayoftheweek {...} {...} {...}
```

1	GETAL
2	GETAL
3	GETAL

`\dayspermonth {..1.} {..2.}`

1	GETAL
2	GETAL

$$\ddot{} \{.\!.\!.^*\}$$

* KARAKTER

 $\ddot{\{.\}^*}$

* KARAKTER

```
\decrement \.*...
```

* CSNAME

```
\decrementcounter [...] [...]
```

1 NAAM OPT
2 GETAL

```
\decrementedcounter [...]
```

* NAAM

\decrementpagenumber

\decrementsubpagenumber

```
\decrementvalue {...}
```

* NAAM

```
\decrement (...,*,...)
```

* NAAM GETAL

\defaultinterface

\defaultobjectpage

`\defaultobjectreference`

$$\backslash\mathrm{defcatcodecommand}\ \backslash.^1\ldots.^2\{\ldots.^3\}$$

```

1  CSNAME
2  KARAKTER  GETAL
3  COMMANDO

```

$$\backslash\mathrm{defconvertedargument} \ \backslash^1\ldots \{{}^2\ldots\}$$

```
1 CSNAME
2 TEKST
```

$$\backslash\mathrm{defconvertedcommand}\ \backslash.^1\backslash.^2\ldots$$

```

1  CSNAME
2  CSNAME

```

$$\backslash\mathrm{defconvertedvalue} \backslash.^1\ldots \{.^2\ldots\}$$

1	CSNAME
2	NAAM

\defineactivecharacter ¹... {²...}

- 1 KARAKTER
- 2 COMMANDO

\definealternativestyle [...,¹...] [²...] [³...]

- 1 NAAM
- 2 COMMANDO
- 3 COMMANDO

\defineanchor [¹...] [²...] [...,³...,...] [...,⁴...,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 erft: \setupplayer
- 4 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin

\defineattachment [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 erft: \setupattachment

\defineattribute [¹...] [...,²...]

- 1 NAAM
- 2 lokaal globaal public private pickup

\definebackground [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 erft: \stelachtergrondin

\definebar [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 erft: \setupbar

\definebodyfontswitch [¹...] [...,²...]

- 1 NAAM
- 2 erft: \stelkorpsin

\definebreakpoint [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAAM
- 2 KARAKTER
- 3 type = 1 2 3 4 5
- nlinks = GETAL
- nrechts = GETAL
- links = COMMANDO
- midden = COMMANDO
- rechts = COMMANDO
- bereik = ja nee
- language = TAAL

\definebreakpoints [...]

- * NAAM

\definebtx [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 erft: \setupbtx

\definebtxdataset [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 erft: \setupbtxdataset

<pre> \definebtxregister [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupbtxregister </pre>
<pre> \definebtxrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupbtxrendering </pre>
<pre> \definebutton [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupbutton </pre>
<pre> \definecapitals [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelkapitalenin </pre>
<pre> \definecharacterkerning [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcharacterkerning </pre>
<pre> \definecharacterspacing [...] * NAAM </pre>
<pre> \definechemical [...] [...] 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \definechemicals [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupchemical </pre>
<pre> \definechemicalsymbol [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definecollector [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcollector </pre>
<pre> \definecolumnsetarea [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcolumnsetarea </pre>
<pre> \definecolumnsetspan [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupcolumnsetspan </pre>
<pre> \definecomment [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelcommentaarin </pre>
<pre> \definecomplexorsimple *... * CSNAME </pre>

```
\definecomplexorsimpleempty \*...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEKST NAAM
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEKST NAAM
```

```
\defineconversionset [...1] [...2,...] [...3]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 NAAM VERWERKER->NAAM
3 NAAM VERWERKER->NAAM
```

```
\definecounter [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupcounter
```

```
\definedataset [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...1]
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...1] \2 {...3}
1 GETAL OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupexternalfigure
```

```
\definefacingfloat [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfacingfloat
```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAAM OPT
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 rscale = GETAL
  designsizesize = default auto
  goodies = FILE
  bereik = GETAL NAAM
  offset = GETAL NAAM
  check = ja nee
  forceer = ja nee
  features = NAAM
  tf = TEKST
  bf = TEKST
  it = TEKST
  sl = TEKST
  bi = TEKST
  bs = TEKST
  sc = TEKST

```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...,..4...,...]
1 NAAM OPT
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math
  wiskunde
3 FONT
4 NAAM

```

```

\definefieldbody [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfieldbody

```

```

\definefieldbodyset [1...] [...,2...]
1 NAAM
2 NAAM

```

```

\definefieldcategory [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfieldcategory

```

```

\definefileconstant {1...} {2...}
1 NAAM
2 NAAM

```

```

\definefilefallback [...] [...,2...]
1 NAAM
2 FILE

```

```

\definefilesynonym [1...] [2...]
1 NAAM
2 FILE

```

```

\definefiller [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfiller

```

```

\definefirstline [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfirstline

```

```

\definefittingpage [1...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupfittingpage

```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAAM
```

```
\definefontfallback [1...] [2...] [...,3...] [...,4...]  
1 NAAM OPT
```

```
2 FONT NAAM  
3 NAAM GETAL  
4 rscale = GETAL  
forceer = ja nee  
check = ja nee  
offset = GETAL NAAM  
features = NAAM  
factor = GETAL
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...]  
1 NAAM OPT
```

```
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math  
wiskunde  
3 FONT  
4 rscale = GETAL  
designsize = default auto  
goodies = FILE  
features = NAAM  
tf = TEKST  
bf = TEKST  
it = TEKST  
sl = TEKST  
bi = TEKST  
bs = TEKST  
sc = TEKST
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [...,2...]
```

```
1 NAAM  
2 erft: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

```
1 NAAM  
2 NAAM
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [...,4...]  
1 NAAM OPT
```

```
2 rm ss tt mm hw cg romaan serif regular schreefloos sans support teletype type mono handschrift calligrafie math  
wiskunde  
3 FONT  
4 NAAM
```

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  language      = NAAM
    script       = NAAM auto
    mode         = node base auto geen
    liga         = ja nee
    kern         = ja nee
    extrakerns   = ja nee
    tlig         = ja nee
    trep         = ja nee
    missing      = ja nee
    dummies      = ja nee
    analyze      = ja nee
    unicoding    = ja nee
    expansie     = NAAM
    protrusion   = NAAM
    nostackmath  = ja nee
    realdimensions = ja nee
    itlc         = ja nee
    textitalics  = ja nee
    mathitalics  = ja nee
    slant        = GETAL
    extend       = GETAL
    dimensions   = GETAL
    boundingbox   = ja nee achtergrond kader leeg KLEUR
    compose      = ja nee
    char-ligatures = ja nee
    compat-ligatures = ja nee
    goodies      = FILE
    extrafeatures = ja nee
    featureset    = NAAM
    colorscheme  = NAAM
    postprocessor = NAAM
    mathdimensions = NAAM
    keepligatures = ja nee auto
    devanagari   = ja nee
    features     = ja nee
    tcom         = ja nee
    anum         = ja nee
    mathsize     = ja nee
    decomposehangul = ja nee
    mathalternatives = ja nee
    mathgaps     = ja nee
    checkmarks   = ja nee
    NAAM         = ja nee
    mathnolimitsmode = GETAL
    blockligatures = ja nee

```

```

\definefontfile [...] [...] [...]
1  NAAM
2  FILE
3  features      = NAAM
    fallbacks    = NAAM
    goodies      = NAAM
    designsize   = auto default

```

```

\definefontsize [...]
*  NAAM

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelformulein

```

```

\defineformulaalternative [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  NAAM

```



```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1  NAAM                      OPT
2  NAAM
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1  NAAM
2  FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...,...]
1  NAAM
2  erft: \definieerkleur
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1  NAAM
2  KLEUR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1  NAAM
2  NAAM
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2...,...]
1  NAAM
2  lokaal globaal noheight nodepth box max min geen regel halveregel eerste laatste minhoogte maxhoogte mindiepte
   maxdiepte boven onder strut GETAL minheight:GETAL maxheight:GETAL mindepth:GETAL maxdepth:GETAL box:GETAL top:GETAL
   bottom:GETAL offset:GETAL
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAAM                      OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1  NAAM                      OPT
2  NAAM
3  MAAT
```

\definehyphenationfeatures [¹...] [²...₃...]

```
1  NAAM
2  characters      = TEKST
   hyphens        = ja alles TEKST
   joiners        = ja alles TEKST
   rightwords     = GETAL
   hyphenmin      = GETAL
   lefthyphenmin  = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   variant        = original tex hyphenate expanded traditional geen
   rechterrاند    = tex
   rightchars     = woord GETAL
```

\defineindenting [¹...] [²...]

```
1  NAAM
2  [-+]klein [-+]middel [-+]groot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
```

\defineinitial [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinitial
```

\defineinsertion [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \setupinsertion
```

\defineinteraction [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiein
```

\defineinteractionbar [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinteractiebalkin
```

\defineinterfaceconstant {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfaceelement {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterfacevariable {¹...} {²...}

```
1  NAAM
2  NAAM
```

\defineinterlinespace [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelinterliniein
```

\defineintermediatecolor [¹...] [²...₃...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT
2  KLEUR GETAL
3  a = GETAL
   t = GETAL
```

\defineitems [¹...] [²...] [³...₃...]

```
1  NAAM          OPT          OPT
2  NAAM
3  erft: \stelitemsin
```

<pre> \definelabelclass [...] [²...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [...,²...,...] 1 NAAM 2 erft: \setuplayer </pre>
<pre> \definelayerpreset [...] [²...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definelinefiller [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \definelinenote [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplinenote </pre>
<pre> \definelinenumbering [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelregelnummerenin </pre>
<pre> \definelines [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelregelsin </pre>
<pre> \definelistalternative [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplistalternative </pre>
<pre> \definelistextra [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplistextra </pre>
<pre> \definelow [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplow </pre>
<pre> \definelowhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplowhigh </pre>
<pre> \definelowmidhigh [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuplowmidhigh </pre>
<pre> \defineMPinstance [...] [²...] [...,³...,...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupMPinstance </pre>

<pre> \definemarginblock [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelmargeblokkenin </pre>
<pre> \definemargindata [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \stelinmargein </pre>
<pre> \definemarker [...] * NAAM </pre>
<pre> \definemathaccent 1 NAAM 2 KARAKTER </pre>
<pre> \definemathcases [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathcases </pre>
<pre> \definemathcommand [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT OPT 2 ord op bin rel open close punct alpha binnen nothing limop nolop box 3 een twee 4 COMMANDO \...##1 \...##1##2 </pre>
<pre> \definemathdouble [...] [...] [...] [...] 1 beide vfenced NAAM 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL </pre>
<pre> \definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...] 1 beide vfenced OPT 2 NAAM 3 GETAL 4 GETAL </pre>
<pre> \definemathematics [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathematics </pre>
<pre> \definemathextensible [...] [...] [...] 1 omgekeerd wiskunde tekst chemie 2 NAAM 3 GETAL </pre>
<pre> \definemathfence [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathfence </pre>
<pre> \definemathfraction [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathfraction </pre>
<pre> \definemathframed [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupmathframed </pre>

```

\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...,...3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathmatrix

```

```

\definemathornament [...]1 [...]2 [...,...3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathornament

```

```

\definemathover [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL

```

```

\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 boven vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL

```

```

\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL

```

```

\definemathradical [...]1 [...]2 [...,...3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathradical

```

```

\definemathstackers [...]1 [...]2 [...,...3...,...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupmathstackers

```

```

\definemathstyle [...]1 [...]2,...]
1 NAAM
2 scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot

```

```

\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 TEKST

```

```

\definemathunder [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced NAAM
2 NAAM
3 GETAL

```

```

\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 onder vfenced OPT
2 NAAM
3 GETAL

```

```

\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAAM
3 GETAL

```

```

\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3
1 breed OPT
2 NAAM
3 GETAL

```

\definemeasure [...] [...]

1 NAAM
2 MAAT

\definemessageconstant {...}

* NAAM

\definemixedcolumns [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupmixedcolumns

\definemode [...] [...] [...]

1 NAAM
2 ja nee handhaaf

\definemultitonecolor [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 KLEUR = GETAL
3 erft: \definieerkleur
4 erft: \definespotcolor

\definenamecolor [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 erft: \definieerkleur

\definenamecolor [...] [...] [...]

1 NAAM
2 KLEUR

\definenamespace [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 naam = TEKST
parent = TEKST
letter = ja nee
commando = ja nee lijst
setup = ja nee lijst
set = ja nee lijst
kader = ja nee

\definennarrower [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \stelsmallerin

\definernote [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 NAAM
3 erft: \setupnote

\defineornament [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 variant = a b
erft: \setupcollector
3 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
erft: \stelomlijndin

\defineornament [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAAM
2 variant = a b
erft: \setupplayer
3 erft: \setupplayeredtext

```
\defineoutputroutine [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupoutputroutine
```

```
\defineoutputroutinecommand [...,*...]  
* PARAMETER
```

```
\definepage [...]1 [...]2  
1 NAAM  
2 VERWIJZING
```

```
\definepagechecker [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setuppagechecker
```

```
\definepagecolumns [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setuppagecolumns
```

```
\definepageinjection [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setuppageinjection
```

```
\definepageinjectionalternative [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setuppageinjectionalternative
```

```
\definepageshift [...]1 [...]2 [...,3...]  
1 NAAM  
2 horizontaal vertikaal  
3 MAAT
```

```
\definepagestate [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setuppagestate
```

```
\definepairedbox [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setuppairedbox
```

```
\defineparagraph [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupparagraph
```

```
\defineparallel [...]1 [...,2...]  
1 NAAM  
2 NAAM
```

```
\defineparbuilder [...]  
* NAAM
```

```
\defineperiodkerning [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
1 NAAM OPT OPT  
2 NAAM  
3 erft: \setupperiodkerning
```

```
\definepositioning [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelpositionerenin
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 SECTIE
3 SECTIE
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...]
1 NAAM OPT
2 KLEUR
3 erft: \definieerleur
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...]
1 NAAM OPT
2 erft: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...] [...]
1 NAAM
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 GETAL
3 GETAL
```

```
\defineruby [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupruby
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupscale
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAAM
2 SECTIE
```

```
\defineselector [...] [...]
1 NAAM OPT
2 erft: \setupselector
```



```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAAM SECTIEBLOK:NAAM OPT
2 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
3 COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1 ja nee OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAAM
2 KLEUR
3 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation kleur luminosity
t = GETAL
e = TEKST
p = GETAL
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 COMMANDO
```

```
\definesubformula [...] [...] [...]
1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] {...} {...}
1 ja nee OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 TEKST
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...]
1 NAAM OPT
2 lokaal globaal public private pickup
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAAM
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAAM
```

```
\defineTABLEsetup [...] [...]
1 NAAM
2 erft: \setupTABLE
```

<pre> \definetabulation [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextflow [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetooltip [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation kleur luminosity t = GETAL </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definetwopasslist {...} * NAAM </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAAM 5 default dtp 6 rscale = auto GETAL features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default richting = beide </pre>
<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \definetypesetting [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST 3 erft: \setuexternalfigure </pre>
<pre> \defineunit [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \setupunit </pre>

```
\defineviewerlayer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupviewerlayer
```

```
\definespace [...]1 [...]2 [...]3
1  NAAM                                OPT
2  NAAM
3  MAAT
```

```
\definevspacing [...]1 [...]2
1  NAAM
2  erft: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [...]1 [...]2 [...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  MAAT
3  MAAT
```

```
\definetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupxtable
```

```
\definieer [...]1 \^2... {...}3
1  GETAL                                OPT
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definieeraccent ...1 ...2 ...3
1  KARAKTER
2  KARAKTER
3  KARAKTER
```

```
\defineeralineas [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \stelalineasin
```

```
\defineerblok [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \stelblokin
```

```
\defineerbuffer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  BUFFER
3  erft: \stelbufferin
```

```
\defineercombinatie [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1  NAAM                                OPT      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupcombination
```

```
\defineercommando ...1 ...2
1  KARAKTER
2  COMMANDO
```

```
\defineerconversie [...]1 [...]2 [...]3
1  TAAL                                OPT
2  NAAM
3  NAAM
```

<pre> \definieerconversie [...] [...] [...] 1 TAAL 2 NAAM 3 TEKST </pre>
<pre> \definieerfiguursymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE NAAM 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 erft: \stelinterliniein </pre>
<pre> \definieerfontstijl [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \definieerfontsynoniem [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 features = NAAM fallbacks = NAAM goodies = NAAM designsize = auto default </pre>
<pre> \definieerfont [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FONT 3 NAAM </pre>
<pre> \definieerhbox [...] [...] 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \definieeringesprongentext [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelingesprongentextin </pre>
<pre> \definieerinteractiemenu [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelinteractiemenuin </pre>
<pre> \definieeritemgroep [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelitemgroepin </pre>
<pre> \definieerkadertekst [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelkadertekstin </pre>
<pre> \definieerkarakter 1 KARAKTER 2 GETAL </pre>

\definieerkleur [...]¹ [...,...²...,...]

```
1  NAAM
2  r = GETAL
   g = GETAL
   b = GETAL
   c = GETAL
   m = GETAL
   y = GETAL
   k = GETAL
   h = GETAL
   s = GETAL
   v = GETAL
   x = GETAL
   a = GETAL geen normaal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
      exclusion hue saturation kleur luminosity
   t = GETAL
```

\definieerkleurgroep [...]¹ [...]² [x:y:z,...]³

```
1  NAAM
2  grijs rgb cmyk spot
3  TRIPLET
```

\definieerkleur [...]¹ [...]²

```
1  NAAM
2  KLEUR
```

\definieerkolomgroep [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

```
1  NAAM
2  NAAM
3  erft: \stelkolomgroepin
```

\definieerkolomovergang [...]¹ [...,...]²

```
1  NAAM
2  ja nee voorkeur lokaal forceer eerste laatste GETAL
```

\definieerkop [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

```
1  NAAM
2  SECTIE
3  erft: \stelkopin
```

\definieerkorps [...]¹ [...,...]² [...,...]³ [...,...⁴...,...]

```
1  NAAM default
2  NAAM MAAT
3  rm ss tt hw cg
4  tf = FILE
   bf = FILE
   it = FILE
   sl = FILE
   bi = FILE
   bs = FILE
   sc = FILE
   mr = FILE
   mrlr = FILE
   mrrl = FILE
   mb = FILE
   mblr = FILE
   mbrl = FILE
```

\definieerkorpsomgeving [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  default MAAT
3  groot      = MAAT GETAL
   klein      = MAAT GETAL
   a          = MAAT GETAL
   b          = MAAT GETAL
   c          = MAAT GETAL
   d          = MAAT GETAL
   tekst      = MAAT GETAL
   x          = MAAT GETAL
   xx         = MAAT GETAL
   script     = MAAT GETAL
   scriptscript = MAAT GETAL
   interlinie = MAAT
   em         = schuin italic LETTER COMMANDO
   *          = GETAL
```

\definieerkorps [¹...,...] [²...,...] [³...,...] [⁴...]

```
1  NAAM default          OPT                      OPT
2  NAAM MAAT
3  rm ss tt hw cg
4  NAAM
```

\definieerlayer [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupplayer
```

\definieerlayout [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  NAAM
3  erft: \stellayoutin
```

\definieerletter [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  NAAM
3  erft: \setupstyle
```

\definieerlijst [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  LIJST
3  erft: \stellijstin
```

\definieermarkering [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  MARKERING
3  erft: \stelmarkeringin
```

\definieeromlijnd [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  NAAM
3  erft: \stelomlijndin
```

\definieeropmaak [¹...] [²...] [³...,...]

```
1  NAAM                      OPT                      OPT
2  NAAM
3  erft: \stelopmaakin
```

\definieeroverlay [¹...,...] [²...] [³...]

```
1  NAAM                      OPT
2  NAAM
3  COMMANDO
```

\definieerpaginaovergang [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM
2  leeg hoofd voet dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links
   rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop
```

\definieerpalet [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAAM
2 NAAM = KLEUR

\definieerpalet [...]¹ [...]²

1 NAAM
2 NAAM

\definieerpapierformaat [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAAM
2 breedte = MAAT
hoogte = MAAT
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
afstand = MAAT
pagina = erft: \stelpapierformaatin
papier = erft: \stelpapierformaatin

\definieerpapierformaat [...]¹ [...,...²...,...]³ [...],...]

1 NAAM OPT
2 erft: \stelpapierformaatin
3 erft: \stelpapierformaatin

\definieerplaats [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT
2 NAAM OPT
3 erft: \stelplaatsin

\definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM NAAM
3 erft: \stelplaatsblokin
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definieerplaatsblok [...]¹ [...]² [...]³

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 NAAM
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definieerprofiel [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupprofile

\definieerprogramma [...]¹ [...]² [...]³

1 NAAM OPT
2 TEKST
3 TEKST

\definieerreferentie [...]¹ [...]²,...]

1 NAAM
2 VERWIJZING

\definieerreferentieformaat [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setupreferenceformat

\definieerregister [...]¹ [...]² [...,...³...,...]

1 NAAM OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \stelregisterin

<pre> \definieersamengesteldelijst [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 LIJST 3 erft: \stelsamengesteldelijstin </pre>
<pre> \definieersectie [...] * NAAM </pre>
<pre> \definieersectieblok [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelsectieblokin </pre>
<pre> \definieersorteren [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 geen NAAM </pre>
<pre> \definieerstartstop [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \stelstartstopin </pre>
<pre> \definieersubveld [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM </pre>
<pre> \definieersymbool [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 COMMANDO </pre>
<pre> \definieersynoniemen [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabelvorm [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 TEMPLATE 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \definieertabulatie [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definieertekst [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 boven hoofd tekst voet onder 3 tekst marge rand 4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 6 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO 7 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO </pre>
<pre> \definieertekstachtergrond [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 erft: \steltekstachtergrondin </pre>


```

1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steltypein

```

```

1  NAAM                                OPT                OPT
2  NAAM
3  erft: \steltypenin

```

```
1  NAAM
2  radio sub tekst regel push check signature
3  NAAM
4  NAAM
5  NAAM
```

```
1  NAAM OPT
2  NAAM
3  erft: \setupfieldcategory
```

```

1      NAAM                                OPT                                OPT
2      NAAM
3      erft: \stelwiskundeuitlijnenin

```

1	NAAM	OPT
2	TAAL	
3	CONTENT	

```

1  NAAM                                OPT
2  TAAL
3  CONTENT

```

```
1  TAAL          OPT
2  CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside
```

1 TAAL OPT
2 CONTENT

```

1  TAAL                                OPT
2  CONTENT

```

1	TAAL	OPT
2	CONTENT	

1 TAAL OPT
2 CONTENT

1	TAAL	OPT
2	CONTENT	

* TEKST

<code>\depthonlybox {...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\digits {...}</code> * GETAL
<code>\digits ...</code> * GETAL
<code>\dimensiontocount {...} \^{2}...</code> 1 MAAT 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directcolor [...]</code> * KLEUR
<code>\directcolored [..., ..., ..., ...]</code> * erft: \definieerkleur
<code>\directcolored [...]</code> * KLEUR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAAM 2 eerste vorige volgende laatste nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL TEKST
<code>\directdummyparameter {...}</code> * PARAMETER
<code>\directgetboxllx ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directgetboxlly ...</code> * NAAM GETAL
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAAM 2 TEKST

$\backslash\text{directlocalframed}$ [¹ ...] { ² ...} 1 NAAM 2 CONTENT
$\backslash\text{directluacode}$ {...} * COMMANDO
$\backslash\text{directselect}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAAM 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\text{directsetbar}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAAM
$\backslash\text{directsymbol}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 NAAM
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * erft: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...] * NAAM
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEKST

<code>\distributedhsize {...} {...} {...}</code> 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
<code>\dividedsize {...} {...} {...}</code> 1 MAAT 2 MAAT 3 GETAL
<code>\doadaptleftskip {...}</code> * ja nee standaard MAAT
<code>\doadaptrightskip {...}</code> * ja nee standaard MAAT
<code>\doaddfeature {...,*...}</code> * NAAM
<code>\doassign [...¹] [...²...]</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\doassignempty [...¹] [...²...]</code> 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
<code>\doboundtext {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
<code>\docheckassignment {...}</code> * TEKST
<code>\docheckedpagestate {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶} {...⁷}</code> 1 VERWIJZING 2 COMMANDO 3 COMMANDO 4 COMMANDO 5 COMMANDO 6 COMMANDO 7 COMMANDO
<code>\docheckedpair {...,*...}</code> * TEKST
<code>\documentvariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\dodoubleargument \... [...¹] [...²]</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST
<code>\dodoubleargumentwithset \... [...¹,...²] [...³]</code> 1 CSNAME 2 TEKST 3 TEKST

\dodoubleempty \... [¹...] [²...] [³...]

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\dodoubleemptywithset \... [¹...²,...] [³...]

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\dodoublegroupempty \... {¹...} {²...} {³...}

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST

\doeassign [¹...] [²...]

1 TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

\doexpandedrecurse {¹...} {²...}

1 GETAL
2 COMMANDO

\dofastloopcs {¹...} \²...

1 GETAL
2 CSNAME

\dogetattribute {^{*}...}

* NAAM

\dogetattributeid {^{*}...}

* NAAM

\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to \³...

1 GETAL
2 TEKST
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [¹...] [²...]

1 TEKST
2 TEKST

\dogobblesingleempty [^{*}...]

* TEKST

\doif {¹...} {²...} {³...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {³...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {³...} {⁴...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifblackelse {...1} {...2} {...3}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifbothsides {...1} {...2} {...3}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO

`\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcolor {...1} {...2}`

1 KLEUR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}`

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...2} {...3}`

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...2} {...3} {...4}`

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifcontent {...¹} {...²} {...³} \...⁴ {...⁵}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 COMMANDO
4 CSNAME
5 CONTENT

\doifconversiondefinedelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifconversionnumberelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifcounter {...¹} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifcounterelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifcurrentfonthasfeatureelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdefined {...¹} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdefinedcounter {...¹} {...²}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdefinedcounterelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdefinedelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimensionelse {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE


```
\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}
1 NAAM
2 GETAL TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsebuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecolor {...} {...} {...}
1 KLEUR
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecommandhandler \... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}
1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...4}
1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecounter {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingtonused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsedefined {...} {...} {...}
1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimension {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimenstring {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontfeature {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 MARKERING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemode {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \...¹ \...²..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextchar {...¹} {...²} {...³}

1 KARAKTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \...¹ \...²..

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...¹} {...²} {...³}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...¹} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {...¹} {...²} {...³}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

- 1 COMMANDO
- 2 COMMANDO

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

- 1 GETAL
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

- 1 GETAL
- 2 GETAL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,²...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 NAAM alles
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

- 1 TAAL
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

- 1 NAAM
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserrightpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserrightpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserrighttoleftinbox ...¹ {...} {...}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetopofpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsetypingfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseundefined {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptytoks \^1. {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 PARAMETER
2 TRUE
3 FALSE

\doiffastoptionalcheckcselse \¹... \²...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doiffastoptionalcheckelse {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiffielddbodyelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffielddcategoryelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffigureelse {¹...} {²...} {³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffile {¹...} {²...}

1 FILE
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {¹...} {²...} {³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {¹...} {²...} {³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 FONT
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontfeatureelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifinsertionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifinset {...} {...,²...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifintokselset {...} {...} {...} {...}

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 TRUE
4 FALSE

\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\doifitalicelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiflanguageelse {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayerdataelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifleapyearelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doiflistelse {...} {...} {...}

1 LIJST
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doiflocationelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doiflocfileelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifMPgraphicelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmainfloatbodyelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifmarkingelse {...} {...} {...} 1 MARKERING 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifmeaningelse \... \... {...} {...} 1 CSNAME 2 CSNAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifmessageelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifmode {...,¹...} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifmodeelse {...,¹...} {...²} {...³} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextbgroupcselse \... \...¹ 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextbgroupelse {...¹} {...²} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...¹} {...²} {...³} 1 KARAKTER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \... \...¹ 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...¹} {...²} 1 TRUE 2 FALSE </pre>

\doifnextparenthesiselse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifnot {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifnotallmodes {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotcommandhandler \... {...} {...}

1 CSNAME
2 NAAM
3 TRUE

\doifnotcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifnotcounter {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...} {...}

1 GETAL
2 TRUE

\doifnotempty {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

\doifnotenv {...} {...}

1 PARAMETER
2 TRUE

<pre> \doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...,²...} {...³} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinsidesplitfloat {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...,¹...} {...²} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...} {...} 1 TEKST 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 PARAMETER
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 TRUE
3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

1 GETAL
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,
...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifparentfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternselse {...} {...} {...}

1 TAAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 GETAL
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ... {...} {...}

1 NAAM GETAL
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 VERWIJZING
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE

\doifsetupself {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doifsometoks \... {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifsometokselsetelse \¹... {²...} {³...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifstringinstringelse {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

\doifstructurelisthasnumberelse {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifstructurelisthaspageelse {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsymboldefinedelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doifsymbolsetelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiftext {¹...} {²...} {³...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doiftextelse {¹...} {²...} {³...}

1 TEKST
2 TRUE
3 FALSE

\doiftextflowcollectorelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiftextflowelse {¹...} {²...} {³...}

1 NAAM
2 TRUE
3 FALSE

\doiftopofpageelse {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiftypingfileelse {¹...} {²...} {³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifundefined {¹...} {²...}

1 NAAM
2 TRUE

<pre> \doifundefinedcounter {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifunknownfontfeature {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAAM 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} * COMMANDO </pre>

<p><code>\doloopoverlist {...,¹...} {...²}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 COMMANDO</p>
<p><code>\donothing</code></p>
<p><code>\dontconvertfont</code></p>
<p><code>\dontleavehmode</code></p>
<p><code>\dontpermitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\doordefinieren [...]¹ [...]² [...,...³...,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 erft: \steldoordefinierenin</p>
<p><code>\DOORDEFINITIE [...,¹...] {...²} ...³ \par</code></p> <p>1 VERWIJZING</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 INHOUD</p>
<p><code>\doorlabelen [...]¹ [...]² [...,...³...,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 erft: \setuplabel</p>
<p><code>\doornummeren [...]¹ [...]² [...,...³...,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 erft: \steldoornummerenin</p>
<p><code>\DOORNUMMERING [...,¹...] {...²} ...³ \par</code></p> <p>1 VERWIJZING</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 INHOUD</p>
<p><code>\dopositionaction {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\doprocesslocalsetups {...,*...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\doquadrupleargument \... [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 TEKST</p>
<p><code>\doquadrupleempty \... [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 TEKST</p>
<p><code>\doquadruplegroupempty \... {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 TEKST</p>

\doquintupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\doquintupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\doquintuplegroupempty \¹... {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\dorechecknextindentation

\dorecurse {¹...} {²...}

1 GETAL
2 COMMANDO

\dorepeatwithcommand [¹...] \²...

1 TEKST GETAL*TEKST
2 CSNAME

\doreplacefeature {...,*...}

* NAAM

\doresetandafffeature {...,*...}

* NAAM

\doresetattribute {...,*}

* NAAM

\dorotatebox {¹...} \²... {³...}

1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT

\dosetattribute {¹...} {²...}

1 NAAM
2 GETAL

\dosetleftskipadaption {...,*}

* ja nee standaard MAAT

\dosetrighskipadaption {...,*}

* ja nee standaard MAAT

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,...}

* erft: \stelinterliniein

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}

* aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT

* NAAM

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST
7	TEKST
8	TEKST

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST
7	TEKST
8	TEKST

1	CSNAME
2	TEKST

1	CSNAME
2	TEKST

1	CSNAME
2	TEKST

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST
7	TEKST

1	CSNAME
2	TEKST
3	TEKST
4	TEKST
5	TEKST
6	TEKST
7	TEKST

1	NAAM
2	NAAM

1 GETAL
2 GETAL
3 [-+] GETAL
4 COMMANDO

* NAAM

`\dotfskip {...}`

* MAAT

`\dotoks \...`

* CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleargumentwithset \1... [2...,2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleempty \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotripleemptywithset \1... [2...,2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\doublebond`

`\dowith {...1,...} {...2}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\dowithnextbox {...1} \2... {...3}`

1 COMMANDO
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {...1} {...2} \3... {...4}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {...4}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {...3}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

\downwithpargument *.. * CSNAME
\downwithrange {..., ¹ ...} *.. 1 GETAL GETAL:GETAL 2 CSNAME
\downwithwargument *.. * CSNAME
\dpofstring {...} * TEKST
\dummydigit
\dummysparameter {...} * PARAMETER
\dunnelijn
\dunnelijnen [..., [*] ...] * erft: \steldunnelijnen ^{EF} in
\ETEX
\EveryLine {...} * COMMANDO
\EveryPar {...} * COMMANDO
\edefconvertedargument *.. ¹ {...} ² .. 1 CSNAME 2 TEKST
\UNIT {...} * CONTENT instances: unit
\unit {...} * CONTENT
\eenregel [...] * VERWIJZING
\eerstesubpagina
\efcmxheight {...} * NAAM
\efcmxwidth {...} * NAAM
\efcminheight {...} * NAAM

<code>\efcminwidth {...}</code> * NAAM
<code>\efcparameter {...} {...}</code> 1 NAAM 2 PARAMETER
<code>\effect [...] {...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*...]</code> * NAAM
<code>\enableexperiments [...,*...]</code> * NAAM
<code>\enablemode [...,*...]</code> * NAAM
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAAM
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows- 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso- 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*...]</code> * NAAM
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> * PARAMETER
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 PARAMETER 2 COMMANDO

<code>\epos {...}</code> * NAAM
<code>\equaldigits {...}</code> * TEKST
<code>\ergens {...} {...} [...]</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\eTeX</code>
<code>\executeifdefined {...} {...}</code> 1 NAAM 2 COMMANDO
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \... {...} {...}</code> 1 CSNAME 2 PARAMETER 3 TEKST
<code>\expanded {...}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {...} {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \... {...}</code> 1 CSNAME 2 NAAM
<code>\expdoif {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE

`\expdoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAAM

`\externalfigurecollectionparameter {...1} {...2}`

1 NAAM
2 PARAMETER

`\externfiguur [...1] [...2] [...,3...3...]`

1 FILE OPT OPT
2 NAAM
3 erft: \setuexternalfigure

`\fakebox ...`

* NAAM GETAL

`\fastdecrement \...`

* CSNAME

`\fastincrement \...`

* CSNAME

`\fastlocalframed [...1] [...,2...2...] {...3}`

1 NAAM
2 erft: \stelomlijndin
3 CONTENT

<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {¹...} {²...}</code> 1 GETAL 2 CONTENT
<code>\fastsetup {.*}</code> * NAAM
<code>\fastsetupwithargument {¹...} {²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {¹...} {²...}</code> 1 CONTENT 2 NAAM
<code>\fastswitchtobodyfont {.*}</code> * x xx klein groot script scriptscript
<code>\fastxsxy {¹...} {²...} {³...}</code> 1 GETAL 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\feature [¹...] [²...,...]</code> 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM
<code>\feature {¹...} {²...,...}</code> 1 + - = ! > < meer minder nieuw reset default oud lokaal 2 NAAM
<code>\fence</code>
<code>\fenced [¹...] {²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\FENCE {.*}</code> * CONTENT
<code>\fetchallmarkings [¹...] [²...]</code> 1 MARKERING 2 pagina NAAM
<code>\fetchallmarks [.*]</code> * MARKERING
<code>\fetchmark [¹...] [²...]</code> 1 MARKERING OPT 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
<code>\fetchmarking [¹...] [²...] [³...]</code> 1 MARKERING 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole

\fetchonemark [...] [...] 1 MARKERING OPT 2 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\fetchonemarking [...] [...] [...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
\fetchruntimecommand \... {...} 1 CSNAME 2 FILE
\fetchtwomarkings [...] [...] 1 MARKERING 2 pagina NAAM
\fetchtwomarks [...] * MARKERING
\fieldbody [...] [...,... ² ...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupfieldbody
\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
\figurefilename
\figurefilepath
\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth
\figuresymbol [...] [...,... ² ...] 1 FILE NAAM OPT 2 erft: \externfiguur
\figurewidth

\filename {...} * FILE
\filledhboxb ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filledhboxc ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filledhboxg ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filledhboxk ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filledhboxm ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filledhboxr ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filledhboxy ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\filler [...] * sym symbool lijn breedte spatie NAAM
\fillupto [¹ ...] { ² ...} 1 sym symbool lijn breedte spatie NAAM 2 TEKST
\filterfromnext { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} { ⁷ ...} 1 GETAL OPT OPT OPT OPT OPT 2 GETAL 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT
\filterfromvalue { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\filterpages [¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 FILE OPT 2 even oneven GETAL GETAL:GETAL 3 breedte = MAAT n = GETAL categorie = NAAM
\filterreference {...} * default tekst titel nummer pagina realpage

\findtwopassdata {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM

\finishregisterentry [...]¹ [...,...²...,...]² [...,...³...,...]³
OPT

1 NAAM
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

\firstcharacter

\firstcounter [...]¹ [...]²
OPT

1 NAAM
2 GETAL

\firstcountervalue [...]^{*}

* NAAM

\firstinlist [...]^{*},...]

* COMMANDO

\firstoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST

\firstoffourarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

\firstofoneargument {...}^{*}

* TEKST

\firstofoneunexpanded {...}^{*}

* TEKST

\firstofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

\firstofthreearguments {...}¹ {...}² {...}³

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

\firstofthreeunexpanded {...}¹ {...}² {...}³

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

\firstoftwoarguments {...}¹ {...}²

1 TEKST
2 TEKST

\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEKST 2 TEKST
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] ¹ [...] ² 1 NAAM 2 GETAL
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [...] ¹ [...] ² 1 erft: \stelomlijndin OPT 2 CONTENT
\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT
\flag {...} * NAAM
\floatuserdataparameter {...} * PARAMETER
\flushbox {...} ¹ {...} ² 1 NAAM 2 NAAM
\flushboxregister ... * NAAM GETAL
\flushcollector [...] * NAAM
\flushedrightlastline
\flushlayer [...] * NAAM
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAAM
\flushshapebox

\flushtextflow {...} * NAAM
\flushtokens [...]
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAAM
\fontcharbyindex {...} * GETAL
\fontclass
\fontclassname {...} {...} 1 NAAM 2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping
\forcelocalfloats
\forgeteverypar
\forgetparameters [...] [...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\forgetparskip
\forgetragged
\formule [...] [...] 1 opelkaar krap ^{OPT} midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin 2 CONTENT
\formulenummer [...] * VERWIJZING OPT

<p><code>\foundbox {¹...} {²...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p>
<p><code>\fourthoffivearguments {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 TEKST</p>
<p><code>\fourthoffourarguments {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p>
<p><code>\fourthofsixarguments {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 TEKST</p> <p>6 TEKST</p>
<p><code>\frameddimension {[*]...}</code></p> <p>* PARAMETER</p>
<p><code>\framedparameter {[*]...}</code></p> <p>* PARAMETER</p>
<p><code>\freezedimenmacro \¹... \²...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\freezemeasure [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 MAAT</p>
<p><code>\frenchspacing</code></p>
<p><code>\fromlinenote [¹...] {²...}</code></p> <p>1 VERWIJZING</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\frozenhbox {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\frule .. [*]... .. \relax</code></p> <p>* width_{MAAT} height_{MAAT} depth_{MAAT} radius_{MAAT} line_{MAAT} type_{TEKST} data_{TEKST} name_{TEKST}</p>
<p><code>\GetPar</code></p>
<p><code>\GotoPar</code></p>
<p><code>\Greeknumpals {[*]...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\gdefconvertedargument \¹... {²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEKST</p>

<pre> \gdefconvertedcommand \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \gebruikblokken [...,¹...] [...,²...] [...,³...⁴...] 1 NAAM 2 NAAM 3 criterium = tekst SECTIE </pre>
<pre> \gebruikexterndocument [...¹] [...²] [...³] 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST </pre>
<pre> \gebruikexternfiguur [...¹] [...²] [...³] [...⁴...⁵...] 1 NAAM 2 FILE 3 NAAM 4 erft: \setuexternalfigure </pre>
<pre> \gebruikexterngeluidsfragment [...¹] [...²] 1 NAAM 2 FILE </pre>
<pre> \gebruikJSscripts [...¹] [...²...] 1 FILE 2 NAAM </pre>
<pre> \gebruikmodule [...¹] [...²...] [...³...⁴...] 1 m p s x t 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \gebruikpad [...,*...] * PATH </pre>
<pre> \gebruiksymbolen [...*] * FILE </pre>
<pre> \gebruiktypescript [...¹] [...²] [...³] 1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual alles 2 NAAM fallback default dtp simple 3 size naam </pre>
<pre> \gebruiktypescriptfile [...*] * reset FILE </pre>
<pre> \gebruikURL [...¹] [...²] [...³] [...⁴] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST </pre>
<pre> \gebruikurl [...¹] [...²] [...³] [...⁴] 1 NAAM 2 URL 3 FILE 4 TEKST </pre>
<pre> \geenbovenenonderregels </pre>
<pre> \geenhoofdenvoetregels </pre>

\geenspatie
\getboxfromcache {...} {...} ... 1 NAAM 2 GETAL TEKST 3 NAAM GETAL
\getboxllx ... * NAAM GETAL
\getboxlly ... * NAAM GETAL
\getbufferdata [...] OPT * BUFFER
\getcommacommandsize [...,*...] * COMMANDO
\getcommalistsize [...,*...] * COMMANDO
\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL 3 GETAL
\getdayspermonth {...} {...} 1 GETAL 2 GETAL
\getdefinedbuffer [...]
\getdocumentargument {...} * NAAM
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\getdocumentfilename {...} * GETAL
\getdummyparameters [...,*...] * PARAMETER = WAARDE
\getemptyparameters [...] [...,*...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getparameters [...] [...,*...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getexpandedparameters [...] [...,*...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE

\getfiguredimensions [...] [... ² ...] 1 FILE OPT 2 erft: \setupexternalfigure
\getfirstcharacter {...} * TEKST
\getfirsttwopassdata {...} * NAAM
\getfromcommacommand [... ¹ ...] [... ²] 1 COMMANDO 2 GETAL
\getfromcommalist [... ¹ ...] [... ²] 1 COMMANDO 2 GETAL
\getfromtwopassdata {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\getglyphdirect {... ¹ } {... ² } 1 FONT 2 GETAL KARAKTER
\getglyphstyled {... ¹ } {... ² } 1 FONT 2 GETAL KARAKTER
\getgparameters [...] [... ² ...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getlasttwopassdata {...} * NAAM
\getlocalfloat {...} * GETAL
\getlocalfloats
\getMPdrawing
\getMPlayer [...] [... ² ...] {... ³ } 1 NAAM OPT 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\getmessage {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 NAAM GETAL
\getnamedglyphdirect {... ¹ } {... ² } 1 FONT 2 NAAM
\getnamedglyphstyled {... ¹ } {... ² } 1 FONT 2 NAAM

\getnamedtwopassdatalist \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAAM
\getnaturaldimensions ... * NAAM GETAL
\getnoflines { [*] ...} * MAAT
\getobject { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 NAAM
\getobjectdimensions { ¹ ...} { ² ...} 1 NAAM 2 NAAM
\getpaletsizes [[*] ...] * NAAM
\getparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getprivatechar { [*] ...} * NAAM
\getprivateslot { [*] ...} * NAAM
\getrandomcount \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
\getrandomdimen \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 MAAT 3 MAAT
\getrandomfloat \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
\getrandomnumber \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
\getrandomseed \ [*] ... * CSNAME
\getrawparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getrawgparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE

\getrawnoflines {...} * MAAT
\getrawparameters [... ¹] [... ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getrawxparameters [... ¹] [... ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\getreference [... ¹] [... ² .] 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING
\getreferenceentry {...} * default tekst titel nummer pagina realpage
\getroundednoflines {...} * MAAT
\getsubstring {... ¹ } {... ² .} {... ³ .} 1 GETAL 2 GETAL 3 TEKST
\gettwopassdata {...} * NAAM
\gettwopassdatalist {...} * NAAM
\getuvalue {...} * NAAM
\getvalue {...} * NAAM
\getvariable {... ¹ } {... ² .} 1 NAAM 2 PARAMETER
\getvariabledefault {... ¹ } {... ² .} {... ³ .} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 COMMANDO
\getxparameters [... ¹] [... ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\globaldisablemode [...*,...] * NAAM
\globalenablemode [...*,...] * NAAM
\globalletempty *.. * CSNAME

\globalpopbox ... * NAAM GETAL
\globalpopmacro *... * CSNAME
\globalpreventmode [...,*,...] * NAAM
\globalprocesscommalist [...] ¹ \... ² 1 COMMANDO 2 CSNAME
\globalpushbox ... * NAAM GETAL
\globalpushmacro *... * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEKST
\globalswapcounts \... \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens \... \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapmacros \... \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalundefine {...} * NAAM
\glyphfontfile {...} * FONT
\gobbledoubleempty [...] ¹ [...] ² 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
\gobbleeightarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ {...} ⁶ {...} ⁷ {...} ⁸ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT 8 CONTENT
\gobblefivearguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST

`\gobblefourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}*`

* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]*`

* TEKST

`\gobblesevenarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]*`

* TEKST

OPT

`\gobblesixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`
1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`
1 TEKST
2 TEKST

`\gobbleuntil *`
* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`
* INHOUD

`\grabbufferdata [1.] [2.] [3.] [4.]`
1 CATEGORY OPT
2 NAAM
3 NAAM
4 NAAM

`\grabbufferdatadirect {1.} {2.} {3.}`
1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM

`\grabuntil {1.} \2.}`
1 NAAM
2 CSNAME

`\grave {*.}`
* KARAKTER

`\grayvalue {*.}`
* KLEUR

`\greedystring \1. \at \2. \to \3. \and \4.`
1 TEKST
2 TEKST
3 CSNAME
4 CSNAME

<code>\greeknumerals {...}</code> * GETAL
<code>\grijskleur [.¹.] {.².}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\groot ...</code> * KARAKTER
<code>\grootkorps</code>
<code>\groter</code>
<code>\groupedcommand {.¹.} {.².}</code> 1 COMMANDO 2 COMMANDO
<code>\gsetboxllx .¹. {.².}</code> 1 NAAM GETAL 2 MAAT
<code>\gsetboxlly .¹. {.².}</code> 1 NAAM GETAL 2 MAAT
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * GETAL
<code>\haalbuffer [...,[*]...]</code> * BUFFER OPT
<code>\haalBUFFER</code>
<code>\haalmarkering [.¹.] [.².] [.³.]</code> 1 MARKERING OPT OPT 2 pagina NAAM 3 eerste laatste huidige vorige volgende boven onder default beide alles first:geencontrole last:geencontrole previous:geencontrole next:geencontrole top:geencontrole bottom:geencontrole
<code>\haarlijn</code>
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handhaafblokken [...,¹...] [...,²...]</code> 1 NAAM OPT 2 NAAM

\handletokens ¹ ... \with \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
\handschrift
\hash
\hat {...} * KARAKTER
\hboxofvbox ... * NAAM GETAL
\hboxreference [... ¹ ,... ²] 1 VERWIJZING 2 CONTENT
\hboxBOX {...} * CONTENT
\hdofstring {...} * TEKST
\headhbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\headnumbercontent
\headnumberdistance
\headnumberwidth
\headreferenceattributes
\headsetupspacing
\headtextcontent
\headtextdistance
\headtextwidth
\headvbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\headwidth
\heightanddepthofstring {...} * TEKST
\heightofstring {...} * TEKST

<code>\heightspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\helptekst [...] {...} {...}</code> 1 VERWIJZING <small>OPT</small> 2 TEKST 3 TEKST
<code>\HELP [...] {...} {...}</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST 3 TEKST instances: helptext
<code>\helptext [...] {...} {...}</code> 1 VERWIJZING <small>OPT</small> 2 TEKST 3 TEKST
<code>\hglue ...</code> * MAAT
<code>\hiddencitation [...]</code> * VERWIJZING
<code>\hiddencite [...]</code> * VERWIJZING
<code>\highlight [...] {...}</code> 1 NAAM 2 TEKST
<code>\HIGHLIGHT {...}</code> * TEKST
<code>\highordinalstr {...}</code> * TEKST
<code>\hilo [...] {...} {...}</code> 1 links <small>rechts</small> 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\himilo {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\hl [...]</code> * <small>GETAL</small>
<code>\hoofdtaal [...]</code> * TAAL
<code>\hoog {...}</code> * CONTENT

<code>\HIGH {...}</code> * CONTENT instances: unitshigh
<code>\unitshigh {...}</code> * CONTENT
<code>\horizontalgrowingbar [...,.*,...]</code> * erft: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,.*,...]</code> * erft: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\hpos {...}^{...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\hsizefraction {...}^{...}</code> 1 MAAT 2 GETAL
<code>\hsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\hsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\hspace [...] [...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 klein middel groot normaal default geen .5 1 2 3 spraak citeer interquotation citaat sentence intersentence NAAM
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEKST
<code>\htofstring {...}</code> * TEKST
<code>\huidigedatum [...,.*,...]</code> * jaar maand dag weekdag y yy Y m mm M d dd D w W spatie _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEKST kenmerk day:+ day:++ d:+ d:++ dd:++ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
<code>\huidigekopnummer</code>
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedfile {...}</code> * FILE

<code>\hyphenatedfilename {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedurl {...}</code> * TEKST
<code>\hyphenatedword {...}</code> * TEKST
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> * CONTENT
<code>\ifassignment .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifparameters .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iftrialsotypesetting .¹. \else .². \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignoretagsinexport [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAAM
<code>\immediatesavetwopassdata {...¹} {...²} {...³}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>

$\backslash\text{in } \{...\} \{...\} [...]$ 1 TEKST OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
$\backslash\text{includemenu } [...]$ * NAAM
$\backslash\text{includeversioninfo } \{...\}$ * NAAM
$\backslash\text{incrementcounter } [...]$ $[...]$ $[...]$ 1 NAAM OPT 2 GETAL
$\backslash\text{incrementedcounter } [...]$ * NAAM
$\backslash\text{incrementpagenumber}$
$\backslash\text{incrementsubpagenumber}$
$\backslash\text{incrementvalue } \{...\}$ * NAAM
$\backslash\text{indentation}$
$\backslash\text{infofont}$
$\backslash\text{infofontbold}$
$\backslash\text{inheritparameter } [...]$ $[...]$ $[...]$ 1 TEKST 2 TEKST 3 PARAMETER
$\backslash\text{inhibitblank}$
$\backslash\text{initializeboxstack } \{...\}$ * NAAM
$\backslash\text{inlijnd } [...]$ $[...]$ $[...]$ $\{...\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{stelomlijndin}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{inlinebuffer } [...]$ $[...]$ $[...]$ * BUFFER OPT
$\backslash\text{inlinedbox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{inlinemath } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics } \{...\}$ * CONTENT

<code>\inlinemessage {...}</code> * TEKST
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\inlinerange [...]</code> * VERWIJZING
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\inregel {...} [...]</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 VERWIJZING
<code>\insertpages [...]¹ [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 FILE ^{OPT} ^{OPT} 2 GETAL 3 breedte = MAAT n = GETAL categorie = NAAM
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAAM
<code>\installactivecharacter ...</code> * KARAKTER
<code>\installanddefineactivecharacter ...¹ {...}</code> 1 KARAKTER 2 COMMANDO
<code>\installattributestack \...</code> * CSNAME

<pre> \installautocommandhandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installautosetuphandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installbasicautosetuphandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installbasicparameterhandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installbottomframerenderer {^1} {^2} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installcommandhandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installcorenamespace {^*} * NAAM </pre>
<pre> \installdefinehandler \... {^2} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installdefinitionset \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \... {^2} \... {^4} 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME 4 NAAM </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \... {^2} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>

<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installeertaal [...] [...,...²...,...] 1 NAAM 2 erft: \steltaal in </pre>
<pre> \installeertaal [...] [...] 1 NAAM 2 TAAL </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installglobalmacrostack *... * CSNAME </pre>
<pre> \installleftframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installmacrostack *... * CSNAME </pre>
<pre> \installnamespace {...} * NAAM </pre>
<pre> \installoutputroutine \... {...} 1 CSNAME 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installpagearrangement ... {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparameterhashhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installparentinjector \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>

<pre> \installrightframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installrootparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installsetuponlycommandhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installshipoutmethod {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installsimplecommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installsimpleframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installswitchcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAAM 3 CSNAME </pre>
<pre> \installswitchsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \installtexdirective {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtextracker {...} {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO 3 COMMANDO </pre>
<pre> \installtopframerenderer {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>
<pre> \installunitsseparator {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO </pre>

\installunitsspace {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\installversioninfo {...} {...} 1 NAAM 2 COMMANDO
\integerrounding {...} * GETAL
\interactiebalk [...] [...] ² 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiebalkin
\interactiebuttons [...] ¹ [...] ² 1 erft: \stelinteractiebalkin OPT 2 pagina subpagina VERWIJZING
\interactiemenu [...] ¹ [...] ² 1 NAAM OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin
\intertext {...} * TEKST
\invokepagehandler {...} {...} 1 normaal geen NAAM 2 CONTENT
\invullijnen [...] ¹ [...] ² ³ 1 erft: \stelinvullijnen OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
\invulregel [...] [*] * erft: \stelinvulregelsin
\invultekst [...] ¹ [...] ² ³ 1 erft: \stelinvullijnen OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italic
\italiccorrection
\italicface
\italicvet

\items [... ¹ ...] {... ² .} 1 erft: \stelitemsin 2 TEKST
\itemtag [... [*] ...] * VERWIJZING OPT
\jobfilename
\jobfilesuffix
\Kap {...} * TEKST
\FRAMETEXT [... ¹ ...] {... ² .} 1 erft: \stelkaderteksin 2 CONTENT instances: framedtext
\framedtext [... ¹ ...] {... ² .} 1 erft: \stelkaderteksin 2 CONTENT
\kap {...} * TEKST
\keeplinestogether {...} * GETAL
\keepunwantedspaces
\kerncharacters [... ¹] {... ² .} 1 GETAL OPT 2 TEKST
\klein
\kleiner
\kleinitalicvet
\kleinkorps
\kleinnormaal
\kleinschuin
\kleinschuinvet
\kleintype
\kleinvet
\kleinvetitalic
\kleinvetschuin

<code>\kleur [¹...] {²...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\kleurenbalk [...*,...]</code> * KLEUR
<code>\kleurwaarde {*.}</code> * KLEUR
<code>\kloonveld [¹...] [²...] [³...] [...⁴,...]</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM
<code>\kolom [...*,...]</code> * erft: \columnbreak ^{OPT}
<code>\kopnummer [¹...] [²...]</code> 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste OPT
<code>\koreancirclenumerals {*.}</code> * GETAL
<code>\koreannumerals {*.}</code> * GETAL
<code>\koreannumeralsc {*.}</code> * GETAL
<code>\koreannumeralsp {*.}</code> * GETAL
<code>\koreanparentnumerals {*.}</code> * GETAL
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Letter {*.}</code> * GETAL
<code>\Letters {*.}</code> * GETAL
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>

<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\laag {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\laatstesubpagina</code>
<code>\LABELtaal</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltaal</code>
<code>\headtaal</code>
<code>\labeltaal</code>
<code>\mathlabeltaal</code>
<code>\operatorortaal</code>
<code>\prefixtaal</code>
<code>\suffixtaal</code>
<code>\taglabeltaal</code>
<code>\unittaal</code>
<code>\LABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\headtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\labeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\mathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\operatorortekst {...}</code> * PARAMETER

<pre>\prefixtekst {...} * PARAMETER</pre>
<pre>\suffixtekst {...} * PARAMETER</pre>
<pre>\taglabeltekst {...} * PARAMETER</pre>
<pre>\unittekst {...} * PARAMETER</pre>
<pre>\LABELtexts {...} {...} 1 PARAMETER 2 TEKST instances: head label mathlabel</pre>
<pre>\headtexts {...} {...} 1 PARAMETER 2 TEKST</pre>
<pre>\labeltexts {...} {...} 1 PARAMETER 2 TEKST</pre>
<pre>\mathlabeltexts {...} {...} 1 PARAMETER 2 TEKST</pre>
<pre>\LABEL [...¹,...] {...²} 1 VERWIJZING^{OPT} OPT 2 TEKST</pre>
<pre>\laho [...¹] {...²} {...³} 1 links ^{OPT}rechts 2 CONTENT 3 CONTENT</pre>
<pre>\languageCharacters {...} * GETAL</pre>
<pre>\languagecharacters {...} * GETAL</pre>
<pre>\languagecharwidth {...} * TAAL</pre>
<pre>\lastcounter [...¹] [...²] 1 NAAM OPT 2 GETAL</pre>
<pre>\lastcountervalue [...] * NAAM</pre>
<pre>\lastdigit {...} * GETAL</pre>
<pre>\lastlinewidth</pre>

<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAAM 2 GETAL
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits {...}</code> * GETAL
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code> * COMMANDO
<code>\layeredtext [...¹...²...] [...³...] {...} {...}</code> 1 erft: \setuplayer ^{OPT} 2 erft: \setuplayeredtext ^{OPT} 3 TEKST 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
<code>\lbox ... {...}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT

<code>\lefthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftLABELtekst {...}</code> * PARAMETER instances: head label mathlabel
<code>\leftheadtekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftmathlabeltekst {...}</code> * PARAMETER
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox ...¹ {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox ...¹ {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop ...¹ {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorrighthbox ...¹ {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox ...¹ {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop ...¹ {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\legeregels [...]</code> * GETAL OPT
<code>\letbeundefined {...}</code> * NAAM

<pre> \letcatcodecommand \...¹ \...² \...³ 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 CSNAME </pre>
<pre> \letcscsname \...¹ \csname ...² \endcsname 1 CSNAME 2 NAAM </pre>
<pre> \letcsnamecs \csname ...¹ \endcsname \...² 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \letcsnamecsname \csname ...¹ \endcsname \csname ...² \endcsname 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \letdummyparameter {...}¹ \...² 1 PARAMETER 2 CSNAME </pre>
<pre> \letempty *... * CSNAME </pre>
<pre> \letgvalue {...}¹ \...² 1 NAAM 2 CSNAME </pre>
<pre> \letgvalueempty {...} * NAAM </pre>
<pre> \letgvalurelax {...} * NAAM </pre>
<pre> \letter {...} * GETAL </pre>
<pre> \letterampersand </pre>
<pre> \letterat </pre>
<pre> \letterbackslash </pre>
<pre> \letterbar </pre>
<pre> \letterbgroup </pre>
<pre> \letterclosebrace </pre>
<pre> \lettercolon </pre>
<pre> \letterdollar </pre>
<pre> \letterdoublequote </pre>
<pre> \letteregroup </pre>

<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\letters {...}</code> * GETAL
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [.¹.] {.².}</code> 1 GETAL OPT 2 TEKST
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {.¹.} \.².}</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\letvalueempty {...}</code> * NAAM
<code>\letvaluerelax {...}</code> * NAAM

<code>\lfence {...}</code> * KARAKTER
<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lijndikte</code>
<code>\lijstlengte</code>
<code>\limitatefirstline {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 COMMANDO
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code> 1 GETAL 2 COMMANDO 3 TEKST
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO
<code>\limitatetext {...} {...,²...} {...}</code> 1 TEKST 2 [-+]MAAT 3 COMMANDO
<code>\linespanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
<code>\links ...</code> * KARAKTER
<code>\listcitation [...,¹...,...] [...²]</code> 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING
<code>\listcitation [...¹] [...²]</code> 1 default category ^{OPT} entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING
<code>\listcitation [...,¹...,...] [...,²...,...]</code> 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 PARAMETER = WAARDE


```

\listcite [...1...2...] [...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING

```

```

\listcite [...1...] [...2...]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING

```

```

\listcite [...1...2...] [...2...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\listnamespaces

```

```

\llap {...}
*  CONTENT

```

```

\loadanyfile [...]
*  FILE

```

```

\loadanyfileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadbtxdefinitionfile [...]
*  FILE

```

```

\loadbtxreplacementfile [...]
*  FILE

```

```

\loadcldfile [...]
*  FILE

```

```

\loadcldfileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadfontgoodies [...]
*  FILE

```

```

\loadluafile [...]
*  FILE

```

```

\loadluafileonce [...]
*  FILE

```

```

\loadspellchecklist [...1...] [...2...]
1  NAAM
2  FILE

```

\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [¹] [... ² ...] { ³ } 1 NAAM OPT 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localframedwithsettings [¹] [... ² ...] { ³ } 1 NAAM 2 erft: \stelomlijndin 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * NAAM GETAL
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * NAAM GETAL
\localpushmacro \... * CSNAME
\localundefine {...} * NAAM
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\lomihi { ¹ } { ² } { ³ } 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\lowerbox { ¹ } \ ² { ³ } 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
\lowercased {...} * TEKST

<code>\lowercasestring .¹ \to \.²</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [¹] {²} {³}</code> 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH {¹} {²} {³}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox {¹} {²} {³} {⁴} {⁵}</code> 1 MAAT 2 MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5 CONTENT
<code>\ltop .¹ {²}</code> 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\luacode {[*]}</code> * COMMANDO
<code>\luaconditional \[*]</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment [*]</code> * FILE
<code>\luaexpanded {[*]}</code> * COMMANDO
<code>\luaexpr {[*]}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {[*]}</code> * COMMANDO
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>

<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAAM
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\MAAND {...}</code> * GETAL
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> * GETAL
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * GETAL
<code>\MPanchor {...}</code> * NAAM
<code>\MPbetex {...}</code> * NAAM
<code>\MPc {...}</code> * NAAM
<code>\MPcode {...} {...}</code> 1 NAAM OPT 2 CONTENT

\MPcolor {...} * KLEUR
\MPcoloronly {...} * KLEUR
\MPcolumn {...} * NAAM
\MPd {...} * NAAM
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\MPh {...} * NAAM
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] ¹ {...} ² {...} ³ 1 + OPT OPT 2 NAAM 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAAM
\MPll {...} * NAAM
\MPlr {...} * NAAM
\MPls {...} * NAAM
\MPmenubuttons {...} * NAAM

\MPn {...} * NAAM
\MPoptions {...} * KLEUR
\MPoverlayanchor {...} * NAAM
\MPp {...} * NAAM
\MPpage {...} * NAAM
\MPpardata {...} * NAAM
\MPplus {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAAM
\MPpositiongraphic {...} {..., $\overset{2}{=}$...,...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE <small>OPT</small>
\MPposset {...} * NAAM
\MPr {...} * NAAM
\MPrawvar {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\MPregion {...} * NAAM
\MPrest {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAAM
\MPrs {...} * NAAM
\MPstring {...} * NAAM
\MPtext {...} * NAAM

\MPtransparency {...} * KLEUR
\MPul {...} * NAAM
\MPur {...} * NAAM
\MPVI
\MPv {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT
\MPvar {...} * PARAMETER
\MPvariable {...} * PARAMETER
\MPvv {... ¹ } {... ² } 1 NAAM 2 CONTENT
\MPw {...} * NAAM
\MPwhd {...} * NAAM
\MPx {...} * NAAM
\MPxy {...} * NAAM
\MPxywhd {...} * NAAM
\MPy {...} * NAAM
\m [... ¹] {... ² } 1 NAAM 2 CONTENT
\maand {...} * GETAL
\makecharacteractive ... * KARAKTER
\makerawcommalist [... ¹ ,...] \... ² 1 COMMANDO 2 CSNAME

```
\makestrutofbox ...
* NAAM GETAL
```

```
\mapfontsize [1..] [2..]
1 MAAT
2 MAAT
```

```
\margindata [1..] [2...2...2...] [3...3...3...] {4..}
1 NAAM OPT OPT
2 referentie = VERWIJZING
erft: \stelinmargein
3 erft: \setupmarginframed
4 CONTENT
```

```
\MARGINDATA [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
inother margintext
```

```
\atleftmargin [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\atrighmargin [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininner [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininneredge [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\ininnermargin [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleft [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```

```
\inleftedge [1...1...1...] [2...2...2...] {3..}
1 referentie = VERWIJZING OPT
erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT
```



```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inothet [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\marginext [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 referentie = VERWIJZING OPT
  erft: \stelinmargein
2 erft: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\markcontent [\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}}
1 reset alles NAAM OPT
2 CONTENT

```

```

\markedpages [*]
* NAAM

```

$\backslash\text{markeer}$ (¹ ...)(² ...)[³] 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
$\backslash\text{markinjector}$ [[*] ...] * NAAM
$\backslash\text{markpage}$ [¹ ...][² ...] 1 NAAM OPT 2 [-+]GETAL
$\backslash\text{mat}$ { [*] ...} * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [¹ ...]{ ² ...} 1 NAAM OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$
$\backslash\text{mathbi}$
$\backslash\text{mathblackboard}$
$\backslash\text{mathbs}$
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ { ¹ ...}{ ² ...} 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST
$\backslash\text{mathdefault}$
$\backslash\text{mathdouble}$ [¹ ...]{ ² ...}{ ³ ...}{ ⁴ ...} 1 beide vfenced OPT 2 GETAL 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\text{MATHDOUBLEEXTENSIBLE}$ { ¹ ...}{ ² ...} 1 TEKST 2 TEKST instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash\text{doublebar}$ { ¹ ...}{ ² ...} 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{doublebrace}$ { ¹ ...}{ ² ...} 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{doublebracket}$ { ¹ ...}{ ² ...} 1 TEKST 2 TEKST
$\backslash\text{doubleparent}$ { ¹ ...}{ ² ...} 1 TEKST 2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST

2 TEKST

```
instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightarrow xLeftarrow xRightarrow
xLeftrightarrow xtowheadleftarrow xtowheadrightarrow xmapsto xhookrightarrow
xleftharpoonup xleftharpoondown xrightharpoonup xrightharpoondown xrightoverrightarrow
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtrianglerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightarrow
mLeftarrow mRightarrow mLeiftrightarrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightharpoondown mrightharpoonup mrightoverrightarrow
mleftrightharpoons mrightrightarpoons mtrianglerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow
tleftrightarrow tLeftarrow tRightarrow tLeiftrightarrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup
trightoverrightarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttrianglerel cleftarrow crightarrow
crightoverrightarrow
```

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST

2 TEKST

1 TEKST

2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\mequal {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST
2 TEKST

OPT OPT

$\mLeftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mLeftrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mleftharpoondown \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mleftharpoonup \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mleftrightharpoonup \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mleftrightharpoons \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mmapsto \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mRightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mrel \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mrightrightarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mrightharpoondown \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mrightharpoonup \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mrightrightarrows \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$\mrightrightarrowleftarrow \{...\} \{...\}$

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mtriplerel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tequal {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tLeftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\ttriplerel {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xequal {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xhookleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xhookrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xLeftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

`\xleftarrow {...} {...}`

1 TEKST OPT OPT
2 TEKST

$$\xleftarrow{\text{tharpoondown}} \{...\} \{...\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\xleftarrow{\text{tharpoonup}} \{...\} \{...\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\xleftrightarrow{\dots} \{\dots\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\xleftarrow{\hspace{1cm}} \{ \dots \} \{ \dots \}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\backslash xmapsto \{.^1..\} \{.^2..\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

 $\xrightarrow{\{...\} \{...\}}$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\backslash xrel \{.^1..\} \{.^2..\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

 $\xrightarrow{\{...\} \{...\}}$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

 $\xrightarrow{\text{right}} \{...\} \{...\}$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

 $\xrightarrow{\dots} \{\dots\}$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\xrightarrow{\text{left}} \{...\} \{...\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

 $\xrightarrow{\scriptscriptstyle 1} \scriptscriptstyle 2$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\backslash xtriplerel \{...\} \{...\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\xrightarrow{\text{twoheadleftarrow}} \{...\} \{...\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\xrightarrow{\text{twohead}} \{...\} \{...\}$$

1	TEKST	OPT	OPT
2	TEKST		

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\backslash\text{MATHFRAMED}$ [\dots $\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\text{inmframed}$ [\dots $\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mcframed}$ [\dots $\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mframed}$ [\dots $\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}$ 1 $\text{erft: } \backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{mathfunction}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathit}$
$\backslash\text{mathitalic}$
$\backslash\text{mathop}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{MATHORNAMENT}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mathover}$ [$\overset{1}{\dots}$] $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 boven vfenced 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\text{MATHOVEREXTENSIBLE}$ $\{\dots\}$ * TEKST
$\backslash\text{MATHOVERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\text{MATHRADICAL}$ [$\overset{1}{\dots}$] $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$
$\backslash\text{mathsl}$
$\backslash\text{mathss}$
$\backslash\text{mathtext}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST

$\backslash\mathtextbf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextbi$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextbs$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextit$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtextsl$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathtexttf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtriplet$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}\{...\}^{.4}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathtriplet$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}\{...\}^{.4}$ 1 NAAM OPT OPT OPT OPT 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
$\backslash\mathttt$
$\backslash\mathunder$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}$ 1 onder vftenced ^{PT} 2 GETAL 3 TEKST
$\backslash\mathunderextensible$ $\{...\}^{.*}$ * TEKST
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{...\}^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST 2 TEKST instances:
$\backslash\mathunstacked$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST

$\backslash\mathbf{wordbf} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordbi} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordbs} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordit} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordsl} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\mathbf{wordtf} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEKST OPT 2 TEKST
$\backslash\maxaligned \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{measure} \{...\}$ * NAAM
$\backslash\mathrm{measured} \{...\}$ * NAAM
$\backslash\medskip$
$\backslash\medspace$
$\backslash\menubutton [...,\overset{1}{...},...] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
$\backslash\menubutton [\overset{1}{...}] [...,\overset{2}{...},...] \{\overset{3}{...}\} \{\overset{4}{...}\}$ 1 NAAM 2 erft: \stelinteractiemenuin 3 TEKST 4 VERWIJZING
$\backslash\message \{...\}$ * TEKST
$\backslash\mathrm{metaTeX}$
$\backslash\mathrm{mfence} \{...\}$ * KARAKTER

<code>\mfunction {...}</code> * CONTENT
<code>\mfunctionlabeltext {...}</code> * NAAM
<code>\mhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midden ...</code> * KARAKTER
<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox ...¹ {...}</code> 1 TEKST ² 2 CONTENT OPT
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEKST
<code>\mkvibuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\moduleparameter {...¹} {...²}</code> 1 FILE 2 PARAMETER
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monovet</code>
<code>\monthlong {...}</code> * GETAL
<code>\monthshort {...}</code> * GETAL
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> * CONTENT

\NormalizeFontHeight \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
\NormalizeFontWidth \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT
\NormalizeTextHeight { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
\NormalizeTextWidth { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST
\baar { ¹ ...} [² ...] 1 CONTENT 2 VERWIJZING
\baarbox { ¹ ...} [² ...] 1 CONTENT 2 VERWIJZING
\naarpagina { ¹ ...} [² ...] 1 TEKST 2 VERWIJZING
\namedheadnumber { [*] ...} * SECTIE
\namedstructureheadlocation { [*] ...} * SECTIE
\namedstructureuservariable { ¹ ...} { ² ...} 1 SECTIE 2 PARAMETER
\namedstructurevariable { ¹ ...} { ² ...} 1 SECTIE 2 PARAMETER
\namedtaggedlabeltexts { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM 5 CONTENT
\naturalhbox ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
\naturalhpack ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT

$\backslash\text{naturalvbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvcenter}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvpack}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEKST OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd}$ \dots * NAAM GETAL
$\backslash\text{negatecolorbox}$ \dots * NAAM GETAL
$\backslash\text{negated}$ $\{\dots\}$ * TEKST
$\backslash\text{negemspace}$
$\backslash\text{negenspace}$
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery}$ $\overset{1}{\dots}$ $\overset{2}{\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode}$ $\{\dots\}$ * NAAM
$\backslash\text{newsignal}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newsystemmode}$ $\{\dots\}$ * NAAM
$\backslash\text{nextbox}$

<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEKST
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\noot [...¹] [...²]</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 VERWIJZING
<code>\NOTE [...¹,...²] {...}</code> 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST instances: footnote endnote
<code>\NOTE [...,[*]...,...]</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING instances: footnote endnote
<code>\endnote [...,[*]...,...]</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\footnote [...,[*]...,...]</code> * titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\endnote [...¹,...²] {...}</code> 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST
<code>\footnote [...¹,...²] {...}</code> 1 VERWIJZING ^{OPT} 2 TEKST
<code>\normaal</code>
<code>\normalboldface</code>

<pre> \normalframedwithsettings [...¹...] {...²} 1 erft: \stelomlijndin 2 CONTENT </pre>
<pre> \normalitalicface </pre>
<pre> \normalizebodyfontsize \...¹ {...²} 1 CSNAME 2 MAAT </pre>
<pre> \normalizedfontsize </pre>
<pre> \normalizefontdepth \...¹ {...²} {...³} {...⁴} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizefontheight \...¹ {...²} {...³} {...⁴} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizefontline \...¹ {...²} {...³} {...⁴} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizefontwidth \...¹ {...²} {...³} {...⁴} 1 CSNAME 2 TEKST 3 MAAT 4 FONT </pre>
<pre> \normalizetextdepth {...¹} {...²} {...³} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalizetextheight {...¹} {...²} {...³} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalizetextline {...¹} {...²} {...³} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalizetextwidth {...¹} {...²} {...³} 1 FONT 2 MAAT 3 TEKST </pre>
<pre> \normalslantedface </pre>
<pre> \normaltypeface </pre>
<pre> \notesymbol [...¹] [...²] 1 NAAM OPT 2 VERWIJZING </pre>

<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {¹.} {².}</code> 1 TEKST 2 GETAL
<code>\numberofpoints {[*].}</code> * MAAT
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {[*].}</code> * CONTENT
<code>\offset [...¹...²...]</code> 1 erft: \setupoffset ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...¹...²... \³...]</code> 1 erft: \setupoffsetbox ^{OPT} 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\omgeving [...]</code> * FILE
<code>\omgeving ...</code> * FILE
<code>\omlaag [...]</code> * MAAT
<code>\omlijnd [...¹...²...]</code> 1 erft: \stelomlijndin ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\FRAMED [...¹...²...]</code> 1 erft: \stelomlijndin ^{OPT} 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
<code>\fitfieldframed [...¹...²...]</code> 1 erft: \stelomlijndin ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\unframed [...¹...²...]</code> 1 erft: \stelomlijndin ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\onbekend</code>

\onderdeel [...] * FILE
\onderdeel ... * FILE
\onedigitrounding {...} * GETAL
\op {...} {...} [...] 1 TEKST OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
\oppagina [...] * VERWIJZING
\ordinaldaynumber {...} * GETAL
\ordinalstr {...} * TEKST
\ornamenttext [... ¹ ... ¹ ...] [... ² ... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 variant = a b OPT erft: \setupcollector 2 letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR erft: \stelomlijndin 3 TEKST 4 CONTENT
\ornamenttext [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 NAAM 2 TEKST 3 CONTENT
\ornamenttext [... ¹ ... ¹ ...] [... ² ... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 variant = a b OPT erft: \setupplayer 2 erft: \setupplayeredtext 3 TEKST 4 CONTENT
\ORNAMENT {... ¹ } {... ² } 1 TEKST 2 CONTENT
\outputfilename
\outputstreambox [...] * NAAM
\outputstreamcopy [...] * NAAM
\outputstreamunvbox [...] * NAAM
\outputstreamunvcopy [...] * NAAM

<code>\over [...]</code> * VERWIJZING
<code>\overlaybutton [...]</code> * VERWIJZING
<code>\overlaybutton {...}</code> * VERWIJZING
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...]¹ [...]²</code> 1 VERWIJZING 2 VERWIJZING
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...¹} {...²}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAAM
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...}¹ \^²...</code> 1 MAAT 2 CSNAME

$\backslash\text{PointsToReal} \{.^1.\} \backslash.^2.$ 1 MAAT 2 CSNAME
$\backslash\text{PointsToWholeBigPoints} \{.^1.\} \backslash.^2.$ 1 MAAT 2 CSNAME
$\backslash\text{PPCHTEX}$
$\backslash\text{PPCHTeX}$
$\backslash\text{PRAGMA}$
$\backslash\text{PtToCm} \{.^*.\}$ * MAAT
$\backslash\text{pagearea} [.^1.] [.^2.] [.^3.]$ 1 boven hoofd tekst $\overset{\text{OPT}}{\text{voet onder}}$ 2 tekst marge rand 3 links rechts lefttext middletext righttext
$\backslash\text{pagebreak} [...,*,...]$ * leeg hoofd voet $\overset{\text{OPT}}{\text{dummy kader GETAL +GETAL default reset blokkeer ja nee opmaak blanko voorkeur grotevoorkeur links rechts even oneven viertal laatste laatstepagina start stop NAAM}}$
$\backslash\text{pagefigure} [.^1.] [...,\overset{2}{=},...]$ 1 FILE $\overset{\text{OPT}}{\text{offset}}$ 2 offset = default overlay geen MAAT
$\backslash\text{pageinjection} [.^1.] [...,\overset{2}{=},...]$ 1 NAAM $\overset{\text{OPT}}{\text{offset}}$ 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{pageinjection} [...,\overset{1}{=},...][...,\overset{2}{=},...]$ 1 erft: $\backslash\text{setuppageinjection}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{offset}}$ 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{pagestaterealpage} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 NAAM 2 NAAM GETAL
$\backslash\text{pagestaterealpageorder} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 NAAM 2 NAAM GETAL
$\backslash\text{pagina} [...,*,...]$ * erft: $\backslash\text{page}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{break}}$
$\backslash\text{paginanummer}$
$\backslash\text{paginareferentie} [...,*,...]$ * VERWIJZING
$\backslash\text{paletsize}$

```
\SECTION [...,1...] {2...}
```

```
1 VERWIJZING OPT
```

```
2 TEKST
```

```
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\SECTION [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

```
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\chapter [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

```
\part [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

```
\section [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

```
\subject [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

```
\subsection [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

```
\subsubject [...,*...,...]
```

```
* titel = TEKST  
bookmark = TEKST  
markering = TEKST  
lijst = TEKST  
referentie = VERWIJZING  
eigennummer = TEKST
```

`\subsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsection [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\subsubsubsubsubject [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\title [...,.*,...]`

* titel = TEKST
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST

`\chapter [...,1...] {..2..}`

1 VERWIJZING OPT
2 TEKST

`\SECTION [...,1...] {..2..} {..3..}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\part [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\section [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsubsection [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\subsubsubsubsubject [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

`\title [...,1...] {...} {...}`

1 VERWIJZING OPT
2 GETAL
3 TEKST

<pre> \part [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \section [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsection [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \title [...,¹...] {²...} 1 VERWIJZING^{OPT} 2 TEKST </pre>
<pre> \PARAGRAPHS </pre>
<pre> \paslayoutaan [...,¹...] [...,²...,...] 1 GETAL^{OPT} 2 hoogte = max MAAT regels = GETAL </pre>
<pre> \passendveld [...¹] [...,²...,...] 1 NAAM^{OPT} 2 erft: \setupfieldbody </pre>

<p><code>\pdfactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>

<p><code>\percentdimen {...} {...}</code></p> <p>1 MAAT NAAM</p> <p>2 MAAT GETAL</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [..., ...[*]..., ...]</code></p> <p>* breedte = MAAT</p> <p>hoogte = MAAT</p> <p>diepte = MAAT</p>
<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 COMMANDO</p> <p>3 COMMANDO</p>
<p><code>\plaatsbookmarks [...,¹...] [...,²...] [...,³..., ...]</code></p> <p>1 SECTIE LIJST OPT</p> <p>2 SECTIE LIJST OPT</p> <p>3 erft: \setupbookmark OPT</p>
<p><code>\plaatsformule [...,¹...] {...²...}</code></p> <p>1 + - VERWIJZING OPT OPT</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\plaatskopnummer [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\plaatskoptekst [...]</code></p> <p>* SECTIE</p>
<p><code>\plaatslijst [...,¹...] [...,²..., ...]</code></p> <p>1 LIJST OPT</p> <p>2 erft: \stellijstin</p>
<p><code>\plaatslijstmetsynoniemen [...¹] [...,²..., ...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \stelsynoniemenin</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...,[*]..., ...]</code></p> <p>* erft: \stelsynoniemenin OPT</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelistofabbreviations [...,[*]..., ...]</code></p> <p>* erft: \stelsynoniemenin OPT</p>

OPT

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

OPT

5 CONTENT

4 CONTENT

4 CONTENT

4 CONTENT

4 CONTENT

<p><code>\plaatsintermezzo [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}</code></p> <p>1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet</p> <p>2 VERWIJZING</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\plaatstable [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}</code></p> <p>1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet</p> <p>2 VERWIJZING</p> <p>3 TEKST</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\plaatsregister [...¹] [...²,...] OPT</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 erft: \stelregisterin</p>
<p><code>\plaatsREGISTER [...¹,...] OPT</code></p> <p>* erft: \stelregisterin</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\plaatsindex [...¹,...] OPT</code></p> <p>* erft: \stelregisterin</p>
<p><code>\plaatsruwelijst [...¹] [...²,...] OPT</code></p> <p>1 LIJST</p> <p>2 erft: \stellijstin</p>
<p><code>\plaatssamengesteldelijst [...¹] [...²,...] OPT</code></p> <p>1 LIJST</p> <p>2 erft: \stelsamengesteldelijstin</p>
<p><code>\plaatsCOMBINEDLIST [...¹,...] OPT</code></p> <p>* erft: \stelsamengesteldelijstin</p> <p>instances: content</p>
<p><code>\plaatscontent [...¹,...] OPT</code></p> <p>* erft: \stelsamengesteldelijstin</p>
<p><code>\plaatssubformule [...¹,...] {...²} OPT OPT</code></p> <p>1 + - VERWIJZING</p> <p>2 TEKST</p>
<p><code>\plaatsvoetnoten [...¹,...] OPT</code></p> <p>* erft: \setupnote</p>
<p><code>\placeattachments</code></p>
<p><code>\placebtxrendering [...¹] [...²,...] OPT OPT</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 erft: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placecitation [...¹] OPT</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\placecomments</code></p>

<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\placefloatwithsetups [¹...] [²...,..._{OPT}] [³...,..._{OPT}] {...⁴} {...⁵}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [--+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [--+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet</p> <p>3 VERWIJZING</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placeframed [¹...] [²...,..._{OPT}] {...³}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 erft: \stelomlijndin</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\placehelp</code></p>
<p><code>\placeinitial [...[*]]</code></p> <p>* NAAM</p> <p> OPT</p>
<p><code>\placelayer [...[*]]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\placelayeredtext [¹...] [²...,..._{OPT}] [³...,..._{OPT}] {...⁴} {...⁵}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 erft: \setuplayer</p> <p>3 erft: \setuplayeredtext</p> <p>4 TEKST</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placelistofFLOATS [...[*]...,..._{OPT}]</code></p> <p>* erft: \stellijstin</p> <p>instances: chemicals figures tables intermezzi graphics</p>
<p><code>\placelistofchemicals [...[*]...,..._{OPT}]</code></p> <p>* erft: \stellijstin</p>
<p><code>\placelistoffigures [...[*]...,..._{OPT}]</code></p> <p>* erft: \stellijstin</p>
<p><code>\placelistofgraphics [...[*]...,..._{OPT}]</code></p> <p>* erft: \stellijstin</p>
<p><code>\placelistofintermezzi [...[*]...,..._{OPT}]</code></p> <p>* erft: \stellijstin</p>
<p><code>\placelistoftables [...[*]...,..._{OPT}]</code></p> <p>* erft: \stellijstin</p>
<p><code>\placelistofpublications [¹...] [²...,..._{OPT}]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 erft: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placelistofsorts [¹...] [²...,..._{OPT}]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 erft: \stelsorterenin</p>

<p><code>\placelistofSORTS [...[*]...]</code></p> <p>* erft: \stelsorterenin OPT</p> <p>instances: logos</p>
<p><code>\placelistoflogos [...[*]...]</code></p> <p>* erft: \stelsorterenin OPT</p>
<p><code>\placelocalnotes [...¹] [...²...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...¹] [...²...]{...³}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \stelplaatsin</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...¹...]{...²}</code></p> <p>1 erft: \stelplaatsin^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p><code>\placenameformula [...¹...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 + - VERWIJZING OPT OPT</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 TEKST</p>
<p><code>\placenotes [...¹...][...²...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...¹][...²...]{...³}{...⁴}</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 erft: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEKST</p>
<p><code>\plaatsPAIREDBOX [...¹...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 erft: \setuppairedbox OPT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEKST</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\plaatslegend [...¹...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 erft: \setuppairedbox^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEKST</p>
<p><code>\placeparallel [...¹][...²][...³...]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 NAAM</p> <p>3 erft: \setupparallel</p>
<p><code>\placereadingwindow [...¹][...²]</code></p> <p>1 NAAM OPT</p> <p>2 NAAM</p>
<p><code>\popattribute \.*</code></p> <p>* CSNAME</p>

<p><code>\popmacro *...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\positioneer [...¹...²...] (...³...) {...}</code></p> <p>1 erft: \stelpositioneer¹en</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 NAAM</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prependetoks ...¹ \to *²...</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 COMMANDO</p>
<p><code>\prependtocommalist {...¹} *²...</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoks ...¹ \to *²...</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoksonce ...¹ \to *²...</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 COMMANDO</p>

<pre> \prerollblank [...,*...] * erft: \blanko </pre>
<pre> \presetdocument [...,*...,...] * erft: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*...] * NAAM </pre>
<pre> \presetLABELtekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetheadtekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetlabeltekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetmathlabeltekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetoperatorortekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetprefixtekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetsuffixtekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presettaglabeltekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \presetunittekst [.^...] [...,..^...,...] 1 TAAL OPT 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \pretocommalist {.^...} \.^... 1 TEKST 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {.^...} {.^...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM </pre>
<pre> \prevcounter [.^...] [.^...] 1 NAAM OPT 2 GETAL </pre>

<pre>\prevcountervalue [...]</pre> <pre>* NAAM</pre>
<pre>\preventmode [...,*,...]</pre> <pre>* NAAM</pre>
<pre>\prevrealpage</pre>
<pre>\prevrealpagenumber</pre>
<pre>\prevsubcountervalue [...¹] [...²]</pre> <pre>1 NAAM</pre> <pre>2 GETAL</pre>
<pre>\prevsubpage</pre>
<pre>\prevsubpagenumber</pre>
<pre>\prevuserpage</pre>
<pre>\prevuserpagenumber</pre>
<pre>\procent</pre>
<pre>\processaction [...¹] [...,²=>...]</pre> <pre>1 COMMANDO</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processallactionsinset [...¹] [...,²=>...]</pre> <pre>1 COMMANDO</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processassignlist [...,¹...] \²...</pre> <pre>1 TEKST</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processassignmentcommand [...,¹...] \²...</pre> <pre>1 PARAMETER = WAARDE</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processassignmentlist [...,¹...] \²...</pre> <pre>1 PARAMETER = WAARDE</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processbetween {...¹} \²...</pre> <pre>1 NAAM</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processbodyfontenvironmentlist *</pre> <pre>* CSNAME</pre>
<pre>\processcolorcomponents {...[*]}</pre> <pre>* KLEUR</pre>
<pre>\processcommacommand [...,¹...] \²...</pre> <pre>1 COMMANDO</pre> <pre>2 CSNAME</pre>

`\processcommalist [...1,...] \...`

```

1  COMMANDO
2  CSNAME

```

`\processcommalistwithparameters [...]1,...]2.`

```

1  COMMANDO
2  CSNAME

```

$$\backslash\text{processcontent} \{ \dots \} \backslash \dots$$

```

1  NAAM
2  CSNAME

```

```
\processfile {...}
```

* FILE

```
\processfilemany {...}
```

* FILE

```
\processfilenone {...}
```

* FILE

```
\processfileonce {...}
```

* FILE

```
\processfirstactioninset [...] [...,..2..,..]
```

1 COMMANDO
2 APPLY

`\processisolatedchars {...} \...`

```

1  TEKST
2  CSNAME

```

`\processisolatedwords {...} \...`

```

1  TEKST
2  CSNAME

```

```
\processlinetablebuffer [...]
```

* BUFFER OPT

```
\processlinetablefile {...}
```

* FILE

`\processlist {...} {...} {...} \...`

1	KARAKTER
2	KARAKTER
3	TEKST
4	CSNAME

```
\processMPbuffer [...,*,...]
```

* NAAM	OPT
--------	-----

`\processMPfigurefile {...}`

* FILE

`\processmonth` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$

1 GETAL
2 GETAL
3 COMMANDO

<p><code>\processranges [...]¹ [...] \²...</code></p> <p>1 GETAL GETAL:GETAL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\processseparatedlist [...]¹ [...]² {...}³</code></p> <p>1 TEKST</p> <p>2 TEKST</p> <p>3 NAAM COMMANDO</p>
<p><code>\processTEXbuffer [...][*]</code></p> <p>^{OPT}</p> <p>* BUFFER</p>
<p><code>\processtokens {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵</code></p> <p>1 COMMANDO</p> <p>2 COMMANDO</p> <p>3 COMMANDO</p> <p>4 COMMANDO</p> <p>5 TEKST</p>
<p><code>\processuntil \[*]...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\processxtablebuffer [...][*]</code></p> <p>^{OPT}</p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\processyear {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴</code></p> <p>1 GETAL</p> <p>2 COMMANDO</p> <p>3 COMMANDO</p> <p>4 COMMANDO</p>
<p><code>\produkt [...][*]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\produkt \[*]...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\profiledbox [...]¹ [...]² [...] {...}³</code></p> <p>1 geen vast streng^{OPT} halffixed quarterfixed eightsfixed NAAM</p> <p>2 erft: \setupprofile</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {...}¹ \²...</code></p> <p>1 geen vast streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAAM</p> <p>2 NAAM GETAL</p>
<p><code>\programma [...][*]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\projekt [...][*]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\projekt \[*]...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {...}[*]</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}[*]</code></p> <p>* TEKST</p>

<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEKST</p>
<p><code>\punt {...}</code></p> <p>* KARAKTER</p>
<p><code>\punten [...]</code></p> <p>* GETAL <small>OPT</small></p>
<p><code>\punten [..., ...[*]..., ...]</code></p> <p>* <small>erft:</small> \setupper^{OPT}periods</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\pushachtergrond [...] ... \popachtergrond</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pushbutton [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 VERWIJZING</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushkleur [...] ... \popkleur</code></p> <p>* KLEUR</p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code></p> <p>* NAAM <small>OPT</small></p>

<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEKST</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\putboxincache {...} {...} ...</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 GETAL TEKST</p> <p>3 NAAM GETAL</p>
<p><code>\putnextboxincache {...} {...} \^3... {...}</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 GETAL TEKST</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code></p> <p>* GETAL OPT</p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\Romeins {...}</code></p> <p>* GETAL</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>

\raisebox {...} \ ² ... { ³ ...} 1 MAAT 2 CSNAME 3 CONTENT
\randomizetext {...} * TEKST
\randomnumber { ¹ ...} { ² ...} 1 GETAL 2 GETAL
\rawcounter [¹ ...] [² ...] 1 NAAM OPT 2 GETAL
\rawcountervalue [...] * NAAM
\rawdate [...,*...] * erft: \huidigedatum
\rawdoifelseinset { ¹ ...} { ² ...,...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\rawdoifinset { ¹ ...} { ² ...,...} { ³ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE
\rawdoifinsetelse { ¹ ...} { ² ...,...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
\rawgetparameters [¹ ...] [..., ² ...,...] 1 TEKST 2 PARAMETER = WAARDE
\rawprocessaction [¹ ...] [..., ² ⇒...,...] 1 COMMANDO 2 APPLY
\rawprocesscommacommand [..., ¹ ...] \ ² ... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\rawprocesscommalist [..., ¹ ...] \ ² ... 1 COMMANDO 2 CSNAME
\rawstructurelistuservariable {...} * PARAMETER
\rawsubcountervalue [¹ ...] [² ...] 1 NAAM 2 GETAL

<code>\rbox ¹... {²...}</code> 1 <code>TEKST^{OPT}</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\readfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 <code>FILE</code> 2 <code>TRUE</code> 3 <code>FALSE</code>
<code>\readfixfile {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 <code>PATH</code> 2 <code>FILE</code> 3 <code>TRUE</code> 4 <code>FALSE</code>
<code>\readjobfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 <code>FILE</code> 2 <code>TRUE</code> 3 <code>FALSE</code>
<code>\readlocfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 <code>FILE</code> 2 <code>TRUE</code> 3 <code>FALSE</code>
<code>\readsetfile {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 <code>PATH</code> 2 <code>FILE</code> 3 <code>TRUE</code> 4 <code>FALSE</code>
<code>\readsysfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 <code>FILE</code> 2 <code>TRUE</code> 3 <code>FALSE</code>
<code>\readtexfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 <code>FILE</code> 2 <code>TRUE</code> 3 <code>FALSE</code>
<code>\readxmlfile {¹...} {²...} {³...}</code> 1 <code>FILE</code> 2 <code>TRUE</code> 3 <code>FALSE</code>
<code>\realpagenumber</code>
<code>\realSmallCapped {.*}</code> * <code>TEKST</code>
<code>\realSmallcapped {.*}</code> * <code>TEKST</code>
<code>\realsmallcapped {.*}</code> * <code>TEKST</code>
<code>\rechts ...</code> * <code>KARAKTER</code>
<code>\recursedepth</code>

<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [...]¹ [...]²</code> 1 default tekst titel nummer pagina realpage 2 VERWIJZING
<code>\refereer (...)¹ (...)² [...]³</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 VERWIJZING
<code>\REFERENCEFORMAT {...}¹ {...}² [...]³</code> 1 TEKST OPT OPT 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referentie [...]¹ [...]²</code> 1 VERWIJZING 2 TEKST
<code>\regel {...}</code> * CONTENT
<code>\regellinks {...}</code> * CONTENT
<code>\regelmidden {...}</code> * CONTENT
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEKST instances: linenote
<code>\linenote {...}</code> * TEKST
<code>\regelrechts {...}</code> * CONTENT
<code>\registerattachment [...]¹ [...]² [...]</code> 1 NAAM 2 erft: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...}¹ {...}²</code> 1 FILE 2 GETAL
<code>\registerexternalfigure [...]¹ [...]² [...]³ [...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setuexternalfigure

<pre> \registerfontclass {...} * NAAM </pre>
<pre> \registerhyphenationexception [...] [...] 1 TAAL 2 TEKST </pre>
<pre> \registerhyphenationpattern [...] [...] 1 TAAL 2 TEKST </pre>
<pre> \registermenubuttons [...] [...] 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \registersort [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \registersynonym [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \registerunit [...] [...,...²...,...] 1 prefix eenheid operator suffixe symbool packaged 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \REGISTER [...] {...+...²+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX instances: index </pre>
<pre> \index [...] {...+...²+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 INDEX </pre>
<pre> \REGISTER [...] {...²} {...+...³+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX instances: index </pre>
<pre> \index [...] {...²} {...+...³+...} 1 TEKST VERWERKER->TEKST 2 TEKST 3 INDEX </pre>
<pre> \regular </pre>
<pre> \relatemarking [...] [...] 1 MARKERING 2 MARKERING </pre>
<pre> \relateparameterhandlers {...¹} {...²} {...³} {...⁴} 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 NAAM </pre>
<pre> \relaxvalueifundefined {...} * NAAM </pre>

<code>\remainingcharacters</code>
<code>\removebottomthings</code>
<code>\removedepth</code>
<code>\removefromcommalist {¹...} \²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code> * NAAM
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring ¹... \from ²... \to \³...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\removetoks ¹... \from \²...</code> 1 COMMANDO 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\replacefeature [...]</code> * NAAM
<code>\replacefeature {...}</code> * NAAM
<code>\replaceincommalist \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 GETAL
<code>\replaceword [¹...] [²] [³...]</code> 1 NAAM 2 TEKST 3 TEKST
<code>\rescan {...}</code> * CONTENT
<code>\rescanwithsetup {¹...} {²...}</code> 1 NAAM 2 CONTENT
<code>\resetallattributes</code>
<code>\resetandaddfeature [...]</code> * NAAM

\resetandaddfeature {...} * NAAM
\resetbar
\resetboxesincache {...} * NAAM
\resetbreakpoints
\resetbuffer [...] * BUFFER
\resetcharacteralign
\resetcharacterkerning
\resetcharacterspacing
\resetcharacterstripping
\resetcollector [...] * NAAM
\resetcounter [...] [...] 1 NAAM OPT 2 GETAL
\resetdigitsmanipulation
\resetdirection
\resetfeature
\resetflag {...} * NAAM
\resetfontcolorscheme
\resetfontfallback [...] [...] 1 NAAM OPT 2 FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] * NAAM
\resetinteractionmenu [...] * NAAM
\resetitaliccorrection

\resetsystemmode {...} * NAAM
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * NAAM
\resetusedsynonyms [...] * NAAM
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAAM
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * COMMANDO
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM
\restartcounter [...] [... ²] [... ³] 1 NAAM 2 GETAL 3 GETAL
\restorebox {...} {... ² } 1 NAAM 2 NAAM
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAAM
\restorecurrentattributes {...} * NAAM
\restoreendofline
\restoreglobalbodyfont
\reusableMPgraphic {...} {... ² ... ² ...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE

\backslash reuseMPgraphic {...} {..., ² ...,...} 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
\backslash reuserandomseed
\backslash revivefeature
\backslash rfence {...} * KARAKTER
\backslash rhbox {...} * CONTENT
\backslash rightbottombox {...} * CONTENT
\backslash rightbox {...} * CONTENT
\backslash right hbox {...} * CONTENT
\backslash right LABELtekst {...} * PARAMETER instances: head label mathlabel
\backslash right headtekst {...} * PARAMETER
\backslash right labeltekst {...} * PARAMETER
\backslash right mathlabeltekst {...} * PARAMETER
\backslash rightline {...} * CONTENT
\backslash rightorleftpageaction {...} {...} 1 COMMANDO 2 COMMANDO
\backslash rightpageorder
\backslash rightskipadaption
\backslash rightsubguillemot
\backslash righttopleft
\backslash righttoleftthbox ¹ ... {...} 1 TEKST 2 CONTENT

<code>\righttopleftvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\righttopleftvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\righttopbox</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\ring</code> { [*] ...} * KARAKTER
<code>\rlap</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\robustaddtocommalist</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\robustdoifelseinset</code> { ¹ ...} { ² ...,...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustdoifinsetelse</code> { ¹ ...} { ² ...,...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEKST 2 TEKST 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustpretocommalist</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\rollbutton</code> [..., ¹ ... ¹ ...,...] ² ... [³ ...] 1 erft: \setupbutton 2 TEKST 3 VERWIJZING
<code>\rollbutton</code> [¹ ...] [..., ² ... ² ...,...] ³ ... [⁴ ...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelinteractiemenuin 3 TEKST 4 VERWIJZING
<code>\romaan</code>
<code>\romeins</code> { [*] ...} * GETAL
<code>\rooster</code> [..., [*] ... [*] ...,...] * erft: \basegrid ^{OPT}
<code>\roteer</code> [..., ¹ ... ¹ ...,...] { ² ...} 1 erft: \stelroter ^{OPT} enin 2 CONTENT

<pre> \rtop ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruby [¹...] {²...} {³...} 1 NAAM^{OPT} 2 TEKST 3 TEKST </pre>
<pre> \ruledhbox ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtopv ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ¹... {²...} 1 TEKST^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,[*]...] * NAAM^{OPT} </pre>
<pre> \runninghbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {¹...} \²... 1 MAAT 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {...} * TEKST </pre>
<pre> \safechar {...} * GETAL </pre>

<pre> \samplefile {...} * FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \sansvet </pre>
<pre> \savebox {...} {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT </pre>
<pre> \savebtxdataset [...]¹ [...]² [...,...³...,...] 1 NAAM OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAAM type = bib lua xml file = FILE criterium = alles tekst intro referentie huidige hier vorige lokaal onderdeel SECTIEBLOK:alles SECTIEBLOK:referentie SECTIEBLOK:huidige SECTIEBLOK:vorige </pre>
<pre> \savecounter [...] * NAAM </pre>
<pre> \savecurrentattributes {...} * NAAM </pre>
<pre> \savekleur ... \restorekleur </pre>
<pre> \savenormalmeaning *... * CSNAME </pre>
<pre> \savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 NAAM 4 CONTENT </pre>
<pre> \savetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 GETAL 3 CONTENT </pre>
<pre> \sbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \schaal [...]¹ [...,...²...,...] {...}³ 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupscale 3 CONTENT </pre>
<pre> \scherm [...,[*]...] * erft: \pagina^{OPT} </pre>
<pre> \schreefloos </pre>

```
\schrijfnearlijst [...]1 [...,...2...,...] {...3} {...4}
1 LIJST
2 erft: \stellijstin
3 GETAL
4 TEKST
```

```
\schrijftussenlijst [...] [...] {...}
1 LIJST
2 erft: \stellijstin
3 COMMANDO
```

\schuin

\schuinvet

```
\SCRIPT
instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
```

\ethiopic

\hangu1

\hanzi

\latin

`\nihongo`

$\backslash test$

\thai

```
\secondoffivearguments {.1.} {.2.} {.3.} {.4.} {.5.}
1  TEKST
2  TEKST
3  TEKST
4  TEKST
5  TEKST
```

```
\secondoffourarguments {\.^{.1}.} {\.^{.2}.} {\.^{.3}.} {\.^{.4}.}
```

```
1  TEKST
```

```
2  TEKST
```

```
3  TEKST
```

```
4  TEKST
```

```
\secondofsixarguments {.^1.^} {.^2.^} {.^3.^} {.^4.^} {.^5.^} {.^6.^}
1   TEKST
2   TEKST
3   TEKST
4   TEKST
5   TEKST
6   TEKST
```

```
\secondofthreearguments {...} {...} {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TEKST
```

```
\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}
1  TEKST
2  TEKST
3  TEKST
```

1 TEKST
2 TEKST

1 TEKST
2 TEKST

```
1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  INDEX
3  TEKST VERWERKER->TEKST
instances: index
```

```

1  TEKST VERWERKER->TEKST
2  INDEX
3  TEKST VERWERKER->TEKST

```

1	NAAM
2	CONTENT
3	CONTENT
4	CONTENT
5	CONTENT
6	CONTENT

```

1  NAAM
2  NAAM
3  criterium = tekst SECTIE

```

* COMMANDO

```
\serializedcommalist
```

\serif

\serifbold

\serifnormal

* NAAM

* NAAM

\setbigbodyfont

1 NAAM GETAL
2 MAAT

1 NAAM GETAL
2 MAAT

```
* reset NAAM
```

<pre>\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAAM</pre>
<pre>\setcapstrut</pre>
<pre>\setcatcodetable *... * CSNAME</pre>
<pre>\setcharacteralign {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST</pre>
<pre>\setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST number->TEKST text->TEKST 3 MAAT 4 MAAT</pre>
<pre>\setcharactercasing [...] * reset WOORD woord Woord Woorden kapitaal Kapitaal geen willekeurig mixed camel kap Kap</pre>
<pre>\setcharactercleaning [...] * reset 1</pre>
<pre>\setcharacterkerning [...] * reset NAAM</pre>
<pre>\setcharacterspacing [...] * reset NAAM</pre>
<pre>\setcharacterstripping [...] * reset 1</pre>
<pre>\setcharstrut {...} * TEKST</pre>
<pre>\setcollector [...] [...²...²...] {...} 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcollector 3 CONTENT</pre>
<pre>\setcolormodel [...] * black bw grijs rgb cmyk alles geen</pre>
<pre>\setcounter [...] [...²...] [...³...] 1 NAAM OPT 2 GETAL 3 GETAL</pre>
<pre>\setcounterown [...] [...²...] [...³...] 1 NAAM OPT 2 GETAL 3 TEKST</pre>
<pre>\setcurrentfontclass {...} * NAAM</pre>

<pre> \setdataset [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] * reset GETAL </pre>
<pre> \setdirection [...] * GETAL </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1 GETAL 2 TEKST </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 PARAMETER 2 COMMANDO </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...] [...] 1 NAAM 2 export nature pdf 3 inline scherm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setevariables [...] [...] [...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAAM </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...} * NAAM </pre>

<pre>\setfont ... * FONT</pre>
<pre>\setfontcolorsheme [...] * NAAM</pre>
<pre>\setfontfeature {...} * NAAM</pre>
<pre>\setfontsolution [...] * NAAM</pre>
<pre>\setfontstrut</pre>
<pre>\setglobalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM</pre>
<pre>\setgmeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT</pre>
<pre>\setgvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT</pre>
<pre>\setgvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE</pre>
<pre>\setgvariables [...]¹ [...]² [...]² [...]² [...]² 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE</pre>
<pre>\sethboxregister ...¹ {...}² 1 NAAM GETAL 2 CONTENT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlafter {...} * TEKST</pre>
<pre>\sethyphenatedurlbefore {...} * TEKST</pre>
<pre>\sethyphenatedurlnormal {...} * TEKST</pre>
<pre>\sethyphenationfeatures [...][*] [...][*] * NAAM reset OPT</pre>
<pre>\setinitial [...]¹ [...]² [...]² [...]² 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupinitial</pre>
<pre>\setinjector [...]¹ [...]² [...]² [...]³ 1 NAAM 2 GETAL 3 COMMANDO</pre>

<pre> \setinteraction [...] * verborgen NAAM </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAAM 2 titel NAAM GETAL 3 TEKST </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1 NAAM 2 NAAM </pre>
<pre> \setinternalrendering [...] [...] [...] 1 NAAM 2 auto sluitin 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] * reset 1 2 </pre>
<pre> \setJSreamble {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 links rechts even oneven 3 erft: \setupplayer 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupplayer 3 erft: \stelomlijndin 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT 2 erft: \setupplayererft: \stelomlijndin 3 CONTENT </pre>
<pre> \setlayertext [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupplayer 3 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin breedte = MAAT letter = LETTER COMMANDO kleur = KLEUR 4 TEKST </pre>
<pre> \setlinefiller [...] * filler NAAM </pre>

<code>\setlocalhsize [...]</code> <code>* [-+]MAAT</code> <small>OPT</small>
<code>\setlocalscript [...]</code> <code>* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM</code>
<code>\setMPlayer [...]¹ [...]² [...,...³...,...]³ {...}⁴</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <small>OPT</small> <code>3 erft: \setupplayer</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\setMPpositiongraphic {...}¹ {...}² {...,...³...,...}³</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <small>OPT</small> <code>3 PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\setMPpositiongraphicrange {...}¹ {...}² {...}³ {...,...⁴...,...}⁴</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <small>OPT</small> <code>3 NAAM</code> <code>4 PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\setMPtext {...}¹ {...}²</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\setMPvariable [...]¹ [...]²...</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\setMPvariables [...]¹ [...,...²...,...]²</code> <code>1 NAAM</code> <small>OPT</small> <code>2 PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\setmainbodyfont</code>
<code>\setmainparbuilder [...]</code> <code>* default oneline basic NAAM</code>
<code>\setmarker [...]¹ [...]²</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 GETAL</code>
<code>\setmarking [...]¹ {...}²</code> <code>1 MARKERING</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\setmathstyle {...,*,...}</code> <code>* scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM</code>
<code>\setmeasure {...}¹ {...}²</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 MAAT</code>
<code>\setmessagetext {...}¹ {...}²</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM GETAL</code>
<code>\setmode {...}</code> <code>* NAAM</code>

<code>\setnostrut</code>
<code>\setnote [...] [...²,...] {³.}</code> 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST
<code>\setnotetext [...] [...²,...] {³.}</code> 1 NAAM 2 VERWIJZING 3 TEKST
<code>\setnotetext [...] [...²,...]</code> 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\setnote [...] [...²,...]</code> 1 NAAM 2 titel = TEKST bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING
<code>\setobject {¹.} {².} \³. {⁴.}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\setoldstyle</code>
<code>\setpagereference {¹.} {²,...}</code> 1 NAAM 2 VERWIJZING
<code>\setpagestate [...] [².]</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\setpagestaterealpageno {¹.} {².}</code> 1 NAAM 2 NAAM GETAL
<code>\setpenalties \¹. {².} {³.}</code> 1 CSNAME 2 GETAL 3 GETAL
<code>\setpercentdimen {¹.} {².}</code> 1 MAAT NAAM 2 MAAT GETAL
<code>\setperiodkerning [...]</code> * reset NAAM
<code>\setposition {[*].}</code> * NAAM

\setpositionbox {...} \... {...}

1 NAAM
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {...} {...} {...} {...}

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT
4 MAAT

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,⁵...}

1 NAAM
2 MAAT
3 MAAT
4 MAAT
5 TEKST

\setpositiononly {...}

* NAAM

\setpositionplus {...} {...,²...} \... {...⁴}

1 NAAM
2 TEKST
3 CSNAME
4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

* NAAM

\setprofile [...]

* geen vast streng halfixed quarterfixed eightsfixed NAAM

\setrandomseed {...}

* GETAL

\setreference [...,¹...] [...,²...,...]

1 VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...⁴}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [...¹] [...,²...,...] [...,³...,...]
OPT

1 NAAM
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
keys:1 = TEKST
keys:2 = TEKST
keys:3 = TEKST
entries:1 = TEKST
entries:2 = TEKST
entries:3 = TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

\setreplacement [...]

* reset NAAM

\setrigidcolumnbalance ...

* NAAM GETAL

`\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}`

1 MAAT
2 MAAT
3 GETAL

`\setscript [...]`

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM

`\setsecondpasscharacteralign`

`\setsectionblock [...] [...,...2...,...]`

1 NAAM OPT
2 bookmark = TEKST

`\setsimplecolumnhsize [...,...*...,...]`

* n = GETAL
breedte = MAAT
afstand = MAAT
regels = GETAL

`\setsmallbodyfont`

`\setsmallcaps`

`\setstackbox {...} {...} {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 CONTENT

`\setstructurepageregister [...] [...,...2...,...] [...,...3...,...]`

1 NAAM OPT
2 label = NAAM
sleutels = TEKST VERWERKER->TEKST
ingangen = TEKST VERWERKER->TEKST
keys:1 = TEKST
keys:2 = TEKST
keys:3 = TEKST
entries:1 = TEKST
entries:2 = TEKST
entries:3 = TEKST
variant = TEKST
3 PARAMETER = WAARDE

`\setstrut`

`\setsuperiors`

`\setsystemmode {...}`

* NAAM

`\settabular`

`\settaggedmetadata [...,...*...,...]`

* PARAMETER = WAARDE

`\settightobject {...} {...} \3 {...} \4 {...}`

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightreferencedobject {...} {...} \³ {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightstrut

\settightunreferencedobject {...} {...} \³ {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\settrialtypesetting

\setuevalue {...} {...}

1 NAAM
2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

1 NAAM
2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \³ {...} {...}

1 NAAM
2 NAAM
3 CSNAME
4 CONTENT

\setupalternativestyles [...,\^{*}...,...]

* methode = normaal auto

\setupattachment [...,\¹...] [...,\²...,...]

1 NAAM
2 titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
file = FILE
naam = NAAM
buffer = BUFFER
status = start stop
methode = normaal verborgen
symbool = Graph Paperclip Pushpin Default
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
diepte = passend MAAT
kleur = KLEUR
tekstlaag = NAAM
plaats = linkerrand rechterrand inmargin linkermarge rechtermarge tekst hoog geen
afstand = MAAT

\setupattachments [...,\¹...] [...,\²...,...]

1 NAAM
2 erft: \setupattachment

\setupbackend [...^{*}...]

```
*   exporteer   = ja FILE
    xhtml       = FILE
    file        = FILE
    intent      = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
                  ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan
                  Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc
                  SWOP2006_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
                  PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF

    spatie      = ja nee
    xmpfile     = FILE
    formatteer  = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
                  PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1

    niveau     = GETAL
    optie       = altijd nooit
    profile     = FILE
```

\setupbar [...¹...][...²...]

```
1   NAAM      OPT
2   kleur      = KLEUR
    doorgaan   = ja nee alles
    leeg       = ja nee
    eenheid    = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    volgorde   = voorgrond achtergrond
    lijndikte  = MAAT
    methode    = GETAL
    offset     = GETAL
    dy         = GETAL
    max        = GETAL
    voorgrondletter = LETTER COMMANDO
    voorgrondkleur = KLEUR
    mp         = NAAM
    links      = TEKST
    rechts     = TEKST
```

\setupbars [...¹...][...²...]

```
1   NAAM      OPT
2   erft: \setupbar
```

\setupbleeding [...^{*}...]

```
*   breedte   = MAAT
    hoogte    = MAAT
    offset     = MAAT
    hoffset    = MAAT
    voffset    = MAAT
    plaats    = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
    rek       = ja nee
    pagina    = ja nee
```

\setupbookmark [...^{*}...]

```
*   forceer    = ja nee
    nummer     = ja nee
    numberseparatorset = NAAM
    numberconversionset = NAAM
    numberstarter = COMMANDO
    numberstopper = COMMANDO
    numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
    sectionblock = ja nee
```

\setupbtx [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  specification = default apa aps NAAM
   dataset      = default NAAM
   commando     = \...##1
   links        = COMMANDO
   rechts       = COMMANDO
   authorconversion = normaal normalshort normalinverted invertedshort kort
   etallimit    = GETAL
   etaldisplay  = GETAL
   etaloption   = laatste
   afsluiter    = initials
   interactie   = start stop nummer tekst pagina alles
   variant      = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
   sortering    = normaal omgekeerd
   comprimeren  = ja nee
   default      = default NAAM
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  language      = TAAL
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stellijstin
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   dataset       = NAAM
   veld          = keyword range paginanummer auteur
   register      = NAAM
   methode       = once
   variant       = normalshort invertedshort
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  tekststatus   = start stop
   paginastatus  = start stop
   scheider      = COMMANDO
   criterium     = vorige cite hier alles geen
   filter        = TEKST
   specification = NAAM
   titel         = TEKST
   voor         = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   dataset       = NAAM
   methode       = dataset forceer lokaal globaal geen
   sortering     = kort dataset lijst referentie gebruikt default cite index
   herhaal       = ja nee
   group         = NAAM
   nummeren      = ja nee num index tag kort pagina
```

\setupbtx [.*.]

```
*  NAAM
```

\setupbutton [¹...,...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop
   zelfdepagina  = ja nee leeg geen normaal default
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   contrastkleur = KLEUR
   variant       = verborgen
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupcharacteralign [...,..*...,...]
* linkerbreedte = MAAT
  rechterbreedte = MAAT
  leftsample = TEKST
  rightsample = TEKST
  character = TEKST number->TEKST text->TEKST
```

```
\setupcharacterkerning [...,..1...] [...,..2...,...]
1 NAAM OPT
2 factor = max GETAL
  breedte = MAAT
  features = NAAM
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```

```
\setupcharacterspacing [...,..1] [...,..2] [...,..3...,...]
1 NAAM OPT
2 GETAL
3 links = GETAL
  rechts = GETAL
  variant = 0 1
```

```
\setupchemical [...,..1...] [...,..2...,...]
1 NAAM OPT
2 strut = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
  breedte = passend geen GETAL
  hoogte = passend geen GETAL
  links = passend geen GETAL
  rechts = passend geen GETAL
  boven = passend geen GETAL
  onder = passend geen GETAL
  schaal = klein middel groot normaal GETAL
  rotatie = GETAL
  symuitlijnen = auto
  assenstelsel = aan uit
  kaderkleur = KLEUR
  lijndikte = MAAT
  offset = MAAT
  eenheid = MAAT
  factor = GETAL
  kader = aan uit
  lijnkleur = KLEUR
  korps = erft: \stelkorpsin
  formaat = klein middel groot
  letter = LETTER COMMANDO
  kleur = KLEUR
```

```
\setupchemicalframed [...,..1...] [...,..2...,...]
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin
```

```
\setupcollector [...,..1...] [...,..2...,...]
1 NAAM OPT
2 rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
  hoek = links midden rechts boven onder
  x = MAAT
  y = MAAT
  hoffset = MAAT
  voffset = MAAT
  plaats = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
  status = start stop
```


\setupcolumnsetarea [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 status = start stop herhaal
x = GETAL
y = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
clipoffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
erft: \stelomlijndin

\setupcolumnsetareatext [...¹] [...²]

1 NAAM
2 TEKST

\setupcolumnsetspan [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 n = GETAL
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
erft: \stelomlijndin

\setupcolumnspan [...^{*}...,...]

* n = GETAL
erft: \stelomlijndin

\setupcombination [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 nx = GETAL
ny = GETAL
breedte = passend MAAT
hoogte = passend MAAT
plaats = links midden rechts boven onder
afstand = MAAT
variant = label tekst
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
doorgaan = ja nee
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupcounter [...¹,...] [...²...,...]

1 NAAM OPT
2 start = GETAL
counter = NAAM
methode = pagina
status = start stop
wijze = bypagina byblock bytekst bykop bySECTIE
prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
numberorder = omgekeerd
numberseparatorset = NAAM
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
type = eerste vorige volgende laatste nummer
criterium = streng positief alles
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

\setupdataset [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAAM OPT
2 wachttijd = ja nee

\setupdelimitedtext [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
language = lokaal globaal TAAL
methode = font
herhaal = ja nee
plaats = tekst alinea marge
links = COMMANDO
midden = COMMANDO
rechts = COMMANDO
nextleft = COMMANDO
nextright = COMMANDO
voorwit = erft: \blanko
nawit = erft: \blanko
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
inspringen = erft: \stelinspringenin
springvolgendein = ja nee auto
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR

\setupdirections [...,^{*}...,...]

- * bidi = aan uit lokaal globaal
methode = een twee default
fences = ja nee
break = beide voor

\setupdocument [...,^{*}...,...]

- * voor = COMMANDO
na = COMMANDO
metadata:author = TEKST
metadata:title = TEKST
metadata:subject = TEKST
metadata:keywords = TEKST
PARAMETER = WAARDE

\setupeffect [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 NAAM OPT
2 methode = geen commando
rek = GETAL
lijndikte = MAAT
variant = normaal binnen buiten beide verborgen rek

\setupenv [...,^{*}...,...]

- * set = COMMANDO
reset = COMMANDO
PARAMETER = WAARDE

\setupexport [...,^{*}...,...]

- * uitlijnen = lijnlinks midden lijnrechts normaal
korps = MAAT
breedte = MAAT
titel = TEKST
subtitel = TEKST
auteur = TEKST
variant = html div
properties = ja nee
hyphen = ja nee
cssfile = FILE
eerstepagina = FILE
laatstepagina = FILE

`\setupexternalfigure [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  breedte      =  MAAT
   hoogte      =  MAAT
   label       =  NAAM
   pagina      =  GETAL
   object      =  ja nee
   prefix      =  TEKST
   methode     =  pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   sturing     =  ja nee
   preview     =  ja nee
   masker      =  geen
   resolutie   =  GETAL
   kleur       =  KLEUR
   argumenten  =  TEKST
   herhaal     =  ja nee
   factor      =  passend ruim max auto default
   hfactor     =  passend ruim max auto default
   bfactor     =  passend ruim max auto default
   maxbreedte  =  MAAT
   maxhoogte   =  MAAT
   equalwidth  =  MAAT
   equalheight =  MAAT
   schaal      =  GETAL
   xschaal     =  GETAL
   yschaal     =  GETAL
   s           =  GETAL
   sx          =  GETAL
   sy          =  GETAL
   regels      =  GETAL
   plaats     =  lokaal globaal default
   directory   =  PATH
   optie       =  test kader leeg
   foregroundcolor = KLEUR
   reset       =  ja nee
   achtergrond =  kleur voorgrond NAAM
   kader       =  aan uit
   achtergrondkleur = KLEUR
   xmax        =  GETAL
   ymax        =  GETAL
   hokjes      =  aan uit
   interactie  =  ja alles geen referentie layer bookmark
   korps       =  MAAT
   comment     =  COMMANDO TEKST
   formaat     =  geen media crop trim art
   cache       =  PATH
   resources   =  PATH
   scherm      =  FILE
   conversie   =  TEKST
   volgorde    =  LIJST
   crossreference = ja nee GETAL
   transformatie = auto GETAL
   userpassword = TEKST
   ownerpassword = TEKST

```

`\setupexternalsoundtracks [...,*...,...]`

`* optie = herhaal`

`\setupfacingfloat [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  tussen      =  COMMANDO
   pagina      =  erft: \pagina
   tussenwit   =  erft: \blanko
   letter      =  LETTER COMMANDO
   kleur       =  KLEUR
   erft: \stelomlijndin

```

`\setupfieldbody [...,1...] [...,2...,...]`

```

1  NAAM                                OPT
2  categorie   =  NAAM
   erft: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  start          =  GETAL
   letter         =  LETTER COMMANDO
   kleur          =  KLEUR
   type           =  radio sub tekst regel push check signature
   waarden        =  TEKST
   default        =  TEKST
   veldkaderkleur =  KLEUR
   veldachtergrondkleur = KLEUR
   breedte        =  MAAT
   hoogte         =  MAAT
   diepte         =  MAAT
   uitlijnen      =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   n              =  GETAL
   symbool        =  NAAM
   veldlaag       =  NAAM
   optie          =  alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar geencontrole vast file
                   verborgen printbaar auto
   klikin         =  VERWIJZING
   klikuit        =  VERWIJZING
   gebiedin       =  VERWIJZING
   gebieduit      =  VERWIJZING
   natoets        =  VERWIJZING
   formatteer     =  VERWIJZING
   valideer       =  VERWIJZING
   bereken        =  VERWIJZING
   focusin        =  VERWIJZING
   focusuit       =  VERWIJZING
   openpagina     =  VERWIJZING
   sluitpagina    =  VERWIJZING
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndinerft: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   tussen        =  COMMANDO
   afstand       =  MAAT
   variant       =  reset label kader horizontaal vertikaal
   erft: \stelomlijndin
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  linkermarge   =  MAAT
   rechtermarge  =  MAAT
   links         =  COMMANDO
   rechts        =  COMMANDO
   variant       =  symbool rek lijn spatie
   methode       =  lokaal globaal midden ruim
   breedte       =  MAAT
   hoogte        =  MAAT
   diepte        =  MAAT
   offset        =  MAAT
   afstand       =  MAAT
   uitlijnen     =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   symbool       =  COMMANDO
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  n             =  GETAL
   variant       =  default regel woord
   letter        =  LETTER COMMANDO
   kleur         =  KLEUR
```

```
\setupfittingpage [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 paginastatus = start stop
  commando = \...##1
  marge = pagina
  schaal = GETAL
  papier = auto default NAAM
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupfontexpansion [...1.] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  rek = GETAL
  krimp = GETAL
  stap = GETAL
```

```
\setupfontprotrusion [...1.] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM
2 vector = NAAM
  factor = GETAL
  links = GETAL
  rechts = GETAL
```

```
\setupfonts [...*,...,...]
```

```
* language = nee auto
```

```
\setupfontsolution [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 goodies = FILE
  oplossing = NAAM
  minder = NAAM
  meer = NAAM
  methode = preroll splitsen normaal omgekeerd willekeurig
  criterium = GETAL
```

```
\setupformulaframed [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedcontent [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 links = COMMANDO
  rechts = COMMANDO
  leftoffser = MAAT
  rechteroffset = MAAT
  bovenoffset = MAAT
  onderoffset = MAAT
  regelcorrectie = ja nee
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtable [...1.] [...2,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
  na = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
  afstand = MAAT
erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtablecolumn [...1.] [...2.] [...3,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 GETAL elk
3 erft: \stelomlijndin
```

```
\setupframedtablerow [...1.] [...2.] [...3,...,...]
```

```
1 NAAM OPT
2 GETAL elk
3 erft: \stelomlijndin
```

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

* + - TEKST

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 variant = horizontaal vertikaal ergens
renderingsetup = NAAM

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 erft: \stelomlijndin

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 afstand = MAAT
up = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 commando = ja nee
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setuphyphenation [...*,...]`

* methode = original tex default hyphenate expanded traditional geen

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
voor = COMMANDO
afstand = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = regel MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
font = FONT
tekst = TEKST
plaats = marge tekst
methode = eerste laatste auto geen

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 plaats = pagina tekst kolommen eerstekolom laatstekolom

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

* tekst altijd globaal geen

\setuplabel [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   nummercommando = \...##1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...##1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbool        = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...##1
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                  aanelkaar hangend boven leeg commando tekst NAAM
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...##1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter
```

\setuplayer [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status         = start stop verder volgende herhaal
   optie          = test
   pagina         = GETAL
   breedte        = MAAT
   hoogte         = MAAT
   gebied         = NAAM
   rotatie        = links rechts binnen buiten GETAL
   positie        = ja nee overlay
   hoffset        = max MAAT
   voffset        = max MAAT
   offset         = MAAT
   dx             = MAAT
   dy             = MAAT
   sx             = GETAL
   sy             = GETAL
   x              = MAAT
   y              = MAAT
   hoek           = links midden rechts boven onder
   plaats         = grid links midden rechts boven onder regel l c r m t b g
   regel          = GETAL
   kolom          = GETAL
   richting       = normaal omgekeerd
   dubbelzijdig   = ja nee
   methode        = passend overlay
   herhaal        = ja
   preset         = lefttop righttop leftbottom rightbottom midden middletop middlebottom middleleft middleright
                  lefttopleft lefttopright NAAM
```

```
\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]
1  boven hoofd tekst voet onderOPT
2  tekst marge rand
3  status      = start stop leeg hoog geen normaal geenmarkering NAAM
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   strut       = ja nee
   n           = GETAL
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   linkerletter = LETTER COMMANDO
   rechterletter = LETTER COMMANDO
   linkerkleur = KLEUR
   rechterkleur = KLEUR
   breedte     = MAAT
   linkerbreedte = MAAT
   rechterbreedte = MAAT
```

```
\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  plaats      = links rechts beide
   scope       = links rechts lokaal
   mp          = NAAM
   hoogte      = MAAT
   diepte      = MAAT
   afstand     = MAAT
   threshold    = MAAT
   lijndikte   = MAAT
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   kleur       = KLEUR
   tekstletter = LETTER COMMANDO
   tekstkleur  = KLEUR
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
```

```
\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  erft: \setuplinefiller
```

```
\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
1  NAAM OPT
2  comprimeren = ja nee
   compressmethod = separator afsluiter spatie
   compressseparator = COMMANDO
   compressdistance = MAAT
   erft: \setupnote
```


`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```

1  r c          OPT      OPT
2  oneven even hoofd GETAL
3  regels      = passend GETAL
    voor       = COMMANDO
    na         = COMMANDO
    tussen     = COMMANDO
    rek        = ja nee MAAT
    maxbreedte = passend MAAT
    nlinks     = GETAL
    n          = GETAL
    herhaal    = ja nee
    nx         = GETAL
    breedte    = MAAT
    hoogte     = passend regel MAAT
    afstand    = MAAT
    linkeroffset = MAAT
    rechteroffset = MAAT
    uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
    achtergrond = kleur
    achtergrondkleur = KLEUR
    xheight    = max MAAT
    xdepth     = max MAAT
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR

```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  voor          = COMMANDO
    na           = COMMANDO
    commando     = \...##1##2##3
    renderingsetup = NAAM
    breedte      = MAAT
    afstand      = MAAT
    rek          = MAAT
    filler       = COMMANDO

```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  voor = COMMANDO
    na  = COMMANDO

```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```

*  voor = COMMANDO
    na  = COMMANDO
    tussen = COMMANDO

```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \stelinterliniein

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

```

*  aan uit reset auto klein middel groot GETAL MAAT

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```

*  NAAM

```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
    down   = MAAT
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR

```

`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  afstand = MAAT
   up       = MAAT
   down    = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  up       = MAAT
   down    = MAAT
   letter   = LETTER COMMANDO
   kleur    = KLEUR
```

`\setupMPgraphics [...*,...]`

```
*  kleur = lokaal globaal
   mpy   = FILE
```

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  formatteer    = metafun mpost
   initializations = ja nee
   setups        = NAAM
   tekstletter    = LETTER COMMANDO
   tekstkleur     = KLEUR
   extensions     = ja nee
   methode        = binary decimal double scaled default
```

`\setupMPpage [...*,...]`

```
*  erft: \setupfittingpage
```

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = WAARDE
```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelomlijndin
```

`\setupmarginrule [...1] [...2,...]`

```
1  GETAL          OPT
2  erft: \setupsidebar
```

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAAM          OPT
2  links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   strut         = ja nee
   letter        = LETTER COMMANDO
   afstand       = MAAT
   nummerafstand = MAAT
```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  openup                    = ja nee
   symbolset                 = NAAM
   functionstyle             = LETTER COMMANDO
   compact                   = ja nee
   uitlijnen                 = l2r r2l righttoleft
   bidi                      = ja nee
   sygreek                   = normaal italic geen
   lcgreek                   = normaal italic geen
   ucgreek                   = normaal italic geen
   italics                   = 1 2 3 4 geen reset
   autopunctuation          = ja nee alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                    = NAAM
   domain                    = NAAM reset
   tekstletter              = LETTER COMMANDO
   tekstkleur               = KLEUR
   functioncolor            = KLEUR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits geen
   stylevariant             = NAAM
   default                   = normaal italic
   fraction                  = ams ctx
   ampersand                 = normaal
   collapsing                = 1 2 3 geen reset
   kernpairs                = ja nee

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  commando                  = ja nee
   links                     = GETAL
   midden                    = GETAL
   rechts                    = GETAL
   mathstyle                 = scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot
   kleur                     = KLEUR
   status                    = auto
   methode                   = auto
   formaat                   = GETAL
   factor                    = geen auto GETAL
   mathclass                 = GETAL

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  bovenafstand              = MAAT
   onderafstand              = MAAT
   marge                     = MAAT
   kleur                     = KLEUR
   strut                     = ja nee math krap
   variant                   = binnen buiten beide
   lijn                      = ja nee auto
   links                     = GETAL
   rechts                    = GETAL
   lijndikte                 = MAAT
   mathstyle                 = LETTER COMMANDO
   afstand                   = nee geen overlay
   inlinethreshold           = auto GETAL
   displaythreshold          = auto GETAL
   fences                    = NAAM

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelomlijndin

```

```
\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  links                = COMMANDO
   rechts              = COMMANDO
   strut               = ja nee GETAL
   uitlijnen           = links midden rechts normaal
   letter              = LETTER COMMANDO
   afstand             = MAAT
   simpelcommando      = TEKST
   plaats              = boven onder hoog laag laho normaal
```

```
\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  variant              = mp
   kleur                = KLEUR
   mpoffset             = MAAT
   mp                   = NAAM
```

```
\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  variant              = default normaal mp
   kleur                = KLEUR
   mpoffset             = MAAT
   mp                   = NAAM
```

```
\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                OPT
2  links                = COMMANDO
   rechts              = COMMANDO
   bovencommando       = \...##1
   ondercommando       = \...##1
   middencommando      = \...##1
   mp                  = NAAM
   mphoogte            = MAAT
   mpdiepte            = MAAT
   mpoffset            = MAAT
   kleur               = KLEUR
   hoffset             = MAAT
   voffset             = MAAT
   minhoogte          = MAAT
   mindiepte           = MAAT
   mathclass           = rel ord
   offset              = min max normaal
   plaats              = boven onder hoog laag midden GETAL
   strut               = ja nee
   variant              = normaal default mp
   minbreedte          = MAAT
   afstand             = MAAT
   moffset             = MAAT
   volgorde            = normaal omgekeerd
   mathlimits          = ja nee
```

```
\setupmathstyle [...*,...]
*  scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2,...]
```

```
1  NAAM          OPT
2  grid          =  erft: \definegridsnapping
   lijndikte     =  MAAT
   methode       =  otr box
   voor          =  COMMANDO
   na            =  COMMANDO
   afstand       =  MAAT
   n             =  GETAL
   maxhoogte     =  MAAT
   maxbreedte    =  MAAT
   stap          =  MAAT
   profile       =  NAAM
   uitlijnen     =  erft: \steluitlijnenin
   setups        =  NAAM
   balanceren    =  ja nee
   splitsmethode =  geen vast
   variant       =  lokaal globaal
   interngrid    =  regel halveregel
   scheider      =  lijn
   strut         =  ja nee
   kleur         =  KLEUR
   lijnkleur     =  KLEUR
   richting      =  normaal omgekeerd
   erft: \stelomlijndin
```

```
\setupmodule [...1] [...2,...]
```

```
1  FILE          OPT
2  test          =  ja nee
   PARAMETER     =  WAARDE
```

\setupnotation [...¹,...] [...²...]

```

1  NAAM          OPT
2  titel          = ja nee
   nummer         = ja nee
   type           = note
   nummercommando = \...##1
   titelafstand   = MAAT
   titelletter     = LETTER COMMANDO
   titelkleur     = KLEUR
   titelcommando  = \...##1
   titellinks     = COMMANDO
   titelrechts    = COMMANDO
   links          = COMMANDO
   rechts         = COMMANDO
   symbol         = COMMANDO
   opener         = COMMANDO
   afsluiter      = COMMANDO
   koppeling      = NAAM
   counter        = NAAM
   niveau         = GETAL
   tekst          = TEKST
   kopcommando    = \...##1
   voor           = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   variant        = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
                   aanelkaar hangend boven commando note NAAM
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   kopuitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   inspringen     = erft: \stelinspringenin
   scherm         = ja nee
   springvolgendein = ja nee auto
   breedte        = passend ruim regel MAAT
   afstand        = geen MAAT
   rek            = GETAL
   krimp          = GETAL
   hang           = passend ruim geen marge GETAL
   sluitsymbool   = COMMANDO
   sluitcommando  = \...##1
   expansie       = ja nee xml
   referenceprefix = + - TEKST
   monster        = TEKST
   marge          = ja nee standaard MAAT
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   titeluitlijnen = ja nee
   erft: \setupcounter

```

\setupnotations [...¹,...] [...²...]

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnotation

```

```

\setupnote [...,1...] [...,2...]
1  NAAM          OPT
2  interactie    = ja nee nummer tekst alles
   symbolcommand = \...##1
   tekstcommando = \...##1
   aanduiding    = ja nee
   tekstscheider = COMMANDO
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   afstand       = MAAT
   lijncommando  = COMMANDO
   lijn          = aan uit normaal links rechts commando alinea
   splitsen      = soepel streng zeerstreng GETAL
   factor        = GETAL
   plaats       = tekst pagina hoog onder geen kolommen eerstekolom laatstekolom
   volgende     = COMMANDO
   n            = GETAL
   lijnkleur     = KLEUR
   lijndikte    = MAAT
   setups       = NAAM
   interlinie    = NAAM
   alinea       = ja nee
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   tussen      = COMMANDO
   scope       = pagina
   kolomafstand = MAAT
   doorgaan    = ja nee
   variant     = grid vast kolommen note geen
   criterium   = pagina
   korps       = erft: \stelkorpsin
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   tekstletter = LETTER COMMANDO
   tekstkleur  = KLEUR
   anker       = volgende
   voorwit     = erft: \blanko
   tussenwit   = erft: \blanko
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupnotes [...,1...] [...,2...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupnote

```

```

\setupoffset [...,*...]
*  erft: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...,*...]
*  x            = MAAT
   y            = MAAT
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset  = MAAT
   onderoffset  = MAAT
   methode      = vast
   breedte      = MAAT
   hoogte       = MAAT
   diepte       = MAAT
   plaats       = links midden rechts boven onder regel l c r m t b g

```

```

\setupoutputroutine [...,1...] [...,2...]
1  NAAM          OPT
2  PARAMETER = NAAM

```

```

\setupoutputroutine [...*...]
*  NAAM

```

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 regels = GETAL
offset = MAAT
methode = 0 1 2 3
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO

\setuppagecolumns [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 scheider = NAAM
richting = normaal omgekeerd
afstand = MAAT
n = GETAL
maxbreedte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
blanko = erft: \blanko
kleur = KLEUR
setups = NAAM
pagina = erft: \pagina
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 status = vorige volgende GETAL
wachtijd = ja nee
variant = figuur buffer setups geen NAAM
pagina = erft: \pagina
paginastatus = start stop
n = GETAL
erft: \stelomlijndin

\setuppageinjectionalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 renderingsetup = NAAM

\setuppageshift [...¹] [...²] [...³]

1 pagina papier OPT OPT
2 NAAM
3 NAAM

\setuppagestate [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 wachtijd = ja nee

\setuppairedbox [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
plaats = links midden rechts boven onder hoog laag
n = GETAL
afstand = MAAT
korps = erft: \stelkorpsin
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
maxhoogte = MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelPAIREDBOX [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox
instances: legend

\stellegend [...^{*},...]

* erft: \setuppairedbox

`\setupparagraph [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
setups = NAAM

`\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]`

1 reset elk eerste volgende
2 COMMANDO

`\setupparallel [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 NAAM
2 NAAM
3 setups = NAAM
start = GETAL
n = GETAL
criterium = alles

`\setupperiodkerning [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 factor = GETAL

`\setupperiods [...*,...]`

* n = GETAL
breedte = MAAT passend
afstand = MAAT
symbool = COMMANDO

`\setuppositionbar [...*,...]`

* letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
n = GETAL
min = GETAL
max = GETAL
tekst = TEKST
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
diepte = MAAT

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 status = start stop
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
commando = \...##1
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

1 NAAM OPT
2 hoogte = MAAT
diepte = MAAT
afstand = MAAT
factor = GETAL
regels = GETAL
methode = streng vast geen

`\setupquotation [...*,...]`

* erft: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

* erft: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 label = * NAAM
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
type = default tekst titel nummer pagina realpage
setups = NAAM
autocase = ja nee
tekst = TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEKST

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³,...]

1 NAAM SECTIE OPT OPT
2 default
3 prefix = ja nee
prefixseparatorset = NAAM
prefixconversion = NAAM
prefixconversionset = NAAM
prefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
prefixset = NAAM
prefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
numberconversion = NAAM
numberconversionset = NAAM
numberstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numberstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
numbersegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
numberseparatorset = NAAM
prefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO

\setupregisters [...¹] [...²,...]

1 NAAM NAAM:GETAL OPT
2 erft: \stelregisterin

\setupregisters [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

1 NAAM OPT OPT
2 GETAL
3 erft: \stelregisterin

\setuprenderingwindow [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 openpaginaactie = VERWIJZING
sluitpaginaactie = VERWIJZING
erft: \stelomlijndin

\setupruby [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT
2 plaats = boven links rechts
uitlijnen = auto lijnlinks midden lijnrechts
rek = ja nee
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
afstand = geen MAAT
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\setups [...,*,...]

* NAAM

```

\setupscale [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  schaal        = GETAL
   xschaal       = GETAL
   yschaal       = GETAL
   breedte       = MAAT
   hoogte        = MAAT
   diepte        = ja nee
   regels        = GETAL
   factor        = passend ruim max min auto default
   hfactor       = passend ruim max min auto default
   bfactor       = passend ruim max min auto default
   maxbreedte    = MAAT
   maxhoogte     = MAAT
   s             = GETAL
   sx            = GETAL
   sy            = GETAL
   equalwidth    = MAAT
   equalheight   = MAAT
   grid          = ja passend hoogte diepte halveregel

```

```

\setupscript [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  methode       = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preset        = NAAM
   features      = auto

```

```

\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  erft: \setupscript

```

```

\setupselector [...1,...] [...2,...]
1  NAAM
2  n = GETAL
   m = GETAL

```

```

\setupshift [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  doorgaan      = ja nee
   eenheid       = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   methode       = GETAL
   dy            = GETAL
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR

```

```

\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1  NAAM          OPT
2  lijndikte     = MAAT
   lijnkleur     = KLEUR
   variant       = GETAL
   bovenoffset   = MAAT
   onderoffset   = MAAT
   afstand       = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   niveau        = GETAL

```

```

\setupspellchecking [...*,...]
*  status        = start stop
   methode       = 1 2 3
   lijst         = NAAM

```

```

\setupstretched [...*,...]
*  erft: \setupcharacterkerning

```

```

\setupstruts [...*,...]
*  ja nee auto kapOPT passend regel default KARAKTER

```

`\setupstyle [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM OPT
 2 methode = commando
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR

`\setupsubformula [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM OPT
 2 springvolgendein = ja nee auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]`

1 NAAM OPT
 2 erft: \setupsubformula

`\setupsynctex [...,*...]`

* status = start stop
 methode = min max

`\setups {...,*...}`

* NAAM

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 r c x y rij kolom eerste laatste start hoofd elk oneven even een GETAL -GETAL
 2 eerste least elk twee oneven even GETAL -GETAL
 3 extras = COMMANDO
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 kopkleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 linkermargeafstand = MAAT
 rechtermargeafstand = MAAT
 kolomafstand = MAAT
 maxbreedte = MAAT
 setups = NAAM
 tekstbreedte = MAAT lokaal
 splitsen = ja nee herhaal auto
 hoofd = herhaal
 optie = rek krap
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 zelfdepagina = voor na beide
 tussenwit = erft: \blanko
 splitsoffset = MAAT
 karakteruitlijnen = ja nee
 uitlijnkarakter = TEKST number->TEKST text->TEKST
 afstand = MAAT
 kleur = KLEUR
 letter = math LETTER COMMANDO
 erft: \stelomlijndin

`\setupTEXpage [...,*...]`

* erft: \setupfittingpage

```

\setuptabulation [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  formatteer          =  SJABLOON geen
   voor                =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   afstand             =  klein middel groot geen blanco diepte grid MAAT
   blanco              =  voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd
                        zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel
                        kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel
                        GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL
                        order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
   kopletter           =  LETTER COMMANDO
   kopkleur            =  KLEUR
   achtergrond          =  NAAM
   achtergrondkleur    =  KLEUR
   voorgrondletter     =  LETTER COMMANDO
   voorgrondkleur      =  KLEUR
   uitlijnen           =  links midden rechts dimension
   lijn                 =  regel normaal
   lijnkleur           =  KLEUR
   lijndikte           =  MAAT
   korps               =  erft: \stelkorpsin
   inspringen          =  ja nee
   splitsen            =  ja nee herhaal auto
   eenheid             =  MAAT
   marge               =  MAAT
   binnen              =  COMMANDO
   EQ                  =  COMMANDO
   hoofd               =  ja herhaal tekst
   kader               =  aan uit
   titel               =  TEKST
   keep together       =  ja nee

```

```

\setuptagging [...,*...]
*  status = start stop
   methode = auto

```

```

\setuptextflow [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  breedte            =  MAAT
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR

```

```

\setuptooltip [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  plaats             =  links midden rechts
   erft: \stelomlijndin

```

```

\setupunit [...,1...] [...,2...]
1  NAAM                OPT
2  methode            =  1 2 3 4 5 6
   language           =  TAAL
   variant             =  tekst wiskunde
   volgorde           =  omgekeerd normaal
   scheider           =  klein middel groot normaal geen NAAM
   spatie             =  klein middel groot normaal geen NAAM
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR

```

```

\setupuserpagenumber [...,*...]
*  viewerprefix = TEKST
   status       =  start stop geen handhaaf leeg
   erft: \setupcounter

```

```

\setupversion [...]
*  concept file voorlopig definitief NAAM

```

\setupviewerlayer [...,*=...]

* titel = TEKST
status = start stop
exporteer = ja nee
printbaar = ja nee
scope = lokaal globaal
methode = geen commando

\setupvspacing [...,*...]

* erft: \vspacing OPT

\setupwithargument {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...}^1

1 CONTENT
2 NAAM

\setupxml [...,*=...]

* default = verborgen geen tekst
comprimeren = ja nee

\setupxtable [...,*^1...] [...,*^2...]

1 NAAM OPT
2 tekstbreedte = MAAT lokaal
korps = erft: \stelkorpsin
tussenwit = erft: \blanko
optie = krap max rek breedte hoogte vast
teksthoogte = MAAT
maxbreedte = MAAT
kolomafstand = MAAT
linkermargeafstand = MAAT
rechtermargeafstand = MAAT
hoofd = herhaal
voet = herhaal
lijndikte = MAAT
splitzen = ja nee herhaal auto
splitsoffset = MAAT
zelfdepagina = voor na beide
afstand = MAAT
karakteruitlijnen = ja nee
alignmentleftsample = TEKST
alignmentrightsample = TEKST
alignmentleftwidth = MAAT
alignmentrightwidth = MAAT
uitlijnkarakter = TEKST
erft: \stelomlijndin

\setuvalue {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setvalue {...} {...}^1

1 NAAM
2 CONTENT

\setvariable {...} {...}^1 {...}^2 {...}^3

1 NAAM
2 PARAMETER
3 WAARDE

<pre> \setvariables [...] [...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \setvboxregister ... {...} 1 NAAM GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvisualizerfont [...] * FONT OPT </pre>
<pre> \setvtopregister ... {...} 1 NAAM GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \setwidthof ... \to ... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {...} {...} 1 NAAM 2 MAAT </pre>
<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER 3 WAARDE </pre>
<pre> \setxvariables [...] [...] 1 NAAM 2 set = COMMANDO reset = COMMANDO PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>

<pre> \showbtxdatasetauthors [...,.*=...,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*=...,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*=...,...] * specification = NAAM OPT dataset = NAAM veld = address assignee auteur booktitle hoofdstuk dag dayfiled edition editor howpublished institution journal language maand monthfiled nationality note nummer een twee organization pages publisher school series titel type volume jaar yearfiled NAAM </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*=...,...] * rotatie = GETAL^{OPT} specification = NAAM </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAAM OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEKST OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEKST </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * KLEUR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>

\showcounter [...] * NAAM
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] ¹ [...] ² ,...] 1 FONT OPT 2 GETAL
\showfontdata
\showfontexpansion
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...] [*] ,...] * erft: \stelkorpsin
\showfontstyle [...] ¹ ,...] ² [...] ³ ,...] ⁴ [...] ⁴ ,...] 1 erft: \stelkorpsin OPT OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 alles GETAL
\showglyphdata
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} ¹ [...] ² 1 TEKST 2 VERWIJZING
\showhyphenationtrace [...] ¹ [...] ² 1 TAAL OPT 2 TEKST
\showhyphens {...} * TEKST
\showinjector [...] [*] ,...] * NAAM OPT
\showjustification

\showkerning {...} * TEKST
\showlayoutcomponents
\showligature {...} * TEKST
\showligatures [...] * FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST
\showminimalbaseline
\shownextbox \... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEKST
\showparentchain \... {...} 1 CSNAME 2 NAAM
\showsetupsdefinition [...] * NAAM
\showtimer {...} * TEKST
\showtokens [...] * NAAM
\showtrackers
\showvalue {...} * NAAM
\showvariable {...} {...} 1 NAAM 2 PARAMETER
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAAM 2 NAAM GETAL 3 TEKST

`\signalrightpage`

`\simplealignedbox {1.} {2.} {3.}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 TEKST
4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {1.} {2.} {3.}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {1.} {2.}`

1 COMMANDO
2 COMMANDO

`\simplereversealignedbox {1.} {2.} {3.}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 MAAT
2 links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
3 TEKST
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {1.} {2.}`

1 GETAL
2 GETAL

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.}`

1 TEKST
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
6 TEKST

`\slantedface`

`\slicepages [1.] [2.OPT..OPT..OPT] [3.OPT..OPT..OPT]`

1 FILE
2 offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
n = GETAL
3 offset = MAAT
hoffset = MAAT
voffset = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
n = GETAL

`\slovenianNumerals {*.}`

* GETAL

\ sloveniannumerals {...} * GETAL
\ smallcappedcharacters {...} * GETAL
\ smallcappedromannumerals {...} * GETAL
\ smallskip
\ smash [...] { ¹ ...}{ ² ...} 1 w h d t ^{OPT} 2 CONTENT
\ smashbox ... * NAAM GETAL
\ smashboxed ... * NAAM GETAL
\ smashedhbox ... ¹ { ² ...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\ smashedvbox ... ¹ { ² ...} 1 TEKST ^{OPT} 2 CONTENT
\ snaptogrid [¹ ...][² ...]{ ³ ...} 1 normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math:regel math:halveregel math:-line math:-halfline NAAM 2 CSNAME 3 CONTENT
\ snaptogrid [..., ¹ ...][² ...]{ ³ ...} 1 erft: \definegrid ^{OPT} shapping 2 CSNAME 3 CONTENT
\ som [..., [*] ...] * VERWIJZING
\ someheadnumber [...] ¹ [...] ² 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste
\ somekindoftab [..., [*] ...] * variant = horizontaal ^{OPT} vertikaal breedte = MAAT hoogte = MAAT n = GETAL m = GETAL
\ somelocalfloat
\ somenamedheadnumber {. ¹ ...}{. ² ...} 1 SECTIE 2 vorige huidige volgende eerste laatste

<code>\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...]</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 VERWIJZING
<code>\SORTING [...] {...}</code> 1 NAAM OPT 2 CONTENT instances: logo
<code>\logo [...] {...}</code> 1 NAAM OPT 2 CONTENT
<code>\spanishNumerals {...}</code> * GETAL
<code>\spanishnumerals {...}</code> * GETAL
<code>\spatie</code>
<code>\spiegel {...}</code> * CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \... \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \... \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \... \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcomma ... \... \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatperiod ... \... \...</code> 1 TEKST 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitdfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> * FILE

<code>\splitfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens ... \from ... \to ...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitsplaatsblok [...¹...²...] {...} {...}</code> 1 erft: \stelplaatsbloksplits ^{OPT} en 2 COMMANDO 3 CONTENT
<code>\splitstring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox ...</code> * NAAM GETAL
<code>\sqrt [...¹] {...²}</code> 1 TEKST OPT 2 CONTENT
<code>\stackrel {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\start [...[*]] ... \stop</code> * NAAM OPT
<code>\startATTACHMENT [...¹] [...²...³...] ... \stopATTACHMENT</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachement instances: attachment
<code>\startattachment [...¹] [...²...³...] ... \stopattachment</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupattachement
<code>\startachtergrond [...[*]...²...] ... \stopachtergrond</code> * erft: \stelachtergrondin OPT

<pre> \startACHTERGROND [...,*=...,...] ... \stopACHTERGROND * erft: \stelachtergrondin ^{OPT} instances: achtergrond </pre>
<pre> \startalinea [¹...] [...,*=...,²...] ... \stopalinea 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupparagraph </pre>
<pre> \startallmodes [...,*=...] ... \stopallmodes * NAAM </pre>
<pre> \startbar [...] ... \stopbar * NAAM </pre>
<pre> \startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix </pre>
<pre> \startbitmapimage [...,*=...,...] ... \stopbitmapimage * kleur = rgb cmyk grijs breedte = MAAT hoogte = MAAT x = GETAL y = GETAL </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions * NAAM </pre>
<pre> \startbuffer [...,*=] ... \stopbuffer * NAAM ^{OPT} </pre>
<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startcatcodetable *... ... \stopcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startcentraligned ... \stopcentraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...,*=...,...] ... \stopcharacteralign * erft: \setupcharacteralign </pre>
<pre> \startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign * TEKST number->TEKST text->STTEKST </pre>
<pre> \startcheckedfences ... \stopcheckedfences </pre>
<pre> \startchemical [¹...] [...,*=...,²...] ... \stopchemical 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: \setupchemical </pre>
<pre> \startcollect ... \stopcollect </pre>
<pre> \startcollecting ... \stopcollecting </pre>

<code>\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent</code> * knockout overprint geen
<code>\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly</code> * KLEUR
<code>\startcolorset [...] ... \stopcolorset</code> * NAAM
<code>\startcolumnset [...¹] [...,...²...,...] ... \stopcolumnset</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelkolomgroepin
<code>\startcolumnsetspan [...¹] [...,...²...,...] ... \stopcolumnsetspan</code> 1 NAAM OPT 2 erft: \setupcolumnsetspan
<code>\startCOLUMNSET [...,...[*]...,...] ... \stopCOLUMNSET</code> * erft: \stelkolomgroepin OPT
<code>\startcolumnspan [...,...[*]...,...] ... \stopcolumnspan</code> * erft: \setupcolumnspan OPT
<code>\startcombinatie [...¹] [...,...²...,...] ... \stopcombinatie</code> 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupcombination
<code>\startcombinatie [...¹] [...²] ... \stopcombinatie</code> 1 NAAM OPT OPT 2 N*M
<code>\startCOMMENT [...¹] [...,...²...,...] ... \stopCOMMENT</code> 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin instances: comment
<code>\startcomment [...¹] [...,...²...,...] ... \stopcomment</code> 1 TEKST OPT OPT 2 erft: \stelcommentaarin
<code>\startcontextcode ... \stopcontextcode</code>
<code>\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode</code>
<code>\startctxfunction ... \stopctxfunction</code> * NAAM
<code>\startctxfunctiondefinition ... \stopctxfunctiondefinition</code> * NAAM
<code>\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor</code>
<code>\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper</code>
<code>\startdelimited [...¹] [...²] [...,...³...,...] ... \stopdelimited</code> 1 NAAM OPT OPT 2 TAAL 3 erft: \startsmaller


```
\startdelimitedtext [1...] [2] [...,3...] ... \stopdelimitedtext
1 NAAM OPT OPT
2 TAAL
3 erft: \startsmaller
```

```
\startDELIMITEDTEXT [...] [...2,...] ... \stopDELIMITEDTEXT
1  TAAL                OPT          OPT
2  erft: \startsmaller

instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\startaside [...] [...] ... \stopaside
1   TAAL           OPT           OPT
2   erft: \startsmaller
```

```
\startblockquote [...] [...] ... \stopblockquote
1   TAAL           OPT           OPT
2   erft: \startsmaller
```

```
\startquotation [...] [...] ... \stopquotation
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startquote [...] [...,2...] ... \stopquote
1  TAAL          OPT          OPT
2  erft: \startsmaller
```

```
\startspeech [...] [...] ... \stopspeech
1 TAAL OPT OPT
2 erft: \startsmaller
```

$$\dots$$
$$\text{\textbackslash startdmath} \dots \text{\textbackslash stopdmath}$$

```
\startdocument [...,*=..,..] ... \stopdocument
*   erft: \setupdocument    OPT
```

```
\startDOORDEFINITIE [...,..*... ..] ... \stopDOORDEFINITIE
*   titel      = TEKST
      bookmark  = TEKST
      lijst     = TEKST
      referentie = VERWIJZING
```

`\startDOORDEFINITIE [...1,...] {...2} ... \stopDOORDEFINITIE`

1 VERWIJZING OPT OPT

2 TEKST

```
\startDOORNUMBERING [...,..*... ..] ... \stopDOORNUMBERING
*   titel      = TEKST
      bookmark = TEKST
      lijst    = TEKST
      referentie = VERWIJZING
```

`\startDOORNUMBERING [...1...] {2...} ... \stopDOORNUMBERING`

1	VERWIJZING	OPT	OPT
2	TEKST		

```
\starteffect [...] ... \stopeffect
* NAAM
```

$$\backslash startEFFECT \dots \backslash stopEFFECT$$

<pre> \startelement {...} [...¹...²...³...] ... \stopelement 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...[*]...[*]...[*]...] ... \stopembeddedxtable * erft: \setupxtable </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...[*]...] ... \stopembeddedxtable * NAAM </pre>
<pre> \startexceptions [...] ... \stopexceptions * TAAL </pre>
<pre> \startexpanded ... \stopexpanded </pre>
<pre> \startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect </pre>
<pre> \startextendedcatcodetable \... ... \stopextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startexternalfigurecollection [...] ... \stopexternalfigurecollection * NAAM </pre>
<pre> \startfacingfloat [...] ... \stopfacingfloat * NAAM </pre>
<pre> \startfiguur [...¹...] [...²...] [...³...³...³...] ... \stopfiguur 1 NAAM 2 FILE 3 erft: \externfiguur </pre>
<pre> \startfittingpage [...¹...] [...²...²...²...] ... \stopfittingpage 1 NAAM 2 erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startFITTINGPAGE [...[*]...[*]...[*]...] ... \stopFITTINGPAGE * erft: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \startMPpage [...[*]...[*]...[*]...] ... \stopMPpage * erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startTEXpage [...[*]...[*]...[*]...] ... \stopTEXpage * erft: \setupfittingpage </pre>
<pre> \startfloatcombination [...[*]...[*]...[*]...] ... \stopfloatcombination * erft: \setupcombination </pre>
<pre> \startfloatcombination [...[*]...] ... \stopfloatcombination * N*M NAAM </pre>
<pre> \startFLOATtekst [...¹...¹...] [...²...²...] {...³...} ... \stopFLOATtekst 1 splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet 2 VERWIJZING 3 TEKST instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>

```
\startchemicaltekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopchemicaltekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startfiguretekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopfiguretekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startgraphictekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopgraphictekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startintermezzotekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\starttabletekst [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopabletekst
1 splitsen altijd links rechtsOPT binnen buitenOPT rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge rechtermarge
linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast reset hoogte diepte [-+]regel
halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide
midden offset boven onder auto pagina linkerpagina rechterpagina ergens effectief hoofd voet
2 VERWIJZING
3 TEKST
```

```
\startfont [...] ... \stopfont
* FONT OPT
```

```
\startfontclass [...] ... \stopfontclass
* elk NAAM
```

```
\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution
* NAAM
```

```
\startformule [...*,...] ... \stopformule
* opelkaar krap middenOPT kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
```

```
\startformules [...*,...] ... \stopformules
* + - VERWIJZING OPT
```

```
\startformule [...,*...,...] ... \stopformule
* optie = opelkaar krapOPT midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
marge = ja nee standaard MAAT
grid = erft: \snaptogrid
```

```
\startFORMULAformula [...*,...] ... \stopFORMULAformula
* opelkaar krap midden kader OPT diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
instances: sp sd mp md
```

$\backslash\text{startmdformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopmdformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KADER}}{\text{KADER}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startmpformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopmpformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KADER}}{\text{KADER}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startsdfformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopsdfformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KADER}}{\text{KADER}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startspformula} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopspformula}$ * opelkaar krap midden $\overset{\text{KADER}}{\text{KADER}}$ diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: $\backslash\text{stelkorpsin}$
$\backslash\text{startframedcell} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopframedcell}$ * erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startframedcontent} [.*] \dots \backslash\text{stopframedcontent}$ * NAAM uit $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startframedrow} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopframedrow}$ * erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startframedtable} [.^1] [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopframedtable}$ 1 NAAM $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ 2 erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$
$\backslash\text{startgridsnapping} [.*] \dots \backslash\text{stopgridsnapping}$ * normaal standaard ja $\overset{\text{ST}}{\text{ST}}$ eng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog een laag geen regel strut box min max midden math math:regel math:halveregel math:-line math:-halflin NAAM
$\backslash\text{startgridsnapping} [\dots,*,\dots] \dots \backslash\text{stopgridsnapping}$ * erft: $\backslash\text{definegridsnapping}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthangend} [\dots,*,\dots] \{.^2\} \dots \backslash\text{stophangend}$ 1 afstand = MAAT $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ n = GETAL plaats = links rechts 2 CONTENT
$\backslash\text{starthangend} [.^1] \{.^2\} \dots \backslash\text{stophangend}$ 1 links rechts $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{starthboxestohbox} \dots \backslash\text{stopboxestohbox}$
$\backslash\text{starthboxregister} .* \dots \backslash\text{stopboxregister}$ * NAAM GETAL
$\backslash\text{starthelptekst} [.*] \dots \backslash\text{stophelptekst}$ * VERWIJZING $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthelp} [.*] \dots \backslash\text{stophelp}$ * VERWIJZING $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$ instances: helptext
$\backslash\text{starthelptext} [.*] \dots \backslash\text{stophelptext}$ * VERWIJZING $\overset{\text{OPT}}{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthighlight} [.*] \dots \backslash\text{stophighlight}$ * NAAM

<code>\starthyphenation [...*...] ... \stopthyphenation</code> * original tex default hyphenate expanded traditional geen
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...*] ... \stopindentedtext</code> * NAAM
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinteractie [...*] ... \stopinteractie</code> * verborgen NAAM
<code>\startinteractiemenu [...*] ... \stopinteractiemenu</code> * NAAM
<code>\startinterface ...* ... \stopinterface</code> * alles TAAL
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>
<code>\startitemgroup [...¹] [...²,...] [...³,...³,...] ... \stopitemgroup</code> 1 NAAM 2 erft: \stelitemgroepin OPT 3 erft: \stelitemgroepin OPT
<code>\startITEMGROUP [...¹,...] [...²,...²,...] ... \stopITEMGROUP</code> 1 erft: \stelitemgroepin ^{OPT} OPT 2 erft: \stelitemgroepin instances: itemize
<code>\startitemize [...¹,...] [...²,...²,...] ... \stopitemize</code> 1 erft: \stelitemgroepin ^{OPT} OPT 2 erft: \stelitemgroepin
<code>\startJScode ...¹ ...² ...³ ... \stopJScode</code> 1 NAAM 2 uses 3 NAAM
<code>\startJSreamble ...¹ ...² ...³ ... \stopJSreamble</code> 1 NAAM 2 gebruikt 3 now later
<code>\startFRAMEDTEXT [...¹] [...²,...²,...] ... \stopFRAMEDTEXT</code> 1 links rechts midden ^{OPT} geen 2 erft: \stelkadertekstin instances: framedtext
<code>\startframedtext [...¹] [...²,...²,...] ... \stopframedtext</code> 1 links rechts midden ^{OPT} geen 2 erft: \stelkadertekstin
<code>\startkantlijn [...*] ... \stopkantlijn</code> * GETAL OPT
<code>\startkantlijn [...[*],...[*],...] ... \stopkantlijn</code> * erft: \setupmarginrule ^{OPT}

$\backslash\text{startkleur} [\dots] \dots \backslash\text{stopkleur}$ * KLEUR
$\backslash\text{startknockout} \dots \backslash\text{stopknockout}$
$\backslash\text{startkolommen} [\dots, \dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopkolommen}$ * erft: $\backslash\text{stelkolommenin}$ <small>OPT</small>
$\backslash\text{startkop} [\dots, \dots, \dots] \{\dots\} \dots \backslash\text{stopkop}$ 1 VERWIJZING <small>OPT</small> 2 TEKST
$\backslash\text{startLABELtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopLABELtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{startbtxlabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopbtxlabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startheadtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopheadtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stoplabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startmathlabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopmathlabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startoperatorortekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopoperatorortekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startprefixtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopprefixtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startsuffixtekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopsuffixtekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{starttaglabeltekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stoptaglabeltekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startunittekst} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopunittekst}$ 1 TAAL <small>OPT</small> 2 PARAMETER
$\backslash\text{startlayout} [\dots] \dots \backslash\text{stoplayout}$ * NAAM
$\backslash\text{startlinealignment} [\dots] \dots \backslash\text{stoplinealignment}$ * links midden rechts max

<pre> \startlinefiller [...] [...²...] ... \stoplinefiller 1 filler NAAM 2 erft: \setuplinefiller </pre>
<pre> \startLINENOTE [...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST instances: linenote </pre>
<pre> \startlinenote [...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \startlinenumbering [...] [...²...] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 doorgaan = ja nee start = GETAL stap = GETAL methode = pagina eerste volgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [...] [...²] ... \stoplinenumbering 1 NAAM 2 verder GETAL </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...[*]...] ... \stoplinetablecell * erft: \setuplinetable </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...[*]...] ... \stoplocallinecorrection * blanko erft: \blanko </pre>
<pre> \startlocalnotes [...[*]...] ... \stoplocalnotes * NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups [...] [...²] ... \stoplocalsetups 1 grid 2 NAAM </pre>
<pre> \startlocalsetups ... \stoplocalsetups * NAAM </pre>
<pre> \startlokalevoetnoten ... \stoplokalevoetnoten </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...] ... \stopluaparameterset * NAAM </pre>

<pre> \startluasetups [...] [...] ... \stopluasetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startluasetups \stopluasetups * NAAM </pre>
<pre> \startMPclip {...} ... \stopMPclip * NAAM </pre>
<pre> \startMPcode {...} ... \stopMPcode * NAAM OPT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions * NAAM OPT </pre>
<pre> \startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment * reset globaal + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...,*...} ... \stopMPextensions * NAAM OPT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...] {...} ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...} {...,*...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod * NAAM </pre>
<pre> \startMPrun {...} ... \stopMPrun * NAAM OPT </pre>
<pre> \startmargeblok [...] ... \stopmargeblok * NAAM OPT </pre>
<pre> \startmarkedcontent [...] ... \stopmarkedcontent * reset alles NAAM OPT </pre>
<pre> \startmarkpages [...] ... \stopmarkpages * NAAM </pre>
<pre> \startMATHCASES [...,*...,...] ... \stopMATHCASES * erft: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \startcases [...,*...,...] ... \stopcases * erft: \setupmathcases OPT </pre>


```
\startmathcases [...,*=...,...] ... \stopmathcases
*   erft: \setupmathcases      OPT
```

```
\startmathmode ... \stopmathmode
```

```
\startmathstyle [...,*...] ... \stopmathstyle
*   scherm tekst script scriptscript cramped uncramped normaal opelkaar klein groot NAAM
```

```
\startmatrices [...,*=...,...] ... \stopmatrices
*   erft: \setupmathmatrix    OPT
```

```
\startmaxaligned ... \stopmaxaligned
```

```
\startmiddlealigned ... \stopmiddlealigned
```

```
\startmixedcolumns [...,1...] [...,*=2...,...] ... \stopmixedcolumns
1   NAAM                      OPT      OPT
2   erft: \setupmixedcolumns
```

```
\startMIXEDCOLUMNS [...,*=...,...] ... \stopMIXEDCOLUMNS
*   erft: \setupmixedcolumns    OPT
instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
```

```
\startboxedcolumns [...,*=...,...] ... \stopboxedcolumns
*   erft: \setupmixedcolumns    OPT
```

```
\startitemgroupcolumns [...,*=...,...] ... \stopitemgroupcolumns
*   erft: \setupmixedcolumns    OPT
```

```
\startmode [...,*...] ... \stopmode
*   NAAM
```

```
\startmodeset [...,1...] {...2} ... \stopmodeset
1   NAAM default
2   CONTENT
```

```
\startmodule [...,*] ... \stopmodule
*   FILE
```

```
\startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection
```

```
\startmodule ... ... \stopmodule
*   FILE
```

```
\startnaar [...,*] ... \stopnaar
*   VERWIJZING
```

```
\startnaast ... \stopnaast
```

```
\startnamedsection [...,1...] [...,*=2...,...] [...,*=3...,...] ... \stopnamedsection
1   SECTIE                      OPT      OPT
2   titel      = TEKST
   bookmark    = TEKST
   markering   = TEKST
   lijst       = TEKST
   referentie  = VERWIJZING
   eigennummer = TEKST
3   PARAMETER = WAARDE
```

<pre> \startnamedsubformulas [...,¹...] {..².} ... \stopnamedsubformulas 1 + - VERWIJZING OPT 2 TEKST </pre>
<pre> \startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower * [-+]links [-+]midden^{OPT}[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startNARROWER [...*,...] ... \stopNARROWER * [-+]links [-+]midden^{OPT}[-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startnegatief ... \stopnegatief </pre>
<pre> \startnicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \stopnicelyfilledbox * breedte = MAAT OPT hoogte = MAAT offset = MAAT strut = ja nee </pre>
<pre> \startnointerference ... \stopnointerference </pre>
<pre> \startNOTE [...*,...] ... \stopNOTE * VERWIJZING OPT instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE * titel = TEKST^{OPT} bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startendnote [...,*=...,...] ... \stopendnote * titel = TEKST OPT bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>
<pre> \startfootnote [...,*=...,...] ... \stopfootnote * titel = TEKST OPT bookmark = TEKST lijst = TEKST referentie = VERWIJZING </pre>
<pre> \startendnote [...*,...] ... \stopendnote * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startfootnote [...*,...] ... \stopfootnote * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startnotallmodes [...*,...] ... \stopnotallmodes * NAAM </pre>
<pre> \startnotext ... \stopnotext </pre>
<pre> \startnotmode [...*,...] ... \stopnotmode * NAAM </pre>
<pre> \startomgeving [...] ... \stopomgeving * FILE * </pre>

\startomgeving ... \stopomgeving * FILE *
\startomlijnd [¹ ...] [² ...] ... \stopomlijnd 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelomlijndin
\startonderdeel [...] ... \stoponderdeel * FILE *
\startonderdeel ... \stoponderdeel * FILE *
\startopelkaar [...] ... \stopopelkaar * blanko OPT
\startopmaak [¹ ...] [² ...] ... \stopopmaak 1 NAAM OPT 2 erft: \stelopmaakin
\startMAKEUPopmaak [...] ... \stopMAKEUPopmaak * erft: \stelopmaakin OPT instances: standard page text middle
\startmiddleopmaak [...] ... \stopmiddleopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\startpageopmaak [...] ... \stoppageopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\startstandardopmaak [...] ... \stopstandardopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\starttextopmaak [...] ... \stoptextopmaak * erft: \stelopmaakin OPT
\startoutputstream [...] ... \stopoutputstream * NAAM
\startoverlay ... \stopoverlay
\startoverprint ... \stopoverprint
\startpagecolumns [...] ... \stoppagecolumns * erft: \setuppagecolumns OPT
\startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS
\startpagecolumns [...] ... \stoppagecolumns * NAAM OPT
\startpagefigure [¹ ...] [² ...] ... \stoppagefigure 1 FILE OPT 2 offset = default overlay geen MAAT
\startpagelayout [...] ... \stoppagelayout * pagina linkerpagina rechterpagina

`\startpaginacommentaar ... \stoppaginacommentaar`

`\startpar [...1...] [...2...] ... \stoppar`

1 NAAM OPT OPT
2 erft: \setupparagraph

`\startSECTION [...1...] [...2...] ... \stopSECTION`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\startchapter [...1...] [...2...] ... \stopchapter`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startpart [...1...] [...2...] ... \stoppart`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsection [...1...] [...2...] ... \stopsection`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubject [...1...] [...2...] ... \stopsubject`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsection [...1...] [...2...] ... \stopsubsection`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

`\startsubsubject [...1...] [...2...] ... \stopsubsubject`

1 titel = TEKST OPT OPT
bookmark = TEKST
markering = TEKST
lijst = TEKST
referentie = VERWIJZING
eigennummer = TEKST
2 PARAMETER = WAARDE

```

\startsubsubsection [...,\subcaption{...}\caption{...}\stopsubsubsection
1 titel           = TEKST
  bookmark       = TEKST
  markering      = TEKST
  lijst          = TEKST
  referentie     = VERWIJZING
  eigennummer    = TEKST
2 PARAMETER      = WAARDE

```

```

\startsubsubsubject [...,\subsubsubject1...] [...,\subsubsubject2...] ... \stopsubsubsubject
1 titel           = TEKST
  bookmark       = TEKST
  markering      = TEKST
  lijst          = TEKST
  referentie     = VERWIJZING
  eigennummer    = TEKST
2 PARAMETER      = WAARDE

```

```

\startsubsubsection [...,\subsubsection*{...}] [...,\subsubsection*{...}] ... \stopsubsubsection
1 titel           = TEKST
  bookmark       = TEKST
  markering      = TEKST
  lijst          = TEKST
  referentie     = VERWIJZING
  eigennummer    = TEKST
2 PARAMETER      = WAARDE

```

```

\startsubsubsubsubject [...,\stackrel{1}{OPT} [...,\stackrel{2}{OPT} [...] ... \stopsubsubsubsubject
1 titel           = TEKST
  bookmark        = TEKST
  markering       = TEKST
  lijst           = TEKST
  referentie      = VERWIJZING
  eigennummer     = TEKST
2 PARAMETER      = WAARDE

```

```

\startsubsubsubsubsection [...,\subscript{1},...] [...,\subscript{2},...] ... \stopsubsubsubsubsection
1 titel           = TEKST
  bookmark       = TEKST
  markering      = TEKST
  lijst          = TEKST
  referentie     = VERWIJZING
  eigennummer    = TEKST
2 PARAMETER      = WAARDE

```

```

\startsubsubsubsubsubject [...,\subsubsubsubsubject1...] [...,\subsubsubsubsubject2...] ... \stopsubsubsubsubsubject
1 titel           = TEKST
  bookmark       = TEKST
  markering      = TEKST
  lijst          = TEKST
  referentie     = VERWIJZING
  eigennummer    = TEKST
2 PARAMETER      = WAARDE

```

```

\starttitle [...,\s1,...] [...,\s2,...] ... \stoptitle
1 titel          = TEKSTOPT
  bookmark       = TEKST
  markering      = TEKST
  lijst          = TEKST
  referentie     = VERWIJZING
  eigennummer    = TEKST
2 PARAMETER     = WAARDE

```

```
\startparagraphs [...] ... \stopparagraphs
* NAAM
```

\startparagraphcell ... \stopparagraphcell

`\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS`

```
\startPARALLEL ... \stopPARALLEL
```

```
\startparbuilder [...] ... \stopparbuilder
```

```
* default oneline basic NAAM
```

```
\startplaatsformule [...,..*...,...] ... \stopplaatsformule
```

```
* titel      = TEKST      OPT
  suffix     = TEKST
  referentie = + - VERWIJZING
```

```
\startplaatsformule [...,..*...,...] ... \stopplaatsformule
```

```
* + - VERWIJZING
```

```
\startplaatsplaatsblok [...,..1...,...] [...,..2...,...] [...,..3...,...] ... \stopplaatsplaatsblok
```

```
1 NAAM
2 titel      = TEKST
  bookmark   = TEKST
  markering  = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmargin linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
3 PARAMETER = WAARDE
```

```
\startplaatsFLOAT [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stopplaatsFLOAT
```

```
1 titel      = TEKST      OPT
  bookmark   = TEKST
  markering  = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmargin linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```
\startplaatschemical [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stopplaatschemical
```

```
1 titel      = TEKST      OPT
  bookmark   = TEKST
  markering  = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmargin linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

```
\startplaatsfigure [...,..1...,...] [...,..2...,...] ... \stopplaatsfigure
```

```
1 titel      = TEKST      OPT
  bookmark   = TEKST
  markering  = TEKST
  lijst      = TEKST
  plaats     = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmargin linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
  referentie = VERWIJZING
2 PARAMETER = WAARDE
```

```

\startplaatsgraphic [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsgraphic
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering = TEKST
   lijst     = TEKST
   plaats    = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatsintermezzo [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatsintermezzo
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering = TEKST
   lijst     = TEKST
   plaats    = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplaatstable [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplaatstable
1  titel      = TEKST          OPT          OPT
   bookmark  = TEKST
   markering = TEKST
   lijst     = TEKST
   plaats    = splitsen altijd links rechts binnen buiten rugwit snijwit inlinker inrechter inmarge linkermarge
               rechtermarge linkerrand rechterrand binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand tekst naast
               reset hoogte diepte [-+]regel halveregel grid hoog laag passend 90 180 270 geennummer geen lokaal
               hier forceer marge [-+]hang hangend lang beide midden offset boven onder auto pagina linkerpagina
               rechterpagina ergens effectief hoofd voet
   referentie = VERWIJZING
2  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplacepairedbox
1  NAAM      = TEKST          OPT
2  erft: \setuppairedbox

```

```

\startplaatsPAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplaatsPAIREDBOX
*  erft: \setuppairedbox          OPT
instances: legend

```

```

\startplaatslegend [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplaatslegend
*  erft: \setuppairedbox          OPT

```

```

\startpositief ... \stoppositief

```

```

\startpositioning [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stoppositioning
1  NAAM      = TEKST          OPT          OPT
2  erft: \stelpositionerenin

```

```

\startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay
*  NAAM

```

```

\startpostponingnotes ... \stoppostponingnotes

```

```

\startprocessassignmentcommand [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopprocessassignmentcommand
*  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startprocessassignmentlist [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopprocessassignmentlist
*  PARAMETER = WAARDE

```

<pre> \startprocesscommand [...,*,...] ... \stopprocesscommand * COMMANDO </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*,...] ... \stopprocesscommalist * COMMANDO </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt .* ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt .* ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors </pre>
<pre> \startpublicatie [¹...] [²...,...²...] ... \stoppublicatie 1 NAAM OPT OPT 2 tag = VERWIJZING categorie = TEKST k = VERWIJZING t = TEKST </pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized </pre>
<pre> \startrawsetups [¹...] [²...] ... \stoprawsetups 1 grid OPT 2 NAAM </pre>
<pre> \startrawsetups .* ... \stoprawsetups * NAAM </pre>
<pre> \startreadingfile ... \stopreadingfile </pre>
<pre> \startregel [...] * VERWIJZING </pre>
<pre> \startregelcorrectie [...,*,...] ... \stopregelcorrectie * blanko erft: \blanko OPT </pre>
<pre> \startregellinks ... \stopregellinks </pre>
<pre> \startregelmidden ... \stopregelmidden </pre>
<pre> \startregelrechts ... \stopregelrechts </pre>
<pre> \startLINES [[*]...,...[*]...] ... \stopLINES * erft: \stelregelsin^{OPT} instances: lines </pre>
<pre> \startlines [[*]...,...[*]...] ... \stoplines * erft: \stelregelsin^{OPT} </pre>


```
\startregime [...] ... \stopregime
*   erft: \enableregime
```

```
\startregister [1...] [2...] [3...] [4...] {...5+...+...}
1   NAAM
2   NAAM
3   TEKST
4   TEKST VERWERKER->TEKST
5   INDEX
```

```
\startreusableMPgraphic {...} {...2,...} ... \stopreusableMPgraphic
1   NAAM
2   PARAMETER
```

```
\startruby [...] ... \stopruby
*   NAAM
```

```
\startscript [...] ... \stopscript
*   hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAAM
```

```
\startsectieblokomgeving [...] ... \stopsectieblokomgeving
*   NAAM
```

```
\startsectionblock [1...] [...2,...2,...] ... \stopsectionblock
1   NAAM
2   bookmark = TEKST
    erft: \stelsectieblokin
```

```
\startSECTIONBLOCK [...*,...*,...] ... \stopSECTIONBLOCK
*   bookmark = TEKST
    erft: \stelsectieblokin
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
```

```
\startappendices [...*,...*,...] ... \stopappendices
*   bookmark = TEKST
    erft: \stelsectieblokin
```

```
\startbackmatter [...*,...*,...] ... \stopbackmatter
*   bookmark = TEKST
    erft: \stelsectieblokin
```

```
\startbodymatter [...*,...*,...] ... \stopbodymatter
*   bookmark = TEKST
    erft: \stelsectieblokin
```

```
\startfrontmatter [...*,...*,...] ... \stopfrontmatter
*   bookmark = TEKST
    erft: \stelsectieblokin
```

```
\startsectionlevel [1...] [...2,...2,...] [...3,...3,...] ... \stopsectionlevel
1   NAAM
2   titel      = TEKST
    bookmark   = TEKST
    markering  = TEKST
    lijst      = TEKST
    referentie = VERWIJZING
    eighnummer = TEKST
3   PARAMETER = WAARDE
```

```
\startsetups [1...] [2...] ... \stopsetups
1   grid
2   NAAM
```

<pre> \startsetups ... \stopsetups * NAAM </pre>
<pre> \startshift [...] ... \stopshift * NAAM </pre>
<pre> \startsidebar [...] [...] ... \stopsidebar 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setupsidebar </pre>
<pre> \startsimplecolumns [...] ... \stopsimplecolumns * erft: \setsimplecolumnhsize OPT </pre>
<pre> \startsmal [...] [...] ... \stopsmal 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \stelsmallerin </pre>
<pre> \startsmal [...] [...] ... \stopsmal 1 erft: \stelsmaller 2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startsmal [...] [...] ... \stopsmal 1 NAAM OPT OPT 2 [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset omgekeerd </pre>
<pre> \startsom [...] ... \stopsom * VERWIJZING OPT </pre>
<pre> \startspecialitem [...] [...] ... \stopspecialitem 1 som OPT OPT 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \startspecialitem [...] ... \stopspecialitem * sub its </pre>
<pre> \startspecialitem [...] {...} ... \stopspecialitem 1 sym ran mar 2 TEKST </pre>
<pre> \startsplitformula ... \stopsplitformula </pre>
<pre> \startspread ... \stopspread </pre>
<pre> \startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP </pre>
<pre> \startstaticMPfigure {...} ... \stopstaticMPfigure * NAAM </pre>
<pre> \startstaticMPgraphic {...} {...} ... \stopstaticMPgraphic 1 NAAM OPT 2 PARAMETER </pre>
<pre> \STARTSTOP {...} * CONTENT </pre>
<pre> \startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter </pre>

```

\startstructurepageregister [...] [...] [...] [...] [...]
1  NAAM
2  NAAM
3  label      = NAAM
   sleutels   = TEKST VERWERKER->TEKST
   ingangen   = TEKST VERWERKER->TEKST
   keys:1     = TEKST
   keys:2     = TEKST
   keys:3     = TEKST
   entries:1  = TEKST
   entries:2  = TEKST
   entries:3  = TEKST
   variant    = TEKST
4  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startstyle [...] [...] \stopstyle
*   erft: \setupstyle

```

```

\startstyle [...] \stopstyle
*   NAAM FONT

```

```

\startSTYLE ... \stopSTYLE

```

```

\startsubformulas [...] [...] \stopsubformulas
*   + - VERWIJZING

```

```

\startsubjectlevel [...] [...] [...] [...] \stopsubjectlevel
1  NAAM
2  titel      = TEKST
   bookmark   = TEKST
   markering  = TEKST
   lijst      = TEKST
   referentie = VERWIJZING
   eighnummer = TEKST
3  PARAMETER = WAARDE

```

```

\startsubsentence ... \stopsubsentence

```

```

\startsubstack ... \stopsubstack

```

```

\startsymbolset [...] [...] \stopsymbolset
1  NAAM
2  font = FONT

```

```

\startTABLE [...] [...] \stopTABLE
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEbody [...] [...] \stopTABLEbody
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEfoot [...] [...] \stopTABLEfoot
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEhead [...] [...] \stopTABLEhead
*   erft: \setupTABLE

```

```

\startTABLEnext [...] [...] \stopTABLEnext
*   erft: \setupTABLE

```

```

\starttabel [...] [...] \stoptabel
1  TEMPLATE
2  erft: \steltabellenin

```

\starttabelkop [...] ... \stoptabelkop * NAAM
\starttabellen [. . .] ... \stoptabellen * TEMPLATE
\starttabellen [...] ... \stoptabellen * NAAM
\starttabelstaart [...] ... \stoptabelstaart * NAAM
\starttabel [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoptabel 1 NAAM OPT 2 erft: \steltabellenin
\starttabulatie [. . .] [...] ² [...] ... \stoptabulatie 1 TEMPLATE OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\starttabulatiekop [...] ... \stoptabulatiekop * NAAM OPT
\starttabulatiestaart [...] ... \stoptabulatiestaart * NAAM OPT
\startTABULATE [...] ¹ [...] ² [...] ... \stopTABULATE 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein instances: legend fact
\startfact [...] ¹ [...] ² [...] ... \stopfact 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\startlegend [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoplegend 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltabulatiein
\startTABULATION [...] ¹ [...] ² [...] ... \stopTABULATION 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \setuptabulation
\starttekst ... \stoptekst
\starttekstachtergrond [...] ¹ [...] ² [...] ... \stoptekstachtergrond 1 NAAM OPT 2 erft: \steltekstachtergrondin
\startTEXTBACKGROUND [...] [*] [...] ... \stopTEXTBACKGROUND * erft: \steltekstachtergrondin OPT
\starttekstlijn {...} ... \stoptekstlijn * TEKST
\starttexcode ... \stoptexcode

```

\starttexdefinition 1...2...3...4...5...6...7... \stoptexdefinition
1 spaces nospaces      OPT  OPT  OPT  OPT  OPT      OPT
2 globaal
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAAM
7 SJABLOON

```

```

\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual

```

```

\starttextcolor [...] ... \stoptextcolor
* KLEUR

```

```

\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent

```

```

\starttextflow [...] ... \stoptextflow
* NAAM

```

```

\starttokens [...] ... \stoptokens
* NAAM

```

```

\starttransparent [...] ... \stoptransparent
* KLEUR

```

```

\startTYPING [...,*,...] ... \stopTYPING
* erft: \steltypenin OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```

```

\startTYPING [...,*,...] ... \stopTYPING
* verder OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

```

```

\startLUA [...,*,...] ... \stopLUA
* verder OPT

```

```

\startMP [...,*,...] ... \stopMP
* verder OPT

```

```

\startPARSEDXML [...,*,...] ... \stopPARSEDXML
* verder OPT

```

```

\startTEX [...,*,...] ... \stopTEX
* verder OPT

```

```

\starttyping [...,*,...] ... \stoptyping
* verder OPT

```

```

\startXML [...,*,...] ... \stopXML
* verder OPT

```

```

\startLUA [...,*,...] ... \stopLUA
* erft: \steltypenOPTin

```

```

\startMP [...,*,...] ... \stopMP
* erft: \steltypenOPTin

```

$\backslash startPARSEDXML [.,.,.\stackrel{*}{=}..,.] \dots \backslash stopPARSEDXML$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash steltypenin \quad \text{OPT}$
$\backslash startTEX [.,.,.\stackrel{*}{=}..,.] \dots \backslash stopTEX$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash steltypen\text{ff}^T$
$\backslash starttyping [.,.,.\stackrel{*}{=}..,.] \dots \backslash stotyping$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash steltypenin \quad \text{OPT}$
$\backslash startXML [.,.,.\stackrel{*}{=}..,.] \dots \backslash stopXML$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash steltypen\text{ff}^T$
$\backslash starttypescript [.,.,.\stackrel{1}{.},.] [.,.,.\stackrel{2}{.},.] [.,.,.\stackrel{3}{.},.] \dots \backslash stotypescript$ $1 \quad \text{serif sans mono math handwriting calligraphy} \quad \text{OPT}$ $2 \quad \text{NAAM}$ $3 \quad \text{size naam}$
$\backslash starttypescriptcollection [.*] \dots \backslash stotypescriptcollection$ $\ast \quad \text{NAAM}$
$\backslash startuitlijnen [.,.,.\stackrel{*}{.},.] \dots \backslash stopuitlijnen$ $\ast \quad \text{erft: } \backslash steluitlijnenin$
$\backslash startuitstellen [.*] \dots \backslash stopuitstellen$ $\ast \quad [-+]GETAL \quad \text{OPT}$
$\backslash startuniqueMPgraphic \{.\stackrel{1}{.}\} \{.,.,.\stackrel{2}{.},.\} \dots \backslash stopuniqueMPgraphic$ $1 \quad \text{NAAM} \quad \text{OPT}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash startuniqueMPpagegraphic \{.\stackrel{1}{.}\} \{.,.,.\stackrel{2}{.},.\} \dots \backslash stopuniqueMPpagegraphic$ $1 \quad \text{NAAM} \quad \text{OPT}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash startusableMPgraphic \{.\stackrel{1}{.}\} \{.,.,.\stackrel{2}{.},.\} \dots \backslash stopusableMPgraphic$ $1 \quad \text{NAAM} \quad \text{OPT}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash startuseMPgraphic \{.\stackrel{1}{.}\} \{.,.,.\stackrel{2}{.},.\} \dots \backslash stopuseMPgraphic$ $1 \quad \text{NAAM} \quad \text{OPT}$ $2 \quad \text{PARAMETER}$
$\backslash startusemathstyleparameter \backslash * \dots \backslash stopusemathstyleparameter$ $\ast \quad \text{CSNAME}$
$\backslash startusingbtxs specification [.*] \dots \backslash stopusingbtxs specification$ $\ast \quad \text{NAAM}$
$\backslash startvanelkaar \dots \backslash stopvanelkaar$
$\backslash startvast [.*] \dots \backslash stopvast$ $\ast \quad \text{laag midden } \text{ff}^T \text{ laho default}$
$\backslash startvboxregister . * \dots \backslash stopvboxregister$ $\ast \quad \text{NAAM GETAL}$
$\backslash startvboxtohbox \dots \backslash stopvboxtohbox$

<code>\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator</code>
<code>\startviewerlayer [...]</code> ... <code>\stopviewerlayer</code> * NAAM
<code>\startVIEWERLAYER ... \stopVIEWERLAYER</code>
<code>\startvtopregister ... \stopvtopregister</code> * NAAM GETAL
<code>\startMATHMATRIX [..., ...[*]..., ...]</code> ... <code>\stopMATHMATRIX</code> * erft: <code>\setupmathmatrix</code> ^{OPT} instances: <code>matrix mathmatrix</code>
<code>\startmathmatrix [..., ...[*]..., ...]</code> ... <code>\stopmathmatrix</code> * erft: <code>\setupmathmatrix</code> ^{OPT}
<code>\startmatrix [..., ...[*]..., ...]</code> ... <code>\stopmatrix</code> * erft: <code>\setupmathmatrix</code> ^{OPT}
<code>\startMATHALIGNMENT [..., ...[*]..., ...]</code> ... <code>\stopMATHALIGNMENT</code> * erft: <code>\stelwiskundeuitlijneni</code> ^{OPT} instances: <code>align mathalignment</code>
<code>\startalign [..., ...[*]..., ...]</code> ... <code>\stopalign</code> * erft: <code>\stelwiskunde</code> ^{OPT} <code>uitlijneni</code>
<code>\startmathalignment [..., ...[*]..., ...]</code> ... <code>\stopmathalignment</code> * erft: <code>\stelwiskundeuitlijneni</code> ^{OPT}
<code>\startxcell [...¹...] [..., ...²..., ...]</code> ... <code>\stopxcell</code> 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 nx = GETAL ny = GETAL nc = GETAL nr = GETAL erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxcellgroup [...¹...] [..., ...²..., ...]</code> ... <code>\stopxcellgroup</code> 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxcolumn [...¹...] [..., ...²..., ...]</code> ... <code>\stopxcolumn</code> 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxgroup [...¹...] [..., ...²..., ...]</code> ... <code>\stopxgroup</code> 1 NAAM ^{OPT} ^{OPT} 2 erft: <code>\setupxtable</code>
<code>\startxmldisplayverbatim [...]</code> ... <code>\stopxmldisplayverbatim</code> * NAAM
<code>\startxmllineverbatim [...]</code> ... <code>\stopxmllineverbatim</code> * NAAM
<code>\startxmlraw ... \stopxmlraw</code>

$\backslash\text{startxmlsetups}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] ... $\backslash\text{stopxmlsetups}$ 1 grid OPT 2 NAAM
$\backslash\text{startxmlsetups}$ $\backslash\text{stopxmlsetups}$ * NAAM
$\backslash\text{startxrow}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxrow}$ 1 NAAM OPT OPT 2 erft: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{startxrowgroup}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxrowgroup}$ 1 NAAM OPT OPT 2 erft: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{startxtable}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxtable}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablebody}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxtablebody}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablebody}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stopxtablebody}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{startxtablefoot}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxtablefoot}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablefoot}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stopxtablefoot}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{startxtablehead}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxtablehead}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablehead}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stopxtablehead}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{startxtablenext}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopxtablenext}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablenext}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stopxtablenext}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{startXTABLE}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stopXTABLE}$ * erft: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtable}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stopxtable}$ * NAAM OPT
$\backslash\text{stel}$ [$\overset{*}{\dots}$] * NAAM
$\backslash\text{stelachtergrondenin}$ [$\dots,\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\overset{2}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{3}{\dots},\dots$] 1 boven hoofd tekst voet onder OPT 2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrاند 3 erft: $\backslash\text{stelomlijndin}$


```
\stelachtergrondenin [...,1...] [...,2...]
1 papier pagina linkerpagina rechterpagina tekst verborgen
2 status = start stop
erft: \stelomlijndin
```

```
\stelachtergrondin [...,1...] [...,2...]
1 NAAM OPT
2 status = start stop
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
erft: \stelomlijndin
```

```
\stelalineasin [...]1 [...,2...] [...,3...]
1 NAAM OPT OPT
2 elk GETAL
3 n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
breedte = MAAT
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
binnen = COMMANDO
commando = COMMANDO
lijn = aan uit
lijndikte = MAAT
lijnkleur = KLEUR
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

```
\stelalineasin [...]1 [...,2...]
1 NAAM:GETAL OPT
2 n = GETAL
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
breedte = MAAT
afstand = MAAT
hoogte = MAAT passend
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
binnen = COMMANDO
commando = COMMANDO
lijn = aan uit
lijndikte = MAAT
lijnkleur = KLEUR
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
```

```
\stelarrangerenin [...,*...]
* blokkeer gespiegeld dubbelzijdig negatief 90 180 270 reset achtergrond normaal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAAM
```

```
\stelblankoin [...,*...]
* erft: \blanko OPT
```

\stelblokin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   variant       = alinea tekst
   binnen        = COMMANDO
   setups        = NAAM
   uitlijnen     = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
```

\stelblokjesin [...^{*},...]

```
*  breedte      = max MAAT
   hoogte       = max MAAT
   diepte       = max MAAT
   afstand      = MAAT
   n            = GETAL
   variant      = a b
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
   type         = mp ja nee
   mp           = NAAM
```

\stelblokkopjein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  suffix        = COMMANDO
   suffixscheider = COMMANDO
   suffixafsluiter = COMMANDO
   plaats        = links rechts midden laag hoog grid regels overlay binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                  linkermarge rechtermarge linkshangend rechtshangend hang boven onder rek soepel zeersoepel
                  geen default
   commando       = \...##1
   nummercommando = \...##1
   tekstcommando  = \...##1
   voorwit        = erft: \blanko
   tussenwit      = erft: \blanko
   nawit          = erft: \blanko
   afstand        = MAAT
   kopletter      = LETTER COMMANDO
   kopkleur       = KLEUR
   kopscheider    = TEKST
   tussen         = COMMANDO
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   bovenoffset    = MAAT
   onderoffset    = MAAT
   nummer         = ja nee geen
   group          = TEKST
   linkermarge    = MAAT
   rechtermarge   = MAAT
   binnenmarge    = MAAT
   buitenmarge    = MAAT
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   breedte        = passend max MAAT
   minbreedte     = passend MAAT
   maxbreedte     = MAAT
   erft: \setupcounter
```

\stelblokkopjesin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  erft: \stelblokkopjein
```

\stelbovenin [...¹] [...²,...]

```
1  tekst marge randOPT
2  erft: \setuplayouttext
```

\stelboventekstenin [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```
1  tekst marge rand          OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

```
\stelbufferin [...,1...] [...,2...]
1  BUFFER          OPT
```

```
2  voor   = COMMANDO
    na    = COMMANDO
    strip = ja nee
```

```
\stelciterenin [...,*...]
```

```
*  erft: \setupdelimitedtext
```

```
\stelclipin [...,*...]
```

```
*  status      = start stop
    breedte     = MAAT
    hoogte      = MAAT
    hoffset     = MAAT
    voffset     = MAAT
    x           = GETAL
    y           = GETAL
    nx          = GETAL
    ny          = GETAL
    sx          = GETAL
    sy          = GETAL
    linkeroffset = MAAT
    rechteroffset = MAAT
    bovenoffset = MAAT
    onderoffset = MAAT
    mp          = NAAM
    n           = GETAL
    offset      = MAAT
```

```
\stelcommentaarin [...,1...] [...,2...]
```

```
1  NAAM          OPT
2  status      = start stop geen
    methode     = normaal verborgen
    symbool     = Comment Help Insert Sleutel Newparagraph Note Paragraaf Default
    breedte     = passend MAAT
    hoogte      = passend MAAT
    diepte      = passend MAAT
    titel       = TEKST
    subtitel    = TEKST
    auteur      = TEKST
    nx          = GETAL
    ny          = GETAL
    kleur       = KLEUR
    optie       = xml max
    tekstlaag   = NAAM
    plaats      = linkerrand rechterrind inmargin linkermargin rechtermargin tekst hoog geen
    afstand     = MAAT
    spatie      = ja
    buffer      = BUFFER
```

\steldoordefinierenin [...¹,...] [...²,...]

1 NAAM OPT

2 titel = ja nee
niveau = GETAL
tekst = TEKST
kopcommando = \...##1
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
variant = links rechts inmarginlinker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
scherm = ja nee
springvolgendein = ja nee auto
breedte = passend ruim regel MAAT
afstand = geen MAAT
rek = GETAL
krimp = GETAL
hang = passend ruim geen marge GETAL
sluitsymbool = COMMANDO
sluitcommando = \...##1
expansie = ja nee xml
referenceprefix = + - TEKST
monster = TEKST
marge = ja nee standaard MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
titeluitlijnen = ja nee

\steldoornnummerenin [...¹,...] [...².,...]

1 NAAM OPT

2 titel = ja nee
 nummer = ja nee
 nummercommando = \...##1
 titelafstand = MAAT
 titelletter = LETTER COMMANDO
 titelkleur = KLEUR
 titelcommando = \...##1
 titellinks = COMMANDO
 titelrechts = COMMANDO
 links = COMMANDO
 rechts = COMMANDO
 symbool = COMMANDO
 opener = COMMANDO
 afsluiter = COMMANDO
 koppeling = NAAM
 counter = NAAM
 niveau = GETAL
 tekst = TEKST
 kopcommando = \...##1
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 variant = links rechts inmargin linker inrechter marge linkermarge rechtermarge binnenmarge buitenmarge
 aanelkaar hangend boven leeg commando NAAM
 uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 kopuitlijnen = erft: \steluitlijnenin
 inspringen = erft: \stelinspringenin
 scherm = ja nee
 springvolgendein = ja nee auto
 breedte = passend ruim regel MAAT
 afstand = geen MAAT
 rek = GETAL
 krimp = GETAL
 hang = passend ruim geen marge GETAL
 sluitsymbool = COMMANDO
 sluitcommando = \...##1
 expansie = ja nee xml
 referenceprefix = + - TEKST
 monster = TEKST
 marge = ja nee standaard MAAT
 letter = LETTER COMMANDO
 kleur = KLEUR
 kopletter = LETTER COMMANDO
 kopkleur = KLEUR
 titeluitlijnen = ja nee
 erft: \setupcounter

\steldunnelijnenin [...^{*}.,...]

* hoogte = max MAAT
 diepte = max MAAT
 achtergrond = kleur
 kader = aan uit
 lijndikte = MAAT
 variant = a b c geen
 achtergrondkleur = KLEUR
 kleur = KLEUR
 interlinie = klein middel groot GETAL
 voor = COMMANDO
 na = COMMANDO
 tussen = COMMANDO
 n = GETAL

```

\stelformulein [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  plaats                    = links rechts
   uitlijnen                  = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts normaal
   splitsen                   = ja nee pagina
   strut                      = ja nee
   afstand                    = MAAT
   links                      = COMMANDO
   rechts                     = COMMANDO
   voorwit                    = erft: \blanko
   nawit                      = erft: \blanko
   nummercommando            = \...##1
   kleur                      = KLEUR
   nummerletter              = LETTER COMMANDO
   nummerkleur               = KLEUR
   optie                      = opelkaar krap midden kader diepte regel halveregel -regel -halveregel erft: \stelkorpsin
   marge                      = ja nee standaard MAAT
   linkermarge                = MAAT
   rechtermarge              = MAAT
   variant                   = NAAM
   springvolgendein          = ja nee auto
   grid                      = erft: \snaptogrid
   kader                     = nummer
   hang                      = geen auto
   expansie                   = ja nee xml
   referenceprefix           = + - TEKST
   xmlsetup                  = NAAM
   catcodes                   = NAAM
   erft: \setupcounter

```

```

\stelformulesin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelformulein

```

```

\stelformulierenin [...*,...]
*  methode    = XML HTML PDF
   exporteer  = ja nee

```

```

\stelhoofdin [...1,...] [...2,...]
1  tekst marge randOPT
2  erft: \setuplayouttext

```

```

\stelhoofdtekstenin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]
1  tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO

```

```

\stelingesprongentextin [...1,...] [...2,...]
1  NAAM                      OPT
2  voor                      = COMMANDO
   na                       = COMMANDO
   afstand                  = MAAT
   monster                  = TEKST
   tekst                    = TEKST
   breedte                  = passend ruim MAAT
   scheider                 = COMMANDO
   letter                   = LETTER COMMANDO
   kleur                    = KLEUR
   kopletter                = LETTER COMMANDO
   kopkleur                 = KLEUR

```

\stelinmargein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  strut                    = ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
   commando                 = \...##1
   breedte                  = MAAT
   uitlijnen                = erft: \steluitlijnenin
   anker                    = region tekst
   plaats                  = links rechts binnen buiten
   methode                  = boven regel eerste diepte hoogte
   categorie                = default rand
   scope                   = lokaal globaal
   optie                   = tekst alinea
   marge                   = lokaal normaal marge rand
   afstand                 = MAAT
   hoffset                 = MAAT
   voffset                 = MAAT
   dy                      = MAAT
   bodemwit                = MAAT
   threshold               = MAAT
   regel                   = GETAL
   stapel                  = ja verder
   letter                  = LETTER COMMANDO
   kleur                   = KLEUR
```

\stelinspringenin [...,*...]

```
*  [-+]klein [-+]middel [-+grootgroot geen nee niet eerste volgende ja altijd nooit oneven even normaal reset toggle MAAT
   NAAM
```

\stelinteractieiebalkin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  variant                  = a b c d e f g
   status                  = start stop
   commando                = NAAM
   breedte                 = MAAT
   hoogte                  = MAAT max ruim
   diepte                  = MAAT max
   afstand                 = MAAT
   stap                    = klein middel groot
   achtergrondkleur        = KLEUR
   letter                  = LETTER COMMANDO
   kleur                   = KLEUR
   contrastkleur           = KLEUR
   symbool                 = ja nee
   erft: \stelomlijndin
```

\stelinteractieiein [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                      OPT
2  status                  = start stop
   letter                  = LETTER COMMANDO
   kleur                   = KLEUR
   contrastkleur           = KLEUR
   titel                   = TEKST
   subtitel                = KLEUR
   auteur                  = TEKST
   datum                   = TEKST
   trefwoord               = TEKST
   focus                   = standaard kader breedte minbreedte hoogte minhoogte passend krap
   menu                    = aan uit
   veldlaag                = auto NAAM
   bereken                 = VERWIJZING
   klik                    = ja nee
   scherm                  = normaal nieuw
   pagina                  = ja nee pagina naam auto
   openactie               = VERWIJZING
   sluitactie              = VERWIJZING
   openpaginaactie         = VERWIJZING
   sluitpaginaactie        = VERWIJZING
   symboolset              = NAAM
   hoogte                  = MAAT
   diepte                  = MAAT
   focusoffset             = MAAT
```

\stelinteractieiein [...]

```
*  NAAM                      OPT
```

\stelinteractiemenuin [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                                OPT
2  variant      = vertikaal horizontaal verborgen
   categorie    = NAAM
   linkeroffset = overlay kader geen default MAAT
   rechteroffset = overlay kader geen default MAAT
   bovenoffset  = overlay kader geen default MAAT
   onderoffset  = overlay kader geen default MAAT
   maxbreedte   = MAAT
   maxhoogte    = MAAT
   itemuitlijnen = links midden rechts lijnlinks lijnrechts laag hoog laho
   status       = start leeg lokaal
   links        = COMMANDO
   rechts       = COMMANDO
   afstand      = overlay MAAT
   voor         = COMMANDO
   na           = COMMANDO
   tussen       = COMMANDO
   positie      = ja nee
   midden       = COMMANDO
   letter       = LETTER COMMANDO
   kleur        = KLEUR
   zelfdepagina = ja nee leeg geen normaal default
   contrastkleur = KLEUR
   erft: \stelomlijndin
```

\stelinteractieschermin [...,^{*}...,...]

```
*  breedte    = passend max krap MAAT
   hoogte     = passend max krap MAAT
   rugwit     = MAAT
   rugoffset  = MAAT
   kopoffset  = MAAT
   kopwit     = MAAT
   optie      = passend max enkelzijdig dubbelzijdig bookmark auto geen default vast liggend portrait pagina papier
               aanhangsel layer titel
   kopieen    = GETAL
   print      = LIJST
   wachttijd  = geen GETAL
```

\stelinterliniein [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NAAM                                OPT
2  regel      = MAAT
   hoogte     = GETAL
   diepte     = GETAL
   minhoogte  = GETAL
   mindiepte  = GETAL
   afstand    = MAAT
   boven      = GETAL hoogte
   onder      = GETAL
   rek        = GETAL
   krimp      = GETAL
```

\stelinterliniein [...,^{*}...]

```
*  aan uit reset auto kleinOPTmiddel groot GETAL MAAT
```

\stelinterliniein [...,^{*}...]

```
*  NAAM
```

\stelinvullijnenin [...,^{*}...,...]

```
*  voor      = COMMANDO
   na        = COMMANDO
   n         = GETAL
   interlinie = klein middel groot GETAL
   afstand    = MAAT
   breedte    = passend ruim MAAT
   scheider   = COMMANDO
   letter     = LETTER COMMANDO
   kleur      = KLEUR
```


\stelinvulregelsin [...,*...,...]

* voor = COMMANDO
na = COMMANDO
marge = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
lijndikte = MAAT
kleur = KLEUR

\stelitemgroepin [...¹] [...²,...²] [...³,...³] [...⁴,...⁴,...⁴]

1 NAAM OPT OPT OPT
2 elk GETAL
3 intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge intekst los passend
nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter geenafsluiter vanelkaar herhaal norepeat omgekeerd kolommen een
twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
4 voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
linkertekst = COMMANDO
rechtertekst = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
factor = GETAL
stap = MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
marge = ja nee standaard MAAT
linkermarge = ja nee standaard MAAT
rechtermarge = ja nee standaard MAAT
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
inspringen = erft: \stelinspringenin
start = GETAL
symuitlijnen = links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
symbool = NAAM
n = GETAL
springvolgendein = ja nee auto
binnen = COMMANDO
commando = NAAM
items = GETAL
maxbreedte = MAAT
itemuitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
alignsymbol = ja nee
tekstafstand = klein middel groot geen spatie MAAT
plaatsafsluiter = ja nee
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
kopletter = LETTER COMMANDO
kopkleur = KLEUR
marletter = LETTER COMMANDO
markleur = KLEUR
symletter = LETTER COMMANDO
symkleur = KLEUR
grid = erft: \definegridsnapping
erft: \setupcounter

\stelitemgroepin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL      OPT
2  voor                =  COMMANDO
   na                  =  COMMANDO
   tussen              =  COMMANDO
   kopvoor             =  COMMANDO
   kopna               =  COMMANDO
   linkertekst         =  COMMANDO
   rechttertekst       =  COMMANDO
   links               =  COMMANDO
   rechts              =  COMMANDO
   factor              =  GETAL
   stap                =  MAAT
   breedte             =  MAAT
   afstand             =  MAAT
   optie               =  intro willekeurig verder opelkaar autointro ruim tekst voor na geenwit marge inmarge opmarge
                        =  intekst los passend nietpassend alinea aansluitend aanelkaar afsluiter vanelkaar herhaal
                        =  norepeat omgekeerd kolommen een twee drie vier vijf zes zeven acht negen standaard GETAL*ruim
                        =  GETAL*aanelkaar horizontaal NAAM
   marge               =  ja nee standaard MAAT
   linkermarge         =  ja nee standaard MAAT
   rechtermarge        =  ja nee standaard MAAT
   uitlijnen           =  erft: \steluitlijnenin
   inspringen          =  erft: \stelinspringenin
   start               =  GETAL
   symuitlijnen        =  links midden rechts lijnlinks centreer lijnrechts
   symbool             =  NAAM
   n                   =  GETAL
   springvolgendein    =  ja nee auto
   binnen              =  COMMANDO
   commando            =  NAAM
   items               =  GETAL
   maxbreedte          =  MAAT
   itemuitlijnen       =  links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   alignsymbol         =  ja nee
   tekstafstand        =  klein middel groot geen spatie MAAT
   plaatsafsluiter     =  ja nee
   letter              =  LETTER COMMANDO
   kleur               =  KLEUR
   kopletter           =  LETTER COMMANDO
   kopkleur            =  KLEUR
   marletter           =  LETTER COMMANDO
   markleur            =  KLEUR
   symletter           =  LETTER COMMANDO
   symkleur            =  KLEUR
   grid                =  erft: \definegridsnapping
   erft: \setupcounter

```

\stelITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  elk GETAL      OPT      OPT      OPT
2  erft: \stelitemgroepin
3  erft: \stelitemgroepin
instances: itemize

```

\stelitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  elk GETAL      OPT      OPT      OPT
2  erft: \stelitemgroepin
3  erft: \stelitemgroepin

```

\stelitemsin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM      OPT
2  variant   =  links rechts boven onder inmarge
   tekstbreedte =  MAAT
   breedte    =  MAAT
   afstand    =  MAAT
   symbool    =  geen NAAM
   uitlijnen  =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten marge
   textalign  =  links midden rechts lijnlinks lijnrechts binnen buiten
   n          =  GETAL
   voor       =  COMMANDO
   na         =  COMMANDO
   tussen     =  COMMANDO

```

```
\stelkadertekstenin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  erft: \stelkadertekstin
```

```
\stelkadertekstin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  links                     = COMMANDO
   rechts                    = COMMANDO
   binnen                    = COMMANDO
   plaats                    = links rechts midden geen
   dieptecorrectie          = aan uit
   korps                     = erft: \stelkorpsin
   inspringen                = erft: \stelinspringenin
   letter                    = LETTER COMMANDO
   kleur                     = KLEUR
   erft: \stelomlijndinerft: \stelplaatsin
```

```
\stelkantlijnin [...1.] [...2...,...]
1  GETAL                      OPT
2  erft: \setupmarginrule
```

```
\stelkapitalenin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  titel                     = ja nee
   sc                        = ja nee
   letter                    = LETTER COMMANDO
```

```
\stelkleurenin [...*...,...]
*  status                    = start stop
   spot                      = ja nee
   expansie                  = ja nee
   factor                    = ja nee
   rgb                       = ja nee
   cmyk                      = ja nee
   conversie                 = ja nee altijd
   paginakleurmodel          = auto geen NAAM
   tekstkleur                = KLEUR
   intent                    = overprint knockout geen
```

```
\stelkleurin [...*.]
*  FILE
```

```
\stelkolomgroepin [...1,...] [...2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  n                         = GETAL
   nlinks                    = GETAL
   nrechts                   = GETAL
   breedte                   = MAAT auto
   afstand                   = MAAT
   regels                     = GETAL
   maxbreedte                = MAAT
   maxhoogte                 = MAAT
   richting                  = normaal omgekeerd
   pagina                    = erft: \pagina
   erft: \stelomlijndin
```

```
\stelkolomgroepregelsin [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1  NAAM
2  GETAL
3  GETAL
4  GETAL
```

```
\stelkolomgroepstartin [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1  NAAM
2  GETAL
3  GETAL
4  GETAL
```

```
\stelkolommenin [...,.*=.,...]
```

```
*  n          =  GETAL
   afstand    =  MAAT
   optie      =  achtergrond
   offset     =  MAAT
   commando   =  \...##1
   hoogte     =  MAAT
   richting   =  links rechts
   balanceren =  ja nee
   uitlijnen  =  setupalign
   tolerantie =  setuptolerance
   blanko     =  erft: \blanko
   nboven     =  GETAL
   lijn       =  aan uit COMMANDO
```

```

\stelkopin [...1,...] [...2,...]
1  SECTIE OPT
2  frontpartlabel = NAAM
   bodypartlabel  = NAAM
   appendixlabel  = NAAM
   backpartlabel  = NAAM
   expansie       = ja nee xml
   catcodes       = NAAM
   sectionresetset = NAAM
   sectionseparatorset = NAAM
   sectionconversionset = NAAM
   conversie      = NAAM
   sectionstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   sectionset     = NAAM
   sectionsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
   referenceprefix = + - TEKST
   letter         = LETTER COMMANDO
   kleur          = KLEUR
   tekstletter    = LETTER COMMANDO
   tekstkleur     = KLEUR
   nummerletter   = LETTER COMMANDO
   nummerkleur    = KLEUR
   koppeling      = SECTIE
   eigennummer    = ja nee
   voorsectie     = COMMANDO
   nasectie       = COMMANDO
   binnensectie   = COMMANDO
   verhoognummer  = ja nee lijst leeg
   plaatskop      = ja nee verborgen leeg paragraaf
   nummer         = ja nee
   pagina         = erft: \pagina
   markering      = pagina reset
   hoofd          = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   tekst          = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voet          = start stop hoog geen normaal leeg geenmarkering NAAM
   voor          = COMMANDO
   na             = COMMANDO
   tussen         = COMMANDO
   doorgaan       = ja nee
   titeluitlijnen = ja nee blok
   interlinie     = NAAM
   interactie     = lijst referentie
   intergrid      = NAAM
   grid           = normaal standaard ja streng soepel boven onder beide ruim passend eerste laatste hoog
                  een laag geen regel strut box min max midden math:regel math:halveregel math:-line
                  math:-halflin NAAM
   uitlijnen      = erft: \steluitlijnenin
   tolerantie     = erft: \steltolerantiein
   strut         = ja nee
   hang          = regel ruim passend geen GETAL
   marge         = MAAT
   springvolgendein = ja nee auto
   variant       = tekst alinea normaal marge inmarge boven midden onder omgekeerd margetekst NAAM
   breedte       = MAAT
   nummervbreedte = MAAT
   tekstbreedte  = MAAT
   afstand       = MAAT
   tekstafstand  = MAAT
   voorcommando  = COMMANDO
   nacommando    = COMMANDO
   commando      = \...##1##2
   tekstcommando = \...##1
   dieptekstcommando = \...##1
   nummercommando = \...##1
   diepnummercommando = \...##1
   plaats       = NAAM
   criterium     = streng positief alles

```

```

\stelkopnummerin [...1] [...2]

```

```

1  SECTIE
2  [-+]GETAL

```

```

\stelkoppeltekenin [...*,...]

```

```

* teken = normaal breed

```

`\stelkoppenin [...1,...] [...2,...]`

1 SECTIE OPT
2 erft: \stelkopin

`\stelkorpsin [...*,...]`

* MAAT NAAM globaal^{OPT} reset x xx klein groot script scriptscript rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos
support type teletype mono handschrift calligrafie

`\stellABELtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\stelbtxlabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelheadtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stellabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelmathlabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steloperatortekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelprefixtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelsuffixtekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\steltaglabeltekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

`\stelunittekst [...1] [...2,...]`

1 TAAL OPT
2 PARAMETER = WAARDE

\stellayoutin [¹...] [²...,...]

```
1  NAAM          OPT
2  status        = start stop normaal herhaal
   marge         = MAAT
   rand          = MAAT
   margeafstand  = MAAT
   randafstand   = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
   rechterrandaafstand = MAAT
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   bovenafstand  = MAAT
   hoofdafstand = MAAT
   voetafstand   = MAAT
   onderafstand  = MAAT
   preset        = NAAM
   linkermarge    = MAAT
   rechtermarge   = MAAT
   linkerrand     = MAAT
   rechterranda   = MAAT
   hoofd          = MAAT
   voet           = MAAT
   boven          = MAAT
   onder          = MAAT
   rugwit         = MAAT
   kopwit         = MAAT
   setups         = NAAM
   snijwit        = MAAT
   breedte        = MAAT midden passend
   bodemwit       = MAAT
   regels         = GETAL
   hoogte         = MAAT midden passend
   rugoffset      = MAAT
   kopoffset      = MAAT
   kolommen       = GETAL
   kolomafstand   = MAAT
   methode        = default normaal NAAM
   plaats         = links midden rechts boven onder enkelzijdig dubbelzijdig
   tekstbreedte   = MAAT
   teksthogte     = MAAT
   nx             = GETAL
   ny             = GETAL
   dx             = MAAT
   dy             = MAAT
   schaal         = GETAL
   sx             = GETAL
   sy             = GETAL
   markering      = aan uit pagina leeg kleur een twee vier
   grid           = ja nee uit
   tekstafstand   = MAAT
   variant        = default normaal opmaak NAAM
   clipoffset     = MAAT
   cropoffset     = MAAT auto
   trimoffset     = MAAT
   bleedoffset    = MAAT
   artoffset      = MAAT
```

\stellayoutin [...]

* reset NAAM

\stellijndiktein [...]

* klein middel groot MAAT

\stellijstin [...¹,...] [...²,...]

```

1 LIJST OPT
2 status = start stop
plaats = geen hier
type = simple commando userdata
criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst
           huidige SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE

lijst = NAAM
breedte = passend ruim MAAT
hoogte = passend ruim MAAT
diepte = passend ruim MAAT
symbool = een twee drie geen default
label = ja nee geen NAAM
opener = COMMANDO
afsluiter = COMMANDO
commando = \...#1#2#3
nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
paginacommando = \...#1
paginanummer = ja nee altijd
kopnummer = ja nee altijd
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
marge = geen MAAT
afstand = geen MAAT
titeluitlijnen = ja nee
nummeruitlijnen = links rechts midden lijnlinks lijnrechts binnen buiten
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
hang = ja nee
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
interactie = ja nee alles nummer tekst titel pagina sectionummer paginanummer
limiettekst = ja nee TEKST
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
nummerletter = LETTER COMMANDO
nummerkleur = KLEUR
tekstletter = LETTER COMMANDO
tekstkleur = KLEUR
paginaletter = LETTER COMMANDO
paginakleur = KLEUR
referentie = GETAL
extras = NAAM
volgorde = commando alles titel
variant = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal
           vertikaal NAAM

maxbreedte = MAAT
pageprefix = ja nee
pageprefixseparatorset = NAAM
pageprefixconversionset = NAAM
pageprefixset = NAAM
pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
pageprefixconnector = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
pageconversionset = NAAM
pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
erft: \setupcountererft: \stelomlijndin

```

\stelmargeblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```

1 NAAM OPT
2 status = start stop
breedte = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
tussen = COMMANDO
uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR
boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
plaats = links rechts midden inmarge
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO

```


\stelmarkeringin [...¹,...] [...²,...]

```
1 MARKERING OPT
2 status      = start stop
  expansie    = ja nee
  scheider    = COMMANDO
  filtercommand = \...##1
```

\stelnaastplaatsenin [...^{*},...]

```
* status = start stop
  voor   = COMMANDO
  na      = COMMANDO
  tussen = COMMANDO
```

\stelomlijndin [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAAM OPT
2 hoek      = recht rond GETAL
  kaderhoek = recht rond GETAL
  achtergrondhoek = recht rond GETAL
  straal     = MAAT
  kaderstraal = MAAT
  achtergrondstraal = MAAT
  diepte     = MAAT
  kaderdiepte = MAAT
  achtergronddiepte = MAAT
  kaderkleur  = KLEUR
  bovenkader  = aan uit NAAM
  onderkader  = aan uit NAAM
  linkerkader = aan uit NAAM
  rechterkader = aan uit NAAM
  gebied      = ja nee
  lijndikte   = MAAT
  kaderoffset = MAAT
  kader       = aan uit overlay geen
  achtergrond = voorgrond kleur NAAM
  achtergrondoffset = kader MAAT
  component   = NAAM
  extras      = COMMANDO
  voorgrondletter = LETTER COMMANDO
  voorgrondkleur = KLEUR
  setups      = NAAM
  offset      = default overlay geen MAAT
  breedte     = lokaal passend max ruim vast MAAT
  hoogte      = passend max ruim MAAT
  uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
  strut       = ja nee geen lokaal globaal
  autostrut   = ja nee
  plaats      = hoogte diepte hoog laag boven midden onder regel laho hangend handhaaf formule wiskunde
                normaal
  autobreedte = ja nee forceer
  regels      = GETAL
  boven       = COMMANDO
  onder       = COMMANDO
  blanco      = ja nee
  profile     = NAAM
  leeg        = ja nee
  loffset     = MAAT
  roffset     = MAAT
  toffset     = MAAT
  boffset     = MAAT
  orientatie  = GETAL
```

\stelonderin [...¹] [...²,...]

```
1 tekst marge rand OPT
2 erft: \setuplayouttext
```

\stelondertekstenin [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

```
1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\stelopmaakin [...¹,...] [...²,...] OPT

```
1  NAAM
2  pagina      = erft: \pagina
   commando    = COMMANDO
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
   uitlijnen   = erft: \steluitlijnenin
   setups      = NAAM
   boven       = COMMANDO
   onder       = COMMANDO
   voor        = COMMANDO
   na          = COMMANDO
   plaats      = boven
   referentie   = VERWIJZING
   paginastatus = start stop
   hoofdstatus = start stop hoog leeg geen normaal
   voetstatus  = start stop hoog leeg geen normaal
   bovenstatus = start stop hoog leeg geen normaal
   onderstatus = start stop hoog leeg geen normaal
   tekststatus = start stop hoog leeg geen normaal
   dubbelzijdig = ja nee leeg
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
```

\stelopsommingenin [...¹,...] [...²,...] OPT

```
1  NAAM NAAM:GETAL
2  erft: \stelitemgroepin
```

\stelpaginacommentaarin [...^{*},...] OPT

```
*  plaats      = links rechts boven onder geen
   status      = start stop geen
   offset      = MAAT
   afstand     = MAAT
   breedte     = MAAT
   hoogte      = MAAT
```

\stelpaginanummerin [...^{*},...] OPT

```
*  erft: \setupuserpagenumber
```

\stelpaginanummeringin [...^{*},...] OPT

```
*  variant     = enkelzijdig dubbelzijdig
   pagina      = erft: \pagina
   strut       = ja nee
   commando    = \...##1
   links       = COMMANDO
   rechts      = COMMANDO
   status      = start stop
   breedte     = MAAT
   plaats      = hoofd voet links midden rechts inlinker inrechter marge inmarge opmarge kantlijn
   letter      = LETTER COMMANDO
   kleur       = KLEUR
```

\stelpaginaovergangenin [...^{*}] OPT

```
*  reset auto start willekeurig GETAL
```

\stelpaletin [...^{*}] OPT

```
*  NAAM
```

\stelpapierformaat¹in [...]² [...,...]

1 NAAM OPT
2 boven = COMMANDO
onder = COMMANDO
links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
methode = normaal geen NAAM
schaal = GETAL
nx = GETAL
ny = GETAL
dx = MAAT
dy = MAAT
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
kopwit = MAAT
rugwit = MAAT
offset = MAAT
pagina = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
papier = reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM
optie = passend max
afstand = MAAT

\stelpapierformaat¹in [...]² [...,...]

1 reset liggend gespiegeld neg^{OPT}atief geroteerd^{OPT} 90 180 270 NAAM
2 reset liggend gespiegeld negatief geroteerd 90 180 270 NAAM

\stelpapierin [...,...]

* erft: \stelpapierformaat

\stelparagraafnummeren^{*}in [...,...]

* status = start stop regel reset
afstand = MAAT
letter = LETTER COMMANDO
kleur = KLEUR

\stelplaatsblokin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  springvolgendein = ja nee auto
   default        = erft: \plaatsplaatsblok
   terugval       = erft: \plaatsplaatsblok
   binnen         = COMMANDO
   criterium      = MAAT
   methode        = GETAL
   zijmethode     = GETAL
   tekstmethode   = GETAL
   zijuitlijnen   = hoogte diepte regel halveregel grid normaal
   grid           = erft: \snaptogrid
   lokaal         = ja nee
   commando       = \...#1
   beschikbarebreedte = MAAT
   beschikbarehoogte = MAAT
   minbreedte     = MAAT
   maxbreedte     = MAAT
   plaats        = links rechts midden lijnlinks lijnrechts centreer max binnen buiten binnenmarge buitenmarge
                  binnenrand buitenrand rugwit snijwit linkermarge rechtermarge linkerrand rechterrand

   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkermarge        = MAAT
   rechtermarge       = MAAT
   binnenmarge        = MAAT
   buitenmarge        = MAAT
   bottombefore       = COMMANDO
   bottomafter        = COMMANDO
   expansie           = ja nee xml
   referenceprefix    = + - TEKST
   xmlsetup           = NAAM
   catcodes           = NAAM
   vrijgebied         = ja nee
   voorwit            = geen erft: \blanko
   nawit              = geen erft: \blanko
   breedte            = MAAT
   hoogte             = MAAT
   offset             = MAAT geen overlay
   zijvoorwit         = geen erft: \blanko
   zijnawit           = geen erft: \blanko
   witvoorzij         = geen erft: \blanko
   witnazij           = geen erft: \blanko
   sidethreshold      = oud dimension
   marge              = MAAT
   nboven             = MAAT
   nonder             = MAAT
   stap               = klein middel groot regel diepte
   nregels            = GETAL
   cache              = ja nee

```

\stelplaatsblokkenin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  erft: \stelplaatsblokin

```

\stelplaatsbloksplitsenin [...^{*},...]

```

*  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   tussen        = COMMANDO
   regels        = auto GETAL
   conversie     = NAAM

```

\stelplaatsin [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAAM          OPT
2  voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   grid          = erft: \snaptogrid
   regelcorrectie = aan uit
   dieptecorrectie = aan uit
   marge         = ja nee standaard

```

\stelpositionerenin [...,¹...] [...,²...] OPT

```
1  NAAM
2  offset  = ja nee
    eenheid = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    status  = start overlay
    xoffset = MAAT
    yoffset = MAAT
    xstap   = absoluut relatief
    ystap   = absoluut relatief
    xschaal = GETAL
    yschaal = GETAL
    xfactor = GETAL
    yfactor = GETAL
    factor  = GETAL
    schaal  = GETAL
```

\stelprogrammasin [...,^{*}...]

```
*  letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR
```

\stelrefererenin [...,^{*}...]

```
*  status      = start stop
    expansie    = ja nee xml
    autofile    = ja nee
    exporteer   = ja nee
    links       = COMMANDO
    rechts      = COMMANDO
    breedte     = MAAT
    dubbelzijdig = ja nee
    interactie  = label tekst symbool alles
    scheider    = COMMANDO
    prefix      = + - TEKST
```

\stelregelnummerenin [...,¹...] [...,²...] OPT

```
1  NAAM
2  start      = GETAL
    stap      = GETAL
    methode    = pagina eerste volgende
    conversie  = NAAM
    doorgaan   = ja nee
    plaats     = tekst begin eind default links rechts binnen buiten inlinker inrechter marge inmarge
    afstand    = MAAT
    uitlijnen  = binnen buiten lijnlinks lijnrechts links rechts midden auto
    commando   = \...##1
    links      = COMMANDO
    rechts     = COMMANDO
    marge      = MAAT
    breedte    = marge MAAT
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR
```

\stelregelsin [...,¹...] [...,²...] OPT

```
1  NAAM
2  optie      = opelkaar
    voor      = COMMANDO
    na        = COMMANDO
    tussen    = COMMANDO
    inspringen = erft: \stelinspringenin
    uitlijnen  = erft: \steluitlijnenin
    spatie     = ja aan uit vast default
    commando   = COMMANDO
    letter     = LETTER COMMANDO
    kleur      = KLEUR
    links      = COMMANDO
    rechts     = COMMANDO
```

\stelregisterin [...]¹ [...,...²...]

```

1  NAAM NAAM:GETAL OPT
2  referencemethod      = vooruit
   expansie             = ja nee xml
   eigennummer          = ja nee
   xmlsetup             = NAAM
   variant              = a b A B
   methode              = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   comprimeren          = ja nee alles
   check                = ja nee
   criterium            = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
   pageprefixseparatorset = COMMANDO
   pageprefixconversionset = NAAM
   pageprefixstarter    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixstopper    = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pageprefixset        = NAAM
   pageprefixsegments   = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
   pageprefixconnector  = COMMANDO
   pageprefix           = ja nee
   pageseparatorset     = NAAM
   pageconversionset    = NAAM
   pagestarter          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagestopper          = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
   pagesegments         = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
   maxbreedte           = MAAT
   aanduiding           = ja nee
   voor                = COMMANDO
   na                  = COMMANDO
   commando             = \...#1
   tekstcommando        = \...#1
   dieptekstcommando    = \...#1
   paginacommando       = \...#1
   afstand              = MAAT
   interactie           = tekst paginanummer
   paginanummer         = ja nee
   symbool              = a n geen 1 2 COMMANDO
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   letter               = LETTER COMMANDO
   kleur                = KLEUR
   tekstletter          = LETTER COMMANDO
   tekstkleur           = KLEUR
   paginaletter         = LETTER COMMANDO
   paginakleur          = KLEUR
   pageleft             = COMMANDO
   pageright            = COMMANDO
   n                    = GETAL
   balanceren           = ja nee
   uitlijnen            = erft: \steluitlijnenin
   numberorder          = cijfers

```

```

\stelregisterin [...1,...] [...2,...] [...3,...3,...]
1  NAAM OPT OPT
2  GETAL
3  referencemethod = vooruit
    expansie = ja nee xml
    eigennummer = ja nee
    xmlsetup = NAAM
    variant = a b A B
    methode = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
    comprimeren = ja nee alles opelkaar
    check = ja nee
    criterium = lokaal tekst huidige vorige alles SECTIE
    pageprefixseparatorset = COMMANDO
    pageprefixconversionset = NAAM
    pageprefixstarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    pageprefixstopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    pageprefixset = NAAM
    pageprefixsegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles SECTIE SECTIE:SECTIE SECTIE:* SECTIE:alles
    pageprefixconnector = COMMANDO
    pageprefix = ja nee
    pageseparatorset = NAAM
    pageconversionset = NAAM
    pagestarter = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    pagestopper = COMMANDO VERWERKER->COMMANDO
    pagesegments = GETAL GETAL:GETAL GETAL:* GETAL:alles
    maxbreedte = MAAT
    aanduiding = ja nee
    voor = COMMANDO
    na = COMMANDO
    commando = \...##1
    tekstcommando = \...##1
    dieptekstcommando = \...##1
    paginacommando = \...##1
    afstand = MAAT
    interactie = tekst paginanummer
    paginanummer = ja nee
    symbool = a n geen 1 2 COMMANDO
    language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur = KLEUR
    tekstletter = LETTER COMMANDO
    tekstkleur = KLEUR
    paginaletter = LETTER COMMANDO
    paginakleur = KLEUR
    pageleft = COMMANDO
    pageright = COMMANDO
    n = GETAL
    balanceren = ja nee
    uitlijnen = erft: \steluitlijnenin
    numberorder = cijfers

```

```

\stelREGISTER [...1,...] [...2,...2,...]
1  GETAL OPT
2  erft: \stelregisterin
instances: index

```

```

\stelindex [...1,...] [...2,...2,...]
1  GETAL OPT
2  erft: \stelregisterin

```

```

\stelroterenin [...1,...1,...]
* plaats = passend ruim diepte hoog midden default normaal
  rotatie = links rechts binnen buiten GETAL
  erft: \stelomlijndin

```

```

\stelsamengesteldelijstin [...1] [...2,...2,...]
1  LIJST
2  criterium = lokaal intro referentie SECTIEBLOK:referentie alles SECTIEBLOK:alles tekst SECTIEBLOK:tekst huidige
    SECTIEBLOK:huidige hier vorige SECTIEBLOK:vorige onderdeel SECTIE SECTIEBLOK:SECTIE
    referentie = GETAL
    extras = NAAM
    volgorde = commando alles titel
    variant = a b c d e f g links rechts boven onder commando geen interactive alinea horizontaal vertikaal NAAM

```

```
\stelCOMBINEDLIST [...,..*...,...]
*   erft: \stelsamengesteldelijstin
instances: content
```

```
\stelcontent [...,..*...,...]
*   erft: \stelsamengesteldelijstin
```

```
\stelsectieblokin [...,1...] [...,..2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  pagina   = erft: \pagina
    voor    = COMMANDO
    na      = COMMANDO
    nummer  = ja nee
```

```
\stelsmallerin [...,1...] [...,..2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  links    = MAAT
    midden  = MAAT
    rechts  = MAAT
    default = [-+]links [-+]midden [-+]rechts GETAL*links GETAL*midden GETAL*rechts reset
    voor    = COMMANDO
    na      = COMMANDO
```

```
\stelsorterenin [...,1...] [...,..2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  expansie      = ja nee xml
    variant      = eerste laatste normaal NAAM
    volgende     = COMMANDO
    commando     = \...##1##2##3
    tekstcommando = \...##1
    synoniemcommando = \...##1
    language     = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
    methode      = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
    criterium    = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
    letter       = LETTER COMMANDO
    kleur        = KLEUR
    tekstletter  = LETTER COMMANDO
    tekstkleur   = KLEUR
    synoniemletter = LETTER COMMANDO
    synoniemkleur = KLEUR
```

```
\stelspatieringin [...*...]
*   vast opelkaar ruim    OPT
```

```
\stelstartstopin [...,1...] [...,..2...,...]
1  NAAM                      OPT
2  voor    = COMMANDO
    na     = COMMANDO
    tussen = COMMANDO
    setups = NAAM
    links  = COMMANDO
    rechts = COMMANDO
    letter = LETTER COMMANDO
    kleur  = KLEUR
```

```
\stelsubpaginanummerin [...,..*...,...]
*   erft: \setupcounter
```

```
\stelsymbolsetin [...*...]
*   NAAM
```


\stelsynoniemenin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM          OPT
2  expansie      = ja nee xml
   variant       = eerste laatste normaal NAAM
   volgende      = COMMANDO
   commando      = \...##1##2##3
   tekstcommando = \...##1
   synoniemcommando = \...##1
   language      = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn TAAL
   methode       = default voor na eerste laatste ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterium     = huidige vorige lokaal tekst alles SECTIE
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   tekstletter   = LETTER COMMANDO
   tekstkleur    = KLEUR
   synoniemletter = LETTER COMMANDO
   synoniemkleur = KLEUR
```

\steltaal¹in [...²,...]

```
1  TAAL default OPT
2  default      = TAAL
   status       = start stop
   datum        = erft: \huidigedatum
   tijd         = erft: \currenttime
   patterns     = FILE
   lefthyphenmin = GETAL
   righthyphenmin = GETAL
   lefthyphenchar = GETAL
   righthyphenchar = GETAL
   setups       = NAAM
   spatiering   = ruim opelkaar
   font         = auto
   bidi         = links rechts l2r r2l
   tekst        = TEKST
   limiettekst  = TEKST
   hyphen       = TEKST
   koppelteken  = TEKST
   linkerkoppelteken = TEKST
   rechterkoppelteken = TEKST
   linkerciteer = COMMANDO
   rechterciteer = COMMANDO
   linkercitaat = COMMANDO
   rechtercitaat = COMMANDO
   linkeruitspraak = COMMANDO
   rechteruitspraak = COMMANDO
   linkerzin    = COMMANDO
   middenuitspraak = COMMANDO
   rechterzin   = COMMANDO
   middenzin    = COMMANDO
   linkersubzin = COMMANDO
   rechtersubzin = COMMANDO
   factor       = ja nee
```

\steltabellenin [...^{*},...]

```
* tekst      = MAAT max
  splitsen   = ja nee herhaal auto
  kader      = aan uit
  NL         = erft: \blanko
  VL         = klein middel groot geen GETAL
  HL         = klein middel groot geen GETAL
  afstand    = klein middel groot geen
  uitlijnen  = links midden rechts
  commandos  = COMMANDO
  korps      = erft: \stelkorpsin
  lijndikte  = MAAT
  hoogte     = strut GETAL
  diepte     = strut GETAL
  openup     = MAAT
```

\stel¹tabulatie²in [...³,...]

```
1  NAAM          OPT OPT
2  NAAM
3  erft: \setuptabulation
```

\steltekstachtergrondin [...¹,...] [...²,...]

```
1  NAAM                                OPT
2  status                             = start stop
   plaats                             = tekst alinea altijd geen
   criterium                           = GETAL
   variant                             = GETAL
   mp                                  = NAAM
   methode                             = NAAM
   achtergrond                         = kleur
   achtergrondkleur                    = KLEUR
   hoek                                = recht rond
   niveau                              = GETAL
   achtergrondoffset                   = MAAT
   voor                                = COMMANDO
   na                                  = COMMANDO
   uitlijnen                           = erft: \steluitlijnenin
   streep                              = GETAL
   straal                              = MAAT
   kader                               = aan uit
   kaderkleur                          = KLEUR
   lijndikte                           = MAAT
   voffset                             = MAAT
   kaderoffset                         = MAAT
   linkeroffset                        = ja nee standaard MAAT
   rechteroffset                       = ja nee standaard MAAT
   bovenoffset                         = klein middel groot regel MAAT
   onderoffset                         = klein middel groot regel MAAT
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                               = KLEUR
```

\steltekstin [...¹,...] [...²,...]

```
1  tekst marge randOPT
2  erft: \setuplayouttext
```

\steltekstinhoudin [...¹,...] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...] [...⁵,...]

```
1  boven hoofd tekst voet onder      OPT      OPT
2  tekst marge rand
3  links midden rechts
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\steltekstlijnenin [...^{*},...]

```
*  voor                               = COMMANDO
   na                                 = COMMANDO
   tussen                             = COMMANDO
   lijndikte                          = MAAT
   plaats                             = links inmargin
   letter                              = LETTER COMMANDO
   kleur                              = KLEUR
   lijnkleur                          = KLEUR
   breedte                            = MAAT
   hoogte                             = MAAT
   afstand                            = MAAT
   dieptecorrectie                    = aan uit
   korps                              = erft: \stelkorpsin
```

\stelteksttekstenin [...¹,...] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...] [...⁵,...]

```
1  tekst marge rand      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5  datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

\steltolerantiein [...^{*},...]

```
*  horizontaal vertikaal zeerstreng streng soepel zeersoepel spatie rek
```

```

\steltypen [....1...] [....2...]
1  NAAM          OPT
2  optie         = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
   commando      = NAAM
   links         = COMMANDO
   rechts        = COMMANDO
   tab           = ja nee GETAL
   compact       = absoluut laatste alles
   escape        = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   regels        = ja nee normaal afgebroken
   spatie        = aan uit normaal vast rek

```

```

\steltypenin [....1...] [....2...]
1  NAAM          OPT
2  onevenmarge   = MAAT
   evenmarge     = MAAT
   marge         = ja nee standaard MAAT
   optie         = mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
   letter        = LETTER COMMANDO
   kleur         = KLEUR
   uitlijnen     = erft: \steluitlijnenin
   regels        = ja nee normaal afgebroken
   spatie        = aan uit normaal vast rek
   keepetogether = ja nee
   voor          = COMMANDO
   na            = COMMANDO
   strip         = ja nee GETAL
   bereik        = GETAL NAAM
   tab           = ja nee GETAL
   escape        = ja nee TEKST VERWERKER->TEKST
   springvolgendein = ja nee auto
   doorgaan      = ja nee
   start         = GETAL
   stop          = GETAL
   stap          = GETAL
   nummeren      = file regel nee
   blanko        = erft: \blanko

```

```

\steluitlijnenin [....*...]
*  ruim breed onder hoogte regel hoog laag laho lijnrechts lijnlinks midden ja nee breedte normaal reset binnen
   buiten lijnbinnen lijnbuiten links rechts centreer blokkeer laatste eind alinea lefttoright righttoleft l2r r2l
   tabel lesshyphenation morehyphenation hangend niethangend hz fullenhz geenhz afgebroken nietafgebroken soepel
   zeersoepel rek extremestretch definitief 1*final 2*final 3*final 4*final meer 1*more 2*more

```

```

\stelurlin [....*...]
*  letter = LETTER COMMANDO
   kleur  = KLEUR

```

```

\stelveldenin [....1...] [....2...] [....3...] [....4...]
1  reset label kader hOPTorizontaal vOPTertikaal
2  erft: \setupfieldtotalframed
3  erft: \setupfieldlabelframed
4  erft: \setupfieldcontentframed

```

```

\stelveldin [....1...] [....2...] [....3...] [....4...] [....5...]
1  NAAM          OPT          OPT          OPT
2  reset label kader horizontaal vertikaal
3  erft: \setupfieldtotalframed
4  erft: \setupfieldlabelframed
5  erft: \setupfieldcontentframed

```

```

\stelvoetin [....1...] [....2...]
1  tekst marge rOPTand
2  erft: \setuplayouttext

```

```
\stelvoettekstenin [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]
1 tekst marge rand OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
3 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
4 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
5 datum paginanummer MARKERING TEKST COMMANDO
```

```
\stelwiskundeuitlijnenin [...1;2...] [...2...]
1 NAAM OPT
2 n = GETAL
m = GETAL
afstand = MAAT
nummer = auto
scheider = TEKST
uitlijnen = links midden rechts normaal
plaats = boven centreer onder normaal
grid = math nee
```

```
\stelwitruimtein [...*...]
* herstel vast flexibel regel halveregel kwartregel geen klein middel groot default MAAT
```

```
\stel {...}
* NAAM
```

```
\stopLINENOTE [...]
* VERWIJZING
instances: linenote
```

```
\stoplinenote [...]
* VERWIJZING
```

```
\stopregel [...]
* VERWIJZING
```

```
\stopregister [...1] [...2]
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\stopstructurepageregister [...1] [...2]
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\strictdoifelsenextoptional {...1} {...2}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\strictdoifnextoptionalelse {...1} {...2}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\stripcharacter ... \from ...2 \to ...3
1 KARAKTER
2 TEKST
3 CSNAME
```

```
\strippedcsname \*...
* CSNAME
```

```
\strippedcsname *...
* TEKST
```

<code>\stripspaces \from ¹... \to \²...</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\structurevariable {...}</code> * PARAMETER
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...²...] {...}</code> 1 erft: \setupstyle 2 TEKST
<code>\styleinstance [...]</code> * NAAM
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAAM FONT 2 TEKST
<code>\STYLE {...}</code> * TEKST
<code>\subpaginanummer</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \³...</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME

\subtractfeature [...] * NAAM
\subtractfeature {...} * NAAM
\TOOLTIP [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] {...} {...} 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
\TOOLTIP [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 links midd ^{OPT} en rechts 2 TEKST 3 TEKST instances: tooltip
\tooltip [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 links midd ^{OPT} en rechts 2 TEKST 3 TEKST
\tooltip [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] {... ² } {... ³ } 1 erft: \setuptooltip 2 TEKST 3 TEKST
\swapcounts \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\swapdimens \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\swapface
\swapmacros \... ¹ \... ² 1 CSNAME 2 CSNAME
\swaptypesface
\switchnaarkorps [..., [*] ...] * erft: \stelkorpsin
\switchstyleonly [...] * rm ss tt hw cg romaan serif regular sans schreefloos support type teletype mono handschrift calligrafie
\switchstyleonly \... * CSNAME
\switchtocolour [...] * KLEUR
\switchtointerlinespace [..., ¹ ...] [..., ² ..., ^{OPT} ...] 1 NAAM 2 erft: \stelinterliniein

<code>\switchtointerlinespace [...,*,...]</code> * aan uit reset auto klein middel ^{OPT} groot GETAL MAAT
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAAM
<code>\symbolreference [...]</code> * VERWIJZING
<code>\symbol [...¹] [...²]</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 NAAM
<code>\symbol {...}</code> * NAAM
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...¹] [...²] [...³]</code> 1 MARKERING ^{OPT} 2 GETAL 3 handhaaf
<code>\synchronizeoutputstreams [...,*,...]</code> * NAAM
<code>\synchronizestrut {...}</code> * ja nee auto kap passend regel default KARAKTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE
<code>\synctexresetfilename</code>
<code>\synctexsetfilename {...}</code> * FILE
<code>\SYNONYM [...¹] {...²} {...³}</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\abbreviation [...¹] {...²} {...³}</code> 1 NAAM ^{OPT} 2 TEKST 3 CONTENT
<code>\systemlog {...¹} {...²} {...³}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST

<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEKST 3 TEKST
<code>\systemsetups {...}</code> * NAAM
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\taal [...]</code> * TAAL
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * COMMANDO
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\TEXTBACKGROUND {...}</code> * CONTENT
<code>\tekstlijn [...]</code> ¹ ² <code>{...}</code> 1 boven midden ⁰ ^h der ^{OPT} 2 TEKST

<pre> \tekstreferentie [...¹,...] {...} 1 VERWIJZING 2 TEKST </pre>
<pre> \testandsplitstring ... \at ... \to \... \and \... 1 TEKST 2 TEKST 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \testfeature {...} {...} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testfeatureonce {...} {...} 1 GETAL 2 CONTENT </pre>
<pre> \testkolom [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testpageonly [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagesync [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testpagina [...¹] [...²] 1 GETAL OPT 2 MAAT </pre>
<pre> \testtokens [...*] * NAAM </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAAM </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAAM </pre>
<pre> \textcitation [...¹,...²,...] [...²] 1 referentie = VERWIJZING variant = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear voor = COMMANDO na = COMMANDO links = COMMANDO rechts = COMMANDO erft: \setupbtx 2 VERWIJZING </pre>
<pre> \textcitation [...¹] [...²] 1 default category⁰entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 VERWIJZING </pre>

```
\textcitation [...1...] [...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\textcite [...1...] [...2]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  VERWIJZING
```

```
\textcite [...1] [...2]
1  default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2  VERWIJZING
```

```
\textcite [...1...] [...2...]
1  referentie = VERWIJZING
   variant    = default category entry kort pagina num textnum jaar index tag keywords auteur authoryears authornum
               authoryear
   voor       = COMMANDO
   na         = COMMANDO
   links      = COMMANDO
   rechts     = COMMANDO
   erft: \setupbtx
2  PARAMETER = WAARDE
```

```
\textcontrolspace
```

```
\textflowcollector {...}
*  NAAM
```

```
\textmath {...}
*  CONTENT
```

```
\textminus
```

```
\textormathchar {...}
*  GETAL
```

```
\textormathchars {...}
*  KARAKTER
```

```
\textplus
```

```
\textvisiblespace
```

```
\thainumerals {...}
*  GETAL
```

```
\thefirstcharacter {...}
*  TEKST
```

<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * MAAT
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEKST
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST 4 TEKST 5 TEKST 6 TEKST
<code>\thirddofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\thirddofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEKST 2 TEKST 3 TEKST
<code>\threedigitrounding {...}</code> * GETAL
<code>\tibetannumerals {...}</code> * GETAL
<code>\tightlayer [...]</code> * NAAM
<code>\tilde {...}</code> * KARAKTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tlap {...}</code> * CONTENT
<code>\tochar {...}</code> * e:NAAM x:GETAL d:GETAL s:GETAL i:GETAL n:NAAM c:NAAM u:NAAM a:NAAM

<p><code>\toelichting (...¹,...) (...²,...) [...³,...³,...] {...⁴}</code></p> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 erft: \stelomlijndin</p> <p>4 TEKST</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code></p> <p>* VERWIJZING</p>
<p><code>\toongrid [...[*],...]</code></p> <p>* reset onder boven geen alles regels kader geennummer rechts links buiten kolommen</p>
<p><code>\tooninstellingen [...[*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd ^{OPT}HC sp in</p>
<p><code>\toonkader [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 boven hoofd tekst ^{OPT}voet onder</p> <p>2 linkerrand linkermarge tekst rechtermarge rechterrand</p>
<p><code>\toonkleur [...]</code></p> <p>* KLEUR</p>
<p><code>\toonkleurgroep [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 ^{OPT}horizontaal vertikaal nummer waarde naam</p>
<p><code>\toonkorps [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelkorpsin</p>
<p><code>\toonkorpsomgeving [...[*],...]</code></p> <p>* erft: \stelkorpsin</p>
<p><code>\toonlayout [...[*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd ^{OPT}c pc nd nc sp in</p>
<p><code>\toonopmaak [...]</code></p> <p>* opmaak alles ^{OPT}bijes regel glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin reset</p>
<p><code>\toonpalet [...¹] [...²,...]</code></p> <p>1 NAAM</p> <p>2 ^{OPT}horizontaal vertikaal nummer waarde naam</p>
<p><code>\toonprint [...¹,...] [...²,...] [...³,...³,...]</code></p> <p>1 erft: \stelpapier^{OPT}formaatin</p> <p>2 erft: \stelpapierformaatin</p> <p>3 erft: \stellayoutin</p>
<p><code>\toonstruts</code></p>
<p><code>\toonsymbolset [...]</code></p> <p>* NAAM</p>
<p><code>\topbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\topleftbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\toplinebox {...}</code> * CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> * FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> * KLEUR
<code>\transparent [¹...] {²...}</code> 1 KLEUR 2 CONTENT
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> * FILE
<code>\truefontname {...}</code> * FONT
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> * GETAL
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...,¹...,...] {²...}</code> 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\type [...,¹...,...] {²...}</code> 1 erft: \steltypein ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\typebuffer [...,¹...,...] [...,²...,...]</code> 1 BUFFER _{OPT} 2 erft: \steltypenin _{OPT}
<code>\typeBUFFER [...,[*]...,...]</code> * erft: \steltypenin _{OPT}

\typedefinedbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT 2 erft: \steltypenin
\typeface
\typefile [...] ¹ [...,... ² ...,...] ³ {...} 1 NAAM OPT OPT 2 erft: \steltypenin 3 FILE
\typeinlinebuffer [...] ¹ ,... ² [...,... ² ...,...] 1 BUFFER OPT OPT 2 erft: \steltypein
\typescriptone
\typescriptprefix {...} * NAAM
\typescriptthree
\typescripttwo
\typesetbuffer [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 * BUFFER OPT OPT 2 erft: \setuexternalfigure
\typesetfile [...] ¹ [...] ² [...,... ³ ...,...] 1 NAAM FILE OPT OPT 2 FILE TEKST 3 erft: \setuexternalfigure
\type [...,... ¹ ...,...] ² <<...>> 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 ANGLES
\TYPE [...,... ¹ ...,...] ² {...} 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 CONTENT
\TYPE [...,... ¹ ...,...] ² <<...>> 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 ANGLES
\typ [...,... ¹ ...,...] ² <<...>> 1 erft: \stel ^{OPT} typein 2 ANGLES
\uconvertnumber {...} ¹ {...} ² 1 erft: \converteernummer 2 GETAL
\uedcatcodecommand \... ¹ ... ² {...} ³ 1 CSNAME 2 KARAKTER GETAL 3 COMMANDO
\uit [...] * VERWIJZING

<code>\uitgerekt [...]{...}</code> 1 <code>erft: \setupstretched</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\undefinevalue {...}</code> * <code>NAAM</code>
<code>\undepthed {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\underset {...}</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\undoassign [...]{...}</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * <code>PARAMETER</code>
<code>\unhhbox ... \with {...}</code> 1 <code>NAAM GETAL</code> 2 <code>COMMANDO</code>
<code>\unihex {...}</code> * <code>GETAL</code>
<code>\uniqueMPgraphic {...}{...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\uniqueMPpagegraphic {...}{...}</code> 1 <code>NAAM</code> 2 <code>PARAMETER = WAARDE</code>
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ... \par</code> * <code>INHOUD</code>
<code>\unregisterhyphenationpattern [...]{...}</code> 1 <code>TAAL</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\unspaceafter \... {...}</code> 1 <code>CSNAME</code> 2 <code>TEKST</code>
<code>\unspaceargument ... \to \...</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\unspaced {...}</code> * <code>TEKST</code>
<code>\unspacestring ... \to \...</code> 1 <code>TEKST</code> 2 <code>CSNAME</code>

<code>\untexargument {...} \to \^2.</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \^2.</code> 1 NAAM 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEKST
<code>\uppercasestring \^1. \to \^2.</code> 1 TEKST 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAAM
<code>\usealignparameter \^*</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \^*</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,*,...]</code> * erft: \stelkorpsin
<code>\usebodyfontparameter \^*</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [\^1.] [\^2.] [...,\^3.,...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAAM
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE
<code>\usecitation [...]</code> * VERWIJZING

\usecitation {...} * VERWIJZING
\usecolors [...] * FILE
\usecomponent [...] * FILE
\usedummycolorparameter {...} * PARAMETER
\usedummystyleandcolor {...} {...} 1 PARAMETER 2 PARAMETER
\usedummystyleparameter {...} * PARAMETER
\useenvironment [...] * FILE
\useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAAM 2 NAAM 3 FILE 4 auto sluitin
\usefigurebase [...] * reset FILE
\usefile [...] [...] [...] 1 NAAM 2 FILE 3 TEKST
\usegridparameter *... * CSNAME
\useindentingparameter *... * CSNAME
\useindentnextparameter *... * CSNAME
\useinterlinespaceparameter *... * CSNAME
\uselanguageparameter *... * CSNAME
\uselua module [...] * FILE
\useMPenvironmentbuffer [...] * NAAM

$\backslash\text{useMPgraphic} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots, \dots\}$ 1 NAAM 2 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{useMPlibrary} [..*]$ * FILE
$\backslash\text{useMPrun} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots, \dots\}$ 1 NAAM 2 GETAL
$\backslash\text{useMPvariables} [..\overset{1}{=}] [..\overset{2}{=}\dots, \dots]$ 1 NAAM 2 PARAMETER
$\backslash\text{usemathstyleparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{useproduct} [..*]$ * FILE
$\backslash\text{useprofileparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{useproject} [..*]$ * FILE
$\backslash\text{userreferenceparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{userpagenumber}$
$\backslash\text{usesetupparameter} \backslash*..$ * CSNAME
$\backslash\text{usestaticMPfigure} [..\overset{1}{=}\dots, \dots] [..\overset{2}{=}\dots, \dots]$ 1 erft: \setupscale OPT 2 NAAM
$\backslash\text{usesubpath} [..*, \dots]$ * PATH
$\backslash\text{usetextmodule} [..\overset{1}{=}] [..\overset{2}{=}\dots, \dots] [..\overset{3}{=}\dots, \dots]$ 1 m p s x t OPT 2 FILE 3 PARAMETER = WAARDE
$\backslash\text{usezipfile} [..\overset{1}{=}] [..\overset{2}{=}\dots, \dots]$ 1 FILE OPT 2 FILE
$\backslash\text{utfchar} \{...\}$ * GETAL
$\backslash\text{utflower} \{...\}$ * TEKST
$\backslash\text{utfupper} \{...\}$ * TEKST

<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\VerboseNumber {...}</code> * GETAL
<code>\vastespatie</code>
<code>\vastespaties</code>
<code>\vboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 VERWIJZING 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * KARAKTER
<code>\veld [...¹] [...²]</code> 1 NAAM OPT 2 TEKST
<code>\veldstapel [...¹] [...²,...] [...³,...,...]</code> 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM 3 erft: \setupfieldcategory
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbergblokken [...¹,...] [...²,...]</code> 1 NAAM OPT 2 NAAM
<code>\verbosenummer {...}</code> * GETAL
<code>\vergelijkkleurgroep [...]</code> * NAAM
<code>\vergelijkpalet [...]</code> * NAAM
<code>\verhoog \...</code> * CSNAME
<code>\verhoog (...,*...)</code> * NAAM GETAL
<code>\versie [...]</code> * concept file voorlopig definitief NAAM
<code>\vertaal [...[*],...]</code> * TAAL = TEKST OPT
<code>\verticalgrowingbar [...[*],...]</code> * erft: \setuppositionbar

<code>\verticalpositionbar [...,*...]</code> <code>* erft: \setuppositionbar</code>
<code>\verwerkblokken [...,¹...] [...,²...] [...,³...]</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 NAAM</code> <code>3 criterium = tekst SECTIE</code>
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vet</code>
<code>\vetitalic</code>
<code>\vetschuin</code>
<code>\vglue ...</code> <code>* MAAT</code>
<code>\viewerlayer [...]{...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vl [...]</code> <code>* GETAL^T</code>
<code>\voetnoottekst [...,¹...] {...}</code> <code>1 VERWIJZING</code> <code>2 TEKST</code>
<code>\voetnoottekst [...,*...]</code> <code>* titel = TEKST</code> <code> bookmark = TEKST</code> <code> lijst = TEKST</code> <code> referentie = VERWIJZING</code>
<code>\volgendesubpagina</code>
<code>\volledigepaginanummer</code>
<code>\volledigregister [...]{...}</code> <code>1 NAAM</code> <code>2 erft: \stelregisterin</code>
<code>\volledigeREGISTER [...,*...]</code> <code>* erft: \stelregisterin</code> <code>instances: index</code>
<code>\volledigeindex [...,*...]</code> <code>* erft: \stelregisterin</code>
<code>\voluit {...}</code> <code>* NAAM</code>

\phantom {...} * CONTENT
\vpos {...} {...} 1 NAAM 2 CONTENT
\smash {...} * CONTENT
\smashbox ... * NAAM GETAL
\smashed {...} * CONTENT
\space [...] [...] 1 NAAM OPT OPT 2 NAAM
\vspacing [...*,...] * voorkeur zelfdepagina max forceer enable blokkeer geenwit opelkaar terug overlay altijd zwak sterk default voor tussen na vast flexibel geen klein middel groot regel halveregel kwartregel formule wit hoogte diepte standaard GETAL*klein GETAL*middel GETAL*groot GETAL*regel GETAL*halveregel GETAL*kwartregel GETAL*formule GETAL*wit GETAL*hoogte GETAL*diepte category:GETAL order:GETAL penalty:GETAL MAAT NAAM
\WEEKDAG {...} * GETAL
\WidthSpanningText {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT
\WOORD {...} * TEKST
\WOORDEN {...} * TEKST
\Woord {...} * TEKST
\Woorden {...} * TEKST
\wdofstring {...} * TEKST
\weekdag {...} * GETAL
\widthofstring {...} * TEKST
\widthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEKST 2 MAAT 3 FONT

<code>\wiskunde [...]{...}</code> 1 NAAM OPT 2 CONTENT
<code>\WISKUNDEMATRIX {...}</code> * CONTENT
<code>\withoutpt {...}</code> * MAAT
<code>\woord {...}</code> * TEKST
<code>\woordrechts [...]{...}</code> 1 rechts MAAT OPT 2 CONTENT
<code>\words {...}</code> * TEKST
<code>\wordtonumber {...}{...}</code> 1 een twee drie vier vijf 2 TEKST
<code>\writadatolist [...][...²...][...³...]</code> 1 LIJST 2 erft: \stellijstin 3 PARAMETER = WAARDE
<code>\writestatus {...}{...}</code> 1 TEKST 2 TEKST
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \¹...{...}</code> 1 CSNAME 2 TEKST
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmllafterdocumentsetup {...}{...}{...}</code> 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmllaftersetup {...}{...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {...}{...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {...}{...}</code> 1 NAAM 2 SETUP

\xmlappendsetup {...} * SETUP
\xmlapplyselectors {...} * NODE
\xmlatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlattribute {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
\xmlattributedef {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlbadinclusions {...} * NODE
\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP 3 SETUP
\xmlbeforesetup {...} {...} 1 SETUP 2 SETUP
\xmlchainatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlchainattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlchecknamespace {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlcommand {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 XMLSETUP
\xmlconcat {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEKST

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TEKST
4 EERSTE
5 LAATSTE

`\xmlcontext {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlcount {...}`

* NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

* NODE

`\xmldirectives {...}`

* NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

* NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

* NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

* NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

`\xmldoifatt {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE

`\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

`\xmldoifelseatt {...} {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

\xmldoifelse_{text} {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifelse_{value} {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 CATEGORY
2 NAAM
3 TRUE
4 FALSE

\xmldoifnot {¹...} {²...} {³...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoifnot_{att} {¹...} {²...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifnot_{selfempty} {¹...} {²...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoifnot_{text} {¹...} {²...} {³...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmldoif_{selfempty} {¹...} {²...}

1 NODE
2 TRUE

\xmldoif_{text} {¹...} {²...} {³...}

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

\xmlelement {¹...} {²...}

1 NODE
2 GETAL

\xmlfilter {¹...} {²...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlfirst {¹...} {²...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlflush {^{*}...}

* NODE

\xmlflush_{context} {^{*}...}

* NODE

\xmlflush_{documentsetups} {¹...} {²...}

1 NAAM
2 SETUP

\xmlflush_{linewise} {^{*}...}

* NODE

<code>\xmlflushpure {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAAM
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAAM 2 NAAM
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmllastpar</code>
<code>\xmlloadbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP

\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlmain {...} * NAAM
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAAM
\xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE
\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 GETAL
\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP

<pre>\xmlprependsetup {...} * SETUP</pre>
<pre>\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM</pre>
<pre>\xmlprettyprinttext {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context geen NAAM</pre>
<pre>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAAM 3 XMLSETUP</pre>
<pre>\xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST 3 XMLSETUP</pre>
<pre>\xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAAM 2 FILE 3 XMLSETUP</pre>
<pre>\xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH</pre>
<pre>\xmlraw {...} * NODE</pre>
<pre>\xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAAM</pre>
<pre>\xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP</pre>
<pre>\xmlregisteredsetups</pre>
<pre>\xmlregisterns {...} {...} 1 NAAM 2 URL</pre>
<pre>\xmlremapname {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 NAAM</pre>
<pre>\xmlremapnamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 NAAM</pre>
<pre>\xmlremovedokumentsetup {...} {...} 1 NAAM 2 SETUP</pre>

\xmlremovesetup {...} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups {...} * NAAM
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups {...} * NAAM
\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetatt {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlsetentity {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...,*...] * NAAM
\xmlsetpar {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAAM 3 TEKST
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAAM 4 TEKST
\xmlsetsetup {...} {...} {...} 1 NAAM 2 LPATH 3 SETUP
\xmlsetup {...} {...} 1 NODE 2 SETUP
\xmlshow {...} * NODE

\xmlsnippet {...} {...} 1 NODE 2 GETAL
\xmlstrip {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripnolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripped {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstrippednolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltag {...} * NODE
\xmltexentity {...} {...} 1 NAAM 2 TEKST
\xmltext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltobuffer {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
\xmltofile {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
\xmlvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAAM 3 TEKST
\xmlverbatim {...} * NODE
\xsplitstring \... {...} 1 CSNAME 2 TEKST
\xypos {...} * NAAM



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com