



ConTeXt

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano

2 dicembre 2016

<code>\AfterPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\AMSTEX</code>
<code>\AmSTeX</code>
<code>\And</code>
<code>\abjadnaivenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnodotnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\activatespacehandler {...}</code> * attivo disattivo si fisso
<code>\acute {...}</code> * CHARACTER
<code>\adaptcollector [...]¹ [...,...²...,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 inherits: \setupcollector
<code>\adaptfontfeature [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...]¹,... [...]²,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \impostadimensionicarta 2 inherits: \impostadimensionicarta
<code>\adattacampo [...]¹ [...,...²...,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody
<code>\adattalayout [...]¹,... [...]²,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 NUMMER 2 altezza = max DIMENSION righe = NUMMER

`\addfeature [...]`

* NAME

`\addfeature {...}`

* NAME

`\addtocommalist {...} \^{2..}`

1 TEXT

2 CSNAME

`\addtoJSreamble {...} {...}`

1 NAME

2 CONTENT

`\addvalue {...} {...}`

1 NAME

2 TEXT

`\aftersplitstring ... \at ... \to ...`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\aftertestandsplitstring ... \at ... \to ...`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\al {...} {...} [...]`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\alignbottom`

`\aligned [...,1...] {...}`

1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

2 CONTENT

`\alignedbox [...,1...] \^{2..} {...}`

1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

2 CSNAME

3 CONTENT

`\alignedline {...} {...} {...}`

```
1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno
  bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro
2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno
  bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro
3 CONTENT
```

`\alignmentcharacter`

`\allineacentro {...}`

* CONTENT

`\allineadestra {...}`

* CONTENT

`\allineasinistra {...}`

* CONTENT

`\allinputpaths`

`\alphabeticnumerals {...}`

* NUMMER

`\alwayscitation [...1...OPT...] [...2...]`

```
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
    authornum authoryear
  prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  sinistra   = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...] [...2...]`
_{OPT}

```
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...1...] [...2...2...]`

```
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
    authornum authoryear
  prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  sinistra   = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...]
OPT
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...] [...2...]
OPT
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]
OPT
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\ambiente [...]
* FILE

```

```

\ambiente ...
* FILE

```

```

\ampersand

```

```

\anchor [...1...] [...2...2...] [...3...3...] {...4}
OPT OPT
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

```

```

\ap {...}
* CONTENT

```

```

\apagina [...]
* REFERENCE

```

```

\appendetoks ... \to \...2
1 BEFEHL
2 CSNAME

```

```

\appendgvalue {...1} {...2}
1 NAME
2 BEFEHL

```


<code>\appendtocommalist {...} \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\appendtoks \¹... \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendtoksonce \¹... \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendvalue {...} \²...</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\apply {...} \²...</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\applyalternativestyle {...}</code> * NAME
<code>\applyprocessor {...} \²...</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\applytocharacters \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytofirstcharacter \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringchar \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringcharspaced \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringline \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 TEXT

<p><code>\applytosplitstringlinespaced \¹... {\²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringword \¹... {\²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringwordspaced \¹... {\²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytowords \¹... {\²...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\HIGH {...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances:</p>
<p><code>\arabicdecimals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\asciistr {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\aside [¹...] {\²...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\assignalfadimension {\¹...} \²... {\³...} {\⁴...} {\⁵...}</code></p> <p>1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>

\assigndimen \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 DIMENSION

\assigndimension {¹...} \²... {³...} {⁴...} {⁵...}

- 1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION
- 2 CSNAME
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 DIMENSION

\assignifempty \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\assigntranslation [...,¹...¹...] \to \²...

- 1 SPRACHE = TEXT
- 2 CSNAME

\assignvalue {¹...} \²... {³...} {⁴...} {⁵...}

- 1 piccolo medio grande TEXT
- 2 CSNAME
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL

\assignwidth {¹...} \²... {³...} {⁴...}

- 1 adatta ampio DIMENSION
- 2 CSNAME
- 3 TEXT
- 4 DIMENSION

\assumelongusagecs \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 CONTENT

\astype {^{*}...}

- * CONTENT

\attachment [¹...] [²...²...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupattachment

\ATTACHMENT [¹...] [²...²...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupattachment

instances: attachment

$\backslash\text{autocap} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{autodirhbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{automathematics} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{autosetups} \{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\text{autostarttesto} \dots \backslash\text{autostoptesto}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar} \{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{Big} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Bigg} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggl} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggm} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{Biggr} \dots$ * CHARACTER

<p><code>\Bigl ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Bigm ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Bigr ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 BEFEHL</p>
<p><code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 BEFEHL</p>
<p><code>\backgroundline [...] {...}</code></p> <p>1 COLOR</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\bar {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\barracolori [...,*,...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\barrainterazione [...]_{OPT} [...,_{OPT}...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostabarrainterazione</p>
<p><code>\BAR {...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: sopralinea sottolinea sbarrato understrike sopralinee sottolinee sbarrati understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar</p>

`\basegrid [...,*=...,...]`
OPT

* nx = NUMBER
 ny = NUMBER
 dx = NUMBER
 dy = NUMBER
 fattore = NUMBER
 scala = NUMBER
 xstep = NUMBER
 ystep = NUMBER
 offset = DIMENSION
 xoffset = DIMENSION
 yoffset = DIMENSION
 allinea = centro
 unita = cm mm in pc pt bp
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

* CONTENT

`\baselinerrightbox {...}`

* CONTENT

`\bbox {...}`

* CONTENT

`\beforesplitstring .1. \at .2. \to \3.`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring .1. \at .2. \to \3.`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beginBLOCK [...,*=...,...] ... \endBLOCK`
OPT

* + -

`\beginhbox ... \endhbox`

`\beginofshapebox ... \endofshapebox`

`\beginvbox ... \endvbox`

`\beginvtop ... \endvtop`

`\begstrut ... \endstrut`

<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\binom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...}] {...}</code> 1 colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,\stackrel{1}{...}] {...}</code> OPT 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>

$\backslash\text{blockquote}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{bodyfontenvironmentlist}$
$\backslash\text{bodyfontsize}$
$\backslash\text{boldface}$
$\backslash\text{booleanmodevalue}$ {.*} * NAME
$\backslash\text{bottombox}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{bottomleftbox}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{bottomrightbox}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{boxcursor}$
$\backslash\text{boxmarker}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{boxofsize}$ \ ¹ ² { ³ ...} <small>OPT</small> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
$\backslash\text{boxreference}$ [..., ¹ ...] \ ² ... { ³ ...} 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos}$ {.*} * NAME
$\backslash\text{breve}$ {.*} * CHARACTER
$\backslash\text{bTABLE}$ [..., [*] ...,...] ... \eTABLE <small>OPT</small> * inherits: \setupTABLE

$\backslash\text{bTABLEbody} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEbody}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEfoot} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEfoot}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEhead} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEhead}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEnext} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTABLEnext}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTC} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTC}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTD} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTD}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER n = NUMMER m = NUMMER azione = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTDs} [..\overset{*}{.}] \dots \backslash\text{eTDs}$ * NAME
$\backslash\text{bTH} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTH}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTN} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTN}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTR} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTR}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTRs} [..\overset{*}{.}] \dots \backslash\text{eTRs}$ * NAME
$\backslash\text{bTX} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTX}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTY} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{eTY}$ $\overset{\text{OPT}}{\text{}}$ * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bthiddencitation} [..\overset{*}{.}]$ * REFERENCE
$\backslash\text{btxabbreviatedjournal} \{..\overset{*}{.}\}$ * NAME

\btxaddjournal [...]¹ [...]²

- 1 NAME
- 2 NAME

\btxalwayscitation [...]¹ [...]²
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...]¹ [...]²
OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear
- 2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...]¹ [...]² [...]²

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

\btxauthorfield {...}

- * initials firstnames vons surnames juniors

\btxdetail {...}

- * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

\btxdirect {...}

- * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

\btxdoif {...}¹ {...}²

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 sempre doppiafaccia
- 2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 sempre doppiafaccia
- 2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}`

- 1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btfxexpandedjournal {...}`

- * NAME

`\btxfeld {...}`

- * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxfeldname {...}`

- * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxfeldtype {...}`

- * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {...}`

- * volume pages

`\btxfldflush {...}`

- * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxfldflushauthor [...]1 {...}2`
OPT

- 1 num normale normalshort inverted invertedshort
- 2 autore editor

`\btxfldflushauthorinverted {...}`

- * autore editor

`\btxfldflushauthorinvertedshort {...}`

- * autore editor

`\btxfldflushauthorname {...}`

- * autore editor

<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹...²...] [...]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹...] [...²]</code></p> <p>1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite {...}</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹...²...] [...²...]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\btxlistcitation [...¹...²...] [...]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>

\btclistcitation [...]¹ [...]²

OPT

- 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

\btclistcitation [...]¹ [...]² [...]

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

\btxloadjournalist [...]

- * FILE

\btxoneorrange {...}¹ {...}² {...}³

- 1 volume pages
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxremapauthor [...]¹ [...]²

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\btxsavejournalist [...]

- * FILE

\btxsetup {...}

- * NAME

\btxsingularorplural {...}¹ {...}² {...}³

- 1 editor producer director
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxsingularplural {...}¹ {...}² {...}³

- 1 editor producer director
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxtextcitation [...]¹ [...]²

OPT

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

<p><code>\btxttextcitation</code> [¹...] [²...]</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxttextcitation</code> [...,¹...,...] [...,²...,...]</p> <p>1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear</p> <p>prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\buildmathaccent</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextaccent</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextbottomcomma</code> {.*...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextbottomdot</code> {.*...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextcedilla</code> {.*...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextgrave</code> {.*...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextmacron</code> {.*...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextognek</code> {.*...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\Cap</code> {.*...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\Caps</code> {.*...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\CONTEXT</code></p>
<p><code>\ConTeXt</code></p>

<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \...¹ {...}² {...}³</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \...¹ {...}² {...}³</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\calligrafico</code>
<code>\cambiaafontdeltesto [...[*]...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\camel {...}</code> * TEXT
<code>\campi [...¹] [...²]_{OPT}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\cap {...}</code> * TEXT
<code>\capello</code>
<code>\SECTION [...¹,...]_{OPT} {...}²</code> 1 REFERENCE 2 TEXT instances:
<code>\SECTION [...[*],...[*],...]</code> * titolo = TEXT * segnalibro = TEXT * marcatura = TEXT * elenco = TEXT * riferimento = REFERENCE * numeroproprio = TEXT instances:
<code>\SECTION [...¹,...]_{OPT} {...}² {...}³</code> 1 REFERENCE 2 NUMMER 3 TEXT instances:

<code>\catcodetablename</code>
<code>\cbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeraligned {...}</code> * CONTENT
<code>\centerbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeredbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeredlastline</code>
<code>\centerednextbox ¹... {²...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centerline {...}</code> * CONTENT
<code>\centro ...</code> * CHARACTER
<code>\cfrac [¹...] {²...} {³...}</code> <small>OPT</small> 1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\CHARACTERKERNING [¹...] {²...}</code> <small>OPT</small> 1 NUMBER 2 TEXT
<code>\chardescription {...}</code> * NUMBER
<code>\charwidthlanguage</code>
<code>\check {...}</code> * CHARACTER
<code>\checkcharacteralign {...}</code> * CONTENT

<pre> \checkedchar {...} {...} 1 NUMMER 2 CHARACTER </pre>
<pre> \checkedfiller {...} * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL </pre>
<pre> \checkedstrippedcsname \... * CSNAME </pre>
<pre> \checkedstrippedcsname ... * TEXT </pre>
<pre> \checkinjector [...] * NAME </pre>
<pre> \checknextindentation [...] * si no auto </pre>
<pre> \checknextinjector [...] * NAME </pre>
<pre> \checkpage [...] [...] ² OPT 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker </pre>
<pre> \checkparameters [...] * TEXT </pre>
<pre> \checkpreviousinjector [...] * NAME </pre>
<pre> \checksoundtrack {...} * NAME </pre>
<pre> \checktwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \checkvariables [...] [...] ² 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \chemical [...] [...] [...] OPT OPT 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>

$\backslash\text{chemicalbottext} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{chemicalmidtext} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{chemicalsymbol} [...]$ * NAME
$\backslash\text{chemicaltext} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{chemicaltoptext} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{chim} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{chineseallnumerals} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{chinesecapnumerals} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{chinesenumerals} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{circondato} [....\overset{1}{=}....] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
$\backslash\text{citation} [....\overset{1}{=}....] [.^2.]$ <small>OPT</small> 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
$\backslash\text{citation} [.^1.] [.^2.]$ <small>OPT</small> 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
$\backslash\text{citation} \{...\}$ * REFERENCE

`\citation [...,\stackrel{1}{=},...,\stackrel{2}{=},...]`

```
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\citazione [...,\stackrel{1}{=},...,\stackrel{2}{=},...]`
OPT

```
1  SPRACHE
2  CONTENT
```

`\cite [...,\stackrel{1}{=},...,\stackrel{2}{=},...]`
OPT

```
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  REFERENCE
```

`\cite [...,\stackrel{1}{=},...,\stackrel{2}{=},...]`
OPT

```
1  implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear

2  REFERENCE
```

`\cite {...}`

```
*  REFERENCE
```

`\cite [...,\stackrel{1}{=},...,\stackrel{2}{=},...]`

```
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\clap {...}`

```
*  CONTENT
```

`\classfont {...,\stackrel{1}{=},...,\stackrel{2}{=},...]`

```
1  NAME
2  FONT
```

`\cldcommand {...}`

```
*  BEFEHL
```

`\cldcontext {...}`

```
*  BEFEHL
```

<code>\cldloadfile {...}</code> * FILE
<code>\cldprocessfile {...}</code> * FILE
<code>\cleftarrow {...} {...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\clip [...,\stackrel{1}{...}] {...}</code> <div>OPT</div> 1 inherits: \impostaclipping 2 CONTENT
<code>\clonacampo [...]\stackrel{1}{...} [...]\stackrel{2}{...} [...,\stackrel{3}{...}] [...,\stackrel{4}{...}]</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\collect {...}</code> * CONTENT
<code>\collectedtext [...,\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{...}] {...} {...}</code> <div>OPT</div> <div>OPT</div> 1 inherits: \setupcollector 2 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\collectexpanded {...}</code> * CONTENT
<code>\colonna [...,\stackrel{*}{...}]</code> <div>OPT</div> * inherits: \columnbreak
<code>\colorcomponents {...}</code> * COLOR
<code>\colore [...]\stackrel{1}{...} {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\colored [...,\stackrel{1}{...}] {...}</code> 1 inherits: \definiscicolore 2 CONTENT

`\colored [...]{...}`

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

`\coloregrigio [...]{...}`

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

`\coloronly [...]{...}`

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

`\columnbreak [...]*,...]`
OPT

* si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER NAME

`\combinepages [...][...2...]`
OPT

- 1 FILE
- 2 alternativa = a b c orizzontale verticale
n = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
inizia = NUMMER
termina = NUMMER
distanza = DIMENSION
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
cornice = attivo disattivo
sfondo = foreground colore NAME
coloresfondo = COLOR

`\commalistelement`

`\commalistsentence [...]1...][...2...]`
OPT

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\commalistsize`

`\commento [...]1...][...2...]{...3}`
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 inherits: \impostacommento
- 3 TEXT

`\COMMENTO [...]1...][...2...]{...3}`
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 inherits: \impostacommento
- 3 TEXT

`instances: commento`

$\backslash\text{comparedimension } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{completebtxrendering } \underset{\text{OPT}}{[.^1.]} \underset{\text{OPT}}{[...^2....]}$ 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completeCOMBINEDLIST } [...^*...]$ <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * inherits: \impostaelenco instances:
$\backslash\text{completelist } \underset{\text{OPT}}{[.^1.]} \underset{\text{OPT}}{[...^2....]}$ 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{completelistofFLOATS } [...^*...]$ <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{completelistofpublications } \underset{\text{OPT}}{[.^1.]} \underset{\text{OPT}}{[...^2....]}$ 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completelistofsorts } \underset{\text{OPT}}{[.^1.]} \underset{\text{OPT}}{[...^2....]}$ 1 SINGULAR 2 inherits: \impostaordinamento
$\backslash\text{completelistofSORTS } [...^*...]$ <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * inherits: \impostaordinamento instances:
$\backslash\text{completelistofsynonyms } \underset{\text{OPT}}{[.^1.]} \underset{\text{OPT}}{[...^2....]}$ 1 SINGULAR 2 inherits: \impostasinonimi
$\backslash\text{completelistofSYNONYMS } [...^*...]$ <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * inherits: \impostasinonimi instances:
$\backslash\text{completeregister } \underset{\text{OPT}}{[.^1.]} \underset{\text{OPT}}{[...^2....]}$ 1 NAME 2 inherits: \impostaregistro

<pre> \completoREGISTER [...,..^{OPT}...,...] * inherits: \impostaregistro instances: </pre>
<pre> \complexorsimple *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimple {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \componenet [...] * FILE </pre>
<pre> \componenet ... * FILE </pre>
<pre> \composedcollector {...} * NAME </pre>
<pre> \composedlayer {...} * NAME </pre>
<pre> \compresult </pre>
<pre> \confrontagruppocolori [...] * NAME </pre>
<pre> \confrontatavolozza [...] * NAME </pre>
<pre> \constantdimen *.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantdimenargument *.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantemptyargument *.. * CSNAME </pre>
<pre> \constantnumber *.. * CSNAME </pre>

$\backslash\text{constantnumberargument}$ $\backslash^1...$ $*$ CSNAME
$\backslash\text{contentreference}$ $[...^1,...]$ $[...^2,...^2,...]$ $\{...^3\}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 inherits: $\backslash\text{impostaincorniciato}$ 3 CONTENT
$\backslash\text{continuednumber}$ $\{...^1\}$ $*$ NUMMER
$\backslash\text{continueifinputfile}$ $\{...^1\}$ $*$ FILE
$\backslash\text{convertargument}$ $...^1$ $\backslash\text{to}$ $...^2$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{convertcommand}$ $\backslash^1... \backslash\text{to}$ $\backslash^2...$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertedcounter}$ $[...^1]$ $[...^2,...^2,...]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupcounter}$
$\backslash\text{convertedddimen}$ $\{...^1\}$ $\{...^2\}$ 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
$\backslash\text{convertedsubcounter}$ $[...^1]$ $[...^2]$ $[...^3,...^3,...]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti 3 inherits: $\backslash\text{setupcounter}$
$\backslash\text{convertinumbero}$ $\{...^1\}$ $\{...^2\}$ 1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlennumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{convertmonth}$ $\{...^1\}$ $*$ NUMMER
$\backslash\text{convertvalue}$ $...^1$ $\backslash\text{to}$ $...^2$ 1 NAME 2 CSNAME

<code>\convertvboxtohbox</code>
<code>\copiacampo [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\copyLABELtesto [...]¹ [...,...²...,...]</code> <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 KEY = KEY instances:
<code>\copypages [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} [...,...³...,...]^{OPT}</code> 1 FILE 2 marcatatura = attivo disattivo offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\copyparameters [...]¹ [...]² [...]³,...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\copyposition {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\correggispaziobianco {...}[*]</code> * CONTENT
<code>\corsivo</code>
<code>\corsivograssetto</code>
<code>\countersubs [...]¹ [...]²</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\counttoken ...¹ \in ...² \to ...³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\counttokens ...¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME

$\backslash\mathrm{cramped}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crampedclap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crampedllap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crampedrlap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crlightarrow}\overset{1}{\underset{\mathrm{OPT}}{...}}\overset{2}{\underset{\mathrm{OPT}}{...}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{crlightoverleftarrow}\overset{1}{\underset{\mathrm{OPT}}{...}}\overset{2}{\underset{\mathrm{OPT}}{...}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ctop}\overset{1}{\underset{\mathrm{OPT}}{...}}\{...\}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{ctxcommand}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxdirectcommand}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxdirectlua}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxfunction}\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\mathrm{CTXFUNCTION}$
$\backslash\mathrm{ctxlatecommand}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxlatelua}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxloadluafile}\{...\}$ * FILE

\ctxlua {...} * BEFEHL
\ctxluabuffer [...] <small>OPT</small> * BUFFER
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtbxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [...] <small>1</small> {...} <small>2</small> {...} <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero testo numeropagina tutti

<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> * h m TEXT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\da [...]</code> * REFERENCE
<code>\daqualcheparte {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE

<pre> \data [...,¹...,...] [...,²...] OPT OPT 1 d = NUMMER m = NUMMER y = NUMMER 2 inherits: \datadioggi </pre>
<pre> \datadioggi [...,*...] OPT * anno mese giorno giornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:++ day:++ d:++ d:++ dd:++ dd:++ D:++ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \datasetvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage </pre>
<pre> \dayoftheweek {...¹} {...²} {...³} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \dayspermonth {...¹} {...²} 1 NUMMER 2 NUMMER </pre>
<pre> \dbinom {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ddot {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \decrement *... * CSNAME </pre>
<pre> \decrementcounter [...¹] [...²] OPT 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \decrementedcounter [...[*]] * NAME </pre>
<pre> \decrementpagenumber </pre>
<pre> \decrementsubpagenumber </pre>
<pre> \decrementvalue {...} * NAME </pre>

<pre>\decrement cd:parentheses-1</pre> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<pre>\defaultinterface</pre>
<pre>\defaultobjectpage</pre>
<pre>\defaultobjectreference</pre>
<pre>\defcatcodecommand \¹...² {...³}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CHARACTER NUMMER</p> <p>3 BEFEHL</p>
<pre>\defconvertedargument \¹... {...²}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<pre>\defconvertedcommand \¹... \²...</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\defconvertedvalue \¹... {...²}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\defineactivecharacter ... {...²}</pre> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\definealternativestyle [...¹,...] [...²] [...³]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p>
<pre>\defineanchor [...¹] [...²] [...,...³...,...] [...,...⁴...,...] _{OPT} _{OPT}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupplayer</p> <p>4 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato</p>
<pre>\defineattachment [...¹] [...²] [...,...³...,...] _{OPT} _{OPT}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupattachment</p>

`\defineattribute [...]1 [...]2,...]`
OPT

1 NAME

2 locale globale public private

`\definebackground [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostasfondo

`\definebar [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...]1 [...]2,...]`

1 NAME

2 inherits: \impostafontdeltesto

`\definebreakpoint [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT

1 NAME

2 CHARACTER

3 type = 1 2 3 4 5
nsinistra = NUMMER
ndestra = NUMMER
sinistra = BEFEHL
centro = BEFEHL
destra = BEFEHL
range = si no
language = SPRACHE

`\definebreakpoints [...]*`

* NAME

`\definebtx [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtx

`\definebtxdataset [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtxdataset

`\definebtxregister [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtxregister


```
\definebtxrendering [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \impostamaiuscole
```

```
\definecharacterkerning [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]*
*  NAME
```

```
\definechemical [...]1 {...}2
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\definechemicals [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...]1 [...]2
1  NAME
2  TEXT
```

```
\definecollector [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [...]1 [...]2,...]2
1  NAME
2  si no preferenza locale forza primo ultimo NUMMER
```

```
\definecombination [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostacommento
```

```
\definecomplexorsimple \...

* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \...

* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}

* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}

* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...]1 [...]2...3...OPT

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]OPT

* FONT
```

```
\defineeffect [...] [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupeffect

```
\defineexpandable [1...] [2...] \{3...\}
```

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

```
\defineexternalfigure [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupexternalfigure

```
\definefallbackfamily [1...] [2...] [3...] [4...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica
- 3 FONT
- 4

rsize	=	NUMMER
designsize	=	implicito auto
goodies	=	FILE
range	=	NUMMER NAME
offset	=	NUMMER NAME
check	=	si no
forza	=	si no
features	=	NAME
tf	=	TEXT
bf	=	TEXT
it	=	TEXT
sl	=	TEXT
bi	=	TEXT
bs	=	TEXT
sc	=	TEXT

```
\definefallbackfamily [1...] [2...] [3...] [4...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica
- 3 FONT
- 4 NAME

```
\definefieldbody [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldbody

```
\definefieldbodyset [1...] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

```
\definefileconstant {...}1 {...}2
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefilefallback [...]1 [...,2...]
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\definefilesynonym [...]1 [...]2
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\definefiller [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

```
\definefirstline [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

```
\definefittingpage [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  

OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

```
\definefontalternative [...]*
```

- * NAME

```
\definefontfallback [...]1 [...]2 [...,3...] [...,...4...,...]  

OPT
```

- 1 NAME
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMMER
- 4 rscale = NUMMER
forza = si no
check = si no
offset = NUMMER NAME

```
\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,4...]OPT
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 rscale      = NUMBER
  designsizes = implicit auto
  goodies     = FILE
  features    = NAME
  tf          = TEXT
  bf          = TEXT
  it          = TEXT
  sl          = TEXT
  bi          = TEXT
  bs          = TEXT
  sc          = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...,2...]
```

```
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...]2
```

```
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,4...]OPT
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 NAME
```

`\definefontfeature` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...]

```

1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
   script        = NAME auto
   mode          = node base auto nessuno
   liga          = si no
   kern          = si no
   extrakerns    = si no
   tlig          = si no
   trep          = si no
   missing       = si no
   dummies       = si no
   analyze       = si no
   unicoding     = si no
   espansione   = NAME
   protrusion    = NAME
   nostackmath   = si no
   realdimensions = si no
   itlc          = si no
   textitalics   = si no
   mathitalics   = si no
   slant         = NUMBER
   extend        = NUMBER
   dimensions    = NUMBER
   boundingbox    = si no
   compose       = si no
   char-ligatures = si no
   compat-ligatures = si no
   goodies       = FILE
   extrafeatures = si no
   featureset    = NAME
   colorsheme    = NAME
   postprocessor = NAME
   mathdimensions = NAME
   keepligatures = si no auto
   devanagari    = si no
   features      = si no
   tcom          = si no
   anum         = si no
   mathsize      = si no
   decomposehangul = si no
   mathalternatives = si no
   mathgaps      = si no
   checkmarks    = si no
   NAME          = si no
   mathnolimitsmode = NUMBER

```

`\definefontfile` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...]

```

1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
   fallbacks    = NAME
   goodies      = NAME
   designsize   = auto implicito

```

`\definefontsize` [...]

```

*  NAME

```

`\definefontsolution` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...]

```

1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution

```

`\defineformula` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...,...]_{OPT}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformula

`\defineformulaalternative` [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\defineformulaframed` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...,...]_{OPT}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframedcontent` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...,...]_{OPT}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedcontent

`\definefrozenfont` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 FONT

`\defineglobalcolor` [¹...] [²...,...₂...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \definiscicolore

`\defineglobalcolor` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definegraphictypesynonym` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definegridsnapping` [¹...] [²...,...]

- 1 NAME
- 2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT}...,...]_{OPT}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

```
\definehelp [...] [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphelp

```
\definehigh [...] [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphigh

```
\definehighlight [...] [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphighlight

```
\definehspace [...] [...] [...]
                OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

```
\definehyphenationfeatures [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 characters = TEXT
hyphens = si tutti TEXT
joiners = si tutti TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternativa = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
bordodestro = tex
rightchars = parola NUMMER

```
\defineindentedtext [...] [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupindentedtext

```
\defineindenting [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION

```
\defineinitial [...] [...] [...] [...]
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostainterazione

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostabarrainterazione

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfacevariable {...}1 {...}2`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterlinespace [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostainterlinea

`\defineintermediatecolor [...]1 [...,2...] [...,...3...,...]`
OPT

1 NAME

2 COLOR NUMMER

3 a = NUMMER
t = NUMMER

`\defineitemgroup [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupitemgroup

`\defineitems [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostaelementi

```
\definelabelclass [...]1 [...]2  
                                OPT
```

- 1 NAME
- 2 NUMMER

```
\definelayer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

```
\definelayerpreset [...]1 [...,...2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

```
\definelayerpreset [...]1 [...]2
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definelinefiller [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

```
\definelinenote [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

```
\definelinenumbering [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostanumerazionerighe

```
\definelines [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostarighe

```
\definelistalternative [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

```
\definelistextra [...]1 [...]2 [...,...3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelow [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...]`

- * NAME

`\definemathaccent ...1 ...2`

- 1 NAME
- 2 CHARACTER

`\definemathalignment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand` [¹...] [²...] [³...] {⁴...}
OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolop box
- 3 uno due
- 4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdoubleextensible` [¹...] [²...] [³...] [⁴...]
OPT

- 1 entrambi vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER
- 4 NUMMER

`\definematematics` [¹...] [²...] [³...₃...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathematics

`\definemathextensible` [¹...] [²...] [³...]
OPT

- 1 invertito matematica testo chemistry
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathfence` [¹...] [²...] [³...₃...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfence

`\definemathfraction` [¹...] [²...] [³...₃...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfraction

`\definemathframed` [¹...] [²...] [³...₃...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathframed

`\definemathmatrix` [¹...] [²...] [³...₃...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathmatrix

`\definemathornament` [¹...] [²...] [³...₃...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathornament

```

\definemathoverextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1   cima vfenced
2   NAME
3   NUMMER

```

```

\definemathovertextextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1   bothtext
2   NAME
3   NUMMER

```

```

\definemathradical [1...] [2...] [3...,...]
                        OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupmathradical

```

```

\definemathstackers [1...] [2...] [3...,...]
                        OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   inherits: \setupmathstackers

```

```

\definemathstyle [1...] [2...,...]
1   NAME
2   schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande

```

```

\definemathtriplet [1...] [2...] [3...]
                  OPT      OPT
1   NAME
2   NAME
3   TEXT

```

```

\definemathunderextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1   fondo vfenced
2   NAME
3   NUMMER

```

```

\definemathundertextextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1   bothtext
2   NAME
3   NUMMER

```

```

\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]
                    OPT
1   ampio
2   NAME
3   NUMMER

```

```

\definemeasure [1...] [2...]
1   NAME
2   DIMENSION

```

`\definemessageconstant {...}`

* NAME

`\definemixedcolumns [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [...]1,... [...]2`
OPT

1 NAME

2 si no mantieni

`\definemultitonecolor [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3 [...,...4...,...]4`
OPT

1 NAME

2 COLOR = NUMMER

3 inherits: \definiscicolore

4 inherits: \definespotcolor

`\definenamedcolor [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME

2 inherits: \definiscicolore

`\definenamedcolor [...]1 [...]2`

1 NAME

2 COLOR

`\definenamespace [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME

2 nome = TEXT
parent = TEXT
stile = si no
comando = si no elenco
setup = si no elenco
set = si no elenco
cornice = si no

`\definennarrower [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostapiustretto

`\definernote [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupnote

```
\defineornament [...] [...] [...]
1
2
3
OPT
1 NAME
2 alternativa = a b
inherits: \setupcollector
3 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
inherits: \impostaincorniciato
```

```
\defineornament [...] [...] [...]
1
2
3
OPT
1 NAME
2 alternativa = a b
inherits: \setupplayer
3 inherits: \setuplayeredtext
```

```
\defineoutputroutine [...] [...] [...]
1
2
3
OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupoutputroutine
```

```
\defineoutputroutinecommand [...]*[...]
* KEY
```

```
\definepage [...] [...]
1
2
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definepagebreak [...] [...]
1
2
1 NAME
2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto
preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina
```

```
\definepagechecker [...] [...] [...]
1
2
3
OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagechecker
```

```
\definepagegrid [...] [...] [...]
1
2
3
OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegrid
```

```
\definepagegridarea [...] [...] [...]
1
2
3
OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridarea
```

```
\definepagegridspan [...] [...] [...]
1
2
3
OPT OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridspan
```

`\definepageinjection [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME

2 orizzontale verticale

3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME

2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostaposizionamento

`\defineprefixset` [¹...] [²...,...] [³...] OPT

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT},...] OPT

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 inherits: \definiscicolore

`\defineprocessor` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT},...] OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton` [¹...] [²...,..._{OPT},...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT},...] OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset` [¹...] [²...,...] [³...] OPT

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\definescale` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT},...] OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscale

`\definescript` [¹...] [²...] [³...,..._{OPT},...] OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscript

`\definesectionlevels` [¹...] [²...,...]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset` [¹...] [²..._{OPT}...] [³...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort` [¹...] [²...] [³..._{OPT}] {⁴...}

- 1 si no
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

`\definespotcolor` [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
e = TEXT
p = NUMMER

`\definestyleinstance` [¹...] [²..._{OPT}] [³...] [⁴..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf bf it sl bi bs sc
- 4 BEFEHL

`\definesubformula` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym [1...] [2...] [3...] {4...} {5...}`

OPT

- 1 si no
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\definesystemattribute [1...] [2...,...]`

OPT

- 1 NAME
- 2 locale globale public private

`\definesystemconstant {*...}`

- * NAME

`\definesystemvariable {*...}`

- * NAME

`\defineTABLEsetup [1...] [2...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

`\definetabulation [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

`\definetextbackground [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

`\definetextflow [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

`\definetooltip [1...] [2...] [3...,...]`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

`\definetransparency [1...] [2...]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME
2 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME
2 NAME

`\definewopasslist {...}`

* NAME

`\definetypesface [1...] [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`
OPT OPT

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 implicito dtp
6 rscale = auto NUMMER
features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto implicito
direzione = entrambi

`\definetypescriptprefix [1...] [2...]`

1 NAME
2 TEXT

`\definetypescriptsynonym [1...] [2...]`

1 NAME
2 TEXT

`\definetypesetting [1...] [2...] [3...]`
OPT OPT

1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setupeexternalfigure

`\defineunit [1...] [2...] [3...]`
OPT OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit

`\defineviewerlayer [1...] [2...] [3...]`
OPT OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer

`\definevspace` [¹...] [²...] [³...]
 OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definevspacing` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \vspacing

`\definevspacingamount` [¹...] [²...] [³...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

`\definexetable` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupxtable

`\definisci` [¹...] [²...] {³...}
 OPT

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\definisciaccento` ¹... ²... ³...

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 CHARACTER

`\definisciambientefontdeltesto` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 implicito DIMENSION
- 3 grande = DIMENSION NUMMER
piccolo = DIMENSION NUMMER
a = DIMENSION NUMMER
b = DIMENSION NUMMER
c = DIMENSION NUMMER
d = DIMENSION NUMMER
testo = DIMENSION NUMMER
x = DIMENSION NUMMER
xx = DIMENSION NUMMER
script = DIMENSION NUMMER
scriptscript = DIMENSION NUMMER
interlinea = DIMENSION
em = inclinato corsivo STYLE BEFEHL
* = NUMMER

`\definisciblocco` [¹...] [²...] [...,³...,...]
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostablocco

```
\definiscibloccosezione [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostabloccosezione

```
\definiscibuffer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 BUFFER
- 3 inherits: \impostabuffer

```
\definiscicampo [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...]5 [...]
```

- 1 NAME
- 2 radio sotto testo riga push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

```
\definiscicapoversi [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPT OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostacapoversi

```
\definiscicarattere ...1 ...2
```

- 1 CHARACTER
- 2 NUMMER

```
\definiscicolore [...]1 [...,...2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER
g = NUMMER
b = NUMMER
c = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
k = NUMMER
h = NUMMER
s = NUMMER
v = NUMMER
x = NUMMER
a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER

```
\definiscicolore [...]1 [...]2
```

- 1 NAME
- 2 COLOR

```
\definiscicomando ...1 ...2
```

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

\definisciconversione [...]¹ [...]² [...]³

OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\definisciconversione [...]¹ [...]² [...]³,...

OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

\definiscidescrizione [...]¹ [...]² [...]³,...,...

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

\definiscidimensionicarta [...]¹ [...]²,...,...

- 1 NAME
- 2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
distanza = DIMENSION
pagina = inherits: \impostadimensionicarta
carta = inherits: \impostadimensionicarta

\definiscidimensionicarta [...]¹ [...]²,... [...]³,...

OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostadimensionicarta
- 3 inherits: \impostadimensionicarta

\definiscielenco [...]¹ [...]² [...]³,...,...

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 inherits: \impostaelenco

\definiscielencocombinato [...]¹ [...]²,... [...]³,...,...

OPT

- 1 NAME
- 2 LISTE
- 3 inherits: \impostaelenco

\definiscienumerazione [...]¹ [...]² [...]³,...,...

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupenumeration

\definiscietichetta [...]¹ [...]² [...]³,...,...

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplabel

`\definiscifigurasimbolo [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 FILE NAME
- 3 inherits: \figuraesterna

`\definiscifont [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 inherits: \impostainterlinea

`\definiscifontdeltesto [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME implicito
- 2 NAME DIMENSION
- 3 rm ss tt hw cg
- 4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

`\definiscifontdeltesto [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`
OPT OPT

- 1 NAME implicito
- 2 NAME DIMENSION
- 3 rm ss tt hw cg
- 4 NAME

`\definiscifont [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 NAME

`\definisciformatoriferimento [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupreferenceformat

`\definiscigruppocolori [...]1 [...]2 [x:y3:z,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 grigio rgb cmyk spot
- 3 TRIPLET

`\definiscihbox [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

\definisciincorniciato [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostaincorniciato

\definisciiniziatermina [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostainiziatermina

\definiscilayout [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostalayout

\definiscimakeup [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostamakeup

\definiscimarcatura [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 NAME

2 BESCHRIFTUNG

3 inherits: \impostamarcatura

\definiscimenuinterazione [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \impostamenuinterazione

\definiscimodellotabella [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴

OPT OPT

1 NAME

2 TEMPLATE

3 NAME

4 NAME

\definiscioggettomobile [...]¹ [...]² [...,...]³...]

OPT OPT

1 SINGULAR

2 PLURAL

3 inherits: \impostaoggettomobile

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```
\definiscioggettomobile [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT      OPT

1  SINGULAR
2  PLURAL
3  SINGULAR

instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definisciordinamento [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT

1  SINGULAR
2  PLURAL
3  nessuno CSNAME
```

```
\definisciprofilo [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT

1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupprofile
```

```
\definisciprogramma [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT

1  NAME
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\definisciregistro [...]1 [...]2 [...]3...,...]
                        OPT      OPT

1  NAME
2  NAME
3  inherits: \impostaregistro
```

```
\definisciriferimento [...]1 [...]2,...]

1  NAME
2  REFERENCE
```

```
\definiscisezione [...]*

*  NAME
```

```
\definiscisimbolo [...]1 [...]2 [...]3
                    OPT

1  NAME
2  NAME
3  BEFEHL
```

```
\definiscisinonimi [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
                        OPT      OPT

1  SINGULAR
2  PLURAL
3  CSNAME
4  CSNAME
```

`\definiscisinonimofont [...1] [...2] [...,3...3...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 features = NAME
 fallbacks = NAME
 goodies = NAME
 designsize = auto implicito

`\definiscisottocampo [...1] [...2] [...,3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

`\definiscisovrapposizione [...,1...] [...2] [...3]`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definiscistackcampi [...1] [...,2...] [...,3...3...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

`\definiscistile [...1] [...2] [...,3...3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupstyle

`\definiscistilefont [...,1...] [...2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definiscitabulato [...1] [...2] [/...3/]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEMPLATE

`\definiscitavolozza [...1] [...,2...2...]`

- 1 NAME
- 2 NAME = COLOR

`\definiscitavolozza [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definiscitesta [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \impostatesta

`\definiscitesto [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7`
OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 cima intestazione testo piedipagina fondo
- 3 testo margine bordo
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definiscitestoincorniciato [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedtext

`\definiscitype [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostatype

`\definiscityping [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostatyping

`\delimited [...]1 [...]2 {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\delimitedtext [...]1 [...]2 {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\DELIMITEDTEXT [...]1 {...}2`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

instances: citazione menzione blockquote speech aside

`\depthofstring {...}`

- * TEXT

$\backslash\text{depthonlybox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{depthspanningtext}$ {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{DESCRIZIONE}$ [..., ¹ ...] {... ² } ... ³ \par <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash\text{destra}$... * CHARACTER
$\backslash\text{determinacaratteristicheregistro}$ [...] [..., ² ...,...] <div style="display: flex; justify-content: flex-end; width: 100%;"> OPT </div> 1 NAME 2 language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = numeri compress = si no tutti criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
$\backslash\text{determinacarattersticheelenco}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] <div style="display: flex; justify-content: flex-end; width: 100%;"> OPT </div> 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{determinanumerotesta}$ [...] * ABSCHNITT
$\backslash\text{determinenoflines}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{devanagarinumerals}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{dfrac}$ {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{digits}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{digits}$... * NUMMER

<code>\dimensiontocount {¹...} \²...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\directcolor [...]</code> * COLOR
<code>\directcolored [...,...[*]...,...]</code> * inherits: \definiscicolore
<code>\directcolored [...]</code> * COLOR
<code>\directconvertedcounter {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 primo precedente successivo ultimo numero
<code>\directdummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\directgetboxlly ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\directhighlight {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\directlocalframed [...] {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\directluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\directselect {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: -10px;"> OPT OPT OPT OPT OPT </div> 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
<code>\directsetbar {...}</code> * NAME

$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAME
$\backslash\text{directsymbol}$ {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * inherits: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{distributedhsize}$ {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER

`\dividedsize {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

`\doadaptleftskip {...}`

- * si no standard DIMENSION

`\doadaptrightskip {...}`

- * si no standard DIMENSION

`\doaddfeature {...}`

- * NAME

`\doassign [...] [...2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doassignempty [...] [...2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\docheckassignment {...}`

- * TEXT

`\docheckedpagestate {...} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6} {...7}`

- 1 REFERENCE
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL
- 6 BEFEHL
- 7 BEFEHL

`\docheckedpair {...,*...}`

- * TEXT

`\documentvariable {...}`

- * KEY

\dodoubleargument \¹... [²...] [³...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleargumentwithset \¹... [²...,³...] [³...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleempty \¹... [²...] [³...]
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleemptywithset \¹... [²...,³...] [³...]
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoublegroupempty \¹... {²...} {³...}
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\doeassign [¹...] [²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {¹...} {²...}

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

\dogetattribute {^{*}...}

- * NAME

\dogetattributeid {^{*}...}

- * NAME

\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to ³...

- 1 NUMMER
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [¹...] [²...]
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 TEXT

```
\dogobblesingleempty [...]
                        OPT
```

```
* TEXT
```

```
\doif {...} {...} {...}
```

```
1 CONTENT
```

```
2 CONTENT
```

```
3 TRUE
```

```
\doifallcommon {...}
```

```
* TRUE
```

```
\doifallcommonelse {...} {...}
```

```
1 TRUE
```

```
2 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...,1...} {...} {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...} {...} {...}
```

```
1 COLOR
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...} {...} {...}
```

```
1 BEFEHL
```

```
2 BEFEHL
```

```
3 BEFEHL
```

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcommon {...}`

- * TRUE

`\doifcommonelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifcontent {...} {...} {...} \... {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 CSNAME
- 5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsealldefined {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {...1} {...2} {...3}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \... {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedimenstring {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \... \...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinset {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselist {...} {...} {...}`

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselocation {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelselocfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsemarking {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsemeaning \1... \2... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsemode {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \... \...1 \...2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \... \...1 \...2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...1} {...2} {...3}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoddpage {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseoldercontext {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoverlay {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME tutti
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseparentfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepath {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepathexists {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepatterns {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseposition {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionaction {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...²} {...³}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...²} {...³}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...¹} {...²}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserreferencefound {...¹} {...²} {...³}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...¹} {...²}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...¹ {...²} {...³}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...¹} {...²} {...³}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...¹} {...²} {...³}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetypingfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseundefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseurldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptytoks \1. {2.}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalue {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptyvariable {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifenv {1.} {2.}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifenvelse {1.} {2.} {3.}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1. \2.`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doiffflaggedelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinsetionelse {1..} {2..} {3..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinset {1..} {2..}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifinsetelse {1..} {2..} {3..}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinstring {1..} {2..} {3..}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinstringelse {1..} {2..} {3..} {4..}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolset {1..} {2..} {3..} {4..}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {1..} {2..} {3..} {4..}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselse {1..} {2..} {3..} {4..}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \1... \2... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextcharelse {...} {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextoptionalcselse`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnot {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE

`\doifnotallcommon {...}`

- * TRUE

`\doifnotallmodes {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotcommandhandler ...1 {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifnotcommon {...}`

- * TRUE

\doifnotcounter {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

\doifnotempty {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

\doifnotenv {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifnotescollected {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotfile {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE

\doifnotflagged {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifnotinfloat {...}`

* TRUE

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}`

1 NAME
2 NAME tutti
3 TRUE
4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathexistselse {...} {...} {...}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpatternselse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifposition {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionaction {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionactionelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxedelse ...1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamestring {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifsetups {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifsetupself {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomebackground {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomespaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomething {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifsomethingelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsometoks \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

```
\doifsometokselsetelse \... {...} {...}
```

```
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}
```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}
```

```
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftext {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```


`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifundefined {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvalue {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifvalueelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifvaluenothing {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

1 NAME

2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

1 TEXT

2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

- 1 TEXT NUMMER*TEXT
- 2 CSNAME

<p><code>\doreplacefeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\doresetandafffeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\doresetattribute {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\dorotatebox {...} \dots {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\dosetattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\dosetleftskipadaption {...}</code></p> <p>* si no standard DIMENSION</p>
<p><code>\dosetrighskipadaption {...}</code></p> <p>* si no standard DIMENSION</p>
<p><code>\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}</code></p> <p>* inherits: \impostainterlinea</p>
<p><code>\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}</code></p> <p>* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION</p>
<p><code>\dosetupcheckedinterlinespace {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\doseventupleargument \dots [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..]</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p> <p>7 TEXT</p> <p>8 TEXT</p>

\doseventupleempty \... ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ [...] ⁵ [...] ⁶ [...] ⁷ [...] ⁸ [
OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT
- 8 TEXT

\dosingleargument \... ¹ [²]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosingleempty \... ¹ [²]
OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosinglegroupempty \... ¹ {²...}
OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosixtupleargument \... [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dosixtupleempty \... [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]
OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dostarttagged {¹...} {²...} ... \dostoptagged

- 1 NAME
- 2 NAME

`\dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 [-+]NUMBER
- 4 BEFEHL

`\dosubtractfeature {...}`

- * NAME

`\dotfskip {...}`

- * DIMENSION

`\dotoks \...`

- * CSNAME

`\dotripleargument \... [...] [...] [...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \... [...,2...] [...3] [...4]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleempty \... 2 [...] 3 [...] 4 [...]`
 OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleemptywithset \... [...,2...] [...3] [...4]`
 OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotriplegroupempty \... {2...} {3...} {4...}`
 OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\doublebar {...}`

- * TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\doublebrace {...}</code> * TEXT
<code>\doublebracket {...}</code> * TEXT
<code>\doubleparent {...}</code> * TEXT
<code>\dowith {...¹,...} {...²}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...¹} \... {...³}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...¹} {...²} \... {...⁴}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \...¹ \...² \...³ {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \...¹ \...² {...³}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...¹,...} \...²</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \...</code> * CSNAME

\dpofstring {...} * TEXT
\dummydigit
\dummyparameter {...} * KEY
\ETEX
\EveryLine {...} * BEFEHL
\EveryPar {...} * BEFEHL
\edefconvertedargument \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\efcmaxheight {...} * NAME
\efcmaxwidth {...} * NAME
\efcminheight {...} * NAME
\efcminwidth {...} * NAME
\efcparameter {\ ¹ ...} {\ ² ...} 1 NAME 2 KEY
\effect [¹ ...] {\ ² ...} 1 NAME 2 CONTENT
\elaborablocchi [..., ¹ ...] [..., ² ...] _{OPT} [..., ³ ...] _{OPT} ...] 1 NAME 2 + - 3 criterio = testo ABSCHNITT
\elapsedseconds
\elapsedtime

$\backslash\text{leftarrowfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{leftharpoondownfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{leftharpoonupfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{leftrightharpoonupfill}$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{elementi}$ $[...,\overset{1}{...},...]\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{impostaelementi}$ 2 TEXT
$\backslash\text{elemento}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash\text{emphasisboldface}$
$\backslash\text{emphasistypeface}$
$\backslash\text{emptylines}$ $[...,\overset{*}{...}]$ <small>OPT</small> * NUMBER
$\backslash\text{emspace}$
$\backslash\text{enabledirectives}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ * NAME
$\backslash\text{enableexperiments}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ * NAME
$\backslash\text{enablemode}$ $[...,\overset{*}{...},...]$ * NAME
$\backslash\text{enableoutputstream}$ $[...,\overset{*}{...}]$ * NAME
$\backslash\text{enableparpositions}$

<p><code>\enableregime [...]</code></p> <p>* cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows</p>
<p><code>\enabletrackers [...,*,...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\enskip</code></p>
<p><code>\enspace</code></p>
<p><code>\ENUMERAZIONE [...¹,...] {...²} ...³ \par</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\env {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\envvar {...} {...}</code></p> <p>1 KEY</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p><code>\eoverbarfill {...¹} {...²}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverbracefill {...¹} {...²}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverbracketfill {...¹} {...²}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\eoverparentfill {...¹} {...²}</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\epos {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\equaldigits {...}</code></p> <p>* TEXT</p>

$\backslash\mathrm{erightarrowfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoondownfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eTeX}$
$\backslash\mathrm{ETICHETTA}\ [\overset{1}{...},\overset{2}{...}]\ \overset{3}{\{...\}}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\mathrm{etwoheadrightarrowfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbarfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracefill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderparentfill}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{executeifdefined}\ \overset{1}{\{...\}}\ \overset{2}{\{...\}}$ 1 NAME 2 BEFEHL
$\backslash\mathrm{exitloop}$
$\backslash\mathrm{exitloopnow}$

<code>\expandcheckedcsname \¹... {²...} {³...}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\expandfontsynonym \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\externalfigurecollectionmaxheight {[*]...}</code> * NAME
<code>\externalfigurecollectionmaxwidth {[*]...}</code> * NAME
<code>\externalfigurecollectionminheight {[*]...}</code> * NAME
<code>\externalfigurecollectionminwidth {[*]...}</code> * NAME
<code>\externalfigurecollectionparameter {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\fakebox [*]...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\fastdecrement \[*]...</code> * CSNAME
<code>\fastincrement \[*]...</code> * CSNAME
<code>\fastlocalframed [¹...] [²...₂...,...] {³...}</code> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\fastscale {¹...} {²...}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\fastsetup {[*]...}</code> * NAME

<p><code>\fastsetupwithargument {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\fastsetupwithargumentswapped {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\fastswitchtobodyfont {...}</code></p> <p>* x xx piccolo grande script scriptscript</p>
<p><code>\fastxsxy {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\feature [...] [...]</code></p> <p>1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\feature {...} {...}</code></p> <p>1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\fence</code></p>
<p><code>\fenced [...] {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\FENCE {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\fetchallmarkings [...] [...]</code></p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 pagina NAME</p>
<p><code>\fetchallmarks [...]</code></p> <p>* BESCHRIFTUNG</p>
<p><code>\fetchmark [...] [...]</code> OPT</p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>

\fetchmarking [...] [...] [...]

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 pagina NAME
- 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

\fetchonemark [...] [...] OPT

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

\fetchonemarking [...] [...] [...]

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 pagina NAME
- 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck
previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

\fetchruntimecommand \.¹ {.²}

- 1 CSNAME
- 2 FILE

\fetchtwomarkings [¹...] [²...]

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 pagina NAME

\fetchtwomarks [...] [...]

- * BESCHRIFTUNG

\fieldbody [¹...] [...,²...,...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfieldbody

\fifthoffivearguments {.¹} {.²} {.³} {.⁴} {.⁵}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

\fifthofsixarguments {.¹} {.²} {.³} {.⁴} {.⁵} {.⁶}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

```
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
2 inherits: \figuraesterna
```

* FILE

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

2 CONTENT

<p><code>\filledhboxr</code> ¹... {²...} <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxy</code> ¹... {²...} <small>OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filler</code> [...]</p> <p>* sim simbolo linea ampiezza spazio NAME</p>
<p><code>\filterfromnext</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\filterfromvalue</code> {¹...} {²...} {³...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\filterpages</code> [¹...] [...,²...] [...,³...,...] <small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 pari dispari NUMMER NUMMER:NUMMER</p> <p>3 ampiezza = DIMENSION n = NUMMER category = NAME</p>
<p><code>\filterreference</code> {...}</p> <p>* implicito testo titolo numero pagina realpage</p>
<p><code>\findtwopassdata</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\finishregisterentry</code> [¹...] [...,²...,...] <small>OPT</small> [...,³...,...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 etichetta = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT alternativa = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\firstcharacter</code></p>
<p><code>\firstcounter</code> [¹...] [²...] <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\firstcountervalue</code> [...]</p> <p>* NAME</p>

\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

\firstofoneargument {...}

- * TEXT

\firstofoneunexpanded {...}

- * TEXT

\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

\firstofthreearguments {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\firstoftwoarguments {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\firstoftwounexpanded {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\firstrealpage

<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...²] {...}</code> <small>OPT</small> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * KEY
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * NAME

<code>\flushtokens [...]</code> * NAME
<code>\flushtoks *</code> * CSNAME
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> * NAME
<code>\fontcharbyindex {...}</code> * NUMMER
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...] [...]</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [...]¹ [...,²...,...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\formula [...,¹...] {...²}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 <code>impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</code> 2 CONTENT

`\foundbox {...} {...}`

1 NAME

2 NAME

`\fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\frameddimension {...}`

* KEY

`\framedparameter {...}`

* KEY

`\FRACTION {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

`\freezedimenmacro \1 \2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\freezemeasure [1] [2]`

1 NAME

2 DIMENSION

<code>\frenchspacing</code>
<code>\fromlinenote [...]{...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\frozenhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\GetPar</code>
<code>\GIORNOSETTIMANA {...}</code> * NUMMER
<code>\GotoPar</code>
<code>\Greeknumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gdefconvertedargument \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\gdefconvertedcommand \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\getboxllx ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getboxlly ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getbufferdata [...]_{OPT}</code> * BUFFER
<code>\getcommacommandsize [...*,...]</code> * BEFEHL
<code>\getcommalistsize [...*,...]</code> * BEFEHL
<code>\getdayoftheweek {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER

<code>\getdayspermonth {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\getdefinedbuffer [...]</code> * BUFFER
<code>\getdocumentargument {...}</code> * NAME
<code>\getdocumentargumentdefault {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\getdocumentfilename {...}</code> * NUMMER
<code>\getdummyparameters [..., ...[*]..., ...]</code> * KEY = VALUE
<code>\getemptyparameters [...¹] [..., ...²..., ...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getparameters [...¹] [..., ...²..., ...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getexpandedparameters [...¹] [..., ...²..., ...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\getfiguredimensions [...¹] [..., ...²..., ...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\getfirstcharacter {...}</code> * TEXT
<code>\getfirsttwopassdata {...}</code> * NAME
<code>\getfromcommacommand [...,¹...] [...²]</code> 1 BEFEHL 2 NUMMER

`\getfromcommalist [...1,...] [...2]`

- 1 BEFEHL
- 2 NUMMER

`\getfromtwopassdata {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\getglyphdirect {...1} {...2}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER CHARACTER

`\getglyphstyled {...1} {...2}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER CHARACTER

`\getgparameters [...1] [...2...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getlasttwopassdata {...*}`

- * NAME

`\getlocalfloat {...*}`

- * NUMMER

`\getlocalfloats`

`\getMPdrawing`

`\getMPlayer [...1] [...2...]OPT {...3}`

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostaincorniciato
- 3 CONTENT

`\getmessage {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\getnamedglyphdirect {...1} {...2}`

- 1 FONT
- 2 NAME

`\getnamedglyphstyled {...1} {...2}`

- 1 FONT
- 2 NAME

`\getnamedtwopassdatalist \... {^1} {^2}`

1 CSNAME

2 NAME

`\getnaturaldimensions ...`

* CSNAME NUMMER

`\getnoflines {...}`

* DIMENSION

`\getobject {^1} {^2}`

1 NAME

2 NAME

`\getobjectdimensions {^1} {^2}`

1 NAME

2 NAME

`\getpaletsizes [...]`

* NAME

`\getparameters [...] [..., ...^2, ...]`

1 TEXT

2 KEY = VALUE

`\getprivatechar {...}`

* NAME

`\getprivateslot {...}`

* NAME

`\getrandomcount \... {^2} {^3}`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomdimen \... {^2} {^3}`

1 CSNAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

`\getrandomfloat \... {^2} {^3}`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

\getrandomnumber \...¹ {...}² {...}³

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomseed \...

- * CSNAME

\getraweparameters [...]¹ [...,...²...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [...]¹ [...,...²...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {...}

- * DIMENSION

\getrawparameters [...]¹ [...,...²...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [...]¹ [...,...²...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getreference [...]¹ [...]²

- 1 implicito testo titolo numero pagina realpage
- 2 REFERENCE

\getreferenceentry {...}

- * implicito testo titolo numero pagina realpage

\getroundednoflines {...}

- * DIMENSION

\getsubstring {...}¹ {...}² {...}³

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TEXT

\gettwopassdata {...}

- * NAME

\gettwopassdatalist {...}

- * NAME

<pre>\getuvalue {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\getvalue {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\getvariable {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 KEY</pre>
<pre>\getvariabledefault {...} {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 KEY</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\getxparameters [...] [..., ...²..., ...]</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\giornosettimana {...}</pre> <pre>* NUMMER</pre>
<pre>\globaldisablemode [..., ...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\globalenablemode [..., ...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\globalletempty \...</pre> <pre>* CSNAME</pre>
<pre>\globalpopbox ...</pre> <pre>* CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\globalpopmacro \...</pre> <pre>* CSNAME</pre>
<pre>\globalpreventmode [..., ...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\globalprocesscommalist [...¹] \...²</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\globalpushbox ...</pre> <pre>* CSNAME NUMMER</pre>

`\globalpushmacro \...`

* CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

* + - TEXT

`\globalswapcounts \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapdimens \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

* NAME

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\gobblefourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}*`

- * CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]*`

- * TEXT

`\gobblesevenarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]*`
OPT

- * TEXT

`\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT

`\gobbleuntil *..`

* CSNAME

`\gobbleuntilrelax *.. \relax`

* CONTENT

<p><code>\grabbufferdata</code> [¹...] [²] [³] [⁴] <small>OPT</small></p> <p>1 CATEGORY</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p> <p>4 NAME</p>
<p><code>\grabbufferdatadirect</code> {...} {...} {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\grabuntil</code> {...} \²..</p> <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\grafiamanuale</code></p>
<p><code>\grande</code> ...</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\grassetto</code></p>
<p><code>\grassettocorsivo</code></p>
<p><code>\grassettoinclinato</code></p>
<p><code>\grave</code> {...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\grayvalue</code> {...}</p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\greedystring</code> ... \at ... \to ... \and ... <small>1 2 3 4</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CSNAME</p>
<p><code>\greeknumerals</code> {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\griglia</code> [..., ..., [*]..., ...] <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \basegrid</p>
<p><code>\grossofontdeltesto</code></p>

<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ¹... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ¹... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gurmurkhinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\hairspace</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ¹... \with \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\hboxofvbox [*]...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\headhbox ¹... ²... _{OPT}</code> 1 TEXT 2 CONTENT

<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox</code> ¹ _{OPT} {...} ² 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring</code> {...} * TEXT
<code>\heightofstring</code> {...} * TEXT
<code>\heightspanningtext</code> ¹ {...} ² {...} ³ {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP</code> [¹ ...] ² {...} ³ {...} _{OPT} 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: testoiuto
<code>\hglue</code> ... * DIMENSION
<code>\hiddenbar</code> {...} * CONTENT
<code>\hiddencitation</code> [...] * REFERENCE

$\backslash\text{hiddencite} [\dots]$ * REFERENCE
$\backslash\text{highlight} [\dots] \{\dots\}$ 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{HIGHLIGHT} \{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{highordinalstr} \{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{hilo} [\dots] \{\dots\} \{\dots\}$ OPT 1 sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{himilo} \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{hl} [\dots]$ OPT * NUMMER
$\backslash\text{horizontalgrowingbar} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\text{horizontalpositionbar} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\text{hphantom} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hpos} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{hsizedfraction} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\text{hsmash} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hsmashbox} \dots$ * CSNAME NUMMER

<p><code>\hsmashed {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hspace [...]¹ [...]²</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence NAME</p>
<p><code>\htdpofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\htofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphen</code></p>
<p><code>\hyphenatedcoloredword {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedfile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\hyphenatedfilename {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hyphenatedpar {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedurl {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedword {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\INRSTEX</code></p>
<p><code>\ibox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ifassignment ...¹ \else ...² \fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\iff</code></p>

<pre> \ifinobject .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifinoutputstream .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifparameters .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \iftrialeasetting .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignorevalue {...} * NAME </pre>
<pre> \ignoto </pre>
<pre> \immediatesavetwopassdata {.¹.} {.².} {.³.} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT </pre>
<pre> \impliedby </pre>
<pre> \implies </pre>
<pre> \imposta [...] * NAME </pre>
<pre> \impostaallineamento [...*,...] * ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft l2r r2l tabella lessshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante moltotollerante dilata extremestretch finale 2*final 3*final 4*final </pre>
<pre> \impostaampiezzariga [...*] * piccolo medio grande DIMENSION </pre>

\impostabarrainterazione [...,¹...] [...,²...]
 OPT

```
1  NAME
2  alternativa      = a b c d e f g
   stato           = inizia termina
   comando         = CSNAME
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION max ampio
   profondita     = DIMENSION max
   distanza        = DIMENSION
   passo           = piccolo medio grande
   coloresfondo    = COLOR
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   colorecontrasto = COLOR
   simbolo         = si no
   inherits: \impostaincorniciato
```

\impostablocco [...,¹...] [...,²...]
 OPT

```
1  NAME
2  prima  = BEFEHL
   dopo   = BEFEHL
   interno = BEFEHL
   stile  = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
```

\impostabloccosezione [...,¹...] [...,²...]
 OPT

```
1  NAME
2  pagina = inherits: \pagina
   prima  = BEFEHL
   dopo   = BEFEHL
   numero = si no
```

\impostabuffer [...,¹...] [...,²...]
 OPT

```
1  BUFFER
2  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL
```

\impostacampi [...,¹...] [...,²...] [...,³...] [...,⁴...]
 OPT OPT OPT

```
1  reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
2  inherits: \setupfieldtotalframed
3  inherits: \setupfieldlabelframed
4  inherits: \setupfieldcontentframed
```

\impostacampo [...,¹...] [...,²...] [...,³...] [...,⁴...] [...,⁵...]
 OPT OPT OPT OPT

```
1  NAME
2  reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
3  inherits: \setupfieldtotalframed
4  inherits: \setupfieldlabelframed
5  inherits: \setupfieldcontentframed
```

`\impostacapoversi` [¹...] [²...,...] [³...,...]

OPT OPT

1 NAME
2 ogni NUMMER
3 n = NUMBER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
allinea = inherits: \impostaallineamento
interno = BEFEHL
comando = BEFEHL
linea = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = COLOR
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\impostacapoversi` [¹...] [²...,...]

OPT

1 NAME:NUMMER
2 n = NUMBER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
allinea = inherits: \impostaallineamento
interno = BEFEHL
comando = BEFEHL
linea = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = COLOR
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\impostacaption` [¹...,...] [²...,...]

OPT

1 NAME
2 inherits: \setupfloatcaption

`\mettichemical` [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
daqualcheparte effective
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\mettigure` [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
daqualcheparte effective
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\mettigraphic [...,1...] [...,2...] {...} {...}`
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro
marginededestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\mettiintermezzo [...,1...] [...,2...] {...} {...}`
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro
marginededestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\mettitable [...,1...] [...,2...] {...} {...}`
OPT OPT

1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro
marginededestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
daqualcheparte effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\impostacima [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

`\impostaclippling [...,*...,...]`

* stato = inizia termina
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMMER
offset = DIMENSION

\impostacolonne [...,*...]

```
*  n          = NUMMER
   distanza   = DIMENSION
   opzione    = sfondo
   offset     = DIMENSION
   comando    = \...##1
   altezza    = DIMENSION
   direzione  = sinistra destra
   bilanciamento = si no
   allinea    = setupalign
   tolleranza = setuptolerance
   rigovuoto  = inherits: \rigovuoto
   ncima      = NUMMER
   linea      = attivo disattivo BEFEHL
```

\impostacolore [...]

```
*  FILE
```

\impostacolori [...,*...]

```
*  stato      = inizia termina
   spot       = si no
   espansione = si no
   fattore    = si no
   rgb        = si no
   cmyk       = si no
   conversione = si no sempre
   pagecolormodel = auto nessuno NAME
   coloretesto = COLOR
   intent     = overprint knockout nessuno
```

\impostacommento [...¹,...] [...²,...]
OPT

```
1  NAME

2  stato      = inizia termina nessuno
   metodo     = normale nascosto
   simbolo    = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
   ampiezza   = adatta DIMENSION
   altezza    = adatta DIMENSION
   profondita = adatta DIMENSION
   titolo     = TEXT
   sottotitolo = TEXT
   autore     = TEXT
   nx         = NUMMER
   ny         = NUMMER
   colore     = COLOR
   opzione    = xml max
   textlayer  = NAME
   luogo      = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
   distanza   = DIMENSION
```

\impostacommentopagina [...,*...]

```
*  luogo      = sinistra destra cima fondo nessuno
   stato      = inizia termina nessuno
   offset     = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
```

\impostadimensionicarta [...¹] [...²...]
OPT

```
1  NAME

2  cima      = BEFEHL
   fondo     = BEFEHL
   sinistra  = BEFEHL
   destra    = BEFEHL
   metodo    = normale nessuno NAME
   scala     = NUMMER
   nx        = NUMMER
   ny        = NUMMER
   dx        = DIMENSION
   dy        = DIMENSION
   ampiezza  = DIMENSION
   altezza   = DIMENSION
   spaziocima = DIMENSION
   backspace = DIMENSION
   offset    = DIMENSION
   pagina    = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
   carta     = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
   opzione   = adatta max
   distanza  = DIMENSION
```

\impostadimensionicarta [...¹...] [...²...]
OPT OPT

```
1  reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME

2  reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
```

\impostaelementi [...¹...] [...²...]
OPT

```
1  NAME

2  alternativa = sinistra destra cima fondo inmargin
   ampiezzatesto = DIMENSION
   ampiezza     = DIMENSION
   distanza     = DIMENSION
   simbolo      = nessuno NAME
   allinea      = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine
   textalign    = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno
   n            = NUMMER
   prima        = BEFEHL
   dopo         = BEFEHL
   tra          = BEFEHL
```

\impostaelencazioni [...¹...] [...²...]
OPT

```
1  NAME NAME:NUMMER

2  inherits: \setupitemgroup
```


\impostaelenco [...¹,...] [...²,...]
 OPT

```
1 LISTE
2 stato = inizia termina
luogo = nessuno qui
type = simple comando userdata
criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

elenco = NAME
ampiezza = adatta ampio auto DIMENSION
altezza = adatta ampio DIMENSION
profondita = adatta ampio DIMENSION
simbolo = uno due tre nessuno implicito
etichetta = si no nessuno NAME
starter = BEFEHL
stopper = BEFEHL
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
numeropagina = si no sempre
numerotesta = si no sempre
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
margine = nessuno DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
allineatitolo = si no
numeralalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
allinea = inherits: \impostaaallineamento
sospendi = si no
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numero sezione numeropagina
limittext = si no TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilepagina = STYLE BEFEHL
colorepagina = COLOR
riferimento = NUMMER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
verticale NAME
ampiezzamax = DIMENSION
pageprefix = si no
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
```

\impostaelencocombinato [...¹] [...²,...]

```
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
```

\impostaCOMBINEDLIST [...^{*},...]

```
* inherits: \impostaelenco
```

instances:

\impostafondo [...]¹ [...]²...

OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostafontdeltesto [...]¹ [...]²...

OPT

* DIMENSION NAME globale reimposta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

\impostafoms [...]¹ [...]²...

* metodo = XML HTML PDF
export = si no

\impostaincorniciato [...]¹ [...]²...

OPT

1 NAME

2 angolo = rettangolare rotondo NUMMER
angolocornice = rettangolare rotondo NUMMER
angolosfondo = rettangolare rotondo NUMMER
raggio = DIMENSION
raggiocornice = DIMENSION
raggiosfondo = DIMENSION
profondita = DIMENSION
profonditacornice = DIMENSION
profonditasfondo = DIMENSION
colorecornice = COLOR
cornicecima = attivo disattivo NAME
cornicesfondo = attivo disattivo NAME
cornicesinistra = attivo disattivo NAME
cornicedestra = attivo disattivo NAME
region = si no
spessorelinea = DIMENSION
offsetcornice = DIMENSION
cornice = attivo disattivo sovrapponi nessuno
sfondo = foreground colore NAME
offsetsfondo = cornice DIMENSION
component = NAME
extras = BEFEHL
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
coloreprimopiano = COLOR
setups = NAME
offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION
altezza = adatta max ampio DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
strut = si no nessuno locale globale
autostrut = si no
luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica normale
autoampiezza = si no forza
righe = NUMMER
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
rigovuoto = si no
profile = NAME
vuoto = si no
loffset = DIMENSION
roffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
orientation = NUMMER

\impostainiziatermina [...]¹ [...]²...

OPT

1 NAME

2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
setups = NAME
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostainstestazione [...]¹ [...,...²...,...]
OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostainterazione [...]¹,... [...,...²...,...]
OPT

1 NAME

2 stato = inizia termina
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
colorecontrasto = COLOR
titolo = TEXT
sottotitolo = COLOR
autore = TEXT
data = TEXT
parolachiave = TEXT
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight
menu = attivo disattivo
fieldlayer = auto NAME
calcola = REFERENCE
click = si no
display = normale nuovo
pagina = si no pagina nome auto
azioneapri = REFERENCE
azionechiudi = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azionechiudipagina = REFERENCE
setsimboli = NAME
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
focusoffset = DIMENSION

\impostainterazione [...]
OPT

* NAME

\impostainterlinea [...]¹,... [...,...²...,...]
OPT

1 NAME

2 riga = DIMENSION
altezza = NUMMER
profondita = NUMMER
altezzamin = NUMMER
mindepth = NUMMER
distanza = DIMENSION
cima = NUMMER altezza
fondo = NUMMER
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER

\impostainterlinea [...]^{*},...
OPT

* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\impostainterlinea [...]^{*}

* NAME

\impostalayout [¹...] [²..._{OPT}...]

```

1  NAME

2  stato                = inizia termina normale ripeti
   margine              = DIMENSION
   bordo               = DIMENSION
   distanzamargine      = DIMENSION
   distanzabordo       = DIMENSION
   distanzabordosinistro = DIMENSION
   distanzabordodestro  = DIMENSION
   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   distanzamarginedestro = DIMENSION
   distanzacima         = DIMENSION
   distanzaintestazione = DIMENSION
   distanzapdp          = DIMENSION
   distanzafondo        = DIMENSION
   preimpostato         = NAME
   marginesinistro      = DIMENSION
   marginedestro        = DIMENSION
   bordosinistro        = DIMENSION
   bordodestro          = DIMENSION
   intestazione         = DIMENSION
   piedipagina          = DIMENSION
   cima                 = DIMENSION
   fondo                = DIMENSION
   backspace            = DIMENSION
   spaziocima           = DIMENSION
   setups               = NAME
   cutspace             = DIMENSION
   ampiezza             = DIMENSION centro adatta
   spaziofondo          = DIMENSION
   righe                = NUMMER
   altezza              = DIMENSION centro adatta
   horoffset            = DIMENSION
   veroffset            = DIMENSION
   colonne              = NUMMER
   distanzacolonne      = DIMENSION
   metodo               = implicito normale NAME
   luogo                = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
   ampiezzatesto        = DIMENSION
   altezzatesto         = DIMENSION
   nx                   = NUMMER
   ny                   = NUMMER
   dx                   = DIMENSION
   dy                   = DIMENSION
   scala                = NUMMER
   sx                   = NUMMER
   sy                   = NUMMER
   marcatura            = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
   griglia              = si no disattivo
   distanzatesto        = DIMENSION
   alternativa          = implicito normale makeup NAME
   clipoffset           = DIMENSION
   cropoffset           = DIMENSION
   trimoffset           = DIMENSION
   bleedoffset          = DIMENSION
   artoffset            = DIMENSION

```

\impostalayout [...]

* reimposta NAME

\impostalineemargine [¹...] [²..._{OPT}...]

```

1  NUMMER

2  inherits: \setupmarginrule

```

\impostalineenere [...,*=...]

```
*  ampiezza      = max DIMENSION
    altezza      = max DIMENSION
    profondita   = max DIMENSION
    distanza     = DIMENSION
    n             = NUMMER
    alternativa   = a b
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
    type          = mp si no
    mp            = NAME
```

\impostalineerimpimento [...,*=...]

```
*  prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    n             = NUMMER
    interlinea    = piccolo medio grande NUMMER
    distanza      = DIMENSION
    ampiezza      = adatta ampio DIMENSION
    separatore    = BEFEHL
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
```

\impostalineesottili [...,*=...]

```
*  altezza       = max DIMENSION
    profondita   = max DIMENSION
    sfondo        = colore
    cornice       = attivo disattivo
    spessorelinea = DIMENSION
    alternativa   = a b c nessuno
    coloresfondo  = COLOR
    colore        = COLOR
    interlinea    = piccolo medio grande NUMMER
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    tra           = BEFEHL
    n             = NUMMER
```

\impostalineetestto [...,*=...]

```
*  prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    tra           = BEFEHL
    spessorelinea = DIMENSION
    luogo         = sinistra inmargine
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
    colorelinea   = COLOR
    ampiezza      = DIMENSION
    altezza       = DIMENSION
    distanza      = DIMENSION
    correzioneprofondita = attivo disattivo
    fonttesto     = inherits: \impostafontdeltesto
```

\impostalingua [...] [...] ²...

OPT

1 SPRACHE implicito

2 implicito = SPRACHE
 stato = inizia termina
 data = inherits: \datadioggi
 patterns = FILE
 lefthyphenmin = NUMMER
 righthyphenmin = NUMMER
 lefthyphenchar = NUMMER
 righthyphenchar = NUMMER
 setups = NAME
 spaziatura = ampio impaccato
 font = auto
 testo = TEXT
 limittext = TEXT
 hyphen = TEXT
 compoundhyphen = TEXT
 leftcompoundhyphen = TEXT
 rightcompoundhyphen = TEXT
 menzionesinistra = BEFEHL
 menzionedestra = BEFEHL
 citazionesinistra = BEFEHL
 citazionedestra = BEFEHL
 leftspeech = BEFEHL
 rightspeech = BEFEHL
 frasesinistra = BEFEHL
 middlespeech = BEFEHL
 frasedestra = BEFEHL
 midsentence = BEFEHL
 sottofrasesinistra = BEFEHL
 sottofrasedestra = BEFEHL
 fattore = si no

\impostamaiuscole [...] ¹ [...] [...] ²...

OPT

1 NAME

2 titolo = si no
 sc = si no
 stile = STYLE BEFEHL

\impostamakeup [...] ¹ [...] [...] ²...

OPT

1 NAME

2 pagina = inherits: \pagina
 comando = BEFEHL
 ampiezza = DIMENSION
 altezza = DIMENSION
 allinea = inherits: \impostaaallineamento
 setups = NAME
 cima = BEFEHL
 fondo = BEFEHL
 prima = BEFEHL
 dopo = BEFEHL
 luogo = cima
 riferimento = REFERENCE
 statopagina = inizia termina
 statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale
 statopdp = inizia termina alto vuoto nessuno normale
 statocima = inizia termina alto vuoto nessuno normale
 statofondo = inizia termina alto vuoto nessuno normale
 statotesto = inizia termina alto vuoto nessuno normale
 doppiafaccia = si no vuoto
 stile = inherits: \value-style
 colore = COLOR

\impostamarcatura [...] ¹ [...] [...] ²...

OPT

1 BESCHRIFTUNG

2 stato = inizia termina
 espansione = si no
 separatore = BEFEHL
 filtercommand = \...#1

\impostamenuinterazione [...,¹...] [...,²...] OPT

```
1  NAME

2  alternativa      = verticale orizzontale nascosto
   category         = NAME
   offsetsinistro   = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetdestr      = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetcima       = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetfondo      = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   ampiezzamax      = DIMENSION
   altezzamax       = DIMENSION
   itemalign        = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
   stato            = inizia vuoto locale
   sinistra         = BEFEHL
   destra           = BEFEHL
   distanza         = sovrapponi DIMENSION
   prima            = BEFEHL
   dopo             = BEFEHL
   tra              = BEFEHL
   posizione        = si no
   centro           = BEFEHL
   stile            = STYLE BEFEHL
   colore           = COLOR
   stessapagina     = si no vuoto nessuno normale implicito
   colorecontrasto  = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
```

\impostamenzione [...,^{*}...]

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

\impostanumerazionecapoversi [...,^{*}...]

```
* stato      = inizia termina riga reimposta
   distanza  = DIMENSION
   stile     = STYLE BEFEHL
   colore    = COLOR
```

\impostanumerazionepagina [...,^{*}...]

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
   pagina      = inherits: \pagina
   strut       = si no
   comando     = \...##1
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   stato       = inizia termina
   ampiezza    = DIMENSION
   luogo       = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine al margine
                 bordomargine
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR
```

\impostanumerazionerighe [...,¹...] [...,²...] OPT

```
1  NAME

2  inizia      = NUMMER
   passo       = NUMMER
   metodo      = pagina primo successivo
   conversione = NAME
   continua    = si no
   luogo       = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine
   distanza    = DIMENSION
   allinea     = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto
   comando     = \...##1
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   margine     = DIMENSION
   ampiezza    = margine DIMENSION
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR
```

\impostanumeropagina [...,^{*}...]

* inherits: \setupuserpagenumber

\impostanumerosottopagina [...,^{*}...]

* inherits: \setupcounter

\impostanumerotesta [...¹] [...²]

1 ABSCHNITT

2 [-+]NUMMER

\impostaoggettomobile [...,¹...] [...,²...] OPT

1 SINGULAR

2 rientrasuccessivo = si no auto
implicito = inherits: \placefloat
fallback = inherits: \placefloat
interno = BEFEHL
criterio = DIMENSION
metodo = NUMBER
sidemethod = NUMBER
textmethod = NUMBER
sidealign = altezza profondita riga mezzariga griglia normale
locale = si no
comando = \...##1
availablewidth = DIMENSION
availableheight = DIMENSION
ampiezzamin = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
luogo = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno
margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro
distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
marginesinistro = DIMENSION
marginedestro = DIMENSION
margineinterno = DIMENSION
margineesterno = DIMENSION
bottombefore = BEFEHL
bottomafter = BEFEHL
spazioprima = nessuno inherits: \rigovuoto
spaziodopo = nessuno inherits: \rigovuoto
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
offset = DIMENSION nessuno sovrapponi
spaziolateraleprima = nessuno inherits: \rigovuoto
spaziolateraledopo = nessuno inherits: \rigovuoto
margine = DIMENSION
ncima = DIMENSION
nfondo = DIMENSION
passo = piccolo medio grande riga profondita
nrighe = NUMBER
cache = si no

\impostaordinamento [...,¹...] [...,²...] OPT

1 SINGULAR

2 espansione = si no xml
alternativa = primo ultimo normale NAME
successivo = BEFEHL
comando = \...##1##2##3
comandotesto = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scN SPRACHE
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilesinonimi = STYLE BEFEHL
coloresinonimi = COLOR

\impostaparranging [...,*...]

* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

\impostapdp [¹...] [²...,...]
OPT

1 testo margine bordo

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostapiustretto [¹...,...] [²...,...]
OPT

1 NAME

2 sinistra = DIMENSION
centro = DIMENSION
destra = DIMENSION
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL

\impostaposizionamento [¹...,...] [²...,...]
OPT

1 NAME

2 offset = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
stato = inizia sovrapponi
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
xfactor = NUMMER
yfactor = NUMMER
fattore = NUMMER
scala = NUMMER

\impostaposizionamentoopposti [...,*...,...]

* stato = inizia termina
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,*...,...]

* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostaregistro [...]¹ [...,...²...,...]

OPT

```

1  NAME NAME:NUMMER

2  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup             = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo               = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = si no tutti
   criterio             = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = si no
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax          = DIMENSION
   indicatore           = si no
   prima                = BEFEHL
   dopo                 = BEFEHL
   comando              = \...##1
   comandotesto         = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   comandopagina        = \...##1
   distanza             = DIMENSION
   interazione          = testo numeropagina
   numeropagina         = si no
   simbolo              = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language              = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                = STYLE BEFEHL
   colore               = COLOR
   stiletesto           = STYLE BEFEHL
   coloretesto          = COLOR
   stilepagina          = STYLE BEFEHL
   colorepagina         = COLOR
   n                    = NUMMER
   bilanciamento       = si no
   allinea              = inherits: \impostaallineamento
   numberorder          = numeri

```

\impostaregistro [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]
OPT OPT

```

1  NAME
2  NUMMER
3  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup             = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo               = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = si no tutti
   criterio             = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = si no
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   ampiezzamax          = DIMENSION
   indicatore           = si no
   prima                = BEFEHL
   dopo                 = BEFEHL
   comando              = \...##1
   comandotesto         = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   comandopagina        = \...##1
   distanza             = DIMENSION
   interazione          = testo numeropagina
   numeropagina         = si no
   simbolo              = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language              = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                = STYLE BEFEHL
   colore               = COLOR
   stiletto             = STYLE BEFEHL
   coloretesto          = COLOR
   stilepagina          = STYLE BEFEHL
   colorepagina         = COLOR
   n                    = NUMBER
   bilanciamento       = si no
   allinea              = inherits: \impostaallineamento
   numberorder          = numeri

```

\impostaREGISTER [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NUMMER
2  inherits: \impostaregistro

```

instances:

\impostarientro [...,*...]
OPT

```

*  [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
   toggle DIMENSION NAME

```

\impostariferimento [...,*...,...]

```

*  stato              = inizia termina
   espansione        = si no xml
   autofile           = si no
   export             = si no
   sinistra           = BEFEHL
   destra             = BEFEHL
   ampiezza           = DIMENSION
   doppiafaccia       = si no
   interazione        = etichetta testo simbolo tutti
   separatore         = BEFEHL
   prefisso           = + - TEXT

```

`\impostarighe [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 opzione = impaccato
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
rientro = inherits: \impostarientro
allinea = inherits: \impostaaallineamento
spazio = si attivo disattivo fisso implicito
comando = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL

`\impostarigheriempiamento [...,*...]`

* prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
margine = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
spessorelinea = DIMENSION
colore = COLOR

`\impostarigovuoto [...,*...]`
OPT

* inherits: \vspacing

`\impostarotazione [...,*...]`

* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale
rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
inherits: \impostaincorniciato

`\impostaschermointerazione [...,*...]`

* ampiezza = adatta max tight DIMENSION
altezza = adatta max tight DIMENSION
backspace = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait
pagina carta
copies = NUMMER
attesa = nessuno NUMMER

`\impostasegnosillabazione [...,*...]`

* segno = normale ampio

`\impostasetsimboli [...*...]`

* NAME

`\impostasfondi [...,1...] [...,2...] [...,3...]`
OPT

1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
3 inherits: \impostaincorniciato

`\impostasfondi [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 carta pagina paginasinistra paginadestra testo nascosto
2 stato = inizia termina
inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondo [...¹,...] [...²,...]
 OPT

1 NAME
2 stato = inizia termina
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestra = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato

\impostasinonimi [...¹,...] [...²,...]
 OPT

1 SINGULAR
2 espansione = si no xml
alternativa = primo ultimo normale NAME
successivo = BEFEHL
comando = \...##1##2##3
comandotesto = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilesinonimi = STYLE BEFEHL
coloresinonimi = COLOR

\impostaspaziatura [...^{*}]
 OPT

* fisso impaccato ampio

\impostaspaziobianco [...^{*},...]
 OPT

* fisso fisso flessibile riga mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

\impostaspezzamentooggettomobile [...^{*},...]
 OPT

* prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
righe = auto NUMMER
conversione = NAME

\impostatabelle [...^{*},...]
 OPT

* testo = DIMENSION max
separa = si no ripeti auto
cornice = attivo disattivo
NL = inherits: \rigovuoto
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
distanza = piccolo medio grande nessuno
allinea = sinistra centro destra
comandi = BEFEHL
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spessorelinea = DIMENSION
altezza = strut NUMMER
profondita = strut NUMMER
openup = DIMENSION

\impostatabulato [...¹] [...²] [...³,...]
 OPT OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

\impostatavolozza [...]

* NAME

\impostatesta [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 ABSCHNITT

2 frontpartlabel = NAME
bodypartlabel = NAME
appendixlabel = NAME
backpartlabel = NAME
espansione = si no xml
catcodes = NAME
sectionresetset = NAME
sectionseparatorset = NAME
sectionconversionset = NAME
conversione = NAME
sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
sectionset = NAME
sectionsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
referenceprefix = + - TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
accoppiamento = ABSCHNITT
numeroproprio = si no
beforesection = BEFEHL
aftersection = BEFEHL
insidesection = BEFEHL
incrementanumero = si no elenco vuoto
mettitesta = si no nascosto vuoto
numero = si no
pagina = inherits: \pagina
marcatura = pagina reimposta
intestazione = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
testo = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
piedipagina = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
continua = si no
allineatitolo = si no oggettomobile
interlinea = NAME
interazione = elenco riferimento
internalgrid = NAME
griglia = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME
allinea = inherits: \impostaaallineamento
tolleranza = inherits: \impostatolleranza
strut = si no
sospendi = riga ampio adatta nessuno NUMBER
margine = DIMENSION
rientrasuccessivo = si no auto
alternativa = testo capoverso normale margine inmargine cima centro fondo invertito testoinmargine NAME
ampiezza = DIMENSION
numberwidth = DIMENSION
ampiezzatesto = DIMENSION
distanza = DIMENSION
distanzatesto = DIMENSION
comandoprima = BEFEHL
comandodopo = BEFEHL
comando = \...##1##2
comandotesto = \...##1
deeptextcommand = \...##1
comandonumero = \...##1
deepnumbercommand = \...##1

\impostateste [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 ABSCHNITT

2 inherits: \impostatesta

\impostatecticima [...] [...] [...] [...] [...]
 OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 testo margine bordo
- 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\impostatestifondo [...] [...] [...] [...] [...]
 OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 testo margine bordo
- 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\impostatestiintestazioni [...] [...] [...] [...] [...]
 OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 testo margine bordo
- 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\impostatestipdp [...] [...] [...] [...] [...]
 OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 testo margine bordo
- 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\impostatesto [...] [...]
 OPT

- 1 testo margine bordo
- 2 inherits: \setuplayoutelement

\impostaLABELtesto [...] [...]
 OPT

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

instances:

\impostatestotesti [...] [...] [...] [...] [...]
 OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 testo margine bordo
- 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\impostatolleranza [...,*,...]

* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina [...]`

* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
comando = CSNAME
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
tab = si no NUMMER
compact = assoluto ultimo tutti
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

`\impostatyping [...*,...]`

* marginedispari = DIMENSION
marginepari = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata
keepttogether = si no
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
strip = si no NUMMER
range = NUMMER NAME
tab = si no NUMMER
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
rientrasuccessivo = si no auto
continua = si no
inizia = NUMMER
termina = NUMMER
passo = NUMMER
numerazione = file riga no
rigovuoto = inherits: \rigovuoto

`\impostaur1 [...*,...]`

* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\imposta {...}`

* NAME

`\in {...1} {...2} [...3]`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

`\inclinato`

`\inclinatograssetto`

`\includemenu [...]`

* NAME

<code>\includeversioninfo {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\incorniciato [...,¹..._{OPT},...] {...²}</code> <code>1 inherits: \impostaincorniciato</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\FRAMED [...,¹..._{OPT},...] {...²}</code> <code>1 inherits: \impostaincorniciato</code> <code>2 CONTENT</code> <code>instances: unframed fitfieldframed</code>
<code>\incrementa \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\incrementa cd:parentheses-1</code> <code>* CSNAME NUMMER</code>
<code>\incrementcounter [...¹] [...²]_{OPT}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\incrementedcounter [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...¹] [...²] [...³]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 KEY</code>
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> <code>* NAME</code>

<p><code>\iniziaalignment [...,*...] ... \terminaalignment</code></p> <p>* inherits: \impostaaallineamento</p>
<p><code>\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro</code></p>
<p><code>\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra</code></p>
<p><code>\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra</code></p>
<p><code>\iniziaallmodes [...,*...] ... \terminaallmodes</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaambiente [...*] ... \terminaambiente</code></p> <p>* FILE *</p>
<p><code>\iniziaambientebloccosezione [...*] ... \terminaambientebloccosezione</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaambiente ...* ... \terminaambiente</code></p> <p>* FILE *</p>
<p><code>\iniziaaside [¹...] [...,²...] ... \terminaaside</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \iniziapiustretto</p>
<p><code>\iniziaattachment [¹...] [...,²...,...] ... \terminaattachment</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupattachment</p>
<p><code>\iniziaATTACHMENT [¹...] [...,²...,...] ... \terminaATTACHMENT</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupattachment</p> <p>instances: attachment</p>
<p><code>\iniziabar [...*] ... \terminabar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziabitmapimage [...,*...,...] ... \terminabitmapimage</code></p> <p>* colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER</p>
<p><code>\iniziablockquote [¹...] [...,²...] ... \terminablockquote</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \iniziapiustretto</p>

<p><code>\iniziabtxrenderingdefinitions [...] ... \terminabtxrenderingdefinitions</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer</code> <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER</code></p> <p>instances: nascondere</p>
<p><code>\iniziacapoverso [¹...] [...] [²...] ... \terminacapoverso</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupparagraph</p>
<p><code>\iniziaSECTION [...] [¹...] [...] [²...] ... \terminaSECTION</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p> <p>instances:</p>
<p><code>\iniziacatcodetable *... ... \terminacatcodetable</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\iniziacentraligned ... \terminacentraligned</code></p>
<p><code>\iniziacharacteralign [...] ... \terminacharacteralign</code> <small>OPT</small></p> <p>* TEXT number->TEXT text->TEXT</p>
<p><code>\iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences</code></p>
<p><code>\iniziachemical [¹...] [...] [²...] ... \terminachemical</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupchemical</p>
<p><code>\iniziacitazione [¹...] [...] [²...] ... \terminacitazione</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \iniziapiustretto</p>
<p><code>\iniziacodatabella [...] ... \terminacodatabella</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato</code> <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziacollect ... \terminacollect</code></p>
<p><code>\iniziacollecting ... \terminacollecting</code></p>

<pre> \iniziacolonne [...[*]...^{OPT}...] ... \terminacolonne * inherits: \impostacolonne </pre>
<pre> \iniziacolore [...] ... \terminacolore * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent * knockout overprint nessuno </pre>
<pre> \iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorset [...] ... \terminacolorset * NAME </pre>
<pre> \iniziacolumnspan [...[*]...^{OPT}...] ... \terminacolumnspan * inherits: \setupcolumnspan </pre>
<pre> \iniziacombination [...¹...] [...²...^{OPT}...] ... \terminacombination 1 NAME 2 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziacombination [...¹...] [...²...] ... \terminacombination 1 NAME 2 N*M </pre>
<pre> \iniziacommento [...¹...] [...²...^{OPT}...] ... \terminacommento 1 TEXT 2 inherits: \impostacommento </pre>
<pre> \iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina </pre>
<pre> \iniziacomMENTO [...¹...] [...²...^{OPT}...] ... \terminaCOMMENTO 1 TEXT 2 inherits: \impostacommento instances: commento </pre>
<pre> \iniziacomponenet [...] ... \terminacomponenet * FILE * </pre>
<pre> \iniziacomponenet \terminacomponenet * FILE * </pre>
<pre> \iniziacode ... \terminacode </pre>
<pre> \iniziacode ... \terminacode </pre>

* NAME

* NAME

```
\iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper
```

1 NAME

2 SPRACHE

```
3 inherits: \iniziapiustretto
```

1 NAME

2 SPRACHE

```
3 inherits: \iniziapiustretto
```

1 SPRACHE

```
2 inherits: \iniziapiustretto
```

```
instances: citazione menzione blockquote speech aside
```

```
*  titolo      = TEXT
   segnalibro  = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
```

1 REFERENCE

2 TEXT

\iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath

$$\backslashiniziadmath \dots \backslashterminadmath$$

```
* inherits: \setupdocument
```

* NAME

161

<pre> \iniziaelement {¹...} [_{OPT}...²...,...] ... \terminaelement 1 NAME 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaelemento [_{OPT}...[*]...,...] ... \terminaelemento * REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [_{OPT}...[*]...,...] ... \terminaembeddedxtable * inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [_{OPT}...[*]...,...] ... \terminaembeddedxtable * NAME </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [_{OPT}...[*]...,...] ... \terminaENUMERAZIONE * titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [_{OPT}...¹...,...] {_{OPT}...²...} ... \terminaENUMERAZIONE 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \iniziaexceptions [...[*]...] ... \terminaexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaexpanded ... \terminaexpanded </pre>
<pre> \iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect </pre>
<pre> \iniziaextendedcatcodetable \...[*] ... \terminaextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...[*]...] ... \terminaexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \iniziafigura [...¹...] [...²...] [_{OPT}...³...,...] ... \terminafigura 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \iniziafittingpage [...¹...] [_{OPT}...²...,...] ... \terminafittingpage 1 NAME 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [_{OPT}...[*]...,...] ... \terminaFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage </pre>

<pre> \iniziafloatcombination [...,..[*]...,...] ... \terminafloatcombination OPT * inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...[*]] ... \terminafloatcombination OPT * N*M NAME </pre>
<pre> \iniziaOGGETTOMOBILEtesto [...,¹...,...] [...,²...,...] {...³} ... \terminaOGGETTOMOBILEtesto OPT OPT 1 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \iniziafont [...[*]] ... \terminafont OPT * FONT </pre>
<pre> \iniziafontclass [...[*]] ... \terminafontclass * ogni NAME </pre>
<pre> \iniziafontsolution [...[*]] ... \terminafontsolution * NAME </pre>
<pre> \iniziaformula [...,[*]...,...] ... \terminaformula OPT * impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziaFORMULAformula [...,[*]...,...] ... \terminaFORMULAformula OPT * impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto instances: sp sd mp md </pre>
<pre> \iniziaformule [...,[*]...,...] ... \terminaformule OPT * + - REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaframedcontent [...[*]] ... \terminaframedcontent OPT * NAME disattivo </pre>
<pre> \iniziagridsnapping [...[*]] ... \terminagridsnapping OPT * normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME </pre>
<pre> \iniziagridsnapping [...,[*]...,...] ... \terminagridsnapping OPT * inherits: \definegridsnapping </pre>
<pre> \iniziaboxestohbox ... \terminaboxestohbox </pre>
<pre> \iniziaboxregister \terminaboxregister * CSNAME NUMMER </pre>

<p><code>\iniziaHELP [...]</code> ... <code>\terminaHELP</code> <small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p> <p>instances: testoiuto</p>
<p><code>\iniziahighlight [...]</code> ... <code>\terminahighlight</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziahyphenation [...,*...]</code> ... <code>\terminahyphenation</code></p> <p>* original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno</p>
<p><code>\iniziaimath ... \terminaimath</code></p>
<p><code>\iniziaimpaccato [...]</code> ... <code>\terminaimpaccato</code> <small>OPT</small></p> <p>* rigovuoto</p>
<p><code>\iniziaincorniciato [¹...] [...,²...]</code> ... <code>\terminaincorniciato</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostaincorniciato</p>
<p><code>\iniziaindentedtext [...]</code> ... <code>\terminaindentedtext</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT</code></p>
<p><code>\iniziainterazione [...]</code> ... <code>\terminainterazione</code></p> <p>* nascosto NAME</p>
<p><code>\iniziainterface ... \terminainterface</code></p> <p>* tutti SPRACHE</p>
<p><code>\iniziaintertext ... \terminaintertext</code></p>
<p><code>\iniziaitemgroup [...]</code> [²...] [³...] ... <code>\terminaitemgroup</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>3 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\iniziaITEMGROUP [...,¹...] [...,²...] ... \terminaITEMGROUP</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>instances:</p>
<p><code>\iniziaJScode ¹... ²... ³... \terminajscode</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 uses</p> <p>3 NAME</p>

<p><code>\iniziaJSreamble</code> ¹ ² ³ ... <code>\terminaJSreamble</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 usato</p> <p>3 now later</p>
<p><code>\iniziaknockout</code> ... <code>\terminaknockout</code></p>
<p><code>\inizialayout</code> [...] ... <code>\terminalayout</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\inizialinealignment</code> [...] ... <code>\terminalinealignment</code></p> <p>* sinistra centro destra max</p>
<p><code>\inizialineamargine</code> ^{OPT} [...] ... <code>\terminalineamargine</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\inizialineamargine</code> [...[*]...^{OPT}...] ... <code>\terminalineamargine</code></p> <p>* inherits: \setupmarginrule</p>
<p><code>\inizialineatesto</code> [...] ... <code>\terminalineatesto</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\inizialinecorrection</code> [...[*]...^{OPT}] ... <code>\terminalinecorrection</code></p> <p>* rigovuoto inherits: \rigovuoto</p>
<p><code>\inizialinefiller</code> [¹...] [...²...^{OPT}...] ... <code>\terminalinefiller</code></p> <p>1 filler NAME</p> <p>2 inherits: \setuplinefiller</p>
<p><code>\inizialinenumbering</code> [¹...] [...²...^{OPT}...] ... <code>\terminalinenumbering</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 continua = si no inizia = NUMMER passo = NUMMER metodo = pagina primo successivo</p>
<p><code>\inizialinenumbering</code> [¹...] [²...] ... <code>\terminalinenumbering</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 continua NUMMER</p>
<p><code>\inizialinetable</code> ... <code>\terminalinetable</code></p>
<p><code>\inizialinetablebody</code> ... <code>\terminalinetablebody</code></p>
<p><code>\inizialinetablecell</code> [...[*]...^{OPT}...] ... <code>\terminalinetablecell</code></p> <p>* inherits: \setuplinetable</p>
<p><code>\inizialinetablehead</code> ... <code>\terminalinetablehead</code></p>

<code>\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes</code>
<code>\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup</code>
<code>\inizialocallinecorrection [...*,...] ... \terminalocallinecorrection</code> <small>OPT</small> <code>* rigovuoto inherits: \rigovuoto</code>
<code>\inizialocalnotes [...*,...] ... \terminalocalnotes</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialocalsetups [...¹] [...²] ... \terminalocalsetups</code> <small>OPT</small> <code>1 griglia</code> <code>2 NAME</code>
<code>\inizialocalsetups .* ... \terminalocalsetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialua ... \terminalua</code>
<code>\inizialuacode ... \terminaluacode</code>
<code>\inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialuasetups [...¹] [...²] ... \terminaluasetups</code> <small>OPT</small> <code>1 griglia</code> <code>2 NAME</code>
<code>\inizialuasetups .* ... \terminaluasetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPclip {...*} ... \terminaMPclip</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPcode {...*} ... \terminaMPcode</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPdefinitions {...*} ... \terminaMPdefinitions</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPdrawing [...*] ... \terminaMPdrawing</code> <small>OPT</small> <code>* -</code>
<code>\iniziaMPenvironment [...*] ... \terminaMPenvironment</code> <small>OPT</small> <code>* reimposta globale +</code>
<code>\iniziaMPextensions {...*,...} ... \terminaMPextensions</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>

<pre> \iniziaMPinclusions [...] {\dots} ... \terminaMPinclusions OPT OPT 1 + 2 NAME </pre>
<pre> \iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...,\dots*...] ... \terminaMPpage OPT * inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaMPpositiongraphic {\dots} {\dots,\dots} ... \terminaMPpositiongraphic OPT 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaMPpositionmethod {\dots} ... \terminaMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPrun {\dots} ... \terminaMPrun OPT * NAME </pre>
<pre> \iniziamakeup [...] [...,\dots*...] ... \terminamakeup OPT 1 NAME 2 inherits: \impostamakeup </pre>
<pre> \iniziaMAKEUPmakeup [...,\dots*...] ... \terminaMAKEUPmakeup OPT * inherits: \impostamakeup instances: </pre>
<pre> \inizamarginblock [...*] ... \terminamarginblock OPT * NAME </pre>
<pre> \inizamarkedcontent [...*] ... \terminamarkedcontent OPT * reimposta tutti NAME </pre>
<pre> \iniziaMATHALIGNMENT [...,\dots*...] ... \terminaMATHALIGNMENT OPT * inherits: \setupmathalignment instances: </pre>
<pre> \iniziaMATHCASES [...,\dots*...] ... \terminaMATHCASES OPT * inherits: \setupmathcases instances: </pre>
<pre> \iniziaMATHMATRIX [...,\dots*...] ... \terminaMATHMATRIX OPT * inherits: \setupmathmatrix instances: </pre>
<pre> \inizamathmode ... \terminamathmode </pre>

<pre> \iniziamathstyle [...,*...] ... \terminamathstyle * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME </pre>
<pre> \iniziamatrices [...,*...,...] ... \terminamatrices OPT * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \iniziamaxaligned ... \terminamaxaligned </pre>
<pre> \iniziamdformula [...,*...] ... \terminamdformula OPT * impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziamenuinterattivo [...*] ... \terminamenuinterattivo * NAME </pre>
<pre> \iniziamenzione [...*] ... \terminamenzione OPT * SPRACHE </pre>
<pre> \iniziamettiformula [...,*...,...] ... \terminamettiformula OPT * titolo = TEXT suffix = TEXT riferimento = + - REFERENCE </pre>
<pre> \iniziamettiformula [...,*...] ... \terminamettiformula OPT * + - REFERENCE </pre>
<pre> \iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned </pre>
<pre> \iniziamixedcolumns [...*¹] [...*²...,...] ... \terminamixedcolumns OPT OPT 1 NAME 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \iniziaMIXEDCOLUMNS [...,*...,...] ... \terminaMIXEDCOLUMNS OPT * inherits: \setupmixedcolumns instances: </pre>
<pre> \iniziamode [...*...] ... \terminamode * NAME </pre>
<pre> \iniziamodeset [...*¹] {...*²} ... \terminamodeset 1 NAME implicito 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziamodule [...*] ... \terminamodule * FILE </pre>
<pre> \iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection </pre>

<p><code>\iniziamodule ... \terminamodule</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\iniziampformula [...[*]...] ... \terminampformula</code> <small>OPT</small></p> <p>* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\inizianamedsection [...¹] [...²...] [...³...] ... \terminanamedsection</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\inizianamedsubformulas [...¹...] {...²} ... \terminanamedsubformulas</code> <small>OPT</small></p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\inizianarrower [...[*]...] ... \terminanarrower</code> <small>OPT</small></p> <p>* [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\iniziaNARROWER [...[*]...] ... \terminaNARROWER</code> <small>OPT</small></p> <p>* [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\inizianascondere ... \terminanascondere</code></p>
<p><code>\inizianegativo ... \terminanegativo</code></p>
<p><code>\inizianicelyfilledbox [...[*]...] ... \terminanicelyfilledbox</code> <small>OPT</small></p> <p>* ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION offset = DIMENSION strut = si no</p>
<p><code>\inizianointerference ... \terminanointerference</code></p>
<p><code>\inizianotallmodes [...[*]...] ... \terminanotallmodes</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaNOTE [...[*]...] ... \terminaNOTE</code> <small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p> <p>instances:</p>
<p><code>\iniziaNOTE [...[*]...] ... \terminaNOTE</code> <small>OPT</small></p> <p>* titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE</p> <p>instances:</p>

<code>\inizianotext ... \terminanotext</code>
<code>\inizianotmode [...,*...] ... \terminanotmode</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaoppoosto ... \terminaoppoosto</code>
<code>\iniziaoutputstream [...] ... \terminaoutputstream</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaoverprint ... \terminaoverprint</code>
<code>\iniziafigure [...¹] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small> <code>... \terminafigure</code> <code>1 FILE</code> <code>2 inherits: \setuexternalfigure</code>
<code>\iniziafiguregrid [...¹] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <code>... \terminafiguregrid</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupfiguregrid</code>
<code>\iniziafiguregridspan [...¹] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <code>... \terminafiguregridspan</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupfiguregridspan</code>
<code>\iniziaPAGEGRID [...,[*]...,...]</code> <small>OPT</small> <code>... \terminaPAGEGRID</code> <code>* inherits: \setupfiguregrid</code>
<code>\iniziapagelayout [...] ... \terminapagelayout</code> <code>* pagina paginasinistra paginadestra</code>
<code>\iniziapara [...¹] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <code>... \terminapara</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupparagraph</code>
<code>\iniziaparagraphs [...] ... \terminaparagraphs</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell</code>
<code>\iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS</code>
<code>\iniziaPARALLEL ... \terminaPARALLEL</code>
<code>\iniziaparbuidler [...] ... \terminaparbuidler</code> <code>* implicito oneline basic NAME</code>

\iniziamettiFLOAT [...¹...²...] ... \terminamettiFLOAT
OPT OPT

1 titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
 riferimento = REFERENCE
 2 KEY = VALUE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

\iniziamettichemical [...¹...²...] ... \terminamettichemical
OPT OPT

1 titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
 riferimento = REFERENCE
 2 KEY = VALUE

\iniziamettifigure [...¹...²...] ... \terminamettifigure
OPT OPT

1 titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
 riferimento = REFERENCE
 2 KEY = VALUE

\iniziamettigraphic [...¹...²...] ... \terminamettigraphic
OPT OPT

1 titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
 riferimento = REFERENCE
 2 KEY = VALUE

\iniziamettiintermezzo [...¹...²...] ... \terminamettiintermezzo
OPT OPT

1 titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective
 riferimento = REFERENCE
 2 KEY = VALUE

```

\iniziamettitable [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \terminamettitable
                        OPT          OPT

1  titolo      = TEXT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective

   riferimento = REFERENCE

2  KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [...,\1...] [...,\2...,...] ... \terminaplacepairedbox
                        OPT
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziamettiPAIREDBOX [...,\*...,...] ... \terminamettiPAIREDBOX
                        OPT
*  inherits: \setuppairedbox

instances:

```

```

\iniziapositioning [...,\1...] [...,\2...,...] ... \terminapositioning
                        OPT          OPT
1  NAME
2  inherits: \impostaposizionamento

```

```

\iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay
*  NAME

```

```

\iniziapositivo ... \terminapositivo

```

```

\iniziaposporre [...,\OPT...] ... \terminaposporre
*  [--]NUMBER

```

```

\iniziaprocessassignmentcommand [...,\*...,...] ... \terminaprocessassignmentcommand
*  KEY = VALUE

```

```

\iniziaprocessassignmentlist [...,\*...,...] ... \terminaprocessassignmentlist
*  KEY = VALUE

```

```

\iniziaprocesscommacommand [...,\*...] ... \terminaprocesscommacommand
*  BEFEHL

```

```

\iniziaprocesscommalist [...,\*...] ... \terminaprocesscommalist
*  BEFEHL

```

```

\iniziaprodotto [...,\*...] ... \terminaprodotto
*  FILE *

```

```

\iniziaprodotto ... ... \terminaprodotto
*  FILE *

```


<p>\iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto</p> <p>* FILE *</p>
<p>\iniziaprogetto \terminaprogetto</p> <p>* FILE *</p>
<p>\iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors</p>
<p>\iniziapubblicazione [¹...] [²...] ... \terminapubblicazione</p> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 tag = REFERENCE</p> <p>category = TEXT</p> <p>k = REFERENCE</p> <p>t = TEXT</p>
<p>\iniziarandomized ... \terminarandomized</p>
<p>\iniziarawsetups [¹...] [²...] ... \terminarawsetups</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 griglia</p> <p>2 NAME</p>
<p>\iniziarawsetups \terminarawsetups</p> <p>* NAME</p>
<p>\iniziareadingfile ... \terminareadingfile</p>
<p>\iniziaregime [...] ... \terminaregime</p> <p>* inherits: \enableregime</p>
<p>\iniziareusableMPgraphic {¹} {²...,...} ... \terminareusableMPgraphic</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p>\iniziariga [...] ...</p> <p>* REFERENCE</p>
<p>\iniziaLINES [[*]...,...] ... \terminaLINES</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* inherits: \impostarighe</p> <p>instances:</p>
<p>\iniziascript [...] ... \terminascript</p> <p>* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME</p>
<p>\iniziasdformula [[*]...,...] ... \terminasdformula</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</p>

<pre> \iniziasectionblock [...] [...²...] ... \terminasectionblock OPT 1 NAME 2 segnalibro = TEXT inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziaSECTIONBLOCK [...[*]...] ... \terminaSECTIONBLOCK OPT * segnalibro = TEXT inherits: \impostabloccosezione instances: </pre>
<pre> \iniziasectionlevel [...] [...²...] [...³...] ... \terminasectionlevel OPT OPT OPT 1 NAME 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasetups [...] [...²...] ... \terminasetups OPT 1 griglia 2 NAME </pre>
<pre> \iniziasetups [*]... ... \terminasetups * NAME </pre>
<pre> \iniziasfondo [...[*]...] ... \terminasfondo OPT * inherits: \impostasfondo </pre>
<pre> \iniziaSFONDO [...[*]...] ... \terminaSFONDO OPT * inherits: \impostasfondo instances: sfondo </pre>
<pre> \iniziashift [...] ... \terminashift * NAME </pre>
<pre> \iniziasidebar [...] [...²...] ... \terminasidebar OPT OPT 1 NAME 2 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \iniziasimplecolumns [...[*]...] ... \terminasimplecolumns OPT * inherits: \setsimplecolumnhsize </pre>
<pre> \iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...] [...²...] ... \terminaspecialitem OPT OPT 1 elemento 2 REFERENCE </pre>

<p><code>\iniziaspecialitem [...] ... \terminaspecialitem</code></p> <p>* sotto its</p>
<p><code>\iniziaspecialitem [¹] {²} ... \terminaspecialitem</code></p> <p>1 sim corse mar</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\iniziaspeech [...,^{OPT}...] ... \terminaspeech</code></p> <p>* inherits: \iniziapiustretto</p>
<p><code>\iniziaspformula [...,^{OPT}...] ... \terminaspformula</code></p> <p>* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\iniziaspread ... \terminaspread</code></p>
<p><code>\inizia [^{OPT}] ... \termina</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP</code></p>
<p><code>\iniziastaticMPfigure {...} ... \terminastaticMPfigure</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziastaticMPgraphic {¹} {²,...^{OPT}} ... \terminastaticMPgraphic</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziastretto [¹] [...,²,...^{OPT}] ... \terminastretto</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostapiustretto</p>
<p><code>\iniziastretto [...,¹,...^{OPT}] [...,²,...^{OPT}] ... \terminastretto</code></p> <p>1 inherits: \impostapiustretto</p> <p>2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\iniziastretto [¹] [...,²,...^{OPT}] ... \terminastretto</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta</p>
<p><code>\iniziastRICTinspectnextcharacter ... \terminastrictinspectnextcharacter</code></p>
<p><code>\iniziastyle [...,[*]...,...] ... \terminastyle</code></p> <p>* inherits: \setupstyle</p>
<p><code>\iniziastyle [...] ... \terminastyle</code></p> <p>* NAME FONT</p>
<p><code>\iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE</code></p>

<p><code>\iniziasubformulas [...[*]...] ... \terminasubformulas</code> <small>OPT</small></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\iniziasubjectlevel [...¹...] [...²...] [...³...] ... \terminasubjectlevel</code> <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\iniziasubsentence ... \terminasubsentence</code></p>
<p><code>\iniziasubstack ... \terminasubstack</code></p>
<p><code>\iniziasymbolset [...[*]] ... \terminasymbolset</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaTABLE [...[*]...] ... \terminaTABLE</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\iniziaTABLEbody [...[*]...] ... \terminaTABLEbody</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\iniziaTABLEfoot [...[*]...] ... \terminaTABLEfoot</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\iniziaTABLEhead [...[*]...] ... \terminaTABLEhead</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\iniziaTABLEnext [...[*]...] ... \terminaTABLEnext</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\iniziaTEXpage [...[*]...] ... \terminaTEXpage</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupfittingpage</p>
<p><code>\iniziatabella [...¹.] [...²...] ... \terminatabella</code> <small>OPT</small></p> <p>1 TEMPLATE</p> <p>2 inherits: \impostatabelle</p>
<p><code>\iniziatabella [...¹] [...²...] ... \terminatabella</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostatabelle</p>
<p><code>\iniziatabelle [...[*].] ... \terminatabelle</code></p> <p>* TEMPLATE</p>

<p><code>\iniziatabelle [...] ... \terminatabelle</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaTABULATION [...] [...] ... \terminaTABULATION</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuptabulation</p>
<p><code>\iniziatabulato [/.¹/] [...²...] ... \terminatabulato</code></p> <p>1 TEMPLATE</p> <p>2 inherits: \impostatabulato</p>
<p><code>\iniziaTABULATE [¹] [...²...] ... \terminaTABULATE</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostatabulato</p> <p>instances:</p>
<p><code>\iniziatesta [...¹,...] {²} ... \terminatesta</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\iniziatestatabella [...] ... \terminatestatabella</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziatestatabulato [...] ... \terminatestatabulato</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziatesto ... \terminatesto</code></p>
<p><code>\iniziatestoaiuto [...] ... \terminatestoaiuto</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\iniziaLABELtesto [¹] [²] ... \terminaLABELtesto</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p> <p>instances:</p>
<p><code>\iniziatestoincorniciato [¹] [...²...] ... \terminatestoincorniciato</code></p> <p>1 sinistra destra centro nessuno</p> <p>2 inherits: \setupframedtext</p>
<p><code>\iniziaTESTOINCORNICIATO [¹] [...²...] ... \terminaTESTOINCORNICIATO</code></p> <p>1 sinistra destra centro nessuno</p> <p>2 inherits: \setupframedtext</p> <p>instances: testoincorniciato</p>
<p><code>\iniziatexcode ... \terminatexcode</code></p>

```

\inziatexdefinition 1... 2... 3... 4... 5... 6... \terminatexdefinition
                    OPT  OPT  OPT  OPT  OPT  OPT
1  spaces nospaces
2  globale
3  unexpanded
4  expanded
5  NAME
6  TEMPLATE

```

```

\inziatextbackground [1...] [2...2...2...] ... \terminatextbackground
                    OPT
1  NAME
2  inherits: \setuptextbackground

```

```

\inziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual

```

```

\iniziaTEXTBACKGROUND [*...*...*...] ... \terminaTEXTBACKGROUND
                    OPT
*  inherits: \setuptextbackground

```

```

\inziatextcolor [*...] ... \terminatextcolor
*  COLOR

```

```

\inziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent

```

```

\inziatextflow [*...] ... \terminatextflow
*  NAME

```

```

\inziatokens [*...] ... \terminatokens
*  NAME

```

```

\inziatransparent [*...] ... \terminatransparent
*  COLOR

```

```

\inziatypscript [1...1...] [2...2...] [3...3...] ... \terminatypscript
                OPT  OPT  OPT
1  serif sans mono math handwriting calligraphy
2  NAME
3  size nome

```

```

\inziatypscriptcollection [*...] ... \terminatypscriptcollection
*  NAME

```

```

\iniziaTYPING [*...*...*...] ... \terminaTYPING
                OPT
*  inherits: \impostatyping

instances:

```

```

\iniziaTYPING [*...*...] ... \terminaTYPING
                OPT
*  continua

instances:

```

<p><code>\iniziauniqueMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminauniqueMPgraphic</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziauniqueMPpagegraphic {...} {...,²...} ... \terminauniqueMPpagegraphic</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziaunpacked ... \terminaunpacked</code></p>
<p><code>\iniziausableMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminausableMPgraphic</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziauseMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminauseMPgraphic</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziausemathstyleparameter *... ... \terminausemathstyleparameter</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\iniziausingbtxspefication [...] ... \terminausingbtxspefication</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziavaia [...] ... \terminavaia</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\iniziavboxregister \terminavboxregister</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox</code></p>
<p><code>\iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator</code></p>
<p><code>\iniziaviewerlayer [...] ... \terminaviewerlayer</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER</code></p>
<p><code>\iniziavtopregister \terminavtopregister</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\iniziaxcell [¹...] [...,²...,...] ... \terminaxcell</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER inherits: \setupxtable</p>

$\backslash\text{iniziaxcellgroup}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxcellgroup}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxgroup}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxgroup}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxmldisplayverbatim}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{terminaxmldisplayverbatim}$ * NAME
$\backslash\text{iniziaxmlinlineverbatim}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{terminaxmlinlineverbatim}$ * NAME
$\backslash\text{iniziaxmlraw}$... $\backslash\text{terminaxmlraw}$
$\backslash\text{iniziaxmlsetups}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] ... $\backslash\text{terminaxmlsetups}$ <small>OPT</small> 1 griglia 2 NAME
$\backslash\text{iniziaxmlsetups}$ $\overset{*}{\dots}$... $\backslash\text{terminaxmlsetups}$ * NAME
$\backslash\text{iniziaxrow}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxrow}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxrowgroup}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxrowgroup}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxtable}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxtable}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxtablebody}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxtablebody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxtablebody}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{terminaxtablebody}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{iniziaxtablefoot}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxtablefoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxtablefoot}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{terminaxtablefoot}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{iniziaxtablehead}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{terminaxtablehead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$

$\backslash\text{iniziatablehead}$ [...] ... $\backslash\text{terminatablehead}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{iniziablenext}$ [..., ..., ..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{terminablenext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziablenext}$ [...] ... $\backslash\text{terminablenext}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{iniziaXTABLE}$ [..., ..., ..., ..., ..., ...] ... $\backslash\text{terminaXTABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziatable}$ [...] ... $\backslash\text{terminatable}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [..., ..., ..., ...] <small>OPT</small> * BUFFER
$\backslash\text{inlinedbox}$ {...}
* CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ {...}
* CONTENT
$\backslash\text{inlinemathematics}$ {...}
* CONTENT
$\backslash\text{inlinemessage}$ {...}
* TEXT
$\backslash\text{inlineordisplaymath}$ {...} {...}
1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{inlinerange}$ [...]
* REFERENCE
$\backslash\text{inmaframed}$ [..., ..., ..., ..., ..., ...] {...}
<small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{innerflushshapebox}$
$\backslash\text{input}$ {...}
* FILE
$\backslash\text{inputfilebarename}$

<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\inriga {...} [...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\insertpages [...]¹ [...,²...] [...,³...³,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> <div style="text-align: center; margin-left: 200px;"><small>OPT</small></div> 1 FILE 2 NUMMER 3 <code>ampiezza = DIMENSION</code> <code>n = NUMMER</code> <code>category = NAME</code>
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> * CHARACTER
<code>\installalingua [...]¹ [...,²...]</code> 1 NAME 2 <code>inherits: \impostalingua</code>
<code>\installalingua [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 SPRACHE
<code>\installanddefineactivecharacter ...¹ {...}²</code> 1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\installattributestack \...[*]</code> * CSNAME
<code>\installautocommandhandler \...¹ {...}² \...³</code> 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME

\installautosetuphandler \... {¹... {²...}}

1 CSNAME

2 NAME

\installbasicautosetuphandler \... {¹... {²...}} \...³...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installbasicparameterhandler \... {¹... {²...}}

1 CSNAME

2 NAME

\installbottomframerenderer {¹... {²...}}

1 NAME

2 BEFEHL

\installcommandhandler \... {¹... {²...}} \...³...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installcorenamespace {¹... {²...}}

* NAME

\installdefinehandler \... {¹... {²...}} \...³...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installdefinitionset \... {¹... {²...}}

1 CSNAME

2 NAME

\installdefinitionsetmember \... {¹... {²...}} \...³... {⁴...}

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

4 NAME

\installdirectcommandhandler \... {¹... {²...}}

1 CSNAME

2 NAME

\installdirectparameterhandler \... {¹... {²...}}

1 CSNAME

2 NAME

\installdirectparametersethandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installframedautocommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installframedcommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installleftframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installnamespace {...}

- * NAME

\installoutputroutine \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installparentinjector \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

1 NAME

2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

1 NAME

2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME

2 NAME

\installswitchcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME

2 NAME

3 CSNAME

`\installswitchsetuphandler \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installtexdirective {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtextracker {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtopframerenderer {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsseparator {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsspace {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installversioninfo {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\integerrounding {...}`

- * NUMMER

`\intertext {...}`

- * TEXT

`\interno [...]`

- * REFERENCE

`\invokepagehandler {...} {...}`

- 1 normale nessuno NAME
- 2 CONTENT

`\istltdir ...`

- * TLT TRT

<code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\itemtag [...,*,...]</code> <small>OPT</small> * REFERENCE
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...]¹ {...}²</code> <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMMER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> * NUMMER

<code>\Lettere {...}</code> * NUMMER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances:
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT instances:
<code>\languageCharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharwidth {...}</code> * SPRACHE
<code>\lastcounter [...] [...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\lastdigit {...}</code> * NUMMER
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>

<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue</code> [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits</code> {...} * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode</code> {...} * BEFEHL
<code>\layeredtext</code> [..., ¹ ...,...] [..., ² ...,...] {... ³ } {... ⁴ } <small>OPT OPT</small> 1 inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox</code> . ¹ ... {... ² } <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\leftbottombox</code> {...} * CONTENT

<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftLABELtesto {...}</code> * KEY instances:
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorrighthbox ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvbox ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\lefttorrightvtop ¹... {...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT

<code>\letbeundefined {...}</code> * NAME
<code>\letcatcodecommand \¹... \²... \³...</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
<code>\letcscsname \¹... \csname \²... \endcsname</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs \csname \¹... \endcsname \²...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname \¹... \endcsname \csname \²... \endcsname</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter {\¹...} \²...</code> 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty \[*]...</code> * CSNAME
<code>\letgvalue {\¹...} \²...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\lettera {...}</code> * NUMMER
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>

<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> * NUMMER
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [...]</code> ¹ _{OPT} <code>{...}</code> ² 1 NUMMER 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>

<p>\letvalue ¹{...} \²...</p> <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p>\letvalueempty {...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\letvaluerelax {...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\lfence {...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p>\lhbox {...}</p> <p>* CONTENT</p>
<p>\limitatelines ¹{...} ²{...} ³{...}</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 TEXT</p>
<p>\limitatetext ¹{...} ²{...} ³{...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 [-+]DIMENSION</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p>\limitatetext ¹{...} ²{...,...} ³{...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 [-+]DIMENSION</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p>\limtatefirstline ¹{...} ²{...} ³{...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p>\lineanera [...,[*]...] OPT</p> <p>* inherits: \impostalineenere</p>
<p>\lineasottile</p>
<p>\lineatesto [¹...]²{...} OPT OPT</p> <p>1 cima centro fondo</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\lineenere [...,[*]...] OPT</p> <p>* inherits: \impostalineenere</p>

`\lineeriempimento [...1...2...3...] {...} {...}`
OPT OPT OPT

1 inherits: \impostalineeriempimento

2 TEXT

3 TEXT

`\lineesottili [...*...]`
OPT

* inherits: \impostalineesottili

`\LINENOTE {...}`

* TEXT

instances:

`\linespanningtext {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT

2 DIMENSION

3 FONT

`\lingua [...]`

* SPRACHE

`\linguaprincipale [...]`

* SPRACHE

`\LANGUAGE`

`\listcitation [...1...2...] [...]`
OPT

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\listcitation [...1] [...2]`
OPT

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear

2 REFERENCE

`\listcitation [...1...2...] [...3...4...]`

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

```

\listcite [...,\stackrel{1}{=}\dots][\stackrel{2}{=}\dots]
OPT
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\listcite [\stackrel{1}{=}\dots][\stackrel{2}{=}\dots]
OPT
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\listcite [...,\stackrel{1}{=}\dots][\dots,\stackrel{2}{=}\dots]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\listnamespaces

```

```

\llap {...}
* CONTENT

```

```

\loadanyfile [...]
* FILE

```

```

\loadanyfileonce [...]
* FILE

```

```

\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE

```

```

\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE

```

```

\loadcldfile [...]
* FILE

```

```

\loadcldfileonce [...]
* FILE

```

```

\loadfontgoodies [...]
* FILE

```

<code>\loadluafile [...]</code> * FILE
<code>\loadluafileonce [...]</code> * FILE
<code>\loadspellchecklist [¹...] [²...]</code> 1 NAME 2 FILE
<code>\loadtexfile [...]</code> * FILE
<code>\loadtexfileonce [...]</code> * FILE
<code>\loadtypescriptfile [...]</code> * FILE
<code>\localframed [¹] [...,²...,²...] {³...}</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\localframedwithsettings [¹] [...,²...,²...] {³...}</code> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\localpopmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localpushbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\localpushmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localundefine {...}</code> * NAME
<code>\locatedfilepath</code>

<code>\locatefilepath {...}</code> * FILE
<code>\locfilename {...}</code> * FILE
<code>\lomihi {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox {...} \^{2} {...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased {...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ... \to \^{2}...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [...]_{OPT} {...} {...}</code> 1 sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT

$\backslash\text{ltop} \overset{1}{\dots} \overset{2}{\{\dots\}}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{luacode} \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{luaconditional} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{luaenvironment} \dots$ * FILE
$\backslash\text{luaexpanded} \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{luafunction} \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{luajitTeX}$
$\backslash\text{luamajorversion}$
$\backslash\text{luaminorversion}$
$\backslash\text{luaparameterset} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{luasetup} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{luaTeX}$
$\backslash\text{luaversion}$
$\backslash\text{lunghezzaelenco}$
$\backslash\text{MESE} \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{METAFONT}$
$\backslash\text{METAFUN}$
$\backslash\text{METAPOST}$
$\backslash\text{MetaFont}$

<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> * NUMBER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * NUMBER
<code>\MPanchor {...}</code> * NAME
<code>\MPbetex {...}</code> * NAME
<code>\MPc {...}</code> * NAME
<code>\MPcode {...} {...}</code> <div style="margin-left: 20px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\MPcolor {...}</code> * COLOR
<code>\MPcoloronly {...}</code> * COLOR
<code>\MPcolumn {...}</code> * NAME
<code>\MPd {...}</code> * NAME
<code>\MPdrawing {...}</code> * CONTENT

\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] ¹ {...} ² {...} ³ OPT OPT 1 + 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME
\MPll {...} * NAME
\MPlr {...} * NAME
\MPls {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MPn {...} * NAME
\MPoptions {...} * COLOR

\MPoverlayanchor {...} * NAME
\MPp {...} * NAME
\MPpage {...} * NAME
\MPpardata {...} * NAME
\MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAME
\MPpositiongraphic {...} {... ² ...} <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 KEY = VALUE
\MPposset {...} * NAME
\MPr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME

\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME

\backslash MPy {...} * NAME
\backslash m [...] ¹ {...} _{OPT} 1 NAME 2 CONTENT
\backslash maframed [...] ¹ ... _{OPT} {...} ² 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT
\backslash makecharacteractive ... * CHARACTER
\backslash makerawcommalist [...] ¹ ... \... ² 1 BEFEHL 2 CSNAME
\backslash makestrutofbox ... * CSNAME NUMMER
\backslash mapfontsize [...] ¹ [...] ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
\backslash marcatura (...) ¹ ... (...) ² ... [...] ³ 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
\backslash margindata [...] ¹ [...] ² ... _{OPT} [...] ³ ... _{OPT} {...} ⁴ 1 NAME 2 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
\backslash MARGINDATA [...] ¹ ... _{OPT} [...] ² ... _{OPT} {...} ³ 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances:
\backslash markcontent [...] ¹ {...} _{OPT} ² 1 reimposta tutti NAME 2 CONTENT

\backslash markinjector [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
\backslash mat {...} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT
\backslash matematica [...] {...} <div> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> <div>2 CONTENT</div> </div>
\backslash math [...] {...} <div> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> <div>2 CONTENT</div> </div>
\backslash mathbf
\backslash mathbi
\backslash mathblackboard
\backslash mathbs
\backslash mathcommand {...} <ul style="list-style-type: none"> * NAME
\backslash MATHCOMMAND [...] {...} <div> <div>OPT</div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> <div>OPT</div> </div>
\backslash mathdefault
\backslash MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...} <ul style="list-style-type: none"> * TEXT
\backslash MATHEXTENSIBLE [...] {...} <div> <div>OPT</div> <div>1 invertito matematica testo chemistry</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 TEXT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div>
\backslash mathfraktur
\backslash MATHFRAMED [...] {...} <div> <div>OPT</div> <div>1 inherits: \setupmathframed</div> <div>2 CONTENT</div> </div> <p>instances: mframed inmframed mcframed</p>
\backslash mathfunction {...} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT

<code>\mathit</code>
<code>\mathitalic</code>
<code>\mathop {...}</code> * CONTENT
<code>\MATHORNAMENT {...}</code> * CONTENT
<code>\MATHOVEREXTENSIBLE {...}</code> * TEXT
<code>\MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\MATHRADICAL [...]{...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\mathrm</code>
<code>\mathscript</code>
<code>\mathsl</code>
<code>\mathss</code>
<code>\mathtext ...{...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextbf ...{...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextbi ...{...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextbs ...{...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextit ...{...}</code> <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathtextsl$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtripler$ $[\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT OPT OPT OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtripler$ $[\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT OPT OPT OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEXT
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathunstacker$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbf$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbi$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{mathwordbs} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordit} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordsl} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordtf} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{maxaligned} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mcframed} [...,...\overset{1}{=}...,...]\{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 inherits: $\backslash\mathrm{setupmathframed}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{measure} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{measured} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{medskip}$
$\backslash\mathrm{medspace}$
$\backslash\mathrm{menuinterattivo} [\overset{1}{...}] [\dots,\dots\overset{2}{=}\dots,\dots]$ OPT 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{impostamenuinterazione}$
$\backslash\mathrm{menzione} [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mequal} \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ $\text{OPT} \quad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT

<p><code>\mese {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\message {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\metaTeX</code></p>
<p><code>\mettielenco [...¹,...] [...²_{OPT},...]</code></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\mettielencocombinato [...¹] [...²_{OPT},...]</code></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\mettiCOMBINEDLIST [...[*]_{OPT},...]</code></p> <p>* inherits: \impostaelenco</p> <p>instances:</p>
<p><code>\mettifiancoafianco {...¹} {...²}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\mettiformula [...[*]_{OPT},...]</code></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\mettiingriglia [...¹_{OPT}] {...²}</code></p> <p>1 normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\mettiingriglia [...¹_{OPT},...] {...²}</code></p> <p>1 inherits: \definegridsnapping</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\mettinotepdp [...[*]_{OPT},...]</code></p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\mettinotepdplocali [...[*]_{OPT},...]</code></p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\mettinumeropagina</code></p>
<p><code>\mettiregistro [...¹] [...²_{OPT},...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostaregistro</p>

$\backslash\text{mettiREGISTER}$ $[\dots,\overset{*}{=}\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: <code>\impostaregistro</code> instances:
$\backslash\text{mettisignalibro}$ $[\dots,\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots}] [\dots,\overset{3}{=}\dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT LISTE 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: <code>\setupbookmark</code>
$\backslash\text{mettisottoformula}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}]$ <small>OPT</small> * + - REFERENCE
$\backslash\text{mettiunosullaltro}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{mfence}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{mfunction}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mfunctionlabeltext}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * NAME
$\backslash\text{mhbox}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mhookleftarrow}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mhookrightarrow}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{middlealigned}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{middlebox}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{midhbox}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * CONTENT

$\backslash\text{minimalhbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{mixedcaps}$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{mkvibuffer}$ $[\overset{*}{\dots}]$ <small>OPT</small> * BUFFER
$\backslash\text{mLeftarrow}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mLeftrightarrow}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftarrow}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftharpoondown}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftharpoonup}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftrightharpoonup}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftrightharpoons}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mmapsto}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{moduleparameter}$ $\overset{1}{\{...\}} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 FILE 2 KEY

<p><code>\molecule {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\mono</code></p>
<p><code>\monograssetto</code></p>
<p><code>\mononormal</code></p>
<p><code>\monthlong {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\monthshort {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\mostraambientefontdeltesto [...,*,...]</code></p> <p>* inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\mostracolore [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\mostracornice [...¹,...] [...²,...]</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 cima intestazione testo piedipagina fondo</p> <p>2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro</p>
<p><code>\mostrafontdeltesto [...,*,...]</code></p> <p>* inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\mostragriglia [...,*,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* reimposta fondo cima nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne</p>
<p><code>\mostragruppocolori [...¹] [...²,...]</code> <small> OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mostraimpostazioni [...,*,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\mostralyout [...,*,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\mostramakeup [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* makeup tutti boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin reimposta</p>
<p><code>\mostrasetsimboli [...]</code></p> <p>* NAME</p>

$\backslash\text{mostrastampa} \left[\overset{1}{\dots}, \dots \right] \left[\overset{2}{\dots}, \dots \right] \left[\overset{3}{\dots}, \dots, \dots \right]$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>2 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>3 inherits: \impostalayout</p>
$\backslash\text{mostrastruts}$
$\backslash\text{mostratavolozza} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots}, \dots \right]$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 NAME</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
$\backslash\text{mprandomnumber}$
$\backslash\text{mRightarrow} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mrel} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mrightharpoonrightarrow} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mrightharpoonrightarrowdown} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mrightharpoonrightarrowup} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mrightharpoonrightarrowleft} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mrightharpoonrightarrowoverleftarrow} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{mtext} \left\{ \overset{*}{\dots} \right\}$ <p>* CONTENT</p>
$\backslash\text{mtriplerel} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash\text{twoheadleftarrow} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{twoheadrightarrow} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{NormalizeFontHeight} \backslash\overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}} \overset{4}{\{...\}}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeFontWidth} \backslash\overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}} \overset{4}{\{...\}}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeTextHeight} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}}$ 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\text{NormalizeTextWidth} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}}$ 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\text{Numeri} \overset{*}{\{...\}}$ * NUMMER
$\backslash\text{Numeriromani} \overset{*}{\{...\}}$ * NUMMER
$\backslash\text{namedheadnumber} \overset{*}{\{...\}}$ * ABSCHNITT
$\backslash\text{namedstructureheadlocation} \overset{*}{\{...\}}$ * ABSCHNITT
$\backslash\text{namedstructureuservariable} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ 1 ABSCHNITT 2 KEY

`\namedstructurevariable {...} {...}`

1 ABSCHNITT

2 KEY

`\namedtaggedlabeltexts` ¹ ² ³ ⁴ ⁵

1 NAME

2 NAME

3 NAME

4 NAME

5 CONTENT

```
\nascondiblocchi [...1,...] [...2,...]
                        OPT
```

1 NAME

2 + -

$$\backslash\mathrm{naturalhbox} \dots \overset{1}{\dots} \overset{2}{\{ \dots \}}$$

1 TEXT

2 CONTENT

`\naturalhpack` ¹... ²{...}

OPT

1 TEXT

2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{naturalvbox} \dots \overset{1}{\dots} \overset{2}{\{ \dots \}}_{\mathrm{OPT}}$$

1 TEXT

2 CONTENT

`\naturalvcenter` ¹... {²...}_{OPT}

1 TEXT

2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{naturalvpack} \stackrel{1}{\dots} \stackrel{2}{\{\dots\}}$$

1 TEXT

2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{naturalvtop} \stackrel{1}{\dots} \{\stackrel{2}{\dots}\}$$

1 TEXT

2 CONTENT

\naturalwd ...

* CSNAME NUMMER

`\negatecolorbox` ...

* CSNAME NUMMER

`\negated {.*}`

* TEXT

<code>\negthinspace</code>
<code>\newattribute *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newcatcodetable *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newcounter *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newevery \¹.. \²..</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\newsignal *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...]¹ [...]²</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\nextcountervalue [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\successivoPARAGRAPHS</code>

<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepdp</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetosting \^1... {...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noindentation</code>

<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\u{...}] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
<code>\normalizebodyfontsize \¹ {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \¹ {...} \² {...} \³ {...} \⁴ {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \¹ {...} \² {...} \³ {...} \⁴ {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \¹ {...} \² {...} \³ {...} \⁴ {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \¹ {...} \² {...} \³ {...} \⁴ {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT

`\normalizetextdepth {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextheight {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextline {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextwidth {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normaltypeface`

`\nota [...]1 [...]2`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\NOTE [...]1, [...]2`
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

instances:

`\NOTE [...]*, [...]`

- * titolo = TEXT
- segnalibro = TEXT
- elenco = TEXT
- riferimento = REFERENCE

instances:

`\notesymbol [...]1 [...]2`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\notragged`

`\ntimes {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 NUMMER

<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\numeri {...}</code> * NUMMER
<code>\numeriromani {...}</code> * NUMMER
<code>\numeroformula [...¹;[*]...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * REFERENCE
<code>\numeropagina</code>
<code>\numeropaginacompleto</code>
<code>\numerotesta [...¹] [...²...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\numerotestacorrente</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\offset [...¹...¹...¹...] {...²}</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...¹...¹...¹...] \^²... {...³}</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> * NUMMER

<code>\ordinalstr {...}</code> * TEXT
<code>\ornamenttext [...¹...²...] [...²...³...] {...³} {...⁴}</code> <small>OPT</small> 1 alternativa = a b inherits: \setupcollector 2 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\ornamenttext [...¹] {...²} {...³}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\ornamenttext [...¹...²...] [...²...³...] {...³} {...⁴}</code> <small>OPT</small> 1 alternativa = a b inherits: \setupplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\ORNAMENT {...¹} {...²}</code> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\outputfilename</code>
<code>\outputstreambox [...[*]]</code> * NAME
<code>\outputstreamcopy [...[*]]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvbox [...[*]]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...[*]]</code> * NAME
<code>\over [...[*]]</code> * REFERENCE
<code>\overbartext {...¹} {...²}</code> 1 TEXT 2 TEXT

<code>\overbarunderbar {...}</code> * TEXT
<code>\overbrace {...}</code> * TEXT
<code>\overbracetext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbraceunderbrace {...}</code> * TEXT
<code>\overbracket {...}</code> * TEXT
<code>\overbrackettext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbracketunderbracket {...}</code> * TEXT
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>

$\overleftarrow{\{...\}}$

* TEXT

 $\overleftarrow{\text{tharpoondown}} \{...\}$

* TEXT

 $\overleftarrow{\hspace{1.5cm}}$

* TEXT

 $\overleftrightarrow{\dots}$

* TEXT

\overloaderror

$$\overparent{\dots}$$

* TEXT

$$\overparenttext \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\overparentunderparent \{...\}$$

* TEXT

 $\overrightarrow{\{...\}}$

* TEXT

`\overrightharpoonowdown {..}`

* TEXT

 $\overrightarrow{\hspace{1.5cm}}$

* TEXT

$$\overset{.1.}{\{...\}} \overset{.2.}{\{...\}}$$

1 TEXT

2 TEXT

 $\overrightarrow{\hspace{1.5cm}}$ `\overtwoheadleftarrow {..}`

* TEXT

`\overtwoheadrightarrow {.*.}`

* TEXT

\PAROLA {. . .}

* TEXT

\PAROLE {.*.}

* TEXT

<code>\Parola {...}</code> * TEXT
<code>\Parole {...}</code> * TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [...]_{OPT} [...]_{OPT} [...]</code> 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...]_{OPT},...]</code> * vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME

<p><code>\pagefigure</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 FILE</p> <p>2 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\pagegridspanwidth</code> {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pageinjection</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pageinjection</code> [..._{OPT}...¹...] [..._{OPT}...²...]</p> <p>1 inherits: \setuppageinjection</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pagestaterealpage</code> {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p>
<p><code>\pagina</code> [..._{OPT}...]</p> <p>* inherits: \pagebreak</p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\parola</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\paroladestra</code> [¹...] {..._{OPT}...²}</p> <p>1 destra DIMENSION</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\pdfactualtext</code> {...¹} {...²}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext</code> {...¹} {...²}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog</code> {...¹} {...²}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\ped {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<p><code>\pedap</code> [¹...] {²...} {³...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 sinistra destra</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\LOW</code> {...}</p> <p>* CONTENT</p> <p>instances:</p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 DIMENSION CSNAME</p> <p>2 DIMENSION NUMMER</p>
<p><code>\perlungo</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\permitcaretescape</code></p>
<p><code>\permitcircumflexescape</code></p>
<p><code>\permitspacesbetweengroups</code></p>
<p><code>\persiandecimals</code> {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\persiannumerals</code> {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\phantom</code> {...}</p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\phantombox</code> [...,...[*]...,...]</p> <p>* ampiezza = DIMENSION</p> <p> altezza = DIMENSION</p> <p> profondita = DIMENSION</p>
<p><code>\piccolo</code></p>
<p><code>\piccolocorsivograssetto</code></p>
<p><code>\piccolofontdelcorpo</code></p>
<p><code>\piccolograssetto</code></p>
<p><code>\piccolograssettocorsivo</code></p>
<p><code>\piccolograssettoinclinato</code></p>

<code>\piccoloinclinato</code>
<code>\piccoloinclinatograssetto</code>
<code>\piccolonormale</code>
<code>\piccolotype</code>
<code>\pickupgroupedcommand {¹...} {²...} {³...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [¹...] [_{OPT}...,_{OPT}²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\placefloat [¹...] [_{OPT}...,_{OPT}²...,...] [_{OPT}...,_{OPT}³...,...] {⁴...} {⁵...}</code> 1 SINGULAR 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placefloatwithsetups [¹...] [_{OPT}...,_{OPT}²...,...] [_{OPT}...,_{OPT}³...,...] {⁴...} {⁵...}</code> 1 NAME 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

3 CONTENT

* NAME

* NAME

5 CONTENT

```
* inherits: \impostaelenco
```

```
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
2 inherits: \impostaordinamento
```

```
instances:
```


<p><code>\placelistofsynonyms [...]¹ [...,...²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \impostasinonimi</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...,...[*]...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \impostasinonimi</p> <p>instances:</p>
<p><code>\placelocalnotes [...]¹ [...,...²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...]¹ [...,...²...,...]{...³}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...,...¹...,...]{...²}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setupplacement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula [...,...¹...]{...²}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...,...¹...][...,...²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...]¹ [...,...²...,...]{...³}{...⁴}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\mettiPAIREDBOX [...,...¹...,...]{...²}{...³}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances:</p>

<p><code>\placeparallel [...]¹ [...]²,...] [...]³,...,...]</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placeraawlist [...]¹ [...]²,...,...]</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\placereadingwindow [...]¹ [...]²,...]</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\popattribute *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...}¹ {...}²</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\posizionanumerotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizionatestotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizione [...]¹,...,... (...,...)² {...}³</code></p> <p style="text-align: center;"><small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \impostaposizionamento</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>

<pre>\predefinefont [...] [...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<pre>\predefinesymbol [...]</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\prefixedpagenumber</pre>
<pre>\prendibuffer [...]</pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* BUFFER</p>
<pre>\prendiBUFFER</pre>
<pre>\prendimarcatura [...] [...] [...]</pre> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 pagina NAME</p> <p>3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<pre>\prependetoks ... \to ...</pre> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\prependgvalue {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\prependtocommalist {...} \...</pre> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\prependtoks ... \to ...</pre> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\prependtoksonce ... \to ...</pre> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<pre>\prependvalue {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\presetdocument [..., ...[*]..., ...]</pre> <p>* inherits: \setupdocument</p>

<pre>\presetfieldsymbols [...,*,...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\presetLABELtesto [...¹.] [...,..²...,...]</pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <pre>1 SPRACHE</pre> <pre>2 KEY = VALUE</pre> <pre>instances:</pre>
<pre>\pretocommalist {...} \²...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prevcounter [...¹.] [...².]</pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\prevcountervalue [...*.]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\preventmode [...,*,...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\prevrealpage</pre>
<pre>\prevrealpagenumber</pre>
<pre>\prevsubcountervalue [...¹.] [...².]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\prevsubpage</pre>
<pre>\prevsubpagenumber</pre>
<pre>\prevuserpage</pre>
<pre>\prevuserpagenumber</pre>
<pre>\primasottopagina</pre>
<pre>\procent</pre>
<pre>\processaction [...¹.] [...,..²=>...,...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>

\processallactionsinset [...¹] [...²→...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\processassignlist [...¹] \...²

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processassignmentcommand [...¹] \...²

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

\processassignmentlist [...¹] \...²

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

\processbetween {...¹} \...²

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processbodyfontenvironmentlist \...^{*}

- * CSNAME

\processcolorcomponents {...^{*}}

- * COLOR

\processcommacommand [...¹] \...²

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalist [...¹] \...²

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalistwithparameters [...¹] \...²

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcontent {...¹} \...²

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processfile {...^{*}}

- * FILE

\processfilemany {...^{*}}

- * FILE

<pre>\processfilenone {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfileonce {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfirstactioninset [...]¹ [...,²...=>...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processisolatedchars {...}¹ \...²</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processisolatedwords {...}¹ \...²</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processlinetablebuffer [...]^{OPT}</pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\processlinetablefile {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processlist {...}¹ {...}² {...}³ \...⁴</pre> <pre>1 CHARACTER</pre> <pre>2 CHARACTER</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 CSNAME</pre>
<pre>\processMPbuffer [...]^{*,OPT}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\processMPfigurefile {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processmonth {...}¹ {...}² {...}³</pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\processranges [...]¹, [...] \...²</pre> <pre>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</pre> <pre>2 CSNAME</pre>

\processseparatedlist [...]¹ [...]² {...}³

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME BEFEHL

\processTEXbuffer [...]¹
OPT

- * BUFFER

\processtokens {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

\processuntil *..

- * CSNAME

\processxtablebuffer [...]¹
OPT

- * NAME

\processyear {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

\prodotto [...]¹

- * FILE

\prodotto *..

- * FILE

\profiledbox [...]¹ [...,...²...,...]³
OPT OPT

- 1 nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 inherits: \setupprofile
- 3 CONTENT

\profilegivenbox {...}¹ ...²
OPT

- 1 nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 CSNAME NUMMER

\progetto [...]¹

- * FILE

\progetto *..

- * FILE

<p><code>\programma [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pulsante [...¹...¹...] {...²} [...³]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...¹...¹...] {...²} {...³}</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...¹] [...²...²...] {...³} {...⁴}</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostamenuinterazione</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON [...¹...¹...] {...²} [...³]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\pulsantinterazione [...¹...¹...] [...²,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 inherits: \impostabarrainterazione</p> <p>2 pagina sottopagina REFERENCE</p>
<p><code>\punti [...¹...¹...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\punti [...¹...¹...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* inherits: \setupperiods</p>

<p><code>\punto {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [.¹.] [.².]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>

<p><code>\pushsfondo [...]</code> ... <code>\popsfondo</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\qualcheriga [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>
<p><code>\raisebox {...} \^{2}... {...}</code> <small>1 DIMENSION</small> <small>2 CSNAME</small> <small>3 CONTENT</small></p>
<p><code>\randomizetext {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\randomnumber {...} {...}</code> <small>1 NUMMER</small> <small>2 NUMMER</small></p>

<pre> \rawcounter [...]¹ [...]² OPT 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \rawcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \rawdate [...,*...] * inherits: \datadioggi </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {...}¹ {...}² {...}³ 1 CONTENT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {...}¹ {...}² 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {...}¹ {...}² {...}³ 1 CONTENT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [...]¹ [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \rawprocessaction [...]¹ [...,...²=>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommacommand [...]¹,... \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...]¹,... \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...]¹ [...]² 1 NAME 2 NUMMER </pre>

`\rbox 1... 2{...}`
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

`\readfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readfixfile 1{...} 2{...} 3{...} 4{...}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readjobfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile 1{...} 2{...} 3{...} 4{...}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readxmlfile 1{...} 2{...} 3{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\realpagenumber`

<code>\realSmallCapped {...}</code> * TEXT
<code>\realSmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\realsmallcapped {...}</code> * TEXT
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 OPT 2 OPT </div> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referring (...,¹...) (...,²...) [...]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\registerattachment [...] [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registercxtluafile {...} {...}</code> 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure [...] [...²] [...,³...,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 OPT 2 OPT </div> 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}</code> * NAME
<code>\registerhyphenationexception [...¹] [...²]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 OPT </div> 1 SPRACHE 2 TEXT

\registerhyphenationpattern [...] [¹ ...] [² ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 SPRACHE 2 TEXT </div> </div>
\registermenubuttons [...] [¹ ...] [² ...] <div> <div> 1 NAME 2 TEXT </div> </div>
\registersort [...] [¹ ...] [² ...] <div> <div> 1 SINGULAR 2 NAME </div> </div>
\registersynonym [...] [¹ ...] [² ...] <div> <div> 1 SINGULAR 2 NAME </div> </div>
\registerunit [¹ ...] [..., ² ...,...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 prefix unita operator suffixe simbolo packaged 2 KEY = VALUE </div> </div>
\REGISTER [¹ ...] [...+ ² ...+...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX </div> </div> instances:
\REGISTER [¹ ...] {...} [² ...] [...+ ³ ...+...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX </div> </div> instances:
\regolare
\reimpostamarcatura [...] <div> <div> * BESCHRIFTUNG </div> </div>
\relatemarking [¹ ...] [² ...] <div> <div> 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG </div> </div>
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} <div> <div> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME </div> </div>

<code>\relaxvalueifundefined {...}</code> * NAME
<code>\remainingcharacters</code>
<code>\removebottomthings</code>
<code>\removedepth</code>
<code>\removefromcommalist {...} \^{2}.</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code> * NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring \^{1}. \from \^{2}. \to \^{3}.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\removetoks \^{1}. \from \^{2}.</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\replacefeature [...]</code> * NAME
<code>\replacefeature {...}</code> * NAME
<code>\replaceincommalist \^{1}. {...}</code> 1 CSNAME 2 NUMMER
<code>\replaceword [\^{1}.] [\^{2}.] [\^{3}.]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT

<pre>\rescan {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...]</pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...]</pre> <div> <div>1 NAME</div> <div>2 NUMBER</div> <div>OPT</div> </div>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorscheme</pre>

<code>\resetfontfallback [...] [...]</code> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>FONT</div> </div>
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetmarker [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetmode {...}</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...] [...]</code> <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NAME tutti</div> </div>
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \...</code> <div> <div>*</div> <div>CSNAME</div> </div>
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetreference [...]</code> <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>

<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> * NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> * NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\restartcounter [...]¹ [...]² [...]³</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>

<p><code>\restorecounter [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\restorecurrentattributes {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\restoreendofline</code></p>
<p><code>\restoreglobalbodyfont</code></p>
<p><code>\reusableMPgraphic {...} {...,²...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\reuseMPgraphic {...} {...,²...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\reuserandomseed</code></p>
<p><code>\revivefeature</code></p>
<p><code>\rfence {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\rhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\rif [...¹] [...²]</code></p> <p>1 implicito testo titolo numero pagina realpage</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\riferimento [...¹,...] {...²}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\riferimentopagina [...[*],...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\riferimentotesto [...¹,...] {...²}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\riflessione {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\riga {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\rigariempimento [...,..[*]...,...]</code> <code>* inherits: \impostarigheriempimento</code>
<code>\rightbottombox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\rightbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\righthbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\rightLABELtesto {...}</code> <code>* KEY</code> <code>instances:</code>
<code>\rightline {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\rightorleftpageaction {...} {...}</code> <code>1 BEFEHL</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\rightskipadaption</code>
<code>\rightsubguillemot</code>
<code>\righttopleft</code>
<code>\righttopleftthbox ¹... {...}</code> <code> OPT</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\righttopleftvbox ¹... {...}</code> <code> OPT</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\righttopleftvtop ¹... {...}</code> <code> OPT</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\righttopbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\rigovuoto [...;..[*]...]</code> <code> OPT</code> <code>* inherits: \vspacing</code>

<code>\rlap {...}</code> * CONTENT
<code>\robustaddtocommalist {...} \^{.2.}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\robustdoifelseinset {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\robustdoifinsetelse {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\robustpretocommalist {...} \^{.2.}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\rollbutton [...,\^{.1.}...,...] \^{.2.} [...] \^{.3.}</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\rollbutton [...] \^{.1.} [...] \^{.2.}...,...] \^{.3.} [...] \^{.4.}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 NAME 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\roman</code>
<code>\rtop \^{.1.} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\ruledhbox \^{.1.} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\ruledhpack \^{.1.} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\ruledmbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{ruledtopv} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledtpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvtop} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{runMPbuffer} [\overset{1}{...}, \overset{2}{...}]$ OPT * NAME
$\backslash\text{runninghbox} \{\overset{1}{...}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ruota} [\overset{1}{...}, \overset{2}{...}] \{\overset{3}{...}\}$ OPT 1 inherits: \impostarotazione 2 CONTENT
$\backslash\text{ScaledPointsToBigPoints} \{\overset{1}{...}\} \backslash \overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{ScaledPointsToWholeBigPoints} \{\overset{1}{...}\} \backslash \overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{Smallcapped} \{\overset{1}{...}\}$ * TEXT
$\backslash\text{safechar} \{\overset{1}{...}\}$ * NUMMER
$\backslash\text{sans}$
$\backslash\text{sansgrassetto}$

<code>\sansnormal</code>
<code>\sansserif</code>
<code>\savebox {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\savebtxdataset [_{OPT}¹...] [_{OPT}²...] [_{OPT}³...,...]</code> 1 NAME 2 FILE 3 dataset = NAME type = bib lua xml file = FILE criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente
<code>\savebuffer [...,...*...,...]</code> * elenco = NAME file = FILE prefisso = si no
<code>\savebuffer [...,¹...] [²...]</code> 1 BUFFER 2 FILE
<code>\savecolore ... \restorecolore</code>
<code>\savecounter [...]</code> * NAME
<code>\savecurrentattributes {[*]...}</code> * NAME
<code>\savenormalmeaning \[*]...</code> * CSNAME
<code>\savetaggedtwopassdata {¹...} {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\savetwopassdata {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT

$$\overline{\text{sbarra}} \{...\}$$

* CONTENT

$$\overline{\{\dots\}}$$

* CONTENT

$$\boxed{\dots}$$

* CONTENT

```
\scala [...]OPT [...,..2..,..]OPT {...3}
```

1 NAME

```
2 inherits: \setupscale
```

3 CONTENT

`\schermo [...*,...]`
OPT

```
* inherits: \pagina
```

\SCRIPT

```
instances:
```

`\scrividentroelenco [...1] [...OPT..2..OPT] {...3}`

1 LISTE

```
2 inherits: \impostaelenco
```

3 BEFEHL

```
\scriviinelenco [...1.] [...,..2..2,...] {...3.} {...4.}
```

1 LISTE

```
2 inherits: \impostaelenco
```

3 NUMMER

4 TEXT

```
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
```

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\secondoffourarguments` $\{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3 \{...\}^4$

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\secondofthreearguments {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondoftwoarguments {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\secondoftwounexpanded {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\vediREGISTER [1...] [...2...2...] {...3...}`

OPT

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

`instances:`

`\senalibro [1...] {...2...}`

OPT

- 1 ABSCHNITT LISTE
- 2 TEXT

`\select {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

<pre> \selezionablocchi [...,¹...] [...,²...] [...,³<u>...</u>,...] OPT OPT 1 NAME 2 + - 3 criterio = testo ABSCHNITT </pre>
<pre> \serializecommalist [...,*...] * BEFEHL </pre>
<pre> \serializedcommalist </pre>
<pre> \serif </pre>
<pre> \serifbold </pre>
<pre> \serifnormal </pre>
<pre> \setbar [...] * NAME </pre>
<pre> \setbigbodyfont </pre>
<pre> \setboxllx ¹... {²...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setboxlly ¹... {²...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setbreakpoints [...] * reimposta NAME </pre>
<pre> \setbuffer [...] ... \endbuffer * NAME </pre>
<pre> \setcapstrut </pre>
<pre> \setcatcodetable *... * CSNAME </pre>
<pre> \setcharacteralign {...} {...} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT </pre>
<pre> \setcharactercasing [...] * reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap </pre>

\setcharactercleaning [...] * reimposta 1
\setcharacterkerning [...] * reimposta NAME
\setcharacterspacing [...] * reimposta NAME
\setcharacterstripping [...] * reimposta 1
\setcharstrut {...} * TEXT
\setcollector [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT
\setcolormodel1 [...] * black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno
\setcounter [¹ ...] [² ... _{OPT}] [³ ...] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\setcounterown [¹ ...] [² ... _{OPT}] [³ ...] 1 NAME 2 NUMMER 3 TEXT
\setcurrentfontclass {...} * NAME
\setdataset [¹ ...] [² ... _{OPT}] [³ ... ₃ ...] 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE
\setdefaultpenalties
\setdigitsmanipulation [...] * reimposta NUMMER
\setdirection [...] * NUMMER

`\setdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setdocumentargumentdefault {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TEXT

`\setdummyparameter {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 BEFEHL

`\setelementexporttag [...] [...]2 [...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 export nature pdf
- 3 inline schermo mixed

`\setemeasure {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setevalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setevariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setevariables [...] [...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 `set` = BEFEHL
`reset` = BEFEHL
`KEY` = VALUE

`\setfirstline [...]*`
OPT

- * NAME

`\setflag {...}`

- * NAME

`\setfont ...`

- * FONT

<code>\setfontcolorsheme [...]</code> * NAME
<code>\setfontfeature {...}</code> * NAME
<code>\setfontsolution [...]</code> * NAME
<code>\setfontstrut</code>
<code>\setgmeasure {...} {...}</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\setgvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setgvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY 3 VALUE
<code>\setgvariables [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\sethboxregister ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT
<code>\sethyphenatedurlafter {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlbefore {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlnormal {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenationfeatures [...,...[*]...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * NAME reimposta

```
\setinitial [...] [...]
               OPT      OPT
```

1 NAME

2 inherits: \setupinitial

```
\setinjector [...] [...] [...]
```

1 NAME

2 NUMMER

3 BEFEHL

```
\setinteraction [...]
```

* nascosto NAME

```
\setinterfacecommand {...} {...}
```

1 NAME

2 NAME

```
\setinterfaceconstant {...} {...}
```

1 NAME

2 NAME

```
\setinterfaceelements {...} {...}
```

1 NAME

2 NAME

```
\setinterfacemessage {...} {...} {...}
```

1 NAME

2 titolo NAME NUMMER

3 TEXT

```
\setinterfacevariable {...} {...}
```

1 NAME

2 NAME

```
\setinternalrendering [...] [...] [...]
```

1 NAME

2 auto embed

3 CONTENT

```
\setitaliccorrection [...]
```

* reimposta 1 2

```
\setJSpreamble {...} {...}
```

1 NAME

2 CONTENT

\setlayer [¹...] [²...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 sinistra destra pari dispari
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

\setlayerframed [¹...] [²..._{OPT}...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \impostaincorniciato
- 4 CONTENT

\setlayerframed [¹...] [²..._{OPT}...] {³...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
- 3 CONTENT

\setlayertext [¹...] [²..._{OPT}...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 allinea = inherits: \impostaallineamento
 ampiezza = DIMENSION
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR
- 4 TEXT

\setlinefiller [...]

- * filler NAME

\setlocalhsize [...]_{OPT}

- * [-+]DIMENSION

\setMPlayer [¹...] [²...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

\setMPpositiongraphic {¹...} {²...} {³..._{OPT}...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 KEY = VALUE

\setMPpositiongraphicrange {¹...} {²...} {³...} {⁴..._{OPT}...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 KEY = VALUE

`\setMPtext {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setMPvariable [...] [...2...]`

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setMPvariables [...1] [...2...2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setmainbodyfont`

`\setmainparbuilder [...]`

- * implicito oneline basic NAME

`\setmarker [...] [...]`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\setmarking [...1] {...2}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TEXT

`\setmathstyle {...,*...}`

- * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setmeasure {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setmessagetext {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setmode {...}`

- * NAME

`\setnostrut`

`\setnote [...1] [...2...2...] {...3}`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...]2,...] {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...]2,...] [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

`\setnote [...]1 [...]2,...] [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

`\setobject {...}1 {...}2 \... {...}4`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagegrid [...]1,...1,...] {...}2`
OPT

- 1 c = NUMBER
r = NUMBER
opzione = nessuno
- 2 CONTENT

`\setpagereference {...}1 {...}2,...`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\setpagestate [...]1 [...]2`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER

`\setpagestaterealpageno {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER

`\setpenalties \... {...}2 {...}3`

- 1 CSNAME
- 2 NUMBER
- 3 NUMBER

`\setpercentdimen {...} {...}`

- 1 DIMENSION CSNAME
- 2 DIMENSION NUMMER

`\setposition {...}`

- * NAME

`\setpositionbox {...} \^ {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\setpositiondata {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,5...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 TEXT

`\setpositiononly {...}`

- * NAME

`\setpositionplus {...} {...,2...} \^ {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setpositionstrut {...}`

- * NAME

`\setprofile [...]`

- * nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setrandomseed {...}`

- * NUMMER

`\setreference [...,1...] [...,2...,...]`

- 1 REFERENCE
- 2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setregisterentry [...]¹ [...,...²...,...]³ [...,...³...,...]⁴
OPT

- 1 NAME
- 2 etichetta = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternativa = TEXT
- 3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

- * reimposta NAME

\setrigidcolumnbalance ...

- * CSNAME NUMMER

\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

\setscript [...]

- * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

\setsectionblock [...]¹ [...,...²...,...]³
OPT

- 1 NAME
- 2 segnalibro = TEXT

\setsimplecolumnhsize [...,...^{*}...,...]

- * n = NUMMER
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
righe = NUMMER

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

\setstackbox {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CONTENT

```
\setstructurepageregister [...] [...] [...] 1 2 3
OPT
```

```
1 NAME
2 etichetta = NAME
  keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries    = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1     = TEXT
  keys:2     = TEXT
  keys:3     = TEXT
  entries:1  = TEXT
  entries:2  = TEXT
  entries:3  = TEXT
  alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\setstrut
```

```
\setsuperiors
```

```
\setsystemmode {...}
```

```
* NAME
```

```
\settabular
```

```
\settaggedmetadata [...] *
```

```
* KEY = VALUE
```

```
\settext [...] 1 [...] 2 [...] 3 [...] 4 [...] 5
OPT OPT
```

```
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 testo margine bordo
3 sinistra centro destra
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\settightobject {...} {...} \1 {...} 2 {...} 3 {...} 4
```

```
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settightreferencedobject {...} {...} \1 {...} 2 {...} 3 {...} 4
```

```
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settightunreferencedobject {...} {...} \1 {...} 2 {...} 3 {...} 4
```

```
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\settrialtypesetting
```

\setuevalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setupattachment [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2 titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
file = FILE
nome = NAME
buffer = BUFFER
stato = inizia termina
metodo = normale nascosto
simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default
ampiezza = adatta DIMENSION
altezza = adatta DIMENSION
profondita = adatta DIMENSION
colore = COLOR
textlayer = NAME
luogo = bordosinistro bordodestro inmarginemarginesinistro marginedestro testo alto nessuno
distanza = DIMENSION

\setupbackend [...^{*},...]

- * export = si FILE
- xhtml = FILE
- file = FILE
- intent = NAME
- spazio = si no
- xmpfile = FILE
- format = version implicito NAME
- livello = NUMMER
- opzione = sempre mai
- profile = FILE

\setupbar [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2 colore = COLOR
continua = si no tutti
vuoto = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
order = foreground sfondo
spessorelinea = DIMENSION
metodo = NUMMER
offset = NUMMER
dy = NUMMER
max = NUMMER
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
coloreprimopiano = COLOR
mp = NAME
sinistra = TEXT
destra = TEXT

`\setupbleeding [...,..1...,..]`

```
*   ampiezza = DIMENSION
    altezza  = DIMENSION
    offset    = DIMENSION
    hoffset   = DIMENSION
    voffset   = DIMENSION
    luogo     = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
    dilata    = si no
    pagina    = si no
```

`\setupbookmark [...,..1...,..]`

```
*   forza           = si no
    numero           = si no
    numberseparatorset = NAME
    numberconversionset = NAME
    numberstarter     = BEFEHL
    numberstopper     = BEFEHL
    numbersegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
    sectionblock      = si no
```

`\setupbtx [...]OPT [...,..2...,..]`

```
1   NAME

2   specification = implicito apa aps NAME
    dataset       = implicito NAME
    comando       = \...##1
    sinistra      = BEFEHL
    destra        = BEFEHL
    authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
    etallimit     = NUMMER
    etaldisplay    = NUMMER
    etaloption     = ultimo
    stopper       = initials
    interazione    = inizia termina tutti
    alternativa    = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore
                    authoryears authornum authoryear

    sorttype      = normale invertito
    compress      = si no
    implicito     = implicito NAME
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
```

`\setupbtxdataset [...,1...] [...,..2...,..]OPT`

```
1   NAME

2   language = SPRACHE
```

`\setupbtxlist [...]OPT [...,..2...,..]`

```
1   NAME

2   inherits: \impostaelenco
```

`\setupbtxregister [...,1...] [...,..2...,..]OPT`

```
1   NAME

2   stato         = inizia termina
    dataset       = NAME
    field         = keyword range numeropagina autore
    register      = NAME
    metodo        = once
    alternativa   = normalshort invertedshort
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
```

`\setupbtxrendering [...1,...] [...2.,...]`
OPT

1 NAME

2 statotesto = inizia termina
statopagina = inizia termina
separatore = BEFEHL
criterio = precedente cite qui tutti nessuno
specification = NAME
titolo = TEXT
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
dataset = NAME
metodo = dataset forza locale globale nessuno
sorttype = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
ripeti = si no
group = NAME
numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina

`\setupbtx [...]`

* NAME

`\setupbutton [...1,...] [...2.,...]`
OPT

1 NAME

2 stato = inizia termina
stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
colorecontrasto = COLOR
alternativa = nascosto
inherits: \impostaincorniciato

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2.,...]`
OPT

1 NAME

2 fattore = max NUMMER
ampiezza = DIMENSION
features = NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1.] [...2.] [...3.,...]`
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 sinistra = NUMMER
destra = NUMMER
alternativa = 0 1

`\setupchemical [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  strut          = inherits: \value-strut
   ampiezza       = adatta nessuno NUMMER
   altezza        = adatta nessuno NUMMER
   sinistra       = adatta nessuno NUMMER
   destra         = adatta nessuno NUMMER
   cima           = adatta nessuno NUMMER
   fondo          = adatta nessuno NUMMER
   scala          = piccolo medio grande normale NUMMER
   rotazione      = NUMMER
   symallinea     = auto
   asse           = attivo disattivo
   colorecornice = COLOR
   spessorelinea = DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   unita          = DIMENSION
   fattore        = NUMMER
   cornice        = attivo disattivo
   colorelinea   = COLOR
   fonttesto      = inherits: \impostafontdeltesto
   dimensione     = piccolo medio grande
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR

```

`\setupchemicalframed [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupcollector [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  rotazione      = sinistra destra interno esterno NUMMER
   angolo         = sinistra centro destra cima fondo
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   hoffset        = DIMENSION
   voffset        = DIMENSION
   luogo          = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   stato          = inizia termina

```

`\setupcolumnspan [...,*...,...]`

```

*  n = NUMMER
   inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupcombination [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  nx             = NUMMER
   ny             = NUMMER
   ampiezza       = adatta DIMENSION
   altezza        = adatta DIMENSION
   luogo          = sinistra centro destra cima fondo
   distanza       = DIMENSION
   alternativa    = etichetta testo
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   continua       = si no
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR

```


\setupcounter [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  inizia          =  NUMMER
   counter        =  NAME
   metodo         =  pagina
   stato          =  inizia termina
   modo           =  bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT
   prefisso       =  si no
   prefixseparatorset =  NAME
   prefixconversion =  NAME
   prefixconversionset =  NAME
   prefixstarter  =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixstopper  =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixset      =  NAME
   prefixsegments =  NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                     ABSCHNITT:tutti
   numberorder    =  invertito
   numberseparatorset =  NAME
   numberconversion =  NAME
   numberconversionset =  NAME
   numberstarter  =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numberstopper  =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numbersegments =  NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   type           =  primo precedente successivo ultimo numero
   criterio       =  rigido positivo tutti
   prefixconnector =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

\setupdataset [...,*...,...]

* attesa = si no

\setupdelimitedtext [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  prima          =  BEFEHL
   dopo           =  BEFEHL
   language       =  locale globale SPRACHE
   metodo         =  font
   ripeti         =  si no
   luogo          =  testo capoverso margine
   sinistra       =  BEFEHL
   centro         =  BEFEHL
   destra         =  BEFEHL
   nextleft       =  BEFEHL
   nextright      =  BEFEHL
   spazioprima    =  inherits: \rigovuoto
   spaziodopo     =  inherits: \rigovuoto
   marginesinistro =  si no standard DIMENSION
   marginedestro  =  si no standard DIMENSION
   rientro        =  inherits: \impostarientro
   rientrasuccessivo =  si no auto
   stile          =  STYLE BEFEHL
   colore         =  COLOR
   stylesimbolo   =  STYLE BEFEHL
   coloresimbolo  =  COLOR

```

`\setupdescription [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  titolo           = si no
   livello          = NUMMER
   testo            = TEXT
   headcommand      = \...##1
   prima            = BEFEHL
   dopo             = BEFEHL
   tra              = BEFEHL
   alternativa      = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                     margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea          = inherits: \impostaallineamento
   headalign        = inherits: \impostaallineamento
   rientro          = inherits: \impostarientro
   display          = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza         = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza         = nessuno DIMENSION
   sospendi         = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol      = BEFEHL
   closecommand     = \...##1
   espansione      = si no xml
   campione         = TEXT
   margine          = si no standard DIMENSION
   stile            = STYLE BEFEHL
   colore           = COLOR
   stiletesta       = STYLE BEFEHL
   coloretesta      = COLOR

```

`\setupdirections [...,*...,...]`

```

*  bidi    = attivo disattivo locale globale
   metodo  = uno due implicito
   fences  = si no

```

`\setupdocument [...,*...,...]`

```

*  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY        = VALUE

```

`\setupeffect [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  metodo      = nessuno comando
   dilata      = NUMMER
   spessorelinea = NUMMER
   alternativa = normale interno esterno entrambi nascosto dilata

```

\setupenumeration [...,¹...] [...,²...]
OPT

```

1  NAME
2  titolo          = si no
   numero          = si no
   comandonumero   = \...##1
   distanzatitolo  = DIMENSION
   stiletitolo     = STYLE BEFEHL
   coloretitolo    = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   simbolo         = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   stopper         = BEFEHL
   accoppiamento  = NAME
   counter         = NAME
   livello         = NUMBER
   testo          = TEXT
   headcommand     = \...##1
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   alternativa     = sinistra destra inmarginde insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                    margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   headalign       = inherits: \impostaallineamento
   rientro        = inherits: \impostarientro
   display         = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza        = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   sospendi        = adatta ampio nessuno margine NUMBER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   espansione     = si no xml
   campione        = TEXT
   margine         = si no standard DIMENSION
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   stilettesta     = STYLE BEFEHL
   coloretesta     = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupenv [...,*...]

```

*  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE

```

\setupexport [...,*...]

```

*  allinea      = flushleft centro flushright normale
   fonttesto    = DIMENSION
   ampiezza     = DIMENSION
   titolo       = TEXT
   sottotitolo  = TEXT
   autore       = TEXT
   alternativa  = html div
   properties   = si no
   hyphen       = si no
   cssfile      = FILE
   primapagina  = FILE
   ultimapagina = FILE

```

`\setupexternalfigure [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   etichetta     = NAME
   pagina       = NUMMER
   oggetto      = si no
   prefisso     = TEXT
   metodo       = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controllii   = si no
   anteprima    = si no
   mask         = nessuno
   risoluzione  = NUMMER
   colore       = COLOR
   arguments    = TEXT
   ripeti       = si no
   fattore      = adatta ampio max auto implicito
   hfactor      = adatta ampio max auto implicito
   wfactor      = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax  = DIMENSION
   altezzamax   = DIMENSION
   equalwidth   = DIMENSION
   equalheight  = DIMENSION
   scala        = NUMMER
   xscale       = NUMMER
   yscale       = NUMMER
   s            = NUMMER
   sx           = NUMMER
   sy           = NUMMER
   righe        = NUMMER
   luogo        = locale globale implicito
   directory    = PATH
   opzione      = test cornice vuoto
   foregroundcolor = COLOR
   reset        = si no
   sfondo       = colore foreground NAME
   cornice      = attivo disattivo
   coloresfondo = COLOR
   allinea      = inherits: \impostaallineamento
   xmax         = NUMMER
   ymax         = NUMMER
   cornici      = attivo disattivo
   interazione  = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
   fonttesto    = DIMENSION
   comment      = BEFEHL TEXT
   dimensione  = nessuno media crop trim art
   cache        = PATH
   resources    = PATH
   display      = FILE
   conversione  = TEXT
   order        = LISTE
   crossreference = si no NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...,*...,...]`

* opzione = ripeti

`\setupfieldbody [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  inizia          = NUMMER
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   type            = radio sotto testo riga push check signature
   values          = TEXT
   implicito       = TEXT
   colorecornicecampo = COLOR
   colorefondocampo = COLOR
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   allinea         = sinistra centro destra flushleft center flushright
   n               = NUMMER
   simbolo         = NAME
   fieldlayer      = NAME
   opzione         = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
                   auto
   clickdentro     = REFERENCE
   clickfuori      = REFERENCE
   entrareregione  = REFERENCE
   esciregione     = REFERENCE
   dopotasto       = REFERENCE
   format          = REFERENCE
   verifica        = REFERENCE
   calcola         = REFERENCE
   focusin         = REFERENCE
   focusout        = REFERENCE
   openpage        = REFERENCE
   closepage       = REFERENCE

```

\setupfieldcontentframed [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldlabelframed [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato

```

\setupfieldtotalframed [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   distanza       = DIMENSION
   alternativa    = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
   inherits: \impostaincorniciato

```

\setupfiller [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro   = DIMENSION
   sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   alternativa     = simbolo dilata linea spazio
   metodo          = locale globale centro ampio
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   offset          = DIMENSION
   distanza        = DIMENSION
   allinea         = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   simbolo         = BEFEHL
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR

```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 n = NUMMER
alternativa = implicito riga parola
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 statopagina = inizia termina
comando = \...##1
margine = pagina
scala = NUMMER
carta = auto default NAME
inherits: \impostaincorniciato

`\setupfloatcaption [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
2 suffix = BEFEHL
suffixseparator = BEFEHL
suffixstopper = BEFEHL
luogo = sinistra destra centro basso alto griglia sovrapponi interno esterno margineinterno margineesterno
marginestruore marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo dilata nessuno
implicito
comando = \...##1
comandonumero = \...##1
comandotesto = \...##1
spazioprima = inherits: \rigovuoto
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
spaziodopo = inherits: \rigovuoto
distanza = DIMENSION
tra = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
numero = si no nessuno
group = TEXT
marginestruore = DIMENSION
marginedestro = DIMENSION
margineinterno = DIMENSION
margineesterno = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
ampiezza = adatta max DIMENSION
ampiezzamin = adatta DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
inherits: \setupcounter

`\setupfontexpansion [...1] [...2,...]`

1 NAME
2 vector = NAME
fattore = NUMMER
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER
passo = NUMMER

`\setupfontprotrusion [...1] [...2,...]`

1 NAME
2 vector = NAME
fattore = NUMMER
sinistra = NUMMER
destra = NUMMER

`\setupfonts [...*,...]`

* language = no auto

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  goodies   = FILE
   solution = NAME
   less      = NAME
   more      = NAME
   metodo    = preroll separa normale invertito casuale
   criterio  = NUMMER
```

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  luogo           = sinistra destra
   allinea         = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
   strut          = si no
   distanza        = DIMENSION
   sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   spazioprima     = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo      = inherits: \rigovuoto
   comandonumero   = \...##1
   colore          = COLOR
   stilenumero     = STYLE BEFEHL
   colorenúmero    = COLOR
   opzione         = impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto
   margine         = si no standard DIMENSION
   marginesinistro = DIMENSION
   marginedestro   = DIMENSION
   alternativa     = NAME
   rientrasuccessivo = si no auto
   griglia         = inherits: \snaptogrid
   cornice         = numero
   inherits: \setupcounter
```

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   leftoffser      = DIMENSION
   offsetdestro    = DIMENSION
   offsetcima      = DIMENSION
   offsetfondo     = DIMENSION
   correzioneriga  = si no
   inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  sinistra        = BEFEHL
   destra          = BEFEHL
   interno         = BEFEHL
   luogo           = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   fonttesto       = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro         = inherits: \impostarientro
   stile           = STYLE BEFEHL
   colore          = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato inherits: \setupplacement
```

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

```
*  + - TEXT
```

`\setupheadalternative [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 alternativa = orizzontale verticale daqualcheparte
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostaincorniciato

`\setuphigh [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 distanza = DIMENSION
up = DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setuphighlight [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 comando = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setuphyphenation [...,*...,...]`

- * metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
distanza = DIMENSION
campione = TEXT
testo = TEXT
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
separatore = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR

`\setupinitial [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 n = NUMMER
m = NUMMER
prima = BEFEHL
distanza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = riga DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
font = FONT
testo = TEXT
luogo = margine testo
metodo = primo ultimo auto nessuno

`\setupinsertion [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn

\setupitaliccorrection [...,*,...]

* testo sempre globale nessuno

\setupitemgroup [...¹] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...=...]

OPT

OPT

OPT

1 NAME

2 ogni NUMMER

3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine almargine intesto
lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro
cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME

4 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
inherits: \setupcounter

`\setupitemgroup [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME NAME:NUMBER

2 prima = BEFEHL
 dopo = BEFEHL
 tra = BEFEHL
 primaditesta = BEFEHL
 dopotesta = BEFEHL
 testosinistro = BEFEHL
 testodestro = BEFEHL
 sinistra = BEFEHL
 destra = BEFEHL
 fattore = NUMMER
 passo = DIMENSION
 ampiezza = DIMENSION
 distanza = DIMENSION
 opzione = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine
 al margine intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat
 invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio
 NUMMER*vicino orizzontale NAME
 margine = si no standard DIMENSION
 marginesinistro = si no standard DIMENSION
 marginedestro = si no standard DIMENSION
 allinea = inherits: \impostaallineamento
 rientro = inherits: \impostarientro
 inizia = NUMMER
 symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
 simbolo = NAME
 n = NUMMER
 rientrasuccessivo = si no auto
 interno = BEFEHL
 comando = CSNAME
 elementi = NUMMER
 ampiezzamax = DIMENSION
 itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
 alignsymbol = si no
 distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
 mettistopper = si no
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR
 stiletesta = STYLE BEFEHL
 coloretesta = COLOR
 stilemarcatura = STYLE BEFEHL
 coloremarcatura = COLOR
 stilesimbolo = STYLE BEFEHL
 coloresimbolo = COLOR
 inherits: \setupcounter

`\impostaITEMGROUP [...1,...] [...2,...] [...3,...]`
OPT OPT OPT

1 ogni NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

instances:

`\setuplabel [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  titolo           = si no
   numero           = si no
   comandonumero    = \...##1
   distanzatitolo   = DIMENSION
   stiletitolo      = STYLE BEFEHL
   coloretitolo     = COLOR
   titlecommand     = \...##1
   titleleft        = BEFEHL
   titleright       = BEFEHL
   sinistra         = BEFEHL
   destra           = BEFEHL
   simbolo          = BEFEHL
   starter          = BEFEHL
   stopper          = BEFEHL
   accoppiamento   = NAME
   counter          = NAME
   livello          = NUMMER
   testo            = TEXT
   headcommand      = \...##1
   prima            = BEFEHL
   dopo             = BEFEHL
   tra              = BEFEHL
   alternativa      = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                     margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME

   allinea          = inherits: \impostaallineamento
   headalign        = inherits: \impostaallineamento
   rientro          = inherits: \impostarientro
   display          = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza         = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza         = nessuno DIMENSION
   sospendi         = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol      = BEFEHL
   closecommand     = \...##1
   espansione      = si no xml
   referenceprefix  = + - TEXT
   campione         = TEXT
   margine          = si no standard DIMENSION
   stile            = STYLE BEFEHL
   colore           = COLOR
   stiletesta       = STYLE BEFEHL
   coloretesta      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setuplayer [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  stato           = inizia termina continua successivo ripeti
   opzione         = test
   pagina          = NUMMER
   ampiezza        = DIMENSION
   altezza         = DIMENSION
   region          = NAME
   rotazione       = sinistra destra interno esterno NUMMER
   posizione       = si no sovrapponi
   hoffset        = max DIMENSION
   voffset         = max DIMENSION
   offset          = DIMENSION
   dx              = DIMENSION
   dy              = DIMENSION
   sx              = NUMMER
   sy              = NUMMER
   x               = DIMENSION
   y               = DIMENSION
   angolo          = sinistra centro destra cima fondo
   luogo           = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   riga            = NUMMER
   colonna         = NUMMER
   direzione       = normale invertito
   doppiafaccia    = si no
   metodo          = adatta sovrapponi
   ripeti          = si
   preimpostato    = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                     lefttopleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`

OPT

```
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 testo margine bordo
3 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  strut = si no
  n = NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  stilesinistra = STYLE BEFEHL
  stiledestra = STYLE BEFEHL
  coloresinistra = COLOR
  coloredestra = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  ampiezzasinistra = DIMENSION
  ampiezzadestra = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 luogo = sinistra destra entrambi
  scope = sinistra destra locale
  mp = NAME
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  spessorelinea = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  allinea = inherits: \impostaallineamento
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1 NAME
2 compress = si no
  compressmethod = separator stopper spazio
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

```
1 r c
2 dispari pari intestazione NUMMER
3 righe          = adatta NUMMER
  prima          = BEFEHL
  dopo           = BEFEHL
  tra             = BEFEHL
  dilata         = si no DIMENSION
  ampiezzamax    = adatta DIMENSION
  nsinistra      = NUMMER
  n              = NUMMER
  ripeti         = si no
  nx             = NUMMER
  ampiezza       = DIMENSION
  altezza        = adatta riga DIMENSION
  distanza       = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro   = DIMENSION
  allinea        = inherits: \impostaallineamento
  sfondo         = colore
  coloresfondo   = COLOR
  xheight        = max DIMENSION
  xdepth         = max DIMENSION
  stile          = STYLE BEFEHL
  colore         = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 prima          = BEFEHL
  dopo           = BEFEHL
  comando        = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  ampiezza       = DIMENSION
  distanza       = DIMENSION
  dilata         = DIMENSION
  filler         = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 prima = BEFEHL
  dopo  = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```
* prima = BEFEHL
  dopo  = BEFEHL
  tra   = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 inherits: \impostainterlinea
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`
OPT

```
* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAME
```

`\setuplow [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 distanza = DIMENSION
 down = DIMENSION
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 distanza = DIMENSION
 up = DIMENSION
 down = DIMENSION
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 up = DIMENSION
 down = DIMENSION
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR

`\setupMPgraphics [...,*...,...]`

* colore = locale globale
 mpy = FILE

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 format = metafun mpost
 initializations = si no
 setups = NAME
 stiletesto = STYLE BEFEHL
 coloretesto = COLOR
 extensions = si no
 metodo = binary decimal double scaled implicito

`\setupMPpage [...,*...,...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
 2 stato = inizia termina
 ampiezza = DIMENSION
 prima = BEFEHL
 dopo = BEFEHL
 tra = BEFEHL
 allinea = inherits: \impostaallineamento
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR
 cima = BEFEHL
 fondo = BEFEHL
 luogo = sinistra destra centro in margine
 sinistra = BEFEHL
 destra = BEFEHL

`\setupmargindata [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  strut      = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
   comando   = \...##1
   ampiezza   = DIMENSION
   allinea    = inherits: \impostaallineamento
   anchor     = region testo
   luogo      = sinistra destra interno esterno
   metodo     = cima riga primo profondita altezza
   category   = implicito bordo
   scope      = locale globale
   opzione    = testo capoverso
   margine    = locale normale margine bordo
   distanza   = DIMENSION
   hoffset    = DIMENSION
   voffset    = DIMENSION
   dy         = DIMENSION
   spaziofondo = DIMENSION
   threshold  = DIMENSION
   riga       = NUMMER
   stack      = si continua
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR

```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NUMMER

2  inherits: \setupsidebar

```

`\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  n          = NUMMER
   m          = NUMMER
   distanza   = DIMENSION
   allinea    = sinistra centro destra normale

```

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   strut       = si no
   stile       = STYLE BEFEHL
   distanza    = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 openup           = si no
  setsimboli       = NAME
  functionstyle    = STYLE BEFEHL
  compact          = si no
  allinea          = l2r r2l
  bidi             = si no
  sygreek          = normale corsivo nessuno
  lcgreek          = normale corsivo nessuno
  ucgreek          = normale corsivo nessuno
  italics          = 1 2 3 4 nessuno reimposta
  autopunctuation = si no tutti
  setups           = NAME
  domain           = NAME reimposta
  stiletesto       = STYLE BEFEHL
  coloretesto      = COLOR
  functioncolor    = COLOR
  integral         = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
  stylealternative = NAME
  implicito        = normale corsivo
  fraction         = ams ctx
```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 comando = si no
  sinistra = NUMMER
  centro   = NUMMER
  destra   = NUMMER
  mathstyle = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
  colore    = COLOR
  stato     = auto
```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 distanzacima = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  margine       = DIMENSION
  colore        = COLOR
  strut         = si no math tight
  alternativa   = interno esterno entrambi
  linea         = si no auto
  sinistra      = NUMMER
  destra        = NUMMER
  spessorelinea = DIMENSION
  mathstyle     = STYLE BEFEHL
  distanza      = no nessuno sovrapponi
```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME

2 sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
  strut    = si no NUMMER
  allinea  = sinistra centro destra normale
  stile    = STYLE BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  luogo    = cima fondo alto basso pedap normale
```


`\setupmathornament [...1,...] [...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 alternativa = mp
   colore     = COLOR
   mppoffset  = DIMENSION
   mp         = NAME
```

`\setupmathradical [...1,...] [...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 alternativa = implicito normale mp
   colore     = COLOR
   mppoffset  = DIMENSION
   mp         = NAME
```

`\setupmathstackers [...1,...] [...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 sinistra    = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   topcommand = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp         = NAME
   mpheight   = DIMENSION
   mpdepth    = DIMENSION
   mppoffset  = DIMENSION
   colore     = COLOR
   hoffset    = DIMENSION
   voffset    = DIMENSION
   altezzamin = DIMENSION
   mindepth   = DIMENSION
   mathclass  = rel ord
   offset     = min max normale
   luogo      = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut      = si no
   alternativa = normale implicito mp
   ampiezzamin = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
   moffset    = DIMENSION
   order      = normale invertito
   mathlimits = si no
```

`\setupmathstyle [...*,...]`

* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...,...]`
OPT

```
1 NAME
2 griglia      = inherits: \definegridsnapping
   spessorelinea = DIMENSION
   metodo      = otr box
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   distanza    = DIMENSION
   n           = NUMMER
   altezzamax  = DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   passo       = DIMENSION
   profile     = NAME
   allinea     = inherits: \impostaallineamento
   setups      = NAME
   bilanciamento = si no
   splitmethod = nessuno fisso
   alternativa = locale globale
   internalgrid = riga mezzariga
   separatore   = linea
   strut        = si no
   colore       = COLOR
   colorelinea  = COLOR
   direzione    = normale invertito
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupmodule [...]1 [...,...2...,...]
```

OPT

```
1 FILE
2 test = si no
   KEY = VALUE
```

```
\setupnotation [...]1 [...,...2...,...]
```

OPT

```
1 NAME
2 titolo = si no
   numero = si no
   type = note
   comandonumero = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo = STYLE BEFEHL
   coloretitolo = COLOR
   titlecommand = \...##1
   titleleft = BEFEHL
   titleright = BEFEHL
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   simbolo = BEFEHL
   starter = BEFEHL
   stopper = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter = NAME
   livello = NUMMER
   testo = TEXT
   headcommand = \...##1
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra = BEFEHL
   alternativa = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                  margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   headalign = inherits: \impostaallineamento
   rientro = inherits: \impostarientro
   display = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza = nessuno DIMENSION
   sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...##1
   espansione = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione = TEXT
   margine = si no standard DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesta = STYLE BEFEHL
   coloretesta = COLOR
   inherits: \setupcounter
```

```
\setupnotations [...]1 [...,...2...,...]
```

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setupnotation
```

\setupnote [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME

2 interazione = si no numero testo tutti
symbolcommand = \...##1
comandotesto = \...##1
indicatore = si no
separatoretesto = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
rulecommand = BEFEHL
linea = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
separa = tollerante rigido moltorigido NUMMER
fattore = NUMMER
luogo = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
successivo = BEFEHL
n = NUMMER
colorelinea = COLOR
spessorelinea = DIMENSION
setups = NAME
interlinea = NAME
capoverso = si no
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
scope = pagina
distanzacolonne = DIMENSION
continua = si no
alternativa = griglia fisso colonne note nessuno
criterio = pagina
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
allinea = inherits: \impostaallineamento
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
anchor = successivo
inherits: \impostaincorniciato

\setupnotes [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupnote

\setupoffset [...,^{*}...,...]

* inherits: \setupoffsetbox

\setupoffsetbox [...,^{*}...,...]

* x = DIMENSION
y = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
metodo = fisso
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

\setupoutputroutine [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME

2 KEY = CSNAME

\setupoutputroutine [...,^{*}...]

* NAME

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME
2 righe = NUMMER
offset = DIMENSION
metodo = 0 1 2 3
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\setuppagegrid [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME
2 n = NUMMER
nsinistra = NUMMER
ndestra = NUMMER
ampiezza = DIMENSION auto
distanza = DIMENSION
righe = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
direzione = normale invertito
pagina = inherits: \pagina
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridarea [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME
2 stato = inizia termina ripeti
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
clipoffset = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridareatext [...¹] [...²]

1 NAME
2 TEXT

\setuppagegridlines [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME
2 n = NUMMER
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridstart [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

`\setuppageinjection [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 stato = precedente successivo NUMMER
attesa = si no
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME
pagina = inherits: \pagina
statopagina = inizia termina
n = NUMMER
inherits: \impostaincorniciato

`\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 renderingsetup = NAME

`\setuppageshift [...1...] [...2...] [...3...]`
OPT OPT

1 pagina carta
2 NAME
3 NAME

`\setuppagestate [...,*...,...]`

* attesa = si no

`\setuppairedbox [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso
n = NUMMER
distanza = DIMENSION
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\impostaPAIREDBOX [...,*...,...]`

* inherits: \setuppairedbox

instances:

`\setuppaper [...,*...,...]`

* inherits: \impostadimensionicarta

`\setupparagraph [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
setups = NAME

`\setupparagraphintro [...,1...] [...2...]`

1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL

`\setupparallel [...]1 [...]2,...] [...]3,...,...`

```
1  NAME
2  NAME
3  setups      = NAME
   inizia     = NUMBER
   n          = NUMBER
   criterio   = tutti
```

`\setupperiods [...]*,...,...`

```
*  n          = NUMBER
   ampiezza   = DIMENSION adatta
   distanza  = DIMENSION
   simbolo    = BEFEHL
```

`\setupplacement [...]1,...] [...]2,...,...`
OPT

```
1  NAME
2  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   sinistra   = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   griglia    = inherits: \snaptogrid
   correzioneriga = attivo disattivo
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   margine    = si no standard
```

`\setuppositionbar [...]*,...,...`

```
*  stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR
   n          = NUMBER
   min        = NUMBER
   max        = NUMBER
   testo      = TEXT
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
```

`\setupprocessor [...]1,...] [...]2,...,...`
OPT

```
1  NAME
2  stato      = inizia termina
   sinistra   = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   comando    = \...##1
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR
```

`\setupprofile [...]1,...] [...]2,...,...`
OPT

```
1  NAME
2  altezza    = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
   fattore     = NUMBER
   righe       = NUMBER
   metodo      = rigido fisso nessuno
```

`\setupquotation [...]*,...,...`

```
*  inherits: \setupdelimitedtext
```

`\setuprealpagenumber [...]*,...,...`

```
*  inherits: \setupcounter
```

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...] OPT

```
1 NAME
2 etichetta = * NAME
  sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
  type     = implicito testo titolo numero pagina realpage
  setups   = NAME
  autocase = si no
  testo    = TEXT
  stile    = STYLE BEFEHL
  colore   = COLOR
```

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³,...] OPT OPT

```
1 NAME ABSCHNITT
2 implicito
3 prefisso           = si no
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion   = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset          = NAME
  prefixsegments     = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                      ABSCHNITT:tutti
  numberconversion   = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments     = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupregisters [...¹] [...²,...] OPT

```
1 NAME NAME:NUMBER
2 inherits: \impostaregistro
```

\setupregisters [...¹,...] [...²,...] [...³,...] OPT OPT

```
1 NAME
2 NUMBER
3 inherits: \impostaregistro
```

\setuprenderingwindow [...¹,...] [...²,...] OPT

```
1 NAME
2 azioneapripagina = REFERENCE
  azionechiudipagina = REFERENCE
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setups [...*,...]

* NAME

\setupscale [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  scala      =  NUMMER
   xscale    =  NUMMER
   yscale    =  NUMMER
   ampiezza   =  DIMENSION
   altezza   =  DIMENSION
   profondita =  si no
   righe      =  NUMMER
   fattore    =  adatta ampio max auto implicito
   hfactor    =  adatta ampio max auto implicito
   wfactor    =  adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax =  DIMENSION
   altezzamax =  DIMENSION
   s          =  NUMMER
   sx         =  NUMMER
   sy         =  NUMMER
   equalwidth =  DIMENSION
   equalheight = DIMENSION
   griglia    =  si adatta altezza profondita mezzariga

```

\setupsript [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  metodo      =  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   preimpostato =  NAME
   features     =  auto

```

\setupscripts [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupsript

```

\setupselector [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  n =  NUMMER
   m =  NUMMER

```

\setupshift [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  continua =  si no
   unita    =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   metodo   =  NUMMER
   dy       =  NUMMER
   allinea  =  inherits: \impostaallineamento
   stile    =  STYLE BEFEHL
   colore   =  COLOR

```

\setupsidebar [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  spessorelinea =  DIMENSION
   colorelinea   =  COLOR
   alternativa   =  NUMMER
   offsetcima    =  DIMENSION
   offsetfondo   =  DIMENSION
   distanza      =  DIMENSION
   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   livello       =  NUMMER

```

\setupspellchecking [...^{*},...] OPT

```

*  stato =  inizia termina
   metodo =  1 2 3
   elenco =  NAME

```


`\setupstretched [...,*...]`

* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]`

OPT

* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER

`\setupstyle [...,1...] [...,*2...]`

OPT

1 NAME

2 metodo = comando
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setupsubformula [...,1...] [...,*2...]`

OPT

1 NAME

2 rientrasuccessivo = si no auto

`\setups {...,*...}`

* NAME

`\setupTABLE [...,1...] [...,*2...] [...,*3...]`

OPT

OPT

1 r c x y row colonna primo ultimo inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMMER -NUMMER

2 primo least ogni due dispari pari NUMMER -NUMMER

3 extras = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
coloretesta = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
setups = NAME
ampiezzatesto = DIMENSION locale
separa = si no ripeti auto
intestazione = ripeti
opzione = dilata tight
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
stessapagina = prima dopo entrambi
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
splitoffset = DIMENSION
allineacarattere = si no
caratterereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT
distanza = DIMENSION
colore = COLOR
stile = math STYLE BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato

`\setupTEXpage [...,*...]`

* inherits: \setupfittingpage

\setuptabulation [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  format      = TEMPLATE nessuno
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   distanza    = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
   allinea     = sinistra centro destra dimension
   linea       = riga normale
   colorelinea = COLOR
   spessorelinea = DIMENSION
   fonttesto   = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro     = si no
   separa      = si no ripeti auto
   unita       = DIMENSION
   margine     = DIMENSION
   interno     = BEFEHL
   EQ          = BEFEHL
   intestazione = si ripeti testo
   cornice     = attivo disattivo
   titolo      = TEXT
   keeptogether = si no

```

\setuptagging [...^{*},...]

```

*  stato  = inizia termina
   metodo = auto

```

\setuptextbackground [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  stato      = inizia termina
   luogo      = testo capoverso nessuno
   alternativa = NUMMER
   mp         = NAME
   metodo     = NAME
   sfondo     = colore
   coloresfondo = COLOR
   angolo     = rettangolare rotondo
   livello    = NUMMER
   offsetsfondo = DIMENSION
   prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   allinea    = inherits: \impostaaallineamento
   dash       = NUMMER
   raggio     = DIMENSION
   cornice    = attivo disattivo
   colorecornice = COLOR
   spessorelinea = DIMENSION
   voffset    = DIMENSION
   offsetcornice = DIMENSION
   offsetsinistro = si no standard DIMENSION
   offsetdestra = si no standard DIMENSION
   offsetcima  = piccolo medio grande riga DIMENSION
   offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR

```

\setuptextflow [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  ampiezza = DIMENSION
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore   = COLOR

```

\setuptooltip [...¹,...] [...²,...] OPT

```

1  NAME

2  luogo = sinistra centro destra
   inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2 metodo = 1 2 3 4 5 6
language = SPRACHE
alternativa = testo matematica
order = invertito normale
separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME
spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

* viewerprefix = TEXT
stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...,*...]`

* concetto file temporaneo finale NAME

`\setupviewerlayer [...,*...,...]`

* titolo = TEXT
stato = inizia termina
export = si no
stampabile = si no
scope = locale globale
metodo = nessuno comando

`\setupvspacing [...,*...]`
OPT

* inherits: \vspacing

`\setupwithargument {...} {...2}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...} {...2}`

1 CONTENT
2 NAME

`\setupxml [...,*...,...]`

* implicito = nascosto nessuno testo
compress = si no

`\setupxtable [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2 ampiezzatesto = DIMENSION locale
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
opzione = tight max dilata ampiezza altezza fisso
altezzatesto = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
intestazione = ripeti
piedipagina = ripeti
spessorelinea = DIMENSION
separa = si no ripeti auto
splitoffset = DIMENSION
stessapagina = prima dopo entrambi
distanza = DIMENSION
inherits: \impostaincorniciato

\setuvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setvariable {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

\setvariables [...] [...,²...]

- 1 NAME
- 2
 - set = BEFEHL
 - reset = BEFEHL
 - KEY = VALUE

\setvboxregister ... {...}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 CONTENT

\setvisualizerfont [...^{*}...]
OPT

- * FONT

\setvtopregister ... {...}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 CONTENT

\setwidthof ...¹ \to ...²

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\setxmeasure {...} {...}

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

\setxvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setxvariable {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

\setxvariables [...] [..., ...²..., ...]

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

\sfondo {...}

* CONTENT

\SFONDO {...}

* CONTENT

instances: sfondo

\sfrac {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT

\shapedhbox {...}

* CONTENT

\SHIFT {...}

* CONTENT

instances:

\showallmakeup

\showattributes

\showboxes

\showbtxdatasetauthors [..., ...^{*}..., ...]
OPT

* specification = NAME
dataset = NAME
field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution
journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher
school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\showbtxdatasetauthors [...] OPT

* NAME

\showbtxdatasetcompleteness [..., ...^{*}..., ...]
OPT

* specification = NAME
dataset = NAME
field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution
journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher
school series titolo type volume anno yearfiled NAME

\showbtxdatasetcompleteness [...] <div> <div>OPT</div> <div> * NAME </div> </div>
\showbtxdatasetfields [...,.. [*] ...,...] <div> <div>OPT</div> <div> * specification = NAME dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </div> </div>
\showbtxdatasetfields [...] <div> <div>OPT</div> <div> * NAME </div> </div>
\showbtxfields [...,.. [*] ...,...] <div> <div>OPT</div> <div> * rotazione = NUMMER specification = NAME </div> </div>
\showbtxfields [...] <div> <div>OPT</div> <div> * NAME </div> </div>
\showbtxhashedauthors [...] <div> <div>OPT</div> <div> * TEXT </div> </div>
\showbtxtables [...] <div> <div>OPT</div> <div> * TEXT </div> </div>
\showchardata {...} <div> <div> * TEXT </div> </div>
\showcharratio {...} <div> <div> * TEXT </div> </div>
\showcolorbar [...] <div> <div> * COLOR </div> </div>
\showcolorcomponents [...] <div> <div> * COLOR </div> </div>
\showcolorset [...] <div> <div> * COLOR </div> </div>
\showcolorstruts
\showcounter [...] <div> <div> * NAME </div> </div>
\showdirectives
\showdirlsinmargin

<code>\showedebuginfo</code>
<code>\showexperiments</code>
<code>\showfont [...]¹ [...]²,...]</code> <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 FONT</div> <div>2 NUMMER</div> </div>
<code>\showfontdata</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...]*,...]</code> <div> <div>* inherits: \impostafontdeltesto</div> </div>
<code>\showfontstyle [...]¹,...]</code> <code>[...]²,...]</code> <code>[...]³,...]</code> <code>[...]⁴,...]</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 inherits: \impostafontdeltesto</div> <div>2 rm ss tt mm hw cg</div> <div>3 tf bf it sl bi bs</div> <div>4 tutti NUMMER</div> </div>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...}¹</code> <code>[...]²</code> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 REFERENCE</div> </div>
<code>\showhyphenationtrace [...]¹</code> <code>[...]²</code> <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 SPRACHE</div> <div>2 TEXT</div> </div>
<code>\showhyphens {...}</code> <div> <div>* TEXT</div> </div>
<code>\showinjector [...][*],...]</code> <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>* NAME</div> </div>
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> <div> <div>* TEXT</div> </div>
<code>\showlayoutcomponents</code>

\showligature {...} * TEXT
\showligatures [...]
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\showminimalbaseline
\shownextbox \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
\showparentchain \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\showsetupsdefinition [...]
\showtimer {...} * TEXT
\showtokens [...]
\showtrackers
\showvalue {...} * NAME
\showvariable { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 KEY

`\showwarning {...} {...} {...,3...}`

1 NAME

2 NAME NUMBER

3 TEXT

`\simbolo [1...] [2...]`
OPT

1 NAME

2 NAME

`\simbolo {...}`

* NAME

`\simplealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 TEXT

4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 BEFEHL

2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno

3 TEXT

4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER

2 NUMMER

<code>\singlebond</code>
<code>\sinistra ...</code> * CHARACTER
<code>\sixthofsixarguments {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\slicepages [¹...] [...,²..._{OPT}...] [...,³..._{OPT}...]</code> 1 FILE 2 offset = DIMENSION hoffset = DIMENSION voffset = DIMENSION ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION n = NUMMER 3 offset = DIMENSION hoffset = DIMENSION voffset = DIMENSION ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION n = NUMMER
<code>\slovenianNumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\sloveniannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\smallcappedcharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\smallcappedromannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\smaller</code>
<code>\smallskip</code>
<code>\smash [¹...] {²...}</code> _{OPT} 1 w h d t b 2 CONTENT
<code>\smashbox ...</code> * CSNAME NUMMER

$\backslash\text{smashboxed}$... * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashedhbox}$... ¹ {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox}$... ¹ {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [¹ ...] \ ² ... { ³ ...} <small>OPT</small> 1 normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [..., ¹ ...] \ ² ... { ³ ...} <small>OPT</small> 1 inherits: \definegridsnapping 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{someheadnumber}$ [¹ ...] [² ...] 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash\text{somekindoftab}$ [..., [*] ...,...] <small>OPT</small> * alternativa = orizzontale verticale ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION n = NUMMER m = NUMMER
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash\text{someplace}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} [⁶ ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
$\backslash\text{sopralinea}$ { [*] ...} * CONTENT

$\backslash\text{sopralinee} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{SORTING} \left[\overset{1}{...} \right] \{ \overset{2}{...} \}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT instances:
$\backslash\text{sottolinea} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{sottolinee} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{sottopaginasuccessiva}$
$\backslash\text{spanishNumerals} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{spanishnumerals} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{spazifissi}$
$\backslash\text{spazio}$
$\backslash\text{spaziofisso}$
$\backslash\text{speech} \left[\overset{1}{...} \right] \{ \overset{2}{...} \}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{spessoreriga}$
$\backslash\text{spezzaoggettomobile} \left[..., \overset{1}{...}, ... \right] \{ \overset{2}{...} \} \{ \overset{3}{...} \}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{impostaspezzamentooggettomobile}$ 2 BEFEHL 3 CONTENT
$\backslash\text{splitdfrac} \{ \overset{1}{...} \} \{ \overset{2}{...} \}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitfilename} \{...\}$ * FILE

$$\frac{\dots^1}{\dots^2}$$

1 CONTENT

2 CONTENT

\splitoffbase

\splitofffull

\splitoffkind

`\splitoffname`

\splitoffpath

 $\backslash\mathrm{splitoffroot}$

```
\splitofftokens ... \from ... \to \...
```

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

\splitofftype

```
\splitstring ... \at ... \to ... \and ...
```

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

4 CSNAME

`\spreadhbox ...`

* CSNAME NUMMER

$$\sqrt[\text{OPT}]{\dots} \{\dots\}$$

1 TEXT

2 CONTENT

$$\backslash\text{stackcampi} \begin{matrix} [\dots] & [\dots, \dots] & [\dots, \dots] \\ & \text{OPT} & \text{OPT} \end{matrix}$$

1 NAME

2 NAME

```
3 inherits: \setupfieldcategory
```

$$\backslash\mathrm{stackrel{rel}{\{...\}}\{...\}}$$

1 CONTENT

2 CONTENT

1	REFERENCE
2	TEXT

$$\backslash\text{startregister} \quad [^1] \quad [^2] \quad [^3] \quad [^4] \quad [^5] \quad [^6]$$

* CONTENT

$$\backslash\text{startstructurepageregister} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \left[\dots, \overset{3}{\dots}, \dots \right] \left[\dots, \overset{4}{\dots}, \dots \right]$$

4 KEY = VALUE

$$\backslash\text{stirato } [\dots, \dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots] \{ \dots \stackrel{2}{\dots} \}$$

```
instances:
```

1	NAME
2	NAME

1	NAME
2	NAME

```
1  TRUE
2  FALSE
```

<code>\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\stripcharacter ^1. \from ^2. \to ^3..</code> 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\strippedcsname *..</code> * CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * TEXT
<code>\stripspaces \from ^1. \to ^2..</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,...¹...,...] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT

<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \...³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME
<code>\swapcounts \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdims \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypeface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
<code>\switchstyleonly \...[*]</code> * CSNAME

<p><code>\switchtocolour [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\switchtointerlinespace [...,¹...] [...,²...,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \impostainterlinea</p>
<p><code>\switchtointerlinespace [...,[*]...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION</p>
<p><code>\switchtointerlinespace [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\symbolreference [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\synchronizeblank</code></p>
<p><code>\synchronizeindenting</code></p>
<p><code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 mantieni</p>
<p><code>\synchronizeoutputstreams [...,[*]...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\synchronizestrut {...}</code></p> <p>* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER</p>
<p><code>\synchronizewhitespace</code></p>
<p><code>\SYNONYM [...]¹ {...}² {...}³]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p> <p>instances:</p>
<p><code>\systemlog {...}¹ {...}² {...}³]</code></p> <p>1 FILE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>

<code>\systemlogfirst {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...} {...} {...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbinom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{tequal} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{terminariga} [...]$ * REFERENCE
$\backslash\text{testandsplitstring} \overset{1}{...} \backslash\text{at} \overset{2}{...} \backslash\text{to} \overset{3}{...} \backslash\text{and} \overset{4}{...}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{testcolumn} [...]\overset{2}{[...]}$ <small>OPT</small> 1 NUMBER 2 DIMENSION
$\backslash\text{testfeature} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{testfeatureonce} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{testoaiuto} [...]\overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{LABELtesto} \{...\}$ * KEY instances:
$\backslash\text{testoincorniciato} [...]\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT
$\backslash\text{TESTOINCORNICIATO} [...]\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT instances: testoincorniciato
$\backslash\text{testonotapdp} [...]\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT

```
*  titolo      = TEXT
   segnalibro  = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
```

```
1 inherits: \impostalineerimpimento
2 TEXT
3 TEXT
```

```
1  NUMMER
2  DIMENSION
```

```

1  NUMMER
2  DIMENSION

```

1 NUMMER

2 DIMENSION

* NAME

* CONTENT

* NAME

* NAME

* CONTENT

```

1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
   authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

`\textcitation` [¹...] [²...]
OPT

- 1 implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\textcitation` [...,¹...,...] [...,²...,...]

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\textcite` [...,¹...,...] [²...]
OPT

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\textcite` [¹...] [²...]
OPT

- 1 implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\textcite` [...,¹...,...] [...,²...,...]

- 1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\textcontrolspace`

`\textflowcollector` {...}

- * NAME

`\textmath` {...}

- * CONTENT

`\textminus`

`\textormathchar` {...}

- * NUMMER

`\textplus`

<code>\textvisiblespace</code>
<code>\tfrac {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\thainumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\thefirstcharacter {...}</code> * TEXT
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * DIMENSION
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\thirddofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

$\backslash\text{thirdofthreeunexpanded}$ $\{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{thookleftarrow}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{thookrightarrow}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{threedigitrounding}$ $\{...\}^*$ * NUMBER
$\backslash\text{tibetannumerals}$ $\{...\}^*$ * NUMBER
$\backslash\text{tieniblocchi}$ $[...,\dots]^1 [...,\dots]^2$ <small> OPT</small> 1 NAME 2 + -
$\backslash\text{tightlayer}$ $[...]^*$ * NAME
$\backslash\text{tilde}$ $\{...\}^*$ * CHARACTER
$\backslash\text{tinyfont}$
$\backslash\text{tLeftarrow}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tLeftrightarrow}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tlap}$ $\{...\}^*$ * CONTENT
$\backslash\text{tleftarrow}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

`\tleftharpoondown {...} {...}`
 ¹ ²
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tleftharpoonup {...} {...}`
 ¹ ²
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`
 ¹ ²
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tleftrightharpoons {...} {...}`
 ¹ ²
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tmapsto {...} {...}`
 ¹ ²
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\tochar {...}`

* NAME

`\tolinenote [...]`

* REFERENCE

`\TOOLTIP [...1...1...] {...} {...}`
 ¹
 OPT

1 inherits: \setuptooltip

2 TEXT

3 TEXT

instances:

`\TOOLTIP [...1] {...} {...}`
 ¹
 OPT

1 sinistra centro destra

2 TEXT

3 TEXT

instances:

`\topbox {...}`

* CONTENT

`\topleftbox {...}`

* CONTENT

`\toplinebox {...}`

* CONTENT

$\backslash\mathrm{toprightbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{topskippedbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{tRrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tracecatcodetables}$
$\backslash\mathrm{tracedfontname}\{\dots\}$ * FONT
$\backslash\mathrm{traceoutputroutines}$
$\backslash\mathrm{tracepositions}$
$\backslash\mathrm{traduci}\left[\dots,\overset{*}{\dots},\dots\right]$ * SPRACHE = TEXT
$\backslash\mathrm{transparencycomponents}\{\dots\}$ * COLOR
$\backslash\mathrm{transparent}\overset{1}{[\dots]}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{trel}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightharpoondown}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightharpoonup}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightleftharpoons}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{trightoverleftarrow}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{triplebond}$
$\backslash\mathrm{truefilename}\{...\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{truefontname}\{...\}$ * FONT
$\backslash\mathrm{ttraggedright}$
$\backslash\mathrm{ttriplerel}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadleftarrow}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadrightarrow}\{\overset{1}{\dots}\}\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twodigitrounding}\{...\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{tx}$
$\backslash\mathrm{txx}$
$\backslash\mathrm{typ}[\dots,\overset{1}{\dots},\dots]\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{impostatype}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{type}[\dots,\overset{1}{\dots},\dots]\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: $\backslash\mathrm{impostatype}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{typebuffer}[\dots,\overset{1}{\dots},\dots][\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ 1 BUFFER 2 inherits: $\backslash\mathrm{impostatyping}$
$\backslash\mathrm{typeBUFFER}[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ * inherits: $\backslash\mathrm{impostatyping}$

\typedefinedbuffer [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 BUFFER
- 2 inherits: \impostatyping

\typeface

\typefile [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}] {³...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostatyping
- 3 FILE

\typescriptone

\typescriptprefix {.*}

- * NAME

\typescriptthree

\typescripttwo

\typesetbuffer [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 * BUFFER
- 2 inherits: \setupexternalfigure

\typesetfile [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME FILE
- 2 FILE TEXT
- 3 inherits: \setupexternalfigure

\type [¹..._{OPT}...] <<.²...>>

- 1 inherits: \impostatype
- 2 ANGLES

\TYPE [¹..._{OPT}...] {²...}

- 1 inherits: \impostatype
- 2 CONTENT

\TYPE [¹..._{OPT}...] <<.²...>>

- 1 inherits: \impostatype
- 2 ANGLES

\typ [¹..._{OPT}...] <<.²...>>

- 1 inherits: \impostatype
- 2 ANGLES

\uconvertnumber {¹...} {²...}

- 1 inherits: \convertinunero
- 2 NUMMER

$\backslash\mathrm{uedcatcodecommand} \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots \backslash^3 \dots \{ \dots \}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 BEFEHL
$\backslash\mathrm{ultimasottopagina}$
$\backslash\mathrm{undefinevalue} \{ \dots \}$ * NAME
$\backslash\mathrm{undepthed} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underbartext} \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{underbrace} \{ \dots^* \}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{underbracetext} \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{underbracket} \{ \dots^* \}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{underbrackettext} \{ \dots^1 \} \{ \dots^2 \}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{underdash} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underdashes} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underdot} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underdots} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underleftarrow} \{ \dots \}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{underleftharpoonupdown} \{ \dots \}$ * TEXT

$\underleftharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underleftrightharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underparent \{...\}$ * TEXT
$\underparenttext \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underrandom \{...\}$ * CONTENT
$\underrandoms \{...\}$ * CONTENT
$\underrightharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonupdown \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonupup \{...\}$ * TEXT
$\underset \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\understrike \{...\}$ * CONTENT
$\understrikes \{...\}$ * CONTENT
$\undertwoheadleftarrow \{...\}$ * TEXT
$\undertwoheadrightarrow \{...\}$ * TEXT
$\undoassign [...\] [..\overset{2}{...}]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE

$\backslash\text{unframed} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: <code>\impostaincorniciato</code> 2 CONTENT
$\backslash\text{unhhbox} \overset{1}{\dots} \backslash\text{with} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
$\backslash\text{unihex} \{\dots\}$ * NUMBER
$\backslash\text{uniqueMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{uniqueMPpagegraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{UNIT} \{\dots\}$ * CONTENT instances:
$\backslash\text{unprotect} \dots \backslash\text{protect}$
$\backslash\text{unprotected} \overset{1}{\dots} \backslash\text{par}$ * CONTENT
$\backslash\text{unregisterhyphenationpattern} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}]$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceafter} \backslash\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceargument} \overset{1}{\dots} \backslash\text{to} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{unspaced} \{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{unspacestring} \overset{1}{\dots} \backslash\text{to} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\untexargument {...} \to \dots</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \dots</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring \dots \to \dots</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usablocco [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 NAME 2 + - 3 criterio = testo ABSCHNITT
<code>\usacartella [...*,...]</code> * PATH
<code>\usacolonnasonoraesterna [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 FILE

<p><code>\usadocumentoesterno</code> [¹...] [²...] [³...] <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\usafiguraesterna</code> [¹...] [²...] [³...] [⁴...,...] <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 NAME</p> <p>4 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\usaJSscripts</code> [¹...] [²...,...] <small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\usamodulo</code> [¹...] [²...,...] <small>OPT OPT</small></p> <p>1 m p s x t</p> <p>2 FILE</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\usasimboli</code> [...]</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\usaURL</code> [¹...] [²...] [³...] [⁴...] <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\usaurl</code> [¹...] [²...] [³...] [⁴...] <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\usealignparameter</code> *...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\useblankparameter</code> *...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\usebodyfont</code> [...*,...]</p> <p>* inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\usebodyfontparameter</code> *...</p> <p>* CSNAME</p>

<pre> \usebtxdataset [...] [...] [...] [...] OPT OPT OPT 1 NAME 2 FILE 3 specification = NAME </pre>
<pre> \usebtxdefinitions [...] * FILE </pre>
<pre> \usecolors [...] * FILE </pre>
<pre> \usecomponent [...] * FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {...} {...} 1 KEY 2 KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \useenvironment [...] * FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [...] * reimposta FILE </pre>
<pre> \usefile [...] [...] [...] OPT 1 NAME 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter *... * CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter *... * CSNAME </pre>

<code>\useindentnextparameter *..</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter *..</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter *..</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAME
<code>\useMPgraphic {...} {...¹...²...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {...} {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\useMPvariables [...¹] [...²;...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter *..</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter *..</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userferenceparameter *..</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>

`\usesetupparameter \...`

* CSNAME

`\usestaticMPfigure [...,1...,...OPT] [...2]`

1 inherits: \setupscale

2 NAME

`\usesubpath [...,*,...]`

* PATH

`\usetexmodule [...1] [...,2...,...OPT] [...,3...,...OPT]`

1 m p s x t

2 FILE

3 KEY = VALUE

`\usetypescript [...1] [...2] [...3]`
_{OPT} _{OPT}

1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tutti

2 NAME fallback implicito dtp simple

3 size nome

`\usetypescriptfile [...*]`

* reimposta FILE

`\usezipfile [...1] [...2]`
_{OPT}

1 FILE

2 FILE

`\utfchar {...}`

* NUMMER

`\utflower {...}`

* TEXT

`\utfupper {...}`

* TEXT

`\utilityregisterlength`

`\VerboseNumber {...}`

* NUMMER

`\vaia {...1} [...2]`

1 CONTENT

2 REFERENCE

`\vaiabox {...1} [...2]`

1 CONTENT

2 REFERENCE

<code>\vaiapagina {...} [...]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\vaigu [...]</code> * DIMENSION
<code>\valorecolore {...}</code> * COLOR
<code>\vboxreference [...,¹...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbosenumber {...}</code> * NUMMER
<code>\versione [...]</code> * concetto file temporaneo finale NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,[*]...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,[*]...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\viewerlayer [...]¹ {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT

$\backslash vl$ [...] <div> <div>OPT</div> <div> * NUMMER </div> </div>
$\backslash vphantom$ {...} <div> <div> * CONTENT </div> </div>
$\backslash vpos$ {...} {...} <div> <div>1 NAME</div> <div>2 CONTENT</div> </div>
$\backslash vsmash$ {...} <div> <div> * CONTENT </div> </div>
$\backslash vsmashbox$... <div> <div> * CSNAME NUMMER </div> </div>
$\backslash vsmashed$ {...} <div> <div> * CONTENT </div> </div>
$\backslash vspace$ [...] [...] <div> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 NAME</div> <div>2 NAME</div> </div> </div>
$\backslash vspaceing$ [...]*[...] <div> <div> <div>OPT</div> <div> * preferenza stessapagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME </div> </div> </div>
$\backslash WidthSpanningText$ {...} {...} {...} <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 DIMENSION</div> <div>3 FONT</div> </div>
$\backslash wdofstring$ {...} <div> <div> * TEXT </div> </div>
$\backslash widthhofstring$ {...} <div> <div> * TEXT </div> </div>
$\backslash widthspanningtext$ {...} {...} {...} <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 DIMENSION</div> <div>3 FONT</div> </div>
$\backslash withoutpt$ {...} <div> <div> * DIMENSION </div> </div>

$\backslash\text{words}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{wordtonumber}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 uno due tre quattro cinque 2 TEXT
$\backslash\text{writedatatolist}\left[\dots\right]^1\left[\dots,\dots\overset{2}{=}\dots,\dots\right]^2\left[\dots,\dots\overset{3}{=}\dots,\dots\right]^3$ <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 KEY = VALUE
$\backslash\text{writestatus}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{XETEX}$
$\backslash\text{XeTeX}$
$\backslash\text{xdefconvertedargument}\backslash\dots\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{xequal}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xfrac}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{xhookleftarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xhookrightarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xLeftarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xLeftrightarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

`\xleftarrow {1...} {2...}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftharpoondown {1...} {2...}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftharpoonup {1...} {2...}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightharrow {1...} {2...}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightharpoons {1...} {2...}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\xmapsto {1...} {2...}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\xmladdindex {...}`

* NODE

`\xmllafterdocumentsetup {1...} {2...} {3...}`

1 NAME

2 SETUP

3 SETUP

`\xmllaftersetup {1...} {2...}`

1 SETUP

2 SETUP

`\xmlall {1...} {2...}`

1 NODE

2 LPATH

`\xmlappenddocumentsetup {1...} {2...}`

1 NAME

2 SETUP

`\xmlappendsetup {...}`

* SETUP

\xmlapplyselectors {...}

* NODE

\xmlatt {...} {...}

1 NODE

2 NAME

\xmlattdef {...} {...} {...}

1 NODE

2 NAME

3 TEXT

\xmlattribute {...} {...} {...}

1 NODE

2 LPATH

3 NAME

\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}

1 NODE

2 LPATH

3 NAME

4 TEXT

\xmlbadinclusions {...}

* NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

1 NAME

2 SETUP

3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

1 SETUP

2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE

2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE

2 NAME

3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE

2 NAME

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlcount {...}`

- * NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

- * NODE

`\xmldirectives {...}`

- * NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

- * NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

- * NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

- * NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\xmldoifnot {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifnotselfempty {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE

\xmldoifnottext {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

\xmldoifselfempty {...} {...}

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmlelement {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlfilter {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlfirst {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlflush {...}`

- * NODE

`\xmlflushcontext {...}`

- * NODE

`\xmlflushdocumentsetups {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP

`\xmlflushlinewise {...}`

- * NODE

`\xmlflushpure {...}`

- * NODE

`\xmlflushspacewise {...}`

- * NODE

`\xmlflushtext {...}`

- * NODE

`\xmlinclude {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlinclusion {...}`

- * NODE

\xmlinclusions {...} * NODE
\xmlinfo {...} * NODE
\xmlinjector {...} * NAME
\xmlinlineverbatim {...} * NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAME 2 CSNAME
\xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP

<pre>\xmlmain {...}</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\xmlmapvalue {...} {...} {...}</pre> <p>1 CATEGORY</p> <p>2 NAME</p> <p>3 TEXT</p>
<pre>\xmlname {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlnamespace {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlnonspace {...} {...}</pre> <p>1 NODE</p> <p>2 LPATH</p>
<pre>\xmlpath {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlpos {...}</pre> <p>* NODE</p>
<pre>\xmlposition {...} {...} {...}</pre> <p>1 NODE</p> <p>2 LPATH</p> <p>3 NUMMER</p>
<pre>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 SETUP</p>
<pre>\xmlprependsetup {...}</pre> <p>* SETUP</p>
<pre>\xmlprettyprint {...} {...}</pre> <p>1 NODE</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}</pre> <p>1 BUFFER</p> <p>2 NAME</p> <p>3 XMLSETUP</p>

\xmlprocessdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 XMLSETUP

\xmlprocessfile {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlraw {...}

- * NODE

\xmlrefatt {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME

\xmlregisterddocumentsetups {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

- 1 NAME
- 2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlremovesetup {...} * SETUP
\xmlresetdocumentsetups {...} * NAME
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups {...} * NAME
\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...,*...] * NAME
\xmlsetsetup {...} {...} {...} 1 NAME 2 LPATH 3 SETUP
\xmlsetup {...} {...} 1 NODE 2 SETUP
\xmlshow {...} * NODE
\xmlsnippet {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER
\xmlstrip {...} {...} 1 NODE 2 LPATH

`\xmlstripnolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstripped {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlstrippednolines {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltag {...}`

- * NODE

`\xmlexentity {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\xmltext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltobuffer {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 BUFFER

`\xmltofile {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 FILE

`\xmlvalue {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

- * NODE

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrel{\text{...}\text{...}\text{...}}{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 CSNAME

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 TEXT

2 TEXT

$\xrightarrow{\text{...}\text{...}\text{...}}$

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xypos {...}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com