> en el sitio curser como se cambia el tamaño de la fuente del actual navegador de archivos de la izquierda?

Buena pregunta 💡

En **Cursor IDE** (que está basado en VS Code), el tamaño del archivo de la izquierda se llama el **Explorer**. El tamaño de fuente de esa parte **no se cambia con el tamaño de fuente del editor**, sino con una opción distinta en la configuración.

Aquí tienes cómo hacerlo paso a paso:

🔧 Método 1: Desde la interfaz de configuración

1. Abre **Cursor**.
2. Presiona **Ctrl + ,** (coma) o ve a **File → Preferences → Settings**.
3. En la barra de búsqueda de arriba, escribe:

```
explorer
```

```
tree.font.size
```

4. Si no aparece nada, busca:

```
javascript
```

```
window.zoomLevel
```

> Pregunta lo que quieras

- Por ejemplo, pon `1` para agrandar todo un poco, o `-1` para reducirlo.

🔧 Método 2: Editando el archivo `settings.json` directamente

1. Abre el **Command Palette** con **Ctrl + Shift + P**.
2. Escribe y selecciona: **Preferences: Open Settings (JSON)**.
3. Agrega esta línea (o ajusta si ya existe):

```
"window.zoomLevel": 1
```

Puedes probar con distintos valores:

- `0` → tamaño por defecto.
- `1` → un poco más grande
- `2` → bastante más grande

📝 Nota

VS Code (y por tanto Cursor) **no tiene una opción separada nativa** solo para cambiar la fuente del árbol de archivos (explorer).
Solo puedes hacerlo:

- con `window.zoomLevel`, o
- con una **extensión de personalización de temas** 🎨 (por ejemplo, *Custom CSS and JS Loader*) si quieres alcance solo el árbol.

> Pregunta lo que quieras

¿Quieres que te indique cómo usar una extensión para cambiar **solo** la fuente del árbol (sin afectar el resto de la interfaz)?

> que con los datablads de un chart en filamentphp?

Excelente pregunta 💡

En **FilamentPHP**, los **DataLabels** son una **característica de los gráficos (charts)** que te permiten **mostrar los valores de los datos directamente sobre las barras, líneas o sectores del gráfico**, en lugar de que el usuario tenga que pasar el ratón encima para verlos en un tooltip.

📌 En otras palabras:

Los **DataLabels** son **etiquetas numéricas o textuales** que aparecen junto a cada punto, barra o porción del gráfico, mostrando su valor.

Por ejemplo, si tienes un gráfico de barras con ventas mensuales:

Mes	Ventas
Ene	1500
Feb	2300

> Pregunta lo que quieras

Si activas los **datalabels**, cada barra mostrará esos valores (`1500`, `2300`, `1800`) directamente sobre ella.

🧩 Ejemplo en FilamentPHP

Supongamos que tienes un **Widget de tipo Chart** en Filament:

```
php
```

```
use Filament\Widgets\ChartWidget;

class VentasChart extends ChartWidget
{
    protected static ?string $heading = 'Ventas mensuales';

    protected function getData(): array
    {
        return [
            'datasets' => [
                [
                    'label' => 'Ventas',
                    'data' => [1500, 2300, 1800],
                    'backgroundColor' => '#36A2FF',
                ],
            ],
            'labels' => ['Enero', 'Febrero', 'Marzo'],
        ];
    }

    protected function getType(): string
    {
        return 'bar';
    }
}
```

> Pregunta lo que quieras

Por defecto, los **DataLabels están desactivados**.

Para activarlos, debes usar la configuración de **Chart.js** (la librería base que usa Filament Charts) y su **plugin de datalabels**.

💡 Cómo activar los DataLabels

Filament usa **Chart.js**, y puedes añadir el plugin de datalabels así:

```
php
```

```
protected function getOptions(): array
{
    return [
        'plugins' => [
            'datalabels' => [
                'display' => true,
                'color' => '#FFF',
                'anchor' => 'end',
                'align' => 'top',
                'offset' => 4,
                'weight' => 'bold',
            ],
        ],
    ];
}
```

> Pregunta lo que quieras

Esto hará que se muestren los valores encima de cada barra (o punto).

🔍 Requisitos

Si tu versión de Filament o del plugin **no muestra los datalabels**, asegúrate de que:

- Estás usando **Filament v3+**.
- El plugin `chartjs-plugin-datalabels` está incluido (Filament Charts lo soporta desde v3.1, o puedes agregarlo manualmente si personalizas el frontend).

¿Quieres que te muestre un ejemplo completo de un gráfico en Filament con datalabels activados (por ejemplo, un gráfico de barras con valores visibles)?

```
Illuminate\Foundation\Exceptions\ViteManifestNotFoundException

Vite manifest not found at: C:
\Users\jamonsoft\_ signarasPortables\laragon\www\2k-Proyecto-
Pilagra\pilagra_im_mediaserch_2025_10_31\public\build\manifest.json
```

> Pregunta lo que quieras

```
512 {
513 }, // C:\xampp\htdocs\SmartAnchor\public\index.php:55
514 [ # 0. file,$path) {
➡ 515 [ ... ]; // C:\xampp\htdocs\SmartAnchor\vendor\laravel\framework\src\illuminate\foundation\helpers.php:850
516 [ # 1. file,$path) {
517 [ ... ]; // C:\xampp\htdocs\SmartAnchor\vendor\laravel\framework\src\illuminate\foundation\helpers.php:850
518 [ static:$manifests[$path] = [] ... ]; // C:\xampp\htdocs\SmartAnchor\vendor\laravel\framework\src\illuminate\foundation\Vite.php:880
519 [ ... ]; // C:\xampp\htdocs\SmartAnchor\vendor\laravel\framework\src\illuminate\foundation\Vite.php:880
Illuminate\Foundation\Vite::asset("resources/js/filament-chart-js-plugins.js")
```

> Pregunta lo que quieras

Perfecto 👍 — este error es **muy común** en Laravel + Filament cuando trabajas con **Vite** y los assets aún no han sido compilados o están mal referenciados.

Vamos paso a paso 👇

```
🧩 Filament\Support\Facades\FilamentAsset
Pregunta lo que quieras

Illuminate\Foundation\Exceptions\ViteManifestNotFoundException
Vite manifest not found at: public/build/manifest.json
```

Laravel intenta cargar el archivo `manifest.json` que **Vite genera al compilar los assets (JS, CSS, etc.)**, pero **no lo encuentra** en la carpeta `public/build`.

🧩 Causas posibles

1. **Aún no compilaste los assets con Vite**
   👉 No existe `public/build/manifest.json`.
2. **El directorio de build cambió**
   (Por ejemplo, si `vite.config.js` usa otro `build.outDir` distinto de `public/build`.)
3. **El entorno de producción está intentando cargar assets de Vite** pero no están corriendo `npm run build`.
4. **Instalaste Filament recientemente** y ahora hacen un archivo JS adicional (`filament-chart-js-plugins.js`) pero Vite no lo generado su manifest aún.

✅ Solución rápida

1. Instala dependencias (si no lo hiciste)

```
bash
```

```
npm install
```

> Pregunta lo que quieras

Para desarrollo (auto recarga):

```
bash
```

```
npm run dev
```

Para producción:

```
bash
```

```
npm run build
```

Esto generará:

```
arch
```

```
public/build/manifest.json
```

Y el error desaparecerá. 🎉

🧩 Nota extra sobre Filament

Si estás ejecutando:

```
tex
```

```
Illuminate\Foundation\Vite::asset("resources/js/filament-chart-js-plugins.js")
```

Eso significa que **Filament está intentando incluir un archivo que aún no ha sido compilado**. Por lo tanto, necesitas ejecutar `npm run build` o `npm run dev` para que Vite lo genere.

> Pregunta lo que quieras

👉 Una vez que corras `npm run build`, ese archivo quedará registrado en el manifest.

⚙️ Verifica tu configuración de `vite.config.js`

Abre `vite.config.js` y asegúrate de tener algo así:

```
?
```

```
import { defineConfig } from 'vite';
import laravel from 'laravel-vite-plugin';

export default defineConfig({
    plugins: [
        laravel({
            input: [
                'resources/sass/app.scss',
                'resources/js/app.js',
                'resources/js/filament-chart-js-plugins.js', // ← si usas Filament Charts
            ],
            refresh: true,
        }),
    ],
});
```

> Pregunta lo que quieras

🧩 En resumen

Falta el JS de Filament	Agrega `'resources/js/filament-chart-js-plugins.js'` en el `vite.config.js`
Cambiaste `outDir` en Vite	Asegúrate de que Laravel busque en el mismo path (`public/build`)

> Pregunta lo que quieras

¿Quieres que te ayude a revisar exactamente qué debería tener tu `vite.config.js` para que Filament y los datablads funcionen bien juntos?

```
➜ ~ ⚙ R:\xmx ⚙ M:\Proyecto\Portables ⚙ laragon ⚙ www ⚙ 2k-Proyecto-Pilagra ⚙ pilagra_im_mediaserch_2025_10_31 ⚙ ➜ npm run dev

> dev
> vite

You are using Node.js 18.0.0. Vite requires Node.js version 20.19+ or 22.12+. Please upgrade your Node.js version.
error when starting dev server:
TypeError: crypto.hash is not a function
```

> Pregunta lo que quieras

Perfecto 🙌
Ese mensaje lo deja **claramente** tu versión de Node.js (**v18.0.0**) es **demasiado antigua** para la versión de Vite que usa tu proyecto (que ahora requiere **Node 20.19+ o 22.12+**).

Vamos a ver cómo actualizar Node.js según tu sistema operativo. 👇

🖥️ Si estás en Windows (usando Laragon, como parece por tu ruta)

Tienes varias opciones; te dejo las tres más comunes 👇

⚙️ Opción 1: Actualizar desde el instalador oficial (recomendada)

1. Ve a la página oficial de Node.js:
   👉 https://nodejs.org/es/download/ 4
2. Descarga la versión **LTS (Long Term Support)** — por ejemplo, **20.x o 22.x**.
3. Instálala **encima de la versión actual** (no necesitas desinstalar la vieja).
4. Luego abre una nueva terminal y verifica:

```
bash
```

```
node -v
```

> Pregunta lo que quieras

Debe mostrar algo como:

```
bash
```

```
v20.19.0
```

> Pregunta lo que quieras

Después de eso, ya podrás correr:

```
bash
```

```
npm run dev
```

⚙️ Opción 2: Usar nvm for Windows (gestor de versiones de Node)

Si quieres tener **varias versiones de Node.js** (por ejemplo, para distintos proyectos):

1. Descarga **nvm for Windows** aquí:
   👉 https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases 4
2. Instálalo (acepta las rutas por defecto).
3. Luego abre **PowerShell** o **CMD** y ejecuta:

```
bash
```

```
nvm install 20.19.0
nvm use 20.19.0
node -v
```

> Pregunta lo que quieras

✅ Ahora Node usará la versión 20.19.0 solo en esa sesión.

📦 Opción 3: Si usas Laragon portable

Si Laragon incluye su propio Node.js (en `C:\laragon\bin\node` o similar)

> Pregunta lo que quieras

1. Descarga la versión de Node.js para Windows (64 bits) desde:
   https://nodejs.org/dist/latest-v20.x/

> Pregunta lo que quieras

2. Descomprímelo en alguna ruta, por ejemplo:

```
nodejs
```

```
C:\Laragon\bin\node\v20.19.0
```

3. En Laragon, abre **Menú → Terminal → Configuración de rutas** y cambia la ruta de Node a esa nueva carpeta.
4. Reinicia Laragon y verifica:

```
bash
```

```
node -v
```

🧹 Limpieza final

Después de actualizar Node, conviene hacer:

```
bash
```

```
npm cache clean --force
rm -rf node_modules
npm install
npm run dev
```

¿Quieres que te diga exactamente cómo hacerlo paso a paso **dentro de Laragon portable**, sin romper tu `p`?

> Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies