




A / .D12





A-A (1 : 12) / .H9





LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	Ref_CV-GT-600	Esqueleto de referencia CV-GT-600: 76 parámetros del generador + planos de trabajo
2	1	Pata_ZP2026_LBP530	Subensamble Pata_ZP2026_LBP530 (39 piezas) · LBP530-18
3	1	ConjuntoEjeMotriz_LBP530_GT	Subensamble ConjuntoEjeMotriz_LBP530_GT (11 piezas) · LBP530-18
4	1	PL_LatLib_LBP530_L600	FAB · Placa lateral libre (−Y) chapa 3 plegada L=600
5	1	PL_LatMot_LBP530_L600	FAB · Placa lateral motriz (+Y) chapa 3 plegada L=600
6	2	PL_SupleDescanso_LBP530	FAB · Suple de descanso PL5 108×108 (UCF206 sobre el alma, línea BRP)
7	1	PE_Trav_B002A_LBP530	FAB · Travesaño tipo ZP2026 (B_002A) — C 71×38×3 con orejas (bajo guías de apoyo)
8	4	Sop_GuarLat_BM	Poste de guía de cajas · Sop_GuarLat_BRP
9	4	PortaGuardaMovex_BM	Porta guía Movex BM · PortaGuardaMovex_BM
10	2	PL_GuiaDesgaste_LBP530_L503	FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=503.6
15	7	GUI-APO_LBP530_L600	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30)
16	2	P22862_nosebar_530_18in	*Varía*
17	1	PL_Frente_Nose_ENT_LBP530	FAB · Frente porta-nosebar entrada chapa 3 plegada 470×104.55
18	1	PL_Frente_Nose_DES_LBP530	FAB · Frente porta-nosebar descarga chapa 3 plegada 470×240
19	1	RET-D63_LBP530	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 (6202-2RS) · eje muerto Ø15 SAE
20	1	RET-D63_COLA_LBP530	FAB · Rodillo de COLA (tensor) Ø63.5 en COLISA 9x40 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 (6202-2
21	2	1485N3_Mounted Ball Bearing with Four-Bolt Flange	UCF206 · 1485N3_Mounted Ball Bearing with Four-Bolt Flan
23	1	caja_314508014	Motorreductor del BRP · caja_314508014
24	1	50154	Brazo de reacción 50154 · 50154
25	1	EspBrazoReac_d25_L50	Pasador brazo de reacción · EspBrazoReac_d25_L50
27	2	GUI-LAT_LBP530_L600	NORM · Guía de cajas conical rail L 1¼ in (P12501C) sobre portas Movex
28	2	P5323010018A_banda_GT_L600	*Varía*
29	1	P5323010018A_goma_GT_L600	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 24 filas)

CV-GT-600 · Movex 530 18 in · L nose a nose 600 · bottom head drive según manual Movex p.72 · corte A-A por el plano medio · piezas FAB pintadas RAL 7035 · fuente: gen_lbp530.mjs (capa user) → inventor_lbp530.py

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha		Fecha	
scont					09/09/2026	
				CV-GT-600 GA / corte A-A		
				LBP530-GA-02	Edición	Hoja 1 / 2

Pernería (perno coche 3/8 + golillas + tuerca, 6 ítems) en la lista completa de la hoja 2

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	Ref_CV-GT-600	Esqueleto de referencia CV-GT-600: 76 parámetros del generador + planos de trabajo
2	1	Pata_ZP2026_LBP530	Subensamble Pata_ZP2026_LBP530 (39 piezas) · LBP530-18
3	1	ConjuntoEjeMotriz_LBP530_GT	Subensamble ConjuntoEjeMotriz_LBP530_GT (11 piezas) · LBP530-18
4	1	PL_LatLib_LBP530_L600	FAB · Placa lateral libre (−Y) chapa 3 plegada L=600
5	1	PL_LatMot_LBP530_L600	FAB · Placa lateral motriz (+Y) chapa 3 plegada L=600
6	2	PL_SupleDescanso_LBP530	FAB · Suple de descanso PL5 108×108 (UCF206 sobre el alma, línea BRP)
7	1	PE_Trav_B002A_LBP530	FAB · Travesaño tipo ZP2026 (B_002A) — C 71×38×3 con orejas (bajo guías de apoyo)
8	4	Sop_GuarLat_BM	Poste de guía de cajas · Sop_GuarLat_BRP
9	4	PortaGuardaMovex_BM	Porta guía Movex BM · PortaGuardaMovex_BM
10	2	PL_GuiaDesgaste_LBP530_L503	FAB · Guía lateral de desgaste UHMW 12×15 (Guias_desgaste_BRP) L=503.6
11	18	ANSI B18.5 - 3/8-16 UNC - 1, RHSSNBI	Content Center · ANSI B18.5 - 3_8-16 UNC - 1(8)
12	27	ASTM F436 - 3/8 CW	Content Center · ASTM F436 - 3_8(1)
13	27	ANSI B18.21.1 - 0.375	Content Center · ANSI B18.21.1 - 0.375
14	27	AS 2465 - 3/8 UNC	Content Center · AS

Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha
scont			09/09/2026

CV-GT-600 · lista de piezas completa (incluye pernería Content Center, piezas reales ZP2026 y subensambles)

CV-GT-600 GA / corte A-A

LBP530-GA-02

Edición

Hoja 2 / 2