

API de Estoque e Endereçamento

Guia de uso — como o usuário deve se comportar ao consumir a API

Tabela alvo: **t_item_enderecamento** · Operações: **GET** · **POST** · **PUT** · **DELETE** · Versão: **v1**
Formato: **JSON** (preferencial) ou Form Data / Query Params · Respostas sempre em JSON

Visão Geral & Fluxo Recomendado

Esta API permite o gerenciamento completo das posições de estoque por meio das quatro operações CRUD. O usuário deve sempre seguir um fluxo seguro: **consultar antes de alterar ou excluir**, garantindo que está operando sobre os IDs corretos.



DICA ESSENCIAL

É altamente recomendável fazer um **GET** antes de qualquer **PUT** ou **DELETE**, para confirmar os IDs e o estado atual do estoque antes de modificar ou remover dados.

URL Base

<https://gestao.humanaalimentar.com.br/erp/api/v1/human/crud-stock/index.php>

Autenticação — obrigatória em toda requisição

O Token de Segurança pode ser enviado de duas formas. Escolha **uma** delas:

Forma	Como enviar	Exemplo
Header (recomendado)	Cabeçalho HTTP	HTTP_X_API_TOKEN: WMS-TOKEN-STOCK-2026
Query String	Parâmetro na URL	?token=WMS-TOKEN-STOCK-2026

ATENÇÃO À SEGURANÇA

Enviar o token pela URL o deixa visível em logs e histórico. Prefira sempre o **Header** em ambientes de produção.

GET

1. Consultar Estoque (Ler)

Retorna a listagem atualizada do estoque e das posições. É a operação segura, usada para confirmar dados antes de qualquer escrita.

Parâmetros da URL (opcionais)

Parâmetro	Tipo / Formato	Descrição
data_limite opcional	YYYY-MM-DD	Define a data limite de busca. Padrão: data atual.

Exemplo de requisição (cURL)

```
# Consulta simples com token via query string
curl -X GET "https://gestao.humanaalimentar.com.br/erp/api/v1/human/crud-stock/index.php?token=WMS-TOKEN-STOCK-2026"
```

POST

2. Criar Novo Registro

Insere um novo endereço / posição de item no estoque.

Campos

Campo	Tipo	Obrigatoriedade
item_id	inteiro	Obrigatório
unidade_id	inteiro	Obrigatório
estoque	numérico	Opcional
nivel	texto	Opcional
rua	texto	Opcional
posicao	texto	Opcional
lote	texto	Opcional
data_validade	texto	Opcional

Corpo da requisição (JSON)

```
{
  "item_id": 1050,
  "unidade_id": 1,
  "estoque": 25.5,
  "nivel": "A1",
  "rua": "05",
  "posicao": "10",
  "lote": "LOTE-XYZ",
  "data_validade": "2026-12-31"
}
```

Exemplo de requisição (cURL)

```
curl -X POST "https://gestao.humanaalimentar.com.br/erp/api/v1/human/crud-stock/index.php" \
-H "HTTP_X_API_TOKEN: WMS-TOKEN-STOCK-2026" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"item_id": 1050, "unidade_id": 1, "estoque": 25.5, "rua": "05"}'
```

PUT

3. Atualizar Registro

Atualiza um ou mais campos de um registro já existente. **Envie apenas os campos que deseja alterar.**

Filtro obrigatório — escolha um dos dois modos

Modo	Campo(s)	Abrangência
Por Primary Key	<code>id_item_enderecamento</code>	Afeta apenas um registro
Por item + unidade	<code>item_id</code> + <code>unidade_id</code>	Afeta todos os registros desse item e unidade

CUIDADO

Usar `item_id` + `unidade_id` altera **todos** os registros correspondentes de uma só vez. Para mudar um único registro, prefira o `id_item_enderecamento`.

Campos que podem ser atualizados: `estoque`, `nivel`, `rua`, `posicao`, `lote`, `data_validade`.

Corpo usando Primary Key (JSON)

```
{
  "id_item_enderecamento": 45,
  "estoque": 100,
  "nivel": "B2"
}
```

Corpo usando item_id e unidade_id (JSON)

```
{
  "item_id": 1050,
  "unidade_id": 1,
  "estoque": 100
}
```

Exemplo de requisição (cURL)

```
curl -X PUT "https://gestao.humanaalimentar.com.br/erp/api/v1/human/crud-stock/index.php" \
-H "HTTP_X_API_TOKEN: WMS-TOKEN-STOCK-2026" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"id_item_enderecamento": 45, "estoque": 100}'
```

DELETE

4. Excluir Registro

Exclui **permanentemente** registros do estoque.

OPERAÇÃO IRREVERSÍVEL

A exclusão é permanente. Faça sempre um **GET** antes para confirmar exatamente qual registro será removido. Não há como desfazer.

Filtro obrigatório — escolha um dos dois modos

Modo	Campo(s)	Abrangência
Por Primary Key	<code>id_item_enderecamento</code>	Exclui apenas um registro
Por item + unidade	<code>item_id</code> + <code>unidade_id</code>	Exclui todos os registros desse item e unidade

Corpo usando Primary Key (JSON)

```
{
  "id_item_enderecamento": 45
}
```

Corpo usando item_id e unidade_id (JSON)

```
{
  "item_id": 1050,
  "unidade_id": 1
}
```

Exemplo de requisição (cURL)

```
curl -X DELETE "https://gestao.humanaalimentar.com.br/erp/api/v1/human/crud-stock/index.php" \
-H "HTTP_X_API_TOKEN: WMS-TOKEN-STOCK-2026" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"id_item_enderecamento": 45}'
```

Tratamento de Erros & Respostas

Todas as respostas voltam em JSON com o campo `sucesso` (booleano) e uma `mensagem` descritiva. Verifique sempre esse campo antes de prosseguir.

Resposta de sucesso (ex.: 200 OK / 201 Created)

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Registro(s) excluído(s) com sucesso."
}
```

Resposta de erro (ex.: 400 Bad Request / 401 Unauthorized)

```
{
  "sucesso": false,
  "mensagem": "Informe o id_item_enderecamento ou a combinação de item_id e unidade_id."
}
```

Códigos de status mais comuns

Código	Significado	O que fazer
200 OK	Operação concluída	Seguir o fluxo normalmente.
201 Created	Registro criado (POST)	Guardar o ID retornado, se houver.
400 Bad Request	Dados/filtro ausentes ou inválidos	Revisar os campos obrigatórios do corpo.
401 Unauthorized	Token ausente ou inválido	Conferir o <code>HTTP_X_API_TOKEN</code> .

BOAS PRÁTICAS — RESUMO

1. Autentique toda requisição. 2. Consulte (GET) antes de alterar/excluir. 3. Para um único registro, use o `id_item_enderecamento`. 4. No PUT, envie só os campos a alterar. 5. Confira o campo `sucesso` em toda resposta.