

OFAD GOLEM

CATALOGUE DES INSTRUMENTS ET DES EFFETS

Les noms sont propres au Groovebox ; chaque module reprend le principe d'une famille de machines, jamais son nom, sa façade ni ses sons.

34 instruments (1249 sons d'usine) et **38 effets**.

Instruments

Batteries

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Machine électronique**	Batterie analogique à machines : 30 modèles de voix au choix par pad, chacun avec ses réglages, échantillon superposé, LFO, filtre analogique et VCA par pad	—
	**Boum 80**	Boîte analogique du début des années 80 : circuits en T ponté, 6 oscillateurs pour les métaux	—
	**Club 90**	Boîte hybride de la fin des années 80 : grosse caisse balayée, cymbales en basse résolution	—
	**Dragon Fist**	Boîte analogique compacte et agressive : dix voix, une couleur par voix, distorsion de sortie	—
	**Cut of the Beat**	Batterie à échantillons : pads à déposer, précalcul par pad (synthèse ajoutée, sous-harmonique, résolution, écrêtage), GATE, compresseur interne	—
	**Kick Killer**	Percussion analogique semi-modulaire : 2 VCO, bruit, filtre en échelle, 3 enveloppes à déclin, séquenceur 8 pas hauteur et vélocité	11 (Basses 1, Effets 1, Percussions 5, Séquences 4)

Basses

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Acid Lover**	Basse monophonique à filtre à diodes, accent et glissé	54 (Basses 11, Leads 4, Effets 6, Acide 33)

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Fatsub**	Monophonique / duo analogique : 2 oscillateurs, réinjection, filtre en échelle 6 à 24 dB, 2 bus de modulation, DAHDSR bouclables	58 (Basses 25, Leads 17, Plucks 6, Arpèges 4, Effets 6)
	**Hurleur 200**	Deux oscillateurs, filtres passe-haut et passe-bas 12 dB à réinjection saturée qui crient, générateur de modulation à forme réglable, échantillonneur-bloqueur	15
	**Mono First**	Un oscillateur, mélangeur impulsion / scie / sous-oscillateur / bruit, filtre 24 dB résonant, enveloppe déclenchée par la porte ou le LFO, arpège	11

Polys

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Poly Five**	Polyphonique analogique à 2 oscillateurs, Poly-Mod, Wheel-Mod, filtre en échelle 24 dB	56 (Basses 7, Leads 8, Nappes 9, Plucks 5, Claviers 7, Cordes 5, Cuivres 7, Arpèges 4, Effets 4)
	**Chorus 80**	Polyphonique à oscillateur numériquement contrôlé, filtre 24 dB, arpège, chorus stéréo à lignes à retard	56 (Basses 7, Leads 4, Nappes 9, Plucks 6, Claviers 9, Cordes 7, Cuivres 4, Arpèges 7, Effets 3)
	**Micropointe**	Polyphonique hybride : 3 oscillateurs numériques, filtre multimode, saturation avant et distorsion après filtre	59 (Basses 9, Leads 9, Nappes 10, Plucks 7, Claviers 7, Cordes 3, Cuivres 3, Arpèges 5, Effets 6)
	**Synthonde**	Balayage de tables d'ondes à 2 oscillateurs mutants, 2 filtres en série ou parallèle	60 (Basses 8, Leads 8, Nappes 12, Plucks 6, Claviers 7, Cordes 3, Cuivres 3, Arpèges 5, Effets 8)
	**World Tour**	Polyphonique analogique 8 voix : 2 oscillateurs à forme continue, oscillateur de modulation, 2 filtres en échelle (série, parallèle, stéréo), retard diffusant	103 (Basses 12, Leads 12, Nappes 12, Plucks 11, Claviers 11, Cordes 11, Cuivres 11, Arpèges 11, Effets 12)

Nappes

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Bignappe One**	Virtuel-analogique à deux parties, unisson épais jusqu'à 8 voix, filtres par partie, chorus intégré	58 (Basses 6, Leads 8, Nappes 14, Plucks 9, Claviers 4, Cordes 4, Cuivres 3, Arpèges 6, Effets 4)
	**Ondes Bretzel**	Hybride numérique : 3 oscillateurs (formes analogiques ou tables), 2 filtres série / parallèle, 4 enveloppes, 3 LFO, matrice	16 (Basses 2, Leads 2, Nappes 4, Plucks 2, Claviers 2, Arpèges 2, Effets 2)
	**État de Grâce**	Polyphonique analogique à 2 oscillateurs à forme continue, filtre d'état 2 pôles passe-bas → réjection → passe-haut, X-Mod	14 (Basses 2, Leads 2, Nappes 2, Plucks 1, Claviers 3, Cordes 1, Cuivres 1, Effets 2)
	**Orbiteur**	Synthèse vectorielle : 4 coins (générateurs d'harmoniques, mélange, filtre) mélangés par un orbe en orbite	18 (Basses 2, Leads 1, Nappes 7, Plucks 1, Claviers 4, Arpèges 1, Effets 2)

Sampler

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Cutsample**	16 zones sur les pads, découpage automatique, calage au tempo (moteur StemSampler Pro)	—
	**Chromasample**	Un échantillon joué sur tout le clavier, boucles, enveloppes d'ampli et de filtre (moteur StemSampler Pro)	3
	**Poussière de Vinyle**	16 pads à échantillons, deux bus d'effets à trois commandes : vinyle, lo-fi, cassette, filtre + saturation, isolateur, boucle DJ, écho, réverbération	9
	**Pieuvre 8**	8 pistes internes (machines Flex et Pickup), réserve de 128 emplacements, découpes, étirement, enregistreurs, LFO à pas, 2 effets par piste	10

Synthés FM

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Old Metal**	FM à 6 opérateurs, 32 algorithmes, enveloppes à 4 vitesses et 4 niveaux, échelle au clavier	115 (Basses 17, Leads 12, Nappes 16, Plucks 12, Claviers 15, Cordes 11, Cuivres 11, Arpèges 10, Effets 11)

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**New Metal**	FM à 4 opérateurs (C, A, B1-B2), 8 algorithmes à deux sorties mélangées, harmoniques, puis filtres et enveloppes soustractifs	104 (Basses 12, Leads 11, Nappes 12, Plucks 12, Claviers 12, Cordes 11, Cuivres 11, Arpèges 11, Effets 12)
	**Komodo Fuel**	FM à 6 opérateurs à algorithme libre (matrice 6 × 6), 12 formes d'onde balayées, enveloppes à 6 étapes en boucle, filtre multimode	101 (Basses 11, Leads 11, Nappes 12, Plucks 11, Claviers 12, Cordes 11, Cuivres 11, Arpèges 11, Effets 11)

Drones

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Hot Sauce**	Hybride à deux moteurs (analogique, table d'ondes, harmonique, modal), FM de A vers B, sous-oscillateur et bruit, deux filtres série → parallèle, 3 LFO et 2 enveloppes	92 (Basses 10, Leads 10, Nappes 11, Plucks 10, Claviers 10, Cordes 10, Cuivres 10, Arpèges 10, Effets 11)
	**Octo Lyma**	8 voix en paires et en groupes, FM croisée entre paires, tenue en bourdon, LFO hyper (ET / OU), retard modulé à deux lignes et distorsion	92 (Basses 10, Leads 10, Nappes 11, Plucks 10, Claviers 10, Cordes 10, Cuivres 10, Arpèges 10, Effets 11)
	**Komodo Dragon**	Synthèse par masques de bits : sinus découpé en segments, masques de 8 bits (256 par oscillateur), passage d'un masque à l'autre par une enveloppe delta, filtre d'état 12 dB	92 (Basses 11, Leads 10, Nappes 11, Plucks 10, Claviers 10, Cordes 10, Cuivres 10, Arpèges 10, Effets 10)

Vocodeurs


	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Robot 78**	Vocodeur analogique 16 canaux : bandes fixes de 50 Hz à 5 080 Hz, souffle et bourdon, aigus directs, maintien, décalage des bandes	10 (Nappes 2, Effets 3, Voix 5)
	**Robot Choral**	Clavier cordes et vocodeur : porteuse à cordes (8' + 4', registre, ensemble), 16 à 40 bandes, formants, gel, sibilantes	10 (Nappes 3, Effets 1, Voix 6)
	**Spectral Vocal**	Vocodeur logiciel à algorithmes : 8 bancs (analogique, numérique, voyelles, inversé, cristal…), formants, expansion, traînes, stéréo, consonnes de synthèse	12 (Nappes 3, Effets 2, Voix 7)
	**Speak Synth**	Processeur vocal à modules parallèles : vocodeur, voix d'ordinateur, boîte parlante, voix modélisée, épaississement	10 (Effets 3, Voix 7)

Entrée

	Instrument	Principe	Sons d'usine
	**Entrée audio**	Entrée de la carte son ou de la piste du logiciel hôte, traitée par les effets de la piste	—


Effets

Égaliseurs

	Effet	Principe	Préréglages
	**Prism**	Paramétrique 8 bandes statiques, dynamiques ou à dynamique spectrale (attaque, relâchement), sans latence	14
	**Ember**	Égaliseur passif de studio : grave accentué et atténué sur la même fréquence, aigu en cloche, étage de lampe	6
	**Strip**	Tranche de console : filtres 18 / 12 dB, 4 bandes, Q proportionnel ou constant, saturation d'entrée	6

Compresseurs et dynamique



	Effet	Principe	Préréglages
	**Lumen**	Cellule photo-résistive : attaque douce, relâchement en deux temps dépendant du programme	6
	**Thunder**	Étage à transistor à effet de champ : attaque très rapide, coloration, mode tous rapports	5
	**Cement**	Compresseur de bus à crans : rapports 2, 4, 10, relâchement automatique, filtre de détection	5

	Effet	Principe	Préréglages
	**Scalpel**	Compresseur polyvalent à 10 styles (propre, classique, opto, voix, mastering, bus, percussif, pompage, vari-mu, montant), caractère (lampe, diode, brillant), seuil automatique ; sans anticipation (aucune latence)	15
	**Ceiling**	Limiteur sans anticipation (latence nulle), plafond garanti, écrêtage doux final, mode crête vraie	5
	**Sentinel**	Porte de bruit à hystérésis et maintien, filtre de détection ; dé-esseur sur la bande des sifflantes, sans latence	9
	**Quartet**	4 bandes (compression ou expansion) + 2 bandes flottantes dynamiques, séparation sans latence	7
	**Velvet**	Vari-mu : le rapport grandit avec le niveau, 6 constantes de temps (2 selon le programme), étage de lampe	6
	**Bruiser**	Seuil fixe poussé par l'entrée, rapports 1:1 à 20:1 et Nuke, distorsion 2 ou 3, filtres de détection, mode britannique	5
	**Snap**	Attaque et maintien relevés ou creusés sans seuil (deux paires de suiveurs comparés)	4

Mastering

	Effet	Principe	Préréglages
	**Varnish**	Chaîne de mastering tout-en-un : égaliseur, dynamique 3 bandes, image stéréo par bande, excitation, maximiseur à deux relâchements (sans pompage), crête vraie, latence nulle	7

Saturation

	Effet	Principe	Préréglages
	**Furnace**	Deux moteurs de saturation, 14 algorithmes, asymétrie, 5 routages, filtres, dynamique et réinjection	16
	**Grinder**	Distorsion multibande : 2 à 4 bandes, chacune avec porte, dynamique, réinjection accordée, 16 algorithmes, asymétrie ; 3 modulateurs	9
	**Ferrite**	Bande poussée : saturation à mémoire, polarisation, bosse du grave et perte d'aigus selon la vitesse, pleurage, souffle	5
	**Glow**	Étage de triode : courbe asymétrique (harmoniques paires), polarisation, affaissement de l'alimentation, tonalité	4

Échos

	Effet	Principe	Préréglages
	**Ricochet**	Écho à caractères : simple, double, ping-pong, bande, analogique	11
	**Reel**	Bande en boucle, 3 têtes de lecture, intensité jusqu'à l'auto-oscillation, usure, ressort intégré	6
	**Comet**	Délai multimode : numérique, bande, seau BBD, lo-fi, inverse, filtre balayé, double, ping-pong	9

Réverbérations

	Effet	Principe	Préréglages
	**Nave**	Réseau de 8 lignes à retard modulées, déclin RT60, brillance, rapport des graves, premières réflexions	7

	Effet	Principe	Préréglages
	**Heirloom**	Réverbérations numériques des années 70-80 : réservoir en huit, 6 modes, couleurs 1970 / 1980 / actuelle	7
	**Gold Leaf**	Plaque à tôle tendue : très dense, amortisseur, pré-délai, brillance	4
	**Spiral**	Réverbération à ressorts : 1 à 3 ressorts dispersifs (le « boing »), ton, éclaboussure	4
	**Sovereign**	Réseau de 8 lignes (matrice de Hadamard), premières réflexions, déclin séparé grave / aigu, 6 modes, gel ; sans latence	6
	**Atmosphere**	Réverbération d'ambiance à 12 algorithmes : salle, plaque, chatoiement, nuage, floraison, pièce, ressort, gonflement, chorale, magnéto, non linéaire, réflexions ; gel, traîne	22

Modulation

	Effet	Principe	Préréglages
	**Moire**	Ensemble de 2 à 4 voix de lignes à retard modulées (principe BBD)	4
	**Whirl**	4 à 12 étages de passe-tout modulés, réinjection, décalage stéréo	3
	**Contrail**	Flanger à seau (BBD) : ligne courte balayée, réinjection ±, mode matrice (balayage figé), mode inversé	6
	**Twinspin**	Deux phasers de 4 à 12 étages, deux balayages (libres ou au tempo), série, parallèle ou stéréo	5

	Effet	Principe	Préréglages
	**Expanse**	Chorus spatial à 4 réglages : deux lignes à seau en opposition, croisées et inversées ; large et compatible mono	5
	**Trinity**	Trois lignes à seau déphasées de 120° : chorus, vibrato ou ensemble (deux vitesses), largeur, ton	4

Filtres et performance

	Effet	Principe	Préréglages
	**Staccato**	Capture d'une tranche calée sur le tempo et répétition (stutter), probabilité, chute de hauteur	3
	**Iris**	Filtre multimode résonant modulé par LFO et par l'enveloppe du signal	4
	**Hopscotch**	Grille de 16 à 64 pas calée sur le tempo : un effet et son réglage par pas (préréglages par effet et 4 réglages perso)	10
	**Sculptor**	9 effets pilotés chacun par sa courbe (14 formes, 1/16 à 4 mesures, au tempo ou à chaque attaque), sur tout le son ou une bande	12
	**Infinity**	Pédale de boucle : enregistrer, fermer, surcouches, arrêt, effacement ; longueur calée sur les mesures, vitesse, envers	5