webUI可參考的範例

線上try程式碼

- liveweave
- W3C
- jsfiddle.net
- RUNOOB.COM
- CodePen

範例測試圖片

https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/ionicons/512/icon-image-128.png

Html

- Add image to page onclick
- W3C Canvas to fill
- 可以上傳圖片
- Canvas畫多圖
- 兩個div之間拖曳圖片
- canvas drawlmage()

CSS

● CSS版面配置

JavaScript

- 對齊線
- JavaScript APIs Current Status
- 點選後,取得滑鼠位置
- 持續追蹤滑鼠在Canvas上的位置
- eventListener的callback方法傳參數
- A Gentle Introduction to Making HTML5 Canvas Interactive
- 可拖拉上傳圖片
- W3C drag
- 只能在兩個區塊拖拉
- 儲存webUI text物件內容 -> fs
- 儲存webUI JSON物件 -> fs
- jQuery 可移動、可縮放
- draggable + resizable
- JavaScript談物件實作
- JavaScript實作resizable+draggable

storage

- Storing Objects in HTML5 localStorage
- Storage application
- HTML API
- javaScript匯出txt
- FileSaver.js
- Save File with JavaScript

- 儲存及還原html tag by XML
- How to convert selected HTML to Json?

AJAX

• AJAX+jQuery+PHP

jQuery

- 下拉式選單(有bug)
- (中文)拖動
- 可拖動、可排序、限制範圍
- Droppable jQuery官網
- 新增資料by前端

jQuery UI

• Draggable and Resizable without jqueryUI

prototype

每個js物件,都有2個物件與之關聯

- 1. 原型繼承特性
- 2. 原型

使用object literal建立的物件都有同一個原型物件,我們用Object.prototype來參考這個原型物件.

使用new Object()創建的物件繼承自Object.prototype

ex: 使用 new Array()建立的物件 原型為 Array.prototype; new Date()建立的物件 原型為 Date.prototype

而 Object.prototype沒有原型物件

Start from 2017/09/12, Tony