<u></u>		FABRICATION MATERIALS				N	
	PT	COMPONENT DESCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY	₩ .	沙心,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	NO NO		(INS)	TEW GODE	<u> </u>		
一	1	PIPE PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	1	S1P4/P-1"-40S	19.5M		VENT
	2	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M FITTINGS	3/4	S1P4/P-3/4"-40S	0.4M		EL.+5891 15 100 S1P4/VA-3/4"-1844-E
	3	TEE 3000# SW A182-F304 ASME B16.11	1 x 1	S1P4/TS-1"	1		
後	5	SWAGE CONC PBE A403-WP304 SMLS SCH40S MSS-SP-95 REDUCING TEE 3000# SW A182-F304 ASME	1 x 3/4 1 x 3/4	S1P4/SC-1"PX3/4"P S1P4/TS-1"X3/4"	2		EL.+5791 63
請	6	B16.11 90 ELBOW 3000# SW A182-F304 ASME B16.11	1	S1P4/ES-1"X90	2		33 32
速	8	FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME B16.11 FULL COUPLING 3000# SW A182-F304 ASME	1 3/4	S1P4/CFS-1" S1P4/CFS-3/4"	1		1"x3/4"NS EL.+5728 89
		B16.11 FLANGES					S18 SRP-1 (3)
歸	9	FLANGE SW 150# RF A182-F304 SCH40S BORE	3/4	S1P4/FRSW-3/4"	2		(525) (47) (3
還		ASME B16.5					S16 G5-1 1"x1"NS
		ERECTION MATERIALS					$\bigcirc \qquad \qquad \bigcirc \qquad \qquad \bigcirc \qquad$
	PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	6	2911
	_	FITTINGS	<u>· · ·</u>			EL.+5617	
	10	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS SCH80S ASME B36.19M	3/4	S1P4/NIP-3/4"X100LXTOE	1	8	
	11	CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11 GASKETS	3/4	S1P4/CT-3/4"	1	[SRP-1 (2) (3) SRP-1 (517)
	12	GASKET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE ZW#7500 ASME B16.21/B16.5	3/4	S1P4/GR-3/4"-ZW#7500	2		Si Si
		BOLTS				CONT. ON	6 1470 S16 G5-1
	13	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	1/2	S1P4/BS4-1/2"X65L	8	P-61827-3/4"-S1P4	
		VALVES / IN-LINE ITEMS				767 E 104030 N 25478 EL.+2314	5 1"x3/4"NS
	14	BALL 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34	3/4	S1P4/VA-3/4"-4144-E	1	4	EL.+2314 S 10 S 10 S 18 SRP-1
	15	(VOC<100 vppm) GATE 800# SW A182-F304 BB OS &Y RS TRIM 304SS STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	S1P4/VA-3/4"-1844-E	1	1"x3/4"NS 4	89
		(VOC<100 vppm)				(5)	
	16	SUPPORTS PIPE GUIDE (G5-1)	1	SUP/G5-1-1"	2	<2>2	EL.+2291 117 EL.+2202 3
	17 18 19	PIPE SHOE (\$1) SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-1) FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-401)	1 1 3/4	SUP/S1-1" SUP/SRP-1" MISC/C-401	5 5 2	S19 C-401	EL.+1908 S19
		FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-401)	3/4	WI3C/C-401	2	EL.+1788	C-401
		CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY				F9 G12 B13 <1>2	14 S1P4/VA-3/4"-4144-E
	PIEC NO	LENGTH (INS) NO	LENGTH (I	N.S. REMARKS INS)		3/4"NS	EL.+2192
	<1> <3> <5>	3257 1 <4> 704 1 <6>	5479	3/4 1 1		CONT. ON	
<u></u> 會 簽	<7>	3961 1				P-61816-3/4"-S1P E 104030	
分配 🛆 🛆	7					N 25500 EL.+1683 75 0	0 FOR CONSTRUCTION
							JUL. 04, 2025
							JUL. 04, 2025
							管線編號
							P-61817-3/4"-S1P4
						□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號② 須設計會驗管線	資料庫 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管 海勝化學科技股份有限公司 全種 モーshine Advanced Chemicals Ltd.
						操作壓力: 4.6 KC/M² G 操作溫度: 38 °C	管線等級: S1P4 製 圖 陳怡如 2025.04.21 會 富台工程股份有限公司 保溫(今)等級· 設計 黃炳富 2025.04.21
	\triangle						保溫(冷)等級:
	<u> </u>	2025.07.03 FOR CONSTRUCTION		黃炳富	陳逢明	試驗基準: Air	
	序次	2025.04.21 FOR APPROVAL	說 明	黃炳富 修 改	陳逢明 認 可	管路塗裝: 管	ATX 2 - 1
	1/1, \(\sigma\)		□/i	IS LX		塗裝	NDE 抽驗: 10 % 依據圖號: C2418-4-513 圖號: 檔號: P-61817-S1P4- 1