<u></u>	-	FABRICATION M.	ATERIALS				N	流水號:184
		COMPONENT DES	SCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY		がに対くがによる十
	- 11	PIPE		(1143)				
元	1	PIPE A312-TP304	EFW SCH40S BE ASME B36.19M	4	S1P4/P-4"-40S	30.0M		
	-	FITTINGS						
後	_ 2	REDUCING TEE B' ASME B16.9	W A403-WP304 SMLS SCH40S	4 x 2	S1P4/TB-4"X2"	1	G5 B6	
	11	FLANGES					FI 19343 - N	
	3	FLANGE WN 150# ASME B16.5	RF A182-F304 SCH40S BORE	2	S1P4/FRWN-2"	1	S1P4/VA-2"-1144 EL.+8060	
速	<u>-</u>	ERECTION MATE	ERIALS				CONT. FROM F3 G5 B6	
		COMPONENT DES	SCRIPTION	N.S.	ITEM CODE	QTY	400	
歸	11		<u> </u>	(INS)		<u></u>	4"NS 400 S8 S1 S1	
漫] 4	FLANGES FLANGE BLIND 15	0# RF A182-F304 ASME B16.5	2	S1P4/FBR-2"	1	4"NS 400 S8 S1 S10 SRP-4	
		GASKETS					4"x2"NS 33 5600 S8 S1	
	5	WOUND W/GRAPH	4.5 MM THICK 304SS SPIRAL HITE FILLER W/SS304 OUTER	2	S1P4/GR-2"	2	S9 S1	
		RING ASME B16.2 BOLTS	0/B16.5				G5-2	
	6	STUD BOLT A193	GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD	5/8	S1P4/BS4-5/8"X85L	8	<35>1	
		VALVES / IN-LINE IT	GR.8 ASME B1.1 B18.2.2				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	7	GATE 150# RF A35	51-CF8 BB OS &Y RS TRIM 304SS	2	S1P4/VA-2"-1144	1	SRP-4 <365[1]/	
		SUPPORTS	BLE WEDGE API-600				\$\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{65-2}} \frac{\sqrt{6000}}{\sqrt{30}} \frac{\sqrt{58}}{\sqrt{51}}	
	8 9	PIPE SHOE (S1) PIPE GUIDE (G5-2		4	SUP/S1-4" SUP/G5-2-4"	5 3	G5-2 <37>1	
	10		PRCING PAD (SRP-4)	•	SUP/SRP-4"	5	6000	S10
		CUT PIPE LENG	TH FOR REFERENCE ONLY				S10 SRP-4	37 SRP-4
		ECE CUT N.S.	REMARKS PIECE	CUT N.S	. REMARKS		SRP-4 <38>1	
	<35 <37 <39	5> 6000 4	NO <36> <38>	LENGTH (INS 6000 4 6000 4			S9 G5-2	
	<39	9> 6000 4					G5-2 <u>S8</u> S1	
								CONT ON
	4							₃√ ¬ 7
	\dashv							185
	\dashv							
	\dashv							
☆ 會 簽	:							
分配 △ ∠								REVISED
								FOR CONSTRUCTION
								SEP. 12, 2025
	_							
	\dashv							
	\dashv							管線編號 IA-16202-4"-S1P4
								演 降 化 離 科 士 肌 心 右 阳 八 司
							& 須設計會驗管線	
	\bigwedge_{λ}	7					操作壓力: 6.5 KC _M ²G 操作溫度: AMB C 管線等級: S1P4 製 圖 胡庭瑋 2025.04.21 會	富台工程股份有限公司 Fu-tal Engineering CO., Ltd.
	1	2	REVISED FOR CONSTR	UCTION	林信即		設計壓力: 9 KG/ _{CM} ² G 設計溫度: 80 °C 保溫(冷)等級: 設計 林信助 2025.04.21	
	<u> </u>		FOR CONSTRUCTION FOR APPROVAL		林信即		試驗基準: Air 9.9 KC	
	<u>A</u> 序7				***		管路塗装: 管 材 塗 装	檔號: IA-16202-S1P4- 6
	11.1	, n +41	19 14	⊔/8 4/⊅	19 W	, 1112, 2	全装 17+ 小野銅 : NUL 3円成XX・ 'V /0	тш жи. п.с. годод отг. т