<u></u>	-	FABRICATION MA	TERIAI S					N										· ·	F F O 4
*					ITEM 000	.=	0774	₩ N				1/-						流水號	t:564
		COMPONENT DES	CRIPTION	N.S. (INS)	ITEM COD	<u>DE</u>	QTY			E	EL.+10387	TT 13 21207	7						
] 1	PIPE A312-TP316L	SMLS SCH40S BE ASME	10	S1PL/P-10)"-40S	1.6M				F								
	- 2	B36.19M PIPE A312-TP316L B36.19M	SMLS SCH40S PE ASME	1	S1PL/P-1"-	-40S	0.2M				LE	-8	Г ⊚						
	-	FITTINGS										2>2							
後	3		W A403-WP316L SMLS SCH40S	12 x 10	S1PL/RC-1	12"X10"	1					V			5 EL.+1	0050			
	= 4		SW A182-F316L MSS SP-97 A403-WP316L SMLS SCH40S	10 x 1 10	S1PL/SOL S1PL/EB-1		1							(4) ₄					
1		ASME B16.9	4400 WI 0102 OMEO 0011400	.0	011 1120 1	10 7,00	·				_	-337				(3)			
速		FLANGES	RF A182-F316L SCH40S BORE	12	S1PL/FRW	/N2 42"	1				4 10"x1"NS	s	4						
	∄	ASME B16.5	RF A182-F316L SCH40S BORE	12 10	S1PL/FRW S1PL/FRW		1					7		-00					
	11	ASME B16.5 FLANGE SW 150#	RF A182-F316L SCH40S BORE	1	S1PL/FRS		1							903					
漫		ASME B16.5									4		5						
	_	ERECTION MATE	RIALS										•		<u></u>				
	PT	COMPONENT DES	CRIPTION	N.S.	ITEM COD	DE	QTY					•			₹				
	NO NO	GASKETS		(INS)					F7 G10 B12	\ 237\1]	1								
	9	GASKET 300# RF 3	.0 MM THICK VIRGIN PTFE	12	S1PL/GR3	3-12"-ZW#7500	1		S15 C-701										
	10	ZW#7500 ASME B1 GASKET 150# RF 3 ZW#7500 ASME B1	.0 MM THICK VIRGIN PTFE	10	S1PL/GR-	10"-ZW#7500	1		:						#				
		BOLTS	0.2 1/6 10.3							6				EL.+922	5				
	11		GR.B8M W/ TWO HEX. HEAD GR.8M ASME B1.1 B18.2.2	1.1/8	S1PL/BS6-	-1.1/8"X175L	16			∖ CONN. TO T-2120/N15				PO2-480 ₋	338 -				
	12	STUD BOLT A193	GR.B8M W/ TWO HEX. HEAD GR.8M ASME B1.1 B18.2.2	7/8	S1PL/BS6-	-7/8"X120L	12			E 78200 N 72200									
		INSTRUMENTS								EL.+10050									
	13	TEMPERATURE IN	STRUMENT 150# RF TT 21207	1			1												
		SUPPORTS																	
	14 15	FLANGE GROUND FLANGE GROUND	NG CONDUCTOR (C-A01) NG CONDUCTOR (C-701)	12 10	MISC/C-A0 MISC/C-70		1												
		CUT PIPE LENGT	H FOR REFERENCE ONLY												513 —				
	PIE(CE CUT N.S. LENGTH (INS	REMARKS PIECE	CUT LENGTH 176	N.S. RE	EMARKS													
	<1><3>	957 10	<2>	176	1														
														10"NS					
	_													EL.+8712					
	2												3			333			
_ 會 簽 配 / /													12"x	10"NS		E.	ONN. TO -2120/T2		
													٦	6 G9 B11		S14 N	78200 73250		
								_					<u>[F</u>	о се в пр	' (C-A01 EI	L.+8376		
								F	OR CONSTRU	CTION									
									JUL. 04, 20	25									
	_								,							I	京線編號	011 0 4 D1 1 1 1	
	\dashv							□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 資料庫 工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撑 蒸汽追蹤管									0"-S1PL-HC		
								& 須設計會驗管線		質科	→ -	好 紫秋仙安。 - -		3. ロ 玩 <i>加</i> 按 ロ <i>i</i>		/		勝化學科技股 shine Advanced C	
	\triangle							操作壓力: 0.33 KC/	***	管線等級: S1PL	製 圖		2025.04.21	│ 👸 ├──			富台 FU-1	工程股份	有限公司
	\triangle									保溫(冷)等級: HC1	設計	鄧基宏				——	● FU−1	AI ENGINEERIN	NG CO., LTD.
	<u> </u>	+ +	FOR CONSTRUCTION			鄧基宏	陳逢明	試驗基準: Air	6.6 KC _{CM²} G X 60 分 管 管 材 塗 装	熱追縱等級:	審核		2025.04.21	1 🕱 H			格尾一期 患咳工程	管線工程	
	<u>A</u> 序次		OR APPROVAL 修改		9	鄧基宏 修 改	陳逢明 認 可	管路塗裝: 焊道. 塗裝:	管 材 塗 装 横綱	焊接基準: NDE 抽驗: 10 %	認 可 依據圖號:	陳逢明 C2418-4-502					進廠工程 ====================================	立體配管	圖 1
		, [] AH I	修改	nπ, U	H	i 1160: EX I	ᆐ	冷冊・	122 学足滿(^^/.		I'IIX ABX Inail Tili."		•			i 1/1	ニュロ レーソイン		