



**REVISED  
FOR CONSTRUCTION**

管線編號  
C-21101-2"-C3S1-HC2

 富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程	
立體配管圖	

			△				操作壓力: 4.98 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: 154.8 $^{\circ}C$	管線等級: C3S1	製 圖	謝鳳菁	2025.04.21	會 簽			<div><div></div><div>富台工程股份有限公司</div><div>FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.</div></div> <div><div>審尾一期</div><div>管線工程</div><div>1</div></div> <div><div>建廠工程</div><div>立體配管圖</div><div>1</div></div>	
			①	2025.09.12	REVISED FOR CONSTRUCTION	鄧基宏	陳逢明	設計壓力: 16/FV $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 230 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級: HC2	設 計	鄧基宏		2025.04.21			
			②	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	鄧基宏	陳逢明	試驗基準: Air	17.6 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	熱迫縱等級:	審 核	陳安誠		2025.04.21			
			△	2025.04.21	FOR APPROVAL	鄧基宏	陳逢明	管路塗裝:		焊接基準:	認 可	陳逢明		2025.04.21			
			序次	日 期	修 改 說 明	修 改	認 可	焊 接: 塗 裝:	管 材 塗 裝: 碳鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼:	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-502 C2418-4-501	圖號:					