本		FABRICATION MATERIALS	3				N											海水	號:787
	PT NO	COMPONENT DESCRIPTIO	N	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY	78	36										//L/J\	5),ī. 1 O I
		PIPE		_			CONT. FROI	M	3"NS [20									
	2	PIPE A53 GR.B GALV. SMLS B36.10M PIPE A106 GR.B GALV. SML		3	C1A2/P-3"-40 C1A2/P-3/4"-80	50.5M 0.1M	5			<u>S9</u> G5-1									
		ASME B36.10M FITTINGS						6.	400	86 ₂ /J	_								
後	3	THREADOLET 3000# SCRD SP-97	(NPT) A105 GALV. MSS	3 x 3/4	C1A2/TOL-3"X3/4"	1			<u> S8</u> /										
請	4	90 ELBOW LR BW A234 GR SCH40 ASME B16.9	WPB GALV. SMLS	3	C1A2/EB-3"X90	2			31	60 ₀₀									
速		ERECTION MATERIALS								•	S8 S1	24	57 ₄ / G5] 5-1					
	PT NO	COMPONENT DESCRIPTIO	N	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY					S1	6000	1						
漫	_	FITTINGS		<u>· · · ·</u>								38/	7 73	82/1	S8 S1				
	5	NIPPLE (L=100MM) TBE(NP SMLS SCH80 ASME B36.10 CAP 3000# SCRD (FNPT) A	M	3/4	C1A2/NIP-3/4"X100LXTBE C1A2/CT-3/4"	1						S	3/ <u> </u>	6000	/ 31				
		B16.11 VALVES / IN-LINE ITEMS													5392/7		\\\		
	7	GATE 800# SCRD(NPT) A10		3/4	C1A2/VA-3/4"-1T12	1								EL.+7		99	3"3	x3/4"NS)	
		SUPPORTS											C1A	2/VA-3/4"-1T12	40		58	<u>\$8</u> \$1	
	8 9	PIPE SHOE (S1) PIPE GUIDE (G5-1)		3	SUP/S1-3" SUP/G5-1-3"	9 4									<40>	93/	15)	<41>1 1170/	EL.+8644
		CUT PIPE LENGTH FOR R	EFERENCE ONLY												EL.+7737	94 \ 00 \ \400		(44)	43
	PIECE NO		EMARKS PIECE NO		I.S. REMARKS NS)									ا _EL.+7676	LL. TTOT_	61	43>1		<42>1
	<36> <38> <40>	6000 3 6000 3 100 3/4	<37> <39> <41>		3 ¹ 3 3									[5]	+7576	100	5000	41)	750
	<42> <44> <46>		<43> <45>	6000 S	3 3										DR	RAIN		S8 42 4	1
															<44> <u>1</u>	6000	(4:		
														<45>1	1/1/	24114 96	S8 S1	I	
													S9 G5-	6000		46)	S9 G5-1		
													G5-1			S8 S1			
														47)					
														<46>1 S1					
											مر ر CONT. ON		48	<46>1 S1 3"NS					
☆ 會 簽										Г	⁷							REVISED)
分配△△	7										700						F	OR CONSTRU	
																		SEP. 12, 20	25
																		•	
	-																		
	-																管線約 PA-2	編號 16102-3"-C1A2	
									編號 [1] 管理	设編號	資料庫		工廠焊接 套		焊接 配合現場接	· 经合點 管支撑 蒸汽追蹤		油陰儿覷彩坛肌	份有限公司
							& 須設計會驗管 場作厭力:65		作溫度: AMB	•^	名稱 :	C1A2		#庭積 2025	<u></u>		-	E-shine Advanced	Chemicals Ltd.
	1	2025.09.12 REVIS	ED FOR CONSTR	UCTION	林信助	陳逢明			:作温皮: AMB :計温度: 80		管線等級: 保溫(冷)等級:	C1A2	製 圖設 計	胡庭瑋 2025. 林信助 2025.				富台工程股份 FU-TAI ENGINEERI	月限公司 NG CO., LTD.
	<u> </u>		ONSTRUCTION		林信助	陳逢明	試驗基準: Air	9.9	KG _{CM2} G X 60	分分	熱追縱等級:		審核	陳安誠 2025.)4.21		崙尾-		
	À F		PPROVAL	- A n=	林信助	陳逢明	管路塗裝:	管	管材塗 碳鋼及不銹。 鋼保溫(冷) 不銹鋼	谺	焊接基準:	40.07	認 可	陳逢明 2025.)4.21		建廠工		圖 7
	序次	日期	修改	說 明	修改	認可	焊道. 塗裝:	撑	不銹鋼 () :		NDE 抽驗:	10 %	似據固號:	C2418-4-552	圖號:		悩坑:	PA-16102-C1A2- 6	